


BELLMAN-FORD DEMO

Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.




an edge-weighted digraph

0→1	5.0
0→4	9.0
0→7	8.0
1→2	12.0
1→3	15.0
1→7	4.0
2→3	3.0
2→6	11.0
3→6	9.0
4→5	4.0
4→6	20.0
4→7	5.0
5→2	1.0
5→6	13.0
7→5	6.0
7→2	7.0

Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.




v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

initialize

Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

↑

Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2		
3		
4		
5		
6		
7		


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2		
3		
4		
5		
6		
7		


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2		
3		
4	9.0	0→4
5		
6		
7		


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2		
3		
4	9.0	0→4
5		
6		
7		


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2		
3		
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2		
3		
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.




v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3		
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3		
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6		
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5		
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



pass 0


0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7

Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	17.0	1→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	28.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	20.0	1→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7

pass 1


0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.

2-3 successfully relaxed
in pass 1, but not pass 0



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	26.0	5→6
7	8.0	0→7

pass 1


0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.

2-6 successfully relaxed
in pass 0 and pass 1



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7


pass 2, 3, 4, ... (no further changes)

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm

Repeat V times: relax all E edges.



v	distTo[]	edgeTo[]
0	0.0	-
1	5.0	0→1
2	14.0	5→2
3	17.0	2→3
4	9.0	0→4
5	13.0	4→5
6	25.0	2→6
7	8.0	0→7

shortest-paths tree from vertex s