《电动力学》课后习题——第二章 静电场

物理 (4+4) 1801 胡喜平 学号 U201811966

网站 https://hxp.plus/ 邮件 hxp201406@gmail.com

2020年11月19日

3.1 试用 \vec{A} 表示一个沿着 z 方向的均匀的恒定磁场 \vec{B}_0 ,写出 \vec{A} 的两种不同的表示式,证明二者之差是无旋场。

解 磁矢势的定义为

$$\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$$

其中

$$\vec{B} = B_0 \hat{z}$$

所以

$$\nabla \cdot \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) \vec{k}$$

其中两组磁矢势为

$$\vec{A}_1 = -B_0 y \hat{x} + 2z \hat{y} + 2y \hat{z}$$
$$\vec{A}_2 = 2z \hat{x} + B_0 x \hat{y} + 2x \hat{z}$$

两组磁矢势的差为

$$\vec{A}_1 - \vec{A}_2 = (-B_0 y - 2z) \hat{x} + (2z - B_0 x) \hat{y} + (2y - 2x) \hat{z}$$

很容易看出

$$\nabla \times \left(\vec{A}_1 - \vec{A}_2 \right) = 0$$

- **3.3** 假设有无穷长的线电流 I 沿着 z 轴流动,以 z < 0 空间充满磁导率为 μ 的均匀介质,z > 0 区域为真空,试用唯一性定理求次感应强度 \vec{B} ,然后求解磁化电流分布。
- **解** 使用柱坐标,介质在下真空在上,交界处 z=0,空间中的点和原点距离为 r。磁场环路定理为

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

空间磁场强度的分布为

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi r}$$

因此磁感应强度为

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & z > 0\\ \frac{\mu I}{2\pi r} & z < 0 \end{cases}$$

磁感应强度的方向由右手螺旋定则确定。取一个四角坐标为 $(r, \delta z)$ 、 $(r + \delta r, \delta z)$ 、 $(r + \delta r, -\delta z)$ 、 $(r, -\delta z)$ 的小积分面,当 z > 0 时有磁极化电流,密度为 α_M ,则

$$\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} - \frac{\mu I}{2\pi r}\right) \times 2\delta z \delta r = \mu_0 \alpha_M \times 2\delta z \delta r$$

因此

$$\alpha_M = \frac{I}{2\pi r} \left(1 - \frac{\mu}{\mu_0} \right)$$

方向为 \vec{e}_r 的反方向,因此

$$\vec{\alpha}_M = \frac{I}{2\pi r} \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \vec{e}_r$$

- **3.7** 半径为 a 的无限长圆柱导体上有恒定电流 \vec{J} 均匀分布于截面上,试解磁矢势 \vec{A} 的微分方程,设导体的磁导率为 μ_0 ,导体外的磁导率为 μ
- 解 体系是上下平移对称的,只需要极坐标。极坐标下的拉普拉斯算子为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

磁矢势微分方程为

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

由于系统轴对称

$$\frac{1}{r} \frac{\partial A_i}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_i}{\partial r} \right) = -\mu_0 J$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial A_o}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_o}{\partial r} \right) = 0$$

 A_o 是导体外磁矢势, A_i 是导体内磁矢势,当 r=a 时,边值关系为

$$\vec{A}_i = \vec{A}_o$$

$$\hat{r} \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}_o\right) - \hat{r} \times \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times A_i\right) = \alpha_M$$

由于系统是轴对称的,而且电流只有径向方向,且磁矢势的零点选择在任何地方都不影响,在边界

$$A_i = A_o = 0$$

$$\frac{1}{\mu} \frac{\mathrm{d}A_o}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}r}$$

对磁矢势微分方程进行积分,得到

$$r\frac{\partial A_i}{\partial r} + \frac{1}{2}\mu_0 Jr^2 = C_1 \Rightarrow \frac{\partial A_i}{\partial r} = -\frac{1}{2}\mu_0 Jr - \frac{C_1}{r} \Rightarrow A_i = -\frac{\mu_0}{4} Jr^2 - C_1 \ln r + C_3$$
$$r\frac{\partial A_o}{\partial r} = C_2 \Rightarrow \frac{\partial A_o}{\partial r} = \frac{C_2}{r} \Rightarrow A_o = C_2 \ln r + C_4$$

带入 r=a 时的边界条件和 r=0 时磁矢势是有限值的条件

$$C_1 = 0$$

$$-\frac{\mu_0}{4}Ja^2 - C_1 \ln a + C_3 = 0$$

$$C_2 \ln a + C_4 = 0$$

$$\frac{C_2/a}{\mu} = \frac{-\frac{\mu_0}{2}Ja - C_1/a}{\mu_0}$$

解得

$$C_1 = 0$$

$$C_2 = -\frac{\mu}{2}Ja^2$$

$$C_3 = \frac{\mu_0}{4}Ja^2$$

$$C_4 = \frac{\mu}{2}Ja^2 \ln a$$

所以

$$A_i = \frac{\mu_0}{4} J \left(a^2 - r^2 \right)$$
$$A_o = \frac{\mu}{2} J a^2 \left(\ln a - \ln r \right)$$

3.9 将一个磁导率为 μ ,半径为 R_0 的球体,放入均匀磁场 \vec{H}_0 内,求总磁感应强度 \vec{B} 和诱导磁矩 \vec{m}

解 用磁标势, 球里面的磁标势为 φ_i , 球外边的磁标势为 φ_o

$$\nabla^2 \varphi_i = \nabla^2 \varphi_o = 0$$

 $r = R_0$ 时有边界条件

$$\varphi_i = \varphi_o$$

$$\mu \frac{\partial \varphi_i}{\partial r} = \mu_0 \frac{\partial \varphi_o}{\partial r}$$

设

$$\varphi_i = \sum_n a_n r^n P_n (\cos \theta)$$

$$\varphi_o = -H_0 r P_1 (\cos \theta) + \sum_n \frac{b_n}{r^{n+1}} P_n (\cos \theta)$$

代入边界条件

$$\sum_{n} a_n R^n P_n\left(\cos\theta\right) = -H_0 R P_1\left(\cos\theta\right) + \sum_{n} \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n\left(\cos\theta\right)$$
$$\frac{\mu}{\mu_0} \sum_{n} n a_n R^{n-1} P_n\left(\cos\theta\right) = -H_0 P_1\left(\cos\theta\right) - \sum_{n} (n+1) \frac{b_n}{R^{n+2}} P_n\left(\cos\theta\right)$$

比较系数得出

$$a_1 R = -H_0 R + \frac{b_1}{R^2}$$
$$\frac{\mu}{\mu_0} a_1 = -H_0 - 2\frac{b_1}{R^3}$$

和

$$a_n = b_n = 0 \quad n \neq 1$$

解得

$$a_{1} = -\frac{3\mu_{0}}{2\mu_{0} + \mu} H_{0}$$

$$b_{1} = \frac{\mu - \mu_{0}}{2\mu_{0} + \mu} H_{0} R_{0}^{3}$$

$$a_{n} = b_{n} = 0 \qquad n \neq 1$$

带回磁标势表达式

$$\varphi_{i} = \sum_{n} a_{n} r^{n} P_{n} (\cos \theta) = -\frac{3\mu_{0}}{2\mu_{0} + \mu} H_{0} r \cos \theta$$

$$\varphi_{o} = -H_{0} r P_{1} (\cos \theta) + \sum_{n} \frac{b_{n}}{r^{n+1}} P_{n} (\cos \theta) = -H_{0} r \cos \theta + \frac{\mu - \mu_{0}}{2\mu_{0} + \mu} \cdot \frac{H_{0} R_{0}^{3} \cos \theta}{r^{2}}$$

重写表达式为矢量形式

$$\begin{split} \varphi_i &= -\frac{3\mu_0}{2\mu_0 + \mu} \vec{H}_0 \cdot \vec{r} \\ \varphi_o &= -\vec{H}_0 \cdot \vec{r} + \frac{\mu - \mu_0}{2\mu_0 + \mu} \cdot \frac{R_0^3}{r^3} \vec{H}_0 \cdot \vec{r} \end{split}$$

求梯度得到磁感应强度

$$\vec{B}_{i} = -\mu \nabla \varphi_{i} = \frac{3\mu\mu_{0}}{2\mu_{0} + \mu} \vec{H}_{0}$$

$$\vec{B}_{o} = -\mu_{0} \nabla \varphi_{o} = \mu_{0} \vec{H}_{0} - \frac{\mu (\mu - \mu_{0}) R_{0}^{3}}{2\mu_{0} \mu} \left[\frac{\vec{H}}{r^{3}} - \frac{3(\vec{H} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^{5}} \right]$$

介质的磁极化强度

$$\vec{M} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1\right) \frac{B_i}{\mu} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1\right) \frac{3\mu_0}{2\mu_0 + \mu} \vec{H}_0 = \frac{3\left(\mu - \mu_0\right)}{2\mu_0 + \mu} \vec{H}_0$$

磁化电流为

$$\frac{4}{3}\pi R_0^3 \vec{M} = \frac{4\pi R_0^3 (\mu - \mu_0)}{2\mu_0 + \mu} \vec{H}_0$$

3.13 有一个均匀带电的薄导体壳,半径为 R_0 ,总电荷为 Q,使球壳自身绕着某一直径以角速度 ω 转动,求球内外磁场 \vec{B}

解