XIX. kerület – Wekerletelep KÉSZ (Ady Endre út – Bercsényi utca – Nagykőrösi út – Határ út)
4/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2025.06.26.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2020-4-SP-5Y268 · letöltve: 2026-10-13
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Budapest XIX. Kerület Wekerletelep Kerületi Építési Szabályzatáról

2025.06.26.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen – Wekerletelep Kerületi Építési Szabályzatáról szóló – rendelet (a továbbiakban: Wekerle KÉSZ) hatálya Budapest Főváros XIX. kerület közigazgatási területének Ady Endre út – Bercsényi utca páros oldala – Nagykőrösi út – Határ út által határolt területére terjed ki.

2. Az előírások alkalmazása

2. § (1) A Wekerle KÉSZ az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

a) 1. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1000 – A1-D5 jelű szelvények és jelmagyarázat)

b) 2. melléklet: Építési övezetek, övezetek szabályozási határértékeinek összefoglaló táblázata.

(2)[1] Az 1. §-ban lehatárolt területen a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényt (a továbbiakban: Méptv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 2021. július 15. napján hatályos állapotát (a továbbiakban: OTÉK), valamint a Budapest fővárosi rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FRSZ) és a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr.) előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(3) A Wekerle KÉSZ-ben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani a 1. melléklet „Jelmagyarázat”, „Kötelező érvényű szabályozási elemek” alatt felsorolt szabályozási elemeket.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

1. **Alapintézmény:** a lakosság átlagos életviteléhez szükséges, intézményes formában működő oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális, a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló, jellemzően

önkormányzati kötelezettséggel járó intézmény (pl. óvoda, általános iskola, gyermek és felnőtt háziorvosi szolgálat, legalább ügyelet, időseket ellátó intézmény, mentők, rendőrség, tűzoltóság, stb.)
2. **Járműtároló:** Különböző járművek tárolására alkalmas tárolóépület, melyek közül az minősül garázsnak, mely kialakításánál fogva megfelel a gépkocsi tárolás funkciójának, vagyis gépkocsi beállásra alkalmas bejárattal rendelkezik és befoglaló méreténél fogva is alkalmas gépkocsi használaton kívüli elhelyezésére, megőrzésére és kisebb karbantartási munkák elvégzésére.
3. **Kiegészítő rendeltetést szolgáló építmények:** Az OTÉK 1. számú melléklet 86. pontjában nem szereplő, a főépítmény rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, egyéb kiegészítő rendeltetésű építmények, rendeltetések:
a) járműtároló,
b) tároló épület (tüzelőanyag, szerszámkamra),
c) kazánház,
d) barkácsműhely,
e) műterem lehetnek.
4. **Kialakult állapot**: a jelen rendelet hatálybalépésekor fennálló állapot alapján rögzített övezeti paraméter, melynek jele az építési övezeti előírásokban ”K” betűvel jelzett.
5. **Közmű:** jelen szabályzat alkalmazása szempontjából közműnek kell tekinteni a víz-, gőz-, villany-, gáz-, hőenergia- termelő- és ellátó rendszert, ezek alternatív módozatait, melyet kiegészít a távközlés, az adat- és információátviteli-, távbeszélő-, távíró-, rádió-, televízió-, telex-, illetve az energiatermelés rendszere.
6. **Kézműipari rendeltetés:** Olyan termelő- vagy szolgáltatóipari rendeltetés, amelyben a fő rendeltetést hordozó helyiségek összes nettó alapterülete nem haladja meg a 100 m^2-t, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 4 fő és a tevékenység a működése során kielégíti a lakóterületre vonatkozó környezetvédelmi határértékeket.
7. **Nem jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenység:** a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló rendelet szerinti előzetes vizsgálatra és környezeti hatásvizsgálatra nem kötelezett tevékenység.
8. **Részleges funkcióváltás:** a szintterület 50%-ánál kisebb területet érintő rendeltetés-változás.
9. **Szintterületi mutató (szm):** Az összes bruttó építhető szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes bruttó építhető szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből (szmá) és kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók– a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).
10. **Zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló építmény:** Minden olyan építmény, amely rendeltetésszerű használata a lakóterületre vonatkozó zaj, rezgés, légszennyezés, káros anyag kibocsátás normáit meghaladja, illetve a normatívához nem kötött, káros környezeti hatásai a lakások rendeltetésszerű használatát zavarja.
11. **Típusépület:** Wekerletelepen olyan történeti értékű épület, amely tervező építészek által megalkotott épület típus: egykori munkás-lakóházak és egyéb épületek, mint az iskolák, mosókonyha, óvodák, tornacsarnokok, igazgatói lakások, tanítói lakások, gondnoki lakás, pékműhelyek, orvosi lakóházak. Jellemzően több darabot is építettek belőlük.
12. **Történeti értékű épület:** Wekerletelep eredeti koncepciójának részét képező, 1909 és 1928 között épült típusépületek és egyedi tervek alapján megépült épületek (posta, lovasrendőrség, rendőrség épületei, Kós Károly téri épületek, templomok, emeletes egykori tiszti lakóház, A, B,C jelű emeletes lakóépületek, trafóház, kertészlak) összessége.

4. Telekalakítás, magánutak kialakítása

4. § (1) A Wekerle KÉSZ területén a történeti értékű épületek telkein telekalakítás kizárólag az eredeti telekstruktúra visszaállítására irányulóan, a szabályozási tervlapon jelölt szituációkban, valamint a (2) bekezdésben foglalt esetben megengedett.

(2) A közmű és közlekedési infrastruktúra elemek elhelyezése és magánút kialakítása céljából az építési övezeti előírások értékeitől eltérő méretű, önálló telek is kialakítható.

(3) Az Lk-2XIX/WT építési övezetben úszótelek kialakítása megengedett.

(4) Magánút kialakítása kizárólag az Lk-2XIX/WT építési övezetben lévő tömbtelkeken fekvő lakóépületek e rendelet szerint kialakítható úszótelkeinek megközelítését szolgálóan megengedett.

(5) A szabályozási tervlapon jelölt „átjárási szolgalom helye” telekrészek átjárhatóságának biztosítása kötelező, be nem épített területként kell kialakítani és fenntartani.

II. Fejezet

A táj és a természeti környezet alakítására vonatkozó előírások

5. Zöldfelületek általános előírásai

5. § (1) Az Lk-2XIX/WT övezetbe sorolt terület építési helyen kívüli területei zöldfelületként fenntartandók, ahol:

a) 1000 m^2-t meghaladó méretű területek 70%-át növényzettel fedett zöldfelületként kell kialakítani, melyen belül elhelyezhetők a pihenést, rekreációt, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények, kutyafuttató,

b) a meglévő értékes faállomány megőrzendő.

(2) A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál a víz- és légáteresztő burkolat, műanyag gyeprács, gyephézagosan kialakított szilárd burkolat nem vehető figyelembe.

(3) A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál a vízfelületek beszámíthatóak

a) természetes vízfelület állandó vízborítottsággal (patak, tó), illetve mesterséges vízfelület állandó vízborítottsággal és szigetelés nélküli mederrel, állandó vízi élővilággal 100 %-os arányban,

b) mesterséges vízfelület szigetelt mederrel, állandó vízborítottsággal, állandó vízi élővilággal 75 %-os arányban.

6. Közutak menti és egyéb közterületi zöldfelületek

6. § (1) Közutak menti közterületi zöldfelületi sávok a gépkocsi behajtók, köztárgyak területének kivételével, nem burkolhatók, növényzettel fedetten alakítandók ki.

(2) Újonnan kihelyezett fasorok, közterületi fák esetén, valamint közterületi zöldfelületi rekonstrukciók során minden esetben biztosítani szükséges azt a minimális termőhelyi feltételt, amely garantálja a fák teljes kifejlődését.

(3) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 2,25 m^2 szabad termőföldterület biztosításával.

III. Fejezet

Környezetvédelem

7. Általános környezetvédelmi előírások

7. § A tervezési területen az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat:

a) a vonatkozó hatályos jogszabályokban megengedett határértékek nem léphetők túl,

b) kizárja a környezetkárosítást,

c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább csökken.

8. Talaj-, felszíni és felszín alatti vizek védelme

8. § (1) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.

(2) Tereprendezés, területfeltöltés során szennyezett talaj, hulladéknak minősülő anyag nem használható.

9. A levegő tisztaságának védelme

9. § Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket.

10. Zaj és rezgés elleni védelem

10. § Úthálózat felújítása során, továbbá új közlekedési elem létesítése, kiépítése esetén a zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a hatályos követelményeknek megfelelő műszaki megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni.

11. Hulladékkezelés

11. § A hulladékok és veszélyes hulladék kezelése és veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint megengedettek.

IV. Fejezet

Építmények elhelyezése

12. Építmények száma, funkciója és kialakítása

12. § (1) Eltérő általános rendelkezés, illetve eltérő övezeti előírás hiányában telkenként egy főépítmény elhelyezése megengedett.

(2) A területek rendeltetésszerű zavartalan használata érdekében – a környezetet zavaró hatású tevékenység céljára területhasználat nem folytatható, ilyen célra szolgáló építmény nem helyezhető el a Wekerle KÉSZ területén.

(3) Új, kereskedelmi, illetve raktározási célú helyiségeket is magában foglaló építmény az övezeti előírások figyelembe vételével úgy létesíthető, ha a rakodási zaj ellen szükséges megfelelő védelem zárt és fedett rakodóudvarral vagy méretezett védőtávolság kialakításával biztosítható.

13. A beépítési módok sajátos előírásai

13. § Az egyes építési övezetekben a telkek beépítési módja az alábbi lehet:

a) zártsorú: Z,

b) szabadonálló: SZ,

c) tömbtelkes:T.

14. Az elő-, oldal-és hátsókert előírásai

14. § Az elő-, oldal-, és hátsókert méretek a történeti értékű épületek esetében kialakult, egyéb esetekben a szabályozási tervlapon jelölt építési hely szerint értelmezendő.

15. Járművek elhelyezése, parkolóhely-építési kötelezettség mértéke

15. § (1) Eltérő rendelkezés hiányában új épület létesítésénél az OTÉK 42. § (1)-(9) bekezdésében előírt számú parkolóhely telken belüli biztosítása kötelező.

(1a)[2] Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás önálló rendeltetési egysége után.

(2)[3] Meglévő épület szintterületének bővítése esetén – ha az érintett szinten/szinteken nem történik funkcióváltás – a telken belüli parkolóhely-építési kötelezettséget csak a bővítményre vonatkozóan kell meghatározni, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével.

(3)[4] Meglévő épület egészét érintő funkcióváltással járó átalakítás esetén az új rendeltetésből eredő többlet gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével.

(4) Meglévő épület egy-egy önálló rendeltetési egységet érintő funkcióváltás esetén a parkolóhely-építési kötelezettséget az érintett szintterületre vonatkozó „parkolási mérleg” számítással kell meghatározni.

(5)[5] Építési tevékenységgel nem járó funkcióváltás esetén az új rendeltetésből eredő többlet gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével.

(6)[6] Lakókocsi, lakóautó, mobilház és sátor a település közigazgatási területén lakás, üdülés, szálláshely szolgáltatás és gazdasági hasznosítás céljából nem helyezhető el, kivéve a rendezvények idején történő gazdasági hasznosítást.

(7)[7] A lakókocsi, lakóautó megőrzése, tárolása a beépítésre szánt területen történhet, de az elő-és oldalkertben nem helyezhető el.

(8)[8] Emelőgépes berendezéssel kialakított parkoló kizárólag épületben, az önálló gépjármű használatot biztosító módon létesíthető.

16. Telken kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettség (megváltás)

16. § (1) Meglévő épület bővítésénél, vagy rendeltetésének megváltoztatásánál, valamint új épület létesítése esetén a számított parkolóhelyek teljes mennyiségének telken belül történő biztosításától – az akadályoztatás mértékéig – az alábbi esetekben lehet eltekinteni:

a) a gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető, vagy

b)[9] a telken országos műemlék, műemléki jelentőségű területen álló vagy helyi egyedi értékvédelem alatt lévő épület áll és az a parkolók teljes körű kialakítását nem teszi lehetővé, vagy

c) telken belüli parkoló, vagy mélygarázs építése a meglévő értékes növényzet kipusztulásával vagy kivágásával járna.

d) állami, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kiemelt közcélú beruházás történik.

(2)[10] Amennyiben a számított parkolóhely az ingatlanon belül nem, vagy csak részben biztosítható, a telken kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettséget az érintett ingatlan telekhatárától mért

a) 100 méteres sugarú körön belül,

b) a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetén 50 méter sugarú körön belül

közterületen a (3) bekezdésben rögzítettek szerint lehet teljesíteni.

(3) Az előírások alapján számított parkolóhelyek telken kívüli létesítésének kötelezettségét Önkormányzattal megkötött szerződés alapján:

a) pénzbeli megváltással, vagy

b) a parkolóhely létesítési kötelezettség keletkezésétől számított, legkésőbb 60. napon kialakításra kerülő közterületi parkolóban kell teljesíteni.

17. Közlekedési célú közterületek kialakítása

17. § (1) Kerítés közműterület lekerítése céljából elhelyezhető, amennyiben a közlekedésbiztonságot nem veszélyezteti.

(2) Telefonfülke közvetlenül az épület homlokzati fala elé – kifejezetten megengedő - övezeti előírás hiányában nem telepíthető, helyét a járda berendezési sávjában kell biztosítani, úgy, hogy a visszamaradó járdafelület legalább 1,5 m legyen.

(3) Az üzlethelyiségek előtti árusításhoz tartozó közterületi kitelepülés csak a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján helyezhető el. Az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az árusítás befejeztével a közterületről el kell távolítani.

(4) Árusító automata – a parkoló-, jegyárusító és bankjegy-automata kivételével – közterületen nem helyezhető el, kivéve a tömegközlekedési megállók területeit.

18. Közművesítés és elektronikus hírközlés általános előírásai

18. § (1) A meglévő és a tervezett közcélú közműhálózatok és létesítményeik, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérni csak az ágazati előírások betartásával lehet.

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, közművek elhelyezésénél a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre figyelemmel kell lenni.

(3) Új út építésénél, útrekonstrukciónál:

a) Közforgalmú út esetén

aa) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,

ab) a meglevő közművek szükséges felújításáról,

ac) a csapadékvizek elvezetéséről,

ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről gondoskodni kell.

b) magán út esetén (közforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben)

ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési előírásoknak megfelelően kell megépíteni,

bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni,

bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról kell gondoskodni.

(4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor:

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani,

(5) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni:

a) a, hogy 12,0m 15,0m, 20,0m, 26,0m szabályozási szélességű utcákban a meglévő fasor faállományának megőrzését biztosítsa.

b) A 6,0 m szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell megoldani.

19. Közművesítés mértékének és módjának előírása

19. § Új építés, vagy használati mód megváltoztatása a teljes közműellátás biztosításával valósítható meg.

20. Vízellátás

20. § (1) Új közüzemű vízhálózat csak a szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető. (Kivéve: közkút, ivókút, az önkormányzat érdekkörében létesülő locsolóhálózat)

(2) Vízhálózat csak műanyag alapanyagú csövekből építhető.

21. Szennyvízelvezetés

21. § (1) Az országos vízminőség védelmi területek övezetében fekvő területen a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvizet közüzemű szennyvízhálózattal kell elvezetni.

(2) A szennyvízelvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetés építhető.

22. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

22. § (1) Új csapadékvíz elvezetést elválasztott rendszerűként kell kiépíteni.

(2) Ha a telek beépítése, burkoltság növelése hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a telekről korábban elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, a többlet csapadékvíz visszatartására telken belül a vízvisszatartásról gondoskodni kell.

(3) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, ezért az átereszt úgy kell kialakítani, hogy

a) a kocsi behajtó legfeljebb 5 m széles lehet,

b) telkenként csak egy kocsi behajtó létesíthető (saroktelek, ikerház, társasház, közintézmény kivételével),

c) a vízszállítás akadálymentes legyen.

MÁSODIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETINEK ELŐÍRÁSAI

V. Fejezet

Kisvárosias lakóterületek építési övezetei

23. Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek (Lk-1) építési övezeteinek általános előírásai

23. § (1) Az Lk-1 jelű, zártsorú kisvárosias beépítésű, több rendeltetési egységet magába foglaló épületek területe.

(2) Az Lk-1 lakóterületek építési övezeteiben a főépítmény, eltérő építési övezeti előírás hiányában a lakó rendeltetésen kívül:

a) legfeljebb 100 m^2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi és szolgáltató, nem üzemi jellegű szolgáltató;

b) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, hitéleti,

c) igazgatási, iroda,

d) vendéglátás,

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Az Lk-1 lakóterületek építési övezeteiben - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában a szabályozási tervlapon erre a célra kijelölt építési helyen belül az alábbi melléképítmények helyezhetők el.

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény.

(4) Az Lk-1 lakóterületek építési övezeteiben

a) a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó környezeti terhelést (pl. zajos, bűzös, vagy porszennyeződést) okozó rendeltetés,

b) a napi rendszerességgel 2 db, 3,5 tonnás (vagy azzal egyenértékű) teherjármű forgalmat meghaladó anyag- és áruszállítást igénylő rendeltetés,

c) személy-, vagy áruszállítást végző járművek tárolását szolgáló rendeltetés (önálló parkoló, parkolóház vagy garázs, telephely),

d) járműkarosszéria-lakatos és fényező, valamint üzemanyagtöltő és járműmosó rendeltetés,

e) nagykereskedelmi rendeltetés vagy nem a főépítmény rendeltetését kiegészítő raktározási rendeltetés,

f) szabadtéri tárolást, rakodást szolgáló rendeltetés,

g) felnőtt oktatási rendeltetés

céljára terület nem használható, ilyen rendeltetési célú építmény nem létesíthető továbbá meglévő épület rendeltetését ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

(5) Az építési övezetek területei kialakult beépítésűek, ahol az építési helyen kívül eső épületrész(ek)en csak átalakítás, valamint élet-és vagyonbiztonsági célú építési tevékenység végezhető.

(6) A kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási jellemzőit a 2. melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.

24. Kisvárosias, jellemzően zársorú jellegű lakóterületek (Lk-1) részletes előírásai

24. § **Lk-1XIX/WKó** jelű építési övezet előírásai:

a) Az épület közterületre néző földszintjén új lakás elhelyezése nem megengedett.

b) Az előkert 0, az építési övezetben a beépítési mód zártsorú, kialakult.

c) Kiskereskedelmi és vendéglátó egység csak az épület földszintjén helyezhető el, kivéve, ha az épület nem tartalmaz lakó rendeltetést.

d) Tetőtérben önálló lakások kialakítása kizárólag oly módon lehetséges, hogy azok megnyitása közvetlenül a lépcsőházból, annak előteréből történjen. Nem megengedett a középfolyosós és a belső udvar felőli függőfolyosós megközelítés. Ettől eltérő szituációkban kizárólag a legfelső szinten lévő lakások bővítményeként engedélyezett lakó rendeltetés kialakítása.

e) Kiegészítő rendeltetés önálló épületben nem helyezhető el.

f) Az építési övezetben az épületek homlokzataira és tetőzetére alternatív energiatermelő műszaki berendezés, valamint azok tartozékai nem telepíthetőek.

g) A vonatkozó jogszabályok alapján szükséges többlet parkolóhelyeket telken belüli felszíni parkolókban kell biztosítani.

25. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek (Lk-2) általános előírásai

25. § (1) Az Lk-2 jelű jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület egy vagy több rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 méteres beépítési magasságot jellemzően meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az Lk-2 lakóterületek építési övezeteiben a főépítmény a lakó rendeltetésen kívül eltérő építési övezeti előírás hiányában:

a) kiskereskedelmi és nem üzemi jellegű szolgáltató;

b) hitéleti,

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) igazgatási, iroda

e) vendéglátás,

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Telepbejelentés-köteles és egyéb – nem telepengedély-köteles – gazdasági tevékenység céljára a kézműipari rendeltetés fogalmának keretei között területhasználat és építmény elhelyezése kizárólag az **Lk-2XIX/WI-2 jelű** építési övezetben megengedett.

(4) Az Lk-2 lakóterületek építési övezeteiben - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában – az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény.

(5) Önálló kiegészítő rendeltetésű épületet létesíteni:

a) Az **Lk-2XIX/WT** jelű és **Lk-2XIX/WI-1** jelű építési övezetben nem megengedett.

b) Az**-Lk-2XIX/WI-2 és Lk-2XIX/WI-3** jelű építési övezetben csak a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül megengedett.

c) Az **Lk-2XIX/WL** jelű építési övezetben kizárólag a szabályozási tervlapon kijelölt építési helyen belül

megengedett.

(6) Építési helyen kívül - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában – főépítmény és kiegészítő rendeltetésű építmény nem bővíthető.

(7) Az Lk-2 lakóterületek építési övezeteiben

a) a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó környezeti terhelést (pl. zajos, bűzös, vagy porszennyeződést) okozó tevékenység,

b) a napi rendszerességgel 2 db, 3,5 tonnás (vagy azzal egyenértékű) teherjármű forgalmat meghaladó anyag- és áruszállítást igénylő tevékenység,

c) személy-, vagy áruszállítást végző járművek tárolását szolgáló tevékenység (önálló parkoló, parkolóház vagy garázs, telephely),

d) járműkarosszéria-lakatos és fényező, valamint üzemanyagtöltő és járműmosó tevékenység,

e) nagykereskedelmi rendeltetés vagy nem a főépítmény rendeltetését kiegészítő raktározási tevékenység,

f) szabadtéri tárolás, rakodás

céljára terület nem használható, ilyen rendeltetési célú építmény nem létesíthető továbbá meglévő épület rendeltetését ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

(8) A kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási jellemzőit a 2. melléklet 2. számú táblázata tartalmazza.

26. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek (Lk-2) építési övezeteinek részletes előírásai

26. § (1) Az **Lk-2XIX/WI-1** jelű építési övezet a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület azon része, ahol a jelentős alapintézményi és hitéleti rendeltetésű történeti értékű épületek állnak.

(2) Az épületek alapintézményi és hitéleti rendeltetése megtartandó, ettől eltérő rendeltetési mód nem alakítható ki és az épület rendeltetése nem változtatható. Az építési övezetben telkenként 1 db lakó rendeltetés kialakítása megengedett, kizárólag a tulajdonos, használó számára.

(3) Az építési övezetben a beépítési mód kialakult, megtartandó.

(4) Új épület építése, meglévő bővítése kizárólag a nem történeti értékű épületek, épületrészek elbontásával egyidejűleg megengedett. Az iskolák tetőtere beépíthető.

(5) Az iskolák udvari bejáratához lábakon álló előtető építhető a lefedés szükséges mértékéig.

(6) A „Lovasrendőrség” jelű épület telkén jelölt építési helyen kizárólag az udvar üvegtetővel történő részleges lefedése megengedett, egyéb; a főépítmény bővítésével járó építés nem.

27. § (1) Az **Lk-2XIX/WI-2** jelű építési övezet a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület azon része, ahol alapintézményi, intézményi, kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű, nem történeti értékű épületek állnak.

(2) Az építési övezetben a beépítési mód szabadonálló. Az építési helyeket a szabályozási tervlap tartalmazza.

(3) Az építési övezetben telkenként 1 db lakó rendeltetés kialakítása megengedett, kizárólag a tulajdonos, használó számára.

(4) Az építési övezetben telkenként legfeljebb bruttó 400 m2 kiskereskedelemi célú rendeltetés alakítható ki.

(5) Az építési övezetben a 2000 m^2-t meghaladó telkek a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül térszín alatt is beépíthetők.

(6) Az építési övezetben a Vágóhíd utca - Álmos utca - Nagykőrösi út - Baross utca által határolt tömb telkein több épület elhelyezése megengedett a szomszédos tömbökhöz igazodóan minimum kettő, legfeljebb három önálló épület elhelyezésével a szabályozási tervlapon jelölt építési vonal betartásával.

(7) A Vágóhíd utca felőli közterületi határvonaltól számított 19,0 méteren belül álló épület vagy épületrész homlokzatmagassága a 4,0 métert nem haladhatja meg, mely homlokzatának legalább felét a szabályozási tervlapon jelölt építési vonalra ültetetten kell kialakítani.

28. § (1) Az **Lk-2XIX/WI-3** jelű építési övezet a kisvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterület azon része, ahol Wekerletelep sport rendeltetésű épületei helyezhetőek el.

(2) Az építési övezetben csak a sporttevékenységet szolgáló építmények és az azokat kiegészítő szolgáltató, vendéglátó épületek helyezhetők el.

(3) Az építési övezetben 1 db lakó rendeltetés kialakítása megengedett, kizárólag a tulajdonos, használó számára.

(4) Az építési övezetben telekmegosztás nem megengedett.

(5) Az építési helyen több önálló főépítmény elhelyezhető úgy, hogy közterületi határvonaltól számított 11,0 méteren belül álló épület vagy épületrész homlokzatmagassága a 4,0 métert nem haladhatja meg.

(6) Térszín alatti gépkocsi tároló kizárólag a Sporttelep telkén létesíthető a jelölt építési helyen belül. A létesítmény ki-, be hajtóinak kialakítására az előkerti szakaszban műszaki építmények (rámpa, támfal) elhelyezhetőek a Dobó Katica és Zoltán utcákról nyílóan.

29. § (1) Az **Lk-2XIX/WT** jelű építési övezet a kisvárosi, jellemezően szabadonálló lakóterületek azon része, ahol nem történeti értékű, többlakásos, telepszerű beépítésű, lakóépültek állnak.

(2) Az építési övezetben építési helynek a meglévő épület helye tekintendő a szabályozási tervlapon jelöltek szerint.

(3) Az építési övezetben új lakóépület elhelyezése és a meglévőek bővítése sem horizontálisan sem vertikálisan nem megengedett.

(4) Az építési övezet telkein a kialakult állapot szerint meglévő rendeltetési egységek száma rendeltetésváltozással, átalakítással sem növelhető.

30. § (1) Az **Lk-2XIX/WL** jelű építési övezet a kisvárosi, jellemezően szabadonálló lakóterületek azon része, ahol típus-, és egyedi történeti értékű épületekkel beépült földszintes és földszint + egy

emeletes, alacsony beépítési intenzitású lakóépületek állnak.

(2) Az építési övezetben a lakó rendeltetések száma nem növelhető.

(3) A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi rendeltetés kizárólag azon épületekben vagy épületrészekben alakítható ki, ahol az eredeti tervek szerint is a lakó rendeletetéstől eltérő, azt kiszolgáló funkció volt.

(4) Szálláshely –szolgáltatás kizárólag a Wekerle étterem épületében helyezhető el az egykoron működő hasznosítás visszaállításaként.

(5) Új épület elhelyezése nem megengedett, a típusépületek kizárólag a szabályozási tervlapon jelölt esetekben és helyen bővíthetők, legfeljebb 4,0 méter mély toldalék kialakításával, a TKR-ben megfogalmazott részlet szabályok figyelembe vétele mellett.

(6) A bővítési lehetőségeken túl kizárólag tetőtér beépítés, továbbá legfeljebb 1,5 méter kinyúlású, 2,50 méter széles lakásbejárati előtetők építése megengedett az egyéb helyi, településkép védelmi rendeletben szabályozott előírások betartása mellett.

(7) Az építési övezetben kerti építmény kizárólag a kiegészítő rendeltetésű építmények elhelyezésre kijelölt építési helyen belül helyezhetőek el.

(8) Az építési övezetben kiegészítő rendeltetésű építmény és kerti építmény:

a) az előkertben és az utcafronti telekhatártól mért 6,0 méteres távolságban a gépkocsi beállás telken belüli lehetőségének biztosítása érdekében,

b) a 2 lakásos épület udvari homlokzatától mért 4,0 méteres távolságán belül, míg 4-6-8-12 lakások épületek udvari homlokzatától mért 6,0 méteres távolságon belül,

c) az „átjárási szolgalom helye” jelöléssel érintett telekrészeken

nem helyezhető el. A b) pontban megadott távolságok típusépület bővítését megengedő építési hely jelölése esetén a bővítménytől számítottan értelmezendők.

(9) Ingatlanonként, az eredeti lakásszámmal egyező darabszámú, kiegészítő rendeltetésű tárolóépület helyezhető el, ahol biztosítani lehet a gépkocsi és az egyéb eszközök (kerti szerszám) tárolását is.

(10) Lakásonként, a telken belül kialakítandó 1db személygépjármű elhelyezése térszín feletti parkoló beállóban vagy a szabályozási tervlapon jelölt kiegészítő rendeltetésű épületek elhelyezését szolgáló építési helyen belül, kizárólag térszín felett megépített tárolóépületben történhet.

(11) A (10)-(11) bekezdés szerinti tárolóépületben, az egyéb eszközök (kerti szerszámok) tárolása térszín alatt is biztosítható az építmény felszíni befoglaló méretének mértékéig.

(12) A 161069 hrsz-ú telken álló, nem történeti értékű épületen bővítés nem megengedett.

(13) A 160559 hrsz telken álló vendéglátó épület, kizárólag a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül bővíthető, alakítható. Ettől eltérő bővítést, átalakítást célzó építési tevékenység nem megengedett, kizárólag az élet-, és vagyonvédelmet szolgálóan.

(14) A 161125/1 hrsz-ú teleken álló klubépület átalakítása, bővítése, a telken új épület elhelyezése a szabályozási tervlapon jelöl építési helyen belül megengedett az alábbi előírások betartása mellet:

a) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35%

b) épületmagasság maximuma:4,5 m

c) lakásszám megengedett maximuma: négy.

(15) Kiegészítő rendeltetésű építmény elhelyezése a szabályozási tervlapon jelölt helyen megengedett, legfeljebb az eredeti lakásszám szerinti darabszámban, (1 tároló/1 lakás) létesíthetők, legfeljebb 3,6x7,0 m befoglaló méretben, tagolt alaprajzi elrendezés esetén a befoglalt alapterületük bruttó 25,2 m2 lehet.

HARMADIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETINEK ELŐÍRÁSAI

VI. Fejezet

Zöldterületek (Zkp) és Közlekedési (Köu) területek

27. Zöldterületek övezeteinek általános előírásai

31. § (1) A zöldterületbe tartoznak a település állandóan növényzettel fedett közhasználatú közterületei.

(2) A közigazgatási területen található zöldterületek méretük, funkciójuk és építmények elhelyezése szempontjából az alábbi övezetekbe soroltak:

a) Zkp-1XIX/W jelű Wekerle központi többfunkciós közpark övezete,

b) Zkp-2XIX/W jelű Wekerlei közkertek övezete,

(3) Az övezetek területén lévő értékes faállomány megtartandó.

(4) A Wekerletelep zöldterületi övezeteiben kutyafuttató nem helyezhető el.

(5) Az övezetekben a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket az 2. melléklet 3. számú táblázata tartalmazza.

28. Zöldterületi övezetek részletes előírásai

32. § (1) A Zkp-1XIX/W jelű közpark övezet a Kós Károly tér, a reprezentatív, intenzív kiépítettséggel és használattal rendelkező városi közpark területe, mely egyszerre több funkció, pihenés, testedzés, játszótéri és rekreációs tevékenységek elhelyezésre szolgál.

(2) A Zkp-2XIX/W jelű övezet a Wekerle kisebb kiterjedésű közkertjeinek övezete, amelybe elsősorban a pihenést, díszkert funkciót szolgáló reprezentatív közterületi zöldfelületek tartoznak, rekreációs funkciókkal kiegészítve.

(3) A Zkp-1XIX/W jelű közpark övezetben elhelyezhetők:

a) a dísz és pihenőkert funkcióhoz kapcsolódó és reprezentációt szolgáló építmények pihenőhely, sétaút, vízarchitektúra, szobrok, tematikus kertek,

b) rekreációhoz és közparki sporthoz kapcsolódó, testedzést szolgáló építmények, játszókert, fitneszpark, sportkert, sportpálya, futópálya, tornapálya,

c) zenepavilon,

d) a terület fenntartásához és kiszolgálásához szükséges építmények.

(4) A Zkp-2XIX/W jelű közkerti övezetben elhelyezhetők:

a) a pihenőkert funkcióhoz kapcsolódó építmények, pihenőhely, sétaút,

b) a díszkert funkcióhoz kapcsolódó építmények, emlékhelyek, szobrok, vízarchitektúrák,

c) rekreációhoz, kapcsolódó és a testedzést szolgáló építmények közül kizárólag játszótér, fitneszpark.

(5) A Zkp-2XIX/W jelű övezetben kerítés kizárólag a játszókert, fitneszpark, lehatárolására létesíthető.

29. Közlekedési övezetek előírásai

33. § (1) A közúti közlekedés területei között az alábbi kategóriák jelöltek a szabályozási tervlapon:

a) I. rendű országos főút övezeti jele: KÖu-XIX/2, melybe a Nagykőrösi út és a Határ útnak a kispesti közigazgatási határára eső részei soroltak.

b) Forgalmi szerepet betöltő utak (gyűjtőút): Zalaegerszeg utca, Hungária út, Pannónia út, Nádasdy utca és Kós Károly tér körüli út.

c) Kiszolgáló út területébe tartoznak az a), b) pontban nem sorolt lakóutcák és teresedések.

(2) A közterületek térszerkezete és ezzel együtt a közterületi telekhatár vonalak nem változtathatók.

(3) A közterület-alakítási terv készítési kötelezettséggel érintett területek területi építészeti követelményeit a településképi rendelet határozza meg.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § (1) E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

(2)[11]

1. melléklet

Szabályozási Terv (M=1:1000, jelmagyarázat)
(A melléklet szövegét a(z) 2020_04_Wekerletelep_KESZ_1_melleklet_Szabalyozási_tervlapok pdf.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

Építési övezetek, övezetek szabályozási határértékei

1. *számú táblázat*

	A	**B**	**C**	**D**	**E**		**F**		**G**		**H**
1	Övezet jele	Kialakítható legkisebb telek területe	Kialakítható legkisebb telekszélesség	Beépítési mód	Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		Épületmagasság		Szintterületi mutató (m^2/m^2)		Zöldfelület legkisebb mértéke
2					terepszint felett	terepszint alatt	legkisebb	legnagyobb			
3		(m^2)	(m)		(%)	(%)	(m)	(m)	szmá	szmp	(%)
4	**Lk-1XIX/WKó**	1200	-	Z	K	30	12,5	K	K	0,5	20

„-” jelölés jelentése: a szabályozási érték nincs meghatározva

2. *számú táblázat*

	A	B	C	D	E		F		G		H
1	Övezet jele	Kialakítható legkisebb telek területe	Kialakítható legkisebb telekszélesség	Beépítési mód	Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		Épületmagasság		Szintterületi mutató (m^2/m^2)		Zöldfelület legkisebb mértéke
2					terepszint felett	terepszint alatt	leg-kisebb	legnagyobb			
3		(m^2)	(m)		(%)	(%)	(m)	(m)	szmá	szmp	(%)
4	**Lk-2XIX/WI-1**	1000	-	SZ	K	-	-	K	K	0,0	25
5	**Lk-2XIX/WI-2**	1000	-	SZ	50	50	-	10,0**	1,0	0,5	35
6	**Lk-2XIX/WI-3**	25000	-	SZ	35	50	-	10,0***	0,4	0,5	20
7	**Lk-2XIX/WT**	-	-	T	K	-	-	K	K	0,0	35
8	**Lk-2XIX/WL**	1000	-	SZ	K****	-	-	K*	K	0,0	30

„-” jelölés jelentése: a szabályozási érték nincs meghatározva
*kizárólag a tetőtéri kiemelésekkel növelhető
**kizárólag tornacsarnok létesítése esetén alkalmazható érték, egyéb esetekben legfeljebb 7,5 m
***kizárólag sportcsarnok létesítése esetén alkalmazható érték, egyéb esetekben legfeljebb 5,0 m
****a főépítmények bővítési maximuma egyedileg jelölt építési hely jelöléssel szabályozott, a telken belül elhelyezhető kiegészítő rendeltetésű építmények maximum számát és méretét az övezeti előírás tartalmazza.

3. *számú táblázat*

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Övezet jele	A kialakítható telek	Az övezetben					
2		a legkisebb területe	A beépíthető telek legkisebb szélessége	a beépíthető telek legkisebb területe	a beépítési mód	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke	a zöldfelület legkisebb mértéke
3		(m2)	(m)	(m2)	rövidítés	(%)	(m)	(%)

	A	B	C	D	E	F	G	H
4	**Zkp-1XIX/W**	25 000	-	25 000	SZ	1	4,5	75
5	**Zkp-2XIX/W**	2000		900	SZ	2	4,5	60

1

A 2. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 15. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 15. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 15. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 15. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 15. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

7

A 15. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

8

A 15. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

9

A 16. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 16. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatálytalan 2020. április 2. napjától.