

II. kerület - Kerületi Építési Szabályzat

28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2026.07.07.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, <https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2019-28-SP-5Y251> · letöltve: 2026-10-05

A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról

2026.07.07.

/Egységes szerkezetben a 20/2021. (V. 27.), a 6/2022. (II.25.), a 9/2022. (IV. 01.), a 20/2023. (V. 31.), a 27/2023. (IX. 28.), a 37/2023. (XII. 4.), a 17/2024. (V. 31.), a 21/2024. (IX. 25.), a 30/2024. (XI. 29.), a 40/2024. (XII. 19.), a 7/2025. (II. 27.), a 15/2025. (V. 30.), a 36/2025. (X. 30.), a 41/2025. (XI. 28.), a 44/2025. (XII. 18.), a 15/2026. (V. 27.), valamint a [17/2026. \(VI. 29.\) önkormányzati rendelet](#)ekkel/ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország [Alaptörvénye 32. cikk \(2\) bekezdés](#)ében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 62. § \(6\) bekezdés 6. pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § \(5\) bekezdés 5. és 6. pontjában](#), és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § \(2\) bekezdés c\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló [314/2012. \(XI.8.\) Korm. rendelet](#)ben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló [6/2017.\(II.24.\) önkormányzati rendelet](#) szabályainak megfelelően lefolytatott partnerségi egyeztetés alapján a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSI RENDELKEZÉSEI

1. A rendelet alkalmazása

1. § (1) Jelen Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Budapest Főváros II. kerület (a továbbiakban: Kerület) közigazgatási területére terjed ki, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A Rendelet hatálya nem terjed ki a 8. mellékletben ábrázolt Duna-parti Építési Szabályzat (a továbbiakban: DÉS) hatálya alá tartozó területre.

(3) Jelen Rendelet alkalmazása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló [314/2012. \(XI. 8.\) Korm. rendelet](#)előírásait és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló [253/1997. \(XII. 20.\) Korm. rendelet](#) (a továbbiakban: OTÉK)¹ előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni, a Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: **FRSZ**) együttes betartásával.

(3a)² A (3) bekezdésben foglaltakat együttesen kell alkalmazni a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban. TÉKA)

előírásaival.

(4)³ A Rendelet hatálya alá tartozó területen a településképi követelményeket a [45/2017.\(XII.20.\) önkormányzati rendelet](#) szabályozza (a továbbiakban TKR), melyeket együtt kell alkalmazni a jelen Rendelettel.

(5) Jelen Rendelet mellékletei a következők:

a) 1. melléklet: Az SZ-M1. rajzjelű Szabályozási Terv M=1:2.000 méretarányú 1-27. sorszámú térképszelvényeken

b) 2. melléklet: Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok

c) 3. melléklet: Az *utcai párkánymagasság* vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke egyes zárt sorú beépítési módú területeken M=1:3.000 méretarányú térkép

d) 4. melléklet: A személygépjárművek és a kerékpárok, valamint az autóbusz várakozóhelyek telken belüli elhelyezésének előírásai

da) 4.a. melléklet: A *parkolási kötelezettség* eltérő szabályozású területei M=1:10.000 méretarányú térkép

db) 4.b. melléklet: A személygépjárművekre vonatkozó *parkolási kötelezettség*- táblázat

dc) 4.c. melléklet: A telken elhelyezendő kerékpártároló férőhelyek számának előírása – táblázat

dd) 4.d. melléklet: A telken elhelyezendő autóbusz várakozóhelyek számának előírása – táblázat

e) 5. melléklet: Korlátozással és védelemmel érintett területek

ea) 5.a. melléklet: Korlátozással érintett területek M=1:10.000 méretarányú térkép

eb) 5.b. melléklet: Védelemmel érintett területek M=1:10.000 méretarányú térkép

f) 6. melléklet: Az önkormányzat elővásárlási jogával érintett telkek jegyzéke és településrendezési célja

g) 7. melléklet: Az építési hely, az építési vonal, az épület szintterületi mutatóinak és magasságának értelmező ábrái

h) 8. melléklet: A Rendelet hatálya alá nem tartozó területek lehatárolása

i)⁴ 9. melléklet: Az építményhez kötött - geodéziailag pontosítandó - szabályozási vonalak és a pontosítás során figyelembe veendő építmények.

(6) Az 1. melléklet szerinti Szabályozási Terv

a) kijelöli az építési övezeteket és az övezeteket,

b) meghatározza a kötelező szabályozási elemeket,

c) tájékoztatás céljából tartalmazza a más jogszabályok által elrendelt elemeket – (védelmek és korlátozások),

d) rögzíti a javasolt (irányadó) – nem kötelező – szabályozási elemeket, és

e) feltünteti a térképi ábrázolást segítő tájékoztató elemeket.

(7) A Szabályozási Terv (6) bekezdés c) és e) pontokban meghatározott tartalma a Rendelet módosítása nélkül változhat.

(8)⁵ A 6. mellékletben rögzített elővásárlási jog sajátos jogintézménynek az időbeli hatálya annak a településrendezési célnak a megvalósulása, melynek elérése érdekében megállapításra került. A településrendezési cél fennállását legalább 3 évente felül kell vizsgálni, amennyiben az már nem áll fenn, gondoskodni kell az elővásárlási jog Rendeletből és az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E Rendelet alkalmazásában:

1. alapintézmény

a lakosság alapszintű ellátásához szükséges oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, valamint igazgatási intézmény;

2.⁶ alapszintű növénytelepítési mérték

olyan növényekkel kialakított zöldfelület, melynek minden megkezdett 100 m²-re számítva legalább 1 db fa és legalább 40 db cserje jut, és a fennmaradó felület gyeper, talajtakaró vagy ezek együttese;

3. albedó érték

a felszín fényvisszaverő képességének mutatószáma;

4. apartmanház

nem önálló rendezetési egységeket tartalmazó kereskedelmi szálláshelyként üzemeltetett épület, mely legalább 30 m² nettó hasznos alapterületű apartman-egységekből áll (nappali, háló, konyha, fürdőszoba stb.);

5. általános szintterület

az építményszintek összesített bruttó alapterülete a parkolási célú területrészek nélkül;

6. általános szintterületi mutató

az *általános szintterület* és a telek területének hányadosa (m²/m²);

6a.⁷ átmenő telek

olyan nem saroktelek, amelynek homlokvonalai egymáshoz nem csatlakozó és gépjárművel történő megközelítést biztosító közterületek vagy magánutak – ide nem értve a közműelhelyezési területet és a hírközlési területet, valamint közcélú nyílt csatornák medrét – mentén vannak;

7.⁸ csatlakozó párkánymagasság

az épületcsatlakozástól számított, a 15 méteres szélességet meg nem haladó homlokzat esetén 3,0 méteres sávban, a 15 méteres szélességet meghaladó homlokzat esetén a homlokzat szélességének legalább 1/5-én, de maximum 5,0 méteres sávban mért párkánymagasság (lapostetős épületnél párkányvonal-magasság), vagy az ugyanezen szakaszon mért eltérő párkánymagasságok (lapostetős épületnél párkányvonal-magasságok) átlagos értéke;

8. csurgótávolság

oldalhatáros épület-elhelyezés esetében a telek oldalhatára és a telekhatárral jellemzően párhuzamos homlokzati fal közötti, oldalkertnek nem számító, 1,0 méter, vagy annál kisebb távolság;

9.⁹

10. eltéréssel szabályozott építési vonal

az utcai térfal meghatározására szolgáló - meghatározott eltéréssel szabályozott - építési vonal, melyen az épület homlokzata a szélességének a Rendeletben meghatározott arányával kell, hogy álljon;

11. építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része

az építési hely azon része, melyen belül kizárólag terepszint alatti vagy - a tornác kivételével - a beépítés mértékébe nem beszámító épületrész létesíthető;

12. építményhez kötött - geodéziailag pontosítandó - szabályozási vonal

a Szabályozási Terven jelölt olyan szabályozási vonal, melynek térbeli helyzetét a meglévő építmény, tereptárgy alapján kell meghatározni;

13.¹⁰ extenzív zöldtető

8-20,9 cm rétegvastagságú ültetőközeggel létesülő egyszintes növényállományú zöldtető;

13a.¹¹ felszíni gépjárműbeálló

a lejtős terepen a közterület lejtő felőli oldalán a telek homlokvonala mentén, a közterület szintjén kialakított és gépjárművel kizárólag a közterület felől megközelíthető felszíni parkoló;

14.¹² félintenzív zöldtető

21-40,9 cm rétegvastagságú ültetőközeggel létesülő egyszintes növényállományú zöldtető;

15. főépület

az a főépítmény, mely *általános szintterületének* több mint a felében a telek építési övezetben, övezetben megengedett rendeltetések befogadására szolgál, és nem számít *kiszolgáló épületnek*;

16. FRSZ alapján rögzített szabályozási vonal

az FRSZ-ben jelölt területigényt biztosító szabályozási vonal;

17. gépészeti helyiség

a felvonógépház, továbbá az épület hűtési-, fűtési-, melegvíz-ellátási-, szellőzési-, és oltási rendszeréhez szükséges gépészeti berendezések céljára létesített helyiség;

18.¹³ gyeprácsos felület

műanyagráccsal megerősített, gépjárművel is járható zöldfelület;

19. homlokzati sík

a homlokzati fal(szerkezet) külső síkja, melyen túlnyúlhat az erkély, *zárterkély*, előtető, árnyékoló, párkány, lábazat, díszítő tagozat, legfeljebb 0,5 méter kiállású és 2,0 méter szélességű rizalit;

20.¹⁴ intenzív zöldtető

41 cm és azt meghaladó rétegvastagságú ültetőközeggel létesülő, két- vagy háromszintes növényállományú zöldtető;

21.¹⁵ irányadó szabályozási vonal

közterületi telekalakítást meghatározó olyan szabályozási vonal, amely nem kötelező jelleggel jelöli a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonalat;

22. járdavonal [7. melléklet 1. ábra]

a *Pmu* vonal helyét meghatározó függőleges síknak és a rendezett terepnek a metszésvonala a telek szélességében;

23. kialakult előkert [7. melléklet 1. ábra]

a beépült építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala), valamint a meglévő *főépület*nek a homlokvonálhoz legközelebbi *homlokzati síkja* és a terep metszésvonala továbbá a telek oldalhatárai által határolt területsávja;

24. kialakult előkert mélysége [7. melléklet 1. ábra]

megegyezik a *kialakult előkert* területsávjának homlokvonalra merőleges átlagos mélységével;

25. kiszolgáló épület

az a főépítmény, mely a telek övezetben, építési övezetben megengedett rendeltetésével nem ellentétes kiegészítő rendeltetést szolgál: gépjárműtároló (garázs), műhely, mosókonyha, nyári konyha, kerti szauna, télikert, továbbá egyéb, a *főépületet* szolgáló tárolóépület;

26. közhasználatú terület

nem közterületi ingatlannak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény \(a továbbiakban: Étv.\) 54. § \(7\) bekezdés](#)ében meghatározott közhasználat céljára átadott területrésze;

27. közösségi használatú játszótér, sportpálya

közterületen vagy *közhasználatú területen*, továbbá oktatási, szociális és sport-rekreációs intézmény telkén lévő játszóterület vagy sportterület;

27a.¹⁶ klímagépészeti udvar

klíma kültéri egységek elhelyezésére szolgáló, legalább 4 oldalról lehatárolt és akusztikailag szigetelt tér;

28. lapostetős épület párkányvonal-magassága

a lapostetős épület egy adott homlokzatának a terepcsatlakozási vonalára állított függőleges síktól vízszintesen mért 2,0 méteres sávba eső homlokzatfelületének/homlokzatának legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól mérve [7. melléklet 14. ábra];

29. magassági idom

a *Pmu értékű utcai párkánymagasság* vonalára illesztett, meghatározott hajlásszögű ferde sík és az ahhoz kapcsolódó vízszintes sík, mely síkok fölé épületrészek az előírások szerinti esetben, meghatározott mértékben és módon nyúlhatnak;

30.¹⁷

31. nyitott sarok

zárt sorú beépítési módú saroktelek esetében az épület utcai homlokzata a közterületi sarokponttól mindkét utca irányából teresedést képezve, hátrébb helyezkedik el;

32. **nyitott udvar**

zárt sorú beépítési mód esetén az épület utcai homlokzatának az építési vonalhoz vagy a közterületi határhoz képest hátrébb elhelyezkedő szakasza által képzett udvar, ahol az udvar mélysége nagyobb, mint a közterülettel párhuzamos szélessége;

33. **parkolási kötelezettség**

a telek és a telken lévő építmények rendeltetésszerű használatához szükséges telken belül elhelyezendő személygépjárművek száma;

34. **parkolási szintterület**

az építményszintek parkolási célú területrészeinek összesített bruttó alapterülete;

35. **parkolási szintterületi mutató**

a *parkolási szintterület* és a telek területének hányadosa (m^2/m^2);

36. **Pmu érték**

az *utcai párkánymagasság vonalának* megengedett legnagyobb magassági értéke;

37. **sorgarázs**

legalább három önálló rendeltetési egységből álló, egymás mellett soroltan kialakított, egymástól belső határfallal elválasztott, önálló bejáratokkal rendelkező garázsok;

38. **teraszház**

a telek természetes – a tervezett épület hosszában legalább 25%-os – lejtéséhez illeszkedő, azt lépcsőzetesen követő építményszintekkel kialakított épület, ahol az építményszintek a lejtő emelkedésének irányában lépcsőzetesen visszahúzva sorolódnak úgy, hogy az építményszint egyik része alatt maga a talaj, másik része alatt egy másik építményszint helyezkedik el [7. melléklet 13. ábra];

39. **terepszint alatti beépítettség mértéke**

a telken álló épület 1,0 méternél alacsonyabb, részben vagy egészben terepszint alatti épületrészeinek legnagyobb kiterjedésű, az 1,0 méteres vízszintes sík alatt mért vetületi területeinek összege és a telek területének hányadosa;

39a.¹⁸ **tetőemelet**

a legfelső, legfeljebb két építményszinten létesíthető, az épület alsó szintjeihez képest hátrahúzott – tetőtérbeépítésnek nem számító – emeleti szint (penthouse), amelynek homlokzati síkja minden meghatározó homlokzat esetén / vagy legalább két homlokzaton legalább 2,0 méterrel van hátrébb az alatta lévő építményszint homlokzati síkjához képest;

40. **tetőkert**

a lapostetős épület vagy épületrész zárófödémén létesülő, elsősorban emberi tartózkodás céljára szolgáló járható kert;

41. **utcai homlokzat elhelyezési sávja**

a Szabályozási Terven a telek előkert építési határvonala mentén kijelölt teleksáv, amelyen belül az utcai homlokzatnak állnia kell;

42. utcai párkánymagasság vonala (Pmu vonal)

a *magassági idom* meghatározására szolgáló, a *járdavonaltól* előírt távolságban lévő vízszintes vonal;

43. vendéglátó terasz

rendeltetési egységhez tartozó szabadtéri fogyasztótér, amely lehet közterületen is;

44. zárterkély

egy emeleti helyiséghez tartozó, négy- vagy sokszöghasáb, henger-, vagy hengerrész alakú, a homlokzat síkjából vagy az épület sarkából kiugró, minden irányból zárt, nyílászáróval ellátott, tetővel (magas-, vagy lapos), vagy zárófödémén terasszal lezárt, a homlokzatsíkból konzolosan kinyúló építményrész;

44a.¹⁹

45.²⁰

3. §²¹ A Szabályozási Terven jelölt egyes elemek alkalmazására vonatkozó előírások – ha az építési övezet, a Szabályozási Terv, vagy az egyes karakteres részterületekre vonatkozó Hatodik rész kiegészítő előírása (**továbbiakban: Hatodik rész kiegészítő előírás**) másként nem rendelkezik –

a) „*területbiztosítás*” lehatárolás területén épület nem helyezhető el, a területbiztosítás távlati céljának megvalósíthatósága érdekében;

b) a „közterület zöldfelületként fenntartandó/kialakítandó része” jelölés lehatárolásának területén

ba) a zöldfelület aránya legalább 40% legyen, melynek megállapításánál a szórt, nem szilárd burkolat legfeljebb a lehatárolás területének 15%-ig vehető figyelembe zöldfelületként, vagy

bb) a ba) alponthan meghatározott nagyságú felületen a fásítottság legalább 40%-os lombkorona fedettséget kell, hogy biztosítson,

bc) dísz-, pihenő- és játszókert létesíthető, de épület nem helyezhető el;

c) az „*erdő pufferterülete*” lehatárolás telekre eső területén

ca) a természetesen kialakult növényállományt meg kell őrizni, annak hiányában biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*,

cb) burkolt felület nem alakítható ki,

cc) építmény – a kerítés, támfal, lépcső, rámpa, lejtő kivételével – nem helyezhető el;

d) a „jellemzően teljes értékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” lehatárolás telekre eső területén

da) alá nem épített zöldfelületet kell kialakítani kertként, parkként, melyen biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*,

db) a burkolt felület aránya nem haladhatja meg a lehatárolás területének az 1/5 részét, az 5. § (2) b) pont együttes betartásával,

dc) épület nem helyezhető el,

dd) a műemléki érték védelmével összefüggő kertrekonstrukció esetén a da) és db) alponthan foglaltaktól el szabad térni;

e) a „zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” lehatárolás telekre eső területe

ea) legalább 40%-ban alá nem épített zöldfelületként vagy pinceszint vagy földszint fölötti *intenzív zöldtető*ként alakítandó ki, és

eb) az építési hely figyelembevételével építhető be;

f) a „Duna-parti városias sétány” kialakítása során

fa) a gyalogos és kerékpáros utakat egymástól fizikailag el kell választani,

fb) a kialakítandó burkolt felületek szélessége

fc) a kerékpáros forgalom számára legalább 3,5 méter,

fd) a gyalogos forgalom számára legalább 2,5 méter,

fe) az fb) pont szerinti szélességek kizárólag az egyéb közlekedési elemek és közműlétesítmények helyigénye miatt csökkenthetők;

g)²²

h)²³

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II. Fejezet

AZ ÉPÍTÉSI KORLÁTOK, KÖZMŰFELTÉTELEK

3. Építési korlátozás felszínmozgás-veszélyes és meredek területen

4. § A kerület

a) felszínmozgás-veszélyes – a Bécsi út – Frankel Leó út – Török utca – Margit krt. vonalától nyugatra fekvő – területein, továbbá

b) a 25% átlagos lejtést meghaladó területein, valamint

c) a Szabályozási Tervben vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** szerint meghatározott területein

új épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, építmények terhelési viszonyait megváltoztatni, az eredeti terepszint 3,0 méternél mélyebb megbontásával járó építési tevékenységet folytatni, vagy 1,0 méteres szintkülönbségnél nagyobb mértékű tereprendezési tevékenységet folytatni, csak a felszínmozgás-veszélyre, csúszásveszélyre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával, és a meglévő vagy a tervezett építmény és környezete talajmechanikai viszonyaira, valamint azok kölcsönhatására vonatkozó geotechnikai adatok és a hidrogeológiai viszonyok figyelembevételével szabad.

4. Építési korlátozás a barlangokkal érintett területen

5. § (1) Az – 1. és az 5.a. mellékleten feltüntetett – „A”, „B*” és „B” zónában a természetvédelmi törvény hatálya alá nem tartozó természetes üreg, vagy annak jelenlétére utaló geológiai jel, kőzetmódosulás esetén földmunkával járó építési tevékenységet végezni csak az elvégzett üregkutatás eredményének ismeretében szabad.

(2) A karsztos terület barlangtani értékeinek megóvása érdekében a veszélyeztetettség mértéke alapján az 5. mellékleten és a Szabályozási Terven feltüntetett „A” és „B*” zónákban

- a) épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, bővíteni, a terhelési viszonyokat megváltoztató módon átalakítani, vagy megszüntetni csak a legalább 10 m mélységig hatoló, üregkutatásra is kiterjedő *geotechnikai jelentés* megállapításainak ismeretében szabad,
- b) a Szabályozási Terven jelölt „*jellemzően teljes értékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület*” lehatároláson belül vízzáró burkolat nem létesíthető,
- c) a természeti értékek védelme érdekében közművek kialakítására csak olyan műszaki megoldás alkalmazható, mely kizárja, hogy ivóvíz, szennyvíz, gáz – akár meghibásodás esetén – a karsztba jusson,
- d) a közműveket vízzáró minőségben, vízzáró csatlakozással, ellenőrizhető módon kell megépíteni,
- e) a meglévő szikkasztókat fel kell számolni.

(3) Az „A” zónában

- a) az építési tevékenységhez kapcsolódó vagy műszakilag szükséges terepmegbontáson túl további jelentős terepmegbontás nem történhet,
- b) ha az építési övezet megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mértéke
 - ba) 20%-nál kisebb, akkor a terepszint alatti, feletti beépítettség és az ezeken kívüli vízzáróan burkolt felületek együttesen sem haladhatják meg a telek területének 20%-át,
 - bb) 20% vagy annál nagyobb, akkor a terepszint alatti, feletti beépítettség és az ezeken kívüli vízzáróan burkolt felületek együttesen sem haladhatják meg a telek területének terepszint felett megengedett beépítési mértékét 5%-kal nagyobb mértékben,
- c) beépítésre nem szánt területen – a közlekedést szolgáló közterületek kivételével –
 - ca) vízzáróan burkolt felületek sem a felszínen, sem a felszín alatt nem létesíthetők
 - cb) a kerítés kivételével építmény nem helyezhető el,
- d)²⁴ bontást követően új épület – az építési helyen belül –, vagy vízzáróan burkolt felület kialakítása az elbontott épület vagy vízzáróan burkolt felület helyének minél nagyobb arányú igénybevételel történhet, a szükséges műszaki, biztonsági szempontok figyelembevételével.

(4)²⁵ A „B*” zónában az építési övezetekben a telek vízzáróan burkolt és terepszint alatt és fölött beépített összesített területének mértéke legfeljebb további 5%-al haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mértéket.

(5)²⁶ A „B” zónában az építési övezetekben a telek vízzáróan burkolt és terepszint alatt és fölött beépített összesített területének mértéke

- a) *legfeljebb 40% lehet, vagy,*
- b) *legfeljebb további 5%-al haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mértéket, amennyiben annak a 2. mellékletben vagy az építési övezet előírásában rögzített értéke meghaladja a 35%-ot, továbbá*
- c)²⁷ az a) és b) ponttól eltérően az **Ln-2/AI/Z-1** építési övezetben kizárólag alapintézmény létesítése esetén elérheti a 75%-ot, a **K-Rek/SZ-Sp-1** építési övezetben elérheti a 45%-ot,
- d) a **Te** jelű építési övezetekben a Rendelet hatálybalépése előtt kialakult, meglévő állapot szerint megtartható, akkor is, ha az meghaladja az a) és b) pontban meghatározott mértéket.

5.²⁸ A telek természetes terepfelületének megváltoztatása, tereprendezés

6. § (1) A telek természetes terepszintjét megváltoztatni csak építési tevékenységgel összefüggésben, indokolt esetben megengedett.

(2) Az telek természetes terepszintjének (1) bekezdés szerinti megváltoztatása során az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége – ha az övezeti előírás vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

a) a telken belül a szomszéd telek határától számított 3,0 méter széles sávban – a csapadékvíz saját telken belül tartásának biztosítása mellett – sem haladhatja meg a 0,3 métert, kivéve a c) pont szerinti esetben,

b) a telek a) pontban rögzített területrészen kívül

ba) a legfeljebb 5% eredeti lejtésű terepen nem haladhatja meg az 1,0 métert,

bb) az 5%-nál nagyobb eredeti lejtésű terepen nem haladhatja meg az 1,5 métert,

kivéve a c) pont szerinti esetben,

c) kizárólag az épület rendeltetésszerű használata, vagy műszaki, biztonsági követelmények (csapadékvíz-elvezetés, állékonyság) biztosítása érdekében haladhatja meg az a) és b) pontban rögzített értékeket.

(3) Rézsű kizárólag olyan módon alakítható ki, hogy annak állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.

(4) Építmény bontása után a telek természetes terepfelületére jellemző viszonyokat kell kialakítani, kivéve, ha új építmény kerül az elbontott helyére.

(5)²⁹ Angolakna legfeljebb egy építményszint bevilágítására és szellőztetésére szolgálhat és a homlokzati síkra merőleges mérete nem haladhatja meg az 1,0 métert.

6. A közművesítettség feltételei

7. § (1) Beépítésre szánt területen az építési övezetek építési telkein a **közműellátás mértéke és módja** a teljes közművesítettség.

(2) Beépítésre szánt területen

a) házi vízbekötés csak akkor létesíthető, ha közüzemi csatornahálózatra való rákötés megtörtént,

b) új villamos energia ingatlan-bekötés csak földalatti csatlakozás kiépítésével valósítható meg akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.

(3) Biztosítani kell a csapadékvíz telken belül tartását.

(4)³⁰ Az építési telken belül zárt, terepszint alatti kialakítású záportározót kell létesíteni a telek beépítése, burkoltságának növelése hatására keletkező többlet csapadékvíz visszatartására, ha az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a telekről korábban elvezetendő csapadékvíz mennyiségét. Ha erre a befogadó kezelője konkrét előírást nem ad, a záportározó méretét a telken létrejövő összes tető- és burkolt felület alapján kell meghatározni úgy, hogy minden megkezdett 50 m² tető- és burkolt felületenként 1 m³ helyi záportározó térfogatot kell kialakítani. A záportározó túlfolyójából fékezetten vezethető ki a víz, a fékezést úgy kell meghatározni, hogy a vízkifolyás intenzitása nem haladhatja meg a telekről a beruházást megelőző vízkifolyás intenzitását.

(4a)³¹ A (4) bekezdés szerinti tetőfelületbe a legalább 81 cm termőréteggel kialakított háromszintes növényállományú intenzív zöldtető felület legfeljebb ¼-ét nem kell beszámítani.

(5) Az (utcai) nyílt árkos vízelvezető hálózat felett – a saroktelek kivételével – telkenként legfeljebb egy kocs behajtó létesíthető:

- a) legfeljebb 3,5 méter szélességgel, és
- b) úgy, hogy az árok vízszállító képességét nem korlátozhatja, és víz-visszaduzzasztást nem okozhat.

8. § (1) Beépítésre nem szánt területen emberi tartózkodásra szolgáló építmény akkor helyezhető el, ha azt a beépítési paraméterek lehetővé teszik, és továbbá ha:

- a) a vonatkozó jogszabályok szerinti egészséges ivóvízellátás biztosítható,
- b) a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosítható,
- c) a szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek a (2) bekezdés szerint,
- d) az építés helyét vízelöntés vagy tartós vízállás nem veszélyezteti.

(2) Közcsatorna hiányában az (1) bekezdés szerinti építmény szennyvizének – környezetet nem károsító – kezelésére vonatkozó előírások és feltételek legalább a következők:

a) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m³-t, akkor a szennyvíz zártrendszerű szennyvíztárolóba gyűjthető össze, ahonnan időszakonként a kijelölt ürítő helyre a szennyvizet elszállítják,

b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t, akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható, abban az esetben ha

- ba) az egyéb előírások, korlátozások nem tiltják,
- bb) a kisberendezés védőterülete nem nyúlik túl a telken,
- bc) a tisztított vizet nem szikkasztják a talajba, azt a megfelelő felszíni befogadóba kell elvezetni,
- bd) a befogadóba vezetendő tisztított víz tisztítási hatásfoka a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő.

(3) Amennyiben a beépítésre nem szánt területen az emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény elhelyezése és használata nem igényel szennyvízelvezetést, a terület közművesítetlen maradhat.

(4) Utólag kiépített közcsatorna esetén – beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen –

- a) az építmény csatornahálózatát a közcsatorna-hálózatra rá kell kötni,
- b) a használaton kívüli zárt szennyvíztárolót le kell zárni, vagy el kell bontani.

9. § (1) Az energiabiztosítás részben vagy egészben megújuló energiaforrások igénybevételével is történhet.

(2) A háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, valamint napenergia park csak akkor létesíthető, ha az építési övezet, vagy övezet azt lehetővé teszi.

(3) A megújuló energiaforrás műtárgya – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – kizárólag építményen akkor helyezhető el, ha az építési övezet, az övezet vagy a TKR nem tiltja, a TKR településképi követelményeinek betartásával.

(4) Amennyiben a megújuló energiaforrás műtárgya kültéri gépészeti berendezésnek működése zajhatással jár

a) a berendezés nem kerülhet 5 méternél közelebb huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség homlokzati nyílászárójához, és

b) a zajhatás nem zavarhatja a környező lakóépületeket.

7. A városüzemeltetés mérnöki létesítményei

10. § (1) Minden építési övezet és övezet területén elhelyezhetők a városüzemeltetés mérnöki létesítményei a (3) és (4) bekezdésben foglaltak együttes betartásával.

(2) A városüzemeltetés mérnöki létesítményeinek elhelyezése, és azok számára önálló telek kialakítása során az építési övezet, övezet előírásait nem kell betartani.

(3) A mérnöki létesítmények közül az önálló szennyvízátemelő, a köztisztasági célt szolgáló hintőanyag-tároló telep elhelyezése a Szabályozási Terv vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** szerint lehetséges.

(4) A TKR-ben rögzített Nagyvárosias karakterű és a Kisvárosias karakterű meghatározó területeken a zárt sorú beépítésű módú építési övezetek menti közterületen, magánúton transzformátorállomás nem létesíthető, az új transzformátort épületen belül kell elhelyezni.

III. Fejezet

KÖZTERÜLET, KÖZHASZNÁLAT, MAGÁNÚT, TELEK

8. Közterület

11. § (1) **Közterület** csak a Szabályozási Terv területre vonatkozó rendelkezése alapján hozható létre, vagy szüntethető meg, szabályozási vonala is csak az alapján módosítható.

(2)³² Kötelező érvényű a Szabályozási Terven feltüntetett szabályozási vonal, ami az általános szabályozási vonal jelölésén túl lehet

a) *építményhez kötött – geodéziailag pontosítandó – szabályozási vonal,*

b) *FRSZ alapján rögzített – országos, vagy fővárosi célt szolgáló – szabályozási vonal,*

c) szabályozási vonal meglévő telekhatáron,

melyek közül az a) és b) esetében az érintett telek akkor válik rendezetté, ha a szabályozási vonal kötelező végrehajtása megtörtént.

(3)³³ Nem kötelező érvényű a Szabályozási Terven a javasolt szabályozási elemek között feltüntetett

a) **irányadó szabályozási vonal,**

b) építményhez kötött – geodéziailag pontosítandó – *irányadó szabályozási vonal*

melyek esetében a telek akkor is rendezettnek tekintendő, ha a szabályozási vonal szerinti telekalakítás elmarad, és amelyek – az övezeti előírás vagy a Hatodik rész kiegészítő előírása hiányában – a közterület egy részének a telekhez való csatolását jelzik.

(3a)³⁴ A (2) bekezdés a) és a (3) bekezdés b) pont szerinti szabályozási vonal a 9. mellékletben rögzített építményhez van kötve.

(4) Új közúti közlekedést biztosító közterület kialakítása során

- a) a közterület szabályozási szélessége – a kizárólagos gyalog-, vagy kerékpárutak kivételével – nem lehet kevesebb 10 m-nél,
- b) biztosítani kell a kétoldali fasor helyét, amennyiben annak nincs műszaki akadály,
- c) biztosítani kell az akadálymentességet,
- d) a c) ponttól eltérően kizárólag az út és járdafelület lejtése alakítható ki és csak abban az esetben, ha a terep természetes lejtése műszakilag nem teszi lehetővé az akadálymentes szabadtéri lejtő (lejtés) kialakítását.

(5)³⁵ A Koppány vezér utca kialakítására a domborzati adottságok miatt a (4) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni és a közterület szabályozási szélessége nem lehet kevesebb 6 m-nél.

12. § (1) A gépjármű közlekedésre alkalmas közterület keresztmetszetének megváltoztatása, átépítése során a TKR együttes betartásával kell biztosítani

- a) legalább az egyik oldalon fasor helyigényét, vagy
- b) egyéb növényzet telepítésének helyigényét

kivéve ahol az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné, vagy műszaki adottságok azt nem tennék lehetővé.

(2) Az út- és járdaburkolatok rekonstrukciója, átalakítása és felújítása során biztosítani kell

- a) az akadálymentességet – kivéve, ha az út és a járdafelület lejtése tekintetében az műszakilag nem alakítható ki –, és
- b) a közművek egyidejű rekonstrukcióját.

9. Magánút

13. § (1) **Építési tel(k)ek kialakítása**, megközelítése, kiszolgálása érdekében **magánút**

- a) kizárólag közforgalom elől el nem zárt és közhasználat céljára átadott magánútként létesíthető,
- b)³⁶ amennyiben az építési övezet előírása másként nem rendelkezik, a közlekedési főhálózathoz közterülettel kell, hogy csatlakozzon,
- c) kialakítása során a visszamaradó telekméret az építési övezet vagy az övezet előírásának meg kell, hogy feleljen, továbbá
- d) akkor és ott létesíthető,
- da) ahol a Szabályozási Terv a területét rögzíti, vagy egyéb eszközzel lehetővé teszi, valamint,
- db)³⁷ a Szabályozási Terven nem jelölt helyen akkor, ha az építési övezet előírása a telkek feltárása érdekében lehetővé teszi, vagy
- dc) beépítésre szánt területen lévő zárványtelek feltárása érdekében.

(2) A legkisebb szélessége

- a) a gépjárművel való megközelítés biztosítására

aa) legfeljebb 6 darab – telkenként csak egy rendeltetési egység elhelyezésére alkalmas – telek megközelítése és lakó-pihenőövezet kialakítása esetén legalább 6,0 méter,

ab) 6-nál több telek vagy legfeljebb összesen 30 rendeltetési egység elhelyezésére alkalmas telek megközelítése és lakó-pihenőövezet esetén legalább 8,0 méter,

ac) az aa) - ab) alponttól eltérő rendeltetésű telkek, vagy 30-nál több rendeltetési egység elhelyezését lehetővé tevő telek vagy telkek megközelítése esetén legalább 10,0 méter,

b) a telek gyalogos megközelítésének biztosítására

ba) legalább 3,0 méter,

bb) gyalogossétány kialakítása céljából legalább 4,0 méter

kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik.

(3)³⁸ A magánút - ha az építési övezet előírása másként nem rendelkezik - legfeljebb 50 rendeltetési egységet szolgálhat ki, és műszaki kialakítása során az építési telek, a telek ellátása érdekében

a) a nyomvonala egyenes vonalvezetésű kell, hogy legyen kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik,

b) a szükséges közművezetékek, energia- és hírközlési rendszerek vezetékeinek elhelyezését, továbbá a térvilágítást és felszíni vízelvezetést biztosítani kell,

c) a 10 méternél szélesebb keresztmetszet esetén legalább egyoldali fasor helybiztosítása kötelező,

d) a magánút zsákutcaként legfeljebb 250 méter hosszú lehet, 30 méternél hosszabb esetben a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő fordulót kell kialakítani.

(4) A magánút céljából kialakított és ekként nyilvántartott ingatlan:

a) nem építhető be, kivéve a gyalogos célú terület lefedését, ha azt a Szabályozási Terv vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** lehetővé teszi,

b) felülepíthető a közhasználat céljára átadott területre vonatkozó 14. §-ban foglaltak betartásával,

c) csak akkor szüntethető meg, ha az arról kiszolgált építési telkek más módon megközelíthetővé vagy kiszolgálhatóvá válnak.

(5)³⁹ A magánúttal feltárt telek beépítésével összefüggő építési szabályok - ha az építési övezet előírása másként nem rendelkezik -:

a) magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani, és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne,

b) a Szabályozási Terven a magánút figyelembevételével rögzített építési helyet akkor is figyelembe kell venni, ha a Szabályozási Terven jelölt magánút nem kerül megvalósításra,

c) a magánúttal feltárt területen belül a közhálózati csatlakozást a közterület és a magánút határánál kell kiépíteni.

10. Közhasználatú terület

14. § (1) **Közhasználat céljára átadott terület** (a továbbiakban: *közhasználatú terület*) létrehozásának szabályai az alábbiak:

a) a nem közterületi ingatlan egy része akkor tekinthető közhasználatúnak, ha az arra vonatkozó [Étv. 54. § \(7\) bekezdésében](#) rögzítettek teljesülnek,

b) a Szabályozási Terven jelölt *közhasználatra javasolt telekrész* kialakítása nem kötelező,

c) *közhasználatú terület* kialakítható akkor is, ha a Szabályozási Terv azt nem jelöli.

(2) A *közhasználatú terület* – ha az építési övezet, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –:

a) közvetlenül a közterülethez kell, hogy csatlakozzon,

b) a földszinten vagy a terepszinten alakítandó ki,

c) területén – a magánút kivételével – a közlekedési funkciók közül csak gyalogos- és kerékpáros felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító gépjárműkapcsolat, valamint közcélú személygépjármű parkoló létesíthető,

d) az építési helyen belül

da) a terepszint alatt beépíthető,

db) üvegtetővel, tetővel lefedhető,

dc) fölé nyúlhat teljes egészében épület vagy épületrész,

dd) kialakítható árkádként, passzázsként, azok szerkezeti elemeivel (fal, oszlop) együtt,

e) az építési helyen kívül

ea) a terepszint alatt beépíthető,

eb) épületrész a 35. § szerint nyúlhat fölé, mintha közterület lenne,

f) szélessége legalább 3,0 méter,

g) gyalogos úrszelvényének legkisebb magassági mérete 3,5 méter,

h) üvegtetővel való lefedése esetén az építési övezetben meghatározott beépítési mérték annak területével növelhető,

i) területén

ia) *vendéglátó terasz*, valamint

ib) kioszk – kizárólag a Szabályozási Terven meghatározott helyen –

elhelyezhető.

(3) ***Közhasználatú terület*** kialakítása esetén

a) szintterületi mutató **kedvezmény** adható az 60. § rendelkezései alapján, amennyiben azt az építési övezet előírása lehetővé teszi,

b)⁴⁰ a *közhasználatú területtel* határos épületeket a homlokzati kialakítás, valamint az épületek közötti távolság vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha azok közterülettel lennének határosak – az [OTÉK](#) szerinti feltételek betartásával.

11. A közterületen, magánúton, közhasználatú területen elhelyezhető kioszk, egyéb építmény, vendéglátó terasz

15. § (1) **Kioszk** állandó, nem időszakos jelleggel kizárólag a Szabályozási Terven meghatározott helyen létesíthető, az alábbi előírások szerint:

a) kioszk

aa) kizárólag a legalább 14 méter széles közterületen, magánúton, vagy *közhasználatú területen* és a legalább 5 méter széles járdán helyezhető el

ab) bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 9,0 m²-t,

ac) más épülettel sem szerkezetileg, sem a használat szempontjából nem kapcsolható össze,

ad) ponyva- vagy sáterszerkezettel nem kapcsolható össze,

ae) nem zavarhatja a 20 m-es környezetében lévő földszinti és földszint feletti helyiségek, illetve rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatát,

b) a *kioszk* által elfoglalt terület után visszamaradó gyalogosfelület szélessége – a berendezési- és biztonsági sáv nélkül –

ba) nem lehet kisebb, mint a járdaszélesség 75%-a, és

bb) legalább 2,5 méter,

c) a *kioszk* gyalogos utcában akkor helyezhető el, ha a járda kiemelt szegély nélkül kerül kialakításra, és

ca) a *kioszk* szélessége nem haladja meg a gyalogos utca közterületi szélességének 1/5-ét, és

cb) a *kioszk* által elfoglalt terület után visszamaradó gyalogosfelület szélessége legalább 5 méter,

d) árusításra szolgáló *kioszk* esetében a b) és c) pont szerinti visszamaradó szélességet az ételfogyasztást szolgáló berendezések (állópult, asztal) által elfoglalt hellyel együtt is biztosítani kell,

e) *kioszk* sorolt kialakítással nem létesíthető,

f) *kioszk* nem létesíthető

fa) védett természeti területen és annak 20 méteres környezetében,

fb) műemlékként nyilvántartott közterületen és műemléki környezetben,

fc) védett épület közterületi homlokzatától mért 20-20 méteres távolságon belül,

fd) zöldterületbe sorolt területen,

fe) kialakult zöldfelületen,

ff) utólag a közterületi aluljáróban.

(2) Meglévő *kioszk* nem bővíthető.

16. § (1) A Szabályozási Terven nem meghatározott helyen kizárólag a (2)- (10) bekezdésben foglalt egyes építmények létesíthetők az alábbi előírások szerint:

(2) Rendezvényhez, vagy ünnepi vásárhoz kötött **időszakos *kioszk***

a) kizárólag a rendezvény időtartamára,

b) sorolt kialakítással is elhelyezhető,

c) ponyva- vagy sáterszerkezettel nem kapcsolható össze,

d) talajhoz való rögzítése a térburkolatot maradandóan nem roncsolhatja,

e) elbontása után a térburkolat, zöldfelület eredeti állapota visszaállítandó.

(3) Nyilvános illemhely

a) felszín felett akkor létesíthető, ha az általa elfoglalt terület után a visszamaradó gyalogosfelület szélessége – a berendezési- és biztonsági sáv, továbbá a kiszolgálásra szolgáló területe nélkül – a KÖu övezetbe sorolt közterületen legalább 4,0 méter és nem lehet kisebb, mint a járdaszélesség 75%-a, egyéb közterületen legalább 2,0 méter,

b) terepszint alatti önálló nyilvános illemhelyként méret- és egységszám korlátozás nélkül létesíthető,

c) létesítése kötelező a közterületi mélygarázsban, legalább 2-2 különmemű fülkével.

(4) Közterületi kerékpártárolók telepítésének előírásai:

a) járdára telepített esetben a berendezési és biztonsági sávok keresztmetszetével csökkentett visszamaradó – kerékpárral el nem foglalt – gyalogosfelület (gyalogossáv) szélessége legalább 1,75 méter legyen,

b) a kerékpár vázának rögzítését lehajolás nélkül biztosító, legalább 50-80 cm közötti magasságú elem telepítendő,

c) legalább 10 férőhely esetén esővédő tetővel lefedhető, melynek legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 3,0 métert.

(5) Az üzlethelyiségek előtti kereskedelmi célú **közterületi kitelepülés** esetén

a) az árubemutatásra szolgáló terület mérete nem haladhatja meg az eladótér méretét,

b) az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az árusítás befejeztével a közterületről el kell távolítani,

c) az utcaburkolat szintjéhez képest kiemelés, dobogó nem létesíthető.

(6)⁴¹ Nem helyezhető el a közterületen építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakó- vagy egyéb kocsik, könnyűszerkezetes vagy konténeres, kioszknak nem számító pavilon, dohányárusítás, pénzváltás, vendéglátás, kereskedelem céljából az időszakos rendezvényhelyszínek, piaci árusítás céljára kijelölt területek kivételével.

(7) Közösségi közlekedés megállójához kapcsolódó **utasváró és esővédő tető** kialakításának előírásai:

a) az építménnyel el nem foglalt - gyalogosfelület (gyalogossáv) szélessége legalább 1,75 méter legyen,

b) az építmény legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 3,0 métert.

(8) Egyes **köztárgyakra** vonatkozó elhelyezési szabályok:

a) **köztárgyat, telefonfülkét, közüzemi építményt** a járda berendezési sávjában kell elhelyezni,

b) **szemétgyűjtő** nem helyezhető el az épület homlokzati falán vagy közvetlenül annak falsíkja előtt a járdán,

c) **önálló bankjegy automata, egyéb árusító automata** – a parkoló- és jegyárusító automaták kivételével - közterületen nem helyezhető el.

(9) A **vendéglátó terasz** közterületen, *közhasználatú területen* vagy magánúton történő **elhelyezésének** szabályai:

a) nem létesíthető *vendéglátó terasz*, amennyiben az a rendeltetési egység, amelyhez létesül, nem rendelkezik a vendégek számára használható illemhellyel, vagy legalább 50 méteren belül az illemhely lehetősége nem biztosítható,

b) a *vendéglátó terasz*

ba)⁴² bruttó alapterülete nem haladhatja meg az 50 m²-t vendéglátó rendeltetési egységenként, kivéve, ha közterület alakítási terv (KAT) alapján létesül,

bb) a közterületi burkolat szintjéhez képest kiemeléssel, dobogóval (podeszt) nem létesíthető,

bc) nem téliesíthető, kivéve közterület alakítási terv alapján,

bd) a vendéglátó egység földszinti homlokzata mentén alakítható ki, és nem zavarhatja az érintett épület bejáratainak, földszinti rendeltetési egységeinek, üzletportáljainak akadálytalan megközelítését,

c) a *vendéglátó terasz járdán való* elhelyezése után visszamaradó akadálytalan **gyalogosfelület szélessége** – a berendezési- és a biztonsági sáv, továbbá a felszolgálásra szolgáló terület nélkül – nem lehet kisebb a járdaszélesség felénél és

ca)⁴³ a KÖu jelű övezetbe sorolt közterület esetén 2,0 méternél,

cb)⁴⁴

cc) egyéb közterületi járdán vagy *közhasználatú területen* 1,5 méternél

d) a *vendéglátó terasz gyalogos utcában való* elhelyezése után visszamaradó akadálytalan **gyalogosfelület szélessége** nem lehet kisebb 3,0 méternél.

(10) **A közterület alakítási terv** az (1)-(9) bekezdésben és a 15. §-ban foglaltakban nem szabályozott kérdésekben az elhelyezésről, és a szerkezeti kialakítás módjáról egyaránt rendelkezhet a TKR együttes betartásával.

12. Telekalakítás

17. § (1) **Telekhatár-rendezés, telekfelosztás esetén** – kivéve ha a **Hatodik rész kiegészítő előírása** vagy a Szabályozási Terv másképp rendelkezik – az építési övezet vagy övezet telekméreteire (telekszélesség, telekmélység, telekterület) a következő szabályok vonatkoznak:

a) nem szabályos geometriájú telek telekalakítása során a minimális telekszélességet legalább az elő- és hátsókerti építési határvonal között szükséges biztosítani, ennél kisebb telekszélesség csak ezen a telekrészen kívül megengedett,

b) **telekhatár-rendezés** során, ha a kialakult telekméretek vagy a kialakult beépítés nem teszik lehetővé a 2. melléklet megfelelő táblázata szerinti telekterület kialakítását, akkor a táblázat szerinti értéket 10%-kal csökkentve kell figyelembe venni,

c) **telekfelosztás során** a kialakuló új telek az övezetben előírt telekterülethez képest legfeljebb 10%-kal kisebb területűre alakítható

ca) ha a tömb azonos övezetbe sorolt kialakult telkeinek legalább 50%-a hasonlóan eltérő méretű,

cb) ha a telek a közterület számára történő lejegyzés előtt megosztható lett volna, és a lejegyzés után a megosztáshoz szükséges minimális telekterület nem lenne biztosítható,

d) saroktelek esetében – ha a telek területe az előírtnak megfelel – az előírt legkisebb telekszélességet csak azon a telekhatáron kell betartani, amelyet a telekalakítás miatti változás érint,

e) átmenő telek akkor is megosztható, ha az övezetben meghatározott minimális telekszélességet nem éri el, de legalább 12 méter,

f) magánút, út vagy közmű műtárgy elhelyezésére szolgáló telek kialakítása érdekében az építési övezet, az övezet paramétereit nem kell figyelembe venni.

(2) Kizárólag a már kialakult állapotúnak tekinthető telkeket érintő közterületi szabályozás végrehajtása során szükséges telekalakításnál a visszamaradó építési telekre a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) a visszamaradó telek területi, szélességi és mélységi mérete a Szabályozási Terven rögzített kötelező szabályozási vonal által meghatározott méretű kell, hogy legyen, amely kisebb lehet az építési övezetben meghatározott méretnél,

b) a telek akkor is kialakítható, ha annak eredményeként a telken már meglévő beépítés alapján a paraméterei (a beépítettsége és a szintterületi mutatói) eltérnek az övezeti határértékektől,

c) az a)-b) esetekben foglaltak kizárólag a szabályozási vonal által meghatározott telekméret csökkentés esetére vonatkoznak, azzal együttes telekhatár-rendezésből vagy telekfelosztásból adódó méretcsökkentésnél nem vehetők figyelembe,

d) beépítésre nem szánt területen a szabályozási vonal által meghatározott telekméretnek nincs alsó határa.

(3) Telekhatáron jelölt övezethatár esetén, a két telek akkor vonható össze, amennyiben az eltérő övezetekben azonos rendeltetések létesíthetők.

(4) Két övezetbe tartozó telken az övezetek beépítési paramétereit úgy kell figyelembe venni, mintha az övezethatár mentén telekhatár volna, melynek során

a) a két telekrészre az eltérő övezetek paramétereit és az épület-elhelyezés előírásait külön-külön kell alkalmazni, és

b) egy telekrész akkor építhető be, ha a területe eléri az övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telekméretet.

(5) Beépítésre szánt építési övezetbe és beépítésre nem szánt övezetbe is tartozó telek az övezethatár mentén osztható meg.

(6) A közterületi telkek egymással összevonhatók és a Szabályozási Terv szerinti övezet határok mentén megoszthatók. A telket érintő szabályozás végrehajtása esetén a már meglévő közterületi telekkel a leszabályozott új közterületrész összevonása nem kötelező.

(7)⁴⁵ Nyúlványos telekre vonatkozó előírások

a) nyúlványos telek nem alakítható ki új telektömb kiszabályozása során,

b) nyúlványos telek csak akkor alakítható ki, ha

ba) a telektömb már túlnyomórészt felosztott, és a kialakítandó telek más módon közterületről vagy magánútról nem közelíthető meg, vagy ha

bb) mélygarázs vagy zöldterület létrehozása érdekében kerül sor a telektömb belsejében az új telek kialakítására,

c) a nyúlványos teleknek egynél több *teleknyúlványa* nem lehet,

d) a *teleknyúlvány* tengelye törtvonalú is lehet, amennyiben a terepviszonyok indokolják, de hossza ez esetben sem haladhatja meg az előírtat,

e) a visszamaradó telek szélessége nem lehet kisebb az építési övezetben előírtnál, vagy annak hiányában 16 méternél,

f)⁴⁶ a teleknyúlvány

fa) átlagos szélessége és a közterülettel közvetlenül kapcsolódó szélessége nem lehet kisebb 4 méternél, és

fb) átlagos szélessége nem lehet nagyobb 12 méternél, ennél nagyobb szélesség esetén nem számít teleknyúlvánnak,

g) beépítésre nem szánt területen a *teleknyúlvány* legfeljebb 100 méter hosszú lehet.

IV. Fejezet

A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET VÉDELME

18. § A környezet és a természet védelmével kapcsolatos általános előírások mellett a Rendelet területi hatályán a 19-23. § szerinti előírásokat is be kell tartani.

13. A természeti környezet alakítása és védelme

19. §⁴⁷ Az építményt úgy kell elhelyezni és megvalósítani, hogy az ne okozza a Szabályozási Terven „megtartandó fa, facsoport” jellel jelölt értékes és egészséges fa kivágását. Egyéb, fel nem tüntetett egyedek esetén az épület elhelyezése, konfigurációjának kialakítása során - a Hatodik rész kiegészítő előírása, vagy az övezet, építési övezet eltérő előírása hiányában - csak akkor nem kell tekintettel lenni a telken lévő fára, ha

a) zárt sorú beépítési mód előírásai mellett a fa a telek beépítését és az előírt utca térfal kialakítást teljesen ellehetetleníti,

b) a 600 m² vagy annál kisebb méretű telek esetében az építési hely több mint egyharmadát a fa koronája, gyökérzete elfoglalja, és ezzel a telek beépíthetőségét akadályozza,

c) régészeti érték figyelembevétele mellett a fa a telek szabályszerű beépítését akadályozza,

d) invazív, allergén fafajhoz tartozik, vagy - mandula és diófa egyedek kivételével - gyümölcsfa.

14. A talaj és a felszíni és felszín alatti vizek védelme

20. § (1) A talaj terhelési viszonyait megváltoztatni a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával szabad (geotechnikai vizsgálat és jelentés).

(2) A meglévő vagy a tervezett építmény és környezete talajmechanikai viszonyaira, valamint azok kölcsönhatására vonatkozó geotechnikai adatok és a hidrogeológiai viszonyok figyelembevételével kell megvalósítani

a) a legalább 6,0 méteres beépítési magasságú új épület létesítését,

b) az eredeti terepszint 3,0 méternél nagyobb megbontását igénylő építést vagy támfal, rézsű, mélygarázs, pince létesítését,

c) meglévő épület terhelési viszonyainak megváltoztatását.

(3) Feltöltésre, visszatöltésre szennyezett talaj, termőföld, építési bontási törmelék nem használható.

(4) Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony és nem folyékony hulladékok és veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba, a felszíni- és felszín alatti vizekbe.

(5) Az építkezések megkezdése előtt a termőföldet szakszerűen kell letermelni és deponálni, az építés befejezése után a telken belül elteríteni.

(6) Veszélyes hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos létesítmény – a lakossági célokat szolgáló hulladékudvar kivételével -- (különösen tároló-, kezelőtelep, lerakótelep, monodepónia, égetőmű, égetőberendezés) nem létesíthető.

21. § (1) A csapadék és csurgalékvizek

a) megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell,

b) a gépjárművek által igénybevett burkolatokról csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők a közcsontrába.

(2) A felszín alatti beépítésnél gondoskodni kell -- a talaj vízháztartásának és a térszín alatti épületszerkezet károsodásának megelőzése céljából --

a) a talajvíz elleni védelemről,

b) a talajvíz és a rétegvizek áramlásának biztosításáról, ami szükség esetén geotechnikai adatok ismeretében meghatározott műszaki eszközökkel is megoldható.

(3) A terepfelszín és a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében

a) azokat szennyező tevékenység nem folytatható,

b) élővízbe szennyvizet bevezetni tilos,

c) a szennyvizek szikkasztása tilos,

d) szennyezett talaj és építési törmelék átmenetileg sem tárolható, annak kitermelése után az elszállításról a terület tulajdonosa köteles gondoskodni.

(4) A vízbázisok védelme érdekében

a) a vízkészlet természetes védettségét csökkentő, vagy a környezet sérülékenységét növelő tevékenység nem folytatható,

b) a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyagot beengedni tilos.

(5) A források és forrásfoglalások 20 méteres körzetén belül

a) kizárólag a forrásfoglalás műtárgyai, illetőleg kútépítményei helyezhetők el a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával,

b) a forrás táplálását, megközelítését, illetőleg víztisztasági állapotát veszélyeztető építmény nem helyezhető el.

15. Építési telek átmeneti hasznosítása

22. § (1) A nem beépített vagy átmenetileg nem hasznosított építési telek beépítéssel még nem érintett részein – ha az övezeti előírás vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

a) biztosítani kell a telek pormentesítését, csapadékvíz-elvezetését, továbbá

b) átmeneti jelleggel elhelyezhető közösségi kert, játszótér, fitnesszter, sportpálya, parkoló.

(2) Átmeneti felszíni parkoló létesítése során

a) az üzemeltetésből adódó talajszennyezést meg kell akadályozni,

b) a telken lévő fás szárú növényzetet a parkolóhelyek kiosztásnál figyelembe kell venni,

c) a 2. melléklet szerint a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányt be kell tartani.

16. Klímaadaptáció és a hőszigetelés csökkentés rendelkezései

23. § (1)⁴⁸ A **burkolatok hőszigetelésének** csökkentése érdekében

a) a be nem épített, legalább 30 méter szélességű és 1.500 m²-nél nagyobb burkolt felületet -- a közlekedésre szánt közterületek és belső utak kivételével -- zöldfelülettel, fásítással tagoltan kell kialakítani,

b) a szilárd vagy vízáteresztő burkolt felület egészén és a lapostető nem zöldtetővel kialakított részének egészén elsősorban magas albedó értékű (nagyobb fényvisszaverő képességű) burkolatokat kell alkalmazni.

(2) A *zöldtetők* kialakításánál az *extenzív zöldtető* kivételével, öntözőrendszert kell kiépíteni, vagy a locsolás más megoldását kell biztosítani.

(3)⁴⁹ A 20-nál több lakást tartalmazó új épület, valamint a legalább 2.000 m² szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésű új főépület gépi klimatizálása kizárólag központi klímaberendezéssel alakítható ki, vagy az új épület teljes klimatizálásához méretezett klímagépészeti udvart kell kialakítani. Amennyiben egy telken több épülettömeg kerül kialakításra terepszint felett, akkor a klímagépészeti udvar épülettömegenként is létesíthető. A helyi egyedi klímaberendezések utólagos elhelyezése ilyen épületek homlokzatán a TKR betartásával sem valósítható meg.

(4)⁵⁰ Amennyiben az új iroda vagy kereskedelmi épület egy homlokzatának függőleges vagy közel függőleges falfelületének mérete

a) 500-1.000 m² közötti, akkor annak legalább 5%-án,

b) 1.000 m²-t meghaladó, akkor annak legalább 50 m²-es felületén

zöldfalat kell létesíteni. Az így számított összesített zöldfal felület az épület egy vagy több homlokzatán is kialakítható.

(5)⁵¹ *Zöldfal létesítésénél*

a) a növényválasztás nem okozhatja az épületszerkezetek károsodását,

b) a gyökérzet elleni védelemről és az épületszerkezetek vízszigeteléséről gondoskodni kell,

c) támszerkezetet igénylő, vagy ültetőedény-soros rendszer esetén biztosítani kell a rendszeres fenntartás, karbantartás és öntözés lehetőségét.

(6)⁵² A burkolt felületen telepítésre kerülő fa számára

a) alá nem épített pozícióban legalább (1,5mx1,5m) 2,25 m² felülettel kell a termőtalajt biztosítani, erre a felületre csak faveremrács helyezhető,

b) aláépített pozícióban a térfelületen legalább 2 méter mély és minimum 12 m³ termőtalajt befogadó térrészt kell kialakítani.

HARMADIK RÉSZ

A TELEK BEÉPÍTÉSE

V. Fejezet

Az ÉPÜLET ELHELYEZÉSE

17. Az építési hely általános rendelkezései

24. § (1) A beépítési mód lehet

- a) szabadonálló,
- b) oldalhatáron álló,
- c) zárt sorú.

(2) Az **építési helyet** a beépítési módnak megfelelően

- a) általánosan a 27-30. §-ok rendelkezései és az építési övezetben meghatározott elő-, oldal- és hátsókert mérete együtt határozza meg, vagy
- b) a Szabályozási Terv rögzíti a területének vagy valamely építési határvonalának feltüntetésével.

(3) Az épület építési helyen belüli elhelyezésekor figyelembe kell venni

- a) az építési övezetek beépítési mértékre vonatkozó előírásait,
- b) az építési helyet, továbbá annak eltérően beépíthető részeit,
- c) az OTÉK szerinti telepítési távolságot,
- d) az *építési vonalat*, továbbá
- e) a Szabályozási Terv egyéb szabályozási elemeit.

(4) Az elő-, oldal- hátsókert előírt méretétől eltérni 31-32. § szerinti **kialakult telekméret, vagy kialakult beépítés** esetén szabad.

18. Az építési helyen kívül elhelyezhető építmények

25. § (1) Az építési helyen kívüli épület létesítésére vonatkozó szabályok:

- a) az előkertben és az oldalkertben önálló épület nem létesíthető,
 - aa) az építési övezetben vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** megengedett portaépület, és
 - ab) a 33. § (2) bekezdés szerinti őrbódé, és
 - ac)⁵³ lejtős területen a 41. § szerint a kizárólag az előkertben létesíthető támfalgarázs kivételével,
- b)⁵⁴ a hátsókertben önálló épület nem létesíthető, kivéve, ha az építési övezet vagy a Hatodik rész kiegészítő előírása azt kifejezetten megengedi.

(2) Az **építési helyen kívülre** nyúlhat az OTÉK-ban megengedett épületrészeken kívül (eresz, angolkna, alaptest, valamint alagsori vagy pinceszinti megközelítést biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala):

- a) az **előkert** előírt méretébe
 - aa) előtető,
 - ab) a legalább 5,0 méteres előkertbe legfeljebb 1,5 méter benyúlással erkély, *zárterkély*, árnyékolószerkezet,

- b) a legalább **4,0 méteres oldalkertbe** legfeljebb 1,0 méter benyúlással erkély, előlépcső, előtető,
- c) a legalább **6,0 méteres hátsókertbe** legfeljebb 1,0 méter benyúlással erkély, előlépcső, előtető kivéve, ha azt az építési övezet előírása, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** kizárja.

19. Az építési hely részei

26. § (1) Az **építési hely** egésze beépíthető a terepszint alatt és a terepszint felett. Az építési övezet vagy a Szabályozási Terv meghatározhatja az *építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részét*.

(2) Az *építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén*

- a) csak terepszint alatti épületrész,
- b) a levezető rámpa, lépcső és támfalaik, továbbá
- c) a telek beépítési mértékébe nem beszámító épületrész – a tornác kivételével – létesíthető.

(3)⁵⁵ Nyúlványos telek esetében

- a)⁵⁶ a visszamaradó telekkel közös – közterület felé eső – telekhatártól mért *előkert* mérete 5,0 méter,
- b) az oldalkert és a hátsókert méretét az övezetben meghatározottak szerint kell megállapítani úgy, mintha az a) pont szerinti telekhatár lenne a közterületi határ.

20. A szabadonálló beépítési mód

27. § (1) A **szabadonálló beépítési** mód esetén – kivéve, ha a Szabályozási Terv, vagy az építési övezet előírása másként rendelkezik – az építési helyet, és azon belül az épület-elhelyezést és épületkialakítást **(2) - (6)** bekezdés szerint kell megállapítani.

(2) Az **előkert** mélysége közbenső telek esetén [7. melléklet 2. ábra]

- a) 5,0 méter, vagy
- b) ha a mindkét (oldalsó) szomszéd telek beépült és *kialakult előkertje* 5,0 méternél kisebb,
 - ba) a nagyobb mélységű *kialakult előkert* mélységével megegyező, de
 - bb) nem lehet kisebb 3,0 méternél.

(3) Az előkert mélysége saroktelek esetén 5,0 méter.

(4) Az oldalkert szélessége új épület létesítése esetén

- a) az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 3,0 méter,
- b) a 12 méternél kisebb **telekszélesség** esetében nem lehet kisebb 3,0 méternél, mely esetben az oldalkertre néző homlokzat homlokzatmagasságának értéke (F/L) nem lehet nagyobb az így kialakított oldalkerti szélesség kétszeresénél.

(5) A 12 métert el nem érő telekszélesség esetén az épület oldalhatáron álló beépítési mód szerint helyezhető el.

(6) A hátsókert mélysége új épület létesítése esetén

a) a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagasságával megegyező méretű (F/L), de legalább 6,0 méter,

b) **16,0 méternél kisebb** telekmélység esetében

ba) nem lehet kisebb, mint az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,0 méter, mely esetben a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagasság értéke (F/L) nem lehet nagyobb az így kialakított hátsókerti mélységnél, vagy

bb)⁵⁷ 0 méterre csökkenthető – ha mindkét oldalsó szomszéd telek kialakult hátsókertje kisebb 4,0 méternél –, mely esetben

- a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagasság értéke (F/L) nem lehet nagyobb 4,0 méternél, és
- az épület a telekhatárra is helyezhető.

(7) Szabadonálló beépítési módú építési övezetben a kialakult ikerházra és annak telkeire vonatkozó előírások:

a) meglévő ikerház egyik épületének bővítése, átalakítása, bontás utáni visszaépítése során

aa) a közös telekhatáron a meglévő tűzfal felületének legalább a felét takarni kell,

ab) a *kialakult előkert*et mindkét telken meg kell tartani,

ac) az oldal- és a hátsókert a (4)-(5) bekezdések szerinti,

ad) a két egymáshoz csatlakozó épület utca felé néző homlokzati fala a közös telekhatártól számított mindkét irányban legalább 3,0-3,0 méteres szakaszon azonos síkban illeszkedjen egymáshoz, és párkányuk legalább ugyanezen a szakaszon legfeljebb 1,0 métert térhet el egymástól,

ae) a két egymáshoz csatlakozó épület hátsókert felé néző *homlokzati síkjai* között legfeljebb 1,5 méteres eltérés alakítható ki,

b) a telkek összevonása esetén a szabadonálló beépítési mód rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Ha a Szabályozási Terv a (2)-(7) bekezdéstől eltérő építési helyet jelöl és a telek megosztásra kerül, akkor a létrejövő telkeken a (2)-(7) bekezdésnek megfelelő elő-, oldal- vagy hátsókerti méretet kell betartani. Telkek összevonása esetén a Szabályozási Terv szerinti építési helyet kell figyelembe venni.

21. Az oldalhatáron álló beépítési mód

28. § (1) Az **oldalhatáron álló beépítési** mód esetén – kivéve, ha a Szabályozási Terv, vagy az építési övezet előírása másként rendelkezik – az építési helyet, és azon belül az épület-elhelyezést és épületkialakítást a **(2)** - (8) bekezdés szerint kell megállapítani.

(2) Az **előkert** mélysége közbenső telek esetén

a) 5,0 méter, vagy

b) ha a mindkét (oldalsó) szomszéd telek beépült és *kialakult előkertje* 5,0 méternél kisebb,

ba) a nagyobb mélységű *kialakult előkert* mélységével megegyező, de

bb) nem lehet kisebb 3,0 méternél.

(3) Az előkert mélysége saroktelek esetén

a) 5,0 méter, vagy

b) ha a szomszéd telek beépült és *kialakult előkertje* 5,0 méternél kisebb, akkor azzal megegyező mélységű.

(4) Az oldalkert szélessége új épület létesítése esetén

a) az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,0 méter

b) a 12 méternél kisebb **telekszélesség** esetében nem lehet kisebb 3,0 méternél, mely esetben az oldalkertre néző homlokzat homlokzatmagasságának értéke (F/L) nem lehet nagyobb

ba) 5,0 méternél, és

bb) az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság értékénél.

(5) A hátsókert mélysége új épület létesítése esetén

a) a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagasságával megegyező méretű (F/L), de legalább 6,0 méter,

b) **16,0 méternél kisebb** telekmélység esetében

ba) nem lehet kisebb, mint az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,0 méter, és

bb) a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagasság értéke (F/L) nem lehet nagyobb az így kialakított hátsókerti mélységnél.

(6) Az **oldalhatáros építési hely** a telek kialakult beépítési rend szerinti oldalán van.

(7) Az **új épületnek** a telek oldalhatára melletti határfalát

a) a telekhatártól 0,5-1,0 méter közötti *csurgótávolságra* kell helyezni, ha a telek szélessége mindenütt meghaladja a 12 métert,

b) az a) ponttól eltérő esetben az épület a telek oldalhatárán is elhelyezhető,

c) meglévő épület az a) ponttól eltérően a telekhatáron kialakult határfal meghosszabbításával is bővíthető.

(8) Oldalhatáros építési helyen belül a szabadonálló épület-elhelyezés akkor megengedett, ha

a) azt az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** nem tiltja, és

b) a telek szélessége meghaladja a 16 métert, és

c) az építési helyen belül az oldalsó telekhatár és az épület között legalább akkora távolság biztosítható, mint a másik telekhatár felé eső oldalkert mérete.

22. A zárt sorú beépítési mód

29. § (1) A **zárt sorú beépítési mód** esetén – kivéve, ha a Szabályozási Terv, vagy az építési övezet előírása másként rendelkezik – az építési helyet, és azon belül az épület-elhelyezést és épületkialakítást a **(2) - (7)** bekezdés és a 30. § szerint kell megállapítani.

(2) Az **előkert** mélysége közbenső telek esetén [7. melléklet 2. ábra]

a) 0 méter, ha legalább ez egyik (oldal) szomszéd telek

aa) nem beépített (üres), vagy

ab) nincs kialakult előkertje,

b) a kisebb mélységű *kialakult előkert* mélységével megegyező, ha mindkét szomszédos telek beépült.

(3) Az előkert mélysége saroktelek esetén 0 méter.

(4) Hátsókert mélysége 0 méter.

(5) A zárt sorú beépítési módban az épület-elhelyezés típusai:

a) általános [7. melléklet 3. ábra],

b) kettőzött svábházás [7. melléklet 4. ábra],

c) sorházás,

d) oldalszárnyas.

(6) Amennyiben az építési övezet előírása másként nem rendelkezik a zárt sorú beépítési módú építési övezetben az épület-elhelyezés típusa általános, melynek előírásait a 30. § rögzíti.

(7) Az (5) bekezdés b) - d) pontok szerinti épület-elhelyezés és épületcsatlakozás előírásait az építési övezet határozza meg.

23. Zárt sorú beépítési módban az általános épület-elhelyezés előírásai

30. § (1)⁵⁸ Az **épületcsatlakozás** (2) bekezdésben foglalt szabályait

a) a 7,5 méteres beépítési magasságot meg nem haladó esetben mindig alkalmazni kell,

b) egyéb esetben akkor kell alkalmazni, ha

ba) a meglévő szomszéd épület közterület felé néző vagy udvari homlokzatának csatlakozó párkánymagassága nagyobb a rá vonatkozó 10,5 métert meg nem haladó megengedett legnagyobb beépítési magasság 3,0 méterrel, vagy a 10,5 métert meghaladó megengedett legnagyobb beépítési magasság 6,0 méterrel csökkentett értékénél,

bb) a szomszéd telek határán álló meglévő tűzfal magassága nagyobb a rá vonatkozó megengedett legnagyobb beépítési magasság 3,0 méterrel csökkentett értékénél.

(2) Az **az épületcsatlakozás** szabályai a következők [7. melléklet 3.a. és 3.b. ábra]:

a) az épület közterület felé néző homlokzatának síkja a meglévő szomszéd épület közterület felé néző homlokzatának síkjától nem térhet el legalább 3,0 méter hosszon

b) a telek oldalhatára mentén a telek közterületi határvonalától (homlokvonalától) számított 20 méteren belül a meglévő és csatlakozó szomszéd épület udvari homlokzatának síkjától legfeljebb 1,5 méterrel lehet eltérni legalább 3 méter hosszon,

c) a telek oldalhatára mentén a telek közterületi határvonalától (homlokvonalától) számított 20 méteren túl tűzfal akkor állhat, ha a szomszéd telek oldalhatárán meglévő tűzfal áll, és amennyiben a meglévő tűzfal hossza

ca) legfeljebb a telekhatár hosszának 2/3-a, akkor a tűzfal hossza nem haladhatja meg a szomszéd tűzfal hosszát,

cb) meghaladja a telekhatár hosszának 2/3-át, akkor a tűzfal a telekhatár mentén végig kialakítható,

d) a telek hátsó határa mentén tűzfal akkor állhat, ha a szomszéd telek határán meglévő tűzfal áll, és amennyiben a meglévő tűzfal hossza

da) legfeljebb a telekhatár hosszának $2/3$ -a, akkor a tűzfal hossza nem haladhatja meg a szomszéd tűzfal hosszát,

db) meghaladja a telekhatár hosszának $2/3$ -át, akkor a tűzfal a telekhatár mentén végig kialakítható,

e) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróit tartalmazó homlokzat *homlokzati síkjának* távolsága a szomszéd telek határán álló meglévő tűzfaltól legalább a telekhatárra néző homlokzat homlokzatmagasság értékének (F/L) kétharmada.

(3) Meglévő védett szomszéd épülethez való épületcsatlakozás (2) bekezdéstől eltérő szabályai a következők:

a) a meglévő védett szomszéd épület udvari homlokzatának síkjától nem szabad eltérni a telek oldalhatárától mért legalább 3,0 méter hosszon,

b) meglévő védett szomszéd épület tűzfala mentén, csak azzal megegyező hosszon létesíthető új tűzfal.

(4)⁵⁹ Nem beépített szomszéd telekhez való csatlakozás szabályai a következők [7. melléklet 3.a. ábra]:

a) az utca felőli homlokzatot az előkerti határvonalra, előkert hiányában a telek homlokvonalára kell állítani a telek oldalhatárától számított legalább 3 méter hosszon,

b) a telek oldalhatára mentén tűzfal a telek közterületi határvonalától (homlokvonalától) számított 20 méteren belül alakítható ki.

(5) A homlokzattelepítés szabályai a következők:

a) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróit tartalmazó homlokzat *homlokzati síkjának* távolsága a telek (beépítetlen) oldal- vagy a hátsó határától

aa)⁶⁰ legalább a telekre vonatkozó legnagyobb beépítési magasság értékének fele, és

ab) nem lehet kisebb 6,0 méternél,

b) kizárólag nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat *homlokzati síkjának* (vagy nem telekhatáron álló tűzfalának) távolsága a telek (beépítetlen) oldal- vagy a hátsó határától

ba) legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság értékének harmada, és

bb) nem lehet kisebb

- a 7,5 méter beépítési magasságot meg nem haladó építési övezetekben 4,0 méternél

- egyéb építési övezetekben 6,0 méternél.

(6) A **szomszédos telkeken egymással szemközt álló homlokzatokra** vonatkozó (7)-(8) bekezdésben foglalt szabályokat akkor kell betartani, ha a homlokzatok legalább 6,0 méter hosszon átfedésben vannak, és homlokzatmagasságaik különbsége nem haladja meg a 6,0 métert.

(7) A szomszédos telkeken egymással szemközt álló homlokzatok *homlokzati síkjai* közötti legkisebb távolság [7. melléklet 3.c. ábra]

a) legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság értékének kétharmada

aa) egy huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat és egy kizárólag nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat vagy tűzfal között,

ab) két kizárólag nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat között, vagy

ac) egy kizárólag nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat és egy tűzfal között,

b) legalább a telepítési távolság értéke, ha mindkét homlokzat huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazza,

c) két tűzfal között tetszőleges.

(8) Az (7) bekezdés szerinti **legkisebb távolság megállapítása** során nem kell figyelembe venni a földszintes *kiszolgáló épületet*.

(9) Az **udvari homlokzat** kialakításának szabályai:

a) erkélyt, *zárterkélyt* és loggiát a telek oldalhatárától legalább 1,5 méteres távolságban szabad csak létesíteni,

b) nyílászáró csak akkor létesíthető a telek oldalhatárától számított 1,5 méteren belül, ha az adott falszakasz legalább 90°-os szöget zár be az oldalhatárral,

c) 1,80 méteres mellvédmagasságú nyílászáró az a) pontnál kisebb távolságban, vagy kisebb szög alatt álló falban is létesíthető,

d) a középszárny nyílászáróval rendelkező homlokzata ne zárjon be 60°-nál kisebb szöget a telek oldalhatárával az oldalhatárától számított 6,0 méteren belül.

(10) A telek közterület felőli részén épület 12 méter épületmélységgel minden esetben kialakítható.

24. Az előírttól eltérő, kialakult telekre vonatkozó rendelkezések szabadonálló, oldalhatáron álló beépítési módban

31. § (1) Új épület elhelyezése során

a) ha a szabadonálló beépítési módú építési övezetben a **telek szélessége az építési hely hosszában mindenütt kisebb 12,0 méternél**, akkor az **oldalkert mérete** legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető,

b) ha a szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben a **telek mélysége**, vagy az előkerttel csökkentett mérete **14,0 méternél kisebb**, akkor a **hátsókert mérete** legfeljebb 4,0 méterre csökkenthető

amennyiben a szomszédos telek építési helye vagy meglévő épülete, valamint a tervezett épület közötti telepítési távolság így betartható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kisebb oldalkert vagy hátsókert esetében az épület oldal- vagy hátsókert felé néző homlokzatának homlokzatmagassága nem haladhatja meg az oldalkert, valamint hátsókert méretének kétszeresét.

25. Az előírttól eltérő, kialakult beépítésre, meglévő épületre vonatkozó rendelkezések

32. § (1) Ha a *kialakult előkert mélysége* kisebb az előírtnál – szabadonálló és oldalhatáron álló beépítési módban –

- a) az épület a *kialakult előkert* területének további csökkentésével nem bővíthető,
- b) az épület magassága növelhető az építési övezet magassági előírásainak betartásával.

(2) Ha a Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület adott telekhatár felé legközelebb eső *homlokzati síkjának* az előírtnál kisebb a távolsága az adott oldal- vagy hátsó telekhatártól – szabadonálló és oldalhatáron álló beépítési módban –

- a) az épület az adott kialakult oldalkert vagy hátsókert irányába nem bővíthető,
- b) az épület az oldal-, vagy hátsó telekhatárral párhuzamosan legfeljebb 6,0 méterrel bővíthető, ha
 - ba) a szomszédos telek építési helye és meglévő épülete, valamint a bővítéssel létrejövő épületrész között nem kell telepítési távolságot tartani, vagy az előírt telepítési távolság betartható, és
 - bb) a bővítéssel érintett szakaszon az oldal- és a hátsókert mérete nem kisebb 3,0 méternél,
- c) az épület magassága növelhető

ca) ha a kialakult oldalkert mérete eléri a 3,0 métert, mely esetben a kialakult oldalkertre néző homlokzat homlokzatmagassága nem haladhatja meg a kialakult oldalkert méretének kétszeresét, és

cb) ha a kialakult hátsókert mérete eléri a 6,0 métert, mely esetben a kialakult hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagassága nem haladhatja meg a kialakult hátsókert méretét,

d) a **változó méretű kialakult oldal- vagy hátsókert** esetében a magasság növelésének meghatározása során az eltérő szélességű szakaszoknak megfelelően kell az épület adott homlokzatán a ca) és cb) alpontok szerinti magasság értékét megállapítani,

e) a **tetőszerkezet cseréje** az eredeti magasság és tetőforma visszaépítésével a nem szabályos épületrészen akkor is megengedett, ha a magasság nem felel meg a c) és d) pont szerinti szabályoknak.

(3) A **telepítési távolság figyelembevétele** a (2) bekezdés szerinti, az előírtnál kisebb kialakult oldalkert és hátsókert esetén:

- a) az épület meglévő nyílászárója azonos vagy kisebb méretű nyílászáróra cserélhető a telepítési távolságtól függetlenül,
- b) az előírtnál kisebb oldal- vagy hátsókert irányába néző homlokzaton huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség számára új nyílászáró akkor létesíthető, ha a szomszéd telek meglévő épületétől vagy építési helyétől a telepítési távolság biztosítható.

33. § (1)⁶¹ Ha az építési telek - meglévő épület alapján számított - paraméterei nem felelnek meg a telekre vonatkozó építési övezet 2. mellékletben előírt határértékeinek (beépítési paramétereinek)

- a) az épület emeletráépítéssel bővíthető – az egyéb előírások betartásával –, ha
 - aa) a beépítettség meghaladja az építési övezetben előírt határértéket, de
 - ab) az *általános szintterület* nem éri el az építési övezetben előírt határértéket, és
 - ac) a tervezett bővítés megfelel az építési övezetben előírt beépítési magasságnak;
- b) az épület bővíthető – az egyéb előírások betartásával –, ha
 - ba) az épületmagasság meghaladja az építési övezetben előírt határértéket, de

bb) az *általános szintterület* nem éri el az építési övezetben előírt határértéket;

c) az épület felvonó beépítésével akkor is bővíthető – az egyéb előírások betartásával –, ha a beépítettség vagy a szintterületi mutató meghaladja az építési övezetben előírt határértéket.

d)⁶² tetőemelet akkor is létesíthető, ha az építési övezeti előírás lehetővé teszi az ingatlanon a „TE” kedvezmény igénybevételét a 60. § (2) bekezdés szabályai szerint.

(2) Nemzetbiztonsági vagy külképviseleti létesítmény esetében – a védelem biztosítása céljából – legfeljebb 20 m² bruttó alapterületű, kerítéssel egybeépített őrbódé akkor is elhelyezhető, ha

a) a telek beépítettség meghaladja az építési övezetben előírt határértéket, vagy

b) az *általános szintterület* eléri vagy meghaladja az építési övezetben előírt határértéket, vagy

c) a telek zöldfelületi aránya kisebb az építési övezetben előírt határértéknél.

(3)⁶³ Azon épületek esetében, amelyek használatát az építésügyi hatóság 2019. március 15. előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, jelen rendelet alkalmazásában tetőtér-beépítésnek számít az eredeti történeti tervek szerinti tetőidom, tetőforma visszaépítése, és az a bővítéssel – a tetőtér térfogatának növelésével – nem járó építési tevékenység, melynek eredményeként a tetőzet részben vagy egészben lecserélésre kerül.

(4)⁶⁴ Utólagos tetőtér-beépítés során a tetőtérben új önálló rendeltetési egységként létesülő lakás hasznos alapterülete nem lehet kisebb 50 m²-nél.

26. Az építési vonal és az utca felőli térfal

34. § (1) A Szabályozási Terven rögzített *építési vonal* – kivéve, ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik – [7. melléklet 5. ábra]

a) hosszának legalább 75%-án épülethomlokzatnak kell állnia, vagy

b) a telek oldalhatárán jelölt esetben, azon tűzfalat kell kialakítani.

(2) A Szabályozási Terven rögzített *eltéréssel szabályozott építési vonalra* – kivéve, ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik – úgy kell állítani az épülethomlokzatot, hogy annak szélessége legalább fele részben a vonalra essen [7. melléklet 5. ábra].

(3) A Szabályozási Terven rögzített *utcai homlokzat elhelyezési sávjának* – kivéve, ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik – [7. melléklet 5. ábra]

a) mélysége 3,0 méter, melyet az előkerti építési határvonaltól kell számítani az építési hely irányába, és

b) alkalmazása során a telek homlokvonalához legközelebbi *homlokzati síkot* az építési helynek az a) pontban meghatározott mélységű területén belül kell létesíteni a 25. § (2) együttes betartásával.

(4) Az építési vonal mentén

a) épületköz vagy épülethézag, *nyitott udvar* és épület hátraléptetés kialakítható, mely esetben az *építési vonal* hosszát az épületköz vagy épülethézag szélessége nélkül kell számításba venni,

b) *nyitott sarok* nem alakítható ki.

27. A zárt sorú utcai térfalak szabályai

35. § A közterület fölé benyúló épületrészekre vonatkozó szabályok a következők:

- a) a benyúló épületrész alsó síkja és a közterület rendezett terepszintjének távolsága legalább 3,5 méter legyen;
- b) erkély az oldalsó telekhatártól legalább 1,50 méter távolságra létesíthető;
- c) a legalább 15 méter széles közterület esetén
 - ca) a túlnyúlás a homlokzat szélességének legfeljebb felén lehetséges, és
 - cb) a túlnyúlás mérete legfeljebb 1,0 méter, és a túlnyúló épületrész homlokzattal párhuzamos szélességének legfeljebb egyharmadán maximum 1,50 méter lehet;
- d) a legalább 12 méter és a 15 méter szélességet el nem érő közterület esetén
 - da) a túlnyúlás a homlokzat szélességének legfeljebb felén lehetséges és
 - db) a túlnyúlás mérete legfeljebb 0,8 méter, és a túlnyúló épületrész homlokzattal párhuzamos szélességének legfeljebb egyharmadán maximum 1,0 méter lehet;
- e) a 12 méternél kisebb közterület szélesség, valamint a legfeljebb 7,5 méter beépítési magassággal szabályozott építési övezetek területén
 - ea) a túlnyúlás a homlokzat szélességének legfeljebb egyharmadán lehetséges és
 - eb) a túlnyúlás mérete legfeljebb 0,5 méter lehet;
- f) előtető legfeljebb a homlokzat 1/3-a szélességében létesülhet, a közúti úrszelvény figyelembevételével.

36. § (1) Az épület közterület felőli homlokzatának a telek oldalhatáraitól számított 1,5-1,5 méteres sávjában erkély, *zárterkély*, loggia nem létesíthető az ereszpárkány vagy attika magasságáig.

(2) Függőfolyosó az épület közterület felőli homlokzatán nem létesíthető.

28. Az épület hátraléptetése, a nyitott udvar, a nyitott sarok és az épületköz

37. § (1) Zárt sorú épület-elhelyezésnek és épületcsatlakozásnak számít az épület hátraléptetése, a *nyitott udvar* és a *nyitott sarok*, valamint az épületköz létesítés, mely a földszinti és az emeleti szinteken eltérően is kialakítható.

(2) Az **épület hátraléptetésének** szabályai a következők: [7. melléklet 6. ábra]

- a) a telek oldalhatárától mért 4 m-es távolságon belül az épület a telek homlokvonalán vagy az előkert határvonalon áll, kivéve, ha a hátraléptetés két, vagy több épületre vonatkozik, mely esetben a telekhatáron csatlakozó épületek hátraléptetése azonos méretű,
- b) a hátralépés mélysége kisebb a hátraléptetés szélességénél,
- c) az épület közterületi határvonaltól történő hátralépésének legkisebb szélessége
 - ca) egy épület esetén 8,0 m,
 - cb) két telek közös határán hátralépő épületek esetében együttesen legalább 12 m, mely esetben egy-egy telekhez legalább 5 m kell, hogy tartozzon,
 - d) megfelel a hátraléptetés felsorolt követelményeinek, ha az a)-c) pontokban foglalt méretek megtartásával a földszinten és az első emeleti szinten az épület nem lép hátra és a hátraléptetés az ezek feletti építményszinteken kerül kialakításra.

(3) A **nyitott udvar** kialakításának szabályai a következők: [7. melléklet 6. ábra]

- a) a közterületi telekhatáron a szomszéd telekhez kötelezően csatlakozó épületrészek közterülettel párhuzamos hossza nem lehet kisebb 8-m-nél,
- b) a *nyitott udvar* szélessége nem lehet kisebb, mint az utca szélessége,
- c) a *nyitott udvar* két telket érintően is kialakítható, mely esetben az egy telekre eső udvar szélessége legalább 5 m legyen,
- d) saroképület esetén a *nyitott udvar* csak a legalább 26 m-es telekhomlokvonala esetén létesíthető,
- e) a *nyitott udvar* felé eső homlokzatokat és az épület közterület felé néző homlokzatait egységes homlokzattal kell megépíteni épületegyüttes kialakítása esetén is,
- f) a *nyitott udvar* felé függőfolyosó nem létesíthető,
- g) megfelel a *nyitott udvar* felsorolt követelményeinek, ha az a)-c) pontokban foglalt méretek megtartásával a földszinten és az első emeleti szinten az udvar beépül és a *nyitott udvari* rész az ezek feletti építményszinteken kerül kialakításra.

(4) A **nyitott sarok** méretbeli szabályai a következők: [7. melléklet 6. ábra]

- a) saroktelek esetében a két szomszédos telekhatáron a szomszéd telekhez kötelezően csatlakozó épületrészek közterülettel párhuzamos hossza nem lehet kisebb 8-m-nél,
- b) a *nyitott sarok* felé függőfolyosó nem létesíthető,
- c) a *nyitott sarok* fölé csak a III. emeletről felfelé nyúlhat 1,0 méternél nagyobb benyúlású épületrész.

38. § (1) Az **épületköz** [7. melléklet 7. ábra] a közterület felé eső zárt térfalat a szabad átlátás, vagy átjárás biztosítása céljából megszakító, terepszint felett részben, a terepszint alatt teljesen beépíthető terület, melynek kialakítására a következő szabályok vonatkoznak:

- a) létesíthetőségét az építési övezet előírása határozza meg,
- b) az emeleti szinten is kialakítható úgy, hogy
 - ba) a földszinti (lejtős terepen a terepszintek közötti) szabad átjárás biztosítása mellett (árkád, átjáró, passzázs) legfeljebb az első és a második emeleten létesül épületrész az épületköz egészén vagy egyes szakaszain, vagy
 - bb) az épületköz területén legfeljebb a földszint és az alsó két emeleti szint kerül beépítésre – a földszinti gyalogos átjárás biztosítása mellett –, és a felettük levő szinten jön létre az épületköz,
- c) az épületköz szélességének megállapítása során a két egymással átfedésben lévő épülethomlokzat közötti távolságot az OTÉK telepítési távolsága szerint kell meghatározni,
- d) ha az egymással szemközti homlokzatok egymással való átfedése 16 méternél hosszabb, akkor az épületköz szélessége legalább az épületközre néző nagyobbik homlokzat párkánymagassági értékének 2/3-ával megegyező méret, és legalább 10 méter,

(2) Az (1) bekezdés d) pont szerinti nagyobb homlokzat párkánymagasságának meghatározásakor

- a) magastetős kialakítású épülethomlokzat esetén az OTÉK szerinti párkánymagasságot,
- b) lapostetős épület esetében a Rendelet 2. §-a szerinti *lapostetős épület párkányvonal-magasságát* kell figyelembe venni.

(3) Ahol az építési övezet, a **Hatodik rész kiegészítő előírása**, vagy a Szabályozási Terv épületköz létesítését lehetővé teszi vagy előírja, ott az épületköz kialakítására a következő szabályok

vonatkoznak:

- a) az épületköz terébe erkély, *zárterkély* nem nyúlhat be,
- b) területe *közhasználatú területként* kialakítható,
- c) a területére tekintő homlokzatot az épület közterületi homlokzatával azonos minőségben kell kialakítani.

29. Az épülethézag

39. § (1) **Az épülethézag** [7. melléklet 7. ábra] kialakításának lehetőségét az építési övezet határozza meg, mely csak az egyik telekhatár mentén létesíthető, kivéve:

- a) ha a zárt sorú épületcsatlakozás műszaki okból nem lehetséges és a csatlakozás kedvezőtlen építészeti vagy műszaki következménnyel járna, vagy
- b) ha a szomszédos épület 1,80 méternél alacsonyabb parapet-magasságú nyílászárójának távolsága a közös telekhatártól mérve 3,0 méternél kisebb, és az építési övezet az épülethézag kétoldali létesítését kifejezetten nem tiltja.

(2) Az **épülethézag szélességének** megállapítása során a két egymással átfedésben lévő épülethomlokzat között az előírt távolság:

a) tűzfal és vele átfedésben lévő

aa) nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén legalább 2,0 méter,

ab) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén legalább a beépítési magasság felének megfelelő, de minimum 3,0 méter,

b) két nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat egymással átfedésben lévő homlokzatai esetén a beépítési magasság felének megfelelő, de legalább 3,0 méter,

c) egy huzamos és a vele átfedésben lévő, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén a beépítési magasságnak megfelelő, de legalább 4,0 méter,

d) két huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat egymással átfedésben lévő homlokzatai esetén a telepítési távolsággal azonos.

VI. Fejezet

KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK, MELLÉKÉPÍTMÉNYEK ÉS ÉPÍTMÉNYSZERŰ HASZNÁLAT CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ EGYÉB SZERKEZETEK

30. A kiszolgáló épületekre vonatkozó előírások

40. § (1) Önálló **kiszolgáló épület** kizárólag akkor helyezhető el

- a) ha az építési övezet vagy övezet lehetővé teszi, és
- b) ha alapterülete nem haladja meg a megengedett beépítési mérték 25%-át, és
- c) ha beépítési magassága nem nagyobb 3,0 méternél.

(2) A támfalgarázsra és az önálló terepszint alatti építményben elhelyezett gépjárműtárolóra az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik.

(3) **A gépjárműtároló** épületben, önálló terepszint alatti építményben, vagy támfalgarázsban alakítható ki, és nem létesíthető

a) újonnan *kiszolgáló épületként* – kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik –, vagy

b) *sorgarázsként*.

(4) A telek fenntartását szolgáló, valamint a szezonális szabadidő eltöltését, pihenést szolgáló kerti eszközök tárolását a *főépületben* vagy a gépjárműtárolón belül kell megoldani.

(5) Ahol az építési övezet nem teszi lehetővé *kiszolgáló épület* létesítését, ott a már meglévő *kiszolgáló épület* nem bővíthető.

(6)⁶⁵ Konténer csak az építési tevékenység időszakára helyezhető el a telken az építési tevékenységgel összefüggő célból.

41. § (1) **Támfalgarázs előkertben csak akkor létesíthető**, ha teljesülnek a következő feltételek [7. melléklet 15. ábra]

a) támfalgarázs akkor létesíthető a lejtős terepen a közterület hegy felőli oldalán, ha

aa) az teljes egészében az eredeti terepfelszín alatt alakítható ki, és

ab) a létesülő támfalgarázs nyílászáróinak közterület felőli összesített hosszmérete nem haladhatja meg a telek szélességének harmadát – kivéve nyúlványos telek, vagy 10 méternél keskenyebb homlokvonala esetén –, és

ac) legfeljebb egy garázskapu kerül kialakításra, és

ad) a létesülő építmény nem emelkedik ki a közterületi járda- vagy terepszint fölé 3,5 méternél jobban,

b) támfalgarázs akkor létesíthető a lejtős terepen a közterület lejtő felőli oldalán, ha

ba) az előkertben a sávban az eredeti tereplejtés legalább 20%-os, vagy

bb) a meglévő vagy a tervezett útpálya és az előkert legalacsonyabb szintje között a terepszint különbsége legalább 1,5 méter, és

bc) a létesülő építmény a *zöldtetővel* együtt sem emelkedik ki a közterületi járda- vagy terepszint fölé 1,8 méternél jobban,

c) a b) pont szerinti támfalgarázs emelőszerkezettel is működtethető, amennyiben a szerkezet üzemén kívüli állapotban az építménybe viaszasüllyeszthető.

d)⁶⁶ az a) és b) pont szerinti támfalgarázs nem nyúlhat be az oldalkertbe.

31. Melléképítmények

42. § (1) Az alábbi melléképítmények elhelyezhetők, amennyiben az építési övezet előírása másként nem rendelkezik:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló – az előkertben kizárólag a kerítéssel egybeépítve –,

d)⁶⁷ kerti építmény a (4) bekezdés szerint,

e) zászlótartó oszlop.

(2) Nem létesíthető melléképítmények, amennyiben az építési övezet, övezet előírása másként nem rendelkezik:

a) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

b) hűsüstölő, jégverem, zöldségverem,

c) állatól, állatkifutó,

d) trágyatároló – kivéve, ahol az építési övezet, övezet állattartó épület létesítését lehetővé teszi,

e) siló,

f) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló – a záportároló kivételével –,

g) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, továbbá

h) tárolás céljára szolgáló egyéb melléképítmény.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak közül az Má mezőgazdasági területen elhelyezhető:

a)⁶⁸

b) felszín feletti vagy terepszint alatti fedetlen ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló

c) víz- és záportároló.

(4)⁶⁹ A **kerti építmények** közé tartozik különösen:

a) a kerti szabadlépcső (tereplépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere,

b) az építménynek számító hinta, csúszda, homokozó,

c) a terasz,

d) a lugas – szilárd tetőzet nélküli szerkezetként –,

e) a pergola – melynek szerkezeti elemei között a távolság legalább az elemek szélességének kétszerese –

f) a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –,

g) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

h) a kerti grill, kerti épített tűzrakóhely,

i) a kerti napkollektor, napelem,

j) a kerti pavilon,

k) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(5)⁷⁰ Az előkertben és a *kialakult előkert* közterület felőli 10 méteres sávjában nem helyezhető el:

a) a (4) bekezdés szerinti kerti építmények közül

aa) a lugas, pergola,

ab) a kerti épített tűzrakóhely,

- ac) a kerti grill,
- ad) a kerti zuhanyozó,
- ae) a kerti pavilon,
- af) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető,
- ag) a kerti napkollektor, napelem,
- b) az (1) bekezdés szerinti közműpótló műtárgyak közül a szabadon álló szélkerék.

(6) Pergola és lugas

- a) épülettel egy szerkezetként, vagy azzal vizuálisan egységet képezve 1,0 méternél jobban nem nyúlhat túl az építési helyen,
- b) önálló szerkezetként nem közelítheti meg a szomszédos telekhatárt 1,0 méternél jobban.

(7) Kerti víz- és fürdőmedence

- a) létesítése érdekében a telek természetes terepfelülete a telekhatároktól számított 3,0 méteren belül nem változtatható meg,
- b) téliesítését vagy időszakos lefedését úgy kell megvalósítani, hogy ne számítson be a beépítés mértékébe,
- c) a beépítési mértékbe beszámító fedett kialakítás esetén az építési helyen belül helyezendő el,
- d) lejtős terepen való elhelyezése során
- da) a medencéhez rendezett terep rézsűjének meredeksége nem lehet nagyobb 1:3-nál,
- db) a rézsűláb eredeti terephez való csatlakozásának vonala legfeljebb 3 m-re közelítheti meg a szomszédos telek határát,
- dc) támfalas kialakítás esetén a támfal felső szintje a rendezett terep csatlakozásától legfeljebb 1,80 m lehet,
- e) csak olyan telken létesíthető, ahol a medence szűrőmosatásából, illetve a lábmosóból származó szennyvizek közcsatornába való elvezetése biztosított.

(8)⁷¹ Kerti fürdőmedence nem helyezhető el az előkertben és a *kialakult előkert* közterület felőli 5 méteres sávjában, továbbá oldalkertben és a hátsókerti telekhatártól számított 3,0 méteres sávban.

(9)⁷² Nem helyezhető el – kivéve, ha az építési övezet, övezet előírása másként rendelkezik – építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakó- vagy egyéb kocsik, könnyűszerkezetes vagy konténeres, kioszknak nem számító pavilon.

VII. Fejezet

JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE

32. Személygépjárművek, kerékpárok, autóbuszok telken belüli elhelyezése

43. § (1) A személygépjárművekre vonatkozó telken belül biztosítandó *parkolási kötelezettséget* – ha a Hatodik rész kiegészítő előírása, vagy az övezet, építési övezet előírása másként nem rendelkezik – a 4.b. mellékletben előírt mértékben és a 4.a. mellékletben meghatározott területi lehatárolások szerint kell megállapítani, egész számra történő felfelé kerekítéssel, a (4)-(8) bekezdésben foglaltak együttes betartásával.

(2)⁷³ A 4.a. mellékletben meghatározott 1. területen, az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a telken belül biztosítani kell a kötelező többletparkolóhelyeket is – ha a **Hatodik rész kiegészítő előírása**, vagy az övezet, építési övezet előírása másként nem rendelkezik –, melyek darabszáma megegyezik a lakás és üdülő önálló rendeltetési egység nélkül számított parkolási kötelezettség (db) 10%-ának egész számra történő felfelé kerekítésével.

(3) Az építmény rendeltetéséhez szükséges elhelyezendő kerékpárok számát a **4.c.** melléklet határozza meg.

(4) A *parkolási kötelezettség* telken belüli biztosításának **férőhelyszám engedményei** a következők:

a) meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetés módosítása esetén,

aa)⁷⁴ ha **növekszik a parkolási kötelezettség** a meglévő parkolási kötelezettséghez képest, akkor csak a többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévő parkolóférőhelyek megtartása mellett,

ab) ha **csökken a parkolási kötelezettség** a meglévő parkolóhelyekhez képest, akkor a meglévő parkolók száma legfeljebb annak megfelelő mértékig csökkenthető,

ac)⁷⁵ az elhelyezésre kerülő gépjárművek száma sem az aa) sem az ab) alpont szerinti esetben nem lehet kevesebb az [OTÉK 4. melléklet](#) szerint számított személygépkocsi számának 50%-ánál,

b) nem közterületi időszakos rendezvényhez, sporteseményhez tartozó építmény, mobil lelátó elhelyezése esetén az annak megfelelő *parkolási kötelezettséget* legalább 500 méteren belül nem közterületi telken kell biztosítani a rendezvény időtartama alatt.

(5) **Nincs parkolási kötelezettség**, a közterületen, magánúton vagy *közhasználatú területen létesülő vendéglátó terasz* legfeljebb 50 m² bruttó alapterülete után, ha a *vendéglátó terasz* és annak 50 méteres körzetén belül a parkolás a közterületen megengedett.

(6) A 300 m²-nél nagyobb elárusító területű kereskedelmi egység létesítése esetén a (4) bekezdés szerinti engedmények nem alkalmazhatók.

(7) A *parkolási kötelezettség* és a kötelező többletparkolóhelyek azon a telken belül biztosítandók, amelyen létesítésük szükségessé válik, kivéve, ha az

a) műemlék telkén keletkezik, vagy

b) alapfokú ellátást biztosító funkció vagy hitéleti funkció alapján keletkezik, vagy

c) olyan épület tetőtér-beépítése esetén keletkezik, amelynek használatát az építésügyi hatóság 2019. március 15. előtt már engedélyezte vagy tudomásul vette.

(8) A *parkolási kötelezettség* és a kötelező többletparkolóhelyek

a) a (7) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt esetekben a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül is létesíthetők, kizárólag saját ingatlanon, az ott meglévő vagy létesülő épület rendeltetése szerint meghatározott és kialakított parkolóhelyeken túli további parkolóhelyek kialakításával;

b) a (7) bekezdés c) pontjában felsorolt esetben a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 1000 méteren belül is teljesíthetők más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával.

c)⁷⁶ külön kerületi rendeletben meghatározott esetekben, az abban foglalt módon és mértékig válthatók meg.

(9)⁷⁷ A 4.a. mellékletben meghatározott 1. területen a zárt sorú beépítési módú építési övezetekben az utca felől önálló bejárattal rendelkező földszinti vagy alagsori önálló rendeltetési egység

a) védett (műemlék, helyi védett) épületen belüli bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása esetén nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani,

b) nem védett épületen belüli bővítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása esetén

ba) a parkolási kötelezettség a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő, az [OTÉK 4. melléklet](#) szerint számított személygépkocsi számának 50%-a,

bb) a (2) bekezdés szerinti kötelező többletparkolóhelyeket nem kell biztosítani.

(10)⁷⁸ A 4.b. melléklet 5.a. sorában meghatározott funkció után a (2) bekezdés szerinti kötelező többletparkolóhelyeket nem kell biztosítani.

(11)⁷⁹ P+R rendszerű parkolási létesítmény esetén a személygépjármű befogadóképesség legalább 20%-ának megfelelő kerékpár B + R rendszerű tárolásának lehetőségét is biztosítani kell.

44. § (1) A **KÖk** és **KÖu jelű** övezetek területén a közforgalmú személyközlekedés megállóinak, állomásainak kiszolgálására, valamint az ezekkel kapcsolatban lévő gyalogos aluljárók területén létesülő kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési egység esetében *parkolási kötelezettség* nem keletkezik.

(2)⁸⁰ Az autóbuszok telken biztosítandó várakozóhelyeinek számát – ha a Hatodik rész kiegészítő előírása, vagy az övezet, építési övezet előírása másként nem rendelkezik – a 4.d. melléklet határozza meg. A méretezés alapját a meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetés módosítása esetében a teljes ellátandó férőhelyszám képezi, de csak a keletkező többlet férőhely szerinti kötelezettséget kell biztosítani, a már meglévő férőhely(ek) megtartása mellett.

33. Áruszállítás

45. § (1) **Áruszállításhoz** az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges tehergépjármű várakozóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) Meglévő épület esetében az utólag létesülő és rendszeres áruszállítást igénylő

a) 300 m² nettó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató, valamint

b) zárt sorú beépítésű épületben lévő, vagy

c) a telken belüli megállásra és rakodásra nem alkalmas méretű telken lévő

rendeltetési egység ellátása a közterületen kialakított ún. koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

(3) Gazdasági övezetben lévő területen a tehergépjárművek várakozását és tárolását kizárólag a telken belül szabad megoldani.

34. Felszíni parkoló kialakítása

46. § (1)⁸¹ Felszíni személygépjármű várakozóhely közterületi vagy telken belüli kialakítása során – ha a Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

a)⁸² a felszíni parkolót a TÉKA előírása szerint kell fásítani,

- b)⁸³ 20 férőhelynél nagyobb kapacitású felszíni parkoló kialakítása során minimum 12/14 törzskörméretű, környezettűrő, allergén pollent nem termelő lombos fát kell telepíteni,
- c) az a) és b) pont szerinti fa elültetéséhez a felszíni parkoló alatti terepszint alatti építmény szerkezetében legalább 2,0 méter mély és minimum 12 m³ termőtalajt befogadó térrészt kell kialakítani az ültetőgödör számára,
- d)⁸⁴ 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű parkoló esetén a parkoló-sorokat egymástól elválasztó, fásított zöldsávot kell létesíteni, terepszint alatti építmény esetén a fásított zöldsáv felett minimum 2,5 méter vastag termőréteg biztosításával,
- e) 100 férőhelynél nagyobb telken belüli felszíni parkolóhelyek kialakításánál
- ea) a szükséges parkolóterületet legfeljebb 150 személygépjármű elhelyezését biztosító egységekre kell bontani,
- eb) az egyes parkolási egységek között legalább 10 méter szélességű zöldfelületet kell kialakítani, melyben legalább két, gyorsan növény faegyedekből álló fasort kell telepíteni,
- f) újonnan létesülő 20 férőhely feletti felszíni parkoló szilárd burkolattal létesítendő, felületéről az olajjal szennyeződő elfolyó csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadóba,
- g) kereskedelmi rendeltetésű épülethez kialakított felszíni parkoló – férőhelyszámtól függetlenül – szilárd burkolattal létesítendő.
- h)⁸⁵ a parkolási kötelezettség szerinti járművek elhelyezését szolgáló telken belüli 3 vagy annál több férőhelyes felszíni parkoló parkolóhelyeinek megközelítést a telekbelső felől kell biztosítani.

(2)⁸⁶

35. Parkolólétesítmények

47. § (1)⁸⁷ A Szabályozási Terven jelölt „*Terepszint alatti parkolólétesítmény céljára kijelölt hely*” javasolt szabályozási elem – ha a Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

- a) a *terezszint alatti parkolólétesítmény* elhelyezésének lehetséges pozícióját határozza meg
- aa) melynek a geometriai méretei irányadóak, és
- ab) melytől a megvalósítás során – a jelölt helyszín részletes ismerete alapján – legfeljebb + 10%-al szabad eltérni,
- b) a terepszint feletti beépítésként kizárólag a parkolólétesítménybe való bejutást és gépészetet biztosító épületrész létesíthető
- ba) a létrejövő terepszint alatti épületkontúr legfeljebb 5%-án, és
- bb) a terepcsatlakozástól mért legfeljebb 6,0 méter legmagasabb ponttal,
- c) több telket érintő lehatárolás esetén is legfeljebb egy műszaki létesítmény alakítható ki, mely a telekhatárokon összeköthető.

(2)⁸⁸ Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen a parkolólétesítmény telepítése során – ha a Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

- a) a lehatárolás területére eső faállomány legalább 60%-a megőrzendő,

- b) *zárófödémén tetőkert*et kell kialakítani az építmény legalább felén, és minimum 0,5 méter talajtakarással, amennyiben felette nem kerül kialakításra közlekedést biztosító útfelület (gépjármű, gyalogos, kerékpár), felszíni parkoló vagy sportpálya,
- c) a *tetőkerti* termőrétegével együtt is legfeljebb 0,8 méterrel lehet magasabb a csatlakozó rendezett terepnél, továbbá
- d) összeköthető meglévő csatlakozó pincével vagy mélygarázzsal

az építési övezetben való elhelyezés esetén az övezetben meghatározott beépítési paraméterek, valamint a Zkp jelű övezetben való elhelyezés esetén a legkisebb kötelező zöldfelület mértékének együttes betartásával.

(3) Mélygarázs

a)⁸⁹ a zárt sorú beépítési módú területen több egymás melletti telken a terepszint alatt egymással összeköthető módon is kialakítható önálló rendeltetési egységként, a vonatkozó jogszabályok betartásával,

b) kivitelezése során

ba) a kihorgonyzás a szomszédos telek pinceszintjének állagát nem veszélyeztetheti, későbbi pinceszintek építését nem akadályozhatja,

bb) szivárgót kell létesíteni, és az összegyűjtött felszín alatti vizeket el kell vezetni, vagy a telek zöldfelületeinek öntözésére kell felhasználni.

(4) Épületen belül – terepszint feletti kialakítású – teremgarázs kizárólag a földszinten létesíthető, melynek során

a) a közterület vagy a közhasználatú magánút felőli földszinti homlokzathossz legalább 75%-án közhasználatú rendeltetési egység(ek) (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás üzlethelyiség, iroda) alakítandó(k) ki, vagy

b) a földszint felőli homlokzat kertépítészeti eszközökkel (land-art, zöldfal) takarandó.

(5)⁹⁰ Parkolóház – ha a Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

a) kizárólag a KÖu jelű, valamint a KÖu jelű övezetek mentén fekvő Ln-1, Ln-2, Vt-V. Vi-1 és Vi-2 jelű zárt sorú beépítési módú, továbbá a K-Közl jelű építési övezet területén létesíthető,

b) minden szintjén 100%-ig beépíthető, ha az építési övezet előírása azt nem tiltja,

c) létesítése során

ca) a közterület vagy a közhasználatú magánút felőli földszinti homlokzathossz mentén – a bejáratok kivételével – közhasználatú rendeltetési egység(ek) (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás üzlethelyiség) alakítandó(k) ki, vagy

cb) a földszint felőli homlokzat kertépítészeti eszközökkel (land-art, zöldfal) takarandó,

d) legalább 30 db közhasználatú parkoló céljára szolgáló kialakítása esetén a legnagyobb megengedett *parkolási szintterületi mutatót* nem kell figyelembe venni.

(6) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés

a) legfeljebb a telken belül biztosítandó *parkolási kötelezettség* 35%-ában alkalmazható,

b) az a) pont szerinti célra létesített parkoló-berendezés az épületbe való beszerelés után nem távolítható el,

c) kizárólag önálló használat biztosításával telepíthető, és

d) szabadtéren terepszinten nem, csak terepszint alá süllyeszthető emelőszerkezetként telepíthető.

(7) Autólift szabadtéren üzemben kívüli állapotban nem nyúlhat a terepszint fölé, és parkolóhelyként nem számítható be és előkertben nem alakítható ki.

(8) Az épület vagy támfalgarázs közterület felőli homlokzatán garázs kapu legfeljebb két személygépkocsi beállónak megfelelő szélességben létesíthető.

(8a)⁹¹ A Pesthidegkút-Ófalu és a Kertvárosias karakterű – a TKR-ben lehatárolt – meghatározó területeken a telken belül biztosítandó *parkolási kötelezettség* számára *felszíni gépjárműbeálló* létesítése is megengedett, kizárólag akkor, ha

a) az előkerti sávban az eredeti tereplejtés legalább 20%-os, vagy

b) a meglévő vagy a tervezett útpálya és az előkert legalacsonyabb szintje között a terepszint különbsége legalább 1,5 méter, és

c) a felszíni gépjárműbeálló nem nyúlik az oldalkertbe.

(9)⁹² Egy hektárnál kisebb telken legfeljebb egy, saroktelek és átmenő telek esetén, a telek legfeljebb két homlokvonala mentén létesíthető egy-egy gépkocsibejárat, és azok számára a kerítésen kerítéskapu, kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész kiegészítő előírása másként rendelkezik.

(9a)⁹³ A kialakult beépítés alapján ikerházas jellegűen használt telek esetében - a (9) bekezdéstől eltérően - a telek egy homlokvonala mentén is létesíthető legfeljebb két gépkocsi bejárat, és azok számára a kerítésen kerítéskapu [7. melléklet 12. ábra].

(10) Az építési övezetek, övezetek területén

a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem létesíthető önálló parkolóterület és garázs, kivéve, ha az övezet másként rendelkezik,

b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

VIII. Fejezet

EGYES ÉPÍTMÉNYEK

36. Kerítés, támfal

48. § (1)⁹⁴ A kerítés magassága – ha Szabályozási Terv, vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik -- legfeljebb 1,8 méter lehet a TKR együttes betartásával.

(1a)⁹⁵ Kerítéssel egybeépített kapuzat, bejárati építmény magassága – ha Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik -- legfeljebb 2,5 méter lehet.

(2)⁹⁶ Támfal legnagyobb magassága – ha Szabályozási Terv, vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik – legfeljebb 3,5 méter lehet.

(3)⁹⁷ Hulladéktároló építmény, kukatároló- a közterületi hulladéktároló tartály kivételével – csak kerítéssel, kerítéssel egybeépített kapuzattal, bejárati építménnyel, vagy támfallal egybeépítve létesíthető.

37. Műtárgyak magassága

49. § Közterületen elhelyezhető

- a) műtárgy magassága legfeljebb 20 méter lehet – a hídszerkezet kivételével –,
- b) szobor magassága – a talapzatával együtt mérten – legfeljebb 10 méter lehet.

38. Jelentős méretű kereskedelmi létesítmény, bevásárlóközpont

50. § (1) Új, 2.500 m² – a TKR-ben lehatárolt Pesthidegkút-Ófalu és a Kertvárosi karakterű meghatározó területeken 1.000 m²- *általános szintterület*et meghaladó méretű bevásárlóközpontot, illetve kiskereskedelmi rendeltetési egységeket magában foglaló építményt elhelyezni vagy meglévő épületben rendeltetésváltoztatással létrehozni a (2) bekezdésben foglaltakon túl csak a Szabályozási Tervben meghatározott helyen és feltételekkel szabad.

(2)⁹⁸ Az (1) bekezdés szerinti méretet meghaladó új önálló kereskedelmi létesítményre vonatkozó szabályok:

- a)⁹⁹ a kereskedelmi létesítmény lapostető-felületének legalább
 - aa) 40%-át megújuló energiaforrás berendezések elhelyezésével kell hasznosítani, vagy
 - ab) felét a hőszigetelés ellensúlyozása érdekében intenzív zöldtetőként kell kialakítani,
- b) a telek közterületi telekhatára menti 30 méteres sávjában 150 férőhelynél nagyobb felszíni parkolóterület nem alakítható ki.

39. Üzemanyagtöltő állomás, elektromos gépjármű töltőállomás, autómosó

51. § (1) Új üzemanyagtöltő állomás ott létesíthető, ahol az építési övezet azt kifejezetten lehetővé teszi, KÖu övezet területén ott, ahol a Szabályozási Terv rögzíti.

(2)¹⁰⁰ Új önálló üzemanyagtöltő állomás létesítése során

- a) a telek határának legkisebb távolsága lakó-, egészségügyi, szociális valamint oktatási rendeltetésű meglévő épülettől, illetve azok építési helyétől legalább 50 méter,
- b) lefedő tetőzet nem áttetsző részeinek legalább 2/3-án legalább *extenzív zöldtetőt* kell létesíteni.

(3)¹⁰¹ Új nem önálló üzemanyagtöltő állomás

- a) nem létesíthető
 - aa) a szintterületének legalább 50%-án lakás rendeltetést magába foglaló épületben, vagy
 - ab) *alapintézményi* és intézményi rendeltetést magába foglaló épületben;
- b) egyéb rendeltetésű épületben akkor létesíthető, ha
 - ba) a kiszolgáló kereskedelmi és vendéglátó funkcióhoz szükséges helyiségek és az üzemanyagtöltő-kútállások az azt befogadó épület beépítési kontúrjában belül kerülnek elhelyezésre,
 - bb) az épületből kinyúló előtető vagy az épület elé épített tető alá üzemanyagtöltő-kútállások nem kerülnek elhelyezésre, továbbá

bc) a parkolóház, melyben elhelyezésre kerül, a KÖu jelű övezet mentén van.

(4)¹⁰² Elektromos gépjármű töltőállomás minden üzemanyagtöltő állomáson és közterületi parkoló területén elhelyezhető, továbbá a kereskedelmi létesítmények területén a TÉKA-ban meghatározottak szerint létesítendő.

(5) Új üzemanyagtöltő állomás területén autómosó elhelyezése a *főépülettel* egybeépített módon lehetséges. Utólag szabadtéri autómosó nem létesíthető.

(6)¹⁰³ Új autómosó kizárólag üzemanyagtöltő állomás területén létesíthető.

40. Egyes létesítmények a szabadonálló és oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetekben

52. § (1) Autós étterem, gyorsétterem, zenés vendéglátó létesítmény, diszkó, kerthelyiséggel üzemelő új közösségi szórakoztató építmény, elhelyezése, valamint meglévő építmények ilyen célra történő átalakítása csak gyűjtőút és annál magasabb rendű út és KÖu jelű övezet mentén elhelyezkedő **ingatlanokon** lehetséges, amennyiben az építési övezet előírása lehetővé teszi, és elhelyezésüket nem szabályozza másként.

(2) Kereskedelmi vagy raktározási célú önálló rendeltetési egységet is magában foglaló létesítményt a rakodási zaj elleni megfelelő védelemmel kell megvalósítani.

41. Állattartó épület, - építmény

53. § (1) Haszonállat tartására szolgáló új épület vagy építmény kizárólag akkor létesíthető, ha az övezet, építési övezet azt lehetővé teszi.

(2) Haszonállat tartására szolgáló meglévő épület vagy építmény azon övezetekben, építési övezetekben, melyek nem teszik lehetővé az állattartást

a) felújíthatók, de nem bővíthetők,

b) bontás esetén nem építhetők újjá.

42. Aluljárók, felüljárók

54. § (1) Aluljárót vagy felüljárót létesíteni csak a Szabályozási Tervben meghatározott helyen és feltételekkel szabad.

(2) Az aluljáróhoz csatlakozóan, annak részeként kereskedelmi és szolgáltató építmények és rendeltetések is kialakíthatók.

43. Ideiglenes építmények

55. § (1) Sportterület, sportpálya időjárás elleni védelmét szolgáló sátor csak évente november 1. és március 31. közti időtartamra, ideiglenesen létesíthető.

(2) Egyéb sátor, ponyva

a) ideiglenes jelleggel, legfeljebb 180 napra állítható fel

aa) közterületen csak közterületi rendezvényekhez,

ab) nem közterületen felvonulási vagy árubemutató célra,

b) lakóterületen az elő- és oldalkertben ideiglenes jelleggel sem helyezhető el.

(3) Rendezvényhez tartozó installáció, berendezés, szerkezet közterületen csak a rendezvény idejére, de legfeljebb 30 napra helyezhető el.

44. Hulladékudvar és szelektív hulladékgyűjtő sziget

56. § Hulladékudvart létesíteni és szelektív hulladékgyűjtő szigetet elhelyezni csak a Szabályozási Tervben meghatározott helyen és feltételekkel szabad.

IX. Fejezet

SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉKEK

45. A rendeltetési egység számának meghatározása

57. § (1) A telken maximálisan létesíthető önálló rendeltetési egységek számát a 2. melléklet táblázatai határozzák meg

a) a telken létesíthető *általános szintterületre* vonatkozó osztószám, vagy

b) a telekterület, vagy

c) az építési övezet egyedi előírása

alapján.

(2) A számítás során

a)¹⁰⁴ az utca felől önálló bejárattal rendelkező földszinti vagy alagsori önálló rendeltetési egységek számát figyelmen kívül kell hagyni

aa) a Vt-V és az Ln jelű zárt sorú beépítési módú építési övezetekben, és

ab) az Lk-1/Z jelű zárt sorú beépítési módú övezetekben a KÖu övezetbe sorolt közterületek mentén,

b) egy apartman-egység egy önálló rendeltetési egységnek felel meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti osztószámmal el kell osztani a telken létesíthető *általános szintterületet* és a kapott hányados a matematikai kerekítés szabályai szerint adja meg a létesíthető önálló rendeltetési egységek számát.

(4)¹⁰⁵ Az (1) bekezdés b) pont szerinti telekterülettel való meghatározás során a létesíthető önálló rendeltetési egységek száma

a) a 2. melléklet „§/1” jelölése esetén

aa) az 500 m²-t meg nem haladó területű telek esetében 1 db,

ab) az 500 m²-nél nagyobb és az 1.000 m²-t meg nem haladó területű telek esetében 2 db,

ac) az 1.000 m²-nél nagyobb és az 1.500 m²-t meg nem haladó területű telek esetében 2 db és az 1.000 m²-t meghaladó telekterület 250 m²-rel való osztásából adódó hányados egész része szerinti darab,

ad)¹⁰⁶ az 1.500 m²-nél nagyobb telkek esetében 4 db és az 1.500 m² feletti telekterület felére számítva a 250 m²-rel való osztásából adódó hányados egész része szerinti darab;

lehet, úgy hogy Pesthidegkút-Ófalu és a Kertvárosias karakterű – a TKR-ben lehatárolt – meghatározó területeken az ac) és az ad) alpontokban szereplő 250m² helyett 500 m²-rel kell osztani és az ad) alpontban szereplő 4 db helyett 3 db önálló rendeltetési egységet kell beszámítani;

b) a 2. melléklet „§/2” jelölése esetén

- ba) az 500 m^2 -t meg nem haladó területű telek esetében 1 db,
- bb) az 500 m^2 -nél nagyobb és a 2.000 m^2 -t meg nem haladó területű telek esetében 2 db,
- bc) a 2.000 m^2 -nél nagyobb és a 3.000 m^2 -t meg nem haladó területű telek esetében 2 db és a 2.000 m^2 -t meghaladó telekterület 500 m^2 -rel való osztásából adódó hányados egész része szerinti darab,
- bd) a 3.000 m^2 -nél nagyobb telek esetében 4 db és a 3.000 m^2 feletti telekterület felére számítva az 500 m^2 -rel történő osztásból adódó hányados szerinti szám egész része szerinti darab lehet.

(5)¹⁰⁷

46. A beépítésre vonatkozó szabályozási határértékek alkalmazása

58. § (1) A 2. melléklet szerinti táblázatokban szereplő szabályozási határértékek az építési övezetben foglalt feltételek és a táblázat magyarázatának együttes figyelembevételével alkalmazandók. Amennyiben a Szabályozási Terv, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik, akkor azt kell figyelembe venni.

(2) A 2. melléklet táblázataiban alkalmazott „A – *alapintézmény*, intézmény esetén”, „L lakásrendeltetés esetén” és „PP parkolóhely pótlás Szabályozási Terven jelölt telek esetén” jelöléseket úgy kell alkalmazni, hogy

- a) ha az építési övezetben megengedett lakásrendeltetés létesül – nem beleértve a szolgálati lakást –, akkor az „L” jelölés szerinti paramétert kell betartani,
- b) ha az építési övezetben megengedett *alapintézmény*, intézmény létesül, akkor alkalmazható az „A” jelölés szerinti paraméter, de ez esetben nem vehető igénybe a „KH” jelű kedvezmény, továbbá
- c) a Szabályozási Terven jelölt ingatlan esetén a „PP” jelölés szerinti paramétert kell betartani.

(3) Saroktelek esetén a 2. melléklet táblázatában „S”-sel jelölt beépítettség, *általános szintterületi mutató* értéke alkalmazandó a zöldfelület csökkentett értékének betartásával.

(4) A 2. melléklet táblázata szerinti „§” jelöléssel rögzített telekméret, beépítettség, szintterületi mutató és beépítési magasság értéket kell betartani, amennyiben az építési övezetben meghatározott feltétel teljesül.

(5) A telek *terepszint alatti beépítettségi mértékének* meghatározása során nem kell beszámítani

a) a terepszinten fedett és *zöldtető*vel kialakított

aa) levezető lépcső,

ab) a gépkocsilehajtást biztosító épületen kívüli rámpa, alagút,

b)¹⁰⁸ az alá nem épített földszinti fedetlen terasz területét.

(6)¹⁰⁹ A telek beépített területébe be kell számítani a kerítéssel egybeépített vagy nem egybeépített kapuzat, bejárati építmény fedett részét, amennyiben annak bármely alaprajzi befoglaló mérete meghaladja a 2,0 métert.

(7) A telken létesíthető *általános szintterület* meghatározása:

a) az *általános szintterület* nagyságát az *általános szintterületi mutató* határozza meg, mely az építési helyre, a beépítési magasságra, az udvari térarányokra, az épületek közötti távolságra, valamint a telepítési távolságra vonatkozó paraméterek és szabályok együttes alkalmazása miatt a megengedettnél kisebb is lehet;

b) meglévő épületben működő közhasználatú rendeltetés utólagos akadálymentesítése során az építési övezet szabályozási paramétereitől – kizárólag az akadálymentesítés megvalósítása érdekében szükséges mértékig – el lehet térni,

c) szintterületi mutató **kedvezmény** adható a 60. § szerinti feltételekkel.

(8) Az épület magasságának megállapítása során amennyiben a telken létesíthető legnagyobb épületmagasság (Ém) vagy az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke (*Pmu érték*) mellett rögzítésre került

a) a legnagyobb lejtő felőli homlokzatmagasság (HL) értéke, vagy

b) az épület legmagasabb pontjának (Élp) értéke,

ott a magassági szabályokat együtt kell betartani.

(9) Nyúlványos telek esetében a telek megengedett beépítési mértékén túl a telek megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítési mértékét és a telek *általános- és parkolási szintterületi mutatóját*, továbbá a telek előírt legkisebb zöldfelületét is a *teleknyúlvány* területével csökkentett telekterülethez kell viszonyítani.

(10) Két vagy több övezetbe (építési övezetbe vagy övezetbe) tartozó telek esetében – megosztás hiányában – a beépítési paramétereket mindkét övezet esetében az adott övezetnek megfelelő telekrész területére kell számolni és a beépítést az eltérő övezeteknek megfelelően kialakítani, ha a Szabályozási Terv nem rendelkezik másként.

47. A szintterületi paraméterek

59. § (1) Az építési övezet meghatározza

a) a telek **legnagyobb megengedett általános szintterületi mutatóját**, melyet az *általános szintterület* és a telekterület hányadosaként,

b) a telek **legnagyobb megengedett parkolási szintterületi mutatóját**, melyet a *parkolási szintterület* és a telekterület hányadosaként

kell megállapítani.

(2) Új épület létesítése és meglévő épület bővítése során

a) a megengedett legnagyobb **általános szintterületi mutatót** figyelembe **kell** venni, és

b) a megengedett legnagyobb **parkolási szintterületi mutatót** figyelembe **lehet** venni,

kivéve, ahol az építési övezet előírása ettől eltérően rendelkezik.

(3) Az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számítása során [7. melléklet 10. ábra]:

a) az **általános szintterületi mutató** számításánál

aa) az *általános szintterületet* be kell számítani,

ab) a *parkolási szintterületet* pedig be lehet számítani, és

ac) be kell számítani a **garázs** szintterületének **azon részét**, amely meghaladja az építési övezetben meghatározott *parkolási szintterületi mutató* alapján számított *parkolási szintterületet*;

b) a **parkolási szintterületi** mutató számításánál csak a *parkolási szintterületet* szabad beszámítani.

(4)¹¹⁰

(5) Az *általános szintterület*be nem kell beszámítani [7. melléklet 10. ábra]

a) az építményszintek alábbi részeinek bruttó alapterületét:

aa) 1,9 méternél kisebb belmagasságú helyiség, helyiségrész,

ab) az első pinceszinten kialakított, lakásonként legfeljebb 12 m² tárolóhelyiség,

ac)¹¹¹ fedetlen erkély,

ad)¹¹² függőfolyosó,

ae)¹¹³ oldalt nyitott emeleti folyosó,

af)¹¹⁴ tornác,

ag)¹¹⁵ fedetlen terasz és udvar,

ah)¹¹⁶ közterülethez csatlakozó árkád,

b)¹¹⁷

c)¹¹⁸ az építményszintek alábbi részeinek bruttó alapterületének felét:

ca) loggia,

cb) fedett terasz és fedett erkély, mely akkor számít fedettnek, ha a lefedés azon a szinten vagy legfeljebb a szintet felülről határoló födém szintjén kerül kialakításra, melyhez a terasz vagy az erkély tartozik,

cc) egyéb közterülettel nem határos, szilárd padlóburkolattal rendelkező fedett és nyitott tér,

d) az építményszintnek nem számító padlás területét és az olyan tetőszintet, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs.

(6) Az *általános szintterület* számítása során

a) a lépcső, lépcsőház, rámpa bruttó alapterületét legfeljebb egy építményszinten szabad kihagyni,

b) a légudvar, légakna, akna, felvonóakna (személy-, teher-, gépjármű-) nettó alapterületét csak egy építményszinten kell beszámítani.

(7) A **parkolási szintterület**be kizárólag a parkoláshoz szükséges építményszint részek, helyiségek és helyiségrészek tartoznak, melybe beszámítandó az épületen belül

a) a parkolóférőhely és a hozzá vezető épületen belüli útfelület,

b)¹¹⁹ a behajtást és a gépjármű manipulációját szolgáló útfelület, egyéb manipulációs tér,

c)¹²⁰ a gépjármű-közlekedésre szolgáló lehajtó és felhajtó rámpa,

- d) a parkolóterületen belüli lépcső, lépcsőház, és gyalogos megközelítésre szolgáló felület, továbbá
- e)¹²¹ abban az esetben, ha az épületben a parkolóférőhelyek száma eléri vagy meghaladja a 8 db-ot, a parkolóval azonos szinten lévő, a parkoló üzemeltetését szolgáló helyiségek: biztonsági személyzet számára kialakított tartózkodó, fülke, illem- és tisztálkodó helyiség, továbbá raktár

területe, melyek figyelembevételére során, az azonos építményszinten a határoló szerkezeti elemek (falak, pillérek) területe is hozzászámolandó, továbbá hozzáadódik az *általános szintterülethez* tartozó építményrészről elválasztó határfal felezővonalától számított területe, ha az nem kerül beszámításra az *általános szintterületbe*.

(8) A *parkolási szintterületbe* nem kell beszámítani

- a) a gépkocsilehajtást biztosító épületen kívüli, terepszinten fedett és *zöldtetővel* kialakított rámpa, alagút bruttó alapterületét,
- b) a légudvar, légakna, akna, felvonóakna (személy-, teher-, gépjármű) nettó alapterületét,
- c) a 43. § (2) bekezdés szerinti minden kialakított kötelező többletparkolóhely (db) után legfeljebb 25 m² alapterületet.

(9) A **parkolási szintterületbe** a (6) bekezdés szerinti szintterületet akkor nem kell beszámítani, ha azokat az *általános szintterület* már tartalmazza.

(10) Az általános és a **parkolási szintterület számítása során csak egyszeresen kell beszámítani** az akadálymentesítésre szolgáló gyalogsrámpa által elfoglalt alapterületet.

(11) Az épület közterület vagy **természetes terep** fölé nyúló építményrészeit a (4) - (8) bekezdések szabályainak figyelembevételével a megfelelő szintterülethez hozzá kell számítani (*zárterkély*, loggia, egyéb túlnyúló épületrészek).

(12) A **meglévő épület** utólagos rendeltetésmódosítása és átalakítása eredményeként korábban más célú építményszint helyén létrejövő garázsszintet egyik szintterületi mutatóba sem kell beszámítani.

60. §¹²² (1) A 2. mellékletben alkalmazott „KH” jelű általános szintterületi mutató kedvezmény mértéke és alkalmazásának szabályai közhasználat kialakítása esetén:

- a) a legnagyobb megengedett szintterületi mutató legfeljebb az építési övezetben meghatározott „KH” jelű általános szintterületi mutató kedvezmény értékével növelhető;
- b) a „KH” jelű általános szintterületi mutató kedvezmény alkalmazásának feltétele a 14. §-ban meghatározott közhasználatú terület kialakítása;
- c) a b) pont szerinti „KH” jelű általános szintterületi mutató kedvezménynek nem feltétele a közhasználatú terület Szabályozási Terven való jelölése.

(2) A 2. mellékletben alkalmazott „TE” jelű általános szintterületi mutató kedvezmény mértéke és alkalmazásának szabályai:

- a) az kizárólag meglévő lapostetős épület esetében tetőemelet céljára vehető igénybe, de ez esetben nem vehető igénybe a „KH” jelű kedvezmény,
- b) akkor is igénybe vehető, ha a teleknek a meglévő épület alapján számított általános szintterületi mutatója meghaladja az előírt mértéket,
- c) akkor is igénybe vehető, ha a meglévő épület párkánymagassága meghaladja az előírt P_{mu} értéket, mely esetben

- ca) a magassági idomra vonatkozó szabályok betartandók, úgy, hogy a KÉSZ 3. mellékletén jelölt karakterőrző területen (FRSZ szerinti II. párkánymagassági kategória) a ferde magassági sík hajlásszöge 60° ,
- cb) a meglévő épület kialakult párkányvonal-magassága nem növelhető, kivéve a meglévő tetőzet felújítása, helyreállítása által igényelt új szerkezeti rétegrend vastagságával és a biztonságos használat érdekében létesülő szerelt korlát magasságával,
- cc) a meglévő épület cb) alpont szerinti párkányvonalára állított, a telek belseje felé emelkedő 45° -os sík fölé épületrész nem nyúlhat,
- cd) az udvari párkánymagasság a közterület felőli kialakult párkányvonal-magasságot legfeljebb egy épületszinttel, de max. 3,5 méterrel haladhatja meg,
- d) akkor is igénybe vehető, ha a telek kialakult beépítettsége és kialakult zöldfelülete nem felel meg az építési övezetben előírt paramétereknek, mely esetben legalább tetőkerti zöldtetőt kell létesíteni az építési övezetben előírt módon, de az előírt zöldfelületi mutatót nem kell betartani.

48. A telken belüli zöldfelületre vonatkozó előírások

61. § (1)¹²³ A telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányt a TÉKA szerint meghatározott felületekkel kell biztosítani [7. melléklet 11. ábra].

(2)¹²⁴ A telekre előírt legkisebb zöldfelületi arány teljesítése során beszámításra kerülő teljes értékű zöldfelület területének minimum 50%-án biztosítani kell az alapszintű növénytelepítési mértéket.

(3)¹²⁵

(4)¹²⁶

(5) A telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányba **nem számítható be**

a) a burkolt környezetben létesülő 1 m^2 alatti zöldfelület,

b) felszíni parkoló 2 m^2 alatti egybefüggő zöldfelületeinek területe, kivéve, ha azon belül fa kerül ültetésre,

c) **3 méternél alacsonyabban** fedett zöldfelület területe.

(6)¹²⁷ A telek be nem épített és közlekedésre vagy egyéb más használatra igénybe nem vett részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(7) A telek előírt zöldfelülete utólag nem csökkenthető

a) felszíni burkolat, a zöldfelületi arányba nem beszámítható szórt burkolat kialakításával,

b) a zöldfelület csökkentését eredményező építmény, szerkezet elhelyezésével.

(8)¹²⁸ Amennyiben a telek kialakult zöldfelületének területe kisebb, mint az övezetben előírt mérték, akkor - eltérő övezeti előírás vagy szabályozás hiányában - bármilyen építmény, szerkezet, burkolat csak akkor létesíthető, ha a zöldfelület mértéke növelésre kerül az előírtnak megfelelően és kialakításának módja megfelel a (2) és (3) bekezdéseknek.

(9) Amennyiben a telek kialakult zöldfelületének területe kisebb, mint az övezetben előírt mérték, és az előírt zöldfelület a kialakult beépítettség miatt már nem alakítható ki, akkor a telek beépített területébe be nem számítandó bármilyen építmény, szerkezet, burkolat a telekterület legfeljebb 5%-án létesíthető, és a már kialakult zöldfelület mérete nem csökkenhet, és kialakításának módja megfelel a (2) és (3) bekezdéseknek.

X. Fejezet

A MAGASSÁGI SZABÁLYOK

49. A beépítési magasság és az épület legmagasabb pontja

62. § (1) A megengedett legnagyobb beépítési magasság lehet

a) az építési övezetben, övezetben meghatározott megengedett legnagyobb **épületmagasság (Ém érték)**,

b) a 3. mellékletben meghatározott utcai párkánymagasság vonalának (a továbbiakban: Pmu vonal) megengedett legnagyobb magassági értéke (a továbbiakban: *Pmu érték*).

(2) A beépítési magasságot együtt kell alkalmazni

a) az **épület legmagasabb pontjának (Élp)** vagy a **lejtő felőli homlokzatmagasság (H_L)** értékének előírásával, ha azt az építési övezet, a **Hatodik rész kiegészítő előírása** vagy a Szabályozási Terv meghatározza, és

b) a Szabályozási Terven rögzített „*magassági méretezés*”-sel, továbbá

c) az építési övezetben, a Szabályozási Terven és a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** rögzített egyéb magassági előírásokkal.

(3) Az épület legmagasabb pontja fölé nem nyúlhat épületrész – az OTÉK-ban meghatározottak kivételével.

(4)¹²⁹ Az épületmagasság megállapítása során az **OTÉK**-ban meghatározottakon túl figyelmen kívül kell hagyni a legfeljebb két, maximum 45 °-os hajlásszögű tetőzethez tartozó maximum 6,0 méter magas függőleges oromfal felületét.

(5) Az építési helyen belüli lejtős terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatának magassága nem haladhatja meg – kivéve, ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik – az építési övezetben meghatározott beépítési magasság értékének

a) 1,25-szörösét, ha az átlagos tereplejtés 10-25% közötti,

b) 1,5-szörösét, ha az átlagos tereplejtés 25% feletti.

(6) A homlokzat síkjában kialakított 1,0 méternél magasabb földrátöltés teljes magasságát be kell számítani az épületmagasságba, ha a rendezett terep rézsűhajlása meredekebb 1:3-nál vagy támfalas kialakítású.

(7) A beépítési magasság számítása során a templomtorony magasságát nem kell figyelembe venni.

(8) Ahol a 3. melléklet

a) **meglévő épület(rész)** jelölést alkalmaz, ott a meglévő épület(rész) párkánymagassága nem növelhető, új épület párkánymagassága nem haladhatja meg a korábbi meglévő épület(rész) párkánymagasságát,

b) **kialakult egyedi beépítés** jelölést alkalmaz, ott a kialakult beépítés magassága nem növelhető, új épület magassága nem haladhatja meg a korábbi beépítés magasságát.

50. Az utcai párkánymagasság vonala és a magassági idom meghatározása

63. § (1) A Pmu vonal

a) helye

aa) a telek előkert határvonalára, előkert hiányában a telek homlokvonalára állított, vagy

ab) ha a Szabályozási Terv *építési vonalat* rögzít, akkor az arra állított,

függőleges síkon van [7. melléklet 8. ábra],

b) **magassága** a 3. mellékletben meghatározott **Pmu érték**, melyet az alkalmazása során

ba) a *járdavonal* legalacsonyabb pontjától **kell mérni** [7. melléklet 8. ábra], vagy

bb) ha a *járdavonal* két vége közötti szintkülönbség meghaladja a 1,5 métert, akkor a *járdavonal* alacsonyabb végétől **kell mérni**, és

bc) amennyiben a *járdavonal* 12 méternél hosszabb, akkor a bb) alpont alkalmazása során a *Pmu értéket* 12 méterenként ismételt megállapítani. [7. melléklet 8. ábra]

bd) ha a *Pmu értéke* nem haladja meg a 7,5 métert és a *járdavonal* két vége közötti szintkülönbség meghaladja a 1,5 métert, abban az esetben a ba) és bb) alpont figyelmen kívül hagyható, de a bc) alpont szerinti 12 méterenkénti ismételt megállapítás alkalmazandó.

(2) A **magassági idom** meghatározásának szabályai [7. melléklet 9. ábra]:

a) a **magassági idom** az (1) bekezdés szerint meghatározott **Pmu vonalra** fektetett, a telekbelső irányába emelkedő ferde magassági síkból és a **Pmu vonal** felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes magassági síkból (együtt magassági síkok) áll,

b) a ferde magassági sík hajlásszöge 45°,

c) a ferde magassági síkot a telek teljes szélességében a két sík metszésvonaláig, a vízszintes síkot ettől a metszésvonaltól a telekbelső felé, a telek teljes további terjedelmében figyelembe kell venni az építési hely felett.

(3) A **magassági idom** meghatározásának speciális szabályai [7. melléklet 9. ábra]:

a) **saroktelek** esetén a **magassági idomot** a két ferde sík metszése és a vízszintes sík határozza meg,

b) amennyiben a saroktelken eltérő **Pmu érték** került meghatározásra, akkor az alacsonyabb *Pmu értékkel* jelölt telekrészen az alacsonyabb *Pmu értéknek* megfelelő vízszintes síkot kell figyelembe venni,

c) két utcára **átmenő telek** eltérő **Pmu értékei** esetén a különböző magasságú vízszintes magassági sík közötti térbeli váltás helye a telek felezővonalában van,

d) ahol a **Pmu értéke** nem a telekhatáron tér el egymástól, ott a Szabályozási Terv pontosítja a 3. melléklet szerinti **Pmu érték** alkalmazási sávját a magassági méretezés rögzítésével.

(4) A **Pmu érték** szabályai telekalakítás esetén:

a) amennyiben a 3. mellékletben a telekhatáron eltérő **Pmu érték** került rögzítésre, akkor a telekalakítás után,

aa) a **Pmu érték** a telekhatár változásának megfelelően változik,

ab) telekegyesítés esetén, a térképen jelölt *Pmu értéket* kell figyelembe venni, de a magassági váltás helye 6-6 méteres sávban a jelöléstől eltérhet,

b) a saroktelek esetében, ha az a keskenyebb utca felőli, alacsonyabb **Pmu értékkel** jelölt telekkel kerül egyesítésre, akkor a 3. mellékletben a telekhatáron jelölt **Pmu értéket** kell a továbbiakban is figyelembe venni.

51. A magassági idom alkalmazásának szabályai

64. § (1)¹³⁰ A **magassági idom** síkjai fölé csak az alábbi szabályok szerint nyúlhat épületrész [7. melléklet 9. ábra]

a) a **ferde magassági sík feletti** – teljes telekszélességű – térrészbe csak akkor nyúlhat épületrész,

aa) ha a 3. mellékleten a telek előtt nincs „keskeny utca” jelölés feltüntetve, és

ab) ha a túlnyúlás szélessége nem haladja meg a közterület felőli homlokzat szélességének 1/3-át,

b) épületrész a **ferde magassági sík** fölé emelkedhet

ba) legfeljebb a vízszintes magassági síkkal megegyező magasságig a 16 méternél alacsonyabb Pmu érték esetén,

bb) legfeljebb a vízszintes magassági síkot 3 méterrel meghaladó magasságig a 16 méter vagy annál magasabb Pmu érték esetén,

c) épületrész a **vízszintes magassági sík** fölé emelkedhet

ca) az épület utcai homlokzathosszának legfeljebb 1/3-án és legfeljebb 3,0 méterrel torony, kupola, egyéb építészeti hangsúlyt képező épületrész, épületdísz, tetődísz esetén, ha a Pmu érték 16 méter vagy annál magasabb, és

cb) legfeljebb 3,0 méterrel tetőfelépítmény esetén – a ca) alpontban foglaltaktól függetlenül –, és

cc) legfeljebb 2,0 méterrel a nem falazott kémény, szellőző vagy műszakilag szükségessé váló kéménymagasítás esetén,

d) az a) és b) pont és a ca) alpont szerinti túlnyúlás szabályai egyesíthetők, de együttesen sem haladhatják meg a homlokzat szélességének 1/3-át.

(2) A magassági síkok fölé való **túlnyúlás mértéke figyelmen kívül** hagyható

a) a sérült, elpusztult tetőzet vagy épületdísz visszaépítése, helyreállítása esetén,

b) a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállításakor,

c) a meglévő szomszédos épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőgerincéhez való illeszkedés érdekében.

52. Magassági illeszkedés a zárt sorú csatlakozásnál

65. § (1) Védett szomszéd épülethez való csatlakozás esetén az új épület *csatlakozó párkánymagassága*

a) a védett épület *csatlakozó párkánymagasságától* legfeljebb $\pm 1,2$ méterrel térhet el,

b) két védett épület között a magasabbik épület *csatlakozó párkánymagasságától* legfeljebb $\pm 0,8$ méterrel térhet el,

c) egy védett épület és egy nem védett épület között a védett épület *csatlakozó párkánymagasságától*

ca) legfeljebb -1,2 méterrel térhet el, ha a védett épület a magasabb,

cb) legfeljebb 1,2 méterrel lehet magasabb, ha a védett épület legfeljebb 6,0 méterrel alacsonyabb, mint a magasabb szomszéd épület,

cc) legfeljebb 3,0 méterrel lehet magasabb, ha a védett épület több mint 6,0 méterrel alacsonyabb, mint a magasabb szomszéd épület

a *Pmu vonal* és *Pmu érték* betartása mellett.

(2) A magassági illeszkedés során, amennyiben a szomszéd telek

a) nem beépített, akkor annak *Pmu vonalát*,

b) védettség alatt nem álló épülettel beépített, akkor annak csatlakozó párkánymagasságát

kell figyelembe venni a (3) - (5) bekezdések szerint.

(3) Amennyiben a **szomszéd telekre vonatkozó *Pmu vonal*** vagy a szomszéd telek védettség alatt nem álló épületének *csatlakozó párkánymagassága* az építéssel érintett telek *Pmu vonalánál alacsonyabban van*, és különbségük

a) 4,0 méter vagy annál kisebb, akkor az épület magassági csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy minél kisebb legyen a telekhatáron tűzfalasan létrejövő csatlakozó felület,

b) 4,0 méternél nagyobb, akkor nem kell figyelembe venni a szomszédos telek *Pmu vonalát* vagy meglévő épületének *csatlakozó párkánymagasságát* az épület magassági csatlakozásakor.

(4) Amennyiben a **szomszéd telekre vonatkozó *Pmu vonal*** vagy a szomszéd telek védettség alatt nem álló épületének *csatlakozó párkánymagassága* az építéssel érintett telek *Pmu vonalánál magasabban van*, és

a) az építéssel érintett telek homlokvonalának hossza meghaladja a 12 métert, akkor a szomszéd telek *Pmu vonalához* vagy meglévő épületének *csatlakozó párkánymagasságához* a telekhatártól mért legalább 3,0 méteres szélességű homlokzatszakszon a *magassági idomra* vonatkozó szabályok figyelembevételével kell csatlakozni,

b) az építéssel érintett telek homlokvonalának hossza legfeljebb 12 méter, akkor nem kell figyelembe venni a szomszéd telek *Pmu vonalát* vagy meglévő épületének *csatlakozó párkánymagasságát* az épület magassági csatlakozásakor.

(5) Amennyiben a **szomszéd beépítetlen telekre vonatkozó *Pmu vonal*** az építéssel érintett telek *Pmu vonalának* magasságával megegyezik, akkor az új épület *csatlakozó párkánymagassága* meg kell, hogy egyezzen a *Pmu vonal* magasságával.

(6) A (3) -(5) bekezdést nem kell betartani, amennyiben a Szabályozási Terv a magassági csatlakozást másként határozza meg.

(7)¹³¹ Az **udvari** épületszárny vagy a telek belső részén létesülő önálló épület(rész) - ha a Szabályozási Terv vagy az övezet részletes előírása vagy a Hatodik rész **kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik -

a) udvari homlokzatának homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 3,5 méterrel haladhatja meg a *Pmu értéket*,

b) új tűzfalának magassága a csatlakozó szomszéd tűzfal magasságánál legfeljebb 1,2 méterrel lehet magasabb a telek közterületről nem látható (takart) részén.

53. Lakóhelyiségek padlószintmagassága

66. § (1) Új épület létesítése vagy rendeltetésmódosítás esetén a lakóhelyiség legkisebb padlószintmagassága a **KÖu övezetbe sorolt közterület felé eső** épülettraktusban a közterület rendezett terepszintjétől számítva

a) az Ln-1, Ln-2, Vt-V, Vi-1 és Vi-2 jelű zárt sorú beépítési módú építési övezetekben legalább 6,0 méter,

b) az a) pontban fel nem sorolt zárt sorú beépítési módú építési övezetekben

ba) legalább 1,5 méter, ha az épület közterület felé néző *homlokzati síkja* és a telek homlokvonala közötti távolság legfeljebb 2,0 méter,

bb) legalább 1,0 méter, ha az épület közterület felé néző *homlokzati síkja* és a telek homlokvonala közötti távolság meghaladja a 2,0 métert de legfeljebb 5,0 méter,

bc) nem korlátozott, ha az épület közterület felé néző *homlokzati síkja* és a telek homlokvonala közötti távolság meghaladja az 5,0 métert,

kivéve, ha az építési övezet, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik.

(2)¹³² Új épület létesítése vagy rendeltetésmódosítása esetén a lakóhelyiség legkisebb padlószintmagassága **a nem KÖu övezetbe sorolt közterület felé** eső épülettraktusban a közterület rendezett terepszintjétől számítva a zárt sorú beépítési módú építési övezetekben

a) legalább 1,0 méter, ha az épület közterület felé néző *homlokzati síkja* és a telek homlokvonala közötti távolság kisebb 5,0 méternél,

b) nem korlátozott, ha az épület közterület felé néző *homlokzati síkja* és a telek homlokvonala közötti távolság legalább 5,0 méter.

(3)¹³³ Új lakás huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségei közül legalább egyet nem pinceszinti helyiségként kell kialakítani.

NEGYEDIK RÉSZ

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

XI. Fejezet

LAKÓTERÜLETEK

54. Az Ln-1, Ln-2 és az Ln-3 jelű nagyvárosias területek építési övezeteinek általános rendelkezései

67. § (1) Az **Ln-1, Ln-2 és az Ln-3** jelű **nagyvárosias lakóterületek jellemzően** zárt sorú vagy szabadonálló beépítési módú építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) az **Ln-1, Ln-2 és az Ln-3** jelű építési övezetek

aa) általános előírásait rögzítő 68-71. §-sal,

ab) a részletes előírásait rögzítő 72-76. §-sal és

b) a 2. melléklet **1-3. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a Szabályozási Tervvel és a Hatodik rész kiegészítő előírásával.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

68. § (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) lakás,
- b) szállás jellegű,
- c) kereskedelmi, szolgáltató,
- d) *alapintézményi*,
- e) intézményi, úgymint
 - ea) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - eb) hitéleti,
 - ec) kulturális
 - ed) igazgatási, valamint
 - ee) egyéb intézményi,
- f) irodai,
- g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - gd) kézműipari, vagy termék előállítására szolgáló rendeltetés – ha az legfeljebb 2 parkoló létesítését igényli –, valamint
 - ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A (1) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(3) **Kereskedelmi** rendeltetés

- a) csak az épület pinceszintjén, földszintjén, első emeleti szintjén, és
- b) telkenként legfeljebb összesen 2.500 m² *általános szintterülettel*

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(4) Nem létesíthető

- a) lakásrendeltetés olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetési egység is nyílik,
- b)¹³⁴ a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység, vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység vagy a lakófunkciót zavaró hatású – a tárolást szolgáló vagy egyéb – nem zárt építmény,
- c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület,
- d) nagykereskedelmi rendeltetés, -áruház,
- e) üzemanyagtöltő állomás, autómosó, autószerviz – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben –,

(5) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, egy vagy **több főépület** helyezhető el az alábbiak betartásával:

a) **csak egy főépület** helyezhető el, amennyiben a telek mérete **nem éri el** az előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét,

b)¹³⁵ az előírt legkisebb **telekterület kétszeresénél nagyobb** telken – eltérő szabályozás hiányában – a (6) bekezdés betartásával szabad csak **egy vagy több főépületet** megvalósítani.

(6)¹³⁶ Egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb az építési övezetben kialakítható legkisebb területű telekre a megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mérték alapján beépíthető terület kétszeresénél, kivéve

- a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben, valamint
- b) ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik.

(7) Az **újépítésű**, több mint 6 lakást tartalmazó épületben minden **lakás** után egy, legalább 2,0 m²-es tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.

(8) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(9)¹³⁷ A 42.§ (1) bekezdés szerinti melléképítmények és a 42.§ (4) bekezdés szerinti kerti építmények közül - amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása - nem helyezhető el:

- a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kivéve a szabadonálló beépítési módú övezetekben,
- b) a kerti épített tűzrakóhely, kivéve a szabadonálló beépítési módú övezetekben,
- c) a kerti pavilon, kivéve az „Ln-2/AI” jelű és az „Ln-3” jelű építési övezetekben,
- d) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

69. § (1) A lapostetővel kialakított **pinceszint vagy a mélygarázs feletti** 50 m²-t meghaladó zárófödém területének minimum felén legalább *félintenzív zöldtetőt* kell létesíteni.

(2) A zártosrú beépítési módú építési övezetben földszinti vagy I. emeleti lapostetős épületrész feletti zárófödém területének minimum felén *intenzív zöldtetőt* kell létesíteni. A *zöldtetőt* nem kell kialakítani, ha

a) az épületrész zárófödémének területe 50 m^2 -nél kisebb, vagy

b) az épületrész legalább felén üvegtető létesül.

(3) A **földszinten** a zárt sorú beépítésű építési övezetekben

a) az utcai homlokzat felé a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet kell elhelyezni, különösen az épület közösségi használatú helyiségét, irodai rendeltetési egységet vagy üzlethelyiséget, a b) pont szerinti kivétellel;

b) teremgarázs csak akkor helyezhető el, ha az épület közterület felőli homlokzatán a közhasználat céljára szolgáló helyiségek (ide értve az irodát is), üzlethelyiségek, kirakatok összhossza, (átjáró, nyílások, be- és kijáratok nélkül) legalább a homlokzathossz 50%-a,

c) nem létesíthető a közterület felé nyíló lakás, a 65. § rendelkezései betartásával,

d) legfeljebb két önálló ki-behajtó létesíthető.

(4) **Nem létesíthető** az utcafront felé **magasföldszintes** épület a zárt sorú beépítési módú építési övezetben a KÖu övezetbe sorolt közterületek mentén.

70. § Az **épület felső- és tetőszintjének** kialakítása során – a beépítési magasság betartása mellett –:

a)¹³⁸ az udvari párkánymagasság az utcai járdavonaltól mért Pmu értéket legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg – ha az építési övezet vagy a Hatodik rész kiegészítő előírása másként nem rendelkezik –,

b) kétszintes tetőtéri beépítés nem létesíthető,

c)¹³⁹ a legfeljebb két építményszinten létesíthető tetőemelet csak úgy alakítható ki, hogy

ca) a két építményszint azonos befoglaló alapterületű, vagy legfeljebb 10%-ban tér el egymástól, és

cb) a tetőemelet felett tetőtérbeépítés nem jön létre.

71. § A 43. § szerinti *parkolási kötelezettség telken belüli* biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

a) földszinti és emeleti teremgarázs nem alakítható ki a c) pont figyelembevételével;

b) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása

ba) az épület mélygarázsában,

bb) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben, vagy

bc) lejtős telek esetében támfalgarázsban vagy előkert támfalgarázsban

történhet,

bd) felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, vagy ha az a *parkolási kötelezettségen* és a kötelező többletparkolóhelyeken túli járművek elhelyezését szolgálja;

c) amennyiben kizárólag a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor

ca) a beépítési mértékbe nem beszámító mélygarázs, vagy

cb) földszinti teremgarázs

létesíthető a *főépületen* belül;

d) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerinti történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az
da) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy
db) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változás miatt előírt többlet parkoló céljából létesül és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

55. Az Ln-1 jelű építési övezetek részletes előírásai

72. § (1) A **Ln-1/Z** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **zárt sorú**.

(2) Az **Ln-1/Z-1** és az **Ln-1/Z-2** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz létesíthető,

b) a kereskedelmi célú rendeltetés *általános szintterülete* telkenként legfeljebb 3.000 m² lehet.

(2a)¹⁴⁰ Az **Ln-1/Z-3** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz létesíthető;

b) a kereskedelmi célú rendeltetés *általános szintterülete* telkenként legfeljebb 3.000 m² lehet;

c) az önálló rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg a 25 darabot.

(3) Az **Ln-1/EI/Z-1** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz létesíthető;

b) a kereskedelmi célú rendeltetés *általános szintterülete* telkenként legfeljebb 500 m² lehet.

(4)¹⁴¹ Az **Ln-1/Te** építési övezetben a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során az új beépítés nem haladhatja meg a telekterület 5%-át.

56. Az Ln-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

73. § (1) Az **Ln-2/AI/SZ**, az **Ln-2/AI/Z** jelű építési övezetek jellemzően *alapintézmények*, az **Ln-2/EI/Z** jelű építési övezetek jellemzően intézmények létesítésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **a jelölésnek megfelelően szabadonálló vagy zárt sorú**.

(2) Az **Ln-2/AI/SZ-1** és az **Ln-2/AI/SZ-2** építési övezetben a 68. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

a) egészségügyi, szociális *alapintézményi*,

b) nevelési- oktatási *alapintézményi*, és

c) az *alapintézmény* használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetések létesíthetők.

(3)¹⁴² Az **Ln-2/AI/Z-1** építési övezetben

a) a 68. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) lakás,

ab) egészségügyi, szociális alapintézményi,

ac) nevelési- oktatási alapintézményi, és

ad) az *alapintézmény* használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetések létesíthetők, továbbá

b) a 2. melléklet táblázatában rögzített „A” jelű paraméterek kizárólag az ab-ad) alpontokban meghatározott rendeltetések esetében alkalmazhatók;

c) épületköz és épülethézag is létesíthető.

(4) Az **Ln-2/AI/Z-2**, az **Ln-2/AI/Z-3** és az **Ln-2/AI/Z-4** építési övezetben a 68. §-ban meghatározottak közül csak

a) nevelési, oktatási *alapintézményi*, és

b) az *alapintézmény* használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetések létesíthetők; továbbá

c) az **Ln-2/AI/Z-4** építési övezetben a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható.

(5) Az **Ln-2/EI/Z-1** építési övezetben új lakás nem létesíthető.

(6) Az **Ln-2/EI/Z-2** építési övezetben

a) a telek nem osztható meg;

b) a 68. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

ba) *alapintézményi*, intézményi,

bb) szállás jellegű,

bc) vendéglátó,

bd) kereskedelmi- telkenként legfeljebb 1.500 m² *általános szintterülettel* –,

be) az ba)-bd) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető.

(7) Az **Ln-2/EI/Z-3** építési övezetben a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a 68. §-ban meghatározott rendeltetések közül

aa) lakás, és

ab) kereskedelmi

rendeltetés nem létesíthető, továbbá

b) lapostetőn *zöldtető* létesítendő,

c) építeni az olajtartály kiemelését és a szükséges kármentesítés elvégzését követően lehet.

(8) Az **Ln-2/EI/Z-4** építési övezetben a 68. §-ban meghatározottak közül csak

a) egészségügyi *alapintézményi*, intézményi,

b) szállás jellegű – a hozzá-tartozó vendéglátással, szolgáltatással, kereskedelemmel –,

c) lakás,

d) az a)-c) pontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető, továbbá

e) épülethézag kialakítható.

(9) Az **Ln-2/EI/Z-5** építési övezetben

a) a 68. §-ban meghatározottak közül lakásrendeltetés nem létesíthető,

b) épületköz kialakítható.

74. § (1) A **Ln-2/Z** és **Ln-2/O** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **a jelölésnek megfelelően zárt sorú vagy oldalhatáron álló.**

(2) Az **Ln-2/Z-10** építési övezetre csak a 67-71. § övezeti rendelkezéseit kell betartani.

(3) Az alábbi építési övezetekre a 67-71. § övezeti rendelkezéseit kell betartani, továbbá épületköz és épülethézag is létesíthető:

a) **Ln-2/Z-2**,

b) **Ln-2/Z-3**,

c) **Ln-2/Z-4**,

d) **Ln-2/Z-5**,

e) **Ln-2/Z-6**,

f) **Ln-2/Z-9**,

g) **Ln-2/Z-11**,

h) **Ln-2/Z-12**,

i) **Ln-2/O-1**.

(4) Az **Ln-2/Z-1** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz és épülethézag is létesíthető;

b) a kereskedelmi célú rendeltetés *általános szintterülete* telkenként legfeljebb 3.000 m² lehet.

(5) **Ln-2/Z-7** és az **Ln-2/Z-8** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb a beépíthető telekterület 50 %-ának megfelelő, de legfeljebb 500 m² *általános szintterülettel* létesíthető;

b) az **Ln-2/Z-7** építési övezetben továbbá az épületmagasság 14955 hrsz-ú ingatlanon nem haladhatja meg a 10 métert;

c) az **Ln-2/Z-8** építési övezetben továbbá.

ca) a megengedett *P_{mu} értéket* a Szabályozási Terven jelölt magassági méretezés betartásával együtt kell alkalmazni, és

cb) a 14948/1 hrsz-ú ingatlanon a homlokzatmagasság akkor érheti el a Szabályozási Terven zárójelben meghatározott 13, 5 métert, ha 14949 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatáron tűzfalas kialakításra kerül sor.

(6) Az **Ln-2/Z-13**, **Ln-2/Z-14**, építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) új lakás a közterület felé nézően a meglévő, vagy a tervezett épület első emeletén sem alakítható ki;

b) épületköz és épülethézag is létesíthető;

c) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb a beépíthető telekterületnek megfelelő, de legfeljebb 2.000 m² *általános szintterülettel* létesíthető;

d) a 68. § (6) bekezdés figyelmen kívül hagyható.

(7)¹⁴³ Az **Ln-2/Z-15** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

- a) épületköz létesíthető;
- b) az általános épület-elhelyezés és épületcsatlakozás általánostól eltérő szabályai a következők:
- ba) földszintes épületrész a szomszéd telekhatárhoz tűzfalasan csatlakozhat az építési helynek a Szabályozási Terven jelölt, terepszint felett kizárólag földszinten beépíthető részén,
- bb) ahol a telekmélység nem éri el a 22 métert a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróit tartalmazó udvari homlokzat homlokzati síkjának távolsága a telek beépítetlen határától legfeljebb a telekre előírt legnagyobb beépítési magasság értékének harmadára csökkenthető a telepítési távolság betartása mellett,
- bc) a 70. § a) pontja szerinti udvari párkánymagasság betartása során a Bécsi út és a Lajos utca felőli Pmu értéket az átmenő- vagy saroktelek felezővonaláig kell betartani;
- c) az építési hely Szabályozási Terven jelölt terepszint felett kizárólag földszinten beépíthető részén az épület(rész) legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 107,50 mBf értéket;
- d) a 3. mellékletben az utcai párkánymagasság vonalának „§” jelöléssel rögzített Pmu értéke [7. melléklet 9.a. és 9.b. ábra]
- da) 118 mBf a Bécsi út mentén és befordulva a Cserfa utca mentén a telek homlokvonalának felezőpontjáig, és
- db) 125 mBf a Lajos utca mentén és befordulva a Cserfa utca mentén a telek homlokvonalának felezőpontjáig,
- e) az egyedi magassági szabályok a következők:
- ea) a d) pont szerinti magassággal meghatározott Pmu vonalak függetlenek a járdavonaltól,
- eb) a Cserfa utca mentén kizárólag a 118 mBf Pmu értékű magassági idom síkjai fölé megengedett a túlnyúlás, melynek hossza nem haladhatja meg a Cserfa utcai teljes homlokzathossz 1/3-át, és magassága nem haladhatja meg a 122 mBf értéket,
- ec) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 128 mBf értéket;
- ed) ha az új épület párkánymagassága és a szomszéd épület csatlakozó párkánymagassága közötti átmenet a homlokzat legfeljebb 5 méteres sávjában kialakításra kerülő építészeti hangsúlyképzéssel történik, nem kell figyelembe venni a 65. § (3) a) pontot;
- f) a parkolási kötelezettség és a kerékpár elhelyezési kötelezettség értékének meghatározása során, ha az helyiségkiosztás nélküli terv alapján történik és ezért a 4.b. és 4.c. mellékletek szerint a számítás alapjául szolgáló helyiség(típus) alapterülete nem határozható meg, akkor a számítás alapjául az adott funkció összesített alapterületének az alábbiakban meghatározott hányadát kell figyelembe venni:
- fa) a közterület felőli közvetlen bejárattal rendelkező kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkció esetén 55%,
- fb) iroda funkció esetén 70%;
- g)¹⁴⁴ a 14805/3 hrsz-ú telken új iroda vagy kereskedelmi épület esetén, amennyiben annak a terepszint alatti beépítettsége meghaladja a 80%-ot, a 23. § (4) a) és b) pontokban foglaltaktól eltérően legalább 300 m² felületen kell zöldfalat kialakítani;
- h) a Szabályozási Terven meghatározott „§4” jelű „szöveges szabályozási elem”-mel párhuzamos Lajos utcai közterületi telekhatár mentén, a közterületi járdán, annak rendezett terepszintjén

legalább 120 m² teljesértékű, alá nem épített zöldfelületet kell kialakítani, a fasor számára biztosított zöldfelületen kívül.

75. § (1) Az **Ln-2/SZ** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) Az alábbi építési övezetekre csak a 67-71. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

a) **Ln-2/EI/SZ-1**

b) **Ln-2/SZ-1.**

(3) Az **Ln-2/SZ-2** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb a beépíthető telekterület 50 %-ának megfelelő, de legfeljebb 500 m² *általános szintterület*tel létesíthető;

b) *parkolási kötelezettség* a terepszinten, vagy az épület földszinti vagy pincszinti gépkocsi tárolójában, teremgarázsában, továbbá önálló terepszint alatti építményben biztosítható.

(4) Az **Ln-2/SZ-3** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) az oldalkert 3,0-3,5 méter;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pincszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterület*et, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(5) Az **Ln-2/SZ-4** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol az oldalkert 4,0 méter.

(6)¹⁴⁵ Az **Ln-2/EI/SZ-2** építési övezetben

a) a 68. §-**ban** meghatározott rendeltetések közül nem létesíthető

aa) napi fogyasztási cikket értékesítő, 200 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet,

ab) kézműipari, vagy termék előállítására, önálló raktározásra szolgáló

rendeltetés;

b) lakórendeltetés csak a toronyépületben létesíthető és a lakások száma nem haladhatja meg a 60-at;

c) az épület **rendeltetésmódosítása, felújítása, átalakítása, helyreállítása** során a telek kialakult állapot szerinti terepszint feletti beépítettségi mértéke és az általános szintterülete nem növelhető, a kialakult állapothoz képest - a parkolási szintterületi mutató kivételével - a 2. melléklet beépítési paramétereit figyelmen kívül kell hagyni;

d) **az épület rendeltetésének alapvető megváltozása - különösen lakórendeltetés kialakítása** - esetén a telken belüli parkolást a Szilágyi Erzsébet fasor felőli megközelítéssel, új közúti kapcsolat kialakításával a Szabályozási Terven jelölt „építési hely kizárólag terepszint alatti részén” létesülő mélygarázsban kell megoldani;

e) az építési helyen kívüli épületrészek átalakíthatók, felújíthatók, helyreállíthatók, térfogatnöveléssel nem járó módon korszerűsíthetők, rendeltetésük módosítható;

f)¹⁴⁶ a Trombitás út menti terepszint alatti építési helyen belül az építmény zárófödémén létesülő intenzív zöldtetőt legalább 0,81 méter vastagságú ültetőközeggel és háromszintes növényállománnyal kell kialakítani;

g) legfeljebb 6 felszíni parkoló létesíthető a telken, kizárólag a Szilágyi Erzsébet fasor felőli telekrészen, és parkolófásításként 2 parkolónként legalább egy fát kell ültetni;

h) az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén a meglévő terepszint feletti és alatti kiszolgáló építmények, épületek, épületrészek elbonthatók;

i)¹⁴⁷ az épület kialakult állapot szerinti legmagasabb pontja felújítás, átalakítás, helyre-állítás, bontást követő visszaépítés esetén sem növelhető, a kialakult legmagasabb pont fölé gépészeti tér sem emelkedhet;

j) a rendeltetésmódosítás feltételeként a kialakult zöldfelület arányát a következők szerint kell növelni:

ja) a Szabályozási Terven „jellemzően teljesértékű zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület”-ként jelölt területrész legalább 80%-án teljesértékű zöldfelületet kell kialakítani,

jb) a lapostetős épületrészekben – amennyiben azok zárófödéme épületszerkezeti és statikai szempontból arra alkalmassá tehető – tetőkert, járható zöldtető létesítendő, kivéve a rendeltetési egységekhez kapcsolódó teraszok burkolt területét;

k) a Szilágyi Erzsébet fasorral párhuzamosan a Szabályozási Terven jelölt sávban közhasználatú terület alakítható ki, vegyes forgalmú területként;

l) a 13047/7 hrsz.-ú telek Lorántffy Zsuzsanna lépcső közterülete mentén a Szabályozási Terven jelölt irányadó szabályozási vonal, vagy annak egy-egy szakaszának végrehajtása akkor kötelező, ha az építmények kialakítása szerkezeti okokból indokolja a meglévő túlnyúló építményrészek helyben tartását.

m)¹⁴⁸ épületrész a Lorántffy Zsuzsanna lépcső közterületét a Szabályozási terven jelölt helyen érintheti a következők figyelembevételével:

ma) a közterületre ráépült meglévő falazat utólagos hőszigetelése, burkolása vagy annak visszaépítése érdekében a jelenlegi telekhatártól mért 1,5 méteres sávban lehet épületrész, és

mb) a torony íves épületrésze a 4. szint felett maximum 3,0 méterrel nyúlhat túl a jelenlegi telekhatáron, ami a kinyúlással összefüggésben - a sávos épület-megjelenés további biztosítása érdekében - legfeljebb még 0,5 méterrel növelhető.

(7) Az **Ln-2/EI/SZ-3** építési övezetben a 68. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

a) kulturális, és nevelési, oktatási *alapintézményi*, intézményi,

b) vendéglátó,

c) az a) és b) pont szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető.

(8)¹⁴⁹ Az **Ln-2/Te** építési övezetben a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során az új beépítés nem haladhatja meg a telekterület 5%-át.

57. Az Ln-3 jelű építési övezetek részletes előírásai

76. § (1) Az **Ln-3** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) Az **Ln-3/SZ-1** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a Budakeszi út melletti saroktelek gépjárművel történő megközelítése az alsóbbrendű út felől biztosítandó;

b) a *parkolási kötelezettség* biztosítása során

ba) az épületek udvarán, terepszinten legfeljebb 3 felszíni parkolóhely alakítható ki, kertépítészeti kialakítással összehangoltan,

bb) a további gépjárművek elhelyezését önálló terepszint alatti építményben, vagy az épület tömegén belül kell biztosítani;

c)¹⁵⁰ a terepszint alatti építmények felett *intenzív zöldtető* alakítandók ki, legalább 1,5 m vastag ültetőközeggel.

(3) Az **Ln-3/SZT-1** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a beépítés kialakulnak tekintendő, továbbá

a) egy telken több *főépület* létesíthető,

b) kialakult épületmagasság nem növelhető,

c) kereskedelmi rendeltetés nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(4) Az **Ln-3/EI/SZ-1** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál és a 67-71. § övezeti rendelkezéseit kell betartani.

(5)¹⁵¹ Az **Ln-3/EI/SZ-2** építési övezet a 68. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a Budakeszi út melletti saroktelek gépjárművel történő megközelítése az alsóbbrendű út felől biztosítandó, melynek során a 47. § (9) bekezdésben foglaltaktól megengedett az eltérés;

b) a maximálisan létesíthető önálló rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg a 105-öt, melynek számítása során

ba) a lakások száma nem haladhatja meg a 100-t,

bb) az utca felől önálló bejárattal rendelkező önálló rendeltetési egységek számát figyelmen kívül kell hagyni;

c) a 2. melléklet 3. táblázatában a beépítési mérték terepszint feletti értékére vonatkozóan meghatározott „40 / § 45” érték számítása során a 40%-ot meghaladó, további 5%-os beépítési mértékbe kizárólag az épület 5 méternél magasabbra nem emelkedő részei számíthatók bele (az 5%-ot meghaladó utcalejtés miatt);

d) a parkolási kötelezettség telken belüli biztosítására vonatkozó 71. § a) ponttól megengedett az eltérés úgy, hogy a földszinten vagy legfeljebb egy olyan szinten mely részben már terepszint fölött helyezkedik el, kialakítható teremgarázs;

e) új épület létesítése esetén a meglévő idősök otthona parkolási kötelezettségét biztosító várakozóhelyeket az alábbiak szerint kell megőrizni:

ea) a várakozóhelyek darabszáma a 4.b. melléklet 7. sora szerint számítandó, és

eb) azok a telken belüli felszíni parkolóban is kialakíthatók;

- f) új épület létesítése esetén annak parkolási kötelezettségét az új épületen belül kell biztosítani;
- g) a terepszint feletti beépítettségbe beszámító, részben vagy egészben a rendezett terep fölött kialakításra kerülő építményszintek számára és kialakításuk módjára vonatkozó előírások:
- ga) a Szabályozási Terven az építési hely „§” jellel meghatározott lehatárolásain belül legfeljebb 4 építményszint létesíthető, úgy, hogy a legfelső építményszint lapostetejének legfelső síkja nem haladhatja meg az északi (Hárshegyi út melletti) lehatároláson belül a 268,0 mBf értéket és a déli (Budakeszi út melletti) lehatároláson belül a 273,0 mBf értéket,
- gb) a 4 építményszintet meghaladó épület(rész) utcával párhuzamos és utcára merőleges vízszintesen mért befoglaló mérete nem haladhatja meg a 23 métert;
- h) új épület(rész) legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 23,5 métert, a g) pont szerinti magassági előírások együttes betartásával;
- i) új épület(rész) legfelső építményszintje fölött
- ia) zajvédelmet igénylő kültéri gépészet vagy zajvédő fal nem létesíthető,
- ib) tetőfelépítmény legfeljebb 2,8 méter magassággal létesíthető, úgy, hogy legfeljebb 1,5 méterrel emelkedik a h) pontban rögzített 23,5 méter magasság fölé;
- j) kültéri gépészet csak takartan létesíthető;
- k) új épület helyének megválasztása során a Szabályozási Terven fel nem tüntetett faállomány esetében a 19. §-tól megengedett az eltérés a l) és m) pontok és a vonatkozó kerületi rendelet együttes betartásával;
- l) az építési hely előkert építési határvonal menti 2 méteres sávjában földmunkával járó építési tevékenységet végezni csak az érintett szakaszon az előkertben álló meglévő fákra vonatkozó, az építési tevékenységgel összefüggésben szükséges favédelmi feladatokat vagy az elkerülhetetlen fakivágás esetén a fapótlás módját meghatározó és favizsgáló szakember által készített favédelmi terv ismeretében és az abban foglaltak betartásával megengedett;
- m) új épület létesítése során a Pálos utca és a Hárshegyi út felőli előkertben az új épület mentén legalább 10 méterenként 1 db legalább közepes lombkoronát növesztő faegyedekből fasort kell telepíteni, melybe az l) pont szerint megtartásra kerülő meglévő fákat is integrálni lehet;
- n) az előkert területének
- na) legalább kétharmada teljesértékű zöldfelületként alakítandó ki,
- nb) kialakult terepszintje legfeljebb 0,8 méterrel változtatható meg, az 47. § (4) előírás együttes betartásával.

58. Az Lk-1 jelű kisvárosias területek építési övezeteinek általános rendelkezései

77. § (1) **Az Lk-1 jelű kisvárosias lakóterületek jellemzően** zárt sorú, oldalhatáron álló vagy szabadonálló beépítési módú építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

- a) az **Lk-1** jelű építési övezetek általános előírásait rögzítő 78-80. §-sal, a részletes előírásait rögzítő 81-82. §-sal, és
- b) a 2. melléklet **4.** táblázatában rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a Szabályozási Tervvel és a Hatodik rész kiegészítő előírásával.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

78. § (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) lakás,

b) szállás jellegű,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) *alapintézményi*

e) intézményi, úgymint

ea) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

eb) hitéleti,

ec) kulturális,

ed) igazgatási, valamint

ee) egyéb intézményi,

f) irodai,

g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású

ga) vendéglátó,

gb) sport,

gc) önálló parkolóház, mélygarázs,

gd) kézműipari, vagy termék előállítására szolgáló rendeltetés – ha az legfeljebb 2 parkoló létesítését igényli –, valamint

ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A (1) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(3)¹⁵² Ha az építési övezet nem rendelkezik másként, akkor a lakás, a közfeladatot ellátó alapintézményi és a közfeladatot ellátó intézményi rendeltetések kivételével az (1) és (2) bekezdés

szerinti rendeltetések összesített szintterülete nem haladhatja meg az épület általános szintterületének felét, kivéve

a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben,

b)¹⁵³ az egyéb építési övezetek KÖu jelű övezetek menti telkein, vagy a zárt sorú beépítési módú építési övezetekben, valamint

c) a nem lakórendeltetés rendeltetésének megváltoztatása esetén.

(4) **Kereskedelmi** rendeltetés

a) csak az épület pinceszintjén, földszintjén, első emeleti szintjén, és

b) telkenként legfeljebb összesen 1.500 m² *általános szintterülettel*

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(5) Nem létesíthető

a) lakás a közterület felé eső földszinti traktusban a telek homlokvonalától mért 3 méteres távolságon belül, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik,

b)¹⁵⁴ *a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység, vagy a lakófunkciót zavaró hatású – a tárolást szolgáló vagy egyéb – nem zárt építmény,*

c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett a raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő *főépület* rendeltetését szolgálja,

d) üzemanyag-töltő állomás, autómosó, autószerelv – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben.

(6) Az újépítésű, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben minden lakás után egy, legalább 2,0 m²-es tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.

(7) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, egy vagy **több főépület** helyezhető el az alábbiak betartásával:

a) **csak egy főépület** helyezhető el, amennyiben a telek mérete **nem éri el** az előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét,

b)¹⁵⁵ az előírt legkisebb **telekterület kétszeresénél nagyobb** telken – eltérő szabályozás hiányában – a (8) bekezdés betartásával szabad csak **egy vagy több főépületet** megvalósítani.

(8)¹⁵⁶ Egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb az építési övezetben kialakítható legkisebb területű telekre a megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mérték alapján beépíthető terület kétszeresénél, kivéve

a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben, valamint

b) ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik.

(9) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(10)¹⁵⁷ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül – amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása – nem

helyezhető el:

- a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,
- b) a kerti épített tűzrakóhely,
- c) a kerti pavilon,
- d) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

79. § (1) A lapostetővel kialakított **pinceszinti vagy a mélygarázs feletti** 50 m²-t meghaladó zárófödém területének minimum felén legalább *félintenzív zöldtetőt* kell létesíteni.

(2) A zártosorú beépítési módú építési övezetben a földszinti vagy I. emeleti lapostetős épületrész feletti zárófödém területének minimum felén *intenzív zöldtetőt* kell létesíteni. A *zöldtetőt* nem kell kialakítani, ha

- a) az épületrész zárófödémének területe 50 m²-nél kisebb, vagy
- b) az épületrész legalább felén üvegtető létesül.

(3) Az **utcavonalon álló épület földszintjén** az utcai homlokzat felé – a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet kell elhelyezni, különösen az épület közösségi használatú helyiségét, irodai rendeltetési egységet, vagy üzlethelyiséget.

80. § A 43. § szerinti *parkolási kötelezettség telken belüli* biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

- a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása
 - aa) az épület mélygarázsában,
 - ab) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben, vagy
 - ac) lejtős telek esetében támfalgarázsban vagy előkert támfalgarázsban történhet,
 - ad) felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, vagy ha az a *parkolási kötelezettségen* és a kötelező többletparkolóhelyeken túli járművek elhelyezését szolgálja;
 - b) amennyiben kizárólag a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ba) a beépítési mértékbe nem beszámító mélygarázs, vagy
 - bb) földszinti teremgarázs
- létesíthető a *főépületen* belül;
- c) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerinti történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az
 - ca) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy
 - cb) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változás miatt előírt többletparkoló céljából létesül, és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

59. Az Lk-1 jelű építési övezetek részletes előírásai

81. § (1) Az **Lk-1/AI** jelű építési övezetek jellemzően *alapintézmények*, az **Lk-1/EI** jelű építési övezetek jellemzően *intézmények*, az **Lk-1/Z és Lk-1/SZ** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **a jelölésnek megfelelően szabadonálló, zártosorú vagy oldalhatáron álló.**

(2)¹⁵⁸ Az **Lk-1/AI/Z-1** építési övezetben

a) a 78.§-ban meghatározottak közül csak

aa) *nevelési, oktatási alapintézményi, és*

ab) *az alapintézmény használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges*

rendeltetések létesíthetők;

b) legfeljebb 1 db kerti pavilon létesíthető.

(3)¹⁵⁹ Az **Lk-1/EI/O-1** építési övezetben a **beépítési mód** - a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel - **oldalhatáron álló**, ahol

a) az épület szabadonálló vagy oldalhatáron álló épület-elhelyezéssel létesíthető, kizárólag a pihenést szolgáló és a szociális funkciók, valamint a kert és a rendezvényter fenntartását szolgáló funkciók számára;

b) lakás nem létesíthető;

c) a telken közhasználatú közkert és rendezvényter létesítendő, korlátozott használattal, mely az esti időszakban lezárható;

d) a kertet határoló kőfal megtartható, vagy az eredeti jellegét tükröző módon újraépíthető;

e) legfeljebb 1 db kerti pavilon létesíthető;

f) nincs parkolási kötelezettség.

(4)¹⁶⁰ Az **Lk-1/Te** építési övezetben a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során az új beépítés nem haladhatja meg a telekterület 5%-át.

82. § (1) Az **Lk-1/Z** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** - a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel - **zárt sorú**.

(2) Az **Lk-1/Z-1**, építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) telkenként 1 épület építhető;

b) épülethézag létesíthető;

c) a belső udvar legkisebb mérete legalább 4,0 méter;

d) a közterületi határon lévő építési vonaltól a földszinten -30 cm-t, a tetőtéri szinten is legfeljebb +/- 30cm-t lehet eltérni;

e) a homlokzati párkánykiülés a közterület felé, az ereszcsonát is beleértve, legfeljebb 70 cm;

f) a meglévő telekszerkezetet tükröző utcafronti beépítési jelleg megtartandó, a telekösszevonás esetén az összevonás előtti telekosztást a homlokzaton meg kell jeleníteni;

g) a tetőgerinc magassága legfeljebb 5,0 méterrel haladhatja meg az utcai párkánymagasság vonalát, melynél az udvar felőli gerincmagasságok sem lehetnek magasabbak;

h) a szomszédos párkány- és gerincmagasságok legfeljebb 1,0 méterrel térhetnek el egymástól;

i) az épület belső udvari épületmagassága 11,0 méter;

j) a telekhatáron létrejövő tűzfalszakasz magassága az utcai telekhatártól mért 12,0 m mélységen túl legfeljebb 7,5 m lehet;

k) telkenként 1 db, legfeljebb 3,5 m szélességű gépkocsi behajtó (garázskapu) létesíthető;

l) a térszín alatti beépítés előírásai a következők:

la) legfeljebb 1 pinceszint létesíthető,

lb) a térszín alatti beépítés mértéke nem haladhatja meg a felszín feletti beépítés mértékét, az lc) alpont kivételével

lc) a terepszint alatti beépítés mértéke akkor érheti el 100%-ot, ha legalább 40%-án parkolósztint létesül;

m) a zöldfelület legkisebb mértéke a terepszint alatti 100%-os beépítése esetén 15%;

n) a térszín alatti beépítések mentén a talaj és rétegvizek elvezetéséről gondoskodni kell (pl.: drénezés).

(3) Az **Lk-1/Z-2**, **Lk-1/Z-3**, építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) Szépvölgyi úti telkek Ürömi úti és Felhévizi utcai telkekkel nem vonhatók össze;

b) különböző övezetekbe tartozó telkek nem vonhatók össze;

c) telkenként legfeljebb 2 épület építhető;

d) több oldalról közterülettel határolt, 900 m²-t meghaladó telekterület és 75 db gépjárműnél nagyobb befogadó képességű mélygarázs esetén több behajtó kialakítását biztosítani kell;

e) a Felhévizi köz irányából telkenként legfeljebb 20 db gépkocsi befogadására alkalmas mélygarázs kiszolgálása (ki- és behajtás) biztosítható;

f) a Szépvölgyi út 12. számú és a Felhévizi utca 3. számú épületekhez való igazodásnál az eltérés csak negatív értelemben érvényesíthető;

g) az épület belső udvari épületmagassága

ga) az **Lk-1/Z-2** építési övezetben legfeljebb 11,0 m lehet,

gb) az **Lk-1/Z-3** építési övezetben legfeljebb 7,5 m lehet;

h) a telekhatáron létrejövő tűzfalszakasz magassága az utcai telekhatártól mért 12,0 m mélységen túl

ha) az **Lk-1/Z-2** építési övezetben legfeljebb 9,0 m lehet,

hb) az **Lk-1/Z-3** építési övezetben legfeljebb 7,5 m lehet;

i) *parkolási kötelezettség* biztosítása

ia) a térszín alatti beépítés legfeljebb 1 szintes, a 800 m²-nél nagyobb telkek esetén 2 szintes lehet;

ib) a második szint mélységében az oldalsó és hátsó telekhatáron álló szomszédos épületektől minimum 3,0 m távolság megtartása szükséges;

ic) a szomszédos telkeken létesítendő garázssztint összenyitása esetén a teremgarázs a telekhatárig kiépíthető;

j)¹⁶¹ 10 m alatti telekszélesség esetén az udvar szintje 100%-ig beépíthető, ha az udvar szint legalább 40%-án gépkocsi tároló létesül, ebben az esetben a kötelező zöldfelületi arány zöldtetőként alakítandó ki;

k) zöldfelület legkisebb mértéke a telek 100%-os térszín alatti beépítése esetén 15%;

l) a szomszédos párkány- és gerincmagasságok legfeljebb 1,5 méterrel térhetnek el az utcavonal jellemző magassági értékeitől;

m) az **Lk-1/Z-2** építési övezetben a terepszint alatti beépítés mértéke egy szint mélygarázs esetén akkor érheti el a 100%-ot, ha a pinceszint legalább 40%-án gépkocsi tároló létesül, két szint térszín alatti építés esetén a második szint 100%-ban gépkocsi tárolást kell, hogy szolgáljon;

n) az **Lk-1/Z-3** építési övezetben legfeljebb 1 pinceszint létesíthető és a terepszint alatti beépítés mértéke egy szint mélygarázs esetén akkor érheti el a 100%-t, ha a pinceszint legalább 40%-án gépkocsi tároló létesül.

(4) Az **Lk-1/Z-2**, építési övezetben a (3) bekezdésben foglaltakon túl megengedett az oldalszárnyas épület-elhelyezés, amennyiben a telekmélység meghaladja a 30 métert, továbbá

a) ha a telek szélessége nem éri el a 18 métert, akkor

aa) az oldalszárny az északi vagy a nyugati telekhatáron létesítendő, és

ab) az oldalszárny és a szemközti telekhatár közötti távolság – a telek homlokvonalától a telekbelső felé számított 12 méteren túl – legalább az oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6,0 méternél,

b) ha a telek szélessége eléri a 18 métert, akkor

ba) egy oldalszárny létesítése esetén az a) pont előírásait kell betartani,

bb) két oldalszárny is létesíthető az északi és a déli, illetve a nyugati és a keleti telekhatáron,

bc) az egymással szemközt létesülő oldalszárnyak között a távolság legalább a magasabb oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6 méternél,

bd) zártudvaros épület-elhelyezés akkor megengedett, ha a hátsó épületszárny és a hátsó telekhatár közötti távolság legalább a hátsó telekhatár felé néző homlokzat homlokzatmagasságának értéke, de legalább 6 méter,

c) épülethézag a) és b) telekszélesség esetén is létesíthető.

d)¹⁶² az Ürömi utca felől a Szabályozási Terven jelölt helyen a csatlakozó párkánymagasság értéke nem haladhatja meg a 119,16 mBf értéket.

(5) Az **Lk-1/Z-4**, építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol megengedett az oldalszárnyas épület-elhelyezés, amennyiben a telekmélység meghaladja a 30 métert, továbbá

a) épület közterületre merőleges hossza nem haladhatja meg a 40 métert,

b) ha a telek szélessége nem éri el a 18 métert, akkor

ba) az oldalszárny az északi telekhatáron létesítendő,

bb) az oldalszárny és a szemközti telekhatár közötti távolság – a telek homlokvonalától a telekbelső felé számított 12 méteren túl – legalább az oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6,0 méternél,

c) ha a telek szélessége eléri a 18 métert, akkor

ca) egy oldalszárny létesítése esetén a b) pont előírásait kell betartani,

cb) két oldalszárny is létesíthető az északi és a déli telekhatáron,

cc) az egymással szemközt létesülő oldalszárnyak között a távolság legalább a magasabb oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6 méternél,

cd) zártudvaros épület-elhelyezés akkor megengedett, ha a hátsó épületszárny és a hátsó telekhatár közötti távolság legalább a hátsó telekhatár felé néző homlokzat homlokzatmagasságának értéke, de legalább 6 méter,

d)¹⁶³ az egyedi magassági szabályok a következők:

da) a 3. mellékletben az utcai párkánymagasság vonalának „§” jelöléssel rögzített Pmu értéke 115,90 mBf [7. melléklet 9.a. és 9.b. ábra],

db) a da) alpont szerinti magassággal meghatározott Pmu vonal független a járdavonaltól,

dc) a Szabályozási Terven jelölt helyen a csatlakozó párkánymagasság értéke nem haladhatja meg a 115,90 mBf értéket.

(6)¹⁶⁴ Az **Lk-1/Z-5** építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol épülethézag létesíthető.

(7) Az **Lk-1/Z-6** építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épülethézag létesíthető, és

b) megengedett az oldalszárnyas épület-elhelyezés, melynek során

ba) az oldalszárny az észak-nyugati telekhatáron létesítendő,

bb) az oldalszárny és a szemközti telekhatár közötti távolság legalább az oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6,0 méternél

c) a csak a telek oldalhatárán álló és utcafronti szárnyal nem rendelkező földszintes épület oromfalasan is kialakítható a telek homlokvonalán,

d) a legfeljebb 5,5 méteres párkánymagasságú épület földszintjén lakás a közterület felé eső földszinti traktusban akkor is létesíthető, ha az a telek homlokvonalához 3 méternél közelebb van,

e) kereskedelmi rendeltetés telkenként

ea) legfeljebb a beépíthető telekterület 50 %-ának megfelelő,

eb) de legfeljebb 350 m² *általános szinterülettel*

létesíthető.

f) a 3. melléklet Pmu jelölésének hiányában az alábbi magassági szabályokat és a 62. § (5) bekezdést együttesen kell betartani

fa) az épületmagasság nem haladhatja meg a 7,5 métert, és

fb) az utca felőli homlokzatmagasság nem haladhatja meg az 5,5 métert.

g)¹⁶⁵ az „FV” jelű fővárosi helyi védettség alatt álló ingatlanokon (hrsz.: 14897/1, 14896/2, 14895/2 14894) oldalhatáros épület-elhelyezést kell kialakítani a Daru utca felől, és a Szabályozási Terven

jelölt építési helyet kell figyelembe venni az alábbiak együttes betartásával

- ga) a Daru utca felől jelölt építményhez kötött - geodéziailag pontosítandó - irányadó szabályozási vonal mentén a Daru utca közterületén álló épülettel és falazott kerítéssel elfoglalt közterületi telekrész az építési telekhez szabályozható,
- gb) átmenő telek esetén az épület a telek teljes hosszában kialakítható,
- gc) 26 méternél kisebb átlagos telekmélység esetén legfeljebb 20 méter hosszú épület építhető,
- gd) a 20 méter vagy annál kisebb átlagos telekmélység esetén az épület hátsó tűzfala a hátsó telekhatáron kialakítható,
- ge) a gc) és gd) alpontok esetében nem kell figyelembe venni a 30. § (1) és (2) bekezdéseit,
- gf) az épület és a telek szemközti oldalhatára közötti távolság legalább az épület udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, és nem lehet kisebb 6,0 méternél a gg) alpont figyelembevételével,
- gg) amennyiben a telek átlagos szélessége nem haladja meg a 11,5 métert, az épület és a telek szemközti oldalhatára közötti távolság nem lehet kisebb 5,5 méternél a tényleges homlokzathossz legalább felén,
- gh) a Daru utca közterületén álló épület(rész), falazott kerítés megtartandó, visszaépítendő,
- gi) a Daru utca felől az oromfalas homlokzatkialakítás kötelező,
- gj) a Daru utca felőli kialakult oromfalas homlokzatok és falazott kerítések síkja megtartandó az építési helyen belül is és kívül is,
- gk) a Daru utca felőli oromfalas homlokzat síkjától számított legalább 5 méter hosszú épületrész szélessége nem haladhatja meg a kialakult épület szélességét;
- gl) a Daru utca felől kizárólag földszintes vagy földszint és tetőtérbeépítéses épület létesítése megengedett, úgy, hogy az épület gerincmagassága legfeljebb 0,6 méterrel haladhatja meg a kialakult épület gerincmagasságát;
- h)¹⁶⁶ az „FV” jelű fővárosi helyi védettség alatt álló ingatlanon (hrs.: 14894) a Repkény utca felől a Szabályozási Terven jelölt építési helyet kell figyelembe venni az alábbiak együttes betartásával
- ha) az általános épület-elhelyezés szabályait kell betartani a dél-keleti szomszéd ingatlan viszonyában, és
- hb) a 3. mellékletben meghatározott Pmu értéket és magassági szabályozást kell betartani az utca felőli telekhatáron.
- (7a)¹⁶⁷ Az **Lk-1/Z-7** építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol
- a) épülethézag és épületköz létesíthető,
- b) a 2. mellékletben rögzített „S” jelű értékeket kell alkalmazni a 400 m²-t meg nem haladó telkek estében.
- (8) Az **Lk-1/Z-8**, az **Lk-1/Z-9**, az **Lk-1/Z-10** építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol
- a) épülethézag létesíthető,

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m^2 *általános szintterületet*, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(8a)¹⁶⁸ Az **Lk-1/Z-11** építési övezet építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) lakó rendeltetés a közterület felé eső földszinti traktusban is létesíthető az Ürömi utca és a Felhévizi utca felől;

b) egy telken legfeljebb 4 épülettömeg létesíthető a terepszint felett, ha a telekterület nagyobb, mint 1.500 m^2 és az épülettömegek terepszint alatt összekötésre kerülhetnek;

c) az általános épület-elhelyezésre vonatkozó 30. § (2) c) pontban foglaltaktól eltérően a telek oldalhatára mentén a telek közterületi határvonalától (homlokvonalától) és a Szabályozási Terven jelölt, a 14826 hrsz-ú ingatlant érintő „közforgalmú magánút kialakítható” lehatárolás szélétől számított 20 méteren túl tűzfal akkor állhat, ha a szomszéd telek oldalhatárán meglévő tűzfal áll, és amennyiben a meglévő tűzfal hossza a szomszéd telekhatáron mérve

ca) legfeljebb a szomszéd telekhatár hosszának 2/3-a, akkor az új tűzfal legfeljebb 3 méterrel haladhatja meg a szomszéd tűzfal hosszát,

cb) meghaladja a szomszéd telekhatár hosszának 2/3-át, akkor az új tűzfal a szomszéd telekhatár mentén végig kialakítható;

d) az általános épület-elhelyezéstől eltérően az azonosan Lk-1/Z-11 építési övezetbe sorolt szomszéd telkek közötti oldalhatár mentén a Szabályozási Terven a „§3” jelű „szöveges szabályozási elem”-mel megkülönböztetett „jellemzően teljesértékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” lehatárolás mindkét oldalán legfeljebb 2-2 különálló tűzfal létesíthető;

e) amennyiben a d) pontban meghatározott helyen 2 különálló tűzfal létesül

ea) egyiknek a hossza sem haladhatja meg a 20 métert, és

eb) „§3” jelű „szöveges szabályozási elem”-hez közelebb létesülő tűzfal és épület(rész) a telek oldalhatárától számított 5 méteren belül legfeljebb F+1 szinttel alakítandó ki, kivéve, ha a szomszédos telkekre a beépítés egységes koncepció alapján kerül kialakításra;

f) több oldalról közterülettel határolt és 75 db gépjárműnél nagyobb befogadó képességű mélygarázs esetén az elsődleges ki- és behajtást a főútvonalakról kell biztosítani;

g) ha az Ürömi utca közútjának kezelője eltérő előírást nem ad, akkor a több oldalról közterülettel határolt és az f) pont szerinti elsődleges kiszolgálású mélygarázs esetén a (hrsz.:14825/3) közterületi ingatlan irányából kizárólag behajtás biztosítható, kihajtás nem;

h) a Felhévizi utca irányából telkenként legfeljebb 20 db gépkocsi befogadására alkalmas mélygarázs kiszolgálása (ki- és behajtás) biztosítható;

i) az építési hely Szabályozási Terven jelölt terepszint felett kizárólag földszinten beépíthető részén az épület(rész) legmagasabb pontja nem haladhatja meg a szomszéd földszintes épület legmagasabb pontját;

j) a 3. mellékletben az utcai párkánymagasság vonalának „§” jelöléssel rögzített Pmu értéke 116,3 mBf [7. melléklet 9.a. és 9.b. ábra];

k) az egyedi magassági szabályok a következők:

ka) a j) pont szerinti magassággal meghatározott Pmu vonal független a járdavonaltól,

kb) a Szabályozási Terven meghatározott „§1” és „§2” jelű „szöveges szabályozási elem” vonala mentén épület a 63-65. §-okban rögzített Pmu szabályok betartásával létesíthető, a „§1” jelű „szöveges szabályozási elem” vonala mentén 9,5 méteres, a „§2” jelű „szöveges szabályozási elem” vonala mentén 7,5 méteres a Pmu vonal értéke,

kc) az utcai párkánymagasságra vonatkozó, a 63-65. §-okban rögzített előírásokat a telek homlokvonalától, illetve a Szabályozási Terven meghatározott „§1” és „§2” jelű „szöveges szabályozási elem” vonalától számított 20 méteren belül kell betartani a 7. melléklet 9.a. ábrán rögzítettek szerint,

kd) a telek kc) alpontban meghatározott területén kívüli részén az épületmagasság 10,5 méter, melyeket a felmenő épületrészekre külön kell betartani;

l) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg

la) a Bécsi út felőli épületszárny esetén a 123,3 mBf értéket,

lb) az Ürömi utca és a „§1” jelű szöveges szabályozási elem felőli épületszárny esetén a 127,5 mBf értéket,

lc) a „§2” jelű szöveges szabályozási elem felőli épületszárny esetén a 125,5 mBf értéket,

ld) a Felhévízi utca felőli épületszárny esetében a 126,90 mBf értéket;

m) közterülettel nem határos belső épületszárny esetén az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg

ma) két közterülettel határos átmenő telken az utcai épületszárnyakra vonatkozóan az l) pontban rögzített és a telek homlokvonalára állított függőlegesre felmért Élp értékek által meghatározott magassági vonalat,

mb) egy közterülettel határos telken a telekre előírt épületmagasság értékének 7 méterrel növelt magasságát,

mc) a legalább egy közterülettel és a „§1” vagy „§2” jelű szöveges szabályozási elemmel érintett telken a telek homlokvonalára állított függőlegesre felmért, az l) pontban rögzített, Élp érték, valamint a „§1” vagy „§2” jelű szöveges szabályozási elem vonalára állított függőlegesre felmért 127,5 mBf érték által meghatározott magassági vonalat;

n) zöldfelületek egyedi szabályai a következők:

na) az előírt legkisebb zöldfelület legalább 40%-át teljes értékű zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani,

nb) a Szabályozási Terven jelölt, 16 méter széles „jellemzően teljesértékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” legfeljebb 7,0 m szélességben megszakítható a 14826, 14827/1, 14828 hrsz-ú telkek, vagy az azokból telekalakítással létrejött tel(k)ek egyidejű beépítése esetén a terepszint alatti épületrészek összekötése érdekében,

nc) a Szabályozási Terven jelölt, 16 méter széles „jellemzően teljesértékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” Szabályozási Tervi méretezését úgy kell betartani, hogy a Bécsi út felőli mérettől ± 4 méteres eltérés megengedett,

nd) az nc) alpont szerinti esetben a szomszédos telkek közötti oldalhatáron a „jellemzően teljesértékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” csatlakozó szélessége legalább 10 méter kell, hogy

legyen.

(8b)¹⁶⁹ Az **Lk-1/Z-11** építési övezetben a (8a) bekezdésben foglaltakon túl megengedett az oldalszárnyas épület-elhelyezés, amennyiben a telekmélység meghaladja a 30 métert, továbbá

a) épület közterületre merőleges hossza nem haladhatja meg a 40 métert,

b) ha a telek szélessége nem éri el a 18 métert, akkor

ba) az oldalszárny az északi telekhatáron létesítendő,

bb) az oldalszárny és a szemközti telekhatár közötti távolság – a telek homlokvonalától a telekbelső felé számított 12 méteren túl – legalább az oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6,0 méternél;

c) ha a telek szélessége eléri a 18 métert, akkor

ca) egy oldalszárny létesítése esetén a b) pont előírásait kell betartani,

cb) két oldalszárny is létesíthető az északi és a déli telekhatáron,

cc) az egymással szemközt létesülő oldalszárnyak között a távolság legalább a magasabb oldalszárny udvari homlokzatmagasságával megegyező kell, hogy legyen, de nem lehet kisebb 6 méternél,

cd) zártudvaros épület-elhelyezés akkor megengedett, ha a hátsó épületszárny és a hátsó telekhatár közötti távolság legalább a hátsó telekhatár felé néző homlokzat homlokzatmagasságának értéke, de legalább 6 méter.

(8c)¹⁷⁰ Az **Lk-1/Z-12** építési övezet a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz létesíthető;

b) a 2. mellékletben „§” jellel meghatározott általános szintterületi mutató kizárólag az 59. § (7) bekezdés szerint a parkoláshoz szükséges szintterület, továbbá gépészeti, közlekedési szintterület kialakítására vehető igénybe terepszint alatt;

c) legfeljebb 18 db önálló rendeltetési egység alakítható ki;

d) a 78. § (3) b) pont előírásának megfelel az a saroktelek, melynek legalább az egyik határoló közterülete KÖu jelű övezetbe sorolt;

e) az általános épület-elhelyezés és épületcsatlakozás általánostól eltérő szabályai a következők:

ea) az Ürömi utca felőli épületcsatlakozásnál a 30. § (2) b) ponttól eltérően a szomszéd épület udvari homlokzatának síkjától legfeljebb 3,0 méterrel megengedett eltérni a telek oldalhatára mentén mérve,

eb) a telek oldalhatára mentén – a 30. § (2) c) ponttól eltérően – tűzfal ott állhat, ahol a szomszéd telek oldalhatárán is tűzfal áll, és a hossza a szomszéd tűzfal hosszánál legfeljebb 1,5 méterrel lehet hosszabb,

ec) az általános épület-elhelyezéstől eltérően a telek egyéb telekhatára mentén tűzfal ott, ahol a szomszéd telek határán is tűzfal áll, annak mentén, és azt legfeljebb 1,5 méterrel meghaladva alakítható ki,

ed) az általános épület-elhelyezéstől eltérően a telek egyéb telekhatára mentén tűzfal ott, ahol a szomszéd telek határán nem áll tűzfal, legfeljebb 14 méter hosszúságban alakítható ki, ha magassága nem haladja meg a 10 métert és a szomszéd telek terepszint feletti beépítése legalább 20 méterre van;

f) a 3. mellékletben az utcai párkánymagasság vonalának „§” jelöléssel rögzített Pmu értéke [7. melléklet 9.a. és 9.b. ábra]

fa) 115,70 mBf a Bécsi út mentén a Szabályozási Terven meghatározott 22 méteres hosszon, és

fb) 118 mBf a Bécsi út további szakaszán, továbbá a Cserfa utca és az Ürömi utca mentén;

g) az egyedi magassági szabályok a következők:

ga) az f) pont szerinti magassággal meghatározott Pmu vonalak függetlenek a járdavonaltól,

gb) a Bécsi út felőli 115,70 mBf értékű Pmu vonalat a Szabályozási Terven jelölt 22 méteres hosszon úgy kell betartani, hogy az építészeti kialakítás során a 22 métertől $\pm 1,5$ méteres eltérés megengedett,

gc) a Bécsi út felől a Szabályozási Terven jelölt helyen a csatlakozó párkánymagasság értéke nem haladhatja meg a 115,90 mBf értéket és nem lehet kevesebb 115,10 mBf értéknél,

gd) az Ürömi utca felől a Szabályozási Terven jelölt helyen a csatlakozó párkánymagasság értéke nem haladhatja meg a 119,16 mBf értéket és nem lehet kevesebb 118 mBf értéknél,

ge) épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 122 mBf értéket;

h) a parkolási kötelezettség és a kerékpár elhelyezési kötelezettség értékének meghatározása során, ha az helyiségkiosztás nélküli terv alapján történik és ezért a 4.b. és 4.c. mellékletek szerint a számítás alapjául szolgáló helyiség(típus) alapterülete nem határozható meg, akkor a számítás alapjául az adott funkció összesített alapterületének az alábbiakban meghatározott hányadát kell figyelembe venni:

ha) a közterület felőli közvetlen bejárattal rendelkező kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkció esetén 55%,

hb) iroda funkció esetén 70%.

(9) **Az Lk-1/SZ-1**, építési övezet

a) a 78. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a beépítési mód szabadonálló és

b) az övezetek területére a (8) bekezdés előírásai is vonatkoznak.

60. Az Lk-2 jelű kisvárosias területek építési övezeteinek általános rendelkezései

83. § (1) **Az Lk-2** jelű **kisvárosias lakóterületek jellemzően szabadonálló beépítési módú** építési övezetei az egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló családházak, többalakos társasházak elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) az **Lk-2** jelű építési övezetek

aa) általános előírásait rögzítő 84-85. §-sal, és

ab) a részletes előírásait rögzítő 86-91. §-sal, és

b) 2. melléklet **5. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a Szabályozási Tervvel és a Hatodik rész kiegészítő előírásával.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket csak az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

84. § (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) lakás,
- b) szállás jellegű,
- c) kereskedelmi, szolgáltató,
- d) *alapintézményi*,
- e) intézményi, úgymint
 - ea) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - eb) hitéleti,
 - ec) kulturális
 - ed) igazgatási, valamint
 - ee) egyéb intézményi,
- f) irodai,
- g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - gd) kézműipari, vagy termék előállítására szolgáló rendeltetés – ha az legfeljebb 2 parkoló létesítését igényli –, valamint
 - ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A (1) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(3)¹⁷¹ Ha az építési övezet nem rendelkezik másként, akkor a lakás, a közfeladatot ellátó alapintézményi és a közfeladatot ellátó intézményi rendeltetések kivételével az (1) és (2) bekezdés szerinti rendeltetések összesített szintterülete nem haladhatja meg az épület általános szintterületének felét, kivéve

- a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben,
- b) az egyéb építési övezetek KÖu jelű övezetek menti telkein, valamint

c) a nem lakórendeltetés rendeltetésének megváltoztatása esetén.

(4) **Kereskedelmi** rendeltetés

a) csak az épület pincszintjén, földszintjén, első emeleti szintjén, és

b) telkenként legfeljebb összesen 1.500 m² *általános szintterülettel*

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(5) Az úépítésű, több mint 6 lakást tartalmazó épületben a 45 m²-t meghaladó nettó alapterületű lakás után egy, legalább 2,0 m²-es tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.

(6) Nem létesíthető

a)¹⁷² a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység, vagy a lakófunkciót zavaró hatású – a tárolást szolgáló vagy egyéb – nem zárt építmény,

b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő *főépület* rendeltetését szolgálja,

c) üzemanyagtöltő állomás, autómosó, autószerviz – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,

d) *sorgarázs* – a legfeljebb háromegységes támfalgarázs kivételével.

(7) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, egy vagy **több főépület** helyezhető el az alábbiak betartásával:

a) **csak egy főépület** helyezhető el, amennyiben a telek mérete **nem éri el** az előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét,

b)¹⁷³ az előírt legkisebb **telekterület kétszeresénél nagyobb** telken – eltérő szabályozás hiányában – a (8) bekezdés betartásával szabad csak **egy vagy több főépületet** megvalósítani.

(8)¹⁷⁴ Egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb az építési övezetben kialakítható legkisebb területű telekre a megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mérték alapján beépíthető terület kétszeresénél, kivéve

a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben, valamint

b) ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik.

(9) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(10) Csoportház csak az e célra szolgáló építési övezetben létesíthető.

(11) 25%-nál nagyobb tereplejtés esetén *teraszház* is létesíthető.

(12)¹⁷⁵ A 42.§ (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül – amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása – nem helyezhető el:

a) a kerti pavilon, kivéve az „Lk-2/AI” jelű építési övezetekben,

b) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(13) A Budakeszi út, Hűvösvölgyi út mellett lakóépület, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális ottlakást is biztosító *alapintézmény*, intézmény esetében a Budakeszi út, Hűvösvölgyi út menti előkertben biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*.

85. § A 43. § szerinti ***parkolási kötelezettség telken belüli*** biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása

aa) elsődlegesen a *főépületen* belül, vagy

ab) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben, vagy

ac) lejtős telek esetében támfalgarázsban, vagy előkert támfalgarázsban

történhet,

ad) felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, vagy ha az a *parkolási kötelezettségen* és a kötelező többletparkolóhelyeken túli járművek elhelyezését szolgálja;

b) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerint történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az

ba) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy

bb) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változása miatt előírt többletparkoló céljából létesül, és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

61. Az Lk-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

86. § (1) Az **Lk-2/AI/SZ** jelű építési övezetek jellemzően *alapintézmények*, az **Lk-2/EI/SZ** jelű építési övezetek jellemzően intézmények és az **Lk-2/SZ** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) Az **Lk-2/AI/SZ-1, Lk-2/AI/SZ-2, Lk-2/AI/SZ-3, Lk-2/AI/SZ-4, Lk-2/AI/SZ-5, Lk-2/AI/SZ-6, Lk-2/AI/SZ-7, Lk-2/AI/SZ-8, Lk-2/AI/SZ-9, Lk-2/AI/SZ-10, Lk-2/AI/SZ-11, Lk-2/AI/SZ-12, Lk-2/AI/SZ-13**, építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) *alapintézményi*,

ab) az *alapintézmény* fenntartásához, működtetéséhez szükséges, továbbá

ac) kizárólag szolgálati lakás

rendeltetés létesíthető;

b) az a) ponttól eltérő, a Rendelet hatálybelépése előtt már meglévő rendeltetés megtartható, legfeljebb a beépített alapterületének 15%-ával bővíthető a beépítési paraméterek együttes betartásával;

c) az **Lk-2/AI/SZ-2** építési övezetben a 40. § szerinti *kiszolgáló épület* elhelyezhető;

d) az **Lk-2/AI/SZ-4, Lk-2/AI/SZ-9, Lk-2/AI/SZ-12** építési övezetben a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya vagy játszóterület esetén alkalmazható.

e)¹⁷⁶ az **Lk-2/AI/SZ-4** építési övezetben továbbá, a Szabályozási Terven a hrsz.:10983 ingatlanon rögzített „javasolt gyalogos kapcsolat” mentén a Gyurkovics Mária lépcső helyigénye és

közhasználata biztosítandó.

(3) Az **Lk-2/EI/SZ-1, Lk-2/EI/SZ-2** építési övezetben a 84. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

a) *alapintézményi*,

b) az intézményi rendeltetések közül egészségügyi, szociális,

c) az *alapintézmény* és intézmény használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges , továbbá

d) kizárólag szolgálati lakás

rendeltetés létesíthető.

(4) Az **Lk-2/EI/SZ-3, Lk-2/EI/SZ-4**, építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a Budakeszi út melletti saroktelke gépjárművel történő megközelítése az alsóbbrendű út felől biztosítandó;

b) az **Lk-2/EI/SZ-3** építési övezetben a telken az „A” jelű szintterületi mutató akkor vehető igénybe, ha a tervezett épületben elhelyezésre kerül legalább egy rendeltetési egység közhasználat számára megnyitott szolgáltatás vagy intézményi funkció;

c) a csatlakozó terepszint alatt legfeljebb 7,5 m pince padlószintű épület, építmény, épületrész helyezhető el;

d) a *parkolási kötelezettség* biztosítása során

da) az épületek udvarán, terepszinten max. 3 felszíni parkolóhely alakítható ki, kertépítészeti kialakítással összehangoltan,

db) a további gépjárművek elhelyezését önálló terepszint alatti építményben vagy az épület tömegén belül kell biztosítani.

(5) Az **Lk-2/EI/SZ-5** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető

aa) nevelési, oktatási *alapintézményi*, intézményi rendeltetés,

ab) kereskedelmi rendeltetés;

b) lakóépület létesítése során

ba) a párkánymagasság max. 7,5 m lehet a hegygerinc felől csatlakozó eredeti út szintje fölött,

bb) az épületeket *zöldtetős* lapostetővel kell kialakítani,

bc) a szintszám legfeljebb A+F+1 (alagsor+földszint+egy emelet) lehet,

bd) az épület lejtő irányú mélysége max. 17,0 m lehet;

c) tetőtérben legfeljebb egy szint létesíthető;

d) lapostető *zöldtető*vel létesíthető;

e) mérnöki építmény (szennyvízáttemelő, trafó, gáznyomás szabályozó, egyéb közművezeték) csak terepszint alatt vagy épületben helyezhető el.

f)¹⁷⁷ rendeltetésmódosítás eredményeként a telken a lakások száma nem haladhatja meg a 2. melléklet táblázata alapján számított maximálisan létesíthető önálló rendeltetési egységek számát.

(6) Az **Lk-2/EI/SZ-6** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető

aa) lakásrendeltetés,

ab) nevelési, oktatási *alapintézményi* és intézményi rendeltetés,

ac) kereskedelmi rendeltetés;

b) a 84. §-ban meghatározottakon túl közösségi szórakoztató épület kizárólag az Európa Szállóhoz kapcsolódó kongresszusi központként létesíthető;

c) az előkert és az oldalkert mérete

ca) F+T szintmagasságig 5,0 m,

cb) F+1+T szintmagasságig 7,5 m,

cc) F+2+T szintmagasságnál és a fölött 15,0 m;

d) mérnöki építmény (szennyvízáttemelő, trafó, gáznyomás szabályozó, egyéb közművezeték) csak terepszint alatt vagy épületben helyezhető el.

(7) Az **Lk-2/EI/SZ-7** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottakon túl kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építménye is létesíthető;

b) a telek zöldfelületének legalább 1/3-án biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*;

c)¹⁷⁸ a terepszint alatti építmények felett *intenzív zöldtető* alakítandók ki, legalább 1,5 m vastag ültetőközeggel.

(8) Az **Lk-2/EI/SZ-8** és az **Lk-2/EI/SZ-14** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a telek oldalsó telekhatárától mért 6 m széles sávban kialakított rendezett terepszint magassága legfeljebb -3,5 m-rel térhet el a közvetlenül határos eredeti terepszinttől;

b) az épület, épületrész pinceszintje legfeljebb -7,5 méterre lehet a csatlakozó terepszint alatt;

c) tereprendezés során nem alakítható ki

ca) 30°-nál nagyobb hajlásszögű részsű, és

cb) 2,0 méternél magasabb feltöltés és bevágás;

d) a 10937/18 hrsz-ú telken az előkert

da) első 5 méterében biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*,

db) fennmaradó részének legalább 35%-a zöldfelületként alakítandó ki,

dc) db) alpont szerinti területén felszíni parkolók kialakítása esetén két parkoló állásonként legalább egy fa ültetendő.

(9) Az **Lk-2/EI/SZ-9** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető

aa) lakásrendeltetés,

ab) nevelési-, oktatási-, egészségügyi- és szociális *alapintézményi* és intézményi rendeltetés;

b) a Pasaréti tér íves nyugati térfala megtartandó.

(9a)¹⁷⁹ Az **Lk-2/EI/SZ-10** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a meglévő üzemanyagtöltő állomás rendeltetés megtartható;

b) autómosó utólag nem létesíthető.

(9b)¹⁸⁰ Az **Lk-2/EI/SZ-19** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) legfeljebb egy lakás létesíthető;

b) a Szabályozási Terven rögzített „már közhasználatú terület”-en továbbra is fenn kell tartani

ba) a közhasználatot, és

bb) legalább a kialakult méretű zöldfelületet.

(9c)¹⁸¹ Az **Lk-2/EI/SZ-15** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a meglévő állapot szerinti beépítettségi, beépítési paraméterek az épület térfogatának 15%-át meg nem haladó részleges bontás utáni visszaépítéssel járó átalakítás, funkcióváltás során is megőrizhetők;

b) a maximálisan létesíthető rendeltetési egységek száma 5 db, kivéve a c) pont szerinti esetben;

c) kizárólag a meglévő épület lakások kialakítását is eredményező átalakítása - beleértve a részleges bontás utáni visszaépítést is - esetén, meghaladhatja a b) pont szerinti értéket, de nem haladhatja meg az 50 db-ot, kizárólag akkor, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

ca) a lakások száma nem haladhatja meg a 45 db-ot, úgy, hogy a lakások kialakítása mellett az egyéb önálló rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg az 5 db-ot,

cb) a telken a meglévő zöldfelületet növelni kell, úgy, hogy a számított zöldfelületi mérték elérje legalább a telekterület 40%-át, melybe a számítás során a teljes értékű zöldfelület 100%-ban, a telek zöldfelületébe beszámítható egyéb felület a vonatkozó előírások szerinti mértékben számítható be,

cc) a telken a meglévő felszíni parkolók darabszámát csökkenteni kell, úgy, hogy a telken a felszíni parkolók darabszáma nem haladhatja meg a 3 db-ot,

cd) a Törökvész és a Bég utca felőli kialakult előkertek összesített területének legalább 2/3-át teljesértékű zöldfelületként kell kialakítani, a Bég utca felől legalább 6 db egyedből álló fasort kell telepíteni,

ce) földszinti teremgarázs kialakítása során a 47. § (4) b) pont szerinti esetben a teremgarázs homlokzathosszának legalább 75%-át kell kertépítészeti eszközökkel takarni.

(10) Az alábbi építési övezetek elsősorban a kereskedelem, szolgáltatás, valamint a jellemzően - nem kerületi szintű - ellátó intézmények, továbbá irodaházak, szállodák elhelyezésére szolgálnak, ahol a 83-85. § rendelkezéseit kell betartani:

a)¹⁸²

b) **Lk-2/EI/SZ-11,**

c) **Lk-2/EI/SZ-12,**

d) **Lk-2/EI/SZ-13,**

e)¹⁸³

f) **Lk-2/EI/SZ-16,**

g) **Lk-2/EI/SZ-17.**

(11)¹⁸⁴ Az **Lk-2/Te** építési övezetben

a) a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során az új beépítés nem haladhatja meg a telekterület 5%-át;

b) a 10937/25 hrsz-ú ingatlanon

ba) az a) pontban foglalt bővítésen túl lehetőség van új különálló építmény létesítésére is, úgy, hogy a bővítés és az új külön álló építmény együttesen nem haladhatja meg a telekterület 5%-át, és

bb) nincs parkolási kötelezettség a 4.b. melléklet 14b. sora szerinti „egyéb hitéleti tevékenység” funkcióra vonatkozóan.

87. § (1) Az **Lk-2/Z** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **zárt** sorú.

(2) Az **Lk-2/Z-1, Lk-2/Z-2** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épülethézag létesíthető;

b) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb a beépíthető telekterületnek megfelelő, de legfeljebb 1.500 m² *általános szintterület*tel létesíthető;

c) az utcáról nyíló bejárattal támfalgarázként

ca) kizárólag teremgarázs létesíthető, és

cb)¹⁸⁵ a zárófödémeket min. 1,0 m ültetőközeggel *zöldtető*ként kell kialakítani,

cc) a támfalat (futó) növényzettel takarni kell;

d) a **Lk-2/Z-2** építési övezetben utcai kerítés csak tömör kivitelben – kocsí-áthajtóval – készülhet.

e)¹⁸⁶ a 84.§ (12) bekezdése szerint kerti építményeken túl nem helyezhető el a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyzó sem.

(3) Az **Lk-2/Z-3** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épülethézag létesíthető;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterület*et, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át;

c) a 3. melléklet Pmu jelölésének hiányában az alábbi magassági szabályokat és a 62. § (5) bekezdést együttesen kell betartani

ca) az épületmagasság nem haladhatja meg a 7,5 métert, és

cb) az utca felőli homlokzatmagasság nem haladhatja meg az 5,5 métert.

d)¹⁸⁷ a 84.§ (12) bekezdés szerint kerti építményeken túl nem helyezhető el a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyzó sem.

88. § (1) Az **Lk-2/SZ** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2)¹⁸⁸ A (3)-(6) bekezdés szerinti építési övezetekben a 84. § (8) bekezdés figyelmen kívül hagyható.

(3) Az **Lk-2/SZ-1**, **Lk-2/SZ-2** építési övezet

a) a 84. §-ban meghatározottak közül **nem létesíthető**

aa) intézményi,

ab) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,

rendeltetés;

b) legkisebb oldalkert és hátsókert 10 méter;

c)¹⁸⁹ a 84. § (8) bekezdéstől eltérően egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb 350 m²-nél;

d) lejtő felőli legnagyobb homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 9,5 m;

e)¹⁹⁰ az **Lk-2/SZ-1** építési övezetben

ea) a 2. melléklet 5b. táblázata N oszlopában előírtak együttes betartásával a 10903/6, 10903/7, 10905/1-3, 10906/1-3 hrsz-ú telkeken egy épületben legfeljebb 4 lakás alakítható ki,

eb) a 2. melléklet 5b. táblázat M oszlopában meghatározott § jelölés értelmében a 10910/3-5 hrsz-ú telkeken egy épületben legfeljebb 5 lakás alakítható ki és a 2. melléklet 5b. táblázata N oszlopa figyelmen kívül hagyható,

ec) a 10910/2 hrsz-ú telken a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is kialakítható;

f) az **Lk-2/SZ-2** építési övezetben a telkek nem oszthatók meg.

(4) Az **Lk-2/SZ-3** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül csak

aa) lakás,

ab) szállás jellegű,

ac) vendéglátó,

ad) szolgáltató,

ae) az aa)-ad alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges, valamint

af) terepszint alatt az alaprendeltetést kiszolgáló, kiegészítő
rendeltetés létesíthető;

b) összesen legfeljebb 100 lakó- vagy szállásegység létesíthető;

c) az építés feltétele nyílt építészeti tervpályázat lebonyolítása.

(5) Az **Lk-2/SZ-11** és az **Lk-2/SZ-29** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál.

(6)¹⁹¹ Az **Lk-2/SZ-IH** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül **csak**

aa) szállás jellegű,

ab) kereskedelmi, szolgáltató,

ac) alapintézményi, és intézményi,

ad) irodai,

ae) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású vendéglátó, sport, önálló parkolóház, mélygarázs,

af) az aa)-ae) alpontokban rögzített önálló rendeltetési egységek használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges egyéb (különösen raktár, szociális blokk, öltöző),

ag) legfeljebb 3 db szolgálati lakás rendeltetés létesíthető;

b) a 47. § (9) bekezdés figyelmen kívül hagyható;

c) új épület, létesítmény, sportterület kialakítása, helyének megválasztása során a Szabályozási Terven fel nem tüntetett, legalább 15 cm törzsátmérőjű faállomány egyedeinek legalább harmadát meg kell őrizni, a vonatkozó kerületi rendelet együttes betartásával;

d) a Szabályozási Terven rögzített, „§”-al jelölt szöveges szabályozási elemmel lehatárolt területsávban kizárólag az Irén utca nyomvonalában haladó közművek átvezetése tartható fenn vagy alakítható ki;

e) az övezet területének kizárólag nemzetbiztonsági használata és nemzetbiztonsági építmény esetében – összhangban az [OTÉK 32. § \(2\) bekezdésével](#) –

ea) a 2. mellékletben rögzített, a legnagyobb terepszint feletti beépítési mértékre és a legnagyobb beépítési magasságra vonatkozó értékek figyelmen kívül hagyhatók,

eb) a 2. mellékletben rögzített, a legnagyobb általános szintterületi mutatóra és a legkisebb zöldfelületi arányra vonatkozó „§” jelű értékek alkalmazhatók,

f) az övezet területének nemzetbiztonsági használata és nemzetbiztonsági építmény esetében a rendeltetés megfelel a 84. § (3) bekezdésben meghatározott közfeladatot ellátó intézményi rendeltetésnek.

89. § (1) A (2) - (10) bekezdés szerinti lakórendeltetést lehetővé tevő Lk-2/SZ jelű építési övezetek telkén új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

a) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

b) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(2)¹⁹² Az **Lk-2/SZ-4**, **Lk-2/SZ-5**, **Lk-2/SZ-6**, **Lk-2/SZ-7**, **Lk-2/SZ-8**, **Lk-2/SZ-9**, Lk-2/SZ-10, Lk-2/SZ-16 építési övezetek

a) elsődlegesen lakásrendeltetés elhelyezésére szolgálnak, melyek területén a 84. § szerinti rendeltetések is elhelyezhetők;

b) az **Lk-2/SZ-8** építési övezet Vadrózsa utca – Hankóczy Jenő utca – Zilah utca – Herman Ottó utca által határolt területén újonnan kialakításra kerülő telek mérete nem haladhatja meg a 3.000 m²-t;

c) az **Lk-2/SZ-9** építési övezet Szikla utca – Pálvölgyi út – Szépvölgyi út – Csatárka út – Csalit utca által határolt területén a 84. §-ban meghatározottak közül csak

ca) lakás,

cb) szállás jellegű,

cc) kereskedelmi – telkenként legfeljebb 1.500 m² *általános szintterülettel* –,

cd) az ca)-cc) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető; továbbá

ce) egy épületben legfeljebb 4 lakás alakítható ki.

d) ¹⁹³ az **Lk-2/SZ-16** építési övezetben a Zkp-Kk/2 és a Zkp-Kk/7 övezetekkel határos ingatlanon (hrs: 13424/1)

da) új épület a telek északi határán zárt sorúan, tűzfalal kell, hogy csatlakozzon a Zkp-Kk/7 övezetbe sorolt szomszéd ingatlanon álló épülethez,

db) a da) alpont szerinti tűzfal az építési hely mentén végig kialakítható, és magassága sehol nem haladhatja meg a Zkp-Kk/7 övezetbe sorolt ingatlanon álló meglévő épület tűzfalának magasságát,

dc) a da) alpont szerinti zárt sorú csatlakozás során a Szabályozási Terven jelölt helyen a csatlakozó párkánymagasság értéke nem haladhatja meg a Zkp-Kk/7 övezetbe sorolt ingatlanon álló meglévő épület csatlakozó párkánymagasságát, a 2. mellékletben meghatározott magassági paraméterek együttes betartásával.

(3) Az **Lk-2/SZ-12** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a telken jellemzően több társasházias épület helyezhető el.

(4) Az **Lk-2/SZ-13** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül kizárólag lakás és annak használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető, továbbá

b) egy telken egy épület helyezhető el.

(5) Az **Lk-2/SZ-14** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül csak

aa) lakás,

ab) szállás jellegű,

ac) *alapintézményi* és intézményi,

ad) irodai,

ae) sport,

af) az aa)-ae) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) a *parkolási kötelezettséget* a *főépületben*, vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani;

c) ¹⁹⁴ a terepszint alatti építmények felett *intenzív zöldtető* alakítandók ki, legalább 1,5 m vastag ültetőközeggel.

(6) Az **Lk-2/SZ-15** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) ¹⁹⁵ az utcáról nyíló bejárattal támfalgarázként kizárólag teremgarázs létesíthető, a zárófödémét min. 1,0 m ültetőközeggel *zöldtető*ként kell kialakítani, a támfalat (futó) növényzettel takarni kell;
b) 1,2 m feletti magasság felett tömör kerítés nem létesíthető, a támfalkerítés kivételével, melyek növényzettel befuttatása kötelező.

(7) ¹⁹⁶

(8) Az **Lk-2/SZ-17, Lk-2/SZ-19** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) az **Lk-2/SZ-19** építési övezetben lapostetős épület létesítése esetén

aa) a 2. melléklet táblázatában szereplő nagyobb épületmagasság alkalmazható, és

ab) az épületmagasságnak megfelelő építményszint zárófödéme felett más felépítmény, gépészeti berendezés nem létesíthető.

(9) Az **Lk-2/SZ-18** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározott rendeltetések nem létesíthetők, kizárólag

aa) szabadtéri, természetes felületű sportpálya,

ab) magántulajdonban lévő, de közhasználat számára átadott pihenő-játszókert létesíthető;

b) épület csak korábbi épületalap területen létesíthető.

(10) Az **Lk-2/SZ-20** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, az alábbiak betartásával:

a) az elhelyezhető lakások száma – a b) pont együttes betartásával –

aa) az előírt legkisebb telekterületet meg nem haladó méretű telken legfeljebb 6 db, és

ab) az előírt legkisebb telekterületet elérő és azt meghaladó területű telken 6-nál több;

b) lakás akkor létesíthető, ha

ba) a legkisebb zöldfelület területe meghaladja a lakásonként számított 35 m²-t, és

bb) a létesíthető legnagyobb szintterület 75 m²-rel történő osztásával adódó szám egész része meghaladja a 4-et, mely esetben a létesíthető legnagyobb lakásszám értékét a létesíthető legnagyobb szintterület 75 m²-rel történő osztásával adódó szám matematikai kerekítés szabályai szerinti értéke adja.

90. § (1) **A (2) - (3) bekezdések** szerinti **Lk-2/SZ** jelű építési övezetek területén – ha az építési övezet másként nem rendelkezik – **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

a) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

b) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(2) Az **Lk-2/SZ-21** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál.

(3) Az **Lk-2/SZ-22** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül kizárólag lakás, és annak használatához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető;

b) ¹⁹⁷ a 84. § (8) bekezdéstől eltérően egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb 350 m²-nél;

c) egy épületben legfeljebb 4 lakás alakítható ki;

d) a lejtő felőli legnagyobb homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 7,5 m lehet;

e) a *parkolási kötelezettség* a *főépületben*, vagy önálló terepszint alatti épületben alakítandó ki.

91. § (1) A **(2)** - (6) bekezdések szerinti **Lk-2/SZ** építési övezetek területén a figyelembe vehető telekterület és kereskedelmi szintterület – ha az építési övezet másként nem rendelkezik

a) az **1.500 m²** vagy annál **nagyobb** telekméret esetén

aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át.

(2) Az **Lk-2/SZ-23** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál.

(3) Az **Lk-2/SZ-24** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) az épület, épületrész pinceszintje legfeljebb -7,5 méterre lehet a csatlakozó terepszint alatt;

b) a gépjárműveket épületben vagy önálló terepszint alatti építményben kell elhelyezni;

c) legfeljebb 3 db felszíni parkolóhely alakítható ki.

d)¹⁹⁸ a Szeréna út mentén a Szabályozási terven jelölt építményhez kötött – geodéziailag pontosítandó – irányadó szabályozási vonal megvalósítása során a meglévő támfal mentén kell kialakítani a közterület új határát.

(4) Az **Lk-2/SZ-25** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a meglévő, oldalhatáron állóan kialakított épületnek az építési hely határvonalán kívül fekvő részeinek szintterülete nem növelhető;

b) épületbővítés vagy elbontás esetén új épület(rész) az építési helyen belül helyezhető el.

(5) Az **Lk-2/SZ-26** építési övezet a 84. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a *parkolási kötelezettséget* a *főépületben*, vagy terepszint alatti építményben kell megoldani;

b)¹⁹⁹ a terepszint alatti építmény felett *intenzív zöldtető* alakítandó ki, legalább 1,5 m vastag ültetőközeggel.

(6) Az **Lk-2/SZ-27, Lk-2/SZ-28** építési övezetben

a) a 84. §-ban meghatározottak közül kizárólag lakás és annak használatához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető;

b) járműtároló épülete kizárólag támfalgarázsban létesíthető;

c) támfal legnagyobb magassága legfeljebb 3,0 méter lehet;

d) a közterület határától számított 8 méteren belül csak kerítéssel egybeépített hulladéktartály-tároló, támfalgarázs helyezhető el;

e) az **Lk-2/SZ-28** övezetben a Szabályozási Terven jelölt „jellemzően teljes értékű zöldfelületként megtartandó / kialakítandó” területen

ea) sem épületet, sem építményt, sem vízzáró burkolatot elhelyezni nem lehet;

eb) az erózió csökkentése érdekében állandó növényborítottságot kell biztosítani.

62. Az Lke-2 és az Lke-3 jelű kertvárosias területek építési övezeteinek általános rendelkezései

92. § (1) Az **Lke-2** és az **Lke-3** jelű **kertvárosias lakóterületek főként** szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetei az egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló családiházak, többlakásos társasházak elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) az **Lke-2** és az **Lke-3** jelű építési övezetek

aa)²⁰⁰ általános előírásait rögzítő 93-94. §-sal, és

ab)²⁰¹ a részletes előírásait rögzítő 95-103. §-sal, és

b) 2. melléklet **6. és 7. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a Szabályozási Tervvel és a Hatodik rész kiegészítő előírásával.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket csak az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

93. § (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) lakás,

b) szállás jellegű,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) *alapintézményi*,

e) intézményi, úgymint

ea) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

eb) hitéleti,

ec) kulturális

ed) igazgatási, valamint

ee) egyéb intézményi,

f) irodai,

g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású

ga)²⁰² vendéglátó – az (5) bekezdés figyelembevételével -,

gb) sport,

gc) önálló parkolóház, mélygarázs,

gd) kézműipari, vagy termék előállítására szolgáló rendeltetés – ha az legfeljebb 2 parkoló létesítését igényli -, valamint

ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A (1) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(3)²⁰³ Ha az építési övezet nem rendelkezik másként, akkor a lakás, a közfeladatot ellátó alapintézményi és a közfeladatot ellátó intézményi rendeltetések kivételével az (1) és (2) bekezdés szerinti egyéb rendeltetések összesített szintterülete nem haladhatja meg az épület általános szintterületének felét, kivéve

a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben,

b) az egyéb építési övezetek KÖu jelű övezetek menti telkein, valamint

c) a nem lakórendeltetés rendeltetésének megváltoztatása esetén.

(4) **Kereskedelmi** rendeltetés

a) csak az épület pinceszintjén, földszintjén, és

b) telkenként legfeljebb összesen a beépíthető telekterület 50 %-ának megfelelő, de legfeljebb 500 m² *általános szintterülettel*

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(5) Vendéglátó rendeltetést - az *általános szintterületének* több mint felében - tartalmazó épület csak a KÖu övezetbe sorolt utak vagy a legalább 16 méter széles közterülettel határos telken létesíthető, meglévő épület rendeltetése is csak ilyen esetben módosítható, kivéve, ha az építési övezet a rendeltetést a telken lehetővé teszi. A rendelkezés nem vonatkozik szállás jellegű, rekreációs, sport és az *alapintézményhez*, *intézményhez* tartozó vendéglátó rendeltetésre.

(6) Az újépítésű, több mint 6 lakást tartalmazó épületben minden lakás után egy, legalább 2,0 m²-es tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.

(7) Nem létesíthető

a)²⁰⁴ a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység, vagy a lakófunkciót zavaró hatású – a tárolást szolgáló vagy egyéb – nem zárt építmény,

- b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő *főépület* rendeltetését szolgálja,
- c) üzemanyagtöltő állomás, autómosó, autószerviz – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
- d) *sorgarázs* – a legfeljebb háromegységes sorolt támfalgarázs kivételével.

(8) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, egy vagy **több főépület** helyezhető el az alábbiak betartásával:

a) **csak egy főépület** helyezhető el, amennyiben a telek mérete **nem éri el** az előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét;

b)²⁰⁵ az előírt legkisebb **telekterület kétszeresénél nagyobb** telken – eltérő szabályozás hiányában – a (9) bekezdés betartásával szabad csak **egy vagy több főépületet** megvalósítani.

(9)²⁰⁶ Egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb az építési övezetben kialakítható legkisebb területű telekre a megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mérték alapján beépíthető terület kétszeresénél, kivéve

a) az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben, valamint

b) ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként rendelkezik.

(10) Csoportház csak az e célra szolgáló építési övezetben létesíthető.

(11) 25%-nál nagyobb tereplejtés esetén *teraszház* is létesíthető.

(12) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(13)²⁰⁷ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül – amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása – csak az „AI” és „EI” jelű építési övezetekben helyezhető el:

a) a kerti pavilon,

b) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított, lábakon álló kerti tető.

(14) A telken az előírt zöldfelület területére számított 150 m²-ként egy nagy lombkoronát növelő fa ültetendő.

94. § A 43. § szerinti **parkolási kötelezettség telken belüli** biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása

aa) elsődlegesen a *főépületen* belül,

ab) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben,

ac) lejtős telek esetében támfalgarázsban vagy előkerti támfalgarázsban, vagy

ad)²⁰⁸ lejtőoldali telken a 47. § (8a) bekezdés szerinti esetben és módon felszíni gépjárműbeállóban, vagy terepszint alatti előkerti építményben, emelőszerkezetes kialakítással

történhet;

- ae) ²⁰⁹ felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, vagy ha az a parkolási kötelezettségen túli járművek elhelyezését szolgálja, vagy ha a Pesthidegkút-Ófalu és a Kertvárosias karakterű – a TKR-ben lehatárolt – településképi szempontból meghatározó területeken a KÖu övezetbe sorolt közterület melletti telken a kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó rendeltetéshez tartozó parkolási kötelezettség szerinti járművek elhelyezését szolgálja;
- b) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerint történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az
- ba) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy
- bb) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változás miatt előírt többletparkoló céljából létesül, és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

63. Az Lke-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

95. § (1) Az **Lke-2/AI/SZ** és az **Lke-2/AI/O** jelű építési övezetek jellemzően *alapintézmények*, az **Lke-2/EI/SZ** jelű építési övezetek jellemzően intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **a jelölésnek megfelelően szabadonálló vagy oldalhatáron álló**.

(2)²¹⁰ Az **Lke-2/AI/SZ-1, Lke-2/AI/SZ-2, Lke-2/AI/SZ-3, Lke-2/AI/SZ-4, Lke-2/AI/SZ-5, Lke-2/AI/SZ-6, Lke-2/AI/SZ-7, Lke-2/AI/SZ-8, Lke-2/AI/SZ-9, Lke-2/AI/SZ-10** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) *alapintézményi*,

ab) az *alapintézmény* fenntartásához, működtetéséhez szükséges, továbbá

ac) kizárólag szolgálati lakás,

ad)²¹¹

rendeltetés létesíthető;

b) az előkertben portaépület létesíthető;

c) a Rendelet hatálybelépése előtt már meglévő lakóépület nem bővíthető;

d) az **Lke-2/AI/SZ-3, Lke-2/AI/SZ-7, Lke-2/AI/SZ-8, Lke-2/AI/SZ-10** építési övezetben a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag *alapintézmény* telken kialakításra kerülő gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható; továbbá

e) az **Lke-2/AI/SZ-7** építési övezetben a terepszint alatti beépítés nem nyúlhat az épület terepszint feletti kontúrvonalától számított 10 méteren túl – az építési hely együttes figyelembevételével.

(2a)²¹² Az **Lke-2/AI/O-1** és az **Lke-2/AI/O-2** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) *alapintézményi*,

ab) *intézményi*,

ac) az *alapintézmény*, *intézmény* fenntartásához, működtetéséhez szükséges,

ad) lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb, továbbá

ae) lakás

rendeltetés létesíthető;

b) a létesíthető önálló rendeltetési egységek száma és az ae) alpont szerinti lakások száma

ba) az **Lke-2/AI/O-1** jelű építési övezetben legfeljebb 5 db, és azon belül legfeljebb 4 db lakás,

bb) az **Lke-2/AI/O-2** jelű építési övezetben legfeljebb 6 db, és azon belül legfeljebb 5 db lakás;

c) a Szabályozási Terven rögzített építési helyen belül a szabadonálló épület-elhelyezés is megengedett;

d) az építési helyen kívüli meglévő épületrész megtartható;

e) a lakásokhoz tartozó parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható;

f) az **Lke-2/AI/O-2** jelű építési övezetben a Szabályozási Terven rögzített területbiztosítás célja a javasolt kerékpárút távlati kialakíthatóságának megőrzése.

(3)²¹³ Az **Lke-2/AI/SZ-Sp1** építési övezetben

a) kizárólag sportpálya, sportterület és a Szabályozási terven jelölt helyen terepszint alatti parkolólétesítmény alakítható ki és a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül kizárólag az alapintézményhez tartozó sportrendeltetés, valamint a fenntartáshoz, működtetéshez szükséges rendeltetések létesíthetők;

b) a Szabályozási terven jelölt „terezsint alatti parkolólétesítmény céljára kijelölt hely telken, vagy közterületen” lehatárolás

ba) területére vonatkozóan nem alkalmazható a 47. § (1) aa) és ab) alpont szerinti előírás,

bb) területére vonatkozóan nem kell betartani a 47. § (1) b) pont szerinti előírást,

bc) területén belül legfeljebb egyszintes parkolólétesítmény alakítható ki;

c) a terepszint alatti parkolólétesítmény kialakítása esetén a 2. melléklet szerinti terepszint alatti beépítési mérték és parkolási szintterületi mutató meghaladható a b) pont szerinti lehatárolás területének és egy szinten történő beépítésének mértékéig.

(4) Az alábbi építési övezetekre csak a 92-94. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

a) **Lke-2/EI/SZ-2**,

b) **Lke-2/EI/SZ-7**,

c) **Lke-2/EI/SZ-8**.

(5) Az **Lke-2/EI/SZ-1**, építési övezetben

a) a 2. melléklet táblázatában rögzített a „A” jelű *általános szintterületi mutató* a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül az alábbiak esetében alkalmazható:

aa) egészségügyi, szociális *alapintézményi* és intézményi,

ab) irodai,

ac) igazgatási,

ad) az aa)-ac) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés;

b) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül nem létesíthető

ba) sport rendeltetés önálló sportépítményként,

bb) parkolóház;

c) a *parkolási kötelezettség* az épületben, vagy a terepszint alatt biztosítandó;

d) a 11062 hrsz-ú telek (Szent Ferenc Kórház) Széher úti bejárata előtt kerítés létesítése nem kötelező.

(6) Az **Lke-2/EI/SZ-3** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak *alapintézményi* és intézményi és annak használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető,

b) a meglévő lakásszám nem növelhető,

c) a 40. § szerinti *kiszolgáló épület* elhelyezhető.

(7) Az **Lke-2/EI/SZ-4** építési övezetben

a) 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) lakás,

ab) *alapintézményi* és intézményi,

ac) irodai,

ad) kereskedelmi – épületenként legfeljebb 350 m^2 *általános szintterülettel* –,

ae) az aa)-ac) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető, továbbá

b) a lakásrendeltetés nem haladhatja meg a létesíthető *általános szintterület* 25%-át;

c) a *parkolási kötelezettség* az épületben, vagy önálló terepszint alatti építményben biztosítandó.

(8) Az **Lke-2/EI/SZ-5** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol kereskedelmi rendeltetéstelkenként legfeljebb összesen 750 m^2 *általános szintterülettel* létesíthető.

(9) Az **Lke-2/EI/SZ-6** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) *alapintézményi*,

ab) lakás,

ac) az aa) és ab) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető; továbbá

b) telkenként egy épület létesíthető.

(10) Az **Lke-2/EI/SZ-9** építési övezetben a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

a) *alapintézményi* és intézményi,

b) az *alapintézmény*, intézmény fenntartásához, működtetéséhez szükséges továbbá

c) kizárólag szolgálati lakás

rendeltetés létesíthető.

(11) Az **Lke-2/EI/SZ-10** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) szállás jellegű,

ab) irodai,

ac) igazgatási

rendeltetés; továbbá

b) honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági rendeltetés

létesíthető.

(12) Az **Lke-2/EI/SZ-11** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül lakás nem létesíthető;

b)²¹⁴ a 93. § (9) bekezdéstől eltérően egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb 350 m²-nél, kivéve az alapintézmények és a sportrendeltetésű épületek esetén;

c) a terepszint alatti beépítés nem nyúlhat az épület terepszint feletti kontúrvonalától számított 10 méteren túl, az építési hely együttes figyelembevételével.

(13) Az **Lke-2/Sp-1** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) sport,

ab) *alapintézményi* és intézményi

ac) az aa) és ab) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges, továbbá

ad) kizárólag szolgálati lakás

rendeltetés létesíthető;

b) a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható.

(14)²¹⁵ Az **Lke-2/Te** építési övezetben a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során az új beépítés nem haladhatja meg a telekterület 5%-át.

96. § (1) Az **Lke-2/Z** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **zárt** sorú.

(2) A **(3)** - (5) bekezdések szerinti építési övezetek területén a figyelembe vehető telekterület és kereskedelmi szintterület- ha az építési övezet másként nem rendelkezik

a) az **1.500 m²** vagy annál **nagyobb** telekméret esetén

aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterület*, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át.

(3) Az **Lke-2/Z-1** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol az épület-elhelyezés sorházas az alábbi szabályok szerint

a) épülethézag kialakítható;

b) az épület-elhelyezés sorházas, melynek során az épületmélység nem haladhatja meg

ba) terepszint felett a 15 métert,

bb) terepszint alatt a 20 métert;

c) az építési helyen belül az épület közterület felőli és udvari homlokzatának síkja a meglévő szomszéd épület homlokzatának síkjától legfeljebb 1,5 méterre térhet el, legalább 3 méter hosszon;

d) saroktelek esetében az a) pont szerinti előírás a sorház felőli közterületre vonatkozik.

(4) Az **Lke-2/Z-2** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a telkek nem vonhatók össze;

b) épülethézag kialakítható;

c) az épület-elhelyezés kettőzött svábházas [7. melléklet 4. ábra], az alábbi szabályok szerint

ca) a telken belül legalább egy helyen, az oldalsó telekhatárokkal közel párhuzamosan egy legalább 6,0 méter szélességű be nem épített sávot kell kialakítani (valamelyik oldalsó telekhatár mentén, vagy a telek középső részén), és a be nem épített sáv az egymással szembe forduló épülethomlokzatok sarokpontjai között sem lehet kevesebb, mint 6,0 méter;

cb) ha a telek szélessége lehetővé teszi, hogy a be nem épített sáv a telek középső részére kerüljön, a szélesebb és magasabb új épülettömeget a telek északnyugati telekhatárával közel párhuzamosan kell telepíteni;

cc) a délkeleti telekhatárra helyezhető épület csak keskenyebb és alacsonyabb, vagy legfeljebb a másik épülettel megegyező szélességű és magasságú lehet;

cd) az épület utca felőli homlokzatát a Szabályozási Terven a Hidegkúti út felől jelölt „*utcai homlokzat elhelyezési sávja*”-ban kell kialakítani;

ce) az oldalsó telekhatár menti hossz-szárny szélesség nem lehet kevesebb, mint 4,5 méter, de nem lehet több mint 7,5 méter;

cf) keresztszárny az előkert építési határvonaltól mért 10 méteren belül nem létesíthető,

cg) az épület keresztszárnyon át mért szélessége nem lehet nagyobb 10,5 méternél;

ch) az épületek Hidegkúti út felőli homlokzatát az oldalsó telekhatárra közel merőlegesen kell kialakítani, a TKR együttes betartásával;

ci) a hosszházas alaprajz szervezés megőrzése érdekében az épület hossz tengelye az építési helyen belül az oldalsó telekhatárral közel párhuzamos kell, hogy legyen;

cj) az épület hossza nem lehet rövidebb az oldalsó telekhatár menti hossz-szárny szélességének másfélszeresénél;

d) a 66. § (1) bekezdés figyelmen kívül hagyható;

e) a Hidegkúti út menti telkeken belül a terepadottság miatt szükségessé váló 1,0 méter magasságot meghaladó támfal, vagy az udvar szintjéről 1,0 méternél jobban kiemelkedő terepszint alatti építmény lejtő felőli falazata a Hidegkúti út menti közterületi telekhatárhoz 25,0 méternél közelebb nem épülhet.

(5) Az **Lke-2/Z-3**, építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épülethézag létesíthető;

b) elsősorban több rendeltetést is befogadó épületek létesíthetők, amelyek különösen *alapintézményi*, intézményi, valamint részben, vagy egészben kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató rendeltetést foglalnak magukba;

c) telkenként a kereskedelmi és a szolgáltató rendeltetések együttesen elérhetik a létesíthető *általános szintterület* 100 % -át, melynek során a (2) bekezdés b) pontját nem kell figyelembe venni;

d) nem létesíthető gépjármű-szerelő és gépjárműalkatrész kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás;

e) a telek beépítéséhez előírt gépjárműtároló a Szabályozási Terven jelöltek szerint terepszint alatt is kialakítható;

f) az 54566 hrsz-ú és az 54570 hrsz-ú, (természetben a Hidegkúti út 169-171. szám alatti) telkeken a közterületi telekhatáron nem létesíthető kerítés.

(6)²¹⁶ Az **Lke-2/Z-2** és **Lke-2/Z-3**, építési övezetekben továbbá a *parkolási kötelezettség* számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

a) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

b) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

97. § (1) Az **Lke-2/SZ** jelű építési övezetek területe jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** - a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel - **szabadonálló**.

(2) A (3)-(6) bekezdés szerinti építési övezetekben a 93. § (9) bekezdés figyelmen kívül hagyható.

(3) Az **Lke-2/SZ-1** építési övezet a 93. §-ban meghatározott rendeltetések elhelyezésére szolgál, ahol a lakásrendeltetés legfeljebb a legnagyobb építhető *általános szintterület* felén létesíthető.

(4) Az **Lke-2/SZ-2** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározottak közül csak

aa) *alapintézményi* és intézményi,

ab) irodai,

ac) szolgáltató, vendéglátó

ad) kereskedelmi – telkenként legfeljebb 1.500 m^2 *általános szintterülettel* –,

ae) az aa)-ad) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) a 40. § szerinti *kiszolgáló épület* az a) pontban felsoroltakat kiegészítő rendeltetés céljából elhelyezhető.

(5) Az **Lke-2/SZ-3** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározottak közül csak

aa) irodai,

ab) lakás, és

ac) az aa)-ab) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) az épület, épületrész pinceszintje legfeljebb -6,5 méterre lehet az eredeti terepszint alatt;

c) terepszint felett épületenként legfeljebb három használati szint építhető;

d) a támfalak

da) rendezett terepfelszín feletti magassága nem haladhatja meg az 1,3 métert,

db) egymás közötti távolsága legalább 1,0 méter kell, hogy legyen;

e) Völgy utcai telekhatáron zajvédelmi kerítés létesítése szükséges, melynek magassága nem haladhatja meg a 2,5 métert;

f) portaépület esetében az épületmagasság 4,5 m.

(6) Az **Lke-2/SZ-4** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 1.000 m^2 *általános szintterülettel* létesíthető;

b)²¹⁷ a 93. § (9) bekezdéstől eltérően egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb 400 m^2 -nél;

c) a telkek nem oszthatók meg.

(7) Az **Lke-2/SZ-5**, **Lke-2/SZ-6** építési övezet

a) a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, és ahol **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

aa) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

ab) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át, továbbá

b) az **Lke-2/SZ-5** építési övezet területén az épületek telepszerűen helyezkedhetnek el.

98. § (1) A **(2)** - (12) bekezdések szerinti **Lke-2/SZ** építési övezetek területén a figyelembe vehető telekterület és kereskedelmi szintterület – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –

a) az **1.500 m²** **vagy** annál **nagyobb** telekméret esetén

aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át.

(2) Az az alábbi építési övezetekre az (1) bekezdésen túl csak a 92-94. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

a) **Lke-2/SZ-7**,

b) **Lke-2/SZ-9**,

c)²¹⁸

d)²¹⁹

e) **Lke-2/SZ-16**.

(3)²²⁰ Az **Lke-2/SZ-8**, építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a 16 méternél kisebb mélységű ún. „fekvő telek” az alábbi feltételekkel építhető be

aa) az előkert mérete 3 méter;

ab) az oldalkert mérete 5 méter;

ac) a hátsókert mélysége 0 méter, mely esetben az épület zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzatának legnagyobb párkánymagassága legfeljebb 3,5 méter lehet, nyílásokkal kialakított hátsó homlokzat csak abban az esetben létesíthető, ha a hátsó telekhatár felé néző homlokzat távolsága a telekhatártól legalább 6 méter;

b) a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

ba) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

bb) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(4) Az **Lke-2/SZ-10** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a Pincszer utca – (52091/7) hrsz.-ú közterület – Len utca – Aszú utca által határolt területen a megengedett rendeltetések közül csak

aa) lakás,

ab) szállás jellegű,

ac) *alapintézményi* és intézményi,

ad) irodai,

ae) sport,

af) az aa)-ae) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) a Kecskerágó utca – Bölény köz – és a Bölény utca, Léc utca, Köztársaság utca, Gyíkfű utca által határolt területen

ba) telkenként két lakás létesíthető;

bb) lakó- és olyan vegyes funkciójú épületek helyezhetők el, melyek összes bruttó szintterületének legalább fele lakó rendeltetésű;

bc)²²¹ az építési telkeket feltáró Kecskerágó utca 59033/2 hrsz.-ú telek és a **Bölény** utca közötti szakaszát úgy kell kialakítani, hogy az kizárólag a gyalogos és kerékpáros közlekedésre legyen alkalmas, a személygépkocsival történő átközlekedést ne tegye lehetővé.

c)²²² a Napsugár utca – Turista út – Pálvölgyi út által határolt területen a Szabályozási Terven rögzített „szöveges szabályozási elem” lehatároláson belül kialakuló önálló ingatlan építési helye kizárólag terepszint alatt építhető be;

d)²²³ a Kertvárosias karakterű és Pesthidegkút-Ófalu – TKR-ben lehatárolt – meghatározó területeken a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

da) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

db) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

e)²²⁴ a Pincszer utca - Kökény utca - Len utca - Szamorodni utca által határolt terület („volt mozgássérült lakótelep”) építési határvonallal érintett telkein

ea) a meglévő lakásszám nem növelhető;

eb) a kialakult telek nem osztható meg;

ec) a Szabályozási Terven rögzített előkert építési határvonal helye és az előkert mélysége a kialakult előkert szerint meghatározott;

ed) az előkert építési határvonallal meghatározott kialakult előkertbe kizárólag előtető nyúlhat legfeljebb 1,5 méter benyúlással, és parkolás célját szolgáló építmény nem létesíthető.

(4a)²²⁵ Az Lke-2/SZ-11 és az Lke-2/SZ-12 építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

a) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

b) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(5)²²⁶ Az **Lke-2/SZ-13** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a Völgy utca és a Hűvösvölgyi út közötti tömbök telkei esetében kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 1.000 m² általános szintterülettel létesíthető;

b) a Kertvárosias karakterű és Pesthidegkút-Ófalu – TKR-ben lehatárolt – meghatározó területeken a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

ba) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

bb) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(6) Az **Lke-2/SZ-14** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) új épület az építési helyen belül, a meglévő épület elbontása esetén az elbontott épület helyével kiegészített építési helyen belül építhető;

b) a 11392 hrsz.-ú telken, az építési helyen belül a lakófunkciót kiegészítő építmény építhető (a terepadottságokat figyelembe véve terep alá rejtett gépjárműtároló, kerti-pavilon, pergola);

c) 5,0 méteres épületmagassággal.

(7) Az **Lke-2/SZ-15** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározottak közül csak

aa) lakás,

ab) irodai, és

ac) oktatási *alapintézményi*, intézményi,

ad) az aa)-ac) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető.

(8) Az **Lke-2/SZ-17** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül kizárólag lakás és annak használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető, melynek során

aa) a telken egy épület helyezhető el, és

ab) telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető;

b) az épület legnagyobb gerincmagassága 10,5 méter, de nem haladhatja meg a 354,5 mBf értéket;

c) a tereprendezés során

ca) 35°-nál nagyobb hajlásszögű részsű nem alakítható ki,

cb) 1,5 méternél nagyobb szintkülönbség esetén a részsűt lépcsőzve kell kialakítani;

d)²²⁷ a 15900/24 hrsz-ú ingatlanon

da) a telek beépített területe nem haladhatja meg a 115 m²-t, amennyiben az épület részben vagy egészben a szöveges szabályozási elemmel lehatárolt területen áll,

db) az „erdő pufferterülete” lehatároláson belül a 3. § cb) és cc) alpontjaiban foglalt burkolat és építmény kizárólag a szöveges szabályozási elemmel lehatárolt területen álló épület(rész) megközelítése és állékonyságának biztosítása céljára alakítható ki a szükséges mértékben,

dc) a szöveges szabályozási elemmel lehatárolt területen álló épület(rész) külön számított épületmagassága nem haladhatja meg a meglévő épület épületmagasságát.

(9) Az **Lke-2/SZ-18** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol az oldalkert mérete 3,0 méter.

(10) Az **Lke-2/SZ-19**, **Lke-2/SZ-20** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül kizárólag lakás és annak használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető, melynek során

aa) a telken több épület helyezhető el,

ab) épületenként legfeljebb 2 lakás létesíthető,

ac) az épület gerincmagassága:

- az **Lke-2/SZ-19** építési övezetben max. 9 méter, de nem haladhatja meg a 362,0 mBf értéket,

- az **Lke-2/SZ-20** építési övezetben max. 10,5 méter, de nem haladhatja meg a 354,5 mBf értéket;

b) a tereprendezés során

ba) 35°-nál nagyobb hajlásszögű rézsú nem alakítható ki,

bb) 1,5 méternél nagyobb szintkülönbség esetén a rézsút lépcsőzve kell kialakítani.

(11) Az **Lke-2/SZ-21** építési övezetben a meglévő lakásszám nem növelhető.

(12) Az **Lke-2/SZ-22** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) telkenként legfeljebb két épület és 4 lakás helyezhető el;

b) ²²⁸

99. § (1) Az **Lke-2/O** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **oldalhatáron álló**.

(2) Az **Lke-2/O-1**, **Lke-2/O-2**, **Lke-2/O-3**, **Lke-2/O-4**, **Lke-2/O-5**, **Lke-2/O-6**, a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) az **1.500 m² vagy annál nagyobb** telekméret esetén

aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át;

c) az **Lke-2/O-6** építési övezetben az épület jellemzően az észak-keleti telekhatárra helyezendő, kivéve, ha a szomszédos épületszerkezet homlokzata nem teszi lehetővé.

d)²²⁹ a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

da) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

db) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(3)²³⁰ Az **Lke-2/O-7** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül kizárólag alapintézményi vagy kulturális intézményi rendeltetés létesíthető újonnan, vagy alakítható ki rendeltetés megváltoztatásával;

b) a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

ba) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

bb) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

64. Az Lke-3 jelű építési övezetek részletes előírásai

100. § (1) Az **Lke-3/AI/SZ** jelű építési övezetek jellemzően *alapintézmények*, **Lke-3/EI/SZ** jelű építési övezetek jellemzően intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) Az **Lke-3/AI/SZ-1**, építési övezetben a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

a) *alapintézményi*, és

b) az *alapintézmény* használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető.

(3) Az **Lke-3/EI/SZ-1**, **Lke-3/EI/SZ-4** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál.

(4) Az **Lke-3/EI/SZ-2** és az **Lke-3/EI/SZ-3** építési övezetben a 93. §-ban meghatározottak közül csak

a) irodai, és

b) terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró sport,

c) az a) és b) pontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető.

101. § (1) Az **Lke-3/SZ** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) A **(3)** - (4) bekezdésekben rögzített építési övezetek területén a figyelembe vehető telekterület és kereskedelmi szintterület – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

a) az **1.500 m²** vagy annál **nagyobb** telekméret esetén

aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;

b) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ba) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

bb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át.

(3) Az alábbi építési övezetekre az (2) bekezdésen túl csak a 92-94. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

a)²³¹

b) **Lke-3/SZ-2**,

c)²³²

d) **Lke-3/SZ-4**.

(3a)²³³ Az **Lke-3/SZ-1** és az **Lke-3/SZ-3** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

a) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

b) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(3b)²³⁴ Az **Lke-3/SZ-1** jelű övezetben

a) a Szabályozási Terven a „§” jelű szöveges szabályozási elemmel jelölt területsávban az 55134/2 hrsz-ú telek terhére csatorna közműelhelyezésére szolgalmi jogot kell alapítani az 55134/1 hrsz-ú telek javára;

b) a Koppány vezér utca - Zerind vezér utca - Tisza utca - igazgatási határ által határolt területen az M0 távlatban tervezett földalatti nyomvonalával érintett telkeken a talajfelszínhez képest 15 méternél mélyebb réteget érintő építési tevékenység, talajszondás hőcserélő berendezés építése, mélykút kialakítása tilos.

(4) Az **Lke-3/SZ-5** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) az 1.000 m² alatti telken legfeljebb 1 lakás építhető,

b) *teraszház* abban az esetben sem létesíthető, ha a terep lejtése a tervezett épület hosszában meghaladja a 25 %-ot.

102. § (1) A **(2) - (7)** bekezdések szerinti **Lke-3/SZ** jelű építési övezetek területén – ha az építési övezet másként nem rendelkezik – **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egység

a) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

b) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(2) Az alábbi építési övezetekre az (1) bekezdésen túl csak a 92-94. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

a) **Lke-3/SZ-6**,

- b) **Lke-3/SZ-8,**
- c) **Lke-3/SZ-11,**
- d) **Lke-3/SZ-14.**

(3) Az **Lke-3/SZ-7** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a Völgy utca – Nyéki út – Ördög-árok – Vadaskerti út által határolt területen

- a) az oldalkert mérete 3,0 méter;
- b)²³⁵ a 93. § (9) bekezdéstől eltérően egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb 350 m²-nél;
- c) a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 7,5 méter;
- d) a terepszint alatti beépítés nem nyúlhat az épület terepszint feletti kontúrvonalától számított 10 méteren túl – az építési hely együttes figyelembevételével.

(4) Az **Lke-3/SZ-9** építési övezet a 93. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

- a) a 3.000 m²-t meg nem haladó területű telken
 - aa) legfeljebb 4 rendeltetési egység, és
 - ab) legfeljebb egy *főépület*,
helyezhető el;
- b) a 3.000 m²-t meghaladó területű telken minden további 1.000 m² telekterület után, további egy rendeltetési egység alakítható ki;
- c)²³⁶ új nyúlványos telek nem alakítható ki;
- d) a 400 m²-t meghaladó alapterületű beépítés esetén, a *főépületek*et két tömegben kell elhelyezni úgy, hogy
 - da) *főépület* alapterülete nem lehet kisebb 200 m²-nél, és
 - db) az épületek közötti távolság minimum 6 méter,;
- e) a telek előkertjében biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*;
- f) a Húvösvölgyi út felől legfeljebb egy bejárat alakítható ki telkenként, saroktelek esetén egy sem;
- g)²³⁷ a meglévő üzemanyagtöltő állomás és autómosó rendeltetés megtartható.

(5) Az **Lke-3/SZ-10** építési övezetben

- a) a 93. §-ban meghatározottak közül csak
 - aa) lakás,
 - ab) *alapintézményi* és intézményi,
 - ac) az aa) és ab) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges
rendeltetés létesíthető;

b)²³⁸ a 93. § (9) bekezdéstől eltérően egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb 350 m²-nél;

c) a terepszint alatti beépítés nem nyúlhat az épület terepszint feletti kontúrvonalától számított 10 méteren túl – az építési hely együttes figyelembevételével.

(6) Az **Lke-3/SZ-12** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározottak közül kizárólag lakás és annak használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető, ezen túlmenően hétvégi ház is elhelyezhető;

b) az építési telkeken a *főépülete*ken kívül, csak nyitott kerti építmény helyezhető el;

c) a tereprendezés legfeljebb a telek területének 30 %-át érintheti;

d) az utcavonalon támfalgarázs nem létesíthető;

e) a telkek oldal- és hátsó határain tömör kerítés nem létesíthető, az átlátást csak növényzettelépítéssel szabad megakadályozni.

(7) Az **Lke-3/SZ-13** építési övezetben

a) a 93. §-ban meghatározottak közül csak

aa) lakás,

ab) *alapintézményi* és intézményi,

ac) az aa) és ab) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) a telken 1.000 m²-ként egy lakás létesíthető.

(8)²³⁹ Az **Lke-3/SZ-15** építési övezetben

a) a 2. melléklet táblázatában megengedett "S"-sel jelölt beépítettség

aa) a meglévő műemléképület felújításával együtt alkalmazható;

ab) a 11663/35 helyrajzi számú ingatlan 2022. szeptember 22-i földhivatali nyilvántartás szerinti 7408 m² nagyságú telekterületre vehető igénybe.

b) Új épület elhelyezése során kerülni kell a meglévő fák kivágását. Amennyiben fakivágás mégis szükségessé válik pótlásáról a hatályos előírások keretei között, tájjellegű lombos fafajtákkal kell gondoskodni.

c) Az 57.§ (4) a) pont szerint számított rendeltetési egységek száma növelhető 2 rendeltetési egységgel, melyek kizárólag a műemléképületben helyezhetők el.

d) A Szalonka út menti előkertben portaépület elhelyezhető.

e) A legkisebb zöldfelületi arány szerint kialakított zöldfelület minden megkezdett 150 m²-ére vonatkozóan legalább egy tájjellegű, lombos faegyed és 30 cserje biztosítandó. Az övezetben elhelyezkedő helyi természetvédelmi területen belül található minimum 10 cm törzsmérőjű fák és cserjék beszámíthatóak ebbe a mérőszámba. Új fák és cserjék csak a helyi természetvédelem alatt nem álló területrészen telepíthetők.

f) Fővárosi helyi jelentőségű természetvédelmi területtel érintett telken tervezett építkezés idejére ideiglenes kerítéssel biztosítani kell a védett terület védelmét. A kerítés műszaki létesítményei nem érinthetik a védett területet.

g) A be nem épített telekrészek rendezésekor kertészeti eszközökkel biztosítani kell a helyi természetvédelmi terület védelmét.

h) Az övezetben felszíni parkoló kialakítható a parkolási kötelezettségen túli jármű-elhelyezés céljára, valamint a meglévő műemléki épület hasznosítására tervezett funkcióhoz szükséges járművek elhelyezésére.

i) A műemléképület hasznosítása esetén a 47. § (9) bekezdés előírásaiban megengedett kapubehajtó és kerítéskapu mellett 1 többlet kapubehajtó és kerítéskapu létesíthető a műemléképületben elhelyezett funkciók kiszolgálásához szükséges parkoló megközelítésére.

103. § (1) Az **Lke-3/O** jelű építési övezetek jellemzően lakóépületek és intézmények **elhelyezésére szolgálnak**, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **oldalhatáron álló**.

(2) Az **Lke-3/O-1, Lke-3/O-2, Lke-3/O-3, Lke-3/O-4, Lke-3/O-5** építési övezetek területén – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

a) a 92-94. § övezeti rendelkezéseit kell betartani,

b) az **1.500 m² vagy annál nagyobb** telekméret esetén

ba) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

bb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;

c) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ca) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

cb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át.

d)²⁴⁰ a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

da) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

db) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert;

e)²⁴¹ az Lke-3/O-1 jelű építési övezetben a Szabályozási Terven rögzített területbiztosítás célja a javasolt kerékpárút távlati kialakíthatóságának megőrzése.

XII. Fejezet

VEGYES TERÜLETEK

65. A Vt-V jelű vegyes – településközponti – területek építési övezeteinek általános rendelkezései

104. § (1) A **Vt-V** jelű **településközponti területek jellemzően** zárt sorú vagy szabadonálló beépítési módú építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) a **Vt-V** jelű építési övezetek

aa) általános előírásait rögzítő 105-108. §-sal, és

ab) a részletes előírásait rögzítő 109-110. §-sal, és

b) a 2. melléklet **8. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

105. § (1) **Épület** - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) lakás,

b) szállás jellegű,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) *alapintézményi*

e) intézményi, úgymint

ea) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

eb) hitéleti,

ec) kulturális,

ed) igazgatási, valamint

ee) egyéb intézményi,

f) irodai,

g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású

ga) vendéglátó,

gb) sport,

gc) önálló parkolóház, mélygarázs,

gd) kézműipari, vagy termék előállítására szolgáló rendeltetés – ha az legfeljebb 2 parkoló létesítését igényli, valamint

ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére

is vonatkozhatnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(3) **Kereskedelmi** rendeltetés

a) csak az épület pincszintjén, földszintjén, első emeleti szintjén, és

b) telkenként legfeljebb összesen 2.000 m^2 *általános szintterülettel*

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(4) Nem létesíthető

a) lakásrendeltetés olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetési egység is nyílik,

b)²⁴² a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység, vagy a lakófunkciót zavaró hatású – a tárolást szolgáló vagy egyéb – nem zárt építmény,

c) zavaró hatású tevékenység célját szolgáló épület,

d) nagykereskedelmi áruház,

e) üzemanyagtöltő állomás, autómosó, autószerviz – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben.

(5) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, egy vagy **több főépület** helyezhető el az alábbiak betartásával:

a) **csak egy főépület** helyezhető el, amennyiben a telek mérete **nem éri el** az előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét;

b)²⁴³

(6) **Az újépítésű**, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben minden lakás után egy, legalább $1,5 \text{ m}^2$ -es tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló, vagy közös helyiségben.

(7) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(8)²⁴⁴ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** – amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása – nem helyezhető el:

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti épített tűzrakóhely,

c) a kerti pavilon,

d) a legfeljebb 20 m^2 vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

106. § (1) A lapostetővel kialakított **pincszint, vagy a mélygarázs feletti** 50 m^2 -t meghaladó zárófödém területének minimum felén legalább *félintenzív zöldtetőt* kell létesíteni.

(2) A zárt sorú beépítési módú építési övezetben a földszinti vagy I. emeleti lapostetős épületrész feletti zárófödém területének minimum felén *intenzív zöldtetőt* kell létesíteni. A *zöldtetőt* nem kell kialakítani, ha

- a) az épületrész zárófödémének területe 50 m²-nél kisebb, vagy
- b) az épületrész legalább felén üvegtető létesül.

(3) A **földszinten** a zárt sorú beépítésű építési övezetekben

- a) az utcai homlokzat felé – a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet kell elhelyezni, különösen az épület közösségi használatú helyiségét, irodai rendeltetési egységet, vagy üzlethelyiséget, a b) pont szerinti kivétellel;
- b) teremgarázs csak akkor helyezhető el, ha az épület közterület felőli homlokzatán a közhasználat céljára szolgáló helyiségek (ide értve az irodát is), üzlethelyiségek, kirakatok összhossza (nyílások, be- és kijáratok nélkül) legalább a homlokzathossz 50%-a;
- c) nem létesíthető a közterület felé nyíló lakás, a 66. § rendelkezései betartásával,
- d) legfeljebb két önálló ki-behajtó létesíthető.

(4) **Nem létesíthető** az utcafront felé **magasföldszintes** épület a KÖu övezetbe sorolt közterületek mentén.

107. § Az **épület felső- és tetőszintjének** kialakítása során – a beépítési magasság betartása mellett –:

- a)²⁴⁵ az udvari párkánymagasság az utcai járdavonaltól mért P_{mu} értéket legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg - ha az építési övezet vagy a Hatodik rész kiegészítő előírása másként nem rendelkezik -;
- b) kétszintes **tetőtéri beépítés** nem létesíthető;
- c)²⁴⁶ a legfeljebb két építményszinten létesíthető tetőemelet csak úgy alakítható ki, hogy
 - ca) a két építményszint azonos befoglaló alapterületű, vagy legfeljebb 10%-ban tér el egymástól, és
 - cb) a tetőemelet felett tetőtérbeépítés nem jön létre.

108. § (1) A 43. § szerinti *parkolási kötelezettség telken belüli* biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –

- a) földszinti és emeleti teremgarázs nem alakítható ki a c) pont figyelembevételével;
- b) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása
 - ba) az épület mélygarázsában,
 - bb) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben, vagy
 - bc) lejtős telek esetében támfalgarázsban, vagy előkert támfalgarázsban történhet,
 - bd) felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi;
- c) amennyiben kizárólag a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ca) a beépítési mértékbe nem beszámító mélygarázs, vagy
 - cb) **földszinti teremgarázs**

létesíthető a *főépületen* belül;

d) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerinti történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az

da) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy

db) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változás miatt előírt többletparkoló céljából létesül, és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

(2) A telek gépjárművel való megközelítésénél a sétálóutcaként kialakított közterületek, vagy közhasználat céljára átadott területek felől parkolóház, mélygarázs megközelítése csak ott és olyan mértékben megengedett, ahol az **építési övezet**, a **Szabályozási Terv**, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** lehetővé teszi.

66. Az Vt-V jelű építési övezetek részletes előírásai

109. § (1) A **Vt-V/Z** jelű építési övezetek jellemzően a városközpont lakó- és intézményi épületeinek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **zárt sorú**.

(2) Az alábbi építési övezetekre csak a 104-108. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

a) **Vt-V/Z-1**,

b)²⁴⁷

c) **Vt-V/Z-24**,

d) **Vt-V/Z-25**.

(3) Az alábbi építési övezetekre a 104-108. § övezeti rendelkezéseit kell betartani, továbbá épületköz is létesíthető:

a) **Vt-V/Z-2**,

b) **Vt-V/Z-8**,

c) **Vt-V/Z-15**,

d)²⁴⁸

e)²⁴⁹

f) **Vt-V/Z-21**,

g) **Vt-V/Z-23**.

(4) A **Vt-V/Z-3** építési övezetben,

a) a 105. §-ban meghatározottak közül csak

aa) kulturális,

ab) vendéglátó,

ac) szolgáltató,

rendeltetés létesíthető, továbbá

ad) kiskereskedelmi rendeltetés a Margit körúti és a Kis Rókus utcai telekhatároktól mért legfeljebb 30 méter széles sávban;

ae) legalább 400, de legfeljebb 500 férőhelyes terepszint alatti parkoló, mélygarázs;

- af) a Szabályozási Tervben lehatárolt „zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” kiszolgálásához, működéséhez és működtetéséhez szükséges funkciók építményei;
- ag) mérnöki műtárgyak (víz- és záportározók, szennyvízátemelők, transzformátor-állomások, energia-átalakítók, gáznyomásszabályozók, közművezetékek nyomvonalai, műtárgyai és építményei);
- b) az ad) alpont szerinti kereskedelmi rendeltetés elhelyezése az – i) pontban meghatározott –
- ba) referencia-terepszint felett egyenként legfeljebb 200 m², összesen legfeljebb 400 m²,
- bb) a referencia-terepszint alatt egyenként legfeljebb 400 m², együtt (referencia-terepszint alatt és felett) összesen legfeljebb 1.500 m²
- bruttó szintterülettel történhet;
- c) előkert nincs;
- d) épületköz létesíthető;
- e) az épületek, terepszint alatti épületek, épületrészek (mélygarázs) megközelítését szolgáló le- és felhajtó rámpa, terepszint alatti kiszolgáló út – a Margit körút kivételével – a területet határoló közterületeken is elhelyezhető;
- f) közterületek, közhasználat céljára átadható területek, a műszakilag szükséges méretekkel létrehozott magánutak ütemezetten is kialakíthatók;
- g) közterületen, közterület alatt és közterület fölött építmény, építményrész elhelyezhető, kialakítható, a Margit körút és a Kis Rókus utca kivételével;
- h) a terep eredeti felszíne a teljes területen a környezethez illeszkedő tereprendezéssel megváltoztatható;
- i) referencia-terepszintként a határoló közterületek burkolatának magassága által kijelölt felületet kell értelmezni;
- j) ²⁵⁰ a referencia-terepszint alatti építményeket és a referencia-terepszint feletti épületeket 81 cm vastagságot meghaladó ültetőközegű *zöldtető*vel kell kialakítani, mely rendelkezés nem vonatkozik a 20 m²-t meg nem haladó bruttó alapterületű tetőfelépítmények, felvonók, gépészeti berendezések építményei építményrészeire;
- k) a terepszint feletti épületek *zöldtető*n terasz, összefüggő burkolat – a zöldfelületek, a szabadidős- és a rekreációs funkciók használatához kapcsolódóak kivételével – nem alakítható ki;
- l) áttört kerítés elhelyezhető;
- m) az építési övezet területén médiafal épülettel együtt tervezetten sem helyezhető el;
- n) az épület legmagasabb pontja 7,5 lehet.
- (5) A **Vt-V/Z-4** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol
- a) épületköz létesíthető,
- b) a beépítési mértéket már meghaladó zártudvaros épületek
- ba) a szomszédos (13373/9 hrsz) kert felé néző homlokzati nyílászárói továbbra is megtartandók kialakult állapotuk szerint,
- bb) ²⁵¹ a 13356 hrsz-ú ingatlanon a Szabályozási Terven jelölt helyen a szomszédos magasabb (13357 hrsz) épületnek megfelelő párkánymagasságig az épület magasítható,
- c) a 13350 hrsz-ú épület keleti, a telek oldalhatárán kialakított nyílászárói továbbra is megtartandók kialakult állapotuk szerint.
- (6) A **Vt-V/Z-5** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol
- a) a meglévő lakásszám nem növelhető, a beépítetlen telken legfeljebb 2 lakás alakítható ki;
- b) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb a beépíthető telekterületnek megfelelő, de legfeljebb 1.500 m² *általános szintterület*tel létesíthető;
- c) az utcában a telkek szélességi mérete nem változtatható meg, a telekstruktúra megőrzendő;
- d) a hátsókert 6,0 méter, vagy ha ennél kisebb, akkor a kialakult állapot szerinti;
- e) csak tömör kerítés létesíthető;
- f) az utcáról nyíló bejárattal támfalgarázként kizárólag teremgarázs létesíthető;
- g) ²⁵² a zárófödémet min. 1,0 m ültetőközeggel *zöldtető*ként kell kialakítani.
- (7) A **Vt-V/Z-6** építési övezetben
- a) ²⁵³ a 105. §-ban meghatározottak közül csak
- aa) lakás, a c) pont szerint,

- ab) szállás jellegű,
 - ac) alapintézményi és intézményi,
 - ad) irodai,
 - ae) kereskedelmi – telkenként legfeljebb 2.500 m² általános szintterülettel –,
 - af) vendéglátó,
 - ag) az aa)-ae) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető; továbbá
 - b) közösségi szórakoztató rendeltetés is létesíthető;
 - c) ²⁵⁴ új lakás a Margit körút vagy a Széll Kálmán tér felé néző homlokzattal nem létesíthető, kivéve, ha saroktelken tetőtér-beépítéssel jön létre új lakás, vagy lakásrész;
 - d) parkolóház nem létesíthető;
 - e) épületek köz létesíthető;
 - f) a telek legnagyobb megengedett beépítettsége elérheti az 50%-ot, a szintterületi mutató engedményes értéke pedig összesen 2,50 m²/m² lehet, amennyiben:
 - fa) a telek legkisebb szélessége eléri a 18 métert, vagy
 - fb) a telek legkisebb mélysége eléri a 25 métert, és
 - fc) a telek legkisebb területe meghaladja a 600 m²-t;
 - g) a telek legnagyobb megengedett beépítettsége elérheti a 65%-ot, a szintterületi mutató engedményes értéke pedig összesen 3,50 m²/m² lehet, amennyiben:
 - ga) a telek legkisebb szélessége eléri a 35 métert, vagy
 - gb) a telek legkisebb mélysége eléri a 25 métert, és
 - gc) a telek legkisebb területe meghaladja a 1.200 m²-t;
 - h) ²⁵⁵ az építési hely Szabályozási Terven lehatárolt egyéb előírás szerint beépíthető része kizárólag az f) és g) pont szerinti esetekben vehető igénybe;
 - i) ²⁵⁶
 - j) tetőnyílászárók kialakítása a TKR betartásával történhet;
 - k) átmenő telek esetében csak a Retek utca felől alakítható ki a gépjármű megközelítés,
 - l) ²⁵⁷ a megengedett Pmu értéket a Szabályozási Terven jelölt magassági méretezés betartásával együtt kell alkalmazni, kivéve, ha az eredeti tervek szerinti tetőidom kerül visszaépítésre;
 - m) ²⁵⁸ új épület nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális rendeltetés céljára nem létesíthető a csak a Margit körút vagy a Széll Kálmán tér felé eső telken.
- (8) A **Vt-V/Z-7** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol
- a) épületek köz létesíthető;
 - b) ²⁵⁹ a meglévő lapostetős épület tetőemelettel bővíthető, amennyiben a parkolási kötelezettség szerinti többletparkoló a szomszédos tömbökben kialakítható,
 - c) ²⁶⁰ a meglévő lapostetős épület gépészeti felépítményének bontása esetén a létesíthető tetőemelet szintterülete: legfeljebb 450m² (a többlet-terület: 250 m²) lehet,
 - d) óvóhely megszüntetése esetén a vonatkozó jogszabályok szerint kell annak pótlását megoldani.
- (9) A **Vt-V/Z-9** építési övezetben
- a) a 105. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak
 - aa) lakás,
 - ab) szállás jellegű,
 - ac) *alapintézményi* és intézményi,
 - ad) kereskedelmi,
 - ae) irodai,
 - af) az aa)-ae) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető; továbbá
 - b) az ad) alpont szerinti kereskedelmi rendeltetés
 - ba) telkenként legfeljebb 1.500 m² *általános szintterülettel* létesíthető, és

- bb) nem haladhatja meg a létesíthető szintterület 20%-át, és
- bc) egy rendeltetési egység mérete nem lehet nagyobb 250 m²-nél;
- c) új épület záró párkánya legfeljebb $\pm 0,8$ méterrel térhet el a szomszédos épületétől, és a további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl a magasabb csatlakozási értéket;
- d) emeletráépítés, tetőtérbeépítés a következők szerint lehetséges
- da) Lövház utca 17. (hrsz.: 13213): a létesíthető többlet szintterület: egy emelet és egyszintes tetőtér-beépítés, legfeljebb 1.500 m² összes bruttó szintterülettel lehet,
- db) Lövház utca 33. (hrsz.: 13215/14): egy emelet és egyszintes tetőtér-beépítés lehetséges.

(10) A **Vt-V/Z-10** építési övezetben,

- a) a 105. §-ban meghatározottak közül csak
 - aa) egészségügyi és szociális *alapintézményi* és intézményi,
 - ab) oktatási, nevelési *alapintézményi* és intézményi,
 - ac) szállás jellegű,
 - ad) irodai,
 - ae) a fő rendeltetést kiszolgáló vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi,
 - af) az aa)-ad) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető.

(11) A **Vt-V/Z-11** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

- a) a telken legfeljebb 15 lakás helyezhető el;
- b) épületköz létesíthető;
- c) a Margit körút – Rómer Flóris utca sarkán egy legalább 350 m² alapterületű terepszinten kialakított parkosított terület létesítendő;
- d) a c) pont szerinti terület közhasználatú kialakítása esetén a terepszint alatti beépítési mérték elérheti a 100%-ot;
- e) ²⁶¹ a telekterület legalább 10%-ának megfelelő területen legalább 80 cm vastag ültetőközeggel *intenzív zöldtető* alakítandó ki;
- f) a terepszint alatti garázs felső födémének felső síkja a csatlakozó telekhatárok mentén – a felszíni vizek megfelelő távoltartásával – legfeljebb 1,5 méterrel emelkedhet a csatlakozó rendezett terepszint fölé;
- g) az épület legnagyobb magassága nem haladhatja meg a 13374 hrsz-ú ingatlanon álló védett épület gerincmagasságát.

(12) A **Vt-V/Z-12** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

- a) épületköz létesíthető;
- b) kereskedelmi rendeltetés csak a földszinten létesíthető.
- (13) A **Vt-V/Z-13** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol
 - a) az első emelet feletti szinteken csak lakás létesíthető, a Török utca és Frankel Leó utca menti telkek kivételével;
 - b) a kereskedelmi rendeltetés csak a földszinten létesíthető;
 - c) a meglevő zártudvaros épületek udvara üvegtetővel (100 %-ig) lefedhető az egész épület teljes funkciócseréje során, ha az épületben lakófunkció nem marad. Ebben az esetben a földszint közterülethez kapcsolódó 15 %-át a közforgalom számára meg kell nyitni;
 - d) a megengedett melléképítményeken kívül kerti pavilon elhelyezhető;
 - e) a lejtőoldali homlokzat magassága legfeljebb 20 m.

(14) A **Vt-V/Z-14** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

- a) épületköz létesíthető;
- b) az épületeken elhelyezett tetőfelépítmények alapterülete az épület beépített alapterületének 25 %-át nem haladhatja meg;
- c) az építési helyen belül közhasználatú kulturális építmények a rendelet keretei között szabadonállóan is elhelyezhetők.

(14a) ²⁶² A **Vt-V/Z-16** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

- a) épületköz létesíthető;

b) a 2. mellékletben meghatározott „TE” jelű általános szintterületi mutató kedvezmény kizárólag a 13277 hrsz-ú ingatlanon vehető igénybe,

c) a 13277 hrsz-ú ingatlanon a „TE” jelű általános szintterületi mutató kedvezmény igénybevétele esetén

ca) a kialakításra kerülő tetőemelet fölött gépészet, gépészeti szint nem létesíthető,

cb) a tetőemelet járószintjéhez csatlakozó tetőterazon a 60. § (2) d) pont szerinti tetőkerti

zöldtető(k) összesített mérete nem lehet kevesebb 25 m²-nél, továbbá a tetőemelet fölötti zárófödém legalább 80%-án legalább extenzív zöldtetőt kell kialakítani.

(15) A **Vt-V/Z-17** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz létesíthető;

b) az épületben legfeljebb 300 parkoló igényre számított kereskedelmi és intézményi funkció létesíthető, ezen felül csak a forgalmi csúcsidőszakon kívül forgalmat vonzó kulturális, szórakoztatási, kiállítási, vendéglátási és szabadidő eltöltését szolgáló funkciók helyezhetők el.

(15a) ²⁶³ A **Vt-V/Z-18** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) épületköz létesíthető;

b) a meglévő üzemanyagtöltő állomás és autómosó rendeltetés megtartható.

(16) A **Vt-V/Z-19** építési övezetben a 105. §-ban meghatározottak közül csak

a) igazgatási intézményi, és

b) az intézmény használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető.

(17) A **Vt-V/Z-20** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a telek nem osztható meg;

b) az épület eredeti terveknek megfelelő tetőzete visszaépítés esetén beépíthető;

c) visszaépítés esetén a tető a fennmaradt eredeti terveknek megfelelően alakítandó ki, eltérésre kizárólag a meglévő toronyépület illeszkedő tetőcsatlakoztatásának megoldása miatt kerülhet sor.

(18) A **Vt-V/Z-22** építési övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a kialakult épületköz megtartandó és területe terepszint alatt mélygarázs céljából beépíthető.

(19) ²⁶⁴ A **Vt-V/Z-26** építési övezetben a 105. §-ban meghatározottak közül lakásrendeltetés nem létesíthető.

(19a) ²⁶⁵ A **Vt-V/Z-27** jelű övezet a 105. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

1. a maximálisan létesíthető önálló rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg a 85-öt;

2. a szomszédos 13694/6 és a 13692 hrsz-ú ingatlanokon álló már kialakult és huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat és a vele szemben átfedésben lévő és huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat között a telepítési távolság nem lehet kisebb;

a) sem 16 méternél;

b) sem az országos tűzvédelmi szabályzat szerint meghatározott tűztávolságnál;

3. a 21 métert el nem érő telepítési távolságba erkély nem lóghat bele;

4. az általános épület-elhelyezésre vonatkozó 30. § (5) a) aa) alponttól megengedett az eltérés az építési hely és a 2. pont szerinti telepítési távolság együttes betartásával;

5. a Szabályozási Terven az építési hely „§”-al jelölt része a Jurányi utca felől a 13696 hrsz-ú telek homlokvonalán van kijelölve a 18 méter hosszú építési vonal mentén, és ennek déli sarokpontján 3 méterre hátrahúzva;

6. a 3. mellékletben az utcai párkánymagasság vonalának „§” jelöléssel rögzített Pmu értéke [7. melléklet 9.a. ábra]

a) 133,8 mBf a Jurányi utca mentén a 13696 hrsz-ú telek északi sarokpontjától a telek homlokvonalá mentén számított 22 méter hosszon, és

b) 132,25 mBf egyéb helyen;

7. az egyedi magassági szabályok a következők:

a) az 6. pont szerinti magassággal meghatározott Pmu vonalak függetlenek a járdavonaltól,

b) a Jurányi utcában az 6. pont szerinti értékekkel meghatározott mindkét magassági idomon túlnyúlhat épületrész függetlenül a magassági idom közterület felőli szélességétől, de ezeknek a túlnyúlásoknak az összesített szélessége nem haladhatja meg a Jurányi utca felőli teljes homlokzat

szélességének 1/3-át a 64. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően és a 10. pontban foglaltak együttes betartásával;

c) az udvari párkánymagasság a Szabályozási Terven az építési hely „§”-al jelölt részén nem lehet magasabb 141,0 mBf értéknél,

d) amennyiben a Szabályozási Terven az építési hely „§”-al jelölt részén az udvari párkánymagasság meghaladja a 137,3 mBf értéket az épület udvari homlokzatainak összesített F/L értéke nem haladhatja meg a 24,5 métert,

e) lapostetős épület párkányvonal magasságába a legalább 50%-ban áttört vagy átlátszó szerelt korlátot nem kell beszámítani;

8. a tetőre telepített gépészethez szükséges és az épület rendeltetésszerű használatát biztosító zajvédőfalat tetőfelépítménynek kell értelmezni;

9. a Szabályozási Terven az építési hely „§”-al jelölt részén belül

a) a vízszintes magassági sík fölött épületrészként kizárólag tetőfelépítmény létesíthető, mely nem nyúlhat a ferde magassági sík fölötti térrészbe,

b) a zajvédőfalat, ha létesül más tetőfelépítmény is, akkor azzal egybeépítve kell kialakítani,

c) a tetőfelépítmény legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 143,80 mBf értéket;

10. az 9. ponton kívül az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 139,25 mBf értéket, mely fölé a tetőfelépítmény sem emelkedhet, és amelyet be kell tartani a 64. § (1) bekezdés szerinti magassági idom síkjai fölé nyúló épületrészek esetében is, kivéve a 64. § (1) cc) alpontot;

11. az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége a 6. § (2) a) pontban és ba) alpontban meghatározottól eltérően nem haladhatja meg az 1,2 métert;

12. a Jurányi utca felőli homlokzat kialakítása során be kell tartani a telek közterületi határára, mely egyben az építési hely határára is, állított függőleges síkon meghatározott magassági idomra vonatkozó előírásokat is;

13. a Szabályozási Terven a közterületi telekhatárok mentén meghatározott építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén

a) erkély legfeljebb 1,5 méter benyúlással és kizárólag a 3. építményszinten és afölött alakítható ki,

b) a Jurányi utca felőli homlokzaton az erkélyek összesített szélessége építményszintenként nem haladhatja meg a közterületi telekhatártól hátrahúzott homlokzatszakasz szélességének harmadát;

14. a Szabályozási Terven meghatározott „zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület” lehatároláson belül a zöldfelület kialakítás szabályai a következők:

a) ²⁶⁶ a lehatárolás területének legalább a felét teljesértékű zöldfelületként vagy intenzív zöldtetőként kell kialakítani legalább 1,5 méter vastag ültetőközeggel, és

b) a termőréteg felső síkja a csatlakozó rendezett terep szintjét legfeljebb 0,8 méterrel haladhatja meg, és

c) az 14. pont a) alpont szerinti zöldfelületen háromszintes növényállományt kell telepíteni, legalább 5 db közepes lombkoronát növesztő oszlopos lombhullató fa ültetésével, a Jurányi utca mentén fasor jellegű kialakítással,

d) a faültetés helyét, úgy kell meghatározni, hogy annak függőleges tengelyét a terepszint felett épületrész – az erkélyt is beleértve –, 2,0 méternél jobban ne közelítse meg egyik építményszinten sem,

e) a belső udvar aláépítésre nem kerülő (telek)részének legalább 90%-át teljesértékű zöldfelületként kell kialakítani, amennyiben az alá nem épített terület eléri a 30 m²-t akkor azon legalább 1 nagylombkoronát növesztő fát kell telepíteni;

15. a 4.c. melléklet szerinti – lakásonként 2 db – kerékpártároló férőhely a lakáshoz tartozó önálló tárolóban is biztosítható, amennyiben a tároló alapterülete legalább 3,5 m²;

16. a tömbbelső felőli telekhatár mentén az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén a telekhatár menti 2 méteres sávban földmunkával járó építési tevékenységet végezni csak a szomszédos ingatlan telekhatár menti 5 méteres sávjában álló meglévő fákra vonatkozó, az építési tevékenységgel összefüggésben szükséges favédelmi feladatokat vagy az elkerülhetetlen fakivágás esetén a fapótlás módját meghatározó és favizsgáló szakember által készített favédelmi terv ismeretében és az abban foglaltak betartásával megengedett;

17. új épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, építmények terhelési viszonyait megváltoztatni, az eredeti terepszint 3,0 méternél mélyebb megbontásával járó építési tevékenységet folytatni, vagy 1,0 méteres szintkülönbségnél nagyobb mértékű tereprendezési tevékenységet folytatni kizárólag

a) a tervezett építmény és környezete – beleértve a szomszédos és szemközti ingatlanokat és az azokon lévő építményeket – talajmechanikai viszonyai, valamint azok kölcsönhatására vonatkozó geotechnikai adatok és a hidrogeológiai viszonyok figyelembevételével, továbbá

b) a szomszédos és szemközti ingatlanokon lévő építmények állagára vonatkozó állapotfelvétel ismeretében megengedett.

(20) A **Vt-V/Te** építési övezetben a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során a telek beépítettsége legfeljebb 5%-al növelhető.

110. § (1) A **Vt-V/SZ** jelű építési övezetek jellemzően a városközpont lakó- és intézményi épületeinek elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) A **Vt-V/SZ-1, Vt-V/SZ-2, Vt-V/SZ-3 építési övezetekben** lakás nem létesíthető, kivéve legfeljebb 2 db szolgálati lakást.

(3) A **Vt-V/SZ-2** építési övezetben a meglévő épület telekhatáron álló falában a meglévő nyílászárók megtarthatók.

(4) A **Vt-V/SZ-3** építési övezetben az előkert mérete

a) a Buday László utca felé az utcavonalra kiépült meglévő épületszárny esetében 0 méter;

b) új épület elhelyezése során 5 méter.

67. A Vi-1, Vi-2 jelű vegyes – intézményi – területek építési övezeteinek általános rendelkezései

111. § (1) A **Vi-1, a Vi-2 jelű intézményi területek jellemzően** zárt sorú vagy szabadonálló beépítési módú építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) a **Vi-1, a Vi-2** jelű építési övezetek

aa) általános előírásait rögzítő 112-115. §-sal, és

ab) a részletes előírásait rögzítő 116-119. §-sal, és

b) a 2. melléklet **9. és 10. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben **szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

112. § (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

- a) *alapintézményi*,
- b) intézményi, úgymint
 - ba) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - bb) hitéleti,
 - bc) kulturális,
 - bd) igazgatási, valamint
 - be) egyéb intézményi,
- c) irodai,
- d) szállás jellegű,
- e) kereskedelmi, szolgáltató,
- f) egyéb közhasználatot szolgáló,
- g) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
- h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ha) vendéglátó,
 - hb) sport,
 - hc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - hd) kézműipari, vagy termék előállítására szolgáló rendeltetés – ha az legfeljebb 2 parkoló létesítését igényli –, valamint
 - he) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) Lakásrendeltetés, vagy lakóépület az (1) bekezdésben felsoroltakon túl – kizárólag akkor létesíthető, ha az építési övezet azt kifejezetten lehetővé teszi.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül

- a) kutatás, fejlesztés üzemi technológiájú épülete,
- b) jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítását szolgáló épület,
- c) a fő rendeltetést, vagy a *főépületet* kiegészítő *kiszolgáló épület*,

kizárólag akkor létesíthető, ha azt az építési övezet előírása kifejezetten lehetővé teszi.

(4) A (1)-(3) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(5) **Kereskedelmi** rendeltetés

a) általános esetben telkenként legfeljebb összesen 3.000 m² *általános szintterület*tel létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként szabályoz, lehetővé téve telkenként legfeljebb összesen 15.000 m² általános kereskedelmi rendeltetésű szintterület létesítését;

b) lakásrendeltetést is lehetővé tevő építési övezetben – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –

ba) csak az épület pinceszintjén, földszintjén, és első emeleti szintjén, és

bb) legfeljebb összesen 3.000 m² *általános szintterület*tel

létesíthető;

c) az épület egészén, vagy több emeleti szintjén akkor létesíthető, ha az építési övezet, vagy **Hatodik rész kiegészítő előírása** kifejezetten lehetővé teszi.

(6) **Nem létesíthető**

a)²⁶⁷ lakásrendeltetés létesítését lehetővé tevő építési övezetben a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység, vagy a lakófunkciót zavaró hatású – a tárolást szolgáló vagy egyéb – nem zárt építmény;

b) önálló üzemanyagtöltő állomás, autómosó, autószerviz – kivéve, ha az építési övezet előírása kifejezetten lehetővé teszi;

c) új lakóépület vagy új lakás főhelyisége, valamint új alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá otthontartást biztosító szociális rendeltetés KÖu jelű övezet mentén;

d) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő *főépület* rendeltetését szolgálja.

(7) **A telken** – ha az építési övezet vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, egy vagy **több főépület** helyezhető el az alábbiak betartásával:.

a) **csak egy főépület** helyezhető el, amennyiben a telek mérete **nem éri el** az előírt legkisebb telekterület-méret másfélszeresét;

b)²⁶⁸

(7a)²⁶⁹ **Az újépítésű**, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben minden lakás után egy, legalább 1,5 m²-es tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló, vagy közös helyiségben.

(8) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(9)²⁷⁰ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** – amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása –

a) csak a „Vi-2/SZ” jelű építési övezetekben helyezhető el

aa) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

ab) kerti épített tűzrakóhely,

b) nem helyezhető el a „Z” zártosított beépítési módú és a „Vi-2/SZ-L” jelű építési övezetekben

ba) kerti pavilon,

bb) legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető,

c) a b) pontban nem tiltott építési övezetekben egy telken a kerti pavilon és lábokon álló kerti tető összesített darabszáma nem haladhatja meg a kettőt.

113. § (1) A lapostetővel kialakított **pinceszint, vagy a mélygarázs feletti** 50 m²-t meghaladó zárófödém területének minimum felén legalább *félintenzív zöldtetőt* kell létesíteni.

(2) A zárt sorú beépítési módú építési övezetben a földszinti vagy I. emeleti lapostető épületrész feletti zárófödém területének minimum felén *intenzív zöldtetőt* kell létesíteni. A *zöldtetőt* nem kell kialakítani, ha

a) az épületrész zárófödémének területe 50 m²-nél kisebb, vagy

b) az épületrész legalább felén üvegtető létesül.

(3) A **földszinten** a zárt sorú beépítésű építési övezetekben

a) az utcai homlokzat felé a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet kell elhelyezni, különösen az épület közösségi használatú helyiségét, irodai rendeltetési egységet, vagy üzlethelyiséget, a b) pont szerinti kivétellel;

b) teremgarázs csak akkor helyezhető el, ha az épület közterület felőli homlokzatán a közhasználat céljára szolgáló helyiségek (ide értve az irodát is), üzlethelyiségek, kirakatok összhossza (átjáró, nyílások, be- és kijáratok nélkül) legalább a homlokzathossz 50%-a;

c) nem létesíthető a közterület felé nyíló lakás, a 66. § rendelkezései betartásával.

d) legfeljebb két önálló ki-behajtó létesíthető.

(4) **Nem létesíthető** az utcafront felé **magasföldszintes** épület a KÖu övezetbe sorolt közterületek mentén.

114. § Az **épület felső és tetőszintjének** kialakítása során - a beépítési magasság betartása mellett:

a) a zárt sorú beépítési mód esetén **az udvari** párkánymagasság az utcai *járdavonaltól* mért **P_{mu} értéket** legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg;

b) kétszintes **tetőtéri beépítés** nem létesíthető;

c)²⁷¹ a legfeljebb két építményszinten létesíthető tetőemelet csak úgy alakítható ki, hogy

ca) a két építményszint azonos befoglaló alapterületű, vagy legfeljebb 10%-ban tér el egymástól, és

cb) a tetőemelet felett tetőtérbeépítés nem jön létre.

115. § (1) A 43. § szerinti *parkolási kötelezettség telken belüli* biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –

a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása

aa) az épületen belül,

ab) az épület mélygarázsában,

ac) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben, vagy

ad)²⁷² lejtős telek esetében támfalgarázsban, vagy előkert támfalgarázsban, vagy a 47. § (8a) bekezdés szerinti esetben és módon felszíni gépjárműbeállóban

történhet,

ae) felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, vagy ha az a *parkolási kötelezettségen* és a kötelező többletparkolóhelyeken túli járművek elhelyezését szolgálja;

b) amennyiben kizárólag a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor

ba) a beépítési mértékbe nem beszámító mélygarázs, vagy

bb) **földszinti teremgarázs**

létesíthető a *főépületen* belül;

c) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerinti történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az

ca) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy

cb) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változás miatt előírt többlet parkoló céljából létesül és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

(2) A telek gépjárművel való megközelítésénél a sétálóutcaként kialakított közterületek, illetőleg közhasználat céljára átadott területek felől parkolóház, mélygarázs megközelítése csak ott és olyan mértékben megengedett, ahol az **építési övezet**, a **Szabályozási Terv**, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** lehetővé teszi.

68. Az Vi-1 jelű építési övezetek részletes előírásai

116. § (1) A **Vi-1/Z** építési övezetek jellemzően gyógyászati, fürdővárosi- és gyógy-idegenforgalmi intézményei és fürdőlétesítményei elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **zárt sorú**.

(2) A **Vi-1/Z-1** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) egészségügyi és szociális intézményi,

ab) szállás jellegű,

ac) az aa) és ab) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges továbbá

ad) kizárólag szolgálati lakás

rendeltetés létesíthető;

b) épületköz létesíthető.

(3) A **Vi-1/Z-2** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) egészségügyi intézményi,

ab) szállás jellegű,

ac) sport,

ad) a fő rendeltetést kiszolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató, továbbá

ae) az aa)-ac) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges, továbbá

af) kizárólag szolgálati lakás

rendeltetés létesíthető;

b) épületköz létesíthető.

(4) A **Vi-1/Z-3** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) sport,

ab) szállás jellegű,

ac) egészségügyi intézményi,

ad) vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató

ae) az aa)-ad alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) épületköz létesíthető.

c)²⁷³ a 112. § (9) a) és b) pontja szerinti kerti építmények is létesíthetők.

(5) A **Vi-1/Z-4** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak

aa) egészségügyi és szociális intézményi,

ab) sport,

ac) szállás jellegű,

ad) a fő rendeltetést kiszolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató

ae) az aa)-ac) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) épületköz létesíthető.

c)²⁷⁴ a 112. § (9) a) és b) pontja szerinti kerti építmények is létesíthetők.

(6) A **Vi-1/Z-5** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, melyeken túlmenően lakásrendeltetés létesíthető.

69. Az Vi-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

117. § (1) A **Vi-2/Z jelű** építési övezetek területei jellemzően intézmények elhelyezésére szolgálnak, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **zárt sorú**.

(2) A **Vi-2/Z-1** és a **Vi-2/Z-2** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül nevelési-, oktatási *alapintézményi*, intézményi rendeltetés nem létesíthető;

b) épületköz létesíthető;

c) a földszinten és az első emeleten *alapintézmény*, intézmény vagy járműtároló létesítése esetén – amennyiben az építési hely lehetővé teszi – a beépítési mérték a 100%-ot is elérheti; továbbá

d) a **Vi-2/Z-1** építési övezetben a c) pont szerinti esetben az épület beépített alapterületének legalább 40%-án *intenzív zöldtetőt* kell kialakítani.

(3) A **Vi-2/Z-3** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül nevelési, oktatási *alapintézményi*, intézményi rendeltetés nem létesíthető;

b) épületköz létesíthető;

c) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 6.000 m² *általános szintterülettel*;

d) az oldalkert és a hátsókert kizárólag a terepszint alatti építmény tekintetében 3,0 méter, a terepszint feletti épületrészekre vonatkozóan az általános előírások szerinti.

(4) A **Vi-2/Z-4** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető

aa) vendéglátó – kivéve szállás jellegű épület kiegészítő funkciójaként –,

ab) parkolóház

rendeltetés; továbbá

b) nem létesíthető egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés;

c) épületköz létesíthető.

(4a)²⁷⁵ A **Vi-2/Z-5** építési övezetben

a) lakás rendeltetés létesíthető, az építhető bruttó szintterület legfeljebb 50 %-án;

b) lakás rendeltetés 75 darab létesíthető;

c) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül nem létesíthető

ca) lakásrendeltetés a Hűvösvölgy felőli telekhatártól mért 30 m távolságon belül, és

cb) telkenként 1.500 m²-t meghaladó kereskedelmi rendeltetés;

d) kialakítható terepszint alatt P+R parkoló;

e) épületköz létesíthető;

f) 35 méternél hosszabb homlokzat esetén, az épület földszint feletti épülettömegét legalább 25 méterenként, minimum 12 méter szélességben meg kell szakítani;

g) a Szabályozási Terven „javasolt gyalogos kapcsolat” jellel jelölt nyomvonalon szilárd burkolatot kell kialakítani, amelyen legalább a Tulajdonos és a II. kerületi Önkormányzat által kötött szerződésnek megfelelő időszakban - annak hiányában állandó jelleggel - korlátozás nélkül biztosítani kell a használatot a területen történő gyalogos átközlekedés céljából, továbbá a gyalogos kapcsolat

biztosíthatja megkülönböztetett jelzésű és hulladékszállító gépjárművek, valamint időbeli korlátozással árufeltöltés gépjárműforgalmát is;

h) a magánút által kiszolgálható rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

i) az építési telek ellátása érdekében a magánút műszaki kialakítása során

ia) a közlekedési főhálózathoz másik magánúton keresztül is csatlakozhat,

ib) felszín alatti kialakítása megengedett,

ic) a felszínen nem nyúlhat fölé épület vagy épületrész,

id) a nyomvonala egyenes vonalvezetésű szakaszokból állhat,

ie) az üzemeltetéséhez szükséges közmű, és felszín alatti kialakítás esetén a gépészeti ellátást biztosítani kell,

if) felszín alatti kialakítás esetén fasor helybiztosítása nem kötelező,

ig) zsákutca szakasz végén kialakítandó forduló számára a Szabályozási terven jelölt terület szélesíthető;

j) az építési övezet telkeinek rendeltetésszerű használatához tartozó személygépjármű kiszolgálása a Riadó utcáról nem biztosítható.

k) új épület

ka) építésének megkezdésekor a Hűvösvölgyi úton rendelkezésre kell állnia a Vi-2/Z-5, Vi-2/Z-6, Vi-2/SZ-23 építési övezetek együttes kiszolgálására alkalmas közúti csomópontnak, amelyet a Hűvösvölgyi út autóbusz és villamos megállóinak szükség szerinti áthelyezésével együtt kell kialakítani a főútvonal csomóponti rendszerébe illesztve;

kb) használatbavételéhez rendelkezésre kell állnia a Hűvösvölgyi út szervíz útján az építési övezet határa mentén, legalább az épület hosszában kialakított gyalogos infrastruktúrának;

kc) használatbavételéhez rendelkezésre kell állnia a Riadó utcában az építési övezet határa mentén, legalább az épület hosszában kialakított, és a Pasaréti út vagy a Hűvösvölgyi út szervízútjának járdájához kapcsolódó gyalogos infrastruktúrának.

(4b)²⁷⁶ A **Vi-2/Z-6** építési övezetben

a) lakásrendeltetés az építhető bruttó szintterület legfeljebb 50 %-án létesíthető,

b) lakás rendeltetés 45 darab létesíthető,

c) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül nem létesíthető lakásrendeltetés a Hűvösvölgyi felőli telekhatártól mért 30 m távolságon belül;

d) kialakítható P+R parkoló;

e) épületköz létesíthető;

f) a Szabályozási Terven „javasolt gyalogos kapcsolat” jellel jelölt nyomvonalon szilárd burkolatot kell kialakítani, amelyen legalább a Tulajdonos és a II. kerületi Önkormányzat által kötött szerződésnek megfelelő időszakban – annak hiányában állandó jelleggel - korlátozás nélkül biztosítani kell a használatot a területen történő gyalogos átközlekedés céljából, továbbá a gyalogos kapcsolat biztosíthatja megkülönböztetett jelzésű és hulladékszállító gépjárművek, valamint időbeli korlátozással árufeltöltés gépjárműforgalmát is;

- g) a magánút által kiszolgálható rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
 - h) az építési telek ellátása érdekében a magánút műszaki kialakítása során
 - ha) a közlekedési főhálózathoz közvetlenül csatlakozhat,
 - hb) felszín alatti kialakítása megengedett,
 - hc) a nyomvonala egyenes vonalvezetésű szakaszokból állhat,
 - hd) az üzemeltetéséhez szükséges közmű, és felszín alatti kialakítás esetén a gépészeti ellátást biztosítani kell,
 - he) felszín alatti kialakítás esetén fasor helybiztosítása nem kötelező,
 - hf) zsákutca szakasz végén kialakítandó forduló számára a Szabályozási terven jelölt terület szélesíthető, és
 - hg) a „szöveges szabályozási elem és felirata/egyéb előírása” jellel jelölt területrész a közúti úrszelvény felett, építési határvonalon kívül eső épületrésszel 100%-ban felülépíthető;
 - i) az építési övezet beépítésekor – ütemezett beépítés esetén legalább az építési övezet területén létesíthető szintterület arányának megfelelő mértékben – egy Hidász utcai közúti kapcsolattal meg kell valósítani az 1. melléklet szerinti P+R parkoló számot, vagy biztosítani kell azok későbbi megépíthetőségét;
 - j) az építési övezet területén összességében létesíthető bruttó szintterület 50%-át meghaladó beépítés megkezdésekor az építési övezet telkeinek gépjármű kiszolgálása a Hidász utcáról nem biztosítható, kivéve a P+R parkoló és önálló parkolóház rendeltetéseit;
 - k) az építési övezet területén összességében létesíthető bruttó szintterület 50%-át meghaladó beépítés megkezdésekor a Hűvösvölgyi úton rendelkezésre kell állnia a Vi-2/Z-5, Vi-2/Z-6, Vi-2/SZ-23 építési övezetek együttes kiszolgálására alkalmas közúti csomópontnak, amelyet a Hűvösvölgyi út autóbusz és villamos megállóinak szükség szerinti áthelyezésével együtt kell kialakítani a főútvonal csomóponti rendszerébe illesztve;
 - l) új épület használatbavételéhez
 - la) rendelkezésre kell állnia a Hűvösvölgyi út szervíz útján az építési övezet határa mentén, legalább az épület hosszában kialakított gyalogos és kerékpáros infrastruktúrának,
 - lb) rendelkezésre kell állnia a Hidász utcában az építési övezet határa mentén, legalább az épület hosszában kialakított és a Pasaréti út vagy a Hűvösvölgyi út szervízútjának járdájához kapcsolódó gyalogos infrastruktúrának.
- (5) A **Vi-2/P** építési övezetben a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak parkolólétesítmény és azzal kapcsolatos kiszolgáló rendeltetések létesíthetők (nyilvános illemhely, vendéglátás).

118. § (1) A **Vi-2/SZ** építési övezetek jellemzően intézmények, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) Az alábbi építési övezetekre a 111-115. § övezeti rendelkezéseit kell betartani:

- a) **Vi-2/SZ-1**,
- b) **Vi-2/SZ-3**,
- c) **Vi-2/SZ-6**,

d) **Vi-2/SZ-10,**

e)²⁷⁷

f) **Vi-2/SZ-12,**

g) **Vi-2/SZ-13,**

h) **Vi-2/SZ-15,**

i) **Vi-2/SZ-16,**

j) **Vi-2/SZ-17,**

k) **Vi-2/SZ-18,**

l) **Vi-2/SZ-19,**

m)²⁷⁸

n)²⁷⁹

o) **Vi-2/SZ-27,**

p)²⁸⁰

q) **Vi-2/SZ-32,**

r) **Vi-2/SZ-33,**

s) **Vi-2/SZ-36,**

ahol lakásrendeltetésként csak szolgálati lakás létesíthető.

(3) Az alábbi építési övezetekben a 111-115. § rendelkezéseit kell betartani, és lakásrendeltetés is létesíthető:

a)²⁸¹

b) **Vi-2/SZ-14.**

(4)²⁸² A **Vi-2/SZ-2 és Vi-2/SZ-38** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül csak

aa) *alapintézményi*, intézményi,

ab) szállás jellegű,

ac) szolgáltató,

ad) vendéglátó,

ae) sport,

af) kereskedelmi – telkenként legfeljebb összesen 1.500 m m² *általános szintterülettel* –,

ag) az aa)-af) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető;

b) egy kereskedelmi rendeltetési egység sem haladhatja meg a 400 m² *általános szintterületet*;

c) a 40. § szerinti *kiszolgáló épület* elhelyezhető;

d) tagolás nélküli homlokzathossz legfeljebb 50 m lehet.

(5) A **Vi-2/SZ-4** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül csak

aa) kulturális, és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó,

ab) szállás jellegű,

ac) vendéglátó, valamint

ad) az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő funkciójú

rendeltetés létesíthető;

b) a legnagyobb épületmagasság: 9,5 méter, de alacsonyabb, mint 153,0 mBf;

c) a legnagyobb gerincmagasság: max. 14,5 méter, de alacsonyabb, mint 158,0 mBf;

d) egy telken belül több *főépület* is elhelyezhető;

e) az utcai kerítést az eredeti állapotban megmaradt részek pótlásával kell kialakítani;

f) a Budai Lövölde védett épületének bővítménye az ún. „oldal pavilonok” hátsó homlokzatsíkján legfeljebb 12,5 méterrel nyúlhat túl a 12720/13 hrsz-ú telek felé, az oldalsó telekhatár és az épület homlokzata között legalább az épület erre néző egy homlokzatának magasságára számított érték (F/L) felét biztosítani kell.

(6) A **Vi-2/SZ-5** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül kizárólag lakás, és annak használatához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető;

b) 500 m² telekterületenként legfeljebb 1 db lakás helyezhető el;

c) egy *főépület* beépített alapterülete legfeljebb 250 m² lehet;

d)²⁸³ a Felvinci út felől legfeljebb egy közterületcsatlakozás – gépkocsi ki/behajtó – alakítható ki;

e)²⁸⁴ az Alvinci út felől legfeljebb három közterületcsatlakozás – gépkocsi ki/behajtó (egy-egy a felső és az alsó építési telekhez és egy a magánút telkéhez) – alakítható ki;

f) az eredeti (kialakult) terepszint és a rendezett (végleges) terepszint közötti feltöltés

fa) az Alvinci út és a Felvinci út tengelyvonalának magasságával meghatározott felület fölé nem emelkedhet,

fb) a Budai Lövölde új telkének északnyugati telekhatára mentén legfeljebb 0,5 méter magas támfal létesíthető,

fc) a magánút terepszintje a közterülethez történő csatlakozástól mért 10 méteren belül nem lehet magasabb a közterületi csatlakozás magasságánál, az arról feltárt új telkek rendezett (végleges)

terepszintjét és a terepszint csatlakozását (rendezett terepszint, rézsű, támfal) a magánút magassági kialakításához kell igazítani,

fd) az Alvinci út mentén a golyófogó domb részben vagy egészében eltávolítható.

(6a)²⁸⁵ A **Vi-2/SZ-7** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak elhelyezhetők, és lakásrendeltetés is létesíthető;

b) a parkolási kötelezettség számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

ba) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

bb) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(7) A **Vi-2/SZ-8** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető

aa) vendéglátó – kivéve szállás jellegű épület kiegészítő funkciójaként –,

ab) parkolóház;

rendeltetés; továbbá

b) nem létesíthető egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés;

c) a 13148/3 hrsz-ú telken az elhelyezhető épületek egyenként legfeljebb 400 m² alapterülettel valósíthatók meg, és

d) lakás létesíthető,

e) épületenként legfeljebb **25 db lakó,-** ill. szállásegység helyezhető el.

(8) A **Vi-2/SZ-9** építési övezetben a legnagyobb gerincmagasság nem haladhatja meg a 14,5 métert.

(8a)²⁸⁶ A **Vi-2/SZ-11** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) lakásrendeltetésként csak szolgálati lakás létesíthető;

b) a meglévő autómosó rendeltetés megtartható.

(9) A **Vi-2/SZ-20** építési övezetben

a)²⁸⁷ a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül a b) és c) pontok figyelembevétele mellett, csak

aa) sport rendeltetésként lovarda, és az azt kiszolgáló építmények és melléképítmények (istálló, állatkifutó, trágyatároló),

ab) egyéb sportolási célú rendeltetések és építmények,

ac) szállás jellegű,

ad) irodai,

ae) nevelési, oktatási,

af) kulturális,

ag) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású vendéglátó rendeltetés létesíthető, továbbá

ah) kereskedelmi rendeltetés – telkenként legfeljebb 1.000 m² általános szintterülettel;

b) a 40. § szerinti *kiszolgáló épület* elhelyezhető.

c)²⁸⁸ a „szöveges szabályozási elem és felirata/egyéb előírása” jellel jelölt területrészt

ca) a 112. §-ban meghatározottak közül kizárólag kulturális, egyéb közhasználatot szolgáló, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású vendéglátó és sport rendeltetés létesítésére használható,

cb) az építési hely része, mely terepszint felett 50%-ban építhető be, 14,5 méter legnagyobb épületmagassággal;

d)²⁸⁹ új épület használatbavételéhez rendelkezésre kell állnia legalább az építési övezet hosszában, annak határa mentén kialakított és a Pasaréti út vagy a Hűvösvölgyi út szervízútjának járdájához kapcsolódó gyalogos infrastruktúrának.

(9a)²⁹⁰ A **Vi-2/SZ-21** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) lakásrendeltetésként csak szolgálati lakás létesíthető,

b) a hitéleti önálló rendeltetési egysége után a 4.b. melléklet szerinti számított parkolási kötelezettség legfeljebb 15 db parkolóhelyig, felszíni parkolóban is biztosítható.

(10) A **Vi-2/SZ-22** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető

aa) vendéglátó – kivéve szállás jellegű épület kiegészítő funkciójaként –,

ab) parkolóház

rendeltetés; továbbá

b) nem létesíthető egyéb közösségi, szórakoztató rendeltetés;

c) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 2.000 m² *általános szintterülettel* létesíthető.

(11)²⁹¹ A **Vi-2/SZ-23** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározott rendeltetések közül irodai, nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés rendeltetés létesíthető;

b) kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető;

c) a Szabályozási Terven jelölt „zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” lehatárolás teljes területén alá nem épített összefüggő zöldfelületet kell fenntartani és a terület időben korlátozható közhasználatát biztosítani kell

d) a Szabályozási Terven jelölt „zöldfelület közhasználatú része” terepszint felett nem építhető be;

e) a Heinrich Hentzi von Arthurm emlékműve számára telek kialakítható akkor is, ha nem éri el az építési övezetben rögzített kialakítható telek legkisebb méretét,

f) a Szabályozási Terven „javasolt gyalogos kapcsolat” jellel jelölt nyomvonalon szilárd burkolatot kell kialakítani, amelyen legalább a Tulajdonos és a II. kerületi Önkormányzat által kötött külön megállapodás szerint – annak hiányában állandó jelleggel – korlátozás nélkül biztosítani kell a használatot a területen történő gyalogos átközlekedés céljából, továbbá a gyalogos kapcsolat

biztosíthatja megkülönböztetett jelzésű és hulladékszállító gépjárművek, valamint időbeli korlátozással árufeltöltés gépjárműforgalmát is,

g) közhasználatú területként kialakított gyalogos kapcsolat közúthoz, magánúthoz, vagy szomszédos építési telek közhasználatú területéhez is csatlakozhat.

(12) A **Vi-2/SZ-24** építési övezetben csak

a) lakásrendeltetés,

b) a 112. §-ban meghatározottak közül kizárólag mélygarázs, továbbá

c) terepszint alatti gépjármű tároló, és egyéb terepszint alatti kiszolgáló építmény

létesíthető, továbbá

d) a Pasaréti út felől az előkertben létesülő támfalgarázs nem emelkedhet a Pasaréti út rendezett terepszintje fölé;

e) a hátsókert mérete 12 méter.

(12a) ²⁹² A **Vi-2/SZ-25** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) lakásrendeltetésként csak szolgálati lakás létesíthető,

b) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható,

c) a meglévő nevelési, oktatási intézmény megtartása mellett

ca) a zöldfelület aránya nem lehet kisebb a telek területének 30%-ánál a cb) és cc) alpontok együttes betartásával,

cb) a telek beépített területébe be nem számítandó bármilyen új építmény, szerkezet, burkolat a telekterület legfeljebb 5%-án létesíthető, úgy, hogy a már kialakult zöldfelület mérete növelésre kerül legalább a telek területének 1%-ával, és kialakításának módja megfelel a 61. §-ban foglaltaknak,

cc) a telek beépített területébe beszámítandó bármilyen új építmény, épület, épületbővítés, emeletráépítés stb. úgy létesíthető, hogy a már kialakult zöldfelület mérete növelésre kerül legalább

a létesítésre kerülő építmény beépített alapterületének felével, ha ez meghaladja a 450 m²-t, akkor legalább a telek területének 2%-ával, és kialakításának módja megfelel a 61. §-ban foglaltaknak.

(13) A **Vi-2/SZ-26** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) lakásrendeltetés is létesíthető,

b) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 1.000 m² *általános szintterület*tel létesíthető,

c) *parkolási kötelezettség* terepszinten vagy földszinti vagy pinceszinti teremgarázsban vagy önálló térszín alatti építményben biztosítandó,

d) az oldalkert és a hátsókert kizárólag a terepszint alatti építmény tekintetében 3,0 méter, a terepszint feletti épületrészekre vonatkozóan az általános előírások szerinti.

(14) A **Vi-2/SZ-28** építési övezetben a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 1.000 m² *általános szintterület*tel létesíthető;

b) *parkolási kötelezettség* terepszinten vagy földszinti vagy pinceszinti teremgarázsban vagy önálló térszín alatti építményben biztosítandó;

c) előkert nincs – kivéve, ha a Szabályozási Terv azt előírja –;

d) az oldalkert és a hátsókert a terepszint alatti beépítésre vonatkozóan 3,0 méter.

(15) A **Vi-2/SZ-29** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a meglévő épület pinceszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

a) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterület*et, és

b) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(16) A **Vi-2/SZ-30** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető nevelési-, oktatási-, szociális rendeltetésű *alapintézményi*, intézményi rendeltetés;

b) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 1.500 m² *általános szintterület*tel létesíthető;

c) *parkolási kötelezettség* terepszinten vagy földszinti vagy pinceszinti teremgarázsban vagy különálló térszín alatti építményben biztosítandó;

d) az oldalkert és a hátsókert kizárólag a terepszint alatti építmény tekintetében 3,0 méter, a terepszint feletti épületrészekre vonatkozóan az általános előírások szerinti.

e) ²⁹³ a meglévő üzemanyagtöltő állomás és autómosó rendeltetés megtartható.

(16a) ²⁹⁴ A **Vi-2/SZ-31** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) lakásrendeltetésként csak szolgálati lakás létesíthető,

b) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható.

c) ²⁹⁵ a Szabályozási Terven lehatárolt építési helyen belüli telekhatár mentén az oldalkertet és a telepítési távolságot meg kell tartani;

d) ²⁹⁶ több főépület is elhelyezhető, ha a telek területe meghaladja a 2.500 m²-t;

e) ²⁹⁷ a Hidegkúti út felől a közterületi telekhatáron és az előkertben kerítés nem létesíthető, legfeljebb növényzettel képezhető kerítés a Szabályozási Terven jelölteknek megfelelően, az előkertben túl kerítés kialakítható;

f) ²⁹⁸ az 54296/1 hrsz-ú ingatlan gépjárművel történő megközelítése a Hidegkúti út felől biztosítandó, melynek során a 47. § (9) bekezdésben foglaltaktól megengedett az eltérés.

(17) ²⁹⁹ A **Vi-2/SZ-35** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül iroda létesíthető;

b) lakásrendeltetés, vagy lakóépület elhelyezhető;

c) 40 darab önálló rendeltetési egység létesíthető;

d) az építési övezetben épület földszint feletti épülettömegét legalább 25 méterenként, minimum 12 méter szélességben meg kell szakítani a jobb átszellőzés és átláthatóság érdekében;

e) a közhasználatú területként kialakított gyalogos kapcsolat kizárólag szomszédos építési telek közhasználatú területéhez is csatlakozhat;

f) a Vi-2/SZ-L7 építési övezettel határos oldalkert területén háromszintes növényállományt kell telepíteni;

g) új lapostető létesítése során az épület legfelső építményszint zárófödémének minimum 50%-án félintenzív zöldtetőt kell kialakítani;

h) új épület használatbavételéhez rendelkezésre kell állnia a Riadó utcában az építési övezet határa mentén, annak hosszában kialakított, és a Pasaréti út vagy a Hűvösvölgyi út szervízútjának járdájához kapcsolódó gyalogos infrastruktúrájának.

(18) A **Vi-2/SZ-37** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül csak

aa) egészségügyi, szociális *alapintézményi*, intézményi,

ab) szállás jellegű,

ac) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró vendéglátó és sport

ad) az aa)-ac) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető; továbbá

b) lakásrendeltetés is létesíthető;

c) a 2. melléklet táblázatában rögzített alacsonyabb épületmagasságot a Kolozsvár utca menti 50 m széles sávban a Kassa utca és a Gyalogos köz között kell alkalmazni.

d) ³⁰⁰ kizárólag kálvária telepítése céljából kialakításra kerülő gyalogos sétány számára magánút kialakítható, a magánút szélessége sehol nem lehet kisebb 4 méternél.

(18a) ³⁰¹ A **Vi-2/SZ-39** építési övezetben

a) a 112. § (1) bekezdésben foglaltak közül a kulturális, kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésekre vonatkozóan a parkolási kötelezettség a b) pont szerint keletkezik és a c) pont szerinti kedvezmény vehető igénybe;

b) az a) pontban rögzített rendeltetések esetén személygépjárművekre vonatkozó parkolási

kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a 43. § (1) bekezdés szerint számított gépjárművek száma

ba) meghaladja a 20 db-ot, vagy

- ba) nem haladja meg a 20 db-ot, de a határoló közterületek mentén a közterületi parkolók száma nem éri el a 43. § (1) bekezdés szerint számított gépjárművek számának felét;
- c) amennyiben a b) pont szerint van a személygépjárművekre vonatkozó parkolási kötelezettség, annak számítása során parkolási férőhelyszám kedvezmény vehető igénybe
- ca) a ba) alpont szerinti esetben legfeljebb 20 db férőhelyig,
- cb) a bb) alpont szerinti esetben legfeljebb a bb) alpont szerinti közterületi parkolók darabszámaig;
- d) kereskedelmi, vendéglátó és egyéb rendszeres áruszállítást igénylő rendeltetéshez kapcsolódó várakozó- és rakodóhelyet telken belül kell biztosítani
- da) épületben, vagy külön e célból elkülönített térfelszíni kialakítással, és
- db) olyan méretben, mely a teljes várakozó- és rakodóigényt kielégíti, de térfelszíni kialakítás esetén legalább 50 m² területtel;
- e) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetéshez szükséges raktározás, hulladéktárolás és az ezzel kapcsolatos manipuláció számára épületen belül kell helyet biztosítani;
- f) a Szabályozási Terven a „§2” jelű szöveges szabályozási elemmel jelölt szakaszon hanggátló szerkezet alakítható ki, úgy, hogy annak legmagasabb pontja legfeljebb 2 méterrel haladhatja meg az előírt épületmagasságot;
- g) a Szabályozási Terven jelölt „zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület” lehatárolás telekre eső területe
- ga) ³⁰² legalább 50%-ban teljes értékű zöldfelületként vagy pinceszint vagy földszint fölötti intenzív zöldtetőként alakítandó ki, és
- gb) az építési hely figyelembevételével építhető be;
- h) a Szabályozási Terven a „§1” jelű szöveges szabályozási elemmel jelölt oldalkertben sövényt kell telepíteni.
- (18b) ³⁰³ A Vi-2/SZ-40 építési övezetben
- a) a 112. §-ban meghatározottak közül csak
- aa) alapintézményi, intézményi,
- ab) szállás jellegű,
- ac) szolgáltató,
- ad) vendéglátó,
- ae) sport,
- af) kereskedelmi,
- ag) alaprendeltetés mellett létesülő P+R parkoló,
- ah) az aa)-ag) alpont szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges rendeltetés létesíthető;
- b) tagolás nélküli homlokzathossz legfeljebb 50 m lehet;
- c) az Ördögárok felőli hátsókert területén
- ca) a közműszolgáltatóval egyeztetettek szerint és olyan módon kell biztosítani az alapszintű növénytelepítési mértéket, hogy a patak fenntartási sáv területének igénybevételét az ne akadályozza,
- cb) kizárólag őshonos növények telepíthetők;
- d) a hátsókerti építési határvonal és a patak fenntartási sávja között legalább 200 m² területet 3 szintes növényállománnyal kell kialakítani;
- e) a 11361/1 és /2 hrsz-ú telkeken meglévő oktatási-nevelési intézmény védelme érdekében
- ea) kereskedelmi rendeltetésű épület árufeltöltés része melletti teljes oldalkert területén 3 szintes növényállományt kell telepíteni és fenntartani,
- eb) az oldalkertben hanggátlás építményei elhelyezhetők;
- f) az oldalkertbe és hátsókertbe terepszint alatti garázs megközelítő rámpája, és annak támfala benyúlhat, az ea) alpontban foglaltak kivételével;
- g) a kereskedelmi létesítmény lapostető-felületét 100%-ban zöld tetőként kell kialakítani, amelyen korlátozás nélkül napelem elhelyezhető.
- (19) ³⁰⁴ A **Vi-2/Te** építési övezetben a kialakult hitéleti rendeltetés és a kialakult állapot megőrzése mellett lehetőség van bővítésre, melynek során az új beépítés nem haladhatja meg a telekterület 5%-

át.

(20) ³⁰⁵ A **Vi-2/SZ-IH** építési övezetben

a) a 112. §-ban meghatározottak közül **csak**

aa) szállás jellegű,

ab) kereskedelmi, szolgáltató,

ac) alapintézményi, és intézményi,

ad) irodai,

ae) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású vendéglátó, sport, önálló parkolóház, mélygarázs,

af) az aa)-ae) alpontokban rögzített önálló rendeltetési egységek használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges egyéb (különösen raktár, szociális blokk, öltöző),

ag) legfeljebb 3 db szolgálati lakás rendeltetés létesíthető;

b) a 47. § (9) bekezdés figyelmen kívül hagyható;

c) új épület, létesítmény, sportterület kialakítása, helyének megválasztása során a Szabályozási Terven fel nem tüntetett, legalább 15 cm törzsátmérőjű faállomány egyedeinek legalább harmadát meg kell őrizni, a vonatkozó kerületi rendelet együttes betartásával;

d) a Szabályozási Terven rögzített, „§”-al jelölt szöveges szabályozási elemmel lehatárolt területsávban kizárólag az Irén utca nyomvonalában haladó közművek átvezetése tartható fenn vagy alakítható ki;

e) az övezet területének nemzetbiztonsági használata és nemzetbiztonsági építmény esetében – összhangban az [OTÉK 32. § \(2\) bekezdésével](#) –

ea) a 2. mellékletben rögzített, a legnagyobb terepszint feletti beépítési mértékre és a legnagyobb beépítési magasságra vonatkozó értékek figyelmen kívül hagyhatók,

eb) a 2. mellékletben rögzített, a legnagyobb általános szintterületi mutatóra vonatkozó „§” jelű magasabb érték alkalmazható.

119. § (1) A **Vi-2/SZ-L** építési övezetekben lakásrendeltetés létesíthető, ahol a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel – **szabadonálló**.

(2) ³⁰⁶ A lakásrendeltetést lehetővé tevő (3) és (5)-(9) bekezdés szerinti építési övezetek telkén egy terepszint feletti épülettömegnek a telek beépíthető területéből elfoglalt területe nem lehet nagyobb az építési övezetben kialakítható legkisebb területű telekre a megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítési mérték alapján beépíthető terület kétszeresénél.

(3) A **Vi-2/SZ-L1, Vi-2/SZ-L2** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pincszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

a) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

b) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 75%-át.

(4) Az **(5) - (8)** bekezdésekben rögzített építési övezetek területén a figyelembe vehető telekterület és kereskedelmi szintterület- ha az építési övezet másként nem rendelkezik az **1.500 m²vagy annál nagyobb** telekméret esetén

a) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a *parkolási szintterületi mutató* számításánál a telek 1.500 m² feletti területének csak a fele vehető figyelembe,

b) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni

c) **új kereskedelmi rendeltetés nem létesíthető, kivéve a** meglévő épület pincszintjén, földszintjén kialakított kiskereskedelmi rendeltetési egységet, mely

ca) nem haladhatja meg a raktárral együtt a 350 m² *általános szintterületet*, és

cb) nem haladhatja meg a telken megengedett *általános szintterület* 50%-át.

(5) A **Vi-2/SZ-L3**, építési övezetben a (2) és a (4) bekezdésen túl csak a 111-115. § rendelkezéseit kell betartani.

(6) A **Vi-2/SZ-L4** építési övezet a 112. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a meglévő oldalhatáron állóan kialakított épület építési helyen kívül fekvő részeinek

a) szintterülete nem növelhető;

b) elbontása esetén az épület(rész) nem építhető vissza;

c) a csatlakozó szomszédos telken új épület az épületek közötti legkisebb távolságok megtartásával helyezhető el;

d) a fentiektől eltérő megoldás Szabályozási Tervben meghatározott módon alakítható ki.

(7) A **Vi-2/SZ-L5** építési övezetben

a) a 112. §-ban megengedett rendeltetések közül csak

aa) lakás,

ab) szállás jellegű,

ac) kereskedelmi,

ad) *alapintézményi*, intézményi,

ae) irodai,

af) sport,

ag) az aa)-ae) alpontok szerinti rendeltetések használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges

rendeltetés létesíthető, továbbá

b) a fokozott zajterhelés miatt a Hűvösvölgyi út melletti első teleksávban a Hűvösvölgyi úti telekhatártól számított 40 m-en belül új lakóépület nem helyezhető.

(8) A **Vi-2/SZ-L6** építési övezetben a (2) és az (4) bekezdésen túl csak a 111-115. § rendelkezéseit kell betartani.

(9)³⁰⁷ A **Vi-2/SZ-L5** és **Vi-2/SZ-L6** építési övezetekben továbbá a *parkolási kötelezettség* számára felszíni parkoló is kialakítható, ha a telek

a) területe 600 m²-nél kisebb, vagy

b) homlokvonala 12 méternél kisebb és átlagos szélessége sem haladja meg a 12 métert.

(10)³⁰⁸ A **Vi-2/SZ-L7** építési övezetben

a) kereskedelmi rendeltetés épület földszintjén a Hidász utcai telekhatártól számított 20 méteren belül létesíthető, legfeljebb 150 m² szintterülettel,

b) a 2. mellékleten és a (2) bekezdésen túl csak a 111-115. § rendelkezéseit kell betartani, az a) pont figyelembevételével, és

c) lakás rendeltetés 160 darab létesíthető

d) új épület használatbavételéhez rendelkezésre kell állnia legalább az építési övezet hosszában, annak határa mentén kialakított és a Pasaréti út vagy a Hűvösvölgyi út szervízútjának járdájához kapcsolódó gyalogos infrastruktúrának.

XIII. Fejezet

GAZDASÁGI TERÜLETEK

70. A Gksz-2 jelű gazdasági területek építési övezeteinek rendelkezései

120. § (1) A **Gksz-2** jelű építési övezetek az 1 ha területi nagyságrendet meghaladó elektromos alállomások elhelyezésére szolgálnak, melyek területén a **beépítési mód szabadonálló**.

(2) A **Gksz-2/SZ-1 és Gksz-2/SZ-2 jelű gazdasági terület** építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, **jellemzően energiatermelési** tevékenység műtárgyainak, létesítményeinek és az azokat kiszolgáló rendeltetések és épületek elhelyezésére szolgálnak.

(3) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) **(4) - (9)** bekezdéssel, és

b) a 2. melléklet **11. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(4) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(5) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(6) Az építési övezetek területén

a) az alállomás építményei, műtárgyai

b) az üzemeltetéshez szükséges egyéb építmény, épület helyezhető el.

(7) Az építési övezetek területén a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs akkor létesíthető, ha annak a lakóterület övezeti határától számított távolsága 150 méternél nagyobb.

(8)³⁰⁹ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül nem helyezhető el

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti épített tűzrakóhely,

c) a kerti pavilon,

d) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(9) A *parkolási kötelezettség* fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

XIV. Fejezet

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

71. A K-Rek jelű - rekreációs és szabadidős területek építési övezeteinek előírásai

121. § (1) A **K-Rek** jelű nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek általában szabadon álló beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, nagy zöldfelülettel rendelkező, többnyire a rekreációt, sportot és az aktív pihenést szolgáló épületek, továbbá az azokhoz tartozó kiegészítő rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő 122-124. §-sal,

b) a 2. melléklet **12.** táblázatában rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

122. § (1) **Az építési övezetek területén** – ha a **Hatodik rész kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –

a) sportterület,

b) vízisport létesítmény,

c) szabadtéri játszótér, kalandpark,

d) szabadtéri fitnesspark,

e) üdülőtábor, kemping,

f) egyéb rekreációt szolgáló terület, továbbá

g) mindezek kiszolgálására fásított felszíni parkoló létesíthető.

(2) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) sport (szabadtéri és fedett),

b) szállás jellegű – legfeljebb 100 férőhellyel –,

c) vendéglátó,

d) iroda – kizárólag a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges –,

e) szolgálati lakás – csak *főépületen* belüli elhelyezéssel –,

f) a rekreációhoz és a fő rendeltetéshez kapcsolódó

fa) nevelési, oktatási,

fb) egészségügyi, szociális,

fc) kulturális,

fd) közösségi szórakoztató,

g) önálló parkolóház, mélygarázs, továbbá

h) a létesítmény működtetéséhez szükséges egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(3) A (1)-(2) bekezdés szerinti építmény, önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(4) **Kereskedelmi rendeltetés** telkenként legfeljebb 350 m² *általános szintterület*tel létesíthető.

(5) **A rendeltetés módja nem változtatható meg és nem létesíthető különösen**

a) lakás – a telkenként legfeljebb egy darab szolgálati lakás kivételével –,

b) a rekreációt zavaró hatású termelő tevékenység, vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,

c) üzemanyagtöltő állomás, autómosó, autószerviz – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben, továbbá

d) az (1)-(2) bekezdésekben nem felsorolt rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység, helyiség.

(6) **Kiszolgáló épület** kizárólag terepszint alatti építményként alakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(7)³¹⁰

(8) Építési telek csak közterületről szolgálható ki, magánútról megközelíthetően új telkek kialakítása nem megengedett, kivéve, ha a **Szabályozási Terv** azt külön lehetővé teszi.

123. § (1) A 43. § szerinti *parkolási kötelezettség* **telken belüli** biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –

a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása

aa) a *főépület*ben, vagy

ab) a telken belüli önálló terepszint alatti építményben, vagy

ac) lejtős telek esetében támfalgarázsban, vagy előkert támfalgarázsban

történhet,

ad) felszíni parkolóban csak akkor megengedett, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, vagy ha az a *parkolási kötelezettségen* túli járművek elhelyezését szolgálja;

b) meglévő épület esetén a parkolóhelyek kialakítása az a) pont szerinti történhet, és ha arra utólag nincs mód, akkor felszíni parkolóban, ha az

ba) utólagosan többletparkoló kialakítása céljából, vagy

bb) a meglévő épület bővítése vagy a rendeltetés változás miatt előírt többlet parkoló céljából létesül és a telek zöldfelületi előírása emellett is betartható.

c) 100 férőhelynél nagyobb *parkolási kötelezettség* esetén rendezvény esetére a 100 férőhelyet meghaladó parkolási igény számára fásított felszíni parkoló alakítható ki, melyet 50 férőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zöldsávval tagolni kell.

(2) Az építési övezetek területén a sportlétesítmények kiszolgálását szolgáló autóbusz parkoló kialakítható.

124. § (1) A **K-Rek/SZ-1**, a **K-Rek/SZ-2**, és a **K-Rek/SZ-3** építési övezet a 122. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol

a) a **K-Rek/SZ-2** építési övezetben

aa) az épületmagasság számítása során az uszoda, a sportlétesítmény csarnokterének lefedését szolgáló tető tömegét nem kell figyelembe venni;

ab) kizárólag az uszoda terének lefedését szolgáló tető legmagasabb pontja 16,0 méter, melyet az uszoda épület lejtőoldali alacsonyabb terepcsatlakozáshoz viszonyítottan kell számítani;

b) a **K-Rek/SZ-1** és a **K-Rek/SZ-3** építési övezetben a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható.

(2)³¹¹ A **K-Rek/SZ-Sp1** építési övezetek területén

a) a korábbi sportfunkciót meg kell tartani;

b) a sportépítmények mellett 122. §-ban meghatározott funkciók is létesíthetők;

c) a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható.

(2a)³¹² A **K-Rek/SZ-Sp2** építési övezetek területén

a) a korábbi sportfunkciót meg kell tartani;

b) a sportlétesítmények mellett a 122. §-ban meghatározott funkciók is létesíthetők;

c) új épület, létesítmény, sportterület kialakítása, helyének megválasztása, továbbá meglévő létesítmény, sportterület áthelyezése során a Szabályozási Terven fel nem tüntetett faállomány egyedszámának legalább kétharmadát meg kell őrizni, a vonatkozó kerületi rendelet együttes betartásával;

d) a Szabályozási Terven jelölt csúszásveszélyes terület igénybevételenek egyedi feltételeit földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai - szükség szerint mérésen alapuló - adatok és viszonyok figyelembevételével kell meghatározni és kizárólag az így előzetesen meghatározott egyedi feltételek betartásával megengedett a területen:

da) a használat megváltoztatása,

db) építési tevékenység végzése,

dc) terepkialakítás megváltoztatása (tereprendezés),

dd) építmény rendeltetésének megváltoztatása;

e) a d) pont szerinti tervezett igénybevétel vonatkozásában az egyedi feltételeknek ki kell terjedniük legalább

ea) a hatásterület kijelölésére, és

eb) a stabilizálás műszaki megoldásának kidolgozására

a felszínmozgás és a csúszás megelőzése és a hatásterület ingatlanjainak védelme érdekében;

f) a Szabályozási Terven jelölt csúszásveszélyes területen a terepszint alatti és a terepszint feletti beépítési mérték együttes értéke nem haladhatja meg a telekterület 5%-át, a 2. melléklet táblázatában rögzített legnagyobb beépítési mérték együttes betartásával;

g) az elő- és oldalkertekben

ga) a meglévő épületek, építmények, építményrészek megtarthatók,

gb) újonnan kizárólag kerítéssel egybeépített portaépület, közműlétesítmény, az épület, építmény megközelítését biztosító lépcső, lejtő és annak támfala, vagy a csúszásveszély miatt szükséges stabilizálás műszaki megoldásainak építményei, létesítményei alakíthatóak ki,

gc) a Körmöczy Zsuzsa lépcső felőli 20 méter mély előkertben a faállomány egyedszáma nem csökkenthető, kivéve ha a csúszásveszély miatt szükséges stabilizálás műszaki megoldása azt indokolja;

h) a Herman Ottó utca mentén új épület, sportlétesítmény a kialakult kerítéshez nem kerülhet 3 méternél közelebb;

i) a 2. melléklet táblázatában rögzített, az épületmagasságra vonatkozó magasabb érték kizárólag a Szabályozási Terven lehatárolt területen belül alkalmazható, ahol továbbá

ia) nem kell figyelembe venni a lejtő felőli homlokzatmagasságra vonatkozó előírást, és

ib) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 151,0 mBf értéket, melynek meghatározásánál az [OTÉK](#) szerint figyelmen kívül hagyandó épületrésznek, tartozéknak tekintendők a tervtanács állásfoglalása alapján az épület díszítőelemeként is szolgáló, a tetőzeten kívül elhelyezett gépészeti szellőző berendezések hangcsillapító szerkezetei, amelyek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget nem határolhatnak;

j) a Szabályozási Terven feltüntetett építményhez kötött - geodéziailag pontosítandó - irányadó szabályozási vonalon, a meglévő kerítés vonalában alakítható ki a közterületi határ az utca használatát biztosító keresztszelvény és űrszelvény biztosítására;

k) közhasználatú terület a teleknek az a része, mely a közterületi telekhatár és a telken belüli kerítésszakasz vagy a műemlék székház utcai homlokzata között helyezkedik el, melyen

ka) a közhasználatot fenn kell tartani,

kb) új kerítés kizárólag a meglévő vonalában létesíthető,

kc) a Rhédey utca, a Kass János lépcső, a Herman Ottó utca mentén az utca használatát biztosító keresztszelvényt és űrszelvényt továbbra is biztosítani kell,

kd) a Pasaréti út mentén a műemlék székház előtt a reprezentatív előkertet továbbra is fenn kell tartani;

l) *a telken belüli kerékpár-elhelyezés szabályai:*

la) csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő - a 4.c. melléklet szerint számított - többletkerékpárok legalább 2/3-ának helybiztosításáról szükséges gondoskodni, a meglévő kerékpártároló helyek számának megtartása mellett, és

lb) az la) alpont szerint elhelyezendő kerékpárok számára a helybiztosítás kizárólag a térfelszínen vagy épületen belül a földszinten alakítható ki a Pasaréti út felőli kaputól, bejárattól biztonságos és

akadálymentes megközelíthetőséggel;

m) telken belül legalább 3 db egyenként legalább 9 férőhelyes kisbusz elhelyezésének helybiztosításáról szükséges gondoskodni;

n) felszíni parkoló létesíthető, melynek fásítását biztosítani kell, kivéve, ha azt terepszint alatt beépítés nem teszi lehetővé, mely esetben a felszíni parkoló legfeljebb 10 férőhelyes lehet;

o) a gépjármű-közlekedésre alkalmas utcák felőli telekhatárok mentén a kialakult gépjármű bejáratok száma nem növelhető.

(3) **K-Rek/SZ-Sp3** építési övezetek területén további sportlétesítmények, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épületek helyezhetők el, továbbá

a) a 122. §-ban meghatározottak közül nem létesíthető parkolóház;

b) a telek nem osztható meg;

c) 0,25 m²/m² szintterületi mutató érték feletti szintterület kizárólag fürdőmedencék és sportpályák lefedése céljából létesíthető;

d) a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható;

e) épület lejtő felőli homlokzatmagassága (F/L) legfeljebb 9,5 m lehet;

f) szálloda létesítésének feltétele a Hárshegyi út folytatásának megléte a Pálos utcától a telek bejárataig;

g) a *parkolási kötelezettség* biztosítása során

ga) telken belül a Hárshegyi út felől megközelítve legfeljebb 15 db új felszíni parkoló létesíthető, a többi gépkocsi tárolót terepszint alatt kell elhelyezni,

gb) Budakeszi útról megközelíthető, meglévő parkoló férőhelyszáma nem növelhető.

(4) A **K-Rek/SZ-4** építési övezet a 122. §-ban meghatározottak elhelyezésére szolgál, ahol a meglévő növényzet figyelembevételével szabad új épületet elhelyezni.

(5)³¹³ A **K-Rek/SZ-P** építési övezet területén

a) a közhasználatot fenn kell tartani;

b) a 122. § (1) bekezdésében meghatározottak közül kizárólag szabadtéri játszótér továbbá szabadtéri fitness eszköz létesíthető;

c) a 122. § (2) bekezdésében meghatározottak közül kizárólag a működtetéshez szükséges rendeltetés céljára létesíthető épület a parkosított terület és a szabadtéri játszótér fenntartása érdekében;

d) felszíni parkoló nem létesíthető.

72. A **K-Eü** jelű – egészségügyi terület építési övezeteinek előírásai

125. § (1) A **K-Eü/SZ** jelű építési övezetek a különleges területek egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A **K-Eü/SZ-1** és a **K-Eü/SZ-2** jelű építési övezet területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3) - (13)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **13. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A 2. mellékletben szereplő kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírásában** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

(6) **Az építési övezetek területén épület elsődlegesen a** fekvőbeteg ellátást szolgálja, (kórház, szanatórium), ezért épület elsődlegesen

a) egészségügyi,

b) szociális,

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.

(7) A (6) bekezdésben felsoroltakon kívül az egészségügyhöz tartozó, azt szolgáló

a) oktatási,

b) kutatási,

c) szállás jellegű,

d) a (6) bekezdésben felsoroltakhoz tartozó irodai, továbbá

e) a területet használókat kiszolgáló egyéb jóléti, valamint

f) a főrendeltetéshez tartozóan kialakítható

fa) vendéglátó,

fb) szolgáltató,

fc) sport,

fd) kereskedelmi,

g) az egészségügyi dolgozók számára szállás jellegű (orvosi- és nővérszálló),

h) önálló parkolóház, mélygarázs, tetőparkoló

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(8) Az övezetben meglévő lakásrendeltetés megtartható, de nem bővíthető, új lakás nem létesíthető.

(9) **Kereskedelmi rendeltetés** telkenként legfeljebb 350 m² *általános szintterülettel* létesíthető.

(10) **Nem létesíthető és a rendeltetés módja nem változtatható meg különösen**

a) lakás – a szolgálati lakás kivételével –,

- b) a telken más rendeltetésű épületben a betegek nyugalmát zavaró hatású termelő tevékenység, vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
- c) üzemanyag-töltő állomás, autómosó, autószerviz – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben – rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység.

(11) **Kiszolgáló épület** terepszint alatti építményként kialakítható ki, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.

(12)³¹⁴

(13) A **parkolási kötelezettség**

- a) új épület létesítése esetén a *főépületben*, vagy a telken belüli önálló mélygarázsban biztosítandó, vagy
- b) lejtős telek esetében támfalgarázsban vagy előkert támfalgarázsban,
- c) felszíni parkolóban és legfeljebb 30%-ban közterületen biztosítható.

73. A K-Hon jelű – különleges honvédelmi területek építési övezeteinek előírásai

126. § (1) A **K-Hon** jelű építési övezetek kizárólag a honvédelemmel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) A **K-Hon/SZ-1**, és **K-Hon/Z-1** jelű építési övezet területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

- a) az építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3) - (7)** bekezdésekkel,
- b) a 2. melléklet **13. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
- c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Az övezetek területén épület, építmény

- a) a honvédség intézményi épületei, raktározási építményei, továbbá a fő rendeltetésnek megfelelő
 - aa) a nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
 - ab) a létesítményt kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó, valamint
 - ac) a személyzet számára szolgáló szállásjellegű,
- b) sport és testedzés
- c) legfeljebb 2 db szolgálati lakás

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(4) A **K-Hon/SZ-1** telken helikopter leszállópálya létesíthető.

(5) A **parkolási kötelezettség** szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén épületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(6)³¹⁵ A 42. § (2) bekezdés *szerinti melléképítmények közül elhelyezhető*

a) *ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,*

b) *építménynek minősülő antenntartó szerkezet.*

(7) A **K-Hon/Z-1** jelű építési övezet területén a meglévő beépítés kialakultnak tekintendő.

74. A K-Mű jelű mezőgazdasági üzemi terület építési övezetének előírásai

127. § (1) A **K-Mű/1** jelű mezőgazdasági üzemi terület különleges építési övezetbe sorolt terület a mezőgazdasági termelési kutatási, valamint egyéb kiegészítő tevékenységek folytatására szolgáló létesítmények, telephelyek elhelyezésére szolgál, melyen a meglévő épület

a) gépjármű tárolására,

b) karbantartásra,

c) termékek tárolására, csomagolására

használható.

(2) A **K-Mű/1** jelű építési övezet területén a jelen paragrafus rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a Szabályozási Terv szabályozási elemeivel, a **Hatodik rész kiegészítő előírásával** és a 2. melléklet **13. számú táblázatában** rögzített paraméterekkel.

(3)³¹⁶ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül nem helyezhető el

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti grill, kerti épített tűzrakóhely.

75.³¹⁷ A K-Közl jelű - különleges közlekedési területek építési övezeteinek előírásai

128. § (1) A **K-Közl** jelű építési övezetek területe a tömegközlekedés bázislétesítményeinek és állomásainak elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3) - (9)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **13. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4)³¹⁸ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül nem helyezhető el

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti grill, kerti épített tűzrakóhely.

(5) Az építési övezetek területén a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs akkor létesíthető, ha annak a lakóterület övezeti határától számított távolsága 150 méternél nagyobb.

(6) A *parkolási kötelezettség* fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(7) A **K-Közl/SZ-1** jelű építési övezet területén a Gyermeivasút működéséhez szükséges közlekedésüzemi, igazgatási, szállás jellegű és az ezeket kiszolgáló építmények helyezhetők el, így különösen

a) pályatest, közút,

b) a gyalogos- és kerékpáros forgalom számára szolgáló terület,

c) közúti és gyalogos aluljáró, felüljáró,

d) P+R rendszerű parkoló, valamint

e) az épületek közül elhelyezhető

ea) mélygarázs, parkolóház,

eb) állomásépület,

ec) forgalmi épület, szolgálati iroda, szolgálati pihenő,

ed) áramátalakító,

ee) kerékpártároló,

továbbá

f) az utasok kényelmét szolgáló, kizárólag állomásépülethez kapcsolódó

fa) a közlekedést szolgáló információs és szolgálati irodák, ügyfélközpont, kezelő helyiség, pénztár,

fb) utasváró,

fc) vendéglátó, önálló rendeltetési egység, *vendéglátó terasz*,

fd) kereskedelmi rendeltetés telkenként legfeljebb 350 m² *általános szintterülettel*,

fe) szállásférőhely,

ff) raktár

létesíthető;

g) a 40. § szerinti *kiszolgáló épület* elhelyezhető;

h) az építési övezet területén nem helyezhető el

ha) építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi,

hb) az építési tevékenység időszakán túl mobilépítmény, konténer, konténerház, mobilház, fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény,

hc) kiosk;

i) a nem beépített és nem a közlekedést, vagy parkolást szolgáló területeket zöldfelületként kell kialakítani;

j) a remíz és a végállomás épületén bármely építési munkát végezni csak a meglévő építészeti karakter és jelleg megtartásával lehet.

(8) A **K-Közl/SZ-2** jelű építési övezet területe a villamos remíz céljára szolgál, melyen

a) a következő építmények helyezhetők el:

aa) remízépület, állomásépület,

ab) mélygarázs, parkolóház,

ac) forgalmi épület, szolgálati iroda, szolgálati pihenő;

b) a nem beépített és nem a közlekedést, vagy parkolást szolgáló területeket zöldfelületként kell kialakítani.

(9) A **K-Közl/En** jelű építési övezet területe a közlekedési terület villamos energia ellátásának céljára szolgál, melyen a következő építmények helyezhetők el:

a) az alállomás építményei, műtárgyai

b) az üzemeltetéshez szükséges egyéb építmény, épület.

76. A különleges területek – K-Vke jelű - vízkezelési terület és a K-Szk jelű - szennyvízkezelési területek építési övezeteinek előírásai

129. § (1) A **K-Vke/Lk** és a **K-Vke-1/Lke** és a **K-Vke-2/Lke** építési övezetek a vízkezelés víztározó medencéinek és nyomásfokozó gépházainak elhelyezésére szolgálnak kisvárosias és a kertvárosias területfelhasználási kategóriába sorolt területen.

(2) A **K-Szk/Ln** jelű építési övezetek területe a települési folyékony hulladék (szennyvizek és iszapok) kezelését, hasznosítását biztosító építmények, műtárgyak és technológiák elhelyezésére szolgál kisvárosias és a kertvárosias területfelhasználási kategóriába sorolt területen.

(3) Az **(1)** - (2) bekezdés építési övezeteinek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(4)** - (12) bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **13. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(4) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(5) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(6) Az **építési övezetekben** a vízkezeléshez, a szennyvízkezeléshez szükséges

a) technológiai építmény,

b) raktározási építmény,

c) a tevékenységet szolgáló iroda, irodaépület,

d) az üzemeltetést biztosító szolgálati lakás,

e) járműtároló,

f) karbantartó műhely

létesíthető.

(7) A dolgozók jóléti igényeit szolgáló fürdőmedence, sportépítmény elhelyezhető.

(8)³¹⁹ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** nem helyezhető el

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti grill, kerti épített tűzrakóhely,

c) a kerti pavilon,

d) a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(9) A beépítési mód **szabadonálló**, az építési helyet a **Szabályozási Terv** határozza meg, annak hiányában

a) az **előkert** mérete 10 méter,

b) az **oldal és a hátsókert** mérete az épületmagasság méretével azonos.

(10) A kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén – az előkert kivételével – legalább 10 méteres szélességben egybefüggően kell kialakítani.

(11) A **parkolási kötelezettség** felszíni parkolóban is biztosítható.

(12) A **K-Szk/Ln** jelű építési övezetekben a telek technológiai berendezésekkel és belső úttal, parkolóval nem érintett részén a telekhatárok mentén biztosítani kell az *alapszintű növénytelepítési mértéket*.

ÖTÖDIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI

XV. Fejezet

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

77.³²⁰ A Kb-Rek-1 jelű – rekreációs és szabadidős területek övezeteinek előírásai

130. § (1)³²¹ A **Kb-Rek-1** jelű övezetek a nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős általában nagy zöldfelülettel rendelkező, többnyire a rekreációt, sportot és az aktív pihenést szolgáló területek, melyeken kizárólag ezt a célt szolgáló építmények helyezhetők el.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3)** - (15) bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **14. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azon övezeti előírás helyett azt kell betartani.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) Az építési övezetek **területén**:

a) sportterület,

- b) vízisport létesítmény,
 - c) szabadtéri játszótér, kalandpark,
 - d) szabadtéri fitnesspark,
 - e) lovarda,
 - f) üdülőtábor, kemping,
 - g) egyéb rekreációt szolgáló terület, továbbá
 - h) mindezek kiszolgálására fásított felszíni parkoló
- létesíthető.

(6) **Épület** – kizárólag, ha az építési övezet lehetővé teszi –:

- a) sport
- b) szállás jellegű,
- c) vendéglátó,
- d) irodai – kizárólag a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges –,
- e) szolgálati lakás – csak *főépületen* belüli elhelyezéssel –,
- f) nevelési, oktatási,
- g) egészségügyi, szociális,
- h) kulturális,
- i) a rekreációhoz és a fő rendeltetéshez kapcsolódó közösségi szórakoztató – legfeljebb 100 férőhellyel –,
- j) a létesítmény működtetéséhez egyéb szükséges

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(7) Az önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda, szociális blokk, öltöző).

(8) **Nem létesíthető** üzemanyag-töltő állomás, autómosó, autószerelv más rendeltetésű épületben kialakítva sem.

(9)³²²

(10) Telek csak közterületről szolgálható ki, magánútról megközelíthetően új telkek kialakítása nem megengedett, kivéve, ha a **Szabályozási Terv** azt külön lehetővé teszi.

(11) Amennyiben az övezet területén a Rendelet hatálybalépése előtt sportpálya volt, a sportfunkciót – szabad pályaként vagy építményben – az övezetbe sorolt terület legalább 30%-án továbbra is biztosítani kell.

(12) Az övezetben megengedett épület

- a) a **szabadonálló** beépítés jellegének megfelelően helyezhető el,

b) az épület számára kijelölt építés helyét a **Szabályozási Terv** rögzíti, annak hiányában az építés helyének határa a telekhatároktól számított 10 méter távolságban van, melyek által lehatárolt területrészen kívül épület nem létesíthető.

(13) Az 43. § szerinti **parkolási kötelezettség telken belüli** biztosításának szabályai – az övezet előírásainak figyelembevételével –

a) a **parkolási kötelezettség** intenzív fásított felszíni parkolóban is biztosítható;

b) 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló létesítése során

ba) legfeljebb a parkolóférőhelyek 50 %-a látható el szilárd burkolattal, a fennmaradó 50 % gyeprácsos kialakítású lehet.

bb) 100 férőhelynél nagyobb **parkolási kötelezettség** esetén a fásított felszíni parkolókat 50 férőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zöldsávval tagolni kell;

c) parkolást szolgáló építmény kizárólag **tetőker**ti kialakítással létesíthető.

(14)³²³ A **Kb-Rek-1/1** jelű övezet területén:

a) épület nem létesíthető,

b) egyéb építmény az (5) bekezdés szerinti funkciók céljára létesíthető.

(15)³²⁴ A **Kb-Rek-1/2** jelű övezet területén az (5) és (6) bekezdések szerinti funkciók és rendeltetések céljára létesíthető épület és építmény.

78.³²⁵ A Kb-Hon jelű – honvédelmi területek övezeteinek előírásai

131. § (1)³²⁶ A **Kb-Hon** jelű beépítésre nem szánt terület övezetei részben az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő, TSZT-ben honvédelmi terület besorolású területek, részben az egyéb, beépítésre nem szánt honvédelmi területek tartoznak.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3) - (6)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **14. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3)³²⁷ A **Kb-Hon-1** övezet területén épület nem létesíthető, a honvédelmet szolgáló építmények elhelyezhetők.

(4)³²⁸

(5) A **parkolási kötelezettség** szerinti parkolóférőhelyeket új épület létesítése, vagy meglévő épület többlet kötelezettsége esetén épületben, vagy a telken belüli fásított parkolóban kell biztosítani.

(6)³²⁹ A 42. § (2) bekezdés szerinti melléképítmények közül elhelyezhető

a) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

b) építménynek minősülő antennatartó szerkezet.

79. A Kb-T jelű – temető terület övezetének előírásai

132. § (1) A **Kb-T-1** jelű övezet területe a temetkezés és kegyelet célját szolgálja.

(2) A **Kb-T-1** jelű övezet területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő (3)-(11) bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **14. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(4) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(5) Az övezetben a temetkezési és kegyeleti rendeltetések céljára az alábbi épületek és rendeltetési egységek létesíthetők:

a) a szertartások megtartását biztosító egyházi és világi kegyeleti rendeltetésű épület,

b) krematórium és a temetkezést szolgáló egyéb építmény,

c) virág-, sírkő- valamint a temetés, a kegyelet és a megemlékezés egyéb kellékeinek árusítását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épület, rendeltetési egység,

d) a temetkezési kegyeleti szolgáltatást biztosító rendeltetések,

e) kivételesen a sírfelállításhoz szükséges műhelyépület, kőfaragó műhely,

f) porta épületek, pihenők,

g) a temetkezési és kegyeleti rendeltetést kiszolgáló, és a terület fenntartásához szükséges egyéb *kiszolgáló épület, építmény*,

h) a területhasználatnak megfelelő iroda, legfeljebb 1 szolgálati lakás a temetőt fenntartó személyzet számára,

(6) Az (5) bekezdés szerinti rendeltetés céljára szolgáló önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda, szociális blokk, öltöző).

(7) **Nem létesíthető a kegyeleti vagy temetkezési célt nem szolgáló épület, rendeltetés.**

(8) Egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 300 m²-t

(9) A kegyeleti tárgyak és a virágok árusításra alkalmas kereskedelmi és szolgáltatási építmény csak a tervezett bejárat 20 méteres körzetében helyezhető el, elsődlegesen a kerítéssel egybeépítetten.

(10) A terület igénybevétele során a többlet csapadékvíz visszatartását a 7. § (4) bekezdés szerint kell megoldani.

(11)³³⁰ A 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** nem helyezhető el

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti grill, kerti épített tűzrakóhely.

(12) Temető kialakításnál, ütemezett kialakításnál ütemenként, az igénybevett terület minden megkezdett 150 m²-re számítva legalább 1 db lombos fát kell ültetni.

(13) A **parkolási kötelezettség**

- a) elsődlegesen a temető területén belül, felszíni parkolóban, vagy
- b) közterületen biztosítható.

XVI. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK (KÖu, Kt, KÖk)

80. A KÖu, a Kt és a KÖk jelű – közlekedési területek övezeteinek előírásai

133. § (1) A **KÖu** területfelhasználási kategóriájú **KÖu-3** és **KÖu-4** jelű övezetek területein, a **Szabályozási Terv**en jelölt **Kt-kk** kerületi jelentőségű közutak övezet területein és a **KÖk** kötőtpályás közlekedési területek övezeteiben elsődlegesen a közlekedés, a közművek és a hírközlés építményei, területei helyezhetők el.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

- a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(5) - (18)** bekezdésekkel,
- b) a 2. melléklet **15. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
- c) a **Szabályozási Terv**vel és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) A **KÖu-3** és a **KÖu-4**, valamint a **KÖk** és a **Kt-kk** jelű övezetek területén elhelyezhetők

- a) a közutak és azok szervizútjainak felszíni és külön szintű létesítményei – a közlekedési hálózatban betöltött szerep szerinti kialakítással (út, csomópont, műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszerek),
- b) a kötőtpályás közlekedés közúti vasúti (villamos) építményei,
- c) a gépjármű várakozás létesítményei – építményként vagy felszíni parkolóként,
- d) a kerékpáros és gyalogosforgalom céljára kijelölt területek és azok építményei,
- e) a közművek, hírközlési létesítmények felszíni és felszín alatti építményei,
- f) a csapadékvíz elvezetés műtárgyai,
- g) zöldfelületi elemek, továbbá kertépítészeti és szabadtér építészeti tárgyak, műtárgyak, környezetvédelmi létesítmények,
- h) köztárgyak, valamint
- i) utasváró, *vendéglátó terasz*,
- j) ahol a **Szabályozási Terv**, valamint a TKR azt lehetővé teszi kiosk,
- k) a közúti úrszelvény figyelembevételével létesülő építmény a terepszint alatt vagy felett, ahol a **Szabályozási Terv** szabályozási eleme lehetővé teszi.
- l)³³¹ a rendeltetésszerű használatot biztosító melléképítmények.

(6) Üzemanyagtöltő állomás, autómosó és egyéb autós szolgáltatás, továbbá mélygarázs csak ott létesíthető, ahol a **Szabályozási Terv** lehetővé teszi.

(7) A **KÖu-3** és a **KÖu-4** jelű övezetek területén

a) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárútként, vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként) létesíthető,

b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető, kivéve, ha a közterület keresztmetszeti kialakítása nem változtatható meg,

c)³³² az építési telek gépjárművel való kiszolgálását az arra alkalmas alacsonyabb hálózati szerepű közlekedési célt szolgáló területről kell biztosítani, ha a KÖu-3 övezettel határos telek több közterülettel vagy magánúttal is határos és azt meglévő épület, növényzet nem akadályozza,

d) üzemanyagtöltő állomás, gépjárművel kapcsolatos szolgáltató épület, terület nem létesíthető,

e) a közlekedés és a közművek műtárgyait, jelzőberendezéseit, valamint a közlekedési táblákat elhelyezni csak a meglévő értékes növényállomány fokozott figyelembevételével szabad,

f) kiemelt figyelmet kell fordítani az övezet területén lévő védett fasorokra, a keresztmetszeti átépítés biztosítsa a védett fasor megtartását.

(8) A **KÖu-3** jelű övezet (II. rendű főutak) területén – a fentiekén túlmenően

a) a közúti gépjárműforgalom – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem szüntethető meg,

b) szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,

c) épületként kizárólag a közlekedést szolgáló irányító- és várólétesítmény létesíthető, ahol a Szabályozási Terv lehetővé teszi.

(9) A **KÖu-4** jelű övezet (településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak) területén – a fentiekén túlmenően

a) szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,

b) épület nem létesíthető, utasváró elhelyezhető.

(10) A **Kt-kk** jelű kerületi jelentőségű közutak övezete területén

a) az általános – településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak közé nem tartozó – forgalmi szerepet betöltő gyűjtő utak, kiszolgáló (lakó) utak létesíthetők,

b) közúti gyorsvasút nem létesíthető, de a területét keresztezheti,

c) épület nem létesíthető.

(11) Zsákutca legfeljebb 250 méter hosszú lehet, 30 méternél hosszabb esetben a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő fordulót kell kialakítani.

(12) Új útvonalak kialakítása, a meglévő főútvonalak átépítése, felújítása során a zajterhelés csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító út-, vasútépítési technológiákat kell alkalmazni.

(13) A jelentős változással érintett területeken új közterületek kialakítása során biztosítani kell, hogy a közösségi közlekedés megállóhelyének rágyalogolási távolsága ne legyen nagyobb 300 méternél.

(14) A **KÖk-1** jelű kötőtpályás közlekedési terület övezet területe a Gyermekvasút megállói és állomásai, műtárgyai elhelyezésére szolgál, melyen az (5) bekezdésben meghatározottak létesíthetők, továbbá elhelyezhető a vasúti forgalommal kapcsolatos

- a) állomásépület,
- b) a vasúthoz tartozó üzemi épületek,
- c) szolgálati pihenő- és szállásépület, és legfeljebb 2 darab szolgálati lakás,
- d) forgalmi épület, szolgálati iroda,
- e) az utasok kényelmét szolgáló, kizárólag állomásépülethez kapcsolódóan vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épület, önálló rendeltetési egység.

(15) A **KÖk-2** jelű övezet a vasúti pályák területe, melyeken az (5) bekezdésben felsoroltak helyezhetők el.

(16) A **KÖu-3/Á-1, KÖu-3/Á-2, KÖu-3/Á-3** jelű övezet a közösségi közlekedés állomásépületeinek elhelyezésére, valamint az átszállási kapcsolatok biztosítására szolgál, melyen

- a) elhelyezhetők az (5) bekezdés építményei, továbbá a tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítményei, és hozzájuk kapcsolódóan
 - aa) a közlekedést szolgáló információs és szolgálati irodák, ügyfélközpont, kezelő helyiségek,
 - ab) jegy- és bérletpénztár,
 - ac) szolgálati pihenők,
 - ad) várótermek és várakozó terek, pihenők,
 - ae) kiskereskedelmi rendeltetés legfeljebb telkenként 1.500 m², a **KÖu-3/Á-3** övezetben telkenként legfeljebb 2.500 m² *általános szintterülettel*,
 - af) vendéglátó rendeltetés, *vendéglátó terasz*,
 - ag) a Gyermekvasút működéséhez szükséges közlekedésüzemi, igazgatási, szállás jellegű és az ezeket kiszolgáló építmények a **KÖu-3/Á-1** övezetben,
 - ah) metrófeljárat építménye a **KÖu-3/Á-3** övezetben,
 - ai) kerékpártárolók,
 - aj) nyilvános illemhely,
 - ak) köztárgy,
 - al) közműlétesítmény műtárgya,
 - am) mélygarázs
- melyek során *parkolási kötelezettség* nem keletkezik;

b) nem helyezhető el

- ba) építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi,
- bb) az építési tevékenység időszakán túl mobilépítmény, konténer, konténerház, mobilház, fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással

(nyílásokkal) ellátott moduláris építmény;

c) a közlekedést szolgáló építmények részben (peron lefedés), vagy egészben a szomszédos közterületek fölé is benyúlhatnak a biztosítandó úrszelvény figyelembevételével.

(17) A **KÖu-3/Á-2** övezetben a (16) bekezdésben foglaltakon túl

a) a Szabályozási Terven jelölt helyen terepszint alatti parkolóépítmény létesíthető, mely a jelölés szerint a közterület alá kinyúlhat, melyben legalább 260 férőhelyes P+R létesítendő;

b) a remiz és a végállomás épületén annak karakterét meg kell tartani.

(18)³³³ a KÖu-3/Á-3 övezetben építmény vagy épület nem haladhatja meg a 133,0 mBf magasságot, kivéve ahol a Szabályozás Terv ettől eltérő magasságot határoz meg.

XVII. Fejezet

ZÖLDTERÜLETEK

81. A Zkp jelű – Zöldterületek övezeteinek előírásai

134. § (1)³³⁴ A Zkp területfelhasználási kategóriájú Zkp-Kp, Zkp-Kk, Zkp-Ez, Zkp-B és Zkp-Rek jelű övezetekbe a közparkok és közkertek, továbbá egyéb – nem teljes mértékben közhasználatú – zöldterületek tartoznak, melyek területe állandóan növényzettel fedett, a klimatikus viszonyok javításán túl a pihenést, testedzést, rekreációt szolgálják.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő 135. § **rendelkezéseivel**,

b) a 2. melléklet **16. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) A **Zkp-Kp** jelű övezetek jellemzően a legalább 1 hektár kiterjedésű, vagy megszakítottan összkiterjedésű zöldterületek.

(4) A **Zkp-Kk** jelű övezetek jellemzően az 1 hektárnál kisebb kiterjedésű zöldterületek.

(5) A **Zkp-Ez** jelű övezetek az egyéb zöldterületek.

(6) A **Zkp-B** jelű övezet az egyéb speciális adottságú zöldterület.

(6a)³³⁵ A **Zkp-Rek** jelű övezet a sport-és rekreációs adottságú zöldterület.

(7) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(8) A **Zkp** jelű övezetbe sorolt területeknek

a) a 2. mellékletben rögzített legkisebb zöldfelületi arányát – a telekosztástól függetlenül – az övezetbe sorolt terület egészére vonatkozóan is megengedett biztosítani,

b) nincs a 4. melléklet szerinti közhasználatú parkterület után számított *parkolási kötelezettsége*, és nem kell figyelembe venni a 43. § szerinti kötelező többletparkolóhelyekre vonatkozó előírást sem.

(9) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

135. § (1)³³⁶ A Zkp jelű övezetek – amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik –

a)³³⁷ területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve közbiztonsági okokból sötétedés után;

b) lehatárolása legfeljebb 1,8 m magas kerítéssel történhet a sportpálya kivételével, mely a használathoz szükséges magasságú védőkerítéssel keríthető le;

c) területén csak a zöldterület mérete alapján és az abban létesülő egyéb rendeltetésekre számított *parkolási kötelezettség* szerinti felszíni parkoló vagy parkolólétesítmény alakítható ki, más rendeltetés számára nem létesülhet parkoló;

d) területén nem létesíthető üzemanyag-töltő állomás, autómosó, autószerviz sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben.

(2) A fásítottság előírt mértéke legalább 1 darab közepes vagy nagy lombkoronájú fa/150 m².

(3)³³⁸ A Zkp jelű övezetek területén kialakítható – amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik –

a) elsődlegesen játszókert, sportkert, pihenőkert;

b) épületnek nem számító építményként, területként

ba) terület rendeltetési célja szerinti építmények, berendezések, eszközök,

bb) sportpálya, továbbá

bc) a pihenést, a testedzést szolgáló épületnek nem számító egyéb építmény,

bd) köztéri műalkotás,

be) a fenntartáshoz szükséges építmény, műtárgy, továbbá

bf) gyalogos létesítmények építménye (aluljárót és felüljárót is beleértve),

bg) gyalogút, kerékpárút, felszíni parkoló,

bh) a locsolás célját szolgáló fűrt kút, vagy egyéb a locsolást biztosító berendezés,

bi) egyéb városüzemeltetéshez szükséges mérnöki műtárgy,

bj) kutya-futtató;

c) épületként

ca) játszóház,

cb) pihenést, testedzést szolgáló épület és rendeltetési egység,

cc) ismeretterjesztés szolgáló épület és rendeltetési egység,

cd) vendéglátást szolgáló épület és rendeltetési egység, *vendéglátó terasz* - az övezetben meghatározottak szerint,

ce) nyilvános illemhely,

cf) a terület fenntartásához szükséges épület és rendeltetési egység,

cg) a zöldfelületként kialakítandó terület kiszolgálásához, működéséhez és működtetéséhez szükséges funkciók építményei,

ch) *tetőker*ti kialakítással terepszint alatti építmény, mélygarázs – ahol a **Szabályozási Terv** lehetővé teszi –, valamint

ci) az a) pontban felsoroltakat *kiszolgáló épület*;

d)³³⁹

(4) Felszíni parkoló – amennyiben az övezeti előírás nem tiltja a létesítését – csak fásított parkolóként, a TKR együttes figyelembevételével alakítható ki.

(4a)³⁴⁰ A **Zkp** jelű övezetek területén a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül – amennyiben nem rendelkezik másként az építési övezet részletes előírása – nem helyezhető el:

a) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

b) a kerti pavilon és a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(5)³⁴¹ A **Zkp-Kp/1** jelű övezetben

a) a (3) bekezdés szerinti területhasználat, épület és építmény létesíthető;

b) a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető kerti pavilon és legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(6)³⁴² A **Zkp-Kp/2** jelű övezetben

a) épület nem létesíthető,

b) kizárólag pihenőkert, díszpark alakítandó ki,

c) a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető kerti pavilon és legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(7) A **Zkp-Kk/1** jelű övezetben

a) épület nem létesíthető a Szikla utca – Csalit utca – Csatárka utca – Zöldkert utca által határolt területen;

b) az a) pont szerinti területen kívül a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak közül kizárólag nyilvános illemhely létesíthető;

c)³⁴³ a Branyiszko út – Hidász utca – Pasaréti út és a Községháza utca – Szabadság utca – Aszú utca – Sóvívag utca által határolt területen lévő övezetben a b) pontban foglalt épületen túl létesíthető

ca) játszóház,

cb) pihenést, testedzést szolgáló épület és rendeltetési egység,

cc) ismeretterjesztés szolgáló épület és rendeltetési egység,

cd) a terület fenntartásához szükséges épület és rendeltetési egység,

továbbá a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető a kerti pavilon és a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(8) A **Zkp-Kk/2** jelű övezetben

a) meglévő épület alapterülete nem növelhető;

b) új épület nem helyezhető el;

c) a (3) bekezdésben foglaltak közül kizárólag pihenőkert létesíthető, melyen kizárólag a pihenést szolgáló továbbá a kertészeti kialakítás által igényelt kerti építmény, (pergola, díszkút, szobor) létesíthető;

d) a park területét átalakítani csak közterület alakítási terv alapján szabad;

e) a meglevő teraszos kialakítást és lépcsősort meg kell tartani;

f) a gyalogutak, teraszok egyéb burkolt felületek aránya nem haladhatja meg a közkert területének 30%-át.

g)³⁴⁴ a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető kerti pavilon és legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(9) A **Zkp-Kk/3** jelű övezetben.

a) épület nem helyezhető el;

b) a (3) bekezdésben foglaltak közül kizárólag pihenőkert létesíthető közterület alakítási terv alapján;

c) gépjárművel járható út nem vezethető át a területen;

d) gyalogutak, lépcsők, pihenőhelyek kialakíthatók;

e) a gyalogutakat terepszinten kell vezetni, 1,0 m-t meghaladó bevágások vagy támfalak nem létesíthetők;

f) térszín alatti építmény nem építhető.

(10) A **Zkp-Kk/4** jelű övezetben

a) a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak közül pihenőkert és játszókert létesíthető;

b) a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak közül épületként

ba) játszóház,

bb) pihenést, testedzést szolgáló épület és rendeltetési egység,

bc) ismeretterjesztés szolgáló épület és rendeltetési egység,

bd) a terület fenntartásához szükséges épület és rendeltetési egység

létesíthető.

(11) A **Zkp-Kk/5** jelű övezetben

a) a (3) bekezdésben foglaltak közül elsődlegesen játszókert, pihenőkert, továbbá a (3) bekezdésben foglaltakon túl speciális rendeltetésű (kiállítási-, bemutató-) kert és sétány létesíthető;

b) a területen önálló gyalogút és közhasználat céljára átengedett magánterület (magánút) kialakítható;

c) sétány nem zárható el a közhasználat elől;

d) szükség esetén kommunális- és megkülönböztetett járművekkel megközelíthető, megfelelő teherbírású közterületi sétány kialakításáról kell gondoskodni

da) a Fény utca és a Marczibányi tér között, méretezés hiányában legalább 9 méter szélességben,

- db) a Lövőház utca és a Kis Rókus utca között, méretezés hiányában legalább 9 méter szélességben;
- e) a közterületek határán kerítés nem létesíthető csak abban az esetben, ha azok közhasználatra legalább időszakosan megnyitott területként kerülnek kialakításra;
- f) a közterület alá építményrész 0,5 m felett, de 3,5 méternél nem nagyobb mértékben nyúlhat;
- g) közterület fölé építményrész a közterület szélességének 5%-áig, de legfeljebb 1,5 méterig nyúlhat;
- h) közterület felett építmény(rész), kiállítási installáció, egyéb szerkezet csak közterület alakítási tervben meghatározott módon létesíthető;
- i) a 2. számú mellékletben szereplő épületmagasság legnagyobb értéke, meghatározott időtartamra szóló engedéllyel rendelkező kiállítási installációra, egyéb köztárgyra, szerkezetre, berendezésre nem vonatkozik.
- j)³⁴⁵ a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető kerti pavilon és legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(12) A **Zkp-Kk/6** jelű övezetben

- a) a (3) bekezdés c) pontjában foglalt épületek közül kizárólag
 - aa) vendéglátást szolgáló épületek és rendeltetési egységek, *vendéglátó terasz*,
 - ab) pihenést, testedzést szolgáló épületek és rendeltetési egységek,
 - ac) ismeretterjesztés szolgáló épületek és rendeltetési egységek,
 - ad) a terület fenntartásához szükséges épületek és rendeltetési egységek,
 - ae) nyilvános illemhely
- létesíthetők;
- b) a (3) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl az övezet területén elhelyezhető a területén kívüli épületek, terepszint alatti épületek, épületrészek (mélygarázs) megközelítését szolgáló le- és felhajtó rámpa, terepszint alatti kiszolgáló út;
- c) az építmények kialakítására vonatkozó előírások:
 - ca) az egyes területek ütemezetten is kialakíthatók;
 - cb) a területen az a) pontban felsoroltak közül legfeljebb kettő darab, a terület rendeltetésével összefüggő funkciójú épület helyezhető el;
 - cc) a terep eredeti felszíne a teljes területen a környezethez illeszkedő tereprendezeéssel megváltoztatható;
 - cd) a környezethez illeszkedő áttört kerítés létesíthető;
 - ce) közterület alakítási terv alapján növényzet telepítésével kialakított installáció elhelyezhető, melynek legnagyobb magassága nem haladhatja meg a 13200/1 hrsz.-ú telken álló épület Kis Rókus utca felőli, ahhoz legközelebb eső attika felső élének magasságát;
 - cf) médiafal nem helyezhető el;
 - d) a terepszint alatti építmények kialakítására vonatkozó előírások:

da) referencia-terepszintként a határoló közterületek burkolatának magassága által kijelölt felületet kell értelmezni;

db) terepszint alatti építmények – beleértve a mélygarázs megközelítését szolgáló közlekedési- és egyéb műtárgyakat is – az övezet teljes területén elhelyezhetők, de a *terepszint alatti beépítettség* legfeljebb 50% lehet;

dc)³⁴⁶ a referencia-terepszint alatti építményeket és a referencia-terepszint feletti épületeket 81 cm vastagságot meghaladó ültetőközegű *zöldtető*vel kell kialakítani, mely rendelkezést a 20 m²-t meg nem haladó bruttó alapterületű tetőfelépítmények, felvonók, gépészeti berendezések építményei, építményrészei esetében nem kell alkalmazni;

dd) a terepszint feletti épületek *zöldtető*n terasz, összefüggő burkolat – a zöldfelületek, a szabadidős- és a rekreációs funkciók használatához kapcsolódóak kivételével – nem alakítható ki.

e)³⁴⁷ a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető kerti pavilon és legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(13) A **Zkp-Kk/7** jelű övezet jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő lakóépület megtartására szolgál, ahol

a) lakóépület felújítható, de nem bővíthető,

b) lakásrendeltetés megtartható, de nem bővíthető, új lakás nem létesíthető.

(14) A **Zkp-Kk/8** jelű övezetben

a) a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak közül kutyaфuttató nem létesíthető az Elvis Presley park, a Germanus Gyula park, a Gyóni Géza park és a Széna tér övezetbe sorolt területén;

b) a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak közül

ba) kizárólag nyilvános illemlhely és a zöldfelületként kialakítandó terület kiszolgálásához, működéséhez és működtetéséhez szükséges rendeltetési egység,

bb)³⁴⁸

bc) a Nagy Imre téri övezet területén terepszint alatti építmény, mélygarázs a Szabályozási Terven jelölt helyen

létesíthető;

c)³⁴⁹ a bc) alpont szerinti helyen és esetben a 2. melléklet táblázatában rögzített terepszint alatti beépítési mértéktől el szabad térni.

(15) A **Zkp-Kk/9** jelű övezetben

a) a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak közül kizárólag

aa) vendéglátást szolgáló épületek és rendeltetési egységek, *vendéglátó terasz*,

ab) pihenést, testedzést szolgáló épületek és rendeltetési egységek,

ac) ismeretterjesztés szolgáló épületek és rendeltetési egységek,

ad) a terület fenntartásához szükséges épületek és rendeltetési egységek,

ae) nyilvános illemlhely

létesíthetők; továbbá

b) terepszint alatti építmény, mélygarázs a Szabályozási Terven jelölt helyen létesíthető, mely esetben a 2. melléklet táblázatában rögzített terepszint alatti beépítési mértéktől el szabad térni.

c)³⁵⁰ a (4a) bekezdés szerinti kerti építmények közül létesíthető kerti pavilon és legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető.

(16) A **Zkp-Kk/10** jelű övezet területén a képzőművészeti alkotáson és az ahhoz tartozó alapzat és kertépítészeti építményen kívül más nem helyezhető el.

(17) A **Zkp-Kk/11** jelű övezet területén épület nem létesíthető.

(18) A **Zkp-Ez/1** jelű övezet területe barlangfelszín, ahol

a) épület nem helyezhető el,

b) egyéb építmény a barlang bemutatását vagy védelmét szolgáló építményen, kerítésen kívül nem létesíthető,

c) növényzet annak figyelembevételével ültethető,

d) felszíni parkoló nem létesíthető,

e) közhasználat elől szükség szerint elzárható.

(19) A **Zkp-Ez/2** jelű övezet területe a Szilágyi Erzsébet fasort kísérő zöldsáv, ahol

a) épület, építmény nem létesíthető,

b) a terület közhasználat elől nem zárható el,

c) pihenőpark, játszópark, sportpark nem létesíthető.

(20) A **Zkp-B** jelű övezet területén

a)³⁵¹ a meglévő benzinkút és autómosó megtartható, nem bővíthető,

b) új épület nem létesíthető, bontás esetén csak a meglévő épületnek megfelelő méretben építhető vissza.

(21)³⁵² A **Zkp-Rek** jelű övezet területén

a) a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak közül kizárólag

aa) vendéglátást szolgáló épületek és rendeltetési egységek, vendéglátó terasz,

ab) pihenést, testedzést szolgáló épületek és rendeltetési egységek,

ac) a terület fenntartásához szükséges épületek és rendeltetési egységek,

ad) nyilvános illemhely

létesíthetők;

b) az a) bekezdésben foglalt épületek a Szabályozási Terven rögzített „építés helye beépítésre nem szánt övezetben” lehatároláson belül helyezhetők el;

c) a Szabályozási Terven rögzített „építés helye beépítésre nem szánt övezetben” lehatárolásra vonatkozó előírások:

ca) a lehatárolás észak-keleti szélének helye a műemlék épület elbontott szárnyának észak-keleti homlokzati vonala, ha az nem állapítható meg, akkor a Bakfark Bálint utcai szárny udvari homlokzatával párhuzamosan kell kijelölni a lehatárolás észak-keleti szélét, melynek kezdőpontja a Margit körúti szárny udvar felőli oszlopos, tornácos és tömör falazott homlokzatszakaszainak találkozásánál jelölendő ki,

cb) a lehatároláson belül épület(rész) magassága nem haladhatja meg a műemlék épület Margit körúti szárnyának emeleti járószintjét a d) pont figyelembevételével;

d) kizárólag műemléki rekonstrukció megvalósítása érdekében a Szabályozási Terven rögzített „szöveges szabályozási elem” lehatároláson belül a cb) alpontban rögzített magasság a rekonstrukcióhoz szükséges mértékben meghaladható;

e) műemléki rekonstrukció esetén a meglévő műemléképület és a „szöveges szabályozási elem” lehatárolás együttes területén létrejövő épület(rész) külön számított épületmagassága meghaladhatja a 2. mellékletben rögzített értéket, de nem haladhatja meg a műemlék épület kialakult épületmagasságának 1,5 m-rel növelt értékét;

f) a kialakult állapothoz képest többletparkolási kötelezettség nem keletkezhet, a kialakult állapot szerinti darabszámmal létesíthető felszíni parkoló;

g) a terület, vagy annak egy része a közhasználat elől elzárható.

82. Beépítésre szánt területfelhasználási kategóriák területére eső zöldterületek övezeti előírásai

136. § (1) A **Zkk-, Zez-** jelű övezetek más – alapvetően beépítésre szánt – területfelhasználási kategóriába tartozó területen lévő közterületi zöldterületek, melyek területe állandóan növényzettel fedett, a klimatikus viszonyok javításán túl a pihenést, testedzést és rekreációt szolgálják.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő előírásait rögzítő **(3) - (13)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **17. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) A **Zkk** és **Zez** jelű övezetbe sorolt területeknek

a) a 2. mellékletben rögzített legkisebb zöldfelületi arányát – a telekosztástól függetlenül – övezetbe sorolt terület egészére vonatkozóan is megengedett biztosítani,

b) nincs a 4. melléklet szerinti közhasználatú parkterület után számított *parkolási kötelezettsége*, és nem kell figyelembe venni a 43. § szerinti kötelező többletparkolóhelyekre vonatkozó előírást sem.

(4)³⁵³ A Zkk és Zez jelű beépítésre szánt területeken belül kijelölt övezetek – amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik–

a) területe számára a **Szabályozási Terven** jelölt övezethatár által kijelölt méret szolgál, amennyiben a 2. melléklet nem tartalmaz telekméretet;

b)³⁵⁴ *területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve közbiztonsági okokból sötétedés után;*

c) lehatárolása legfeljebb 1,8 magas kerítéssel történhet;

d) területén csak a zöldterület mérete alapján és az abban létesülő egyéb rendeltetésekre számított *parkolási kötelezettség* szerinti felszíni parkoló vagy parkolólétesítmény alakítható ki, más rendeltetés számára nem létesülhet parkoló.

(5)³⁵⁵ A Zkk és Zez jelű övezetek területén kialakítható- amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik-

a) elsődlegesen játszókert, sportkert, pihenőkert;

b) épületnek nem számító építményként, területként

ba) terület rendeltetési célja szerinti építmények, berendezések, eszközök,

bb)³⁵⁶ a 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények**, kivéve a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó, a kerti épített tűzrakóhely, a kerti pavilon, a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető,

bc) sportpálya, továbbá

bd) a pihenést, a testedzést szolgáló épületnek nem számító egyéb építmény,

be) köztéri műalkotás,

bf) a fenntartáshoz szükséges építmény, műtárgy továbbá

bg) gyalogos létesítmények építménye (aluljárót és felüljárót is beleértve),

bh) gyalogút, kerékpárút, felszíni parkoló,

bi) a locsolás célját szolgáló fűrt kút, vagy egyéb a locsolást biztosító berendezés,

bj) egyéb városüzemeltetéshez szükséges mérnöki műtárgy

bk) kutya-futtató;

c) épületként

ca) nyilvános illemhely,

cb) a terület fenntartásához szükséges épület és rendeltetési egység.

(6) Felszíni parkoló - amennyiben az övezeti előírás nem tiltja a létesítését - csak fásított parkolóként, a TKR együttes figyelembevételével alakítható ki.

(7) A **ZKk-1/Ln**, és a **ZKk-1/Lk** jelű övezetben a (4) bekezdés szerinti területhasználat és építmény valósítható.

(8) A **ZKk-1/Lke** jelű övezetben épület, építmény - a lehatárolást biztosító kerítés kivételével - nem létesíthető.

(9) A **Zez-1/ Lk** jelű övezet területe jellemzően barlangfelszín, ahol

a) épület, építmény - a lehatárolást biztosító kerítés kivételével - nem létesíthető,

b) növényzet a barlang figyelembevételével ültethető,

c) felszíni parkoló nem létesíthető,

d) közhasználat elől szükség szerint elzárható.

(10) A **Zez-2/Lk**, **Zez-2/Lke**, **Zez-2/Vi** jelű övezet területe jellemzően közlekedési területek közötti zöldfelület, zóldsáv, ahol

a) épület, nem létesíthető,

b)³⁵⁷ a területen kizárólag

ba) közlekedési létesítmény és részsű megtámasztását szolgáló építmény,

bb) gyalogút, lejtő, lépcső,

bc) köztárgy

helyezhető el.

(11)³⁵⁸ A **Zkk-Sp/Vi** építési övezetben

a) sportterület,

b) egyéb rekreációt szolgáló terület, létesíthető

c) épület a (5) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl

ca) sport (szabadtéri és fedett),

cb) vendéglátó,

cc) kereskedelmi – telkenként legfeljebb 350 m² *általános szintterülettel* –,

cd) iroda – kizárólag a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges –,

ce) szolgálati lakás – csak *főépületen* belüli elhelyezéssel –,

cf) a rekreációhoz és a fő rendeltetéshez kapcsolódó

-nevelési, oktatási,

-egészségügyi, szociális,

-kulturális,

-közösségi szórakoztató,

cg) önálló parkolóház, mélygarázs, továbbá

ch) a létesítmény működtetéséhez szükséges egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek – ha az építési övezet másként nem szabályoz – egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak;

d) a 2. melléklet táblázatában rögzített, a telek legkisebb zöldfelületi arányára vonatkozó alacsonyabb érték kizárólag vízáteresztő kialakítású gumival (rekortán) és műfűvel burkolt sportpálya esetén alkalmazható;

e) az (5) bb) alpontjában felsorolt kerti építmények is elhelyezhetők;

f) a sport és rekreációs terület a közhasználat elől elzárható a biztonságos működtetés érdekében.

(12) A **Zez-1/Ln-Lk** jelű övezet területe barlangfelszín, ahol

a) épület nem létesíthető;

b) az (5) bekezdésben foglaltak közül kizárólag pihenőkert létesíthető közterület alakítási terv alapján;

c) a terület közhasználat elől nem zárható el.

(13) A **Zez-1/Lk-E** jelű övezet területe barlangfelszín mely a Ferenchegyi Ek-1 erdőövezethez csatlakozik, és ahol

a) épület, építmény nem létesíthető;

b) az (5) bekezdésben foglalt játszókert, sportkert, pihenőkert nem létesíthető;

c) a terület közhasználat elől nem zárható el.

XVIII. Fejezet

ERDŐTERÜLETEK

83. Az Ek jelű – közjóléti erdőterületek övezeteinek előírásai

137. § (1) Az **Ek** jelű közjóléti erdőterületek részben természetvédelmi oltalom alatt álló kül- és belterületi közjóléti erdők.

(2) A Budai Tájvédelmi Körzet területén belüli közjóléti erdőterületen kizárólag természetközeli erdőművelés és a természetvédelmet szolgáló vadállomány kezelés folytatható.

(3) Az erdőként nem nyilvántartott, illetve mezőgazdasági művelési ágban lévő területeken a mezőgazdasági használat megengedett.

(4) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(5) - (24)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **18. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel**, és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(5) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(6) Amennyiben a **Szabályozási Terv**, vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(7) Az erdőterületeken nem helyezhető el új épület a **(8) - (24)** bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá mobilház, konténerház, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi.

(8) Az **Ek-Tv/1, Ek-Tv/2, Ek-Tv/3, Ek-Tv/4** jelű övezetek jellemzően természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek, az övezetek területén – amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik –

a) a bárhol létesíthető rendeltetések, építmények a következők:

aa) pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) épületnek nem minősülő építményei,

ab) az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő – építményei,

ac) nyilvános illemhely;

b) kizárólag az övezetek kijelölt lehatárolású területein létesíthető építmények, épületek a következők:

ba) a turizmust szolgáló építmények és épületek (menedékház, vendéglátás építménye),

bb) a terület fenntartásához szükséges építmények, épületek,

bc) biztonsági okból szükséges őrházak (erdészház és ezek melléképítményei),

bd) honvédelmi és hírközlési építmények;

c)³⁵⁹ a 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** nem helyezhető el

ca) a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –,

cb) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

cc) a kerti pavilon.

(9) Az **Ek-Tv/1** jelű övezetben elsődleges szempont a védett természeti érték megőrzése, ennek figyelembevételével

a) új épület nem létesíthető;

b) a (8) bekezdés szerinti télisport-pálya csak a Szabályozási Terven kijelölt helyen létesíthető;

c) a jelen Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület *a Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül felújítható, átalakítható, és a beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető, rendeltetése csak a (8) bekezdésben felsorolt rendeltetések körében változtatható;

d)³⁶⁰ a 42.§ (4) bekezdés szerinti és a (8) c) pontban nem tiltott **kerti építmények** kizárólag a jelen Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épülethez kapcsolódóan helyezhetők el, kivéve az alábbiakat

da)³⁶¹ a kerti szabadlépcső (tereplépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere,

db)³⁶² a kerti épített tűzrakóhely.

(10) Az **Ek-Tv/2** jelű övezetbe tartozik a Nagyrét területe, melyen

a) új épület kizárólag a *Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül létesíthető

aa) legfeljebb összesen 300 m² alapterülettel, és

ab) egy épület alapterülete nem haladhatja meg a 150 m²-t, és

ac) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg az 5 métert;

b) a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület *a Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül felújítható, átalakítható, és a beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető, rendeltetése csak a (8) bekezdésben felsorolt rendeltetések körében változtatható;

c) a (8) bekezdésben foglaltakon túl fásított felszíni parkoló *a Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül létesíthető;

d) a Kis-Ördög-árok mentén – a Villám utca és a Nagykovácsi út között – az árok fenntartásához és a víz védelméhez 6 m-es védősáv szükséges.

(11)³⁶³

(12) Az **Ek-Tv/4** jelű övezetbe tartozik az adótorony területe, melyen

- a) a (8) bekezdésben foglaltak közül kizárólag az adótorony működtetéséhez szükséges építmények és épületek létesíthetők;
- b) a már meglévő épületeken kívül új épület kizárólag a *Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül létesíthető, kizárólag meglévő épület bontásával megüresedett terület igénybevételével;
- c) a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület a *Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül felújítható, átalakítható, és beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető, rendeltetése csak a (8) bekezdésben felsorolt rendeltetések körében változtatható;
- d) a meglévő telekhatáron átnyúló épületrész nem bővíthető.

(13) Az **Ek-Tv/5, Ek-Tv/6, Ek-Tv/7** jelű övezetbe tartoznak a jellemzően természetvédelmi oltalom alatt álló közjóléti, rekreációs erdőterületek, az övezetek területén – amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik –

- a) a bárhol létesíthető rendeltetések, építmények, épületek a következők:
 - aa) pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) épületnek nem minősülő építményei,
 - ab) nem versenyszerű sportoláshoz kialakított sportpálya,
 - ac) gyalogos létesítmények építményei, továbbá gyalogút, kerékpárút, fásított felszíni parkoló,
 - ad) az ismeretterjesztés és turizmus – épületnek nem minősülő - építményei,
 - ae) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület legfeljebb 150 m² alapterülettel,
 - af) a terület fenntartásához szükséges építmények, épületek, továbbá
- b)³⁶⁴ a 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** nem helyezhető el
 - ba) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,
 - bb) a kerti napkollektor,
 - bc) a kerti pavilon;
- c) közpark jellegű területrendezés, sportkert, játszótér létesíthető;
- d) az övezetek területén a telken a jelen Rendelet hatálybalépése előtt már jogszerűen álló épület
 - da) átalakítható, és beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető,
 - db) rendeltetése csak az a) pontban felsorolt rendeltetések körében változtatható,
 - dc) az épület magassága nem növelhető,
 - dd) elbontása esetén legfeljebb azonos mérettel építhető újra.

(14) Az **Ek-Tv/5** jelű övezetben

- a) új épület nem létesíthető;
- b) a (13) bekezdésben foglaltak közül nem létesíthető

- ba) sportpálya,
- bb) vendéglátó rendeltetés,
- bc) felszíni parkoló,
- bd) közpark jellegű területrendezés, sportkert, játszókert, játszótér;
- c)³⁶⁵ a 42. § (4) bekezdés szerinti és a (13) b) pontban nem tiltott kerti építmények közül kizárólag az alábbiak létesíthetők
 - ca) az építménynek számító hinta, csúszda, homokozó,
 - cb) a kerti szabadlépcső (terephépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere,
 - cc) a kerti épített tűzrakóhely;
 - d) a nyomvonal jellegű energia és hírközlő vezetékek kizárólag terepszint alatt helyezhetők el.

(15) Az **Ek-Tv/6** jelű övezetben

- a) a jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő lakórendeltetés megtartható;
- b) a (13) bekezdésben foglaltak közül nem létesíthető
 - ba) a testedzéshez és sportoláshoz kapcsolódó rendeltetés, és
 - bb) vendéglátó rendeltetés.

(16) Az **Ek-Tv/8** jelű övezetben

- a) új épület nem létesíthető;
- b) épületnek nem minősülő építményként kizárólag a bemutatást segítő információs rendszer, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmény alakítható ki.
- c)³⁶⁶ a 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül kizárólag a kerti szabadlépcső (terephépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere létesíthető.

(17)³⁶⁷ Az **Ek-Tv/9** övezetbe tartozik a természetvédelmi oltalom alatt álló rekreációs célú erdőterület, melyen

- a) új épület nem létesíthető;
- b)³⁶⁸ a jelen rendelet hatálybalépésekor már jogszerű meglévő pihenőfunkciót szolgáló szabályos épület nem bővíthető, nem alakítható át, azon csak a jókarbantartás célú építési tevékenység folytatható, és lebontás után a helyén új épület nem létesíthető;
- c) a bárhol létesíthető rendeltetések, építmények a következők:
 - ca) pihenés, testedzés – épületnek nem minősülő – építményei,
 - cb) az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő – építményei,
 - cc) a terület fenntartásához szükséges – épületnek nem minősülő – építmények,
 - cd) a turizmust szolgáló – épületnek nem minősülő – építmények;

d)³⁶⁹ 42.§ (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** nem helyezhető el

da) a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –,

db) a kerti fürdőmedence.

(18)³⁷⁰

(19)³⁷¹ Az **Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5**, Ek-6, Ek-7 jelű övezetbe tartoznak a természetvédelmi oltalom alatt nem álló jellemzően rekreációs célú közjóléti erdőterületek, az övezetek területén – amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik –

a) a bárhol létesíthető rendeltetések, építmények a következők:

aa) pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) – épületnek nem minősülő – építményei,

ab) az ismeretterjesztés és turizmus – épületnek nem minősülő – építményei,

ac) a terület fenntartásához szükséges – épületnek nem minősülő – építmények;

b)³⁷² a 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül**

ba) nem helyezhető el a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –, a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó, a kerti napkollektor, a kerti pavilon, legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető,

bb) a ba) alpontban nem tiltott **kerti építmények** kizárólag a jelen Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épülethez vagy a részletes övezeti előírásnak megfelelően létszülő új épülethez kapcsolódóan helyezhetők el, kivéve a kerti szabadlépcső (terephépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere és a kerti épített tűzrakóhely.

(20) Az **Ek-1, Ek-2** jelű övezetben

a) új épület nem létesíthető;

b) a jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő szabályos épületen legfeljebb átalakítási és felújítási munka végezhető, az épület nem bővíthető.

(21) Az **Ek-3** jelű övezetben a meglévő vitorlázó repülőtér kiszolgálása érdekében

a) új épület kizárólag a *Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül létesíthető;

b) épület kizárólag – a repülési sportrendeltetésnek megfelelő –

ba) sport,

bb) szállás jellegű,

bc) vendéglátó,

bd) a terület fenntartásához szükséges

rendeltetés céljára létesíthető, továbbá

be) szolgálati lakás létesíthető;

c) a (19) bekezdésben foglaltakon túl fásított felszíni parkoló az országos erdő adattár szerint egyéb rendeltetésű területen belül létesíthető.

(22) ³⁷³ Az **Ek-4**, **Ek-7** jelű övezetben

a) új épület kizárólag a *Szabályozási Terven az "építés helye beépítésre nem szánt övezetben" lehatárolással* kijelölt területen belül létesíthető;

b) épület kizárólag:

ba) a pihenést, a testedzést szolgáló,

bb) az ismeretterjesztést szolgáló,

bc) a terület fenntartásához szükséges

rendeltetés céljára létesíthető;

c) új épület homlokzatmagassága nem haladhatja meg az 5 métert az épületmagasság együttes betartásával;

d) az építmények, az épületek építészeti formálásánál a természetes anyaghasználat és a tájba simuló tömegképzés legyen meghatározó;

e) az **Ek-4** jelű övezet területén továbbá

ea) a (19) bekezdésben foglaltakon túl fásított felszíni parkoló az országos erdő adattár szerint nem nyilvántartott területen belül vagy országos erdő adattár szerint egyéb rendeltetésű területen belül létesíthető,

eb) a Kis-Ördög-árok mentén az árok fenntartásához és a víz védelméhez 6 m-es védősávot kell fenntartani,

ec) a vízfolyás telekhatártól mért 50 méterén belül természetvédelmi érdekből új építmény nem létesíthető,

ed) a 42. § (2) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** – a (19) b) pontban foglaltaktól eltérően – csak az alábbiak nem helyezhetők el: a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –, a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó;

f) az **Ek-7** jelű övezet területén továbbá a kialakult 6%-os beépítettség megtartható.

(23) Az **Ek-5** és az **Ek-6** jelű övezetben

a) épület kizárólag

aa) pihenést, testedzést szolgáló,

ab) ismeretterjesztést szolgáló,

ac) a terület fenntartásához szükséges,

ad) vendéglátó – legfeljebb 150 m² alapterülettel –, rendeltetés céljára létesíthető;

b) az 1.500 m²-t meg nem haladó telkeken legfeljebb egy épület létesíthető;

c) a jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő, szabályos, az a) pontban felsorolt funkcióktól eltérő funkciójú épületen legfeljebb átalakítási és felújítási munka végezhető, továbbá az épület legfeljebb a beépítésbe beszámító alapterületének 25 %-ával bővíthető, de nem haladhatja meg az övezetben megengedett legnagyobb beépítési mértéket;

d) új épület elhelyezésénél és meglévő bővítésénél az **Ek-Tv** jelű erdőövezetbe sorolt terület határától számított 10 méteren belül épület, épületrész nem létesíthető.

(24) ³⁷⁴ Az **Ek-En** jelű övezetben kizárólag

a) az alállomás építményei, műtárgyai, továbbá

b) az üzemeltetéshez és őrzéshez szükséges egyéb építmény, épület

c) a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül**

ca) a kerti szabadlépcső (terelepcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere,

cb) a terasz

helyezhető el.

XIX. Fejezet

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

84. Az **Má** jelű – általános mezőgazdasági területek övezeteinek előírásai

138. § (1) Az **Má-1** jelű általános mezőgazdasági területek övezetbe tartoznak a növénytermesztés, gyepgazdálkodás, állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és -tárolás céljára szolgáló területek.

(2) Az övezet területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezet előírásait rögzítő **(3) - (6)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **19. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége, vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(4) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(5)³⁷⁵ Az **Má-1** jelű övezetek területén

a) a mezőgazdasági tevékenység mellett semmilyen más termelő tevékenység – a b) pont kivételével – nem folytatható,

b) az átmeneti hasznosítás szerint Má-1 övezetbe sorolt 59155/11 hrsz-ú ingatlanon az a) pontban foglaltakon túl a városi zöldinfrastruktúra és zöldhálózat fenntartásával összefüggő tevékenység (közterület- és parkfenntartás, zöldhulladék gyűjtés, tárolás stb.) is folytatható,

c) épület, építmény nem helyezhető el a városüzemeltetéshez tartozó mérnöki létesítmények, építmények kivételével,

d) nem helyezhető el mobilház, konténerház, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi, továbbá

e) a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények** közül kizárólag a kerti szabadlépcső (tereplépcső) lejtő, támfal, támfalak rendszere létesíthető.

(6) Az övezet területén birtokközpont nem létesíthető.

85. Az **Mk** jelű – kertes mezőgazdasági területek övezeteinek előírásai

139. § (1) Az **Mk** jelű kertes mezőgazdasági területek övezetbe tartoznak a külterületi kertgazdálkodást és kertészeti termesztést szolgáló (pl. szőlő és gyümölcsstermesztésű) területek.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3) - (7)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **19. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége, vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(4) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(5) Az **Mk** jelű kertes mezőgazdasági területek az alábbi beépítésre nem szánt övezetekbe soroltak:

a) az **Mk-1** övezetbe tartoznak a nagytelkes kertes mezőgazdasági területek,

b) az **Mk-2** övezetbe tartoznak a kistelkes kertes mezőgazdasági területek.

(6) Az **Mk** jelű övezetek területén épületet elhelyezni nem lehet.

(7)³⁷⁶ Az **Mk** jelű övezetek területén

a) a mezőgazdasági tevékenység mellett semmilyen más termelő tevékenység nem folytatható;

b) épület, építmény nem helyezhető el a városüzemeltetéshez tartozó mérnöki létesítmények, építmények, és a 42. § (1) bekezdés szerinti melléképítmények és 42. § (4) bekezdés szerinti kerti építmények kivételével, továbbá

c) nem helyezhető el mobilház, konténerház, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi,

d) a telken a meglévő épület, építmény – abban az esetben is, ha a Rendelet hatálybalépése előtt már megvolt, és az ingatlannyilvántartásba is bejegyzésre került –

da) nem bővíthető és nem alakítható át, azon csak jókarbantartás célú építési tevékenység folytatható,

db) lebontása után, annak helyén új épület, építmény nem létesíthető.

XIX/A. Fejezet³⁷⁷

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK

85/A. A Tk jelű természetközeli területek övezeteinek előírásai

139/A. § (1) A **Tk** jelű természetközeli területek övezetébe tartoznak a jellemzően természeti értékkel bíró és gyepgazdálkodás céljára szolgáló területek.

(2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3) - (9)** bekezdésekkel,

b) a 2. melléklet **19. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

c) a **Szabályozási Tervvel** és a **Hatodik rész kiegészítő előírásával**.

(3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége, vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(4) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **Hatodik rész kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(5) A **Tk** jelű természetközeli területek az alábbi beépítésre nem szánt övezetekbe soroltak:

a) a **Tk-1** övezetbe tartoznak a jellemzően nem beerdősült természetközeli területek,

b) a **Tk-2** övezetbe tartozik a repülőtér területe,

c) a **Tk-3** övezetbe tartozik a Pálvölgyi barlang bejáratának környezete.

(6) A **Tk** jelű övezetek területén

a) új épület nem létesíthető,

b) *nem helyezhető el mobilház, konténerház, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi.*

(7) A **Tk-1** jelű övezetek területén

a) *meglévő épület megtartható és felújítható,*

b) a 42. § (1) bekezdés szerinti **melléképítmények** és a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül**

ba) *nem helyezhető el a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –, a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó, a kerti pavilon, a legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított lábakon álló kerti tető;*

bb) 42.§ (4) bekezdés szerinti és a ba) pontban nem tiltott **kerti építmények** kizárólag a jelen Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épülethez kapcsolódóan helyezhetők el, kivéve a kerti szabadlépcső (terep lépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere, a kerti épített tűzrakóhely.

(8) A **Tk-2** jelű övezetek területén kizárólag a meglévő repülőtér működtetéséhez szükséges építmények és melléképítmények létesíthetők.

(9) A **Tk-3** jelű övezetek területén

a) kizárólag a barlang bemutatását vagy védelmét szolgáló építmény, kerítés létesíthető,

b) a meglévő épületek a Szabályozási Terven az „építés helye beépítésre nem szánt övezetben” lehatárolással kijelölt területen belül újíthatók fel, bővíthetők vagy bontás után újraépíthetők,

c) a 42. § (4) bekezdés szerinti **kerti építmények közül** nem helyezhető el

ca) a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –,

cb) a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó,

d) a c) pontban nem tiltott **kerti építmény** kizárólag a b) pont szerinti épülethez kapcsolódóan helyezhető el, kivéve a kerti szabadlépcsőt (terep lépcsőt), lejtőt, támfalat, támfalak rendszerét,

e) növényzet barlangvédelmi szempontok figyelembevételével ültethető,

f) a közhasználat szükség szerint korlátozható.

XX. Fejezet

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

86. A Vf jelű – vízfolyások területeinek övezeti előírásai

140. § (1) A **Vf** jelű övezetekbe a vízfolyások tartoznak.

(2) A **Vf-D** övezetbe Duna telke, a folyam és medre tartozik, melyek területén

a) építményt elhelyezni – vonalas közmű-, valamint a közlekedést szolgáló létesítmények, árvízvédelmi építmények kivételével – nem lehet;

b) a vízpartot közhasználat előtt elzárni, lekeríteni nem lehet;

c)³⁷⁸ a Duna telkén kikötő, kikötői létesítmény, parthoz rögzített úszómű, úszólétesítmény kizárólag azon szakaszokon létesíthető, ahol a kikötői parthasználat megengedett,

d)³⁷⁹ kizárólag a rendeltetésszerű használatot biztosító melléképítmények helyezhetők el.

(3)³⁸⁰ A Vf-P, Vf-P/Lke, Vf-P/Má, Vf-P/Ek és Vf-P/Tk övezetbe a patakok vize és medre tartozik, melyek területén

a) építményt elhelyezni – vonalas közmű-, valamint a közlekedést szolgáló létesítmények, árvízvédelmi építmények kivételével – nem lehet;

b) a vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni sem lehet;

c) ahol a vízfolyás tényleges erdőterületet érint, ott az erdőkre vonatkozó rendelkezéseket is be kell tartatni;

d) a patak védősávját, a fenntartásához szükséges területet a vonatkozó jogszabályok szerint a fizikai kialakulásuk figyelembevételével kell biztosítani.

e)³⁸¹ kizárólag a rendeltetésszerű használatot biztosító melléképítmények helyezhetők el.

HATODIK RÉSZ

KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK

XXI. Fejezet

A kerületközpont karakteres területeinek kiegészítő előírása

141. § A Kerületközpont **TKR-ben rögzített településképi szempontból meghatározó**

a) **Nagyvárosias karakterű területének**, és

b) **Kisvárosias karakterű területének**

egyes részterületeire vonatkozó rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a Rendelet **1 - 140. §**-ában foglaltakkal és a Szabályozási Terv szabályozási elemeivel.

87. A Nagyvárosias karakterű terület NV/ 1 jelű, a Frankel Leó -út – Török utca – Margit utca – Apostol utca – a Nagyvárosias karakterű terület határa – a 14489 hrsz-ú ingatlan északi határa által határolt részterületének kiegészítő előírásai

141/A. § (1) **A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:**

a) az „E(1)” és az „E(2)” szöveges szabályozási elemmel érintett telkeken emeletráépítés kizárólag a meglévő utcai épületrészekeken megengedett a zárójelben meghatározott szintszámmal,

b) az „*eltéréssel szabályozott építési vonal*” azon szakaszán, amelyen nem áll homlokzat tömör falazatot (kerítést) kell kialakítani.

(2) A Gül baba utcában és a Margit utcában nem kell figyelembe venni a szomszéd épület *csatlakozó párkánymagasságát*.

88. A Nagyvárosias karakterű terület NV/2 jelű, a Frankel Leó út – Üstökös utca – Liphay utca – Vidra utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

141/B. § (1) **A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:**

a) az „1. műemlék épület”-től meghatározott méretezés értéke az épület külső vakolt falsíkjától számítandó;

b) az „építési hely terepszint felett 60% arányban beépíthető rész”-én

ba) a földszinten a lehatárolás területének legfeljebb 75%-a,

- bb) a földszint fölött a lehatárolás területének legfeljebb 60%-a építhető be, és
- bc) új lapostetős épület legfelső építményszintjének zárófödeme felett gépészeti berendezés nem létesíthető;
- c) az „építési hely terepszint felett egyéb előírás szerint beépíthető 1. számú terület”-én
- ca) az épületek megközelítését és kiszolgálását biztosító rámpák és közlekedési felületek létesíthetők, továbbá
- cb) kizárólag a Szabályozási Terven jelölt 1. műemlék épület és a Vidra utca mellé kerülő új épület összekötését szolgáló egy épülettömegben kialakított épületrész létesíthető,
- cc) a cb) alpont szerinti épületrész a Szabályozási Terven jelölt 1. műemlék épület bármely építményszintjéhez csatlakozva elhelyezhető, legfeljebb
 - 20,0 méter széles, és
 - két építményszint magas kialakítással,
- cd) a cb) alpont szerinti épületrész nem létesülhet 12,0 méternél közelebb az építési hely Liphay utca és Frankel Leó út felé eső határához,
- ce) kültéri gépészeti berendezés nem létesíthető;
- d) az „építési hely terepszint felett egyéb előírás szerint beépíthető 2. számú terület”-én
- da) új épület, épületrész zárófödeme, attikája, tetőzete, díszítőeleme, a zárófödemen túlnyúló bármely épületrésze, tetőfelépítménye, kéménye vagy szellőzője – a tetőantenna, villámhárító kivételével – nem nyúlhat a 122,55 mBf magasság fölé,
- db) új épület, épületrész közterület felőli *homlokzati síkja* nem létesülhet 6,0 méternél közelebb az építési hely 13469 hrsz-ú közterület (Liphay utca) felé eső határához,
- dc) új épületen, épületrészen kültéri gépészeti berendezés nem létesíthető;
- e) a Liphay utca mellett a Szabályozási Terven jelölt „közhasználatú terület” a gyalogosforgalom átvezetése érdekében vehető igénybe, melynek során
- ea) a telekhatáron nem keríthető le, és
- eb) a Szabályozási Terven jelölt 2. műemlék épületen a közterületi járda akadálymentes továbbvezetésével legalább 2,5 m széles és 3,0 méter magas gyalogos úrszelvény biztosítandó;
- f) a Frankel Leó és a Vidra utca sarkán a Szabályozási Terven jelölt „közhasználatú terület”
- fa) a telekhatáron nem keríthető le, és azon a közterületi járda akadálymentes folytonossága biztosítandó,
- fb) a terepszint alatt nem építhető be,
- fc) a terepszint felett a járdaszinttől számított közúti úrszelvény megtartásával építhető be az építési helyen belül.

(2) A beépítés előírásai:

- a) új épület, épületrész zárófödeme, attikája, tetőzete, díszítőeleme, a zárófödemen túlnyúló bármely épületrésze, tetőfelépítménye, szellőzője, továbbá bármely kültéri gépészeti berendezése – a tetőantenna, villámhárító és kémény kivételével – nem nyúlhat a 129,40 mBf magasság fölé;
- b) kültéri gépészeti berendezés – a szerelvényeket is beleértve – kizárólag közterület felől nem látható módon létesíthető;
- c) a Vidra utca mellé kerülő új lapostetős épület
- ca) legfelső építményszintjének zárófödeme felett gépészeti berendezés nem létesíthető,
- cb) legfelső építményszintjét – a gépészeti szintet is beleértve, a technológiailag lehetséges részeken – fedetten kell alakítani,
- cc) zsaluzatos homlokzati kialakítása csak a Szabályozási Terven jelölt 1. számú terület lehatárolása felé létesíthető;
- d) a Liphay utca felőli előkertben
- da) a Szabályozási Terven jelölt 1. műemlék épület tégl- és kőburkolatos része megtartható,
- db) a Szabályozási Terven jelölt 2. műemlék épület előkertbe eső része megtartható és azon átalakítás is végezhető;
- e) a telek közterületi határán az eredeti épített kerítés teljesen vagy részlegesen megtartható vagy visszaépíthető;

f) a Liphay utca felőli kerítésen vagy homlokzaton levő talajvízszint érzékelő kutak helyére vonatkozó jelölést a helyszínen továbbra is biztosítani kell;

g) felszíni parkoló nem alakítható ki.

(3) A zöldfelületek kialakítása:

a) a telek terepszint alatt be nem épített részének minden megkezdett 150 m²-e után legalább 1 db közepes lombkoronát növelő, minimum 6 centiméter törzsmérőjű faegyed telepítendő a telek terepszint alatt be nem épített tetszőleges részén,

b) ³⁸² a Szabályozási Terven jelölt 1. műemlék épület belső udvarában a pince és a földszint fölötti lapostetős építményszint zárófödémén *tetőkert*et kell létesíteni, a *tetőkert* növényállományát legalább 15 cm vastag ültetőközeggel *zöldtető*ként kell kialakítani,

c) ³⁸³ a földszintnél magasabb lapostetős építményszint – kültéri gépészettel nem érintett – zárófödémén legalább 6-15 cm vastag ültetőközeggel *zöldtető* létesítendő,

d) a Szabályozási Terven megtartandónak jelölt fa törzsétől számított 3,0 méteres sugarú körön belül földmunka nem végezhető.

89. A Nagyvárosias karakterű terület NV/3 jelű, a Fekete Sas utca – Bem József tér – Bem József utca – Tölgyfa utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

141/C. § (1) A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:

a) a „*gyalogos kapcsolat*” mentén, a terepszinten passzázsszerű és közfunkcióra alkalmas átjárás biztosítandó,

b) a Bem József tér felől jelölt „*megtartandó épületrész*” közterület felőli homlokzatának és közterület felőli épületraktusának megtartását az eredeti állapot szerinti felújítással kell biztosítani,

c) a „*magassági méretezés*” szerinti párkánymagassági értéket

ca) a Bem József tér felőli főbejárat előtti járdaszinttől kell mérni,

cb) szomszédhoz való csatlakozás esetén *csatlakozó párkánymagasság*ként kell értelmezni.

(2) A beépítés előírásai:

a) kereskedelmi célú rendeltetési egység telkenként legfeljebb 2.000 m² bruttó szintterületen helyezhető el,

b) a közterület fölé nem nyúlhat épületkiugrás, erkély, *zárterkély*, terasz, előtető,

c) a 100%-os beépítési mérték kizárólag a földszinten és az I. emeleten alkalmazható, akkor, ha

ca) a földszinten csak *alapintézmény*, intézmény és közhasználat céljára átadott terület kerül kialakításra,

cb) a telek területének legalább 20%-a *tetőkert*ként kerül kialakításra,

cc) *tetőkert* közhasználatú részén *intenzív zöldtető* kerül kialakításra,

cd) a *tetőkert* rendszeres fenntartását a tulajdonos biztosítja,

d) a 0,5 szintterületi mutató kedvezmény alkalmazásának feltétele:

da) 5.000 m² alatt a telek 5 %-ának, 5.000 m² felett a telek 7 %-ának *közhasználatú terület*ként való biztosítása,

db) amennyiben *tetőkert* kerül kialakításra, annak legalább 15%-a közvetlenül kapcsolódjon a *közhasználatú terület*hez.

90. A Nagyvárosias karakterű terület NV/4 jelű, a Margit körút –Lövőház utca – Marczibányi tér – Kis Rókus utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

141/D. § (1) **A Szabályozási Terven jelölt „E(1)”** szöveges szabályozási elemmel érintett telkeken emeletráépítés megengedett a zárójelben meghatározott szintszámmal.

(2) A beépítés előírásai:

- a) az **I/1, I/2 és II/1, II/2 és III/1** jelű tömbök területén a tetőfelépítmények területe nem haladhatja meg a beépített alapterület 25%-át;
- b) az **I/1, I/2 és II/1, II/2** jelű tömbök területén
 - ba) az övezetbe nem sorolt közterületek felőli homlokzattal önálló garázs nem létesíthető,
 - bb) előtető, előlépcső, kizárólag gyalogosok által használható lejtő (rámpa) az építési hely határán a közterület területébe legfeljebb 1,5 méterrel túlnyúlhat,
 - bc) meglévő épület tetőtér-beépítése akkor lehetséges, ha
 - a meglévő tetőzet nem kerül megváltoztatásra,
 - új rendeltetési egység kialakítása során annak parkoló igénye biztosítható
 - bd) kötelező az építmények távhővel történő ellátása;
- c) az **I/1, I/2 és a II/2** jelű tömbök területén az épület homlokzatmagassága legfeljebb 1,5 méterrel térhet el a csatlakozó szomszédos épület homlokzatfelületének magasságától,
- d) a **III/1 és III/2** jelű tömbök területén kell gondoskodni Margit körúti Fogházban kivégzettek emlékére állított Mártír emlékmű kegyeleti helyhez méltó elhelyezéséről,
- e) a **III/1** jelű tömbben a 13200/1 hrsz-ú ingatlanon
 - ea) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 30 méteres magasságot,
 - eb) a z összesen létesíthető szintterület nem haladhatja meg a 33.500 m²-t,
 - ec) az épületek földszintjén
 - alapterületének legalább 30%-án biztosítani kell a közhasználatot, a közhasználat időben korlátozható,
 - az árkád közhasználatát időbeli korlát nélkül biztosítandó,
 - közhasználatú funkciók (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, stb.) számára kell helyiségeket kialakítani,
- f) a **III/1** jelű tömbben a 13195 hrsz-ú ingatlanon
 - fa) az épület nem bővíthető,
 - fb) amennyiben az épület ÉK-i tűzfalára szomszédos épület nem épül rá, akkor a szomszéd felé homlokzatosítható,
- g) a **III/1** jelű tömbben a 13198 hrsz-ú ingatlanon a terepszint alatti beépítés mértéke 100% lehet,
- h) a **III/1** jelű tömbben a Vt-V/Z-14 jelű övezet területén az új épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25méteres magasságot, bővítés és ráépítés esetén a 30 méteres magasságot,
- i) a **III/2** jelű tömbben az épület legmagasabb pontja 7,5 méter.

(3) A személygépjárművek telken belüli elhelyezése:

- a) az **I/1 és I/2** jelű tömbökben legfeljebb 300 db parkolóhely létesíthető, melyből legalább 175 db parkolóhely lakó-, szabadidős (sportolási, kulturális), illetve ügyfélforgalommal nem rendelkező irodai célra vehető figyelembe az alábbi bontásban:
 - aa) az **I/1** jelű tömbben legfeljebb 30 parkolóhely,
 - ab) az **I/2** jelű tömbben legfeljebb 270 parkolóhely,
- b) a **II/1 és II/2** jelű tömbökben legfeljebb 500 db parkolóhely létesíthető, melyből legalább 125 db parkolóhely lakó-, szabadidős (sportolási, kulturális), illetve ügyfélforgalommal nem rendelkező irodai célra vehető figyelembe az alábbi bontásban:
 - ba) a **II/1** jelű tömbben legfeljebb 200 parkolóhely,
 - bb) a **II/2** jelű tömbben legfeljebb 400 parkolóhely,
- c) az **I/1, I/2 és II/1, II/2** jelű tömbök területén
 - ca) meglévő épület, rendeltetési egység használati módjának megváltozása esetén a parkolóhelyek önálló mélygarázsban is elhelyezhetők,

cb) önálló mélygarázs létesítése esetén

- egy építményben legfeljebb 375 gépkocsi helyezhető el,
- az építmény egy helyrajzi számon nyilvántartott, közterületi kapcsolattal rendelkező telken is kialakítható, de ebben az esetben a zárófödémén *tetőkert* alakítandó ki, melyen a *zöldtető* legalább 1,0 méter vastag termőréteggel alakítandó ki;

d) a **III/1** jelű tömb területén legfeljebb 600 db parkoló létesíthető;

e) a **III/1** jelű tömbben 13200/1 hrsz-ú ingatlanon

ea) legfeljebb 300 db parkoló létesíthető,

eb) a parkolókat terepszint alatt vagy épületben kell elhelyezni,

f) a **III/2** jelű tömbben legalább 400, de legfeljebb 500 férőhelyes terepszint alatti parkoló, mélygarázs alakítandó ki.

91. A Nagyvárosias karakterű NV/5 jelű, a Keleti Károly utca – Rét utca – Nagyvárosias karakterű terület határa – Kitaibel Pál utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

141/E. § (1) **A Szabályozási Terven jelölt** az „*építési hely terepszint felett egyéb előírás szerint beépíthető része*”

a) kizárólag sportpálya lefedése érdekében építhető be, és

b) lehatároláson belül az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 12 métert.

(2) A 4 méter széles gyalogos közlekedés számára kialakítandó közterület fölé a Szabályozási Terven erre kijelölt helyen belül alábbiak szerint nyúlhat épületrész:

a) a gyalogos közlekedés számára a szabad úrszelvény legalább 2,80 m magas legyen,

b) felmenő tartószerkezetet a 12861 hrsz.-ú ingatlan telekhatára melletti 50 cm-es sávban lehet elhelyezni, és ebben a sávban közművezeték nem helyezhető el.

XXII. Fejezet

A HEGYVIDÉK KARAKTERES TERÜLETEINEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI

142. § A Hegyvidék **TKR-ben rögzített településképi szempontból meghatározó**

a) **Történeti villanegyedének,**

b) **Társasházak karakterű területének,** és

c) **Vegyes karakterű területének**

egy részterületeire vonatkozó rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a Rendelet **1 - 140.** §-ában foglaltakkal és a Szabályozási Terv szabályozási elemeivel.

92. A Történeti villanegyed TV/1 jelű, a Bolyai utca – Borbolya utca – Vérhalom utca – Szemplőhegy utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

142/A. § (1) **A beépítés előírásai:**

a) a természetes terepszint alatt legfeljebb -4,0 m padlószinttel alakítható ki épület, épületrész, építmény,

b) a tereprendezés során 1,0 méternél magasabb feltöltés és bevágás, valamint 30°-nál nagyobb hajlásszögű rézsű nem alakítható,

c) a 13019 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előírások:

- ca) a telek természetes magaspontjának 10 méteres körzetében a meglévő domborzati viszonyok nem változtathatók meg,
- cb) a Dreher pincében az ingatlan lakóit szolgáló művelődési és kulturális célú közösségi, valamint sportfunkció helyezhető el,
- d) a 13011 hrsz-ú ingatlanon az épület gerincmagassága nem emelkedhet 195,0 mBf magasság fölé.

(2) Megtartásra javasolt

- a) a Bólyai utca menti támfalrendszer,
- b) a 13011 hrsz-ú ingatlan további támfalai,
- c) a 13019 hrsz-ú ingatlanon a Dreher pincéhez kapcsolódó támfalak.

93. A Történeti villanegyed TV/2 jelű, az Orsó utca – Balogh Ádám utca – Pasaréti út – Sodrás utca – 11615/12 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati telekhatára – Kelemen László utca – Hűvösvölgyi út – Zuhatag sor – Ditró utca – Pasaréti út – 11926 hrsz-ú ingatlan észak nyugati és észak-keleti telekhatára – Csévi utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

142/B. § (1) A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:

- a) a „közhasználatra javasolt telekrész” nem keríthető el,
- b) a 11518/20 és 11518/21 hrsz-ú ingatlanok „közhasználatra javasolt telekrész”-én – az előkertkertben – a földszinti kereskedelmi, szolgáltató funkciókhoz kapcsolódó kitelepülés – terasz – kialakítható.

(2) A beépítés előírásai:

- a) a 11964 hrsz-ú ingatlan Pasaréti tér felőli előkertjében a kereskedelmi szolgáltató rendeltetést magukba foglaló épületek megtarthatók, felújíthatók,
- b) a Szabályozási Terven jelölt „*megtartásra javasolt épület*”-ek és „*bontás esetén dokumentálásra javasolt épület*” átalakítsa a TKR együttes figyelembevételével történhet,
- c) a Kelemen László utca – Hűvösvölgyi út – Zuhatag sor – Ditró utca – Pasaréti út által határolt területrészen
 - ca) a csatlakozó terepszint alatt legfeljebb 7,5 méter pince padlószintű épületrész, építmény helyezhető el,
 - cb) meglévő tetőtér beépítése, meglévő lapostetős épületen magastető kialakítása kizárólag lakásbővítés vagy új lakás céljára történhet,
 - cc) tetőtérben intézmény, szálláshely, egyéb gazdasági célt szolgáló rendeltetés nem helyezhető el,
 - cd) tetőtérbeépítés esetén a kialakult épületmagasság legfeljebb 50 cm-rel növelhető, de nem haladhatja meg az övezetben megengedett legnagyobb értéket.

94. A Társasház karakterű terület TK/1 jelű, a Vadaskerti utca – Völgy utca – Nyéki út – Ördög-árok által határolt részterületének kiegészítő előírásai

142/C. § (1) A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:

a) a „*történeti kertrekonstrukció*” területén az eredeti terepmagasságokat kell megtartani, visszaállítani, a TKR előírásainak együttes figyelembevételével,

b) a „jellemzően teljes értékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” lehatárolás telekre eső területén

ba)³⁸⁴ annak legalább 70%-át - a 11461/1 hrsz-ú ingatlanon 50%-át - teljes értékű zöldfelületként kell kialakítani, melyen biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*,

bb) burkolt felület csak az épületek megközelítésének céljára létesíthető kizárólag vízáteresztő kialakítással,

bc) a bb) alpont szerinti burkolat szélessége

- személygépkocsi bejáró esetén legfeljebb 4,0 méter,

- gyalogút, szabadlépcső esetén 1,5 méter.

(2) A Völgy utca felőli 10 méter mély előkertbe benyúló meglévő épületrészek építési helynek tekintendők.

(3) A Vadaskerti út végén az Ördög-árok felett a gyalogos és kerékpáros közlekedést a gépjárműforgalomtól elválasztva kell biztosítani úgy, hogy a meglévő híd kő és téglá szerkezete megtartandó.

95. A Társasház karakterű terület TK/2 jelű, a Társasház karakterű terület határa - Hűvösvölgyi út - Nyéki út által határolt részterületének kiegészítő előírásai

142/D. § (1) **A beépítés előírásai:**

a) épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 255 mBf értéket,

b) a 11196 hrsz-ú ingatlanon hátsókert nincs,

c) az Ek jelű övezetbe sorolt területen a meglévő épület megtartható, felújítható, de nem bővíthető.

(2) **A zöldfelületek kialakítása:**

a) a Szabályozási Terven rögzített „*erdő pufferterülete*” lehatároláson belül új burkolat csak a meglévő burkolat helyének igénybevételével történhet a lehatárolás területének legfeljebb 1/5-én,

b)³⁸⁵ a Szabályozási Terven rögzített előkert területének legalább 40%-án teljes értékű zöldfelületet kell kialakítani, melyen biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*.

95/A.³⁸⁶ A Társasház karakterű terület TK/3 jelű, a Páfrány út - Szalonka út - Madár utca - Páfrányliget utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

142/E. § (1) **A tereprendezés sajátos szabályai:**

a) A terület 15%-ánál nagyobb lejtésű részein új épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, építmények terhelési viszonyait megváltoztatni, az eredeti terepszint 3,0 méternél mélyebb megbontásával járó építési tevékenységet folytatni, vagy 1,0 méteres szintkülönbségnél nagyobb mértékű tereprendezési tevékenységet folytatni, csak a felszínmozgás-veszélyre, csúszásveszélyre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával, és a meglévő vagy a tervezett építmény és környezete talajmechanikai viszonyaira, valamint azok kölcsönhatására vonatkozó geotechnikai adatok és a hidrogeológiai viszonyok figyelembevételével szabad.

b) A telek természetes terepszintjének megváltoztatása során az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége

ba) a telek határától számított 1,0 méter széles sávban és az erdő pufferterület határától számított 2 m széles sávban nem haladhatja meg a 0,5 métert,

bb) a telek ba) alpontban rögzített területrészen kívül a legfeljebb 5% eredeti lejtésű terepen nem haladhatja meg az 1,0 métert, és az 5%-nál nagyobb eredeti lejtésű terepen nem haladhatja meg a 2,0 métert.

c) A telek természetes terepszintjének megváltoztatása során az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége kizárólag az épület rendeltetésszerű használata vagy műszaki, biztonsági követelmények (csapadékvíz-elvezetés, állékonyság) biztosítása érdekében haladhatja meg az a) és b) pontban rögzített értékeket, amennyiben az illetékes tervtanács azt megalapozottnak tartja.

(2) Természeti környezet alakítása és védelme:

a) A Szabályozási Terven rögzített „erdő pufferterülete” lehatárolás megegyezik a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének *Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről* szóló [25/2013.\(IV.18.\) önkormányzati rendele](#)te szerint rögzített „Apáthy-szikla természetvédelmi terület” építési övezetet érintő lehatárolásával. A fővárosi helyi jelentőségű természetvédelmi területen biztosítani kell a természetvédelmi kezelési terv előírásait. A védett területen építmény nem helyezhető el.

b) A terület építési övezetbe tartozó telkein tervezett új, a rézsű megtámasztásához, vagy a közlekedéshez szükséges műszaki létesítmények nem érinthetik a szomszédos természetvédelmi kijelölés alatt álló területet, és erdészeti üzemterv alá eső ingatlanokat.

c) Építési övezetbe tartozó ingatlanokon a térvilágítás kialakításakor a védett terület irányába fényt vető térvilágítás nem készíthető. A legkisebb fényszennyezés érdekében árnyékkapcsolóval és mozgásérzékelő rendszer alkalmazásával gondoskodni kell a térvilágítás használaton kívüli kikapcsolásáról.

d) A fővárosi helyi jelentőségű természetvédelem alatt álló erdőterületeken a meglévő építményeket, így különösen útburkolatokat, kerítéseket el kell bontani és a terep eredeti, természetes állapotát kell visszaállítani. A fővárosi helyi jelentőségű természetvédelem alatt álló erdőterületen építmény nem helyezhető el, a védett erdőterületet igénybe venni még ideiglenesen is tilos.

XXIII. Fejezet

HIDEGKÚT KARAKTERES TERÜLETEINEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI

143. § A Hidegkút TKR-ben rögzített településképi szempontból meghatározó

a) **Kertvárosi karakterű területének,** és

b) **Pesthidegkút-Ófalu területének**

egyreszterületeire vonatkozó rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a Rendelet **1 - 140.** §-ában foglaltakkal és a Szabályozási Terv szabályozási elemeivel.

96. A Kertvárosi karakterű terület KK/1 jelű, Hidegkúti út – Csokonai utca – Honvéd utca – Gerecse utca – a Kertvárosias karakterű terület határa által, valamint a Hidegkúti út – Úrbéres utca – Paprikás patak – a 59055/1 hrsz-ú ingatlan dél-keleti határa által, valamint a Jegesmedve utca – a Kertvárosias karakterű terület határa – Patakhelyi utca által határolt részterületeinek kiegészítő előírásai

143/A. § (1) A beépítés előírásai:

a)³⁸⁷

b) 54402/4 hrsz-ú ingatlanon a beépítettség nem haladhatja meg a 20%-ot, ha kizárólag lakások létesülnek,

c) Hidegkúti útnak az Úrbéres és Szarvashegyi utca közötti szakaszán – ahol topográfiaileg indokolt – a személygépkocsi telken belüli elhelyezése érdekében az előkertben a telek terepszintje felett, az utca szintjén feltöltésre, vagy tartószerkezetre állított lemezre legfeljebb 2db személygépkocsi-elhelyezését biztosító 30m²-t meg nem haladó beálló/parkoló alakítható ki,

d) a tereprendezés során

da) a telek utcával párhuzamos szélességére kiterjedő tereprendezés a szomszédos telkek terepalakulatához illeszkedően alakítható,

db)³⁸⁸ a telek természetes tereplejtése legfeljebb az igénybevett építési hely 3,0 méteres környezetében változtatható meg,

dc) a rendezett terepszinttől számított 1,80 m-nél magasabb támfal csak teraszozva létesíthető,

dd) a támfallépcsők közötti távolság nem lehet kisebb 1,0 méternél,

de) rézsű – biztosítás nélkül – legfeljebb 1: 1 meredekséggel alakítható ki,

e) az épület körüli 3 m-es sávban a lejtő felőli oldalon az 1m-t meghaladó feltöltést az épületmagasságba be kell számítani.

(2) Az (utcai) nyílt árkos vízvezető hálózat felett – a saroktelek kivételével – legfeljebb egy kocsi behajtó létesíthető

a) legfeljebb 4,0 méter szélességgel,

b) az árok vízszállító képességének korlátozása nélkül.

97. A Kertvárosi karakterű terület KK/2 jelű, a Kertvárosi karakterű terület határa – Bujdosó köz – Szabadság utca – Máriaremetei út által határolt részterületének kiegészítő előírásai

143/B. § (1) **A beépítés előírásai:**

a) a tereprendezés során

aa) a 15%-ot meg nem haladó tereplejtés esetén a természetes terepszint legfeljebb +-1,0 méterrel,

ab) a 15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén a természetes terepfelület legfeljebb 3,0 méterrel változtatható meg,

b) terepszint alatt építeni csak egy szintben lehet, a terepszinthez képest az alapozás felső síkja legfeljebb 3,5 méter mélységben alakítható ki,

c) terepszint alatti építmény a felette lévő földtakarással együtt sem emelkedhet ki 1,0 méternél jobban a környező terepszintből,

d) a Máriaremetei út mentén tömör kerítés legfeljebb 2,0 méter magassággal kialakítható.

(2) **A zöldfelületek kialakítása:**

a) a hátsó telekhatár mentén zöldfelületet kell kialakítani vagy a meglévőt meg kell őrizni

aa) a 35 métert meg nem haladó telekmélységig 6,0 méter szélességben,

ab) a 35 métert meghaladó telekmélység esetén 10,0 méter szélességben,

b) az a) pont szerinti zöldfelületi sáv területének legalább 40%-án biztosítani kell legalább az *alapszintű növénytelepítési mértéket*.

98. A PÓ jelű, Pesthidegkút-Ófalu kiegészítő előírásai

143/C. § (1)³⁸⁹ **A beépítés előírásai a Hidegkúti úttól északra:**

a) amennyiben az épület a rétegvonalra merőleges hossz tengellyel létesül, akkor a rétegvonallal párhuzamos

aa) szélessége nem haladhatja meg a 12 métert,

ab) oromfalának szélessége nem haladhatja meg a 6,5 métert,

b) az 54302 hrsz-ú ingatlanon

ba) ha a Hidegkúti út terepszintjével megegyező szinten a bruttó szintterület legalább 80%-án gépkocsi-tároló létesül, a beépítési mérték a Hidegkúti út szintjével megegyező szinten elérheti az 50%-ot,

bb) a Templom utca és a Temető utca felőli közterületi telekhatár menti 3,0 méteres sávban a rendezett terep a csatlakozó közterület szintjén alakítandó ki,

bc) a Schillinger féle vendéglő helytörténeti/ ipartörténeti jelentőségű emlékhelyeit az új épületeken, építményeken meg kell jelölni,

c) az 54296/1 hrsz-ú ingatlanon a volt kovácműhely helytörténeti/ ipartörténeti jelentőségű emlékhelyeit az új épületeken, építményeken meg kell jelölni,

d) a tereprendezés során

da) a telek utcával párhuzamos szélességére kiterjedő tereprendezés a szomszédos telkek terepalakulatához illeszkedően alakítható,

db)³⁹⁰ a telek természetes tereplejtése legfeljebb **az igénybe vett** építési hely 3,0 méteres környezetében változtatható meg,

dc) a rendezett terepszinttől számított 1,80 m-nél magasabb támfal csak teraszozva létesíthető,

dd) a támfallépcsők közötti távolság nem lehet kisebb 1,0 méternél

de) rézsű – biztosítás nélkül – legfeljebb 1:1 meredekséggel alakítható ki,

e) az épület körüli 3 m-es sávban a lejtő felőli oldalon az 1m-t meghaladó feltöltést az épületmagasságba be kell számítani.

(2)³⁹¹ **A beépítés előírásai a Hidegkúti úttól délre:**

a) az Lke-2/Z-2 építési övezetben az épületeket a TKR együttes betartásával kell kialakítani,

b) a tereprendezés során

ba) a 15%-ot meg nem haladó tereplejtés esetén a természetes terepszint legfeljebb +1,0 méterrel,

bb) a 15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén a természetes terepfelület legfeljebb 3,0 méterrel változtatható meg,

c) terepszint alatt építeni csak egy szintben lehet, a terepszinthez képest az alapozás felső síkja legfeljebb 3,5 méter mélységben alakítható ki,

d) terepszint alatti építmény a felette lévő földtakarással együtt sem emelkedhet ki 1,0 méternél jobban a környező terepszintből,

e) a Máriaremetei út mentén tömör kerítés legfeljebb 2,0 méter magassággal kialakítható.

(3) Az épületmagasság megállapítása során a 62. § (4) bekezdés nem alkalmazható, kivéve a **Lke-3/EI/SZ-1** jelű építési övezetben és a **Vi-2** jelű építési övezetekben.

(4) Az oldalhatáros beépítési módú övezetekben a szabadonálló épület-elhelyezés nem megengedett.

98/A.³⁹² A Kertvárosi karakterű terület KK/4 jelű, a Kertvárosi karakterű terület határa mentén rögzített területbiztosítás – a hrsz.: 51155 ingatlan határa – Szirom utca – Csongor utca – Kárpát utca által határolt részterületének kiegészítő előírásai

143/D. § (1) A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:

a) a közterületen jelölt „területbiztosítás” célja a parkolási kötelezettség szerinti gépjármű-várakozóhelyek közterületi felszíni parkolóban való helybiztosítása az önkormányzattal történő külön megállapodás esetén

aa) a Kárpát utcában a hrsz.:51137 ingatlan,

ab) az Orom utcában a hrsz.: 51140, 51141 ingatlanok

számára;

b) a „közterület gyalogos közlekedésre fenntartandó / kialakítandó szakasza” jelölés mentén

ba) a gyalogos közlekedés lépcsőn és rámpán biztosítható,

bb) a pontos vonalvezetés a közterület szélességén belül szabadon választható,

bc) nem kell biztosítani az akadálymentességet.

(2)³⁹³ [OTÉK](#) alapján építési teleknek nem minősülő telekre vonatkozó előírások

a) a telket érintően csak olyan telekalakítás végezhető, melynek eredményeként építési telek alakul ki, kivéve a telekhatárrendezést;

b) a telken új épület nem helyezhető el;

c) a telken a meglévő épület – abban az esetben is, ha a Rendelet hatálybalépése előtt már megvolt, és az ingatlannyilvántartásba is bejegyzésre került –

ca) nem bővíthető,

cb) csak 1db lakás rendeltetést foglalhat magába;

d) a cb) alpont szerinti esetben, ha a telek kialakult beépítettsége eléri a 45 m²-t, a parkolási kötelezettség közterületi felszíni parkolóban is biztosítható az (1) a) pont figyelembevételével;

e) a kerti építmények közül nem létesíthető – a 93. § (13) bekezdés együttes figyelembevételével –:

ea) a szökőkút, mesterséges kerti tó, kerti vízmedence – melyeknek nincs fürdőzési rendeltetése –,

eb) a kerti fürdőmedence.

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KARAKTERES TERÜLETEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI

144. § A Beépítésre nem szánt területek **TKR-ben rögzített településképi szempontból meghatározó**

- a) **Erdő karakterű** területének,
- b) **Mezőgazdasági karakterű** területének, és
- c) **Beépítésre nem szánt karakterű** területének

egyes részterületeire vonatkozó rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a Rendelet **1 - 140. §**-ában foglaltakkal és a Szabályozási Terv szabályozási elemeivel.

99. Az Erdő Karakterű terület E/1 jelű, a Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – beépítésre szánt terület határa – az Erdő karakterű terület határa – Nyéki út által határolt részterület kiegészítő előírásai

144/A. § (1) **A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:**

- a) a „*területbiztosítás*” lehatárolás a terület belső feltárásnak célját szolgálja,
- b) a „közhasználatra javasolt telekrész” lehatárolás
 - ba) városi térként alakítandó ki,
 - bb) területének legalább 30%-a zöldfelületként alakítandó ki,
 - bc) területén csak köztárgy, tömegközlekedési megálló taximegálló, nyilvános telefon, szobor helyezhető el,
- c) a „*rehabilitálandó területen*” kizárólag kiszolgáló funkciójú építmények helyezhetők el,
- d) a „*szabadtéri sportlétesítmények területe*” lehatárolás
 - da) területének legalább 20%-a zöldfelületként alakítandó ki,
 - db) területén a sport, rekreáció, szabadtéri foglalkozások építményei helyezhetők el,
 - dc) területének legfeljebb 10%-án kizárólag a kórház tevékenységét *kiszolgáló épület* (zuhanyzó, öltöző, sportterem, raktár, társalgó) helyezhető el legfeljebb 6,0 méteres épületmagassággal,
- e) az „ÉM max. 10 m” magassággal beépíthető építési helyen belül legfeljebb egy épület helyezhető el, mely legfeljebb az építési hely területének 80% -át foglalhatja el,
- f) az „ÉM max. 12 m” magassággal beépíthető és „§”-al jelölt építési hely területén belül legfeljebb 1800 m² beépített terület létesíthető.

(2) **A beépítés előírásai:**

- a) telek nem osztható meg,
- b) a műemléki védettségű épületek építési helye arra szolgál, hogy az épületek eredeti állapotuknak megfelelően kerüljenek helyreállításra,
- c) épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 255 mBf magasságot,
- d) mérnöki műtárgyak terepszint alatt vagy az épületen belül helyezendők el,

e) az 500 m²-nél nagyobb alapterületű új épület létesítése vagy meglévő épület felújítása esetén a zárt csapadékvíz-tároló műtárgyat kell építeni a telken belül,

f)³⁹⁴ a *K-Eü/SZ-1 és K-Eü/SZ-2 jelű építési övezetek közös határán*

fa) kerítés nem létesíthető,

fb) legfeljebb 1,5 méter magasságot meg nem haladó sövény telepíthető,

fc) a szabad átjárás biztosítandó,

g) a felszíni parkolóhelyek legalább 10%-át a mozgássérültek számára kell kialakítani

h) a *főépületen* belüli óvóhely funkciója megtartandó.

(3) A zöldfelületek kialakítása:

a) a Szabályozási Terven jelölt „*erdő pufferterülete*” lehatároláson belül az Országos Erdő Adattár szerinti erdőterületeken a vonatkozó jogszabályok tartandók be,

b) a Szabályozási Terven jelölt „*jellemzően teljes értékű zöldfelületként kialakítandó/megtartandó terület*” lehatárolást a Hűvösvölgyi út mentén úgy kell kialakítani, hogy fásítása biztosítsa a passzív zajvédelmet is.

HETEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

100. Hatálybalépés

145. § (1) Jelen rendelet 2019. december 31-én lép hatályba.

(2)³⁹⁵

(3)³⁹⁶

(4)³⁹⁷

(5)³⁹⁸

(6)³⁹⁹

(7)⁴⁰⁰

(8)⁴⁰¹

(9)⁴⁰²

(10)⁴⁰³ E rendeletnek Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról szóló [28/2019. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelet](#) módosításáról szóló [7/2025. \(II. 27.\) önkormányzati rendelettel \(továbbiakban: R.\)](#) megállapított rendelkezéseit az [R.](#) hatálybalépését követően a már megkezdett eljárásokra is alkalmazni kell.

(11)⁴⁰⁴ E rendeletnek Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról szóló [28/2019. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelet](#) módosításáról szóló [44/2025. \(XII.18.\) önkormányzati rendelettel \(továbbiakban: R2\)](#) az Ln-2/EI/SZ-2 jelű építési övezetre a [28/2019. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelet 75. § \(6\) bekezdésére](#) és 1. melléklet Szabályozási Terv 26. sorszámú szelvényére megállapított rendelkezéseit az [R2](#) hatálybalépését követően a már megkezdett eljárásokra is alkalmazni kell.

1. melléklet⁴⁰⁵

([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_5.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_6.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_7.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_8.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_9.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) \(uj\) SZAB_SZELV_22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_23.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) KESZ_1_melleklet_24_szelveny.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) \(uj\) SZAB_SZELV_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_26.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))
([A melléklet szövegét a\(z\) SZAB_SZELV_27.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

2. melléklet⁴⁰⁶

3. melléklet⁴⁰⁷

AZ UTCAI PÁRKÁNYMAGASSÁG VONALÁNAK MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MAGASSÁGI ÉRTÉKE EGYES ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSI MÓDÚ TERÜLETEKEN

(lásd külön térképen M=1:3.000)

([A melléklet szövegét a\(z\) KESZ_mod_3melleklet_Varsanyi-juranyi_250115.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

4. melléklet⁴⁰⁸

4.a. MELLÉKLET: A PARKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ELTÉRŐ SZABÁLYOZÁSÚ TERÜLETEI

([A melléklet szövegét a\(z\) 4a_melleklet_\(uj\).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

4.b. MELLÉKLET: A SZEMELYGÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ PARKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG – TÁBLÁZAT

([A melléklet szövegét a\(z\) 4b_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

4.c. MELLÉKLET: A TELKEN ELHELYEZENDŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ FÉRŐHELYEK SZÁMÁNAK ELŐÍRÁSA – TÁBLÁZAT

([A melléklet szövegét a\(z\) 4c_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

4.d. MELLÉLET: A TELKEN ELHELYEZENDŐ AUTÓBUSZ VÁRAKOZÓHELYEK SZÁMÁNAK ELŐÍRÁSA – TÁBLÁZAT

	A	B	C
1.	rendeltetés	rendeltetési egység kapacitása	biztosítandó várakozóhely
2.	szállásjellegű önálló rendeltetési egység	50 vendégszobát meghaladó	200 férőhelyenként 1 db
3.	sport vagy rekreáció célját szolgáló rendeltetési egység	200 férőhelyet meghaladó	
4.	lelátóval rendelkező sportlétesítmény	500 férőhelyet meghaladó	

5. melléklet⁴⁰⁹

5. A MELLÉKLET: KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

(lásd külön térképen M=1:10.000)

[\(A melléklet szövegét a\(z\) 5a melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

VÉDELEMMEL ÉRINTETT TERÜLETEK

(lásd külön térképen M=1:10.000)

[\(A melléklet szövegét a\(z\) 5b melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

6. melléklet⁴¹⁰

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁVAL ÉRINTETT TELKEK JEGYZÉKE ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLJA*

(lásd külön táblázatban)

1. Sport és rekreációs fejlesztés céljából érintett ingatlanok:

Helyrajzi szám	Az ingatlan címe
11341/11	Nagyrét utca
15980/16	Kóhegyi út

2. Lokális központ távlati fejlesztése céljából

Helyrajzi szám	Az ingatlan címe
11364/2	Hűvösvölgyi út 207.
11359	Hűvösvölgyi út 2219.
11360/1	Hűvösvölgyi út 217.
11360/2	Hűvösvölgyi út 215.

3. Intézményhálózat fejlesztése céljából érintett ingatlanok:

Helyrajzi szám	Az ingatlan címe
12618/2	Bég utca 4.
15793	Csatárka köz 2-6.

Helyrajzi szám	Az ingatlan címe
15795	Csatárka köz 8.
15785/15	Csatárka út 82-84.
15788/2	Felső Zöldmáli út 138-140.
12720/13	Felvinci út 8.
15399/2	Ferenchegyi út 2-16.
13148/4	Fillér utca 31.
12583/9	Gábor Áron utca 74-87/a
13148/3	Garas utca 11.
54558	Hidegkúti út 163.
54559	Hidegkúti út 167.
54296/1	Hidegkúti út 172.
54296/3	Hidegkúti út 172.
54296/2	Hidegkúti út 174.
53075	Hidegkúti út 19-29.
53084	Hidegkúti út 4.
53103	Hidegkúti út 6.
51584/2	Himes utca 3
53447	Honvéd utca 2-4.
53445/1	Honvéd utca 6.
52754/5	Hunyadi János utca
52754/1	Kassa utca 2-6.
52754/2	Kolozsvár utca 25.
54555	Községház utca 12.
50578/1	Kútföldi utca 1.
51587	Máriaremetei út 187.
52765	Máriaremetei út 72.

Helyrajzi szám	Az ingatlan címe
52766/10	Máriaremetei út 72.
52754/6	Máriaremetei út 80.
52754/7	Máriaremetei út 82-80.
53090	Ördögárok utca 171.
11607/7	Pasaréti út 84/a
12184	Présház utca 2.
51586	Szent József utca 4.
51584/1	Szent József utca 8.
54320	Temető utca 2.
54281	Templom utca 12-14.
12618/1	Törökvész út 30/b.
13373/8	Rómer Flóris utca 8.

*Legutoljára módosította: 6/2022. (II. 25.) önk. rendelet

[7. melléklet⁴¹¹](#)

8. melléklet

A RENDELET HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

[A rendelet hatálya alá nem tartozó területek lehatárolása](#)

9. melléklet⁴¹²

[\(A melléklet szövegét a\(z\) II_KESZ_MOD_9_mell_geodeziailag_p_szab von.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

1. függelék⁴¹³

ÖVEZETI TERVLAP

(lásd külön térképen M=1:10.000)

1

A Rendeletben alkalmazott OTÉK településrendezési követelményeitől való eltérésekhez az Állami Főépítész az BP/1002/00103-4/2019 ügyiratszámú és XXIV/19-103/2019 Hiv. számú levelében hozzájárult a 314/2012. (XI.8.) Kr. 28. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

2

Az 1. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

3

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2021. V. 28-tól. Lásd: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 8. §](#). Az 1. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 1. pontja](#) szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdés i) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 1. §](#)-a iktatta be.

5

Az 1. § (8) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 2. §](#)-a iktatta be.

6

A 2. § 2. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 2. pontja](#) szerint módosított szöveg.

7

A 2. § 6a. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [36/2025. \(X. 30.\) önkormányzati rendelete 1. §](#)-a iktatta be.

8

A 2. § 7. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 2. §](#)-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § 9. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § a\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § 13. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

11

A 2. § 13a. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

12

A 2. § 14. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 2. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

13

A 2. § 18. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 1. pontja](#) szerint módosított szöveg.

14

A 2. § 20. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 2. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

15

A 2. § 21. pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

16

A 2. § 27a. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

17

A 2. § 30. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 1. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

18

A 2. § 39a. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

19

A 2. § 44a. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdés](#)e iktatta be. A 2. § 44a. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § b\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

20

A 2. § 45. pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § b\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

21

A 3. § nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 16. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

22

A 3. § g) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 2. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

23

A 3. § h) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 2. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. § (3) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 5. § (5) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 5. § (5) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Az 5. alcím címe a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 6. § (5) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 6. §-a](#) iktatta be.

A 7. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 7. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 7. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 11. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 3. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 11. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 8. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 11. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 3. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 11. § (5) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2026. \(VI. 29.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 13. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 3. pontja](#) szerint módosított szöveg.

38

A 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 2. pontja](#) szerint módosított szöveg.

39

A 13. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 3. pontja](#) szerint módosított szöveg.

40

A 14. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

41

A 16. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 4. pontja](#) szerint módosított szöveg.

42

A 16. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 9. §-ával](#) megállapított szöveg.

43

A 16. § (9) bekezdés c) pont ca) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 5. pontja](#) szerint módosított szöveg.

44

A 16. § (9) bekezdés c) pont cb) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 3. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

45

A 17. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 5. pontja](#) szerint módosított szöveg.

46

A 17. § (7) bekezdés f) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 10. §-ával](#) megállapított szöveg. A 17. § (7) bekezdés f) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 6. pontja](#) szerint módosított szöveg.

47

A 19. § a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [9/2022. \(IV. 1.\) önkormányzati rendelete 1. §-ával](#) megállapított szöveg. A 19. § nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 7. pontja](#) szerint módosított szöveg.

48

A 23. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 11. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

49

A 23. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 11. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 23. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 2. §](#)-ával megállapított szöveg.

50

A 23. § (4) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 11. § \(3\) bekezdés](#)e iktatta be. A 23. § (4) bekezdés záró szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 8. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

51

A 23. § (5) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 11. § \(3\) bekezdés](#)e iktatta be. A 23. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 9. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

52

A 23. § (6) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 11. § \(3\) bekezdés](#)e iktatta be.

53

A 25. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 6. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

54

A 25. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 12. §](#)-ával megállapított szöveg.

55

A 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 10. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

56

A 26. § (3) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 11. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

57

A 27. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 7. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

58

A 30. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 4. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 30. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 8. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 30. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 13. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 33. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 5. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 33. § (1) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 2. §-a](#) iktatta be.

A 33. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 5. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 33. § (4) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 5. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 40. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 41. § (1) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 15. §-a](#) iktatta be.

A 42. § (1) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 16. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 42. § (3) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 4. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 42. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 16. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 42. § (5) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 16. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

71

A 42. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 9. pontja](#) szerint módosított szöveg.

72

A 42. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 10. pontja](#) szerint módosított szöveg.

73

A 43. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 11. pontja](#) szerint módosított szöveg.

74

A 43. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 17. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

75

A 43. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 17. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

76

A 43. § (8) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 17. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

77

A 43. § (9) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 17. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

78

A 43. § (10) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 5. §-a](#) iktatta be.

79

A 43. § (11) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 6. §-a](#) iktatta be.

80

A 44. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 12. pontja](#) szerint módosított szöveg.

81

A 46. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 13. pontja](#) szerint módosított szöveg.

82

A 46. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

83

A 46. § (1) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

84

A 46. § (1) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 12. pontja](#) szerint módosított szöveg.

85

A 46. § (1) bekezdés h) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 18. §-a](#) iktatta be.

86

A 46. § (2) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § c\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

87

A 47. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 14. pontja](#) szerint módosított szöveg.

88

A 47. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.

89

Az OTÉK követelménytől való eltéréshez az Állami Főépítész az BP/1002/00103-4/2019 ügyiratszámú és XXIV/19-103/2019 Hiv. számú levelében hozzájárult

90

A 47. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 16. pontja](#) szerint módosított szöveg.

91

A 47. § (8a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 8. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

92

A 47. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 19. §-ával](#) megállapított szöveg. A 47. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 6. §-ával](#) megállapított szöveg. A 47. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [36/2025. \(X. 30.\) önkormányzati rendelete 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

93

A 47. § (9a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 8. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

94

A 48. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 17. pontja](#) szerint módosított szöveg.

95

A 48. § (1a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 20. §-a](#) iktatta be.

96

A 48. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 18. pontja](#) szerint módosított szöveg.

97

A 48. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 19. pontja](#) szerint módosított szöveg.

98

Az 50. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 20. pontja](#) szerint módosított szöveg.

99

Az 50. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 21. §-ával](#) megállapított szöveg.

100

Az 51. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 21. pontja](#) szerint módosított szöveg.

101

Az 51. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 22. pontja](#) szerint módosított szöveg.

102

Az 51. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 13. pontja](#) szerint módosított szöveg.

103

Az 51. § (6) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 22. §-a](#) iktatta be.

104

Az 57. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 23. pontja](#) szerint módosított szöveg. Az 57. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 57. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 9. §-ával](#) megállapított szöveg.

Az 57. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 24. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 57. § (5) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 5. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Az 58. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 25. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 58. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 26. pontja](#) szerint módosított szöveg.

Az 59. § (4) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 6. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

Az 59. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 59. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 59. § (5) bekezdés a) pont ae) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 59. § (5) bekezdés a) pont af) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 59. § (5) bekezdés a) pont ag) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

Az 59. § (5) bekezdés a) pont ah) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

117

Az 59. § (5) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 7. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

118

Az 59. § (5) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

119

Az 59. § (7) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

120

Az 59. § (7) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

121

Az 59. § (7) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 23. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

122

A 60. § a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

123

A 61. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 10. §-ával](#) megállapított szöveg.

124

A 61. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 10. §-ával](#) megállapított szöveg.

125

A 61. § (3) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § d\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

126

A 61. § (4) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § d\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

127

A 61. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 29. pontja](#) szerint módosított szöveg.

128

A 61. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 16. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg.

129

Az OTÉK követelménytől való eltéréshez az Állami Főépítész az BP/1002/00103-4/2019 ügyiratszámú és XXIV/19-103/2019 Hiv. számú levelében hozzájárult A 62. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 30. pontja](#) szerint módosított szöveg.

130

A 64. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 24. §-ával](#) megállapított szöveg.

131

A 65. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 31. pontja](#) szerint módosított szöveg.

132

A 66. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 32. pontja](#) szerint módosított szöveg.

133

A 66. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 25. §-ával](#) megállapított szöveg.

134

A 68. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 26. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

135

A 68. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 26. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

136

A 68. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

137

A 68. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 26. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

138

A 70. § a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

139

A 70. § c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 72. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2026. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 1. §](#)-a iktatta be.

A 72. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 11. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 73. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 12. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 74. § (7) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 5. §](#)-a iktatta be.

A 74. § (7) bekezdés g) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 14. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 75. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 7. §](#)-ával megállapított szöveg.

A 75. § (6) bekezdés f) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 13. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 75. § (6) bekezdés i) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [7/2025. \(II. 27.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 75. § (6) bekezdés m) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [7/2025. \(II. 27.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 75. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 13. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

A 76. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 15. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 76. § (5) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [36/2025. \(X. 30.\) önkormányzati rendelete 3. §-a](#) iktatta be.

152

A 78. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 27. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

153

A 78. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 14. §-ával](#) megállapított szöveg.

154

A 78. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 27. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

155

A 78. § (7) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 27. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

156

A 78. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

157

A 78. § (10) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 27. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

158

A 81. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 28. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

159

A 81. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 8. §-ával](#) megállapított szöveg.

160

A 81. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 15. §-ával](#) megállapított szöveg.

161

A 82. § (3) bekezdés j) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 16. pontja](#) szerint módosított szöveg.

162

A 82. § (4) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(1\) bekezdés](#)e iktatta be.

163

A 82. § (5) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

164

A 82. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

165

A 82. § (7) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 9. §-a](#) iktatta be.

166

A 82. § (7) bekezdés h) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 9. §-a](#) iktatta be.

167

A 82. § (7a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

168

A 82. § (8a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

169

A 82. § (8b) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

170

A 82. § (8c) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 6. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

171

A 84. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 29. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

172

A 84. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 29. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

173

A 84. § (7) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 29. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

174

A 84. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

175

A 84. § (12) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 29. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

176

A 86. § (2) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 30. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

177

A 86. § (5) bekezdés f) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 30. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

178

A 86. § (7) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 17. pontja](#) szerint módosított szöveg.

179

A 86. § (9a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 30. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

180

A 86. § (9b) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 30. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

181

A 86. § (9c) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 16. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

182

A 86. § (10) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 8. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

183

A 86. § (10) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § e\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

184

A 86. § (11) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 16. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

185

A 87. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 18. pontja](#) szerint módosított szöveg.

186

A 87. § (2) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 31. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

187

A 87. § (3) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 31. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

188

A 88. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2023. \(XII. 4.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

189

A 88. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

190

A 88. § (3) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2023. \(XII. 4.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 88. § (3) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 17. §-ával](#) megállapított szöveg.

191

A 88. § (6) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2023. \(XII. 4.\) önkormányzati rendelete 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

192

A 89. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 33. pontja](#) szerint módosított szöveg.

193

A 89. § (2) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 10. §-a](#) iktatta be.

194

A 89. § (5) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 19. pontja](#) szerint módosított szöveg.

195

A 89. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 20. pontja](#) szerint módosított szöveg.

196

A 89. § (7) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 9. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

197

A 90. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

198

A 91. § (3) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 32. §-a](#) iktatta be.

A 91. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 21. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 92. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 34. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 92. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 35. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 93. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 36. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 93. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 33. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 93. § (7) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 33. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 93. § (8) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 33. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 93. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 6. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 93. § (13) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 33. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 94. § a) pont ad) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 18. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 94. § a) pont ae) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 34. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 95. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 16. § c\) pont](#)ja szerint módosított szöveg.

211

A 95. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 35. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be. A 95. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 17. § a\) pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

212

A 95. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 11. §-a](#) iktatta be.

213

A 95. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 35. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

214

A 95. § (12) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

215

A 95. § (14) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 19. §-ával](#) megállapított szöveg.

216

A 96. § (6) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 20. §-a](#) iktatta be.

217

A 97. § (6) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 8. §-ával](#) megállapított szöveg.

218

A 98. § (2) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 10. pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

219

A 98. § (2) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § f\) pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

220

A 98. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 36. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

221

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 2. §](#). Hatályos: 2021. V. 28-tól. Lásd: Budapest Főváros II. Kerületi

Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 8. §.](#)

222

A 98. § (4) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 36. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

223

A 98. § (4) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 36. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

224

A 98. § (4) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 12. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

225

A 98. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 36. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be. A 98. § (4a) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 22. pontja](#) szerint módosított szöveg.

226

A 98. § (5) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 21. §-ával](#) megállapított szöveg.

227

A 98. § (8) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 12. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

228

A 98. § (12) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 11. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

229

A 99. § (2) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 22. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

230

A 99. § (3) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 37. §-a](#) iktatta be. A 99. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 22. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

231

A 101. § (3) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 12. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

232

A 101. § (3) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 13. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

233

A 101. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 38. §-a](#) iktatta be.

234

A 101. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2026. \(VI. 29.\) önkormányzati rendelete 2. §-a](#) iktatta be.

235

A 102. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 9. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

236

A 102. § (4) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 23. pontja](#) szerint módosított szöveg.

237

A 102. § (4) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 39. §-a](#) iktatta be.

238

A 102. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 9. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

239

A 102. § (8) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2023. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

240

A 103. § (2) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 23. §-a](#) iktatta be.

241

A 103. § (2) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 23. §-a](#) iktatta be.

242

A 105. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 40. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

243

A 105. § (5) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 14. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

244

A 105. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 40. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

245

A 107. § a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [40/2024. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 1. §](#)-ával megállapított szöveg.

246

A 107. § c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 5. §](#)-ával megállapított szöveg.

247

A 109. § (2) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 9. § a\) pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

248

A 109. § (3) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 9. § b\) pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

249

A 109. § (3) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 15. pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

250

A 109. § (4) bekezdés j) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 24. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

251

A 109. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 6. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

252

A 109. § (6) bekezdés g) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 25. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

253

A 109. § (7) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 41. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

254

A 109. § (7) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 41. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 109. § (7) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 13. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

255

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2021. V. 28-tól. Lásd: Budapest Főváros II. Kerületi

Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 8. §](#). A 109. § (7) bekezdés h) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 37. pontja](#) szerint módosított szöveg.

256

A 109. § (7) bekezdés i) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 17. § b\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

257

A 109. § (7) bekezdés l) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 13. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

258

A 109. § (7) bekezdés m) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 41. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

259

A 109. § (8) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 6. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

260

A 109. § (8) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 6. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

261

A 109. § (11) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 26. pontja](#) szerint módosított szöveg.

262

A 109. § (14a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 6. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

263

A 109. § (15a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 41. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

264

A 109. § (19) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [40/2024. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

265

A 109. § (19a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [40/2024. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

266

A 109. § (19a) bekezdés 14. pont a) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 27. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 112. § (6) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 42. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 112. § (7) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 16. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 112. § (7a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 42. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 112. § (9) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 42. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 114. § c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 7. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 115. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 24. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 116. § (4) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 43. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

A 116. § (5) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 43. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 117. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 25. §-a](#) iktatta be.

A 117. § (4b) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 25. §-a](#) iktatta be.

A 118. § (2) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 17. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 118. § (2) bekezdés m) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 17. § c\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

279

A 118. § (2) bekezdés n) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 17. § c\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

280

A 118. § (2) bekezdés p) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 17. § d\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

281

A 118. § (3) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 32. § g\) pontja](#) hatályon kívül helyezte.

282

A 118. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 38. pontja](#) szerint módosított szöveg.

283

A 118. § (6) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 39. pontja](#) szerint módosított szöveg.

284

A 118. § (6) bekezdés e) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 40. pontja](#) szerint módosított szöveg.

285

A 118. § (6a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

286

A 118. § (8a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 44. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

287

A 118. § (9) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

288

A 118. § (9) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

289

A 118. § (9) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

290

A 118. § (9a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 14. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be. A 118. § (9a) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

291

A 118. § (11) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(5\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

292

A 118. § (12a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 14. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

293

A 118. § (16) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 44. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

294

A 118. § (16a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 14. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

295

A 118. § (16a) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.

296

A 118. § (16a) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.

297

A 118. § (16a) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.

298

A 118. § (16a) bekezdés f) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.

299

A 118. § (17) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(7\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

300

A 118. § (18) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 14. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

301

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [27/2023. \(IX. 28.\) önkormányzati rendelete 1. §](#). Hatályos: 2023. 09. 28-tól.

A 118. § (18a) bekezdés g) pont ga) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 28. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 118. § (18b) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [41/2025. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

A 118. § (19) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 26. § \(8\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 118. § (20) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2023. \(XII. 4.\) önkormányzati rendelete 2. §-a](#) iktatta be.

A 119. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [30/2024. \(XI. 29.\) önkormányzati rendelete 10. §-ával](#) megállapított szöveg. A 119. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 29. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 119. § (9) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 27. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

A 119. § (10) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 27. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 120. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 45. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 122. § (7) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 18. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 124. § (2) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [9/2022. \(IV. 1.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 124. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [9/2022. \(IV. 1.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 124. § (5) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [9/2022. \(IV. 1.\) önkormányzati rendelete 2. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 125. § (12) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 19. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 126. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 46. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 127. § (3) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 47. §-a](#) iktatta be.

A 75. alcím címeje a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 41. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 128. § (4) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 48. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 129. § (8) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 49. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 77. alcím címeje a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 42. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 130. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 43. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 130. § (9) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 20. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

A 130. § (14) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 44. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 130. § (15) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 45. pontja](#) szerint módosított szöveg.

325

A 78. alcím címeje a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 46. pontja](#) szerint módosított szöveg.

326

A 131. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 47. pontja](#) szerint módosított szöveg.

327

A 131. § (3) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 48. pontja](#) szerint módosított szöveg.

328

A 131. § (4) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 21. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

329

A 131. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 50. §-ával](#) megállapított szöveg.

330

A 132. § (11) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 51. §-ával](#) megállapított szöveg.

331

A 133. § (5) bekezdés l) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 52. §-a](#) iktatta be.

332

A 133. § (7) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 28. §-ával](#) megállapított szöveg.

333

A 133. § (18) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 49. pontja](#) szerint módosított szöveg.

334

A 134. § (1) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 50. pontja](#) szerint módosított szöveg.

335

A 134. § (6a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 53. §-a](#) iktatta be.

336

A 135. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 51. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 135. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(1\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

338

A 135. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 52. pontja](#) szerint módosított szöveg.

339

A 135. § (3) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 22. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

340

A 135. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

341

A 135. § (5) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(3\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

342

A 135. § (6) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(3\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

343

A 135. § (7) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(4\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

344

A 135. § (8) bekezdés g) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

345

A 135. § (11) bekezdés j) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.

346

A 135. § (12) bekezdés d) pont dc) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 30. pontja](#) szerint módosított szöveg.

347

A 135. § (12) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(7\) bekezdése](#) iktatta be.

348

A 135. § (14) bekezdés b) pont bb) alpontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 23. pontja](#) hatályon kívül helyezte.

349

A 135. § (14) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 53. pontja](#) szerint módosított szöveg.

350

A 135. § (15) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(8\) bekezdése](#) iktatta be.

351

A 135. § (20) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 54. pontja](#) szerint módosított szöveg.

352

A 135. § (21) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 54. § \(9\) bekezdése](#) iktatta be.

353

A 136. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 55. pontja](#) szerint módosított szöveg.

354

A 136. § (4) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 55. § \(1\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

355

A 136. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 56. pontja](#) szerint módosított szöveg.

356

A 136. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 55. § \(2\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

357

A 136. § (10) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 55. § \(3\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

358

A 136. § (11) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 55. § \(4\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

359

A 137. § (8) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(1\) bekezdése](#)vel megállapított szöveg.

360

A 137. § (9) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 57. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

361

A 137. § (9) bekezdés d) pont da) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 58. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

A 137. § (9) bekezdés d) pont db) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 59. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

362

A 137. § (11) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 24. pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

363

A 137. § (13) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

364

A 137. § (14) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

365

A 137. § (16) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(4\) bekezdés](#)e iktatta be.

366

A 137. § (17) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 60. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

367

A 137. § (17) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 61. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

368

A 137. § (17) bekezdés d) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

369

A 137. § (18) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 25. pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

370

A 137. § (19) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 62. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

371

A 137. § (19) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 137. § (22) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(7\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 137. § (24) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 56. § \(8\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 138. § (5) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 57. §-ával](#) megállapított szöveg.

A 139. § (7) bekezdése a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 58. §-ával](#) megállapított szöveg.

A XIX/A. Fejezetet (139/A. §) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 59. §-a](#) iktatta be.

A 140. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 60. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 140. § (2) bekezdés d) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 60. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 140. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 63. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 140. § (3) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 60. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 141/B. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 31. pontja](#) szerint módosított szöveg.

A 141/B. § (3) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 32. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

384

A 142/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 33. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

385

A 142/D. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 34. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

386

A 95/A. alcímet (142/E. §-t) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2023. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 2. §-a](#) iktatta be.

387

A 143/A. § (1) bekezdés a) pontját a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 64. § 26. pont](#)ja hatályon kívül helyezte.

388

A 143/A. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 64. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

389

A 143/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 65. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

390

A 143/C. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 4. §-ával](#) megállapított szöveg.

391

A 143/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 62. § 66. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

392

A 98/A. alcímet (143/D. §) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 61. §-a](#) iktatta be.

393

A 143/D. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 31. § 35. pont](#)ja szerint módosított szöveg.

394

A 144/A. § (2) bekezdés f) pontja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 5. §-ával](#) megállapított szöveg.

395

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
396

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
397

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
398

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
399

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
400

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
401

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
402

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
403

A 145. § (10) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [7/2025. \(II. 27.\) önkormányzati rendelete 2. §-a](#) iktatta be.

404

A 145. § (11) bekezdését a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 29. §-a](#) iktatta be.

405

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 63. §](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [9/2022. \(IV. 01.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2022. 07. 20-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2023. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2023. 06. 14-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2023. \(XII. 4.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2023. 12. 06-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 15. §](#). Hatályos: 2024. 06. 30-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 7. §](#). Hatályos: 2024. 10. 01-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [40/2024. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2025. 01. 15-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [7/2025. \(II. 27.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2025. 03. 03-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [36/2025. \(X. 30.\) önkormányzati rendelet 4. §](#). Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [41/2025. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelet 2. §](#). Az 1.

melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 30. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 30. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2026. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2026. \(VI. 29.\) önkormányzati rendelete 3. §](#)-ával megállapított szöveg.

406

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 63. §](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [9/2022. \(IV. 01.\) önkormányzati rendelete 4. §](#). Hatályos: 2022. 07. 20-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2023. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 4. §](#). Hatályos: 2023. 06. 14-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2023. \(XII. 4.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2023. 12. 06-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 29.\) önkormányzati rendelethez 15. §](#). Hatályos: 2024. 06. 30-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 7. §](#). Hatályos: 2024. 10. 01-től. A 2. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2025. \(V. 30.\) önkormányzati rendelete 8. §](#)-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [36/2025. \(X. 30.\) önkormányzati rendelete 4. §](#)-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [41/2025. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. §](#)-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 30. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 30. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [15/2026. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

407

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 7. §](#). Hatályos: 2024. 10. 01-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [40/2024. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 3. §](#). Hatályos: 2025. 01. 15-től.

408

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 6. § \(2\)](#), 2. melléklet. Hatályos: 2021. V. 28-tól. Lásd: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [20/2021. \(V. 27.\) önkormányzati rendelete 8. §](#). Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 63. §](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 15. §](#). Hatályos: 2024. 06. 30-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 30. §](#). Hatályos: feltételes.

409

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 63. §](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 15. §](#). Hatályos: 2024. 06. 30-tól.

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 63. §](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től.

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete 63. §](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete 7. §](#). Hatályos: 2024. 10. 01-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [40/2024. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelete 3. §](#) Hatályos: 2025. 01. 15-től. A 7. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete 30. § \(4\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

Beiktatta: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 15. §](#). Hatályos: 2024. 06. 30-tól.

Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [6/2022. \(II. 25.\) önkormányzati rendelete](#). Hatályos: 2022. 03. 31-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [17/2024. \(V. 31.\) önkormányzati rendelete 15. §](#). Hatályos: 2024. 06. 30-tól. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [21/2024. \(IX. 25.\) önkormányzati rendelete](#). Hatályos: 2024. 10. 01-től. Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [44/2025. \(XII. 18.\) önkormányzati rendelete](#). Hatályos: 2025. 12. 19-től.