

VI. kerület Terézváros - Kerületi Építési Szabályzat (Váci út - Lehel u. - Bulcsú u. - Dózsa György út - Podmaniczky u. - Teréz krt. - Nyugati tér)

35/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet - egységes szerkezetben, hatályos: 2025.12.15.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, <https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2020-35-SP-5Y255> · letöltve: 2026-10-06

A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete

A BUDAPEST VI. KERÜLET TERÉZVÁROS VÁCI ÚT - LEHEL UTCA - BULCSÚ UTCA - kerülethatár - DÓZSA GYÖRGY ÚT - PODMANICZKY UTCA - TERÉZ KÖRÚT - NYUGATI TÉR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓ KERÜLET ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

2025.12.15.

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 62. § \(6\) bekezdés 6. pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló [2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § \(5\) bekezdés 6. pontjában](#), és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló [1997. évi LXXVIII. törvény 13. § \(1\) bekezdésében](#) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

- Alapvető rendelkezések

1. A Kerületi Építési Szabályzat alkalmazása és hatálya

1. § (1) Jelen rendelet területi hatálya Budapest VI. kerület Terézváros Váci út – Lehel utca – Bulcsú utca – kerülethatár – Dózsa György út – Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér által határolt területre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló [253/1997. \(XII. 20.\) Korm. rendelet \(továbbiakban: OTÉK\)](#), valamint a településkép védelméről szóló [33/2017. \(XII. 21.\) önk. rendelet](#) rendelkezései és az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel továbbá eltérésekkel együtt szabad.

2. A Kerületi Építési Szabályzat mellékletei

2. § E rendelet mellékletei a következők:

1. melléklet: Szabályozási terv;

2. melléklet: Építési övezetek beépítési mutatói;

3. melléklet: Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása;

4. melléklet: Építmények rendeltetésszerű használathoz szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása;

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. **Általános célú szintterület:** egy épületre vonatkozóan az összes építményszint bruttó alapterületi összege, melyhez a parkolási célú szintterület egy része, vagy egésze hozzátartozhat.
 2. **Általános szintterületi mutató:** a telken lévő összes épület általános célú szintterületi összegének és a telek területének hányadosa.
 3. **Fa élettere:** a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész.
 4. **Parkolási célú szintterület:** az építményszint(ek) összegének vagy részeinek kizárólag parkolási célú bruttó alapterületi összege.
 5. **Parkolási szintterületi mutató:** a telken lévő összes épület parkolási szintterületének összege és a telek területének hányadosa.
 6. **Pavilon:** a Fővárosi Önkormányzatok tulajdonában álló közterületek használatáról szóló Főv. Kgy. rendelet szerinti építmény.
 7. **Teljes értékű zöldfelület:** a teleknek azon növényzettel borított területe, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.
 8. **Víz- és légáteresztő burkolat:** A burkolat elemei között és/vagy anyagán keresztül a csapadékvíz talajba szivárgását, a talajban lévő nedvesség szabad kipárolgását, valamint a környezeti levegő talajpórusokkal való szabad kapcsolatát lehetővé tevő, elemes, szemcsés burkolat, mely alatt vízzáró szerkezeti réteg – agyag, hagyományos beton alap – nem létesül. (műanyag gyeprács, takarékhézagos beton (grünbeton), betonelemes térkő homokos kavics vagy bazaltzúzalék ágyazaton hézagolva, fa-, kőelemes tipegő homokos kavics ágyazaton, murva, kavics, homok stb.)
- ## II. Fejezet
- Közterületek rendelkezései
- ### 4. Közterület alakításra vonatkozó előírások
4. § (1) Az utcai burkolatok átépítése során, a műszaki adottságok figyelembe vételével, legalább az egyik oldalon fasort vagy egyéb növényzetet kell telepíteni és fenntartani, kivéve, ha az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné. Fák esetében a kiültetés előnyt élvez, ennek ellehetetlenülése esetén elfogadható a planténeres fatelepítés is.
- (2) Új útvonalak kialakításakor, valamint a meglévő főútvonalak átépítésekor, felújításakor a zajterhelés csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító útépítési technológiákat kell alkalmazni.
- (3) A szabályozási terv alapján telepítendő fasor jelöléssel érintett útszakaszokon az út átépítése, vagy közműfejlesztés esetén a közlekedés és a közműlétesítmények helyigényének, valamint a fa élettere közműmentes biztosításával fák ültetendők. Az ültetéssel egyidőben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről gondoskodni kell.
- (4) A szabályozási terven lehatárolt, „közterület zöldfelülete” jelöléssel ellátott területen belül a zöldfelületek aránya legalább 50% kell, hogy legyen.
- (5) A közterületek alatt és felett építmény(rész)ek elhelyezhetők, illetve összeköthetők az előírt közúti és vasúti úrszelvények megtartásával.
- ### 5. Közterületen elhelyezhető építmények

5. § (1) Közterületen és közhasználat céljára megnyitott területen általánosan elhelyezhető a jelen rendeletben foglaltak együttes figyelembevételével:

- a) köztárgy,
- b) zenepavilon,
- c) közösségi közlekedés megállóihoz tartozó perontető, védőtető, utasváró, liftfelépítmény,
- d) nyilvános illemhely,
- e) terepszint alatti folyosó, aluljáró (gépjármű és/vagy gyalogos közlekedés céljára),
- f) önálló mélygarázs.

(2) Közterületen

- a) pavilon nem létesíthető,
- b) a meglévő pavilon fenntartható, felújítható.

III. Fejezet

- A táj és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

6. § (1) A szabályozási terven lehatárolt, „köz célú zöldfelület” jelöléssel ellátott területen belül, legalább a szabályozási tervben meghatározott méretű, összefüggő zöldfelületet kell kialakítani.

(2) A szabályozási terven lehatárolt, „telek be nem építhető része” jelöléssel ellátott terület legalább 30%-án zöldfelület létesítendő.

IV. Fejezet

- Közművek előírásai

7. § (1) Építési telken teljes közművesítettséget kell biztosítani.

(2) Egyedi szennyvíztisztító közműpótló műtárgy nem alkalmazható, még átmenetileg sem.

(3) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő értékes faállományt. A bontási munkálatok után a területet helyre kell állítani.

(4) Minden 25 m² vízszintes tetőfelületi vetület után (zöldtető kialakítása esetén 50 m²-enként), valamint 25 m² burkolt felületenként 1 m³ esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges telken belül, amely túlfolyójából a csapadékvíz fékezetten vezethető ki a közterületi befogadóba a befogadói nyilatkozat szerint.

(5) Elektromos alállomás elhelyezése kizárólag épületben vagy térszín alatt lehetséges.

V. Fejezet

- Járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépkocsi tároló helyeket legalább a 3. melléklet szerinti mennyiségben saját telken belül kell biztosítani.

(2) Közlekedési célú területen lévő, a közösségi közlekedési utasforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmények esetében a rendeltetésszerű használatból – a 300

m²-nél nagyobb bruttó alapterületű, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzlet kivételével – személygépjármű elhelyezési kötelezettség nem keletkezik.

(3) Új építmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerű használatához a kerékpárok elhelyezési lehetőségét az 4. melléklet szerint kell biztosítani.

9. § (1) A személygépkocsi tároló helyeket a (2)–(6) bekezdések szerinti előírások figyelembe vételével kell elhelyezni.

(2) A rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű tárolókat teljes egészében épületen belül kell elhelyezni.

(3) A rendeltetésszerű használatához szükséges férőhelyszámon felüli parkolóhely a zöldfelületi arány megtartása mellett térszínen is elhelyezhető.

(4) A térszíni gépjármű tároló és a hozzá vezető közlekedési terület zöldfelületként nem vehető figyelembe.

(4a) (5) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés (parkoló gép) a) kizárólag a rendeltetésszerű használatához szükséges személygépjármű elhelyezési kötelezettségen felüli többletférőhelyek kialakítása érdekében alkalmazható, b) kizárólag más gépjármű-tárolóhelyektől függetlenül, önálló használatot biztosítóan telepíthető és c) épületen kívüli felszíni parkolóként nem telepíthető.

(6) Gépjármű-várakozóhely, parkoló céljára csak szilárd burkolatú felület vehető figyelembe.

10. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerű használatához minden megkezdett 200 férőhelyük után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell biztosítani, a (2) bek. figyelembe vételével az alábbi esetekben: a) 50 vendégszobát meghaladó szállás jellegű rendeltetési egység esetén, b) 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetési egység esetén, c) 500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítmény esetén.

11. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges tehergépjármű várakozóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) A meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetés módosítása esetében a rendeltetésszerű használatához szükséges tehergépjármű-várakozóhelyek számának meghatározásánál a méretezés alapját a teljes ellátandó rendeltetés képezi, de csak a keletkező többlet-férőhely szerinti igényt kell biztosítani a már meglévő férőhelyek megtartása mellett.

(3) A rendszeres áruszállítást igénylő, 300 négyzetméter bruttó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató létesítmények ellátása zárt sorú beépítés esetén, vagy ha a telek mérete a telken belüli megállást és rakodást nem teszi lehetővé, akkor a közterületen lévő ún. koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

12. § (1) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút csak közforgalom számára megnyitott magánútként alakítható ki.

(2) Közforgalom számára megnyitott magánút csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez kell csatlakoznia.

(3) A beépítésre szánt területeket feltáró 30 méternél hosszabb magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén a zsákutca végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) visszafordulási lehetőséget kell kialakítani. A zsákutcaként kialakítható útszakasz hossza legfeljebb 250 méter lehet.

(4) A közforgalom számára megnyitott magánutat és az általa kiszolgált telkeket úgy kell kialakítani és azokon építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne.

(5) Közforgalom számára megnyitott, kiszolgálóút hálózati szerepet betöltő magánutak esetén biztosítani kell

a) kétoldali, legalább 2,0-2,0 méter szélességű zöldsávba ültetett fasor telepítését, a fák életterének biztosításával, és

b) gyalogos járda építését legalább 2,0 méter szélességben, minden építési telekkel határos szakaszon.

13. § (1) Ingatlan közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkciók közül csak gyalogos és kerékpáros felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, valamint közcélú parkoló létesíthető.

VI. Fejezet

- Egyes szabályozási paraméterek alkalmazására vonatkozó rendelkezések

6. A szintterületi mutató számítása

14. § (1) Az építési övezet, övezet meghatározza a telek legnagyobb megengedett **általános szintterületi mutatóját** (általános szintterület/ telekterület) és a telek legnagyobb megengedett **parkolási szintterületi mutatóját** (parkolási szintterület/ telekterület), a következők figyelembevételével

a) a **parkolási szintterületi mutatóba** csak a parkolási szintterületet lehet beszámítani;

b) a **parkolási célú szintterületnek** az a) pont szerint megengedetthez képest létrejövő többletterületét az általános szintterülethez hozzá kell számolni;

c) az **általános célú szintterületbe** minden építményszint – általános és parkolási is – beszámítható.

(2) A legnagyobb megengedett **általános szintterületi mutató** számítása során az általános szintterületbe

a) be kell számítani

aa) az általános célú építményszint bruttó alapterületét,

ab) a loggia és a fedett terasz bruttó alapterületének felét,

ac) a garázs szintterületének egészét, ha az építési övezet nem határoz meg külön e célból **parkolási szintterületi mutatót**, vagy

ad) a garázs - övezetben megengedett **parkolási szintterületi mutató** alapján számított - lehetséges bruttó alapterületi nagyságrendjén felüli bruttó többlet alapterületet;

b) nem kell beszámítani:

ba) az erkély, függőfolyosó, tornác vagy udvari árkád, (fedett, de oldalt nyitott külső emeleti szinti közlekedő),

bb) a közterülethez csatlakozó árkád,

bc) a nem tetőtéri, 1,9 m-nél kisebb belmagasságú helyiségrész,

bd) az 1,9 m-nél kisebb belmagasságú tetőtéri helyiségrészek közül a rendeltetési egység bruttó alapterületének 20 %-át meg nem haladó rész,

be) a beépített tetőtéren kívüli padlástér,

bf) az épület egészének hűtését, vagy fűtését szolgáló gépészeti helyiség bruttó alapterületét, továbbá

bg) a fedetlen **udvar**, a fedetlen terasz,

bh) a légudvar, a légakna, az akna, a felvonóakna (személy-, teher-, gépjármű)

nettó alapterületét.

(3) A szintterület számításnál a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs, nem számít építményszintnek, azok területe figyelmen kívül hagyandó.

(4) A megengedett legnagyobb **parkolási szintterületi mutató** számítása során a **parkolási célú szintterületbe** kizárólag a következő épületrészek, helyiségek és helyiségrészek területét lehet beszámítani:

a) parkolóférőhely és a hozzá vezető épületen belüli útfelület;

b) lehajtó és felhajtó rámpa;

c) a parkolóterületen belüli lépcső, lift és gyalogos megközelítés felületei;

d) parkoló üzemeltetését szolgáló és a parkolóval azonos szinten lévő helyiségek: biztonsági személyzet számára kialakított tartózkodó, fülke, illem- és tisztálkodó helyiség, továbbá raktár;

e) az **általános célú szintterülethez** tartozó építményrészről elválasztó határfal felezővonalától számított területe, ha az az **általános célú szintterületbe** nem kerül beszámításra.

7. Zöldfelületi minimumra vonatkozó előírások

15. § (1) A telek legkisebb zöldfelülete:

a) a növényzettel telepített teljes értékű zöldfelületének, és

b) a tetőkertek zöldfelületének,

beszámítható része, illetőleg ezek összege.

(2) A telek legkisebb zöldfelületébe a mesterséges vízfelület, a víz-és légáteresztő burkolat nem számítható be.

(3) Az előírt zöldfelület legalább felét olyan növényzettel telepített zöldfelület alkossa, ahol a termőréteg és az altalaj között épített szerkezet, vagy egyéb réteg nem helyezkedik el, vagy legalább 2,0 m termőréteggű földtakarású tetőkertként van kialakítva.

(4) Az előírt legkisebb zöldfelület számítása során az egybefüggő, legkisebb szélességében a 2,0 m-t és legalább 10 m²-t elérő tetőkerti zöldfelület vehető figyelembe, a magasabb rendű jogszabályban meghatározott értékekkel.

VII. Fejezet

– Az építés általános szabályai

8. Az építési helyre vonatkozó rendelkezések

16. § (1) A területen az építési hely határvonalai azonosak a telek határvonalaival kivéve, ahol a szabályozási terven „telek be nem építhető része” jelölés került rögzítésre.

(2) A szabályozási terven lehatárolt, „telek be nem építhető része” jelöléssel ellátott területen építmény, illetve terepszint alatti építmény nem helyezhető el.

(3) Az építési helyen belül

a) az épület terepszint alatti építményrészei az építési hely egészét elfoglalhatják a szabályozási terven jelölt szabályozási elemek és a megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség mértékének figyelembevételével, valamint az előírt legkisebb zöldfelületi arány betartásával;

b) a terepszint alatt és felett is beépíthető telekrészt a telek legnagyobb megengedett beépítési mértéke és a telepítési távolságok együttes figyelembevételével kell meghatározni.

9. Épületek magassági méreteinek meghatározása

17. § (1) Az azonos építési övezetben lévő telkek elhelyezkedése miatt eltérően meghatározott beépítési magassági értékeit a szabályozási terv rögzíti a megengedett legnagyobb párkánymagasság meghatározásával. Azon ingatlanok beépítési magasságát, melyekre a szabályozási terv nem rögzíti a megengedett legnagyobb párkánymagasságot, a 2. mellékletben rögzített épületmagasság érték alapján kell meghatározni.

(2) A ténylegesen létrejövő párkánymagasság nem lehet nagyobb, mint az egymással szemközt elhelyezkedő és átfedő utcai homlokzatok közötti távolság és az 1,25-ös érték szorzata.

(3) Az épület építményrészei nem nyúlhatnak túl - a (4)-(7) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - a megengedett legnagyobb párkánymagasság meghatározásánál figyelembe vett felső metszésvonaltól

a) a telek irányába emelkedő ferde síkon és

b) a metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes síkon

(a továbbiakban együtt: magassági síkok).

(4) A (3) bekezdés a) pont szerinti magassági sík hajlásszöge

a) a Váci út és a Teréz körút menti ingatlanok esetében 45 fok,

b) egyéb ingatlanok esetében 60 fok.

(5) A (3) bekezdés szerinti magassági síkok fölé emelkedő épületrészek esetében

a) nem falazott kémény, vagy szellőző a magassági síkon való túlnyúlása nem lehet nagyobb 2 méternél, a műszakilag szükségessé váló kéménymagasítást is beleértve,

b) tetőfelépítmény legfeljebb 3 méterrel lehet magasabb a magassági síknál,

c) torony, kupola, egyéb építészeti hangsúlyt képező épületrész, épületdísz, tetődísz legfeljebb 3 méterrel lehet magasabb a magassági síknál és

ca) az utcai homlokzathosszának legfeljebb harmadán alkalmazható,

cb) a ferde magassági sík feletti térrészbe csak akkor nyúlhat, ha a közterület átlagos szélessége legalább 15 méter.

(6) A (3) bekezdés szerinti magassági síkok figyelmen kívül hagyhatók

a) a sérült, elpusztult tetőzet, vagy épületdísz visszaépítése, helyreállítása;

b) a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállítása során.

(7) A szabályozási terven lehatárolt, „Megtartandó vizuális kapcsolat” jelöléssel ellátott területen az épületek legmagasabb pontja legfeljebb 15 méter, a (3) bekezdés szerinti magassági síkok figyelmen kívül hagyandók.

VIII. Fejezet

– Építési övezetekre vonatkozó általános rendelkezések

18. § (1) Valamennyi építési övezetben – az ott felsoroltakon kívül – elhelyezhetők még:

a) a nyomvonal jellegű építmények közül:

aa) a csapadék- és kommunális szennyvíz hálózatok,

ab) az ivóvíz és melegvíz hálózatok,

ac) a vezetékes és vezetékek nélküli távközlési hálózatok,

ad) a gázszállító és elosztó hálózatok,

ae) a távhőellátás hálózatai,

af) az elektromos vezetékek és hálózatok az oszloptranzsformátorok kivételével,

ag) a közműalagutak, közmű védőcsatornák

ah) és azok műtárgyai és tartozékai, továbbá

b) a forrásfoglalások,

c) a rendeltetéshez kapcsolódó megújuló energiaforrások műtárgyai, a szélenergiát hasznosító berendezések és építmények kivételével,

d) parkolóház.

(2) Átmeneti hasznosításként valamennyi építési övezetben létesíthető:

a) zöldfelület, rekreációs terület,

b) sportterület, sportpálya,

c) felszíni parkoló,

d) Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

da) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóvanyos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

db) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

dc) levegővel felfűjt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

dd) ideiglenes fedett lovarda,

de) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény

építése, legfeljebb 30%-os beépítési mértékkel.

(3) Elektromos vezetékek és hálózatok transzformátorai, elektromos alállomás csak épületen belül, vagy terepszint alatt helyezhetők el.

(4) Az építési övezetek területén – eltérő rendelkezés hiányában - melléképítmények közül csak az alábbiak helyezhetők el:

- a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
- b) hulladéktartály-tároló,
- c) szabadon álló, legfeljebb 6,0 m magas zászlótartó oszlop.

IX. Fejezet

– Vegyes területek

10. Vt-V: Városközpont területe

19. § (1) A Vt-V jelű építési övezetek területén:

- a) egészségügyi,
- b) hitéleti,
- c) igazgatási,
- d) irodai,
- e) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
- f) kulturális,
- g) lakó,
- h) nevelési, oktatási,
- i) szállás jellegű,
- j) sport,
- k) önálló mélygarázs

fő rendeltetésű épület, illetve önálló rendeltetési egység létesíthető.

(2) Nem létesíthető

- a) önálló ipari épület és rendeltetési egység,
- b) önálló raktározási épület és rendeltetési egység,
- c) önálló nagykereskedelmi épület és rendeltetési egység,
- d) nem a fő rendeltetésnek megfelelő épületet, önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,
- e) önálló üzemanyagtöltő állomás,

illetve meglévő épületet, épületrészt fenti rendeltetésekre megváltoztatni nem lehet.

(3) Önálló mélygarázs elhelyezése esetén a zárófödémén tetőkertet kell kialakítani, legalább 1,0 m-es talajtakarással, földfeltöltéssel, melynek átlagos kiemelkedése a csatlakozó terepszinthez képest legfeljebb 1,0 m lehet.

(4) A Vt-V/VI/5, Vt-V/VI/6 és Vt-V/VI/7 jelű építési övezetekre vonatkozó beépítési paraméterek határértékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Vt-V/VI/5, Vt-V/VI/6 és Vt-V/VI/7 jelű építési övezetekben az épületek tetőfödémének legalább 30%-án legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtető alakítandó ki.

(6) A Vt-V/VI/6 és Vt-V/VI/7 jelű építési övezet területén az általános szintterületi mutató értéke legfeljebb $1,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$ -rel növelhető kizárólag az önkormányzattal kötött Településrendezési Szerződés alapján.

(7) A Vt-V/VI/6 jelű építési övezet területén a beépítés feltétele:

a) A Teréz körút és a Dózsa György út közötti közúti kapcsolatot a Podmaniczky utca vonalában legalább 2x2 forgalmi sávval és tömegközlekedési sávval rendelkező nyomvonal kell biztosítsa. Az útszakasz csomópontjainak megfelelő kapacitással kell rendelkezniük.

b) A Lehel út és a Podmaniczky utca közötti közlekedési kapcsolatot a Bulcsú utca vonalában – legalább személygépkocsik, kerékpárosok és gyalogosok közlekedése számára alkalmas keresztmetszettel – megfelelő csomóponti kapacitásokkal rendelkező közúti aluljáró kell biztosítsa.

(8) A Vt-V/VI/6 jelű építési övezet területén új épület(rész) csak abban az esetben helyezhető el, ha az építési telket érintő, a szabályozási terven ábrázolt gyalogos kapcsolat legkésőbb az új épület(rész) megvalósulásával egyidőben kialakításra kerül.

(9) A (8) bekezdés szerinti gyalogos kapcsolat:

a) a vasúti pálya felett vezetendő és

b) legalább 30 méter szélességű és

c) legalább 30%-ban tetőkerti zöldfelületként alakítandó ki.

(10) A Vt-V/VI/6 jelű építési övezet területén az épületek Podmaniczky utca felőli homlokzatán gépjárműtároló bejárata nem létesíthető.

(11) A Vt-V/VI/6 építési övezetben a jelölt területen belül létesítendő közcélú zöldfelületet legalább 80%-ban teljes értékű zöldfelületként kell kialakítani.

(12) A Vt-V/VI/7 jelű építési övezet területén a beépítés feltétele:

a) A Lehel tér és a Podmaniczky utca közötti közlekedési kapcsolatot a Ferdinánd híd térségében legalább 2x2 sávós útpályával rendelkező, vasutat külön szintben keresztező műtárgy (alul-, vagy felüljáró) kell biztosítsa. A létesítménynek megfelelő kapacitású csomóponti kapcsolatokkal kell rendelkeznie.

b) Az építési övezet területén lévő ingatlanok közúti megközelítését a Dózsa György út és a Ferdinánd híd között a Vágány utca folytatásában kiépített, megfelelő csomóponti kapacitásokkal rendelkező legalább 2x1 sávós keresztmetszettel kialakított közúti kapcsolat kell biztosítsa.

c) Az Észak-Déli Regionális Gyorsvasút (5. metró) Lehel téri megállójához kapcsolódó aluljáró távlati kialakíthatóságának biztosítottnak kell lennie. Az aluljárónak a közösségi közlekedési létesítmények között kapcsolatot biztosító gyalogoshálózatba illeszkednie kell.

d) Az építési övezet területén elhelyezendő létesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges kerékpártárolóinak és a meglévő, önálló nyomvonalon vezetett kerékpáros infrastruktúra nyomvonalának kapcsolata biztosított.

11. Vi-1: Intézményi terület

20. § (1) A Vi-1/VI/1 jelű építési övezet területén:

- a) egészségügyi,
- b) hitéleti,
- c) igazgatási,
- d) irodai,
- e) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
- f) kulturális,
- g) nevelési, oktatási,
- h) sport,

fő rendeltetésű épület, illetve önálló rendeltetési egység létesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fő rendeltetésű épületekben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetés is létesíthető.

(3) Nem létesíthető

- a) önálló ipari épület és rendeltetési egység,
- b) önálló raktározási épület és rendeltetési egység,
- c) önálló nagykereskedelmi épület és rendeltetési egység,
- d) nem a fő rendeltetésnek megfelelő épületet, önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,
- e) önálló üzemanyagtöltő állomás,

illetve meglévő épületet, épületrészt fenti rendeltetésekre megváltoztatni nem lehet.

(4) A Vi-1/VI/1 jelű építési övezetekre vonatkozó beépítési paraméterek határértékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Vi-1/VI/1 jelű építési övezet területén az általános szintterületi mutató értéke legfeljebb 0,5 m²/m² -rel növelhető kizárólag az önkormányzattal kötött Településrendezési Szerződés alapján.

X. Fejezet

- Különleges területek Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület

21. § (1) A K-Közl/VI/1 és K-Közl/VI/2 jelű építési övezetek területén kizárólag közlekedési rendeltetés és az azt kiszolgáló kiegészítő rendeltetések, valamint kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, intézményi, kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetés alakítható ki, amennyiben az alaprendeltetést nem zavarja.

(2) A K-Közl/VI/1 és K-Közl/VI/2 jelű építési övezetekre vonatkozó beépítési paraméterek határértékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A K-Közl/VI/2 jelű építési övezet területe az előírt vasúti úrszelvény megtartásával részlegesen, vagy teljes egészében lefedhető.

XI. Fejezet

- Közlekedési célú területek

13. Közlekedési célú területek általános előírásai

22. § (1) A KÖu-3/VI/1, KÖu-4/VI/1 és Kt-Kk/VI/1 övezetek területén – az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével – épület nem helyezhető el.

(2) A KÖu-3/VI/1, KÖu-4/VI/1 övezetekkel határos építési telek esetén – amennyiben az több közterülettel is határos – az ingatlan gépjármű-kiszolgálását az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepű közúti területéről kell biztosítani.

(3) A KÖu-3/VI/1, KÖu-4/VI/1 övezetek területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

(4) A KÖu-3/VI/1, KÖu-4/VI/1 és Kt-Kk/VI/1 övezetek területén gyalogos járda építésének lehetőségét legalább 2,0 méter szélességben, minden építési telekkel határos szakaszon biztosítani kell.

14. KÖu-3: II. rendű főutak területe

23. § (1) A KÖu-3/VI/1 övezet elsődlegesen a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

(3) A meglévő zöldfelületek nagysága nem csökkenthető.

15. KÖu-4: Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe

24. § (1) A KÖu-4/VI/1 övezet elsődlegesen a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti (villamos) pályák, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki.

16. KÖk: Kötőtpályás közlekedési területek

25. § (1) A KÖk/VI/1 jelű övezet területe az előírt vasúti úrszelvény megtartásával részlegesen, vagy teljes egészében lefedhető.

17. Kt-Kk: Kerületi jelentőségű közutak területe

26. § (1) A Kt-Kk/VI/1 övezet elsődlegesen a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak és kiszolgáló (lakó) utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) A forgalmi szerepet betöltő gyűjtőutak jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

XII. Fejezet

- Zöldterületek

18. Zkp: Közkert, közpark területe

27. § (1) A Zkp/VI/2 övezet területe elsősorban játszókert és pihenőkert célját szolgáló közpark terület.

(2) Az övezet területén kialakítható telkek és építmények jellemzőit a 2 *melléklet* és a rendelet előírásainak együttes alkalmazásával kell meghatározni.

(3) Az övezet területén az 5. § előírásainak betartása mellett:

- a) a pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények és köztárgyak,
 - b) az ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei és köztárgyai,
 - c) terepszint alatti nyilvános illemhely,
 - d) terepszint alatti elektromos alállomás,
 - e) kerti építmény,
 - f) vízmedence, szökőkút, szobor,
 - g) kerti tető
- helyezhetők el.

(4) Közterületi parkoló a felszínen nem létesíthető.

(5) Az övezetbe tartozó területen belül telket megosztani további telek kialakítása érdekében nem szabad.

19. Kt-Fk: Fásított közterek területe

28. §¹ (1) *A Kt-Fk övezetek a városi gyalogos közterek zöldfelülettel kialakított területe.*

(2) *Az övezetek területén kialakítható telkek és építmények jellemzőit a 2. melléklet és a rendelet előírásainak együttes alkalmazásával kell meghatározni.*

(3) *A Kt-Fk övezetek területén az kizárólag*

- a) a vendéglátás építményei, közterületi pavilonjai,*
 - b) közterületi pavilon,*
 - c) pihenés épületnek nem minősülő építményei,*
 - d) műalkotás, szobor, vízmedence,*
 - e) a terület fenntartásához szükséges építmények,*
 - f) kilátó*
- helyezhetőek el.*

19/A. Záró rendelkezések

29. § (1) Jelen rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest, VI. kerület, Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló [29/2011. \(VII. 4.\) önkormányzati rendelet](#).

(3) A rendelet előírásait a hatálybalépését követő ügyekben kell alkalmazni.

[1. melléklet a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez²](#)

[2. melléklet a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez³](#)

[3. melléklet a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez⁴](#)

[4. melléklet a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez a 35/2020. \(VI. 25.\) önkormányzati rendelethez](#)

1

A 28. § a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2025. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelete 1. §-ával](#) megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2025. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2025. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének [37/2025. \(XI. 27.\) önkormányzati rendelete 2. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.