XIX. kerület – Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca KÉSZ (Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár)
36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2025.06.26.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2017-36-SP-5Y268 · letöltve: 2026-10-13
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIX. kerület Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca - kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

2025.06.26.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya a Budapest XIX. kerület, Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca - kerülethatár által határolt területre (továbbiakban: Szabályozási terület) terjed ki.

2. Az előírások alkalmazása

2. § (1) A Szabályozási területen területet felhasználni, telket, építési telket vagy területet kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, valamint rendeltetését módosítani (együtt építési munka) csak e rendelet és a Szabályozási Terv alapján szabad.

(2)[1] A Szabályozási területen a magyar építészetről szóló törvény (Méptv.), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet 2021. július 15-én hatályos állapota (a továbbiakban: OTÉK), a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FRSZ) és a Fővárosi Közgyűlés határozatával elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT 2021) vonatkozó előírásait jelen rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni és az általános érvényű rendelkezések, hatósági előírások és szabványok vonatkozó előírásait kell betartani.

(3) A rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet*: Szabályozási Terv*

b) 2. melléklet*: Építési övezetek szabályozási határértékeinek összefoglaló táblázata*

c) 3. melléklet*: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése*

(4)[2] A Szabályozási Terven rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek – a szabályozás alap- és másodlagos elemei:

a) szabályozási vonal,

b) építési övezetek jele,

c) építési övezet és övezet határa,

d) építési határvonal,

e) építési hely a jelen szabályzat idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével,

f) korlátozottan beépíthető építési hely a jelen szabályzat idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével,

g) legnagyobb/legkisebb megengedett utcai párkánymagasság,

h) megszüntető jel,

i) közlekedés elemei

ia) gyorsvasúti vonal (metró),

ib) közúti vasút (villamos) vonal felszínen,

ic) P+R rendszerű parkolási létesítmény,

id) településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala.

(5) A kötelező érvényű szabályozási elemektől eltérni vagy azokat megváltoztatni csak jelen rendelet módosításával lehet.

(6) A Szabályozási Terven jelölt tájékoztató és alaptérképi elemektől jelen rendelet módosítása nélkül el lehet térni vagy azokat módosítani.

3. Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázat

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Fasor: meghatározott fajú és fajtájú, egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák kifejlett korában várható koronaátmérőjének másfélszerese, kivéve a tűzoltási felvonulási területeket, valamint a planténerbe ültetett fákat.

2. Főépület: az építési övezetben meghatározott rendeltetés szerinti épület.

3. Közműsáv: nem közterületen vezetett közművek számára fenntartott terület

4. Parkolóterületi célú szintterületi mutató (szmp): az egyes építési telkek beépítése során: a parkolóterületi célú és a kiszolgáló közlekedési területeikkel együttes bruttó szintterület és a telek területének hányadosa. (szintterület m2/telekterület m2)

5. Szintterületi mutató (általános célú szmá): az egyes építési telkek beépítése során: az összes általános célú építményszint bruttó területének és a telek területének hányadosa. (szintterület m2/telekterület m2).

6.[3] Utcavonalas beépítés: Olyan beépítés, ahol az épület közterület felőli homlokzata a közterületi telekhatáron áll, az előkert 0 m.

II. Fejezet

A területek felhasználásának és beépítésének általános szabályai

4. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A Szabályozási területen a telkek a telekrendezés szabályai és az övezeti előírások keretei között összevonhatók és megoszthatók.

(2) A telekalakítással nem jöhet létre:

a) nyúlványos telek,

b) az övezeti előírásokkal ellentétes állapot.

(3) Két építési övezetbe eső telek övezethatáron történő megosztása esetén a megosztást követően kialakuló telkek nagysága az építési övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekterületnél kisebb is lehet.

5. Az építés általános feltételei

5. § (1) A Szabályozási terület telkein elhelyezhető létesítményeket jelen rendelet egyedi építési övezeteire vonatkozó előírásai tartalmazzák.

(2) A Szabályozási terület telkein egy épületen belül különböző rendeltetési egységek is létesíthetők.

(3) Két övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek övezetbe eső területrészének arányában.

(4) Az építési övezetekben terepszint alatti beépítés csak építési helyen belül történhet.

(5)[4] Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész meglévő épülettömegen belül felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, de csak építési helyen belül bővíthető, az egyéb övezeti előírások figyelembevételével.

6. Az építési hely, az elő-, oldal- és hátsókert előírásai

6. § (1) A Szabályozási terület építési telkein az elő- és oldalkert mérete:

a) új épület építése, meglévő épület bővítése, felújítása, korszerűsítése, átalakítása esetén az övezeti előírásoknak megfelelő,

b) a Szabályozási Terven szereplő építési hely jelölése esetén annak, valamint az övezeti előírásoknak megfelelő,

c) a meglévő épületek esetében: kialakult.

(2) A Szabályozási területen – eltérő rendelkezés hiányában – az előkert mérete 0 m vagy a tömbben kialakult állapotnak megfelelő.

(3) Az építési telek hátsókertje – eltérő rendelkezés hiányában - a tényleges épületmagasság értéke, de legalább 6,0 m.

7. Alkalmazható beépítési módokra vonatkozó szabályok

7. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a telkek beépítési módja lehet:

a) zártsorú,

b) szabadon álló.

(2) Zártsorú, utcavonalas beépítésű épület utcai homlokzatán legfeljebb 2 db garázskapu, vagy garázsbehajtó létesíthető

a) a homlokzatszélesség legfeljebb 1/3-án, vagy

b) 50 méterenként.

(3)[5] Zártsorú beépítésű tömbökön belül a telkek alatt, telekhatárokon áthúzódó, szintalatti teremgarázs létesíthető a vonatkozó egyéb hatályos előírások betartásával.

8. Melléképítmények elhelyezésének szabályai

8. § (1) Az építési övezetekben

a) állattartó épület nem helyezhető el,

b) az építési telek hátsókertjében mosókonyha, nyárikonyha, egyéb tároló épület nem helyezhető el.

(2) Az építési övezetekben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

b) állatól, állatkifutó;

c) trágyatároló, komposztáló;

d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

(3)[6] Az építési övezetekben hulladéktartály-tárolót önálló építményként csak kerítéssel egybeépítve Iehet elhelyezni.

(4) Lakóterületek építési övezeteiben önálló melléképület legnagyobb épületmagassága nem haladhatja meg a 4,0 m-t, legmagasabb pontja nem haladhatja meg az 5,0 m-t.

9. Közlekedés, parkolás

9. § (1) Az utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak) terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen

a) a telkek biztonságos megközelítése,

b) az összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,

c) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése,

d) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, jellemzők megvalósítása.

(2) Az Üllői út, mint II. rendű főút felé új közvetlen csatlakozás vagy kapubehajtó csak az érintett közút és forgalomtechnikai kezelővel egyeztetett módon, a hatósági elvárásoknak megfelelően létesíthető.

(2a)[7] Parkolással érintett telken elhelyezett parkolók esetén – ha az övezeti előírás másként nem rendelkezik - legfeljebb 1 db és legfeljebb 4,5 méter széles kapubehajtó csökkentheti a meglévő közterületi parkolók számát, 16 méternél szélesebb ingatlanon 2 db ilyen kapu is kialakítható.

(3)[8] Új épület építése, meglévő épület bővítése, rendeltetés váltása esetén a telken belül gépjármű-elhelyezés számításánál – eltérő övezeti rendelkezés hiányában, az (5) és a (6) bekezdés figyelembe vételével - az OTÉK vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

(3a)[9] Meglévő épület szintterületének bővítése esetén – ha az érintett szinten/szinteken nem történik funkcióváltás – a telken belüli parkolóhely-építési kötelezettséget csak a bővítményre vonatkozóan kell meghatározni.

(3b)[10] Meglévő épület egészét érintő funkcióváltással járó átalakítás esetén az új rendeltetésből eredő többlet gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.

(3c)[11] Meglévő épület egy-egy önálló rendeltetési egységet érintő funkcióváltás esetén a parkolóhely-építési kötelezettséget az érintett szintterületre vonatkozó „parkolási mérleg” számítással kell meghatározni. Telken kívül parkolóhely létesítése esetén a „parkolási mérleget” az érintett másik telekre is meg kell határozni.

(3d)[12] Építési tevékenységgel nem járó funkcióváltás esetén az új rendeltetésből eredő többlet gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.

(4) Intézményi és kereskedelmi, szolgáltató övezetekben lakó, iroda, igazgatási vagy intézményi rendeltetésű épület elhelyezése esetén a szükséges gépjármű-várakozóhelyek legfeljebb 30%-a, de legfeljebb 15 gépjármű várakozóhely helyezhető el a felszínen.

(5)[13] Lakó rendeltetésű épület elhelyezése esetén lakásonként a következő mennyiségű gépjármű várakozóhely biztosítandó:

a) 45 m2 nettó alapterületet meg nem haladó lakás esetén 0,75,

b)[14] 45 m2 nettó alapterületet meghaladó lakás esetén 1.

c)[15]

(6)[16] A Szabályozási terven jelölt P+R rendszerű parkolási létesítmény elhelyezésére alkalmas területen az FRSZ-ben meghatározott férőhelyszámú parkolót kell létesíteni, s egyúttal a személygépjármű-befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R rendszerű tárolásának lehetőségét biztosítani kell.

(7)[17] Az Lk-1-XIX-01, a Vi-1-XIX-01, a Vi-1-XIX-02 és a Vi-1-XIX-03 jelű építési övezetek területén a terepszint alatti szomszédos telken kialakított gépjárműtárolók összekötésre kerülhetnek a tűzvédelmi és vagyonvédelmi szabályok betartása mellett.

(8)[18] Lakókocsi, lakóautó, mobilház és sátor a település közigazgatási területén lakás, üdülés, szálláshely szolgáltatás és gazdasági hasznosítás céljából nem helyezhető el, kivéve a rendezvények idején történő gazdasági hasznosítást.

(9)[19] A lakókocsi, lakóautó megőrzése, tárolása a beépítésre szánt területen történhet, de az előkertben nem helyezhető el.

(10)[20] Emelőgépes berendezéssel kialakított parkoló kizárólag épületben, önálló gépjármű használatot biztosító módon létesíthető.

(11)[21] Minden rendeltetés esetében rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani. Új épület létesítésénél legalább az OTÉK alapján meghatározott számú kerékpár telken belüli elhelyezését kell biztosítani.

9/A.[22] Más telken történő parkolás biztosítása

9/A. § Amennyiben meglévő épület bővítése, rendeltetésmódosítása esetén az OTÉK 42. §-a és e rendelet alapján meghatározásra kerülő előírt számú parkolóhely az ingatlanon belül nem, vagy csak részben építhető meg, a parkolás a telek 500 m-es körzetében, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében 50 m-es körzetében más telken üzemeltetett parkolóházban, illetve mélygarázsban biztosítható a

parkolóház, vagy mélygarázs tulajdonosa és az építtető erről szóló egymás közti, a parkolást folyamatosan biztosító szerződése alapján, amely tényt az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték.

10. Közhasználat céljára átadható területekre vonatkozó rendelkezések

10. §[23]

11. A közműlétesítményekre vonatkozó rendelkezések

11. § (1) A meglévő és a tervezett közcélú:

a) vízellátás,

b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),

c) energiaellátás (villamosenergia, földgáz, távhő),

d) elektronikus hírközlés

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen kell helyet biztosítani.

(2) Új közmű-, elektronikus hírközlési hálózat építése, meglevő rekonstrukciója, kiváltása már csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

(3) A Szabályozási területen új épület ellátására a teljes közműellátás kiépítése szükséges.

(4) Ha a csapadékvíz elvezető egyesített rendszerű hálózat a telekről elvezetendő csapadékvizeket befogadni nem tudja, akkor a csapadékvizet telken belül létesítendő záportározóval kell visszatartani, és csak késleltetve, fékezetten lehet a közhálózatba a csapadékvizet továbbvezetni.

(5) A vízvisszatartás mértékét a befogadó kapacitásához kell igazítani. Amennyiben a befogadói kapacitás nem meghatározható, 25 m2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető kialakítása esetén 50 m2-enként) valamint 25 m2 burkolt felületenként 1 m3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges.

12. Környezetvédelem

12. § (1) A Szabályozási területen a hőellátást vezetékes energiaszolgáltatás alapú (távhő, gáz, elektromos) formában vagy megújuló energiaforrásokkal kell biztosítani.

(2) A területen kontakt talajszennyezéssel járó új ipari - üzemi - szolgáltató tevékenység nem folytatható.

(3) Új épület elhelyezése során

a) a fennálló talajszennyezettség megszüntetéséről gondoskodni kell,

b) a felső termékeny talajréteget szakszerűen le kell termelni, deponálni, melyet az építés befejezése után, a telken belül elterítve a zöldfelületek kialakításához fel kell használni. A termőföld maximum egy évig deponálható, ezt követően talajjavítással használható fel.

c) terepet feltölteni, visszatölteni szennyezett talajjal, építési törmelékkel tilos.

(4) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.

(5)[24]

(6) Épület díszkivilágítása csak oly módon alakítható ki, mely a szomszédos, vagy szemközti épület használatát nem zavarja.

13. Zöldfelületek

13. § (1) A beépítés során a minimálisan kialakítandó zöldfelület arányát az övezeti előírások tartalmazzák.

(2) A kedvezőbb városökológiai adottságok kialakítása érdekében az övezetekben előírt zöldfelületi minimum felét egybefüggő felületként kell kialakítani, mely legfeljebb gyalogúttal szakítható meg. . A zöldfelületeket nagy lombtömeget adó és biológiailag aktív növényzet biztosításával kell kialakítani.

(3) A meglévő közterületek átalakítása és felújítása során a közterületi zöldfelületek tervezéséről és kialakításáról is gondoskodni kell. Meglévő utcák felújításakor a meglévő fasorok megtartandók.

(4) Az építési övezetekben az előírt zöldfelület legkisebb mértékét biztosító zöldfelületbe – az állandó parkolásra kijelölt terület kivételével –

a)[25] a műanyag gyeprácsos talajborítás 30%-a,

b)[26]

c) a legalább 7,0 m magas, homlokzati zöldfelület (zöldfal) 25%-a számítható be.

III. Fejezet

Részletes övezeti előírások

14. Beépítésre szánt területek építési övezetei

14. § A Szabályozási területen a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekbe tartoznak:

a) Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk-1-XIX)

b) Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1-XIX)

c) Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1-XIX)

d) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl/Vi-1-XIX)

15. Lk-1-XIX-01 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

15. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményi,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) vendéglátó.

(2) Az övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – kizárólag 1 főépület, 2000 m2-t meghaladó területű telek esetén legfeljebb 2 főépület helyezhető el.

(3) Az övezet telkein a Szabályozási Terven jelölt szakaszokon (Attila utca mentén) a megengedett legnagyobb párkánymagasság mértéke 9,0 m.

(4) Az övezet telkein a hátsókert 6,0 m.

16. Vi-1-XIX-01 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

16. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményi,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) vendéglátó.

(3) Az övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – kizárólag 1 főépület, 2000 m2-t meghaladó területű telek esetén legfeljebb 2 főépület helyezhető el.

(4) Az övezet telkein az engedményes beépítési határértékek szabadon álló beépítés esetén érvényesíthetők.

(5) Az övezet telkein a szabályozási terven jelölt szakaszokon (Attila utca mentén) a megengedett legnagyobb párkánymagasság mértéke 9,0 m.

(6) Az övezet telkein a hátsókert 6,0 m, vagy – ha az 6,0 méternél kisebb - a telken kialakult állapotnak megfelelő.

(7) A Szabályozási Terven jelölt közműsáv területén épület nem helyezhető el.

17. Vi-1-XIX-02 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

17. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményi,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) vendéglátó.

(2) Az övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – kizárólag 1 főépület, 2000 m2-t meghaladó területű telek esetén legfeljebb 2 főépület helyezhető el.

(3) Az övezet telkein, a szabályozási terven jelölt szakaszokon új épület építése esetén:

a) az Üllői út mentén legalább 2 szintes, legalább 9,0 m utcai párkánymagasságú épületet kell elhelyezni,

b) a Lehel utca mentén legalább 2 szintes, legalább 7,0 m utcai párkánymagasságú épületet kell elhelyezni.

(4) Az övezet telkein a hátsókert 6,0 m.

18. Vi-1-XIX-03 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

18. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményi,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) vendéglátó.

(2) Az építési övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – több főépület is elhelyezhető.

(3) Az építési övezet telkein, a szabályozási terven jelölt szakaszokon új épület építése esetén:

a) az Üllői út mentén legalább 2 szintes, legalább 9,0 m utcai párkánymagasságú épületet kell elhelyezni,

b) az egyéb utcák mentén legalább 2 szintes, legalább 7,0 m utcai párkánymagasságú épületet kell elhelyezni.

(4) A Tompa utca, Török utca, Hamvas utca mentén elhelyezkedő utcafronti telekhatárok mentén az előkerti építési vonal 5,0 m. Amennyiben a telkeken elhelyezett épület utcafronti párkánymagassága

a) nem haladja meg a 10,0 m-t, az előkert 0 m,

b) 10,0 és 16,0 m közé esik, az előkert 3,0 m.

(5) Az épület építményrészei nem nyúlhatnak túl (4) bekezdés szerinti utcafronti párkánymagasság vonalától számított

a) a telek irányába emelkedő, 60°-os ferde síkon,

b) a vonal felett 7,0 m távolságban lévő vízszintes síkon.

(6) Az övezet telkein a hátsókert 6,0 m.

(7) Az övezet telkein az OTÉK által meghatározott várakozóhelyek száma igazgatás, iroda rendeltetés esetén 30%-kal csökkenthető.

(8) Az övezet telkein az oldalhatáron elhelyezett, közterületről látható tűzfal növényzettel történő takarásáról gondoskodni kell.

19. Vi-1-XIX-04 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

19. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) igazgatási, iroda

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményi,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) vendéglátó,

f) lakó.

(2) Az övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – több főépület is elhelyezhető.

(3) Az övezet telkein lakó rendeltetés legfeljebb az épület beépített szintterületének 5%-án helyezhető el, önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(4) Az övezet telkein a szabályozási terven jelölt szakaszokon:

a) az Attila utca mentén a megengedett legnagyobb párkánymagasság mértéke 9,0 m,

b) új épület építése esetén az Üllői út mentén legalább 2 szintes, legalább 9,0 m utcai párkánymagasságú épület helyezhető el.

(5) Az övezet telkein magastetős épület nem helyezhető el.

20. Vi-1-XIX-05 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

20. § (1)[27] Az építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményi,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) vendéglátó,

g) szálláshely szolgáltató.

(2) Az övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – több főépület is elhelyezhető.

(3)[28] Az övezet telkein elhelyezett épületben lakó rendeltetés

a) a Határ úti metrókijárattól számított 280 m-en belül nem helyezhető el,

b)[29] elhelyezhető, amennyiben a zajhatás igazoltan a lakó rendeltetési egységekre vonatkoztatott határértéket nem haladja meg.

(5)[30] Az övezet telkein az Üllői út mentén kijelölt korlátozottan beépíthető építési hely legfeljebb 50%-án helyezhető el terepszint feletti épületrész, ahol a lakó funkciót kiegészítő közös területek, vízszintes (folyosók) és függőleges (lépcsőház, lift) közlekedő területek helyezhetők el.

(6) Az övezet telkein a Tompa utca mentén kijelölt korlátozottan beépíthető építési hely legfeljebb 40%-án helyezhető el terepszint feletti, legfeljebb 3 szintes és 15,0 méter párkánymagasságot meg nem haladó épületrész.

(7) Az övezet telkein a Vak Bottyán utca mentén kijelölt korlátozottan beépíthető építési hely területén legfeljebb 40%-ban helyezhető el épületrész.

(8) Az övezet telkein elhelyezett épület(rész) legnagyobb párkánymagassága a Tompa utca irányából nem haladhatja meg a 25,0 m-t.

(9)[31] Az övezet telkein az OTÉK által meghatározott várakozó-helyek száma igazgatás, iroda, valamint - a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével - kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés esetén 70%-kal csökkenthető.

(10)[32] Az övezetben

a) legfeljebb 4 építési telek alakítható ki,

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség 40 m,

c) a kialakított építési telkeknek rendelkezni kell Üllői útra és Vak Bottyán utcára nyíló homlokvonallal.

(11)[33] Az övezet telkein magasépület nem helyezhető el.

(12)[34] Az övezet telkein 10,0 m magasságot meghaladó tűzfalat tagolni kell és megfelelő homlokzatképzéssel kell kialakítani.

21. Gksz-1-XIX-01 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

21. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) igazgatási, iroda

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) vendéglátó.

(2) Az övezet telkein - az övezeti határértékek betartása mellett – több épület is elhelyezhető.

(3) Az övezet telkein a szabályozási terven jelölt szakaszokon új épület építése esetén az Üllői út mentén legalább 2 szintes, legalább 9,0 m utcai párkánymagasságú épület helyezhető el.

(4) A Szabályozási Terven jelölt közműsáv területén épület nem helyezhető el.

22. K-Közl/Vi-1-XIX-01 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

22. § (1) A K-Közl/Vi-1-XIX-01 jelű építési övezetek

a)[35] a közösségi közlekedési rendszer jelentős mértékű beépítettséget eredményező végállomásainak, fontosabb állomásainak, továbbá az eszközváltással kapcsolatos parkolást biztosító műtárgyainak (mélygarázsok, parkolóházak), s mindezek működtetéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra elemek elhelyezésére szolgáló területek,

b) intézményi jellemzően zártsorú beépítésű, elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgáló területek.

(2)[36] Az építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) közlekedéshez, közösségi közlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló,

b) igazgatási, iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó

d) nevelési, oktatási, egészségügyi intézményi,

e) kulturális, közösségi szórakoztató

f) szálláshely szolgáltató,

g) lakó.

(3) K-Közl/Vi-1-XIX-01 jelű építési övezet telkein

a) 2,0 szmá értéket csak a közlekedéshez, közösségi közlekedéshez kapcsolódó, valamint az azt kiszolgáló rendeltetések elhelyezésére kell felhasználni,

b) 2,0 szmá értéket meghaladó, az a) ponthoz közvetlenül nem kapcsolódó rendeltetés csak az a) pont szerinti terület megvalósulását követően, vagy azzal egyidejűleg létesíthető.

(4) A (3) a) pont szerinti szintterület mértékéig kizárólag a következő rendeltetések helyezhetők el:

a) közlekedéshez, közösségi közlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló,

b) a) pont szerinti rendeltetéshez kapcsolódó iroda

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó – legfeljebb a beépített szintterület 20%án.

(5)[37] Az övezet telkein elhelyezett épületben lakó rendeltetés a beépített szintterület legfeljebb 10%-án létesíthető abban az esetben, ha a zajhatás igazoltan a lakó rendeltetési egységekre vonatkoztatott határérték alá csökkenthető.

(6)[38] Az övezet telkein az OTÉK által meghatározott várakozóhelyek száma igazgatás, iroda, valamint - a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás rendeltetés esetén 70%-kal csökkenthető.

(7)[39] Az övezet telkein magasépület nem helyezhető el.

23. Beépítésre nem szánt területek övezetei

23. § A Szabályozási területen a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekbe tartoznak:

a) II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-XIX-03)

b) Településszerkezeti főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-XIX-04)

24. KÖu-XIX-03 jelű övezetre vonatkozó előírások

24. § (1) A KÖu-XIX-03 jelű övezet a II. rendű főútvonalak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén csak az (1) bekezdésben felsorolt elemek működtetéséhez szükséges építmény helyezhető el.

25. KÖu-XIX-04 jelű övezetre vonatkozó előírások

25. § (1) A KÖu-XIX-04 jelű övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem, csak az (1) bekezdésben felsorolt elemek működtetéséhez szükséges műtárgy helyezhető el.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2)[40]

(3)[41]

(4)[42]

1. melléklet[43]

2. melléklet

Építési övezetek szabályozási határértékeinek összefoglaló táblázata

Építési övezet jele	kialakítható legkisebb telekterület	beépítési mód	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		épületmagasság		szintterületi mutató		zöldfelület legkisebb mértéke
			terepszint felett	terepszint alatt	legkisebb	legnagyobb	szmá	szmp	
	m2		%	%	m	m	m2/ telek m2	m2/ telek m2	%
Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk-1)									
Lk-1-XIX-01	**800**	**Z**	**60**	**60**	**-**	**12,5**	**1,15**	**0,5**	**30**
Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1)									
Vi-1-XIX-01	**800 (2000*)**	**Z (SZ)**	**50 (60*)**	**50 (60*)**	**-**	**12,5**	**2,0**	**1,0**	**30 (20*)**
Vi-1-XIX-02	**1 000**	**Z**	**60**	**75**	**-**	**20,0**	**3,0**	**1,35**	**20**

Vi-1-XIX-03	**2 000**	**Z**	**75**	**80**	**-**	**20,0**	**3,0**	**1,35**	**20**
Vi-1-XIX-04	**4 000**	**SZ**	**60**	**80**	**-**	**20,0**	**3,0**	**1,35**	**20**
[44]**Vi-1-XIX-05**	**1 500**	**Z**	**70**	**80**	**12,0**	**33,0**	**5,0**	**2,5**	**20**
Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1)									
Gksz-1-XIX-01	**2000**	**Z**	**50**	**50**	**-**	**15,0**	**1,5**	**0,5**	**20**
Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl)									
[45]**K-Közl-Vi-1-XIX-01**	**10 000**	**Z**	**80****	**100****	**12,0**	**33,0**	**6,0 (2,0 + 4,0)*****	**1,0**	**10****

* szabadon álló beépítés esetén felhasználható határértékek
** az OTÉK-nál megengedőbb építési paraméterek meghatározásához Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítésze BP/1002/00053-7/2017 ügyiratszámú véleményében hozzájárult
***többszintes területfelhasználás esetén a közlekedési funkció felett igénybe vehető szintterületi mutató mértéke

3. melléklet

Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése
A Kerületi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terven az építési övezeteket az alábbi minta alapján kell értelmezni:

Lk-1-XIX-01
800 / Z / 60 / 60 / ém: - / 12,5 / 1,15 / 0,4 / 30

1		**2**		**3**
Lk-1	**-**	**XIX**	**-**	**01**

1. „Lk-1”: a Fővárosi Településszerkezeti Tervben meghatározott területfelhasználási módok sajátos építési használat szerinti jele.

2. „XIX”: a Kerület száma, a Fővároson belüli elhelyezkedése.

3. „01”: az eltérő építési övezetek, övezetek sorszáma.

A szabályozási tervlapon feltüntetett építési övezetekre vonatkozó legfontosabb meghatározott paramétereket az alábbiak szerint kell értelmezni:

4		**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		**13**	
800	**/**	**Z**	**/**	**60**	**/**	**60**	**/**	**ém**	**:**	**-**	**/**	**12,5**	**/**	**1,15**	**/**	**0,4**	**/**	**40**	

4. „800”: az építési övezetben, övezetben legkisebb kialakítható telekterület m2-ben.

5. „Z”: az építési övezet, övezet beépítési módja. A beépítési mód a telek épületek elhelyezésére szolgáló része és a telek viszonya. (pl.: Z - zártsorú, SZ - szabadonálló)

6. „60”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítettség értéke (beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya százalékban kifejezve.

7. „60”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség értéke (beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhez viszonyított aránya százalékban kifejezve.

8. „ém”: az adott építési övezetben szabályozott beépítési magasság kategóriájának meghatározása. (ém: épületmagasság, hm: homlokzatmagasság, pm: párkánymagasság)

9. „-”: az építési övezetben, az övezetben megengedett legkisebb beépítési magasság méterben.

10. „12,5”: az építési övezetben, az övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság méterben.

11. „1,15”: az építési övezetben meghatározott általános célú szintterületi mutató (szmá) megengedett legnagyobb mértéke

12. „0,4”: az építési övezetben meghatározott parkolási célú szintterületi mutató (szmp) megengedett legnagyobb mértéke

13. „30”: az építési övezetben a telek méretéhez viszonyított kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke százalékban kifejezve.

Ahol az építési övezetben meghatározott paraméterek közül valamelyik érték nem kerül szabályozásra, ezt az adott szakaszon „-" jelzés jelöli.

4. melléklet[46]

1

A 2. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 1. §-a 2019. június 28-i hatállyal.

3

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 2. §-a 2019. június 28-i hatállyal.

4

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 3. §-a 2019. június 28-i hatállyal.

5

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 4. §-a 2019. június 28-i hatállyal.

6

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 5. §-a 2019. június 28-i hatállyal.

7

A 9. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 9. § (3) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. § (3a) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 9. § (3b) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 9. § (3c) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 9. § (3d) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

13

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 6. § (1) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

14

A 9. § (5) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9. § (5) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 6. § (2) bekezdése 2019. június 28-i hatállyal.

17

A 9. § (7) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

18

A 9. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

19

A 9. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

20

A 9. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

21

A 9. § (11) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

22

A 9/A. alcímet (9/A. §-t) a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

23

Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (VI.27.) Ör. 10. § (2) bekezdés a) pontja 2019. június 28-i hatállyal.

24

Hatályon kívül helyezte a .../2019. ( ) Ör. 10. § (2) bekezdés b) pontja 2019. június ...-i hatállyal.

25

A 13. § (4) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

26

A 13. § (4) bekezdés b) pontját a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (1) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

28

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (2) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

29

A 20. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
30

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (3) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal. A 20. § (5) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (4) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal. A 20. § (9) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

32

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (5) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

33

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (5) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

34

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 7. § (5) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

35

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 8. § (1) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

36

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 8. § (2) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

37

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 8. § (3) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

38

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 8. § (3) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal. A 22. § (6) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

39

Beiktatta a 19/2019. (VI.27.) Ör. 8. § (3) bekezdése a 2019. június 28-i hatállyal.

40

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján. Hatálytalan 2017. október 30. napjától.

41

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján. Hatálytalan 2017. október 30. napjától.

42

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján. Hatálytalan 2017. október 30. napjától.

43

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 9. § (1) bekezdése 2019. június 28-i hatállyal.

44

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 9. § (2) bekezdése 2019. június 28-i hatállyal.

45

Módosította a 19/2019. (VI.27.) Ör. 9. § (2) bekezdése 2019. június 28-i hatállyal.

46

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján. Hatálytalan 2017. október 30. napjától