XIX. kerület – Városközpont KÉSZ (Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út – Hunyadi utca – Üllői út)
37/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2025.06.26.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2018-37-SP-5Y268 · letöltve: 2026-10-13
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIX. Kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca - Kisfaludy utca – Ady endre út páratlan oldala – Hunyadi utca – Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

2025.06.26.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya a Budapest XIX. kerület, Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca - Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-53/B.) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt területre (továbbiakban: Szabályozási terület) terjed ki.

2. Az előírások alkalmazása

2. § (1)[1] A Szabályozási területen a magyar építészetről szóló törvény, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló Kormányrendelet 2021. július 15-én hatályos állapotát (a továbbiakban: OTÉK), a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: FRSZ) és a Fővárosi Közgyűlés határozatával elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) vonatkozó előírásait jelen rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) A rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: Szabályozási Terv

b) 2. melléklet: Építési övezetek szabályozási határértékeinek összefoglaló táblázata

c) 3. melléklet: Hatályos szabályozási tervek lehatárolása

(3) A Szabályozási Terven rögzített kötelező szabályozási elemek:

a) szabályozási vonal,

b) építési övezet, övezet határa,

c) építési vonal

d) meghatározott eltéréssel szabályozott vonal,

e) építési hely,

f) telken belüli kötelező zöldfelület

g) korlátozottan beépíthető telekrész

h) közterület felett beépíthető terület,

i) kötelező megszüntető jel,

j) legnagyobb/legkisebb megengedett utcai párkánymagasság

k) közhasználat céljára átadható terület,

l) építési övezet zöldfelületként megtartandó része,

m) méretezés,

n) meglévő, megtartandó, kiegészítendő vagy telepítendő fasor,

o) építési övezet, övezet jele,

p) közlekedés elemei

pa) közúti vasút (villamos) vonal felszínen,

pb) meglévő/tervezett kerékpáros infrastruktúra nyomvonala,

(4) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek:

a) kerülethatár;

b) művi értékvédelem

ba) fővárosi/kerületi helyi védett épület;

3. Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázat

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Fasor: egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák kifejlett korában várható koronaátmérőjének másfélszeresénél, kivéve a tűzoltási felvonulási területeket, valamint a planténerbe ültetett fákat.

2. Parkolóterületi célú szintterületi mutató (szmp): az egyes építési telkek beépítése során a parkolóterületi célú és a kiszolgáló közlekedési területeikkel együttes bruttó szintterület és a telek területének hányadosa. (szintterület m^2/telekterület m^2)

3. Szintterületi mutató (általános célú szmá): az egyes építési telkek beépítése során az összes általános célú építményszint bruttó területének és a telek területének hányadosa. (szintterület m^2/telekterület m^2).

4. Telekszélesség: előkerti építési határvonalon mért telekszélesség

5. Utcavonalas beépítés: Olyan beépítés, ahol az épület közterület felőli homlokzata az utcai telekhatáron áll, az előkert 0 m.

II. Fejezet

A TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. § (1) A 4.-13. alcímekben foglalt általános jellegű előírások a Szabályozási terület egészére vonatkoznak, amennyiben a vonatkozó építési övezeti, övezeti előírások másként nem rendelkeznek.

(2) Amennyiben a Szabályozási Terven feltüntetésre került építési hely vagy építési vonal, az elő-, oldal- és hátsókertet a szerint kell figyelembe venni.

4. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések

5. § (1) A telekalakítással nem jöhet létre:

a) nyúlványos telek

b) az övezeti előírásokkal ellentétes állapot – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eseteket kivéve,

c) több építési övezetbe sorolt telek.

(2) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a tervezett szabályozási vonal végrehajtása, közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a visszamaradó telek akkor is kialakítható, ha a kialakuló telek mérete az építési övezet előírásait nem elégíti ki.

(3) Közműterület céljára az övezet előírásainál kisebb telek is kialakítható bármely építési övezetben.

5. Az építés általános feltételei

6. § (1) A Szabályozási terület telkein egy épületen belül különböző rendeltetési egységek is létesíthetők.

(2) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, tetőtere beépíthető, de csak építési helyen belül bővíthető.

(3) Az építési övezetekben terepszint alatti beépítés csak építési helyen belül történhet.

6. Az építési hely, az elő-, oldal- és hátsókert előírásai

7. § (1) A Szabályozási területen zártsorú beépítés esetén az előkert 0 m, kivéve ahol a szabályozási terv másként jelöli.

(2) A Szabályozási területen az építési telkek hátsókertje 6,0 m.

7. Alkalmazható beépítési módokra vonatkozó szabályok

8. § (1) Zártsorú, utcavonalas beépítésű épület utcai homlokzatán legfeljebb 2 db garázskapu, vagy garázsbehajtó létesíthető

a) a homlokzatszélesség legfeljebb 1/3-án, vagy

b) ha térszínen és térszín alatt is van az épületben gépkocsi tárolás, akkor minden esetben lehet 2 db garázskapu vagy garázsbehajtó.

(2) Zártsorú beépítésű tömbökön belül a telkek alatt, telekhatárokon áthúzódó, szintalatti teremgarázs létesíthető a tűzrendészeti szabályok betartásával.

8. Melléképítmények elhelyezésének szabályai

9. § (1) Az építési övezetekben

a) állattartó épület nem helyezhető el,

b) az építési telek hátsókertjében mosókonyha, nyárikonyha, egyéb tároló épület nem helyezhető el.

(2) Az építési övezetekben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem

b) állatól, állatkifutó;

c) trágyatároló, komposztáló;

d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;

(3) Az építési övezetekben hulladéktárolót önálló építményként csak kerítéssel egybeépítve lehet elhelyezni.

9. Közhasználat céljára átadható területekre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Közhasználat céljára átadható területen a terepszinttől számított 6,0 m magasságig épület(rész) nem építhető, 6,0 m magasság felett a terület az építési övezet előírásai szerint beépíthető.

(2) Közhasználat céljára átadható területen – a terepszinttől számított 6,0 m magasságig - a közlekedési rendeltetés számára csak gyalogos és kerékpáros felületek, valamint az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat létesíthető.

10. Közlekedés, parkolás

11. § (1) Az utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak) terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen

a) a telkek biztonságos megközelítése,

b) az összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,

c) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése,

d) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, jellemzők megvalósítása.

(2) A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani a forgalomtechnika és a forgalombiztonság figyelembe vételével.

(2a)[2] Parkolással érintett telken elhelyezett parkolók esetén – ha az övezeti előírás másként nem rendelkezik - legfeljebb 1 db és legfeljebb 4,5 méter széles kapubehajtó csökkentheti a meglévő közterületi parkolók számát, 16 méternél szélesebb ingatlanon 2 db ilyen kapu is kialakítható.

(3) A Szabályozási terven jelölt közterület felett beépíthető területen a két szomszédos épület összekötését szolgáló legfeljebb 2 szintes épület(rész) helyezhető el a járdaszinttől számított 6,0 m magasság felett.

(4)[3] Új épület építése, meglévő épület bővítése, rendeltetésváltása esetén a telken belül gépjármű-elhelyezés számításánál - a (4a) – (4d) és az (5) bekezdés figyelembe vételével - az OTÉK vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

(4a)[4] Meglévő épület szintterületének bővítése esetén – ha az érintett szinten/szinteken nem történik funkcióváltás – a telken belüli parkolóhely-építési kötelezettséget csak a bővítményre vonatkozóan kell meghatározni a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével.

(4b)[5] Meglévő épület egészét érintő funkcióváltással járó átalakítás esetén - a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével - az új rendeltetésből eredő többlet gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.

(4c)[6] Meglévő épület egy-egy önálló rendeltetési egységet érintő funkcióváltás esetén a parkolóhely-építési kötelezettséget az érintett szintterületre vonatkozó „parkolási mérleg” számítással kell meghatározni. Telken kívül parkolóhely létesítése esetén a „parkolási mérleget” az érintett másik telekre is meg kell határozni.

(4d)[7] Építési tevékenységgel nem járó funkcióváltás esetén - a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével - az új rendeltetésből eredő többlet gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett

(5) Az OTÉK által meghatározott várakozóhelyek száma

a)[8] igazgatás, iroda, intézmény, kulturális, közösségi szórakoztató, sport, valamint kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés esetén, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet kivételével

aa) Ln-T-XIX jelű építési övezetekben, Vt-M-XIX jelű építési övezetekben, Vt-H-XIX jelű építési övezetekben, Vi-3-XIX jelű építési övezetekben, Lk-1-XIX/4, Lk-1-XIX/5, Vi-2-XIX/1 50%-kal csökkenthető

ab) Lk-1-XIX/1, Lk-1-XIX/2, Lk-1-XIX/3, Vi-2-XIX/3 építési övezetben 30%-kal csökkenthető,

b) szállás rendeltetés esetén valamennyi építési övezetben 30%-kal csökkenthető,

c) Vi-2-XIX/2 építési övezetben sportcsarnok rendeltetés esetén 20%-kal, strand rendeltetés esetén 40%-kal csökkenthető.

(6) Lakó rendeltetésű épület elhelyezése esetén lakásonként a következő gépjármű-várakozóhely biztosítandó:

a) 45 m^2 bruttó alapterületet meg nem haladó lakás esetén 0,75,

b) 45-80 m^2 bruttó alapterületű lakás esetén 1,

c)[9]

(7) A telken belül előírt várakozóhelyek legfeljebb

a) 50%-a helyezhető el Lk-1-XIX/1, Lk-1-XIX/2 építési övezetben,

b) 20%-a helyezhető el Vt-H-XIX jelű építési övezetekben, Lk-1-XIX/3, Lk-1-XIX/4, Lk-1-XIX/5, Vt-M-XIX/1, Vt-M-XIX/1* építési övezetben

c) 10%-a helyezhető el Vt-M-XIX/2 építési övezetben

épületen kívül a felszínen.

(8)[10] Lakókocsi, lakóautó, mobilház és sátor a település közigazgatási területén lakás, üdülés, szálláshely szolgáltatás és gazdasági hasznosítás céljából nem helyezhető el a következő esetek kivételével

a) sátor, sportterület lefedésére szolgáló létesítése, október és március közötti időszakban,

b) lakókocsi, lakóautó, mobilház és sátor, rendezvényhez kapcsolódóan.

(9)[11] A lakókocsi, lakóautó megőrzése, tárolása a beépítésre szánt területen történhet, de az előkertben nem helyezhető el.

(10)[12] Emelőgépes berendezéssel kialakított parkoló kizárólag épületben, az önálló gépjármű használatot biztosító módon létesíthető.

10/A.[13] Más telken történő parkolás biztosítása

11/A. § Amennyiben meglévő épület bővítése, rendeltetésmódosítása esetén az OTÉK 42. §-a és e rendelet alapján meghatározásra kerülő előírt számú parkolóhely az ingatlanon belül nem, vagy csak részben építhető meg a parkolás a telek 500 m-es körzetében, a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében 50 m-es körzetében más telken üzemeltetett parkolóházban, vagy mélygarázsban biztosítható a parkolóház, vagy mélygarázs tulajdonosa és az építtető erről szóló egymás közti, a parkolást folyamatosan biztosító szerződése alapján, amely tényt az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték.

11. A közműlétesítményekre vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A Szabályozási területen új közmű- vagy elektronikus hírközlési hálózat építése, meglévő rekonstrukciója, kiváltása csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

(2) A Szabályozási területen épület építése, meglévő épület bővítése vagy rendeltetésváltása csak teljes közműellátás megléte esetén lehetséges, a megújuló energiahordozó hasznosítására vonatkozó előírások figyelembe vételével.

(3) Új épület építése esetén a szennyvíz-elvezetést és a csapadékvíz-elvezetést elválasztott rendszerrel kell kiépíteni, akkor is, ha jelenleg egyesített rendszerrel üzemelő közhálózatra csatlakozik.

(4) A Szabályozási területen bármilyen burkolt felület növekedésével járó építési tevékenység esetén a többlet csapadékvíz visszatartására telken belül záportározót kell létesíteni, és a csapadékvizet csak késleltetve, fékezetten lehet a közhálózatba továbbvezetni.

(5) A vízvisszatartás mértékét a befogadó kapacitásához kell igazítani. Amennyiben a befogadói kapacitás nem meghatározható, 25 m^2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető kialakítása esetén 50 m^2-enként) valamint 25 m^2 burkolt felületenként 1 m^3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges.

12. Környezetvédelem

13. § (1) Új épület elhelyezése során

a) a fennálló talajszennyezettség megszüntetéséről gondoskodni kell,

b) a felső termékeny talajréteget szakszerűen le kell termelni, deponálni kell, amelyet az építés befejezése után, a telken belül elterítve a zöldfelületek kialakításához fel kell használni. A termőföld maximum egy évig deponálható.

c) terepet feltölteni, visszatölteni szennyezett talajjal, építési törmelékkel tilos.

(2) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj, illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.

(3) A Szabályozási területen nem végezhető olyan építési tevékenység, illetve nem hozható létre olyan létesítmény, amely határértéken felüli légszennyezettséget, vagy bűzzel való terhelést okoz.

(4) Épület díszkivilágítása csak oly módon alakítható ki, hogy a szomszédos vagy szemközti épület használatát ne zavarja.

13. Zöldfelületek

14. § (1) Az építési övezetekben előírt legkisebb kialakítható zöldfelület minimum 50%-át egybefüggő felületként kell kialakítani, amely legfeljebb gyalogúttal szakítható meg.

(2) A Szabályozási Terven „Meglévő, megtartandó, kiegészítendő vagy telepítendő fasor” jelkulccsal ellátott területen a faegyedek megőrzéséről, a kipusztult egyedek pótlásáról, újak telepítéséről gondoskodni kell.

(3) Az építési övezetekben a zöldfelület legkisebb mértékét biztosító zöldfelületbe

a) a gyeprácsos talajborítás 50%-a számítható be,

b) a gyephézagos talajborítás 15%-a számítható be,

c) a legalább 7,0 m magas, homlokzati zöldfelület (zöldfal) 25%-a számítható be,

d) a 2 m^2-nél kisebb egybefüggő zöldfelület nem számítható be.

(4) A Szabályozási terven jelölt „telken belül kötelező zöldfelület” területének legfeljebb 10%-án helyezhető el burkolat, a területen építmény nem helyezhető el.

III. Fejezet

Részletes övezeti előírások

14. Beépítésre szánt területek építési övezetei

15. § A Szabályozási területen a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekbe tartoznak:

a) Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln-T-XIX)

b) Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk-1-XIX)

c) Mellékközpont terület (Vt-M-XIX)

d) Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H-XIX)

e) Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2-XIX)

f) Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3-XIX)

15. Ln-T-XIX építési övezeteire vonatkozó előírások

16. § (1) Az Ln-T-XIX jelű építési övezetek az intenzív beépítésű, jellemzően úszótelkes lakótelepek területe, melyek elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Ln-T-XIX jelű építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) szállás jellegű, kivéve munkásszállás.

17. § (1) Ln-T-XIX/1 építési övezetben meglévő épületben a 16. § (2) b-f) pontjaiban felsorolt rendeltetések csak a földszinten vagy az 1. emeleten helyezhetők el.

(2) Ln-T-XIX/3 építési övezetben az építés következtében megszűnő közterületi gépjármű-várakozóhelyek pótlására a tervezett rendeltetésekhez szükséges parkolószámon felül legalább a megszüntetett gépjármű-várakozóhelyek számával megegyező nagyságú közhasználatú parkoló biztosítandó az új épületben.

(3) Ln-T-XIX/4 építési övezetben az építés következtében megszűnő közterületi gépjármű-várakozóhelyek pótlására a tervezett rendeltetésekhez szükséges parkolószámon felül legalább a megszüntetett gépjármű-várakozóhelyek számával megegyező nagyságú közhasználatú parkoló biztosítandó az új épületben.

16. Lk-1-XIX építési övezeteire vonatkozó előírások

18. § (1) Az Lk-1-XIX jelű építési övezetek a kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű területek, melyek elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Lk-1-XIX jelű építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) szállás jellegű, kivéve munkásszállás,

g) sport.

(3) Lk-1-XIX jelű építési övezetek telkein kizárólag egy épület helyezhető el.

19. § (1) Lk-1-XIX/1 építési övezet telkein a zártsorú, utcavonalas beépítés kötelező, az épületeket a telek teljes szélességében, épülethézag nélkül kell elhelyezni.

(2) Lk-1-XIX/1 építési övezetben elhelyezett épület utca felőli oldalán a földszinten lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

(3) Lk-1-XIX/2 építési övezet telkein a zártsorú, utcavonalas beépítés kötelező, az épületeket a telek teljes szélességében, épülethézag nélkül kell elhelyezni.

(4) Lk-1-XIX/2 építési övezetben elhelyezett épület utca felőli oldalán a földszinten lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

(5) Lk-1-XIX/3 építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal

a) a Simonyi Zsigmond utcára, Szabó Ervin utcára nyíló telek esetén a telek oldalhatárától mért 8-8 méteren belül a Szabályozási terven jelöltek szerint kötelező,

b) egyéb területen a homlokvonal legalább 60%-a a Szabályozási terven jelölt építési vonalra helyezendő.

(6) Lk-1-XIX/3 építési övezetben a zártsorú beépítés legalább 5,0 m széles épülethézaggal megszakítható, melyet telken belül kell biztosítani.

(7) Lk-1-XIX/3 építési övezetben elhelyezett épület Simonyi Zsigmond vagy Szabó Ervin utca felőli oldalán a földszinten lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

(8) Lk-1-XIX/3 építési övezetben elhelyezett épület utcai homlokzatán legfeljebb 1 db garázskapu, vagy garázsbehajtó létesíthető.

(9) Lk-1-XIX/4 építési övezetben a zártsorú beépítés egy telken legalább 5,0 m széles épülethézaggal megszakítható.

(10) Lk-1-XIX/4 építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(11) Lk-1-XIX/5 építési övezet telkein a zártsorú, utcavonalas beépítés kötelező, az épületeket a telek teljes szélességében, épülethézag nélkül kell elhelyezni.

17. Vt-M-XIX építési övezeteire vonatkozó előírások

20. § (1) A Vt-M-XIX jelű építési övezetek az intermodális szerepkörrel rendelkező központok területe, melyek elsősorban intézményi épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Vt-M-XIX jelű építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató

f) szállás jellegű, kivéve munkásszállás.

(3) Vt-M-XIX jelű építési övezetekben a Szabályozási Terven jelölt meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal esetén a homlokvonal legalább 60%-a kötelező építési vonal.

21. § (1) Vt-M-XIX/1, Vt-M-XIX/1* építési övezet telkein kizárólag egy épület helyezhető el

(2) Vt-M-XIX/1, Vt-M-XIX/1* építési övezet telkein a hátsókert 8,0 m.

(3) Vt-M-XIX/1, Vt-M-XIX/1* építési övezet telkein a szükséges gépjármű-várakozóhelyek legfeljebb 20%-a helyezhető el épületen kívül a felszínen.

(4) Vt-M-XIX/1 építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt közhasználat céljára átadható terület nem keríthető le, az érintett területen kerítés nem helyezhető el.

(5) Vt-M-XIX/1* építési övezetben elhelyezett épület utca felőli oldalán a földszinten lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

18. Vt-H-XIX építési övezeteire vonatkozó előírások

22. § (1) A Vt-H-XIX jelű építési övezetek a kiemelt jelentőséggel rendelkező kerületi központok területe, melyek elsősorban intézményi épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Vt-H-XIX jelű építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) igazgatási, iroda,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató

f) szállás jellegű, kivéve munkásszállás.

(3) Vt-H-XIX jelű építési övezetekben elhelyezett épület földszintjén lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

(4) Vt-H-XIX jelű építési övezetekben kerítés nem létesíthető.

23. § (1) Vt-H-XIX/1 építési övezet telkein elhelyezett épület földszintjén kizárólag piac, valamint kereskedelmi, szolgáltató rendeltetési egység létesíthető.

(2) Vt-H-XIX/1 építési övezetben 6000 m^2-nél kisebb területű telken csak a zárójellel jelölt, korlátozott beépítési határértékek alkalmazhatók.

(3) Vt-H-XIX/2 építési övezetben 3500 m^2-nél kisebb területű telken csak a zárójellel jelölt, korlátozott beépítési határértékek alkalmazhatók.

(4) Vt-H-XIX/2 építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt korlátozottan beépíthető telekrészen építés csak terepszint alatt lehetséges.

19. Vi-2-XIX építési övezeteire vonatkozó előírások

24. § (1) A Vi-2-XIX jelű építési övezetek az intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű területek, melyek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Vi-2-XIX jelű építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) lakó,

b) iroda,

c) hitéleti, igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) kulturális, közösségi szórakoztató,

e) kereskedelmi, szolgáltató,

f) szállás jellegű, kivéve munkásszállás,

g) sport.

25. § (1) Vi-2-XIX/1 építési övezet telkein önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. Intézményi rendeltetésű épületben szolgálati lakásként legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység helyezhető el telkenként.

(2) Vi-2-XIX/2 építési övezet telkein önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, lakó rendeltetés csak sport vagy szállás rendeltetésű épületben szolgálati lakásként létesíthető. A telken legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység helyezhető el.

(3) Vi-2-XIX/3 építési övezet telkein elhelyezett épület Ady Endre utca felőli oldalán a földszinten lakó rendeltetési egység nem létesíthető.

20. Vi-3-XIX építési övezeteire vonatkozó előírások

26. § (1) A Vi-3-XIX jelű építési övezetek a helyi lakosság alapellátását biztosító intézményi területek, melyek elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Vi-3-XIX jelű építési övezetekben elhelyezhető épület az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

a) iroda,

b) hitéleti, igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) kereskedelmi, szolgáltató,

e) sport.

21. Beépítésre nem szánt területek övezetei

27. § A Szabályozási területen a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő övezetekbe tartoznak:

a) II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-3-XIX)

b) Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület (KÖu-4-XIX)

c) Közpark, közkert (Zkp-XIX)

22. KÖu-3-XIX övezeteire vonatkozó előírások

28. § (1) KÖu-3-XIX jelű övezet a II. rendű főutvonalak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) KÖu-3-XIX övezetben épület nem, csak az (1) bekezdésben felsorolt elemek működtetéséhez szükséges műtárgy helyezhető el.

23. KÖu-4-XIX övezeteire vonatkozó előírások

29. § (1) KÖu-4-XIX jelű övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak útpályáinak, szervízútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolófelületek, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti-vasúti pályák (villamos), közmű- és elektronikus hírközlési építmények, közlekedési zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) KÖu-4-XIX övezetben épület nem, csak az (1) bekezdésben felsorolt elemek működtetéséhez szükséges műtárgy helyezhető el.

24. Zkp-XIX övezeteire vonatkozó előírások

30. § (1) Zkp-XIX jelű övezetekbe a városi és lakóterületi közparkok, közkertek, a jelentősebb fásított közterek és az egyéb szerkezetileg meghatározó zöldfelületek tartoznak.

(2) Zkp-XIX jelű övezetekben a zöldfelület legkisebb mértéke 70%.

(3) Zkp-XIX/1 jelű övezetben a terület fenntartását szolgáló épület, nyilvános illemhely, valamint az ismeretterjesztés, a pihenés, a testedzés műtárgyai helyezhetők el.

(4) Zkp-XIX/1 övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 3%, a megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 m. Az övezetben kizárólag földszintes épület helyezhető el.

(5) Zkp-XIX/2 jelű övezetben a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, új épület nem helyezhető el.

(6) Zkp-XIX/2 jelű övezetben játszótér nem alakítható ki, testedzés műtárgyai nem helyezhetők el.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2)[14]

(3)[15]

1. melléklet[16]

2. melléklet

Építési övezetek szabályozási határértékeinek összefoglaló táblázata

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb telek területe	Kialakítható legkisebb telekszélesség	Beépítési mód	Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		Épületmagasság		Szintterületi mutató		Zöldfelület legkisebb mértéke
				terepszint felett	terepszint alatt	legkisebb	legnagyobb	szmá	szmp	
	m^2	m		%	%	m	m	m^2/ telek m^2	m^2/ telek m^2	%
Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T)										
Ln-T-XIX/1	K	K	SZ	K	K	-	K	K	K	K
Ln-T-XIX/2	4500	40	Z	50	50	6,0[1]	12,5	1,45	0,5	20
Ln-T-XIX/3	800	25	Z	75	80	-	18,0	0,6	1,5	10
Ln-T-XIX/4	3000	40	Z	60	60	-	7,5[1]	0,5	1,2	20
Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk-1)										
Lk-1-XIX/1	600	16	Z	55	75	-	12,5	2,0	0,8	30
Lk-1-XIX/2	600	16	Z	60	75	-	10,5	1,9	0,8	25
Lk-1-XIX/3	600	16	Z	60	75	-	12,5	2,1	0,95	25
Lk-1-XIX/4	5000	30	Z	60	50	-	12,5	1,0	0,5	25
Lk-1-XIX/5	2000	20	Z	70	80	-	12,5	2,4	0,8	20

Mellékközpont terület (Vt-M)										
Vt-M-XIX/1 Vt-M-XIX/1*	1000	16	Z	60	60	-	16,0	2,5	1,1	35
Vt-M-XIX/2	5000	50	Z	80	80	-	30,0	5,0	2,35	20
Kiemelt jelentőségű helyi központi terület (Vt-H)										
Vt-H-XIX/1	3000	40	Z	70	80	-	18,0 (7,5)	3,0 (1,2)	1,6 (0,5)	20
Vt-H-XIX/2	3000	40	Z	75	80	-	25,0 (9,0)	4,0 (2,0)	2,2 (1,0)	25
Vt-H-XIX/3	1000	25	Z	85	85	-	18,0	3,0	1,6	10
Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)										
Vi-2-XIX/1	10 000	50	Z	40	45	-	13,0	1,0	0,5	35
Vi-2-XIX/2	25 000	50	Z	45	50	-	13,0	1,0	0,5	25
Vi-2-XIX/3	600	18	Z	60	75	-	10,5	1,2	0,4	25
Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3)										
Vi-3-XIX/1	K	K	Z	40	40	-	12,5	0,8	0,25	35
Vi-3-XIX/2	K	K	SZ	80	K	-	7,5	1,75	0,25	35

SZ szabadon álló
Z zártsorú
K kialakult
( ) a rendelet építési övezeteiben meghatározott eltéréssel alkalmazható határértékek
[1]az OTÉK-nál megengedőbb építési paraméterek meghatározásához Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítésze BP/1002/00060-5/2018 ügyiratszámú véleményében hozzájárult

3. melléklet[17]

1

A 2. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § (2a) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 11. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 11. § (4a) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 11. § (4b) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 11. § (4c) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 11. § (4d) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 11. § (5) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. § (6) bekezdés c) pontját a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 11. § (8) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

11

A 11. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

12

A 11. § (10) bekezdését a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

13

A 10/A. alcímet (11/A. §-t) a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

14

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján, hatálytalan 2019. január 5-étől.

15

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján, hatálytalan 2019. január 5-étől.

16

Az 1. melléklet a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
17

Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján, hatálytalan 2019. január 5-étől.