

V. kerület Belváros-Lipótváros - Kerületi Építési Szabályzat

6/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet - egységes szerkezetben, hatályos: 2026.04.01.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, <https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2020-6-SP-5Y254> · letöltve: 2026-10-06

A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról

2026.04.01.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés a\) pontjában](#) meghatározott jogalkotási hatáskörében, [az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § \(6\) bekezdés 6. pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján, a [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § \(5\) bekezdés 6. pontjában](#), és [az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § \(1\) bekezdésében](#) meghatározott feladatkörében eljárva a [településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. \(XI. 8.\) Korm. rendeletben](#) meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, illetve a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. Fejezet

A rendelet hatálya, alkalmazása és értelmezési rendelkezései

1. A rendelet hatálya, alkalmazása

1. § (1) Jelen Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: *Rendelet*) hatálya Budapest Főváros V. kerület (a továbbiakban: kerület) közigazgatási területére terjed ki, a (2) bekezdésben foglalt terület kivételével.

(2) A *Rendelet* hatálya nem terjed ki a 8. mellékletben ábrázolt, [az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény \(a továbbiakban: Étv.\) 14/B. § szerinti Duna-parti Építési Szabályzat \(a továbbiakban: DÉSZ\)](#) hatálya alá tartozó területre.

(3)¹ A 4. mellékleten ábrázolt, Kiemelt Nemzeti Emlékhely és településkép-védelmi környezetének részét képező ingatlanok, ingatlanrészek tekintetében jelen *Rendelet* előírásait a [19/2018. \(II. 14.\) Korm. rendeletben](#) és a *Kiemelt Nemzeti Emlékhely és Településkép-védelmi Környezetének Településképi Arculati Kézikönyvében* foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(4) Jelen *Rendelet* alkalmazása során a hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: a területen) a [településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. \(XI. 8.\) Korm. rendelet](#) előírásait és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló [253/1997. \(XII. 20.\) Korm. rendelet](#)² (a továbbiakban: OTÉK) jelen *Rendelet* hatálybalépésekor érvényes előírásait, és az e *Rendeletben* foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni, a [Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015. \(II. 16.\) Főv. Kgy. rendelete](#) (a továbbiakban: FRSZ) együttes betartásával.

(5) A kerületnek a *Rendelet* hatálya alá tartozó területén a településképi követelményeket a mindenkor hatályos [településkép védelméről szóló 30/2017. \(IX. 29.\) Főv. Kgy. rendelet](#) (a továbbiakban: FÓTKR) és a mindenkor hatályos [településkép védelméről szóló 5/2020. \(I. 30.\) önkormányzati rendelet \(a továbbiakban: TKR\)](#) szabályozza, melyeket együtt kell alkalmazni a jelen *Rendelettel*.

(6)³ A kerületnek a *Rendelet* hatálya alá tartozó területen a *Rendeletben* szereplő zöldfelületek és a fás szárú növények védelméről, kialakításáról szóló követelményeket a mindenkor hatályos [a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. \(XII. 30.\) Korm. rendelet](#), a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló [10/2005. \(III. 8.\) Főv. Kgy. rendelet](#) és a [fás szárú növények védelméről szóló 7/2020. \(III. 13.\) önkormányzati rendelet](#) szabályaival együtt kell alkalmazni.

(7) A kerületnek a *Rendelet* hatálya alá tartozó területen a *Rendeletben* szereplő közterületek kialakításáról szóló követelményeket a mindenkor hatályos [az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. \(XII. 19.\) önkormányzati rendelet](#) szabályaival együtt kell alkalmazni.

(8) Területet felhasználni, építési tevékenységet végezni a *Rendeletben* előírtak szerint, a nem szabályozott kérdésekben az OTÉK és a további vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával szabad.

(9) A *Rendelet* mellékletei a következők:

- a) 1. melléklet: Szabályozási Terv A. - Szabályozási elemek [M=1:2000]
- b) 2. melléklet: Szabályozási Terv B. - Magassági szabályozás [M=1:5.500]
- c) 3. melléklet: Szabályozási Terv C. - Más jogszabály által elrendelt egyes korlátozások, egyéb kijelölések [M=1: 7.000]
- d) 4. melléklet: Szabályozási Terv D. - Más jogszabály által elrendelt egyes védelmek [M=1:8.500]
- e) 5. melléklet: Az építési övezetek és az övezetek szabályozási határértékei - táblázat
- f) 6. melléklet: A személygépjárművek és a kerékpárok telken belüli elhelyezésének általános előírásai
- fa) 6.a. melléklet: A személygépjárművekre vonatkozó parkolási kötelezettség és közterületi engedménye - táblázat
- fb) 6.b. melléklet: A telken elhelyezendő kerékpártároló férőhelyek számának előírása és közterületi engedménye - táblázat
- g) 7. melléklet: Értelmező ábrák
- h) 8. melléklet: A *Rendelet* hatálya alá nem tartozó 1. § (2) bekezdésben foglalt terület lehatárolása
- i) 9. melléklet: Az egyes telkekre vonatkozó kiegészítő előírások
- j) 10. melléklet: Elővásárlási joggal érintett telkek jegyzéke

(10) Az 1-4. mellékletek szerinti Szabályozási Terv

- a) kijelöli az építési övezeteket és az övezeteket,
- b) meghatározza a kötelező szabályozási elemeket,
- c) tájékoztatás céljából tartalmazza a más jogszabályok által elrendelt egyes védelmeket, korlátozásokat és egyéb elemeket,
- d) rögzíti a javasolt - nem kötelező, irányadó - szabályozási elemeket és
- e) feltünteti a térképi ábrázolást segítő tájékoztató elemeket.

(11) A *Rendelet* függelékei a következők:

- a) 1. függelék: Övezetek, építési övezetek és a zöldfelületi rendszer részét képező városi terek összefoglaló térképe
- b) 2. függelék: A szintterületi mutató kedvezményei az egyes építési övezetekben

(12)⁴ Amennyiben a Szabályozási terv, a XVIII. Fejezet Kiegészítő előírása vagy a 9. melléklet kiegészítő előírása az I.-XVII. Fejezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor a Szabályozási terv, a XVII. Fejezet Kiegészítő előírásának vagy a 9. melléklet egyes telkekre vonatkozó kiegészítő előírásának rendelkezését kell betartani az I.-XVII. Fejezet előírása helyett.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E Rendelet alkalmazásában:

- 1. **albedó érték:** a felszín fényvisszaverő képességének mutatószáma;
- 2. **általános szint:** többszintes épület második emeleti, vagy azon feletti emeleti épületszintje, mely beépítettségében és befoglaló formájában egy, vagy több más épületszinttel legnagyobb egyezést mutat, és leginkább jellemzi az épület konfigurációját;
- 3. **általános szintterület:** az építményszintek összesített bruttó alapterülete a parkolási célú területrészek nélkül;
- 4. **általános szintterületi mutató:** az általános szintterület jelen *Rendelet*ben meghatározottak szerint beszámítandó területe és a telek területének hányadosa (m²/m²);
- 5. **áruház:** az általános szintterületének több mint 2/3-ában kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület;
- 6. **átépítés:** meglévő épület jellemzőinek megváltoztatását eredményező részbeni, vagy teljes átalakítással, bővítéssel, felújítással, helyreállítással, korszerűsítéssel, elmozdítással, részbeni lebontással járó építési tevékenység, melynek során a meglévő épület bruttó földszinti alapterületének vagy általános szintterületének legfeljebb 75%-a kerül elbontásra; meglévő épület átépítésének számít: a jelen rendelet szerint a „meglévő épület kismértékű átépítése” és a „meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés”; közterület esetén a funkció, a közterületi elrendezés, a burkolat megváltoztatása.
- 7. **balkonkert:** az épület belső homlokzatainak függőfolyosóin, vagy erkélyein növénytartókban kialakított kert;
- 8. **beépítési mértékbe beszámító épület, épületrész:** melyet a telek beépített területének számítása során figyelembe kell venni;

9. **beépítési mértékbe nem beszámító épület, épületrész:** melyet a telek beépített területének számítása során figyelmen kívül kell hagyni;

10. **csatlakozó párkánymagasság:** a két szomszédos épület közterületi épületcsatlakozástól számított, a homlokzat teljes szélességének legalább 1/5-én, de minimum 3 méter szélességű sávban mért párkánymagasság, vagy az ugyanezen a szakaszon mért eltérő párkánymagasságok vízszintes kiterjedésük szerint súlyozott átlaga (7. melléklet 22. ábra);

11. **csatlakozó udvaros beépítés:** olyan zárt sorú beépítési módú beépítés, ahol az épületek elhelyezéséből adódóan a szomszédos udvarok egymással közös légterű udvart, udvarokat alkotnak

12.⁵

13. **egyéb szálláshely:** a [239/2009. \(X. 20.\) Korm. rendelet](#) szerint meghatározott fogalom

14. **eredeti állapot:** a [TKR](#) szerinti védett értéket képviselő, eredeti építéskori állapot vagy a védelem alá helyezés szerint a védendő értéket képviselő állapot;

14a.⁶ **erotikus szolgáltatás:** Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének [23/2021. \(XI. 10.\) önkormányzati rendelet](#)e szerinti fogalom;

14b.⁷ **erotikus szolgáltatást nyújtó üzlet:** olyan üzlet, amelyben a vendégek részére erotikus szolgáltatást nyújtanak, erotikus előadást, erotikus táncot mutatnak be;

15. **építési tevékenység:** [Étv](#) szerinti fogalom;

16. **épületköz:** a közterület felé eső zárt térfalat a szabad átlátás vagy átjárás biztosítása céljából megszakító, a terepszint felett részben, a terepszint alatt teljesen beépíthető terület;

17. **épület legmagasabb pontja:** [OTÉK](#) szerinti fogalom;

18. **értékvizsgálati dokumentáció:** a [TKR](#)-ben meghatározott fogalom;

19. **extenzív zöldtető:** 8-20 cm termőrétegű, vagy könnyített szerkezetű talajú egyszintes növényállományú zöldtető;

20. **félintenzív zöldtető:** 21-40 cm termőrétegű, egyszintes vagy kétszintes (gyepszint és cserjeszint) növényállományú zöldtető;

21. **főépület:** az a főépítmény, mely általános szintterületének több mint a felében az építési övezetben, övezetben megengedett rendeltetések befogadására szolgál és nem számít kiszolgáló épületnek;

22. **gépészeti helyiség:** az épület hűtési-, fűtési-, szellőzési, melegvíz-ellátási-, és oltási- rendszeréhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezése céljára létesített helyiség, és a tetőfelépítménynek nem számító felvonó gépház;

23. **gépjármű tároló:** a gépjárművek tárolására szolgáló egy, vagy több parkolót magába foglaló épület, vagy épületnek nem számító, legalább három oldalról zárt (fallal határolt) építmény, vagy ezek része, továbbá önálló terepszint alatti mélygarázs;

24. **gerincmagasság:** magastetős épület tetősíkjainak legmagasabb metszészvonala, félnyeregretetős épület esetén a tűzfal és a tetősík legmagasabb metszészvonala;

25. **háromszintes növényállományú zöldfelület:** olyan zöldfelületként kialakított terület, aminek minden 150 négyzetméterére számítva legalább 1 db közepes, vagy nagy lombtömeget növesztő lombos fa, legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje jut és a fennmaradó felület gyeppel, talajtakaró növényzettel, vagy ezek együttese;

26. **intenzív zöldtető:** 40 cm vastagságot meghaladó termőrétegű, gyepszinten zárt, két- vagy háromszintes növényállományú zöldtető;

27. **irodaház:** az általános szintterületének több mint felében irodai rendeltetést tartalmazó épület;

28. **járdató:** az építmény, építményrész és a közvetlenül hozzá csatlakozó járda érintkezési vonala;

29. **keretes beépítés:** a telektömböt részben vagy egészben az utcai telekhatárral párhuzamosan keretező beépítés, ahol az egymáshoz zárt sorúan csatlakozó - épületszárnyak által önálló belső udvart általában nem képező - épületek a telek hátsó részén közös udvart alkotnak;

30. **kereskedelmi rendeltetés:** a *kereskedelemről* szóló [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9. pontjában](#) meghatározott kereskedelmi tevékenységet szolgáló rendeltetés, ideértve az [OTÉK](#) szerinti kereskedelmi rendeltetést;

31. **kerti építmény:** [OTÉK](#) szerinti fogalom;

32. **kerti pavilon:** időszakos, vagy állandó használatra elhelyezett, legalább egy vagy több oldalán nyitott építmény, mely az anyaghasználatra való tekintet nélkül legfeljebb 12 m² alapterületű, legfeljebb 3,5 méter magasságú befoglaló méretű építmény, ami nem tartalmaz helyiséget;

33. kétszintes növényállományú zöldfelület: olyan zöldfelületként kialakított terület, melyen a gyepszinten kívül csak fa, vagy csak cserjeszint található;

34. kialakult állapot: telek, telekcsoporthoz, zárványtelek, beépítés, építmény, épület elhelyezési mód, elő-, oldal, hátsókerti méret, épület vagy épületrész (homlokzat, tűzfal, tetőzet), épületnek nem számító építmény, területhasználat, zöldfelület olyan fizikai sajátossága (helyzet, méret, kialakítási mód), amely a *Rendelet* előírásaitól eltérő jellemzők miatt nem teszi lehetővé az előírások maradéktalan betartását;

35. kiszolgáló épület: az a főépítmény, mely a telek övezetben, építési övezetben megengedett rendeltetésével nem ellentétes kiegészítő rendeltetést szolgál, különösen: gépjárműtároló (garázs), műhely, mosókonyha, nyári konyha, műterem, kerti szauna, télikert, továbbá egyéb, a főépületet szolgáló tárolóépület, és amely csak főépület megléte esetén utólag, vagy azzal együtt létesül és a mérete a főépület méretének felét, és a megengedett beépítési mérték 25%-át nem éri el;

36. közhasználat céljára átadott terület (közhasználatú terület): nem közterületi ingatlan az [Étv. 54. § \(7\) bekezdésében](#) meghatározott közhasználat céljára átadott területrésze;

37. közhasználatú rendeltetés (közhasználatú építmény): az [Étv. 2. § 9. pontja](#) szerinti közhasználatú építmény (építményrész), rendeltetés;

38. közhasználatú rendeltetési egység: nem közterületi ingatlan az [Étv. 54. § \(7\) bekezdésében](#) meghatározott közhasználat céljára átadott, az épületen belül kialakított önálló közcélú rendeltetési egység, vagy az épület közös közlekedőjén keresztül bárki számára megközelíthető rendeltetés, ami az épület más rendeltetési egységei igénybevétele nélkül bárki számára elérhető, használata nem korlátozott, és nem korlátozható. Ezek közé tartozik különösen: nyilvános, akadálymentesen használható illemhely, pelenkázó.

38a.⁸ közösségi szálláshely: a [239/2009. \(X. 20.\) Korm. rendelet](#) szerinti szálláshelytípus;

39. közterület-szélesség: az adott ingatlan előtti közterület átlagos szélességi mérete a telek sarokpontjai által közrezárt szakaszon;

40. közterület átlagos szélessége (átlagos közterület-szélesség): az adott telektömb érintett teleksora előtti közterület átlagos szélessége a telektömb sarokpontjai által közrezárt szakaszon;

41. konténer, konténerház, mobilház: áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított vagy a helyszínen összeszerelt, építménynek számító nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény gyűjtőfogalma;

41a.⁹ lakossági szolgáltatást nyújtó üzlet: olyan üzlethelyiség, melyet jellemzően közvetlenül a helyi lakosság vesz igénybe mindennapi szükségletei kielégítésére, és amelyben a háztartások életvitelét, életminőségét, kényelmét vagy alapvető szükségleteit szolgáló szolgáltatási tevékenység folyik, vagy amelyben a 12. mellékletben felsorolt termékköröket értékesítik, és amely nem tartozik a turisztikai üzlet fogalmkörébe;

42. lakóépület: az általános szintterületének több mint felében lakást tartalmazó lakóépület;

42a.¹⁰ lapostetős épület homlokzatának párkánymagassága: a lapostetős épület egy adott homlokzatának a terepcsatlakozási vonalára állított függőleges siktól vízszintesen mért 2,0 méteres sávba eső legfelső zárófödém teherhordó szerkezetének felső síkja és az utcai terepcsatlakozás közötti függőleges távolság;

42b.¹¹ lakóvédelmi utca: egyes rendeltetések, önálló rendeltetési egységek elhelyezhetőségének meghatározása céljából történő közterületi besorolás;

42c.¹² lakóvédelmi zóna: egyes rendeltetések, önálló rendeltetési egységek elhelyezhetőségének meghatározása céljából történő területi lehatárolás;

43. lombkorona-fedettség: lombos fák lombkoronájának (tervezett fa esetén kifejtett kori becsült méretű lombkoronájának) vízszintes vetülete;

44. magassági szintes épület: olyan épület, melynek első építményszintje legalább 0,7 méterrel magasabban van, mint a közterületi járdaszint;

45. magassági idom: az *utcai párkánymagasság vonalára (PMU)* illesztett, meghatározott hajlásszögű ferde sík és az ahhoz kapcsolódó vízszintes sík által határolt, a telek befoglaló formáját követő térbeli idom, mely fölé épületrészek az előírások szerinti esetben, meghatározott mértékben és módon nyúlhatnak;

46. meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal: az utcai térfal meghatározására szolgáló építési vonal, melyen az épület homlokzata a szélességének a *Rendeletben* meghatározott arányával kell, hogy álljon;

47. meglévő épület: a *Rendelet* hatálybalépése előtt már meglévő épület, függetlenül attól, hogy azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték-e, vagy a jogszabályoknak megfelel-e;

48. mélygarázs: gépjárműtároló terepszint alatti része, vagy önálló terepszint alatti gépjárműtároló;

49. **mezzanin:** közvetlenül a földszint felett kialakított, alacsony belmagasságú emeletszint, földszint feletti félemelet;

50. **mobil árusítóhely:** jármű igénybevételét nem igénylő, mozgóboltnak nem tekinthető, talajhoz nem rögzített, szétszereléssel, emeléssel vagy kézi erővel gördítéssel áthelyezhető, mobil - rendszerint asztalszerű, esetenként esővédővel is rendelkező, helyiséget nem tartalmazó - árusítóhely (emelhető vagy guruló árusítóasztal, árusítóátor);

51. **nem zavaró hatású tevékenység / rendeltetés / funkció / termelés:** az olyan rendeltetés vagy a telken vagy épületben végzett olyan tevékenység, melynek légszennyezési-, zajkibocsátási határértékei nem haladják meg az adott területfelhasználásra jogszabályban meghatározott határértékeket, és nincs zavaró bűzkibocsátása;

52. **nyitott sarok:** zártosuló beépítési módú saroktelek esetében az épület utcai homlokzata a közterületi sarokponttól mindkét utca irányából teresedést képezve, hátrébb helyezkedik el;

53. **nyitott udvar:** zártosuló beépítési mód esetén az épület utcai homlokzatának az építési vonalhoz vagy a közterületi határhoz képest hátrébb elhelyezkedő szakasza által képzett udvar, ahol az udvar mélységi mérete nagyobb, mint a közterülettel párhuzamos szélessége;

54. **oldalszárnny:** a telek egyik oldalhatárára helyezett és ezen a vonalon tűzfallal a másik oldalon pedig homlokzattal létesülő épületszárnny;

55. **országosan kiemelkedő történeti jelentőségű középület:** az ország vagy a főváros történelmi múltjában kiemelkedő, az elhelyezkedés és építészeti érték szempontjából városképileg is meghatározó, a 9. mellékletben nevesített középület.

55a.¹³ **panzió:** a [239/2009. \(X. 20.\) Korm. rendelet](#) szerinti szálláshelytípus;

56. **parkoló:** a személygépjármű tárolása céljából - álláshelyenként az [OTÉK](#)-ban meghatározott mérettel - a felszínen (felszíni parkolóként), vagy épületben (garázként, teremgarázként, mélygarázként), vagy önálló mélygarázként kialakított, egy vagy több gépjármű tárolására alkalmas hely, terület;

57. **parkolási kötelezettség:** a telek és a telken lévő építmények rendeltetésszerű használatához szükséges telken belül elhelyezendő személygépjárművek száma;

58. **parkolási szintterület:** az építményszintek parkolási célú területrészeinek összesített bruttó alapterülete;

59. **parkolási szintterületi mutató:** a parkolási szintterület jelen *Rendeletben* meghatározottak szerint beszámítandó területe és a telek területének hányadosa (m²/m²);

60. **sedum tető:** 8 cm termőréteget, vagy könnyített szerkezetű talajvastagságot nem elérő, egyszintes növényállományú, a zöldfelületi mértékbe nem beszámító, kizárólag sedum szőnyeggel (sedum paplannal) fedett zöldtető;

61. **szálloda:** a [239/2009. \(X. 20.\) Korm. rendelet](#) szerinti szálláshelytípus;

61a.¹⁴ **szuvenírbolt, ajándékbolt:** elsősorban emlék- és ajándéktárgy értékesítéssel foglalkozó üzlet, díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti árut forgalmazó üzlet, kivéve ha az legalább 80%-ban zsúrizett terméket árusít;

62. **telekmélység:** egyszerű geometriájú telek esetén a közterületi- és a hátsó telekhatár közötti legkisebb távolság, eltérő esetben a 7. melléklet 26. ábra szerinti meghatározott méret;

63. **telekszélesség:** egyszerű geometriájú telek esetén a telek homlokvonalán mért szélesség, eltérő esetben a telek előkertje és hátsókertje határvonala közötti teleksáv területe és a két határvonal közötti távolság hányadosa;

64. **telektömb:** [Étv.](#) szerinti fogalom

65. **teljes értékű planténer:** előnevelt fa ültetésére alkalmas, legalább 0,8 m³ termőközeg befogadóképességű növényültető dészsa;

66. **teljes értékű zöldfelület:** olyan növényzettel (gyeppel, aljnövényzettel, cserjékkel, fákkal), szerves talajtakaróval (különösen: mulcs) borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj vagy a talajképző kőzet között nincs más réteg vagy építmény, és a szilárd burkolatnak nem számító szórt burkolat (különösen: kavics, murva, homok), vízáteresztő burkolat és szerves talajtakaró nem haladja meg a terület 20%-át;

67. **terepszint alatti beépítettség mértéke:** a telken álló épület 1 méternél alacsonyabb, részben vagy egészben terepszint alatti épületrészének legnagyobb kiterjedésű, az 1 méteres vízszintes sík alatt mért vetületi területeinek összege és a telek területének hányadosa, amibe nem kell beszámítani a rámpa vagy levezető lépcső zöldtetővel fedett részét, és a földszinti fedetlen terasz területét (alagsor, pince, az önálló terepszint alatti építmény);

68. **tetőkert:** az épület vagy épületrész zárófödémén, vagy egyéb aláépített területen létesülő, elsősorban emberi tartózkodás céljára szolgáló zöldtetős zöldfelületet is tartalmazó járható tető (7. melléklet 17. ábra);

69. **tetőemelet (visszahúzott tetőemelet):** a legfelső legfeljebb két építményszinten lévő, az épület alsó szintjeihez képest hátrahúzott emeleti szint, amelynek homlokzati síkjai legalább 2 méterrel hátrébb vannak az alatta levő építményszint homlokzati síkjához képest;

70. **tetőfelépítmény:** [OTÉK](#) szerinti fogalom

71. **tetőterasz:** az épület, épületrész, pince zárófödémén, elsősorban emberi tartózkodás céljára szolgáló burkolt járható tető (7. melléklet 17. ábra);

71a.¹⁵ **turisztikai üzlet:** olyan üzlethelyiség, mely elsősorban nem a helyi lakosságot kiszolgáló 41a. pont szerinti üzlethelyiség, különösen: szuvenírbolt, ajándékbolt, hitelintézetnek nem számító pénzváltó, turisztikai információs pont, továbbá olyan üzlethelyiség, amelyben csomagmegőrzési szolgáltatás, mikromobilitású eszköz rövid távú kölcsönzési szolgáltatás folyik;

72. **udvar:** meglévő épület, vagy tervezett beépítés esetében olyan földfelszín, pinceszint, - vagy ahol megengedett földszint, vagy első emeleti szint - felett be nem épített, határoló falakkal, vagy telekhatárral körülvett szabad légtér, melynek szélességi mérete a légudvar [OTÉK](#)-ban előírt legkisebb szélességi méretét (>3 m) és legkisebb alapterületét (>16 m²) legalább másfélszeresen meghaladja, továbbá az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része;

73. **udvar alapterülete (Tudv):** a főépület udvart szegélyező általános szinten vett határoló falainak külső síkjai (homlokzati síkjai) - csatlakozó udvar, vagy szomszédos telek telekhatáron álló tűzfalas épülete esetén a főépület határoló falainak külső síkjai és a telekhatár - által körülhatárolt terület [m²];

74. **udvari járószint:** az udvar jellemző járható szintje, beépített udvar esetén az udvari tetőkert járószintje (7. melléklet 23. ábra);

75. **udvarmagasság (Mudv):** az udvari átlagos párkánymagasság és az udvari járószint vagy üvegtető fedés magasságának különbsége [m] (7. melléklet 23. ábra);

76. **udvari párkánymagasság (PMudv):** adott udvari homlokzatszakaszhoz tartozó, az utcai csatlakozó terepszinttől mért párkánymagasság értéke [m];

77. **udvari átlagos párkánymagasság (PMudv.átl.):** az udvart határoló, telken lévő épületrészek udvari párkánymagasságainak vízszintes kiterjedésük szerint súlyozott átlaga [m];

78. **udvarszélesség:** két egymással szemközti, udvart határoló falának külső síkja között általános szinten vett legkisebb távolság [m];

79. **udvari zárófödém:** udvar járószintje alatti zárófödém;

80. **udvari sáv (UDV):** keretes beépítés esetén az utcai sávhoz csatlakozó hátsó telekrész, melyen belül meghatározott szabályok betartásával létesíthető épületrész az építési helyen belül;

81. **uralkodó utcai párkánymagasság:** az épület közterület felőli, domináns (legnagyobb arányban mutatkozó) párkánymagassági értéke;

82. **utcai sáv (UTC):** keretes beépítés esetén az utcai telekhatárral párhuzamos, a közterületi telekhatárra meghatározott merőleges méretű, terepszint felett is beépíthető sáv az építési helyen belül;

83. **utcai párkánymagasság vonala (PMU):** az utcai párkánymagasság vonalának a *Rendelet* szabályai alapján egyedileg kalkulált megengedett legnagyobb magassági értéke, az utcai járdától előírt távolságban lévő vízszintes vonal [m] (7. melléklet 18. ábra);

84.¹⁶ **utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értéke (PMU_{max}):** a 2. számú mellékletben meghatározott utcai párkánymagasság értéke [m] (7. melléklet 18. ábra);

85. **üvegtető:** olyan bevilágítást szolgáló épületszerkezet, mely a menekülőnyílások kivételével csak nem nyitható szerkezetű üvegezett elemekből áll;

86. **üvegtető fedés (üvegtetővel való lefedés):** az udvar légtérén belül, vagy légtére fölött kialakított, az udvart az időjárási viszonyoktól védő üvegtető;

87. **üzlethelyiség:** jellemzően kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási tevékenység céljára önálló rendeltetési egységként kialakított *közhasználatú rendeltetés*;

88. **zártudvaros beépítés/épület (körülépített udvaros beépítés):** a telek homlokvonal, oldalsó telekhatárai és hátsó telekhatárai felől épületszárnnyal határolt, önálló udvart képező beépítés;

89. **zárófödém:** tetőzetként szolgáló födém, vagy magastető épületben a padlástér födémje;

89a.¹⁷ **védett üzlet:** olyan, legalább 30 éve fennálló üzlet, melynek funkciója a helyi identitáshoz kötődik és a kulturális örökség részét képezi;

90.¹⁸ **vendéglátó terasz:** a *településképző védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet* 2. § 11. pontja szerinti, vendéglátó egységhez kapcsolódó nem téliészíthető terasz;

91. **vendéglátási rendeltetés:** a *kereskedelemről* szóló [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontjában](#) meghatározott tevékenységet szolgáló rendeltetés, ideértve az [OTÉK](#) szerinti vendéglátó rendeltetést;

92. **vízáteresztő burkolat:** olyan burkolat, melynek az alépitménye és a felépitménye is képes a vizet átengedni;

93. **zavaró hatású tevékenység / rendeltetés / funkció / termelés - a lakókörnyezetben különösen**

1. gépjárműjavítás lakatos és fényező munkái,

2. gépjárműmosás,

3. építőanyag-kereskedéshez tartozó szabadtéri tárolást igénylő raktározás,

4. bármilyen kisipari, raktározási, illetőleg szolgáltatási tevékenységhez tartozó, legalább napi 5 tehergépjármű-forgalmat igénylő vagy vonzó tevékenység,

5. elsődlegesen termelést folytató, legalább napi 2 teljes órán át folyamatos zajkibocsátással járó tevékenységű asztalosműhely, lakatosműhely, fémmegmunkáló műhely,

6. folyamatos napi forgalmat vonzó, kültéri szolgáltatással jogszabályban meghatározott határérték fölötti zajt okozó tevékenység,

7. telephelyen legalább 15 főt folyamatosan foglalkoztató termelő, raktározó, szolgáltató tevékenységű műhely, telephely;

94. **zöldhomlokzat:** az épület falain, vagy közvetlenül az előtt elhelyezett, növényzettel borított, kúszónövényekkel, ültetőedény-sorok, vagy függőleges gyökérszórás rendszerekkel kialakított függőleges szerkezet;

95. **zöldtető:** a közvetlen talajkapcsolattól épületszerkezettel elhatárolt, meghatározott vastagságú termőrétegű és növényállományú zöldfelület (egyszintes növényállományú extenzív, két- vagy háromszintes növényállományú félintenzív, vagy intenzív zöldtető) (7. melléklet 17. ábra).

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

3. Közterületek funkcionális és műszaki kialakítására vonatkozó előírások

3. § (1) A közterületek funkcionális és műszaki kialakítási módját a Szabályozási Terven jelölt besorolások, továbbá a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások szerint kell meghatározni az átépítésük, felújításuk, rekonstrukciójuk, forgalmi rendjük megváltoztatása esetén, a (2)-(9) bekezdés szerint.

(2) A közterületekre a Szabályozási Terv külön jelölése szerinti szabályok vonatkoznak a következő besorolások szerint, melyeket az övezetben meghatározott szabályokkal és a kiegészítő előírásokkal együttesen kell alkalmazni:

a) Belvárosi Főutca Tengely,

b) gyalogos utca, gyalogos terület,

c) gyalogospreferenciájú utca forgalomcsillapított célforgalommal,

d) forgalomcsillapított közterület,

e) kiemelt gyalogospreferenciájú főút, gyűjtőút.

(3) **Belvárosi Főutca Tengely** jelölés esetén

a) az átmenő gépjárműforgalom számára nem jelölhető ki nyomvonal, a menetrendszerű autóbusz kivételével,

b) a (4)-(6) bekezdés szerinti kialakítások válthatják egymást.

(4) **Gyalogos utca, gyalogos terület** jelölés esetén

a) csak megkülönböztetett járművek és szállító járművek behajtását kell biztosítani,

b) a gyalogos, kerékpáros szükség szerinti preferenciáját, biztonsági elválasztását a térburkolat anyagváltásával kell jelezni,

c) felszíni parkoló nem létesíthető.

(5) **Gyalogospreferenciájú utca forgalomcsillapított célforgalommal** jelölés esetén

a) a gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalom szükség szerinti preferenciáját, biztonsági elválasztását a térburkolat anyagváltásával kell jelezni,

b) kiemelt szegély nem létesíthető.

(6) **Forgalomcsillapított közterület** jelölés esetén

a) a gyalogos, kerékpáros és gépjárműforgalom szükség szerinti preferenciáját, biztonsági elválasztását a térburkolat anyagváltásával kell jelezni,

b) kiemelt szegély kizárólag abban az esetben létesíthető, ha a közlekedésbiztonsági szempontok azt kifejezetten indokolják.

(7) A meglévő gyalogosutcák, gyalogos területek és egyéb gyalogosfelületek megtartandók.

(8) A gyalogos- és célforgalmi területeken

a) a megkülönböztetett járművek és a szállító járművek behajtását biztosítani kell,

b) a gyalogosfelületeket, a gépjármű-közlekedésre, vagy parkolásra kijelölt felületeket a közterület alakítási tervben (a továbbiakban: KAT) meghatározottak szerinti elkülönített burkolattal kell megvalósítani,

c) az autóbusz-forgalom átvezetésére kijelölt felület kiemelt járdaszegély nélkül is elkülöníthető, melynek biztonságos átvezetésére azonos értékű jelzést kell alkalmazni a teljes területet érintő nyomvonalon,

d) a gyalogos utcák, gyalogospreferenciájú területek kialakítását a tervezett garázsok és egyéb parkolóférőhelyek létesítése során figyelembe kell venni.

(9) **Kiemelt gyalogospreferenciájú főút, gyűjtőút** jelöléssel érintett közterületeken

a) a gyalogos forgalom elsőbbségét biztosítani kell a gépjárművekkel szemben,

b) a kialakult gyalogos felület szélessége nem csökkenthető,

c) a gyalogos felületeket - ahol az műszakilag és közlekedésbiztonsági szempontból lehetséges - szélesíteni kell a forgalmi sávok rovására,

d) a Szabályozási Terven jelölt kerékpáros infrastruktúra nyomvonalához szükséges felület és infrastruktúraelemek kialakítása együttesen biztosítandó.

4. A zöldfelületi rendszer részét képező városi terekre vonatkozó előírások

4. § (1) A Szabályozási Terven meghatározott „*zöldfelületi rendszer részét képező városi tér*” lehatárolással érintett területeken a (2)-(5) bekezdésben foglaltakat is be kell tartani.

(2) A lehatároláson belül biztosítani kell a Szabályozási Terven a lehatárolás területére meghatározott legkisebb zöldfelületi arányt (...%).

(3) A lehatárolással érintett területen a közterület felújítása, átépítése során

a) a meglévő zöldfelületek összesített mérete, és

b) a meglévő fák összesített

ba) darabszáma, vagy

bb) lombkorona-fedettsége

nem csökkenhet az átépítés előtti állapothoz képest a lehatárolás teljes területére vonatkoztatva.

(4) A lehatárolással érintett területen - amennyiben a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - a terepszint felett

a) kizárólag a terepszint alatti építmény feljárata helyezhető el transzparens épületrészként, továbbá

b)¹⁹ elhelyezhető különösen a 87. § figyelembevételével:

ba) köztéri műalkotás,

bb) köztárgy,

bc) szökőkút,

bd) szabadlépcső (tereplépcső), lejtő, támfal, támfalak rendszere,

be) gyalogos létesítmény építménye,

bf) a locsolást biztosító berendezés.

(5) A lehatárolás területén - amennyiben a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek, - elhelyezhető terepszint alatti építmény, különösen mélygarázs, melynek felső síkja - beleértve a talajtakarás vastagságát is - nem nyúlhat a környező csatlakozó járda vagy zöldfelületek fölé 0,5 m-nél nagyobb mértékben, kivéve, ha a KAT ettől eltérő értéket állapít meg.

5. Közterületek átépítése, helyreállítása

5. § (1) A közterület átépítése során a [TKR](#) betartásával kell biztosítani a legalább egyoldali fasor vagy egyéb növényzet telepíthetőségének helyigényét, kivéve ahol az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné, vagy műszaki adottságok azt nem tennék lehetővé.

(2) A közterületek átépítése, forgalomcsillapítása során biztosítani kell a tűzoltógépjárművek szabad közlekedését, a tűzoltási felvonulási utakat és területeket, a helyigény, teherbírás és az egyéb mentési feltételek figyelembevételével.

(3) A telken vagy közterületen való építési tevékenység befejeztével a teherforgalom számára kijelölt és használt nyomvonal szerinti közterületet az eredeti állapota szerint helyre kell állítani, amennyiben az építés miatt a nyomvonal fotókkal igazolhatóan károsodott, vagy a településrendezési szerződésben meghatározott tervezett átépítését el kell végezni.

6. Közhasználat céljára átadott területre (közhasználatú területre) és a közhasználatú rendeltetési egységre vonatkozó előírások

6. § (1) **Közhasználat céljára átadott terület** (a továbbiakban: *közhasználatú terület*) létrehozásának szabályai az alábbiak:

a) a nem közterületi ingatlan egy része akkor tekinthető közhasználatú területnek, ha az arra vonatkozó [Étv. 54. § \(7\). bekezdés](#)ében rögzítettek teljesülnek,

b) a közhasználatú terület kialakítható akkor is, ha a Szabályozási Terv azt nem jelöli,

c) a közhasználatú terület kialakítható

ca) időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként, vagy

cb) időbeli korlátozású közhasználatú területként.

(2) A Szabályozási Terven „*már közhasználatú terület, vagy közhasználatú területnek javasolt terület*” jelölés által érintett telekrész

a) amennyiben már közhasználatú terület, abban az esetben közhasználatú területként megtartandó,

b) újonnan közhasználatú területként való kialakítása - amennyiben a XVIII. fejezet szerinti kiegészítő előírás másként nem rendelkezik - nem kötelező, de kialakítása esetén a 45. § szerinti általános szintterületi mutató kedvezmény érvényesíthető.

(3) A Szabályozási Terven „*megtartandó, vagy kialakításra javasolt közhasználatú gyalogos kapcsolat*” jelölés telket érintő két végpontja között

a) amennyiben a közhasználatú gyalogos kapcsolat már létezik, abban az esetben közhasználatú kapcsolat megtartandó,

b) újonnan a közhasználatú gyalogos kapcsolat kialakítása - amennyiben a XVIII. fejezet szerinti kiegészítő előírás másként nem rendelkezik - nem kötelező, de kialakítása esetén a 45. § szerinti általános szintterületi mutató kedvezmény érvényesíthető.

(4) Az **időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területen** a gyalogos forgalmat időszakosan sem lehet korlátozni.

(5) Az **időbeli korlátozású közhasználatú területet** a tulajdonos este 20 és reggel 8 óra között lezárhatja, egyéb rendeltetésen való keresztülvezetés esetében az időkorlát a funkciótól függően este 22 és reggel 10 óra között is meghatározható.

(6) Meglévő, közterülettel párhuzamosan kialakított árkád csak időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként alakítható ki, később nem építhető be és a gyalogosforgalom elől nem zárható el.

(7) Meglévő, épületen átvezető passzázs nem szüntethető meg, de - az önkormányzattal kötött írásos megállapodás alapján - megfelelő műszaki lehatárolással időbeli korlátozású közhasználatú területként is kialakítható.

(8) A közhasználatú terület

a) közvetlenül a közterülethez kell, hogy csatlakozzon,

b) területén a közlekedési funkciók közül csak

ba) gyalogos- és kerékpáros felület,

bb) az ingatlanok kiszolgálását biztosító gépjárműkapcsolat, valamint

bc) közcélú személygépjármű parkoló létesíthető,

c) az építési helyen belül

ca) a terepszint alatt beépíthető,

cb) üvegtetővel lefedhető,

cc) fölé nyúlhat teljes egészében épület vagy épületrész,

cd) árkádként akkor létesíthető, ha az az utcai homlokzaton, annak legalább 75%-án kerül kialakításra, és belmagassága legalább 4 méter, továbbá mélységi mérete minimum 3 m,

ce) passzázsként akkor létesíthető, ha az két közterületet köt össze és, ha annak belmagassága legalább 3,5 méter, a szélessége minimum 3 m,

d) területén vendéglátó terasz elhelyezhető.

(9) A közhasználatú területtel határos épületeket a homlokzati kialakítás valamint az épületek közötti távolság vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha azok közterülettel lennének határosak - a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával.

7. § (1) Közhasználatú területként tekinthető az épületen belül kialakított **közhasználatú rendeltetési egység** (különösen: nyilvános illemhely, pelenkázó), melynek rendeltetése önmagában nem változtatható meg, kivéve, ha az épület egésze átalakításra, átépítésre kerül.

(2) Közhasználati rendeltetési egység kialakítása esetén a 45. § szerinti általános szintterületi mutató kedvezmény érvényesíthető.

(3) Nyilvános illemhely közhasználatú rendeltetési egységként abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben legalább 2-2 különmemű fülkével, akadálymentes illemhellyel és pelenkázóval rendelkezik, és melyek akadálymentes megközelítése biztosított.

7. A közterületen, közhasználatú területen lévő építmények, más célú berendezések elhelyezésére vonatkozó előírások

8. § (1) Állandó nyilvános illemhely

a) felszín felett csak az övezeti vagy kiegészítő előírások szerint létesíthető, melynek rendeltetése utólag nem változtatható meg,

b) terepszint alatti önálló nyilvános illemhelyként méret- és egységszám korlátozás nélkül létesíthető, melynek rendeltetése utólag nem változtatható meg,

c) létesítése kötelező a közterületi mélygarázsban, legalább 2-2 különmemű fülkével és pelenkázóval, melyek akadálymentes megközelítését biztosítani kell.

(2) **Közterületi kerékpártárolók** telepítésének előírásai:

a) járdára telepített esetben a visszamaradó - kerékpárral el nem foglalt - gyalogosfelület (gyalogossáv) szélessége - a KÖu övezetek kivételével - legalább 1,5 méter legyen,

b) a kerékpártároló szerkezeti magasságát úgy kell meghatározni, hogy az lehetővé tegye a kerékpár vázának lehajolás nélkül rögzítését.

(3)²⁰ **Nem helyezhető el a közterületen**, közhasználatú területen, közterületről látható magánterületen építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi, könnyűszerkezetes, vagy konténeres, kioszknak nem számító pavilon vagy fülke, konténer, konténerház, mobilház, mobil árusítóhely az időszakos rendezvények, vásárok, piac céljára kijelölt területek és időszakok, továbbá az építési tevékenység időszaka kivételével.

8. A gyalogos aluljárók és gyalogosátkelőhelyek kialakítására vonatkozó előírások

9. § (1) Gyalogos aluljáró kialakítása, átalakítása során

a) gyalogos kapcsolat létesíthető a szomszédos épületek pinceszintjeivel,

b) területén kereskedelmi, vendéglátó rendeltetési egység, nyilvános illemhely helyezhető el.

(2) Az aluljárók átalakítása során biztosítani kell az akadálymentes megközelítés lehetőségét.

(3) Gyalogos aluljáró gyalogos kapcsolatának megszüntetése esetén a kapcsolat pótlásaként a felszínen kijelölt gyalogosátkelőhely létesítendő.

(4) Kijelölt gyalogosátkelőhely megszüntetése esetén az átkelés lehetőségét az eredeti átkelőtől mért 20 méteren belül pótolni kell.

(5) A Szabályozási Terven „közterületi felszíni gyalogos kapcsolat” jelölés esetén a közlekedési terület átépítése, forgalmi rendjének átalakítása során a jelöléstől legfeljebb 20-20 méteren belül, annak két végpontja között felszíni gyalogos kapcsolat (kijelölt gyalogosátkelőhely) alakítandó ki.

III. Fejezet

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

9. A települési táj védelmére vonatkozó előírások

10. § A 3. melléklet szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével érintett történeti beépítésű területen, különösen a Duna parti épületsor megjelenésében a Rendelet magassági szabályainak és a [TKR](#) szabályainak együttes figyelembevételével biztosítani kell, hogy a városrész megőrizze kialakult tájképi jellemzőit, a terület tájképi egységét negatívan befolyásoló beavatkozás nem valósítható meg.

10. A fás szárú növények védelmével és telepítésével kapcsolatos műszaki előírások

11. § (1)²¹ **Az építési telken** az építési tevékenység nem okozhatja a meglévő értékes és egészséges, vagy védett fa kivágását **valamint közvetett vagy közvetlen károsítását.**

(2) Az építési telken a Szabályozási Terven jelölt „*meglévő jelentősebb fa, facsoport telken belül*” esetén

a) építményt úgy lehet elhelyezni, hogy az ne okozza a Szabályozási Terven jelölt fa kivágását,

b) a fa kivágása kizárólag növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból történhet,

c) a fa lombkoronája alatti területen belül 0,5 méternél mélyebb alapozási munkát, a gyökérzónát érintő bármely tereprendezési munkát végezni nem lehet,

d) a fa töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni, legalább 0,8 méteres sugarán belül természetes ültetőközeget kell létesíteni, faveremráccsal, aljnövényzettel, vagy cserjésítéssel kell kialakítani, vagy víz- és légáteresztő burkolatot kell létesíteni.

(3) Az építési telken belüli meglévő fára a Szabályozási Terven fel nem tüntetett faegyedek esetén az épület elhelyezése, konfigurációjának kialakítása során csak akkor nem kell tekintettel lenni, amennyiben

a) a faegyed növényegészségügyi okból való kivágását kertészeti szakvélemény igazolja,

b) kertrekonstrukció során a besűrűsödött növényállomány az egyedek kedvező fejlődését negatívan befolyásolja, és ezt kertészeti szakvélemény igazolja,

c) mélygarázs létesítése a faegyed megtartását műszaki indokok alapján nem teszi lehetővé,

d) a fa a telek beépítését és az utcai térfal kialakítást teljesen ellehetetleníti,

e) az építési hely több mint egyharmadát a fa koronája, gyökérzete elfoglalja, és ezzel a telek beépíthetőségét jelentősen akadályozza,

f) a fa nem tervezetten ültetett invazív, vagy legalább *erősen allergén fafajhoz* tartozik, vagy gyümölcsfa (dió-, mandula kivételével).

12. § (1)²² **Közterületen**, a közterület rendezése, vagy egyéb építési tevékenység nem okozhatja a meglévő értékes és egészséges, vagy védett fa kivágását, **valamint közvetett vagy közvetlen károsítását.**

(2) Új közművezeték létesítésekor, vagy meglévő felújításakor

a) a 16 méternél keskenyebb közterületen a fa tövének közepe és a közművezeték között

aa) kis lombtömeget növesztő fák esetében legalább 1,5 méter,

ab) közepes, vagy nagy lombtömeget növesztő fák esetében legalább 2,5 méter

szabad életteret kell biztosítani, kivéve, ha a fa eleve gyökérmenedzsment megoldással került ültetésre,

b) 16 métert elérő, vagy annál szélesebb közterület esetén a fa életterének biztosítása mellett a fa tövének közepétől számított 2 méteren belül tilos új közművezeték fektetni,

c) 5 cm-nél vastagabb (támasztó) gyökeret elvágni nem szabad, ezért a fák környezetében csak kézi munkaerővel történhet az árkolás.

(3) A Szabályozási Terven a közterületen szereplő

a) „**telepítendő fasor**” jelölés esetén

aa) a jelölt szakaszokon a közterületen belül biztosítani kell a fasor telepítésének műszaki feltételeit a közterület keresztmetszeti elrendezésének változása, átépítése során, kivéve, ha a már meglévő, vagy tervezett közlekedési-, vagy közműlétesítmény azt nem teszi lehetővé,

ab) a jelölt szakaszon a telepítésre kerülő fák számára biztosítandó közműmentes élettér minden irányban legalább 2 méter széles legyen,

ac) amennyiben az aa) alpont szerinti közművek a fa elültetését nem teszik lehetővé, legalább teljes értékű planténerben kihelyezett fákkal kell biztosítani a fasor kialakítását.

b) „**meglévő fa, fasor**” jelölés esetén biztosítani kell

ba) a jelölt szakaszon a közterületi keresztmetszeti tényezők változtatásakor a jelölt fasor egyes egyedeinek megőrzését vagy cseréjét, a hiányzó szakaszainak kiegészítését, továbbá

bb) a rekonstrukció és a fenntartás műszaki feltételeit, a növényegészségügyi szempontok együttes figyelembevételével.

(4) A fák és fasorok telepítésénél, kiegészítésénél az ültetéssel egy időben biztosítani kell annak öntözhetőségét,

a) Zkp övezet, vagy a Szabályozási Terven jelölt „*zöldfelületi rendszer részét képező városi tér*” esetében automata öntözőrendszerrel,

b) egyéb közterületen legalább a gyökérzónába levezetett, ledugaszolt dréncsővel.

(5) A fák burkolt környezetben való telepítése, valamint a közterület átépítése esetén, a fák töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni, legalább 0,8 méteres sugarán belül természetes ültetőközeget kell létesíteni, faveremráccsal, aljnövényzettel, vagy cserjésítéssel kell kialakítani, vagy víz- és légáteresztő burkolatot kell létesíteni.

11. Zöldfelületek védelmére, kialakítására vonatkozó szabályozási elemek

13. § (1) A Szabályozási Terven jelölt zöldfelületi szabályozási elemeket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint kell figyelembe venni a telken belül.

(2) A „*zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület építési telken*” jelölés esetén (7. melléklet 15. ábra)

a)²³ a lehatárolás területén belül - vagy több telket érintő lehatárolásnak a telekre eső területén - legalább a Szabályozási Terven rögzített arányban zöldfelület alakítandó ki:

aa) „ZF:...%” jelölés esetén teljes értékű zöldfelületként, vagy

ab) „ZT:...%” jelölés esetén legalább félintenzív zöldtetőként,

b) a lehatárolás területe

ba) „ZF:...%” jelölés esetén az aa) alpont teljesülése mellett sem terepszint alatt, sem terepszint felett nem építhető be,

bb) „ZT:...%” jelölés esetén a Szabályozási Terven jelölt építési hely hiányában az ab) alpont teljesülése mellett kizárólag terepszint alatt építhető be,

bc) „ZT:...%” jelölés és a Szabályozási Terven jelölt építési hely esetén az ab) alpont szerinti arány teljesülése mellett az építési hely vonatkozó szabályai szerint építhető be,

c) a lehatárolás területén kerti építmény elhelyezhető a kerti pavilon kivételével.

(3) Az (1) bekezdés alapján kialakítandó zöldfelület és az építési övezethez tartozó 5. mellékletben a telekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arány alapján biztosítandó zöldfelület közül a nagyobb értéket adót kell betartani, a zöldtető számítására vonatkozó szabályok együttes betartásával.

12. Klímaadaptációra, a hőszigetethatás csökkentésére vonatkozó előírások

14. § (1) Felszíni **burkolatok hőszigetethatásának** csökkentése érdekében

a) a be nem épített, 400 m²-nél nagyobb burkolt felületet - a közlekedésre szánt közterületek és belső utak kivételével - zöldfelülettel, fásítással tagoltan kell kialakítani,

b) a burkolt felületeknél és lapostetők kialakításánál elsősorban magas albedó értékű (nagy fényvisszaverő képességű), szilárd, vízáteresztő burkolatokat kell alkalmazni.

(2) 10 lakásnál nagyobb lakásszámot tartalmazó új épület, valamint egyéb rendeltetésű épület elhelyezése során központi hűtés-fűtés berendezést kell beépíteni.

IV. Fejezet

Környezetvédelmi előírások

13. A talaj és a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások

15. § (1) Veszélyes hulladék a területen nem tárolható a keletkezés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, a vonatkozó jogszabály betartásával.

(2) Veszélyes hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos létesítmény - a lakossági igényeket kiszolgáló terepszint alatt létesíthető szelektív hulladékgyűjtő kivételével - nem létesíthető.

(3) Védőtávolságot igénylő, előtisztítandó szennyvizet, illetve ipari - veszélyes - hulladékot kibocsátó technológia alkalmazása nem megengedett.

(4) A gépjárművek által igénybe vett burkolatokra jutó csapadékvizeket csak olajfogó műtárgyon keresztül szabad a közcsonnába juttatni.

14. Levegőtisztaság védelemére vonatkozó előírások

16. § A mesterséges szellőzést igénylő rendeltetések esetén a használt levegő kivezetését - amennyiben az műszakilag indokolt és lehetséges parkolóházak, mélygarázsok esetében elsődlegesen a tető fölé kell kivezetni.

15. Zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó előírások

17. § (1) Forgalmi utak átépítésekor, felújításakor korszerű zajcsillapító út- és vasútépítési technológiákat kell alkalmazni.

(2) KÖu besorolású közterületek, továbbá villamosvonal menti építési telkek esetében passzív akusztikai védelmet kell biztosítani új épület elhelyezése, illetőleg meglévő épület teljes körű felújítása, átépítése során.

16. Átmeneti hasznosításra vonatkozó előírások

18. § (1) A nem beépített, vagy átmenetileg nem hasznosított telkek beépítéssel még nem érintett részein

a) átmeneti jelleggel elhelyezhető, közösségi kert, játszótér, fitnesszér, sportpálya, fásított felszíni parkoló, valamint egyéb, zavaró hatású tevékenységnek nem számító funkció,

b) a telkek utcai frontján az átmeneti hasznosítás idejére a hasznosítás jellegének megfelelő kerítés alakítható ki a [TKR](#)-ben meghatározottak szerint, és

c) biztosítani kell a telkek pormentesítését, csapadékvíz-elvezetését.

(2) Átmeneti felszíni parkoló létesítése során

a) az üzemeltetésből adódó talajszennyezést meg kell akadályozni,

b) a telken meglévő fás szárú növényzetet a parkolóhelyek kiosztásánál figyelembe kell venni,

c) a parkolót fásítani kell melynek során az átmeneti hasznosítás idejére

ca) az ültetett fák az átmeneti hasznosítás végeztével pótlás nélkül kivághatók, vagy

cb) a fák teljes értékű planténerben is elhelyezhetők.

V. Fejezet

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (telekalakítás, településrendezési kötelezések)

17. Közterület kialakítása, megszüntetése, határának módosítása

19. § (1) **Közterület** csak a Szabályozási Terv alapján hozható létre, vagy szüntethető meg, szabályozási vonala csak az alapján módosítható.

(2) **Kötelező érvényű** a Szabályozási Terven feltüntetett „**szabályozási vonal**”, mely esetében az érintett telkek akkor válik rendezetté, ha a szabályozási vonal végrehajtása megtörtént.

(3) A Szabályozási Terven feltüntetett szabályozási vonal végrehajtása érdekében szükséges telekalakítás során - kizárólag a közterületi lejegyzés érdekében -

a) a visszamaradó telek területi, szélességi és mélységi mérete eltérő lehet az övezetben, építési övezetben meghatározottól, és

b) a visszamaradó telek akkor is kialakítható, ha a már beépített telek kialakult beépítési paraméterei (beépítettség, szintterületi mutató, zöldfelületi arány) legfeljebb 20 százalékponttal eltérnek, vagy a telekalakítás végrehajtása után el fognak térni az övezeti határértéktől.

(4) A közterületi telkek egymással egyesíthetők és a Szabályozási Terv szerinti övezethatárok mentén feloszthatók. A telket érintő szabályozás végrehajtása esetén a már meglévő közterületi telekkel a leszabályozott új közterületrész összevonása nem kötelező.

18. Telekalakítás

20. § (1) A *Rendelet* hatálya alá tartozó területen

a) nyúlványos (nyeles) telkek,

b) magánút

nem alakítható ki.

(2) Az 5. mellékletben meghatározott előírt legkisebb és megengedett legnagyobb telekméreteket a (3)-(4) bekezdés szerinti eltérések figyelembevételével kell betartani.

(3) Az 5. mellékletben **előírtnál kisebb méretű telek** telekfelosztás, vagy telekhatárrendezés révén kizárólag akkor alakítható ki, ha a telken lévő védett épület, vagy a vele szomszédos telek helyzete azt műszakilag indokolja. Az így létrejövő kisebbik telek mérete ez esetben sem csökkenhet 300 m² alá.

(4) Az 5. mellékletben meghatározottnál **nagyobb méretű telek alakítása** kizárólag akkor megengedett, ha az telekfelosztás, vagy telekhatárrendezés révén jön létre. Telekegyesítés esetén az építési övezethez tartozó, az 5. mellékletben lévő értéket kell betartani, kivéve,

a) a teljes telektömböt érintő telekegyesítés esetén, vagy

b) ha a Szabályozási Terv irányadó megszüntető jel feltüntetésével a telekegyesítést kifejezetten előírányozza.

(5) A nem *konvex geometriájú telek* telekalakítása során a minimális telekszélességnek a telek homlokvonalán kell teljesülnie. Telekfelosztással *konkáv geometriájú telek* nem hozható létre.

(6) Telekegyesítés esetén a homlokzat kialakításánál az eredeti telekosztásra való építészeti utalást kell alkalmazni a [TKR](#) vonatkozó előírásának betartásával.

19. Elővásárlási jog

21. § A rendezett településfejlődés biztosítása érdekében „tervezett elővásárlási joggal” érintett ingatlanok felsorolását és az ingatlanokhoz fűződő településrendezési cél meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

20. Beépítési kötelezettség

22. § (1) Az ingatlan - önkormányzati hatósági döntés alapján megállapított - beépítési kötelezettséggel való érintettségét a 3. függelék tartalmazza. A *Rendelet* hatálybalépését követően az épület elbontása során részben, vagy egészben megüresedett telek automatikusan a jegyzékben felsoroltnak tekintendő.

(2) A beépítési kötelezettség megállapítása esetén a részben, vagy egészben megüresedett telken az építési tevékenység megkezdéséig a 18. § szerinti átmeneti hasznosítása megengedett. Az átmeneti hasznosítás a telek egy részén tovább is fenntartható.

(3) A beépítési kötelezettség teljesítésének tekintendő, ha az épület a megépítése után használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

(4) A beépítési kötelezettség teljesülése tekintetében nem számít beépítettnek az a telek, melyen

a) nem a szomszédos beépítés jellemzőinek megfelelő szintszámú, rendeltetésű, elhelyezésű és építészeti kialakítású épület van, vagy

b) az épület nem került teljes mértékben elbontásra és a visszamaradó épületrész átmeneti hasznosítást kap.

21. Helyrehozatali kötelezettség

23. § (1) Az ingatlan - önkormányzati hatósági döntés alapján megállapított - helyrehozatali kötelezettséggel való érintettségét a 3. függelék tartalmazza.

(2) Helyrehozatali kötelezettséggel érintettnek kell tekinteni az ingatlant

a) életveszély-elhárítás szükségessége - mind az épület szerkezeti, mind a homlokzati rongálódás tekintetében -, vagy

b) a telektömb épületsorában jelentős felújítást igénylő homlokzat

esetén.

(3) A helyrehozatali kötelezettség elrendelésben rögzítettek igazolt teljesülése után az érintett épület automatikusan törlődik a jegyzékből.

22. Beültetési kötelezettség

24. § (1) Az ingatlan - önkormányzati hatósági döntés alapján megállapított - beültetési kötelezettséggel való érintettségét a 3. függelék tartalmazza.

(2) Beültetési kötelezettséggel érintettnek kell tekinteni az ingatlant

a) meglévő épület esetén, ha az épület valamely udvarának alapterülete legalább 200 m² és az azon belül lévő meglévő zöldfelület mérete nem éri el az udvar alapterületének 10%-át,

b) új épület esetén a zöldfelületi előírások teljesítésének elmaradása esetén.

(3) A beültetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a telekre előírt zöldfelületi mértéknek a kialakított zöldfelület megfelel.

(4) A beültetési kötelezettség megfelelően igazolt teljesülése után az érintett épület automatikusan törlődik a jegyzékből.

VI. Fejezet

Közművek előírásai

23. A közművesítettség feltételei

25. § (1) A területen az építési övezetek **közműellátásának mértéke és módja** a teljes közművesítettség.

(2) Új beépítés és az épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés esetén, a telken a teljes közművesítettség mellett is biztosítani kell, hogy

a) az építés helyét vízelöntés vagy tartós vízállás ne veszélyeztesse, továbbá

b) a keletkező összegyűjtött csapadékvíz elsősorban az épület zöldfelületeinek öntözésére, vagy szűrkevíz felhasználására alkalmazható legyen, továbbá

c) a telken keletkező - b) pont szerint összegyűjtött csapadékvízen felüli - többletcsapadékvíz csak késleltetéssel kerüljön elvezetésre a közcsatornába.

26. § (1) Az OTÉK 8. § (2) a) pont aa) alpontja szerinti energiabiztosítás részben, vagy egészben megújuló energiaforrások igénybevételel is történhet.

(2) A megújuló energiaforrások műtárgyai a szél erőmű kivételével a [TKR](#) rendelkezéseink betartásával elhelyezhetők.

24. A városüzemeltetés mérnöki műtárgyainak, a közmű-, és hírközlési hálózatok kialakításának előírásai

27. § (1) A városüzemeltetéshez szükséges mérnöki- és közmű építmény minden építési övezet és övezet területén elhelyezhető, melynek során az építési övezet előírásait (beépítési paraméterek, építési hely) nem kell betartani.

(2) Közműellátási hálózat önálló építményt igénylő létesítményei és szerelvényei csak épületben, vagy a közterületen kizárólag terepszint alatt helyezhetők el.

(3) A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében a közművezetékek helyét a 12. §-ban foglaltakon túl úgy kell kijelölni, hogy:

a) 16 m átlagos közterület szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,

b) 16 m átlagos közterület szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor

telepítését ne akadályozzák meg, kivéve, ha KAT másként rendelkezik.

(4) Nem létesíthető hulladékudvar, nem kijelölt helyen szelektív hulladékgyűjtő sziget.

(5) Új szelektív hulladéksziget kizárólag terepszint alatti kialakítással létesíthető.

(6) A közművezetékek felújítása, cseréje során a megszűnő, feleslegessé vált közművezeték, közműépítményeket el kell bontani, felhagyott vezetékek, műtárgy közterületen nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt, kivéve azon eseteket, ahol a közműszolgáltató szakértői véleménnyel azt indokolja.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

VII. Fejezet

Az építési tevékenységre vonatkozó általános előírások

25. Új épület létesítésére és meglévő épület átépítésére vonatkozó általános előírások

28. § (1) A *Rendelet* előírásai megkülönböztetik:

a) az építési telken új épület, vagy új beépítés létesítését,

b) a meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítését,

c) a meglévő épület kismértékű átépítését.

(2) **Új épület létesítésének számít** (7. melléklet 1. ábra)

a) üres telken új beépítés létesítése, vagy már beépített telken új önálló épület létesítése,

- b) a meglévő épület teljes elbontása után új beépítés létesítése a (4) a) pontban foglaltak kivételével,
- c) a meglévő épület kizárólag közterület felé néző homlokzati falának megtartásával járó átépítése,
- d) a meglévő épület általános szintterületének 75%-át - saroképület esetén 85%-át - meghaladó bontásával járó átépítése,
- e) a meglévő épület bruttó földszinti alapterületének 75%-át - saroképület esetén 85%-át - meghaladó mértékű bontásával járó átépítése.

(3) Meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítésnek számít (7. melléklet 2. ábra)

- a) a (2) bekezdés alá nem tartozó eset,
- b) a meglévő épület általános szintterületének 25%-át meghaladó, de legfeljebb 75%-át - saroképület esetén 85%-át - elérő mértékű bontásával járó átépítése,
- c) az épületrész bővítése, bontása, vagy bontással járó átalakítása, amennyiben az átépítés eredményeként 0,5 értékű általános szintterületi mutatót meghaladó értéknek megfelelő új bruttó szintterület létesül,
- d) a meglévő épület bruttó földszinti alapterületének 25%-át meghaladó, de legfeljebb 75%-át - saroképület esetén 85%-át - elérő mértékű bontásával járó átépítése,
- e) a meglévő épület utcai homlokzatát is érintő 1 méternél nagyobb utcai párkánymagasság növeléssel járó (térdfalmagasítással vagy teljes építményszinttel való), 58. § szerinti bővítése,
- f) az a)-e) pontban felsoroltakkal együtt járó szerkezeti megerősítés, az épületszerkezetek cseréje, különösen fafödém vagy tetőszerkezet cseréje.

(4) Meglévő épület kismértékű átépítésének számít (7. melléklet 3. ábra) a (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelő esetek mellett különösen:

- a) a meglévő épület általános szintterületének legfeljebb 25%-át elérő mértékű bontásával járó átépítése,
- b) az épületrész bővítése, bontása, vagy bontással járó átalakítása, amennyiben az átépítés eredményeként az általános szintterületi mutató különbözete az átépítés előtti állapothoz képest legfeljebb 0,5,
- c) a meglévő épület bruttó földszinti alapterületének legfeljebb 25%-át elérő mértékű bontásával járó átépítése,
- d) a meglévő épület padlasterének magasítással nem járó 55. § szerinti beépítése, átalakítása,
- e) meglévő épület tetőzetének legfeljebb 1 méteres utcai és udvari párkánymagasság növeléssel járó 56. § szerinti beépítése, átalakítása,
- f) meglévő épület udvari homlokzatát érintő 1 métert meghaladó udvari párkánymagasság növeléssel járó 57. § szerinti tetőtérbeépítése,
- g) meglévő épületekre a 60. § szerinti visszahúzott tetőemelet ráépítése,
- h) a meglévő épület terepszint feletti beépítésbe beszámítandó alapterületének a *Rendelet* hatálybalépése utáni egyszeri, legfeljebb 10 m² alapterületű építményrésszel való bővítése,
- i) utólagosan felvonó létesítése,
- j) az a)-i) pontban felsoroltakkal együtt járó szerkezeti megerősítések, különösen fafödém vagy tetőszerkezet cseréje.

26. Történeti értékekre vonatkozó általános előírások

29. § (1) **Védett egyedi épített értéket** (országos, fővárosi és kerületi egyedi védelem alatt álló) érintő építési tevékenység, változtatás csak a [TKR](#)-ben meghatározott *értékvizsgálati dokumentációban* foglalt megállapítások alapján történhet.

(2) A régészeti védelemmel érintett területen

- a) a középkori városfal maradványait meg kell őrizni és - ahol az műszakilag lehetséges - az épületek határoló falai mentén bemutatásra alkalmassá kell tenni;
- b) a feltárt régészeti emlék bemutatása épületen belül vagy építmény alatt is megengedett a régészeti szempontok figyelembevételével;
- c) a régészeti feltárás eredményességétől függően, ahol a jelentős régészeti emlék bemutatása az eredeti helyen és összefüggéseiben szükséges, épületet csak a régészeti szempontok figyelembevételével lehet elhelyezni, vagy vízszintes terjedelmében bővíteni úgy, hogy az új építéssel a régészeti emlék károsodását ne okozza.

27. Mélyépítéssel, fúrással járó építési tevékenységek végzésére vonatkozó előírások

30. § (1) **A terep és talajviszonyokat** érintő építési munka során a (2)-(4) bekezdésben foglalt előírásokat is be kell tartani.

(2) Új épület létesítése, meglévő épület terhelési viszonyainak megváltoztatásával járó építési tevékenység, továbbá a meglévő terep 1 méternél nagyobb mértékű megváltoztatása csak a pincefeltárással, a talaj- és rétegvíz viszonyokra is kiterjedő, továbbá az adott építési tevékenységgel összefüggő és műszakilag szükséges geotechnikai adatok ismeretében meghatározott műszaki megoldással lehetséges.

(3) **Mélyépítés esetén**, továbbá a térszín alatti beépítésnél biztosítani kell a talajvíz elleni védelmet, a geotechnikai adatok ismeretében a talaj- és rétegvizek műszaki eszközökkel való áramlását a talaj természetes vízháztartásának megőrzése, továbbá a térszín alatti tervezett és a környező meglévő épületszerkezetek, pincék károsodásának megelőzése céljából.

(4)²⁴ A 3. mellékleten a **metró védelmi zónájával érintett** telkeken a metróval való érintettséget figyelembe kell venni és a metró műtárgyak védelmét műszakilag is biztosítani kell új épület létesítése, mélyépítéssel járó építési tevékenység, geotermikus energia hasznosításával összefüggő talajszonda létesítés, továbbá forrásfoglalás, kútúrás, geotechnikai vizsgálat során.

VIII. Fejezet

Az építési helyre és az épületelhelyezésre vonatkozó általános rendelkezések

28. Az építési hely általános rendelkezései

31. § (1) Az építési helyet és annak egyes részeit a Szabályozási Terv határozza meg, ennek hiányában a *Rendelet* építési helyre vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(2) Az építési helyre a Szabályozási Terv külön jelölése hiányában a

a) zártosított zártudvaros (körülépített udvaros),

b) zártosított csatlakozó udvaros,

c) zártosított keretes

beépítés szabályait kell alkalmazni (7. melléklet 27. ábra).

(3) Zártosított beépítésnek számít az épület hátralejtése, a nyitott udvar és a nyitott sarok létesítés, mely a földszinti és az emeleti szinteken eltérően is kialakítható.

29. Az építési hely részei

32. § (1) Az építési hely határvonalai azonosak a telekhatárokkal, a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások eltérő rendelkezései hiányában.

(2) Az **építési hely** egésze beépíthető a terepszint alatt és a terepszint felett a (3)-(6) bekezdésben foglaltak betartásával.

(3) A Szabályozási Terv, az építési övezet, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások meghatározhatják az építési hely

a) terepszint felett is beépíthető részét,

b) kizárólag terepszint alatt beépíthető részét, valamint

c) külön előírás szerint beépíthető részét.

(4) Az építési hely **terezszint felett is beépíthető részén** a telek beépítési mértékébe beszámító épületrészek és az (5) bekezdésben foglaltak egyaránt elhelyezhetők.

(5) Az építési hely **kizárólag terepszint alatt beépíthető részén**

a) a telek terepszint feletti beépítési mértékébe nem beszámító

aa) teljes egészében terepszint alatti épületrész,

ab) részben terepszint fölé emelkedő épületrész, valamint

ac) benyúló erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető

létesíthető, továbbá

b) levezető rámpa, lépcső és támfalaik, továbbá az akadálymentes megközelítéshez szükséges egyéb elemek helyezhetők el.

(6) Az építési hely **külön előírás szerint beépíthető részén**

a) az (5) bekezdés szerinti építményrészek helyezhetők el, továbbá,

b) a terepszint felett a Szabályozási Terven jelölt felirat alapján:

- ba) „\$F” felirat esetén földszintes,
- bb) „\$F+1” felirat esetén földszint és egy emeletes,
- bc) „\$F+2” felirat esetén földszint és kettő emeletes,
- bd) „\$” felirat esetén a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírásokban meghatározott épületrész létesíthető.

30. A zárt sorú zárt udvaros (körülépített udvaros) beépítés előírásai

33. § (1) A zárt sorú, zárt udvaros beépítésű területeken - ha a Szabályozási Terv másként nem szabályozza - a három (saroktelek esetén kettő) oldalról legalább 10 méter magas tűzfallal körülvett telek beépítése esetén

- a) az épületnek a telek közterületi határa felé eső telekhatáron terepszint felett a szomszéd épületekhez zárt sorúan kell csatlakoznia,
- b) az épület a telek oldalsó és hátsó határán terepszint felett tűzfalasan csatlakozhat,
- c) az épületrészek belső udvart, vagy udvarokat alkothatnak az udvar kialakítására vonatkozó feltételek szerint,
- d) az udvar a 64. §-ban foglaltak szerint 100%-ban beépíthető, továbbá üvegtetővel lefedhető,
- e) terepszint alatt a telek teljes területe beépíthető.

(2) A Szabályozási Terven jelölt „udvarcsatlakozás helye” jelölés esetén a *meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítése* vagy *új épület létesítése* során - amennyiben az *értékvizsgálati dokumentációval* nem ellentétes - a zárt sorú csatlakozó udvaros beépítésre vonatkozó előírások alkalmazandók.

31. A zárt sorú csatlakozó udvaros beépítés előírásai

34. § (1) Amennyiben egy, vagy több szomszédos telken a meglévő épület a telekhatáron meglévő, legfeljebb 10 m magasságig beépített udvarral csatlakozik - a légudvar és a légakna kivételével -, vagy a beépítendő telek felé homlokzattal tekint, akkor a telket a csatlakozó udvaros beépítés előírásai szerint szabad beépíteni, kivéve, ha a Szabályozási Terv építési helyet jelöl.

(2) Csatlakozó udvaros beépítés esetén a Szabályozási Terven szereplő külön jelölés hiányában

a) új épület létesítése esetén, a meglévő szomszédos csatlakozó udvarhoz, vagy udvarokhoz - a légudvar és a légakna kivételével - csatlakozó udvarral, udvarokkal kell kapcsolódni,

b) meglévő épület átépítése esetén a csatlakozás kialakítása nem kötelező, de amennyiben az átépítés a szomszédos csatlakozó udvar felé eső épületrész bontásával is jár, és az átépítés által új csatlakozó udvar alakul ki, akkor

- ba) az udvari térarányra vonatkozó 62. § (7) bekezdése szerinti engedményes érték alkalmazandó, és
- bb) az általános szintterületi mutató kedvezmény érvényesíthető a 45. §-ban meghatározottak szerint.

(3) **„Megőrzendő csatlakozó udvar”** Szabályozási Terven szereplő jelölés esetén a jelölt területen

a) a szomszéd telekhez való udvarcsatlakozás megőrzendő és a telekhatáron a meglévő csatlakozás szélességében és legalább 6 méter mélységben fenntartandó,

b) az udvar alaprajzi formája megváltoztatható,

c) az *udvar alapterülete* nem csökkenthető 10%-nál, vagy 50 m²-nél nagyobb mértékben,

d) a csatlakozó udvar a 64. § szerint építhető be.

(4) **„Udvarcsatlakozás helye”** Szabályozási Terven szereplő jelölés esetén

a) ha a jelölés a telekhatárhoz csatlakozó udvart érint, akkor az udvarcsatlakozás megőrzendő és a telekhatáron a meglévő csatlakozás szélességében és legalább 6 méter hosszon fenntartandó,

b) *meglévő épület átépítése* esetén, ha a jelölés területén az épületrész - az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltak szerinti - bontásával a jelölt új udvarcsatlakozás kialakításra kerül, akkor

- ba) az udvari térarányra vonatkozó 62. § (7) bekezdése szerinti engedményes érték alkalmazandó,
- bb) az általános szintterületi mutató kedvezmény érvényesíthető a 45. §-ban meghatározottak szerint,

c) *új épület létesítése esetén*

ca) a meglévő szomszédos csatlakozó udvarhoz, vagy udvarokhoz csatlakozó udvarral, udvarokkal kell kapcsolódni, és

cb) az udvari térarányra vonatkozó 62. § (7) bekezdése szerinti engedményes érték alkalmazandó.

(5) **„Kritikus keskenységű udvar”** Szabályozási Terven szereplő, szomszédos telket érintő jelölése esetén, ha az érintett telekhatár-szakaszon a Rendelet hatálybalépése előtt 10 éven belül az építéssel érintett telken épületrész állt, akkor a kritikus keskenységű udvar felé legfeljebb az eredeti épület kontúrjával megegyezően, legfeljebb azzal megegyező hosszal és magassággal létesíthető új épületrész, vagy átalakítás, bővítés ennek figyelembevételével hajtható végre.

(6) A **csatlakozó udvar méretének meghatározásakor** az (7)-(8) bekezdésben foglalt

- a) az egymás felé tekintő szomszédos telken lévő homlokzatok közötti távolság (TH)
- b) a csatlakozó udvar felé néző telekhatártól való távolság (TT)
- c) a meghatározott épületszárny szélesség (ÉSZ)

szabályainak együttesen kell teljesülnie a 7. melléklet 4-6. ábra szerint, kivéve, ha a Szabályozási Terv építési helyet jelöl.

(7) **Oldalsó telekhatár felé néző csatlakozó udvar kialakítása során**, ha a telekhez csatlakozó udvar felől az épület **a telek felé homlokzattal tekint**, akkor a csatlakozó udvar kialakítása során²⁵

- a) az egymás felé tekintő szomszédos telken lévő homlokzatok közötti távolság (TH)
 - aa) 20 méternél nagyobb telekszélesség esetén legalább 16 méter,
 - ab) 20 méter, vagy annál kisebb telekszélesség esetén legalább 12 méter;
- b) a homlokzatnak a szomszéd csatlakozó udvar felé néző telekhatártól való távolsága (TT)
 - ba) 20 méternél nagyobb telekszélesség esetén legalább 8 méter,
 - bb) 14 méternél nagyobb, de legfeljebb 20 méteres telekszélesség esetén legalább 6 méter,
 - bc) 14 méter, vagy annál kisebb telekszélesség esetén legalább 4 méter;
- c) az oldalsó épületszárny szélessége (ÉSZ)
 - ca) 20 méternél nagyobb telekszélesség esetén nem meghatározott,
 - cb) 14 méternél nagyobb, de legfeljebb 20 méteres telekszélesség esetén legfeljebb 8 méter,
 - cc) 14 méter, vagy annál kisebb telekszélesség esetén a meglévő épületnek megfelelő, de legfeljebb 6 méter.

(8) **Hátsó telekhatár felé néző csatlakozó udvar kialakítása során**, ha a telekhez csatlakozó udvar felől az épület **a telek felé homlokzattal tekint**, akkor a csatlakozó udvar kialakítása során²⁶

- a) az egymás felé tekintő szomszédos telken lévő homlokzatok közötti távolság (TH)
 - aa) 24 méternél nagyobb telekmélység esetén legalább 16 méter,
 - ab) 24 méteres, vagy annál kisebb telekmélység esetén legalább 12 méter,
- b) a homlokzatnak a szomszéd csatlakozó udvar felé néző telekhatártól való távolsága (TT)
 - ba) 40 méternél nagyobb telekmélység esetén a telekhatár felé néző tényleges homlokzatmagassággal megegyező, de legalább 16 méter,
 - bb) 30 méternél nagyobb de legfeljebb 40 méteres telekmélység esetén legalább 16 méter,
 - bc) 28 méternél nagyobb de legfeljebb 30 méteres telekmélység esetén legalább 14 méter,
 - bd) 26 méternél nagyobb de legfeljebb 28 méteres telekmélység esetén legalább 12 méter,
 - be) 24 méternél nagyobb de legfeljebb 26 méteres telekmélység esetén legalább 10 méter,
 - bf) 20 méternél nagyobb de legfeljebb 24 méteres telekmélység esetén legalább 8 méter,
 - bg) 20 méter vagy annál kisebb telekmélység esetén legalább 6 méter,
- c) az utcafronti épületszárny szélessége (ÉSZ) minden esetben elérheti a 12 métert.

(9) Több csatlakozó udvar esetén az (1)-(8) bekezdésben foglalt előírásokat együttesen kell teljesíteni.

(10) Az egymás felé tekintő szomszédos homlokzatok közötti távolság akkor is biztosítandó, ha a beépítendő telek felé nyílászáróval rendelkező homlokzattal néző épület nem a közvetlenül szomszédos telken áll.

(11) 14 méternél keskenyebb telekszélesség, vagy 18 méternél kisebb telekmélység esetén, ha az érintett telekhatár-szakaszon a Rendelet hatálybalépése előtt 10 éven belül a beépítendő telken épület állt, akkor a szomszédos épület

homlokzata felé legfeljebb az eredeti épület kontúrjának megfelelően, legfeljebb azzal megegyező hosszal és magassággal létesíthető új épületrész, továbbá átépítés ennek figyelembevételével hajtható végre.

(12) A csatlakozó udvarok között az egybenített légtér biztosítandó, de a közös használat kialakítása nem kötelező. A közös telekhatáron, vagy annak mentén

a) a **TKR**-ben foglalt előírásoknak megfelelő kerítés, fal, zöld elhatároló az alacsonyabb udvar járószintjétől mért legfeljebb 5 méter magassággal létesíthető, és

b) a csatlakozást úgy kell kialakítani, hogy a közös használat távlatban - a kerítés bontása mellett - biztosítható legyen.

(13) Csatlakozó udvar esetén, a telken lévő épületszárnyak közötti átjárást biztosító hidak létesíthetők.

(14) Amennyiben a Szabályozási Terv a telken építési helyet jelöl, akkor az épület kialakítása során a (2)-(13) bekezdés szerint meghatározott távolságok helyett - a tűzvédelmi előírások betartásával - a meglévő szomszédos épület homlokzata és a telken jelölt *építési hely terepszint felett is beépíthető részének*, vagy *külön előírás szerint beépíthető részének* határa közötti távolság tekintendő telepítési távolságnak²⁷.

(15) A (14) bekezdés szerinti jelölt építési hely hiányában telepítési távolságként a 4. számú melléklet PMU értékének 2/3-át kell figyelembe venni az egymás felé tekintő szomszédos telken lévő huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek nyílászáróit tartalmazó homlokzatok közötti távolság (TH) megállapítása során. A telepítési távolságot a homlokzati falsíkok között kell mérni, a függőfolyosó, erkély figyelmen kívül hagyandó.

(16) Amennyiben a két szomszédos telken álló épület egymás felé néző homlokzatának az egymással szemben átfedésben lévő homlokzathossza 6 méternél nagyobb, és azok párkánymagasságának különbsége 6 méternél kisebb, akkor a telepítési távolság legalább felének megfelelő távolságot akkor is tartani kell, ha csak az egyik épület homlokzata tartalmazza lakások huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségeinek nyílászáróit.

32. Légudvarhoz és légaknához való csatlakozás előírásai

35. § (1) Szomszédos, telekhatár melletti meglévő légudvar mellé épület akkor építhető, ha a légudvar kialakítása - az OTÉK-ban meghatározott legkisebb méreteit tekintve - szabályos lesz.

(2) Szomszédos légudvarhoz légudvarral, vagy udvarral szabad csatlakozni.

(3) Amennyiben a légudvarra nyílászáróval tekintő helyiségek több mint a fele huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség, akkor az épületet úgy kell kialakítani, hogy a légudvar legkisebb mérete el kell, hogy érje az OTÉK-ban a légudvarra előírt legkisebb alaprajzi szabad méretét (szélesség és hosszúság) és az előírt légudvar alapterület kétszeresét.

(4) Szomszédos telekhatár melletti meglévő légaknához úgy kell csatlakozni, hogy az új beépítéssel a légakna OTÉK-ban előírt legkisebb mérete biztosítható legyen.

(5) Amennyiben szomszédos, telekhatár melletti meglévő légaknához légakna csatlakozik, vagy a korábbi beépítés légaknával csatlakozott, akkor

a) a meglévő légakna mérete nem csökkenthető, nem szüntethető meg,

b) új épület elhelyezése esetén ahhoz legalább a korábbival megegyező alapterületű légaknával kell csatlakozni, vagy az udvarhoz csatlakozóan kell kialakítani.

(6) Kritikus keskenységű udvarként jelölt (3) bekezdés szerinti légudvarnak tekinthető udvar esetén a légudvarra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.

33. A zárt sorú keretes beépítés előírásai

36. § (1) Amennyiben a beépítendő telekkel szomszédos két oldalsó szomszédos telek beépítése tűzfalal zárt sorúan csak utcafronton csatlakozik és a telekbelső felé csatlakozó udvart alkotnak (keretes beépítés), akkor a beépítendő telken is a keretes beépítés szabályai szerint szabad építeni a Szabályozási Terv eltérő jelölése hiányában.

(2) A *keretes beépítés* esetén az építési hely terepszint felett is beépíthető része - a Szabályozási Terv külön jelölése hiányában -

a) a telek homlokvonalától mért 14 méter széles utcai sáv (UTC), és

b) az udvari sáv (UDV) (3)-(5) bekezdés szerint meghatározott terepszint felett is beépíthető területe

a 7. melléklet 7-8. ábra szabályainak együttes alkalmazásával.

(3) Közben-ső telek esetén az udvari sáv (UDV) terepszint felett beépíthető részét közrezárja

a) az utcai sáv (UTC) telekbelső felé eső határvonala és a telek két oldalhatára által bezárt, a telek középvonala felé húzott két szögfelező vonala, és

b) a „zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület építési telken” határvonala, ha az a Szabályozási Terven jelölésre került, és

c) a hátsó telekhatártól mért 6 méteres nem beépíthető sáv.

(4) Két vagy három oldalról közterülettel határolt saroktelek a 7. melléklet 7. ábra szerint építhető be.

(5) Átmenő telek esetében az utcai sávok (UTC) és udvari sávok (UDV) méretét úgy kell meghatározni, mintha a hátsó telekhatár az átmenő telek felezővonalában lenne.

(6) A keretes beépítés esetén terepszint alatt a hátsó telekhatártól mért 6 méteres nem beépíthető sáv kivételével a telek fennmaradó területe beépíthető.

(7) Az udvari homlokzatot a következő szabályok szerint szabad kialakítani: (7. melléklet 9. ábra)

a) erkélyt, zárterkélyt a telek oldalhatárától legalább 1,5 méteres távolságban szabad csak létesíteni,

b) nyílászáró csak akkor létesíthető a telek oldalhatárától számított 1,5 méteren belül, ha az adott falszakasz legalább 80°-os szöget zár be az oldalhatárral,

c) 1,8 méteres mellvédmagasságú nyílászáró a b) pontnál kisebb távolságban vagy kisebb szög alatt álló falban is létesíthető,

d) a középszárny nyílászáróval rendelkező homlokzata nem zárhat be 60°-nál kisebb szöget a telek oldalhatárától számított 6 méteren belül.

34. Az építési helyen kívül elhelyezhető építmények, épületrészek

37. § Az **építési helyen kívülre** - az [OTÉK](#)-ban megengedettekén kívül (eresz, angolakna, alaptest, valamint alagsori vagy pinceszinti megközelítést biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala) -

a) előkert esetén annak előírt méretébe nyúlhat

aa) előtető,

ab) legalább 5 méteres előkert esetén és legfeljebb 1,5 méter benyúlással erkély, zárterkély, árnyékoló szerkezet,

b) udvar méretébe nyúlhat legfeljebb 1,5 méterig előlépcső, előtető, erkély, függőfolyosó.

35. Közterület fölé benyúló épületrészek kialakítására vonatkozó szabályok

38. § (1) Közterület fölé benyúló erkély, zárterkély és egyéb épületrész a (2)-(9) bekezdésben foglalt szabályok szerint létesíthető.

(2) A közterület fölé nyúló épületrész alsó síkja és a járdató szintjének távolsága legalább 3,5 méter legyen az előtető kivételével.

(3) Az oldalsó telekhatártól mért legalább 1,5 méter szélességű sávban erkély nem létesíthető.

(4) Legalább 15 méter átlagos közterület-szélesség esetén

a) erkély a homlokzat szélességének legfeljebb 4/5-én zárterkély legfeljebb 2/5-én létesíthető,

b) az erkély és zárterkély túlnyúlásának mélységi mérete legfeljebb 1,3 méter, de legfeljebb a közterület szélességének 1/20-a lehet,²⁸

c) zárterkély az oldalsó telekhatártól legalább 3 méter távolságra létesíthető.

(5) Legalább 12,0 méter és a 15,0 méter szélességet el nem érő átlagos közterület-szélesség esetén

a) erkély a homlokzat szélességének legfeljebb felén, zárterkély a 2/5-én létesíthető,

b) az erkély és zárterkély túlnyúlásának mélységi mérete legfeljebb a közterület szélességének 1/20-a lehet,

c) zárterkély az oldalsó telekhatártól legalább 3 méter távolságra létesíthető.

(6) 12 méternél kisebb átlagos közterület-szélesség esetén

a) erkély a homlokzat szélességének legfeljebb 1/3-án létesíthető,

b) az erkély túlnyúlásának mélységi mérete legfeljebb 0,5 méter lehet,

c) zárterkély nem létesíthető.

(7) Előtető legfeljebb a homlokzat 1/3-a szélességében létesülhet a nyílászáró kiosztásához igazodóan, a közúti úrszelvény figyelembevételével, és az alsó síkja legalább 2,5 méter magasságban legyen.

(8) Főpárkány, valamint a tetőszerkezet eresszel együttes legnagyobb kiugrása a közterület felé

a) legalább 15 méter átlagos közterület-szélesség esetén legfeljebb 1 méter lehet,

b) legalább 12,0 méter és a 15,0 méter szélességet el nem érő átlagos közterület-szélesség esetén legfeljebb 0,75 méter lehet,

c) 12 méternél kisebb átlagos közterület-szélesség esetén legfeljebb 0,5 méter lehet.

(9) Függőfolyosó az épület közterület felőli homlokzatán újonnan nem létesíthető, de a meglévő helyreállítható, rekonstruálható.

36. Az építési vonal

39. § (1) Az építési vonal a zárt sorú beépítési módú területeken (7. melléklet 10-11. ábra) azonos a közterületi telekhatárral kivéve,

a) a kialakult előkert esetén, ahol az építési vonal azonos a meglévő épület homlokzati síkjával, vagy

b) a Szabályozási Terven a közterületi telekhatár mentén *„zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület építési telken”* jelölés esetén, ahol az építési vonal megegyezik annak telekbelső felé eső határvonalával, vagy

c) ha a Szabályozási Terv építési vonalat jelöl, vagy

d) ha a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként rendelkeznek.

(2) Az épület közterület felőli homlokzata a szomszéd épülethez a telekhatártól mért legalább 1,5 méter szélességű sávban, azzal egy vonalban lévő falsíkkal csatlakozzon, a földszinti közhasználatú terület (különösen: árkád, passázs), gépkocsi behajtó kivételével.

(3) Az építési vonal hosszának legalább 75%-án épülethomlokzatot kell létesíteni, kivéve, ha ezt az arányt az építési övezet a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások előírása másként állapítja meg.

(4) A meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal esetében az épület a közterület felé néző homlokzati szélességének legalább az 50%-ával a meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonalon álljon, kivéve, ha ezt az arányt az építési övezet vagy a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként állapítják meg.

(5) Az épület hátraléptetése, a nyitott udvar, nyitott sarok létesítése esetén az építési vonal szabályai helyett a 40. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

37. Az épület hátraléptetése, a nyitott udvar a nyitott sarok szabályai

40. § (1) Az **épület hátraléptetésének** szabályai a következők:

a) a telek oldalhatárától mért 4 méteres távolságon belül az épület az építési vonalon áll, kivéve, ha a hátraléptetés két vagy több épületre vonatkozik, mely esetekben a telekhatáron csatlakozó épületek hátraléptetése azonos méretű,

b) a hátraléptetés mélységi mérete kisebb a hátraléptetés szélességénél,

c) az épület közterületi határvonaltól történő hátraléptetésének szélessége

ca) egy épület esetén legalább 8 méter,

cb) két telek közös határán hátralépő épületek esetében együttesen legalább 12 méter, mely esetben egy-egy telekhez legalább 5 méter tartozzon,

d) megfelel a hátraléptetés felsorolt követelményeinek, ha az a)-c) pontban foglalt méretek megtartásával a földszinten és az első emeleti szinten az épület nem lép hátra és a hátraléptetés az ezek feletti építményszinteken kerül kialakításra.

(2) A **nyitott udvar** kialakításának szabályai a következők:

a) a közterületi telekhatáron a szomszéd telekhez kötelezően csatlakozó épületrészek közterülettel párhuzamos hossza nem lehet kisebb 8 méternél,

b) a nyitott udvar szélessége

ba) 21 métert el nem érő utcai párkánymagasság esetén nem lehet kisebb, mint 12 méter,

bb) 21 méter, vagy annál magasabb párkánymagasság esetén nem lehet kisebb, mint 15 méter,

bc) lakófunkciót nem tartalmazó vegyes rendeltetésű épület esetén a ba)-bb) alponttól eltérhet, de legalább 8 méter széles legyen,

c) a nyitott udvar két telket érintően is kialakítható, mely esetben az egy telekre eső udvar szélessége legalább 5 méter legyen,

d) a nyitott udvar felé eső homlokzatokat és az épület közterület felé néző homlokzatait egységes homlokzattal kell megépíteni épületegyüttes kialakítása esetén is,

e) a nyitott udvar felé függőfolyosó nem létesíthető,

f) megfelel a nyitott udvar felsorolt követelményeinek, ha az a)-c) pontban foglalt méretek megtartásával a földszinten és az első emeleti szinten az udvar beépül és a nyitott udvari rész csak az ezek feletti építményszinteken kerül kialakításra,

g) a nyitott udvar alsó szinten való beépítése esetén a ba)-bb) alpontban meghatározott párkánymagasság méretek az udvar zárófödémétől mérendők,

h) a nyitott udvar területének legalább felén teljes értékű zöldfelület, vagy legalább félintenzív zöldtető létesítendő.

(3) A **nyitott sarok** kialakításának szabályai a következők:

a) saroktelek esetében a két szomszédos telekhatáron a szomszéd telekhez kötelezően csatlakozó épületrészek közterülettel párhuzamos hossza nem lehet kisebb 8 méternél,

b) az épületet egységes homlokzattal kell megépíteni,

c) a nyitott sarok felé függőfolyosó nem létesíthető,

d) a nyitott sarok fölé csak a III. emelettől felfelé nyúlhat 1 méternél nagyobb benyúlású épületrész.

(4) Az épület hátraléptetésére, nyitott udvarra, nyitott sarokra vonatkozó (1)-(3) bekezdésben foglalt előírásokat a 7. melléklet 12. ábrával együtt kell alkalmazni.

38. Épületköz kialakítására vonatkozó szabályok

41. § (1) A Szabályozási Terven jelölt „*megtartandó/kialakítandó épületköz*” jelölés esetében

a) a meglévő épületköz

aa) kötelezően megtartandó,

ab) terepszint felett nem beépíthető,

ac) tetővel nem fedhető,

b) új épület létesítése esetén a jelölés szerinti szakaszon épületköz létesítendő.

(2) Az épületköz szélessége legalább 10 m, és ha a köz két telekre esik, akkor abból az egyik telekhez legalább 3 m széles résznek kell tartoznia.

(3) Új épületköz szélességének megállapítása során, a két telken létesülő, egymással átfedésben lévő épülethomlokzat közötti távolság, ha az egymással szemközti homlokzatok egymással való átfedése 16 méternél hosszabb, akkor az épületköz szélessége legalább az épületközre néző nagyobbik homlokzat magassági érték 2/3-ával megegyező méret, de legalább 10 méter.

(4) Az épületköz

a) terébe erkély, zárterkély nem nyúlhat be,

b) a területére tekintő homlokzatot az épület közterületi homlokzatával azonos minőségben kell kialakítani,

c) területe közhasználatú területként kialakítható,

d) területén *vendéglátó terasz* létesíthető.

IX. Fejezet

Szabályozási határértékek

39. A szabályozási határértékek alkalmazása

42. § (1) Az 5. melléklet szerinti táblázatban szereplő szabályozási határértékek az építési övezetben foglalt feltételek és a táblázat magyarázatának együttes figyelembevételével alkalmazandók. Amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként rendelkeznek, akkor az övezeti előírás vagy az 5. melléklet szerinti táblázatban foglalt határértékek helyett az általánostól eltérő, kiegészítő előírást kell betartani (7. melléklet 13-14. ábra).

(2) Építési tevékenység esetén a szabályozási határértékeknek együttesen kell megfelelni.

40. Szintterületi paraméterek, szintterületi mutatók

43. § (1) Az építési övezet, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások meghatározzák

a) a telek **legnagyobb megengedett általános szintterületi mutatóját (SZTMá)**, melyet az általános szintterület és a telekterület hányadosaként kell megállapítani, és

b) a telek **legnagyobb megengedett parkolási szintterületi mutatóját (SZTMp)**, melyet a parkolási szintterület és a telekterület hányadosaként kell megállapítani.

(2) Az **általános szintterületi mutatóba**

a) az általános szintterületet be kell számítani,

b) a parkolási szintterületet be lehet számítani, és

c) amennyiben a parkolási szintterület a megengedetett meghaladná, akkor a többletet az általános szintterületi mutatóba kell beszámítani.

(3) Az **általános szintterületi mutató számítása során az általános szintterületbe be kell számítani**

a)²⁹ **az általános célú építményszint - beleértve az üvegtetős lefedéssel rendelkező, helyiségnek számító udvar területét is - bruttó alapterületét,**

b) a loggia és a fedett terasz bruttó alapterületének a felét,

c) a parkolási szintterület azon részét, amely meghaladja az építési övezetben meghatározott parkolási szintterületi mutató alapján számított parkolási szintterületet.

(4) Az **általános szintterületi mutató számítása során az általános szintterületbe nem kell beszámítani**

a) a beépített tetőtérén kívüli padlástér bruttó alapterületét és

b) a gépészeti helyiség bruttó alapterületét:

ba) amennyiben az *általános szinten*, a *beépített tetőtérben*, vagy a *padlástérben* létesül és az épület beépítési mértékénél figyelembe vett beépített alapterületének 5% át nem haladja meg, továbbá

bb) amennyiben az a meglévő épület pinceszintjén létesül, és az épület kiszolgálásához szükséges gépészeti helyiségrészt tartalmaz és amennyiben ezzel együtt az épület tetőzetén - a műszakilag szükséges ki- és bevezetéseken kívül - önálló gépészeti berendezés nem létesül és a tetőzetén meglévő gépészeti berendezések megszüntetésre kerülnek;

c) az építményszintnek nem számító padlás bruttó területét és az olyan tetőszintet, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs,

d) az alábbi építményszintek határoló főfalak nélküli alapterületét:

da)³⁰ az erkély, függőfolyosó - az udvar utólagos üvegtetős lefedése esetén sem -, udvari árkád, a fedett, de oldalt nyitott külső emeleti szinti közlekedő, továbbá

db) a közterülethez csatlakozó árkád;

e) a meglévő épület megmaradó pinceszintjén a tároló helyiség nettó alapterületét,

f) az alábbi építményszintek nettó alapterületét:

fa) az 1,9 méternél kisebb belmagasságú helyiség, helyiségrész,

fb) a fedetlen udvar, a fedetlen terasz, fedetlen tetőterasz,

fc) a légudvar, a légakna, az akna, a felvonóakna (személy-, teher-, gépjármű).

(5) A **parkolási szintterületi mutatóba** csak a parkolási szintterületet szabad beszámítani.

(6) A **parkolási szintterületi mutató számítása során a parkolási szintterületbe** kizárólag a parkoláshoz szükséges építményszint részek, helyiségek és helyiségrészek tartoznak, melybe beszámítandó az épületen belül

a) a parkolóférőhely és a hozzá vezető épületen belüli útfelület,

b) a behajtást és a gépjármű manipulációját szolgáló útfelület, egyéb manipulációs tér,

c) a lehajtó és felhajtó rámpa,

d) a parkolóterületen belüli lépcső, felvonó és gyalogos megközelítésre szolgáló felület,

e) a parkolóval azonos szinten lévő, a parkoló üzemeltetését szolgáló helyiségek, különösen: biztonsági személyzet számára kialakított tartózkodó, fülke, illem- és tisztálkodó helyiség, raktár, továbbá

f) a földszinti belső udvar felől nyíló helyiségben és a pinceszinten lévő közösségi kerékpártároló

bruttó területe, melyek beszámítása során, az azonos építményszinten a határoló szerkezeti elemek (különösen: falak, pillérek) területe is hozzászámolandó, továbbá hozzáadódik az általános szintterülethez tartozó építményrésztől elválasztó határfal felezővonalától számított területe, ha az nem kerül beszámításra az általános szintterületbe.

(7) A **parkolási szintterületi mutató számítása során a parkolási szintterületbe** a (6) bekezdés szerinti szintterületet akkor nem kell beszámítani, ha azokat az általános szintterület már tartalmazza.

(8) A **szintterületi mutatók számítása során a szintterületbe (általános vagy parkolási) csak egyszeresen kell beszámítani**

a) a lépcsőház, a belső lépcső, valamint

b) az akadálymentesítésre szolgáló gyalogosrampa által elfoglalt alapterületet,

azok pihenőjével együtt, kivéve, ha a pihenő alapterülete meghaladja a közlekedéshez szükséges és a lépcső jellegének megfelelő méretet, vagy azon más rendeltetés is létesül (galériaszint része), mely esetben annak növekményét annyiszor kell beszámítani, ahány építményszinten az létrejön.

(9) Az épület közterület fölé nyúló építményrészeit (zárterkély, loggia, egyéb túlnyúló épületrészek) a (2)-(8) bekezdés szabályai szerint a megfelelő szintterülethez hozzá kell számítani.

(10) Az 5. mellékletben rögzített parkolási szintterületi mutató alkalmazása során a védett - nyilvántartott műemlék, fővárosi vagy kerületi egyedi védelem alatt álló - épület esetében a kisebb értéket kell betartani.

41. A szintterületi mutató alkalmazása meglévő és új épület esetében

44. § (1) **Meglévő épület kismértékű átépítése esetén**

a) az általános szintterületi mutatót nem kell figyelembe venni,

b) a parkolási szintterületi mutatót nem kell figyelembe venni.

(2) **Meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés esetén**

a) az általános szintterületi mutatót figyelembe kell venni,

b) a parkolási szintterületi mutatót figyelembe kell venni.

(3) **Új épület létesítése esetén**

a) az általános szintterületi mutatót figyelembe kell venni,

b) a parkolási szintterületi mutatót figyelembe kell venni.

(4) A jelen Rendelet hatálybalépése előtt a védelességgel érintett épület vagy telek **védelemének megszűnése esetén** az általános szintterületi mutató nem haladhatja meg az 5. mellékletben e célból rögzített kisebb értéket és szintterületi mutató kedvezmény nem alkalmazható

a) a telken a megelőzően védett épület **elbontása, vagy megsemmisülése és új épület** létesítése, vagy

b) a telken a megelőzően védett épület **alapvető jellegét megváltoztató átépítése**

esetén.

42. A szintterületi mutató kedvezménye

45. § (1) Az **általános szintterületi mutató kedvezmény** mértéke és alkalmazásának szabályai:

a) a legnagyobb megengedett általános szintterületi mutató legfeljebb az építési övezetben meghatározott szintterületi mutató kedvezmények értékével növelhető (2. sz. függelék), amennyiben az építési övezet az alkalmazását lehetővé teszi;

b) az általános szintterületi mutató növekmény több kedvezmény együttes alkalmazása esetén sem haladhatja meg az építési övezetben meghatározott legnagyobb kedvezményes értéket, kivéve, ha a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások azt lehetővé teszik;

c) **az általános szintterületi mutató kedvezménye érvényesítendő** saroktelken a meglévő épület esetén a (2) bekezdés szerint, és

d) **az általános szintterületi mutató kedvezménye érvényesíthető településrendezési szerződés alapján**

da) közhasználatú terület kialakítása után a (3)-(5) bekezdés szerint, vagy

db) közhasználatú rendeltetési egység kialakítása után az (6) bekezdés szerint, vagy

dc) közösségi célú többletparkoló létesítése után a (7) bekezdés szerint, vagy

dd) új udvarcsatlakozás kialakítása után az (8) bekezdés szerint, vagy

de) környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelés után a (9) bekezdés szerint,

df) épület hosszan tartó kihasználatlansága, vagy beépítetlen telek után a (10) bekezdés szerint, vagy

dg) kialakult túlépített általános szintterületi mutatóval rendelkező beépítés helyén új épület létesítése esetén a (11) bekezdés szerint.

(2) **Saroktelken** a meglévő épület átépítése esetén az általános szintterületi mutató 0,5-tel növelt értéke alkalmazandó, ha

a) a telek nem önálló telektömb, és

b) a telek területe 800 m²-nél kisebb, és

c) a meglévő épület általános szinten mért beépítettsége 80% vagy annál nagyobb, és

d) a meglévő épület pinceszint nélkül számolt általános szintterületi mutatója 4 értéknél nagyobb, és

e) a tervezett állapotban az épület egésze lakórendeltetést nem tartalmaz, és

f) a tervezett állapotban az udvar beépítésre kerül.

(3) **Közhasználatú terület kialakítása** esetén érvényesíthető általános szintterületi mutató kedvezmény

a) **legfeljebb 0,3 lehet**, ha a Szabályozási Terv azt nem tünteti fel,

b) **legfeljebb 0,5 lehet** a Szabályozási Terven jelölt „*már közhasználatú terület, vagy közhasználatú területnek javasolt terület*”, vagy „*megtartandó, vagy kialakításra javasolt közhasználatú gyalogos kapcsolat*” jelölés 6. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés b) pont szerinti újonnan történő kialakítása esetén.

(4) Közhasználatú terület kialakítása után az általános szintterületi mutató kedvezmény akkor érvényesíthető, ha az átadásra kerülő közhasználatú terület

a) két közterületet köt össze, vagy ugyanazon közterületre köt ki, vagy

b) árkádként, passzázs-ként más passzázs-rendszerhez csatlakozik, vagy

c) a földszinti udvar beépítéseként létrejövő közhasználatú földszinti területként és az udvarlefedés zárófödémén járható, közhasználatú, a 64. § (5) bekezdés szerinti tetőkertként kerül kialakításra, vagy

d) legalább 400 m² közhasználatú kertként kialakított egybefüggő udvarterületként kerül kialakításra.

(5) A közhasználatú terület kedvezményeként nem vehető figyelembe az épület alapvető rendeltetéséhez hozzátartozó terület, (különösen: lobby, vendéglátó egység, recepció területe).

(6) **Közhasználatú rendeltetési egység** kialakítása esetén az általános szintterületi mutató kedvezmény **legfeljebb 0,15 lehet**, amennyiben az a 7. § szerint kerül kialakításra.

(7) **Közösségi célú többletparkoló létesítése** esetén az általános szintterületi mutató kedvezmény **legfeljebb 0,5 lehet** az a)-b) pont együttes teljesülése esetén

a) ha a többletparkoló férőhelyek nem a telken lévő rendeltetések kiszolgálását biztosítják, hanem lakossági parkolás céljára szolgálnak, és

b) a szintterületi engedménnyel növelt épületre vonatkozó parkolási kötelezettségnél a többletparkoló férőhelyszáma az előírtnál legalább 25%-kal több, amit a parkolási szintterületbe nem kell beszámítani.

(8) **Új udvarcsatlakozás kialakítása után** érvényesíthető általános szintterületi mutató kedvezmény

a) 0,3 lehet abban az esetben, ha a Szabályozási Terv nem tünteti fel, és a telken a kialakuló új csatlakozó *udvar alapterülete* - az építéssel érintett telek vonatkozásában - legalább 150 m²-t eléri,

b) 0,5 lehet abban az esetben, ahol a Szabályozási Terven jelölt „javasolt udvarcsatlakozás” szerinti helyen és méretben újonnan kerül kialakításra.

(9) **Környezeti minősítő-rendszer után** általános szintterületi mutató kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a teljes épületet érintően az épület BREEAM, LEED, vagy DGNB akkreditációval rendelkező környezeti minősítő-rendszer előírásai szerint tervezett, és amely

a) 0,15 lehet BREEAM Good, LEED Certified, vagy DGNB Bronze kategóriának való megfelelés esetén,

b) 0,3 lehet az a) pontban meghatározott kategóriákat meghaladó minősítő kategóriának való megfelelés esetén.

(10) **Épület hosszan tartó kihasználatlansága, vagy beépítetlen telek után** érvényesíthető általános szintterületi mutató kedvezmény 0,5 lehet,

a) ha a telek 2016. január 1 előtt legalább 15 éve beépítetlen és 5 éven belül írásos megállapodás vagy településrendezési szerződés szerint beépítésre kerül, vagy

b) ha az épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés esetén, a telken lévő főépület terepszint feletti általános szintterületének több mint 60%-a 2019. január 1 előtt legalább 10 éve használaton kívüli és az utcai homlokzata - az erről szóló írásos megállapodás vagy településrendezési szerződés alapján - 5 éven belül felújításra kerül, ami további 0,25 értékkel növelhető, ha a telek meglévő gyalogos utca mentén helyezkedik el.

(11) **Kialakult túlépített általános szintterületi mutatóval rendelkező beépítés helyén új épület létesítése esetén** a kedvezményes általános szintterületi mutató - az új épület létesítésére vonatkozó szabályok teljeskörű betartása mellett - a meglévő beépítésnek megfelelő mértékű általános szintterületi mutató értékig, de legfeljebb az építési övezetben meghatározott alapérték 2-vel emelt értékéig növelhető, amennyiben

a) a telek meglévő, egyedi védelemmel nem érintett épületének (épületeinek) általános szintterületi mutatója az építési övezetben meghatározott legnagyobb általános szintterületi mutató értékét legalább 1 értékkel meghaladja, és

b) a meglévő épület(ek) a meglévő általános szintterületének legalább 75%-ában bontásra kerül, és

c) a létesülő új beépítés legalább BREEAM Good, LEED Certified, vagy DGNB Bronze kategóriának megfelelő környezeti-minősítő rendszer szerinti akkreditációval kerül kialakításra, és

d) a telken az építési övezetben meghatározott legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő zöldfelület duplája kerül kialakításra,

A szintterületi mutató kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

43. Beépítési mérték - a beépítettség legnagyobb mértéke

46. § (1) Az építési övezet, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások meghatározzák

a) az általános szinten mért beépítettség legnagyobb mértékét (B%ÁLT), és

b) az első emeleti szinten mért beépítettség legnagyobb mértékét (B%EM), és

c) a földszinten mért beépítettség legnagyobb mértékét (B%F), és

d) a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértékét (B%TA),

melyeknek új épület létesítésénél, meglévő épület átépítésénél, bővítésénél egyaránt meg kell felelni.

(2) Meglévő épület átépítése esetén, ha a kialakult általános szinten mért beépítettség meghaladja a telekre meghatározott *általános szinten mért beépítettség legnagyobb mértékét*, akkor az általános szinten mért beépítettség tovább nem növelhető, kivéve az utólagosan létesítésre kerülő felvonó esetében.

(3) Új épület, vagy meglévő épület udvara a 64. §-ban foglaltak szerint beépíthető, lefedhető az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül.

(4) Nem számít be a beépítési mértékbe az udvar üvegtetővel való lefedése.

44. Zöldfelületi mérték - a zöldfelület legkisebb aránya és az egyes zöldfelületi elemek számítási és műszaki követelményei

47. § (1) Az építési övezetben a telekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arány alapján biztosítandó zöldfelület, és a Szabályozási Tervben jelölt zöldfelületi elemek alapján a 13. § szerint létesítendő zöldfelület közül a nagyobb értéket adót kell betartani, a zöldtető számítására és figyelembevételére vonatkozó szabályok együttes betartásával - amennyiben a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek.

(2) A telek előírt legkisebb zöldfelületi aránya

a) teljes értékű (alá nem épített) zöldfelülettel, vagy

b) zöldtető zöldfelületével, vagy

c) az a) és b) pont szerinti zöldfelülettel együtt biztosítható. (7. melléklet 16. ábra)

(3) *Meglévő épület kismértékű átépítése* esetén, amennyiben a kialakult zöldfelületi arány nem éri el a telekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arányt, és a beépítés kialakult állapota miatt az előírt zöldfelületi arány nem teljesíthető, akkor a 48. §

(4) bekezdésében foglaltak teljesülése mellett a zöldfelület kialakult aránya - a meglévő épület udvarának üvegtetővel való teljes lefedése kivételével - tovább nem csökkenthető.

(4) *Meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítése* esetén amennyiben a kialakult zöldfelületi arány nem éri el a telekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arányt, és a beépítés kialakult állapota miatt az előírt zöldfelületi arány nem

teljesíthető, akkor - a meglévő épület udvarának üvegtetővel való teljes lefedése kivételével - a 48. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülése mellett a zöldfelületi arány a kialakult állapothoz képest legalább 5 százalékponttal növelendő.

(5) *Új épület létesítése* esetén a Vt-V/1 és Vt-V/2 építési övezetben az előírt legkisebb zöldfelületi arány biztosítása mellett a zöldfelületi arány további 5 százalékponttal növelendő, vagy a 48. § (4) bekezdés a)-g) pontja közül legalább három előírásnak kell teljesülnie.

(6) A teljes értékű zöldfelület számításánál be kell számítani a telek

a) növényzettel borított zöldfelületét, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg,

b) burkolatlan, a stabilizált vízáteresztő burkolatú, vagy szórt burkolatú területét az előírt zöldfelületi arány legfeljebb 10%-áig,

c) természetes vagy mesterséges állandó vízfelület területét az OTÉK-ban meghatározottak szerint.

(7) Nem vehető figyelembe a telek teljes értékű zöldfelületének számítása során

a) a beton vagy műanyag gyeprácsos felület,

b) a burkolt környezetben létesülő 1 m² alapterületet el nem érő zöldfelület,

c) a felszíni parkoló 2 m² területet el nem érő egybefüggő zöldfelülete,

d) a fürdőmedence.

(8) A zöldtető zöldfelületének számításánál a legalább 10 m² egybefüggő területű, 13. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően kialakított zöldtető számítható be, melynek beszámítható zöldfelület arányát az OTÉK-ban meghatározott termőréteg vastagság, növényállomány-szerkezet és zöldtető-jelleg alapján kell számolni.

(9) A 2 métert meghaladó termőréteggel (ültetőközeggel) kialakított intenzív zöldtető a (8) bekezdéstől eltérően 100%-ban (teljes értékű zöldfelületnek megfelelően) beszámítható a zöldfelületi érték számításánál.³¹

48. § (1) **A telek legkisebb zöldfelületi arányába beszámítható zöldfelületi elem kialakításánál** biztosítani kell a (2)-(3) bekezdésben foglalt műszaki feltételeket.

(2) **Zöldtetők** létesítésénél

a) a termőréteg vastagságát, a zöldtetőre vonatkozó intenzitás mértékét és beszámíthatóságát az OTÉK alapján kell kialakítani,

b) biztosítani kell a fenntartáshoz és a karbantartáshoz szükséges megközelítés lehetőségét,

c) a kiültetésre kerülő növényzet fenntartásához szükséges szakszerű rétegrendet kell létesíteni,

d) a félintenzív és az intenzív zöldtető esetén a megfelelő öntözés érdekében automata öntözőrendszer telepítését biztosítani kell.

(3) **Zöldhomlokzat** létesítésénél

a) az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltak alapján lehet a zöldhomlokzatot kialakítani,

b) a szomszéd telken lévő épület telek felé eső tűzfalán a zöldhomlokzat a saját telken is kialakítható,

c) a növényválasztás nem okozhatja az épületszerkezetek károsodását,

d) a gyökérzet elleni védelemről és az épületszerkezetek vízszigeteléséről gondoskodni kell,

e) támszerkezetet igénylő, vagy ültetőedény-soros rendszer esetén biztosítani kell a rendszeres fenntartás, karbantartás és öntözés lehetőségét.

(4) Amennyiben a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arány a kialakult állapot miatt nem teljesíthető, úgy a zöldfelületi intenzitás növelése és a hőszigetelhetőség csökkentése érdekében az a)-g) pont közül legalább kettőnek teljesülnie kell, kivéve, ha az udvar üvegtetővel utólag lefedésre kerül.³²

a) a telek területén legalább egy, nagy lombtömeget növesztő fa ültetendő,

b) az udvar alapterületének minden megkezdett 50 m²-e után egy fa telepítendő teljes értékű planténerben, vagy zöldtetős kialakítással, vagy természetes talajkapcsolattal,

c) az udvar alapterületének legalább fele teljes értékű zöldfelületként, vagy legalább félintenzív zöldtetőként, vagy teljes értékű planténerben kihelyezett növényzettel fedetten alakítandó ki,

d) a nyílászárókkal nem rendelkező homlokzati részekben, vagy tűzfalakon zöldhomlokzat alakítandó ki az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltak figyelembevételével,

e) telekbelső felé eső szomszédos épületek tűzfala zöldhomlokzatként alakítandó ki az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltak alapján,

f) 20 m²-nél nagyobb egybefüggő területtel rendelkező járható lapostetős épületrészek legalább 30%-án félintenzív, vagy intenzív zöldtető alakítandó ki,

g) 10 m²-nél nagyobb egybefüggő területtel rendelkező nem járható lapostetős épületrészek legalább sedum tető, vagy extenzív zöldtető alakítandók ki,

h) a függőfolyosók összes hosszának legalább 50%-án balkonkert alakítandó ki.

(5)³³ **Az udvar utólagos üvegtetővel való teljes lefedése esetén a telekre előírt zöldfelületi arányt nem kell alkalmazni.**

X. Fejezet

Épületek és építmények magassági szabályai

45. A beépítési magasság megengedett legnagyobb értéke

49. § (1) Az építési övezetbe tartozó beépítési magasság megengedett legnagyobb értéke

a)³⁴ a 2. mellékletben meghatározott *utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értéke (PMU_{max})* és az 52. § csatlakozási szabályai alapján megállapított *utcai párkánymagasság vonala (PMU)*, vagy

b)³⁵ a 2. mellékletben meghatározott megengedett legnagyobb épületmagasság (**Ém**).

(2) Amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként rendelkeznek, akkor az (1) bekezdésben foglaltak helyett azt kell betartani.

(3) A beépítési magasságot együtt kell alkalmazni az *épület abszolút legmagasabb pontjának* [TKR](#)-ben foglalt előírásával, mely fölé nem nyúlhat épületrész.

46. A magassági idom és az utcai párkánymagasság vonalának meghatározása

50. § (1) A párkánymagassággal szabályozott telek esetében az épület magassági értékeit a **magassági idom** szabályozza, melynek befoglaló formája az **utcai párkánymagasság vonala (PMU)** szerint határozandó meg.

(2) A **magassági idom** meghatározásának szabályai:

a) a **magassági idom** az *utcai párkánymagasság vonalára (PMU)* fektetett, a telekbelső irányába emelkedő **ferde magassági síkból** és az *utcai párkánymagasság vonala (PMU)* felett 7 méteres távolságban lévő **vízszintes magassági síkból** (együtt magassági síkok) áll; (7. melléklet 20. ábra)

b) a ferde magassági sík hajlásszöge

ba) legfeljebb 45°,

bb) műemléki védelem alatt álló épület esetében, amennyiben a meglévő, vagy eredeti épület tetőszerkezetének hajlásszöge a 45°-ot meghaladja, akkor a meglévő, vagy eredeti épület tetőszerkezetének hajlásszöge, de legfeljebb 60°;

c) a ferde magassági síkot a telek teljes szélességében a két sík metszésvonaláig, a vízszintes síkot ettől a metszésvonaltól a telekbelső felé, a telek teljes további terjedelmében figyelembe kell venni az építési hely felett;

d) saroktelek esetén

da) a magassági idomot a két ferde sík metszése és a vízszintes sík határozza meg;

db)³⁶ amennyiben a 2. mellékleten több eltérő **PMU_{max}** érték került meghatározásra, úgy - Szabályozási Terv eltérő jelölése hiányában - a vízszintes síkok átfedésénél az alacsonyabbat kell figyelembe venni;

e) két utcára **átmenő telek** eltérően meghatározott **PMU_{max}** értékei esetén az eltérő magasságú vízszintes magassági síkok közötti térbeli váltás helye - Szabályozási Terv eltérő jelölése hiányában - a telek felezővonalában van;

f)³⁷ amennyiben a 2. mellékleten a telek vonatkozásában több **PMU_{max}** érték is meghatározásra került, ott a térbeli váltás pontos helyét a Szabályozási Terv mutatja;

g) telekalakítás esetén a párkánymagassági érték

ga) a telekhatár változásának megfelelően változik,

gb) telekegyesítéskor a térbeli váltás helye az eredeti telekhatár.

(3) Az **utcai párkánymagasság vonalának (PMU)**

a) helyét a telek homlokvonalára (közterületi határvonalára) állított függőleges sík határozza meg, kivéve, ha a Szabályozási Terv

aa) előkertet határoz meg, akkor a helye az előkerti határvonalra állított síkon van, vagy

ab) építési vonalat határoz meg, akkor az arra állított függőleges síkon van,

b) magassági értékét a közterületi terepcsatlakozástól (járdatótól) kell mérni.

(4)³⁸ Az **utcai párkánymagasság vonalának az** építési telekre vonatkozó **értékét (PMU)** a 2. melléklet alapján és a szomszédos épületek magasságának együttes figyelembevételével kell megállapítani (7. melléklet 19. ábra), mely nem lehet nagyobb a 2. melléklet szerinti **utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értékénél (PMU_{max})**,

(5) Az **utcai párkánymagasság vonala (PMU)** nem lehet nagyobb a 2. melléklet szerinti **utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értékénél (PMU_{max})**, és³⁹

a) az utcafronton csatlakozó **két szomszédos nem védett épület** esetén **nem lehet nagyobb** a magasabb szomszédos meglévő épület uralkodó utcai párkánymagasságánál, és

b)⁴⁰ az utcafronton csatlakozó **egy szomszédos védett épület** esetén a védett épület uralkodó utcai párkánymagasságánál legfeljebb **1 méterrel lehet nagyobb**, kivéve, ha a védett épület uralkodó utcai párkánymagassága a beépítendő telekre meghatározott 4. melléklet szerinti utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értékénél (PMU_{max}) legalább 3 méterrel alacsonyabb, mely esetben az utcai párkánymagasság vonala (PMU) megegyezik a 2. melléklet szerinti utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értékével (PMU_{max}), és

c) az utcafronton csatlakozó **két szomszédos védett**, vagy **két szomszédos nem védett épület** esetén **nem lehet nagyobb** a magasabb szomszédos meglévő épület uralkodó utcai párkánymagasságánál, és

d)⁴¹ amennyiben a 2. melléklet szerinti utcaszakaszhoz rendelt **párkánymagasság legnagyobb értékeként (PMU_{max}) „KA” - kialakult** jelzés szerepel, akkor az **utcai párkánymagasság vonala (PMU)** megegyezik a **meglévő épület uralkodó utcai párkánymagasságával, így az nem változtatható meg.**

47. A magassági idomon való túlnyúlás szabályai

51. § (1) Az egyes épületrészeknek az 50. § szerinti magassági idomon belül kell maradniuk, a **magassági idom** síkjai fölé csak az alábbi szabályok szerint nyúlhat épületrész:

a) a **ferde magassági sík feletti** - teljes telekszélességű - térrészbe csak akkor nyúlhat épületrész

aa)⁴² ha a 2. mellékleten a telek előtt nincs „*keskeny utca*” jelölés feltüntetve, és

ab) a túlnyúlás szélessége nem haladja meg a közterület felőli homlokzat szélességének 1/3-át,

b) a **vízszintes magassági sík fölé**

ba)⁴³ az épület utcai homlokzathosszának legfeljebb 1/3-án és legfeljebb 3 méterrel nyúlhat torony, kupola, egyéb építészeti hangsúlyt képező épületrész, épületdísz, tetődísz, amennyiben a 2. melléklet „építészeti hangsúly” jelölést tartalmaz,

bb) kizárólag lapostetős épületrész esetében legfeljebb 3 méterrel nyúlhat tetőfelépítmény - a ba) alpontban foglaltaktól függetlenül -,

bc) legfeljebb 2 méterrel a nem falazott kémény, szellőző vagy műszakilag szükségessé váló kéménymagasítás;

c) az a) pont és ba) alpont szerinti túlnyúlás szabályai egyesíthetők, de együttesen sem haladhatják meg az utcai homlokzat szélességének 1/3-át;

d) saroktelek esetén az a) pont és ba) alpont szerinti túlnyúlás

da) a sarkon - több sarok esetén a sarkokon - , szimmetrikus elrendezéssel, vagy

db) középrizalit(ok) létesítésével

alakítandó ki.

(2) A magassági síkok fölé való **túlnyúlás mértéke figyelmen kívül** hagyható

a) a sérült, elpusztult tetőzet vagy épületdísz visszaépítése, eredetivel megegyező helyreállítása esetén,

b) a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállításakor,

c) a meglévő szomszédos épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőgerincéhez való illeszkedés érdekében az 52. § szabályainak megfelelően.

(3) Amennyiben a meglévő, 1950 előtt létesült épület eredeti párkánymagassága meghaladja a Pmu értékét, akkor az nem növelhető, helyreállítás esetén visszaépíthető, és a magassági idomon kívül kizárólag a tetőzete építhető vissza a (2) bekezdés figyelembevételével.

48. Épületek magassági csatlakozási szabályai

52. § (1)⁴⁴ Az épület **tetőgerincének magassága** - a Szabályozási Terven való eltérő jelölés, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások hiányában - az utcafronton csatlakozó szomszédos épületek esetében (7. melléklet 21.a. és 21.b. ábra)

a) **két nem védett, szomszédos épület** esetén legfeljebb a vízszintes magassági sík magasságával megegyező lehet,

b) **egyik oldalon védett, alacsonyabb szomszédos épület** esetén, ha a védett épület gerincmagassága és az építéssel érintett telekre meghatározott vízszintes magassági sík magasság közötti eltérés

ba) 3 méter, vagy annál kisebb, akkor a gerincmagasság legfeljebb 1 méterrel lehet nagyobb a szomszéd védett épület gerincmagasságánál,

bb) 3 méternél nagyobb, akkor legfeljebb a vízszintes magassági sík magasságával megegyező lehet,

c) **egyik oldalon védett, magasabb szomszédos épület** esetén, az épület gerincmagassága a vízszintes magassági síkon túlnyúlhat, de legfeljebb a védett szomszédos épület gerincmagasságának megfelelő lehet,

d)⁴⁵ két védett, utcafronton csatlakozó szomszédos épület esetén, ha az alacsonyabb gerincmagasságú védett épület gerincmagassága

da) *legfeljebb 3 méterrel alacsonyabb, mint* az építéssel érintett telekre meghatározott vízszintes magassági sík, akkor az épület gerincmagassága a vízszintes magassági síkon túlnyúlhat, de legfeljebb a magasabb gerincmagasságú épület gerincmagasságának megfelelő lehet,

db) több mint 3 méterrel alacsonyabb, mint az építéssel érintett telekre meghatározott vízszintes magassági sík, akkor az épület gerincmagassága legfeljebb a vízszintes magassági sík magasságával megegyező lehet,

dc) legfeljebb 3 méterrel magasabb, mint az építéssel érintett telekre meghatározott vízszintes magassági sík, akkor az épület gerincmagassága a vízszintes magassági síkon túlnyúlhat, de legfeljebb az alacsonyabb gerincmagasságú épület gerincmagasságának megfelelő lehet,

dd) több mint 3 méterrel magasabb, mint az építéssel érintett telekre meghatározott vízszintes magassági sík, akkor az épület gerincmagassága legfeljebb a vízszintes magassági sík magasságával megegyező lehet.

(2) Az épület tetőgerincének, vagy lapostetős épületrész esetén az attikának a magassága legfeljebb 1 méterrel lehet magasabb, mint a csatlakozó épületrész gerincmagassága

a) az épület oldalszárnyához csatlakozó, valamint

b) a hátsó telekhatáron csatlakozó

szomszédos védett épülethez képest, kivéve, ha a védett csatlakozó épületrész gerincmagassága és az építéssel érintett telekre meghatározott vízszintes magassági sík magasságának különbsége 6 méter, vagy annál nagyobb.

(3) Az épület **csatlakozó párkánymagassága** (7. melléklet 22. ábra)

a) **nem védett, utcafronton csatlakozó szomszédos épület** esetén a szomszédos épület *csatlakozó párkánymagasságához* nem kell illeszkedni, de az épület *csatlakozó párkánymagassága* nem haladhatja meg az építéssel érintett telekre meghatározott utcai párkánymagasság értékét (PMU),

b) **védett, utcafronton csatlakozó szomszédos épület** esetén, ha az építéssel érintett telekre meghatározott utcai párkánymagasság értékének (PMU) és a védett épület *uralkodó párkánymagasságának* egymástól való eltérése

ba) 3 méter, vagy annál kisebb, akkor az építéssel érintett épület csatlakozó párkánymagassága legfeljebb 1 méterrel térhet el a szomszéd védett épület *csatlakozó párkánymagasságától*,

bb) 3 méternél nagyobb, akkor a szomszédos épület csatlakozó párkánymagasságához nem kell illeszkedni, de az épület csatlakozó párkánymagassága nem haladhatja meg az építéssel érintett telekre meghatározott utcai párkánymagasság értékét (PMU).

49. Épületmagassággal szabályozott területekre vonatkozó egyéb szabályok

53. § (1)⁴⁶ Ahol a 2. melléklet épületmagassági értéket határoz meg, ott az épületmagasság szabályai szerint lehet új épületet elhelyezni, meglévő épület magasságát megváltoztatni.

(2)⁴⁷ Ahol a 2. melléklet kialakult épületmagasságot (KA) határoz meg, ott az épület magassági értéke nem változtatható meg.

XI. Fejezet

Meglévő épület tetőzetének átépítésére és az emeletráépítésre vonatkozó rendelkezések

50. Tetőzetek magassági kialakítására vonatkozó általános szabályok

54. § (1) Az épületek tetőzet kialakításának részletszabályait a Szabályozási Terv a [TKR](#) alapján tünteti fel.

(2) A meglévő épület tetőzetének bővítése, felújítása, átalakítása, korszerűsítése és az emeletráépítés egyes esetei az egyes építményekre vonatkozó magassági szabályokkal együtt alkalmazandók.

(3) A Szabályozási Terven jelölt „tanúház” esetén - a Szabályozási Terven való eltérő jelölés, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások hiányában - csak a meglévő épület padlásterének magasítással nem járó, 55. § szerinti beépítése, átalakítása lehetséges.

51. Meglévő épület padlásterének magasítással nem járó tetőtérbeépítésére vonatkozó szabályok

55. § Meglévő épület **padlásterének magasítással nem járó beépítése, átalakítása** esetén

- a) az átalakítás csak *értékvizsgálati dokumentáció* alapján végezhető,
- b) legfeljebb egy új önálló tetőtéri szint létesíthető, melyen belül galériaszint alakítható ki,
- c) a kialakított tetőtéri szint önállóan, vagy az alatta lévő legfelső emeleti szint rendeltetési egységeiből is feltárható,
- d) a lakástól eltérő rendeltetés csak lakóépülettől eltérő funkciójú épület esetén létesíthető,
- e) az eredeti tetőforma a [TKR](#)-ben meghatározottak szerint megtartandó,
- f) meglévő tetőszerkezet teljes mértékben cserélhető, felújítható az épület építéskori eredeti formájának megtartásával, visszaépítésével.

52. Meglévő épület legfeljebb 1 méteres térdfalmagasítással járó tetőtérbeépítésére vonatkozó szabályok

56. § Meglévő épület tetőzetének **legfeljebb 1 méteres utcai és udvari párkánymagasság növeléssel járó beépítése, átalakítása** esetén

- a) az átalakítás csak *értékvizsgálati dokumentáció* alapján végezhető,
- b) legfeljebb kétszintes önálló rendeltetési egység, vagy két új önálló - az alsó építményszinttel összekapcsolható - építményszint létesíthető,
- c) a lakástól eltérő rendeltetés csak lakóépülettől eltérő funkciójú épület esetén létesíthető,
- d) az udvarok térarányára vonatkozó 62. §-ban foglalt szabályokat nem kell alkalmazni.

53. Meglévő épület 1 métert meghaladó udvari magasítással járó tetőtérbeépítésére vonatkozó szabályok

57. § Meglévő épület **udvari homlokzatát érintő 1 métert meghaladó udvari párkánymagasság növeléssel járó tetőtérbeépítés** az udvarok térarányára vonatkozó 62. §-ban foglalt szabályok együttes betartása mellett az alábbiak szerint lehetséges (7. melléklet 25. ábra):

- a) az átalakítás csak *értékvizsgálati dokumentáció* alapján végezhető,
- b) az újonnan létrejövő tervezett és a meglévő *udvari átlagos párkánymagasságok* különbsége nem lehet nagyobb 6 méternél, és
- c) az újonnan létrejövő tervezett és a meglévő *udvarmagasságok* különbsége nem lehet nagyobb 3 méternél, és
- d) a tervezett *udvari párkánymagasság* és a *vízszintes magassági sík* közötti távolság legalább 2,5 méter legyen, és;
- e) a tervezett *udvari párkánymagasság* és a meglévő épület zárófödémének távolsága csak az épület teljes átépítése, vagy rendeltetési módjának megváltoztatása esetén lehet több 4,5 méternél.

54. Meglévő épület utcai homlokzatát is érintő 1 métert meghaladó magasítással járó emeletráépítés szabályai

58. § (1) Meglévő épület **utcai homlokzatát is érintő 1 méternél nagyobb utcai párkánymagasság növeléssel járó** (térdfalmagasítással vagy teljes építményszinttel való) **bővítése** a Szabályozási Terven „emeletráépítés lehetséges” jelölés lehatárolt területén belül lehetséges, a Szabályozási Terven, a XVIII. fejezetben, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírásokban megjelölt szintszám és a magassági szabályok együttes betartásával, az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltak szerint.

(2) A Szabályozási Terv külön jelölése hiányában meglévő épület utcai homlokzatát is érintő 1 méternél nagyobb utcai párkánymagasság növeléssel járó (térdfalmagasítással, vagy teljes építményszinttel való) bővítése az a)-d) pontban foglaltak együttes betartásával lehetséges:

a) a bővítéssel legfeljebb egy teljes építményszint jöhet létre, mely a későbbiekben felfelé tovább nem bővíthető, és

b) az 49-57. § szerinti magassági szabályoknak meg kell felelni, és

c) eredetileg jellemzőiben magastető épület csak magastetős kialakítású lehet, melynek tetőtere beépíthető,

d) eredetileg építéskori jellemzőiben lapostető épület csak lapostetős kialakítású lehet.

(3) A **Szabályozási Terv külön jelölése hiányában** meglévő épület utcai homlokzatát is érintő 1 méternél nagyobb utcai párkánymagasság növeléssel járó (térdfalmagasítással, vagy teljes építményszinttel való) bővítés **nem létesíthető** a(z)

a) Id. Antall József rakpart - Balassi Bálint utca - Széchenyi rakpart - Széchenyi István tér - Petőfi tér - Március 15.-e tér Belgrád rakpart,

b) Jászai Mari tér - Szent István körút - Bajcsy-Zsilinszky út - Károly körút - Múzeum körút - Kálvin tér - Vámház körút, Fővám tér,

c) Alkotmány utca,

d) Kossuth Lajos utca - Szabad sajtó út,

e)⁴⁸ Deák Ferenc tér,

f) Egyetem tér,

g) Erzsébet tér,

h) Hild tér,

i) Honvéd tér,

j) József Attila utca,

k) József nádor tér,

l) Károlyi kert,

m) Kossuth Lajos tér,

n) Nyugati tér,

o)⁴⁹ Podmaniczky Frigyes tér,

p) Szabadság tér,

q) Szent István tér,

r) Vigadó tér,

s) Vörösmarty tér,

menti telkek esetében.

55. Manzárdtető kialakítására, átépítésére vonatkozó szabályok

59. § (1) Újonnan manzárdtető nem létesíthető.

(2) Meglévő manzárdtető beépítése, átalakítása esetén a manzárdjelleg megtartása, visszaépítése kötelező.

56. Meglévő épület visszahúzott tetőemelet ráépítéssel való bővítésének szabályai

60. § (1) Visszahúzott tetőemelet csak eredetileg lapostetős épületrész esetében létesíthető a magassági idom szabályai és az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltak betartásával.

(2) Meglévő épületen legfeljebb egy visszahúzott építményszintnek számító lapostetős tetőemelet létesíthető, kivéve a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek.

(3) A visszahúzott tetőemelet épületrészei nem nyúlhatnak túl

a) a meglévő épület közterület felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 45°-os érintősík(ok)on, és

b) a meglévő épület udvar felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 60°-os érintősík(ok)on, és

c) a magassági idomon.

(4) A visszahúzott tetőemelet fölött tetőfelépítmény nem létesíthető, a meglévő tetőfelépítmény a tetőemelet tömegébe integrálandó.

57. Meglévő épület lapostetős épületrészeinek kialakítására, átalakítására vonatkozó szabályok

61. §⁵⁰ (1) Meglévő épület átépítése esetén amennyiben az átalakítás a lapostetős épületrészeket is érinti, az érintett lapostetős épületrészek gépészeti berendezésekkel nem igénybe vett, legalább 50 m² alapterületű egybefüggő részeinek

a) legalább 50%-án legalább félintenzív zöldtetővel rendelkező tetőkertet, vagy

b) legalább 75%-án legalább extenzív zöldtetőt

kell kialakítani, kivéve, ha az átalakítás kizárólag jókarbantartás vagy veszélyelhárítás céljából történik és kizárólag nem járható lapostető jön létre.

(2) A tetőzet kialakításának részletszabályait a Szabályozási Terv a [TKR](#) alapján tünteti fel.

(3) Pergola és egyéb árnyékoló elem utólag legfeljebb a lapostetős épületrész 30%-án

a) az átalakítással érintett lapostetős épületrész min 20%-án létesített zöldtetővel és

b) a tetőterasz kialakításával

együtt létesíthető.

(4) A lapostetős épületrész átalakítása során a korábban kialakított zöldtető mérete nem csökkenthető.

XII. Fejezet

Udvarok kialakítására vonatkozó rendelkezések

58. Az udvarok térarányára vonatkozó szabályok meglévő épület átépítése esetében

62. § (1) *Meglévő épület átépítése esetén a (2)-(7) bekezdés szerinti udvari térarányokra vonatkozó előírásoknak együttesen kell teljesülnie.*

(2) **Az udvarszélesség** - amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - **nem lehet kisebb,**

a) legfeljebb 21 méteres *udvari átlagos párkánymagasság* esetén 6 méternél,

b) 21 métert meghaladó *udvari átlagos párkánymagasság* esetén 8 méternél,

(3) **Az udvar alapterülete** - amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - **nem lehet kisebb**

a) legfeljebb 21 méteres *udvari átlagos párkánymagasság* esetén a telek területének 15%-ánál,

b) 21 métert meghaladó *udvari átlagos párkánymagasság* esetén a telek területének 20%-ánál.

(4) Amennyiben a kialakult állapot szerint az *udvarszélesség* nem éri el a (2) bekezdés szerinti méretet, vagy az *udvar alapterülete* nem éri el a (3) bekezdés szerinti méretet, úgy - az utólagos felvonó létesítés kivételével - az udvar szélességi méretei és alapterülete tovább nem csökkenthetők.

(5) Meglévő épület udvari homlokzatát érintő 1 métert meghaladó térdfal-magasítással vagy legalább egy teljes építményszinttel járó 57. § szerinti bővítése esetén az **udvarmagasság értéke** (7. melléklet 24. ábra) nem lehet nagyobb

a) lakórendeltetést tartalmazó épület esetében, az *udvar alapterülete* négyzetgyökének 2,5-szeresénél,

b) lakótól eltérő rendeltetés esetében, az *udvar alapterülete* négyzetgyökének 3-szorosánál

(6) Az (5) bekezdésben foglalt előírást nem kell figyelembe venni, amennyiben

a) a meglévő udvar alapterülete kisebb, mint 50 m², vagy

b) a meglévő udvararány a 3 értéket meghaladja, vagy

c) ha a meglévő udvar légudvarnak számít.

(7) A 34. § szerinti új udvarcsatlakozás kialakítása esetén az (5) bekezdés szerinti számítás során az udvar alapterületét a szomszéd csatlakozó udvarának alapterületével együtt, de legfeljebb 50 m² többlettel kell figyelembe venni.

59. Az udvarok térarányára vonatkozó szabályok új épület esetében

63. § (1) Új épületet érintő udvarlétesítés esetén az (2)-(4) bekezdés szerinti udvari térarányokra vonatkozó előírásoknak együttesen kell teljesülnie.

(2) **Az udvarszélesség** - amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - **nem lehet kisebb,**

a) legfeljebb 21 méteres udvari átlagos párkánymagasság esetén 9 méternél,

b) az udvarra néző lakórendeltetés, vagy 21 métert meghaladó udvari átlagos párkánymagasság esetén 12 méternél,

mely udvarszélességek tovább nem csökkenthetők.

(3) **Az udvar alapterülete** - amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - **nem lehet kisebb**

a) legfeljebb 21 méteres *udvari átlagos párkánymagasság* esetén a telek területének 20%-ánál,

b) 21 métert meghaladó *udvari átlagos párkánymagasság* esetén a telek területének 25%-ánál.

(4) Új épület létesítése esetén az **udvarmagasság értéke** (7. melléklet 24. ábra) nem lehet nagyobb

a) lakórendeltetést tartalmazó épület esetében az *udvar alapterülete* négyzetgyökének 2-szeresénél,

b) egyéb rendeltetés esetében az *udvar alapterülete* négyzetgyökének 2,5-szeresénél.

60. Udvarok beépítésére, lefedésére vonatkozó előírások

64. § (1) Az udvar a földszinten és az első emeleti szinten - meglévő védett épület esetében az *értékvizsgálati dokumentációban* foglalt megállapítások alapján - a (2)-(7) bekezdés szerint építhető be, fedhető le. (7. melléklet 23. ábra)

(2) Az udvar kizárólag akkor építhető be, fedhető le, amennyiben a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások azt kifejezetten lehetővé teszik, vagy ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) az udvar alapterülete kisebb, mint 200 m²,

b) a földszinten lakásrendeltetésű egység nem található,

c) egyéb rendeltetési egység használatát nem zavarja, illetve kedvezőtlenül nem befolyásolja,

d) az udvaron meglévő, értékes fás szárú növényzet nem található, vagy annak megfelelő megtartása biztosítható,

e) a meglévő épület udvari homlokzati architektúrája azt lehetővé teszi.

(3) Az udvarbeépítéssel érintett földszinti szint kizárólag

a) kereskedelmi,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) kereskedelmi szálláshely közösségi és azt kiszolgáló terei,

e) igazgatási, iroda, valamint

f) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású

fa) vendéglátó,

fb) sport,

fc) gépjárműtároló,

fd) kerékpártároló

rendeltetés céljára létesíthető.

(4) Két szintes - első emeleti szintre is kiterjedő - udvarbeépítés

a) akkor létesíthető, ha

aa) a (2) bekezdésben foglaltak teljesülnek, és

ab) az első emeleti szinten lakásrendeltetésű egység nem található, és

ac) az *udvari átlagos párkánymagasság* a 21 métert meghaladja,

b) az első emeleti szinten a (3) bekezdés szerint meghatározott rendeltetések létesíthetők, az igazgatási, iroda, valamint gépjárműtároló rendeltetés kivételével.

(5) Az udvar beépítése esetén, az udvari zárófödémén - függetlenül attól, hogy az melyik építményszinten helyezkedik el - az épület közösségi tereiből megközelíthető tetőkertet kell kialakítani, melynek

a) legalább 50%-án félintenzív, vagy intenzív zöldtetőt kell létesíteni,

b) legfeljebb 30%-án létesíthető az alsó szintek bevilágítását szolgáló üvegtető's lefedés.

(6)⁵¹ Az udvart érintő üvegtető'vel való teljes lefedés - szálloda, irodaház kivételével - kizárólag a legfelső építményszint felső magasságában létesíthető. **Amennyiben az udvarra lakoszoba nyílik, az üvegtető't úgy kell kialakítani, hogy a természetes megvilágítás és szellőzés a lakoszobák számára továbbra is biztosított legyen.**

(7) Az udvaron belül felvonó utólagosan csak akkor létesíthető, ha

a) az épület tömegén belül arra nincs lehetőség, és

b) az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltakkal nem ellentétes.

(8) **Csatlakozó udvaros beépítés** esetén

a) a szomszédos udvarhoz csatlakozó udvar földszinti, vagy első emeleti beépítése csak akkor megengedett, ha a szomszédos udvar csatlakozó szélességi mérete legalább 4 m,

b) nem beépített szomszédos udvar esetében az udvar a szomszédos *udvari járószinttől* számított 4,5 m-es magasságig, de legfeljebb az első emelet padlószintjéig építhető be, beleértve a tetőkert termőföldvastagságát is,

c) már beépített szomszédos udvarhoz való csatlakozás esetében az udvar a szomszéd udvar tetőkertje *udvari járószintjének* magasságáig építhető be, biztosítva az udvarok egybenyitásának lehetőségét,

d) az udvar üvegtető'vel csak a szomszéd udvarral együttesen egységesen kialakított, de szerkezetileg elkülönülő üvegtető'vel fedhető le.

61. Udvarok épületen keresztüli összekötésére vonatkozó előírások

65. § (1) Az udvarok a telken belül, vagy szomszédos telekhatárokon egymással épületen keresztül összeköthetők.

(2) Az udvarokat összekötő átjáró

a) szélessége legalább 3 méter,

b) belmagassága legalább 3,5 méter.

XIII. Fejezet

Meglévő épületekre és kialakult állapotra vonatkozó további rendelkezések

62. Tűzfalon lévő nyílászáró létesítése, megszüntetése és épületek összekötése

66. § (1) Amennyiben a telekhatáron álló szomszédos épület határfalán utólag szabálytalan módon kialakított nyílászáró található, úgy a nyílászárót vagy falnyílást az érintett tulajdonosnak meg kell szüntetnie, vagy az új épületet az érintett helyen legalább légaknával kell kialakítani, amelyet a szomszéd tűrni köteles.

(2) Védett épületrésszel szomszédos ingatlan tűzfalában huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség bevilágítására szolgáló nyílászáró akkor létesíthető, - a tűzvédelmi és biztonsági követelmények betartása mellett - ha a nyílászáró parapetmagassága és a szomszédos védett épületrész tetőgerincének magassága között legalább 3 m-es függőleges távolság biztosított.

(3) A szomszédos meglévő épület helyiségei a telekhatáron összenyithatók, amennyiben⁵²

a) az összenyitás eredményeként azonos rendeltetésű rendeltetési egység kerül kialakításra,

b) a tűzvédelmi szempontok érvényesíthetők,

c) nem veszélyezteti sem az építéssel érintett telken lévő épület, sem az azzal szomszédos épület állékonyságát.

63. Óvóhelyek megtartásának és kialakításának szabályai

67. § (1) A nyilvántartott óvóhelyet érintő átalakítás esetén - eltérő megállapodás hiányában -, azt az érintett telken az eredeti férőhelynek megfelelő kapacitással kell pótolni a szakhatóság előírásainak figyelembevételével.

(2) A megtartandó óvóhely megközelíthetőségét - eltérő megállapodás hiányában - meg kell őrizni.

(3) A nem elbontható óvóhely és kizárólag az óvóhely megközelítését szolgáló közlekedőterület bruttó szintterületét az általános szintterületi mutatóba nem kell beszámítani.

XIV. Fejezet

Új épület építésére vonatkozó további rendelkezések

64. Épületszintek kialakítására vonatkozó előírások

68. § (1) Általános szinten huzamos használatra szolgáló helyiségek -a tetőtéri szintek kivételével - átlagos belmagassága nem lehet kisebb 3 méternél.

(2) A közterület felől

a) a földszinti huzamos használatra szolgáló helyiségek kialakítható legkisebb átlagos belmagassága 5 méter, vagy

b) a földszint és mezzaninszint együttes kialakítása esetén

ba) a földszint és mezzaninszint együttes átlagos belmagassága legalább 5 méter,

bb) a mezzaninszint belmagassága az általános szint belmagasságánál kisebb lehet, és

bc) csak akkor létesíthető, ha a homlokzati kialakítása során a földszint és mezzaninszint együtt egy építményszint hatását mutatja, és melyekben azonos rendeltetés létesíthető.

(3) Új épület létesítése esetén mezzaninszintes kialakítást kell alkalmazni

a) a Belvárosi Főutca Tengely

b) Szervita tér

c) Deák Ferenc utca

d) Kossuth Lajos utca

menti telkek esetében.

(4) A Szabályozási Terven jelölt gyalogospreferenciájú területek menti telken létesülő új épület esetén

a) az utcafronti traktus nem lehet magasföldszintes kialakítású,

b) a közterület felőli földszinti és alagsori helyiségekben csak kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási célú üzlethelyiségek, közforgalmú irodák helyezhetők el.

(5) Földszint kialakítása során amennyiben passzázs létesül, annak szélessége legalább 3 méter, belmagassága legalább 3,5 méter legyen.

XV. Fejezet

A járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések

65. Telken belüli parkolási - jármű elhelyezési - kötelezettség és a biztosítására vonatkozó rendelkezések

69. § (1)⁵³ A személygépjárművekre vonatkozó telken belül biztosítandó *parkolási kötelezettséget új épület esetében - ha az övezet, építési övezet, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - a 6.a. mellékletben* előírt mértékben kell megállapítani, egész számra történő felfelé kerekítéssel, a (2)-(11) bekezdésben foglaltak együttes betartásával.

(2) Az épületek rendeltetéséhez szükséges elhelyezendő kerékpártároló férőhelyek számát a **6.b. melléklet** határozza meg.

(3) Az autóbuszok számára nem kell telken belüli járműelhelyezést biztosítani.

(4) Amennyiben a telken az előírt férőhelyek száma nem biztosítható, akkor a külön önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell azok pótlásáról vagy megváltásáról gondoskodni.

(5) A 400 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű árusító kereskedelmi egység létesítése esetén a (6) - (10) bekezdés szerinti engedmények nem alkalmazhatók.

(6)⁵⁴ **Meglévő épület esetén**, amennyiben a meglévő parkolási kötelezettséghez képest az épület bővítése, átalakítása, vagy a rendeltetés módosítása során, védett épület esetében a bővítéssel járó átalakítása, rendeltetismódosítása következtében további parkolási kötelezettség keletkezik, akkor csak a többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévő parkoló férőhelyek megtartása mellett. A többlet gépjárművek számát az OTÉK 111. § (2a) bekezdésben foglaltak szerint kell számolni.

(7) **Új épület létesítése esetén** a parkolási kötelezettség telken belül biztosítandó a (9) bekezdésben foglaltak kivételével.

(8) **Nincs parkolási kötelezettség**, amennyiben a meglévő épület földszintjén

a) egyenként legfeljebb 50 m² bruttó alapterületű kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó rendeltetési egység létesül, vagy rendeltetése ilyenre módosul, vagy

b) vendéglátó terasz létesül,

ha azok 200 méteres körzetén belül a parkolás a közterületen megengedett.

(9) **Nem kötelező a parkolási kötelezettség telken belüli** biztosítása, de a **telken kívüli biztosításról gondoskodni kell** a (10) bekezdés szerint, amennyiben

a) a telekre való ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedhető meg,

b) a telek kizárólag meglévő gyalogos utca, vagy a Szabályozási Terven „gyalogos utca, gyalogos terület” jelölésű közterületek felől közelíthető csak meg,

c) a telken a már meglévő épület nem teszi lehetővé a parkolási műtárgy megépítését,

d) védett épület meglévő kapubejárója nem teszi lehetővé gépjárművel való bejutást, és annak átalakítására nincs mód,

e) egyéb műszaki adottságok, régészeti érték, vagy védett épület, épületrész, értékes növényzet miatt az elhelyezés nem lehetséges.

(10) A (9) bekezdésben felsorolt esetekben a *parkolási kötelezettség* - a külön rendeletben foglaltak betartásával -

a) a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül is teljesíthető:

aa) parkoló-létesítményben (parkolóházban, mélygarázsban), vagy

ab) más építési telken meglévő vagy létesülő épület rendeltetése szerint meghatározott parkoló férőhely számon felüli többletparkoló-férőhely igazolt igénybevételével;

b)⁵⁵ **meglévő épületben** a parkolási kötelezettség duplájának megfelelő számú kerékpár elhelyezését biztosító kerékpártároló helyiség létesítésével is teljesíthető a telken belül, **kivéve az új lakás létesítése, vagy önálló rendeltetési egység lakásrendeltetésűvé alakítása esetén.**

(11) **Áruszállításhoz** az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges tehergépjármű várakozóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani, kivéve

a) gyalogos preferenciájú közterület mellett fekvő telek esetében,

b) a 400 m² bruttó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató rendeltetési egység esetén, valamint

c) a telken belüli megállásra és rakodásra nem alkalmas méretű telek esetén

melyek áruszállítási ellátása a közterületen kialakított ún. koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.

66. Telken belüli gépjárműparkolásra és parkoló létesítményekre vonatkozó rendelkezések

70. § (1) A telken belüli parkoló férőhelyek, parkoló létesítmények kialakítására, átalakítására - ha a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - a (2)-(13) bekezdésben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(2) **Meglévő épület kismértékű átépítése esetén**

a) a létesítendő parkoló férőhelyeket telken belül mélygarázsban, földszinti teremgarázsban, önálló terepszint alatti építményben, vagy telken belüli felszíni parkolóban lehet biztosítani, és

b) telken belül a meglévő felszíni parkoló abban az esetben tartható meg, továbbá felszíni parkoló kizárólag akkor létesíthető, vagy bővíthető, ha minden megkezdett 4 db parkoló férőhely után legalább 1 db nagy lombtömeget növesztő, minimum 12/14 törzskörméretű, környezettűrő, lombos fa kerül telepítésre és töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felülettel rendelkezik, mely során a fák telepítése miatti parkoló férőhely különbözetet nem kell pótolni.

(3) **Meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés esetén** keletkező parkolási kötelezettséget a 69. § (8) és (9) bekezdésben foglaltak együttes figyelembevételével

a) a telken belül mélygarázsban, földszinti teremgarázsban, önálló terepszint alatti építményben kell biztosítani,

b) telken belül a meglévő felszíni parkoló abban az esetben tartható meg, ha minden megkezdett 2 db parkoló férőhely után legalább 1 db nagy lombtömeget növesztő, minimum 12/14 törzskörméretű, lombos fa kerül telepítésre és töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felülettel rendelkezik, mely során a fák telepítése miatti parkoló férőhely különbözetet nem kell pótolni.

(4) **Új épület létesítése esetén**

a) a létesítendő parkoló férőhelyeket telken belül mélygarázsban, földszinti teremgarázsban, önálló terepszint alatti építményben kell biztosítani,

b) felszíni parkoló nem létesíthető, és nem tartható meg.

(5) Meglévő felszíni parkoló - épületet érintő építési munkával nem járó - átalakítása esetén, minden megkezdett 4 db parkoló férőhely után legalább 1 db nagy lombtömeget növesztő, minimum 12/14 törzskörméretű, lombos fa telepítendő, és töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felülettel rendelkezik, mely során a fák telepítése miatti parkoló férőhely különbözetet nem kell pótolni.

(6) Mélygarázs létesítése esetén

a) a fák elültetése és megfelelő életkörülményeik biztosítása érdekében a felszín alatti építmény szerkezeti kialakítása során minimum 1,5 méter termőréteg vastagságú, legalább 8 m³ ültetőközeg befogadására alkalmas helyet kell biztosítani és töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni,

b) a kihorgonyzás a szomszédos telek pinceszintjének állagát nem veszélyeztetheti, későbbi pinceszintek építését nem akadályozhatja,

c) szivárgót kell létesíteni, és az összegyűjtött felszín alatti vizeket el kell vezetni vagy a telek zöldfelületeinek öntözésére kell felhasználni,

d) a mélygarázs a közműszolgáltatók és a közterület tulajdonosának hozzájárulásával a közterület alá kinyúlhat, és/vagy a közterület alatt kialakított mélygarázzsal gyalogos vagy gépjárművel való átközlekedés céljából - amennyiben a tűzvédelem tekintetében a vonatkozó jogszabályi feltételek betarthatók - összeköthető.

(7) Földszinti teremgarázs létesítése esetén a közterület felé eső épülettraktusban, vagy közterületi telekhatártól mért legalább 5 méterén belül üzlethelyiséget kell kialakítani a személybejárat és kapubejárat túl fennmaradó teljes homlokzatszélességben.

(8) A zártosú beépítési módú területen a parkolólétesítmény(ek) több egymás melletti telken a terepszint alatt és a földszinten egymással összeköthető módon is kialakíthatók önálló rendeltetési egységként, amennyiben a tűzvédelem tekintetében a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülnek.⁵⁶

(9) Parkolóház létesítése esetén

a) a telek általános, első emeleti, földszinti és terepszint alatti beépítettsége is elérheti a 100%-ot,

b) a legnagyobb megengedett parkolási szintterületi mutatót figyelmen kívül kell hagyni,

c) a parkolóház tetőzetének legalább felén legalább félintenzív zöldtető létesítendő,

d) a földszinten közterületi telekhatártól mért legalább 5 méterén belül üzlethelyiséget kell kialakítani a személybejárat és kapubejárat túl fennmaradó teljes homlokzatszélességben.

(10) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés

a) legfeljebb a telken belül biztosítandó *parkolási kötelezettség* 50%-ában alkalmazható,

b) az a) pont szerinti célra létesített parkoló-berendezés az épületbe való beszerelés után nem távolítható el,

c) kizárólag önálló használat biztosításával telepíthető, és

d) közterületen vagy udvaron csak terepszint alá süllyeszthető emelőszerkezetként telepíthető.

(11) Felszíni parkoló kialakításánál a várakozóhelyeket nyílászárótól, kiürítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 m-es távolságra kell elhelyezni.

(12) A meglévő gyalogos utca, vagy a Szabályozási Terven „gyalogos utca, gyalogos terület” jelölésű közterületek felől mélygarázs, teremgarázs, önálló parkolóház megközelítése nem megengedett.

(13) Telken belül nem lehet elhelyezni parkoló területet vagy garázst a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ezeket szállító járművek számára.

67. Kerékpárok telken belüli elhelyezésére vonatkozó rendelkezések

71. § (1) Az épületek rendeltetéséhez szükséges 6.b mellékletben meghatározott számú, a telken belül elhelyezendő kerékpártároló férőhelyeket (a továbbiakban: *kerékpár-tárolási kötelezettség*) a (2)-(5) bekezdés szerint kell kialakítani.

(2) **Meglévő épület kismértékű átépítése esetén**

a) az átépítés következtében keletkező többlet *kerékpár-tárolási kötelezettség* szerint biztosítandó férőhelyek mindegyikét ki kell alakítani,

b) a meglévő rendeltetési egységek *kerékpár-tárolási kötelezettsége* szerint biztosítandó kerékpártárolók számát nem kell biztosítani,

c) a meglévő férőhelyeket meg kell tartani, vagy a kialakított közösségi kerékpártárolóban kell biztosítani.

(3) **Meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés esetén**

a) az átépítés következtében keletkező többlet *kerékpár-tárolási kötelezettség* szerint biztosítandó férőhelyek mindegyikét ki kell alakítani, és

b) a meglévő rendeltetési egységek *kerékpár-tárolási kötelezettsége* szerint biztosítandó kerékpártárolók legalább 50%-át ki kell alakítani, és

c) a meglévő férőhelyeket meg kell tartani, vagy a kialakított közösségi kerékpártárolóban kell biztosítani.

(4) **Új épület létesítése esetén** a *kerékpár-tárolási kötelezettség* szerint biztosítandó férőhelyek mindegyikét ki kell alakítani.

(5) Kerékpártároló férőhelyeket az épület földszintjén, vagy -1 pinceszintjén közösségi kerékpártároló helyiségben kell kialakítani úgy, hogy az használói számára megközelíthető, és a kerékpár szintben, rámpán, vagy felvonóval biztonságosan szállítható legyen.

68. Közterületi felszíni parkoló és közterületi mélygarázs kialakítására vonatkozó rendelkezések

72. § (1) Közterületi felszíni parkoló és közterületi mélygarázs - ha a Szabályozási Terv, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - a [TKR](#)-ben meghatározottak figyelembevételével a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint alakítható ki.

(2) **Közterületi felszíni parkoló**

a) kizárólag szilárd burkolatú felülettel létesíthető,

b) felszíni parkolót a (3) bekezdés szerint kell fásítani, kivéve, ha műszaki vagy közlekedésbiztonsági okok a fásítást nem teszik lehetővé.

(3) **Közterületi felszíni parkoló** kialakítása során legalább 1 db közepes, vagy nagy lombtömeget növesztő, minimum 12/14 törzskörméretű, lombos fát kell telepíteni, és töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni

a) egyoldali párhuzamos beállítás esetén minden megkezdett 2 parkolóhely után,

b) egyoldali ferde beállítás esetén minden megkezdett 3 parkolóhely után,

c) egyoldali merőleges beállítás esetén minden megkezdett 3 parkolóhely után,

d) a legalább 2 méter széles középső zöldsávval kialakított parkoló esetén minden megkezdett 6 parkolóhely után.

(4) **Közterületi mélygarázst** a Szabályozási Terven rögzített „*építés helye kizárólag terepszint alatt beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen*”, lehatárolással érintett területen, vagy a 16 m-t elérő átlagos közterület-szélességű közterületeken lehet létesíteni, melyek esetén:⁵⁷

a) geodéziai felmérés alapján a Szabályozási Terven feltüntetett lehatárolástól szükség esetén 2 m-rel el lehet térni,

b) a közművezetéseket a szolgáltatók és a szakhatóság előírásainak megfelelően szükség esetén ki kell váltani, vagy közműalagútban/közmű sávban az építményen belül annak helyet kell biztosítani,

c) a mélygarázsban a 8. § (1) c) pontban meghatározottak szerinti nyilvános illemhelyet és pelenkázót kell létesíteni,

d) a terepszintre való feljutást akadálymentesen is ki kell alakítani,

e) a közterületen transzparens szerkezettel lehet a feljárókat lefedni, felvonókat lehatárolni,

f) a határoló telektömbök épületeiből a garázsszint közvetlen megközelítését szolgáló terepszint alatti átjáró kialakítása a terepszint alatti építési hely határán kívül is megengedett, mind a gyalogosok, mind a gépjárművek számára,

g) a kihorgonyzás a szomszédos telek pinceszintjének állagát nem veszélyeztetheti, későbbi pinceszintek építését nem akadályozhatja,

h) szivárgót kell létesíteni, és az összegyűjtött felszín alatti vizeket el kell vezetni vagy a telek zöldfelületeinek öntözésére kell felhasználni,

i) a fák elültetése és megfelelő életkörülményeik biztosítása érdekében a felszín alatti építmény szerkezeti kialakítása során minimum 1,5 méter termőréteg vastagságú, legalább 8 m³ ültetőközeg befogadására alkalmas helyet kell biztosítani és töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni,

j) Zkp övezetbe sorolt közterület esetén a felszíni zöldfelületeit intenzív zöldtetőként kell kialakítani.

(5) Közterületen nem lehet elhelyezni parkoló területet a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

XV/A. Fejezet

EGYES RENDELTETÉSEK LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK⁵⁸

72/A. § (1) A 11. mellékletben jelölt lakóvédelmi utcával érintkező épület esetén a lakóvédelmi utcával kapcsolatos 72/C. § és 72/D. § szerinti szabályokat alkalmazni kell.

(2) A 11. mellékletben jelölt lakóvédelmi zóna területén lévő épület esetén a lakóvédelmi zónával kapcsolatos 72/C. § és 72/D. § szerinti szabályokat alkalmazni kell.

(3) A 13. mellékletben szereplő védett üzlet rendeltetése, fő termékköre nem változtatható, az eredeti funkció megtartandó.

68/A. Szálláshelyekre vonatkozó rendelkezések

72/B. § (1) Az épület, vagy az épületben lévő önálló rendeltetési egységek szálloda funkcióra kizárólag akkor módosítható(ak), amennyiben az e rendelkezés hatálybalépését megelőző legalább 3 évben

a) a meglévő teljes épület rendeltetése iroda, vagy

b) a meglévő épület földszint feletti rendeltetése kizárólag iroda.

(2) A meglévő épület, vagy az épületben lévő önálló rendeltetési egységek szálloda funkcióra nem módosítható(ak), amennyiben az épületben lévő rendeltetés 10 éven belül módosult iroda rendeltetésre.

(3) Meglévő szálloda esetén a meglévő szobák száma legfeljebb 10%-kal növekedhet, mely a későbbiekben tovább nem növelhető.

(4) Meglévő épületben szálloda kizárólag a teljes épület rendeltetésének módosítása esetén létesíthető.

(5) Az épület, vagy az épületben lévő önálló rendeltetési egységek funkciója panzió rendeltetésre nem módosítható.

(6) Meglévő panzió nem bővíthető, alapterülete és szobaszáma nem növelhető.

(7) Meglévő épület, vagy meglévő épületben lévő önálló rendeltetési egység közösségi szálláshely rendeltetésre nem módosítható.

(8) Meglévő közösségi szálláshely nem bővíthető, alapterülete és szobaszáma nem növelhető.

68/B. Vendéglátó rendeltetésre vonatkozó rendelkezések

72/C. § (1) Új vendéglátóhely kizárólag akkor létesíthető, ha az érintett üzlet főbejáratának légvonalban mért 50 méteres körzetén belül

a) lakóvédelmi utcával érintkező épület esetén legfeljebb 4 db,

b) az a) ponttól eltérő közterület esetén legfeljebb 9 db

másik vendéglátóhely üzemel.

(2) Lakóvédelmi zóna területén lakossági szolgáltatást nyújtó üzlet helyén vendéglátóhely csak akkor létesíthető, ha a vendéglátóhely lakossági szolgáltatást nyújtó üzlet.

(3) Vendéglátó rendeltetés közvetlen földszinti megközelítéssel kell rendelkezzen a szállodai vendéglátóhely, valamint a munkahelyi vagy közétkeztetést végző vendéglátóhely kivételével.

(4) Tetőtéri szinten, tetőemeleten, tetőterazon vendéglátó funkció kizárólag szállodai rendeltetéshez kapcsolódóan létesíthető, az (5) bekezdés együttes figyelembevételével.

(5) Lakóvédelmi utcával érintkező épületben tetőtéri szinten, tetőemeleten, tetőterazon vendéglátó funkció nem létesíthető.

68/C. Turisztikai üzletekre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések

72/D. § (1) Új turisztikai üzlet kizárólag akkor létesíthető, meglévő üzlet turisztikai üzletként akkor üzemeltethető:

a) lakóvédelmi utcával érintkező épület esetén, ha az üzlet főbejáratától a meglévő más turisztikai üzlet légvonalban mért távolsága legalább 200 méter,

b) az a) ponttól eltérő közterülettel érintkező épület esetén, ha az üzlet főbejáratától a meglévő más turisztikai üzlet légvonalban mért távolsága legalább 150 méter.

(2) Meglévő lakossági szolgáltatást nyújtó üzlet turisztikai üzletként nem üzemeltethető kivéve, ha annak légvonalban mért 50 méteres körzetén belül legalább 2 db másik lakossági szolgáltatást nyújtó üzlet működik.

(3) Turisztikai üzlet kizárólag az épület földszintjén vagy pincszintjén, alagsorban vagy szuterén szinten, közvetlen közterületi kapcsolattal rendelkező üzletben létesíthető, meglévő udvarból nyílóan vagy átjáróházban nem létesíthető.

(4) Új erotikus szolgáltatást nyújtó üzlet nem létesíthető, meglévő önálló rendeltetési egység e célból nem üzemeltethető.

(5) Új önálló masszázsszalonnak kizárólag földszinti udvarból nyílóan és kizárólag egészségmegőrző, egészségjavító terápiás céllal végzett gyógymasszázszt vagy orvosi masszázst nyújtó szolgáltatás esetén létesíthető.

(6) Ágazati engedélyhez nem kötött önálló masszázsszalonnak nem létesíthető.

(7) Csomagmegőrző szolgáltatási tevékenység (luggage room) csak szállodában alakítható ki.

(8) Önállóan csomagmegőrző automata berendezés, csomagküldő automata berendezés, pénzváltó automata berendezés, étel- és ital automata berendezés

a) nem helyezhető el közterületen, közterületi vagy udvari homlokzaton,

b) az épület udvarában, továbbá

c) az épületen belül csak olyan közterületről nyíló üzlethelyiségben alakítható ki, amelyben más rendeltetés, alaptevékenység is működik.

(9) Új csomagmegőrző automata berendezés – a (8) bekezdés figyelembevételével – akkor létesíthető, ha már meglévő csomagmegőrző automatától légvonalban mért legalább 400 méter távolságra kerül elhelyezésre.

68/D. Oktatási létesítményekhez tartozó egyéb rendeltetések előírásai

72/E. § (1) Iskolaépület udvarlefedése vagy bővítése tornaterem létesítése céljából a szabályozási terv építési helyének figyelembevételével, vagy – amennyiben az nem került külön jelölésre –, az épület udvara építészeti értékeinek figyelembevételével lehetséges.

(2) Amennyiben állandó építmény létesítése nem biztosítható, az iskolaudvar területén – az övezeti paraméterek betartása mellett – kizárólag tornaterem létesítése céljából az udvar egészének vagy egy részének lefedése az illetékes tervtanács pozitív véleményének megfelelő könnyűszerkezetes épületszerkezetű építménnyel akkor is lehetséges, ha a szabályozási terv eltérő építési helyet rögzít, vagy nem rögzít építési helyet.

XVI. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

69. Vegyes területek - városközpont területe

73. § (1) A **Vt-V** jelű **vegyes városközponti területek** jellemzően zárt sorú beépítésű építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek, továbbá országos és települési szintű intézményi és egyéb, olyan rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak, melyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) Az építési övezetek területén az **I-XV. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:

a) a **Vt-V** jelű építési övezetek általános előírásait rögzítő 74. §-sal, és a részletes előírásait rögzítő 75-77. §-sal, és

b)⁵⁹ a 2. mellékletben rögzített párkánymagasságokkal, beépítési magasságokkal, továbbá

c) a 5. mellékletben rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá

d) a **Szabályozási Tervvel**, és a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírásokkal.

(3) Amennyiben a **Szabályozási Terv**, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások az építési övezet előírásához képest másként rendelkeznek, akkor azokat kell betartani az építési övezet vonatkozó előírása helyett.

(4) Az építési övezetek területén a zárt sorú beépítési mód szerint lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet átépíteni.

(5) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(6) A 5. mellékletben **szereplő** kedvezményes értékeket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, a XVIII. fejezetben, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírásokban meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

74. § (1) Épület - ha az építési övezet másként nem rendelkezik:

a) lakás,

b) igazgatási,

- c) iroda,
- d) kereskedelmi, szolgáltató,
- e) szállás jellegű,
- f) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- g) kulturális
- h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
- ha) vendéglátó,
- hb) sport,
- hc) közösségi szórakoztató,
- hd) önálló parkolóház, mélygarázs,
- he) kézműipari rendeltetés, valamint
- hf) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek - ha az építési övezet másként nem szabályoz - egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A (1) bekezdés szerinti önálló rendeltetési egység használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen iroda, raktár, szociális blokk, öltöző).

(3) Nem létesíthető

a) lakásrendeltetés, lakószoba, egyéb szálláshely szobaegysége, magánszállás

aa) pinceszinten, alagsorban, vagy

ab)⁶⁰ földszinten közvetlenül a közterület felől, vagy olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetés (különösen: üzlethelyiség, iroda) is nyílik;

b) a lakófunkciót zavaró

ba) tevékenység célját szolgáló épület, rendeltetési egység,

bb) jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység;

c) nagykereskedelmi rendeltetési egység, nagykereskedelmi áruház,

d)⁶¹ üzemanyagtöltő állomás - az elektromos töltőpont kivételével - , továbbá újonnan létrehozva autómosó, autószerelv - sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben;

e) *kiszolgáló épület* - az önálló mélygarázs kivételével.

(4) A telken, - ha az építési övezet, a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként nem rendelkeznek - több főépület is elhelyezhető.

(5) **Meglévő lakást**, vagy az eredeti állapot szerint lakás rendeltetést szolgáló rendeltetési egységet több rendeltetési egységre megosztani csak akkor lehet, - a teljes épületet érintő átalakítás kivételével -

a) ha annak nettó alapterülete legalább 140 m², és

b) a megosztással létrejövő lakások száma nem több, mint az eredeti nettó lakásterület 70-nel való osztásából adódó, kerekített egész szám.

(6)⁶² 40 m²-nél kisebb nettó alapterületű lakás - **az épület eredeti építési állapota helyreállításának kivételével** - újonnan nem létesíthető.

(7) **A tetőtér beépítésével kialakítható lakások száma meglévő épület VII. fejezet szerinti átalakítása** esetén, nem lehet több mint a beépítésre kerülő eredeti tetőszint (vagy padlásszint) bruttó alapterületének 70-nel való osztásából adódó, kerekített egész szám.

(8) **Új épület létesítése, vagy az épület alapvető jellegét megváltoztató átépítés** esetén minden lakás után egy, legalább 1,5 négyzetméteres tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló, vagy közös helyiségben.

(9)⁶³ Egyéb- és magánszálláshely esetén a szoba nagysága:

- a) egyágyas: legalább 12 m²,
- b) két- vagy többágyas: legalább 18 m²,
- c) a harmadik ágytól ágyanként további 6 m².

(10) A **melléképítmények közül** elhelyezhető

- a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
- b) kerti építmény,
- c) zászlótartó oszlop.

70. Vt-V/1 Intézménydomináns vegyes városközponti terület építési övezet részletes előírásai

75. § (1) A **Vt-V/1** - Intézménydomináns vegyes városközponti terület - építési övezetben a 74. §-ban meghatározott rendeltetések létesíthetők.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés legfeljebb összesen 4.000 m² általános szintterülettel létesíthető, kivéve, ha a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként rendelkeznek.

(3)⁶⁴ Egyéb szálláshely vagy magánszálláshely **önálló** rendeltetési egységek összesített darabszáma az épületen belül nem haladhatja meg az összes **önálló** rendeltetési egység darabszámának 5%-át, kivéve azon épületet, amely szállodaként is működik.

(4) A Szabályozási Terven jelölt „Belvárosi Főutca Tengely” menti telkek esetében a telek legnagyobb területe legfeljebb 4.000 m² lehet.

(5) A saroktelekre vonatkozó szintterületi mutató kedvezményt a 45. § szerint kell alkalmazni.

(6) Az építési övezetben a 45. § -ban meghatározott szintterületi mutató kedvezmények közül az alábbi a)-e) pontban felsoroltak együtt is érvényesíthetők, melynek során több kedvezmény együttes értéke nem haladhatja meg a 0,5 értéket:

- a) a közhasználatú terület kialakítása,
- b) közhasználatú rendeltetési egység kialakítása,
- c) közösségi célú többletparkoló létesítése
- d) új udvarcsatlakozás kialakítása,
- e) környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelés.

(7) Az építési övezetben a 45. § -ban meghatározott épület hosszantartó kihasználatlansága, vagy beépítetlen telek után érvényesíthető szintterületi mutató kedvezmények együttes alkalmazása esetén a kedvezmény nem haladhatja meg a 0,75 értéket.

(8) Az (5)-(7) bekezdés szerinti szintterületi mutató kedvezmény együttes alkalmazás esetén sem lehet nagyobb 1,5-nél.

(9) Az építési övezetben a 45. §-ban meghatározott kialakult túlépített szintterületi mutatóval rendelkező beépítés helyén új épület létesítése szerint érvényesíthető általános szintterületi mutató kedvezmény alkalmazható, de más kedvezménnyel nem vonható össze.

71. Vt-V/2 Lakódomináns vegyes városközponti terület építési övezet részletes előírásai

76. § (1) A **Vt-V/2** - Lakódomináns vegyes városközponti terület - építési övezetben a 74. §-ban meghatározott rendeltetések a (2)-(4) bekezdésben foglaltak betartásával létesíthetők.

(2) Az építési övezet területén *irodaház* nem létesíthető, meglévő lakóépület rendeltetése erre nem változtatható meg.

(3) Kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés csak az épület pinceszintjén, földszintjén, mezzaninszintjén, vagy első emeleti szintjén és legfeljebb összesen 2.000 m² általános szintterülettel létesíthető, kivéve, ha a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások másként rendelkeznek.

(4)⁶⁵ Egyéb szálláshely vagy magánszálláshely **önálló** rendeltetési egységek összesített darabszáma az épületen belül nem haladhatja meg az összes **önálló** rendeltetési egység darabszámának 5%-át.

(5) A saroktelekre vonatkozó szintterületi mutató kedvezményt a 45. § szerint kell alkalmazni.

(6) Az építési övezetben a 45. § -ban meghatározott szintterületi mutató kedvezmények közül az alábbi a)-e) pontban felsoroltak együtt is érvényesíthetők, melynek során több kedvezmény együttes értéke nem haladhatja meg a 0,5 értéket:

- a) a közhasználatú terület kialakítása,

b) közhasználatú rendeltetési egység kialakítása,

c) közösségi célú többletparkoló létesítése

d) új udvarcsatlakozás kialakítása,

e) környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelés.

(7) Az építési övezetben a 45. § -ban meghatározott épület hosszantartó kihasználatlansága, vagy beépítetlen telek után érvényesíthető szintterületi mutató kedvezmények együttes alkalmazása esetén a kedvezmény nem haladhatja meg a 0,75 értéket.

(8) Az (5)-(7) bekezdés szerinti szintterületi mutató kedvezmény együttes alkalmazás esetén sem lehet nagyobb 1,0-nél. Az építési övezetben a 45. §-ban meghatározott kialakult túlépített szintterületi mutatóval rendelkező beépítés helyén új épület létesítése szerint érvényesíthető általános szintterületi mutató kedvezmény nem alkalmazható.

72. Vt-V/3 Városháza vegyes városközponti terület építési övezet részletes előírásai

77. § (1) A **Vt-V/3** - Városháza vegyes városközponti terület - építési övezetben a 74. § -ban meghatározott rendeltetések közül

a) igazgatási,

b) iroda,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális

f) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású

fa) vendéglátó,

fb) sport,

fc) közösségi szórakoztató,

fd) mélygarázs,

fe) kézműipari rendeltetés, valamint

ff) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés létesíthető, mely rendeltetések vagy önálló rendeltetési egységek - ha az építési övezet másként nem szabályoz - egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, és az épület egészére is vonatkozhatnak.

(2) A Városházához tartozó későbbi hozzáépítésű toldalék épületrészeit (különösen: belső udvarok keresztzárnyai, kiszolgáló épületrészek) addig lehet megtartani, ameddig ezek a Városháza működtetéséhez, üzemeltetéséhez funkcionális szempontból feltétlenül szükségesek. Ez időn belül felújítás, illetve belső átalakítás, átépítés megengedett.

(3) A Merlin Színház épülete a Károly körúti beépítés függvényeként kezelendő. Az épület megtartása esetén az épület átalakítható, az épület - amennyiben az az *értékvizsgálati dokumentációban* foglaltakkal nem ellentétes - elbontható.

(4) A Szabályozási Terven jelölt *„építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén”* térszín alatti létesítmény(ek) helyezhető(k) el. A létesítmény megközelítésére és elhagyására a környezetvédelmi igényeket kielégítő forgalomtechnikai megoldásokat kell alkalmazni az elfogadott kerületi közlekedésfejlesztési koncepcióban szereplő megoldások figyelembevételével.

(5) A középkori városfal maradványainak bemutatását biztosítani kell.

(6)⁶⁶ A be nem épített telekterületet időbeli korlátozás nélküli, vagy időbeli korlátozású közhasználatú területként kell kialakítani.

(7) A parkolást teljes mértékben mélygarázsban kell megoldani.

(8) A Szabályozási Terven jelölt *„zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület építési telken”* lehatárolás

a) alá nem épített részeinek legalább 50%-át zöldfelületként,

b) az aláépített részeinek legalább 30%-át - fa telepítésére is alkalmas vastagságú talajtakarás biztosításával - intenzív zöldtetőként kell kialakítani.

(9) Az építési övezetben a 45. §-ban meghatározott szintterületi mutató kedvezmények közül kizárólag az alábbi a)-e) pontban felsoroltak alkalmazhatók, melyek együtt is érvényesíthetők. Az általános szintterületi mutató kedvezmények alkalmazása

során több kedvezmény együttes értéke nem haladhatja meg a 0,5 értéket:

- a) a közhasználatú terület kialakítása,
- b) közhasználatú rendeltetési egység kialakítása,
- c) közösségi célú többletparkoló létesítése,
- d) új udvarcsatlakozás kialakítása
- e) környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelés.

73. K-Hon - Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló építési övezet előírásai

78. § (1) A **K-Hon** - honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület építési övezetébe a honvédelemmel és az egyéb nemzetbiztonsági célra szolgáló területek tartoznak.

(2) A **K-Hon** építési övezetben a 74. §-ban meghatározott rendeltetések, továbbá

- a) honvédelmi,
- b) nemzetbiztonsági

épületek, építmények és az ezekhez kapcsolódó rendeltetések létesíthetők.

(3) Az építési övezetben a 45. §-ban meghatározott szintterületi mutató kedvezmények közül kizárólag az alábbi a)-d) pontban felsoroltak alkalmazhatók, melyek együtt is érvényesíthetők. Az általános szintterületi mutató kedvezmények alkalmazása során több kedvezmény együttes értéke nem haladhatja meg a 1,0 értéket.

- a) a közhasználatú terület kialakítása,
- b) közösségi célú többletparkoló létesítése,
- c) környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelés.

XVII. Fejezet

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

74. Zkp - Közkert, közpark övezet előírásai

79. § (1) A **Zkp** jelű közkert, közpark övezetek olyan állandóan növényzettel fedett közterületek, amelyek a kerület klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálják.

(2) A **Zkp** övezetek területén

a) kialakítható pihenőkert, játszókert, játszótér, sportkert, sportpálya, továbbá

b) **épületnek nem számító építményként elhelyezhető**

ba) terület rendeltetési célja szerinti építmény, berendezés, eszköz,

bb) a pihenést, a testedzést szolgáló épületnek nem számító egyéb építmény,

bc) sportpálya,

bd) köztárgy,

be) köztéri műalkotás,

bf) a fenntartáshoz szükséges építmény, műtárgy,

bg) gyalogos létesítmények építménye (aluljárót is beleértve),

bh) gyalogút, kerékpárút,

bi) öntözés célját szolgáló fűrt kút, vagy egyéb az öntözést biztosító berendezés,

bj) kutya-futtató;

c) a *Rendelethe*n általánosan megengedett **melléképítmények**,

d) **kerti építmények** a kerti pavilon kivételével,

e) **új épületként** kizárólag nyilvános illemhely létesíthető melynek rendeltetése nem változtatható meg,

f) új építmény alapterülete nem haladhatja meg a 100 m²-t,

g) nem létesíthető és nem helyezhető el 20 métert meghaladó szerkezeti magasságú műtárgy, ideiglenes építmény, mutatóanyag eszköz,

h) terepszint alatti építményként mélygarázs kizárólag a **Zkp/Kp-1**, **Zkp/Kp-3** és **Zkp-Kk/2** övezet területén létesíthető, alakítható át,

i) területén felszíni parkoló - amennyiben az övezet előírása másként nem rendelkezik - nem létesíthető,

j) üzemanyag-töltőállomás - az elektromos gépjármű töltőállomás - kivételével nem létesíthető,

k) az övezet meglévő zöldfelületi aránya nem csökkenhet.

(3) A **Zkp** övezetek területét

a) közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a lekerített parkosított területek sötétedés utáni közbiztonsági célból - legfeljebb 1,8 magas kerítéssel - történő lezárását,

b) területén a fásítottság előírt mértéke legalább 1 darab közepes vagy nagy lombtömeget növesztő fa/100 m² az övezet teljes területére vetítve.

80. § (1) **Zkp/Kp-1** jelű közpark övezet területén a 79. §-ban foglaltakon kívül az (2)-(5) bekezdésben foglaltakat is be kell tartani.

(2) A meglévő mélygarázs kizárólag a meglévő értékes fák megtartása mellett bővíthető, alakítható át, a Szabályozási Terven jelölt „építés helye kizárólag terepszint alatt beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen” terület lehatárolásán belül.

(3) A meglévő mélygarázs személyi feljárója nem bővíthető, további feljáró nem létesíthető, bármilyen más épületnek számító felszíni építmény csak rendezvény alkalmával létesíthető.

(4) Új terepszint alatti építmény - a (2) bekezdés szerinti mélygarázs bővítés kivételével - nem létesíthető.

(5) Nemzetközi biztonságtechnikai okból a téren az érintett telek max. 10 m-es környezete lekeríthető és a biztonsági ügyelet számára legfeljebb 20 m²-es építmény létesíthető.

81. § (1) **Zkp/Kp-2** jelű közpark övezet területe olyan közcélú zöldterület, melyen a parkosított közpark és a városi köztér jelleg egyszerre érvényesül, és területén a 79. §-ban foglaltakon kívül a (2)-(8) bekezdésben foglaltakat is be kell tartani.

(2) A közparkban további, a meglévő építményeken kívül egyéb épület, építmény - a parkfunkcióhoz tartozó kerti építmények és a köztárgyak kivételével - nem létesíthető.

(3) A parkosított terület legfeljebb 20%-át szabad vizet át nem eresztő burkolattal ellátni.

(4) A téren közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki.

(5) A téren kerítés, vagy egyéb térelhatárolás - az ideiglenes vásárok és a park karbantartásához szükséges biztonsági lezárás kivételével - csak sportpálya, játszótér, kutya-futtató körülkerítése céljából létesíthető, tartható fenn.

(6) Kutya-futtató kizárólag a József Attila utca menti parksávban létesíthető, tartható fenn, legfeljebb 80 m²-es területen, külön lekerítve, közvetlenül és kizárólag a József Attila utcáról nyíló bejáratokkal.

(7) A parkterületen lévő karsztvíz megfigyelő kút megtartását és védettségét biztosítani kell.

(8) A területet érintő átalakítás csak a Zkp/Kp-2 és Zkp/Kp-3 övezet egészére vonatkozó KAT alapján történhet.

82. § (1) A **Zkp/Kp-3** jelű közpark övezet épülettel, vagy terepszint alatti építménnyel már részben beépített olyan zöldterület, melyen a parkosított közkert és a városi köztér jelleg egyszerre érvényesül, és területén a 79. §-ban foglaltakat, a (2)-(7) bekezdésben foglaltakat, és a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírásokban foglaltakat együttesen kell betartani.

(2) A területen a 79. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a meglévő épületekben, építményekben

a) vendéglátás,

b) közösségi szórakoztató,

c) kulturális célú közintézmény,

d) szolgáltató,

e) sport,

f) az általános szintterületének legfeljebb 30%-ában kiskereskedelmi

rendeltetés létesíthető, rendeltetésük ezekre változtatható.

(3) A meglévő épületek magassága nem növelhető, az épületek legfeljebb előtetővel bővíthetők, de sem a zöldfelület, sem a gyalogosfelület, vagy más szabadter rovására beépítésbe beszámító más épületrésszel nem bővíthetők.

(4) Az övezet telkein a zöldfelületek nagysága nem csökkenthető, a tetőkert részeként kialakított zöldtető, vagy vízfelület nem szüntethető meg, területe nem csökkenthető.

(5) Az övezet területén közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki.

(6)⁶⁷ Az övezet területén lévő létesítmények a terepszint alatt gyalogos aluljáróval összekapcsolhatók, összeköthetők a Deák Ferenc téri metró felszín alatti elosztócsarnokával, a Városháza telektömb terepszint alatti építményével, a Károly körút alá kinyúló építményszintekkel.

(7) A területet érintő átalakítás csak a Zkp/Kp-2 és Zkp/Kp-3 övezet egészére vonatkozó KAT alapján történhet.

83. § (1) A **Zkp/Kk-1** jelű közkert övezet olyan zöldterület, melyen a parkosított közkert és a városi köztér jelleg egyszerre érvényesül, és területén 79. §-ban foglaltakat, a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat együttesen kell betartani.

(2) Az övezet területén építményt, épületet elhelyezni csak az övezet teljes területére vonatkozó KAT szerint lehet.

(3) A zöldfelületek kialakításánál háromszintes növényállományú zöldfelületeket is létesíteni kell.

(4) A Károlyi kert meglévő kerítése jelenlegi magasságával megtartható.

84. § (1) A **Zkp/Kk-2** jelű közkert övezet terepszint alatti építménnyel már részben beépített, vagy beépíthető olyan zöldterület, melyen a parkosított közkert és a városi köztér jelleg egyszerre érvényesül, és területén 79. §-ban foglaltakat, a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat, a XVIII. fejezet, és a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírásokban foglaltakat együttesen kell betartani.

(2) A Szabályozási Terven jelölt *„építés helye kizárólag terepszint alatt beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen”* terület lehatárolásán belül, mélygarázs létesíthető, mely más rendeltetésre nem alakítható át.

(3) Mélygarázs létesítése, vagy megléte esetén a zöldfelület legkisebb aránya 15%.

(4) Az övezet területén felszíni parkoló abban az esetben létesíthető, ha a XVIII. fejezet, vagy a 9. melléklet szerinti kiegészítő előírások azt kifejezetten lehetővé teszik.

75. KÖu - Közúti közlekedési terület övezetek általános előírásai

85. § (1) A **KÖu-3** övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint közúti -vasút (villamos) pályák, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) A **KÖu-3** övezet területén elhelyezhetők:

a) a közutak felszíni építményei (út, csomópont, műtárgyak),

b) a kötöttpályás közlekedés közúti vasút (villamos) építményei,

c) a gépjármű várakozás létesítményei - terepszint alatti építményként vagy felszíni parkolóként,

d) a kerékpáros és gyalogosforgalom céljára kijelölt területek és azok építményei, aluljárói

e) a közművek felszín alatti építményei,

f) a csapadékvíz elvezetés műtárgyai,

g) zöldfelületi elemek, továbbá kertépítészeti és szabadter építészeti tárgyak, műtárgyak, környezetvédelmi létesítmények,

h) köztárgyak, valamint

i) utasváró,

j) vendéglátó terasz - ahol a [TKR](#) azt lehetővé teszi -,

k) a közúti úrszelvény figyelembevételével létesülő építmény a terepszint felett, ahol a Szabályozási Terv szabályozási eleme lehetővé teszi.

(3) A **KÖu-3** övezet területén

a) meglévő főútvonalak átépítése, felújítása során

aa) a zajterhelés csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító út-, vasútépítési technológiákat kell alkalmazni,

ab) a gyalogos felületeket, fasorokat, zöldfelületeket az útpálya átépítésével, felújításával együttesen a területre vonatkozó KAT-ban meghatározottak szerint át kell építeni;

b) a Szabályozási Terven

ba) „*kiemelt gyalogospreferenciájú főútvonallá fejlesztendő nyomvonal*” jelölés esetén a közlekedési terület átépítése során a 3. § -ban foglaltak szerint kell a területet átépíteni,

bb) „*közterületi felszíni gyalogos kapcsolat biztosítandó*” jelölés esetén a közlekedési terület átépítése, forgalmi rendjének átalakítása során a jelöléstől legfeljebb 20-20 méteren belül, annak két végpontja között felszíni gyalogos kapcsolat (kijelölt gyalogosátkelőhely) alakítandó ki,

bc) „*kerékpáros infrastruktúra tervezett nyomvonala*” jelölés esetén a közlekedési terület átépítése, forgalmi rendjének átalakítása során a kerékpáros infrastruktúrát meg kell valósítani;

c) a gyalogosfelület szélessége közterület egyéb célú használata során

ca) legalább 3 méter, és

cb) nem kisebb, mint a - berendezési sáv keresztmetszetével csökkentett - meglévő szélesség 50%-a a vendéglátó terasz, 75%-a közterületi pavilon elhelyezése esetén;

d) közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki;

e) üzemanyagtöltő állomás - az elektromos gépjármű töltőállomás kivételével - nem létesíthető.

86. § (1) A **KÖu-4** övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint közúti vasút (villamos) pályák, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) A **KÖu-4** övezet területén a 85. § (2) bekezdés szerinti elemek helyezhetők el, a 85. § (3) bekezdésben foglaltak rendelkezések a KÖu-4 övezet területén betartandók.

76. Kt-kk - Kerületi jelentőségű közutak, közterek övezet általános előírásai

87. § (1) A **Kt-kk** övezet a kiszolgáló utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) A **Kt-kk** övezet területén a Szabályozási Terv és a 3. § -ban meghatározottak szerint alakítandó ki

a) a Belvárosi Főutca Tengely, továbbá

b) gyalogos utca, gyalogosterület,

c) gyalogospreferenciájú utca forgalomcsillapított célforgalommal,

d) forgalomcsillapított közterület.

(3) A **Kt-kk** övezet területén a Szabályozási Terven

a) „zöldfelületi rendszer részét képező városi tér” jelölés esetén a lehatárolással érintett terület a 4. §-ban meghatározottak szerint alakítható ki,

b) „*kerékpáros infrastruktúra tervezett nyomvonala*” jelölés esetén a közlekedési terület átépítése, forgalmi rendjének átalakítása során a kerékpáros infrastruktúra kiépítendő.

(4) A **Kt-kk** övezet területén üzemanyagtöltő állomás - az elektromos gépjármű töltőállomás kivételével - nem létesíthető.

(5)⁶⁸ A Kt-kk övezet területén kizárólag játszótérhez kapcsolódóan, annak szerves részeként nyilvános illemhely, pelenkázó terepszint felett kialakítható.

77. Vf - Folyóvizek medre és partja

88. § (1) A **Vf** övezet Duna medre és partjaként szolgáló terület, melyre vonatkozóan a (2)-(5) bekezdést együttesen kell betartani.

(2) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem szabad.

(3) A **Vf** jelű övezetek területén épület nem helyezhető el.

(4) A vízi közlekedéshez kapcsolódó létesítmények a DÉSZ vonatkozó előírásai szerint létesíthetők, helyezhetők el a területen, rendeltetésük is csak a DÉSZ-ben meghatározottak szerint történhet.

(5) Hajózást szolgáló üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

Egyes részterületekre vonatkozó kiegészítő előírások

89. § A XVIII. fejezet szerinti egyes részterületekre vonatkozó kiegészítő előírásokat és a 9. melléklet szerinti egyes telkekre vonatkozó kiegészítő előírásokat együtt kell alkalmazni a *Rendelet* 1-88. §-ában foglaltakkal és a Szabályozási Tervvel.

78. Bástya utca 1-11. számú telkekre (24066 hrsz.) valamint a 40. sz. tömb egyes telkeire vonatkozó kiegészítő előírások

90. § (1) A 24066 hrsz. telken terepszint alatt kizárólag:

- a) a városhatár terepszint alatti bemutató terei, rendeltetési egységei,
- b) a felszíni játszótérhez tartozó foglalkoztató, egyéb rekreációs rendeltetés (különösen sport),
- c) a felszínhez kötődő közösségi funkció,
- d) a terület használatához tartozó nyilvános illemhely, illetve

a fenntartáshoz szükséges egyéb helyiség létesíthető a (2)-(7) bekezdés figyelembevételével.

(2) A 24066 hrsz. telken a felszíni rendezés során:

- a) a térrendezés a Bástya utca kiteresedéseként, azzal egységes kialakítással valósítandó meg,
- b) a városhatár bemutató, valamint az (1) bekezdés szerinti rendeltetéseket magába foglaló építmény feljárói (transzparens felvonó/lépcsőház),
- c) a terepszintű játszótér térelemei,
- d) a városhatár „gyilkjáró” szerkezete, elemei, valamint
- e) mindezek összekötését szolgáló kertépítészeti elemek, köztárgyak (tereplépcső, rámpa, lejtő, mellvéd stb.) helyezhetők csak el.

(3) A városhatár mellett húzódó, telektömbön átvezető bemutató sétány kialakításának telken belüli kötelező helyét a Szabályozási Terv rögzíti. A sétány

a) 24066 hrsz. telken belüli szélessége legalább 4 m, melynek keresztmetszeti kialakításánál az azon elhelyezhető utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, kandeláber, növényzet) között legalább 2 m szabad járófelületet kell biztosítani;

b) a szomszédos épületek tulajdonosaival való megegyezésnek megfelelően terepszinten, vagy a pinceszinten átvezetésre kerülhet a Királyi Pál utca irányába, valamint a Várház körút irányába;

c) végpontjaként a Királyi Pál utca 13/b. épület (24062/3 A/20 albetét) szolgál, melyet e célra kell fenntartani.

(4) A „városhatár múzeum” 24066 hrsz. telkekre eső része a -1 pinceszinten is elhelyezhető.

(5) A városhatárhoz csatlakozó „gyilkjáró” kialakítása esetén az fizikailag összekapcsolható a telken kialakítandó játszótér kertépítészeti elemeivel, köztárgyaival.

(6) A 24066 hrsz. telket határoló tűzfalak

a) takarása zöldhomlokzat kialakításával biztosítható a kertépítészeti rendezés részeként, melyek tartószerkezetei a tér köztárgyaival, berendezéseivel összeköthetők,

b) nyílászáróval való megnyitása csak a 24066 hrsz.-ú telket határoló összes tűzfalra vonatkozó egységes terv szerint lehetséges.

(7) A 24066 hrsz. telken az (1)-(6) bekezdésben felsoroltak kivételével más épület a terepszint alatt és felett nem létesíthető.

79. Az Erzsébet tér keleti oldalán lévő 24456/2, (24456/3), (24447/1), 24447/2, (24447/3) hrsz.-ú telkekre vonatkozó kiegészítő előírások

91. § (1) A **24447/2 hrsz.-ú telken** a meglévő építmény nem bővíthető, az épület, vagy a térszín átalakítása, átépítése, felújítása az övezetben meghatározottak és a (2)-(13) bekezdésben foglaltak szerint történhet.

(2) Épületen belüli rendeltetés elhelyezése kizárólag térszint alatt történhet.

(3) A telken az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

- a) kerti építmény, a kerti pavilon kivételével,
- b) vízmedence,
- c) kerti szabadlépcső és lejtő.

(4) Terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10%

(5) A telek legkisebb zöldfelületi aránya: 75%, melynek 25%-án teljes értékű, vagy legalább 200 cm vastagságú földtakarású zöldfelületet kell kialakítani.

(6) A telekterület 75%-a zöldfelületként, vagy vízfelületként alakítandó ki.

(7) A telekterület legalább 10%, legfeljebb 30%-án vízfelületet kell kialakítani, mely teljes mértékben figyelembe vehető a zöldfelület számításnál.⁶⁹

(8) A telken a megengedett legnagyobb épületmagasság 1,1 méter.

(9) Az 1 m-t meghaladó, valamint a terepszintből (105,65 Bf) max. 1 m magasságig kiemelkedő felszíni építmény együttes összterülete nem haladhatja meg a teljes telekterület 50%-át.

(10) A terület térszintjét a Zkp/Kp-2 és Zkp/Kp-3 övezetek telkeivel együttesen kezelve, az Erzsébet tér integráns részeként teljes egészében *időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként* közpark jelleggel városi köztérként kell kialakítani.

(11) A parkolást és a létesítmény kiszolgálását teljes mértékben mélygarázsban kell megoldani. A mélygarázs megközelítését és kijáratát a József Attila utca felé kell biztosítani. Felszíni megállás, rakodás nem megengedett.

(12) A meglévő mélygarázs építményének rendeltetése nem változtatható meg, férőhelyszáma nem csökkenthető, kivéve, ha az az építményen belüli parkolási szolgáltatás fejlesztését szolgálja.

(13) Az észak-déli metró második kijárata számára területet kell biztosítani, a metró kijáratoként legfeljebb 20 m² alapterületen legfeljebb 4,5 m magas felvonóépítmény alakítható ki.

92. § (1) A **24456/2 hrsz.-ú telken** a meglévő építmény nem bővíthető, az épület, átépítése, felújítása az övezetben meghatározottak és a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint történhet.

(2) A Szabályozási Terven szereplő „*már közhasználatú terület, vagy közhasználatú területnek javasolt terület*” jelzésű területét kötelező módon *időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként* kell megtartani, melyen a szabad átjárást a közpark üzemeltetésének megfelelően biztosítani kell.

(3) A két épületrész közötti kertrészt a közpark terület szerves részeként kell kialakítani, üzemeltetni és fenntartani, területén vendéglátó teraszok kialakíthatók.

(4) A telken lévő épületek rendeltetése a közparkban elhelyezett funkcióknak megfelelően változtatható meg.

(5) A 24456/2 hrsz. telek megosztása nem megengedett.

93. § (1) A **24447/1, 24447/3 és (24456/3) hrsz.-ú telkeken** új épület, építmény nem létesíthető.

(2) A telkeken az előírt zöldfelületi mértéket nem kell betartani, de a meglévő zöldfelületi mérték nem csökkenhet.

80. Széchenyi István tér (24499) hrsz.-ú - közterület és környezetének komplex megújítására, teljes körű forgalomtechnikai átszervezésére vonatkozó kiegészítő előírások⁷⁰

94. § (1)⁷¹ A Széchenyi István tér komplex megújítása a területre vonatkozó KAT-ban foglaltak és a (2)-(6) bekezdés szerinti előírások szerint történhet.

(2) A 24569 hrsz.-ú telek (a továbbiakban: Akadémia) előtti térrészen a Szabályozási Terven jelölt „*építés helye kizárólag terepszint alatt beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen*” lehatároláson belül az Akadémiával kapcsolatos kiegészítő rendeltetések (különösen: rendezvényterem, kiállítóter, süllyesztett szabadter, mélygarázs) számára terepszint alatt létesíthető, az Akadémia épületével, és a 24559 hrsz.-ú telekhez (a továbbiakban: Gresham Palota) tartozó meglévő mélygarázzsal összeköthető, a szükséges közműkiváltásokkal együtt.

(3) Az Akadémia előtti parkoló pótlás nélkül megszüntethető, területe a tér komplex megújításával egységesen kezelve megújítandó a területre vonatkozó KAT-ban foglaltak szerint.

(4) A tér forgalmi rendezése során

a) a csillapítás nélküli átmenő forgalmat a tér déli részén kell átvezetni a József Attila utca, a Lánchíd és a Jane Haining rakpart között,

b) a tér déli részén biztosítani kell körgeometriájú csomópont létesítésének lehetőségét,

c) a tér forgalmi célú területét a Gresham palota felezővonala és az Eötvös tér északi határvonala között kell biztosítani, és annak területe legfeljebb a Mérleg utca vonaláig terjedhet,

d) a tér c) pont szerinti határvonalától északra eső részén vegyes használatú útfelület alakítható ki célforgalom számára,

e) a Zrínyi utca gyalogostengelyét a tér kialakításánál figyelembe kell venni, és a tér parkosított részébe be kell vezetni.

(5)⁷² A déli térrészen a 24491 és 24494 hrsz.-ú telkek Széchenyi István és Eötvös térrel szerves kapcsolatban álló, terepszint felett nem beépített, közhasználatú területei nem csökkenthetők, felszíni kialakításukat a tér komplex rendezése során a tér burkolataival egységesen kell kialakítani.

(6) A téren a meglévő értékes faállományt meg kell védeni. Az építések miatt történő fakivágások esetén a kertrendezési terven meghatározott helyeken a fákat előnevelt fákkal pótolni kell.

81. A Kossuth Lajos utca - Szabad sajtó út komplex felújítására, teljes körű forgalomtechnikai átszervezésére, vonatkozó kiegészítő előírások

95. § A **Kossuth Lajos utca - Szabad sajtó út** távlati gyalogospreferenciájának, forgalomcsillapított kialakítása érdekében:

a) az út átépítése során a járdát ahol lehetőség nyílik rá szélesíteni kell;

b) az út két oldalán irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt kell kialakítani az Erzsébet hídra való továbbvezetés biztosításával

c) a buszsávok megtartandók, de a belső sávokba áthelyezhetők középső városzigetek kialakításával,

d) biztosítani kell a Szabályozási Terven jelölt kétoldali fasor létesítését,

e) a Kossuth Lajos utca Károly körúti csomópontjánál kijelölt gyalogosátkelőhely létesítésével biztosítani kell a Kossuth Lajos utcán való szintbeli gyalogos átjutás lehetőségét.

82. A Belgrád rakpart komplex megújítására, teljes körű forgalomtechnikai átszervezésére vonatkozó kiegészítő előírások

96. § (1) A **Belgrád rakpart** forgalomcsillapítása, átépítése során

a) irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt kell kijelölni,

b) a meglévő fasort ki kell egészíteni.

(2)⁷³ Az 1. § (2) bekezdés szerinti DÉSZ területen kívül eső 23810/2 hrsz. Duna telkén a Szabályozási Terven rögzített sávban a hajóállomás átépíthető, de új kikötő-létesítmény nem helyezhető el.

83.⁷⁴ A Deák Ferenc tér komplex megújítására, átépítésére vonatkozó kiegészítő előírások

97. § (1)⁷⁵ A Deák Ferenc tér átépítése esetén a felszíni metróépület bontandó, helyén kizárólag a mozgólépcső védelmére max. 50 m² alapterületű, transzparens üvegszerkezetből kialakított építmény létesíthető.

(2) A metróhoz kapcsolódó funkciók -az akadálymentesítést biztosító lift kivételével - (különösen: jegypénztár, információ, kereskedelmi rendeltetés, nyilvános illemhely) kizárólag a terepszint alatti metróaluljáró szintjén helyezhetők el.

(3) A Városháza telektömbjének terepszint alatti építménye a Károly körút alá kinyúlhat, melynek révén a Madách tér, a Deák tér és az Erzsébet tér keleti térrészen lévő terepszint alatti létesítményeivel a kapcsolat kialakítható.

84. József nádor tér (24480) hrsz. - közterületére vonatkozó kiegészítő előírások

98. § (1) A József nádor tér átalakítása, felújítása az övezetben meghatározottak és a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint történhet.

(2) A mélygarázs

a) létesítése esetén a mélygarázsban legalább 250, legfeljebb 650 férőhely alakítandó ki,

b) felett legalább 2,5 m-es talajtakarású zöldtetővel kialakított tetőkert létesítendő,

c) személyi lejáratai a felszínen csak transzparensen megjelenő építményként valósíthatók meg,

d) a terepszint alatti részén nyilvános illemhely létesítendő.

(3) A meglévő fa kivágása, kipusztulása esetén azt a téren belül kell pótolni.

(4) A tér felszíni rendezése során

a) az autóbusz átközlekedést biztosítani kell, továbbá

b) a tér keleti és nyugati oldalán korlátozott számú felszíni parkoló férőhely kialakítását biztosítani kell.

(5) A területen az V/1 jelű talajvízszint észlelő kutat helyben pótolni kell.

85. Stollár Béla utca komplex megújítására, teljes körű forgalomtechnikai átszervezésére vonatkozó kiegészítő előírások

99. § (1) A Nyugati tér és az Olimpia park közötti közvetlen gyalogos kapcsolat kialakítása érdekében a Stollár Béla utca Szabályozási Terven jelölt „*gyalogospreferenciájú utca forgalomcsillapított célforgalommal*” szakaszain a közterülethez

kapcsolódó épületek földszinti kialakításának figyelembevételével az út legalább egyik oldalán szélesített gyalogos felület biztosítandó.

(2) A (24986) hrsz.-ú közterület 174. és 175. számú tömbök közötti területén - a szükséges biztonsági feltételek megteremtése mellett - legalább a gyalogos és kerékpáros átjárás biztosítandó.

(3) Amennyiben a közművek a Szabályozási Terven az utca két oldalán jelölt „*telepítendő fasor*” megvalósítását nem teszik lehetővé, úgy legalább az utca egyik oldalán biztosítani kell a fasor létesítését, másik oldalán a fasor teljes értékű planténerben kihelyezett fákkal is biztosítható.

86. A Szervita térre és a 24366/2 hrsz. telkekre vonatkozó részletes előírások

100. § (1) A 24366/2 hrsz.-ú telken új épület létesítése esetén:

a) a parkolást teljes mértékben a terepszint alatt kell megoldani, a mélygarázs a Szabályozási Terven feltüntetett határig a közterület alá kinyúlhat a közterület tulajdonosa és a közműszolgáltatók hozzájárulása esetén, a közterületi közművek kiváltása mellett,

b) a mélygarázs kapacitása maximum 300 férőhely lehet.

(2) A Szabályozási Terven jelölt „meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal” telekre vonatkozó szabályai:

a) A telek (24368 hrsz.) felé eső - Szervita tér felőli - oldalán épületrész az építési vonaltól

aa) a homlokzat hosszának legfeljebb 2/3-án és maximum 1 m-rel térhet el a közterület felé, és a telekbelső felé legfeljebb 5 m-rel térhet el,

ab) az épület közhasználatú tereinek a Szervita tér felé való megnyitása és annak építészeti hangsúlyként való kialakítása, vagy az alsó szintek hátraléptetése esetében az épület az aa) alponttól eltérően is kialakítható.

b) A Fehér Hajó utca és a Bárczy István utcai homlokzatok esetében a meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonaltól a közterület felé az eltérés nem megengedett, az a telekbelső felé lehetséges, mértéke nem meghatározott.

c) A meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal nem vonatkozik a beépítésbe nem beszámító épületrészekre és az épület legfelső két szintjére, attól a telekbelső felé el lehet térni.

(3) Az épület homlokzatainak magassága

a) a Bárczy István utca felől a homlokzatszélesség legfeljebb 4/5-én érheti el a 25 m-es homlokzatmagasság értékét,

b) a Bárczy István utcában a 24365 hrsz.-ú épülethez csatlakozó homlokzatmagassága a homlokzatszélesség legalább 1/5-én legfeljebb 18 méter lehet,

c) a Fehér Hajó utcai homlokzat alsó szintjei legfeljebb 13 m-es magasságig lehetnek a közterületi homlokvonalon - árkád kialakítása mellett, az e feletti szintek homlokzatai legalább 3 m-rel hátrahúzottan alakíthatók csak ki.

(4) A 24365 hrsz.-ú telken lévő műemléki védelem alatt álló épület mellett:

a) a csatlakozó párkánymagasság legfeljebb 18 m lehet, és az épületnek ezen magasságáig tűzfalasan kell csatlakoznia,

b) az épület a műemléképület felé, annak gerincmagassága felett - amennyiben ahhoz a tűzvédelmi szakhatóság a hozzájárulását adta - legalább 3 m-re, a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelő nyílászáróval vagy bevilágító szerkezettel, homlokzatként alakítandó ki,

c) a telekhatáron épülettel, vagy épületrésszel nem tarkart tűzfal a Szomory Dezső tér felé nem létesíthető.

(5)⁷⁶ A 2. mellékleten jelölt építészeti hangsúly kialakítása során különös figyelemmel kell lenni a Szervita tér többi magaspontjára, így a templom tornyára, továbbá a Fehérhajó utca 2-6. (24417 hrsz.) épület saroktornyára.

(6) Az épület beépítési paramétereinek számításánál legfeljebb 3171,5 m² telekrész terület vehető számításba.

(7) A Szabályozási Terven jelölt „*megtartandó, vagy kialakításra javasolt közhasználatú gyalogos kapcsolat*” végpontjai között az épületen belül árkád kialakításával közhasználat céljára átjárás kialakítása kötelező, mely a Szervita tér templom előtti és a Fehérhajó utca 8-10 épület között kerüljön kialakítására.

(8) Közhasználat céljára átadott, közvetlenül a közterülethez kapcsolódó beépítetlen, vagy fedett, de a közterülethez kapcsolódó nyitott terek - passzázs, árkád, üvegtetővel fedett közösségi terek - létrehozása esetén 0,5 általános szintterületi mutató kedvezmény adható.

(9) A kialakuló közhasználat céljára átadásra kerülő területen a meglévő közművezetékek megtarthatók.

(10) A közterület, vagy közhasználatú terület alá nyúló mélygarázshoz tartozó nyilvános illemhely az épületen belül máshol is kialakítható.

(11) A közterülethez kapcsolódó térszín lejtése épületen kívül a közhasználat céljára átadásra kerülő területen megváltoztatható, süllyesztett, vagy térszín alatti terekkel épületen kívül közvetlen kapcsolat létesíthető.

(12) A 24366/2 telek be nem épített részének és a határoló közterületnek a burkolatát a területre vonatkozó KAT alapján úgy kell kialakítani, hogy azok egy térfelületet alkossanak, csatlakozva a már felújított térrészhez.

87. A Szervita térre és a 24354/4 és 24355 hrsz. telkeire vonatkozó kiegészítő előírások

101. § (1) A 24354/4 hrsz. telken álló meglévő épület (a 101. § vonatkozásában a továbbiakban: épület) átépítésére a (2)-(13) bekezdésben foglalt előírások vonatkoznak.

(2) Az épület templomhoz való hozzáépítését meg kell szüntetni.

(3) Az épület árkádjai megszüntethetők, a 6. § (6)-(7) bekezdés szerinti rendelkezés figyelmen kívül hagyható, településrendezési szerződésben meghatározott más, a telek területének legalább 20%-át kitevő közhasználatú terület kialakítása esetében.

(4) A megtartott, vagy visszamaradó - közhasználatra átadott - árkádszakaszon megengedett annak teljes területén vendéglátó terasz kialakítása.

(5) Az árkádok megtartása, átalakítása és vendéglátó terasz létesítése esetén a terasz téliesítését az épület új homlokzatának kialakításával együtt kell megtervezni úgy, hogy az, az épület szerves részét képezze.

(6) Az épület Petőfi Sándor utca felőli átjárója

a) megtartható, vagy

b) gyalogos átjárásként a Régiposta utca tengelyébe áthelyezhető, vagy

c) a (3) bekezdés figyelembevételével megszüntethető.

(7) A templom mögötti udvarra kötelező közhasználatú átjárást kell biztosítani a Szervita tér és a Városház utca felől egyaránt, melynek közhasználat a 6. § (5) bekezdés szerinti időbeli korlátozással is kialakítható.

(8) A közhasználatú udvarban az átjárásra biztosítandó minimális szélesség 2 m, a 6. § (8) ce) alpontja e tekintetben figyelmen kívül hagyható.

(9) A 0,5 szintterületi mutató többlet akkor alkalmazható, ha településrendezési szerződés keretében a meglévő, közhasználatot nyújtó árkád legalább részben megtartásra kerül, vagy helyette a templom körüljárását lehetővé tevő közhasználatú belső udvar átjárása biztosítható.

(10) Az épület magassági bővítése esetén

a) a párkánymagasság legmagasabb értéke 24 m lehet,

b) a 24353 hrsz. épület véglegesnek tekinthető, vagy az építése közben a szerkezeti magassága alapján már megállapítható tűzfala takarható,

c) az épület meglévő attikáinak magasítása, átalakítása

ca) a meglévő attika legfeljebb 0,8 méterrel növelhető a zárófödém épületszerkezeti átalakítása miatt, de

cb) a Szervita tér felőli épületrész attikájának magassága nem haladhatja meg a templomnak a torony alatti főpárkányra ültetett korlát magasságát,

cc) az épület attikája áttört, vagy üvegezett korláttal helyettesíthető,

d) épületbővítés térbeli formálásának határai

da) építményrész nem nyúlhat a Szervita téri homlokzat megmaradó vagy tervezett attikájára/korlátjára állított, az épület irányába emelt 22 fokos sík fölé,

db) a Petőfi Sándor és a Városház utca felől a jelenlegi attikamagasságnál magasabb épületrész legalább 2 m-rel hátrébbhúzottan létesülhet a c) pont és a da) alpont figyelembevételével,

e) a gépészeti elemek építészetileg megformált, esztétikus takarásáról gondoskodni kell.

(11) Az épület megtartása esetén a homlokzatát át kell alakítani a műemléki környezethez illő módon. Szállodai funkció esetén az épülethez illeszkedő legfeljebb 2 méteres kinyúlású bejárati előtető létesíthető.

(12) A Városház utcai épületszárny átalakítása során a templomszentély ablaka elé építést meg kell szüntetni.

(13) A Szabályozási Terven az építési hely terepszint felett is beépíthető részének határvonalát új épület létesítése esetén kell figyelembe venni. A meglévő épület esetében új építményrész - a Városház utcai épületszárny kivételével - ezen a

határvonalon túl a templomudvar felé nem nyúlhat. A 24354/4 és a 24355 hrsz. telek a toldaléképület templomhoz csatolása érdekében alakítható.

(14) A 75. § (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(15) Új épület létesítése esetén

a)⁷⁷ az utcaszakaszhoz rendelt párkánymagasság legnagyobb értékét a 2. mellékletben meghatározott érték,

b) a templom főhomlokzatával egyvonalban lévő homlokzatának párkánymagassága illeszkedjen a templom torony alatti főpárkányra ültetett korlát magasságához, és a jelenlegi épület Szervita tér felőli magasságát nem haladhatja meg;

c) új épületnek a 24353 hrsz. telek felőli része az alábbi feltételek figyelembevételével létesülhet:

ca) nem nyúlhat a Szervita tér felőli attikára, vagy korlátra emelt (10) d) pont szerinti ferde sík fölé, és

cb) a csatlakozásnál a 24353 hrsz. épület tűzfalát takarni kell, ami nem haladhatja meg a csatlakozó tűzfal magasságát

d) gépészeti elemek esztétikus, építészetileg megformált takarásáról gondoskodni kell.

88. Az Apáczai Csere J. u. 2-4. telekre (24401 hrsz.-ú telek) és környékére vonatkozó kiegészítő előírások

102. § (1) A szálloda esetleges átépítésénél az Apáczai Csere János utca felé további szállodaszobák létesítésének feltétele:

a) telek déli részének felszíni rendezése, a felszíni parkolás megszüntetése,

b) a szükséges parkolószám mélygarázsban történő biztosítása,

c) a telek be nem épített területének szabadtér-építészeti átalakítása.

(2) Az (1) b) pont szerinti mélygarázst a Szabályozási Terven belül jelölt építési helyen belül lehet elhelyezni, lehajtóját közvetlenül az Apáczai Csere János utca felől kell biztosítani.

(3) A mélygarázs második szintjéről áthajtó létesíthető az Apáczai Csere János utca alatt, a Régi posta utca teresedése alatt létesíthető mélygarázshoz.

89.⁷⁸ A Hold utca 17-19 (24809 hrsz) telekre vonatkozó kiegészítő előírások

103. § (1)⁷⁹

(2)⁸⁰

(3)⁸¹ A Hold utca 17-19 (24809 hrsz-ú) telken

a) az udvari térrányra vonatkozó 62-63. § szerinti szabályokat nem kell alkalmazni, és

b) az udvari átlagos párkánymagasság (PMudv) értéke nem haladhatja meg a 26 métert

c) a Szabályozási Terven jelölt „építési hely” külön előírás szerint beépíthető része

ca) a földszinten az eredeti járószinttől mért 5 méter magasságig, de legfeljebb a Vadász u. 30 telken lévő épület földszinti zárófödém csatlakozási szintjének magasságáig 100%-ban beépíthető, és

cb) a lehatárolás területének legalább 60%-án teljes értékű zöldfelületet, vagy intenzív zöldtetőt kell létesíteni,

d) nem kell alkalmazni a 47. § (5) bekezdésében és az 5. mellékletben az új épületre vonatkozó 5 százalékpontos növelést.

(4)⁸² A 24809 hrsz-ú telken az udvarban kialakítandó kertet úgy kell megvalósítani, hogy közhasználatú terület kialakítása esetén a Hold utca felől minimum 3 méter széles gyalogos átjárón keresztül akadálymentesen megközelíthető legyen. A kert kialakításánál a 24814 és 24815 hrsz-ú telkek udvarai felőli opcionális megközelítés lehetőségét biztosítani kell.

(5)⁸³ A 24809 hrsz-ú ingatlan területén létesülő épületrész a 24816 hrsz-ú telek épületével a tűzvédelmi előírások betartása mellett összenyitható⁸⁴.

(6)⁸⁵ A parkolási szintterületi mutató esetében az 5. mellékletben meghatározott érték helyett 3,0 érték alkalmazandó.

90. Akadémia utca - Arany János utca - Tüköry utca sarok (24652/5 hrsz.) telekre vonatkozó kiegészítő előírások

104. § (1) A Szabályozási Terv szerinti szabályozás végrehajtásával növelt telken az Arany János utca felé legalább 750 m² alapterületű, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó, terepszint felett nem beépített és szabadon átjárható szabad tér létesítendő, mely területének legalább fele zöldfelületként alakítandó ki.

(2) A szabályozással növelt telken legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésekor a 24652/5 hrsz. telken lévő szintterületnek megfelelő általános szintterület létesíthető.

(3) A szabályozással növelt telekrészen a 39. § szerinti építési vonal előírásait figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A megőrzendő csatlakozó udvarra vonatkozó 34. § (3) c) pont szerinti előírást nem kell alkalmazni, de a 24651 hrsz.-ú épület csatlakozó udvarához csatlakozóan legalább 300 m² alapterületű udvar megtartandó, melynek legalább 50%-a zöldfelületként, vagy félintenzív zöldtetőként alakítandó ki.

91. Hatálybalépés

105. § Jelen *Rendelet* 2020. március 15. napján lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

106. §⁸⁶

92.⁸⁷ Átmeneti rendelkezések

107. § (1) E rendeletnek a Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló [6/2020. \(I. 30.\) önkormányzati rendelet](#) módosításáról szóló [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelettel \(a továbbiakban: Mód.ör.3.\)](#) megállapított előírásait a [Mód.ör.3.](#) hatálybalépése után megkezdett hatósági eljárásokban kell alkalmazni, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A [Mód.ör.3.](#) hatálybalépése előtt megkezdett hatósági eljárásokra alapított megvalósítást követően, ha a megvalósítás az egyéb feltételeknek is megfelel, a kapcsolódó hatósági bizonyítvánnyal, kereskedelmi tevékenység vagy szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével összefüggésben, illetve a működési engedélyezési eljárás során a Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló [6/2020. \(I. 30.\) önkormányzati rendelet](#) 2026. március 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal hogy a kereskedelmi vagy szálláshely-szolgáltatási tevékenység ebben az esetben is legfeljebb 2027. június 30-ig vehető nyilvántartásba.

[1-4. melléklet](#)⁸⁸

[5. melléklet](#)⁸⁹

6. melléklet

A személygépjárművek és a kerékpárok telken belüli elhelyezésének általános előírásai

6a. melléklet⁹⁰

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a210002005r_6amell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

6b. melléklet⁹¹

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a210002005r_6bmell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

7. melléklet

Értelmező ábrák

1. ábra

Új épület létesítése

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_1a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

2. ábra

Meglévő épület alapvető jellegét megváltoztató átépítése

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_2a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

3. ábra

Meglévő épület kismértékű átépítése

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_3a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

4. ábra

Zárt sorú zárt udvaros, csatlakozó udvaros és keretes beépítés - általános csatlakozási szabályok -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_4a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

5. ábra

Zárt sorú csatlakozó udvaros beépítés - szabályozási terven jelölt udvarcsatlakozások -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_5a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

6. ábra⁹²

Zárt sorú csatlakozó udvaros beépítés - csatlakozó udvar méretének meghatározása -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_6a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

7. ábra

A zárt sorú keretes beépítés - általános szabályok -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_7a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

8. ábra

A zárt sorú keretes beépítés - részletes csatlakozási szabályok -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_8a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

9. ábra

Zárt sorú keretes beépítés - udvar felőli kialakítás -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_9a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

10. ábra

Az építési vonal

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_10a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

11. ábra

Az építési vonal értelmezése

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_11a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

12. ábra

Az épület hátraléptetése, nyitott udvar, nyitott sarok

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_12a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

13. ábra

Az általános és parkolási szintterületi mutató

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_13a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

14. ábra⁹³

Szintterületi mutatók alkalmazása

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_14a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

15. ábra

Zöldfelületként megtartandó / kialakítandó terület építési telken

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_15a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

16. ábra

Zöldfelületek típusai és a zöldfelületi mértékbe való beszámíthatóságuk

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_16a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

17. ábra

Zöldtetők típusai és a zöldfelületi mértékbe való beszámíthatóságuk

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_17a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

18. ábra⁹⁴

Magassági szabályok - az utcai párkánymagasság vonala (pmu) -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_18a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

19. ábra

Magassági szabályok - utcai párkánymagasság vonalának (pmu) meghatározása -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_19a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

20. ábra

Magassági szabályok - A magassági idom -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_20a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

21. ábra⁹⁵

Magassági szabályok - épületek magassági csatlakozási szabályai -

[\(A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_21a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.\)](#)

22. ábra

Magassági szabályok - csatlakozó párkánymagasság meghatározása -

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_22a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

23. ábra

Udvarok kialakítása - általános fogalmak és szabályok -

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_23a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

24. ábra

Udvarok kialakítása - udvarmagasság meghatározása -

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_24a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

25. ábra⁹⁶

Meglévő épület udvari homlokzatait érintő magassági bővítés

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_25a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

26. ábra

Telekmélység meghatározása

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_26a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

27. ábra

Zárt sorú beépítési módú területek beépítési típusai

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_7mell_27a_220907.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

8. melléklet

A Rendelet hatálya alá nem tartozó 1. § (2) bekezdésben foglalt terület lehatárolása - térkép

([A melléklet szövegét a\(z\) a200000605r_8mell_1a.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.](#))

9. melléklet⁹⁷

Az egyes telkekre vonatkozó kiegészítő előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		tömb szám	HRSZ	többes cím	Meglévő épület magassági bővítésére vonatkozó kiegészítő előírások	Meglévő épület átépítésre vonatkozó kiegészítő előírások	Földszinti kialakításra, árkádra, passzázsra, közhasználatra vonatkozó kiegészítő előírások	Udvar kialakítására vonatkozó kiegészítő előírások	Új épület létesítésére vonatkozó kiegészítő előírások
2.	ÉL	97	24646	Akadémia utca 6, Arany János utca 2- 4, Széchenyi rakpart 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
3.	ÉL	97	24648	Széchenyi utca 1, Akadémia utca 8, Széchenyi rakpart 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
4.	ÉL	98	24650	Akadémia utca 7				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
5.	ÉL	98	24649	Akadémia utca 9, Széchenyi utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
6.	ÉL	98	24652/5	Arany János utca 6- 8, Akadémia utca 5, Tüköry utca 2		Az épület átépítése esetén a 104 § szerint kell eljárni.		Az épület átépítése esetén a 104 § szerint kell eljárni.	Új épület létesítése esetén a 104 § szerint kell eljárni.
7. ⁹⁸	ÉL	98	24651	Tüköry utca 4, Széchenyi utca 5	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.	Az épület átépítése esetén szálloda rendeltetés megengedett.		Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
8.	ÉL	99	24657	Arany János utca 10, Tüköry utca 1				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
9.	ÉL	99	24658	Nádor utca 20, Arany János utca 12					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10.	ÉL	99	24659	Nádor utca 22, Széchenyi utca 9					
11.	ÉL	99	24656	Tüskőry utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
12.	ÉL	99	24655	Tüskőry utca 5, Széchenyi utca 7					
13.	ÉL	100	24753	Arany János utca 16					
14.	ÉL	100	24754	Arany János utca 18	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
15.	ÉL	100	24752	Nádor utca 21, Arany János utca 14					
16.	ÉL	100	24748	Nádor utca 23, Szabadság tér 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
17.	ÉL	100	24755	Október 6. utca 24, Arany János utca 20					
18.	ÉL	100	24751	Október 6. utca 26, Szabadság tér 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
19.	ÉL	100	24749	Szabadság tér 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
20.	ÉL	100	24750	Szabadság tér 3	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
21.	ÉL	101	24757	Arany János utca 24, Sas utca 26				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
22.	ÉL	101	24756	Október 6. utca 21, Arany János utca 22					
23.	ÉL	101	24758	Október 6. utca 23, Szabadság tér 5-6, Sas utca 28	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
24.	ÉL	102	24761	Arany János utca 26-28, Hercegprímás utca 22-24, Szabadság tér 7, Sas utca 27- 29	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Földszinti átjárás közhatalmatú területként kötelezően megtartandó. Időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között.		
25.	ÉL	103	24766	Arany János utca 32					
26.	ÉL	103	24774	Arany János utca 34, Podmaniczky Frigyes tér 2	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
27.	ÉL	103	24769	Bank utca 3					
28.	ÉL	103	24770	Bank utca 5					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
29.	ÉL	103	24765	Hercegprímás utca 17, Arany János utca 30					
30.	ÉL	103	24767	Hercegprímás utca 19				A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
31.	ÉL	103	24768	Hercegprímás utca 21, Bank utca 1					
32.	ÉL	103	24773	Podmaniczky Frigyes tér 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
33.	ÉL	103	24772	Podmaniczky Frigyes tér 4	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
34.	ÉL	103	24771	Vadász utca 8, Bank utca 7, Podmaniczky Frigyes tér 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
35.	ÉL	104	24793	Bajcsy-Zsilinszky út 34, Vadász utca 9, Podmaniczky Frigyes tér 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
36.	ÉL	104	24799	Bajcsy-Zsilinszky út 36-38	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
37.	ÉL	104	24795/2	Bajcsy-Zsilinszky út 40	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
38.	ÉL	104	24800	Bajcsy-Zsilinszky út 42-46, Nagysándor József utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
39.	ÉL	104	24798	Nagysándor József utca 5, Vadász utca 19	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
40.	ÉL	104	24794	Vadász utca 11-13				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
41.	ÉL	104	24796	Vadász utca 15	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
42.	ÉL	104	24797	Vadász utca 17	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
43.	ÉL	105	24790	Bank utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
44.	ÉL	105	24781	Hold utca 1, Bank utca 2				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
45.	ÉL	105	24782	Hold utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
46.	ÉL	105	24783	Hold utca 5	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
47.	ÉL	105	24784	Hold utca 7				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
48.	ÉL	105	24785	Hold utca 9, Nagysándor József utca 1				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
49.	ÉL	105	24791	Vadász utca 10, Bank utca 6					
50.	ÉL	105	24789	Vadász utca 12				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
51.	ÉL	105	24788	Vadász utca 14	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
52.	ÉL	105	24787	Vadász utca 16	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
53.	ÉL	105	24786	Vadász utca 18, Nagysándor József utca 3	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
54.	ÉL	106	24746	Szabadság tér 8-9, Hold utca 2, Kiss Ernő utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
55.	ÉL	107	24744	Hold utca 4, Perczel Mór utca 3, Kiss Ernő utca 4					
56.	ÉL	107	24743	Szabadság tér 10, Kiss Ernő utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
57.	ÉL	107	24742	Szabadság tér 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
58.	ÉL	107	24741	Szabadság tér 12, Perczel Mór utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
59.	ÉL	108	24714	Szabadság tér 17, Zoltán utca 17, Nádor utca 25-27, Széchenyi utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
60.	ÉL	109	24667	Akadémia utca 11, Széchenyi utca 6					
61.	ÉL	109	24677	Akadémia utca 13, Steindl Imre utca 5					
62.	ÉL	109	24672	Nádor utca 24, Széchenyi utca 16					
63.	ÉL	109	24673	Nádor utca 26, Steindl Imre utca 13					
64.	ÉL	109	24674	Steindl Imre utca 11					
65.	ÉL	109	24676	Steindl Imre utca 7					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
66.	ÉL	109	24675	Steindl Imre utca 9	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
67.	ÉL	109	24669	Széchenyi utca 10	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
68.	ÉL	109	24670	Széchenyi utca 12					
69.	ÉL	109	24671	Széchenyi utca 14					
70.	ÉL	109	24668	Széchenyi utca 8	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
71.	ÉL	110	24684	Akadémia utca 15-17, Zoltán utca 5, Steindl Imre utca 6	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
72.	ÉL	110	24688	Nádor utca 28, Steindl Imre utca 14					
73.	ÉL	110	24689	Nádor utca 30, Zoltán utca 15					
74.	ÉL	110	24686	Steindl Imre utca 10					
75.	ÉL	110	24687	Steindl Imre utca 12	Az épület tetőgerincének magassága a vízszintes magassági síkon túlnyúlhat és a szomszédos 24688 hrsz-ú épület tetőgerincének magasságával egyező lehet. Az 52. § (1)-(2) bekezdést nem kell alkalmazni.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
76.	ÉL	110	24685	Steindl Imre utca 8					
77.	ÉL	110	24691	Zoltán utca 11					
78.	ÉL	110	24690	Zoltán utca 13	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
79.	ÉL	110	24692/2	Zoltán utca 7	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
80.	ÉL	110	24692/1	Zoltán utca 9	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
81.	ÉL	111	24706	Garibaldi utca 3, Garibaldi köz 3					
82.	ÉL	111	24705	Garibaldi utca 5					
83.	ÉL	111	24704	Garibaldi utca 7					
84.	ÉL	111	24702	Nádor utca 32, Zoltán utca 14					
85.	ÉL	111	24703	Nádor utca 34, Garibaldi utca 9					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
86.	ÉL	111	24700	Zoltán utca 10	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
87.	ÉL	111	24701	Zoltán utca 12					
88.	ÉL	111	24699	Zoltán utca 8, Garibaldi köz 1					
89.	ÉL	112	24710/2	Garibaldi utca 2, Kossuth Lajos tér 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
90.	ÉL	112	24710/1	Garibaldi utca 4					
91.	ÉL	112	24710/4	Kossuth Lajos tér 6-8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	100%-os beépítés az I., II. emeleten megengedett.	A metró kijáratának közhasználata kötelezően biztosítandó.		Metrókijárat biztosítandó, a 100%-os beépítés az I., II. emeletre vonatkozik.
92.	ÉL	112	24711	Kossuth Lajos tér 9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
93.	ÉL	112	24709	Nádor utca 36, Garibaldi utca 6					
94.	ÉL	112	24712	Vértanúk tere 1, Kossuth Lajos tér 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
95.	ÉL	114	24697	Akadémia utca 20, Kossuth Lajos tér 4, Széchenyi rakpart 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
96.	ÉL	114	24696	Széchenyi rakpart 9, Zoltán utca 2-4, Akadémia utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
97.	ÉL	115	24681	Akadémia utca 14, Steindl Imre utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
98.	ÉL	115	24683	Akadémia utca 16, Zoltán utca 3					
99.	ÉL	115	24680	Széchenyi rakpart 7, Steindl Imre utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
100.	ÉL	115	24682	Széchenyi rakpart 8, Zoltán utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
101.	ÉL	116	24663	Akadémia utca 10, Széchenyi utca 4					
102.	ÉL	116	24665	Akadémia utca 12, Steindl Imre utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
103.	ÉL	116	24664	Széchenyi rakpart 6, Steindl Imre utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
104.	ÉL	116	24662	Széchenyi utca 2, Széchenyi rakpart 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
105.	ÉL	117	24716	Szabadság tér 16, Zoltán utca 18, Vécsey utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
106.	ÉL	117	24718	Vécsey utca 4, Nádor utca 31, Vértanúk tere 2					
107.	ÉL	117	24717	Zoltán utca 16, Nádor utca 29					
108.	ÉL	118	24723	Báthory utca 3					
109.	ÉL	118	24724	Báthory utca 5, Honvéd utca 4					
110.	ÉL	118	24720	Szabadság tér 15, Vécsey utca 1, Honvéd utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
111.	ÉL	118	24721	Vécsey utca 3					
112.	ÉL	118	24722	Vécsey utca 5, Vértanúk tere 3, Báthory utca 1					
113.	ÉL	119	24731	Aulich utca 4-6					
114.	ÉL	119	24730	Aulich utca 8, Hold utca 14, Báthory utca 11					
115.	ÉL	119	24728	Báthory utca 7, Honvéd utca 5					
116.	ÉL	119	24729	Báthory utca 9					
117.	ÉL	119	24727	Honvéd utca 3					
118.	ÉL	119	24726	Szabadság tér 14, Aulich utca 2, Honvéd utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
119.	ÉL	120	24734	Aulich utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
120.	ÉL	120	24735	Aulich utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
121.	ÉL	120	24736	Aulich utca 7, Hold utca 10-12					
122.	ÉL	120	24738	Hold utca 6, Perczel Mór utca 6				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
123.	ÉL	120	24737	Hold utca 8				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
124.	ÉL	120	24733	Perczel Mór utca 2, Szabadság tér 13, Aulich utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
125.	ÉL	120	24739	Perczel Mór utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
126.	ÉL	121	24811	Báthory utca 15, Hold utca 21	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
127.	ÉL	121	24812	Báthory utca 17				Udvarcsatlakozás megőrzendő	
128.	ÉL	121	24813	Báthory utca 19, Vadász utca 36					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
129.	ÉL	121	24808	Hold utca 15					
130.	ÉL	121	24809	Hold utca 17-19		Az épület átépítése a 103. § szerint lehetséges	Gyalogos passzázs létesíthető a 24814 és a 24816 hrsz-ú telek irányába. A passzázs 24816 hrsz-ú telken lévő épülettel összenyitható.	103. § szerint kialakítandó udvar.	Új épület létesítése a 103. § szerint lehetséges.
131.	ÉL	121	24805	Nagysándor József utca 2, Hold utca 11					
132.	ÉL	121	24806	Nagysándor József utca 4					
133.	ÉL	121	24819	Nagysándor József utca 6, Vadász utca 20					
134.	ÉL	121	24807	Vadász utca 22-24, Hold utca 13			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
135.	ÉL	121	24818	Vadász utca 26					
136.	ÉL	121	24817	Vadász utca 28					
137.	ÉL	121	24816	Vadász utca 30			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a 24809 hrsz-ú telken lévő épülettel összenyitható.		
138.	ÉL	121	24815	Vadász utca 32	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
139.	ÉL	121	24814	Vadász utca 34			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a 24810 hrsz-ú telken lévő épülettel összenyitható.		
140.	ÉL	122	24832	Bajcsy-Zsilinszky út 48, Nagysándor József utca 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
141.	ÉL	122	24831	Bajcsy-Zsilinszky út 50	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
142.	ÉL	122	24830	Bajcsy-Zsilinszky út 54	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
143.	ÉL	122	24829	Bajcsy-Zsilinszky út 56	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Az udvar a Szabályozási Terven jelölt helyen, a földszinten tetőkerti intenzív zöldtető kialakításával együttesen beépíthető.	
144.	ÉL	122	24825/2	Bajcsy-Zsilinszky út 58	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
145.	ÉL	122	24828	Bajcsy-Zsilinszky út 60, Báthory utca 25	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
146.	ÉL	122	24826	Báthory utca 21, Vadász utca 33	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
147.	ÉL	122	24827	Báthory utca 23	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
148.	ÉL	122	24820	Nagysándor József utca 8, Vadász utca 21					
149.	ÉL	122	24821	Vadász utca 23					
150.	ÉL	122	24822	Vadász utca 25, Bajcsy-Zsilinszky út 52	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
151.	ÉL	122	24823	Vadász utca 27	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
152.	ÉL	122	24824	Vadász utca 29	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges egy visszahúzott tetőemeletként.			Az udvar a Szabályozási Terven jelölt helyen, a földszinten tetőkerti intenzív zöldtető kialakításával együttesen beépíthető.	
153.	ÉL	122	24825/1	Vadász utca 31					
154.	ÉL	123	24837	Bajcsy-Zsilinszky út 62, Báthory utca 26	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
155.	ÉL	123	24835	Báthory utca 22, Vadász utca 35a					
156.	ÉL	123	24836	Báthory utca 24					
157.	ÉL	123	24841	Kálmán Imre utca 21, Vadász utca 35/b					
158.	ÉL	123	24840	Kálmán Imre utca 23					
159.	ÉL	123	24839	Kálmán Imre utca 25					
160.	ÉL	123	24838	Kálmán Imre utca 27, Bajcsy-Zsilinszky út 64	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
161.	ÉL	124	24853	Báthory utca 18	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
162.	ÉL	124	24852	Báthory utca 20, Vadász utca 38	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
163.	ÉL	124	24854	Hold utca 23, Báthory utca 16					
164.	ÉL	124	24855	Kálmán Imre utca 13, Hold utca 25					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
165.	ÉL	124	24856	Kálmán Imre utca 15	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
166.	ÉL	124	24857	Kálmán Imre utca 17				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
167.	ÉL	124	24858	Kálmán Imre utca 19, Vadász utca 40				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
168.	ÉL	125	24870	Kálmán Imre utca 11, Hold utca 16, Báthory utca 14					
169. ⁹⁹	ÉL	125	24871	Kálmán Imre utca 9, Szemere utca 1, Báthory utca 12		Az épület átépítése esetén szálloda rendeltetés megengedett.		Az udvar alapterületének legfeljebb 60%-a a földszinten beépíthető, üvegtetővel lefedhető, fennmaradó területén kert létesítendő.	
170.	ÉL	126	24879	Kálmán Imre utca 5, Honvéd utca 7, Báthory utca 8					
171.	ÉL	126	24878	Kálmán Imre utca 7, Szemere utca 2, Báthory utca 10					
172.	ÉL	127	24884	Báthory utca 4, Kozma Ferenc utca 1					
173.	ÉL	127	24883	Báthory utca 6, Honvéd utca 6					
174.	ÉL	127	24885	Kálmán Imre utca 1, Kozma Ferenc utca 3					
175.	ÉL	127	24886	Kálmán Imre utca 3, Honvéd utca 8					
176.	ÉL	128	24891	Kossuth Lajos tér 11, Alkotmány utca 1, Kozma Ferenc utca 2, Báthory utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
177.	ÉL	129	24898	Kossuth Lajos tér 12, Szalay utca 1, Vajkay utca 2, Alkotmány utca 2.	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
178.	ÉL	130	24900/3	Alkotmány utca 4, Vajkay utca 1, Honvéd utca 14	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
179.	ÉL	130	24900/2	Honvéd utca 16, Vajkay utca 3					
180.	ÉL	130	24900/1	Szalay utca 3, Vajkay utca 5, Honvéd utca 18					
181.	ÉL	131	24901	Alkotmány utca 6, Honvéd utca 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
182.	ÉL	131	24907	Alkotmány utca 8, Szemere utca 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
183.	ÉL	131	24902	Honvéd utca 13				A Szabályozási Terven jelölt építési hely speciális előírás szerint beépíthető részén legfeljebb földszintes épület létesíthető zöldtetős kialakítással. Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
184.	ÉL	131	24903	Honvéd utca 15				A Szabályozási Terven jelölt építési hely speciális előírás szerint beépíthető részén legfeljebb földszintes épület létesíthető zöldtetős kialakítással. Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
185.	ÉL	131	24904/1	Honvéd utca 17/a				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
186.	ÉL	131	24904/2	Szalay utca 5/a, Honvéd utca 17/b				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
187.	ÉL	131	24904/3	Szalay utca 5/b				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
188.	ÉL	131	24905	Szalay utca 7, Szemere utca 10				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
189.	ÉL	131	24906	Szemere utca 8				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
190.	ÉL	132	24889	Alkotmány utca 3, Kozma Ferenc utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
191.	ÉL	132	24888	Alkotmány utca 5, Honvéd utca 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
192.	ÉL	132	24887	Kálmán Imre utca 2, Honvéd utca 10, Kozma Ferenc utca 5					
193.	ÉL	133	24880	Alkotmány utca 7-11, Szemere utca 4, Kálmán Imre utca 4-6, Honvéd utca 9	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Az előkertben felszíni parkoló nem létesíthető.	
194. ¹⁰⁰	ÉL	134	24875	Alkotmány utca 13, Szemere utca 3-5, Kálmán Imre utca 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő. A 72/E. § előírásai szerinti tornaterem létesíthető.	
195.	ÉL	134	24873/3	Alkotmány utca 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A Hold utca felőli udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő, felszíni parkoló nem létesíthető.	
196.	ÉL	134	24873/2	Hold utca 18-20	Tetőzet nem változhat.			A Hold utca felőli udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő felszíni parkoló nem létesíthető.	
197.	ÉL	134	24873/1	Kálmán Imre utca 10, Hold utca 18				A Hold utca felőli udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő felszíni parkoló nem létesíthető.	
198.	ÉL	135	24908	Alkotmány utca 10, Szemere utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
199.	ÉL	135	24911	Nagy Ignác utca 2-4, Alkotmány utca 12, Szalay utca 13	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
200.	ÉL	135	24910	Szalay utca 11		A Szabályozási Terven jelölt építési hely külön előírás szerint beépíthető részén legfeljebb földszintes épület létesíthető félintenzív zöldtetős kialakítással.		A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
201.	ÉL	135	24909	Szalay utca 9, Szemere utca 6				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
202.	ÉL	136	24867	Alkotmány utca 17, Hold utca 29	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
203.	ÉL	136	24866	Alkotmány utca 19	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
204.	ÉL	136	24865	Alkotmány utca 21	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
205.	ÉL	136	24864	Alkotmány utca 23, Vadász utca 44	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
206.	ÉL	136	24860	Kálmán Imre utca 12, Hold utca 27					
207.	ÉL	136	24861	Kálmán Imre utca 14					
208.	ÉL	136	24862	Kálmán Imre utca 16	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
209.	ÉL	136	24863	Kálmán Imre utca 18, Vadász utca 42					
210.	ÉL	137	24849	Alkotmány utca 25, Vadász utca 39	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
211.	ÉL	137	24848	Alkotmány utca 27	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
212.	ÉL	137	24847	Alkotmány utca 29	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
213.	ÉL	137	24846	Bajcsy-Zsilinszky út 68, Alkotmány utca 31	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
214.	ÉL	137	24842	Kálmán Imre utca 20, Vadász utca 37	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
215.	ÉL	137	24843	Kálmán Imre utca 22					
216.	ÉL	137	24844	Kálmán Imre utca 24					
217.	ÉL	137	24845	Kálmán Imre utca 26, Bajcsy- Zsilinszky út 66	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
218.	ÉL	138	24946	Alkotmány utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
219.	ÉL	138	24945	Alkotmány utca 16, Bihari János utca 1- 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
220.	ÉL	138	24947	Bajcsy-Zsilinszky út 70, Alkotmány utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
221.	ÉL	138	24948	Bajcsy-Zsilinszky út 72	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
222.	ÉL	138	24944	Bihari János utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
223.	ÉL	138	24942	Markó utca 29-31, Bihari János utca 7	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő. Földvár üvegtetővel lefedhető.	
224.	ÉL	138	24949	Markó utca 33, Bajcsy-Zsilinszky út 74	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
225.	ÉL	139	24941	Markó utca 27, Nagy Ignác utca 1- 11, Alkotmány utca14, Bihari János utca 2-10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
226.	ÉL	140	24707	Garibaldi utca 1, Akadémia utca 21, Garibaldi köz 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
227.	ÉL	140	24698/1	Zoltán utca 6, Akadémia utca 19, Garibaldi utca 2					
228.	ÉL	142	24940	Szalay utca 16, Nagy Ignác utca 6- 8, Markó utca 19- 25, Szemere utca 11-13					
229.	ÉL	143	24939	Markó utca 13-17, Honvéd utca 21, Szemere utca 14	Honvéd tér felé az 58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
230.	ÉL	143	24934	Szalay utca 10-14, Honvéd utca 19, Szemere utca 12					
231.	ÉL	144	24927	Falk Miksa utca 1, Szalay utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
232.	ÉL	144	24926	Falk Miksa utca 3					
233.	ÉL	144	24925	Falk Miksa utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
234.	ÉL	144	24933	Markó utca 11, Honvéd utca 22-24					
235.	ÉL	144	24930	Markó utca 7				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
236.	ÉL	144	24924	Falk Miksa utca 7, Markó utca 5					
237.	ÉL	144	24931	Markó utca 9					
238.	ÉL	144	24928	Szalay utca 4					
239.	ÉL	144	24929	Szalay utca 6-8, Honvéd utca 20					
240.	ÉL	145	24917	Balassi Bálint utca 1-5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
241.	ÉL	145	24920	Falk Miksa utca 4					
242.	ÉL	145	24921	Falk Miksa utca 6					
243.	ÉL	145	24922	Falk Miksa utca 8					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
244.	ÉL	145	24919	Kossuth Lajos tér 13-15, Falk Miksa utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
245.	ÉL	145	24918	Kossuth Lajos tér 16-17	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
246.	ÉL	145	24923	Falk Miksa utca 10, Markó utca 3/b					
247.	ÉL	145	24916	Markó utca 3/a, Balassi Bálint utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
248.	ÉL	146	24915/5	Balassi Bálint utca 2/b				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
249.	ÉL	146	24915/3	Markó utca 1/a, Széchenyi rakpart 13	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
250.	ÉL	146	24915/4	Markó utca 1/b, Balassi Bálint utca 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
251.	ÉL	146	24915/1	Széchenyi rakpart 12/a, Balassi Bálint utca 2/a, Kossuth Lajos tér 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
252.	ÉL	146	24915/2	Széchenyi rakpart 12/b	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
253.	ÉL	147	24963	Falk Miksa utca 14				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
254.	ÉL	147	24964	Falk Miksa utca 12, Markó utca 6				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
255.	ÉL	147	24958	Markó utca 4, Balassi Bálint utca 9-11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
256.	ÉL	147	24960	Stollár Béla utca 3/a,b, Balassi Bálint utca 13	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
257.	ÉL	147	24962	Stollár Béla utca 5, Falk Miksa utca 16				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
258.	ÉL	148	24991	Balassi Bálint utca 19	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
259.	ÉL	148	24992	Balassi Bálint utca 21-23, Balaton utca 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
260.	ÉL	148	24994	Falk Miksa utca 22				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
261.	ÉL	148	24993	Falk Miksa utca 24-26, Balaton utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
262.	ÉL	148	24990	Stollár Béla utca 4, Balassi Bálint utca 15-17	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
263.	ÉL	148	24995	Stollár Béla utca 6, Falk Miksa utca 18-20					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
264.	ÉL	149	25008	Széchenyi rakpart 19, Jászai Mari tér 1, Balassi Bálint utca 16, Balaton utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
265.	ÉL	151	25009	Balassi Bálint utca 25, Balaton utca 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
266.	ÉL	151	25012	Balassi Bálint utca 27				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
267.	ÉL	151	25010	Falk Miksa utca 28, Balaton utca 6					
268.	ÉL	151	25011	Falk Miksa utca 30				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
269.	ÉL	151	25013	Szent István körút 1, Jászai Mari tér 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
270.	ÉL	151	25014	Szent István körút 3, Falk Miksa utca 32	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
271.	ÉL	152	25023	Balaton utca 10			Óvodai játszótér fenntartandó. A földszinten az udvar felé óvodai funkciók helyezendők el.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	Bontás és új épület elhelyezése esetén az óvodai funkció továbbra is biztosítandó. Az óvoda kertjét a hátsókertben kell kialakítani.
272.	ÉL	152	25024	Balaton utca 12				Udvarcsatlakozás egybefüggő kertként megőrzendő.	
273.	ÉL	152	25025	Balaton utca 14, Honvéd utca 38				Udvarcsatlakozás egybefüggő kertként megőrzendő.	
274.	ÉL	152	25015	Falk Miksa utca 13, Balaton utca 8					
275.	ÉL	152	25016	Falk Miksa utca 15				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
276.	ÉL	152	25017	Falk Miksa utca 17				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
277.	ÉL	152	25018	Falk Miksa utca 19					
278.	ÉL	152	25022/2	Honvéd utca 40/a				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
279.	ÉL	152	25022/1	Szent István körút 11, Honvéd utca 40/b	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
280.	ÉL	152	25019	Szent István körút 5, Falk Miksa utca 21	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
281.	ÉL	152	25020	Szent István körút 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
282.	ÉL	152	25021	Szent István körút 9	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
283.	ÉL	153	25027/2	Balaton utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az épületköz közhasználatú területként megtartandó.		
284.	ÉL	153	25026	Szent István körút 13, Honvéd utca 29, Balaton utca 16	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az épületköz közhasználatú területként megtartandó.		
285.	ÉL	153	25027/1	Szent István körút 15, Szemere utca 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az épületköz közhasználatú területként megtartandó.		
286.	ÉL	154	24998/3	Stollár Béla utca 10/a-b, Szemere utca 18-20, Honvéd utca 25-27, Balaton utca 13-19	Honvéd tér felé az 58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó. A Szabályozási Terven jelölt helyen mélygarázs létesíthető, melynek zárófödémén intenzív zöldtetővel rendelkező tetőkert alakítandó ki.	
287.	ÉL	156	24974	Markó utca 16, Nagy Ignác utca 10, Szemere utca 15, Stollár Béla utca 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
288.	ÉL	157	25002/10	Balaton utca 21, Szemere utca 23				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
289.	ÉL	157	25002/11	Balaton utca 23				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
290.	ÉL	157	25002/3	Balaton utca 25				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
291.	ÉL	157	25002/4	Balaton utca 27				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
292.	ÉL	157	25002/16	Nagy Ignác utca 12, Stollár Béla utca 14b				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
293.	ÉL	157	25002/6	Nagy Ignác utca 14				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
294.	ÉL	157	25002/7	Nagy Ignác utca 16, Balaton utca 29				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
295.	ÉL	157	25002/12	Stollár Béla utca 12/a, Szemere utca 17				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
296.	ÉL	157	25002/17	Stollár Béla utca 12/b				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
297.	ÉL	157	25002/18	Stollár Béla utca 12/c				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
298.	ÉL	157	25002/15	Stollár Béla utca 14/a				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
299.	ÉL	157	25002/2	Szemere utca 19				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
300.	ÉL	157	25002/9	Szemere utca 21				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
301.	ÉL	158	25029	Nagy Ignác utca 18, Balaton utca 22-24				Az udvar a földszinten tetőkerti intenzív zöldtető kialakításával együttesen beépíthető, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
302.	ÉL	158	25028	Szent István körút 17, Szemere utca 25, Balaton utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
303.	ÉL	158	25031	Szent István körút 19	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
304.	ÉL	158	25032	Szent István körút 21, Nagy Ignác utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
305.	ÉL	159	25041	Bihari János utca 18	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.	Udvari szárnyra emelet építhető az utcai épületszárny udvari párkánymagasságával és gerincmagasságával megegyező magassággal.			
306.	ÉL	159	25042	Bihari János utca 20	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.	Udvari szárnyra emelet építhető az utcai épületszárny udvari párkánymagasságával és gerincmagasságával megegyező magassággal.			
307.	ÉL	159	25043	Bihari János utca 22					
308.	ÉL	159	25038	Nagy Ignác utca 17, Stollár Béla utca 16					
309.	ÉL	159	25037	Nagy Ignác utca 19/a					
310.	ÉL	159	25036	Nagy Ignác utca 19/b					
311.	ÉL	159	25035	Nagy Ignác utca 21					
312.	ÉL	159	25039	Stollár Béla utca 18					
313.	ÉL	159	25040	Stollár Béla utca 20, Bihari János utca 16					
314.	ÉL	159	25033	Szent István körút 23, Nagy Ignác utca 23	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
315.	ÉL	159	25034	Szent István körút 25	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
316.	ÉL	159	25044	Szent István körút 27, Bihari János utca 24	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
317. ¹⁰¹	ÉL	160	24976	Markó utca 18-20, Stollár Béla utca 17-19, Nagy Ignác utca 13-15, Bihari János utca 12-14		A meglévő épület a Szabályozási Terv szerinti építési hely alapján bővíthető.		Az udvarterületen sportudvar, pihenőkert alakítandó ki. A 72/E. § előírásai szerinti tornaterem létesíthető.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
318.	ÉL	161	24981	Bajcsy-Zsilinszky út 78, Stollár Béla utca 21, Bihari János utca 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
319.	ÉL	161	24980	Bajcsy-Zsilinszky út 76, Markó utca 26	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
320.	ÉL	161	24978	Bihari János utca 9, Markó utca 22	Tanúház (Markó utca felőli épületrész) - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
321.	ÉL	161	24979	Markó utca 24	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
322.	ÉL	162	25047	Bihari János utca 13, Stollár Béla utca 22	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
323.	ÉL	162	25046	Bihari János utca 15					
324.	ÉL	162	25051	Nyugati tér 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos fedett, vagy nyitott passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Szomszédos udvarok összenyitása esetén földszint és első emelet beépíthető / üvegtetővel lefedhető.	
325.	ÉL	162	25050	Nyugati tér 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos fedett, vagy nyitott passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Szomszédos udvarok összenyitása esetén földszint és első emelet beépíthető / üvegtetővel lefedhető.	
326.	ÉL	162	25049	Nyugati tér 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos fedett, vagy nyitott passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Szomszédos udvarok összenyitása esetén földszint és első emelet beépíthető / üvegtetővel lefedhető.	
327.	ÉL	162	25048	Nyugati tér 9, Stollár Béla utca 24	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos fedett, vagy nyitott passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Szomszédos udvarok összenyitása esetén földszint és első emelet beépíthető / üvegtetővel lefedhető.	
328.	ÉL	162	25045	Szent István körút 29, Bihari János utca 17	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos fedett, vagy nyitott passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Szomszédos udvarok összenyitása esetén földszint és első emelet beépíthető / üvegtetővel lefedhető.	
329.	ÉL	170	24894	Kossuth Lajos tér 1-3, Széchenyi rakpart 11	Tetőzet nem változhat.				
330.	ÉL	174	24970	Honvéd utca 24-30, Markó utca 8-12, Stollár Béla utca 7-11, Falk Miksa utca 9	Honvéd tér felé az 58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarok földszinten, tetőkerten kialakított intenzív zöldtető kialakítása mellett beépíthetők.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
331.	ÉL	175	24997	Stollár Béla utca 8, Falk Miksa utca 11, Balaton utca 7-11, Honvéd utca 32-36					Az épület bontása estén a Szabályozási Terv szerinti építési helyen belül új épület létesíthető. Építészeti hangsúly képezhető.
332.	DL	66	24441	Deák Ferenc utca 12-14, Miatyánk utca 2-4, Bécsi utca 7-9, Erzsébet tér 7- 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
333.	DL	67	24437	Bécsi utca 10, Harmincad utca 3					Építészeti hangsúly képezhető.
334.	DL	67	24438	Bécsi utca 8					Építészeti hangsúly képezhető.
335.	DL	67	24439	Bécsi utca 6, Deák Ferenc utca 10					
336.	DL	67	24433	Vörösmarty tér 3, Deák Ferenc utca 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
337.	DL	67	24434	Vörösmarty tér 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
338.	DL	67	24435	Vörösmarty tér 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
339.	DL	67	24436	Vörösmarty tér 6, Harmincad utca 1	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
340.	DL	69	24429/1	Vigadó tér 2, Vigadó utca 1-3, Deák Ferenc utca 2-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
341.	DL	69	24429/2	Vörösmarty tér 1, Vigadó utca 5, Deák Ferenc utca 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
342.	DL	73	24446	Deák Ferenc utca 16-18, Deák Ferenc tér 2, Erzsébet tér 9-10, Miatyánk utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
343.	DL	76	24463	Erzsébet tér 1, József Attila utca 9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
344.	DL	76	24462	Erzsébet tér 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
345.	DL	76	24460	Erzsébet tér 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
346.	DL	76	24459	Erzsébet tér 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
347.	DL	76	24458	Erzsébet tér 6, Harmincad utca 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
348.	DL	76	24468	Harmincad utca 4	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
349.	DL	76	24461	József nádor tér 10, Erzsébet tér 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
350.	DL	76	24465	József nádor tér 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
351.	DL	76	24464	József nádor tér 12, József Attila utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
352.	DL	76	24469	József nádor tér 7, Harmincad utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
353.	DL	76	24467	József nádor tér 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
354.	DL	76	24466	József nádor tér 9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
355.	DL	78	24471	Dorottya utca 3, Wekerle Sándor utca 5					
356.	DL	78	24470	József nádor tér 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
357.	DL	78	24472	Vörösmarty tér 7-9, Dorottya utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
358.	DL	79	24475	Dorottya utca 2-4, Wekerle Sándor utca 3, Apáczai Csere János utca 11-13, Vigadó utca 2-6.					
359.	DL	80	24476	Apáczai Csere János utca 10, Wekerle Sándor utca 1, Vigadó tér 3, Belgrád rakpart 33	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
360.	DL	81	24483	Dorottya utca 11					
361.	DL	81	24485	Dorottya utca 13, József Attila utca 1			Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
362.	DL	81	24482	Dorottya utca 9					
363.	DL	81	24481/2	József nádor tér 2- 4, Dorottya utca 5- 7, Wekerle Sándor utca 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
364.	DL	81	24484	József nádor tér 1, József Attila utca 3-5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
365.	DL	82	24487	Apáczai Csere János utca 15, Dorottya utca 6. Wekerle Sándor utca 4					
366.	DL	82	24489	Apáczai Csere János utca 17					
367.	DL	82	24488	Dorottya utca 8					
368.	DL	82	24491	Széchenyi István tér 2, Apáczai Csere János utca 19-21, Dorottya utca 10-14	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		A nem beépített telekrész időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
369.	DL	83	24513	Nádor utca 2, József Attila utca 6	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
370.	DL	83	24512	Nádor utca 4, Mérleg utca 5					
371.	DL	83	24514	Széchenyi István tér 3-4, József Attila utca 2-4, Mérleg utca 1-3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
372.	DL	84	24515/2	Mérleg utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	Új épület elhelyezése esetén - az építési hely figyelembevételével - annak csatlakozó homlokzatmagassága nem térhet el a Gresham-palota csatlakozó homlokzatmagasságától.
373.	DL	84	24516	Mérleg utca 6				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
374.	DL	84	24520	Nádor utca 10, Zrínyi utca 5	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
375.	DL	84	24517	Nádor utca 6, Mérleg utca 8					
376.	DL	84	24518	Nádor utca 8					
377.	DL	84	24515/1	Széchenyi István tér 5-6, Zrínyi utca 1-3, Mérleg utca 2-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs alakítandó ki a Szabályozási Terven rögzített helyen, legalább időbeli korlátozású közhatalmatú területként.		
378.	DL	84	24519	Zrínyi utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	Új épület elhelyezése esetén - az építési hely figyelembevételével - annak csatlakozó homlokzatmagassága nem térhet el a Gresham-palota csatlakozó homlokzatmagasságától.
379.	DL	85	24524	Mérleg utca 12					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
380.	DL	85	24522	Nádor utca 5, Mérleg utca 10					
381.	DL	85	24525	Október 6. utca 4, Hild tér 4, Mérleg utca 14	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
382.	DL	85	24526	Október 6. utca 6	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
383.	DL	85	24527	Október 6. utca 8, Zrínyi utca 11					
384.	DL	85	24521	Zrínyi utca 7, Nádor utca 7					
385.	DL	85	24523	Zrínyi utca 9				A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
386.	DL	86	24507	Hild tér 5, Mérleg utca 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
387.	DL	86	24504	Hild tér 6, József Attila utca 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
388.	DL	86	24505	József Attila utca 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
389.	DL	86	24506	József Attila utca 8, Nádor utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
390.	DL	86	24509	Mérleg utca 7, Nádor utca 3					
391.	DL	86	24508	Mérleg utca 9					
392.	DL	87	24531	Hild tér 2, József Attila utca 16	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
393.	DL	87	24528	Október 6. utca 7, Sas utca 8, Zrínyi utca 13.	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
394.	DL	87	24532	Sas utca 2, József Attila utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
395.	DL	87	24530	Sas utca 4, Hild tér 3, Október 6. utca 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
396.	DL	87	24529	Sas utca 6, Október 6. utca 5			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
397.	DL	88	24544	Hercegprímás utca 2, József A. utca 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
398.	DL	88	24543	Hercegprímás utca 4					
399.	DL	88	24542	Hercegprímás utca 6					
400.	DL	88	24541	Hercegprímás utca 8					
401.	DL	88	24533	Sas utca 1, József Attila utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
402.	DL	88	24538	Sas utca 11, Szent István tér 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
403.	DL	88	24534	Sas utca 3					
404.	DL	88	24535	Sas utca 5					
405.	DL	88	24536	Sas utca 7				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
406.	DL	88	24537	Sas utca 9					
407.	DL	88	24540	Szent István tér 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
408.	DL	88	24539	Szent István tér 4-5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
409.	DL	89	24552	Bajcsy-Zsilinszky út 14-16, Szent István tér 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
410.	DL	89	24549	Hercegprímás utca 1, József Attila utca 24	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
411.	DL	89	24548	Hercegprímás utca 3				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
412.	DL	89	24547	Hercegprímás utca 5					
413.	DL	89	24546	Hercegprímás utca 7, Szent István tér 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
414.	DL	89	24550	József Attila utca 26, Bajcsy-Zsilinszky út 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
415.	DL	90	24554	Szent István tér 17-18, Bazilika	Tetőzet nem változhat.				
416.	DL	91	24621	Hercegprímás utca 12					
417.	DL	91	24613/2	Hercegprímás utca 14-16					
418.	DL	91	24623	Hercegprímás utca 18					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
419.	DL	91	24624	Hercegprímás utca 20, Arany János utca 25					
420.	DL	91	24616	Sas utca 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
421.	DL	91	24615	Sas utca 17	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
422.	DL	91	24614	Sas utca 19	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
423.	DL	91	24613/1	Sas utca 21	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
424.	DL	91	24612/1	Sas utca 23					
425.	DL	91	24611	Sas utca 25, Arany János utca 23					
426.	DL	91	24620	Hercegprímás utca 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
427.	DL	91	24617	Szent István tér 7-11, Sas utca 13	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	Átalakítandó homlokzat.			
428.	DL	92	24601	Október 6. utca 11	Magassági bővítés a Szabályozási Tervben jelölt helyen lehetséges.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
429.	DL	92	24600	Október 6. utca 13					
430.	DL	92	24599	Október 6. utca 15					
431.	DL	92	24598	Október 6. utca 17					
432.	DL	92	24597	Október 6. utca 19, Arany János utca 19					
433.	DL	92	24602	Október 6. utca 9, Zrínyi utca 16					
434.	DL	92	24603	Sas utca 10, Zrínyi utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
435.	DL	92	24604	Sas utca 12					
436.	DL	92	24605	Sas utca 14					
437.	DL	92	24606	Sas utca 16				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
438.	DL	92	24607	Sas utca 18				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
439.	DL	92	24608	Sas utca 20-22					
440.	DL	92	24609	Sas utca 24, Arany János utca 21					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
441.	DL	93	24582	Arany János utca 15				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
442.	DL	93	24586	Nádor utca 11					
443.	DL	93	24585	Nádor utca 13					
444.	DL	93	24584	Nádor utca 15					
445.	DL	93	24583	Nádor utca 17				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó. A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
446.	DL	93	24581	Nádor utca 19, Arany János utca 13	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
447.	DL	93	24587	Nádor utca 9, Zrínyi utca 8-10				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
448.	DL	93	24590	Október 6. utca 10, Zrínyi utca 14					
449.	DL	93	24591	Október 6. utca 12				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
450.	DL	93	24592	Október 6. utca 14				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
451.	DL	93	24593	Október 6. utca 16-18				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
452.	DL	93	24594	Október 6. utca 20				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
453.	DL	93	24595	Október 6. utca 22, Arany János utca 17				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
454.	DL	93	24589	Zrínyi utca 12					
455.	DL	94	24561	Nádor utca 12, Zrínyi utca 6					
456.	DL	94	24559	Vigyázó Ferenc utca 1, Széchenyi István tér 7-8, Zrínyi utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	A mélygarázs összeköthető az Akadémia előtt létesülő mélygarázzsal.	Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően kialakítandó a földszinten a Zrínyi utca - Vigyázó Ferenc utca között.		
457.	DL	94	24564	Vigyázó Ferenc utca 3					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
458.	DL	94	24563	Vigyázó Ferenc utca 5					
459.	DL	94	24562	Vigyázó Ferenc utca 7, Nádor utca 14					
460.	DL	94	24560	Zrínyi utca 4					
461.	DL	95	24575	Arany János utca 11, Nádor utca 18					
462.	DL	95	24571	Arany János utca 3, Akadémia utca 3					
463.	DL	95	24572	Arany János utca 5					
464.	DL	95	24573	Arany János utca 7				A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
465.	DL	95	24574	Arany János utca 9					
466.	DL	95	24576	Vigyázó Ferenc utca 2, Akadémia utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
467.	DL	95	24577	Vigyázó Ferenc utca 4					
468.	DL	95	24578	Vigyázó Ferenc utca 6					
469.	DL	95	24579	Vigyázó Ferenc utca 8, Nádor utca 16					
470.	DL	96	24569	Akadémia utca 2, Széchenyi rakpart 1, Széchenyi István tér 9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	Országosan kiemelkedő történeti jelentőségű középület - a zöldfelületi előírásokat /paramétereket nem kell alkalmazni, az általános szintterületi mutató: 6,0.			
471.	DL	96	24570	Arany János utca 1, Akadémia utca 4, Széchenyi rakpart 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	Országosan kiemelkedő történeti jelentőségű középület - a zöldfelületi előírásokat /paramétereket nem kell alkalmazni, az általános szintterületi mutató: 6,0.			
472.	DL	141	24626	Arany János utca 27, Hercegprímás utca 15					
473.	DL	141	24627	Arany János utca 29	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
474.	DL	141	24637	Arany János utca 31					
475.	DL	141	24638	Arany János utca 33	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
476.	DL	141	24635	Bajcsy-Zsilinszky út 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
477.	DL	141	24636	Bajcsy-Zsilinszky út 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
478.	DL	141	24639	Bajcsy-Zsilinszky út 24, Arany János utca 35	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
479.	DL	141	24629	Hercegprímás utca 11				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
480.	DL	141	24628	Hercegprímás utca 13				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
481.	DL	141	24630	Szent István tér 12, Hercegprímás utca 9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
482.	DL	141	24631	Szent István tér 13-14	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
483.	DL	141	24633	Szent István tér 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Az udvar a földszinten tetőkerti intenzív zöldtető kialakításával együttesen beépíthető, szomszéd udvarokkal való csatlakozás megtartandó.	
484.	DL	141	24634	Szent István tér 16, Bajcsy-Zsilinszky út 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
485.	DL	165	24494	Apáczai Csere János utca 12-16, Belgrád rakpart 34	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott, további magasepületszám (30 m padlósíntmagasságnál magasabb) számító épületszám az épület nem bővíthető.		A nem beépített telekrész időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
486.	ÉB	1	24239	Gerlőczy utca 11, Semmelweis utca 27					
487.	ÉB	1	24230	Károly körút 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
488.	ÉB	1	24231	Károly körút 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
489.	ÉB	1	24232	Károly körút 14	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
490.	ÉB	1	24233	Károly körút 16	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
491.	ÉB	1	24234	Károly körút 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
492.	ÉB	1	24226	Károly körút 2, Kossuth Lajos utca 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhASNálatú területként kötelezően megtartandó.		
493.	ÉB	1	24235	Károly körút 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
494.	ÉB	1	24237	Károly körút 24	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
495.	ÉB	1	24238	Károly körút 26, Gerlőczy utca 13	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
496.	ÉB	1	24227	Károly körút 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
497.	ÉB	1	24228	Károly körút 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
498.	ÉB	1	24229	Károly körút 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
499.	ÉB	1	24246	Semmelweis utca 11					
500.	ÉB	1	24245	Semmelweis utca 13					
501.	ÉB	1	24250	Semmelweis utca 1-3, Kossuth Lajos utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhASNálatú területként kötelezően megtartandó.		
502.	ÉB	1	24244	Semmelweis utca 15					
503.	ÉB	1	24243	Semmelweis utca 17					
504.	ÉB	1	24236	Semmelweis utca 19, Károly körút 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhASNálatú területként kötelezően megtartandó.		
505.	ÉB	1	24242	Semmelweis utca 21					
506.	ÉB	1	24241	Semmelweis utca 23					
507.	ÉB	1	24240	Semmelweis utca 25					
508.	ÉB	1	24249	Semmelweis utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
509.	ÉB	1	24248	Semmelweis utca 7	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
510.	ÉB	1	24247	Semmelweis utca 9					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
511.	ÉB	2	24282	Gerlőczy utca 1, Vitkovics Mihály utca 4, Kamer Mayer Károly tér 1					
512. ¹⁰²	ÉB	2	24281	Gerlőczy utca 3, Vitkovics Mihály utca 6				A szomszédos Gerlőczy utca 5. szám épület udvari szintje magasságáig az épület teljes udvara beépíthető az építési hely szerint.	A PMU max értéke a Gerlőczy utca felől 19,5 m, a Vitkovics Mihály utca felől 19,75 m, az Élp 25,0 m, melyet a Gerlőczy utca felőli járdszinthez igazítva kell mérni. Az eresztő, attika, mellvéd, homlokzati síkig kifutó terasz záródóvonalának vonala a Gerlőczy utca 1. és a Vitkovics Mihály utca 4. számú épület eresztővonalától és gerincmagasságától legfeljebb 0,30 méterrel lehet magasabb, a Gerlőczy utca 5. és a Vitkovics Mihály utca 8. eresztővonalától eltérhet.
513.	ÉB	2	24280	Gerlőczy utca 5, Vitkovics Mihály utca 8					
514.	ÉB	2	24279	Gerlőczy utca 7, Vitkovics Mihály utca 10					
515.	ÉB	2	24277	Semmelweis utca 14/a				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
516.	ÉB	2	24278	Semmelweis utca 14/b, Gerlőczy utca 9				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
517.	ÉB	2	24275	Semmelweis utca 12, Vitkovics Mihály utca 14					
518.	ÉB	2	24276	Vitkovics Mihály utca 12	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
519.	ÉB	3	24271	Semmelweis utca 10, Vitkovics Mihály utca 11-13				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
520.	ÉB	3	24272	Semmelweis utca 8				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
521.	ÉB	3	24268	Városház utca 7,Vármegye utca 2,Semmelweis utca 6,Vitkovics Mihály utca 1			Gyalogos passzázs létesíthető a Városház utca és a Semmelweis utca között az udvarok közötti átjárás biztosításával.	A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó. Felszíni parkolók helyén kert létesítendő.	
522.	ÉB	3	24269/1	Vitkovics Mihály utca 3-5					
523.	ÉB	3	24269/2	Vitkovics Mihály utca 7					
524.	ÉB	3	24270	Vitkovics Mihály utca 9					
525.	ÉB	4	24255	Kossuth Lajos utca 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
526.	ÉB	4	24254	Kossuth Lajos utca 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
527.	ÉB	4	24253	Kossuth Lajos utca 14-16	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
528.	ÉB	4	24258	Kossuth Lajos utca 4, Városház utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
529.	ÉB	4	24257	Kossuth Lajos utca 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
530.	ÉB	4	24256	Kossuth Lajos utca 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
531.	ÉB	4	24252	Semmelweis utca 2, Kossuth Lajos utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
532.	ÉB	4	24266	Semmelweis utca 4, Vármegye utca 17					
533.	ÉB	4	24264	Vármegye utca 11-13				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
534.	ÉB	4	24265	Vármegye utca 15					
535.	ÉB	4	24260	Vármegye utca 3-5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
536.	ÉB	4	24262	Vármegye utca 7				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
537.	ÉB	4	24263	Vármegye utca 9				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
538.	ÉB	4	24259	Városház utca 3-5, Vármegye utca 1				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
539.	ÉB	5	24291	Kossuth Lajos utca 2/a, Petőfi Sándor utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
540.	ÉB	5	24290	Kossuth Lajos utca 2/b, Városház utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		.		
541.	ÉB	5	24288	Petőfi Sándor utca 3, Városház utca 6			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
542.	ÉB	5	24292	Petőfi Sándor utca 5					
543.	ÉB	5	24293	Petőfi Sándor utca 7, Pilvax köz 1					
544.	ÉB	5	24286	Városház utca 10, Pilvax köz 3					
545.	ÉB	5	24289	Városház utca 4					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
546.	ÉB	5	24287	Városház utca 8					
547.	ÉB	11	24296	Párizsi utca 7	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
548.	ÉB	11	24295	Petőfi Sándor utca 11, Párizsi utca 5					
549.	ÉB	11	24294/1	Petőfi Sándor utca 9, Pilvax köz 2					
550.	ÉB	11	24285	Városház utca 14, Pilvax köz 4					
551.	ÉB	11	24284	Városház utca 16, Párizsi utca 9					
552.	ÉB	14	24347	Párizsi utca 2, Váci utca 26					
553.	ÉB	14	24348	Párizsi utca 4					
554.	ÉB	14	24349/1	Párizsi utca 6/a			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
555.	ÉB	14	24349/2	Párizsi utca 6/b			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
556.	ÉB	14	24349/3	Petőfi Sándor utca 12			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
557.	ÉB	14	24350/1	Petőfi Sándor utca 14	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
558.	ÉB	14	24350/2	Petőfi Sándor utca 16	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
559.	ÉB	14	24342	Régi posta utca 17, Váci utca 16			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		Új épület esetén a közhasználat céljára átadott területet ki kell alakítani, a szomszédos passzázshoz csatlakozva.
560.	ÉB	14	24351	Régi posta utca 19, Petőfi Sándor utca 18					
561.	ÉB	14	24343	Váci utca 18					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
562.	ÉB	14	24344	Váci utca 20			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megartandó.		
563.	ÉB	14	24345	Váci utca 22					
564.	ÉB	14	24346	Váci utca 24					
565.	ÉB	15	24301/1	Haris köz 2, Váci utca 30/a					
566.	ÉB	15	24301/2	Haris köz 4			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
567.	ÉB	15	24301/3	Haris köz 6, Petőfi Sándor utca 8/b				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
568.	ÉB	15	24300	Párizsi utca 1, Váci utca 28				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
569.	ÉB	15	24299	Petőfi Sándor utca 10, Párizsi utca 3			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
570.	ÉB	16	24303	Ferenciek tere 10, Petőfi Sándor utca 2-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megartandó. A Párisi udvari passzázs és a Kigyó passzázs egymástól elválasztható, az átlátás biztosításával.		
571.	ÉB	16	24305	Ferenciek tere 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megartandó.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
572.	ÉB	16	24301/4	Haris köz 1, Váci utca 30/b					
573.	ÉB	16	24301/5	Haris köz 3			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megartandó.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
574.	ÉB	16	24301/6	Haris köz 5, Petőfi sándor utca 8/a				Udvarcsatlakozás megőrzendő	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
575.	ÉB	16	24307	Kigyó utca 2, Váci utca 32	Építészeti hangsúly a sarokponton létesíthető. A 24301/4 hrsz telekhatáron az épületszárny tetőgerince legfeljebb a Haris köz felőli épület gerincmagasságának megfelelő lehet.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
576.	ÉB	16	24306	Kigyó utca 4-6	A 24301/4 hrsz telekhatáron az épületszárny tetőgerince legfeljebb a Haris köz felőli épület gerincmagasságának megfelelő lehet.				
577.	ÉB	16	24302	Petőfi Sándor utca 6				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
578.	ÉB	17	24309	Váci utca 34, Kigyó 5 utca, Ferenciek tere 12, Szabad sajtó út 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
579.	ÉB	53	24311	Belvárosi Nagybldogasszony Főplébánia	Tetőzet nem változhat.				
580.	ÉB	54	24365	Fehér Hajó utca 5, Bárczy István utca 6	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
581.	ÉB	54	24366/2	Szervita tér 8, Fehér Hajó utca 1, Bárczy István utca 2			Szabályozási Terven jelölt közhasználatú területek és passzázs kialakítása kötelező a 100. § szerint.		
582.	ÉB	55	24426	Deák Ferenc utca 13, Bécsi utca 5					
583.	ÉB	55	24425	Deák Ferenc utca 15					
584.	ÉB	55	24424	Deák Ferenc utca 17					
585.	ÉB	55	24423	Deák Ferenc utca 19					
586.	ÉB	55	24422	Deák Ferenc utca 21					
587.	ÉB	55	24421	Deák Ferenc utca 23, Deák Ferenc tér 3					
588.	ÉB	55	24419	Fehér Hajó utca 12-14					
589.	ÉB	55	24420	Fehér Hajó utca 16, Sütő utca 2					
590.	ÉB	55	24417	Fehér Hajó utca 2-6, Bécsi utca 1-3					
591.	ÉB	55	24418	Fehér Hajó utca 8-10					
592.	ÉB	56	24382	Kristóf tér 2, Váci utca 6					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
593.	ÉB	56	24381	Kristóf tér 3					
594.	ÉB	56	24370	Kristóf tér 4, Szervita tér 1					
595.	ÉB	56	24377	Régi posta utca 12, Váci utca 14				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
596.	ÉB	56	24376	Régi posta utca 14					
597.	ÉB	56	24375	Régi posta utca 16, Petőfi Sándor utca 20					
598.	ÉB	56	24371	Szervita tér 2				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
599.	ÉB	56	24372	Szervita tér 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
600.	ÉB	56	24373	Szervita tér 4					
601.	ÉB	56	24374	Szervita tér 5					
602.	ÉB	56	24379	Váci utca 10					
603.	ÉB	56	24378	Váci utca 12				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
604.	ÉB	56	24380	Váci utca 8					
605.	ÉB	57	24413	Bécsi utca 2, Kristóf tér 5					
606.	ÉB	57	24415	Deák Ferenc utca 7-9, Bécsi utca 4					
607.	ÉB	57	24412	Kristóf tér 6					Építészeti hangsúly képezhető.
608.	ÉB	57	24411	Kristóf tér 7-8	Tanúház (keleti épületrész) - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
609.	ÉB	57	24410	Váci utca 4, Kristóf tér 9					
610.	ÉB	57	24414	Vörösmarty tér 2, Váci utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
611.	ÉB	58	24388	Aranykéz utca 1, Váci utca 11/b, Régi posta utca 10				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
612.	ÉB	58	24387	Aranykéz utca 3, Váci utca 11/a				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
613.	ÉB	58	24386	Aranykéz utca 5, Váci utca 9				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
614.	ÉB	58	24384	Aranykéz utca 7, Türr István utca 7					
615.	ÉB	58	24383	Váci utca 5, Türr István utca 9					
616.	ÉB	58	24385	Váci utca 7					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
617.	ÉB	59	24327/4	Galamb utca 1, Piarista utca 2	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás (épületköz) megőrzendő.	
618.	ÉB	59	24327/3	Galamb utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
619.	ÉB	59	24327/2	Galamb utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
620.	ÉB	59	24327/1	Galamb utca 7				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
621.	ÉB	59	24324	Galamb utca 9, Régi posta utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
622.	ÉB	59	24328	Piarista utca 4			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
623.	ÉB	59	24329	Piarista utca 6				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
624.	ÉB	59	24330	Piarista utca 8, Váci utca 25				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
625.	ÉB	59	24335	Régi posta utca 11					
626.	ÉB	59	24337	Régi posta utca 13				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
627.	ÉB	59	24326	Régi posta utca 7-9			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
628.	ÉB	59	24338	Váci utca 13, Régi posta utca 15				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
629.	ÉB	59	24336	Váci utca 15				Udvarcsatlakozás megőrzendő	
630.	ÉB	59	24334	Váci utca 17					
631.	ÉB	59	24332	Váci utca 19-21			Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
632.	ÉB	59	24331	Váci utca 23	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
633.	ÉB	60	24312	Váci utca 27-33. Piarista utca1 Március 15.-e tér 4- 5, Szabad sajtó út 2-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
634.	ÉB	62	24322/3	Galamb utca 4/a, Petőfi tér 2/a				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
635.	ÉB	62	24322/2	Galamb utca 6, Régi posta utca 1- 3, Petőfi tér 3-5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
636.	ÉB	62	24322/4	Görögkeleti templom, Galamb utca 4/b, Petőfi tér 2/b	Tetőzet nem változhat.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
637.	ÉB	62	24318	Március 15.-e tér 1, Petőfi tér 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
638.	ÉB	62	24320	Március 15.-e tér 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
639.	ÉB	62	24321	Március 15.-e tér 3, Galamb utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
640.	ÉB	63	24399/2	Apáczai Csere János utca 1, Régi posta utca 2				A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
641.	ÉB	63	24398	Apáczai Csere János utca 3				A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
642.	ÉB	63	24397	Apáczai Csere János utca 5					
643.	ÉB	63	24396	Apáczai Csere János utca 7, Türr István utca 3					
644.	ÉB	63	24393	Aranykéz utca 4-8, Türr István utca 5			Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.		
645.	ÉB	63	24392	Régi posta utca 4					
646.	ÉB	63	24391	Régi posta utca 6					
647.	ÉB	63	24390	Régi posta utca 8, Aranykéz utca 2					
648.	ÉB	64	24401	Apáczai Csere János utca 4, Belgrád rakpart 31- 32, Vigadó tér 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott, további magasépületrészek (30 m padlószintmagasságnál magasabb) számító épületrésszel az épület nem bővíthető.	Az épület átalakítása esetén a 102. § szerint kell eljárni.			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
649.	ÉB	65	24408/4	Apáczai Csere János utca 9, Deák Ferenc utca 1, Türr István utca 2-6			Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
650.	ÉB	65	24409	Deák Ferenc utca 3-5, Váci utca 1-3, Türr István utca 8					
651.	ÉB	163	24361	Deák Ferenc tér 4, Bárczy István utca 10	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
652.	ÉB	163	24360	Deák téri Evangélikus templom	Tetőzet nem változhat.				
653.	ÉB	163	24362	Sütő utca 1, Bárczy István utca 8					
654.	ÉB	9-10	24357	Városház utca 9-11, Gerlóczy utca 2-6, Károly körút 28-30, Bárczy István utca 3-5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Közhasználatú terület kialakítása nem kötelező. A már közhasználatú területek mérete nem csökkenhet.	Építési övezetben meghatározottak szerint kialakítandó.	
655.	ÉB	12-13	24353	Petőfi Sándor utca 13-15, Párizsi utca 8, Városház utca 18					
656.	ÉB	12-13	24354/4	Petőfi Sándor utca 17, Városház utca 20	101 § szerint.	Az épület átalakítása esetén a 101 § szerint kell eljárni.	Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
657.	ÉB	12-13	24355	Szervita tér 7	Tetőzet nem változhat.				
658.	DB	6	24216	Ferenczy István utca 28, Múzeum körút 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.		A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
659.	DB	6	24210	Kossuth Lajos utca 19-21, Magyar utca 2-6, Múzeum körút 1a	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	A Magyar utca 2-4-6 épületszárnyak bontása esetén a Szabályozási Terven jelölt csatlakozó párkánymagasságok szerint építhető be, az épületrész középső 3/5 részén a PMU legfeljebb a két csatlakozó épületrész átlagának értéke lehet.
660.	DB	6	24215	Magyar utca 12-14, Ferenczy István. utca 26	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
661.	DB	6	24221	Múzeum körút 1b	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	Új épület, a keretes beépítés szabályai szerint építhető be, a földszint 100%-osan beépülhet, melynek zárófödémén legalább 50% tetőkert létesítendő.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
662.	DB	6	24220	Múzeum körút 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.			Új épület, a keretes beépítés szabályai szerint építhető be, a földszint 100%-osan beépülhet, melynek zárófödémén legalább 50% tetőkert létesítendő.
663.	DB	6	24219	Múzeum körút 5	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
664.	DB	6	24213	Múzeum körút 7, Magyar utca 8-10	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.		Gyalogos passzázs megőrzendő, legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként fenntartandó.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
665.	DB	6	24217	Múzeum körút 9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
666.	DB	7	24198	Kossuth Lajos utca 11	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.		Gyalogos passzázs létesíthető a Kossuth Lajos utca 9 és 13. épület irányába, mely a szomszédos épület(ek)kel a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
667.	DB	7	24199	Kossuth Lajos utca 13	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs létesíthető a Kossuth Lajos utca 11. épület irányába, mely a szomszédos épület(ek)kel a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
668.	DB	7	24200	Kossuth Lajos utca 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
669.	DB	7	24209	Kossuth Lajos utca 17, Magyar utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
670.	DB	7	24196	Kossuth Lajos utca 7-9, Reáltanoda utca 8-10	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.		Gyalogos passzázs időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó. Gyalogos passzázs nyitható a Kossuth Lajos utca 11. és Szép utca 4. irányába, mely a szomszédos épület(ek)kel a földszinten összeköthető.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
671.	DB	7	24208	Magyar utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
672.	DB	7	24207	Magyar utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
673.	DB	7	24203	Reáltanoda utca 12					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
674.	DB	7	24204	Reáltanoda utca 14				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
675.	DB	7	24205	Reáltanoda utca 16					
676.	DB	7	24206	Reáltanoda utca 18, Magyar utca 7				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
677.	DB	7	24195	Szép utca 2, Kossuth Lajos utca 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
678.	DB	7	24194	Szép utca 4	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.		Gyalogos passzázs alakítható ki a Kossuth Lajos utca 9 udvarához csatlakozóan.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
679. ¹⁰³	DB	7	24193	Szép utca 6, Reáltanoda utca 6	Tanúház - bővítés csak az 57. § szerint. Az utca felőli meglévő párkánymagasság és az utcai tetősík hajlásszöge megőrzendő. A gerincmagasság legfeljebb 20,0 m-ig növelhető.			A főudvar üvegtetővel bármely szinten lefedhető a műemléki érték megőrzésének függvényében	
680.	DB	8	24186	Ferenciek tere 6, Reáltanoda utca 2				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
681.	DB	8	24188	Ferenciek tere 7-8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
682.	DB	8	24187	Ferenciek tere 9, Kossuth Lajos utca 1	Tetőzet nem változhat.				
683.	DB	8	24189/2	Kossuth Lajos utca 3, Szép utca 1/a-b	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
684.	DB	8	24190	Szép utca 3				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
685.	DB	8	24191	Szép utca 5, Reáltanoda utca 4					
686.	DB	18	23996	Váci utca 36, Duna utca 6, Ferenciek tere 1, Szabad sajtó út 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
687.	DB	19	23998	Ferenciek tere 2, Veres Pálné utca 2, Curia utca 2-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
688.	DB	20	24001	Curia utca 3				Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
689.	DB	20	24004	Ferenciek tere 3, Curia utca 5		Homlokzati átalakítás esetén az épületgyűttest együtt kell kezelni. A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.	Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Főudvar üvegtetővel lefedhető	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
690.	DB	20	24006	Ferenciek tere 5, Irányi utca 20		Homlokzati átalakítás esetén az épületegyüttest együtt kell kezelni. A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.	Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
691.	DB	20	24005	Ferenciek tere 4		Homlokzati átalakítás esetén az épületegyüttest együtt kell kezelni. A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.	Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
692.	DB	20	24003	Veres Pálné utca 10, Irányi utca 18				Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
693.	DB	20	24000	Veres Pálné utca 4-6, Curia utca 1				Főudvar üvegtetővel lefedhető..	
694.	DB	20	24002	Veres Pálné utca 8		A mezzaninszint megtartandó és a földszinti kirakatportálokkal összhangban építendő át.		Főudvar üvegtetővel lefedhető	
695.	DB	21	23884	Molnár utca 10					
696.	DB	21	23885	Molnár utca 12					
697.	DB	21	23886	Molnár utca 14	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
698.	DB	21	23887	Molnár utca 16				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	Bontás esetén a keretes beépítés szabályai szerint lehet új épületet elhelyezni.
699.	DB	21	23883/1	Molnár utca 8, Nyáry Pál utca 1/a				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
700.	DB	21	23890	Nyári Pál utca 5, Váci utca 49				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	Bontás esetén az eredeti épületkontúr megtartható. Új épület elhelyezésénél a földszint belmagassága a Váci utcai fronton legyen azonos a Váci utca 51 épületével.
701.	DB	21	23883/2	Nyáry Pál utca 1/b				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
702.	DB	21	23889	Nyáry Pál utca 3				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
703.	DB	21	23888	Sörház utca 6, Molnár utca 18				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
704.	DB	21	23891	Váci utca 51	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
705.	DB	21	23892	Váci utca 53	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
706.	DB	21	23893	Váci utca 55	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
707.	DB	21	23894	Váci utca 57	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
708.	DB	21	23895	Váci utca 59, Sörház utca 8	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
709.	DB	22	23897	Molnár utca 20, Sörház utca 5					
710.	DB	22	23898	Molnár utca 22-24, Pintér utca 2				Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
711.	DB	22	23899	Váci utca 61, Sörház utca 7					
712.	DB	22	23900	Váci utca 63				Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
713.	DB	22	23901	Váci utca 65				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
714.	DB	22	23902	Váci utca 67, Pintér utca 4	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
715.	DB	23	23994/1	Váci utca 38, Irányi utca 14, Duna utca 5				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
716.	DB	23	23994/2	Veres Pálné utca 1, Irányi utca 16, Duna utca 7				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
717.	DB	24	23986	Irányi utca 15					
718.	DB	24	23987	Irányi utca 17		Építési hely terepszint felett is beépíthető része csak a meglévő hátsó telekhatár felőli épületrész bontása esetén építhető be.		Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
719.	DB	24	23992	Irányi utca 19-23, Veres Pálné utca 3				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
720.	DB	24	23988	Nyáry Pál utca 10				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
721.	DB	24	23989	Nyáry Pál utca 12				Udvarcsatlakozás az építési hely figyelembevételével megőrzendő.	
722.	DB	24	23979	Nyáry Pál utca 4, Váci utca 48					
723.	DB	24	23980	Nyáry Pál utca 6	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
724.	DB	24	23981	Nyáry Pál utca 8	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
725.	DB	24	23985	Váci utca 40, Irányi utca 13					
726.	DB	24	23984	Váci utca 42					
727.	DB	24	23983	Váci utca 44				A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
728.	DB	24	23982	Váci utca 46		Építési hely terepszint felett is beépíthető része csak a meglévő hátsó telekhatár felőli épületrész bontása esetén építhető be.			
729.	DB	24	23991	Veres Pálné utca 5					
730.	DB	24	23990	Veres Pálné utca 7, Nyáry Pál utca 14				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
731.	DB	27	24037/2	Egyetem tér 1-3, Szerb utca 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
732.	DB	27	24027	Papnövelde utca 1, Veres Pálné utca 20					Új épület elhelyezésénél mezzaninszintes kialakítás kötelező.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
733.	DB	27	24028	Papnövelde utca 3	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó. Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
734.	DB	27	24036	Papnövelde utca 5-7				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő. A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
735.	DB	27	24037/1	Papnövelde utca 9	Tetőzet nem változhat.				
736.	DB	27	24035	Szerb utca 8		Szerb utca 6. felé néző tűzfalon álhomlokzat/zöldhomlokzat létesítendő.			
737.	DB	27	24029	Veres Pálné utca 22	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
738.	DB	27	24030	Veres Pálné utca 24				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
739.	DB	27	24031	Veres Pálné utca 26	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.	Legfeljebb egy teljes épületszint bővítés lehetséges.		A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
740.	DB	27	24032	Veres Pálné utca 28				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
741.	DB	27	24033	Veres Pálné utca 30		Szerb utca 6. felé néző tűzfalon álhomlokzat/zöldhomlokzat létesítendő.			
742.	DB	27	24034	Veres Pálné utca 32, Szerb utca 6	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
743.	DB	28	24018	Cukor utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
744.	DB	28	24017	Károlyi utca 9, Irányi utca 29, Cukor utca 2					
745.	DB	28	24020	Károlyi utca 11					Épület bontása esetén a Károlyi utca 9. épületnek megfelelő földszinti belmagasságú, vagy mezzanin kialakítású épület létesüljön.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
746.	DB	28	24021	Károlyi utca 13-15				A \$F jelölésű építési hely külön előírás szerint beépíthető részén földszintes épületrész létesíthető felintenzív zöldtetős kialakítással.	
747.	DB	28	24024	Károlyi utca 17	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
748.	DB	28	24025	Papnövelde utca 10, Károlyi utca 19					
749. ¹⁰⁴	DB	28	24019	Papnövelde utca 4-6, Cukor utca 6-8				Udvarcsatlakozás a Cukor utca 4. felé megőrzendő. A főudvar területén a 72/E. § előírásai szerinti tornaterem létesíthető.	
750.	DB	28	24022	Papnövelde utca 8					
751.	DB	29	24009	Irányi utca 27, Cukor utca 1					
752.	DB	29	24008	Veres Pálné utca 12, Irányi utca 25					
753.	DB	29	24010	Veres Pálné utca 14, Cukor utca 3, Pilinszky János köz 2					
754.	DB	30	24013	Papnövelde utca 2, Veres Pálné utca 18, Cukor utca 7			A használaton kívüli árkád beépíthető.		
755.	DB	30	24012	Veres Pálné utca 16, Pilinszky János köz 1, Cukor utca 5					
756.	DB	31	24175	Ferenczy István utca 12	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.		Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
757.	DB	31	24174	Ferenczy István utca 14	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
758.	DB	31	24173	Ferenczy István utca 16	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
759.	DB	31	24172	Ferenczy István utca 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
760.	DB	31	24171	Ferenczy István utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
761.	DB	31	24170	Ferenczy István utca 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
762.	DB	31	24168	Ferenczy István utca 24, Magyar utca 13	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
763.	DB	31	24178	Károlyi utca 12, Reáltanoda utca 1- 3					
764.	DB	31	24177/3	Károlyi utca 14, Ferenczy István utca 2-6			Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhatalmatú területként kötelezően megtartandó.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
765.	DB	31	24169	Magyar utca 11	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
766.	DB	31	24180	Reáltanoda utca 11			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.		
767.	DB	31	24181	Reáltanoda utca 13-15					
768.	DB	31	24183	Reáltanoda utca 17	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
769.	DB	31	24184	Reáltanoda utca 19, Magyar utca 9					
770.	DB	31	24177/4	Reáltanoda utca 5		Parkolóház esetén: az utcafronton a garázsbejárat mellett üzlethelyiségek alakítandók ki. Üzemanyagtöltő állomás az épületben nem létesíthető.		A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
771.	DB	31	24176	Reáltanoda utca 7, Ferenczy István utca 8-10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
772.	DB	31	24179	Reáltanoda utca 9			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.		
773.	DB	32	24166/1	Károlyi utca 16, Ferenczy István utca 1, Henszlmann Imre utca 2	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
774.	DB	33	24159	Egyetem tér 5, Henszlmann Imre utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
775.	DB	33	24160	Henszlmann Imre utca 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
776.	DB	33	24161	Henszlmann Imre utca 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
777.	DB	33	24162	Henszlmann Imre utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
778.	DB	33	24163	Henszlmann Imre utca 9, Magyar utca 17-21	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
779.	DB	33	24150	Kecskeméti utca 10-12, Magyar utca 31-33				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
780.	DB	33	24158	Kecskeméti utca 2					
781.	DB	33	24157	Kecskeméti utca 4	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
782.	DB	33	24156	Kecskeméti utca 6	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
783.	DB	33	24155	Kecskeméti utca 8	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
784.	DB	33	24154	Magyar utca 23	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
785.	DB	33	24153	Magyar utca 25	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
786.	DB	33	24152	Magyar utca 27					
787.	DB	33	24151	Magyar utca 29					
788.	DB	34	24114	Kecskeméti utca 1, Királyi Pál utca 2, Egyetem tér 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
789.	DB	34	24107	Kecskeméti utca 11	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.	Legfeljebb egy teljes épületszint bővítés lehetséges.			
790.	DB	34	24106	Kecskeméti utca 13, Képiró utca 10					
791.	DB	34	24113	Kecskeméti utca 3, Királyi Pál utca 4					
792.	DB	34	24112	Kecskeméti utca 5, Királyi Pál utca 6					
793.	DB	34	24109	Kecskeméti utca 7					
794.	DB	34	24108	Kecskeméti utca 9		A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.		Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
795.	DB	34	24103	Képiró utca 4					
796.	DB	34	24104	Képiró utca 6					
797.	DB	34	24105	Képiró utca 8					
798.	DB	34	24110	Királyi Pál utca 10				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
799.	DB	34	24102	Királyi Pál utca 12, Képiró utca 2	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
800.	DB	34	24111	Királyi Pál utca 8				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
801.	DB	35	24096	Bástya utca 18					
802.	DB	35	24095	Bástya utca 20	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
803.	DB	35	24094	Bástya utca 22, Képiró utca 7					
804.	DB	35	24092	Képiró utca 11, Bástya utca 26, Kecskeméti utca 15	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				Új épület elhelyezésénél mezzaninszintes kialakítás kötelező.
805.	DB	35	24099	Képiró utca 3					
806.	DB	35	24098	Képiró utca 5				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
807.	DB	35	24093	Képiró utca 9, Bástya utca 24					Új épület elhelyezése esetén az eredeti építménymagasság megtartandó.
808.	DB	35	24100	Királyi Pál utca 14, Képiró utca 1					
809.	DB	35	24097	Királyi Pál utca 16, Bástya utca 16					
810.	DB	36	24132	Ferenczy István utca 5, Magyar utca 16	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
811.	DB	36	24116	Kecskeméti 14, Múzeum körút 43, Magyar utca 54	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
812.	DB	36	24133	Magyar utca 18	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
813.	DB	36	24134	Magyar utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
814.	DB	36	24135	Magyar utca 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
815.	DB	36	24136	Magyar utca 24	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
816.	DB	36	24137	Magyar utca 26	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
817.	DB	36	24126/2	Magyar utca 28	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.		Gyalogos passzázs létesíthető a 24126/1 hrsz-ú telek irányába.	Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
818.	DB	36	24139	Magyar utca 30					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
819.	DB	36	24140	Magyar utca 32					
820.	DB	36	24141	Magyar utca 34					
821.	DB	36	24142	Magyar utca 36					
822.	DB	36	24143	Magyar utca 38	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
823.	DB	36	24122/2	Magyar utca 40				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
824.	DB	36	24144	Magyar utca 42					
825.	DB	36	24145	Magyar utca 46-50					
826.	DB	36	24148	Magyar utca 52				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
827.	DB	36	24130	Múzeum körút 13, Ferenczy István utca 7	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
828.	DB	36	24129	Múzeum körút 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
829.	DB	36	24128	Múzeum körút 17	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
830.	DB	36	24127	Múzeum körút 19	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
831.	DB	36	24126/1	Múzeum körút 21	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)kel a földszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
832.	DB	36	24125	Múzeum körút 23-25	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
833.	DB	36	24124	Múzeum körút 27	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
834.	DB	36	24123	Múzeum körút 29	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
835.	DB	36	24121	Múzeum körút 31-33	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
836.	DB	36	24120	Múzeum körút 35, Magyar utca 44	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs/udvar legalább időbeli korlátozású közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
837.	DB	36	24119	Múzeum körút 37	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
838.	DB	36	24118	Múzeum körút 39	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
839.	DB	36	24117	Múzeum körút 41	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
840.	DB	37	24056	Bástya utca 12				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
841.	DB	37	24043/8	Fejér György utca 10				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
842.	DB	37	24053/3	Fejér György utca 12				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
843.	DB	37	24053/4	Fejér György utca 14, Bástya utca 10				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
844.	DB	37	24043/2	Fejér György utca 4				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
845.	DB	37	24043/3	Fejér György utca 6				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
846.	DB	37	24043/4	Fejér György utca 8				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
847.	DB	37	24055	Királyi Pál utca 5-7		A telek hátsó részén lévő építési hely csak a meglévő hátsó telekrészen lévő épület bontása esetén építhető be.	A meglévő kapubehajtón keresztül a tömbbelsőben lévő kertbe vezető gyalogos passzázs alakítandó ki, időbeli korlátozás lehetséges este 8 és reggel 8 között.	Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részén zöldfelület, vagy intenzív zöldtetővel rendelkező tetőkert alakítandó ki, kapcsolódva a hátsó telekrészen a tömbbelső kertjéhez.	
848.	DB	37	24057	Királyi Pál utca 9, Bástya utca 14				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
849.	DB	37	24043/1	Szerb utca 19, Fejér György utca 2				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
850.	DB	37	24041	Szerb utca 21	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
851.	DB	37	24040	Szerb utca 23, Királyi Pál utca 1-3	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	
852.	DB	38	24051	Bástya utca 4-6		A meglévő épület tetején tetőkert, vagy legalább 50%-án legalább extenzív zöldtető alakítandó ki.			
853.	DB	38	24046	Szerb utca 11					A telek a Szabályozási Terv szerint építhető be. Az építési hely határa és a Szerb utca 13. sz. épület udvari homlokzatának távolsága 7 m.
854.	DB	38	24045	Szerb utca 13	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
855.	DB	38	24044	Szerb utca 15, Fejér György utca 1	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.				
856.	DB	38	24047	Szerb utca 9				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
857.	DB	38	24048	Veres Pálné utca 34, Szerb utca 7					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
858. ¹⁰⁵	DB	38	24049	Veres Pálné utca 36-38				A Fejér György utca felőli lévő udvar Szabályozási Terven jelölt részén legalább 50%-ban zöldfelület alakítandó ki. Az udvar fennmaradó része sportudvarként alakítandó ki, melyen a 72/E. § előírásai szerinti tornaterem létesíthető. A zöldfelülettel rendelkező belső udvar kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
859.	DB	38	24050	Veres Pálné utca 40, Bástya utca 2					
860.	DB	39	24090	Bástya utca 23, Királyi Pál utca 18					
861.	DB	39	24089	Bástya utca 25					
862.	DB	39	24088	Bástya utca 27-29	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
863.	DB	39	24087	Bástya utca 31		Az udvari szárny a lépcsőház megtartásával bontható.			
864.	DB	39	24086	Bástya utca 33					
865.	DB	39	24085	Bástya utca 35	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
866.	DB	39	24084	Kálvin tér 1, Kecskeméti utca 17-19	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.		Az árkád időbeli korlátozás nélküli közhasználatú területként kötelezően megtartandó.		
867.	DB	39	24081	Kálvin tér 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
868.	DB	39	24080	Kálvin tér 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
869.	DB	39	24079	Kálvin tér 6, Királyi Pál utca 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	Átalakítandó homlokzat a földszinten.			
870.	DB	39	24083	Kálvin tér 2	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
871.	DB	39	24082	Kálvin tér 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
872.	DB	40	24065	Bástya utca 13	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.		Városhal mentén gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten/pincszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
873.	DB	40	24064	Bástya utca 15			Városhal mentén gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten/pincszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
874.	DB	40	24063	Bástya utca 17			Városhal mentén gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten/pincszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
875.	DB	40	24062/1	Bástya utca 19				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
876.	DB	40	24060	Bástya utca 21, Királyi Pál utca 11				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
877.	DB	40	24062/2	Királyi Pál utca 13/a				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
878.	DB	40	24062/3	Királyi Pál utca 13/b			Városhal mentén gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten/pincszinten összenyitható. A Városhal múzeum időbeli korlátozású közhasználatú területe megtartandó.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
879.	DB	40	24073	Vámház körút 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
880.	DB	40	24074	Vámház körút 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Városhal felé gyalogos passzázs létesíthető, mely időbeli korlátozású közhasználatú területként kialakítható. A Bástya utcai 24066 hrsz-ú telek felé az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével földszinten/pincszinten átjárás létesíthető.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
881.	DB	40	24075	Vámház körút 14	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
882.	DB	40	24076	Vámház körút 16, Királyi Pál utca 15	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Városhal mentén gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten/pincszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
883.	DB	40	24072	Veres Pálné utca 44, Vámház körút 8	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
884.	DB	41	23929	Fővám tér 6, Vámház körút 2, Só utca 1	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
885.	DB	41	23932/2	Só utca 5, Veres Pálné utca 39				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
886.	DB	41	23931	Vámház körút 4, Só utca 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
887.	DB	41	23932/1	Vámház körút 6, Veres Pálné utca 41	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
888.	DB	42	23941	Só utca 8				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
889.	DB	42	23942	Só utca 10, Veres Pálné utca 37				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
890.	DB	42	23937	Só utca 4					
891.	DB	42	23940	Só utca 6, Szarka utca 5					
892.	DB	42	23943	Szarka utca 7					
893.	DB	42	23939	Váci utca 82, Szarka utca 1				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
894.	DB	42	23938	Váci utca 84, Szarka utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
895.	DB	42	23936	Váci utca 86, Só utca 2					
896.	DB	42	23944	Veres Pálné utca 35, Szarka utca 9					
897.	DB	43	23947	Szarka utca 4					
898.	DB	43	23950	Szerb utca 3				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
899.	DB	43	23949	Váci utca 74, Szerb utca 1				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
900.	DB	43	23948	Váci utca 76	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.		Gyalogos passzázs létesíthető a szomszédos Váci utca 78-80 sz. épület felé, mely az épülettel a földszinten összenyitható.	A terepszint felett nem beépített területeken zöldfelületet kell létesíteni, vagy tetőkertként intenzív zöldtetőként kell kialakítani, a szomszéd udvarokhoz csatlakozóan.	A hátsó telekrészen jelölt építési hely terepszint felett is beépíthető részén belül, az épület legmagasabb pontja nem lehet nagyobb, mint a legalacsonyabb szomszédos csatlakozó gerincmagasság + 3,0 m

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
901.	DB	43	23946	Váci utca 78-80, Szarka utca 2			Gyalogos passzázs létesíthető a szomszédos Váci utca 76 sz. épület felé, mely az épülettel a földszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
902.	DB	43	23955	Veres Pálné utca 25, Szerb utca 5				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
903.	DB	43	23954	Veres Pálné utca 27				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
904.	DB	43	23953	Veres Pálné utca 29				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
905.	DB	43	23952	Veres Pálné utca 31				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
906.	DB	43	23951	Veres Pálné utca 33, Szarka utca 6- 8,				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
907.	DB	45	23919	Fővám tér 2-3, Molnár utca 42	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő. Nyitott udvar nem beépíthető.	
908.	DB	45	23925	Fővám tér 4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
909.	DB	45	23926	Fővám tér 5, Váci utca 85	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
910.	DB	45	23920	Havas utca 7					
911.	DB	45	23915	Molnár utca 34, Havas utca 5					
912.	DB	45	23921	Váci utca 79, Havas utca 9					
913.	DB	45	23916	Váci utca 81, Molnár utca 36-40					
914.	DB	45	23924	Váci utca 83				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
915.	DB	46	23819	Belgrád rakpart 2, Molnár utca 51	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
916.	DB	46	23820	Belgrád rakpart 3-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
917.	DB	46	23821	Belgrád rakpart 5, Havas utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
918.	DB	46	23818	Fővám tér 1, Belgrád rakpart 1, Molnár utca 53	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
919.	DB	46	23823	Molnár utca 45, Havas utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
920.	DB	46	23822	Molnár utca 47-49				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
921.	DB	47	23827	Belgrád rakpart 10	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
922.	DB	47	23828	Belgrád rakpart 11	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
923.	DB	47	23829	Belgrád rakpart 12	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
924.	DB	47	23830	Belgrád rakpart 13- 15, Sörház utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			A zöldfelülettel rendelkező udvar kertként megtartandó.	
925.	DB	47	23825	Belgrád rakpart 6- 8, Havas utca 2, Molnár utca 37-43	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.	Átépités esetén a legfelső emeleti szint átépítendő, monotonitása megszüntetendő. A földszinti homlokzat átépítése során a mezzanin jelleg megőrzendő.			
926.	DB	47	23826	Belgrád rakpart 9				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
927.	DB	47	23836	Molnár utca 25, Sörház utca 3				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
928.	DB	47	23835	Molnár utca 27				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
929.	DB	47	23834	Molnár utca 29					
930.	DB	47	23833	Molnár utca 31	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
931.	DB	47	23832	Molnár utca 33				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
932.	DB	47	23831	Molnár utca 35				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
933.	DB	48	23838	Belgrád rakpart 16, Sörház utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
934.	DB	48	23839	Belgrád rakpart 17	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
935.	DB	48	23840	Belgrád rakpart 18	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető	
936.	DB	48	23841	Belgrád rakpart 19	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Udvarcsatlakozás megőrzendő. Főudvar üvegtetővel lefedhető	
937.	DB	48	23842	Belgrád rakpart 20	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
938.	DB	48	23843	Belgrád rakpart 21	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	Udvarcsatlakozás megőrzendő Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
939.	DB	48	23844	Belgrád rakpart 22	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.			Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
940.	DB	48	23852/1	Belgrád rakpart 23	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
941.	DB	48	23853	Belgrád rakpart 24, Molnár utca 7-9	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
942.	DB	48	23854	Belgrád rakpart 25, Molnár utca 5	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.		Gyalogos passzázs létesíthető a Belgrád rakpart és a Molnár utca között.		
943.	DB	48	23855	Belgrád rakpart 26, Irányi utca 1, Molnár utca 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
944.	DB	48	23850	Molnár utca 13	Meglévő utcai párkánymagasság nem változhat.		Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
945.	DB	48	23849	Molnár utca 15			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kertként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
946.	DB	48	23848	Molnár utca 17					
947.	DB	48	23847	Molnár utca 19					
948.	DB	48	23846	Molnár utca 21				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
949.	DB	48	23845	Molnár utca 23, Sörház utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
950.	DB	48	23851	Molnár utca 11					
951.	DB	49	23875	Irányi utca 5					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
952.	DB	49	23877	Irányi utca 7	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
953.	DB	49	23878	Irányi utca 9					
954.	DB	49	23879	Váci utca 43, Irányi utca 11				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
955.	DB	49	23880	Váci utca 45				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
956. ¹⁰⁶	DB	49	23881	Váci utca 47, Nyári Pál utca 2, Molnár utca 4-6, Irányi utca 3		Az építési hely külön előírás szerint beépíthető részén földszintes épületrész létesíthető, melynek tetőzetén tetőkert alakítandó ki.		A zöldfelülettel rendelkező belső udvar kerként megtartandó. Az iskolaudvar a Szabályozási Tervben jelölt helyen és módon építhető be. A 72/E. § előírásai szerinti tornaterem létesíthető.	
957.	DB	50	23865	Duna utca 1, Kéményseprő utca 2	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
958.	DB	50	23868	Kéményseprő utca 6, Irányi utca 10				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
959.	DB	50	23864	Váci utca 39, Duna utca 3	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
960.	DB	50	23866	Váci utca 41a, Kéményseprő utca 4				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
961.	DB	50	23867	Váci utca 41b, Irányi utca 12				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
962.	DB	51	23872	Irányi utca 8					
963.	DB	51	23870	Március 15-e tér 6, Kéményseprő utca 1	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
964.	DB	51	23871	Március 15-e tér 8, Molnár utca 2, Irányi utca 6	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
965.	DB	52	23857	Belgrád rakpart 27, Március 15-e tér 10, Molnár utca 1, Irányi utca 2-4	58. § (3) szerinti párkánymagasság növelés tiltott.				
966.	DB	71	23905	Molnár utca 26, Pintér utca 1					
967.	DB	71	23906	Molnár utca 28				Főudvar üvegtetővel lefedhető.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
968.	DB	71	23907	Molnár utca 30				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	Új épület elhelyezése esetén a Havas utca 4 - Molnár utca 32. számú épület magassága a mértékadó.
969.	DB	71	23908	Molnár utca 32, Havas utca 4	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
970.	DB	71	23909	Váci utca 69, Pintér utca 3	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.				
971.	DB	71	23910	Váci utca 71				Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
972.	DB	71	23911	Váci utca 73				Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
973.	DB	71	23912	Váci utca 75				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
974.	DB	71	23913	Váci utca 77, Havas utca 6					
975.	DB	25-26	23966	Nyári Pál utca 7, Váci utca 50	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
976.	DB	25-26	23967	Nyáry Pál utca 9			Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos épület(ek)el a földszinten összenyitható.	A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó.	Új épület elhelyezése esetén a két szomszédos épület építési vonalához igazodó, a földszinten árkáddal kialakított épület helyezhető el. A közterület fölé épületrész csak az 1 és 2 szinteken nyúlhat.
977.	DB	25-26	23957	Szerb utca 2, Váci utca 72	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
978.	DB	25-26	23968	Szerb utca 4	Tetőzet nem változhat.		A templomkert időbeli korlátozású közhasználatú területként kialakítható, a szomszédos 23960 hrsz-ú telken keresztül a Váci utcai kapcsolat kialakítás javasolt.	A templomkertet pihenőkertként kell kialakítani, a kettő telek beépítetlen összterületének legalább 50%-a zöldfelületként alakítandó ki.	
979.	DB	25-26	23965	Váci utca 52					
980.	DB	25-26	23964	Váci utca 54	Magassági bővítés a Szabályozási Terven jelölt helyen lehetséges.		Gyalogos passzázs létesíthető a Nyáry Pál utca 9. épületével a földszinten összenyitható hrsz. számú telek felé.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
981.	DB	25-26	23963	Váci utca 56-58				Főudvar üvegtetővel lefedhető.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
982.	DB	25-26	23962	Váci utca 60	Magassági bővítés a Szabályozási Tervben jelölt helyen lehetséges.	A földszinti udvar felé lakóhelyiség nem nyíthat.	Gyalogos passzázs létesíthető, mely a szomszédos Nyáry Pál utca 9. épületével a földszinten összenyitható.	Főudvar üvegtetővel lefedhető.	
983.	DB	25-26	23961	Váci utca 62-64				A zöldfelülettel rendelkező udvar kerként megtartandó Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
984.	DB	25-26	23960	Váci utca 66			A Váci utca és a templom között a gyalogos átjárás kialakítása nem kötelező, kialakítása esetén időbeli korlátozású közhasználatú területként is kialakítható.	A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
985.	DB	25-26	23959	Váci utca 68				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
986.	DB	25-26	23958	Váci utca 70				A tömbbelsőben lévő udvar egybefüggő kerként megtartandó, udvarcsatlakozás megőrzendő.	
987.	DB	25-26	23975	Veres Pálné utca 11					
988.	DB	25-26	23974	Veres Pálné utca 13	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.			Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
989.	DB	25-26	23973	Veres Pálné utca 15				Udvarcsatlakozás megőrzendő.	
990.	DB	25-26	23972	Veres Pálné utca 17-19					
991.	DB	25-26	23971	Veres Pálné utca 21	Tanúház - bővítés csak 54. § (3) szerint.				
992.	DB	25-26	23970	Veres Pálné utca 23			A templomkert időbeli korlátozású közhasználatú területként kialakítható, a szomszédos 23960 hrsz-ú telken keresztül a Váci utcai kapcsolat kialakítás javasolt.	A templomkertet pihenőkertként kell kialakítani, a kettő telek beépítetlen összterületének legalább 50%-a zöldfelületként alakítandó ki.	
993.	DB	25-26	23976	Veres Pálné utca 9, Nyáry Pál utca 11					

1

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § a).

2

A Rendeletben alkalmazott OTÉK településrendezési követelményeitől való eltérésekhez az Állami Főépítész a BP/1002/00012-1/2020 ügyiratszámú és: Főép.Ir. 59/2019. Hiv. számú levelében hozzájárult a 314/2012. (XI. 8.) Kr. 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § b).

Az 1. § (12) bekezdését a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [12/2025. \(VI. 26.\) önkormányzati rendelete 1. §-a](#) iktatta be.

Hatályon kívül helyezte: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 12. § (1) a). Hatálytalan: 2021. X. 1-től.

A 2. § 14a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 14b. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 38a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 41a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

Beiktatta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. X. 1-től.

A 2. § 42b. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 42c. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 55a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(5\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 61a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(6\) bekezdése](#) iktatta be.

A 2. § 71a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(7\) bekezdése](#) iktatta be.

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § c).

A 2. § 89a. pontját a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 1. § \(8\) bekezdése](#) iktatta be.

18

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § d).

19

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § e).

20

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § f).

21

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 2. § (1). Hatályos: 2021. X. 1-től.

22

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

23

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 2. § (3). Hatályos: 2021. X. 1-től.

24

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § g).

25

OTÉK ELTÉRÉS

26

OTÉK ELTÉRÉS

27

OTÉK ELTÉRÉS

28

OTÉK ELTÉRÉS

29

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 3. § (1). Hatályos: 2021. X. 1-től.

30

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § h).

31

OTÉK ELTÉRÉS

32

A felvezető mondat szövegét módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § i).

33

Beiktatta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 3. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

34

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § j).

35

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § j).

36

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § k).

37

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § k).

38

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

39

A felvezető mondat szövegét módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

40

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

41

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

42

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § k).

43

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

44

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § m).

45

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2021. X. 1-től.

46

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

47

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § l).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § n).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § o).

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2021. X. 1-től.

OTÉK ELTÉRÉS

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § p).

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 7. § (1). Hatályos: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 7. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

OTÉK ELTÉRÉS

A felvezető mondat szövegét módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § q).

A XV/A. Fejezetet (72/A-72/E. §-t) a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 2. §-a](#) iktatta be.

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § j).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § r).

Módosítva: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § s) alapján.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 8. § (1). Hatályos: 2021. X. 1-től.

A 74. § (9) bekezdése a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 3. §](#)-ával megállapított szöveg.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 8. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től. A 75. § (3) bekezdése a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 4. §](#)-ával megállapított szöveg.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 8. § (3). Hatályos: 2021. X. 1-től. A 76. § (4) bekezdése a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 5. §](#)-ával megállapított szöveg.

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § t).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § u).

Beiktatta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 9. §. Hatályos: 2021. X. 1-től.

OTÉK ELTÉRÉS

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § v).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § w).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § v).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § w).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § x).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § x).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § k).

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 11. § j).

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 10. § (1). Hatályos: 2021. X. 1-től.

Hatályon kívül helyezte: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 12. § (1) b). Hatálytalan: 2021. X. 1-től.

Hatályon kívül helyezte: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 12. § (1) b). Hatálytalan: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 10. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 10. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 10. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

OTÉK ELTÉRÉS

Beiktatta: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 10. § (2). Hatályos: 2021. X. 1-től.

Hatályon kívül helyezve: [2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §](#) alapján. Hatálytalan: 2020. III. 16-tól.

A 92. alcímet (107. §-t) a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 6. §-a](#) iktatta be.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (1) a), 1-4. melléklet. Hatályos: 2021. X. 1-től. Az 1-4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [12/2025. \(VI. 26.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (1) b), 5. melléklet. Hatályos: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (1) c), 6a. melléklet. Hatályos: 2021. X. 1-től.

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (1) d), 6b. melléklet. Hatályos: 2021. X. 1-től.

92

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (2) a), 7. melléklet 1. ábra.

93

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (2) b), 7. melléklet 2. ábra.

94

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (2) c), 7. melléklet 3. ábra.

95

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (3), 7. melléklet 4.a., 4.b. ábra.

96

Módosította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 13. § (2) d), 7. melléklet 5. ábra.

97

Megállapította: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelete 14. §, 8. melléklet. Hatályos: 2021. X. 1-től.

98

A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

99

A 9. mellékletben foglalt táblázat 169. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

100

A 9. mellékletben foglalt táblázat 194. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

101

A 9. mellékletben foglalt táblázat 317. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

102

A 9. mellékletben foglalt táblázat 512. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [12/2025. \(VI. 26.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

103

A 9. mellékletben foglalt táblázat 679. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [12/2025. \(VI. 26.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

104

A 9. mellékletben foglalt táblázat 749. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

105

A 9. mellékletben foglalt táblázat 858. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 9. mellékletben foglalt táblázat 956. sora a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

A 11. mellékletet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(2\) bekezdése](#) iktatta be.

A 12. mellékletet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(3\) bekezdése](#) iktatta be.

A 13. mellékletet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének [2/2026. \(II. 12.\) önkormányzati rendelete 7. § \(4\) bekezdése](#) iktatta be.