

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<a href="html">html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Quijote de la mancha</title>
<!--con esto conectamos el fichero css con este-->
<link rel="stylesheet" href="primer.css">
</head>
<!--con esto ponemos el fondo de color crema-->
<body >
<!--ponemos la marca de agua-->
img src="foto.png" alt="Marca de agua" class="marca-de-agua">
div class="primera" style="overflow: auto;"
<!--esto es una botonera-->
ul class="botonera">
<a href="indice.html">Indice</a>
<a href="quijote.html"> El bé, el mal i Melville</a>
<a href="quijote2.html">Mejores Libros</a>
<a href="libro.html">Mejores Libros</a>
<!--el titulo con negrita y cursiva-->
<h1 class="maquina-escribir"> El bé, el mal i Melville </h1>
(p>
!--le ponemos el fonde de h2 en otro color con color -->
En literatura, les coses no sempre s'han presentat amb tal <br>
```

```
ambigüitat, com mostra 'Billy Bud, gabier' <br>
 </h2>
 <!--colocamos una imagen-->
 <img src="IUVMV3X7XVDV7PKKAXC6R5DJRM.jpg.avif">
  div class="noticia">
  !--ponemos las letra del parrafo de el un color mas oscuro, para que la pagina tenga concondarcia--
  (i> No comas ajos ni cebollas, porque no <sub><span title="Olor que delata tu origen"
humilde">saquen por el olor tu villanería</sub></span>. Anda despacio; habla con resposo; <br>
pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo; que toda afectación es mala. Come poco
y cena más poco; <br>
que <strong>la salud de todo el cuerpo </strong> se fragua en la oficina del estómago. <br>
Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple palabra.
Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie </i> <br>
  div class="traduccion">
 <div class="scroll-traduccion">
 <i> Eat neither garlic nor onions, lest they betray thy <sub>peasant origin by their smell</sub>.
Walk slowly; speak with deliberation; <br>
but not in such a way that it seems thou art listening to thyself; for all affectation is bad. Eat little
and sup less; <br>
for <strong>the health of the whole body </strong> is forged in the office of the stomach. <br>
Be temperate in drinking, considering that too much wine neither keeps a secret nor fulfills a
promise. <br>
Take care, Sancho, not to chew with both cheeks, nor to belch in front of anyone </i> <br>
 </div>
 </div>
 <!--EL Quijote pagina implementada-->
 <iframe src="https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha"></iframe>
 <header>
 <h1>News Website</h1>
 <form id="search-form">
 input type="text" id="search-input" placeholder="Search...">
 Submit Search Search Submit Search Sear
 </form>
 </header>
  div class="position">
  !--Hacemos un enlace que diga "amplio información"-->
  <a class="flecha" href="quijote2.html">Amplio información</a> <br/>br>
  <br
 <!--Esto es para volver a el indice-->
  <a href="indice.html"> <img src="flecha.png" width="50px" ></a>
 </div>
```

```
</div>
</body>
</html>

CSS
header {
```

```
CSS
header {
background-color: #333;
color: #fff;
padding: 20px;
text-align: center;
#search-form {
margin-top: 20px;
#search-input {
padding: 8px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 4px;
width: 200px;
.container {
width: 80%;
margin: 0 auto;
text-align: center;
.button-container {
display: flex;
justify-content: center;
margin-bottom: 20px;
.website-button {
padding: 10px 20px;
margin: 5px;
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
color: white;
border: none;
cursor: pointer;
.website-button:hover {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
#news-content {
border: 1px solid #ccc;
padding: 15px;
h1 {
```

```
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
text-align: center;
text-decoration: overline;
background-color:hsl(24, 100%, 22%);
font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
text-align: center;
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
margin-top: 0;
text-decoration: underline;
body {
text-align: center;
background-color<mark>: #C4A484;</mark>
ul{
text-align: justify;
text-decoration: solid;
text-transform: initial;
olf
text-align: justify;
text-decoration: solid;
text-transform: initial;
text-align: center;
text-decoration: solid;
color: aliceblue;
img {
width: "100px";
height: "100px";
a.flecha {
background-color: hsl(24, 95%, 25%);
text-align: center;
text-decoration: solid;
color: aliceblue;
table {
border-collapse: collapse;
width: 80%;
margin: 20px auto;
border: 2px solid hsl(24, 100%, 22%)
```

```
}
th, td {
border: 1px solid hsl(24, 100%, 22%);
text-align: left;
padding: 8px;
border-spacing: 100%;
.num-cell {
width: 1px;
height: 40px;
.small-cell {
width: 50px;
height: 40px;
color:aliceblue;
.medium-cell {
width: 80px;
height: 40px;
.large-cell {
width: 100px;
height: 40px;
color: aliceblue;
.mitad {
width: 100px;
text-align: center;
th {
background-color: hsl(24, 100%, 22%);
border-collapse: collapse;
td:first-child {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
.botonera {
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
.botonera li {
margin: 0 10px;
padding: 10px 20px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 5px;
text-align: center;
background-color: #f7f7f7;
transition: all 0.3s ease;
```

```
.botonera li:hover {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
.botonera li a {
text-decoration: none;
color: #333;
font-weight: bold;
.indice{
text-align: center;
background-color: #C4A484;
}
.priemera{
text-decoration: solid;
text-align: center;
}
.segunda{
text-decoration: solid;
text-align: center;
}
.maquina-escribir {
width: 0;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
animation: escribir 9s linear;
@keyframes escribir {
from { width: 0; }
to { width: 100%; }
.position {
position: sticky;
top: 20px;
left: 50px;
.marca-de-agua {
position: fixed;
top: 50%;
left: 50%;
```

```
transform: translate(-50%, -50%);
z-index: 1;
.noticia {
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
overflow-y: scroll;
display: flex;
justify-content: center;
margin: 0 auto;
}
.noticia .traduccion {
float: right;
width: 50%;
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
overflow-y: scroll;
display: flex;
justify-content: center;
margin: 0 auto;
.scroll-traduccion {
max-height: 100px;
overflow-y: auto;
padding: 10px;
border: 1px solid #ddd;
.clearfix:after {
content: "";
display: table;
clear: both;
.primera, .noticia, .botonera {
border-radius: 10px; /* Ajusta el valor en píxeles para el radio deseado */
.botonera li {
border-radius: 5px; /* Puedes ajustar el radio para cada elemento individualmente */
.flecha {
border-radius: 50%; /* Para crear un botón circular */
  Tooltip style */
span[title] {
position: relative; /* Make tooltip positioned relative to the element */
```

```
* Tooltip base styles (appears on hover) */
span[title]:hover::after {
position: absolute; /* Position tooltip relative to element */
background-color: #333; /* Tooltip background color */
color: #fff; /* Tooltip text color */
padding: 5px; /* Tooltip padding */
border-radius: 4px; /* Rounded corners */
width: max-content; /* Content fits its text */
font-size: smaller; /* Slightly smaller font size */
z-index: 1; /* Tooltip on top, but may need adjustment based on your layout */
bottom: 120%; /* Position below the element */
left: 50%; /* Center the tooltip horizontally */
transform: translateX(-50%); /* Move the tooltip back to the center */
white-space: nowrap; /* Prevent text wrapping */
* Tooltip arrow (triangle pointing to the trigger element) */
span[title]:hover::after::before {
content: "";
position: absolute;
top: 100%; /* Position the arrow above the tooltip */
left: 50%; /* Center the arrow horizontally */
transform: translateX(-50%); /* Move the arrow back to the center ^{*}/
border-width: 5px 5px 0 0; /* Create a triangle shape */
border-style: solid;
border-color: #333; /* Arrow color */
@media (max-width: 768px) {
.noticia .traduccion {
float: none:
width: 100\%;
```