

```
HTML
<body>
<div class="segundo">
ul class="botonera">
<a href="indice.html">Indice</a>
<a href="quijote.html"> El bé, el mal i Melville</a>
<a href="quijote2.html">Mejores Libros</a>
<a href="libro.html">Mejores Libros</a>
<h1>Mejores Libros </h1>
```

<!--Esto es un lista ordenada--> 

## <!--Añadimos la informacion-->

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

El señor de los anillos (Trilogía), de J. R. R. Tolkien.

1984, de George Orwell.

Un mundo feliz, de Aldous Huxley.

Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.

```
Crimen y castigo, de Fiódor Dostoyevski.
Lolita, de Vladimir Nabokov.
Ulises, de James Joyce.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!
1d12331.787063991453!2d-0.41404408188662256!3d39.40271039592618!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!
1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd604c281cde90e3%3A0xc07903b4053cd6c!
2s46470%20Catarroja%2C%20Valencia!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1714163901692!5m2!1ses!2ses"
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-
referrer-when-downgrade"></iframe>
<div class="container">
<h1>Seleccione su sitio web de noticias:</h1>
<div class="button-container">
 Sbutton class="website-button" data-website="www.elpais.es">El País</button>
<button class="website-button" data-website="www.elmundo.es">El Mundo</button>
 button class="website-button" data-website="www.larazon.es">La Razón</button>
</div>
<div id="news-content">
</div>
</div>
<script src="script.js"></script>
<div>
<!--Esto es para que la tabal que hicimos tenga coerencia-->
<a href="tabla.html">Tabla de libros</a>
</div>
<div>
<!--Esto es para volvrt sl indice-->
<a href="indice.html"> <img src="flecha.png" width="50px" ></a>
</div>
</div>
</body>
</html>
CSS
.container {
width: 80%;
margin: 0 auto;
text-align: center;
button-container {
display: flex;
```

```
justify-content: center;
margin-bottom: 20px;
.website-button {
padding: 10px 20px;
margin: 5px;
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
color: white;
border: none;
cursor: pointer;
.website-button:hover {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
#news-content {
border: 1px solid #ccc;
padding: 15px;
h1 {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
text-align: center;
text-decoration: overline;
background-color:hsl(24, 100%, 22%);
font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
text-align: center;
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
margin-top: 0;
text-decoration: underline;
body {
text-align: center;
background-color: #C4A484;
ul{
text-align: justify;
text-decoration: solid;
text-transform: initial;
ol{
text-align: justify;
text-decoration: solid;
text-transform: initial;
```

```
text-align: center;
text-decoration: solid;
color: aliceblue;
img {
width: "100px";
height: "100px";
a.flecha {
background-color: hsl(24, 95%, 25%);
text-align: center;
text-decoration: solid;
color: aliceblue;
table {
border-collapse: collapse;
width: 80%;
margin: 20px auto;
border: 2px solid hsl(24, 100%, 22%)
th, td {
border: 1px solid hsl(24, 100%, 22%);
text-align: left;
padding: 8px;
border-spacing: 100%;
.num-cell {
width: 1px;
height: 40px;
.small-cell {
width: 50px;
height: 40px;
color:aliceblue;
.medium-cell {
width: 80px;
height: 40px;
.large-cell {
width: 100px;
height: 40px;
color: aliceblue;
.mitad {
width: 100px;
text-align: center;
th {
```

```
background-color: hsl(24, 100%, 22%);
border-collapse: collapse;
td:first-child {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
.botonera {
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
.botonera li {
margin: 0 10px;
padding: 10px 20px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 5px;
text-align: center;
background-color: #f7f7f7;
transition: all 0.3s ease;
.botonera li:hover {
background-color: hsl(23.871, 100%, 37%);
.botonera li a {
text-decoration: none;
color: #333;
font-weight: bold;
 *esto es los div*/
.indice{
text-align: center;
background-color: #C4A484;
}
.priemera{
text-decoration: solid;
text-align: center;
}
.segunda{
text-decoration: solid;
text-align: center;
```

```
.maquina-escribir {
width: 0;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
animation: escribir 9s linear;
@keyframes escribir {
from { width: 0; }
to { width: 100%; }
.position {
position: sticky;
top: 20px;
left: 50px;
.marca-de-agua {
position: fixed;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
z-index: 1;
.noticia {
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
overflow-y: scroll;
display: flex;
justify-content: center;
margin: 0 auto;
}
.noticia .traduccion {
float: right;
width: 50%;
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
overflow-y: scroll;
display: flex;
justify-content: center;
margin: 0 auto;
.scroll-traduccion {
max-height: 100px;
overflow-y: auto;
padding: 10px;
border: 1px solid #ddd;
```

```
.clearfix:after {
content: "";
display: table;
clear: both;
primera, .noticia, .botonera {
border-radius: 10px; /* Ajusta el valor en píxeles para el radio deseado */
.botonera li {
border-radius: 5px; /* Puedes ajustar el radio para cada elemento individualmente */
.flecha {
border-radius: 50%; /* Para crear un botón circular */
 * Tooltip style */
span[title] {
position: relative; /* Make tooltip positioned relative to the element *
 * Tooltip base styles (appears on hover) */
span[title]:hover::after {
position: absolute; /* Position tooltip relative to element */
background-color: #333; /* Tooltip background color */
color: #fff; /* Tooltip text color */
padding: 5px; /* Tooltip padding */
border-radius: 4px; /* Rounded corners */
width: max-content; /* Content fits its text */
font-size: smaller; /* Slightly smaller font size */
z-index: 1; /* Tooltip on top, but may need adjustment based on your layout *
bottom: 120%; /* Position below the element */
left: 50%; /* Center the tooltip horizontally */
transform: translateX(-50%); /* Move the tooltip back to the center ^{*}/
white-space: nowrap; /* Prevent text wrapping */
^st Tooltip arrow (triangle pointing to the trigger element) ^st/
span[title]:hover::after::before {
content: "";
position: absolute;
top: 100\%; /* Position the arrow above the tooltip */
left: 50%; /* Center the arrow horizontally */
transform: translateX(-50%); /* Move the arrow back to the center ^{*}/
border-width: 5px 5px 0 0; /* Create a triangle shape */
border-style: solid;
border-color: #333; /* Arrow color */
```

```
@media (max-width: 768px) {
.noticia .traduccion {
float: none;
width: 100%;
JAVASCRIPT
const websiteButtons = document.querySelectorAll('.website-button');
const newsContent = document.getElementById('news-content');
websiteButtons.forEach(button => {
button.addEventListener('click', () => {
const websiteURL = button.dataset.website;
fetchNews(websiteURL);
});
function fetchNews(websiteURL) {
 / Make an AJAX request to the specified website to fetch news content
/ Replace with your actual AJAX implementation
console.log('Fetching news from:', websiteURL);
// Update the news-content div with the fetched news
newsContent.innerHTML = 'Loading news...'; // Replace with actual news content
```