

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
Высшего Образования

**« Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и
Информатики »**

Факультет

Направление подготовки

Кафедра

Информационных систем и технологий

**09.03.01. Информатика и вычислительная
техника**

Информатики и вычислительной техники

Отчёт по лабораторной работе №9

«Тематический раздел «Язык разметки гипертекста HTML» »

Студент группы ИВТ-23: Каюков А.И.

Преподаватель: Расеева Е.В.

Вариант: 1

Задание:

Создать html-документ, в разметке документа использовать:

- тег для определения кодировки кириллицы `<meta>`;
- тег комментария `<!-- -->`;
- теги форматирования текста: `<p>`, `
`, `<div>`, ``, `<hr>`, `<h1>` ÷ `<h6>`, ``, `<i>`, `<u>`, `<pre>`, продемонстрировать отличия тегов `<p>` и `
`, `<div>` и ``;
- тег для разметки изображения ``;
- тег для разметки гиперссылок `<a>`, разметить ссылки на другой документ, в пределах размечаемого документа, на email;
- с помощью параметров тега `<body>` изменить цвет фона документа, цвет текста, цвета непосещенных и посещенных ссылок документа, используя цвета из web-безопасной (гарантированной) палитры;
- теги для разметки списка, таблицы, формы в соответствии с вариантом.

Вариант 1

HTML 4

← → ↻ 🔍

т. Зима

- Декабрь
- Январь
- Февраль

тi. Весна

тii. Лето

тiii. Осень

Новосибирск

☐ Омск

☒ Новосибирск

☐ Томск

.....

Новосибирск ▼

Омск

Новосибирск

Томск

Отправить Сбросить

Код:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>lab 9</title>
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="beige" text="darkblue" link="black" vlink="red">
```

```
<!--Каюков А.И. ИВТ-23 Вариант 1-->
```

```
<h1>Каюков А.И. 9 лаба</h1>
```

```
<div style="text-align: left;">
```

```
<p><u><i>Демонстрация тега</i></u> р - в отличии от br он просто выделяет  
абзац</p>
```

```
br же в свою очередь осуществляет перенос строки.<br>
```

```
тег <b>div</b> позволяет определить раздел или секцию в документе<br>
```

```
кроме того, задать этой секции стиль<br>
```

```
<span style="color: crimson;">тег span - блочный тег для выделения строк,  
подобно div</span>
```

```
</div>
```

```
<h2>Заголовок 2 ур</h2>
```

```
<h3>Заголовок 3 ур</h3>
```

```
<h4>Заголовок 4 ур</h4>
```

```
<h5>Заголовок 5 ур</h5>
```

```
<h6>Заголовок 6 ур</h6>
```

```
<pre>
```

```
Заранее
```

```
отформатированный
```

```
текст - pre
```

```
</pre>
```

```
Картинка:<br>
```

```
 <br>
```

```
<a href="./2.html">ссылка на другой документ</a><br>
```

```
Задание по варианту:<br>
```

```
<ol type="i" START="1000">
```

```
<li>Зима</li>
```

```
<ul type="circle">
```

```
<li>Декабрь</li>
```

```
<li>Январь</li>
```

```
<li>Февраль</li>
```

```
</ul>
```

```
<li>Весна</li>
```

```
<li>Лето</li>
```

```
<li>Осень</li>
</ol>
```

```
<table border="1px" width="15%" height="99px">
  <tr>
    <td colspan="2"></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2"></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2"></td>
  </tr>
</table>
<br>
```

```
<form>
  <input type="text" id="lname" name="lname"> <br>
```

```
<br>
<input type="radio" id="nov" name="fav_language" value="HTML">
<label for="nov">Новосибирск</label><br>
<input type="radio" id="omsk" name="fav_language" value="HTML">
<label for="omsk">Омск</label><br>
<input type="radio" id="tomsk" name="fav_language" value="HTML">
<label for="tomsk">Томск</label><br>
```

```
<br>
<input type="password">
<br>
<br>
```

```
<select>
  <option value="nov">Новосибирск</option>
  <option value="omsk" selected>Омск</option>
  <option value="tomsk">Томск</option>
</select>
<br>
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<input type="submit" value="Отправить">
```

```
<input type="reset">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Результат в браузере:

Каюков А.И. 9 лаба

Демонстрация тега p - в отличии от br он просто выделяет абзац

br же в свою очередь осуществляет перенос строки.

тег div позволяет определить раздел или секцию в документе

кроме того, задать этой секции стиль

тег span - блочный тег для выделения строк, подобно div

Заголовок 2 ур

Заголовок 3 ур

Заголовок 4 ур

Заголовок 5 ур

Заголовок 6 ур

Заранее
отформатированный
текст - pre

Картинка:



[ссылка на другой документ](#)

Задание по варианту:

т. Зима

- Декабрь
- Январь
- Февраль

ті. Весна

тіі. Лето

тііі. Осень

- ☐ Новосибирск
- ☐ Омск
- ☐ Томск

Отправить

Сбросить