

Exposé für die Projektarbeit

Entwicklung einer Custom-Engine für generative Spielwelten und Reinforcement Learning

Florian Merlau

Laurin [Nachname]

März 2026

1 Projektidee


Wir planen in unserer Projektarbeit die Entwicklung eines 2D-Top-Down-Spiels (im Stil von Minecraft), welches primär als experimentelle Testumgebung für Künstliche Intelligenz (Reinforcement Learning) konzipiert ist.

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Projekten, die feste Level verwenden, soll unsere Architektur auf einer deterministischen, prozedural generierten "ChunkWelt basieren. Dadurch variieren die Level bei jedem Durchlauf anhand eines Seeds. Der trainierte KI-Agent kann somit keine Maps auswendig lernen, sondern muss allgemeingültige Lösungsstrategien (Ressourcen abbauen, Hindernissen ausweichen, Zielpunkte finden) entwickeln.

2 Methodische Visualisierung: Das Spielkonzept

Um die Schnittstelle zwischen der grafischen Darstellung (für menschliche Spieler) und den Rohdaten (für die Künstliche Intelligenz) zu verdeutlichen, zeigt die folgende Skizze das Kernlayout der Engine (*StoneforgeFrontier*).

Während der visuelle Client (Raylib) die gesamte Karte sowie das UI (Leben, Energie, Inventar-Hotbar) rendert, erhält der KI-Agent als Eingabe (*Observation Space*) primär nur einen numerischen Array des lokalen Umfelds (hier als rote gestrichelte Box dargestellt) sowie seine Statuswerte.



3 Technologien und Architektur

Um maximale Performance für das CPU-intensive KI-Training zu gewährleisten, verzichten wir auf vorgefertigte Game-Engines (wie Unity) und entwickeln eine performante, maßgeschneiderte Datenarchitektur:

3.1 Engine und Schnittstellen

- **C++20 (Core Engine):** Die komplette Spielmechanik wird hochperformant in C++ geschrieben. Das ermöglicht einen "HeadlessModus, durch den die KI extrem schnell trainieren kann. Dies erlaubt es, dutzende Instanzen parallel laufen zu lassen (*Vectorized Environments*), wovon das Training massiv profitiert.
- **Python-Bindings (Pybind11 & Gymnasium):** Um die C++-Engine mit den KI-Algorithmen zu verbinden, programmieren wir Schnittstellen via *pybind11*. Das Spiel wird dadurch als standardisiertes *Gymnasium*-Environment in Python ladbar.

3.2 Prozedurale Weltengenerierung

Die Architektur der Welten benötigt eine Balance aus Varianz und Struktur. Dafür setzen wir auf einen hybriden Ansatz:

- **Layered Noise & Cellular Automata:** Die Basis für Biom-Struktur und Ressourcenverteilung bildet performantes Rauschen (Noise). Um klar definierte Hindernisse und Höhlensysteme zu schaffen, glätten wir diese Struktur mit Zellulären Automaten.

- **Flood-Fill Validierung:** Wir implementieren nach der Generierung einen Flood-Fill-Algorithmus, der garantiert, dass Zielpunkte physisch erreichbar bleiben. Ein unlösbarer Seed behindert andernfalls das KI-Training massiv.
- **Lazy Evaluation:** Die Generierung generiert Chunks strikt *on-demand* (lazy). Level-Bereiche werden erst berechnet, wenn die KI sich nähert, was den RAM-Bedarf minimiert.

4 KI-Algorithmen und Training

Für das Training in den prozeduralen Umgebungen nutzen wir folgendes RL-Setup:

- **PPO (Proximal Policy Optimization):** Ein robustes Policy-Gradient-Verfahren (via *Stable-Baselines3*), das als Industrie-Standard gilt und stabile Lernkurven bietet.
- **Upgrades bei Stagnation:** Sollte der Agent im Grid stagnieren, planen wir funktionelle Erweiterungen wie **PPO-LSTM** (Kurzzeitgedächtnis für Navigation) oder **Intrinsic Curiosity / RND** (um den Agenten aktiv zur Exploration zu motivieren).

5 Projektziele

5.1 Must-Have-Kriterien

1. Entwicklung der C++-Engine mit deterministischer Chunk-Generierung.
2. Brücke zwischen C++ und Python mittels *pybind11* als vektorisiertes *Gymnasium*-Environment.
3. Basis-Training eines PPO-Agenten, der auf unbekannten Seeds sein Zielgebiet erreicht.

5.2 Nice-to-Have-Kriterien

1. Grafischer Raylib-Client zur Live-Beobachtung (wie in der Skizze zu sehen).
2. System-Upgrades wie PPO-LSTM ("Gedächtnis") oder Curiosity (RND/ICM).
3. Detailreiches Crafting-System (Holz abbauen als Voraussetzung für Werkzeuge).

6 Zeitplan

Die Phase der Umsetzung erstreckt sich über gut 4,5 Monate (Mitte April bis 10. August). Der iterative Zeitplan ist wie folgt aufgeteilt:

