

Project Knowledge Base ? Phone Farm Instagram

Ce document est la verite globale de handoff du projet Phone Farm Instagram. Il ne remplace pas 'docs/outreach-entry-api.md', qui reste la documentation technique detaillee des Entries, APIs, RPC, credentials et provisioning.

1. Big Picture

Le projet construit une Phone Farm Instagram production-grade :

- backend Supabase comme source durable des comptes, credentials metadata, statuts, actions dashboard, incidents et jobs;
- Python worker pour l'execution locale, les probes, le provisioning futur et les sessions business;
- Edge Functions Supabase pour les boundaries API server-side;
- dashboard client/admin pour les statuts, actions et workflows operateurs;
- app locale Mac / BotApp future pour piloter les workers et les devices;
- phones physiques, clones/app profiles et assignments pour la capacite runtime;
- architecture hybride obligatoire : XML/accessibility rapide, vision, state machine et recovery pour les actions critiques.

2. Etat Courant Valide

Checkpoints recents valides :

- Entry 2E-5A : classifieur/provisionner skeleton;
- Entry 2E-5B : login UI probe;
- Entry 2E-5C : isolated login probe CLI;
- Entry 2E-5D : visible 'app_start' probe;
- Entry 2E-5E : Login Screen Router;
- Entry 2E-5F : Controlled Action Executor;
- Entry 2E-5G : Secure Credential Runtime Access Design;
- Entry 2E-5H : Supabase Vault Reader Helper checkpoinTE.
- Entry 2E-5H-2 : real Supabase Vault read RPC + fake secret smoke valide, sans vrai credential client.
- Entry 2E-5I : Controlled Password Form Executor valide mocks-only, sans smoke reel.
- Entry 2E-5J : Provisionner Orchestrator Skeleton en cours de validation mocks-only, sans run device ni vrai login.
- Entry 2E-5J-2A : smoke prep no-password en cours, pour verifier device idle, app_start, probe/router/orchestrator dry-run sans credential.
- P1b Follow target rotation + Sources rotation settings : pousse le 2026-06-02, sans run reel ni follow reel. Worker '93717ecc3b7828a01a00ca1ee8c81d077a821109' sur 'stable-follow-working-state'; frontend 'b9f5fb4c23b745b084bedc831e69e892598e4f60' sur 'main'.

Le runtime principal n'est pas encore branche au login/provisioning complet : pas de vrai login, pas de password tap, pas de runner hook, pas de run device provisioning.

3. Checkpoints SHA / Tags Recents

- 2E-5F :
 - SHA 'eb01e002f90e7a870ed8d10df19f1bdb044517e0'
 - tag 'checkpoint-entry2e5f-login-action-executor-20260526'
- 2E-5G :
 - SHA '47da05b006e0f3bc9293d8b369bb36a365a746ac'

- tag 'checkpoint-entry2e5g-secure-credential-runtime-access-20260526'
- 2E-5H :
 - SHA '880deef630c8a6217f9fbc4d64b7167fd3e20764'
 - tag 'checkpoint-entry2e5h-supabase-vault-reader-helper-20260526'
- 2E-5H-2 :
 - SHA '1d3ced61d813139bdc4f3f3c202127dd35f40e8a'
 - tag 'checkpoint-entry2e5h2-real-vault-read-rpc-20260526'
- 2E-5I :
 - SHA '349587f816dae843bca2b37d38f15cc76d425bcf'
 - tag 'checkpoint-entry2e5i-password-form-executor-20260526'

4. Architecture Actuelle

- Supabase est la source de verite durable.
- Edge Functions gerent les boundaries API et les controles d'auth/ownership.
- Les modules Python ajoutes restent isolees et injectables tant que le runtime complet n'est pas approuve.
- Supabase Vault stocke les secrets; 'account_credentials' reste metadata-only.
- 'account_dashboard_actions' est la projection UI actionnable.
- 'account_incidents' est la verite ops durable.
- 'account_incident_notifications' est l'audit de livraison Slack/Discord.
- 'client_instagram_accounts' porte les statuts dashboard-safe :
'login_status', 'provisioning_status', 'onboarding_status'.

Sources de verite separees :

- credentials secret value : Vault uniquement;
- credentials metadata/status : 'account_credentials';
- login/provisioning status client/admin : 'client_instagram_accounts';
- actions dashboard : 'account_dashboard_actions';
- incidents ops : 'account_incidents'.

5. Roadmap Provisioning / Login

Deja pose :

- login UI probe;
- Login Screen Router;
- Controlled Action Executor;
- Secure Credential Runtime Access;
- Supabase Vault Reader Helper;
- real Vault read RPC service-role only;
- Controlled Password Form Executor mocks-only valide;
- Provisioner Orchestrator Skeleton mocks-only en cours.
- Orchestrator dry-run/no-submit pour smoke prep no-password.

Etapas suivantes :

- 2E-5H-2 : RPC service-role only de lecture Vault + smoke fake secret valide;
- finaliser 2E-5J : orchestrateur isole probe/router/action/credentials/password executor/classifier/publisher injectable;
- 2E-5J-2A : smoke prep no-password device idle + app_start + probe/router + orchestrator dry-run;
- 2E-5J-2 smoke orchestrator controle ou 2E-5I-2 smoke reel 'cinema_catchup' via flow securise
'instagram-credentials' -> Vault apres validation explicite;
- integration provisioner runtime derriere flags;
- status publish connected/2FA/checkpoint/failed via orchestrateur futur;

- state machine login + recovery avant branchement runtime principal.

Contraintes permanentes :

- pas de login par-dessus un compte actif/inconnu;
- pas de password dans logs, prompts, fichiers locaux ou dashboards;
- pas de tap password avant ecran 'login_form_empty' valide et contexte test dedie.
- 'instagram_login_password_form_executor.py' reste un executor bas niveau : aucun retry par default, aucune escalation directe, aucun status publish, aucune ecriture Supabase.
- Le futur provisioner orchestrator decidera retry/escalation/status publish et dashboard actions a partir de 'failure_reason' et 'post_submit_outcome'.
- 2E-5J centralise cette policy dans un module isole, avec 'publish_enabled=false' par default et publisher injectable/mocké.

Retry policy future :

- aucun retry pour 'login_form_not_validated', 'expected_username_missing', 'password_secret_missing', 'password_secret_invalid', 'login_failed', 'needs_2fa', 'checkpoint', mismatch / wrong account;
- mini retry possible cote orchestrateur seulement pour 'username_field_not_found', 'password_field_not_found', 'login_button_not_found', 'ambiguous_login_form', 'post_submit_dump_failed', 'input_failed', 'submit_failed';
- retry max 1, uniquement apres revalidation 'login_form_empty';
- pas de boucle infinie; si encore failure apres retry : stop safe, status provisioning/login selon contexte, dashboard action si necessaire.

Post-submit policy future :

- 'connected' -> succes;
- 'needs_2fa' -> action dashboard 'complete_two_factor';
- 'checkpoint' -> action dashboard 'resolve_checkpoint';
- 'login_failed' -> 'update_password' ou 'review_login_failure', sans retry avec le meme password;
- 'unknown' -> re-observe possible 1 fois, puis 'retry_later' ou 'support_required'.
- 2E-5J ne lance aucun smoke reel; toute execution device future exige une fenetre device idle, un lock UI exclusif et un compte test dedie.
- 2E-5J-2A autorise uniquement un smoke prep sans password : app_start, dump/probe/router/orchestrator dry-run; aucun credential, aucun tap 'Log in', aucun publish.
- Smoke prep 2E-5J-2A execute sur 'emulator-5554' : device unique, aucun run business detecte, 'app_start' OK, dump UI OK, 'screen_type=continue_as_candidate', 'suggested_username=i_m_your_traker', boutons Continue / Use another profile / Create new account detectes, 'would_submit_password=false', 'would_publish=false'.
- Sans lifecycle confirme, le router bloque en mismatch; avec lifecycle mock 'canceled' + 'clone_reuse_allowed=true', le dry-run prevoit 'use_another_profile_previous_account_stopped' sans cliquer.
- Entry 2E-5J-2B : tentative de gate pour smoke controle 'Use another profile' no-password. Pre-check device OK et ecran 'continue_as_candidate', mais aucune entree lifecycle exploitable n'a confirme que 'i_m_your_traker' est canceled/stopped/archived. Action stoppee avant tap avec 'reason=lifecycle_not_confirmed'.
- Entry 2E-5J-2B smoke apres lookup operateur : premier essai stoppe avant tap avec 'failure_reason=ambiguous_target_button' car 'description="Use another profile"'

- retournait 2 matches UIAutomator2 alors que le dump XML n'avait qu'un seul libelle texte exact non cliquable.
- Correctif 2E-5J-2B : l'action executor resout maintenant la cible via hierarchy XML (bounds + zone verticale + deduplication), puis tap unique au centre des bounds valides; pas de coordonnees fixes d'ecran.
 - Smoke reel 2E-5J-2B apres correctif : 'action_executed=true', 'post_action_screen_type=login_form_empty', 'ready_for_password_smoke=true', 'would_submit_password=false', 'would_publish=false'. Aucun password, aucun login, aucun Vault read, aucun publish.
 - Entry 2E-5J-2C : smoke no-password Cas B 'Continue as expected account'. Pre-check device OK, 'expected_username=cinema_catchup', 'suggested_username=cinema_catchup', router 'continue_expected_account'. Tap controle 'Continue' execute une seule fois, resolution 'selector_text'; post-action pre-login probe 'unknown', mais classification UI login 'connected' / home feed. Aucun password, aucun tap 'Log in', aucun credential, aucun Vault read, aucun publish.
 - Mini patch 2E-5J-2C : apres 'Continue', l'orchestrator normalise le cas pre-login probe 'unknown' + classifier 'connected' en 'final_outcome=connected', 'password_required=false', 'ready_for_password_smoke=false', sans credential, sans retry password et sans publish par default. La meme passerelle couvre 'needs_2fa', 'checkpoint' et 'login_failed' comme status candidates post-action.
 - Entry 2E-5K : ajout du flow 'Continue -> continue_password_only -> password'. Le probe reconnaît un ecran password-only quand le username attendu est deja visible, que le champ 'Password' et le bouton 'Log in' sont presents, sans champ username editable. Les overlays Android/Google/password manager sont marques 'overlay_present' et ne remplacent pas la classification metier.
 - L'executor password saisit uniquement le password en mode 'continue_password_only', via 'SecretValue.reveal_for_login_executor()', puis tap 'Log in'. Si un overlay bloque une fois le submit, une recovery minimale 'back' + refocus password + retap est autorisee une seule fois. Aucun password en result/metadata/logs, aucun Vault read en tests, aucun runner hook.
 - Validation reelle 2E-5K no-password 2026-05-26 : pre-check device OK, 'app_start' Instagram OK, pre-action 'continue_as_candidate/cinema_catchup' avec router 'continue_expected_account', puis un seul tap controle 'Continue'. Le premier post-Continue etait 'Loading...'; l'orchestrateur fait maintenant une seule re-observation courte a 1500 ms, avec metadata 'post_continue_initial_screen=transition_loading', 'post_continue_reobserve=true', 'post_continue_reobserve_count=1'. Observation reelle suivante : 'screen_type=continue_password_only', username 'cinema_catchup', champ 'Password', bouton 'Log in', pas de champ username editable, overlay Google 'Suggest strong password' detecte comme parasite ('overlay_present=true', 'overlay_blocking_business=false'), 'password_required=true', 'ready_for_password_submit=true'. Aucun password, aucun tap 'Log in', aucun Vault read, aucun publish. Le vrai submit reste futur via Vault/'SecretValue' uniquement.
 - Entry 2E-5L : Cas D direct 'login_form_empty' sur 'app_start'. Instagram peut ouvrir directement le formulaire vide complet avec champ 'Username, email or mobile number', champ 'Password', bouton 'Log in', 'Forgot password?', 'Create new account' et 'Meta'. Le probe expose 'username_editable_present=true', 'password_field_editable_present=true', 'password_required=true', 'ready_for_credentials_flow=true'. Le routeur donne 'start_login_form_flow'; le dry-run no-password donne 'would_request_credentials=true', 'would_submit_password=false', 'would_publish=false'. Validation reelle faite sans saisie username/password, sans tap 'Log in', sans Vault read et sans publish. Le vrai submit reste futur

via Vault/'SecretValue' uniquement. Le patch couvre l'écran observe EN; des aliases FR/EN pourront être ajoutés plus tard.

- Entry 2E-5M : Cas E account picker / profile chooser. Instagram peut ouvrir une liste de comptes ('account_picker') avec plusieurs usernames visibles, 'Use another profile', 'Create new account' et 'Meta'. Le probe expose 'available_usernames', 'expected_username_present' et 'expected_username_match_count'. Si le compte attendu est présent une seule fois, le routeur retourne 'select_expected_account_from_picker' et l'action executor fait un seul tap sur la ligne du 'expected_username', via hierarchy XML/bounds, sans coordonnées fixes et sans cliquer un autre compte. Si le compte attendu est absent, ambigu ou manquant en input, le flow stoppe safe sans tap. Validation réelle no-password : account picker avec 'cinema_catchup' et 'i_m_your_traker', tap unique sur 'cinema_catchup', aucun tap 'i_m_your_traker', aucun 'Use another profile', aucun 'Log in', aucun password/Vault/publish. Le premier post-action a été 'unknown' transitoire, puis stabilisation vers 'continue_password_only' avec 'ready_for_password_submit=true'; le vrai submit reste futur via Vault/'SecretValue' uniquement.
- Entry 2E-5N / 2E-5P-17 : Cas E/F old logged-in account recovery. Instagram peut ouvrir sur le home/feed ou le profil d'un ancien compte encore connecté. Le probe expose 'active_account_home', 'active_account_profile', 'account_switcher_sheet', 'add_account_sheet' et 'actual_logged_in_username'.
 Un feed connecté seul ne suffit pas : 'active_account_home' ne doit pas conclure 'connected_no_password_needed' sans identité vérifiée ; sinon stop safe 'identity_unknown_on_connected_home' ou recovery add-existing selon lifecycle. Smoke : '--operator-smoke-active-account-username' pour le gate Cas E quand le XML feed n'expose pas le username. Si le compte actif est le compte attendu, le flow finalise 'connected' sans recovery. Si le compte actif est différent, le recovery n'est autorisé que par lifecycle gate explicite : 'lifecycle_status in canceled/stopped/archived' et 'clone_reuse_allowed=true', avec source temporaire 'operator_smoke_override' pour le smoke. Sinon stop safe 'block_wrong_active_account', dashboard 'review_logged_in_account_mismatch', aucun clic. Le recovery V1 suit le chemin Instagram sans logout automatique : home -> profil -> account switcher via username/fleche -> 'Add Instagram account' / 'Add profile' -> 'Log into existing account', puis retour vers les cas déjà couverts ('continue_as_candidate', 'account_picker', 'login_form_empty', 'continue_password_only', 'connected'). Toujours no-password : aucun 'Log in', aucun password, aucun Vault read, aucun publish par défaut. Les aliases EN sont couverts dans le patch; les aliases FR ('Ajouter un compte Instagram', 'Ajouter un profil', 'Se connecter à un compte existant', 'Ajouter un compte existant') restent documentées pour extension. Smoke reel 2026-05-26 : départ 'active_account_home'/profil 'actual_logged_in_username=i_m_your_traker', 'expected_username=cinema_catchup', lifecycle override 'canceled + clone_reuse_allowed=true', recovery autorise. Navigation account switcher -> 'Add Instagram account' -> 'Log into existing account', puis re-observation vers 'continue_as_candidate'; le flow existant a tapé 'Continue' et stoppe sur 'continue_password_only' en 'credentials_missing', 'ready_for_password_submit=true', sans password, sans 'Log in', sans Vault, sans logout et sans publish.
- Entry 2E-5O : Cas G logout fallback old canceled account. Ce chemin est séparé du Cas F et ne sert que si 'Add Instagram account' -> 'Log into existing account' échoue ou n'est pas disponible. Il est opt-in : le flow login principal ne déclenche pas de logout automatiquement. Le gate impose 'actual_logged_in_username' détecté dynamiquement sur profil, différent de 'expected_username', puis lifecycle explicite

'canceled/stopped/archived + clone_reuse_allowed=true' via
 'operator_smoke_override' temporaire ou future DB lifecycle. Sinon stop safe
 'review_logged_in_account_mismatch', aucun logout. Le patch ajoute
 'profile_menu_ready', 'profile_menu_missing_transient',
 'profile_menu_sheet', 'settings_and_activity', 'save_login_info_prompt' et
 'logout_confirmation_prompt'. Avant menu, l'orchestrateur attend/reobserve une
 fois puis tente au plus un refresh safe 'Home' -> 'Profile'; si le hamburger
 reste absent ou si le username change, stop safe. Sur 'Save your login info?',
 il tape uniquement 'Not now'; sur 'Log out of your account?', il tape 'Log out'
 uniquement apres gate confirme. Ecran final attendu : cas deja couverts
 ('login_form_empty', 'continue_as_candidate', 'account_picker',
 'continue_password_only', 'connected') ou stop safe apres reobserve unique.
 Si 'Log out' n'est pas visible dans settings, un scroll controle borne tente
 de rejoindre la section 'Login' avant de stopper safe. Toujours
 no-password/no-leak : aucune saisie, aucun 'Log in', aucun Vault, aucun
 publish, aucune ecriture Supabase, aucune coordonnee fixe. Smoke reel
 2026-05-26 : profil 'i_m_your_traker', lifecycle override 'canceled +
 clone_reuse_allowed=true', hamburger OK, scroll settings vers 'Log out', prompt
 'Save your login info?' gere par 'Not now', confirmation logout geree par
 'Log out'. L'orchestrateur a stoppe safe sur 'post_logout_unknown_screen' apres
 reobserve unique; inspection passive juste apres : stabilisation vers
 'account_picker'.

- Entry 2E-5P : premier smoke password reel controle via Vault/'SecretValue'.
 Le seul chemin autorise est 'instagram-credentials' -> Supabase Vault ->
 runtime Vault reader -> 'SecretValue' -> password executor. Aucun password,
 'secret_ref' complet, UUID Vault, service-role key, bearer token, XML brut ou
 screenshot path ne doit etre affiche. Le smoke ne peut partir que de
 'continue_password_only' ou 'login_form_empty', avec username attendu
 'cinema_catchup' confirme. Validation 2026-05-26 : tests pre-smoke OK et
 device idle, mais stop safe avant saisie car aucune credential row active ne
 satisfait simultanement username attendu, 'secret_provider=supabase_vault' et
 'secret_ref' Vault valide; l'ecran observe etait aussi 'unknown', donc non
 accepte. Aucun Vault password read runtime local, aucun password saisi, aucun
 tap 'Log in', aucun publish. Prochaine action : soumettre/mettre a jour les
 credentials via le flow securise 'instagram-credentials', jamais dans Cursor.
- Entry 2E-5P retry 2026-05-26 : apres setup du token interne, credentials
 'cinema_catchup' prêts ('active', version 1000, 'reauth_required=true',
 provider Vault, reference de forme valide, username attendu confirme,
 secret charge en memoire). Pre-check device OK ('emulator-5554' unique, aucun
 runner/sender/follow/unfollow/outreach projet actif). Observation passive :
 ecran initial 'unknown', donc non accepte. Stop safe avant
 'SecretValue.reveal_for_login_executor()', aucune saisie password, aucun tap
 'Log in', aucune publication HTTP et aucune ecriture de statut Supabase.
 'final_outcome=unknown',
 'status_candidate=unknown_stop_safe_initial_screen_not_accepted',
 'would_publish=false'.
- Correction architecture login/provisioning 2026-05-27 : les flows reels et
 smokes reels demarrent maintenant Instagram par default avant probe via
 'app_start(package_name)', avec 'package_name=com.instagram.android'
 configurable pour futurs clones et wait court borne ('0..3000 ms', default
 '1500 ms'). Le mode sans start est explicitement
 'observe_current_screen_only=True' / '--observe-current-screen-only' et reste
 reserve aux tests/diagnostics. Objectif : ne plus prendre launcher Android,
 home Android, autre app, clone non ouvert, ecran stale ou transition comme
 base de routing prod. Apres app_start, le flow dump/probe/classifie puis route
 vers Cas A-G; aucun password submit ni Vault reveal tant que le routing
 n'aboutit pas a 'continue_password_only' ou 'login_form_empty'. Echec start :
 'app_start_failed'; start OK + ecran 'unknown' :

- 'screen_preparation_failed'; connected direct :
'connected_no_password_needed', sans publish.
- Relance 2E-5P 2026-05-27 avec app_start obligatoire : pre-check device OK, credentials inchanges et prêts, 'app_start_attempted=true', 'app_start_ok=true', package 'com.instagram.android', wait '1500 ms'.
L'ecran apres start reste 'unknown', donc stop safe
'screen_preparation_failed'. Aucun routing Cas A-G exploitable, 'preparation_flow_used=none', 'screen_before_submit=unknown', 'submit_executed=false', 'password_submit_result=not_executed', 'final_outcome=unknown', 'would_publish=false'. Aucun password, aucune reference Vault complete, aucun token/header, aucun XML brut et aucune ecriture status Supabase.
 - Entry 2E-5Q-1 inspection safe 2026-05-27 : apres le 'unknown' de preparation, inspection passive app_start + wait '1500 ms' + dump/probe sans tap ni credential. L'ecran observe est 'continue_as_candidate', top activity Instagram modal, avec labels safe 'cinema_catchup', 'Continue', 'Use another profile', 'Create new account', Meta/Instagram. Aucun signal password, 'Log in', home/feed, profil, loading, checkpoint ou 2FA. Le 'classifier_outcome=unknown' est acceptable pour cet ecran pre-login non final: le screen type de routing est reconnu, mais le classifier status ne doit pas publier de connected/2FA/checkpoint/failed. Cause probable du 'unknown' precedent : etat transitoire/stale ou timing de preparation. Pas de patch code; 2E-5P reste bloque sans submit tant que le flow controle n'atteint pas 'continue_password_only' ou 'login_form_empty'.
 - Entry 2E-5P relance screen-prep 2026-05-27 : le flow part de 'continue_as_candidate' attendu apres app_start, tape 'Continue' une seule fois, puis stabilise vers 'continue_password_only'. Le submit est autorise uniquement apres verification username attendu + champ password + bouton 'Log in'. Un patch minimal de 'instagram_login_password_form_executor.py' deduplique les strategies selector uniques ('text' puis 'content-desc') quand la primaire est unique, tout en conservant le refus si une meme strategie retourne plusieurs cibles. Submit reel execute une seule fois via 'SecretValue.reveal_for_login_executor()' dans l'executor; aucun retry password, aucun publish. Resultat : 'final_outcome=unknown', 'status_candidate=unknown', 'password_submit_result=submitted_not_connected'. Le post-submit a montre un etat non classable avec seulement un label safe 'OK', sans signal connected/2FA/checkpoint/login_failed exploitable. No-leak confirme; aucune ecriture status Supabase.
 - Entry 2E-5P-2 Password required dialog : la popup Instagram 'Password required' / 'Enter your password to continue.' / 'OK' est maintenant un cas explicite 'password_required_dialog', avec aliases FR documentes ('Mot de passe requis', 'Saisissez votre mot de passe pour continuer', 'OK'). L'executor password stoppe avant submit si une lecture accessible prouve que le champ password est vide ('password_input_not_confirmed'). Si la popup apparait apres submit, recovery bornee : tap 'OK' une fois, refocus, refill via 'SecretValue.reveal_for_login_executor()' dans l'executor, second 'Log in' unique. Si la popup reapparait : 'final_outcome=password_input_failed', aucun retry supplementaire. Le mapping orchestrateur conserve 'password_input_missing_or_not_accepted' / 'password_input_failed' sans les replier en 'unknown', sans publish par default. Smoke reel post-patch : la popup n'etait plus visible; app_start a d'abord stoppe safe sur preparation 'unknown', puis l'ecran s'est stabilise en 'continue_as_candidate'; une relance a tape 'Continue' une seule fois et a stoppe safe sur 'unknown_login_screen' pendant transition. Aucun submit supplementaire, aucun publish/status write.
 - Entry 2E-5P-4 Vault password extraction : bug critique identifie apres 2E-5P-3. L'ADB Keyboard injectait correctement, mais la valeur etait parfois le JSON Vault complet ('password', 'account_id', 'credentials_version', 'created_at',

- etc.) car 'SecretValue' recevait le secret brut sans extraction. Patch :
- 'parse_vault_secret_for_login' extrait uniquement 'password', le Vault reader et le runtime credentials normalisent avant 'SecretValue', l'executor garde 'blocked_secret_payload_shape' avant toute injection. Dry-run no-device OK :
- 'vault_secret_is_json=true', 'vault_secret_has_password_key=true', 'extracted_password_valid=true', 'secret_value_safe_for_injection=true', 'injectable_password_only=true', sans afficher password/payload. Aucun submit device dans ce patch ; smoke 2E-5P-4 separe apres validation operateur.
- Entry 2E-5P-5 Password-only secure login smoke (device, post-2E-5P-4) : pre-check OK ('emulator-5554', pas de runner/business). Credentials safe : 'active' v1000, Vault, 'injectable_password_only=true', 'guard_would_block_revealed_value=false'. Preparation : 'continue_as_candidate' -> tap 'Continue' une fois -> 'continue_password_only'. Submit : 'adb_keyboard_b64', 'password_field_non_empty_confirmed=true', 'submit_executed=true', aucune popup 'Password required', 'retry_count=0'. Post-submit : 'logged_out/session_expired' (pas 'connected'); injection/extraction Vault validees, session Instagram a traiter separement. 'would_publish=false'. No-leak confirme. Tag 'checkpoint-entry2e5p5-password-only-secure-login-smoke-20260526'.
- Correction 2E-5P-7 : ce resultat venait d'un dump post-submit immediat ('post_submit_wait_ms=0') et ne doit plus etre considere comme final fiable sans settling borne.
- CLI reproductible ajoute : 'instagram_login_provisioner_cli.py' lance un flow isole avec '--device-serial', '--expected-username', '--account-id', '--package-name', app_start par default, '--no-publish' par default et JSONL safe. Le CLI genere un 'run_id' safe et append un log JSONL safe dans 'logs/instagram_login_provisioner.jsonl'; les commandes post-run doivent filtrer par 'run_id' et ne re-sortir que les champs autorises, dont 'post_submit_observation_count', 'post_submit_wait_total_ms', 'post_submit_screens' et 'final_terminal_screen'.
- '--dry-run' / '--no-submit' ne charge pas Vault et ne submit pas.
- '--observe-current-screen-only' est reserve diagnostic.
- Entry 2E-5P-7 Post-submit settling : apres 'submit_tapped=true', l'executor password observe maintenant plusieurs fois de maniere bornee avant de classifier. 'connected', 'needs_2fa', 'checkpoint', 'login_failed' et 'password_required_dialog' sont terminaux; 'Password required' garde la recovery OK/refocus/refill/un seul second submit. 'logged_out' devient final seulement apres settling complet avec 'reason=session_expired_after_settling'; 'unknown' devient 'post_submit_unknown_after_settling'. Aucun publish/status write par default, aucun retry password hors recovery bornee, logs JSONL safe uniquement.
- Entry 2E-5P-8 Google Password Manager save prompt : le settling post-submit detecte maintenant 'screen_type=google_password_manager_save_prompt' via les signaux safe 'Google Password Manager' / 'Save password for Instagram?' / 'Continue' et alias FR documentes. Le flow ne clique jamais 'Continue', ne sauvegarde jamais le mot de passe, dismiss une seule fois par 'back', puis reobserve Instagram. Si la popup reste visible : 'final_outcome=save_password_prompt_blocking', no retry infini, no publish. Les logs safe exposent seulement 'save_password_prompt_detected', 'save_password_prompt_dismissed', 'dismiss_method' et 'post_dismiss_screen_type'.
- Entry 2E-5P-9 Startup settling : apres 'app_start_ok=true', l'orchestrateur ne conclut plus 'unknown' sur un seul dump trop precoc. Il observe jusqu'a quatre fois de maniere bornee, avec fast path si le premier ecran est clair, et route des que 'continue_as_candidate', 'account_picker', 'login_form_empty', 'continue_password_only', 'active_account_home/profile' ou un etat terminal exploitable apparait. Si tout reste 'unknown' :

- 'reason=screen_preparation_failed_after_startup_settling'. Logs safe :
'startup_observation_count', 'startup_wait_total_ms', 'startup_screens',
'startup_final_screen_type', 'screen_after_app_start_initial/final'.
- Entry 2E-5P-10 Long post-submit loading : si toutes les observations apres
'Log in' restent sur 'loading', l'executor retourne maintenant
'final_outcome=login_submit_still_loading' avec
'reason=post_submit_loading_timeout', au lieu d'un 'unknown' final. Le CLI
expose '--post-submit-timeout-ms' (default 10000 ms) et logge
'post_submit_timeout_ms', 'post_submit_interval_ms' et
'post_submit_loading_timeout'. La popup Google Password Manager reste
interdite au bouton 'Continue'; dismiss safe par 'back', 2 tentatives max,
puis 'save_password_prompt_blocking' si encore visible. Les smokes device
reels sont lances par l'operateur depuis son terminal sauf demande explicite.
- Entry 2E-5P-11 Cas A router wiring : bug observe avec override operateur visible
('operator_smoke_override', 'canceled', 'clone_reuse_allowed=true') mais
'router_decision=unknown_no_action'. Cause : mismatch entre
'screen_after_app_start_final=continue_as_candidate' et le 'screen_type' passe
au routeur ('active_account_home' / 'unknown'). Correctifs : priorite probe
Continue-as, ' _routing_screen_type' avec fallback startup, filet
' _route_provisioning_screen', settling post 'tap_use_another_profile'
('post_use_another_profile_*', 'screen_after_use_another_profile_final'),
'preparation_flow_used=use_another_profile_previous_account_stopped'. Le
formulaire prefilled reste la etape suivante, pas le premier correctif.
- Entry 2E-5P-12 Username replace prefilled : apres Cas A, l'ecran
'login_form_prefilled_username' doit remplacer l'ancien username editable avant
tout reveal password. Correctifs : cible EditText prioritaire, clear cascade
('clear_text', 'set_text("")', 'set_text(expected)', 'adb_keyboard_b64'),
confirmation hierarchy, reasons 'username_clear_failed' /
'username_still_prefilled_after_input', logs
'username_field_focused_before_input', 'username_clear_method',
'username_input_method', 'username_input_ms'. Smokes '--no-publish'.
- Entry 2E-5P-13 Password masked confirmation : apres username remplacement
valide, le password injecte via 'adb_keyboard_b64' peut apparaitre masque
visuellement alors que la cible accessibilite reste au placeholder 'Password'.
L'executor confirme maintenant le non-empty par cible password EditText,
bullets/masked chars dans le hierarchy, ou 'unknown_but_input_success' si ADB
B64 a reussi sans preuve de champ vide. Si un signal safe prouve vide :
'password_input_not_confirmed', no submit. Logs safe :
'password_field_target_kind', 'password_input_method',
'password_input_result', 'password_confirm_method'. Recovery
'Password required' bornee conservee; smoke toujours '--no-publish'.
- Finalisation 2E-5P-13 : Cas A full flow valide en run operateur
('connected', username remplace, password masque confirme, save-password
prompt dismiss par 'back', 'would_publish=false'). Correctif metadata :
conserver l'override lifecycle initial apres 'Use another profile'; la
re-observation 'login_form_prefilled_username' ne doit plus remplacer
'operator_smoke_override/canceled/clone_reuse_allowed=true' par des valeurs
par default 'unknown/false'.
- Entry 2E-5P-14 Account picker full flow : le CLI generique supporte Cas B
sans flag operateur. Si 'screen_type=account_picker', le router selectionne
uniquement 'expected_username' present dans 'available_usernames'; si absent :
'expected_account_not_listed', no tap/no credentials/no submit. Apres tap,
settling borne 'post_account_picker_*'. Sorties normales : direct
'connected_home' sans submit, ou 'continue_password_only' / formulaire login
puis password submit via 'SecretValue'. Logs safe ajoutes :
'available_usernames', 'expected_username_present',
'selected_account_username', 'account_picker_selection_executed',
'screen_after_account_picker_final'. Smokes toujours '--no-publish'.

- Entry 2E-5P-14B Account picker target resolution : le compte attendu peut être n'importe où dans la liste visible (276+ comptes). L'executor regroupe les n?uds accessibility d'une même row par chevauchement vertical ; plusieurs zones pour un seul username sur une row ne sont plus traitées comme ambiguës. Sélection par username exact + bounds, jamais par index fixe. 'account_picker_selected_row_index_if_known' est diagnostic seulement. Scroll picker si compte hors viewport : complément futur documenté.
- Entry 2E-5P-15 Direct empty login form full flow : le CLI générique supporte Cas C sans flag special. Si 'screen_type=login_form_empty', le router choisit 'start_login_form_flow', l'executor saisit 'expected_username' puis révèle le password via 'SecretValue' uniquement après validation username/formulaire, submit 'Log in', post-submit settling et dismiss Google Password Manager si présent sans cliquer 'Continue'. Cas C reste distinct de 'login_form_prefilled_username' : 'username_replaced=false', 'username_input_result=username_input_confirmed' quand confirme. Metadata safe ajoutée/fiabilisée : 'username_input_ms'. Smokes toujours '--no-publish'.
- Entry 2E-5P-15B Login form empty username confirmation : sur 'login_form_empty' direct, le placeholder username n'est plus traité comme un username pré-rempli. L'executor préfère l'EditText username, ignore les hints, confirme via hierarchy ou 'username_input_assumed' après 'set_text' réussi, et réserve 'username_still_prefilled_after_input' au Cas A avec un vrai ancien username. Metadata safe : 'username_placeholder_ignored'.
- Entry 2E-5P-16 Continue-as expected login flow : le CLI générique supporte Cas D sans flag special. Le démarrage stabilise sur 'continue_as_candidate' avec 'suggested_username=expected_username', tape 'Continue', observe 'continue_password_only', vérifie le username affiché, puis révèle le password via 'SecretValue'. Le flow ne saisit jamais le username ('username_input_result=not_required'), injecte seulement le password, submit, post-submit settling et dismiss Google Password Manager si présent sans cliquer 'Continue'. Metadata safe : 'displayed_username', 'password_only_username', 'username_match'. Un démarrage direct sur 'continue_password_only' reste un cas futur séparé. Smokes toujours '--no-publish'.
- Entry 2E-5P-17 / 2E-5P-17B Active account home add-existing-account path : si Instagram ouvre sur le home/profil d'un ancien compte connecté différent de 'expected_username', le flow principal n'est autorisé que si lifecycle old account est 'canceled'/'stopped'/'archived', 'clone_reuse_allowed=true', avec source explicite ('operator_smoke_override' en smoke). Le chemin ouvre profil, account switcher, 'Add Instagram account', puis settling post-add. Deux chemins valides : sheet 'Log into existing account' (E1) ou écran déjà couvert direct (E2, ex. 'login_form_empty'). La sheet n'est pas obligatoire ; 'add_account_sheet_opened=false' + 'log_into_existing_account_tapped=false' sont OK sur E2. Stop safe 'post_add_existing_unknown' si l'écran reste inconnu après settling. Ce n'est pas le logout fallback : aucun 'Log out', pas de Settings logout, pas de 'Create new account', pas de Accounts Center. Metadata safe : 'actual_logged_in_username', 'active_account_username', 'recovery_path=add_existing_account', et les booléens d'étapes add-existing.
- Entry 2E-5P-18 Controlled logout fallback : Cas F est un fallback explicite, jamais le chemin principal. Cas E add-existing reste prioritaire sans flag. Logout n'est autorisé que si 'actual_logged_in_username != expected_username', lifecycle old account 'canceled'/'stopped'/'archived', 'clone_reuse_allowed=true', source sûre ('operator_smoke_override' ou 'lifecycle_lookup_safe') et '--operator-smoke-allow-logout-fallback true'. Le flow ouvre le menu profil/settings, cherche 'Log out' dans 'Settings and activity', scrolle vers le bas de façon bornée si le bouton est hors viewport, puis tape uniquement une cible texte/accessibilité visible et non ambiguë. Pas de coordonnées fixes ; si absent après les scrolls : 'logout_not_visible_after_scrolls'. Il choisit 'Not now' sur 'Save your login info?', confirme 'Log out', settling post-logout borné (ne pas

- conclure 'unknown' trop tot), puis reprend 'account_picker', 'continue_as_candidate', 'login_form_empty', 'login_form_prefilled_username' ou 'continue_password_only'. Entry 2E-5P-18B : post-logout peut être un 'continue_as_candidate' de l'ancien compte ? dans ce cas 'Use another profile', pas 'Continue', puis reprise des cas couverts. La reprise post-logout interne est observe-only et ne relance pas Instagram ; le JSONL conserve 'app_start_attempted/app_start_ok' du démarrage initial CLI. Smokes toujours '--no-publish', sans runner ni flow business.
- Entry 2E-5P-19 Central provisioning/login orchestrator :
 'run_login_provisioning_flow(...)' est la fonction centrale appelée par le CLI. Elle fait 'app_start' par défaut, startup settling, classification, routage vers les sous-flows valides, reprise post-action, submit credentials seulement après identité confirmée, et JSONL no-leak/no-publish. Metadata : 'central_orchestrator_used=true', 'central_orchestrator_version', 'selected_route', 'selected_route_reason'. Routes : 'continue_as_expected', 'use_another_profile', 'account_picker', 'login_form_empty', 'login_form_prefilled_expected', 'replace_prefilled_username', 'continue_password_only', 'already_connected_expected', 'add_existing_account', 'logout_fallback'. Cas E reste prioritaire; Cas F seulement avec flag explicite. Cas G/H (bad password, password-required, 2FA/checkpoint) sont reportés après dashboard client/admin hors détection terminale safe déjà existante.
 - Entry 2E-5P-20 Controlled backend status publish :
 le CLI central peut maintenant injecter le publisher status backend existant ('instagram_account_status_publisher.py') mais seulement si 'LOGIN_PROVISIONER_PUBLISH_ENABLED=true' **et** '--publish' sont présents. '--no-publish' garde la priorité absolue. V1 publie uniquement un succès sur 'connected' sur, avec 'ok=true', 'completed=true', 'status_candidate=connected', 'account_id' présent et route centrale sûre. Les cas G/H, mismatch/review, unknown/logged-out ambigu et identity unknown restent non publiés ('not_publishable' ou 'deferred_until_dashboard'). Le publish est fail-open : un échec backend laisse le résultat login local en 'connected' et ajoute seulement 'publish_result=failed', 'publish_error_code' safe et 'publish_failed_safe'. JSONL safe expose 'would_publish', 'published', 'publish_enabled', 'publish_attempted', 'publish_reason', 'publish_result', 'publish_error_code'; aucune fuite password, 'secret_ref', UUID Vault, token, XML brut ou screenshot path. Slack/Discord restent inchangés : aucun nouveau type de notification, aucun nouveau webhook, aucun changement de contenu, fréquence ou canal, et aucun envoi direct depuis le provisioner. Un succès normal 'connected' est backend status only, sans Slack/Discord. Contrat futur : tout événement déjà notifié Slack/Discord doit aussi avoir une trace backend safe et pouvoir apparaître en dashboard admin; s'il exige une action client, il doit aussi être projetable en dashboard client via dashboard action/status sync. Les événements internes restent admin-only. '--no-publish' bloque tout publish backend/status/action dans ce flow.
 - Entry 2E-5P-11 Login form username prefilled : après 'Use another profile', Instagram peut afficher un formulaire login avec l'ancien username déjà rempli. Nouveau 'screen_type=login_form_prefilled_username'. Si le champ username est éditabile et différent de 'expected_username', le router choisit 'start_login_form_flow_replace_username', l'executor clear/remplace par 'expected_username', puis seulement ensuite révèle le password 'SecretValue' et submit. Si le prefilled username est déjà correct : 'start_login_form_flow_prefilled_expected', sans ressaisie inutile du username. Si le champ n'est pas éditabile : 'username_prefilled_not_editable', no submit. Si clear/input échoue : 'username_input_failed', no password submit si possible. Logs safe ajoutés : 'screen_type', 'prefilled_username', 'username_replaced', 'username_input_confirmed', 'username_input_result', 'router_decision', 'preparation_flow_used', 'screen_before_submit'. Ce cas ne doit pas être confondu avec un mismatch compte bloquant; les smokes restent '--no-publish'.

- Standard futur provisioning/login : chaque flow doit fournir une commande terminal reproductible ou un CLI dedie. Les options minimales sont '--device-serial', '--expected-username', '--account-id' si credentials requis, '--package-name', app_start par default, '--observe-current-screen-only' diagnostic, '--dry-run' / '--no-submit' quand applicable, '--no-publish' par default et sortie JSON safe avec timings, no-leak et forbidden scope explicite. Les CLIs ne doivent pas accepter password/'secret_ref' en argument, ne doivent pas publier ni ecrire status Supabase par default, et ne doivent pas hooker runner/sender/follow/outreach business.
- Entry 2E-5P-3 Password input injection : cause racine identifiee. En mode 'continue_password_only', l'ancien target 'text="Password"' pointait vers un label 'android.view.View', pas vers le vrai 'android.widget.EditText'. Le diagnostic reel a montre 'adb_keyboard_b64' success mais 'password_field_non_empty_confirmed=false', donc le guard a bloque 'Log in' avec 'password_input_not_confirmed'. Patch : preferer l'"EditText' unique en password-only, focus accessibilite + fallback bounds, ADB Keyboard 'ADB_INPUT_B64' via stdin en priorite, 'set_text' fallback, guard non-empty avant 'Log in'. Smoke reel apres patch : 'input_method_used=adb_keyboard_b64', 'password_field_focused_before_input=true', 'password_field_non_empty_confirmed=true', 'submit_tapped=true', aucune popup 'Password required', 'retry_count=0'; resultat post-submit 'logged_out/session_expired', sans publish/status write. No-leak confirme : aucun password, longueur/hash, 'secret_ref' complet, UUID Vault complet, token/header, XML brut ou screenshot path.
- Entry 2E-5J-2B-1 : audit lifecycle read-only. Les statuts existants couvrent 'client_instagram_accounts' login/provisioning/onboarding, 'client_subscriptions' active/paused/cancelled/expired, 'account_assignments' pending/reserved/active/paused/failed/released et 'phone_clones' available/reserved/active/maintenance/disabled, mais aucun row n'etablit le lifecycle du compte Instagram suggere par username. Solution recommandee avant migration : helper lookup read-only injectable, source explicite operateur, mockable en tests, qui retourne uniquement 'lifecycle_status' et 'clone_reuse_allowed'.
- Patch 2E-5J-2B-1 : l'orchestrator accepte 'previous_account_lifecycle_lookup(username, context)'. Ce lookup temporaire sert uniquement au smoke operator-approved, reste generique, ne hardcode aucun username et n'autorise 'Use another profile' que si le lifecycle est 'canceled/stopped/archived' avec 'clone_reuse_allowed=true'. Le cas observe 'i_m_your_traker' reste une fixture de terrain/documentation, pas une logique metier.

6. Dashboard / Backend / BotApp Registry

Le dashboard, le backend et BotApp devront exposer plus tard uniquement des statuts safe :

- credentials configured/missing;
- Vault reader status operational/pending;
- credentials verification pending;
- login attempt status futur;
- retry provisioning;
- 'login_status';
- 'provisioning_status';
- 'onboarding_status';
- actions 'submit_instagram_credentials', 'update_instagram_password', 'complete_two_factor', 'resolve_checkpoint', 'review_login_failure', 'review_account_mismatch';
- lifecycle compte : active, paused, canceled, onboarding;

- vraie source lifecycle account active/paused/canceled/onboarding a creer plus tard cote DB/dashboard;
- policy 'clone_reuse_allowed' explicite a connecter aux assignments/clones et aux actions admin/client;
- audit 'previous_account_stopped_override';
- retry provisioning et relance verification credentials.
- Le dashboard/backend/BotApp ne doit jamais exposer password, 'secret_ref', Vault UUID, XML/screenshot, device id, token ou service-role key.

Interdits cote dashboard/backend/BotApp :

- password;
- 'secret_ref';
- Vault UUID;
- token/cookie/service-role;
- device id client-side;
- XML/screenshot brut.

Un futur bouton/admin action pourra relancer une verification credentials, mais ne devra jamais lire ni afficher le secret.

7. Scheduler / Device Rules

Regles device a respecter avant orchestration multi-clone :

- 1 phone = 1 action UI active a la fois;
- smoke reel login seulement sur fenetre device idle;
- business window/preflight et smoke login doivent rester separees;
- pas de visible preflight sur clone B pendant que clone A tourne;
- lock UI exclusif au niveau device;
- buffer technique entre clones;
- fenetre device 6h = business effectif environ 5h55 + buffer/preflight;
- preflight visible seulement quand le phone est idle;
- a relier plus tard avec phone rest et interdiction de runtime 24h/24.

Implication : les probes visibles, 'app_start', login et recovery device doivent passer par un scheduler/lock device, pas par des appels concurrents ad hoc.

8. Phone Rest / Quotas / Session 6h

Roadmap runtime :

- Phase B day limits;
- business session 6h window guard;
- phone rest, cooldown et off-hours;
- packages 80/80 et 120/120;
- ne pas creer un double quota system.

Les quotas produit et les limites runtime doivent converger vers une source de verite claire. Les patchs provisoires ne doivent pas multiplier les compteurs ou appliquer des limites non branchees au runtime.

9. ATX / Device Runtime Control Layer

ATX / AtxAgent reste a prevoir pour les phones physiques :

- preflight ATX avant session;
- verification UIAutomator health;

- fermer/masquer ATX avant Instagram;
- relier ATX au lock device et a la recovery;
- pas encore patchØ dans ce depot.

ATX ne doit pas devenir une navigation parallele non observee. Il sert au controle device, pas a contourner la state machine Instagram.

10. NO-GO Securite

- No password in chat, Cursor prompt, logs, git, dashboard, XML ou screenshots.
- No 'secret_ref' / Vault UUID client-side.
- No direct dashboard PostgREST vers les tables secretes.
- No runner hook premature.
- No login over active unknown account.
- No device id client-side.
- No parameter dashboard si le runtime ne l'applique pas reellement.
- No Supabase service-role ou Authorization header dans logs/errors.
- No app/device action irreversible sans etat, reason et recovery explicites.
- No fake secret output complet pendant les smokes; uniquement longueur, hash prefix court et labels rediges.

11. Prochaine Etape Logique

Ordre recommande :

1. Confirmer explicitement le lifecycle canceled/stopped/archived du compte suggere actuellement visible via un helper lookup read-only explicite, ou afficher directement 'login_form_empty' sur device idle.
2. Valider le smoke password-only reel 'cinema_catchup' uniquement via le flow securise Vault/SecretValue, sans password dans chat/Cursor/logs/git.
3. Definir le modele durable lifecycle compte + 'clone_reuse_allowed' dans la DB/dashboard, sans hardcode username.
4. Integration provisioner runtime derriere flags.
5. Status publish connected/2FA/checkpoint/failed via provisioner orchestrator.
6. State machine / recovery login plus riche avant tout branchement production.
7. Rappel device : 1 phone = 1 action UI active; aucun password dans chat/Cursor/logs/git/XML/screenshots.

Le checkpoint 2E-5H est deja pousse :

'880deef630c8a6217f9fbc4d64b7167fd3e20764'.

Le checkpoint 2E-5H-2 est deja pousse :

'1d3ced61d813139bdc4f3f3c202127dd35f40e8a'.

12. Source Docs

- Details Entry/API/RPC/credentials/provisioning :
'docs/outreach-entry-api.md'.
- Architecture officielle :
'AGENTS.md' et les documents sous 'docs/'.
- Future dashboard / BotApp :
a completer depuis le code Codex et les references BotApp.

Regle de maintenance : toute evolution majeure doit mettre a jour cette base de connaissance quand elle modifie l'etat global, la roadmap, les limites runtime, les garanties de securite ou les checkpoints.

13. Dashboard Foundation 1A

Dashboard Foundation 1A est le premier socle backend read-only pour les futures vues admin/client :

- Admin Manage ;
- Admin Radar / Server Check ;
- projection client-safe ;
- compatibilite future BotApp / Mac app.

Objets ajoutes :

- 'public.get_admin_account_overview(...)' ;
- 'public.get_admin_radar_overview(...)'

Ces RPC sont volontairement internes/admin-safe en V1 :

- 'SECURITY DEFINER' ;
- 'service_role' uniquement ;
- pas de grant 'anon' ou 'authenticated' ;
- pas encore d'Edge Function admin dashboard ;
- pas encore de JWT admin/assistant/client.

La projection Manage expose uniquement des champs safe et stables : compte, client, username, email masque, statuts dashboard, subscription/package, entitlements, status credentials safe, status login/provisioning/onboarding, actions dashboard pending, blocking campaign, dernier incident, timestamps safe.

La projection Radar expose une premiere classification 'health_status' et 'health_reason', plus les champs stables necessaires aux futures KPI cards et quick rules. Les metriques absentes restent 'null', 'unknown', 'false' ou '[]' : le backend ne fabrique pas de faux chiffres.

Regles no-leak maintenues :

- jamais de password, hash ou longueur password ;
- jamais de 'secret_ref', Vault id, token, Authorization header, service-role ;
- jamais de webhook Slack/Discord ;
- jamais de XML brut, screenshot path, raw logs ou metadata sensible ;
- jamais d'adb_serial', 'device_udid', USB/hub port dans une projection client.

Roadmap apres 1A :

- 1B/1C : Edge/JWT admin et projection client-safe avec ownership explicite ;
- groupe admin : activity log, special care, phone notes, phone display order, mutation status dropdown avec audit ;
- groupe business critique separe : Source Quality Control / FBR CT et sync Target Accounts ;
- groupe BotApp ops plus tard : operations, webhooks, gateway, phone controls reels, AI log analysis.

14. Dashboard Settings Registry

'docs/dashboard-settings-registry.md' est la source de verite documentaire pour rebrancher l'UI admin Codex 'instagram-dashboard' sur le backend Phone Farm.

Synthese :

- l'UI existante est un prototype admin riche mais legacy GramBot/Appium ;
- elle ne doit pas etre jetee, mais ne doit pas etre exposee client telle

quelle ;

- 'ig_account_settings' ne doit pas rester la source principale des settings ;
- les reads admin doivent passer par une future API/Edge admin-dashboard puis par les RPC 1A et les projections safe ;
- les writes admin doivent passer par des APIs de domaine avec validation role, entitlement, support runtime et audit log ;
- le dashboard client futur sera separe et client-safe uniquement.

Points critiques conserves :

- 'password' en clair dans 'ig_account_settings' est legacy et a deprecier ;
- credentials via 'account_credentials' + 'instagram-credentials' + Vault ;
- 'device_udid', device internals, raw logs, raw metadata, XML, screenshot paths, 'secret_ref', Vault id, tokens, webhooks et 'service_role' sont interdits client ;
- 'account_status' monolithique doit etre remplace par 'admin_status', 'login_status', 'provisioning_status', 'subscription_status' et 'automation_health'.

Ordre recommande apres ce registre :

1. DF-1B admin-dashboard Edge/API over RPC 1A pour Manage/Radar read-only.
2. Credentials via API dediee.
3. DM vers 'ig_account_dm_settings' + 'ig_dm_templates'.
4. Targets/CT vers 'ig_targets'.
5. Unfollow/Follow vers les tables runtime verifiees.
6. Filters apres reconciliation runtime.
7. Safety/Device en admin/ops-only avec audit obligatoire.

15. Dashboard Foundation 1B

Dashboard Foundation 1B ajoute l'Edge Function read-only 'admin-dashboard' au-dessus des RPC 1A.

Actions exposees :

- 'health' ;
- 'manage_overview' -> 'public.get_admin_account_overview(...)';
- 'radar_overview' -> 'public.get_admin_radar_overview(...)';

Garanties :

- auth interne uniquement par 'ADMIN_DASHBOARD_INTERNAL_API_TOKEN' ;
- POST only pour les actions ;
- service-role utilise cote Edge pour appeler les RPC ;
- aucune lecture directe des tables legacy ;
- aucun acces 'anon', 'authenticated', JWT client ou JWT admin dans ce patch ;
- aucune mutation settings, lifecycle, device, Source Quality Control ou status dropdown ;
- aucun changement UI Codex / 'boost-ai-frontend'.

Relation avec les checkpoints precedents :

- DF-1A fournit les RPC service-role-only et le contrat no-leak ;
- DF-1B-prep documente le mapping Settings Registry et l'ordre de migration ;
- DF-1B cree la couche API interne qui pourra alimenter plus tard des vues admin separees cote UI, pas seulement une page unique 'instagram-dashboard'.

Vues admin futures a prévoir progressivement : Admin Manage, Admin Radar / Server Check, Account Detail, Settings / Growth Settings, Devices / Phones, Activity Log, Target Accounts / CT, DM Templates, Credentials / Dashboard Actions.

Suite possible :

1. Validation opérateur du patch local.
2. GO explicite deploy + secret remote + smoke HTTP read-only.
3. Plus tard seulement : consommation UI Codex de 'admin-dashboard'.
4. Les settings, device controls, client dashboard et mutations restent hors scope tant que les APIs de domaine et audits ne sont pas prêts.

Remote deploy/smoke 2026-05-28 :

- 'admin-dashboard' deployed on project 'zgafnshkjywltxgbtztg';
- remote secret 'ADMIN_DASHBOARD_INTERNAL_API_TOKEN' configured without recording or displaying its value;
- smoke HTTP covered missing auth, bad token, 'health', 'manage_overview', 'radar_overview', unsupported action and clamp validation;
- remote responses confirmed no-leak. No UI, migration, settings mutation, device control or backend publish was executed.

16. Credential Secure Pipeline V1 Foundation

Backend Patch 1 adds the schema/RPC foundation for a single secure Instagram credential pipeline, without activating frontend flows.

Migration:

- 'supabase/migrations/20260529155500_credential_secure_pipeline_v1_foundation.sql'.

Scope:

- extends existing 'account_credentials' with safe current-state metadata fields ('last_updated_at', actor/source fields and 'metadata_safe');
- extends existing 'account_dashboard_actions' with safe actor fields and 'metadata_safe';
- creates 'credential_update_requests' for one-time update-link metadata, storing only 'token_hash', never raw tokens;
- adds service-role RPC skeletons: 'record_instagram_credential_ingestion', 'create_credential_dashboard_action', 'create_credential_update_request_metadata'.

No-leak rules:

- no password, raw token, raw request body, 'secret_ref', Vault payload, raw logs/XML, screenshot path or device internals in 'metadata_safe';
- RPC returns are safe and do not return 'secret_ref' or 'token_hash';
- RLS remains conservative: no direct 'anon' or 'authenticated' table access; service-role/internal backend only.

Current status:

- schema/skeleton only;
- no Next.js frontend activation;
- no Add Profile wiring change yet;

- no Request password update UI;
- no legacy 'ig_account_settings.password' read, migration or deletion.

Future wiring plan:

- Add Profile should call a backend credential ingestion path that writes the secret to Vault and records safe metadata in 'account_credentials', then stop writing 'ig_account_settings.password'.
- Password update links should be generated by a future Edge/API, store only 'token_hash' in 'credential_update_requests', and submit the new password as write-only material through the credentials API.

17. Credential Secure Pipeline Patch 2A

Backend Patch 2A adds the backend-only Add Profile credential orchestration on the existing 'instagram-credentials' Edge Function.

Scope:

- new internal action 'submit_add_profile_credentials';
- internal bearer token only, no client/browser token path;
- 'instagram-credentials' must stay deployed with '--no-verify-jwt', because the internal token is opaque and must be checked inside the function;
- HTTP smokes use a temporary '.env.smoke.local' whose 'INSTAGRAM_CREDENTIALS_INTERNAL_API_TOKEN' must match the remote Edge secret, then delete that file after the smoke;
- validates the 'ig_accounts' row before credential ingestion;
- accepts the password only as a write-only POST body field;
- rejects missing account rows and username mismatches before any Vault write when 'ig_accounts.username' is available;
- reuses the existing Supabase Vault writer and 'rotate_instagram_account_credentials';
- updates the rotation RPC metadata path to populate 'source='add_profile'', 'metadata_safe' and safe actor fields when this internal action is used;
- stores the resulting 'account_credentials' row as 'status='active'', matching the Python provisioner lookup contract;
- attempts safe status sync to 'credentials_submitted' / 'login_pending' / 'verification_pending' only when a 'client_instagram_accounts' row exists;
- returns only safe fields including 'credentials_status='active'', 'credentials_version', 'reauth_required', 'next_action' and 'password_status='write_only'.

Patch 2A deliberately does not modify 'boost-ai-frontend', does not stop the legacy Add Profile route yet, does not write or migrate 'ig_account_settings.password', does not activate Request Password Update, does not create secure links/client token pages, and does not run devices, provisioner, runner, sender, follow or outreach flows.

Patch 2B frontend contract:

- server-side 'accounts/create' should create the account, then call 'instagram-credentials' with 'action='submit_add_profile_credentials'';
- once that call succeeds, new Add Profile flows must stop persisting the password in 'ig_account_settings.password';
- the frontend/API response must keep the password write-only and must not expose secret references or Vault details.

Retry/orphan-secret status:

- 'external_request_id' and request ids are safe metadata only in Patch 2A; they do not yet provide full idempotent replay protection.
- A duplicate successful submit rotates credentials to the next version and supersedes the previous active metadata.
- If Vault write succeeds but metadata rotation fails, the Edge Function returns a safe 'credentials_metadata_write_failed' error. Patch 2C-1 adds cleanup / revoke foundations to reduce smoke and retry debt; strict end-to-end idempotency is still future work.

18. Credential Secure Pipeline Patch 2C-1

Patch 2C-1 adds backend-only cleanup/revoke foundations required before running an authenticated full Add Profile production smoke:

- 'revoke_instagram_credentials_vault_secret(...)' is service-role only, accepts only 'supabase_vault://{uuid}', and neutralizes the Vault value via 'vault.update_secret(...)'. The current remote Vault API exposes 'create_secret' and 'update_secret', not physical delete, so cleanup is neutralization rather than deletion.
- 'revoke_instagram_account_credentials(...)' is service-role only, marks Instagram credentials 'revoked', sets safe revoke metadata and attempts Vault neutralization for linked refs. It is idempotent for already revoked or missing credentials.
- 'cleanup_instagram_smoke_account(...)' is service-role only and intentionally narrow: username must match 'smoke_*' and the request id must match related safe metadata before it removes smoke account/settings/filters/credential rows, dashboard actions, credential update requests and smoke client links.

All responses are safe counts/status booleans only. They never return password, token, Authorization header, service-role key, full 'secret_ref', Vault id, secret value, raw request body, raw metadata, device ids, XML, screenshots or raw logs.

Patch 2C-1 does not change frontend code, does not run full Add Profile UI smoke, does not launch device/provisioner/login, does not activate Request Password Update, does not create secure links, and does not migrate legacy 'ig_account_settings.password'.

Account lifecycle vs credential cleanup:

- Archive does not revoke credentials. It may later suspend campaigns, provisioning and runtime, but restore must remain simple.
- Trash during retention does not revoke credentials by default because the account remains restorable.
- Restore must not fail because credentials were neutralized automatically by archive/trash.
- Permanent delete after retention may call credential cleanup/revoke and Vault neutralization.
- Explicit credential revoke is a separate operation from account deletion.
- Smoke cleanup, failed ingestion cleanup, security revoke and permanent delete cleanup are allowed only through strict backend guards.

Allowed cleanup reasons:

- 'smoke_cleanup'
- 'failed_ingestion_cleanup'
- 'explicit_credential_revoke'

- 'security_revoke'
- 'permanent_account_delete'

Reasons that must not trigger automatic credential cleanup:

- 'archive'
- 'trash'
- 'trash_pending_retention'
- 'pause'
- 'paused'
- 'cancelled_without_final_delete'
- 'archived_pending_retention'

Patch 2C-1 SQL guards reject reasons outside the allowed cleanup list. No route or automation should call these helpers for archive, trash, scheduled trash, restore or any restorable lifecycle transition.

Restoration safety:

- archived/trashed credentials stay intact unless explicitly revoked;
- restore later checks 'credentials_status' before runtime resumes;
- if credentials were explicitly revoked while trashed, restore should ask for a credential update before provisioning/runtime.

Future lifecycle sync must coordinate admin dashboard, BotApp/backend, future client dashboard and automation/runtime. Recommended future fields:

'source_surface', 'actor_type', 'actor_id', 'reason', 'lifecycle_status', 'archived_at', 'trashed_at', 'scheduled_trash_at', 'scheduled_delete_at' / 'purge_after', 'permanently_deleted_at', 'sync_status', 'botapp_sync_status', 'client_dashboard_sync_status', 'admin_dashboard_sync_status', 'audit_event_id', 'credential_cleanup_status'. Patch 2C-1 does not implement this multi-surface sync.

19. Credential Secure Pipeline Patch 2C-2

Patch 2C-2 is the production checkpoint for the authenticated Add Profile E2E path after fixing the Vercel Production credential-token environment variable.

Validated runtime alignment:

- Vercel Production
'INSTAGRAM_CREDENTIALS_INTERNAL_API_TOKEN' now matches the token accepted by Supabase Edge.
- Safe Vercel Production runtime fingerprint: 'present=true', 'len=64', 'sha12=4c74d75cb9fd'.
- Edge reprobe to 'instagram-credentials' with the Vercel Production token no longer returned '401 unauthorized'; the fake account probe authenticated internally and failed at the expected business layer with 'account_not_found'.

Validated Add Profile production UI flow:

- authenticated admin UI on '/instagram-dashboard';
- Add Profile wizard completed through Create Profile confirmation;
- 'ig_accounts' created;
- 'ig_account_settings' created;
- 'ig_account_filters' created;
- 'ig_account_settings.password = ''';
- 'submit_add_profile_credentials' succeeded;

- 'account_credentials' row created;
- 'account_credentials.status = 'active'';
- 'ig_accounts.status = 'active'';
- no 'credentials_ingestion_failed' UI result.

Cleanup:

- 'cleanup_instagram_smoke_account(...)' succeeded for the smoke account using the matching safe request id;
- cleanup removed the smoke account, settings, filters, credential metadata and related dashboard action, and neutralized the linked Vault secret;
- post-cleanup counts for smoke accounts/settings/filters/credentials were all zero.

Patch 2C-2 was reprobe/smoke/checkpoint only: no runtime patch, no Edge Function patch, no dashboard UI patch and no migration change. The checkpoint remains no-leak: no token, Authorization header, service-role key, password, full 'secret_ref', Vault id, cookies/session, raw logs, XML or screenshot path was recorded.

20. Credential Secure Pipeline Patch 2C-3

Patch 2C-3 hardens Add Profile transaction boundaries, compensation and minimal idempotency.

Current diagnosis before Patch 2C-3:

- 'accounts/create' inserted 'ig_accounts.status='active'' before settings, filters and credential ingestion completed;
- settings and filters were not created inside a database transaction with the account row;
- credential ingestion failure already marked 'ig_accounts.status' as 'support_required', but earlier settings/filter failures could leave partial rows or raw DB error messages;
- no unique username invariant existed on 'ig_accounts', so a double-submit or retry could create duplicate account rows for the same normalized username.

Patch behavior:

- new Add Profile accounts start as 'support_required';
- settings start with 'account_status='support_required'' and 'password=''';
- settings/filter failures before credential ingestion trigger targeted compensation by deleting only the newly created account id. Cascading foreign keys clean up just-created settings/filters rows;
- credential ingestion failure keeps the account/settings in 'support_required', creates a best-effort safe 'review_credentials' dashboard action, and returns a safe UI error;
- credentials success is accepted only when the Edge response reports active credentials;
- only after active credentials are confirmed does the route finalize 'ig_accounts.status='active'' and 'ig_account_settings.account_status='active'';
- if finalization fails after credentials are active, the route reports a safe failure and leaves the account in 'support_required'.

Idempotency:

- migration '20260529220012_patch2c3_add_profile_username_unique.sql' adds 'ig_accounts_username_lower_unique' on 'lower(btrim(username))' for non-empty

usernames;

- duplicate normalized usernames map to safe 'account_already_exists' and do not create a second account/credential path.

Patch 2C-3 does not change worker Python, login/provisioner runtime, runner, the 'instagram-credentials' Edge Function, archive/trash/restore semantics, client dashboard, or global lifecycle cleanup policy. No cleanup/revoke is triggered for archived or trashed accounts.

No-leak rule: route errors and support metadata must never include passwords, raw request bodies, tokens, Authorization headers, service-role keys, full 'secret_ref', Vault ids/values, cookies/session, XML, screenshots or raw logs.

Production validation checkpoint (2026-05-29): migration applied on linked Supabase; production 'accounts/create' happy path, duplicate username guard and 'cleanup_instagram_smoke_account' cleanup verified on smoke username 'smoke_add_profile_2c3_e2e' without leaking secrets in logs or docs.

21. Credential Secure Pipeline Patch 2C-4

Patch 2C-4 adds safe Add Profile audit and dashboard action reconciliation without changing Instagram runtime, login/provisioner, runner, Edge credential ingestion, lifecycle archive/trash/delete, or global cleanup/revoke behavior.

Audit contract:

- 'add_profile_audit_events' records Add Profile outcomes with safe username, optional account id, truncated request ids, 'source_surface='admin_dashboard'', 'operation='add_profile'', actor id/type when available, result status and safe failure reason;
- result status mapping is 'success', 'failed', 'compensated', and 'duplicate';
- compensated settings/filter failures keep audit after the account row is deleted via 'account_id on delete set null';
- audit metadata is 'metadata_safe' only and uses the existing forbidden-key guard.

Dashboard action mapping:

- success resolves open 'submit_instagram_credentials' / 'review_credentials' actions after credentials and account/settings are active;
- credential ingestion failure creates or updates a deduped admin 'review_credentials' action with 'pending', 'warning', 'requires_client_action=false', 'blocking_campaign=true';
- settings/filter failure with successful compensation is audit-only;
- settings/filter failure with failed compensation creates an admin manual-review action;
- duplicate username records audit 'duplicate' and returns 'account_already_exists' without creating an action.

Frontend scope is minimal: the Credentials Actions page can merge open 'account_dashboard_actions' with existing derived read-only signals. It renders only safe columns and keeps mutations disabled.

No-leak rule: audit rows, dashboard action metadata, UI and docs must never contain passwords, tokens, Authorization headers, service-role keys, cookies/sessions, full 'secret_ref', Vault UUIDs/payloads, raw request bodies, raw logs, XML or screenshot paths.

22. Credential Secure Pipeline Patch 2C-5

Patch 2C-5 adds safe public profile metadata for Add Profile without changing worker Python, runner, login/provisioner, Edge credential ingestion, device/app start, lifecycle archive/trash/delete, or global cleanup/revoke behavior.

Schema:

- 'ig_accounts' now has safe public profile fields:
'username_verification_status', 'username_verified_at',
'username_verification_reason', 'instagram_user_id',
'external_profile_id', 'is_private', 'is_verified', 'followers_count',
'avatar_url', 'avatar_checked_at', and 'public_profile_metadata';
- 'avatar_url' is optional and must be HTTP(S), bounded, and free of token/signature/secret/service-role/Vault markers;
- 'public_profile_metadata' is guarded by the shared safe-metadata denylist.

Status mapping:

- 'verified': safe source confirmed username;
- 'not_found': safe source clearly confirmed missing username;
- 'username_changed': safe source observed canonical username change/redirect;
- 'private_or_limited' / 'inaccessible': public access is limited;
- 'verification_unavailable': no stable public lookup provider is configured;
- 'provider_error': provider failed without a clear verdict;
- 'invalid_format': local syntax check failed;
- 'pending' / 'unknown': no final verdict.

V1 implementation:

- Add Profile performs local username normalization and syntax validation before account creation;
- invalid syntax returns safe 'username_verification_failed' and creates no account;
- no public Instagram scraping is performed in Patch 2C-5. New accounts are stored as 'verification_unavailable/public_lookup_not_configured', which does not block credentials or active finalization;
- no 'review_username' action is created for normal provider-unavailable state;
- dashboard views render safe avatar/status fields only and never raw metadata.

Future roadmap ? Target Account Quality / CT Filtering Engine:

- CT introuvable;
- username changed;
- avatar missing/suspicious where useful;
- followers below a configured threshold, e.g. '<500';
- verified / blue badge;
- private or non-exploitable;
- no posts;
- FBR '<= 8%' after at least '100' follows;
- no followable profiles after 'X' scrolls;
- archive/suppression CT synchronized frontend/backend.

These CT filtering rules, mass avatar enrichment, comments/AI ranking, MCP integration and automatic target archive/delete are out of scope for Patch 2C-5.

23. Credential Secure Pipeline Patch 2C-6

Patch 2C-6 introduces a safe Instagram public profile lookup provider contract for Add Profile and future Target Account / CT Quality checks. The provider is server-side only and must never use Instagram passwords, cookies, sessions, device/app startup, ADB, uiautomator, worker runtime, or aggressive scraping.

Provider modes:

- 'disabled' / not configured: no external call, returns 'provider_not_configured', and Add Profile keeps the Patch 2C-5 fail-open behavior;
- 'mock': local/test-only deterministic statuses for 'found', 'not_found', 'unavailable', avatar, follower count and privacy/verified flags;
- 'http': opt-in server-side endpoint via env. It has a short timeout and stores only sanitized fields, never raw responses, headers, cookies, tokens, HTML, IP or session details.

Add Profile behavior:

- invalid local syntax still returns 'username_verification_failed' before any lookup;
- 'found' stores 'username_verification_status='verified'', safe canonical username metadata, avatar URL, follower count, privacy/verified flags and public ids when available, then continues credential ingestion;
- clear 'not_found' returns a safe 'username_not_found' error before account creation;
- 'provider_not_configured', 'unavailable', 'rate_limited' and 'provider_error' remain fail-open for admin Add Profile and persist safe status/reason metadata.

Future CT reuse:

- verify whether a CT exists;
- detect canonical username changes;
- reuse avatar, 'followers_count', 'is_verified' and 'is_private';
- support future followers threshold checks such as '<500';
- feed later FBR and quality rules without implementing CT filtering in 2C-6.

24. Credential Secure Pipeline Patch 2C-7B ? SearchApi Staging Adapter

Patch 2C-7B documents the optional SearchApi staging adapter added in the frontend public profile lookup library. It is not a production provider rollout.

Scope:

- 'searchapi' mode for local/staging evaluation only;
- server env: 'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_PROVIDER=searchapi', 'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_URL', 'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_API_KEY';
- no API key in repo, no 'NEXT_PUBLIC_*', no Vercel prod env change by default;
- no worker Python, device/ADB, cookies/sessions, CT Quality Engine, MCP, or lifecycle changes.

Mapping aligns with the 2C-6 contract ('found', 'not_found', 'rate_limited', 'unavailable', 'provider_error', safe avatar/metadata). Missing URL/key remains 'provider_not_configured'.

Patch 2C-7C follows the real-key local/staging smoke. It keeps production disabled / NO-GO and records two adapter hardening fixes:

- SearchApi 'avatar' / 'avatar_hd' fields map to safe 'avatar_url';

- SearchApi uses a 7s staging timeout because 3s was too aggressive for Add Profile while direct provider responses were commonly around 1-5s.

Next operator step: extended SearchApi staging tests across more handles, latency samples, and rate-limit observation before any production enablement decision.

SearchApi recommendation update after the extended soak:

- SearchApi is GO for staging and remains a credible Add Profile provider candidate.
- The 'rate_limited' event observed on the third soak pass is attributed to the free / initial plan quota being reached. After limits were renewed/upgraded, the same style of test passed again without 'rate_limited'.
- Production Add Profile is still NO-GO until the upgraded SearchApi plan's quota, burst limit and cost at expected volume are verified. The production path must preserve fail-open behavior for 'rate_limited', 'unavailable' and 'provider_error'; only clear 'not_found' can block account creation.
- CT bulk remains a separate scaling problem: do not call SearchApi directly per submitted CT row. Use queue/batch execution, cache, throttling/spacing, quota tracking, decision audit and explicit dashboard states ('pending_verification', 'valid', 'rejected', 'review').
- Throttle/cache/rate-limit guards are recommended as production/scaling safeguards, not because SearchApi was proven technically unstable.

25. Credential Secure Pipeline Patch 2C-7D ? Lookup Cache / Throttle Guardrails

Patch 2C-7D adds lightweight guardrails to the frontend public profile lookup provider without changing production env or adding a DB migration.

Chosen minimal design:

- in-memory cache in 'lib/instagram-public-profile-lookup.ts';
- in-memory SearchApi throttle / spacing and serialized external calls;
- configurable server env with safe defaults:
'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_MIN_INTERVAL_MS',
'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_MAX_PER_MINUTE',
'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_CACHE_TTL_FOUND_SECONDS',
'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_CACHE_TTL_NOT_FOUND_SECONDS',
'INSTAGRAM_PUBLIC_PROFILE_LOOKUP_CACHE_TTL_ERROR_SECONDS';
- no DB cache table yet. Existing 'ig_accounts' fields are enough to persist verified Add Profile metadata after account creation, but not enough for a durable pre-create or CT bulk cache.

Safety behavior:

- cache 'found' longer than 'not_found';
- cache transient 'rate_limited', 'unavailable' and 'provider_error' only briefly;
- never turn 'rate_limited' / 'unavailable' / 'provider_error' into 'not_found';
- Add Profile continues to block only clear 'not_found' and fail-open on provider limits/errors;
- safe metadata can include 'cache_hit', 'throttle_hit', 'rate_limited' and 'latency_ms', never raw provider payloads, URLs with keys, headers, cookies, sessions, tokens or secrets.

CT-2 adds the first durable architecture for bulk CT verification:

normalize/dedupe, insert accepted rows, create 'ct_target_verification_jobs', claim small batches, run provider lookup through existing cache/throttle, persist Quality V1 decisions and audit safe summaries. Remaining future work is durable provider cache/quota tracking, cron/admin scheduling, client dashboard sync and performance/FBR policies. Do not call SearchApi directly once per submitted CT row during form submission.

CT-2B turns the dashboard batch route into a controlled backend processor while staying off phones/runtime: bounded limit, sanitized worker id, dry-run preview, explicit safe summary counts, 'duration_ms', early stop on provider 'rate_limited', and requeue of already claimed but unprocessed jobs. The 'claim_ct_target_verification_jobs' RPC now reclaims expired 'processing' locks after the lock window. Cron remains future only.

CT-3 centralizes CT Quality V1 in 'lib/instagram-target-quality.ts'. This pure decision engine is the single source for current public verification rules: clear 'not_found', 'followers_count < 500', verified profile, private profile, canonical username mismatch, provider unavailable/rate-limited/error and eligible. Missing avatar is warning-only. FBR is explicitly excluded because it is future performance after real CT usage, not public profile quality.

Sync contract: 'ig_targets' is the shared source for admin/client/BotApp 'status', 'quality_status', 'verification_status', safe reasons, actor/source, soft archive/delete state and audit linkage. 'valid' / 'eligible' is usable, 'rejected_*' carries safe reasons, 'review_*' is admin-first with safe optional client/BotApp messaging, and archive/delete must not diverge silently across surfaces.

CT-4 clarifies CT lifecycle sync. Admin delete is soft archive only. Restore is an explicit unarchive action, separate from reset, and never creates a new CT or changes FBR/performance fields. Restore blocks duplicate active usernames for the same account. Fresh archived CTs with 'eligible' + 'found' can return to 'valid'; stale, unknown or rejected archived CTs return to 'pending_verification' and queue revalidation. Reset is technical re-verification and must not unarchive archived/deleted CTs. Audit events now cover 'target_archive', 'target_restore' and 'target_reset' with safe actor/source-surface metadata. Client dashboard and BotApp CT implementations remain future work; they must consume the same 'ig_targets' lifecycle or a safe projection and must not treat archived, rejected, pending or review CTs as active runtime targets.

CT-5 connects admin Activity Log to a safe projection of 'ct_target_audit_events'. Admin can see target add, bulk add, verify, archive, restore and reset events with timestamp, actor type, safe account/target labels or short ids, result, reason, short batch id and source surface. The UI never renders raw 'metadata_safe', raw provider payloads, credentials, tokens or logs. Client dashboard and BotApp audit views remain future work and must use the same safe audit contract.

26. CT-1 ? Target Account Add / Bulk Verification Foundation

CT-1 keeps 'ig_targets' as the source of truth for target accounts and adds an additive verification/quality foundation. It does not change worker Python, follow runtime, Instagram navigation, SearchApi production env, or CT campaign optimization.

Current source-of-truth decision:

- 'ig_targets' remains the CT table for per-account target usernames.

- 'ig_interacted_users' remains interaction memory and future aggregated FBR source; it is not exposed raw to client/admin CT imports.
- Account Detail still has a read-only pending CT summary, while the Manage Targets modal owns add/import/reset/archive operations.

CT-1 behavior:

- manual single add normalizes username, blocks invalid syntax, checks duplicate for the same account, then calls the existing public profile lookup only if it is configured in the current safe environment;
- clear 'not_found' becomes 'rejected' / 'quality_status=rejected_not_found';
- 'found' applies quality V1: fewer than 500 followers, verified profiles and private profiles are rejected with explicit reasons; eligible public accounts become 'valid';
- 'rate_limited', 'unavailable', 'provider_error' and provider-not-configured paths never become 'not_found' and stay review/pending;
- manual bulk import normalizes line by line, flags invalid syntax, duplicate-in-batch and duplicate-existing rows, then inserts accepted rows as 'pending_verification' with a 'batch_id'; it intentionally does not fan out provider calls per row;
- CT-2 creates one durable verification job per accepted bulk target. Duplicate or invalid rows do not get jobs, and 'target_id' uniqueness keeps job creation idempotent;
- 'verify-batch' claims small batches, applies Quality V1, schedules bounded retries for transient provider failures and never converts rate limits or provider errors into 'rejected_not_found';
- CT-2C adds 'verify-cron': disabled-by-default, token-protected scheduler entry with expiring DB lock, safe skip reasons and the same batch processor as 'verify-batch'. No active repo cron schedule; external schedulers only;
- CT-2B adds 'dry_run=true', summary fields 'claimed_count', 'processed_count', 'succeeded_count', 'rejected_count', 'review_count', 'retry_scheduled_count', 'skipped_count', 'rate_limited_count', 'provider_error_count', 'duration_ms', plus max-duration and rate-limit early stop behavior. Already claimed unprocessed jobs are returned to 'retry_scheduled' instead of being left stuck;
- CT-3 moves Quality V1 decisions into the central engine and keeps manual add, provider lookup mapping and batch verification aligned. The manual 'followers_count > 50,000' check remains an input guard, not a Quality V1 rejection rule;
- archive is soft state, preserving history for backend/frontend sync.

CT smoke cleanup must be id-scoped. 'metadata_safe.source' values such as 'target_add_bulk' and 'target_verify_batch' are shared functional labels, not unique smoke identifiers. Collect explicit smoke 'account_id', 'target_id', 'job_id' and 'batch_id' values during the smoke, then clean only those ids plus the strict smoke account/username with 'created_at' as a secondary guard. If audit rows are treated as immutable, leave smoke audit rows behind rather than deleting by source alone.

CT-2 staging incident: the first audit cleanup predicate was too broad because it used shared 'metadata_safe.source' values. Probable impact is audit-only, around 25 'ct_target_audit_events' bulk/verify rows. Postchecks did not show real non-smoke targets or jobs deleted/modified. Exact deleted audit row identities are not recoverable from the current DB without PITR/logs.

Future CT quality remains out of scope here: durable provider cache/quota tracking beyond the current in-runtime guardrails, FBR <= 8%

after enough follows, no-followable-profile signals, canonical mismatch reconciliation, auto-archive policy, client dashboard sync and Target Discovery IA/MCP.

Full Add Profile direction:

- future Patch 2B keeps the frontend password field write-only;
- 'accounts/create' creates account/settings/filters/status, then calls 'submit_add_profile_credentials';
- new Add Profile flows stop writing passwords to 'ig_account_settings.password';
- successful responses expose only password/credential/status summaries safe for dashboard use;
- a later backend transaction/RPC can consolidate account creation, settings, filters, ownership/status and credential orchestration, but must keep the existing single Vault + 'account_credentials' pipeline.

27. Filters P0 etendu ? Follow threshold filters runtime-ready

Jalon pousse le 2026-05-31 apres validation visuelle operateur.

Frontend:

- repo: 'boost-ai-frontend';
- branch: 'main';
- SHA: '61b96fde25b0f5560f4b809fed90876a72b8a1a2';
- message: 'feat(instagram-dashboard): wire follow threshold filters';
- push status: pousse sur 'origin/main';
- fichiers commitØs:
 - 'app/api/instagram-dashboard/settings/follow-filters/route.ts';
 - 'app/api/instagram-dashboard/runs/start/route.ts';
 - 'app/instagram-dashboard/InstagramDashboardButtons.tsx';
 - 'app/instagram-dashboard/auto-restart-data.ts';
 - 'app/instagram-dashboard/auto-restart/page.tsx';
 - 'app/instagram-dashboard/run-control-start.test.ts';
 - 'lib/instagram-dashboard/run-control.ts'.

Worker:

- repo: 'instagram-worker-python';
- branch: 'stable-follow-working-state';
- SHA: '367a2263965a8c68e15bb7c6bb4a8973109306d2';
- message: 'feat(runtime): apply account follow threshold filters';
- push status: pousse sur 'origin/stable-follow-working-state';
- fichiers commitØs:
 - 'follow_settings.py';
 - 'runner.py';
 - 'tests/test_follow_settings_filters.py';
 - 'supabase/migrations/20260531205355_follow_filter_threshold_settings.sql'.

RØsumØ fonctionnel:

- l'onglet Filters expose maintenant un P0 etendu rØellement runtime-ready;
- les filtres actifs sont 'skip_private_profiles', 'min_followers', 'max_followers' et 'min_posts';
- les filtres encore Planned restent non Øditables: profile photo, verified, business / creator, blacklist / whitelist, Outreach filters et CT quality;
- le chemin est branchØ de bout en bout:
Dashboard -> API -> Supabase -> '/runs/start' -> worker runtime.

Architecture:

- source Supabase: 'ig_account_follow_settings' ('dont_follow_private_accounts', 'min_followers', 'max_followers', 'min_posts');
- API domaine: '/api/instagram-dashboard/settings/follow-filters';
- worker consumer:
 - 'follow_settings.py' charge et normalise les settings;
 - 'runner.py' met en cache les settings par compte;
 - 'visual_extract_profile_metrics' extrait les mØtriques candidat;
 - 'account_follow_filter_pass' dØcide le skip/pass avec raisons stables;
- '/runs/start' bloque les seuils invalides avec 'follow_filter_invalid_range';
- Auto Restart affiche les filtres actifs et garde 'candidate eligibility not precomputed' tant qu'il ne prØ-calcule pas les candidats.

SØcuritØ / validation:

- aucun run lancØ;
- aucune real action: pas de real follow, real unfollow ou real-send;
- aucun dispatcher launch;
- aucun tag;
- aucune broad update DB;
- no-leak scoped et staged confirmØ;
- dirty hors scope exclu des commits.

Etat final vØrifiØ sur 'cinema_catchup':

- 'min_followers = null';
- 'max_followers = null';
- 'min_posts = null';
- 'dont_follow_private_accounts = true';
- UI reload: les trois champs seuils sont vides et 'Save Filters' dØsactivØ;
- DB postcheck scoped 'cinema_catchup': 0 active 'ig_runs' et 0 active 'account_run_requests'.

Prochaine Øtape:

- P1b Sources rotation settings est pousse; prochaine etape Follow: P1c metrics target ('follows_sent', followbacks, FBR, 'last_used_at', cooldown) puis P2 runs controles avant runtime-ready multi-target.

Checkpoint 2026-06-01 ? Schedule / app instances / lifecycle validØs

Statut:

- migrations remote appliquØes et postcheckØes:
 - '20260601152833_schedule_production_ready';
 - '20260601153801_schedule_resolve_full_cycle_priority';
 - '20260601185000_phone_app_instances_schedule_capacity';
 - '20260601193000_admin_lifecycle_status';
- worker pushØ sur 'origin/stable-follow-working-state';
- frontend pushØ sur 'origin/main';
- aucun tag crØØ.

Commits importants:

- worker '2a7b6f5a8c5ebe4808c69d352e5f2a7e8ac41c7c'
(feat(schedule): add app instance capacity and lifecycle gates);
- worker '383911ef1a4e21664a441d6e55cc2c2eb92955ae'
(fix(schedule): reuse existing app instance on slot changes);
- frontend '8bfab6f93b2ffe870c8fd74f6c45d3972f06fb78'
(feat(instagram-dashboard): wire schedule app instances and account lifecycle actions).

Modèle valide 'phone_app_instances'

Un phone contient des instances Instagram assignables, pas seulement des clones:

- 'primary_app', 'instance_index=0';
- clone 'Instagram 1', 'instance_index=1';
- clone 'Instagram 2', 'instance_index=2';
- clone 'Instagram 3', 'instance_index=3'.

Règles de capacité:

- une instance 'available', launchable et 'usable_for_auto_login' est assignable;
- une instance 'occupied' est indisponible pour un autre compte;
- l'app principale n'est pas exclue par nature: elle est assignable si libre et occupée si un compte est connecté dessus;
- quand un compte a déjà une instance 'occupied' par lui, 'assign_account_slot' doit réutiliser cette instance avant de choisir une instance libre;
- ne pas créer de double occupation du même compte sur primary + clone, sauf futur cas explicitement conçu et testé.

Etat valide de l'émulateur 'Entry 2C Emulator Full Cycle':

- 'primary_app' / 'com.instagram.android': 'occupied' par 'cinema_catchup';
- 'Instagram 1' / 'com.instagram.android': 'available';
- 'Instagram 2' / 'com.instagram.android': 'available';
- 'Instagram 3' / 'com.instagram.android': 'available'.

Les futurs Samsung A16 physiques doivent être inventoriés avec le même modèle: 'primary_app' + 'Instagram 1' + 'Instagram 2' + 'Instagram 3'. Les 4 instances sont assignables si elles sont libres.

Schedule valide pour 'cinema_catchup'

Etat final vérifié:

- account: 'cinema_catchup';
- package commercial: Pro;
- add-on: Outreach;
- runtime principal: 'full_cycle';
- 'slot_kind': 'full_cycle_6h';
- slot courant: '18:00 - 00:00';
- assignment status: 'reserved';
- 'assignment_source': 'manual_dashboard';
- 'app_instance_id': primary app index 0;
- 'clone_id': 'null';
- outreach slots affichés: 0;
- summary app instances: '3 free • 1 occupied • 0 blocked';
- 'no_app_instance_available': false.

Validation finale:

- active 'ig_runs': 0;
- active 'account_run_requests': 0;
- phone-wide conflicts: 0;
- app-instance conflicts: 0;
- aucun run lancé;
- aucune real action;
- pas de login/logout;
- credentials/password non touchés;
- aucun tag.

Lifecycle admin validé

Source de vérité admin:

- 'ig_accounts.admin_lifecycle_status'.

Règles validées:

- 'paused' conserve assignment / slot / app instance;
- 'needs_assistance' conserve assignment / slot / app instance;
- runtime stopped conserve assignment / slot / app instance;
- 'cancelled' libère la capacité seulement si safe;
- 'archived', 'released' et les reassignment libèrent si safe;
- 'stopped' ne déclenche pas de release automatique.

UI Accounts validé:

- bouton icône lifecycle/status dans la colonne Actions;
- menu compact:
 - Pause account;
 - Cancel account;
 - Mark needs assistance;
 - Reactivate account;
- pas d'Archived exposé dans cette vue;
- ancien bouton séparé 'Needs assistance' supprimé.

28. P1b ? Follow target rotation + Sources rotation settings

Checkpoint pousse le 2026-06-02.

Commits:

- worker '93717ecc3b7828a01a00ca1ee8c81d077a821109'
(feat(follow): add account source rotation settings) sur
'origin/stable-follow-working-state';
- frontend 'b9f5fb4c23b745b084bedc831e69e892598e4f60'
(feat(instagram-dashboard): edit follow source rotation settings) sur
'origin/main';
- aucun tag.

Rotation multi-target P1b

'account_session' peut charger plusieurs targets éligible depuis 'ig_targets'.
Le flow Follow peut changer de target quand une target est épuisée ou quand son budget par target est atteint.

Règles critiques:

- pas de switch silencieux sur login, checkpoint, credentials, device issue, rate limit, wrong surface ou crash;
- 'target_id' et 'source_profile' restent attribues avant/apres switch;
- 'FOLLOW_TARGET_ROTATION_MAX_TARGETS_PER_RUN' configure le nombre maximal de targets essayees par run;
- default test-safe: 3 targets/run;
- bounds exposees par DB/UI: 1..10;
- le cap global Follow reste toujours la limite absolue.

Logs safe attendus:

- 'follow_target_rotation_started';
- 'follow_target_selected';
- 'follow_target_source_loaded';
- 'follow_target_budget_reached';
- 'follow_target_exhausted';
- 'follow_target_switched';
- 'follow_targets_all_exhausted';
- 'follow_target_rotation_completed'.

Budget par target par run

'FOLLOW_TARGET_MAX_FOLLOWS_PER_TARGET_PER_RUN' fixe le budget d'une target pour un run/session, pas une limite journaliere.

Etat valide:

- default test-safe: 2 follows/target/run;
- bounds DB/UI: 1..50;
- des valeurs futures comme 30/4 sont possibles techniquement, mais non appliquees par default;
- le budget par target ne multiplie jamais le cap global Follow.

Settings Sources admin

Nouvelle table domain:

- 'account_follow_source_settings'.

API dashboard:

- 'GET /api/instagram-dashboard/settings/follow-sources';
- 'PATCH /api/instagram-dashboard/settings/follow-sources'.

UI Sources:

- section 'Target rotation settings';
- champs editables:
'max_follows_per_target_per_run', 'max_targets_per_run';
- Save dirty-only;
- pas de legacy source fields editables;
- pas de templates;
- pas de FBR editable;
- counts Sources/Targets restent read-only.

Migrations remote appliquees et alignees localement:

- '20260601224833_follow_source_rotation_settings.sql';
- '20260601224935_follow_source_rotation_settings_revoke_public_grants.sql'.

L'ancien fichier local fusionne '20260601222500_follow_source_rotation_settings.sql' a ete supprime pour que l'historique local corresponde a l'historique remote.

Smoke 'cinema_catchup'

Compte: 'cinema_catchup'.

Resultats:

- GET final: 'max_follows_per_target_per_run=2', 'max_targets_per_run=3', 'save_ready=true';
- PATCH '3 / 3' puis restauration '2 / 3' OK;
- invalides '0', '51', '11' refuses en 400 sans clamp silencieux;
- audit 'ig_action_logs.action_type=follow_source_rotation_settings_saved' cree avec 'old_summary' / 'new_summary' safe.

Limites et suite

Warnings:

- validation visuelle UI Sources encore pending: navigateur local redirige vers 'restaurant-login'; le contrat API/code est valide;
- aucun run reel;
- aucun follow reel;
- pas de 30/4 applique;
- multi-target pas encore marque runtime-ready production.

P1c reste a faire avant runtime-ready:

- metrics target;
- 'follows_sent';
- followbacks;
- FBR;
- 'last_used_at' durable;
- cooldown.

P2 exige des runs tests multi-target controles avant activation runtime-ready.

No-leak confirme:

- aucun credential/password;
- aucun serial/UDID;
- aucun raw log/XML;
- aucun tag.