网络资料测试 · 文件接收与OCR边界报告

证据状态说明：UploadFile文件接收、pypdf与OCR边界尚未获证据核验通过，相关内容不代表已核实事实。本正式版本由人工审阅决定保留，定稿不代表模型核验通过。

UploadFile文件接收

UploadFile 使用 spooled 文件机制，文件先存储在内存中，直到达到最大上限后才会写入磁盘 [1]。

因此该机制适合处理图像、视频等大型二进制文件，可避免占用全部内存 [1]。

人工测试备注：此处用于验证草稿保存，不代表项目事实。

pypdf与OCR边界

【待补充】当前资料不足以支持本节内容，请补充证据后重新生成。

本项目本次压测吞吐量

当前知识库证据不足，无法提供本项目实测QPS数据，待补充项目压测结果 [2][3]。

参考来源

[1] S03_FastAPI_请求文件.md · 含 `UploadFile` 的文件参数 · v1.0；知识库 网络资料测试 2026-11-01 · 后端与接入；文档#13；片段#1183；相关度 0.0959

* 无需在参数的默认值中使用 `File()`。
* 它使用 “ spooled ” 文件：
 * 文件会先存储在内存中，直到达到最大上限，超过该上限后会写入磁盘。
* 因此，非常适合处理图像、视频、大型二进制等大文件，而不会占用所有内存。
* 你可以获取上传文件的元数据。
* 它提供 [file-like](https://docs.python.org/3/glossary.html#term-file-like-object) 的 `async` 接口。
* 它暴露了一个实际的 Python [`SpooledTemporaryFile`](https://docs.python.org/3/library/tempfile.html#tempfile.SpooledTemporaryFile) 对象，你可以直接传给期望「file-like」对象的其他库。

[2] S03_FastAPI_请求文件.md · S03: FastAPI 请求文件 · v1.0；知识库 网络资料测试 2026-11-01 · 后端与接入；文档#13；片段#1163；相关度 0.2938

外部技术资料，不代表本项目实际实现、配置或性能。

[3] S04_FastAPI_JWT.md · S04: FastAPI OAuth2、密码哈希与JWT · v1.0；知识库 网络资料测试 2026-11-01 · 后端与接入；文档#14；片段#1219；相关度 0.2924

外部技术资料，不代表本项目实际实现、配置或性能。