

全球优选 • 供应商管理制度

文档控制项	内容
文件编号	SOP-SUP-2026-001
版本号	v2.2
生效日期	2026-01-01
密级	内部（限公司员工及签约供应商查阅）
受控状态	受控文件，未经许可不得外传、复制或摘录
编制部门	供应链管理部
审核	品控中心 • 王××
批准	总经理 • 张××
复审周期	每 6 个月，由供应链管理部发起

修订记录

版本	日期	修订内容	编制	批准
v1.0	2024-01-01	首次发布	供应链管理部	张××
v2.0	2024-09-01	修订第三章；新增 3.3 节	供应链管理部	张××
v2.1	2025-06-01	新增第四章	供应链管理部	张××
v2.2	2026-01-01	新增第五章；按公司统一文档模板重构章节编号与文档控制项	供应链管理部	张××

第一章 总则

1.1 目的

规范供应商准入、考核、淘汰全流程，确保供应链质量稳定、成本可控、交付准时。

1.2 适用范围

本制度适用于 GLOBEST 品牌旗下所有原材料供应商、OEM/ODM 代工厂、包材辅料供应商。物流服务商另行适用《物流服务商管理办法》，不在本制度范围内。

1.3 核心原则

- 质量优先：质量评分占供应商总评分 50%，安全类问题适用一票否决制。
- 阳光采购：所有供应商须签署《反商业贿赂承诺书》，采购人员不得接受供应商任何形式的馈赠。
- 长期合作：年度评分前 20% 的供应商享受优先排单与结算优惠。

第二章 供应商准入

2.1 基本资质门槛

资质项	要求
营业执照	注册资金不少于 100 万人民币，经营范围涵盖供货品类
生产许可	涉及食品接触材料须提供《全国工业产品生产许可证》
体系认证	ISO 9001 为硬性要求，皮具类须有 Leather Working Group 认证或等效证明
环保合规	排污许可证或环保备案回执，不得在环保黑名单内

资质项	要求
出口资质	能开具增值税专用发票，具备出口退税备案
社会责任	通过 SMETA、BSCI、SA8000 之一的社会责任审核

2.2 准入评审流程

- 1. 资质初审（采购部，3 个工作日）：核对资质文件完整性。
- 2. 现场验厂（品控与采购联合，5 个工作日）：按《供应商验厂检查表》逐项打分，低于 70 分直接淘汰。
- 3. 打样确认（品控与设计，7 个工作日）：提供三次打样机会，三次均不合格则淘汰。
- 4. 小批量试产（300 至 500 件，14 个工作日）：检验批次合格率须不低于 98%。
- 5. 纳入合格供应商名录：系统录入，分配供应商编码。

2.3 供应商编码规则

SUP-{品类}-{年份}-{序号}

品类: LTH(皮具), BTL(杯具), HAT(帽饰), PKG(包材)

示例: SUP-LTH-2026-003 表示 2026 年第 3 家皮具供应商

第三章 绩效考核

3.1 考核维度与权重

维度	权重	考核指标
质量 Q	50%	批次合格率、客户投诉率、客诉关闭时效
交付 D	25%	准时交付率、紧急订单响应速度
成本 C	15%	报价竞争力、降价配合度
配合 S	10%	问题改善时效、新品开发响应

3.2 评分等级与处理

等级	分数	处理措施
A 级（优秀）	不低于 90	优先排单，账期缩短至 T+15
B 级（良好）	75 至 89	正常合作，T+30 账期
C 级（待改进）	60 至 74	减单 30%，限期 60 天改善；连续两季度 C 级降为 D 级
D 级（淘汰）	低于 60	立即停止新单，3 个月内完成库存清理后移出合格名录

3.3 一票否决项

发生以下情况，直接终止合作且不予结算在途货款：

- 1. 恶意偷工减料：材质与合同约定不符（如合同要求头层牛皮，实际使用二层皮或人造革）。
- 2. 擅自转包：未经书面同意将订单转包第三方生产。
- 3. 商业贿赂：向公司员工行贿以获取订单或质检放行。
- 4. 严重安全事故：因供应商原因导致终端消费者人身伤害。
- 5. 数据造假：伪造检测报告、篡改生产记录。

第四章 皮具类特殊要求

4.1 皮革采购标准

皮料类型	分级标准	允许瑕疵
头层牛皮	全粒面，厚度 1.2-1.6mm	背部主裁面无明显瑕疵，边腹允许不超过 1 处直径 5mm 伤痕
小羊皮	全粒面，厚度 0.8-1.0mm	无明显血筋；允许不超过 2 处轻微色斑
疯马皮	油蜡处理，厚度 1.4-1.8mm	风格化的自然纹理不属于瑕疵
二层牛皮	覆膜或 PU 涂饰	覆膜无气泡、剥离强度不低于 3N/cm

4.2 五金件标准

- 拉链品牌指定 YKK 或 SBS，须提供品牌授权证明。
- 电镀厚度：铜底镀镍不少于 5 μm，外加镀金或镀铬不少于 0.1 μm。
- 磁扣吸力：单颗磁扣闭合力不低于 3N。
- 所有五金件须能通过 48 小时中性盐雾测试（依据 ISO 9227）。

第五章 杯具类特殊要求

5.1 不锈钢材质验证

每批次入仓须附带：

1. 材质光谱分析报告（确认 304 或 316 牌号）。
2. 食品接触材料迁移量检测（依据 GB 4806.9）。
3. 如销往欧盟，须提供 EC 1935/2004 符合性声明。

5.2 真空保温效能测试

- 抽样比例：每批次 2%，且不低于 10 个。
- 测试条件：注入 95° C±1° C 热水，环境温度 20° C±2° C。
- 判定标准：6 小时后温度不低于 55° C 为合格（316 不锈钢）。

第六章 附则

- 本制度由供应链管理部负责解释。
- 本制度每半年复审一次，由供应链管理部发起。
- 供应商考核结果每季度在 SRM 系统中公示。
- 自本版本生效之日起，v2.1 版同时废止。
-

关联文件：《全球优选
跨境电商产品手册》《物流服务商管理办法》《供应商验厂检查表》《反商业贿赂承诺书》《保密协议模板》。