

全球优选 • 供应商管理制度

文件编号：SOP-SUP-2026-001 | 生效日期：2026-01-01 | 版本：v2.1

制定：供应链管理部 | 批准：张总经理

第一章 总则

1.1 目的

规范供应商准入、考核、淘汰全流程，确保供应链质量稳定、成本可控、交付准时。

1.2 适用范围

本制度适用于 GLOBEST 品牌旗下所有原材料供应商、OEM/ODM 代工厂、包材辅料供应商。物流服务商另行适用《物流服务商管理

1.3 核心原则

- 质量优先：质量评分占供应商总评分 50%，一票否决制适用于安全类问题
- 阳光采购：所有供应商须签署《反商业贿赂承诺书》，采购人员不得接受供应商任何形式的馈赠
- 长期合作：年度评分前 20% 供应商享受“优先排单+结算优惠”

第二章 供应商准入

2.1 基本资质门槛

资质项 | 要求

营业执照 | 注册资金 ≥ 100 万人民币，经营范围涵盖供货品类

生产许可 | 涉及食品接触材料须提供《全国工业产品生产许可证》

体系认证 | ISO 9001 为硬性要求，皮具类须有 Leather Working Group 认证或等效力

环保合规 | 排污许可证或环保备案回执，不得在环保黑名单内

出口资质 | 能开具增值税专用发票，具备出口退税备案

社会责任 | 通过 SMETA/BSCI/SA8000 之一的社会责任审核

2.2 准入评审流程

- 资质初审（采购部，3 个工作日）— 核对资质文件完整性
- 现场验厂（品控+采购联合，5 个工作日）— 按《供应商验厂检查表》逐项打分，低于 70 分直接淘汰
- 打样确认（品控+设计，7 个工作日）— 三次打样机会；三次均不合格则淘汰

- 小批量试产（300-500 件，14 个工作日）— 检验批次合格率须 $\geq 98\%$
- 纳入合格供应商名录 — 系统录入，分配供应商编码

2.3 供应商编码规则

...

SUP-{品类}-{年份}-{序号}

品类: LTH(皮具), BTL(杯具), HAT(帽饰), PKG(包材)

示例: SUP-LTH-2026-003 → 2026年第3家皮具供应商

...

第三章 绩效考核

3.1 考核维度与权重

维度	权重	考核指标
----	----	------

质量 Q	50%	批次合格率、客户投诉率、客诉关闭时效
------	-----	--------------------

交付 D	25%	准时交付率、紧急订单响应速度
------	-----	----------------

成本 C	15%	报价竞争力、降价配合度
------	-----	-------------

配合 S	10%	问题改善时效、新品开发响应
------	-----	---------------

3.2 评分等级与处理

等级	分数	处理措施
----	----	------

A 级（优秀）	≥ 90	优先排单，账期缩短至 T+15
---------	-----------	-----------------

B 级（良好）	75-89	正常合作，T+30 账期
---------	-------	--------------

C 级（待改进）	60-74	减单 30%，限期 60 天改善；连续两季度 C 级降为 D 级
----------	-------	----------------------------------

D 级（淘汰）	< 60	立即停止新单，3 个月内完成库存清理后移出合格名录
---------	--------	---------------------------

3.3 一票否决项

以下情况发生，直接终止合作且不予结算在途货款：

- 恶意偷工减料：材质与合同约定不符（如合同要求头层牛皮，实际使用二层或人造革）
- 擅自转包：未经书面同意将订单转包第三方生产
- 商业贿赂：向公司员工行贿获取订单或质检放行
- 严重安全事故：因供应商原因导致终端消费者人身伤害
- 数据造假：伪造检测报告、篡改生产记录

第四章 皮具类特殊要求

4.1 皮革采购标准

皮料类型 | 分级标准 | 允许瑕疵

头层牛皮 | 全粒面, 厚度 1.2-1.6mm | 背部主裁面无明显瑕疵, 边腹允许≤1处直径 5mm 伤痕

小羊皮 | 全粒面, 厚度 0.8-1.0mm | 无明显血筋; 允许≤2处轻微色斑

疯马皮 | 油蜡处理, 厚度 1.4-1.8mm | 风格化的自然纹理不属于瑕疵

二层牛皮 | 覆膜/PU 涂饰 | 覆膜无气泡、剥离强度 $\geq 3\text{N/cm}$

4.2 五金件标准

- 拉链品牌指定: YKK 或 SBS, 须提供品牌授权证明
- 电镀厚度: 铜底镀镍 $\geq 5\mu\text{m}$ + 镀金/镀铬 $\geq 0.1\mu\text{m}$
- 磁扣吸力: 单颗磁扣闭合力 $\geq 3\text{N}$
- 所有五金件须能通过 48 小时中性盐雾测试 (ISO 9227)

第五章 杯具类特殊要求

5.1 不锈钢材质验证

每批次入仓须附带:

- 材质光谱分析报告 (确认 304/316 牌号)
- 食品接触材料迁移量检测 (GB 4806.9)
- 如销往欧盟: EC 1935/2004 符合性声明

5.2 真空保温效能测试

- 抽样比例: 每批次 2%, 不低于 10 个
- 测试条件: 注入 $95^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 热水, 环境温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 判定: 6 小时后温度 $\geq 55^{\circ}\text{C}$ 为合格 (316 不锈钢)

第六章 附则

- 本制度每半年复审一次, 由供应链管理部发起
- 供应商考核结果每季度在 SRM 系统中公示
- 本制度解释权归供应链管理部

