















Vodilice sa
mogućnosti
podešavanja
nagiba
stakla.

Telefon : 051/648-011
Fax : 051/648-010
E-mail : info@ttm.hr

OIB : 92822384367

Izbor profila za samonosive staklene ograde 10/2022

	BV 8900	BV 8900S	BV 9900	BV 9900L	BV 9900S	BV 9900Y
Izgled						
Oprema za debljinu stakla	6+6mm ili 8+8mm ili 10+10mm	6+6mm ili 8+8mm ili 10+10mm	8+8mm ili 10+10mm ili 12+12mm	8+8mm ili 10+10mm ili 12+12mm	8+8mm ili 10+10mm ili 12+12mm	8+8mm ili 10+10mm ili 12+12mm
Težina profila	6.41 kg / m	7.35 kg / m	8,25 kg / m	9.02 kg / m	9.08 kg / m	11.82 kg / m
Visina / širina vodilice	117mm / 70mm	121,5mm / 72,7mm	125mm / 76mm	125mm/140 mm	129,2mm/78,8 mm	228,2mm/81,7mm
Dužina profila	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm
Atest	do 3,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 3,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 4,0 kN (sa staklom 10+10mm)	do 4,0 kN (sa staklom 10+10mm)	do 4,0 kN (sa staklom 10+10mm)	do 4,0 kN (sa staklom 10+10mm)
Preporučena maksimalna visina	8.8 – do 1200 mm 10.10 – do 1300 mm	8.8 – do 1200 mm 10.10 – do 1300 mm	8.8 – do 1300 mm 10.10 – do 1600 mm	8.8 – do 1200 mm 10.10 – do 1300 mm	8.8 – do 1200 mm 10.10 – do 1400 mm	8.8 – do 1200 mm 10.10 – do 1300 mm
Dostupne završne obrade	✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u	✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u	✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u	✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u	✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u	✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u
Način montaže	Gornja montaža	Bočna montaža	Gornja montaža	Gornja montaža	Bočna montaža	Bočna montaža
Prednosti	Vodilica opremljena sustavom podešavanja nagiba stakla putem imbus vijaka za manje zahtjevne objekte	Vodilica opremljena sustavom podešavanja nagiba stakla putem imbus vijaka za manje zahtjevne objekte	Vodilica opremljena sustavom podešavanja nagiba stakla putem imbus vijaka	Vodilica opremljena sustavom podešavanja nagiba stakla putem imbus vijaka za montažu na rub terase	Vodilica opremljena sustavom podešavanja nagiba stakla putem imbus vijaka za montažu na bočnu stranu sa učvršćivanjem u gornjoj zoni	Vodilica opremljena sustavom podešavanja nagiba stakla putem imbus vijaka za montažu na bočnu stranu sa učvršćivanjem u donjoj zoni

	BV 7600	BV 7600L	BV 7600Y	BV 4500	BV 4500 ECO	BV 6500 L
Izgled						
Oprema za debljinu stakla	6+6mm ili 8+8mm ili 10+10mm	6+6mm ili 8+8mm ili 10+10mm	6+6mm ili 8+8mm ili 10+10mm	6+6mm ili 8+8mm	5+5mm ili 6+6mm ili 8+8mm	6+6mm ili 8+8mm ili 10+10mm
Težina profila	4,23 kg / m	5,58 kg / m	6,90 kg / m	5,1 kg / m	3,16 kg / m	7,4 kg / m
Visina / Širina vodilice	119mm / 54mm	119 mm / 98,60 mm	201 / 56,50 mm	83mm / 55mm	84mm / 50mm	108 mm / 104,7 mm
Dužina profila	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm	5000mm ili 2500mm
Atest	do 2,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 2,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 3,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 2,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 2,0 kN (sa staklom 8+8mm)	do 3,0 kN (sa staklom 8+8mm ili 10+10mm)
Preporučena maksimalna visina	8.8 – do 1100 mm 10.10 – do 1100 mm	8.8 – do 1100 mm 10.10 – do 1200 mm	8.8 – do 1100 mm 10.10 – do 1100 mm	6.6 – do 1100 mm 8.8 – do 1200 mm	6.6 – do 800 mm 8.8 – do 800 mm	8.8 – do 1200 mm 10.10 – do 1200 mm
Dostupne završne obrade	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ELOX četkani NATUR ✓ ELOX četkani INOX ✓ Sirovi (RAW) ✓ Plastificirana u RAL-u
Način montaže	Gornja montaža	Gornja montaža	Bočna montaža	Gornja montaža	Gornja montaža	Gornja montaža
Prednosti	Povoljna i najčešće korištena vodilica za gornju montažu.	Mogućnost gornje montaže ili montaže ispod površine, bliže rubu betona.	Vodilica za bočnu montažu. Koriisti se kada je beton više udaljen od površine poda.	Vodilica koja se najčešće koristi za montažu na parapetni (niski) zidici. Može se koristiti i za normalne visine ograda.	Novi i lakši (povoljniji) model vodilice za niske ograde tj. za montažu na parapetni zidici.	Jaka vodilica za gornju montažu, bliže rubu betona.