

本虚拟机文件已经完成如下工作：

除 IP 地址相关的配置没做其它基本工作都已经做

安装了 containerd

安装了 crictl

安装了 buildkit

安装了 nerdctl

下载了 k8s 及 calico 安装时必要的镜像文件

同学们根据自己机器上 vmware 平台上的 ip 网段及路由重新配置系统的 IP 并配置 hosts 和主机名，就可直接执行下面的命令安装 k8s 了，注意 ip 要修改。

```
kubeadm init --apiserver-advertise-address=192.168.79.133 --image-  
repository=registry.aliyuncs.com/google_containers --kubernetes-version=v1.28.2 --service-  
cidr=10.96.0.0/12 --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --ignore-preflight-errors=all
```

1 配置静态 IP

在虚拟机上启动三个 ubuntu，使用 vim 命令编辑网络配置文件 /etc/netplan/00-installer-config.yaml，该文件用于配置网络接口的设置。建议使用 root 用户或具有 sudo 权限的用户进行操作

配置文件示例如下，

network:

ethernets:

ens33:

addresses:

- 192.168.79.133/24

routes:

- to: default

via: 192.168.79.2

nameservers:

addresses: [114.114.114.114, 8.8.8.8]

dhcp4: false

dhcp6: false

version: 2

三台虚拟机的 IP 地址分别配置为（根据自己机器上的 IP 写）

192.168.79.133/24

192.168.79.134/24

192.168.79.135/24

设置后每台都要运行 netplan apply，这样才能立即生效。

2 设置主机名

根据自己机器上的 IP 写

```
192.168.79.133/24      k8s-master
192.168.79.134/24      k8s-worker1
192.168.79.135/24      k8s-worker2
```

分别在三台机器上执行各自的命令。

```
sudo hostnamectl set-hostname k8s-master    # 192.168.79.133 机器上执行。
sudo hostnamectl set-hostname k8s-worker1    # 192.168.79.134 上执行
sudo hostnamectl set-hostname k8s-worker2    # 192.168.79.135 上执行
```

3 将下面信息同时写入三台机器的 hosts。

根据自己机器上的 IP 写

```
192.168.79.133/24      k8s-master
192.168.79.134/24      k8s-worker1
192.168.79.135/24      k8s-worker2
```

操作方法（在每台机器上都要执行）：

```
cat >> /etc/hosts <<EOF
192.168.79.133/24      k8s-master
192.168.79.134/24      k8s-worker1
192.168.79.135/24      k8s-worker2
EOF
```