

Отказ вторичной шины

Примечание: отказ вторичной шины означает то, что напряжение вторичной шины ниже 24,5В.

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Secondary bus failure».
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Secondary bus failure».
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - «Equipment Power Off».

Примечание: команда «Equipment power off (выключение электропитания оборудования)» означает выключение вычислителя управления задачами, нагревательного блока ПВД и аэронавигационного огня.

- Когда относительная высота $> 100\text{м}$, «Normal Approach» или «Reverse Approach».
- 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - «MC Power Off»;
 - a. Если БПЛА может выполнить посадку за 10 мин:
 - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» как можно скорее.
 - b. Если БПЛА нельзя выполнить посадку за 10 мин:
 - «PWRED EMER L/D».
 - Принять решение о выпуске шасси и закрылков.
 - 4) **На этапе захода на посадку**

- «Equipment Power Off».
- 5) На этапе пробега**
Не требуется действий.