


Hermes Agent简介



Hermes Agent 是由 Nous Research 开源的自主 AI Agent 框架，于 2026 年 2 月底发布，上线不到两个月 GitHub 星标就 12+ 万。其功能类似于之前的 OpenClaw

它凭什么这么火？一句话：**别的 AI 工具是"金鱼记忆"，Hermes Agent 是"会进化的伙伴"。**

核心定位

“An agent that grows with you”（**与你共同成长的 Agent**），最大的特点可以**自进化**。

部署在你的服务器上，连接你的消息账号，它就成为你的持久个人智能体——学习你的项目、自动构建技能、随时随地触达你。不是聊天机器人，不是代码补全工具，而是一个住在你机器上、每天都在变聪明的智能体

Github 地址：<https://github.com/nousresearch/hermes-agent>

官网主页: <https://hermes-agent.nousresearch.com/>


核心创新

内置自学习循环

Hermes Agent 不是简单地调用 LLM，而是通过内置的学习循环不断优化自身：

- 自动从交互中生成 Skill（技能）
- 在使用中持续迭代技能
- 主动持久化知识和用户偏好
- 跨会话构建对用户的深度理解

前置准备：安装前置软件



先决条件

唯一的前提条件是 **Git**。安装程序会自动处理其他所有事项

您**无需**手动安装 Python、Node.js、ripgrep 或 ffmpeg。安装程序会自动检测缺失的组件并为您安装。只需确保这些组件 **git** 可用即可

- **uv** (快速 Python 包管理器)
- **Python 3.11** (通过 uv 安装, 无需 sudo)
- **Node.js v22** (用于浏览器自动化和 WhatsApp 桥接)
- **ripgrep** (快速文件搜索)
- **ffmpeg** (用于 TTS 的音频格式转换)

安装Git

下载地址: <https://git-scm.com/?hl=zh-cn>

安装WSL2

原生 Windows 支持仍处于实验阶段, 请安装 WSL2 后在其中运行 Hermes Agent

在管理员模式下打开 PowerShell, 输入 **wsl --install** 命令, 然后重新启动计算机

```
1 wsl --install
```

温馨提示

这里官网说只需要重启一次就行了，但是事实上，可能可能需要2-3次。


特别提示，是**重启**，不是关机再开机

```
1 正在安装 windows 可选组件：
  VirtualMachinePlatform
2
3 部署映像服务和管理工具
4 版本： 10.0.26100.5074
5
6 映像版本： 10.0.26200.7840
7
8 启用一个或多个功能
9 [=====100.0%=====
  =====]
10 操作成功完成。
11 请求的操作成功。直到重新启动系统前更改将不会生效。
```

安装 **Ubuntu** 系统

```
1 wsl --list --verbose      # 列出已安装的发行版及其
  WSL版本
2 wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Hermes Agent安装与部署



无需任何前置依赖，支持 Linux、macOS 和 WSL2，一键自动安装所有组件


```
1 | curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
```

特别声明

- 在安装的时候，无需翻墙，非要翻墙，请你自重（如果实在下载不动，那你翻吧）
- 程序员注意！请将pip镜像和npm镜像还原（别问，问就是坑，大坑，天坑）

安装流程

等待自动安装依赖，这部分安装时间有点长，保持网络畅通，耐心等待...




```
iwen@iwenwiki: /mnt/c/WIND - x + v
安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\WINDOWS\System32> wsl
wsl: 检测到 localhost 代理配置, 但未镜像到 WSL。NAT 模式下的 WSL 不支持 localhost 代理。
iwen@iwenwiki: /mnt/c/WINDOWS/System32$ curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash

Hermes Agent Installer
An open source AI agent by Nous Research.

✓ Detected: linux (ubuntu)
→ Checking for uv package manager...
✓ uv found (uv 0.11.7 (x86_64-unknown-linux-gnu))
→ Checking Python 3.11...
✓ Python found: Python 3.11.15
→ Checking Git...
✓ Git 2.43.0 found
→ Checking Node.js (for browser tools)...
✓ Node.js v22.22.0 found
→ Checking ripgrep (fast file search)...
✓ ripgrep 14.1.0 found
→ Checking ffmpeg (ITS voice messages)...
✓ ffmpeg 6.1.1-3ubuntu5 found
→ Installing to /home/iwen/.hermes/hermes-agent...
→ Existing installation found, updating...
```

安装依赖完成，输入wsl的密码即可进入下一步



```
iwen@iwenwiki: /mnt/c/Users - x + v
ui-tui/src/components/modelPicker.tsx | 4 +-
ui-tui/src/content/shortcuts.ts | 2 +-
ui-tui/src/types/hermes-ink.d.ts | 1 +
website/docs/getting-started/quickstart.md | 31 +++--
website/docs/integrations/providers.md | 16 ++-
website/docs/reference/cli-commands.md | 2 +-
website/docs/reference/environment-variables.md | 4 +-
website/docs/user-guide/configuration.md | 11 ++
website/docs/user-guide/features/fallback-providers.md | 1 +
30 files changed, 710 insertions(+), 77 deletions(-)
create mode 100644 tests/hermes_cli/test_gmi_provider.py
✓ Repository ready
→ Creating virtual environment with Python 3.11...
→ Virtual environment already exists, recreating...
Using CPython 3.11.15
Creating virtual environment at: venv
Activate with: source venv/bin/activate
✓ Virtual environment ready (Python 3.11)
→ Installing dependencies...
✓ Main package installed
✓ All dependencies installed
→ Installing Node.js dependencies (browser tools)...
✓ Browser tools ready. Run: python run_agent.py --help
✓ Node.js dependencies installed
→ Installing browser engine (Playwright Chromium)...
→ Playwright may request sudo to install browser system dependencies (shared libraries).
→ This is standard Playwright setup - Hermes itself does not require root access.
Installing dependencies...
Switching to root user to install dependencies...
[sudo] password for iwen: |
```

选择模型，这里以及后续，全部跟着推荐走也是可以的

```
lwen@lwenwiki: /mnt/c/Users. x + v
How would you like to set up Hermes?
↑↓ navigate ENTER/SPACE select ESC cancel

→ (●) Quick setup - provider, model & messaging (recommended)
  (○) Full setup - configure everything
```

选择你熟悉的，或者是有额度的模型即可，这里我们选择

DeepSeek

提示：如果选择错了怎么办？执行 `hermes model` 重新选择（后续课程有演示~）

```
lwen@lwenwiki: /mnt/c/Users. x + v
Select provider:
↑↓ navigate ENTER/SPACE select ESC cancel

(○) Nous Portal (Nous Research subscription)
(○) OpenRouter (100+ models, pay-per-use)
(○) Vercel AI Gateway (200+ models, $5 free credit, no markup)
(○) Anthropic (Claude models - API key or Claude Code)
(○) OpenAI Codex
(○) Xixoni MiMo (MiMo-V2.5 and V2 models - pro, omni, flash)
(○) NVIDIA NIM (Nemotron models - build.nvidia.com or local NIM)
(○) Qwen OAuth (reuses local Qwen CLI login)
(○) GitHub Copilot (uses GITHUB_TOKEN or gh auth token)
(○) GitHub Copilot ACP (spawns 'copilot --acp --stdio')
(○) Hugging Face Inference Providers (20+ open models)
(○) Google AI Studio (Gemini models - native Gemini API)
(○) Google Gemini via OAuth + Code Assist (free tier supported; no API key needed)
→ (●) DeepSeek (DeepSeek-V3, R1, coder - direct API) + currently active
(○) xAI (Grok models - direct API)
(○) Z.AI / GLM (Zhipu AI direct API)
(○) Kimi Coding Plan (api.kimi.com) & Moonshot API
(○) Kimi / Moonshot China (Moonshot CN direct API)
(○) StepFun Step Plan (agent/coding models via Step Plan API)
(○) MiniMax (global direct API)
(○) MiniMax China (domestic direct API)
(○) Alibaba Cloud / DashScope Coding (Qwen + multi-provider)
(○) Ollama Cloud (cloud-hosted open models - ollama.com)
(○) Arcee AI (Trinity models - direct API)
(○) GMI Cloud (multi-model direct API)
(○) Kilo Code (Kilo Gateway API)
```

接入应用，这里可以先跳过，后续我们单独接入

```
lwen@lwenwiki: /mnt/c/Users. x + v
Connect a messaging platform? (Telegram, Discord, etc.)
↑↓ navigate ENTER/SPACE select ESC cancel

(●) Set up messaging now (recommended)
→ (○) Skip - set up later with 'hermes setup gateway'
```

启动 hermes 应用

```
iwen@iwenwiki: /mnt/c/Users/ iwen
To edit your configuration:

hermes setup      Re-run the full wizard
hermes setup model Change model/provider
hermes setup terminal Change terminal backend
hermes setup gateway Configure messaging
hermes setup tools Configure tool providers

hermes config      View current settings
hermes config edit  Open config in your editor
hermes config set <key> <value>
                    Set a specific value

Or edit the files directly:
nano /home/iwen/.hermes/config.yaml
nano /home/iwen/.hermes/.env

Ready to go!

hermes          Start chatting
hermes gateway  Start messaging gateway
hermes doctor   Check for issues

Launch hermes chat now? [Y/n]: |
```

到这里就成功了！


```
iwen@iwenwiki: /mnt/c/Users/ iwen
Available Skills
autonomous-ai-agents: claude-code, codex, hermes-agent, opencode
creative: architecture-diagram, ascii-art, ascii-video, b...
data-science: jupyter-live-kernel
devops: webhook-subscriptions
email: himalaya
gaming: minecraft-modpack-server, pokemon-player
general: dogfood, yuanbao
github: codebase-inspection, github-auth, github-code-r...
mcp: native-mcp
media: gif-search, heartmula, songsee, spotify, youtub...
mlops: audiocraft-audio-generation, axolotl, dspy, eva...
note-taking: obsidian
productivity: airtable, google-workspace, linear, maps, nano...
red-teaming: godmode
research: arxiv, blogwatcher, llm-wiki, polymarket, resea...
smart-home: openhue
social-media: xurl
software-development: debugging-hermes-tui-commands, hermes-agent-ski...

29 tools · 77 skills · /help for commands

Welcome to Hermes Agent! Type your message or /help for commands.
+ Tip: web_extract works on PDF URLs - pass any PDF link and it converts to markdown.

deepseek-v4-pro | ctx -- | [ ] -- | 6s | 0s
> |
```



Hermes Agent接入应用(微信/QQ/飞书)




在之前的操作中，我们为了快速启动 **Hermes Agent** ,跳过了应用的接入，这里我们演示如何接入应用，包含 微信、QQ和飞书

执行命令： **hermes gateway setup**

接入QQ




扫码接入就行，很简单哦~




如何授权信息？


- 使用DM配对审批（推荐）
- 允许所有直接消息
- 仅允许已列明的用户 OpenIDs



后续全部Yes即可，然后重启网关




消息可以正常接收



接入微信


如何授权信息？

- 使用DM配对审批（推荐）
- 允许所有直接消息
- 仅允许已列明的用户 OpenIDs
- 禁用私信



应该如何处理群聊？

- 禁用群聊（推荐）
- 允许所有群聊
- 只允许列出的群聊ID



微信和QQ不同的是，需要进行设备配对

在wsl下执行 `hermes pairing approve weixin ZV5J582F` 完成配对即可



微信 ClawBot AI



01:49

你好呀

Hi~ I don't recognize you yet!

Here's your pairing code: ZV5J582F

Ask the bot owner to run:

```
hermes pairing approve weixin  
ZV5J582F
```

你好呀

你好呀! 😊 有什么我可以帮你的吗?

你能做什么呢

我可以做的事情还挺多的，给你列一下：



编程开发

- 写代码、调试、代码审查
- 操作 Git/GitHub (PR、Issue、分支管理等)
- 运行终端命令、管理文件




信息检索

- 搜索网页内容
- 浏览网页 (可以点击、填表单、截图等)




接入飞书

扫码接入就行，很简单哦~




如何授权信息？

- 使用DM配对审批（推荐）
- 允许所有直接消息
- 仅允许已列明的用户 OpenIDs




应该如何处理群聊？


- 仅在小组中提到@时才响应（推荐）
- 禁用群聊



与接入微信一样，需要配对哦~



Hermes Agent第一个应用案例



提示词

帮我上网卡看最近比较火的Agent有哪些？然后总结成文档，注意文档中要附上和这个技术相关的重要连接，例如：官网网站，重要博客，GitHub等。接着，帮我生成一个静态页面，专门用来展示这个文档。网页要有科技感，完成后，告诉我资源存放再哪里，帮我再本地启动这个前端页面。

生成流程

- 1 帝尤：帮我上网卡看最近比较火的Agent有哪些？然后总结成文档，注意文档中要附上和这个技术相关的重要连接，例如：官网防战，重要博客，GitHub等。接着，帮我生成一个静态页面，专门用来展示这个文档。网页要有科技感，完成后，告诉我资源存放再哪里，帮我再本地启动这个前端页面。
- 1 尚学堂&百战程序员：好的！让我一步步来。先上网搜索最近热门的 AI Agent，然后整理成文档，再生成一个科技感十足的静态页面。

- 1 尚学堂&百战程序员: ⚠️ Dangerous command requires approval:
- 2 `curl -s --connect-timeout 10`
`"https://hn.algolia.com/api/v1/search?`
`query=coding+AI+agent+Devin+Cursor+Claude+Cod`
`e&tags=story&hitsPerPage=20" 2>&1 | python3 -`
`c "`
- 3 `import json,sys`
- 4 `data = json.load(sys.st...`
- 5 Reason: Security scan – [HIGH] Pipe to interpreter: `curl | python3`: Command pipes output from '`curl`' directly to interpreter '`python3`'. Downloaded content will be executed without inspection.
- 6 Safer: tirith run
`https://hn.algolia.com/api/v1/search?`
`query=coding+AI+agent+Devin+Cursor+Claude+Cod`
`e&tags=story&hitsPerPage=20` – or: vet
`https://hn.algolia.com/api/v1/search?`
`query=coding+AI+agent+Devin+Cursor+Claude+Cod`
`e&tags=story&hitsPerPage=20`
(`https://getvet.sh`); script execution via `-e/-c` flag
- 7 Reply `/approve` to execute, `/approve session` to approve this pattern for the session, `/approve always` to approve permanently, or `/deny` to cancel.

- 1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (3 min elapsed – iteration 2/90, running: `delegate_task`)

1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (6 min elapsed – iteration 2/90, running: delegate_task)

1 尚学堂&百战程序员: ⚠ Dangerous command requires approval:

2 `curl -s --connect-timeout 10`
`"https://hn.algolia.com/api/v1/search?query=browser+AI+agent+2025+2026&tags=story&hitsPerPage=20" 2>&1 | python3 -c "`

3 `import json,sys`

4 `data = json.load(sys.stdin)`

5 `for h in ...`

6 Reason: Security scan – [HIGH] Pipe to interpreter: `curl | python3`: Command pipes output from '`curl`' directly to interpreter '`python3`'. Downloaded content will be executed without inspection.

7 Safer: `tirith run`

`https://hn.algolia.com/api/v1/search?query=browser+AI+agent+2025+2026&tags=story&hitsPerPage=20` – or: `vet`

`https://hn.algolia.com/api/v1/search?query=browser+AI+agent+2025+2026&tags=story&hitsPerPage=20` (`https://getvet.sh`); script execution via `-e/-c` flag

8 Reply `/approve` to execute, `/approve session` to approve this pattern for the session, `/approve always` to approve permanently, or `/deny` to cancel.

1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (9 min elapsed – iteration 2/90, running: `delegate_task`)

1 尚学堂&百战程序员: 子任务超时了, 我直接来搜索吧。

1 尚学堂&百战程序员: Google 被墙了, 我用浏览器直接搜索。

1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (12 min elapsed – iteration 5/90, running: `browser_scroll`)

1 尚学堂&百战程序员: 搜索结果不太对, 让我换到国际版。

1 尚学堂&百战程序员: 找到相关文章了! 让我深入查看几篇最全面的来收集信息。

1 尚学堂&百战程序员: 我已经拿到了大量框架信息。让我再搜索一下最近特别火的几个突破性 **Agent** 项目。

1 尚学堂&百战程序员: 信息足够了! 现在让我汇总整理文档并生成网页。

1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (15 min elapsed – iteration 14/90, receiving stream response)

1 尚学堂&百战程序员: 先写 **Markdown** 文档:

1 尚学堂&百战程序员: 文档写好了! 现在来生成科技感静态页面。

1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (18 min elapsed – iteration 16/90, receiving stream response)

1 尚学堂&百战程序员: ⌚ still working... (21 min elapsed – iteration 16/90, receiving stream response)

1 尚学堂&百战程序员: 页面创建好了! 现在启动本地服务器。

1 尚学堂&百战程序员: 全部完成! ✅ 下面是总结:

2 📁 资源存放位置

3 所有文件在 `~/ai-agents-showcase/` 目录下:

4 文件 大小 说明

5 `AI-Agents-2025-2026.md` 14KB 完整 Markdown 文档

6 `index.html` 43KB 科技感静态展示页面

7 🌐 访问方式

8 本地服务器已启动, 访问:

9 `http://localhost:8080`

10 📄 文档涵盖内容

11 一共收录了 20+ 个热门 AI Agent 项目, 分 6 大类:

12 分类 收录项目

13 🧩 多智能体框架 LangGraph · CrewAI · AutoGen · OpenAI Agents SDK · MetaGPT · Swarm · Qwen-Agent · Camel

14 💻 编程 Agent Claude Code · Manus AI · Devin · Cursor · OpenClaw

15 🌐 浏览器 Agent Browser Use · Playwright MCP · Chrome DevTools MCP

16 🏠 协议标准 MCP (Model Context Protocol) · Google A2A

- 17  低代码平台 Dify · Coze · n8n
- 18  企业级 LangSmith · BeeAI (IBM)
- 19 每个项目都附带了 官网、GitHub、重要博客/论文 链接。
网页采用暗色科技风，有动态粒子背景、霓虹光效、卡片悬停动画和完整对比表格。
- 20 浏览器打开 <http://localhost:8080> 就能看到效果了！


1 帝尤：没找到文件所在位置，能清晰一点么

1 尚学堂&百战程序员：找到了！你的 windows 用户名是 iwenw。我把文件复制到你的 windows 桌面上，这样你就能直接找到了：

- 1 尚学堂&百战程序员：搞定！ 现在看这里：
- 2  文件位置（windows 桌面）
- 3 打开你的 windows 桌面，会看到一个 ai-agents-showcase 文件夹：C:\Users\iwenw\Desktop\ai-agents-showcase\里面有：
- 4 文件说明  AI-Agents-2025-2026.mdMarkdown 文档
 index.html科技感网页
- 5  打开网页
- 6 直接双击 index.html 就能在浏览器里看到了！
- 7 或者访问 <http://localhost:8080>（服务器还在 WSL 里跑着）。
- 8 现在桌面能找到文件夹了吗？

Hermes Agent 个性化定制



Hermes Agent 的个性是完全可定制的。 `SOUL.md` 是**主要身份**——它是系统提示词的第一部分，定义了 Agent 是谁

`SOUL.md` —— 一个持久的角色文件，位于 `HERMES_HOME` 目录中，作为 Agent 的身份（在系统提示词中占据位置 #1）

SOUL.md 现在如何工作

Hermes 现在会自动在以下位置生成一个默认的 `SOUL.md`

```
1 | ~/hermes/SOUL.md
```

重要行为

- **SOUL.md 是 Agent 的主要身份。** 它占据系统提示词中的位置 #1，取代了硬编码的默认身份。
- 如果 **SOUL.md** 尚不存在，Hermes 会自动创建一个初始版本
- 现有的用户 **SOUL.md** 文件永远不会被覆盖
- Hermes 只从 **HERMES_HOME** 加载 **SOUL.md**
- Hermes 不会在当前工作目录中寻找 **SOUL.md**
- 如果 **SOUL.md** 存在但为空，或无法加载，Hermes 将回退到内置的默认身份
- 如果 **SOUL.md** 有内容，该内容在安全扫描和截断后会逐字注入
- **SOUL.md 不会**在上下文文件部分重复出现——它只出现一次，作为身份标识

为什么这样设计

这保持了性格的可预测性。

这使得教导用户更容易：“编辑 **~/.hermes/SOUL.md** 来改变 Hermes 的默认个性。”

SOUL.md 里应该放什么？

用它来定义持久的语气和个性指导，例如：

- 语调
- 沟通风格
- 直接程度
- 默认交互风格
- 风格上要避免什么
- Hermes 应如何处理不确定性、分歧或模糊性

少用于：

- 一次性的项目指令
- 文件路径
- 仓库规范
- 临时 workflow 细节

好的 SOUL.md 内容

一个好的 SOUL 文件是：

- 在不同上下文中保持稳定
- 足够宽泛，适用于许多对话
- 足够具体，能实质性地塑造声音
- 专注于沟通和身份，而不是特定任务的指令

示例

```
1 # 个性
2
3 你是一位务实的资深工程师，名字叫：红豆，品味很高。
4 你优先考虑真实性、清晰度和实用性，而非礼貌的客套。
5
6 ## 风格
7 - 直接但不冷漠
8 - 注重实质而非填充内容
9 - 当某个想法不好时，要提出反对
10 - 坦率承认不确定性
11 - 保持解释简洁，除非深度有用
12
13 ## 要避免什么
14 - 阿谀奉承
15 - 夸张的语言
16 - 如果用户的框架是错误的，不要重复它
17 - 过度解释显而易见的事情
18
19 ## 技术立场
20 - 偏好简单系统而非巧妙系统
21 - 关心操作现实，而非理想化的架构
22 - 将边缘情况视为设计的一部分，而非收尾工作
```


这里我们可以使用 vim 编辑文件，复制进来之后，保存退出 

```
iwen@iwenwiki: ~/hermes x + -
mlops: audiocraft-audio-generation, axolotl, dspy, eva...
note-taking: obsidian
productivity: airtable, google-workspace, linear, maps, nano-...
red-teaming: godmode
research: arxiv, blogwatcher, llm-wiki, polymarket, resea...
smart-home: openhue
social-media: xurl
software-development: debugging-hermes-tui-commands, hermes-agent-ski...

29 tools · 81 skills · /help for commands

Welcome to Hermes Agent! Type your message or /help for commands.
*Tip: MCP subprocesses receive a filtered environment - only safe system vars pass through.

• 你是谁?

Initializing agent...

Hermes
我是 Hermes，你的终端 AI 助手。我运行在 WSL 环境下，可以帮你执行shell命令、管理文件、搜索代码、浏览网页、远程部署等等。
简单来说，你直接在终端里跟我说需求，我来动手干活。有什么需要帮忙的?

deepseek-v4-pro | 14.4K/1M | [ ] 1% | 5m | 5s
```

```
iwen@iwenwiki: ~/hermes x + -
red-teaming: godmode
research: arxiv, blogwatcher, llm-wiki, polymarket, resea...
smart-home: openhue
social-media: xurl
software-development: debugging-hermes-tui-commands, hermes-agent-ski...

29 tools · 81 skills · /help for commands

Welcome to Hermes Agent! Type your message or /help for commands.
*Tip: Set privacy.redact_pii: true to hash user IDs and phone numbers before sending to the LLM.

• 你是谁?

Initializing agent...

Hermes
红豆。资深工程师，务实派，话不多但句句到位。

能帮你做什么?

deepseek-v4-pro | 14.5K/1M | [ ] 1% | 12s | 5s
>
```

Hermes 工具与工具集



工具是扩展 Agent 能力的函数。它们被组织成逻辑上的**工具集**，可以按平台启用或禁用

Hermes 内置了广泛的工具注册表，涵盖网络搜索、浏览器自动化、终端执行、文件编辑、记忆、委托、RL 训练、消息传递、Home Assistant 等

类别	示例	描述
网络	<code>web_search</code> , <code>web_extract</code>	搜索网络并提取页面内容。
终端与文件	<code>terminal</code> , <code>process</code> , <code>read_file</code> , <code>patch</code>	执行命令并操作文件。
浏览器	<code>browser_navigate</code> , <code>browser_snapshot</code> , <code>browser_vision</code>	支持文本与视觉的交互式浏览器自动化。
媒体	<code>vision_analyze</code> , <code>image_generate</code> , <code>text_to_speech</code>	多模态分析与生成。
Agent 编排	<code>todo</code> , <code>clarify</code> , <code>execute_code</code> , <code>delegate task</code>	规划、澄清、代码执行与子 Agent 委托。

类别	示例	描述
记忆与召回	<code>memory</code> , <code>session_search</code>	持久化记忆与会话搜索。
自动化与交付	<code>cronjob</code> , <code>send_message</code>	支持创建/列出/更新/暂停/恢复/运行/移除操作的定时任务，以及出站消息传递。
集成	<code>ha_*</code> , MCP服务器工具, <code>rl_*</code>	Home Assistant、MCP、强化学习训练及其他集成。

使用工具集

```
1 # 使用特定的toolsets
2 hermes chat --toolsets "web,terminal"
3
4 # 查看所有可用的 tools
5 hermes tools
6
7 # 每个平台配置 tools（交互式）
8 hermes tools
```

常见的工具集包括 `web`、`terminal`、`file`、`browser`、`vision`、`image_gen`、`moa`、`skills`、`tts`、`todo`、`memory`、`session_search`、`cronjob`、`code_execution`、`delegation`、`clarify`、`homeassistant` 和 `rl`

启用或关闭工具

```
1 /tools list
2 /tools disable browser
3 /tools enable rl
```

Hermes Agent Skills



技能是按需加载的知识文档，Agent 在需要时可将其载入。它们遵循 **渐进披露** 模式，最小化 token 使用量

所有技能均位于 `~/.hermes/skills/` —— 主目录及数据源。在全新安装时，捆绑的技能会从代码仓库复制过来

查看 Skills

查看 Skills 列表 hermes skills list

iwon@iwonwiki: /mnt/c/WIND

opencode	autonomous-ai-agents	builtin	builtin	enabled
architecture-diagram	creative	builtin	builtin	enabled
ascii-art	creative	builtin	builtin	enabled
ascii-video	creative	builtin	builtin	enabled
baoyu-comic	creative	builtin	builtin	enabled
baoyu-infographic	creative	builtin	builtin	enabled
claude-design	creative	builtin	builtin	enabled
design-md	creative	builtin	builtin	enabled
excalidraw	creative	builtin	builtin	enabled
humanizer	creative	builtin	builtin	enabled
ideation	creative	builtin	builtin	enabled
manim-video	creative	builtin	builtin	enabled
p5js	creative	builtin	builtin	enabled
pixel-art	creative	builtin	builtin	enabled
popular-web-designs	creative	builtin	builtin	enabled
research-showcase	creative	local	local	enabled
songwriting-and-ai-music	creative	builtin	builtin	enabled
touchdesigner-mcp	creative	builtin	builtin	enabled
training-courseware	creative	local	local	enabled
jupyter-live-kernel	data-science	builtin	builtin	enabled
webhook-subscriptions	devops	builtin	builtin	enabled
himalaya	email	builtin	builtin	enabled
minecraft-modpack-server	gaming	builtin	builtin	enabled
pokemon-player	gaming	builtin	builtin	enabled
codebase-inspection	github	builtin	builtin	enabled
github-auth	github	builtin	builtin	enabled
github-code-review	github	builtin	builtin	enabled
github-issues	github	builtin	builtin	enabled
github-pr-workflow	github	builtin	builtin	enabled

低代码平台

企业级

Diffy · Coze · n8n

LangSmith · BeeAI (IBM)

每个项目都附带了 官网、GitHub、重要博客/论文 链接。网页采用暗色科技风，有动态粒子背景、霓虹光效、卡片悬停动画和完整对比表格。

浏览器打开 <http://localhost:8080> 就能看到效果了! 🚀

 Skill **research-showcase** created. · User profile updated

没找到文件所在位置，能清晰一点么 

Skills 目录结构

1	~/ .hermes/skills/	# 单一事实
	来源	
2	├─ mlops/	# 类别目录
3	└─ axolotl/	
4	└─ SKILL.md	# 主要说明
	(必填)	
5	└─ references/	# 附加文档
6	└─ templates/	# 输出格式
7	└─ scripts/	# 可从
	skill 调用的帮助程序脚本	
8	└─ assets/	# 补充文件

```

9 |   └─ vllm/
10 |       └─ SKILL.md
11 | └─ devops/
12 |   └─ deploy-k8s/                                # Agent-
      创建skill
13 |       └─ SKILL.md
14 |       └─ references/
15 | └─ .hub/                                          # skills
      集线器状态
16 |   └─ lock.json
17 |   └─ quarantine/
18 |   └─ audit.log
19 └─ .bundled_manifest                            # 跟踪种子
      捆绑 skills

```

搜索与安装Skills

从在线注册表、skills.sh、知名Skill端点以及官方可选技能中浏览、搜索、安装和管理技能

```

1 hermes skills browse                                #
  浏览所有hub skills（官方优先）
2 hermes skills browse --source official            #
  仅浏览官方可选skills
3 hermes skills search kubernetes                  #
  搜索所有来源
4 hermes skills inspect openai/skills/k8s          #
  安装前预览
5 hermes skills install openai/skills/k8s          #
  使用安全扫描安装

```

Skill格式

```
1  ---
2  name: my-skill
3  description: 此技能功能的简要描述
4  version: 1.0.0
5  platforms: [macos, linux]      # 可选--限制在特
    定的操作系统平台
6  metadata:
7    hermes:
8      tags: [python, automation]
9      category: devops
10     fallback_for_toolsets: [web]    # 可选--
    条件激活
11     requires_toolsets: [terminal]  # 可选--
    条件激活
12     config:                        # 可选--
    config.yaml 设置
13         - key: my.setting
14           description: "此项控制什么"
15           default: "value"
16           prompt: "设置提示"
17  ---
18
19  # 技能标题
20
21  ## 何时使用
22  此技能的触发条件。
23
24  ## 步骤
25  1. 第一步
26  2. 第二步
```

```
28 ## 常见问题
29 - 已知的失败模式及修复方法
30
31 ## 验证
32 如何确认它已生效。
```

编写Skill (天气预报)

```
1 ---
2 name: taiyuan-weather
3 description: 获取太原市实时天气预报和未来天气趋势
4 version: 1.0.0
5 metadata:
6     hermes:
7         tags: [weather, forecast, utility]
8         category: creative
9         fallback_for_toolsets: [web]
10        requires_toolsets: [terminal]
11        config:
12            - key: weather.city
13              description: "目标城市名称，用于天气查询"
14              default: "Taiyuan"
15              prompt: "请输入城市名称（默认太原，英文或
16                    拼音）"
17            - key: weather.units
18              description: "温度单位，celsius 或
19                    fahrenheit"
20              default: "celsius"
21              prompt: "选择温度单位
22                    (celsius/fahrenheit)"
23 ---
```



```

21
22 # 太原天气预报 skill
23
24 ## 何时使用
25 - 用户询问“今天天气怎么样”、“未来几天会下雨吗”、“周末气温多少度”等与天气相关的问题。
26 - 需要为出行、活动安排等决策提供太原地区的气象信息。
27 - 需要获取实时气温、湿度、风速、降水概率或未来3-7天趋势。
28
29 ## 操作步骤
30 1. **读取配置**
31     从 `config` 中获取目标城市（默认为 Taiyuan）和
    温度单位（celsius 或 fahrenheit）。
32
33 2. **调用天气 API**
34     使用 `curl` 或 `wget` 请求免费公开天气服务
    `wttr.in`（示例）：
35     ```bash
36     curl -s "https://wttr.in/${city}?
    format=%C+%t+%w+%h&u"    # 如需华氏度添加 &u
  
```

Windows与WSL交互

- ① 打开任意文件夹（如“此电脑”）
- ② 在地址栏输入 `\\wsl$` 并回车，会看到已安装的 WSL 发行版（如 `Ubuntu`）
- ③ 进入对应的发行版，找到目标目录（例如 `home/你的用户名/`）
- ④ 将需要复制的 Windows 文件夹直接拖拽或复制粘贴进去即可

```
iwen@iwenwiki: /mnt/c/WIND x + v
今天天气怎么样?
Initializing agent...

preparing terminal...
$ curl -s "wttr.in?format=%l:%c+%t+%h+%w&lang=zh" 2>/dev/null 0.9s
preparing terminal...
$ curl -s "wttr.in?lang=zh&format=3" 2>/dev/null 0.7s
preparing terminal...
$ curl -s "wttr.in?lang=zh&format=%l:%c+%t+%h+%w\n明天:%c+%t+%h+%w" 2>/dev/null | head -5 1.1s

Hermes
根据 IP 定位到你当前城市: 山西 太原

当前天气:
☀️ 晴朗
🌡️ 气温: +13°C
💧 湿度: 44%
💨 风速: 西风 9 km/h

总体来说是个不错的晴天, 稍微有点凉, 出门建议带件薄外套。

如果你需要查询其他城市的天气, 告诉我城市名就好 (例如「北京天气」「上海天气」)。
```

```
iwen@iwenwiki: /mnt/c/WIND x + v
Loading skill: taiyuan-weather
Initializing agent...

preparing terminal...
$ curl -s "https://wttr.in/Taiyuan?format=%C+%t+%w+%h" 2.1s
$ curl -s "https://wttr.in/Taiyuan?0&lang=zh" 0.9s
preparing terminal...
$ curl -s "https://wttr.in/Taiyuan?format=3&lang=zh" 0.9s
preparing terminal...
$ curl -s "https://v2.wttr.in/Taiyuan?lang=zh" 1.1s

Hermes
=====
太原天气实况与预报
=====

📍 位置: 太原市 · 迎泽区 · 山西省
🕒 查询时间: 2026年4月29日 (周三) 01:09 CST

当前天气
☀️ 晴朗
🌡️ 气温: +18°C (今日最高 ~26°C / 最低 ~9°C)
💧 湿度: 54%
```

Hermes Agent 持久记忆



Hermes Agent 拥有受限且经过精选的记忆，这些记忆可以跨会话持久存在。这使得它能够记住你的偏好、你的项目、你的环境以及它所学到的知识

查看历史会话 [hermes sessions list](#)

工作原理

Agent 的记忆由两个文件组成：

文件	用途	字符限制
MEMORY.md	Agent 的个人笔记 —— 环境事实、约定、学到的知识	2,200 字符 (约 800 tokens)
USER.md	用户画像 —— 你的偏好、沟通风格、期望	1,375 字符 (约 500 tokens)

这两个文件都存储在 [~/hermes/memories/](#) 中，并在会话开始时作为冻结快照注入到系统提示词（system prompt）中。Agent 通过 [memory](#) 工具管理自己的记忆 —— 它可以添加、替换或删除条目

温馨提示

字符限制是为了保持记忆的聚焦。当记忆存满时，Agent 会合并或替换条目，以为新信息腾出空间

记忆如何出现在系统提示词中

在每个会话开始时，记忆条目会从磁盘加载，并作为冻结块渲染到系统提示词中：

```
1  =====  
  =  
2  MEMORY (your personal notes) [67% -  
  1,474/2,200 chars]  
3  =====  
  =  
4  User's project is a Rust web service at  
  ~/code/myapi using Axum + SQLX  
5  §  
6  This machine runs Ubuntu 22.04, has Docker  
  and Podman installed  
7  §  
8  User prefers concise responses, dislikes  
  verbose explanations
```

该格式包括：

- 显示存储库类型的页眉（MEMORY 或 USER PROFILE）
- 使用百分比和字符计数，以便 Agent 了解容量情况
- 使用 §（分节符）分隔的单个条目
- 条目可以是多行的

Memory 工具操作

Agent 使用 `memory` 工具执行以下操作：

- **add** — 添加新的记忆条目
- **replace** — 用更新的内容替换现有条目（通过 `old_text` 进行子字符串匹配）
- **remove** — 删除不再相关的条目（通过 `old_text` 进行子字符串匹配）

没有 `read` 操作 —— 记忆内容在会话开始时会自动注入到系统提示词中。Agent 将其记忆视为对话上下文的一部分

两个文件的解释

`memory` — Agent 的个人笔记

用于记录 Agent 需要记住的关于环境、工作流和经验教训的信息：

- 环境事实（操作系统、工具、项目结构）
- 项目约定和配置
- 发现的工具特性和变通方法
- 已完成任务的日志条目
- 行之有效的技能和技术

`user` — 用户画像

用于记录关于用户的身份、偏好和沟通风格的信息：

- 姓名、角色、时区
- 沟通偏好（简洁 vs 详细，格式偏好）
- 厌恶的事项和需要避免的事项
- 工作流习惯
- 技术水平

哪些该存，哪些不该存

存这些（主动存储）

Agent 会自动保存 —— 你不需要特意要求。当它学到以下内容时会进行保存：

- **用户偏好**：“我更喜欢 TypeScript 而不是 JavaScript” → 保存到 `user`
- **环境事实**：“这台服务器运行 Debian 12 和 PostgreSQL 16” → 保存到 `memory`
- **修正**：“不要对 Docker 命令使用 `sudo`，用户已在 docker 组中” → 保存到 `memory`
- **约定**：“项目使用 tabs 缩进，120 字符行宽，Google 风格的 docstrings” → 保存到 `memory`
- **已完成的工作**：“2026-05-15 将数据库从 MySQL 迁移到了 PostgreSQL” → 保存到 `memory`

- **明确的要求：**“记住我的 API 密钥每月轮换一次” → 保存到 **memory**

跳过这些

- **琐碎/显而易见的信息：**“用户询问了关于 Python 的问题” —— 太模糊，没用
- **容易重新发现的事实：**“Python 3.12 支持 f-string 嵌套” —— 可以通过网页搜索找到
- **原始数据转储：**大型代码块、日志文件、数据表 —— 对记忆来说太大了
- **会话特定的临时信息：**临时文件路径、一次性的调试上下文
- **已存在于上下文文件中的信息：**SOUL.md 和 AGENTS.md 中的内容

容量管理

记忆有严格的字符限制，以保持系统提示词的大小受控：

存储库	限制	典型条目数
memory	2,200 字符	8-15 条
user	1,375 字符	5-10 条

会话搜索

除了 MEMORY.md 和 USER.md 之外，Agent 还可以使用 **session_search** 工具搜索其过去的对话：

- 所有 CLI 和消息会话都存储在 SQLite (**~/.hermes/state.db**) 中，支持 FTS5 全文搜索
- 搜索查询会返回相关的历史对话，并使用 Gemini Flash 进行总结
- Agent 可以找到几周前讨论过的内容，即使这些内容不在其活跃记忆中

```
1 | hermes sessions list      # 浏览历史会话
```

Hermes Agent 皮肤与主题



皮肤控制着 Hermes CLI 的 **视觉呈现**：横幅颜色、旋转器表情和动词、响应框标签、品牌文本以及工具活动前缀

对话风格和视觉风格是两个独立的概念：

- **个性** 改变 Agent 的语气措辞
- **皮肤** 改变 CLI 的外观

更换皮肤

```
1 /skin # 显示当前皮肤并列出现可用皮肤
2 /skin ares # 切换到内置皮肤
3 /skin mytheme # 切换到自定义皮肤（来自
  ~/.hermes/skins/mytheme.yaml）
```

或者在 `~/.hermes/config.yaml` 中设置默认皮肤：

```
1 display:
2   skin: default
```

内置皮肤

皮肤	描述	Agent 品牌	视觉特征
default	Hermes 经典款 —— 金色与可爱风格	Hermes Agent	温暖的金色边框，玉米丝色文本，旋转器中可爱的表情。熟悉的双蛇杖横幅。简洁而友好。
ares	战神主题 —— 深红与青铜色	Ares Agent	深红边框配青铜色点缀。侵略性的旋转器动词（"锻造", "行军", "锤炼钢铁"）。自定义剑盾 ASCII 艺术横幅。
mono	单色 —— 干净的灰度	Hermes Agent	全灰 —— 无彩色。边框为 #555555，文本为 #c9d1d9。适用于简约终端设置或屏幕录制。
slate	冷蓝色 —— 面向开发者	Hermes Agent	皇家蓝色边框（#4169e1），柔和的蓝色文本。冷静而专业。无自定义旋转器 —— 使用默认表情。
daylight	明亮终端主题，深色文本与冷蓝色点缀	Hermes Agent	专为白色或明亮终端设计。深石板色文本配蓝色边框，浅色状态表面，以及一个在明亮终端配置下仍保持可读性的浅色补全菜单。
warm-lightmode	温暖棕色/金色文本，适用于浅色终端背景	Hermes Agent	为浅色终端设计的温暖羊皮纸色调。深棕色文本配鞍褐色点缀，奶油色的状态表面。这是相较于冷色调 daylight 主题的一种更接地气的替代选择。
poseidon	海神主题 —— 深蓝与海沫色	Poseidon Agent	深蓝到海沫色的渐变。海洋主题的旋转器（"绘制洋流", "探测深度"）。三叉戟 ASCII 艺术横幅。
sisyphus	西西弗斯主题 —— 朴素的灰度与坚持感	Sisyphus Agent	浅灰色搭配鲜明对比。巨石主题的旋转器（"推上山坡", "重置巨石", "忍受循环"）。巨石与山坡 ASCII 艺术横幅。
charizard	火山主题 —— 烧焦橙色与余烬色	Charizard Agent	温暖的烧焦橙色到余烬色的渐变。火焰主题的旋转器（"潜入气流", "测量燃烧"）。龙形轮廓 ASCII 艺术横幅。

自定义皮肤

在 `~/hermes/skins/` 下创建 YAML 文件。用户皮肤从内置的 `default` 皮肤继承缺失的值，因此只需指定要更改的键

完整的自定义皮肤 YAML 模板

```
1 # ~/.hermes/skins/mytheme.yaml
2 # 完整的皮肤模板 - 显示所有键。删除任何不需要的；
3 # 缺失的值会自动从 'default' 皮肤继承。
4
5 name: iwentheme
6 description: 我的自定义主题
7
8 colors:
9     banner_border: "#CD7F32"
10    banner_title: "#FFD700"
11    banner_accent: "#FFBF00"
12    banner_dim: "#B8860B"
13    banner_text: "#FFF8DC"
14    ui_accent: "#FFBF00"
15    ui_label: "#4dd0e1"
16    ui_ok: "#4caf50"
17    ui_error: "#ef5350"
18    ui_warn: "#ffa726"
19    prompt: "#FFF8DC"
20    input_rule: "#CD7F32"
21    response_border: "#FFD700"
22    session_label: "#DAA520"
23    session_border: "#8B8682"
24    status_bar_bg: "#1a1a2e"
25    voice_status_bg: "#1a1a2e"
```

```
26 completion_menu_bg: "#1a1a2e"
27 completion_menu_current_bg: "#333355"
28 completion_menu_meta_bg: "#1a1a2e"
29 completion_menu_meta_current_bg: "#333355"
30
31 spinner:
32     waiting_faces:
33         - "(✕)"
34         - "(⊕)"
35         - "(▲)"
36     thinking_faces:
37         - "(✕)"
38         - "(~)"
39         - "(<>)"
40     thinking_verbs:
41         - "处理"
42         - "分析"
43         - "计算"
44         - "评估"
45     wings:
46         - ["« ⚡ ", " ⚡ »"]
47         - ["« ● ", " ● »"]
48
49 branding:
50     agent_name: "我的 Agent"
51     welcome: "欢迎使用我的 Agent! 输入您的消息或使用
52 /help 查看命令。"
53     goodbye: "再见! ⚡ "
54     response_label: " ⚡ 我的 Agent "
55     prompt_symbol: " ⚡ > "
56     help_header: "( ⚡ ) 可用命令"
```

```

57 tool_prefix: "!"
58
59 # 按工具的表情符号覆盖（可选）
60 tool_emojis:
61     terminal: "⌘"
62     web_search: "🔍"
63     read_file: "📄"
64
65 # 自定义 ASCII 艺术横幅（可选，支持 Rich 格式）
66 # banner_logo: |
67 #     [bold #FFD700] MY AGENT [/]
68 # banner_hero: |
69 #     [#FFD700] Custom art here [/]

```

最小化自定义皮肤示例

由于所有内容都继承自 `default`，一个最小化的皮肤只需要更改有差异的部分：

```

1 name: cyberpunk
2 description: 霓虹终端主题
3
4 colors:
5     banner_border: "#FF00FF"
6     banner_title: "#00FFFF"
7     banner_accent: "#FF1493"
8
9 spinner:
10     thinking_verbs: ["接入", "解密", "上传"]
11     wings:
12         - ["< ⚡", " ⚡ >"]
13

```

```
14 branding:
15     agent_name: "赛博 Agent"
16     response_label: " ⚡ 赛博 "
17
18 tool_prefix: "| "
```

Hermes Agent MCP 扩展 AI 工具能力



MCP (Model Context Protocol) 是由 Anthropic 提出的开放协议，定义了 AI Agent 与外部工具之间的标准通信接口

简单说：MCP 让 AI 可以"使用工具"，就像人类使用各种软件一样

Hermes Agent 原生支持 MCP，通过接入 MCP 服务器可以让 Agent 获得几乎无限的工具扩展能力——从数据库操作、API 调用到浏览器自动化，一切皆可接入。

如果你曾希望 Hermes 使用某个已经存在于别处的工具，MCP 通常是最简洁的实现方式。

Hermes Agent 内置了 40+ 工具，但通过 MCP 可以扩展到几乎无限

- ```
1 Hermes Agent 内置工具：
2 |— 文件操作（读/写/搜索）
3 |— 终端命令执行
4 |— web 搜索
5 |— 代码分析
6 |— ... 共 40+ 种
7
8 MCP 扩展工具（无限）：
9 |— 数据库操作（MySQL/PostgreSQL/MongoDB...）
10 |— API 集成（GitHub/Jira/Notion...）
11 |— 浏览器自动化（Playwright）
12 |— 邮件收发
13 |— 日历管理
14 |— 文件格式转换
15 |— ... 任何你能想到的
```

## 两种MCP服务器

### Stdio服务器（本地）

本地运行的子进程，通过stdin/stdout通信。低延迟，适合访问本地资源

```
1 mcp_servers:
2 github:
3 command: "npx"
4 args: ["-y",
5 "@modelcontextprotocol/server-github"]
6 env:
7 GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN: "ghp_xxx"
```

### 适用场景：

- 服务器安装在本地
- 需要低延迟访问本地资源
- MCP服务器文档使用command/args/env格式

### HTTP服务器（远程）

连接到远程端点，适合组织内部API或托管服务

```
1 mcp_servers:
2 company_api:
3 url: "https://mcp.internal.example.com"
4 headers:
5 Authorization: "Bearer ***"
```

### 适用场景：

- MCP服务器托管在别处
- 组织内部暴露了MCP端点
- 不想让Hermes在本地启动子进程

## 配置 MCP 服务器

## 步骤 1: 编辑配置文件

```
1 # ~/.hermes/config.yaml
2 mcp_servers:
3 github:
4 command: "npx"
5 args: ["-y",
6 "@modelcontextprotocol/server-github"]
7 env:
8 GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN:
9 "ghp_Prwg546uX54AUdgGPec34ugwb8VoXq3qNPoQ"
```

## 步骤 2: 获取Github Token

- 1 登录到您的GitHub帐户，点击右上角的头像，然后选择 "Settings" (设置)
- 2 在左侧导航栏 中，选择 "Developer settings" (开发者设置)
- 3 在 "Developer settings" 页面上，选择 "Personal access tokens" (个人访问令牌)
- 4 在 "Personal access tokens" 页面上，点击 "Generate new token" (生成新令牌) 按钮
- 5 提供一个描述以标识该访问令牌的用途。（可以全部勾选）
- 6 完成设置后，点击页面底部的 "Generate token" (生成令牌) 按钮

## 步骤 3: 验证

```
1 hermes tools list # 查看所有可用工具，包括 MCP
 提供的
```

## 常用 MCP 服务器推荐

| MCP 服务器             | 功能            | 安装命令                                                       |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| server-github       | GitHub 仓库操作   | <code>npx @modelcontextprotocol/server-github</code>       |
| server-postgres     | PostgreSQL 查询 | <code>npx @modelcontextprotocol/server-postgres</code>     |
| server-sqlite       | SQLite 操作     | <code>npx @modelcontextprotocol/server-sqlite</code>       |
| server-filessystem  | 文件系统操作        | <code>npx @modelcontextprotocol/server-filessystem</code>  |
| server-brave-search | Brave 搜索      | <code>npx @modelcontextprotocol/server-brave-search</code> |
| playwright-mcp      | 浏览器自动化        | <code>npx @playwright/mcp@latest</code>                    |

## 实际应用示例

示例：Agent + GitHub MCP

你：帮我检查一下 hermes-agent 仓库最近的 Issue，有没有关于飞书的 Bug

## Hermes Agent 定时任务 (Cron)





使用自然语言或 cron 表达式安排任务自动运行。Hermes 通过一个统一的 `cronjob` 工具来管理 cron

## 调度格式

### 相对延迟（一次性）

- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1 | 30m | → 30 分钟后运行一次 |
| 2 | 2h  | → 2 小时后运行一次  |
| 3 | 1d  | → 1 天后运行一次   |

### 间隔（重复）

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 | every 30m | → 每 30 分钟 |
| 2 | every 2h  | → 每 2 小时  |
| 3 | every 1d  | → 每天      |

## Cron 表达式

- |   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| 1 | # 分 时 日 月 周 |                     |
| 2 | 0 9 * * *   | → 每天上午 9:00         |
| 3 | 0 9 * * 1-5 | → 工作日（周一至周五）上午 9:00 |
| 4 | 0 */6 * * * | → 每 6 小时            |
| 5 | 30 8 1 * *  | → 每月 1 日上午 8:30     |
| 6 | 0 0 * * 0   | → 每周日午夜             |

## 工作原理

**Cron 执行由网关守护进程处理。** 网关每 60 秒触发一次调度器，在独立的 Agent 会话中运行所有到期的任务

## 创建定时任务

在聊天中使用 `/cron`

### blogwatcher

BlogWatcher 是用于监控博客和 RSS/Atom 订阅源更新的技能，该技能通过 CLI 工具实现订阅源的管理、更新扫描、文章标记等功能，帮助用户持续跟踪关注的博客内容，及时获取最新文章更新

```
1 /cron add 30m "提醒我检查构建"
2 /cron add "every 2h" "检查服务器状态"
3 /cron add 'every 1h' '看一次天气预报' --skill
 taiyuan-weather
4 /cron add "every 1h" "使用两个技能并合并结果" --
 skill blogwatcher --skill maps
```

```
1 # 列出所有定时任务
2 /cron list
3 # 暂停任务
4 /cron pause <job_id>
5 # 恢复任务
6 /cron resume <job_id>
7 # 删除任务
8 /cron remove <job_id>
```

## 从独立 CLI

```
1 hermes cron create "every 2h" "检查服务器状态"
2 hermes cron create 'every 1h' '看一次天气预报'
 --skill taiyuan-weather
3 hermes cron create "every 1h" "使用两个技能并合
 并结果" \
4 --skill blogwatcher \
5 --skill maps \
6 --name "技能组合"
```


```
1 # 列出所有定时任务
2 hermes cron list
3 # 暂停任务
4 hermes cron pause <job_id>
5 # 恢复任务
6 hermes cron resume <job_id>
7 # 删除任务
8 hermes cron remove <job_id>
```

## 通过自然对话

像平常一样询问 Hermes，并且可以使用消息通道：  
每天上午9点提醒我  
喝水

Hermes 会在内部使用统一的 `cronjob` 工具

## Hermes Agent Web 仪表板



Web 仪表板是一个基于浏览器的用户界面，用于管理你的 Hermes Agent 安装。无需编辑 YAML 文件或运行 CLI 命令，你可以通过简洁的 Web 界面来配置设置、管理 API 密钥和监控会话

### 启动仪表板

这将启动一个本地 Web 服务器，并在你的浏览器中打开

<http://127.0.0.1:9119>。仪表板完全在你的机器上运行——没有任何数据会离开本地主机。

## 1 hermes dashboard

### 选项

| 标志                     | 默认值                    | 描述            |
|------------------------|------------------------|---------------|
| <code>--port</code>    | <code>9119</code>      | 运行 Web 服务器的端口 |
| <code>--host</code>    | <code>127.0.0.1</code> | 绑定地址          |
| <code>--no-open</code> | —                      | 不自动打开浏览器      |

```
1 # 自定义端口
2 hermes dashboard --port 8080
3
4 # 绑定到所有网络接口（在共享网络上使用需谨慎）
5 hermes dashboard --host 0.0.0.0
6
7 # 启动时不打开浏览器
8 hermes dashboard --no-open
```



Hermes Agent 是 NousResearch 开源的 AI Agent 框架，相比 OpenClaw，其亮点在于：配置友好、多模型路由、记忆系统完善、自动沉淀技能，且使用国内模型（如 Qwen 系列）也能稳定运行

### 一、安装与初始配置

支持 macOS、Linux 和 WSL2（Windows 用户需先安装 WSL2 并在其中运行）：

```
1 | curl -fsSL
 | https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
 | -x
```

加 `-x` 参数可以看到每一步的执行过程，便于排查问题

## 二、配置防爬浏览器 (Camofox)

### 为什么需要

普通的后端浏览器（如 Chromium headless）访问大多数网站会立即被反爬机制拦截。Camofox 提供了一个「像真人一样」的浏览器环境，使 Hermes 能够：

- 自动读取网页文章
- 自动填写表单
- 操作需要登录的后台系统
- 执行复杂的网页自动化任务

### 配置步骤

直接告诉 Hermes：

```
1 | 帮我配置 CAMOFOX 及 CAMOFOX_URL
```

Hermes 会自动完成配置文件的写入，并在需要高危操作时主动请求你的授权

## 三、配置灵魂定义 (SOUL.md)

### 什么是 SOUL.md

SOUL.md 是 Hermes 的人格配置文件，定义了 Agent 的思考模式、行为约束和输出风格。默认文件是空注释，需要你自己填写

### 最佳实践：先聊再总结

推荐流程：先和 Hermes 正常使用 1-2 天，展现你的工作风格和偏好，然后问：

```
1 | 灵魂定义（SOUL.md）你有没有推荐的配置，基于我们的对话风格来建议？
```

Hermes 会读取历史会话，生成贴合你习惯的配置。然后让它写入：

```
1 帮我编辑写入 ~/.hermes/SOUL.md
```

## 参考配置

```
1 ---
2 name: iwen
3 version: 1.0
4 ---
5
6 # 思考模式
7 - 先验证后回答：不确定的 API、配置、路径，先查工具确
 认，不靠猜测
8 - 先计划后执行：3步以上的任务，先列方案标风险，确认再
 动手
9 - 交付即验证：做完一件事，主动给出「怎么检查它是否生
 效」
10
11 # 自我约束
12 - 不确定时直接说「我不确定」
13 - 高危操作（删数据、重启、覆盖）必须预警
14
15 # 输出纪律
16 - 结论先行，代码/命令为主，少废话
```

## 四、配置 Auxiliary 副驾模型路由

### 设计理念

Auxiliary 是 Hermes 的副驾 LLM 路由中心。核心思路：让主模型专注复杂推理，让便宜/专用的副模型承担「脏活累活」，从而节省成本、提升效率



支持配置的 8 个辅助任务

| 辅助模型           | 用途说明              |
|----------------|-------------------|
| vision         | 截图 / 验证码 / 图片分析   |
| web_extract    | 网页内容抓取与提炼         |
| compression    | 上下文压缩摘要（节省 Token） |
| session_search | 历史会话搜索与摘要         |
| approval       | 高危命令审批决策          |
| skills_hub     | 技能市场搜索与安装         |
| mcp            | MCP 服务调用辅助        |
| flush_memories | 记忆系统清理与重组         |

配置示例

直接口头告知 Hermes：

1 | 压缩会话的辅助模型帮我配置成 qwen3.5-plus

五、配置三层记忆系统

Hermes 记忆系统分为三层，由浅到深，可按需启用。建议先用第一层 + 第三层，满足需求后再考虑引入第二层

第一层：内置记忆（默认已开）

编辑 `~/hermes/config.yaml` 进行微调：

```
1 memory:
2 memory_enabled: true # MEMORY.md -
 项目事实、踩坑记录
3 user_profile_enabled: true # USER.md - 用户
 画像与偏好
4 memory_char_limit: 4000 # 默认 2200, 重度
 使用建议调到 4000
5 user_char_limit: 1375 # 用户画像字符上限
6 nudge_interval: 5 # 每 5 轮提醒存记
 忆 (默认 10, 调小更积极)
7 flush_min_turns: 6 # 至少 6 轮才触发
 退出时的记忆刷新
```

## 第二层：外部 Memory Provider (按需)

支持 Honcho、mem0 等 8 个外挂记忆插件。配置方式：

```
1 hermes memory setup
```

## 第三层：Session Search (默认已开)

所有历史对话自动持久化到本地 SQLite，支持关键词检索 + LLM 摘要，是记忆系统的兜底机制：

- 存储位置： `~/hermes/state.db`
- 检索方式：FTS5 关键词全文搜索 + LLM 二次摘要
- 兜底保障：LLM 调用失败时返回原始文本前 500 字符，不会因故障而完全失效

不需要额外配置，Session Search 默认开启。Agent 会根据你的问题自动判断是否需要检索历史

## 六、配置 Web Search

## 支持的搜索引擎

Hermes 原生支持 4 个搜索提供商：**Exa**、**Tavily**、**Parallel**、**Firecrawl**

## 配置方式

直接告诉 Hermes：

```
1 | 帮我配置 exa 搜索
```

Hermes 会引导你输入 API Key 并完成配置。配置成功后可以直接测试：

```
1 | Hermes 会引导你输入 API Key 并完成配置。配置成功后
 | 可以直接测试：
```

## 七、配置自动化审计 (Hooks)

### 两种扩展方式

Hermes 提供两套互补的扩展系统：

- **Gateway Hooks**：事件驱动钩子，处理生命周期通知
- **Plugin System**：插件生命周期钩子，处理功能扩展

### 8 个生命周期 Hook

|   |                               |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | <code>on_session_start</code> | → 会话创建时           |
| 2 | <code>pre_llm_call</code>     | → LLM 调用前（可注入上下文） |
| 3 | <code>pre_api_request</code>  | → 每次 API 调用前      |
| 4 | <code>post_api_request</code> | → 每次 API 调用后      |
| 5 | <code>pre_tool_call</code>    | → 工具执行前           |
| 6 | <code>post_tool_call</code>   | → 工具执行后           |
| 7 | <code>post_llm_call</code>    | → 本轮对话结束          |
| 8 | <code>on_session_end</code>   | → 会话结束            |

## 实战：创建终端命令审计 Hook

告诉 Hermes：

- 1 做一个终端命令审计插件（Terminal Audit Hook）：
- 2 在每次 `terminal` 工具执行完毕后，自动把命令内容、
- 3 执行结果、时间戳、会话 ID 追加到日志文件。

授权后，Hermes 会自动生成并激活这个 Hook

### 验证

```
1 # 执行任意命令后，检查审计日志
2 tail -f
 ~/.hermes/audit_logs/terminal_audit.log
```

## 八、配置 Docker 沙箱

### 为什么需要沙箱

默认情况下 Hermes 在本地执行命令，存在一定风险。Docker 沙箱将命令执行隔离在容器中，即使 Agent 执行了危险命令，也只会影响容器内的环境

### 配置步骤

```
1 # 创建一个使用 Docker 沙箱的 worker profile
2 hermes -p worker config set terminal.backend
 docker
3 hermes -p worker config set
 terminal.docker_image python:3.11-slim
4
5 # 配置 worker 使用便宜模型（沙箱任务不需要顶级模
 型）
6 hermes -p worker config set model.provider
 alibaba
7 hermes -p worker config set model.model
 qwen3.5-plus
8
9 # 如果使用 Telegram, 绑定独立的 Bot Token
10 hermes -p worker config set
 gateway.telegram.bot_token
 "YOUR_BOT_TOKEN_B"
11 hermes -p worker config set
 gateway.telegram.enabled true
```

也可以直接告诉主 Agent:

```
1 参考如下命令, 帮我额外配置一个 profile, sandbox 使
 用 docker, 模型遵循主 profile 即可
```

### 验证沙箱隔离

```
1 # 在 worker bot 中执行（不会真正损坏宿主机）
2 rm -rf /
3
4 # 在宿主机验证 Docker 已启动
5 docker ps
```

## 九、使用多 Agent

### 两种多 Agent 模式

- 同一 Session 内触发 Sub-Agent：适合并行子任务
- 完全隔离的多 Profile：适合不同安全级别的任务分工（见第 7 步）

### 触发 Sub-Agent

只需一句话：

```
1 | 请 spawn 三个 subagent 来相互讨论 Hermes 的优劣势
```

三个 Sub-Agent 会在同一 Session 中并行工作，各自发言，最终给出汇总。这种方式适合需要多角度分析或并行处理的复杂任务。

## 十、建立备份体系

### 三层备份策略

- 第一层：本地 Git（快速版本控制）
- 第二层：其他磁盘定时备份（防止硬盘故障）
- 第三层：远程备份（GitHub 私有仓库 / 对象存储）

### 完整备份脚本

将以下脚本保存为 `~/hermes_backup.sh`：

```
1 #!/bin/bash
2 BACKUP_NAME="hermes_backup_$(date
 +%Y%m%d_%H%M%S)"
3 BACKUP_DIR="/tmp/$BACKUP_NAME"
4 DEST_DIR=~/hermes_backups
5
6 mkdir -p $BACKUP_DIR/hermes $DEST_DIR
7
8 echo "正在备份核心配置..."
9 cp ~/.hermes/config.yaml $BACKUP_DIR/hermes/
10 cp ~/.hermes/.env $BACKUP_DIR/hermes/
```

```
11 cp ~/.hermes/MEMORY.md $BACKUP_DIR/hermes/
2>/dev/null
12
13 echo "正在备份数据库与会话..."
14 cp ~/.hermes/state.db $BACKUP_DIR/hermes/
15 cp -r ~/.hermes/sessions $BACKUP_DIR/hermes/
2>/dev/null
16
17 echo "正在备份扩展与技能..."
18 cp -r ~/.hermes/plugins $BACKUP_DIR/hermes/
2>/dev/null
19 cp -r ~/.hermes/skills $BACKUP_DIR/hermes/
2>/dev/null
20 cp -r ~/.hermes/audit_logs
$BACKUP_DIR/hermes/ 2>/dev/null
21
22 echo "正在备份所有 Profile..."
23 cp -r ~/.hermes/profiles $BACKUP_DIR/hermes/
2>/dev/null
24
25 echo "压缩中..."
26 tar -czf $DEST_DIR/$BACKUP_NAME.tar.gz -C
/tmp $BACKUP_NAME
27 rm -rf $BACKUP_DIR
28
29 echo "✅ 备份完成：
$DEST_DIR/$BACKUP_NAME.tar.gz"
30 echo "大小: $(du -h
$DEST_DIR/$BACKUP_NAME.tar.gz | cut -f1)"
```

## 十一、安装与沉淀技能 (Skills)

### 自动技能沉淀

Hermes 最令人印象深刻的功能之一：它会自动将有价值的操作流程总结并固化为可复用的技能。

触发条件：每累计 15 次工具循环（`config.yaml` 中的 `creation_nudge_interval` 参数），Hermes 会在后台启动一个 Skill Review：

```
1 # Skill Review 的三种结果：
2 # 1. 发现可更新的现有技能 → 自动更新补充新经验
3 # 2. 发现值得新建的技能 → 创建新技能文件
4 # 3. 没有值得保存的内容 → 输出 Nothing to save.
 结束
```

整个过程在后台线程运行，不阻塞当前对话

### 手动安装技能

```
1 帮我安装 git 操作相关的技能
2 帮我搜索并安装 Docker 管理技能
```

## Hermes 八大亮点总结

| # | 亮点        | 说明                                     |
|---|-----------|----------------------------------------|
| ① | 智能授权      | 自动识别高危指令，清晰说明意图再请求授权                   |
| ② | 会话感知      | 通过 Session 阅读机制感知历史对话，可据此生成个性化 SOUL.md |
| ③ | 多模型路由     | Auxiliary 支持为 8 类任务分配独立模型，省钱且高效        |
| ④ | 配置解耦      | 密钥与配置分离，YAML 格式友好，修改直观                 |
| ⑤ | 工具透明      | IM 界面清晰打印每次 tool 调用过程，执行过程完全可见         |
| ⑥ | 多 Profile | 多实例配置简单，一句话完成，轻松实现沙箱/主力分离              |
| ⑦ | 自动技能沉     | 将有价值操作自动总结为可复用技能，避免重复踩坑                |



| # | 亮点    | 说明                            |
|---|-------|-------------------------------|
| ⑧ | 消息不丢失 | 20 个退出触发点，增量写入，无论正常/异常退出都不丢消息 |