



TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

S9018 TRANSISTOR (NPN)

FEATURES

Power dissipation

$$P_{CM} : 0.4 \text{ W (} T_{amb}=25 \text{)}$$

Collector current


$$I_{CM} : 0.05 \text{ A}$$

Collector-base voltage

$$V_{(BR)CBO} : 25 \text{ V}$$

Operating and storage junction temperature range

$$T_J, T_{stg}: -55 \text{ to } +150$$



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb}=25$ unless otherwise specified)


Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 100 \mu A, I_E = 0$	25			V
Collector-emitter breakdown voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 0.1 \text{ mA}, I_B = 0$	18			V
Emitter-base breakdown voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 100 \mu A, I_C = 0$	4			V
Collector cut-off current	I_{CBO}	$V_{CB} = 20 \text{ V}, I_E = 0$			0.1	μA
Collector cut-off current	I_{CEO}	$V_{CE} = 15 \text{ V}, I_B = 0$			0.1	μA
Emitter cut-off current	I_{EBO}	$V_{EB} = 3 \text{ V}, I_C = 0$			0.1	μA
DC current gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 1 \text{ mA}$	28		270	
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 1 \text{ mA}$			0.5	V
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 1 \text{ mA}$			1.4	V
Transition frequency	f_T	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 5 \text{ mA}$ $f = 400 \text{ MHz}$	600			MHz

CLASSIFICATION OF $h_{FE(1)}$


Rank	D	E	F	G	H	I	J
Range	28-45	39-60	54-80	72-108	97-146	132-198	180-270

Typical Characteristics


S9018




Static Characteristic



DC Current Gain





Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage



Current Gain Bandwidth Product

TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A1	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.400	4.700	0.173	0.185
D1	3.430		0.135	
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	1.270TYP		0.050TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	14.100	14.500	0.555	0.571
Ö		1.600		0.063
\downarrow	0.000	0.380	0.000	0.015