



东莞市华远电子有限公司

DONG GUAN SHI HUA YUAN ELECTRON CO.,LTD.

TEL: 86-769-5335378 86-769-5305266 FAX: 86-769-5316189

TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

2SC380TM TRANSISTOR (NPN)

FEATURE

Power dissipation

P_{CM} : 0.3 W ($T_{amb}=25$)

Collector current

I_{CM} : 0.05 A

Collector-base voltage

$V_{(BR)CBO}$: 35 V

Operating and storage junction temperature range

T_{stg} : -55 to +150

T_J : 150

TO-92

1.EMITTER

2. COLLECTOR

3. BASE



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb}=25$ unless otherwise specified)







Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu A$, $I_E=0$	35			V
Collector-emitter breakdown voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1mA$, $I_B=0$	30			V
Emitter-base breakdown voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu A$, $I_C=0$	4			V
Collector cut-off current	I_{CBO}	$V_{CB}=35V$, $I_E=0$			0.1	μA
Emitter cut-off current	I_{EBO}	$V_{EB}=4V$, $I_C=0$			1.0	μA
DC current gain	h_{FE}	$V_{CE}=12V$, $I_C=2mA$	40		240	
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA$, $I_B=1mA$			0.4	V
Base-emitter voltage	V_{BE}	$I_C=10mA$, $I_B=1mA$			1.0	V
Transition frequency	f_T	$V_{CE}=5V$, $I_C=10mA$	100			MHz

CLASSIFICATION OF $h_{FE(1)}$

Rank	R	O	Y
Range	40-80	70-140	120-240







Typical Characteristics

2SC380TM








Typical Characteristics

2SC380TM





Typical Characteristics

2SC380TM



TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A1	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.400	4.700	0.173	0.185
D1	3.430		0.135	
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	1.270TYP		0.050TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	14.100	14.500	0.555	0.571
Ö		1.600		0.063
↓	0.000	0.380	0.000	0.015