Oracle

Docker Install Oracle

拉取镜像

docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/zhuyijun/oracle:19c

启动容器

docker run -d -p 1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e ORACLE_PDB=ORCLPDB -e ORACLE_PWD=123456 -e ORACLE_EDITION=standard -e ORACLE_CHARACTERSET=AL32UTF8 -v C:/Users/roding/data:/opt/oracle/oradata --name orcl19c --restart always registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/zhuyijun/oracle:19c

注意事项：

1. 挂载目录改为自己的
2. 启动比较耗时，可以使用后面的查看日志。

启动命令介绍

-d：在后台运行容器。
-p 1521:1521：将容器的1521端口映射到主机的1521端口（用于Oracle数据库连接）。
-p 5500:5500：将容器的5500端口映射到主机的5500端口（用于Oracle Enterprise Manager）。
-e ORACLE_SID=ORCLCDB：设置Oracle的SID为ORCLCDB。
-e ORACLE_PDB=ORCLPDB：设置Oracle的PDB（可插拔数据库）为ORCLPDB。
-e ORACLE_PWD=123456：设置Oracle的密码为123456（请根据需要更改）。
-e ORACLE_EDITION=standard：设置Oracle的版本为标准版。
-e ORACLE_CHARACTERSET=AL32UTF8：设置Oracle的字符集为AL32UTF8。
-v C:/Users/roding/data:/opt/oracle/oradata：将主机的C:/Users/roding/data目录挂载到容器的/opt/oracle/oradata目录。*
--name orcl19c：为容器指定一个名称为orcl19c。
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/zhuyijun/oracle:19c：使用指定的Docker镜像。

查看启动日志

docker logs -ft orcl19c

登录容器

docker exec -it orcl19c /bin/bash

登录sqlplus

sqlplus / as sysdba

show pdbs

创建用户并授权

```
//切换数据库
alter session set container=ORCLPDB;
// create user 用户名 identified by 密码;
create user root identified by root;
//授权
grant dba to root;
```

使用IDEA数据库插件连接Oracle

数据源和驱动程序

据源 驱动程序 DDL 映射

目数据源

lis_adapter@localhost

local-oracle

问题 1

名称: local-oracle

创建 DDL 映射

注释:

常规 选项 SSH/SSL 架构 高级 Kubernetes

连接类型: Service Name 驱动程序: Oracle 自 11.2 起支持

更多选项

主机: localhost 端口: 1521

服务: ORCLPDB 驱动程序: Thin

身份验证: 用户与密码

用户: root

密码: <已隐藏> 保存: 永久

URL: jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/ORCLPDB

覆写上面的设置

更新为驱动程序 ver. 23.5

测试连接 Oracle 19.0.0.0.0

确定 取消 应用(A)