

Rúbrica de Evaluación Sumativa 3: Sistema de Gestión de Estacionamientos

1. Cuadro de Identificación Técnica

Campo	Detalle
Asignatura	Programación Front End TI3031
Evaluación	Sumativa 3
Tecnologías	React, Vite
Instrumento	Escala de Apreciación

2. Matriz de Evaluación: Escala de Apreciación

Criterio de Evaluación	Excelente (3 pts)	Bueno (2 pts)	Regular (1 pt)	Deficiente (0 pts)
1. Arquitectura y Configuración Inicial	El proyecto se inicializa con Vite y presenta una estructura de carpetas profesional, con modularización clara en un directorio de components/ y organización de archivos lógica.	El proyecto utiliza Vite , pero la organización de archivos o la estructura de carpetas de React presenta inconsistencias menores en la modularización de components .	El proyecto no utiliza Vite o carece de una carpeta de components/ , concentrando el código de forma monolítica y dificultando la navegación.	No existe una estructura de carpetas reconocible o el proyecto no logra inicializarse bajo el framework y herramientas solicitadas.
2. Estado Global, Lifting State Up y Persistencia	Implementa hooks de estado de forma eficiente, elevando el estado (Lifting State Up) para sincronizar datos mediante props e integrando Local Storage para la persistencia de datos.	Utiliza hooks y Lifting State Up , pero la persistencia en Local Storage es parcial o el flujo de datos mediante props incluye elementos innecesarios.	El manejo de estados es mayoritariamente local, no implementa Local Storage o presenta fallos críticos en el flujo de información entre componentes padres e hijos.	No se evidencia un manejo de estados funcional ni persistencia de datos, resultando en una pérdida de información al refrescar la SPA .
3. Formulario y Consumo Asíncrono de Datos	Captura datos mediante inputs controlados y gestiona la lógica de filtrado.	Los formularios capturan datos, pero carece de validaciones de errores o la lógica de filtrado presenta errores menores.	Los inputs capturan datos, pero no se integran correctamente con el manejo de datos asíncronos.	Los formularios no son funcionales o no existe implementación de scripts para el consumo de datos externos ni manejo de promesas.

4. Renderizado de Listas y Estructuras	Despliega dinámicamente arreglos u objetos mediante el método <code>.map()</code> , asignando una key única basada en identificadores (IDs) para asegurar un renderizado eficiente.	Renderiza listas dinámicas, pero utiliza el índice del arreglo como key o presenta advertencias en la consola por keys duplicadas o ausentes.	El renderizado de la información es estático en gran medida o el uso de estructuras de datos (arreglos/objetos) es ineficiente para el flujo de la SPA .	No se realiza un renderizado dinámico de los datos o el uso del método <code>.map()</code> es sintácticamente incorrecto, impidiendo el despliegue.
5. Renderizado Condicional de Interfaz	Aplica rigurosamente operadores lógicos (<code>&&</code>) o ternarios para mostrar u ocultar elementos de la interfaz según el estado del sistema, optimizando la experiencia de usuario.	Implementa renderizado condicional, pero la lógica es excesivamente compleja o utiliza bloques de control que podrían simplificarse mediante expresiones ágiles.	El renderizado condicional funciona de forma errática o presenta comportamientos inesperados ante cambios específicos en el estado.	La interfaz es estática y no reacciona de forma condicional a las interacciones del usuario o a los datos cargados en el sistema.
6. Declaración de uso de IA e Integridad	Incluye un anexo detallado con los prompts utilizados y las fuentes según formato APA, cumpliendo estrictamente con la Integridad Académica del descriptor.	Incluye la declaración de uso de IA, pero los prompts son genéricos o el formato de citación de las fuentes en APA presenta errores técnicos.	La declaración de uso de IA es incompleta, omitiendo los prompts específicos o las fuentes de consulta requeridas por la normativa institucional.	No se incluye el anexo de declaración de uso de IA o se detecta uso no declarado de herramientas generativas, infringiendo la ética académica.

3. Resumen de Puntajes y Escala de Notas

- **Puntaje Total Ideal:** 18 puntos.
- **Exigencia para Aprobación (60%):** 11 puntos.

Tabla de Conversión de Rendimiento

Puntaje Obtenido	Nivel de Logro
15 - 18 pts	Desempeño Destacado: Domina las competencias de desarrollo de SPAs , persistencia y manejo asíncrono con ética profesional.
11 - 14 pts	Nivel de Competencia Suficiente: Logra los objetivos fundamentales de programación funcional, estados y consumo de datos.
0 - 10 pts	Desempeño Bajo el Umbral Mínimo: Requiere reforzar conceptos de arquitectura, lógica de persistencia y flujo de datos en React .