

Mavzu: HTML ro'yxatlari HTML bloki va inline elementlari

HTML ro'yxatlari veb-ishlab chiquvchilarga ro'yxatlardagi tegishli elementlar to'plamini guruhlash imkonini beradi. Ya'ni bir listda bir nechta razdellarda yozish uslubini taqdim qilish.

Index.html

Misol

Tartibsiz HTML ro'yxati:

- Element
- Element
- Element
- Element

Buyurtma qilingan HTML ro'yxati:

1. Birinchi element
2. Ikkinchi element
3. Uchinchi element
4. To'rtinchi element

Tartibsiz HTML ro'yxati

Tartibsiz ro'yxat **** teg bilan boshlanadi. Har bir ro'yxat elementi **** teg bilan boshlanadi. Ro'yxat elementlari sukut bo'yicha o'qlar (kichik qora doiralar) bilan belgilanadi.

index.html

Buyurtma qilingan HTML ro'yxati

Tartiblangan ro'yxat **** teg bilan boshlanadi. Har bir ro'yxat elementi **** teg bilan boshlanadi. Ro'yxat elementlari sukut bo'yicha raqamlar bilan belgilanadi.

Index_2.html

No	Teg nomi:	Tegg vazifasi:	Kodda ifodasi:
1		Tartibsiz ro'yxatni belgilaydi	lu.html
2		Tartiblangan ro'yxatni belgilaydi	ol.html
3		Ro'yxat elementini belgilaydi	lu.html
4	<dl>	Tavsif ro'yxatini belgilaydi	dl.html
5	<dt>	Ta'riflar ro'yxatidagi atamani belgilaydi	dl.html
6	<dd>	Ta'riflar ro'yxatida atamani tavsiflaydi	dl.html

Tartiblangan HTML ro'yxati - Type atributi

HTML da "tartiblangan ro'yxat" (****) elementi yaratish uchun "type" atributidan foydalanishingiz mumkin. "type" atributi, ro'yxatning tartiblash uslubini belgilaydi. Bu atributga turli qiymatlar berilishi mumkin, masalan, "1" (qiymat bo'lib tartiblash raqamlari bilan), "A" (harflar bilan), "a" (kichik harflar bilan), "I" (rim raqamlari bilan) va hokazo. Quyida bir necha "type" atributi misollari keltirilgan tartiblangan ro'yxatlar ko'rinishi keltirilgan:

No	Teg nomi:	Tegg vazifasi:	Kodda ifodasi:
1	type="1"	Tartiblash raqamlari bilan (default qiymat)	type.html
2	type="A"	Tartiblash harflar bilan (default qiymat)	type.html
3	type="a"	Tartiblash kichik harflar bilan (default qiymat)	type.html
4	type="I"	Tartiblash rim raqamlari bilan (default qiymat)	type.html

Bu usul orqali siz raqamlarning boshlanish nuqtasini ham berishingiz mumkin ya'ni biz bu kodlarda korganimizdek ular boshlanish nuqtasi 1 dan boshlanmoqda o'sha nutqani o'zingiz ham

berishingiz mumkin misol uchun 10 dan boshlab yoki va hakoza. Ushbu atribut **start** nomi bilan foydalanish mumkin.

HTML bloki va inline elementlari

Har bir HTML elementi qaysi element turiga qarab standart ko'rsatish qiymatiga ega. Eng keng tarqalgan ikkita display qiymati mavjud ular: **blok** va **inline**. "Blog" va "inline" terimlari veb dizaynda va HTML-da foydalaniladigan ikki tur elementni ifodalaydi.

1. Blog: "**Blog**" HTML-da maqolalar to'plamini yoki turli turdagi maqolalarni yashirin o'rganish uchun ishlatiladi. Bloglar, matn, rasmlar, videolar, ko'rsatmalar va boshqa tarkibiy elementlardan iborat bo'lishi mumkin. Blog elementlari qobiq yoki istiqomatli bo'lishi mumkin va ularga o'ziga xos dizayn berish mumkin. **Blog.html**

2. Inline: "**Inline**" HTML-elementlar esa matnning bir qismi yoki boshqa elementlar bilan birga joylashgan elementlarni ifodalaydi. Inline elementlar matnning o'rtasida joylashishi mumkin va ularga o'ziga xos dizayn berish mumkin. Misol uchun, ``, `**`, `*`, ``, `` kabi elementlar inline elementlarga misol bo'lishi mumkin. **Inline.html*****

Shuningdek, "inline" so'zining o'rtasiga HTML-da ishlatiladigan "style" atributi ham keladi. Bu atribut orqali bir elementga stil va dizayn tugmasi berish mumkin.

Umuman olganda, "blog" va "inline" terimlari bir-biridan farqli mazmunlarni ifodalaydi. "Blog" bir yoki bir nechta maqolalar to'plamini ifodalaydi, va "inline" esa elementlarni matnning o'zida joylashgan elementlarni ifodalaydi.

Blog teglar

№	Teg nomi:	Tegg vazifasi:	Kodda ifodasi:
1	<address>	<address> tegi: Foydalanuvchining kontakt ma'lumotlarini ifodalaydi. Misol uchun:	codes-blog.html
2	<article>	<article> tegi: Bir maqolani yoki bir turdagi matnni tarkibiy elementlarni ifodalaydi. Misol uchun:	codes-blog.html
3	<aside>	<aside> tegi: Asosiy tarkibdan bo'lsa ham, unga aloqador, ko'proq ma'lumotlarni ifodalaydi. Misol uchun:	codes-blog.html
4	<blockquote>	<blockquote> tegi: Ma'lumotlar to'plami yoki boshqa manbalardan olingan joylashgan matnni ifodalaydi. Misol uchun:	codes-blog.html
5	<canvas>	<canvas> tegi: Grafika, chizimlar yoki animatsiyalar yaratish uchun ishlatiladi. Misol uchun:	codes-blog.html
6	<main>	<main> tegi: Veb sahifaning asosiy tarkibini ifodalaydi. Faqat bir marta ishlatiladi va sahifada bir marta bo'ladi. Misol uchun:	codes-blog.html
7	<nav>	Navigatsiya menyusini ifodalaydi.	codes-blog.html
8	<noscript>	<noscript> tegi: JavaScript bajarilmagan paytda chiqadigan matnni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
9	<section>	<section> tegi: Maqola, bo'lim yoki tarkibiy qismni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
10	<fieldset>	<fieldset> tegi: Formadagi bir nechta bilan bog'liq elementlarni bir qator bilan guruhlaydi. Misol uchun:	codes-blog.html
11	<figcaption>	<figcaption> tegi: <figure> elementining sarlavhasini ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
12	<figure>	<figure> tegi: Tarkibiy elementni ifodalayadi, masalan, rasm yoki diagramma. Misol uchun:	codes-blog.html

13	<footer>	<footer> tegi: Dokument yoki qismning pastki qismini ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
14	<form>	<form> tegi: Foydalanuvchiga ma'lumotlarni kiritish uchun shakllarni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
15	<table>	<table> tegi: Jadvallarni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
16	<header>	<header> tegi: Dokument yoki bo'limning ustki qismini ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
17	<tfoot>	<tfoot> tegi: Jadvallarning pastki qismini ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
18	<video>	<video> tegi: Videoni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
19		 tegi: Tartibsiz ro'yxatni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-blog.html
20	<h1>-<h6>	<h1> dan <h6> teglari: Sarlavha elementlari bo'lib, matnni sarlavha darajasida ifodalaydi. <h1> eng yuqori darajali sarlavhani ifodalaydi, <h6> esa eng pastki darajali sarlavhani ifodalaydi. Misol uchun:	codes-blog.html

Inline teglar

Nº	Teg nomi:	Tegg vazifasi:	Kodda ifodasi:
1	<a>	Gyperlinkni ifodalayadi. Misol uchun:	codes-inline-1.html
2	<abbr>	Qisqa yozuvi yoki so'zning mazmunini ifodalaydi.	codes-inline-1.html
3	<acronym>	Qisqa yozuvi yoki so'zning mazmunini ifodalayadi.	codes-inline-1.html
4		Matn qismidagi matnning yorug'ligini ifodalaydi	codes-inline-1.html
5	<bdo>	Matnni yozuv tomoniga yo'naltiradi. Teskari matn.	codes-inline-1.html
6	<big>	Matnni katta o'lchamda ifodalaydi.	codes-inline-1.html
7	 	Qatorni buzuvchisiz qator qo'shadi.	codes-inline-1.html
8	<button>	Bosqich boshqaruv elementini ifodalayadi.	codes-inline-1.html
9	<cite>	Iqtibos, kitob, maqola yoki manbani ifodalayadi.	codes-inline-1.html
10	<code>	Kode elementini ifodalayadi.	codes-inline-1.html
11	<dfn>	Atamani yoki tanqid qilinadigan so'zni ifodalayadi.	codes-inline-1.html
12		Matndagi muhim bo'lgan qismini ifodalayadi.	codes-inline-2.html
13	<i>	Matndagi ochiq yozuvni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
14		Saytga rasm import qilishni ifodalaydi.	codes-inline-2.html

15	<input>	Foydalanuvchidan ma'lumot kiritish uchun maydonni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
16	<kbd>	Klaviatura tugmalari yoki klaviaturadagi belgilarni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
17	<label>	Ma'lumot kiritish uchun maydon bilan bog'liq matnni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
18	<map>	Rasmning har qanday qismini harakatga olib keladigan maydonlarni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
19	<object>	Boshqa HTML dokumentni yoki media elementini ifodalayadi.	codes-inline-2.html
20	<output>	Hisoblash natijasini, sonni yoki matnni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
21	<q>	Iqtibosni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
22	<samp>	Namunaviy yoki kodda ko'rsatilgan ma'lumotni ifodalayadi.	codes-inline-2.html
23	<script>	JavaScript-kodni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
24	<select>	Ro'yxatni ifodalayadi va foydalanuvchining tanlash imkoniyatini beradi.	codes-inline-3.html
25	<small>	Matndagi kichik yozuvni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
26		Matning belgilangan qismiga stil berish yoki JavaScript bilan boshqa amallar bajarish uchun ishlatiladi.	codes-inline-3.html
27		Matndagi muhim yoki yorug'likni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
28	<sub>	Matndagi pastki indeksni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
29	<sup>	Matndagi yuqori indeksni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
30	<textarea>	Matn kiritish uchun keng maydonni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
31	<time>	Vaqt ma'lumotini ifodalayadi.	codes-inline-3.html
32	<tt>	Matndagi teletype yozuvni ifodalayadi.	codes-inline-3.html
33	<var>	Matndagi o'zgaruvchi yoki formulani ifodalayadi.	codes-inline-3.html