

12-DARS

Lug'atlar ro'yxati va murakkab tuzilmalar

List ichida lug'atlar, lug'at ichida list

1. Lug'atlar ro'yxati

Bir nechta o'xshash obyektни saqlash uchun lug'atlarni listga joylaymiz. Masalan, avtomobillar bazasi:

```
car0 = {'model': 'lacetti', 'rang': 'oq', 'narx': 13000}  
car1 = {'model': 'nexia', 'rang': 'qora', 'narx': 9000}  
car2 = {'model': 'gentra', 'rang': 'qizil', 'narx': 15000}  
mashinalar = [car0, car1, car2]
```

Uchta lug'at bitta ro'yxatda.

2. Ro'yxatni tsikl bilan aylanish

```
for mashina in mashinalar:  
    print(f"{mashina['model']} - {mashina['narx']}$")
```

Har bir mashina ma'lumoti chiqadi.

3. Shart bilan filtrlash

Narxi ma'lum chegaradan past mashinalarni topish:

```
for mashina in mashinalar:  
    if mashina['narx'] < 14000:  
        print(f"Arzon: {mashina['model']}")
```

Shart asosida tanlab chiqaradi.

4. Lug'at ichida list

Lug'at qiymati sifatida list ham bo'lishi mumkin:

```
talaba = {  
    'ism': 'Ali',  
    'fanlar': ['matematika', 'fizika', 'python']  
}  
for fan in talaba['fanlar']:  
    print(fan)
```

fanlar kaliti list saqlaydi.

5. Statistik hisob

```
jami = 0
for mashina in mashinalar:
    jami += mashina['narx']
print(f"Jami narx: {jami}$")
print(f"O'rtacha: {jami / len(mashinalar):.0f}$")
```

Yig'indi va o'rtacha qiymat.

Xulosa

- Lug'atlarni listga joylab baza tuzamiz.
- Tsikl + shart bilan ma'lumotni filtrlaymiz.
- Lug'at qiymati list yoki boshqa lug'at bo'lishi mumkin.