

16-DARS

Funksiyalar — def

Funksiya yaratish, chaqirish va parametrlar

1. Funksiya nima?

Funksiya — bu ma'lum vazifani bajaruvchi, nom berilgan kod bloki. Bir marta yozib, ko'p marta ishlatish mumkin. **def** so'zi bilan yaratiladi:

```
def salom_ber():  
    """Salom beruvchi funksiya"""  
    print('Assalomu alaykum!')  
  
salom_ber()
```

Funksiyani nomi bilan chaqiramiz: salom_ber()

Eslatma: def qatoridan keyingi """...""" — docstring, funksiya nima qilishini tushuntiradi.

2. Parametrli funksiya

Funksiyaga ma'lumot uzatish uchun **parametr** ishlatiladi:

```
def salom_ber(ism):  
    print(f'Salom, {ism}!')  
  
salom_ber('Ali')  
salom_ber('Vali')
```

Har chaqiruvda turli ism beriladi.

3. Bir nechta parametr

```
def malumot(ism, yosh):  
    print(f'{ism}, {yosh} yoshda')  
  
malumot('Ali', 20)
```

Tartib bo'yicha: ism='Ali', yosh=20

4. Kalit so'zli argumentlar

Argumentni nomi bilan berish mumkin — tartib muhim emas:

```
def malumot(ism, yosh):  
    print(f'{ism}, {yosh} yoshda')  
  
malumot(yosh=20, ism='Ali')
```

Nom bilan berildi.

5. Standart (default) qiymat

Parametrga oldindan qiymat berib qo'yish mumkin:

```
def salom_ber(ism, til='uz'):  
    if til == 'uz':  
        print(f'Salom, {ism}')  
    else:  
        print(f'Hello, {ism}')  
  
salom_ber('Ali')           # uz  
salom_ber('Ali', 'en')     # en
```

til berilmasa 'uz' ishlatiladi.

Xulosa

- Funksiya **def** bilan yaratiladi, nomi bilan chaqiriladi.
- Parametrlar orqali ma'lumot uzatiladi.
- Argumentni nom bilan ham berish mumkin.
- Standart qiymat — chaqirishda ixtiyoriy bo'ladi.