

5-DARS

Ro'yxat (list) bilan tanishuv

List yaratish, elementlarga murojaat va asosiy amallar

1. List nima?

List (ro'yxat) — bu bir nechta qiymatni bitta o'zgaruvchida saqlovchi tuzilma. Qiymatlar kvadrat qavs [] ichida, vergul bilan ajratib yoziladi:

```
mevalar = ['olma', 'anjir', 'shaftoli', "o'rik"]  
narxlar = [12000, 18000, 10900, 22000]  
bosh_royxat = []
```

Matnli, sonli va bo'sh ro'yxatlar.

2. Elementlarga murojaat (indeks)

Har bir element o'z **indeksi** (tartib raqami) orqali olinadi. Indeks **0 dan** boshlanadi:

```
mevalar = ['olma', 'anjir', 'shaftoli', "o'rik"]  
print(mevalar[0]) # olma  
print(mevalar[1]) # anjir  
print(mevalar[-1]) # o'rik (oxirgi)
```

Manfiy indeks oxiridan sanaydi.

3. Elementni o'zgartirish

```
mevalar = ['olma', 'anjir', 'shaftoli']  
mevalar[1] = 'uzum'  
print(mevalar)
```

['olma', 'uzum', 'shaftoli']

4. Element qo'shish va o'chirish

- `append()` — oxiriga qo'shadi
- `insert(i, x)` — i-o'ringa qo'shadi
- `del list[i]` / `remove(x)` — o'chiradi
- `pop()` — oxirgini olib tashlaydi va qaytaradi

```
mevalar = ['olma', 'anjir']  
mevalar.append('uzum')  
mevalar.insert(0, 'banan')  
print(mevalar)
```

['banan', 'olma', 'anjir', 'uzum']

5. String metodlarini element ustida qo'llash

```
mevalar = ['olma', 'anjir']  
print(mevalar[0].title())
```

Olma

Xulosa

- List `[]` ichida bir nechta qiymat saqlaydi.
- Indeks 0 dan boshlanadi, -1 oxirgi element.
- `append`, `insert`, `remove`, `pop`, `del` bilan o'zgartiramiz.