作业详情

Java语言作业2 异常处理	一. 填空题
5aVaに合作な子市文庫 题量: 19 満分: 100	1
作答时间: 2023-09-18 10:16 至 2023-09-23 00:16	
	二. 判断题
一. 填空题 (共1题)	2 3
4. 体态中区、	7 8
1. (填空题) 已知下列语句块中<语句2>会引起一个异常,请用"会"和"不会"回答以下问题。	
try(<语句1>	12 13
<店切り>< <店切り> 	17 18
<语句3> }	
catch(<异常类名> e1){}	
catch(<异常类名> e2){} finally{}	
·语句4>	
(1) 如果异常没被捕获,finally语句会被执行吗?答:	
(2) <语句3>会执行吗? 答:	
我的答案:	
(1) 会	
(2) 不会	
正确答案:	
(1) 会	
(2) 不会	
二. 判断题 (共18题)	
2. (判断题)异常是一种特殊的运行错误的对象。	
A. 对	
B. 错	
我的答案 : 对 正确答案 : 对	
3. (判断题)异常处理是在编译时完成的。	
A. 对	
B.错	
D. 11	
我的答案: 错 正确答案: 错	
4. (判断题)Throwalbe类有两个子类,Error类和Exception类。前者由系统保留,后者供应用程序使用。	
A. 对	
B. 错	

作业详情

. 对		1
错		二. 判断题
我的答案 : 对	正确答案: 对	2 3
		7 8
(判断题)运行时异	常是由系统检测并处理的。	
对		12 13
错		[17] [18]
我的答案 : 错	正确答案 : 错	
(判断题)try-catch	-finally语句只能捕获一个异常。	
对		
错		
我的答案: 错	正确答案: 错	
	类产生了异常对象,却没有被捕获,会产生不正常的终止。	
对	类产生了异常对象,却没有被捕获,会产生不正常的终止。	
对	类产生了异常对象,却没有被捕获,会产生不正常的终止。	
(判断题)如果异常 对 错 我的答案 : 对	类产生了异常对象,却没有被捕获,会产生不正常的终止。 正确答案 : 对	
钳		
对 错 我的答案 : 对		
对错 我的答案:对	正确答案 : 对	
对错 我的答案:对 (判断题)捕获到的	正确答案 : 对	
对错 我的答案:对 (判断题)捕获到的对错	正确答案 : 对 异常只能用当前方法处理,不能用其他方法处理。	
对错 我的答案:对 (判断题)捕获到的对错	正确答案 : 对	
对 错 我的答案 : 对 (判断题)捕获到的 对	正确答案 : 对 异常只能用当前方法处理,不能用其他方法处理。	
对 错 我的答案 : 对 (判断题)捕获到的 对 错 我的答案 : 错	正确答案 : 对 异常只能用当前方法处理,不能用其他方法处理。	
对 错 我的答案 : 对 (判断题)捕获到的 对 错 我的答案 : 错 . (判断题)使用异常	正确答案: 对 异常只能用当前方法处理,不能用其他方法处理。 正确答案: 错	
对 错 我的答案 : 对 (判断题)捕获到的 对 错 我的答案 : 错 . (判断题)使用异常	正确答案: 对 异常只能用当前方法处理,不能用其他方法处理。 正确答案: 错	
对 错 我的答案 : 对 (判断题)捕获到的 对 错 我的答案 : 错	正确答案: 对 异常只能用当前方法处理,不能用其他方法处理。 正确答案: 错	

A. 对

作业详情

12 伊斯赖(catch()方法原在try语句后,它可以是一个或多个. A 对 B. 错	9 14
2. 伊斯酸 catch ()方法既在try语句后,它可以是一个或多个。 A 対	9 14
8. 错 2 3 我的答案: 対 正确答案: 対 正确答案: 対 7 6 13. (判断版) 〈异常列表〉中可以有多个用逗号分隔的异常。 4. (判断版) 创建异常类时不用绘出该异常类的父类。 4. (判断版) 创建异常类时不用绘出该异常类的父类。 3. (判断版) 创建异常类对 正确答案: 対 正确答案: 対 正确答案: 対	9 14
8. 措 2 3 7 8 8 13. (判断節) 〈异常列表〉中可以有多个用逗号分隔的异常。 A 对 8. 措 17 18 18 14 2 13 17 18 18 15 2 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	9 14
現的答案: 対 正确答案: 対	9 14
13. (判断顺) <异常列表 > 中可以有多个用逗号分隔的异常。 A. 对 B. 错 14. (判断题) 创建异常类时不用给出该异常类的父类。 A. 对 B. 错 15. (判断顺) / 横索· 错 16. (判断顺) / 横索· 错 17. (利断顺) / 横索· 错 18. (利断) / 横索· 错	14
13. (判断順) < 昇帶列表 > 中可以有多个用逗号分隔的异常。 A 対	
A. 対 B. 错 我的答案: 対 正确答案: 対 14. (判断題)创建异常类时不用给出该异常类的父类。 4. 対 B. 错 我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断題)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 対 B. 错	19
我的答案: 对 正确答案: 対 14. (判断题) 创建异常类时不用给出该异常类的父类。 A. 对 B. 错 我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断题) 捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
14. (判断题)创建异常类时不用给出该异常类的父类。 A. 对 B. 错 我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断题)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
A. 对 B. 错 我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断题)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
A. 对 B. 错 我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断题)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
A. 对 B. 错 我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断题)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
我的答案: 错 正确答案: 错 15. (判断题)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
15. (判断题)捕获到的异常就不能再抛出了。 A. 对 B. 错	
A. 对 B. 错	
A. 对 B. 错	
A. 对 B. 错	
我的答案: 错 正确答案: 错	
16. (判断题)使用throw语句抛出的是对象。	
A. 对	
B. 错	
我的答案 : 对 正确答案 : 对	
17. (判断题)检测异常事件使用try语句。 A. 对	
D. 错	
我的答案 : 对 正确答案 : 对	
70H2日本· 八」	

https://mooc1.chaoxing.com/mooc-ans/mooc2/work/view?courseld=214584560&classId=80449698&cpi=204553143&workId=29110584&answerl... 3/4

18. (判断题)使用throw语句可将异常抛出到调用当前方法的方法中处理。

作业详情

