

2025 级《地理信息系统导论》课程

智慧树期末（线上）测验试题

注（Wsoaey）：本答案只获得了 86 分成绩，有部分答案错误，请仔细判别（漏答两题）。

注（许愿补）：根据 ChatGPT 修改了 2、12、23 题的答案。原测验答案以灰色字体标注。

一、单选题（1~40 题）

第 1 题

由美国 SUN 公司开发，专为 Internet 设计，常用的浏览器均可支持的计算机编程语言是

- A Java
- B C#
- C SQL
- D Python

答案：A

第 2 题

类型提取、窗口提取和空间内插属于空间数据处理中的

- A 数据重构
- B 数据变换
- C 其它选项均否
- D 数据提取

答案：A D

第 3 题

GIS 进入全面应用（产业化阶段）是在

- A 20 世纪 70 年代
- B 进入 21 世纪后
- C 20 世纪 90 年代
- D 20 世纪 80 年代

答案：C

第 4 题

下列方法中，不属于矢量数据编码方法的为

- A 拓扑结构编码法
- B 树状索引编码法
- C 二叉树法
- D 坐标序列法

答案：C

第 5 题

最早提出“GIS”这一术语，被称为“GIS 之父”的人是

- A Tomlinson
- B Goodchild
- C Burrough
- D Dueker

答案：A

第 6 题

下列选项中，对于电子地图集的功能，描述不正确的选项是

- A 电子地图集具备丰富且完善的统计、计算和分析功能
- B 电子地图集具有很强的空间信息可视化性能
- C 电子地图集支持空间信息的查询、检索和阅读
- D 电子地图集支持多媒体信息技术和电子出版

答案：A

第 7 题

在对黑白航片或者卫星照片进行扫描仪输入数字化时，通常使用的扫描模式是

- A 灰度扫描
- B 彩色扫描
- C 二值扫描
- D 其它选项均否

答案：A

第 8 题

下列关于 GIS 数据源的描述中，不正确的选项是

- A 遥感技术是 GIS 数据更新的重要手段
- B 地图数据用点、线、面和注记表示地理实体及实体之间的关系
- C 通过 GPS 所获取的数据属于多媒体数据
- D 统计资料是 GIS 属性数据的重要来源

答案：C

第 9 题

下列选项中，不属于 GIS 空间查询与分析功能的选项是

- A 缓冲分析
- B 空间检索
- C 空间拓扑
- D 矢栅转换

答案：D

第 10 题

从软件编程角度来看，目前 GIS 平台开发方法主要有

- A MapBasic 开发
- B 独立二次开发和集成二次开发
- C 宏语言开发

D 单纯二次开发、独立二次开发和集成二次开发

答案：D

第 11 题

关于矢量数据结构，描述正确的选项是

- A 矢量数据结构可以表示地物或现象的非几何特征
- B 矢量数据结构的显著特点是：定位明显，属性隐含
- C 矢量数据结构的显著特点是：属性明显，定位隐含
- D 矢量数据结构用规则的阵列表示空间地物的分布

答案：B

第 12 题

前，实现空间数据共享的主流方式是

- A 外部数据交换标准
- B 空间数据共享平台
- C 空间数据互操作协议
- D 统一数据库接口

答案：A

第 13 题

检验空间数据数字化结果是否正确的最佳检核方法是

- A 逻辑检查法
- B 叠合比较法
- C 其它选项均否
- D 目视检查法

答案：B

第 14 题

下列对 GIS 与一般 MIS 系统的区别，描述正确的选项是

- A MIS 系统具备空间数据的检索和分析功能
- B GIS 不依赖数据库技术
- C GIS 能够对空间数据和属性数据进行共同管理、分析和应用
- D MIS 系统的图形显示功能比 GIS 更强大

答案：C

第 15 题

定位数据和拓扑数据与地理实体数据中的哪种特征紧密相关

- A 时间特征
- B 属性特征
- C 其它选项均否
- D 空间特征

答案：D

第 16 题

估计排水系统在暴雨期间是否溢流及河流是否泛滥属于 GIS 空间网络分析中的

- A 最小生成树分析
- B 网络流量分析
- C 最佳路径分析
- D 启发式分析

答案：B

第 17 题

以下设备中不属于 GIS 数据输入设备的是

- A 绘图仪
- B 数字化仪
- C 键盘
- D 扫描仪

答案：A

第 18 题

在空间查询中，查询点的位置坐标、两点间的距离或一个面目标的周长和面积的查询种类是

- A 几何参数查询
- B 其他查询方法
- C 空间关系查询
- D 属性查询

答案：A

第 19 题

在进行地形图的扫描仪输入数字化时，要求扫描仪的分辨率不低于

- A 200 DPI
- B 300 DPI
- C 400 DPI
- D 100 DPI

答案：B

第 20 题

对于空间数据共享，最理想的状态是

- A 用户和不同的信息群在 Internet 和 Intranet 中能够灵活地进行空间数据处理的互操作
- B 内部数据结构的公开发表
- C 互操作的建立
- D 其它选项均否

答案：A

第 21 题

下列关于空间数据中几何数据和属性数据关系的描述，正确的选项是

- A 属性数据发生变化时，几何数据必然随之改变
- B 通过不断更新几何数据可以体现实体或现象的实时特性
- C 几何数据能够反映属性数据发生的地理位置及其存在的意义

D 几何数据发生变化时，属性数据必然随之改变

答案：C

第 22 题

以飞机或气球作为工作平台进行成像或扫描的遥感方式是

A 地面遥感

B 其它选项均否

C 航空遥感

D 卫星遥感

答案：C

第 23 题

结构转换、格式变换和类型替换属于空间数据处理中的

A 数据提取

B 数据重构

C 数据变换

D 其它选项均否

答案：B

第 24 题

关于图像数据的描述，正确的是

A 图像栅格单元的面积越大，分辨率越高

B 栅格像元的大小决定了图像数据的分辨率，也决定了图像数据量的大小

C 图像数据的组织方式为点、线、面

D 图像栅格是地表一定面内数据的连续性表达

答案：B

第 25 题

GIS 的主要数据源是

A 文本资料

B 统计资料

C 地图数据

D 实测数据

答案：C

第 26 题

DEM 的常用生成方法中，被最广泛使用生成方法是

A 三角网模型

B 等高线模型

C 规则格网模型

D 层次模型

答案：C

第 27 题

在地图动态的应用领域中，与“动态模拟”功能上相对应的选项是

- A 其它选项均否
- B 对于运动的地理实体，运行状态测定和调正，以及环境测定和调正
- C 再现重要事物的变迁过程，观察时间断面，改变观察地点与视角
- D 显示运动物体各时刻的运动轨迹，提供时空信息保证

答案：D

第 28 题

在地图动态的应用领域中，与“过程推演”功能上相对应的选项是

- A 显示运动物体各时刻的运动轨迹，提供时空信息保证
- B 其它选项均否
- C 再现重要事物的变迁过程，观察时间断面，改变观察地点与视角
- D 对于运动的地理实体，运行状态测定和调正，以及环境测定和调正

答案：C

第 29 题

以下系统软件中不属于 GIS 专业软件的是

- A GeoMap
- B ArcGIS
- C MapInfo
- D Photoshop

答案：D

第 30 题

在 Web GIS 的各个优点中，与“使 GIS 系统为广大普通用户所接受，而不仅仅局限于少数受过专业培训的专业用户”这一优点相对应的选项是

- A 平台独立性
- B 降低系统成本
- C 更简单的操作
- D 更广泛的访问范围

答案：C

第 31 题

下列选项中，对于地图数字化中手扶跟踪数字化仪输入特点描述不正确的选项是

- A 数字化工作量大
- B 数字化速度慢
- C 适合大批量地图数字化
- D 数字化自动化程度低

答案：C

第 32 题

下列选项中，对于遥感技术和 GIS 结合的意义描述不正确的选项是

- A 遥感技术与 GIS 的结合能够加强 GIS 的空间分析功能
- B GIS 数据的快速更新能够推动遥感数据分类可信度的提高

C 遥感技术可应用于 GIS 地理数据库的快速更新

D 遥感数据是 GIS 的重要信息源和数据更新手段

答案：B

第 33 题

下列栅格数据的编码方式中,通过记录行或列上相邻若干属性相同点的方式进行编码的选项是

A 四叉树编码

B 直接栅格编码

C 游程长度编码

D 链码

答案：C

第 34 题

下列选项中,与实体间的距离关系相对应的 GIS 空间关系是

A 其它选项均否

B 度量空间关系

C 拓扑空间关系

D 顺序空间关系

答案：B

第 35 题

几何纠正、投影变换和辐射纠正属于空间数据处理中的

A 数据重构

B 数据提取

C 其它选项均否

D 数据变换

答案：D

第 36 题

进入 21 世纪后,“GIS”一词中“S”所强调的内容已经转变为

A 地理信息科学体系: Science

B 空间信息技术系统: System

C 空间信息服务: Service

D 空间数据库: Spatial Database

答案：C

第 37 题

在空间关系查询中,查询中国大于 10 万人口的城市个数的操作属于相关分析检索中的

A 线-线检索

B 点-面检索

C 面-面检索

D 点-线检索

答案：B

第 38 题

在空间数据模型中，用于模拟一定空间范围内连续分布现象的模型是

- A 场模型
- B 其它选项均否
- C 网络模型
- D 要素模型

答案：A

第 39 题

（题号原为 39，内容缺失，按你的消息顺序此题为空缺）

（无内容）

第 40 题

（题号原为 40，内容缺失，按你的消息顺序此题为空缺）

（无内容）

二、判断题（41~60 题）

第 41 题

栅格数据的压缩编码中，链码（又称弗里曼编码）能够提高图形操作效率，具有可变的分辨率。

- A 错
- B 对

答案：A（错）

第 42 题

电子地图的存储介质为电磁材料，并依托于空间信息可视化系统再现。

- A 对
- B 错

答案：A（对）

第 43 题

电子地图集中，各个电子地图之间是彼此独立的关系。

- A 错
- B 对

答案：A（错）

第 44 题

地图数据主要通过对地图的跟踪和扫描数字化获取。

- A 对
- B 错

答案：A（对）

第 45 题

在二值图像中，通常用“0”表示背景，“1”表示图形。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 46 题

在 GIS 中，地理实体还可以进行进一步的分割。

A 错

B 对

答案：B（对）

第 47 题

动态地图可以直观而又逼真地显示地理实体运动变化的规律和特点。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 48 题

地图符号的两个基本功能一是指出目标种类及其数量和质量特征，二是确定对象的空间位置和现象的分布。

A 错

B 对

答案：B（对）

第 49 题

GIS 的地物属性数据库通常是以关系数据库为基础的。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 50 题

“天地图”平台属于 Web GIS 在公共信息在线服务领域的应用。

A 错

B 对

答案：B（对）

第 51 题

遥感卫星属于遥感器。

A 错

B 对

答案：A（错）

第 52 题

当数字图像各区域的平均灰度值不同时，只采用单一的阈值将无法有效地对整幅图像进行二值化处理，此时需要引入可变阈值法，让阈值随着图像的不同区域而变化。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 53 题

对于游程长度编码，待压缩栅格数据的区域越大，数据的相关性越强，数据压缩比就越高。

A 错

B 对

答案：B（对）

第 54 题

图论描述的是时间不连续，但空间上连续变化的现象，是对 GIS 的扩展。

A 对

B 错

答案：B（错）

第 55 题

GIS 中的地理实体是一个概括，复杂，相对的概念。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 56 题

属性数据和几何数据之间不存在直接的关联性。

A 对

B 错

答案：B（错）

第 57 题

在 GIS 的地物属性数据库中，地物的图形数据和属性数据是合并存储的。

A 错

B 对

答案：A（错）

第 58 题

GIS 空间关系分析模型中包括了距离、方向、连通和拓扑四种空间关系，其中，距离是研究的最多的空间关系，拓扑是内容最丰富的空间关系。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 59 题

空间数据查询语言中包含有空间数据类型、空间操作算子和空间概念。

A 对

B 错

答案：A（对）

第 60 题

DEM 生成方法中的不规则三角网模型能够减少规则格网模型所造成的数据冗余，且在坡度计算效率方面优于等高线模型。

A 错

B 对

答案：B（对）