

EXERCICI 1 SOLUSIÓ:

Aquí tienes el JSON con la información proporcionada:

```
[
  {
    "marca": "Peugeot",
    "modelo": "308",
    "motor": "Diesel",
    "potencia": "130cv",
    "precio": "20000 €"
  },
  {
    "marca": "Mercedes",
    "modelo": "Clase 1",
    "motor": "Gasolina",
    "potencia": "150cv",
    "precio": "35000 €"
  },
  {
    "marca": "Ford",
    "modelo": "Foco",
    "motor": "Diesel",
    "potencia": "110cv",
    "precio": "18000 €"
  }
]
```

Y aquí tienes un ejemplo de cómo recorrer el objeto resultante en JavaScript para mostrar la información deseada:

```
const coches = [
  {
    "marca": "Peugeot",
    "modelo": "308",
    "motor": "Diesel",
    "potencia": "130cv",
    "precio": "20000 €"
  },
  {
    "marca": "Mercedes",
    "modelo": "Clase 1",
    "motor": "Gasolina",
    "potencia": "150cv",
    "precio": "35000 €"
  },
  {
```

```
    "marca": "Ford",  
    "modelo": "Foco",  
    "motor": "Diesel",  
    "potencia": "110cv",  
    "precio": "18000 €"  
  }  
];  
  
coches.forEach(coche => {  
  console.log(`El ${coche.marca} ${coche.modelo} vale ${coche.precio}`);  
});
```

Este código recorre el arreglo de objetos `coches` e imprime la información requerida para cada uno de ellos.