

List 命令的使用

列出备份集、数据文件镜像，列出指定表空间任意数据文件的备份集或镜像副本，列出指定范围内包含归档日志的备份集或镜像副本。

1、概述可用的备份，对已有的备份文件有一个整体，直观的了解

list backup summary;

其中 TY: B 表示 backup A 表示 Archivelog

其中 LV: F 表示 full backup 0,1,2 表示 incremental level 备份

其中 S:A 表示可用 AVAILABLE X 表示 EXPIRED

这个命令可以派生出很多类似命令，例如

list backup of database summary;

list backup of archivelog all summary

list backup of tablespace users summary;

list backup of datafile n,n,n summary

2、按照文件类型分别列出，分别为：数据文件列表、归档日志列表、控制文件列表、SPFILE 列表

list backup by file;

3、列出已有备份集的详细信息

list backup;

4、列出过期的备份文件

list expired backup;

5、列出 copy 文件

list copy;

list copy of database;

list copy of controlfile;

list copy of tablespace users;

list copy of datafile n,n,n;

list copy of archivelog all;

list copy of archivelog from scn 10000;

6、list backup of database;

服务器参数文件:

list backup of spfile;

控制文件:

list backup of controlfile;

列出 datafile 文件编号为的备份信息

list backup of datafile n,n,n,n;

表空间:

list backup of tablespace tablespace_name;

归档日志:

list backup of archivelog all;

list backup verbose;

list backupset tag=TAG20101014T155753;