

Documentación XML Web Services v.2.0

05/2019

Europamundo Vacaciones

Departamento de Informática



Índice

1. Introducción	4
1.1 Cómo funciona el XML Web Services de Europamundo Vacaciones	4
1.2 Requerimientos comerciales	4
2. Conexión al Web Services de Europamundo	5
3. Esquemas XML	5
4. Estructuras de datos	6
4.1 Clase ReservaTraslado	6
4.2 Clase Pasajero	7
4.3 Clase Reserva	7
4.4 Clase ReservaExtendida	9
5. Métodos	10
5.1 Métodos de lectura	10
5.1.1 getViajes	10
5.1.2 getViajesTempo	12
5.1.3 getCiudades	15
5.1.4 getCiudadesCod	16
5.1.5 getCiudadesImagenes	18
5.1.6 getPrecioMPCiudad	20
5.1.7 getPrecioSectorEstandar	21
5.1.8 getFechas	22
5.1.9 getDiaOrden	24
5.1.10 getPlazasDisponibles	28
5.1.11 getViajeFullDetail	28
5.1.12 getCompanhias	33
5.1.13 getDescripcion	35
5.1.14 getHoteles	37
5.1.15 getPrecioViaje	40
5.1.16 getPresupuestoComplejo	42
5.1.17 getPresupuesto	46
5.1.18 getPrecioTraslados	49
5.1.19 getPresupuestoGuardado	50
5.1.20 getReserva	52
5.1.21 getViajeRotativo	56
5.1.22 getPresupuestoComplejoEMail	57
5.1.23 getURLMiViaje	60
5.1.24 getEtapasViajes	62
5.1.25 getEtapas	63
5.1.26 getGastosCancelacion	66
5.1.27 getComentarios	68
5.1.28 getPrecioNoches	70
5.1.29 getReservaExtendida	72
5.1.30 getDiasParada	78
5.1.31 getPaisesAll	79
5.1.32 getPaises	81
5.1.33 getPaxsClub	82
5.1.34 getTemporada	83
5.1.35 getViajesByNumPag	84
5.1.36 getViajesByPais	86

5.1.37	getViajesByCiudad.....	87
5.1.38	getViajeHoraTR.....	89
5.1.39	getCiudadesByIdViaje.....	90
5.1.40	getPrecioIncluyeViaje	92
5.1.41	getPrecioIncluyeReserva	96
5.1.42	getHotelesViaje	100
5.1.43	getViajesByNombre.....	104
5.1.44	getViajesByTipoByColor	106
5.1.45	getCadenaByColor	108
5.1.46	getMenuByReserva	110
5.1.47	getNovedades	112
5.1.48	getViajesByConstante	114
5.1.49	getOpcionalesByIdViaje	115
5.1.50	getOperadoresByPais	119
5.1.51	getNochesBloqueadas	121
5.1.52	getViajesPortugues.....	122
5.1.52	getViajesPortuguesByIdViaje	125
5.1.53	getCiudadesByTemporada	127
5.1.54	getOnRequestByIdViaje.....	129
5.1.55	getOpcionalesByCoReserva.....	130
5.1.56	getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin	133
5.1.57	getTransferistaByCiudad.....	136
5.1.59	getInfoVuelo.....	140
5.1.60	getPresupuestoComplejoEmailVuelos	140
5.1.61	getPrecioIncluyeOrden.....	145
5.1.62	getHotelesSector.....	149
5.1.63	validaNochesAdicionales	150
5.1.64	getURLMiViajeApellidos	150
5.1.65	getComisiones	150
5.1.66	getURLBono	151
5.1.67	getNochesAdicionalesPermitidas	151
5.1.68	sendPresupuestoEmail.....	151
5.1.69	getFactura.....	152
5.1.70	getOfertas	152
5.2	Métodos de actualización	154
5.2.1	setPreReserva	154
5.2.2	cancelarPreReserva	163
5.2.3	confirmaPreReserva	165
5.2.4	updatePasajero.....	166
5.2.5	updateTraslado	168
5.2.6	updateDatosPasajeros.....	172
5.2.7	updateTrasladoReservasActivas.....	174
5.2.8	setOnRequest.....	175
5.2.9	updateLocalizadorAgencia.....	176
6.	FAQ's	177
7.	Acuerdo de Confidencialidad	179
8.	Control de Cambios del Documento	180

1. Introducción

El XML Web Services de Europamundo Vacaciones es un servicio de Internet que permite a las agencias poder integrar un servicio de reservas de hoteles, traslados y visitas.

Este documento especifica los requerimientos y procesos necesarios para implementar el XML Web Services 1.0 de Europamundo Vacaciones.

Así mismo le informará de como implementar el sistema en su página Web usando las llamadas XML para ofrecer la reserva online a clientes finales.

Esta la versión 1.0 del XML de Europamundo Vacaciones está basada en la anterior, aunque implementando nuevas funcionalidades que ampliarán y mejorarán el rendimiento del sistema.

1.1 Cómo funciona el XML Web Services de Europamundo Vacaciones

El XML Web Services de Europamundo Vacaciones trabaja con datos en XML. La agencia envía una petición XML y Europamundo Vacaciones manda la respuesta, también en formato XML.

Todas las llamadas al servidor de Europamundo Vacaciones se realizan mediante parámetros XML. A continuación mostramos un gráfico del funcionamiento:



1.2 Requerimientos comerciales

Para poder implementar el XML Web Services de Europamundo Vacaciones será necesario alcanzar un acuerdo comercial con Europamundo Vacaciones. Si vuestra agencia no tiene

acuerdo comercial con Europamundo Vacaciones, por favor, contactar con el departamento comercial al correo electrónico: comercial@europamundo.com

Además del acuerdo comercial, antes de comenzar el desarrollo del XML Web Services de Europamundo Vacaciones será necesario firmar un acuerdo de confidencialidad. Puede encontrar más información sobre el Acuerdo de confidencialidad en el punto 8 de este manual.

Tanto la conexión a Europamundo Vacaciones a través del Web Services, como el soporte de dicha herramienta son totalmente gratuitos.

Antes de pasar al entorno real, será necesario superar un Proceso de validación por parte del departamento de informática de Europamundo.

2. Conexión al Web Services de Europamundo

Una vez realizadas todas las acciones comerciales, para conectarnos al web services, el departamento de Informática de Europamundo Vacaciones nos facilitará las credenciales de acceso: Usuario, Password y URL del entorno de pruebas de Europamundo Vacaciones. Estos tres parámetros son básicos para llevar a cabo con éxito la conexión al web services.

Para realizar la comunicación con el web services, el XML a enviar debe estar compuesto de un parámetro XML, que conlleva el documento XML y un parámetro pCall que llevará el nombre de la llamada.

Es muy importante enviar el **XML** como primer parámetro en la petición. Los parámetros deben ser enviados por el método de envío POST.

3. Esquemas XML

Todas las llamadas son validadas por un schema XML antes de procesarla. Estos schemas son llamadas con el nombre de la llamada seguido de la extensión “.xsd”. Los schemas XML muestran la estructura XML de la entrada (*Nombre_Llamada.xsd*) y salida (*Nombre_LLamadaOutput.xsd*).

Puede descargar todos los schemas del XML de Europamundo en el siguiente enlace: <http://www.europamundo-online.com/webserv/servicedatos.asmx>

El XML Web Services también es utilizado para el uso interno de aplicaciones, por lo tanto el XML puede contener llamadas o etiquetas que no están incluidas en la documentación. Recomendamos usar solamente las llamadas incluidas en la documentación.

A continuación os mostramos ejemplos de conexión al servidor de Europamundo para el envío de las llamadas XML. **Login PHP, Login ASP, Login ASPNET**

4. Estructuras de datos

Algunos métodos retornan los datos presentados en estructuras de datos particulares.

4.1 Clase ReservaTraslado

Representa un traslado asociado a una reserva.

Elemento	Descripción
CO_RESERVA:	localizador de la reserva o prereserva con la que se relaciona el traslado.
TIPO_TRASLADO:	tipo de traslado. "S" para traslados de salida, "L" para traslados de llegada.
MODIFICACION:	número de modificaciones realizadas sobre la información del traslado.
FECHA:	fecha del traslado, en formato AAAAMMDD.
CIUDAD:	ciudad del traslado.
OPCION_ELEGIDA:	opción de traslado elegido. Puede valer: HH,AH,HA,NC,FD y PD, donde: HH = traslado de Hotel a Hotel. AH = traslado de Aeropuerto a Hotel. HA = traslado de Hotel a Aeropuerto. NC = No Contratados FD = faltan datos.
NUM_VUELO:	número del vuelo.
COMPANYA_AEREA:	compañía aérea.
AEROPUERTO:	aeropuerto.
CIUDAD_PROC_DEST:	nombre de ciudad. Obligatorio si la opción elegida es "AH" o "HA".
NOMBRE_HOTEL:	nombre del hotel. Obligatorio si la opción elegida es "HH".
DIRECCION_HOTEL:	dirección del hotel. Obligatorio si la opción elegida es "HH".
HORA_RECOGIDA:	hora de recogida.
HOTEL_RECOGIDA:	hotel de recogida.
ID_HOTEL:	identificador del hotel.
DIRECCION_LLEGADA:	dirección de llegada.
DIRECCION_DESTINO:	dirección de destino.
OPC_FALTAN_DAT:	NR no requiere PD = Pendiente de datos
MODIFICADO_MENOS_48H:	indica si se ha modificado la reserva con menos de 48 horas de antelación respecto a la fecha del viaje. "S" si se ha modificado la información de la reserva con menos de 48H de antelación.
IDAGENTE_MODIFICACION:	identificador del agente que ha realizado la última modificación.
FECHA_MODIFICACION:	fecha de la última modificación.

4.2 Clase Pasajero

Representa un pasajero asociado a una reserva.

Elemento	Descripción
CO_RESERVA:	localizador de la reserva o prereserva.
APELLIDOS:	apellidos del pasajero.
NOMBRE:	nombre del pasajero.
TIPO:	tipo de pasajero. "Ninio" para pasajero de tipo niño, "Adulto" para pasajero de tipo adulto.
SEXO:	"M" para Mujer, "H" para hombre.
TIPO_HABITACION:	tipo de habitación reservada. Puede valer: "CD" = habitacion Cudruple "TR" = habitacion trple "DB" = habitación doble. "TW" = habitacion Twin "SG" = habitacion Single "" = Compartir
FECHA_MODIFICACION:	última fecha de modificación de los datos del pasajero.
DNI:	dni del pasajero.
PASAPORTE:	pasaporte del pasajero.
FECHA_NACIMIENTO:	fecha de nacimiento del pasajero, en formato AAAAMMDD.
NACIONALIDAD:	nacionalidad del pasajero.
ID_PASAJERO:	identificador del pasajero.
EDAD:	edad del pasajero.
MODIFICACION:	número de modificaciones realizadas sobre los datos del pasajero.
IDAGENTE_MODIFICACION:	identificador del agente que ha realizado la última modificación sobre los datos del pasajero.
HABITACION_COMPARTIR:	"S" si el pasajero comparte habitación, "N" si no la comparte.
MP:	"S" si el pasajero ha reservado una media pensión, "N" si no ha reservado una media pensión.
PASAJERO_CLUB:	"S" si el pasajero es un "pasajero club", "N" si el pasajero no es un "pasajero club".

4.3 Clase Reserva

Representa una reserva.

Elemento	Descripción
CO_RESERVA:	localizador de la reserva o prereserva.
AGENTE:	agente que ha realizado la reserva.
OPERADOR:	operador que ha realizado la reserva.
VIAJE:	viaje.
FECHA:	fecha del viaje, en formato AAAAMMDD.
OBSERVACIONES:	observaciones.
ESTADO:	indica el estado de la reserva, "P" para preserva, "C" para cancelado. A para Activa, AC para Activa Confirmada
TIPO_VIAJE:	indica el tipo de viaje. Valores posibles: "Traslado", "Premier", "Clasica", "Turista".

ROTATIVO:	“S” si el viaje hace uso de la característica rotativo, “N” en caso contrario.
SECTOR:	“S” si el viaje hace uso de la característica sectorizado, “N” en caso contrario.
PARADAS:	“S” si el viaje presenta paradas, “N” en caso contrario.
CIUDAD_INCORPORACION:	identificador de la ciudad en la que inicia el viaje.
CIUDAD_FINALIZACION:	identificador de la ciudad en la que finaliza el viaje.
NOMBRE_CIUDAD_INCORPORACION:	nombre de la ciudad en la que inicia el viaje.
NOMBRE_CIUDAD_FINALIZACION:	nombre de la ciudad en la que finaliza el viaje.
CIUDAD_PARADA:	identificador de la ciudad en la que se realiza una parada.
NOMBRE_CIUDAD_PARADA:	nombre de la ciudad en la que se realiza una parada.
LOCALIZADOR_AGENCIA:	localizador de la agencia que ha realizado la reserva.
FPRERESERVA:	fecha en la que se ha realizado la prereserva, en formato AAAAMMDD.
HORA_PRERESERVA:	hora en la que se ha realizado la prereserva, en formato HHMMSS.
FRESERVA:	fecha en la que se ha realizado la reserva, en formato AAAAMMDD.
HORA_RESERVA:	hora en la que se ha realizado la reserva, en formato HHMMSS.
FECHA_CANCELACION:	fecha en la que se ha cancelado la reserva, en formato AAAAMMDD.
HORA_CANCELACION:	hora en la que se ha cancelado la reserva, en formato HHMMSS.
HORA_ACEPTACION:	hora en la que se ha aceptado la reserva, en formato HHMMSS.
FECHA_ACEPTACION:	fecha en la que se ha aceptado la reserva, en formato AAAAMMDD.
OBSERVACIONES_BONO:	observaciones bono.
BLOQUEO	
OBSERVACIONES_OPERACIONES:	observaciones operaciones.
OBSERVACIONES_VIAJE:	observaciones viaje.
FECHA_LIMITE_CONFIRMAR:	fecha y hora límite de confirmación de la reserva, en formato AAAAMMDDHHMMSS.
OPERADOPOR	
ID_VIAJE:	es el código utilizado para identificar un viaje.
ID_AGENTE:	identificador del agente que ha realizado la reserva.
PLAZAS:	número de plazas reservadas.
PLAZASADULTO:	número de plazas de adulto reservadas.
PLAZASNINO:	número de plazas de niño reservadas.
IDRESERVA:	identificador de la reserva.
TIEMPO_PARADA:	número de días de duración de la parada. Valores posibles {0..14}. número de días de duración de la parada. Valores posibles {0..14}.
NOCHES_ADICIONALES_INICIO:	noches adicionales al comienzo del viaje.
NOCHES_ADICIONALES_FINAL:	noches adicionales al final del viaje.
ID_AGENTE_ACTIVACION:	identificador del agente que ha realizado la activación.
ID_AGENTE_CANCELACION:	identificador del agente que ha realizado la cancelación.
ID_AGENTE_ACEPTACION :	identificador del agente que ha realizado la aceptación.
ArrayList alReservaTraslados	Lista de objetos de la <u>clase Traslado</u> relacionados con la reserva.
ArrayList alPasajeros;	Lista de objetos de la <u>clase Pasajero</u> relacionados con la reserva.

4.4 Clase ReservaExtendida

Representa una reserva con datos del itinerario de esta.

Elemento	Descripción
CO_RESERVA:	localizador de la reserva o prereserva.
AGENTE:	agente que ha realizado la reserva.
OPERADOR:	operador que ha realizado la reserva.
VIAJE:	viaje.
FECHA:	fecha del viaje, en formato AAAAMMDD.
OBSERVACIONES:	observaciones.
ESTADO:	indica el estado de la reserva, "P" para preserva, "C" para cancelado. A para Activa, AC para Activa Confirmada
TIPO_VIAJE:	indica el tipo de viaje. Valores posibles: "Traslado", "Premier", "Clasica", "Turista".
ROTATIVO:	"S" si el viaje hace uso de la característica rotativo, "N" en caso contrario.
SECTOR:	"S" si el viaje hace uso de la característica sectorizado, "N" en caso contrario.
PARADAS:	"S" si el viaje presenta paradas, "N" en caso contrario.
CIUDAD_INCORPORACION:	identificador de la ciudad en la que inicia el viaje.
CIUDAD_FINALIZACION:	identificador de la ciudad en la que finaliza el viaje.
NOMBRE_CIUDAD_INCORPORACION:	nombre de la ciudad en la que inicia el viaje.
NOMBRE_CIUDAD_FINALIZACION:	nombre de la ciudad en la que finaliza el viaje.
CIUDAD_PARADA:	identificador de la ciudad en la que se realiza una parada.
NOMBRE_CIUDAD_PARADA:	nombre de la ciudad en la que se realiza una parada.
LOCALIZADOR_AGENCIA:	localizador de la agencia que ha realizado la reserva.
FPRERESERVA:	fecha en la que se ha realizado la prereserva, en formato AAAAMMDD.
HORA_PRERESERVA:	hora en la que se ha realizado la prereserva, en formato HHMMSS.
FRESERVA:	fecha en la que se ha realizado la reserva, en formato AAAAMMDD.
HORA_RESERVA:	hora en la que se ha realizado la reserva, en formato HHMMSS.
FECHA_CANCELACION:	fecha en la que se ha cancelado la reserva, en formato AAAAMMDD.
HORA_CANCELACION:	hora en la que se ha cancelado la reserva, en formato HHMMSS.
HORA_ACEPTACION:	hora en la que se ha aceptado la reserva, en formato HHMMSS.
FECHA_ACEPTACION:	fecha en la que se ha aceptado la reserva, en formato AAAAMMDD.
OBSERVACIONES_BONO:	observaciones bono.
BLOQUEO	
OBSERVACIONES_OPERACIONES:	observaciones operaciones.
OBSERVACIONES_VIAJE:	observaciones viaje.
FECHA_LIMITE_CONFIRMA:	fecha y hora límite de confirmación de la reserva, en formato AAAAMMDDHHMMSS.
OPERADOPOR	
ID_VIAJE:	es el código utilizado para identificar un viaje.

ID_AGENTE:	identificador del agente que ha realizado la reserva.
PLAZAS:	número de plazas reservadas.
PLAZASADULTO:	número de plazas de adulto reservadas.
PLAZASNINO:	número de plazas de niño reservadas.
IDRESERVA:	identificador de la reserva.
TIEMPO_PARADA:	número de días de duración de la parada. Valores posibles {0..14}.
NOCHES_ADICIONALES_INICIO:	noches adicionales al comienzo del viaje.
NOCHES_ADICIONALES_FINAL:	noches adicionales al final del viaje.
ID_AGENTE_ACTIVACION:	identificador del agente que ha realizado la activación.
ID_AGENTE_CANCELACION:	identificador del agente que ha realizado la cancelación.
ID_AGENTE_ACEPTACION	identificador del agente que ha realizado la aceptación.
ArrayList alReservaTraslados	Lista de objetos de la <u>clase Traslado</u> relacionados con la reserva.
ArrayList alPasajeros;	Lista de objetos de la <u>clase Pasajero</u> relacionados con la reserva.
ArrayList alNodos;	Es el itinerario de la reserva, donde se muestra el recorrido que realiza esta reserva.

5. Métodos

5.1 Métodos de lectura

5.1.1 getViajes

Devuelve los viajes de folleto de todas las temporadas que existen en el sistema.
Utiliza los campos de la tabla **Viajes_Clasica**.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_Viaje:	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Nombre_Viaje:	Es el nombre del viaje en castellano.
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES:	Es el nombre del viaje en portugués.
Serie:	Serie de viajes, división por zonas y categorías.
Temporada:	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Color_viaje:	Es el color utilizado para identificar el viaje.

getViajes

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajes>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getViajes>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_Viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Serie" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Temporada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Color_viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_ENGLISH" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <conexion xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <ID_Viaje>3974</ID_Viaje>
                <Nombre_Viaje>3 perlas Doradas Pri - OTROSDESTINOS</Nombre_Viaje>
                <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>3 perlas Doradas Pri - OTROSDESTINOS</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
                <Serie>OTROSDESTINOS</Serie>
                <Temporada>2010</Temporada>
                <Color_viaje>MedioOriente</Color_viaje>
                <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>3 perlas Doradas Pri</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                <ID_Viaje>3973</ID_Viaje>
                <Nombre_Viaje>3 perlas Doradas TUR - OTROSDESTINOS</Nombre_Viaje>
                <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>3 perlas Doradas TUR - OTROSDESTINOS</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
                <Serie>OTROSDESTINOS</Serie>
                <Temporada>2010</Temporada>
                <Color_viaje>MedioOriente</Color_viaje>
                <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>3 perlas Doradas TUR</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
              </Table>
            </conexion>
          </diffgr:diffgram>
        </getViajesResult>
      </getViajesResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

```

</Table>
<Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
  <ID_Viaje>11832</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>A piece of Europe + - ENGMARKET</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>A piece of Europe + - ENGMARKET</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>ENGMARKET</Serie>
  <Temporada>2016</Temporada>
  <Color_viaje>MORADO</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>A piece of Europe +</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
.
  <Table diffgr:id="Table5252" msdata:rowOrder="5251">
    <ID_Viaje>7085</ID_Viaje>
    <Nombre_Viaje>Washington, Nueva York y Boston - USA_CANADA</Nombre_Viaje>
    <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Wahington, Nueva York e Boston -
USA_CANADA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
    <Serie>USA_CANADA</Serie>
    <Temporada>2013</Temporada>
    <Color_viaje>COBALTO</Color_viaje>
    <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Washington, Nueva York y Boston</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table5253" msdata:rowOrder="5252">
    <ID_Viaje>10117</ID_Viaje>
    <Nombre_Viaje>Washington, Nueva York y Boston - USA_CANADA</Nombre_Viaje>
    <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Wahington, Nueva York e Boston -
USA_CANADA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
    <Serie>USA_CANADA</Serie>
    <Temporada>2015</Temporada>
    <Color_viaje>COBALTO</Color_viaje>
    <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Washington, Nueva York y Boston</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table5254" msdata:rowOrder="5253">
    <ID_Viaje>11842</ID_Viaje>
    <Nombre_Viaje>Zurich And Paris - ENGMARKET</Nombre_Viaje>
    <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Zurich And Paris - ENGMARKET</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
    <Serie>ENGMARKET</Serie>
    <Temporada>2016</Temporada>
    <Color_viaje>MORADO</Color_viaje>
    <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Zurich And Paris</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
  </Table>
</conexion>
</diffgr:diffgram>
</getViajesResult>
</getViajesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.2 getViajesTempo

Devuelve los viajes de folleto de una temporada específica.

Utiliza los campos de la tabla **Viajes_Clasica**.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
strTemporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_Viaje:	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Nombre_Viaje:	Es el nombre del viaje en castellano.
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES:	Es el nombre del viaje en portugués.
Serie:	Serie de viajes, división por zonas y categorías.
Temporada:	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Color_viaje:	Es el color utilizado para identificar el viaje.

getViajesTempo

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesTempo>
      <!--Optional:-->
      <tem:strTemporada>2015</tem:strTemporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getViajesTempo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesTempoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesTempoResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_Viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Serie" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Temporada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Color_viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_ENGLISH" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
```

```

<conexion xmlns="">
<Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
  <ID_Viaje>9868</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Adriatico y Mediterraneo - CLASICA</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Adriático e Mediterráneo - CLASICA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>CLASICA</Serie>
  <Temporada>2015</Temporada>
  <Color_viaje>VERDEMED</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Adriatico y Mediterraneo</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
<Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
  <ID_Viaje>9869</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Albania, Macedonia, Meteoras - CLASICA</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Albânia, Macedônia, Meteoras - CLASICA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>CLASICA</Serie>
  <Temporada>2015</Temporada>
  <Color_viaje>VERDEMED</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Albania, Macedonia, Meteoras</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
<Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
  <ID_Viaje>9647</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Alemania - CLASICA</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Alemanha - CLASICA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>CLASICA</Serie>
  <Temporada>2015</Temporada>
  <Color_viaje>VERDECENTR</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Alemania</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
.
.

<Table diffgr:id="Table928" msdata:rowOrder="927">
  <ID_Viaje>9964</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Vuelta Adriatica con Roma - CLASICA</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Volta Adriática com Roma - CLASICA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>CLASICA</Serie>
  <Temporada>2015</Temporada>
  <Color_viaje>VERDEMED</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Vuelta Adriatica con Roma</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
<Table diffgr:id="Table929" msdata:rowOrder="928">
  <ID_Viaje>10116</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Vuelta al Oeste - USA_CANADA</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Vuelta al Oeste - USA_CANADA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>USA_CANADA</Serie>
  <Temporada>2015</Temporada>
  <Color_viaje>COBALTO</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Vuelta al Oeste</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
<Table diffgr:id="Table930" msdata:rowOrder="929">
  <ID_Viaje>10117</ID_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Washington, Nueva York y Boston - USA_CANADA</Nombre_Viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Wahington, Nueva York e Boston -
USA_CANADA</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <Serie>USA_CANADA</Serie>
  <Temporada>2015</Temporada>
  <Color_viaje>COBALTO</Color_viaje>
  <NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Washington, Nueva York y Boston</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
</conexion>
</diffgr:diffgram>
</getViajesTempoResult>
</getViajesTempoResponse>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

5.1.3 getCiudades

Devuelve todos los nombres de ciudades de Catálogo en portugués, castellano e inglés, por las que pasan los circuitos Europamundo.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Ciudades	Nombres de ciudades de Catálogo en portugués, castellano e inglés, por las que pasan los circuitos Europamundo

getCiudades

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCiudades>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getCiudades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCiudadesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCiudadesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Ciudades" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
```

```

<Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
  <Ciudades>1880 TOWN</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
  <Ciudades>AARHUS</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
  <Ciudades>ABBASANTA</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table4" msdata:rowOrder="3">
  <Ciudades>ABERDARES</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table5" msdata:rowOrder="4">
  <Ciudades>ABERDEEN</Ciudades>
</Table>

<Table diffgr:id="Table1249" msdata:rowOrder="1248">
  <Ciudades>ZANZIBAR</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table1250" msdata:rowOrder="1249">
  <Ciudades>ZARAGOZA</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table1251" msdata:rowOrder="1250">
  <Ciudades>ZELAZOWA WOLA</Ciudades>
</Table>
<Table diffgr:id="Table1252" msdata:rowOrder="1251">
  <Ciudades>ZURICH</Ciudades>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getCiudadesResult>
</getCiudadesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.4 getCiudadesCod

Devuelve todos los códigos de ciudades. Se le puede pasar un nombre de ciudad para que nos devuelva un código específico.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad	Nombre de la ciudad

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_Ciudad	Identificador de la ciudad
Ciudad	Nombre de la ciudad
CODIGO_IATA	Código de aeropuertos de IATA de la ciudad. Formado por tres letras
GuiaPdf	Enlace con la ruta de la guía PDF de la ciudad
ID_PAIS	Identificador del país

CIUDAD_PORTUGUES	Nombre de la Ciudad en Portugués
------------------	----------------------------------

getCiudadesCod

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCiudadesCod>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudad>Madrid</tem:Ciudad>
    </tem:getCiudadesCod>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCiudadesCodResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCiudadesCodResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_Ciudad" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CODIGO_IATA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="GuiaPdf" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CIUDAD_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CIUDAD_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <NewDataSet xmlns="">
            <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
              <ID_Ciudad>1</ID_Ciudad>
              <Ciudad>MADRID</Ciudad>
              <CODIGO_IATA>MAD</CODIGO_IATA>
              <GuiaPdf>http://www.europamundo.com/guiaspdf/MADRID.pdf</GuiaPdf>
              <ID_PAIS>ESP</ID_PAIS>
              <CIUDAD_PORTUGUES>MADRI</CIUDAD_PORTUGUES>
              <CIUDAD_INGLES>MADRID</CIUDAD_INGLES>
            </Table>
          </NewDataSet>
        </diffgr:diffgram>
      </getCiudadesCodResult>
    </getCiudadesCodResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</getCiudadesCodResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.5 getCiudadesImágenes

Devuelve la URL y la descripción de las imágenes de las ciudades, en castellano y en portugués.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad:	Es una cadena con el nombre de la ciudad. Este parámetro es obligatorio para seleccionar la ciudad de la que queremos las imágenes.
Serie	La serie puede ser CLASICA , PREMIER , TURISTA , ORIENTEMEDIO , USA_CANADA . (Se corresponde con el campo tipoViaje del método getViajeFullDetail). Este parámetro es optativo, ya que las imágenes no son las mismas dependiendo de la serie, si lo dejamos en blanco nos devolverá todas imágenes de independientemente de la serie.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
rutalImagen:	Es la URL de donde está ubicada esa imagen.
DESCRIPCION_CASTELLANO:	Descriptivo de foto en castellano.
DESCRIPCION_PORTUGUES :	Descriptivo de foto en portugués.
Serie:	Indica a qué serie pertenece la imagen. (S/N) <ul style="list-style-type: none"> • CLASICA • TURISTA • PREMIER • USA • ORIENTE
DESCRIPCION_INGLES	Descriptivo de foto en inglés.

getCiudadesImágenes

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCiudadesImágenes>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudad>Madrid</tem:Ciudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:Serie>CLASICA</tem:Serie>
```

```

    </tem:getCiudadesImágenes>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCiudadesImágenesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCiudadesImágenesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="RutaImagen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCRIPCION_CASTELLANO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCRIPCION_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CLASICA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TURISTA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PREMIER" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="USA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ORIENTE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="COSTARICA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ENGMARKET" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCRIPCION_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-
com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <RutaImagen>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/Carrusel/spain_28.jpg</RutaImagen>
                <DESCRIPCION_CASTELLANO>Monasterio del Escorial: Le brindamos la opción de visitar este famoso
monasterio.</DESCRIPCION_CASTELLANO>
                <DESCRIPCION_PORTUGUES>Mosteiro do Escorial: Daremos a opção de visitar este famoso
Mosteiro.</DESCRIPCION_PORTUGUES>
                <CLASICA>S</CLASICA>
                <TURISTA>N</TURISTA>
                <PREMIER>N</PREMIER>
                <USA>N</USA>
                <ORIENTE>N</ORIENTE>
                <ENGMARKET>S</ENGMARKET>
                <DESCRIPCION_INGLES>El Escorial Monastery: We offer you the option of visiting this famous
monastery.</DESCRIPCION_INGLES>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                <RutaImagen>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/Carrusel/spain_29.jpg</RutaImagen>
                <DESCRIPCION_CASTELLANO>Madrid: Incluido un traslado nocturno a la Plaza
Mayor.</DESCRIPCION_CASTELLANO>
                <DESCRIPCION_PORTUGUES>Madrid: Incluído um traslado noturno a Praça
Maior.</DESCRIPCION_PORTUGUES>
                <CLASICA>S</CLASICA>
                <TURISTA>N</TURISTA>
                <PREMIER>S</PREMIER>

```

```

<USA>N</USA>
<ORIENTE>N</ORIENTE>
<COSTARICA/>
<ENGMARKET>S</ENGMARKET>
<DESCRIPCION_INGLES>Madrid: Visit to Plaza Mayor at night included.</DESCRIPCION_INGLES>
</Table>
<Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
  <RutalImagen>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/Carrusel/spain_31.jpg</RutalImagen>
  <DESCRIPCION_CASTELLANO>Madrid: Disfrute opcionalmente de una cena con espectáculo flamenco.</DESCRIPCION_CASTELLANO>
  <DESCRIPCION_PORTUGUES>Madrid: Desfrute opcionalmente de um jantar com espetáculo flamenco.</DESCRIPCION_PORTUGUES>
  <CLASICA>S</CLASICA>
  <TURISTA>S</TURISTA>
  <PREMIER>S</PREMIER>
  <USA>N</USA>
  <ORIENTE>N</ORIENTE>
  <ENGMARKET>S</ENGMARKET>
  <DESCRIPCION_INGLES>Madrid: Optional supper with Flamenco show.</DESCRIPCION_INGLES>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getCiudadesImagenesResult>
</getCiudadesImagenesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.6 getPrecioMPCiudad

Devuelve un entero con el valor de la media pensión en esa ciudad para esa temporada.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad	Nombre de la ciudad
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Pais	Nombre del país

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Precio_Media_Pension	Precio en de media pensión en la moneda del operador o la serie.

getPrecioMPCiudad

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPrecioMPCiudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getPrecioMPCiudad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<!--Optional:-->
<tem:Ciudad>Roma</tem:Ciudad>
<!--Optional:-->
<tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
<!--Optional:-->
<tem:Pais>Italia</tem:Pais>
</tem:getPrecioMPCiudad>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioMPCiudadResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioMPCiudadResult>25</getPrecioMPCiudadResult>
    </getPrecioMPCiudadResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.7 getPrecioSectorEstandar

Devuelve una tabla con el precio estándar del sector en Alta, Media y Baja para Un Año.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Pais	Nombre del país

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Alta	Precio estándar del sector en temporada Alta
Media	Precio estándar del sector en temporada Media
Baja	Precio estándar del sector en temporada Baja
Moneda	Moneda, p. ej: (Euros, Dólares)

getPrecioSectorEstandar

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPrecioSectorEstandar>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pais>Italia</tem:Pais>
    </tem:getPrecioSectorEstandar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioSectorEstandarResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioSectorEstandarResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="PrecioSector"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="PrecioSector">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Alta" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Media" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Baja" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-
com:xml-diffgram-v1">
          <DocumentElement xmlns="">
            <PrecioSector diffgr:id="PrecioSector1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
              <Alta>119</Alta>
              <Media>116</Media>
              <Baja>109</Baja>
              <Moneda>EUR</Moneda>
            </PrecioSector>
          </DocumentElement>
        </diffgr:diffgram>
      </getPrecioSectorEstandarResult>
    </getPrecioSectorEstandarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.8 getFechas

Devuelve las Fechas de un viaje determinado. Igualmente necesita usuario y password y pasándole un id_viaje devuelve: Fecha y Temporada.

Este método utiliza de la tabla **Viajes_Fecha** los siguientes campos:

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Id_viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.

Parámetros de Salida:

Elemento	Descripción
Fecha:	En formato "DD/MM/AAAA"
Nombre_Temporada:	Puede ser alta, media, baja, única, o Extra
Plazas_Disponibles:	Plazas Disponibles para esa fecha
Bajo_Peticion	Indica con un 1 si la plaza está disponible para On Request y un 0 si no lo está
Plazas_Peticion	número de plazas On Request

getFechas

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getFechas>
      <tem:Id_Viaje>5500</tem:Id_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getFechas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getFechasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getFechasResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Fecha" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_Temporada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PLAZAS_DISPONIBLES" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="BAJO_PETICION" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PLAZAS_PETICION" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <Fecha>02/04/2012</Fecha>
                <Nombre_Temporada>Extra</Nombre_Temporada>
                <PLAZAS_DISPONIBLES>0</PLAZAS_DISPONIBLES>
```

```

    <BAJO_PETICION>0</BAJO_PETICION>
    <PLAZAS_PETICION>0</PLAZAS_PETICION>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
    <Fecha>09/04/2012</Fecha>
    <Nombre_Temporada>Alta</Nombre_Temporada>
    <PLAZAS_DISPONIBLES>0</PLAZAS_DISPONIBLES>
    <BAJO_PETICION>0</BAJO_PETICION>
    <PLAZAS_PETICION>0</PLAZAS_PETICION>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
    <Fecha>16/04/2012</Fecha>
    <Nombre_Temporada>Alta</Nombre_Temporada>
    <PLAZAS_DISPONIBLES>0</PLAZAS_DISPONIBLES>
    <BAJO_PETICION>0</BAJO_PETICION>
    <PLAZAS_PETICION>0</PLAZAS_PETICION>
  </Table>
  .
  .
  <Table diffgr:id="Table51" msdata:rowOrder="50">
    <Fecha>18/03/2013</Fecha>
    <Nombre_Temporada>Baja</Nombre_Temporada>
    <PLAZAS_DISPONIBLES>0</PLAZAS_DISPONIBLES>
    <BAJO_PETICION>0</BAJO_PETICION>
    <PLAZAS_PETICION>0</PLAZAS_PETICION>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table52" msdata:rowOrder="51">
    <Fecha>25/03/2013</Fecha>
    <Nombre_Temporada>Baja</Nombre_Temporada>
    <PLAZAS_DISPONIBLES>0</PLAZAS_DISPONIBLES>
    <BAJO_PETICION>0</BAJO_PETICION>
    <PLAZAS_PETICION>0</PLAZAS_PETICION>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table53" msdata:rowOrder="52">
    <Fecha>01/04/2013</Fecha>
    <Nombre_Temporada>Alta</Nombre_Temporada>
    <PLAZAS_DISPONIBLES>0</PLAZAS_DISPONIBLES>
    <BAJO_PETICION>0</BAJO_PETICION>
    <PLAZAS_PETICION>0</PLAZAS_PETICION>
  </Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getFechasResult>
</getFechasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.9 getDiaOrden

Devuelve el itinerario del viaje ciudad por ciudad pasándole un **id_viaje**.

Este método utiliza de la tabla **Dia_Sector_Ciudad** los siguientes campos:

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Id_viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.

Parámetros de salidas:

Elemento	Descripción
Datatable cuyas columnas almacenan los siguientes campos.	
Id_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Orden	
Dia	
Ciudad	Nombre de la ciudad
Precio_Sector_Alta	Precio del sector en temporada Alta
Precio_Sector_Media	Precio del sector en temporada Media
Precio_Sector_Baja	Precio del sector en temporada Baja
Moneda	Moneda, p. ej: (Euros, Dólares)
Pais	Nombre del país
Menu_Tipo	Tipo de menú: Almuerzo o Cena
Menu_Platos	Platos que compone el menú
Menu_Incluido	“S” o “N” dependiendo de si está incluida la media pensión o no.
Restaurante_Nombre	Nombre del restaurante
Ciudad_Portugues	Nombre de la Ciudad en Portugués
Hora_Minima_Transfer	Hora minima para realizar el traslado en formato HHMM (HorasMinutos 0000)
Menu_Platos_Portugues	Platos que compone el menú en idioma portugués

getDiaOrden

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getDiaOrden>
      <tem:Id_Viaje>11965</tem:Id_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getDiaOrden>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getDiaOrdenResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getDiaOrdenResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="ITI">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Id_Viaje" type="xs:short" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Orden" type="xs:short" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getDiaOrdenResult>
    </getDiaOrdenResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<xs:element name="Dia" type="xs:short" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Sector_Alta" type="xs:short" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Sector_Media" type="xs:short" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Sector_Baja" type="xs:short" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Pais" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Menu_Tipo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Menu_Platos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Menu_Incluido" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Restaurante_Nombre" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ciudad_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Hora_Minima_Transfer" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Menu_Platos_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Hora_Maxima_Transfer" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ciudad_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <ITI diffgr:id="ITI1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Id_Viaje>11965</Id_Viaje>
      <Orden>1</Orden>
      <Dia>1</Dia>
      <Ciudad/>
      <Precio_Sector_Alta>0</Precio_Sector_Alta>
      <Precio_Sector_Media>0</Precio_Sector_Media>
      <Precio_Sector_Baja>0</Precio_Sector_Baja>
      <Moneda>EUR</Moneda>
      <Pais>GRECIA</Pais>
      <Ciudad_Portugues/>
      <Hora_Minima_Transfer/>
      <Hora_Maxima_Transfer/>
      <Ciudad_Ingles/>
    </ITI>
    <ITI diffgr:id="ITI2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Id_Viaje>11965</Id_Viaje>
      <Orden>2</Orden>
      <Dia>2</Dia>
      <Ciudad/>
      <Precio_Sector_Alta>0</Precio_Sector_Alta>
      <Precio_Sector_Media>0</Precio_Sector_Media>
      <Precio_Sector_Baja>0</Precio_Sector_Baja>
      <Moneda>EUR</Moneda>
      <Pais>GRECIA</Pais>
      <Ciudad_Portugues/>
      <Hora_Minima_Transfer/>
      <Hora_Maxima_Transfer/>
      <Ciudad_Ingles/>
    </ITI>
    <ITI diffgr:id="ITI3" msdata:rowOrder="2" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Id_Viaje>11965</Id_Viaje>
      <Orden>3</Orden>
      <Dia>3</Dia>
      <Ciudad/>
      <Precio_Sector_Alta>0</Precio_Sector_Alta>
      <Precio_Sector_Media>0</Precio_Sector_Media>

```

```

<Precio_Sector_Baja>0</Precio_Sector_Baja>
<Moneda>EUR</Moneda>
<Pais>GRECIA</Pais>
<Ciudad_Portugues/>
<Hora_Minima_Transfer/>
<Hora_Maxima_Transfer/>
<Ciudad_Ingles/>
</ITI>
.
.
.
.
<ITI diffgr:id="ITI39" msdata:rowOrder="38" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Id_Viaje>11965</Id_Viaje>
  <Orden>40</Orden>
  <Dia>14</Dia>
  <Ciudad>londres</Ciudad>
  <Precio_Sector_Alta>140</Precio_Sector_Alta>
  <Precio_Sector_Media>160</Precio_Sector_Media>
  <Precio_Sector_Baja>130</Precio_Sector_Baja>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <Pais>INGLATERRA</Pais>
  <Ciudad_Portugues>londres</Ciudad_Portugues>
  <Hora_Minima_Transfer>160000</Hora_Minima_Transfer>
  <Hora_Maxima_Transfer/>
  <Ciudad_Ingles/>
</ITI>
<ITI diffgr:id="ITI40" msdata:rowOrder="39" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Id_Viaje>11965</Id_Viaje>
  <Orden>41</Orden>
  <Dia>15</Dia>
  <Ciudad>londres</Ciudad>
  <Precio_Sector_Alta>140</Precio_Sector_Alta>
  <Precio_Sector_Media>160</Precio_Sector_Media>
  <Precio_Sector_Baja>130</Precio_Sector_Baja>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <Pais>INGLATERRA</Pais>
  <Ciudad_Portugues>londres</Ciudad_Portugues>
  <Hora_Minima_Transfer/>
  <Hora_Maxima_Transfer/>
  <Ciudad_Ingles/>
</ITI>
<ITI diffgr:id="ITI41" msdata:rowOrder="40" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Id_Viaje>11965</Id_Viaje>
  <Orden>42</Orden>
  <Dia>16</Dia>
  <Ciudad>londres</Ciudad>
  <Precio_Sector_Alta>140</Precio_Sector_Alta>
  <Precio_Sector_Media>160</Precio_Sector_Media>
  <Precio_Sector_Baja>130</Precio_Sector_Baja>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <Pais>INGLATERRA</Pais>
  <Ciudad_Portugues>londres</Ciudad_Portugues>
  <Hora_Minima_Transfer/>
  <Hora_Maxima_Transfer/>
  <Ciudad_Ingles/>
</ITI>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getDiaOrdenResult>
</getDiaOrdenResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.10 getPlazasDisponibles

Devuelve el número de plazas disponibles para un viaje restándole las plazas de pre- reserva (bloqueadas).

Este método utiliza de la tabla **Viajes_fecha** los siguientes campos:

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Id_viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Fecha:	Formato "AAAAMMDD"

Parámetro de salida:

Elemento	Descripción
Plazas_Disponibles	Número de plazas disponibles para un viaje

getPlazasDisponibles

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPlazasDisponibles>
      <tem:IdViaje>9699</tem:IdViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20150502</tem:Fecha>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getPlazasDisponibles>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPlazasDisponiblesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPlazasDisponiblesResult>19</getPlazasDisponiblesResult>
    </getPlazasDisponiblesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.11 getViajeFullDetail

Pasándole un **id_viaje** nos devuelve todos los detalles del mismo. Este método utiliza de la tabla **Viajes_Clasica** los siguientes campos:

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Id_viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Salida_Garantizada:	Si tiene Salida Garantizada
Media_Pension:	Si tiene la opción de contratar suplemento de media pensión "S" Si -
Fecha_Inicio_America:	Si la fecha es la del día de inicio en América
Nombre_Viaje:	Nombre del viaje
Rotativo:	Si es posible hacerlo rotativo
Viaje_Incluye:	El texto de lo que incluye el viaje.
Traslado_Llegada:	Si está incluido el traslado de Llegada "S" Si "N" No
Traslado_Salida	Si está incluido el traslado de Salida "S" Si "N" No
Viaje_A_Medida:	Si permite sectorizar "S" Si "N" no "M" Si permite pero con sector <i>Max Coste Adicional</i>
Paradas:	Si permite hacer paradas "S" Si "N" No
Confirmacion_Inmediata:	Es de confirmación inmediata "S" Si "N" No
Necesario_Pasaporte:	Es necesario pasaporte "S" Si "N" No
Pasajero_Club:	Si se puede seleccionar pasajero club "S" Si "N" No
TipoViaje:	Tipo de viaje
Nombre_Viaje_Portugues	
Color_Viaje:	Especifica el tipo de Viaje
Temporada:	Nos dice a qué temporada corresponde el viaje
Numero_Dias:	Duración en días del viaje
WordEuros:	Ruta de la página en word del Viaje en Euros
WordDolares:	Ruta de la página en word del Viaje en Dólares
PdfEuros:	Ruta de la página en pdf del Viaje en Euros
PdfDolares:	Ruta de la página en pdf del Viaje en Dólares
WordBrasil:	Ruta de la página en word del Viaje en el catálogo de Brasil
PdfBrasil:	Ruta de la página en pdf del Viaje en Portugues
NumeroPaginaCatalogo:	Número de página en catálogo
NumeroPaginaCatalogoBrasil:	Número de página en catálogo Brasil
Permite_Compartir:	Nos dice si el viaje permite las habitaciones Dobles a compartir
Novedad:	Indica si un viaje es novedad 'S' Si o 'N' No
Exclusivo_Brasil:	Indica si un viaje es exclusivo de Brasil
Exclusivo_ATOM:	Indica si un viaje es exclusivo de ATOM
ID_CONSTANTE	Constante que identifica a todos los id_viajes distintos pertenecientes al mismo Viaje
TIPO_VIAJE_ESP	Tipo de Viaje para Mercado España (Solo para Operador Europamundo)
COLOR_VIAJE_ESP	Color De Viaje para Mercado España (Solo para Operador Europamundo)
NumeroPaginaCatalogoEspana	Número de página en catálogo España (Solo para

	Operador Europamundo)
WordEspana	Ruta de la página en word del Viaje en el catálogo de España (Solo para Operador Europamundo)
PdfEspana	Ruta de la página en pdf del Viaje en España (Solo para Operador Europamundo)
VIAJES_SLOW	Indica si un viaje es slow
URL_IMAGEN	Ruta de la imagen del viaje
PERMITE_TRIPLE	Indica si el viaje admite habitaciones Triples
UrlImagenAlta	Ruta de la Imagen en calidad Alta
UrlImagenEspAlta	Ruta de la Imagen España en calidad Alta
UrlImagenBrasilAlta	Ruta de la Imagen Brasil en calidad Alta
UrlImagenMedia	Ruta de la Imagen en calidad Media
UrlImagenEspMedia	Ruta de la Imagen España en calidad Media
UrlImagenBrasilMedia	Ruta de la Imagen Brasil en calidad Media
UrlImagenBaja	Ruta de la Imagen en calidad Baja
UrlImagenEspBaja	Ruta de la Imagen España en calidad Baja
UrlImagenBrasilBaja	Ruta de la Imagen Brasil en calidad Baja
VIAJE_FOLLETO_PORTUGAL:	Indica si existe folleto de viaje en portugués (valores 'S' o 'N')
UrlImagenPortugalAlta	Ruta de la Imagen Portugal en calidad Alta
UrlImagenPortugalMedia	Ruta de la Imagen Portugal en calidad Media
UrlImagenPortugalBaja	Ruta de la Imagen Portugal en calidad Baja
WordPortugal	Ruta de la página en word del Viaje en Portugal
PdfPortugal	Ruta de la página en pdf del Viaje en Portugal
NumeroPaginaCatalogoPortugal	Número de página en catálogo Portugal
NombreViajeFolleto	Nombre del Viaje de Folleto
NombreViajeFolletoPortugal	Nombre del Viaje de Folleto en Portugués
NumeroPaginaCatalogoEnglish	Número de página en catálogo inglés
NOMBRE_VIAJE_FOLLETO_ENGLISH	Nombre del Viaje de Folleto en Inglés
WordEnglish	Ruta de la página en word del Viaje en EnglishMarket
PdfEnglish	Ruta de la página en PDF del Viaje en EnglishMarket
PERMITE_CUADRUPLE	Indica si el viaje admite habitaciones Cuádruples

Tipo de viaje sigue esta tabla:

Color	Significado
Azul	Turista
Cobalto	USA-Canada
Doradas	Premier
Ocre	Oriente Medio
Gris	Clasica- Mini paquetes y Viajes Especiales.
Naranja	Clasica- península Ibérica
Rojas	Clasica más de 15 días
Verdeatlant	Clasica Europa Atlántica

Verdecentr	Clasica- Centro Europa
Verdemed	Clasica-Mediterranea
Verdenor	Clasica-Nórdica
Violeta	Clasica- Hasta 15 días.

getViajeFullDetail

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajeFullDetail>
      <tem:ID_Viaje>9783</tem:ID_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getViajeFullDetail>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajeFullDetailResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajeFullDetailResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Salida_Garantizada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Media_Pension" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Fecha_Inicio_America" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_Viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ROTATIVO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Viaje_Incluye" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Traslado_Llegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Traslado_Salida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="VIAJE_A_MEDIDA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PARADAS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Confirmacion_Inmediata" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Pasajero_Club" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NECESARIO_PASAPORTE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TIPOVIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="COLOR_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TEMPORADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Numero_Dias" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="WordEuros" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="WordDolares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PdfEuros" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PdfDolares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="WordBrasil" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PdfBrasil" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NumeroPaginaCatalogo" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getViajeFullDetailResult>
    </getViajeFullDetailResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

<xs:element name="NumeroPaginaCatalogoBrasil" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PERMITE_COMPARTIR" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NOVEDAD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EXCLUSIVO_BRASIL" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EXCLUSIVO_ATOM" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIAJE_OBSERVACIONES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_CONSTANTE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TIPO_VIAJE_ESP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="COLOR_VIAJE_ESP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumeroPaginaCatalogoEspana" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PdfEspana" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WordEspana" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIAJES_SLOW" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="URL_IMAGEN" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PERMITE_TRIPLE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenAlta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenEspAlta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenBrasilAlta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenMedia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenEspMedia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenBrasilMedia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenBaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenEspBaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenBrasilBaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VIAJE_FOLLETO_PORTUGAL" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenPortugalAlta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenPortugalMedia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="UrlImagenPortugalBaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WordPortugal" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PdfPortugal" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumeroPaginaCatalogoPortugal" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NombreViajeFolleto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NombreViajeFolletoPortugal" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PERMITE_SINGLE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumeroPaginaCatalogoEnglish" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NOMBRE_VIAJE_FOLLETO_ENGLISH" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WordEnglish" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PdfEnglish" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="WordEnglishDolares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PdfEnglishDolares" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NOMBRE_VIAJE_ENGLISH" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <Salida_Garantizada>S</Salida_Garantizada>
      <Media_Pension>N</Media_Pension>
      <ID_Viaje>9783</ID_Viaje>
      <Fecha_Inicio_America>N</Fecha_Inicio_America>
      <Nombre_Viaje>Andalucia y Portugal al completo</Nombre_Viaje>
      <ROTATIVO>N</ROTATIVO>
      <Viaje_Incluye/>
      <Traslado_Llegada>N</Traslado_Llegada>
      <Traslado_Salida>N</Traslado_Salida>
      <VIAJE_A_MEDIDA>S</VIAJE_A_MEDIDA>
      <PARADAS>S</PARADAS>
    </Table>
  </NewDataSet>
</diffgram>

```



```

<Confirmacion_Inmediata>N</Confirmacion_Inmediata>
<Pasajero_Club>N</Pasajero_Club>
<NECESARIO_PASAPORTE>M</NECESARIO_PASAPORTE>
<TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
<NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Andaluzia e Portugal ao completo</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
<COLOR_VIAJE>NARANJA</COLOR_VIAJE>
<TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
<Numero_Dias>10</Numero_Dias>
<WordEuros>http://www.europamundo-online.com/Documentos/Word/2015/euros/9783.doc</WordEuros>
<WordDolares/>
<PdfEuros>http://www.europamundo-online.com/Documentos/Pdf/euros/2015/192.pdf</PdfEuros>
<PdfDolares/>
<WordBrasil>http://www.europamundo-online.com/Documentos/Brasil/Words/2015/9783.doc</WordBrasil>
<PdfBrasil/>
<NumeroPaginaCatalogo>192</NumeroPaginaCatalogo>
<NumeroPaginaCatalogoBrasil>248</NumeroPaginaCatalogoBrasil>
<PERMITE_COMPARTIR>S</PERMITE_COMPARTIR>
<EXCLUSIVO_BRASIL/>
<EXCLUSIVO_ATOM/>
<VIAJE_OBSERVACIONES/>
<ID_CONSTANTE>233</ID_CONSTANTE>
<TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
<COLOR_VIAJE_ESP>ESPANARANJA</COLOR_VIAJE_ESP>
<NumeroPaginaCatalogoEspana>158</NumeroPaginaCatalogoEspana>
<PdfEspana/>
<WordEspana/>
<VIAJES_SLOW>N</VIAJES_SLOW>
<PERMITE_TRIPLE>S</PERMITE_TRIPLE>
<UrlImagenAlta/>
<UrlImagenEspAlta/>
<UrlImagenBrasilAlta/>
<UrlImagenMedia/>
<UrlImagenEspMedia/>
<UrlImagenBrasilMedia/>
<UrlImagenBaja/>
<UrlImagenEspBaja/>
<UrlImagenBrasilBaja/>
<VIAJE_FOLLETO_PORTUGAL>N</VIAJE_FOLLETO_PORTUGAL>
<UrlImagenPortugalAlta/>
<UrlImagenPortugalMedia/>
<UrlImagenPortugalBaja/>
<WordPortugal/>
<PdfPortugal/>
<PERMITE_SINGLE>S</PERMITE_SINGLE>
<WordEnglish/>
<PdfEnglish/>
<WordEnglishDolares/>
<PdfEnglishDolares/>
<NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>Andalucia y Portugal al completo</NOMBRE_VIAJE_ENGLISH>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getViajeFullDetailResult>
</getViajeFullDetailResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.12 getCompanhias

Devuelve las compañías aéreas del sistema online. Este método utiliza de la tabla **Companyas_Aereas** los siguientes campos:

Parámetros de Salida:

Elemento	Descripción
Id_Companya	Identificador de la compañía aérea
Nombre_Companya:	Nombre de compañía
Siglas:	Siglas de sus vuelos

getCompanhias

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCompanhias>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getCompanhias>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCompanhiasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCompanhiasResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_COMPANIA" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_COMPANIA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SIGLAS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <conexion xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <ID_COMPANIA>184</ID_COMPANIA>
                <NOMBRE_COMPANIA>ADRIA AIRWAYS</NOMBRE_COMPANIA>
                <SIGLAS>JP</SIGLAS>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                <ID_COMPANIA>71</ID_COMPANIA>
                <NOMBRE_COMPANIA>AEGEAN AIRWAYS</NOMBRE_COMPANIA>
                <SIGLAS>A3</SIGLAS>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
                <ID_COMPANIA>72</ID_COMPANIA>
                <NOMBRE_COMPANIA>AER LINGUS</NOMBRE_COMPANIA>
```

```

<SIGLAS>EI</SIGLAS>
</Table>
.
.
.
.
<Table diffgr:id="Table250" msdata:rowOrder="249">
  <ID_COMPANYA>164</ID_COMPANYA>
  <NOMBRE_COMPANYA>WinD JET</NOMBRE_COMPANYA>
  <SIGLAS>IV</SIGLAS>
</Table>
<Table diffgr:id="Table251" msdata:rowOrder="250">
  <ID_COMPANYA>213</ID_COMPANYA>
  <NOMBRE_COMPANYA>WIZZ AIR</NOMBRE_COMPANYA>
  <SIGLAS>W6</SIGLAS>
</Table>
<Table diffgr:id="Table252" msdata:rowOrder="251">
  <ID_COMPANYA>253</ID_COMPANYA>
  <NOMBRE_COMPANYA>WIZZ AIR UKRAInE</NOMBRE_COMPANYA>
  <SIGLAS>WU</SIGLAS>
</Table>
</conexion>
</diffgr:diffgram>
</getCompanhiasResult>
</getCompanhiasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.13 getDescription

Devuelve el texto de folleto de la descripción por día del itinerario. Este método utiliza de la tabla **Descripcion_Dias** los siguientes campos:

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Id_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.

Parámetro de Salida:

Elemento	Descripción
Dia:	Día de itinerario
Num_Opcion:	Número de Opción.
Descripcion_Dia:	Descripción del día
Etape_ID:	ID de la etapa
Descripcion_Dia_Portugues:	Descripción del día en Portugués

getDescription

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getDescripcion>
      <tem:Id_Viaje>1</tem:Id_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
    </tem:getDescripcion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
</tem:getDescripcion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getDescripcionResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getDescripcionResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DIA" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NUM_OPCION" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCRIPCION_DIA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_ID" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCRIPCION_DIA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-
com:xml-diffgram-v1">
            <conexion xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
                <DIA>1</DIA>
                <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
                <DESCRIPCION_DIA>Llegada a Roma traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted en la
tarde.Vaticanos.</DESCRIPCION_DIA>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
                <DIA>2</DIA>
                <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
                <DESCRIPCION_DIA>Por la mañana realizamos visita panorámica de la ciudad durante la cual tendrá una
introducción a la ciudad eterna. Por la noche incluimos un traslado al Trastevere, animado barrio de la ciudad conocido por
sus típicos pequeños restaurantes</DESCRIPCION_DIA>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
                <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
                <DIA>3</DIA>
                <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
                <DESCRIPCION_DIA>Incluimos un traslado a SAN PEDRO DEL VATICANO podrá visitar los Museos
Vaticanos</DESCRIPCION_DIA>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table4" msdata:rowOrder="3">
                <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
                <DIA>4</DIA>
                <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
```

```

<DESCRIPCION_DIA>Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada incluimos una visita panorámica
de la ciudad para conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos
mercadillos.Florenca es una de las ciudades italianas mas recomendable para realizar sus compras. En la noche los paseos
por el Ponte Vecchio con sus joyerías y por la plaza de la Signoria se convertirán en los grandes protagonistas de su
estancia.</DESCRIPCION_DIA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table5" msdata:rowOrder="4">
  <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
  <DIA>5</DIA>
  <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
  <DESCRIPCION_DIA>Saldremos temprano de Florenca, viajamos hacia el norte de Italia atravesando los
Apeninos. VENECIA -. Le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona
de San Marcos</DESCRIPCION_DIA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table6" msdata:rowOrder="5">
  <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
  <DIA>6</DIA>
  <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
  <DESCRIPCION_DIA>Salimos siguiendo el valle del Poo hacia Suiza. Etapa de gran belleza paisajística entrando
en la región de los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y pasear en la capital de la región Suiza de habla Italiana, a
la orilla de gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos por el túnel de San Gotardo LOS ALPES. LUCERNA –Llegada a
media tarde-; tiempo para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla de su lago.Continuación a BERNA –Llegada al
final del día-</DESCRIPCION_DIA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table7" msdata:rowOrder="6">
  <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
  <DIA>7</DIA>
  <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
  <DESCRIPCION_DIA>Realizamos una visita panorámica de Berna, capital de la confederación. Tiempo libre
posteriormente. Al comienzo de la tarde viajamos hacia la Suiza de habla francesa. Breve parada para fotografiar el castillo
de CHILLON construido sobre un islote en el Lago Lemán. Tiempo en la señorial MONTREUX entre lago y montañas.
Posteriormente atravesamos los ALPES por el puerto del Gran San Bernardo, junto a cumbres de nieves perpetuas y lejanos
glaciares. Llegada al final de la tarde a GÉNOVA.</DESCRIPCION_DIA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table8" msdata:rowOrder="7">
  <ID_VIAJE>1</ID_VIAJE>
  <DIA>8</DIA>
  <NUM_OPCION>0</NUM_OPCION>
  <DESCRIPCION_DIA>Mañana libre en GÉNOVA, primer puerto de Italia, ciudad de contrastes con sus barrios
antiguos de suntuosos palacios. Salimos hacia PISA. Tiempo para conocer la famosa torre. Continuamos a Roma. Llegada a
la noche. Fin de viaje.</DESCRIPCION_DIA>
</Table>
</conexion>
</diffgr:diffgram>
</getDescriptionResult>
</getDescriptionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.14 getHoteles

Devuelve los hoteles asignados a una reserva. Este método utiliza de la tabla **Operaciones_Hotel** los siguientes campos:

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Co_Reserva	

Parámetros de Salida:

Elemento	Descripción
Ciudad	Ciudad del Hotel
Nombre	Nombre del Hotel
Estrellas	Cantidad de estrellas
Direccion	Dirección del hotel
CP	Código Postal
Telefono	Teléfono del hotel

Ejemplo de solicitud y respuesta:

getHoteles

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getHoteles>
      <!--Optional:-->
      <tem:strCodigo>SC525062</tem:strCodigo>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getHoteles>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getHotelesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getHotelesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Hoteles"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Hoteles">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Estrellas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Direccion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Telefono" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FechaIni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FechaFin" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TodosDias" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Confirmado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
```

```

</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <DocumentElement xmlns="">
    <Hoteles diffgr:id="Hoteles1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Ciudad>PARIS</Ciudad>
      <Nombre>NOVOTEL P. D'ITALIE</Nombre>
      <Estrellas>4</Estrellas>
      <Direccion>22 RUE VOLTAIRE LE KREMLIN BICETRE</Direccion>
      <CP>94270</CP>
      <Telefono>33 145211909</Telefono>
      <FechaIni/>
      <FechaFin/>
      <TodosDias/>
      <Confirmado>P</Confirmado>
    </Hoteles>
    <Hoteles diffgr:id="Hoteles2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Ciudad>LYON</Ciudad>
      <Nombre>NOVOTEL LYON GERLAND</Nombre>
      <Estrellas>4</Estrellas>
      <Direccion>70 AVENUE LECLERC LYON CEDEX 07</Direccion>
      <CP>69363</CP>
      <Telefono>33 472711111</Telefono>
      <FechaIni/>
      <FechaFin/>
      <TodosDias/>
      <Confirmado>P</Confirmado>
    </Hoteles>
    <Hoteles diffgr:id="Hoteles3" msdata:rowOrder="2" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Ciudad>TORINO</Ciudad>
      <Nombre>ART HOTEL OLYMPIC</Nombre>
      <Estrellas>4</Estrellas>
      <Direccion>VIA VEROLENGO 19, SAN DONATO - VITTORIA</Direccion>
      <CP>10149</CP>
      <Telefono>390 1139997</Telefono>
      <FechaIni/>
      <FechaFin/>
      <TodosDias/>
      <Confirmado>P</Confirmado>
    </Hoteles>
    .
    <Hoteles diffgr:id="Hoteles17" msdata:rowOrder="16" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Ciudad>SEVILLA</Ciudad>
      <Nombre>RIBERA DE TRIANA</Nombre>
      <Estrellas>4</Estrellas>
      <Direccion>PLAZA CHAPINA S/N</Direccion>
      <CP>41010</CP>
      <Telefono>34 954268000</Telefono>
      <FechaIni/>
      <FechaFin/>
      <TodosDias/>
      <Confirmado>P</Confirmado>
    </Hoteles>
    <Hoteles diffgr:id="Hoteles18" msdata:rowOrder="17" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Ciudad>LISBOA</Ciudad>
      <Nombre>MARRIOT LISBOA</Nombre>
      <Estrellas>4</Estrellas>
      <Direccion>AVENIDA COMBATENTES 45, 1600-042 LISBOA</Direccion>
      <CP>1600-042</CP>
      <Telefono>351 217235400</Telefono>
      <FechaIni/>
      <FechaFin/>

```

```

<TodosDias/>
<Confirmado>P</Confirmado>
</Hoteles>
<Hoteles diffgr:id="Hoteles19" msdata:rowOrder="18" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Ciudad>LISBOA</Ciudad>
  <Nombre>METROPOLITAN</Nombre>
  <Estrellas>4</Estrellas>
  <Direccion>RUA SOEIRO PEREIRA GOMES, 2 1600-198 LISBOA</Direccion>
  <CP>1600-198</CP>
  <Telefono>351 217982500</Telefono>
  <FechaIni/>
  <FechaFin/>
  <TodosDias/>
  <Confirmado>P</Confirmado>
</Hoteles>
</DocumentElement>
</diffgr:diffgram>
</getHotelesResult>
</getHotelesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.15 getPrecioViaje

Devuelve el precio de los Viajes. Tiene en cuenta la fecha del año de la petición para devolver o valores actuales o valores de preventa.

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Id_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Pais	Pais

Parámetros de Salida:

Elemento	Descripción
Anio	Año
Temporada	Es el nombre de la temporada (Alta, Baja, Media, Extra, Unica)
Nombre_Viaje	Nombre de el viaje
Precio	Precio del viaje
SuplementoSG	Suplemento single
SuplementoMP	Suplemento Media Pensión
PrecioTR	Precio Triple
PrecioCD	Precio Cuádruple
Moneda	Moneda, p. ej: (Euros, Dólares)
SuplementoComp	Suplemento Compartir

getPrecioViaje

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>

```



```
<tem:getPrecioViaje>
  <tem:Id_Viaje>10426</tem:Id_Viaje>
  <!--Optional:-->
  <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
  <!--Optional:-->
  <tem:userName>X</tem:userName>
  <!--Optional:-->
  <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
  <!--Optional:-->
  <tem:Pais>Italia</tem:Pais>
</tem:getPrecioViaje>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioViajeResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:lsDataSet="true" msdata:MainDataTable="PreciosViajes"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="PreciosViajes">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Anio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Temporada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Id_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_Viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SuplementoSG" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SuplementoMP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PrecioTR" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PrecioCD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SuplementoComp" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <DocumentElement xmlns="">
            <PreciosViajes diffgr:id="PreciosViajes1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
              <Anio>2015</Anio>
              <Temporada>Baja</Temporada>
              <Id_Viaje>10426</Id_Viaje>
              <Nombre_Viaje>Italia d Oro BR</Nombre_Viaje>
              <Precio>1235</Precio>
              <SuplementoSG>490</SuplementoSG>
              <SuplementoMP>0</SuplementoMP>
              <PrecioTR>1173,25</PrecioTR>
              <PrecioCD>0</PrecioCD>
              <Moneda>EUR</Moneda>
              <SuplementoComp>35</SuplementoComp>
            </PreciosViajes>
```

```
<PreciosViajes diffgr:id="PreciosViajes2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Anio>2015</Anio>
  <Temporada>Media</Temporada>
  <Id_Viaje>10426</Id_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Italia d Oro BR</Nombre_Viaje>
  <Precio>1285</Precio>
  <SuplementoSG>490</SuplementoSG>
  <SuplementoMP>0</SuplementoMP>
  <PrecioTR>1220,75</PrecioTR>
  <PrecioCD>0</PrecioCD>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <SuplementoComp>35</SuplementoComp>
</PreciosViajes>
<PreciosViajes diffgr:id="PreciosViajes3" msdata:rowOrder="2" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Anio>2015</Anio>
  <Temporada>Alta</Temporada>
  <Id_Viaje>10426</Id_Viaje>
  <Nombre_Viaje>Italia d Oro BR</Nombre_Viaje>
  <Precio>1380</Precio>
  <SuplementoSG>490</SuplementoSG>
  <SuplementoMP>0</SuplementoMP>
  <PrecioTR>1311,00</PrecioTR>
  <PrecioCD>0</PrecioCD>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <SuplementoComp>35</SuplementoComp>
</PreciosViajes>
</DocumentElement>
</diffgr:diffgram>
</getPrecioViajeResult>
</getPrecioViajeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.16 getPresupuestoComplejo

Devuelve el presupuesto con Sector, Paradas y una tabla con los precios y descuentos, dependiendo de los pasajeros.

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
ID_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Fecha	Fecha del viaje en formato AAAAMMDD.
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Pais	País para el que es válido el presupuesto, si se ha especificado.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Pasajeros	Array con los datos de los Pasajeros
Noches_Adicionales_Inicio	Número de noches adicionales reservadas al comienzo del viaje.
Noches_Adicionales_Final	Número de noches adicionales reservadas al final del viaje.
TrasladoLlegada	Indica si se ha contratado el Traslado de Llegada
TrasladoSalida	Indica si se ha contratado el Traslado de salida

Parámetros de Salida:

Elemento	Descripción
PrecioViaje	Precio del viaje
PrecioMP	Precio de Media Pensión
NochesInicio	Precio de noches al inicio
NochesFin	Precio de noches al final
SupIndPrecioViaje	Precio Viaje Suplemento Individual
SupIndNochesInicio	Precio del Suplemento Individual de las noches al inicio
SupIndNochesFin	Precio del Suplemento Individual de las noches al final.
TrasladoLlegada	Precio del Traslado de llegada
TrasladoSalida	Precio del Traslado de salida
DescTrPrecioViaje	Descuento por la contratación de habitación Triple
DescTrNochesIn	Descuento por la contratación de habitación Triple en noches al inicio
DescTrNochesFin	Descuento por la contratación de habitación Triple en noches al final
DescPCPrecioViaje	Precio de Viaje para descuento Pasajero Club
DescPCNochesIn	Descuento Pasajero Club noches inicio
DescPCNochesFin	Descuento Pasajero Club noches fin
DescMenorPrecioViaje	Precio de viaje para Descuento por Menor(Menores de 15 años)
DescMenorNochesIn	Descuento Menor noches inicio
DescMenorNochesFin	Descuento Menor noches fin
DescPCSupIndPrecioViaje	Descuento Pasajero Club sobre Suplemento Individual
DescPCSupIndNochesIn	Descuento Pasajero Club sobre Suplemento Individual noches inicio
DescPCSupIndNochesFin	Descuento Pasajero Club sobre Suplemento Individual noches final
DescMenorSupIndPrecioViaje	Descuento menor sobre Suplemento individual
DescMenorSupIndNochesIn	Descuento menor sobre Suplemento individual noches inicio
DescMenorSupIndNochesFin	Descuento menor sobre Suplemento individual noches fin
CoPresupuesto	Codigo de Presupuesto

Ejemplo:

getPresupuestoComplejo

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPresupuestoComplejo>
      <tem:Id_Viaje>9532</tem:Id_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20160323</tem:Fecha>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
    </tem:getPresupuestoComplejo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<tem:Pais></tem:Pais>
<!--Optional:-->
<tem:userName>X</tem:userName>
<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
<!--Optional:-->
<tem:Pasajeros>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <tem:ArrayOfString>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <tem:string>DB</tem:string>
      <tem:string/>
      <tem:string>0</tem:string>
      <tem:string>0</tem:string>
      <tem:string>N</tem:string>
      <tem:string>A</tem:string>
      <tem:string>N</tem:string>
  </tem:ArrayOfString>
  <tem:ArrayOfString>
    <tem:string>DB</tem:string>
    <tem:string/>
    <tem:string>0</tem:string>
    <tem:string>0</tem:string>
    <tem:string>N</tem:string>
    <tem:string>A</tem:string>
    <tem:string>N</tem:string>
  </tem:ArrayOfString>
</tem:Pasajeros>
<tem:nochesAdicionalesIn>0</tem:nochesAdicionalesIn>
<tem:nochesAdicionalesFin>0</tem:nochesAdicionalesFin>
<tem:TrasladoLlegada>false</tem:TrasladoLlegada>
<tem:TrasladoSalida>false</tem:TrasladoSalida>
<!--Optional:-->
<tem:LugarTrasladoLlegada>"</tem:LugarTrasladoLlegada>
<!--Optional:-->
<tem:LugarTrasladoSalida>"</tem:LugarTrasladoSalida>
<tem:Sector>false</tem:Sector>
<tem:Paradas>false</tem:Paradas>
<tem:Rotativo>false</tem:Rotativo>
<tem:CiudadIncorporacion>0</tem:CiudadIncorporacion>
<tem:CiudadFinalizacion>0</tem:CiudadFinalizacion>
<tem:CiudadParada>0</tem:CiudadParada>
<tem:TiempoParada>0</tem:TiempoParada>
<tem:Guardar>true</tem:Guardar>
</tem:getPresupuestoComplejo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPresupuestoComplejoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPresupuestoComplejoResult>
        <xs:schema id="Total" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="Total" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Presupuesto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="PrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="PrecioMP" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SupIndNochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SupIndNochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescTrPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescTrNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescTrNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescPCPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescPCNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescPCNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescMenorPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescMenorNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescMenorNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescPCSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescPCSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescPCSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescMenorSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescMenorSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescMenorSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Parada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescCdPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescCdNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescCdNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SupCompPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CoPresupuesto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_EXTERNO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <Total xmlns="">
    <Presupuesto diffgr:id="Presupuesto1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <PrecioViaje>960</PrecioViaje>
      <PrecioMP>0</PrecioMP>
      <NochesInicio>0</NochesInicio>
      <NochesFin>0</NochesFin>
      <SupIndPrecioViaje>0</SupIndPrecioViaje>
      <SupIndNochesInicio>0</SupIndNochesInicio>
      <SupIndNochesFin>0</SupIndNochesFin>
      <TrasladoLlegada>0</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>0</TrasladoSalida>
      <DescTrPrecioViaje>0</DescTrPrecioViaje>
      <DescTrNochesIn>0</DescTrNochesIn>
      <DescTrNochesFin>0</DescTrNochesFin>
      <DescPCPrecioViaje>0</DescPCPrecioViaje>
      <DescPCNochesIn>0</DescPCNochesIn>
      <DescPCNochesFin>0</DescPCNochesFin>
      <DescMenorPrecioViaje>0</DescMenorPrecioViaje>
      <DescMenorNochesIn>0</DescMenorNochesIn>
      <DescMenorNochesFin>0</DescMenorNochesFin>
      <DescPCSupIndPrecioViaje>0</DescPCSupIndPrecioViaje>
      <DescPCSupIndNochesIn>0</DescPCSupIndNochesIn>
      <DescPCSupIndNochesFin>0</DescPCSupIndNochesFin>
    </Presupuesto>
  </Total>
</diffgram>

```

```

<DescMenorSupIndPrecioViaje>0</DescMenorSupIndPrecioViaje>
<DescMenorSupIndNochesIn>0</DescMenorSupIndNochesIn>
<DescMenorSupIndNochesFin>0</DescMenorSupIndNochesFin>
<Precio_Parada>0</Precio_Parada>
<DescCdPrecioViaje>0</DescCdPrecioViaje>
<DescCdNochesIn>0</DescCdNochesIn>
<DescCdNochesFin>0</DescCdNochesFin>
<SupCompPrecioViaje>0</SupCompPrecioViaje>
<Moneda>EUR</Moneda>
<CoPresupuesto>PR0000195518</CoPresupuesto>
<ID_EXTERNO/>
</Presupuesto>
<Presupuesto diffgr:id="Presupuesto2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
  <PrecioViaje>960</PrecioViaje>
  <PrecioMP>0</PrecioMP>
  <NochesInicio>0</NochesInicio>
  <NochesFin>0</NochesFin>
  <SupIndPrecioViaje>0</SupIndPrecioViaje>
  <SupIndNochesInicio>0</SupIndNochesInicio>
  <SupIndNochesFin>0</SupIndNochesFin>
  <TrasladoLlegada>0</TrasladoLlegada>
  <TrasladoSalida>0</TrasladoSalida>
  <DescTrPrecioViaje>0</DescTrPrecioViaje>
  <DescTrNochesIn>0</DescTrNochesIn>
  <DescTrNochesFin>0</DescTrNochesFin>
  <DescPCPrecioViaje>0</DescPCPrecioViaje>
  <DescPCNochesIn>0</DescPCNochesIn>
  <DescPCNochesFin>0</DescPCNochesFin>
  <DescMenorPrecioViaje>0</DescMenorPrecioViaje>
  <DescMenorNochesIn>0</DescMenorNochesIn>
  <DescMenorNochesFin>0</DescMenorNochesFin>
  <DescPCSupIndPrecioViaje>0</DescPCSupIndPrecioViaje>
  <DescPCSupIndNochesIn>0</DescPCSupIndNochesIn>
  <DescPCSupIndNochesFin>0</DescPCSupIndNochesFin>
  <DescMenorSupIndPrecioViaje>0</DescMenorSupIndPrecioViaje>
  <DescMenorSupIndNochesIn>0</DescMenorSupIndNochesIn>
  <DescMenorSupIndNochesFin>0</DescMenorSupIndNochesFin>
  <Precio_Parada>0</Precio_Parada>
  <DescCdPrecioViaje>0</DescCdPrecioViaje>
  <DescCdNochesIn>0</DescCdNochesIn>
  <DescCdNochesFin>0</DescCdNochesFin>
  <SupCompPrecioViaje>0</SupCompPrecioViaje>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <CoPresupuesto>PR0000195518</CoPresupuesto>
  <ID_EXTERNO/>
</Presupuesto>
</Total>
</diffgr:diffgram>
</getPresupuestoComplejoResult>
</getPresupuestoComplejoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.17 getPresupuesto

Devuelve el precio de un presupuesto rápido dependiendo de los pasajeros.

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
ID_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Fecha	Fecha en formato AAAAMMDD.

Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Pais	País para el que es válido el presupuesto, si se ha especificado.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Pasajeros	Array con los datos de los Pasajeros
Noches_Adicionales_Inicio	Número de noches adicionales reservadas al comienzo del viaje.
Noches_Adicionales_Final	Número de noches adicionales reservadas al final del viaje.
TrasladoLlegada	Indica si se ha contratado el Traslado de llegada
TrasladoSalida	Indica si se ha contratado el Traslado de salida

getPresupuesto

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPresupuesto>
      <tem:Id_Viaje>11836</tem:Id_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20160526</tem:Fecha>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2016</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pais>ESP</tem:Pais>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pasajeros>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:ArrayOfString>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <tem:string>SG</tem:string>
          <tem:string></tem:string>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
          <tem:string>A</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
        </tem:ArrayOfString>
      </tem:Pasajeros>
      <tem:nochesAdicionalesIn>0</tem:nochesAdicionalesIn>
      <tem:nochesAdicionalesFin>0</tem:nochesAdicionalesFin>
      <tem:TrasladoLlegada>false</tem:TrasladoLlegada>
      <tem:TrasladoSalida>false</tem:TrasladoSalida>
      <!--Optional:-->
      <tem:LugarTrasladoLlegada></tem:LugarTrasladoLlegada>
      <!--Optional:-->
      <tem:LugarTrasladoSalida></tem:LugarTrasladoSalida>
      <tem:Guardar>true</tem:Guardar>
    </tem:getPresupuesto>
  </soapenv:Body>
```


</soapenv:Envelope>

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPresupuestoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPresupuestoResult>
        <xs:schema id="Total" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="Total" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Presupuesto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="PrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PrecioMP" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndNochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndNochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CoPresupuesto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-
com:xml-diffgram-v1">
          <Total xmlns="">
            <Presupuesto diffgr:id="Presupuesto1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
              <PrecioViaje>435</PrecioViaje>
              <PrecioMP>0</PrecioMP>
              <NochesInicio>0</NochesInicio>
              <NochesFin>0</NochesFin>
              <SupIndPrecioViaje>200</SupIndPrecioViaje>
              <SupIndNochesInicio>0</SupIndNochesInicio>
              <SupIndNochesFin>0</SupIndNochesFin>
              <TrasladoLlegada>0</TrasladoLlegada>
              <TrasladoSalida>0</TrasladoSalida>
              <DescTrPrecioViaje>0</DescTrPrecioViaje>
              <DescTrNochesIn>0</DescTrNochesIn>
            </Presupuesto>
          </Total>
        </diffgram>
      </getPresupuestoResult>
    </getPresupuestoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

<DescTrNochesFin>0</DescTrNochesFin>
<DescPCPrecioViaje>0</DescPCPrecioViaje>
<DescPCNochesIn>0</DescPCNochesIn>
<DescPCNochesFin>0</DescPCNochesFin>
<DescMenorPrecioViaje>0</DescMenorPrecioViaje>
<DescMenorNochesIn>0</DescMenorNochesIn>
<DescMenorNochesFin>0</DescMenorNochesFin>
<DescPCSupIndPrecioViaje>0</DescPCSupIndPrecioViaje>
<DescPCSupIndNochesIn>0</DescPCSupIndNochesIn>
<DescPCSupIndNochesFin>0</DescPCSupIndNochesFin>
<DescMenorSupIndPrecioViaje>0</DescMenorSupIndPrecioViaje>
<DescMenorSupIndNochesIn>0</DescMenorSupIndNochesIn>
<DescMenorSupIndNochesFin>0</DescMenorSupIndNochesFin>
<CoPresupuesto>PR0000195517</CoPresupuesto>
</Presupuesto>
</Total>
</diffgr:diffgram>
</getPresupuestoResult>
</getPresupuestoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.18 getPrecioTraslados

Devuelve el precio de las Traslados.

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
Ciudad	Nombre de la ciudad
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Lugar	Si se deja vacío devolverá el precio por defecto del traslado si se pone "0" devuelve todos los precios para esa ciudad para esos pasajeros, y si se le pasa las iniciales del aeropuerto en concreto en ciudades que hay varios precios devuelve para esa ciudad en concreto EJ "LGW" londres
País:	País para el que sacar precio Ej : "BRA"
NumPaxs	Pasajeros de 0-50

Parámetro de salida

Elemento	Descripción
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Moneda	Moneda, p. ej: (Euros, Dólares)
Lugar	Lugar del traslado
Precio_Total	Precio total del traslado
Precio_X_Paxs	Precio del traslado por pasajeros
Tipo:	Tipo de traslado ej:AH Aeropuerto HH Punto
Nombre_Lugar	Nombre del lugar del traslado: (Ej:Aeropuerto MADRID)

Ciudad: string Ej Londres

Temporada: string Ej 2011

Lugar: string si se deja vacío devolverá el precio por defecto si se pone "0" devuelve todos los precios para esa ciudad para esos pasajeros, y si se le pasa las iniciales del aeropuerto en concreto en ciudades que hay varios precios devuelve para esa ciudad en concreto EJ "LGW" londres

Pais: string para el que sacar precio Ej : "BRA"

numPaxs: int pasajeros de 0-50

username: string Usuario

userPassword: string Password

Nota: Algunas cosas son provisionales y puede que haya alguna modificación, como lo de devolver otra tabla con el detalle de precio por noche de noches adicionales.

Lugares posibles:

Londres: LGW = Gatwick, LHR = Heatrow, LCY = London City, LNT = Luton, STN = Stanstead

Paris: CDG = Charles De Gaulle, ORY =Paris Orly, BAV = BeauVais

ESTAMBUL: IST = Ataturk, SAW = Sabiha

NUEVA YORK: EWR = Newark, LGA = La Guardia, JFK = John Fitzgerald Kennedy

CHICAGO: ORD = O Hare, MDW = Midway

WASHINGTON: DCA = Ronald Reagan, IAD = Dulles

5.1.19 getPresupuestoGuardado

Devuelve los Datos de un Presupuesto Guardado.

getPresupuestoGuardado

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPresupuestoGuardado>
      <!--Optional:-->
      <tem:CoPresupuesto>PR0000195517</tem:CoPresupuesto>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
    </tem:getPresupuestoGuardado>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
</tem:getPresupuestoGuardado>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPresupuestoGuardadoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPresupuestoGuardadoResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="CO_PRESUPUESTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FECHA_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOCHES_ADICIONALES_INICIO" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOCHES_ADICIONALES_FINAL" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_AGENTE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FECHA_PRESUPUESTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FECHA_LIMITE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TRASLADO_LLEGADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TRASLADO_SALIDA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="LUGAR TRASLADO_LLEGADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="LUGAR TRASLADO_SALIDA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_PASAJERO" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TIPO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="EDAD" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="HABITACION" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PAXS_CLUB" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PRECIO_VIAJE" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_MENOR" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_TRIPLE" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_PAXS_CLUB" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SUP_IND_VIAJE" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PRECIO_NOCHE_ADI_INICIO" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PRECIO_NOCHE_ADI_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_TRIPLE_NOCHE_ADI_INICIO" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_TRIPLE_NOCHE_ADI_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_MENOR_NOCHE_ADI_INICIO" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_MENOR_NOCHE_ADI_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_CLUB_NOCHE_ADI_INICIO" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_CLUB_NOCHE_ADI_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SUP_IND_NOCHE_ADICIONAL_INICIO" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SUP_IND_NOCHE_ADICIONAL_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PRECIO_MP" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_PC_SUP_IND" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_PC_SUP_IND_NOCHES_IN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_PC_SUP_IND_NOCHES_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_MENOR_SUP_IND" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_MENOR_SUP_IND_NOCHES_IN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DESCUENTO_MENOR_SUP_IND_NOCHES_FIN" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
<NewDataSet xmlns="">
<Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
<CO_PRESUPUESTO>PR0000195517</CO_PRESUPUESTO>
<ID_VIAJE>11836</ID_VIAJE>
<FECHA_VIAJE>20160526</FECHA_VIAJE>
<NOCHES_ADICIONALES_INICIO>0</NOCHES_ADICIONALES_INICIO>
<NOCHES_ADICIONALES_FINAL>0</NOCHES_ADICIONALES_FINAL>
<PAIS>ESP</PAIS>
<ID_AGENTE>5832</ID_AGENTE>
<FECHA_PRESUPUESTO>20160317114125</FECHA_PRESUPUESTO>
<FECHA_LIMITE>20160320114125</FECHA_LIMITE>
<TRASLADO_LLEGADA>False</TRASLADO_LLEGADA>
<TRASLADO_SALIDA>False</TRASLADO_SALIDA>
<LUGAR TRASLADO_LLEGADA/>
<LUGAR TRASLADO_SALIDA/>
</Table>
<Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
<CO_PRESUPUESTO>PR0000195517</CO_PRESUPUESTO>
<TRASLADO_LLEGADA>0,00</TRASLADO_LLEGADA>
<TRASLADO_SALIDA>0,00</TRASLADO_SALIDA>
<ID_PASAJERO>0</ID_PASAJERO>
<TIPO>A</TIPO>
<EDAD>0</EDAD>
<HABITACION>SG</HABITACION>
<PAXS_CLUB>N</PAXS_CLUB>
<PRECIO_VIAJE>435.00</PRECIO_VIAJE>
<DESCUENTO_MENOR>0.00</DESCUENTO_MENOR>
<DESCUENTO_TRIPLE>0.00</DESCUENTO_TRIPLE>
<DESCUENTO_PAXS_CLUB>0.00</DESCUENTO_PAXS_CLUB>
<SUP_IND_VIAJE>200.00</SUP_IND_VIAJE>
<PRECIO_NOCHE_ADI_INICIO>0.00</PRECIO_NOCHE_ADI_INICIO>
<PRECIO_NOCHE_ADI_FIN>0.00</PRECIO_NOCHE_ADI_FIN>
<DESCUENTO_TRIPLE_NOCHE_ADI_INICIO>0.00</DESCUENTO_TRIPLE_NOCHE_ADI_INICIO>
<DESCUENTO_TRIPLE_NOCHE_ADI_FIN>0.00</DESCUENTO_TRIPLE_NOCHE_ADI_FIN>
<DESCUENTO_MENOR_NOCHE_ADI_INICIO>0.00</DESCUENTO_MENOR_NOCHE_ADI_INICIO>
<DESCUENTO_MENOR_NOCHE_ADI_FIN>0.00</DESCUENTO_MENOR_NOCHE_ADI_FIN>
<DESCUENTO_CLUB_NOCHE_ADI_INICIO>0.00</DESCUENTO_CLUB_NOCHE_ADI_INICIO>
<DESCUENTO_CLUB_NOCHE_ADI_FIN>0.00</DESCUENTO_CLUB_NOCHE_ADI_FIN>
<SUP_IND_NOCHE_ADICIONAL_INICIO>0.00</SUP_IND_NOCHE_ADICIONAL_INICIO>
<SUP_IND_NOCHE_ADICIONAL_FIN>0.00</SUP_IND_NOCHE_ADICIONAL_FIN>
<PRECIO_MP>0.00</PRECIO_MP>
<DESCUENTO_PC_SUP_IND>0.00</DESCUENTO_PC_SUP_IND>
<DESCUENTO_PC_SUP_IND_NOCHES_IN>0.00</DESCUENTO_PC_SUP_IND_NOCHES_IN>
<DESCUENTO_PC_SUP_IND_NOCHES_FIN>0.00</DESCUENTO_PC_SUP_IND_NOCHES_FIN>
<DESCUENTO_MENOR_SUP_IND>0.00</DESCUENTO_MENOR_SUP_IND>
<DESCUENTO_MENOR_SUP_IND_NOCHES_IN>0.00</DESCUENTO_MENOR_SUP_IND_NOCHES_IN>
<DESCUENTO_MENOR_SUP_IND_NOCHES_FIN>0.00</DESCUENTO_MENOR_SUP_IND_NOCHES_FIN>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getPresupuestoGuardadoResult>
</getPresupuestoGuardadoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.20 getReserva

Obtiene los datos de una reserva, basándose en el código de reserva especificado.

Parámetro de entrada:

Elemento	Descripción
co_reserva:	localizador único de reserva.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetro de salida:

Elemento	Descripción
Reserva	<p>Instancia de la clase Reserva con los datos consultados. Si las credenciales de usuario no otorgan los permisos requeridos para realizar la consulta, el resultado será nulo.</p> <p>Para consultar los pasajeros y los traslados asociados a la reserva, consultar los campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alPasajeros (Arraylist de objetos de la clase Pasajero) • alReservaTraslados (Arraylist de objetos de la clase ReservaTraslado)

getReserva

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:coreserva>SC525060</tem:coreserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getReserva>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getReservaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getReservaResult>
        <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
        <AGENTE>SIMONEV</AGENTE>
        <OPERADOR>EUROPAMUNDO</OPERADOR>
        <VIAJE>Europa Soñada</VIAJE>
        <FECHA>20160319</FECHA>
        <OBSERVACIONES></OBSERVACIONES>
        <ESTADO>A</ESTADO>
        <TIPO_VIAJE>Clasica</TIPO_VIAJE>
        <ROTATIVO>N</ROTATIVO>
        <SECTOR>N</SECTOR>
        <PARADAS>N</PARADAS>
        <CIUDAD_INCORPORACION>0</CIUDAD_INCORPORACION>
```

```

<CIUDAD_FINALIZACION>0</CIUDAD_FINALIZACION>
<CIUDAD_PARADA>0</CIUDAD_PARADA>
<LOCALIZADOR_AGENCIA>dgfdgdfg</LOCALIZADOR_AGENCIA>
<FPRERESERVA>20160315</FPRERESERVA>
<HORA_PRERESERVA>105931</HORA_PRERESERVA>
<FRESERVA>20160315</FRESERVA>
<HORA_RESERVA>105932</HORA_RESERVA>
<FECHA_CANCELACION/>
<HORA_CANCELACION/>
<HORA_ACEPTACION/>
<FECHA_ACEPTACION/>
<OBSERVACIONES_BONO/>
<BLOQUEO/>
<OBSERVACIONES_OPERACIONES/>
<OBSERVACIONES_VIAJE/>
<FECHA_LIMITE_CONFIRMAR>20160318105931</FECHA_LIMITE_CONFIRMAR>
<OPERADOPOR/>
<ID_VIAJE>9549</ID_VIAJE>
<ID_AGENTE>22572</ID_AGENTE>
<PLAZAS>1</PLAZAS>
<PLAZASADULTO>1</PLAZASADULTO>
<PLAZASNINO>0</PLAZASNINO>
<IDRESERVA>708223</IDRESERVA>
<TIEMPO_PARADA>0</TIEMPO_PARADA>
<ID_EXTENSION>0</ID_EXTENSION>
<OPCION>0</OPCION>
<NOCHES_ADICIONALES_INICIO>-1</NOCHES_ADICIONALES_INICIO>
<NOCHES_ADICIONALES_FINAL>-1</NOCHES_ADICIONALES_FINAL>
<ID_EXTENSION_FIN>0</ID_EXTENSION_FIN>
<ID_AGENTE_ACTIVACION>22572</ID_AGENTE_ACTIVACION>
<ID_AGENTE_CANCELACION>-1</ID_AGENTE_CANCELACION>
<ID_AGENTE_ACEPTACION>-1</ID_AGENTE_ACEPTACION>
<alReservaTraslados>
  <anyType xsi:type="ReservaTraslado">
    <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
    <TIPO TRASLADO>L</TIPO TRASLADO>
    <MODIFICACION>0</MODIFICACION>
    <FECHA>20160319</FECHA>
    <CIUDAD>Madrid</CIUDAD>
    <OPCION_ELEGIDA>AH</OPCION_ELEGIDA>
    <NUM_VUELO>2057</NUM_VUELO>
    <COMPANIA_AEREA>80</COMPANIA_AEREA>
    <AEROPUERTO>MAD</AEROPUERTO>
    <CIUDAD_PROC_DEST>Barcelona</CIUDAD_PROC_DEST>
    <NOMBRE_HOTEL/>
    <DIRECCION_HOTEL/>
    <HORA_RECOGIDA>1315</HORA_RECOGIDA>
    <HOTEL_RECOGIDA/>
    <ID_HOTEL/>
    <DIRECCION_LLEGADA/>
    <DIRECCION_DESTINO/>
    <OPC_FALTAN_DAT/>
    <MODIFICADO_MENOS_48H/>
    <IDAGENTE_MODIFICACION/>
    <FECHA_MODIFICACION/>
  </anyType>
  <anyType xsi:type="ReservaTraslado">
    <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
    <TIPO TRASLADO>L</TIPO TRASLADO>
    <MODIFICACION>1</MODIFICACION>
    <FECHA>20160319</FECHA>
    <CIUDAD>Madrid</CIUDAD>
    <OPCION_ELEGIDA>AH</OPCION_ELEGIDA>

```

```

<NUM_VUELO>2159</NUM_VUELO>
<COMPANYA_AEREA>80</COMPANYA_AEREA>
<AEROPUERTO>MAD</AEROPUERTO>
<CIUDAD_PROC_DEST>Barcelona</CIUDAD_PROC_DEST>
<NOMBRE_HOTEL/>
<DIRECCION_HOTEL/>
<HORA_RECOGIDA>2200</HORA_RECOGIDA>
<HOTEL_RECOGIDA/>
<ID_HOTEL/>
<DIRECCION_LLEGADA/>
<DIRECCION_DESTINO/>
<OPC_FALTAN_DAT/>
<MODIFICADO_MENOS_48H/>
<IDAGENTE_MODIFICACION>22572</IDAGENTE_MODIFICACION>
<FECHA_MODIFICACION>20160315131404</FECHA_MODIFICACION>
</anyType>
<anyType xsi:type="ReservaTraslado">
  <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
  <TIPO TRASLADO>S</TIPO TRASLADO>
  <MODIFICACION>0</MODIFICACION>
  <FECHA>20160402</FECHA>
  <CIUDAD>Madrid</CIUDAD>
  <OPCION_ELEGIDA>HA</OPCION_ELEGIDA>
  <NUM_VUELO>6049</NUM_VUELO>
  <COMPANYA_AEREA>80</COMPANYA_AEREA>
  <AEROPUERTO>MAD</AEROPUERTO>
  <CIUDAD_PROC_DEST>Palma Mallorca</CIUDAD_PROC_DEST>
  <NOMBRE_HOTEL/>
  <DIRECCION_HOTEL/>
  <HORA_RECOGIDA>2145</HORA_RECOGIDA>
  <HOTEL_RECOGIDA/>
  <ID_HOTEL/>
  <DIRECCION_LLEGADA/>
  <DIRECCION_DESTINO/>
  <OPC_FALTAN_DAT/>
  <MODIFICADO_MENOS_48H/>
  <IDAGENTE_MODIFICACION/>
  <FECHA_MODIFICACION/>
</anyType>
<anyType xsi:type="ReservaTraslado">
  <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
  <TIPO TRASLADO>S</TIPO TRASLADO>
  <MODIFICACION>1</MODIFICACION>
  <FECHA>20160402</FECHA>
  <CIUDAD>Madrid</CIUDAD>
  <OPCION_ELEGIDA>HA</OPCION_ELEGIDA>
  <NUM_VUELO>1706</NUM_VUELO>
  <COMPANYA_AEREA>103</COMPANYA_AEREA>
  <AEROPUERTO>MAD</AEROPUERTO>
  <CIUDAD_PROC_DEST>Amsterdam</CIUDAD_PROC_DEST>
  <NOMBRE_HOTEL/>
  <DIRECCION_HOTEL/>
  <HORA_RECOGIDA>2015</HORA_RECOGIDA>
  <HOTEL_RECOGIDA/>
  <ID_HOTEL/>
  <DIRECCION_LLEGADA/>
  <DIRECCION_DESTINO/>
  <OPC_FALTAN_DAT/>
  <MODIFICADO_MENOS_48H/>
  <IDAGENTE_MODIFICACION>22572</IDAGENTE_MODIFICACION>
  <FECHA_MODIFICACION>20160315132346</FECHA_MODIFICACION>
</anyType>
</alReservaTraslados>

```

```

<alPasajeros>
  <anyType xsi:type="Pasajero">
    <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
    <APELLIDOS>Pendiente</APELLIDOS>
    <NOMBRE>Pendiente</NOMBRE>
    <TIPO>Adulto</TIPO>
    <SEXO>H</SEXO>
    <TIPO_HABITACION>SG</TIPO_HABITACION>
    <FECHA_MODIFICACION>20160315105931</FECHA_MODIFICACION>
    <DNI/>
    <PASAPORTE>Pendiente</PASAPORTE>
    <FECHA_NACIMIENTO/>
    <NACIONALIDAD>ESPAÑA</NACIONALIDAD>
    <ID_PASAJERO>2981912</ID_PASAJERO>
    <EDAD>0</EDAD>
    <MODIFICACION>0</MODIFICACION>
    <IDAGENTE_MODIFICACION>22572</IDAGENTE_MODIFICACION>
    <HABITACION_COMPARTIR>N</HABITACION_COMPARTIR>
    <MP>N</MP>
    <PASAJERO_CLUB>N</PASAJERO_CLUB>
  </anyType>
</alPasajeros>
</getReservaResult>
</getReservaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.21 getViajeRotativo

Devuelve un array de cadena que indica si ese viaje puede ser rotativo para esa fecha.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Código identificador del viaje
Fecha:	Fecha en formato "AAAAMMDD"

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Propiedad_Rotativo	S" si el viaje es "rotativo", "N" si el viaje no es "rotativo".
Comentario	Comentario

getViajeRotativo

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajeRotativo>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:IdViaje>9559</tem:IdViaje>
    </tem:getViajeRotativo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```
<!--Optional:-->
<tem:Fecha>20160320</tem:Fecha>
</tem:getViajeRotativo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajeRotativoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajeRotativoResult>
        <string>N</string>
        <string>No Permite Rotativo</string>
      </getViajeRotativoResult>
    </getViajeRotativoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.22 getPresupuestoComplejoEMail

Igual que **getPresupuestoComplejo** pero con un campo adicional que es el Email (*EmailCliente*), útil por si hay que mandarle datos al solicitante. Devuelve dos campos más que indican si el presupuesto incluye traslado de llegada y salida:

```
("Incluye_Traslado_Llegada", typeof(string));
("Incluye_Traslado_Salida", typeof(string));
```

getPresupuestoComplejoEMail

Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <tem:getPresupuestoComplejoEMail>
      <tem:Id_Viaje>9532</tem:Id_Viaje>
      <tem:Fecha>20160323</tem:Fecha>
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <tem:Pais> </tem:Pais>
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:Pasajeros>
        <tem:ArrayOfString>
          <tem:string>DB</tem:string>
          <tem:string/>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
          <tem:string>A</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
        </tem:ArrayOfString>
        <tem:ArrayOfString>
          <tem:string>DB</tem:string>
          <tem:string/>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
          <tem:string>A</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
        </tem:ArrayOfString>
      </tem:Pasajeros>
      <tem:nochesAdicionalesIn>0</tem:nochesAdicionalesIn>
```

```

<tem:nochesAdicionalesFin>0</tem:nochesAdicionalesFin>
<tem:TrasladoLlegada>false</tem:TrasladoLlegada>
<tem:TrasladoSalida>false</tem:TrasladoSalida>
<tem:LugarTrasladoLlegada>"</tem:LugarTrasladoLlegada>
<tem:LugarTrasladoSalida>"</tem:LugarTrasladoSalida>
<tem:Sector>false</tem:Sector>
<tem:Paradas>false</tem:Paradas>
<tem:Rotativo>false</tem:Rotativo>
<tem:CiudadIncorporacion>0</tem:CiudadIncorporacion>
<tem:CiudadFinalizacion>0</tem:CiudadFinalizacion>
<tem:CiudadParada>0</tem:CiudadParada>
<tem:TiempoParada>0</tem:TiempoParada>
<tem:Guardar>false</tem:Guardar>
<tem:EMailCliente>dsfsdf@asdfa.es</tem:EMailCliente>
<tem:Agencia>false</tem:Agencia>
</tem:getPresupuestoComplejoEMail>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPresupuestoComplejoEMailResponse xmlns="http://tempuri.org">
      <getPresupuestoComplejoEMailResult>
        <xs:schema id="Total" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="Total" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Presupuesto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="PrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PrecioMP" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndNochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndNochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio_Parada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescCdPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescCdNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescCdNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupCompPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CoPresupuesto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ID_EXTERNO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="AGENCIA" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Incluye_Traslado_Llegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Incluye_Traslado_Salida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Noches">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumNoche" type="xs:short" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TipoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PrecioNoche" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PrecioSupInd" type="xs:short" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumInd" type="xs:short" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PrecioSupComp" type="xs:short" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumComp" type="xs:short" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <Total xmlns="">
    <Presupuesto diffgr:id="Presupuesto1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <PrecioViaje>960</PrecioViaje>
      <PrecioMP>0</PrecioMP>
      <NochesInicio>0</NochesInicio>
      <NochesFin>0</NochesFin>
      <SupIndPrecioViaje>0</SupIndPrecioViaje>
      <SupIndNochesInicio>0</SupIndNochesInicio>
      <SupIndNochesFin>0</SupIndNochesFin>
      <TrasladoLlegada>0</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>0</TrasladoSalida>
      <DescTrPrecioViaje>0</DescTrPrecioViaje>
      <DescTrNochesIn>0</DescTrNochesIn>
      <DescTrNochesFin>0</DescTrNochesFin>
      <DescPCPrecioViaje>0</DescPCPrecioViaje>
      <DescPCNochesIn>0</DescPCNochesIn>
      <DescPCNochesFin>0</DescPCNochesFin>
      <DescMenorPrecioViaje>0</DescMenorPrecioViaje>
      <DescMenorNochesIn>0</DescMenorNochesIn>
      <DescMenorNochesFin>0</DescMenorNochesFin>
      <DescPCSupIndPrecioViaje>0</DescPCSupIndPrecioViaje>
      <DescPCSupIndNochesIn>0</DescPCSupIndNochesIn>
      <DescPCSupIndNochesFin>0</DescPCSupIndNochesFin>
      <DescMenorSupIndPrecioViaje>0</DescMenorSupIndPrecioViaje>
      <DescMenorSupIndNochesIn>0</DescMenorSupIndNochesIn>
      <DescMenorSupIndNochesFin>0</DescMenorSupIndNochesFin>
      <Precio_Parada>0</Precio_Parada>
      <DescCdPrecioViaje>0</DescCdPrecioViaje>
      <DescCdNochesIn>0</DescCdNochesIn>
      <DescCdNochesFin>0</DescCdNochesFin>
      <SupCompPrecioViaje>0</SupCompPrecioViaje>
      <Moneda>EUR</Moneda>
      <CoPresupuesto/>
      <ID_EXTERNO/>
    </Presupuesto>
  </Total>
</diffgram>

```

```

<AGENCIA>false</AGENCIA>
<Incluye_Traslado_Llegada>S</Incluye_Traslado_Llegada>
<Incluye_Traslado_Salida>N</Incluye_Traslado_Salida>
</Presupuesto>
<Presupuesto diffgr:id="Presupuesto2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
  <PrecioViaje>960</PrecioViaje>
  <PrecioMP>0</PrecioMP>
  <NochesInicio>0</NochesInicio>
  <NochesFin>0</NochesFin>
  <SupIndPrecioViaje>0</SupIndPrecioViaje>
  <SupIndNochesInicio>0</SupIndNochesInicio>
  <SupIndNochesFin>0</SupIndNochesFin>
  <TrasladoLlegada>0</TrasladoLlegada>
  <TrasladoSalida>0</TrasladoSalida>
  <DescTrPrecioViaje>0</DescTrPrecioViaje>
  <DescTrNochesIn>0</DescTrNochesIn>
  <DescTrNochesFin>0</DescTrNochesFin>
  <DescPCPrecioViaje>0</DescPCPrecioViaje>
  <DescPCNochesIn>0</DescPCNochesIn>
  <DescPCNochesFin>0</DescPCNochesFin>
  <DescMenorPrecioViaje>0</DescMenorPrecioViaje>
  <DescMenorNochesIn>0</DescMenorNochesIn>
  <DescMenorNochesFin>0</DescMenorNochesFin>
  <DescPCSupIndPrecioViaje>0</DescPCSupIndPrecioViaje>
  <DescPCSupIndNochesIn>0</DescPCSupIndNochesIn>
  <DescPCSupIndNochesFin>0</DescPCSupIndNochesFin>
  <DescMenorSupIndPrecioViaje>0</DescMenorSupIndPrecioViaje>
  <DescMenorSupIndNochesIn>0</DescMenorSupIndNochesIn>
  <DescMenorSupIndNochesFin>0</DescMenorSupIndNochesFin>
  <Precio_Parada>0</Precio_Parada>
  <DescCdPrecioViaje>0</DescCdPrecioViaje>
  <DescCdNochesIn>0</DescCdNochesIn>
  <DescCdNochesFin>0</DescCdNochesFin>
  <SupCompPrecioViaje>0</SupCompPrecioViaje>
  <Moneda>EUR</Moneda>
  <CoPresupuesto/>
  <ID_EXTERNO/>
  <AGENCIA>false</AGENCIA>
  <Incluye_Traslado_Llegada>S</Incluye_Traslado_Llegada>
  <Incluye_Traslado_Salida>N</Incluye_Traslado_Salida>
</Presupuesto>
</Total>
</diffgr:diffgram>
</getPresupuestoComplejoEMailResult>
</getPresupuestoComplejoEMailResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.23 getURLMiViaje

Devuelve la URL de la página **Mi Viaje** para un código de Reserva.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
co_reserva:	Localizador único de reserva.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Url:	Devuelve la Url de miViaje para esa Reserva Ejemplo: http://www.europamundo-online.com/miViaje/Reserva/NombreViaje/

getURLMiViaje

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getURLMiViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:CoReserva>SC525061</tem:CoReserva>
    </tem:getURLMiViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getURLMiViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getURLMiViajeResult>http://www.europamundo-
online.com/miViaje/SC525061/EUROPAMUNDO/</getURLMiViajeResult>
    </getURLMiViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.24 getEtapasViajes

Devuelve la composición de las etapas por viajes.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Id_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetro de Salida:

Elemento	Descripción
ID_ETAPA:	Es el código utilizado para identificar una etapa
ID_VIAJE:	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Día:	Día en que se hace la etapa.
Orden:	Orden de la Etapa en el día

getEtapasViaje

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getEtapasViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:IdViaje>5500</tem:IdViaje>
    </tem:getEtapasViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getEtapasViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getEtapasViajeResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Table"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_ETAPA" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DIA" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ORDEN" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
```

```

</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <conexion xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <ID_ETAPA>64</ID_ETAPA>
      <ID_VIAJE>5500</ID_VIAJE>
      <DIA>1</DIA>
      <ORDEN>1</ORDEN>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
      <ID_ETAPA>40</ID_ETAPA>
      <ID_VIAJE>5500</ID_VIAJE>
      <DIA>2</DIA>
      <ORDEN>1</ORDEN>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
      <ID_ETAPA>120</ID_ETAPA>
      <ID_VIAJE>5500</ID_VIAJE>
      <DIA>3</DIA>
      <ORDEN>1</ORDEN>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table4" msdata:rowOrder="3">
      <ID_ETAPA>118</ID_ETAPA>
      <ID_VIAJE>5500</ID_VIAJE>
      <DIA>4</DIA>
      <ORDEN>1</ORDEN>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table5" msdata:rowOrder="4">
      <ID_ETAPA>980</ID_ETAPA>
      <ID_VIAJE>5500</ID_VIAJE>
      <DIA>4</DIA>
      <ORDEN>2</ORDEN>
    </Table>
  </conexion>
</diffgr:diffgram>
</getEtapasViajeResult>
</getEtapasViajeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.25 getEtapas

Devuelve la descripción de las etapas de los viajes.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
IdEtapas	Código identificador de la etapa
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.

Parámetros de Salida:

Elemento	Descripción
Etapas_ID	Código identificador de la etapa
Etapas_Titulo	Título de la etapa en castellano
Etapas_Descripcion	Descripción de la etapa

Etapas_Temporada	Temporada de la etapa
Etapas_SinTitulo	"S" si la etapa necesita "titulo", "N" si la etapa no necesita "titulo".
Etapas_Titulo_Portugues	Título de la etapa en Portugués
Etapas_Descripcion_Portugues	Descripción de la etapa en portugués
Etapas_MP	Etapas Media Pensión. Puede tener los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • AC: Almuerzo Cena • CE: Cena • AL: Almuerzo
Etapas_MP_Lugar	Lugar de la media pensión
Etapas_Detallado	Descripción detallada de la etapa en castellano
Etapas_Detallado_Portugues	Descripción detallada de la etapa en portugués
Etapas_Video	Video de la etapa en idioma castellano
Etapas_Video_Portugues	Video de la etapa en idioma portugués

getEtapas

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getEtapas>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:idEtapas>3920</tem:idEtapas>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2016</tem:Temporada>
    </tem:getEtapas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getEtapasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getEtapasResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Table"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ETAPA_ID" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_TITULO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_DESCRIPCION" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_TEMPORADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_SINTITULO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_TITULO_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_DESCRIPCION_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_MP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_MP_LUGAR" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ETAPA_DETALLADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getEtapasResult>
    </getEtapasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

<xs:element name="ETAPA_DETALLADO_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ETAPA_VIDEO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ETAPA_VIDEO_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TIPO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ETAPA_DESCRIPCION_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ETAPA_DETALLADO_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ETAPA_VIDEO_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ETAPA_TITULO_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <conexion xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <ETAPA_ID>3920</ETAPA_ID>
      <ETAPA_TITULO>Amsterdam- Hamelin- Berlin.</ETAPA_TITULO>
      <ETAPA_DESCRIPCION><![CDATA[<b>TODAY'S HIGHLIGHTS:</b>Visit the village that was made famous
through the Pied Piper of Hamelin children's story.<div>We leave Amsterdam for Germany. En route, we stop at<nbsp>
<b>HAMELIN</b>, a picturesque German town. Here, many shops and streets remind us of the town's legend: The Pied
Piper of Hamelin, written by The Brothers Grimm. We continue toward<nbsp><b>BERLIN,</b> arriving at the end of the
afternoon.
</div>]]></ETAPA_DESCRIPCION>
      <ETAPA_TEMPORADA>2016</ETAPA_TEMPORADA>
      <ETAPA_SINTITULO>N</ETAPA_SINTITULO>
      <ETAPA_TITULO_PORTUGUES>Amsterdam- Hamelin- Berlin.</ETAPA_TITULO_PORTUGUES>
      <ETAPA_DESCRIPCION_PORTUGUES/>
      <ETAPA_MP/>
      <ETAPA_MP_LUGAR>0.00</ETAPA_MP_LUGAR>
      <ETAPA_DETALLADO><![CDATA[Distancia total: <b>700km<nbsp></b><div>Paisajes: Fértiles
tierras bajas llanas holandesas, bosques alemanas.
<nbsp><nbsp>
</div><div><b>7:30 hrs. Amsterdam</b>
- Salida dirección Alemania.<nbsp>
</div><div><b>12:00 hrs. Hamelin</b>
– Llegada y tiempo para pasear por esta ciudad escenario del cuento “El
flautista de Hamelin” obra de los Hermanos Grimm. Tiempo para almorzar.<nbsp>
</div><div><b>14:30 hrs. </b>Salida para Berlin, capital de
Alemania.</div><div><b>18:30 hrs. Berlin</b> - Llegada
</div>]]></ETAPA_DETALLADO>
      <ETAPA_DETALLADO_PORTUGUES/>
      <ETAPA_VIDEO/>
      <ETAPA_VIDEO_PORTUGUES/>
      <TIPO>REGULAR</TIPO>
      <ETAPA_DESCRIPCION_INGLES><![CDATA[<b>TODAY'S HIGHLIGHTS:</b><nbsp>Visit the village that was made
famous through the Pied Piper of Hamelin children's story.<div>We leave Amsterdam for Germany. En route, we stop
at<nbsp><nbsp><b>HAMELIN</b>, a picturesque German town. Here, many shops and streets remind us of the town's
legend: The Pied Piper of Hamelin, written by The Brothers Grimm. We continue
toward<nbsp><b>BERLIN,<nbsp></b> arriving at the end of the afternoon.</div>]]></ETAPA_DESCRIPCION_INGLES>
      <ETAPA_DETALLADO_INGLES><![CDATA[Total distance: <b>700km<nbsp></b><div>Scenery: Fertile lowlands in
the Netherlands, German
forests.
<nbsp><nbsp>
</div><div><b>7:30 h. Amsterdam</b> – We depart for Germany.<nbsp>
</div><div><b>12:00 h. Hamelin</b> – Arrival and time to wander

```

```

through this city, which is mentioned in the famous tale "The Pied Piper of
Hamelin" by the Brothers Grimm. Time for lunch.&nbsp;
</div><div><b>14:30 h.</b> Departure
for Berlin, the capital of Germany.&nbsp;</div><div><b>18:30 h.</b> <b>Berlin</b> – Arrival.&nbsp;
</div>]]></ETAPA_DETALLADO_INGLES>
  <ETAPA_VIDEO_INGLES/>
  <ETAPA_TITULO_INGLES>Amsterdam- Hamelin- Berlin.</ETAPA_TITULO_INGLES>
</Table>
</conexion>
</diffgr:diffgram>
</getEtapasResult>
</getEtapasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.26 getGastosCancelacion

Se filtra por serie y por temporada "CLASICA" "2013", y devuelve los días a partir de los cuales son aplicables esos gastos, Gastos_Gestion_EUROS valor de en euros de gastos de Gestión, Gastos_Gestion_DOLARES valor en dólares y GASTOS_CANCELACION que devuelve el % del precio de la reserva que se facturará por la cancelación.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Temporada (Obligatorio)	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Serie (Opcional)	Serie de viajes, división por zonas y categorías. La serie puede ser <i>CLASICA, PREMIER, TURISTA, ORIENTEMEDIO, USA_CANADA, ETC.</i>

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Serie	Serie de viajes, división por zonas y categorías. La serie puede ser <i>CLASICA, PREMIER, TURISTA, ORIENTEMEDIO, USA_CANADA, ETC.</i>
Días_Cancelacion	Días a partir de los cuales son aplicables los gastos de cancelación
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Gastos_Gestion_Euros	Valor de en euros de gastos de Gestión
Gastos_Gestion_Dolares	Valor de en dólares de gastos de Gestión
Gastos_Cancelacion	devuelve el % del precio de la reserva que se facturará por la cancelación
Nota	Notas

getGastosCancelacion

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getGastosCancelacion>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getGastosCancelacion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<!--Optional:-->
<tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
<!--Optional:-->
<tem:Serie>CLASICA</tem:Serie>
</tem:getGastosCancelacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getGastosCancelacionResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getGastosCancelacionResult>
        <xs:schema id="conexion" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="conexion" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Table"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="SERIE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DIAS_CANCELACION" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TEMPORADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="GASTOS_GESTION_EUROS" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="GASTOS_GESTION_DOLARES" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="GASTOS_CANCELACION" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOTA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-
com:xml-diffgram-v1">
          <conexion xmlns="">
            <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
              <SERIE>CLASICA</SERIE>
              <DIAS_CANCELACION>0</DIAS_CANCELACION>
              <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              <GASTOS_GESTION_EUROS>0.00</GASTOS_GESTION_EUROS>
              <GASTOS_GESTION_DOLARES>0.00</GASTOS_GESTION_DOLARES>
              <GASTOS_CANCELACION>100.00</GASTOS_CANCELACION>
              <NOTA>Los viajes con crucero tendran gastos extra de cancelacion</NOTA>
            </Table>
            <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
              <SERIE>CLASICA</SERIE>
              <DIAS_CANCELACION>2</DIAS_CANCELACION>
              <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              <GASTOS_GESTION_EUROS>25.00</GASTOS_GESTION_EUROS>
              <GASTOS_GESTION_DOLARES>33.00</GASTOS_GESTION_DOLARES>
              <GASTOS_CANCELACION>25.00</GASTOS_CANCELACION>
              <NOTA>Los viajes con crucero tendran gastos extra de cancelacion</NOTA>
            </Table>
            <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
              <SERIE>CLASICA</SERIE>
              <DIAS_CANCELACION>10</DIAS_CANCELACION>
              <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              <GASTOS_GESTION_EUROS>25.00</GASTOS_GESTION_EUROS>
```

```

<GASTOS_GESTION_DOLARES>33.00</GASTOS_GESTION_DOLARES>
<GASTOS_CANCELACION>15.00</GASTOS_CANCELACION>
<NOTA>Los viajes con crucero tendran gastos extra de cancelacion</NOTA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table4" msdata:rowOrder="3">
  <SERIE>CLASICA</SERIE>
  <DIAS_CANCELACION>30</DIAS_CANCELACION>
  <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
  <GASTOS_GESTION_EUROS>25.00</GASTOS_GESTION_EUROS>
  <GASTOS_GESTION_DOLARES>33.00</GASTOS_GESTION_DOLARES>
  <GASTOS_CANCELACION>0.00</GASTOS_CANCELACION>
  <NOTA>Los viajes con crucero tendran gastos extra de cancelacion</NOTA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table5" msdata:rowOrder="4">
  <SERIE>CLASICA</SERIE>
  <DIAS_CANCELACION>500</DIAS_CANCELACION>
  <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
  <GASTOS_GESTION_EUROS>0.00</GASTOS_GESTION_EUROS>
  <GASTOS_GESTION_DOLARES>0.00</GASTOS_GESTION_DOLARES>
  <GASTOS_CANCELACION>0.00</GASTOS_CANCELACION>
  <NOTA>Los viajes con crucero tendran gastos extra de cancelacion</NOTA>
</Table>
</conexion>
</diffgr:diffgram>
</getGastosCancelacionResult>
</getGastosCancelacionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.27 getComentarios

Devuelve los Comentarios de los pasajeros que rellenan el cuestionario.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
IdViaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Pasajero	Nombre del pasajero
Nombre_Viaje	Nombre del viaje
ID_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Comentario	Comentario realizado por el pasajero sobre el viaje
Fecha_Insercion	Fecha de inserción del comentario
Id_Eval	Código identificador de la evaluación

getComentarios

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getComentarios>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:IdViaje>0</tem:IdViaje>
    </tem:getComentarios>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

    </tem:getComentarios>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getComentariosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getComentariosResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:isDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Pasajero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_Viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Comentario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FECHA_INSERTION" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_EVAL" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <NewDataSet xmlns="">
            <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
              <Pasajero>a</Pasajero>
              <Nombre_Viaje>Vuelta Adriatica con Roma</Nombre_Viaje>
              <ID_Viaje>9964</ID_Viaje>
              <Comentario>qqqq</Comentario>
              <FECHA_INSERTION>17/07/2015</FECHA_INSERTION>
              <ID_EVAL>28476</ID_EVAL>
            </Table>
            <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
              <Pasajero>LUCIA ANGONA</Pasajero>
              <Nombre_Viaje>Roma y la Toscana</Nombre_Viaje>
              <ID_Viaje>9943</ID_Viaje>
              <Comentario>adfafa</Comentario>
              <FECHA_INSERTION>16/07/2015</FECHA_INSERTION>
              <ID_EVAL>28474</ID_EVAL>
            </Table>
            <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
              <Pasajero>ROBERTO NICOLAS MANZUR VILLEGAS</Pasajero>
              <Nombre_Viaje>Japón Express</Nombre_Viaje>
              <ID_Viaje>10182</ID_Viaje>
              <Comentario>AA</Comentario>
              <FECHA_INSERTION>16/07/2015</FECHA_INSERTION>
              <ID_EVAL>28472</ID_EVAL>
            </Table>
            .

            <Table diffgr:id="Table16549" msdata:rowOrder="16548">
              <Pasajero>MARIA ELENA AMADO SOTO</Pasajero>
              <Nombre_Viaje>Santuarios Europeos</Nombre_Viaje>

```

```

<ID_Viaje>5140</ID_Viaje>
<Comentario>En relación a sus guías de viaje felicitamos la labor conocimiento y trato personal hacia los turistas
realizada por José Luis Martínez es un excelente elemento, los otros dos les falta ambas cualidades. Les sugiero verificar los
guías locales de cada lugar, no recomiendo al señor que nos llevó al Escorial llamado Ignacio, ni al joven que guió la visita
del Vaticano, no llevaron a cabalidad la guía y el último nos pasó por un basurero lleno de excremento. El resto de guías
demostró conocimiento del tema y hábiles para manejar al grupo.</Comentario>
<FECHA_INSERTION>21/10/2011</FECHA_INSERTION>
<ID_EVAL>665</ID_EVAL>
</Table>
<Table diffgr:id="Table16550" msdata:rowOrder="16549">
<Pasajero>DELFINA CHACATE</Pasajero>
<Nombre_Viaje>Berlín, Praga</Nombre_Viaje>
<ID_Viaje>4713</ID_Viaje>
<Comentario>Considero que los tiempos libres que se otorgan al pasajero son demasiado estrechos lo que llega
a estresar.</Comentario>
<FECHA_INSERTION>21/10/2011</FECHA_INSERTION>
<ID_EVAL>664</ID_EVAL>
</Table>
<Table diffgr:id="Table16551" msdata:rowOrder="16550">
<Pasajero>LUIS GUILLERMO MURGA</Pasajero>
<Nombre_Viaje>Santuarios Europeos</Nombre_Viaje>
<ID_Viaje>5140</ID_Viaje>
<Comentario>Me gustó mucho la estancia en Paris Hotel de calidad y cercano</Comentario>
<FECHA_INSERTION>21/10/2011</FECHA_INSERTION>
<ID_EVAL>660</ID_EVAL>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getComentariosResult>
</getComentariosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.28 getPrecioNoches

Devuelve el precio de las noches adicionales.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Ciudad	Nombre de la ciudad
Serie	Serie de viajes, división por zonas y categorías. La serie puede ser CLASICA, PREMIER, TURISTA, ORIENTEMEDIO, USA_CANADA, ETC .
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Fecha	Fecha
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Pais	Nombre del país

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Serie	Serie de viajes, división por zonas y categorías. La serie puede ser CLASICA, PREMIER, TURISTA, ORIENTEMEDIO, USA_CANADA, ETC .
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.

Moneda	Moneda, p. ej: (Euros, Dólares)
Precio_Sup_Single	Precio suplemento individual
Precio_Doble_Alta	Precio de la habitación doble en temporada alta
Precio_Doble_Media	Precio de la habitación doble en temporada media
Precio_Doble_Baja	Precio de la habitación doble en temporada baja
Precio_Triple_Alta	Precio de la habitación triple en temporada alta
Precio_Triple_Media	Precio de la habitación triple en temporada media
Precio_Triple_Baja	Precio de la habitación triple en temporada baja
Precio_Cuad_Alta	Precio de la habitación cuádruple en temporada alta
Precio_Cuad_Media	Precio de la habitación cuádruple en temporada media
Precio_Cuad_Baja	Precio de la habitación cuádruple en temporada baja

getPrecioNoches

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPrecioNoches>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudad>Barcelona</tem:Ciudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:Serie>Clasica</tem:Serie>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha></tem:Fecha>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pais>?</tem:Pais>
    </tem:getPrecioNoches>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioNochesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioNochesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="PreciosNoches"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="PreciosNoches">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Serie" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Temporada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio_Sup_Single" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio_Doble_Alta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio_Doble_Media" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio_Doble_Baja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getPrecioNochesResult>
    </getPrecioNochesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<xs:element name="Precio_Triple_Alta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Triple_Media" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Triple_Baja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Cuad_Alta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Cuad_Media" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Precio_Cuad_Baja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <DocumentElement xmlns="">
    <PreciosNoches diffgr:id="PreciosNoches1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Serie>Clasica</Serie>
      <Temporada>2015</Temporada>
      <Moneda>EUR</Moneda>
      <Precio_Sup_Single>51</Precio_Sup_Single>
      <Precio_Doble_Alta>71</Precio_Doble_Alta>
      <Precio_Doble_Media>66</Precio_Doble_Media>
      <Precio_Doble_Baja>61</Precio_Doble_Baja>
      <Precio_Triple_Alta>67,45</Precio_Triple_Alta>
      <Precio_Triple_Media>62,70</Precio_Triple_Media>
      <Precio_Triple_Baja>57,95</Precio_Triple_Baja>
      <Precio_Cuad_Alta>0</Precio_Cuad_Alta>
      <Precio_Cuad_Media>0</Precio_Cuad_Media>
      <Precio_Cuad_Baja>0</Precio_Cuad_Baja>
    </PreciosNoches>
  </DocumentElement>
</diffgr:diffgram>
</getPrecioNochesResult>
</getPrecioNochesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.29 getReservaExtendida

Devuelve todos los datos de la Reserva como getReserva, pero además añade el itinerario con los campos: ciudad, id_ciudad, día, orden y fecha.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
coreserva:	Localizador único de reserva.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Reserva.	Instancia de la clase Reserva con los datos consultados. Si las credenciales de usuario no otorgan los permisos requeridos para realizar la consulta, el resultado será nulo. Para consultar los pasajeros y los traslados asociados a la reserva, consultar los campos:

- **alPasajeros** (Arraylist de objetos de la clase Pasajero)
- **alReservaTraslados** (Arraylist de objetos de la clase ReservaTraslado)

getReservaExtendida

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getReservaExtendida>
      <!--Optional:-->
      <tem:coreserva>SC525060</tem:coreserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getReservaExtendida>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getReservaExtendidaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getReservaExtendidaResult>
        <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
        <AGENTE>SIMONEV</AGENTE>
        <OPERADOR>EUROPAMUNDO</OPERADOR>
        <VIAJE>Europa Soñada</VIAJE>
        <FECHA>20160319</FECHA>
        <OBSERVACIONES></OBSERVACIONES>
        <ESTADO>A</ESTADO>
        <TIPO_VIAJE>Clasica</TIPO_VIAJE>
        <ROTATIVO>N</ROTATIVO>
        <SECTOR>N</SECTOR>
        <PARADAS>N</PARADAS>
        <CIUDAD_INCORPORACION>0</CIUDAD_INCORPORACION>
        <CIUDAD_FINALIZACION>0</CIUDAD_FINALIZACION>
        <CIUDAD_PARADA>0</CIUDAD_PARADA>
        <LOCALIZADOR_AGENCIA>dgfdgdfg</LOCALIZADOR_AGENCIA>
        <FPRERESERVA>20160315</FPRERESERVA>
        <HORA_PRERESERVA>105931</HORA_PRERESERVA>
        <FRESERVA>20160315</FRESERVA>
        <HORA_RESERVA>105932</HORA_RESERVA>
        <FECHA_CANCELACION/>
        <HORA_CANCELACION/>
        <HORA_ACEPTACION/>
        <FECHA_ACEPTACION/>
        <OBSERVACIONES_BONO/>
        <BLOQUEO/>
        <OBSERVACIONES_OPERACIONES/>
        <OBSERVACIONES_VIAJE/>
        <FECHA_LIMITE_CONFIRMAR>20160318105931</FECHA_LIMITE_CONFIRMAR>
        <OPERADOPOR/>
        <TELEFONO_TRANSFERISTA_LLEGADA/>
        <TELEFONO_TRANSFERISTA_SALIDA/>
        <ID_VIAJE>9549</ID_VIAJE>
        <ID_AGENTE>22572</ID_AGENTE>
        <PLAZAS>1</PLAZAS>
        <PLAZASADULTO>1</PLAZASADULTO>
        <PLAZASNINO>0</PLAZASNINO>
        <IDRESERVA>708223</IDRESERVA>
        <TIEMPO_PARADA>0</TIEMPO_PARADA>
        <ID_EXTENSION>0</ID_EXTENSION>
```

```

<OPCION>0</OPCION>
<NOCHES_ADICIONALES_INICIO>-1</NOCHES_ADICIONALES_INICIO>
<NOCHES_ADICIONALES_FINAL>-1</NOCHES_ADICIONALES_FINAL>
<ID_EXTENSION_FIN>0</ID_EXTENSION_FIN>
<ID_AGENTE_ACTIVACION>22572</ID_AGENTE_ACTIVACION>
<ID_AGENTE_CANCELACION>-1</ID_AGENTE_CANCELACION>
<ID_AGENTE_ACEPTACION>-1</ID_AGENTE_ACEPTACION>
<alReservaTraslados>
  <anyType xsi:type="ReservaTraslado">
    <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
    <TIPO TRASLADO>L</TIPO TRASLADO>
    <MODIFICACION>1</MODIFICACION>
    <FECHA>20160319</FECHA>
    <CIUDAD>Madrid</CIUDAD>
    <OPCION_ELEGIDA>AH</OPCION_ELEGIDA>
    <NUM_VUELO>2159</NUM_VUELO>
    <COMPANYA_AEREA>80</COMPANYA_AEREA>
    <AEROPUERTO>MAD</AEROPUERTO>
    <CIUDAD_PROC_DEST>Barcelona</CIUDAD_PROC_DEST>
    <NOMBRE_HOTEL/>
    <DIRECCION_HOTEL/>
    <HORA_RECOGIDA>2200</HORA_RECOGIDA>
    <HOTEL_RECOGIDA/>
    <ID_HOTEL/>
    <DIRECCION_LLEGADA/>
    <DIRECCION_DESTINO/>
    <OPC_FALTAN_DAT/>
    <MODIFICADO_MENOS_48H/>
    <IDAGENTE_MODIFICACION>22572</IDAGENTE_MODIFICACION>
    <FECHA_MODIFICACION>20160315131404</FECHA_MODIFICACION>
  </anyType>
  <anyType xsi:type="ReservaTraslado">
    <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
    <TIPO TRASLADO>S</TIPO TRASLADO>
    <MODIFICACION>1</MODIFICACION>
    <FECHA>20160402</FECHA>
    <CIUDAD>Madrid</CIUDAD>
    <OPCION_ELEGIDA>HA</OPCION_ELEGIDA>
    <NUM_VUELO>1706</NUM_VUELO>
    <COMPANYA_AEREA>103</COMPANYA_AEREA>
    <AEROPUERTO>MAD</AEROPUERTO>
    <CIUDAD_PROC_DEST>Amsterdam</CIUDAD_PROC_DEST>
    <NOMBRE_HOTEL/>
    <DIRECCION_HOTEL/>
    <HORA_RECOGIDA>2015</HORA_RECOGIDA>
    <HOTEL_RECOGIDA/>
    <ID_HOTEL/>
    <DIRECCION_LLEGADA/>
    <DIRECCION_DESTINO/>
    <OPC_FALTAN_DAT/>
    <MODIFICADO_MENOS_48H/>
    <IDAGENTE_MODIFICACION>22572</IDAGENTE_MODIFICACION>
    <FECHA_MODIFICACION>20160315132346</FECHA_MODIFICACION>
  </anyType>
</alReservaTraslados>
<alPasajeros>
  <anyType xsi:type="Pasajero">
    <CO_RESERVA>SC525060</CO_RESERVA>
    <APELLIDOS>Pendiente</APELLIDOS>
    <NOMBRE>Pendiente</NOMBRE>
    <TIPO>Adulto</TIPO>
    <SEXO>H</SEXO>
    <TIPO_HABITACION>SG</TIPO_HABITACION>
  </anyType>
</alPasajeros>

```

```

<FECHA_MODIFICACION>20160315105931</FECHA_MODIFICACION>
<DNI/>
<PASAPORTE>Pendiente</PASAPORTE>
<FECHA_NACIMIENTO/>
<NACIONALIDAD>ESPAÑA</NACIONALIDAD>
<ID_PASAJERO>2981912</ID_PASAJERO>
<EDAD>0</EDAD>
<MODIFICACION>0</MODIFICACION>
<IDAGENTE_MODIFICACION>22572</IDAGENTE_MODIFICACION>
<HABITACION_COMPARTIR>N</HABITACION_COMPARTIR>
<MP>N</MP>
<PASAJERO_CLUB>N</PASAJERO_CLUB>
</anyType>
</alPasajeros>
<alReservaNodos>
  <anyType xsi:type="ArrayOfString">
    <string>Madrid</string>
    <string>1</string>
    <string>1</string>
    <string>1</string>
    <string>20160319</string>
    <string>SONADA15</string>
    <string>1</string>
  </anyType>
  <anyType xsi:type="ArrayOfString">
    <string>Madrid</string>
    <string>1</string>
    <string>2</string>
    <string>2</string>
    <string>20160320</string>
    <string>SONADA15</string>
    <string>2</string>
  </anyType>
  <anyType xsi:type="ArrayOfString">
    <string>Madrid</string>
    <string>1</string>
    <string>3</string>
    <string>3</string>
    <string>20160321</string>
    <string>SONADA15</string>
    <string>3</string>
  </anyType>
  .
  .
  <anyType xsi:type="ArrayOfString">
    <string>Area de Servicio Foronda (Parada Tecnica)</string>
    <string>547</string>
    <string>15</string>
    <string>32</string>
    <string>20160402</string>
    <string>SONADA15</string>
    <string>32</string>
  </anyType>
  <anyType xsi:type="ArrayOfString">
    <string>Madrid</string>
    <string>1</string>
    <string>15</string>
    <string>33</string>
    <string>20160402</string>
    <string>SONADA15</string>
    <string>33</string>
  </anyType>
  <anyType xsi:type="ArrayOfString">

```

```

<string/>
<string/>
<string/>
<string/>
<string/>
<string/>
<string/>
<string/>
<string/>
</anyType>
</alReservaNodos>
</getReservaExtendidaResult>
</getReservaExtendidaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

<getReservaExtendidaResult>

```

<CO_RESERVA>string</CO_RESERVA>
<AGENTE>string</AGENTE>
<OPERADOR>string</OPERADOR>
<VIAJE>string</VIAJE>
<FECHA>string</FECHA>
<OBSERVACIONES>string</OBSERVACIONES>
<ESTADO>string</ESTADO>
<TIPO_VIAJE>string</TIPO_VIAJE>
<ROTATIVO>string</ROTATIVO>
<SECTOR>string</SECTOR>
<PARADAS>string</PARADAS>
<CIUDAD_INCORPORACION>string</CIUDAD_INCORPORACION>
<CIUDAD_FINALIZACION>string</CIUDAD_FINALIZACION>
<NOMBRE_CIUDAD_INCORPORACION>string</NOMBRE_CIUDAD_INCORPORACION>
<NOMBRE_CIUDAD_FINALIZACION>string</NOMBRE_CIUDAD_FINALIZACION>
<CIUDAD_PARADA>string</CIUDAD_PARADA>
<NOMBRE_CIUDAD_PARADA>string</NOMBRE_CIUDAD_PARADA>
<LOCALIZADOR_AGENCIA>string</LOCALIZADOR_AGENCIA>
<FPRERESERVA>string</FPRERESERVA>
<HORA_PRERESERVA>string</HORA_PRERESERVA>
<FRESERVA>string</FRESERVA>
<HORA_RESERVA>string</HORA_RESERVA>
<FECHA_CANCELACION>string</FECHA_CANCELACION>
<HORA_CANCELACION>string</HORA_CANCELACION>
<HORA_ACEPTACION>string</HORA_ACEPTACION>
<FECHA_ACEPTACION>string</FECHA_ACEPTACION>
<OBSERVACIONES_BONO>string</OBSERVACIONES_BONO>
<BLOQUEO>string</BLOQUEO>
<OBSERVACIONES_OPERACIONES>string</OBSERVACIONES_OPERACIONES>
<OBSERVACIONES_VIAJE>string</OBSERVACIONES_VIAJE>
<FECHA_LIMITE_CONFIRMAR>string</FECHA_LIMITE_CONFIRMAR>
<OPERADOPOR>string</OPERADOPOR>
<ID_VIAJE>int</ID_VIAJE>
<ID_AGENTE>int</ID_AGENTE>
<PLAZAS>int</PLAZAS>
<PLAZASADULTO>int</PLAZASADULTO>
<PLAZASNINO>int</PLAZASNINO>
<IDRESERVA>int</IDRESERVA>
<TIEMPO_PARADA>int</TIEMPO_PARADA>
<ID_EXTENSION>int</ID_EXTENSION>
<OPCION>int</OPCION>
<NOCHES_ADICIONALES_INICIO>int</NOCHES_ADICIONALES_INICIO>
<NOCHES_ADICIONALES_FINAL>int</NOCHES_ADICIONALES_FINAL>
<ID_EXTENSION_FIN>int</ID_EXTENSION_FIN>

```

```

<ID_AGENTE_ACTIVACION>int</ID_AGENTE_ACTIVACION>
<ID_AGENTE_CANCELACION>int</ID_AGENTE_CANCELACION>
<ID_AGENTE_ACEPTACION>int</ID_AGENTE_ACEPTACION>
<alReservaTraslados>
  <anyType />
  <anyType />
</alReservaTraslados>
<alPasajeros>
  <anyType />
  <anyType />
</alPasajeros>
<alReservaNodos>
  <anyType />
  <anyType />
    • ciudad,
    • id_ciudad,
    • día,
    • orden,
    • fecha
VIAJE
</alReservaNodos>
</getReservaExtendidaResult>
</getReservaExtendidaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.30 getDiasParada

Devuelve un array de enteros con el número de días posible de paradas.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Es el código identificador del viaje
Fecha	Fecha en formato AAAAMMDD

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Numero_dias_Paradas	Número de días posible de paradas

getDiasParada

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getDiasParada>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:IdViaje>11965</tem:IdViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20160504</tem:Fecha>
    </tem:getDiasParada>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getDiasParadaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getDiasParadaResult>
        <int>7</int>
        <int>14</int>
        <int>21</int>
        <int>28</int>
      </getDiasParadaResult>
    </getDiasParadaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.31 getPaísesAll

Devuelve todos los países.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_PAIS	Código identificador del país
PAIS	Nombre del país
PREFIJO	Prefijo telefónico del país

getPaísesAll

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPaísesAll>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getPaísesAll>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPaísesAllResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPaísesAllResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
```

```

<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="Table">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ID_PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PREFIJO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PAIS_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CODIGO_IATA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PAIS_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IDIOMA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <ID_PAIS>AFG</ID_PAIS>
      <PAIS>AFGANISTAN</PAIS>
      <PREFIJO>93</PREFIJO>
      <PAIS_PORTUGUES>AFEGANISTAO</PAIS_PORTUGUES>
      <CODIGO_IATA>AF</CODIGO_IATA>
      <PAIS_INGLES>AFGHANISTAN</PAIS_INGLES>
      <IDIOMA>ESP</IDIOMA>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
      <ID_PAIS>ALB</ID_PAIS>
      <PAIS>ALBANIA</PAIS>
      <PREFIJO>355</PREFIJO>
      <PAIS_PORTUGUES>ALBANIA</PAIS_PORTUGUES>
      <CODIGO_IATA>AL</CODIGO_IATA>
      <PAIS_INGLES>ALBANIA</PAIS_INGLES>
      <IDIOMA>ESP</IDIOMA>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
      <ID_PAIS>ALE</ID_PAIS>
      <PAIS>ALEMANIA</PAIS>
      <PREFIJO>49</PREFIJO>
      <PAIS_PORTUGUES>ALEMANHA</PAIS_PORTUGUES>
      <CODIGO_IATA>DE</CODIGO_IATA>
      <PAIS_INGLES>GERMANY</PAIS_INGLES>
      <IDIOMA>ESP</IDIOMA>
    </Table>
    .
    .
    <Table diffgr:id="Table243" msdata:rowOrder="242">
      <ID_PAIS>DJI</ID_PAIS>
      <PAIS>YIBUTI</PAIS>
      <PREFIJO>45</PREFIJO>
      <PAIS_PORTUGUES>DJIBUTI</PAIS_PORTUGUES>
      <CODIGO_IATA>DJ</CODIGO_IATA>
      <PAIS_INGLES>DJIBOUTI</PAIS_INGLES>
      <IDIOMA>ESP</IDIOMA>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table244" msdata:rowOrder="243">
      <ID_PAIS>ZMB</ID_PAIS>
      <PAIS>ZAMBIA</PAIS>
      <PREFIJO>260</PREFIJO>

```



```

<PAIS_PORTUGUES>ZAMBIA</PAIS_PORTUGUES>
<CODIGO_IATA>ZM</CODIGO_IATA>
<PAIS_INGLES>ZAMBIA</PAIS_INGLES>
<IDIOMA>ESP</IDIOMA>
</Table>
<Table diffgr:id="Table245" msdata:rowOrder="244">
  <ID_PAIS>ZWE</ID_PAIS>
  <PAIS>ZIMBABWE</PAIS>
  <PREFIJO>263</PREFIJO>
  <PAIS_PORTUGUES>ZIMBABUE</PAIS_PORTUGUES>
  <CODIGO_IATA>ZW</CODIGO_IATA>
  <PAIS_INGLES>ZIMBABWE</PAIS_INGLES>
  <IDIOMA>ESP</IDIOMA>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getPaísesAllResult>
</getPaísesAllResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.32 getPaíses

Devuelve todos los países por donde pasan los circuitos de Europamundo. Se debe rellenar el campo ciudad si queremos encontrar el país de una Ciudad.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad	Nombre de la ciudad
IdCiudad	Código identificador de la ciudad

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_PAIS	Código identificador del país
PAIS	Nombre del país

getPaíses

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPaíses>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudad>Madrid</tem:Ciudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:IdCiudad>1</tem:IdCiudad>
    </tem:getPaíses>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPaisesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPaisesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Pais" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PAIS_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PAIS_INGLES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1"/>
        </getPaisesResult>
      </getPaisesResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.1.33 getPaxsClub

Devuelve un array de cadena que indica si ese viaje puede ser pasajero club para una fecha.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Código identificador del viaje
Fecha	Fecha en formato "AAAAMMDD"

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Propiedad_Pasajero_Club	Propiedad Pasajero Club. "S" sí permite "pasajero club", "N" no permite "pasajero club".
Comentario	Comentario

getPasxClub

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPasxClub>
      <!--Optional:-->
```

```
<tem:userName>X</tem:userName>
<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
<tem:IdViaje>9699</tem:IdViaje>
<!--Optional:-->
<tem:Fecha>20150502</tem:Fecha>
</tem:getPaxsClub>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPaxsClubResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPaxsClubResult>
        <string>N</string>
        <string>No Permite Pasajero Club</string>
      </getPaxsClubResult>
    </getPaxsClubResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.34 getTemporada

Devuelve la temporada de una Fecha para Noches Adicionales y Sectores.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Fecha	Fecha en formato "AAAAMMDD"
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Temporada	Devuelve si es temporada alta, media, baja, única, o Extra

getTemporada

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getTemporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20070321</tem:Fecha>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getTemporada>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<soap:Body>
  <getTemporadaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <getTemporadaResult>
      <string>Media</string>
      <string>2</string>
    </getTemporadaResult>
  </getTemporadaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.35 getViajesByNumPag

Obtiene el nombre de los viajes y el id viaje en castellano y en portugués a partir de un numero de página de folleto en castellano o en portugués, hay que dejar un numero de página a 0 dependiendo de si buscamos en castellano o portugués.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
NumPag	Número de página de folleto en castellano
NumPagBrasil	Número de página de folleto en portugués
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
NUM_PAG_ESP	(Solo para operadores EUROPAMUNDO): Si se introduce un valor distinto de cero busca páginas de folleto en el mercado España

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE	Nombre del viaje en castellano
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES	Nombre del viaje en portugués

getViajesByNumPag

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesByNumPag>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:NumPag>23</tem:NumPag>
      <tem:NumPagBrasil>0</tem:NumPagBrasil>
      <tem:NumPagEsp>0</tem:NumPagEsp>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
    </tem:getViajesByNumPag>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesByNumPagResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesByNumPagResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <ID_VIAJE>10279</ID_VIAJE>
                <NOMBRE_VIAJE>Costa Rica Natural y Caribe</NOMBRE_VIAJE>
                <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Costa Rica Natural e Caribe</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
              </Table>
            </NewDataSet>
          </diffgr:diffgram>
        </getViajesByNumPagResult>
      </getViajesByNumPagResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.1.36 getViajesByPais

Obtiene un listado con el nombre de los viajes y el id viaje a partir de un país y una temporada.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Pais	Nombre del país
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE	Nombre del viaje

getViajesByPais

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesByPais>
      <!--Optional:-->
      <tem:Países>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:string>Italia</tem:string>
      </tem:Países>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Mercado>ESP</tem:Mercado>
    </tem:getViajesByPais>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesByPaisResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesByPaisResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Id_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getViajesByPaisResult>
    </getViajesByPaisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
    <NewDataSet xmlns="">
        <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
            <Id_Viaje>9503</Id_Viaje>
            <Nombre_viaje>De Roma a Madrid</Nombre_viaje>
        </Table>
        <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
            <Id_Viaje>9505</Id_Viaje>
            <Nombre_viaje>Europa a su Alcance</Nombre_viaje>
        </Table>
        <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
            <Id_Viaje>9508</Id_Viaje>
            <Nombre_viaje>Europa para Todos</Nombre_viaje>
        </Table>
        .
        <Table diffgr:id="Table141" msdata:rowOrder="140">
            <Id_Viaje>10293</Id_Viaje>
            <Nombre_viaje>C. NeoClassica Ruta 5 Opc. 2 EXT</Nombre_viaje>
        </Table>
        <Table diffgr:id="Table142" msdata:rowOrder="141">
            <Id_Viaje>10496</Id_Viaje>
            <Nombre_viaje>Futbol y Final Champions AMS</Nombre_viaje>
        </Table>
        <Table diffgr:id="Table143" msdata:rowOrder="142">
            <Id_Viaje>10497</Id_Viaje>
            <Nombre_viaje>Futbol y Final Champions FRA</Nombre_viaje>
        </Table>
    </NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getViajesByPaisResult>
</getViajesByPaisResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.37 getViajesByCiudad

Obtiene un listado con el nombre de los viajes y el id viaje a partir de una ciudad y una temporada.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad	Nombre de la ciudad
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Mercado	(Solo para operadores europamundo): si se introduce el valor ESP busca en viajes de mercado España

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
----------	-------------

ID_VIAJE	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE	Nombre del viaje

getViajesByCiudad

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesByCiudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudades>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:string>Madrid</tem:string>
      </tem:Ciudades>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Mercado>ESP</tem:Mercado>
    </tem:getViajesByCiudad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesByCiudadResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesByCiudadResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Id_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Nombre_viaje" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <Id_Viaje>9501</Id_Viaje>
                <Nombre_viaje>Barcelona, Madrid y Portugal</Nombre_viaje>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                <Id_Viaje>9502</Id_Viaje>
                <Nombre_viaje>Cinco Capitales</Nombre_viaje>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
```



```

<Id_Viaje>9503</Id_Viaje>
<Nombre_viaje>De Roma a Madrid</Nombre_viaje>
</Table>
<Table diffgr:id="Table4" msdata:rowOrder="3">
  <Id_Viaje>9504</Id_Viaje>
  <Nombre_viaje>España, Francia, Alemania y Austria Turista</Nombre_viaje>
</Table>
.
  <Table diffgr:id="Table106" msdata:rowOrder="105">
    <Id_Viaje>10481</Id_Viaje>
    <Nombre_viaje>Fiestas en España</Nombre_viaje>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table107" msdata:rowOrder="106">
    <Id_Viaje>10496</Id_Viaje>
    <Nombre_viaje>Futbol y Final Champions AMS</Nombre_viaje>
  </Table>
  <Table diffgr:id="Table108" msdata:rowOrder="107">
    <Id_Viaje>10497</Id_Viaje>
    <Nombre_viaje>Futbol y Final Champions FRA</Nombre_viaje>
  </Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getViajesByCiudadResult>
</getViajesByCiudadResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.38 getViajeHoraTR

Obtiene la hora minima de traslado de un viaje sectorizado o de un viaje completo que no duerma en la misma ciudad. Recibe como parametros de entrada Idviaje, Ciudad finalizacion (orden), tipo de traslado(hotel a aeropuerto o punto a punto) la hora en que quieran que te recojan, hh y ha. A la hora del vuelo hay que sumarle unas horas mininas dependiendo de la ciudad que sea. Cuenta con que hay que recojer al pasajero 3 horas antes.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Código identificador del viaje
CiudadFinalizacion	
TipoTraslado	

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Hora_Minina_Traslado, en formato HHMM (HorasMinutos 0000)	

getViajeHoraTR

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajeHoraTR>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
    </tem:getViajeHoraTR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
<tem:IdViaje>9783</tem:IdViaje>
<tem:CiudadFinalizacion>20</tem:CiudadFinalizacion>
<!--Optional:-->
<tem:TipoTraslado>L</tem:TipoTraslado>
</tem:getViajeHoraTR>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajeHoraTRResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajeHoraTRResult>1400</getViajeHoraTRResult>
    </getViajeHoraTRResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.39 getCiudadesByIdViaje

Devuelve una tabla con una lista de ciudades por la que pasan los id_viajes que se le pasan por parámetro.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Ciudades	Lista de ciudades por la que pasan los identificadores de viajes que se le han pasado por parámetro.

getCiudadesByIdViaje

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCiudadesByIdViajes>
      <!--Optional:-->
      <tem:idViajes>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>1</tem:int>
      </tem:idViajes>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getCiudadesByIdViajes>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCiudadesByIdViajesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCiudadesByIdViajesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Ciudades"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Ciudades">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="CIUDAD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <DocumentElement xmlns="">
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades1" msdata:rowOrder="0">
                <CIUDAD>Berna</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades2" msdata:rowOrder="1">
                <CIUDAD>Chillon</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades3" msdata:rowOrder="2">
                <CIUDAD>Florenia</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades4" msdata:rowOrder="3">
                <CIUDAD>Genova</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades5" msdata:rowOrder="4">
                <CIUDAD>Lucerna</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades6" msdata:rowOrder="5">
                <CIUDAD>Lugano</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades7" msdata:rowOrder="6">
                <CIUDAD>Montreux</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades8" msdata:rowOrder="7">
                <CIUDAD>Pisa</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades9" msdata:rowOrder="8">
                <CIUDAD>Roma</CIUDAD>
              </Ciudades>
              <Ciudades diffgr:id="Ciudades10" msdata:rowOrder="9">
                <CIUDAD>Venecia</CIUDAD>
              </Ciudades>
            </DocumentElement>
          </diffgr:diffgram>
        </getCiudadesByIdViajesResult>
      </getCiudadesByIdViajesResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.1.40 getPrecioIncluyeViaje

Devuelve lo que incluye el precio de un viaje dado su identificador. Se devuelve en castellano y portugués.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.
idViaje:	Código identificador de viaje.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DataSet PrecioIncluye: que consta de 3 DataTables:	
DataTable Es (tabla 0): Datos de lo que incluye el precio del viaje en español.	
TextoInicio (columna 0):	texto genérico según el tipo de viaje.
TrasladoLlegada (columna 1):	texto sobre el traslado de llegada.
TrasladoSalida (columna 2):	texto sobre el traslado de salida.
Citytour (columna 3):	texto sobre visita panorámica.
Excursión (columna 4):	texto sobre excursiones.
Barco (columna 5):	texto sobre transporte en barco.
TrasladoNoche (columna 6):	texto sobre traslados nocturnos.
Traslado (columna 7):	texto sobre traslados.
Entradas (columna 8):	texto sobre entradas.
PaseoTren (columna 9):	texto sobre paseo en tren.
Ferry (columna 10):	texto sobre inclusión de Ferry.
Funicular (columna 11):	texto sobre funicular.
TrenAltaVelocidad (columna 12):	texto sobre tren de alta velocidad.
VuelosIncluidos (columna 13):	texto sobre los vuelos incluidos.
Menu (columna 14):	texto sobre los menús.
DataTable Pt (tabla 1): Datos de lo que incluye el precio del viaje en portugués.	
TextoInicio (columna 0):	texto genérico según el tipo de viaje.
TrasladoLlegada (columna 1):	texto sobre el traslado de llegada.
TrasladoSalida (columna 2):	texto sobre el traslado de salida.
Citytour (columna 3):	texto sobre visita panorámica.
Excursión (columna 4):	texto sobre excursiones.
Barco (columna 5):	texto sobre transporte en barco.
TrasladoNoche (columna 6):	texto sobre traslados nocturnos.
Traslado (columna 7):	texto sobre traslados.
Entradas (columna 8):	texto sobre entradas.
PaseoTren (columna 9):	texto sobre paseo en tren.
Ferry (columna 10):	texto sobre inclusión de Ferry.

Funicular (columna 11):	texto sobre funicular.
TrenAltaVelocidad (columna 12):	texto sobre tren de alta velocidad.
VuelosIncluidos (columna 13):	texto sobre los vuelos incluidos.
Menu (columna 14):	texto sobre los menús.
DataTable Errores (tabla 2): Tabla con mensajes de error, tiene un mensaje por fila. En caso de no haber errores contendrá una fila con el texto "Sin errores".	
TextoError (columna 0):	descripción del error.

getPrecioIncluyeViaje

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPrecioIncluyeViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:idViaje>9549</tem:idViaje>
    </tem:getPrecioIncluyeViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioIncluyeViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioIncluyeViajeResult>
        <xs:schema id="PrecioIncluye" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="PrecioIncluye" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Es">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="TextoInicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getPrecioIncluyeViajeResult>
    </getPrecioIncluyeViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Textolnicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="En">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Textolnicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Errores">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TextoError" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <PrecioIncluye xmlns="">
    <Es diffgr:id="Es1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con gu&iacute;a de habla hispana, seguro b&iacute;sico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Incluye traslado de llegada</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>Incluye traslado de salida</TrasladoSalida>
    </Es>
  </PrecioIncluye>
</diffgram>

```

```

<Citytour>Visita panorámica en: Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris</Citytour>
<Excursion>Excursion: Toledo en Madrid, Versalles en Paris</Excursion>
<Barco>Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia</Barco>
<TrasladoNoche>Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma, Barrio de Montmartre en
Paris, Plaza Mayor en Madrid</TrasladoNoche>
<Traslado>Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia</Traslado>
<Entradas>Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia</Entradas>
<PaseoTren/>
<Ferry/>
<Funicular/>
<TrenAltaVelocidad/>
<VuelosIncluidos/>
<Menu/>
<MenuCena/>
</Es>
<Pt diffgr:id="Pt1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Textolnicio>Termos de Serviço do Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol , seguro básico de
viagem, café da manha tipo Buffet e maletreiro,(1 bagagem por pesoa nos hotéis com este serviço).</Textolnicio>
  <TrasladoLlegada>Inclui traslado de chegada</TrasladoLlegada>
  <TrasladoSalida>Inclui traslado de saída</TrasladoSalida>
  <Citytour>Visita Panorâmica em: MADRI, BARCELONA, VENEZA, FLORENÇA, ROMA, PARIS</Citytour>
  <Excursion>Excusão: Toledo em MADRI, Versalhes em PARIS</Excursion>
  <Barco>Barco: À Praça de São Marcos em VENEZA</Barco>
  <TrasladoNoche>Traslado noturno: Praça Maior em MADRI, Trastevere em ROMA, Bairro de Montmartre em
PARIS, Praça Maior em MADRI</TrasladoNoche>
  <Traslado>Traslado: Piazzale Michelangelo em FLORENÇA</Traslado>
  <Entradas>Entradas: Fábrica de cristal de Murano em VENEZA</Entradas>
  <PaseoTren/>
  <Ferry/>
  <Funicular/>
  <TrenAltaVelocidad/>
  <VuelosIncluidos/>
  <Menu/>
  <MenuCena/>
</Pt>
<En diffgr:id="En1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Textolnicio>Terms of Europamundo: Travel by bus with English speaking guide, basic travel insurance,
breakfast buffet and porter (1 bag per person) in hotels with this service.</Textolnicio>
  <TrasladoLlegada>Includes arrival transfer</TrasladoLlegada>
  <TrasladoSalida>Includes departure transfer</TrasladoSalida>
  <Citytour>City tour in: Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Paris</Citytour>
  <Excursion/>
  <Barco/>
  <TrasladoNoche/>
  <Traslado/>
  <Entradas/>
  <PaseoTren/>
  <Ferry/>
  <Funicular/>
  <TrenAltaVelocidad/>
  <VuelosIncluidos/>
  <Menu/>
  <MenuCena/>
</En>
<Errores diffgr:id="Errores1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <TextoError>Sin errores</TextoError>
</Errores>
</PrecioIncluye>
</diffgr:diffgram>
</getPrecioIncluyeViajeResult>
</getPrecioIncluyeViajeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.41 getPrecioIncluyeReserva

Devuelve lo que incluye el precio de una reserva. Se devuelve en castellano y portugués.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.
coReserva:	código de reserva.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DataSet PrecioIncluye: consta de 4 DataTables:	
DataTable Es (tabla 0): Datos de lo que incluye el precio del viaje en español.	
TextoInicio (columna 0):	texto genérico según el tipo de viaje.
TrasladoLlegada (columna 1):	texto sobre el traslado de llegada.
TrasladoSalida (columna 2):	texto sobre el traslado de salida.
Citytour (columna 3):	texto sobre visita panorámica.
Excursión (columna 4):	texto sobre excursiones.
Barco (columna 5):	texto sobre transporte en barco.
TrasladoNoche (columna 6):	texto sobre traslados nocturnos.
Traslado (columna 7):	texto sobre traslados.
Entradas (columna 8):	texto sobre entradas.
PaseoTren (columna 9):	texto sobre paseo en tren.
Ferry (columna 10):	texto sobre inclusión de Ferry.
Funicular (columna 11):	texto sobre funicular.
TrenAltaVelocidad (columna 12):	texto sobre tren de alta velocidad.
VuelosIncluidos (columna 13):	texto sobre los vuelos incluidos.
Menu (columna 14):	texto sobre los menús.
DataTable Pt (tabla 1): Datos de lo que incluye el precio del viaje en portugués.	
TextoInicio (columna 0):	texto genérico según el tipo de viaje.
TrasladoLlegada (columna 1):	texto sobre el traslado de llegada.
TrasladoSalida (columna 2):	texto sobre el traslado de salida.
Citytour (columna 3):	texto sobre visita panorámica.
Excursión (columna 4):	texto sobre excursiones.
Barco (columna 5):	texto sobre transporte en barco.
TrasladoNoche (columna 6):	texto sobre traslados nocturnos.
Traslado (columna 7):	texto sobre traslados.
Entradas (columna 8):	texto sobre entradas.
PaseoTren (columna 9):	texto sobre paseo en tren.
Ferry (columna 10):	texto sobre inclusión de Ferry.
Funicular (columna 11):	texto sobre funicular.
TrenAltaVelocidad (columna 12):	texto sobre tren de alta velocidad.
VuelosIncluidos (columna 13):	texto sobre los vuelos incluidos.
Menu (columna 14):	texto sobre los menús.

DataTable En (tabla 2): Datos de lo que incluye el precio del viaje en inglés.

Textoinicio (columna 0):	texto genérico según el tipo de viaje.
TrasladoLlegada (columna 1):	texto sobre el traslado de llegada.
TrasladoSalida (columna 2):	texto sobre el traslado de salida.
Citytour (columna 3):	texto sobre visita panorámica.
Excursión (columna 4):	texto sobre excursiones.
Barco (columna 5):	texto sobre transporte en barco.
TrasladoNoche (columna 6):	texto sobre traslados nocturnos.
Traslado (columna 7):	texto sobre traslados.
Entradas (columna 8):	texto sobre entradas.
PaseoTren (columna 9):	texto sobre paseo en tren.
Ferry (columna 10):	texto sobre inclusión de Ferry.
Funicular (columna 11):	texto sobre funicular.
TrenAltaVelocidad (columna 12):	texto sobre tren de alta velocidad.
VuelosIncluidos (columna 13):	texto sobre los vuelos incluidos.
Menu (columna 14):	texto sobre los menús.

DataTable Errores (tabla 3): Tabla con mensajes de error, tiene un mensaje por fila. En caso de no haber errores contendrá una fila con el texto "Sin errores".

TextoError (columna 0):	descripción del error.
--------------------------------	------------------------

getPrecioIncluyeReserva

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPrecioIncluyeReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:coReserva>SC525062</tem:coReserva>
    </tem:getPrecioIncluyeReserva>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioIncluyeReservaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioIncluyeReservaResult>
        <xs:schema id="PrecioIncluye" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="PrecioIncluye" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Es">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Textoinicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
```

```

<xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pt">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TextolInicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="En">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TextolInicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Errores">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:sequence>
          <xs:element name="TextoError" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <PrecioIncluye xmlns="">
    <Es diffgr:id="Es1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con gu&iacute;a de habla hispana, seguro b&acuteco de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Incluye traslado de llegada</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>Incluye traslado de salida</TrasladoSalida>
      <Citytour>Visita panor&acutamica en: Paris, Venecia, Roma, Florencia, Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, Lisboa</Citytour>
      <Excursion>Excursion: Versalles en Paris, Toledo en Madrid</Excursion>
      <Barco>Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia</Barco>
      <TrasladoNoche>Traslado nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Trastevere en Roma, Maremagnum en Barcelona, Plaza Mayor en Madrid, Barrio Alto en Lisboa</TrasladoNoche>
      <Traslado>Traslado: Balc&acuten de Miguel Angel en Florencia</Traslado>
      <Entradas>Entradas: F&acutbrica cristal de Murano en Venecia, Basilica de San Francisco en Asis, Bodegas en Freixenet, Palacio de la Alhambra y Jardines del Generalife en Granada, Monasterio y Museo de las Carabelas en Monasterio de la Rabida</Entradas>
      <PaseoTren>Paseo en tren: Recinto Bodegas en Freixenet</PaseoTren>
      <Ferry/>
      <Funicular/>
      <TrenAltaVelocidad/>
      <VuelosIncluidos/>
      <Menu>1 Almuerzo Incluido en: Granada</Menu>
      <MenuCena>2 Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla</MenuCena>
    </Es>
    <Pt diffgr:id="Pt1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Termos de Servi&ccedil;o do Europamundo: Circuito em &ocirc;nibus guia falando espanhol , seguro b&acuteco de viagem, caf&eacute; da manha tipo Buffet e maleteiro,(1 bagagem por pesoa nos hot&eacute;is com este servi&ccedil;o).</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Inclui traslado de chegada</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>Inclui traslado de saida</TrasladoSalida>
      <Citytour>Visita Panor&acutamica em: PARIS, VENEZA, ROMA, FLOREN&ccedil;a, BARCELONA, MADRI, GRANADA, SEVILHA, LISBOA</Citytour>
      <Excursion>Excus&acuten: Versalhes em PARIS, Toledo em MADRI</Excursion>
      <Barco>Barco: &Agrave; Pra&ccedil;a de S&acuten Marcos em VENEZA</Barco>
      <TrasladoNoche>Traslado noturno: Bairro de Montmartre em PARIS, Trastevere em ROMA, Maremagnum em BARCELONA, Pra&ccedil;a Maior em MADRI, Bairro Alto em LISBOA</TrasladoNoche>
      <Traslado>Traslado: Piazzale Michelangelo em FLOREN&ccedil;a</Traslado>
      <Entradas>Entradas: F&acutbrica cristal de Murano em VENEZA, Basilica de S&acuten Francisco em ASSIS, Adegas em FREIXENET, Pal&acutcio da Alhambra e Jardins de Generalife em GRANADA, Mosteiro e Museo das Caravelas em MOSTEIRO DE LA R&Aacute;BIDA</Entradas>
      <PaseoTren>Passeio em Trem: Recinto Adegas em FREIXENET</PaseoTren>
      <Ferry/>
      <Funicular/>
      <TrenAltaVelocidad/>
      <VuelosIncluidos/>
      <Menu>1 Almo&ccedil;o Incluido em: GRANADA</Menu>
      <MenuCena>2 Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla</MenuCena>
    </Pt>
    <En diffgr:id="En1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Terms of Europamundo: Travel by bus with English speaking guide, basic travel insurance, breakfast buffet and porter (1 bag per person) in hotels with this service.</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Includes arrival transfer</TrasladoLlegada>
    </En>
  </PrecioIncluye>
</diffgram>

```

```

<TrasladoSalida>Includes departure transfer</TrasladoSalida>
<Citytour>City tour in: Paris, Venecia, Roma, Florencia, Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla,
Lisboa</Citytour>
<Excursion/>
<Barco/>
<TrasladoNoche/>
<Traslado/>
<Entradas/>
<PaseoTren/>
<Ferry/>
<Funicular/>
<TrenAltaVelocidad/>
<VuelosIncluidos/>
<Menu>1 Lunch Included in: Granada</Menu>
<MenuCena>2 Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla</MenuCena>
</En>
<Errores diffgr:id="Errores1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <TextoError>Sin errores</TextoError>
</Errores>
</PrecioIncluye>
</diffgr:diffgram>
</getPrecioIncluyeReservaResult>
</getPrecioIncluyeReservaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.42 getHotelesViaje

Devuelve los hoteles previstos dado un viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.
idViaje:	identificador de viaje.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DataSet Hoteles: consta de 2 DataTables:	
DataTable HotelesViaje (tabla 0): Tabla con los datos de los hoteles que cubre el itinerario del viaje.	
Int Viaje (columna 0):	id de viaje.
Id1 (columna 1):	id de hotel previsto 1.
Hotel1 (columna 2):	nombre de hotel previsto 1.
Calle1 (columna 3):	calle del hotel previsto 1.
Cp1 (columna 4):	código postal del hotel previsto 1.
Ciudad1 (columna 5):	ciudad del hotel previsto 1.
Pais1 (columna 6):	pais del hotel previsto 1.
Telefono1 (columna 7):	teléfono del hotel previsto 1.
Mail1 (columna 8):	mail del hotel previsto 1.
Id2 (columna 9):	id de hotel previsto 2.
Hotel2 (columna 10):	nombre de hotel previsto 2.

Calle2 (columna 11):	calle del hotel previsto 2.
Cp2 (columna 12):	código postal del hotel previsto 2.
Ciudad2 (columna 13):	ciudad del hotel previsto 2.
Pais2 (columna 14):	país del hotel previsto 2.
Telefono2 (columna 15):	teléfono del hotel previsto 2.
Mail2 (columna 16):	mail del hotel previsto 2.
Id3 (columna 17):	id de hotel previsto 3.
Hotel3 (columna 18):	nombre de hotel previsto 3.
Calle3 (columna 19):	calle del hotel previsto 3.
Cp3 (columna 20):	código postal del hotel previsto 3.
Ciudad3 (columna 21):	ciudad del hotel previsto 3.
Pais3 (columna 22):	país del hotel previsto 3.
Telefono3 (columna 23):	teléfono del hotel previsto 3.
Mail3 (columna 24):	mail del hotel previsto 3.
DataTable Errores (tabla 1): Tabla con mensajes de error, tiene un mensaje por fila. En caso de no haber errores contendrá una fila con el texto "Sin errores".	
TextoError (columna 0):	descripción del error.

getHotelesViaje

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getHotelesViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:idViaje>11965</tem:idViaje>
    </tem:getHotelesViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getHotelesViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getHotelesViajeResult>
        <xs:schema id="Hoteles" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="Hoteles" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="HotelesViaje">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Id1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Hotel1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Calle1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Cp1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ciudad1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Pais1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Telefono1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Mail1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Estrellas1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getHotelesViajeResult>
    </getHotelesViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<xs:element name="Id2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Hotel2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Calle2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cp2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ciudad2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Pais2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Telefono2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Mail2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Estrellas2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Id3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Hotel3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Calle3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cp3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ciudad3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Pais3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Telefono3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Mail3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Estrellas3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Errores">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TextoError" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <Hoteles xmlns="">
    <HotelesViaje diffgr:id="HotelesViaje1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Viaje>11965</Viaje>
      <Id1>110</Id1>
      <Hotel1>NOVOTEL GENOVA OVEST</Hotel1>
      <Calle1>Via Cantore 8 C</Calle1>
      <Cp1>16126</Cp1>
      <Ciudad1>GENOVA</Ciudad1>
      <Pais1>ITA</Pais1>
      <Telefono1>1064841</Telefono1>
      <Mail1>h1709-re@accor.com; clienti.admin@italcamel.com</Mail1>
      <Estrellas1>4</Estrellas1>
    </HotelesViaje>
    <HotelesViaje diffgr:id="HotelesViaje2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Viaje>11965</Viaje>
      <Id1>2890</Id1>
      <Hotel1>ALBATROS</Hotel1>
      <Calle1>VIALE DON LUIGI STURZO 32</Calle1>
      <Cp1>30174</Cp1>
      <Ciudad1>VENEZIA</Ciudad1>
      <Pais1>ITA</Pais1>
      <Telefono1>041611000</Telefono1>
      <Mail1>info@hotelalbatros.it</Mail1>
      <Estrellas1>4</Estrellas1>
    </HotelesViaje>
    <HotelesViaje diffgr:id="HotelesViaje3" msdata:rowOrder="2" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Viaje>11965</Viaje>
      <Id1>740</Id1>
      <Hotel1>CAMPANILE PARIS EST - PORTE DE BAGNOLET</Hotel1>

```

```

<Calle1>28 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE BP 311</Calle1>
<Cp1>93170</Cp1>
<Ciudad1>PARIS</Ciudad1>
<Pais1>FRA</Pais1>
<Telefono1>148973600</Telefono1>
<Mail1>groupes.bagnolet@campanile.fr</Mail1>
<Estrellas1>3</Estrellas1>
<Id2>928</Id2>
<Hotel2>IBIS PARIS PORTE MONTREUIL</Hotel2>
<Calle2>2, AVENUE DU PROFESSEUR ANDRE LEMIERRE</Calle2>
<Cp2>75020</Cp2>
<Ciudad2>PARIS</Ciudad2>
<Pais2>FRA</Pais2>
<Telefono2>143631616</Telefono2>
<Mail2>H2012@accor.com</Mail2>
<Estrellas2>3</Estrellas2>
<Id3>3439</Id3>
<Hotel3>HOTEL BB LILAS</Hotel3>
<Calle3>23, Avenue René Foncq</Calle3>
<Cp3>75019</Cp3>
<Ciudad3>PARIS</Ciudad3>
<Pais3>FRA</Pais3>
<Telefono3>140035601</Telefono3>
<Mail3>info@venustours.eu</Mail3>
<Estrellas3>2</Estrellas3>
</HotelesViaje>
<HotelesViaje diffgr:id="HotelesViaje4" msdata:rowOrder="3" diffgr:hasChanges="inserted">
  <Viaje>11965</Viaje>
  <Id1>1705</Id1>
  <Hotel1>PREMIER INN GREENWICH</Hotel1>
  <Calle1>43-81 GREENWICH HIGH ROAD</Calle1>
  <Cp1>SE10 8JL</Cp1>
  <Ciudad1>LONDRES</Ciudad1>
  <Pais1>ING</Pais1>
  <Telefono1>8715279208</Telefono1>
  <Mail1>greenwich.pi@premierinn.com</Mail1>
  <Estrellas1>3</Estrellas1>
  <Id2>1846</Id2>
  <Hotel2>PREMIER INN DOCKLANDS</Hotel2>
  <Calle2>EXCEL EAST ROYAL VICTORIA DOCK</Calle2>
  <Cp2>EH16 1SL</Cp2>
  <Ciudad2>LONDRES</Ciudad2>
  <Pais2>ING</Pais2>
  <Telefono2>8715278650</Telefono2>
  <Estrellas2>3</Estrellas2>
  <Id3>3668</Id3>
  <Hotel3>PREMIER INN CROYDON CENTRE</Hotel3>
  <Calle3>Phillips House, 6 Lansdowne Road, Croydon</Calle3>
  <Cp3>CR0 2BX</Cp3>
  <Ciudad3>LONDRES</Ciudad3>
  <Pais3>ING</Pais3>
  <Telefono3>8715279438</Telefono3>
  <Mail3/>
  <Estrellas3>3</Estrellas3>
</HotelesViaje>
<Errores diffgr:id="Errores1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <TextoError>Sin errores</TextoError>
</Errores>
</Hoteles>
</diffgr:diffgram>
</getHotelesViajeResult>
</getHotelesViajeResponse>
</soap:Body>

```


</soap:Envelope>

5.1.43 getViajesByNombre

Obtiene el id, tipo, color, temporada, numero de página y nombre en castellano y en portugués a partir del nombre y la temporada, hay que dejar un nombre vacío dependiendo del idioma en el que busquemos

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.
Nombre	Nombre del viaje en castellano
NombrePortugues	Nombre del viaje en Portugués
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Mercado	

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE	Nombre del viaje en castellano
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES	Nombre del viaje en portugués
TIPOVIAJE	Tipo de viaje
COLOR_VIAJE	Color del viaje
NUMERO_FOLLETO_PAGINA	Número de página de folleto
NUMERO_FOLLETO_PAGINA_BRASIL	Número de página de folleto de Brasil
TEMPORADA	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.

getViajesByNombre

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesByNombre>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Nombre>Paisajes de Italia</tem:Nombre>
      <!--Optional:-->
      <tem:NombrePortugues>Paisajes de Italia</tem:NombrePortugues>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Mercado>ESP</tem:Mercado>
    </tem:getViajesByNombre>
  </soapenv:Body>
```


</soapenv:Envelope>

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesByNombreResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesByNombreResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:lsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TIPO_VIAJE_ESP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="COLOR_VIAJE_ESP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NUMERO_PAGINA_FOLLETO" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TEMPORADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <ID_VIAJE>9941</ID_VIAJE>
                <NOMBRE_VIAJE>Paisajes de Italia</NOMBRE_VIAJE>
                <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Paisagens da Itália</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
                <TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
                <COLOR_VIAJE_ESP>ESPVERDEMED</COLOR_VIAJE_ESP>
                <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>261</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
                <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>47</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
                <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              </Table>
              <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                <ID_VIAJE>9942</ID_VIAJE>
                <NOMBRE_VIAJE>Paisajes de Italia con Sorrento</NOMBRE_VIAJE>
                <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Paisagens da Itália com Sorrento</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
                <TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
                <COLOR_VIAJE_ESP>ESPVERDEMED</COLOR_VIAJE_ESP>
                <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>261</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
                <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>47</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
                <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              </Table>
            </NewDataSet>
          </diffgr:diffgram>
        </getViajesByNombreResult>
      </getViajesByNombreResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.1.44 getViajesByTipoByColor

Obtiene el id, tipo, color, temporada, numero de página y nombre en castellano y en portugués a partir del tipo, el color y la temporada. El tipo de mercado deberá ser ESP en caso de querer buscar dentro del mercado español (Solo en operadores EUROPAMUNDO).

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword	contraseña del usuario que realiza la actualización.
TipoViaje	Tipo de viaje
ColorViaje	Color del viaje
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
TipoMercado	Tipo de mercado

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE	Nombre del viaje en castellano
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES	Nombre del viaje en portugués
TIPOVIAJE/TIPO_VIAJE_ESP	Tipo de viaje
COLOR_VIAJE/COLOR_VIAJE_ESP	Color del viaje
NUMERO_FOLLETO_PAGINA	Número de página de folleto
NUMERO_FOLLETO_PAGINA_BRASIL	Número de página de folleto de Brasil
TEMPORADA	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
NUMERO_FOLLETO_PAGINA_ESP	Número de página de folleto España

getViajesByTipoByColor

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesByTipoByColor>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:TipoViaje>CLASICA</tem:TipoViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:ColorViaje>VERDEMED</tem:ColorViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:TipoMercado></tem:TipoMercado>
    </tem:getViajesByTipoByColor>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesByTipoByColorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesByTipoByColorResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TIPOVIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="COLOR_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NUMERO_PAGINA_FOLLETO" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TEMPORADA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <NewDataSet xmlns="">
            <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
              <ID_VIAJE>9868</ID_VIAJE>
              <NOMBRE_VIAJE>Adriatico y Mediterraneo</NOMBRE_VIAJE>
              <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Adriático e Mediterrâneo</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
              <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
              <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>268</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>312</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
              <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>228</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>
            </Table>
            <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
              <ID_VIAJE>9869</ID_VIAJE>
              <NOMBRE_VIAJE>Albania, Macedonia, Meteoras</NOMBRE_VIAJE>
              <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Albânia, Macedônia, Meteoras</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
              <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
              <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>286</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>328</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
              <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>246</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>
            </Table>
            <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
              <ID_VIAJE>9870</ID_VIAJE>
              <NOMBRE_VIAJE>Alpes Cumbres y Lagos</NOMBRE_VIAJE>
              <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Alpes: Montanhas e Lagos</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
              <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
              <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>254</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
              <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>300</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
              <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
            </Table>
          </NewDataSet>
        </diffgr:diffgram>
      </getViajesByTipoByColorResult>
    </getViajesByTipoByColorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>214</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>
</Table>
.
<Table diffgr:id="Table100" msdata:rowOrder="99">
  <ID_VIAJE>10235</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Grecia Norte y Sur</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Grécia Norte e Sur</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>278</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>322</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
  <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>238</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>
</Table>
<Table diffgr:id="Table101" msdata:rowOrder="100">
  <ID_VIAJE>10236</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Sur de Europa con Crucero EXT</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Sul da Europa com cruzeiro EXT</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>303</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>345</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
  <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>263</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>
</Table>
<Table diffgr:id="Table102" msdata:rowOrder="101">
  <ID_VIAJE>10237</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Sur de Europa con Crucero INT</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Sul da Europa com cruzeiro INT</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO>303</NUMERO_PAGINA_FOLLETO>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>345</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_BRASIL>
  <TEMPORADA>2015</TEMPORADA>
  <NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>263</NUMERO_PAGINA_FOLLETO_ESP>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getViajesByTipoByColorResult>
</getViajesByTipoByColorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.45 getCadenaByColor

Obtiene el Texto descriptivo del color de viaje a partir del color de viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword	contraseña del usuario que realiza la actualización.
ColorViaje	Color que identifica el viaje

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
COLOR_VIAJE	Color que identifica el viaje
TEXTO_DESCRIPTIVO	Texto descriptivo

getCadenaByColor

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCadenaByColor>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:ColorViaje>morado</tem:ColorViaje>
    </tem:getCadenaByColor>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCadenaByColorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCadenaByColorResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="COLOR_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TEXTO_DESCRIPTIVO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <COLOR_VIAJE>MORADO</COLOR_VIAJE>
                <TEXTO_DESCRIPTIVO>English Market</TEXTO_DESCRIPTIVO>
              </Table>
            </NewDataSet>
          </diffgr:diffgram>
        </getCadenaByColorResult>
      </getCadenaByColorResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.1.46 getMenuByReserva

Obtiene los Menús a partir del código de reserva. Los menús no incluidos en media pension solo se mostrarán en caso de que algún pasajero de la reserva los haya contratado.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword	contraseña del usuario que realiza la actualización.
CodReserva	Código de reserva

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DIA:	Día del circuito del pasajero
CIUDAD:	Nombre de la Ciudad
CIUDAD_PORTUGUES:	Nombre de la Ciudad en Portugués
MENU_TIPO:	Almuerzo o Cena
MENU_TIPO_PORTUGUES:	Almuerzo o Cena en Portugues
RESTAURANTE:	Nombre del Restaurante
MENU_PLATOS:	Platos de los que consta el menu
ORDEN:	orden del Itinerario
MENU_INCLUIDO:	S o N en función de si se incluye en la media pensión o No
MENU_PLATOS_PORTUGUES:	Platos de los que consta el menu en Portugues
FECHA:	Fecha del circuito

getMenuByReserva

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getMenuByReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:CodReserva>SC525062</tem:CodReserva>
    </tem:getMenuByReserva>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getMenuByReservaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getMenuByReservaResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table1">
```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DIA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CIUDAD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CIUDAD_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MENU_TIPO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MENU_TIPO_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RESTAURANTE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MENU_PLATOS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ORDEN" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MENU_INCLUIDO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MENU_PLATOS_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table1 diffgr:id="Table11" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <DIA>17</DIA>
      <CIUDAD>Granada</CIUDAD>
      <CIUDAD_PORTUGUES>GRANADA</CIUDAD_PORTUGUES>
      <MENU_TIPO>Almuerzo</MENU_TIPO>
      <MENU_TIPO_PORTUGUES>Almoço</MENU_TIPO_PORTUGUES>
      <RESTAURANTE>HOTEL GRANADA</RESTAURANTE>
      <MENU_PLATOS>buffet.</MENU_PLATOS>
      <ORDEN>38</ORDEN>
      <MENU_INCLUIDO>S</MENU_INCLUIDO>
      <MENU_PLATOS_PORTUGUES>buffet.</MENU_PLATOS_PORTUGUES>
      <FECHA>20150518</FECHA>
    </Table1>
    <Table1 diffgr:id="Table12" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="inserted">
      <DIA>17</DIA>
      <CIUDAD>Granada</CIUDAD>
      <CIUDAD_PORTUGUES>GRANADA</CIUDAD_PORTUGUES>
      <MENU_TIPO>Almuerzo</MENU_TIPO>
      <MENU_TIPO_PORTUGUES>Almoço</MENU_TIPO_PORTUGUES>
      <RESTAURANTE>HOTEL GRANADA</RESTAURANTE>
      <MENU_PLATOS>buffet.</MENU_PLATOS>
      <ORDEN>38</ORDEN>
      <MENU_INCLUIDO>S</MENU_INCLUIDO>
      <MENU_PLATOS_PORTUGUES>buffet.</MENU_PLATOS_PORTUGUES>
      <FECHA>20150518</FECHA>
    </Table1>
    <Table1 diffgr:id="Table13" msdata:rowOrder="2" diffgr:hasChanges="inserted">
      <DIA>18</DIA>
      <CIUDAD>Sevilla</CIUDAD>
      <CIUDAD_PORTUGUES>SEVILHA</CIUDAD_PORTUGUES>
      <MENU_TIPO>Cena</MENU_TIPO>
      <MENU_TIPO_PORTUGUES>Jantar</MENU_TIPO_PORTUGUES>
      <RESTAURANTE>HOTEL</RESTAURANTE>
      <MENU_PLATOS>dependiendo del hotel tendrán la media pensión tipo buffet o menú</MENU_PLATOS>
      <ORDEN>43</ORDEN>
      <MENU_INCLUIDO>S</MENU_INCLUIDO>
      <MENU_PLATOS_PORTUGUES>dependendo do hotel terao a meia pensao tipo buffet ou
menú</MENU_PLATOS_PORTUGUES>
      <FECHA>20150519</FECHA>
    </Table1>
  </NewDataSet>
</diffgram>

```

```

    </NewDataSet>
  </diffgr:diffgram>
</getMenuByReservaResult>
</getMenuByReservaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.47 getNovedades

Obtiene las novedades de la Temporada Escogida, tanto para el mercado España como para el resto.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Temporada:	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.
Pais:	Tipo de Mercado escogido, valor "ESP" si se quiere escoger el mercado España, Cualquier otro valor para los mercado distintos de España, Dejar en blanco para escoger el mercado del operador (SOLO PARA OPERADORES EUROPAMUNDO)
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE:	Identificador de viaje del operador
NOMBRE_VIAJE:	Nombre de viaje
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES:	Nombre de viaje en Portugués
TIPOVIAJE:	Tipo de Viaje
TIPO_VIAJE_ESP:	Tipo de Viaje para el mercado España
COLOR_VIAJE:	Color de viaje
COLOR_VIAJE_ESP:	Color de viaje para el mercado España

getNovedades

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getNovedades>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pais>Italia</tem:Pais>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getNovedades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

```



```

<soap:Body>
  <getNovedadesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <getNovedadesResult>
      <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
        <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
          <xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="Table">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="TIPOVIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="TIPO_VIAJE_ESP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="COLOR_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="COLOR_VIAJE_ESP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:schema>
      <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
        <NewDataSet xmlns="">
          <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
            <ID_VIAJE>10224</ID_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE>Barcelona, Madrid y Lisboa Slow</NOMBRE_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Barcelona, Madri e Lisboa SLOW</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
            <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
            <TIPO_VIAJE_ESP/>
            <COLOR_VIAJE>NARANJA</COLOR_VIAJE>
            <COLOR_VIAJE_ESP/>
          </Table>
          <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
            <ID_VIAJE>10249</ID_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE>Berlin, capitales del Este y Rusia con avion</NOMBRE_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Berlin, Capitais de Leste e Rusia com Avião</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
            <TIPOVIAJE>TIERRAYMAR</TIPOVIAJE>
            <TIPO_VIAJE_ESP>ESPTIERRAYMAR</TIPO_VIAJE_ESP>
            <COLOR_VIAJE>FUCSIA</COLOR_VIAJE>
            <COLOR_VIAJE_ESP>ESPFUCSIA</COLOR_VIAJE_ESP>
          </Table>
          <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
            <ID_VIAJE>10238</ID_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE>Budapest y Viena</NOMBRE_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Budapeste e Viena</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
            <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
            <TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
            <COLOR_VIAJE>VERDECENTR</COLOR_VIAJE>
            <COLOR_VIAJE_ESP>ESPVERDECENTR</COLOR_VIAJE_ESP>
          </Table>
          .
          .
          .
          .
          <Table diffgr:id="Table135" msdata:rowOrder="134">
            <ID_VIAJE>10236</ID_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE>Sur de Europa con Crucero EXT</NOMBRE_VIAJE>
            <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Sul da Europa com cruzeiro EXT</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
          </Table>
        </NewDataSet>
      </diffgr:diffgram>
    </getNovedadesResult>
  </getNovedadesResponse>
</soap:Body>

```

```

<TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
<TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
<COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
<COLOR_VIAJE_ESP>ESPVERDEMED</COLOR_VIAJE_ESP>
</Table>
<Table diffgr:id="Table136" msdata:rowOrder="135">
  <ID_VIAJE>10237</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Sur de Europa con Crucero INT</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Sul da Europa com cruzeiro INT</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
  <TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <COLOR_VIAJE_ESP>ESPVERDEMED</COLOR_VIAJE_ESP>
</Table>
<Table diffgr:id="Table137" msdata:rowOrder="136">
  <ID_VIAJE>10239</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Varsovia y Praga</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Varsovia e Praga</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
  <TIPO_VIAJE_ESP>ESPCLASICA</TIPO_VIAJE_ESP>
  <COLOR_VIAJE>VERDECENTR</COLOR_VIAJE>
  <COLOR_VIAJE_ESP>ESPVERDECENTR</COLOR_VIAJE_ESP>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getNovedadesResult>
</getNovedadesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.48 getViajesByConstante

Obtiene los Id de viaje a través de un Id Constante dado.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
IdConstante	
Temporada:	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual. Dejar en Blanco para consultar todas las Temporadas
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Id_Constante	Constante que identifica todos los id viajes distintos pertenecientes al mismo viaje
Id_Viaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.

getViajesByConstante

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>

```

```
<tem:getViajesByConstante>
  <tem:IdConstante>756</tem:IdConstante>
  <!--Optional:-->
  <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
  <!--Optional:-->
  <tem:userName>X</tem:userName>
  <!--Optional:-->
  <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
</tem:getViajesByConstante>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesByConstanteResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesByConstanteResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Id_Constante" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Id_Viaje" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Temporada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
              <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                <Id_Constante>756</Id_Constante>
                <Id_Viaje>10076</Id_Viaje>
                <Temporada>2015</Temporada>
              </Table>
            </NewDataSet>
          </diffgr:diffgram>
        </getViajesByConstanteResult>
      </getViajesByConstanteResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.1.49 getOpcionalesByIdViaje

Obtiene las excursiones opcionales de un viaje a partir de un Id de Viaje

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
IdViaje	Es el código utilizado para identificar un viaje.
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Opcio_Id	Identificador de la opcional
Orden	Orden
Opcio_Nombre	Nombre de la excursión opcional
Opcio_Id_Ciudad	ID de la ciudad de la excursión opcional
Opcio_Descripcion	Descripción de la excursión opcional
Opcio_Precio	Precio de la excursión opcional
Opcio_Duracion	Duración de la excursión opcional
Opcio_Grupo_Minimo	Grupo minimo para la realización de la excursión opcional
Opcio_Incluye	Descripción en español de lo que incluye la opcional
Opcio_Activa	Devuelve si la opcional está activa o no
Opcio_Nombre_Portugues	Nombre de la excursión opcional en portugués
Opcio_Descripcion_Portugues	Descripción en portugués de la opcional
Opcio_Incluye_Portugues	Descripción en portugués de lo que incluye la opcional
Ciudad	Nombre de la Ciudad
Ciudad_Portugues	Nombre de la Ciudad en Portugués
Moneda	Moneda, p. ej: (Euros, Dólares)
Opcio_Nombre_Ingles	Nombre de la excursión opcional en inglés
Opcio_Descripcion_Ingles	Descripción en inglés de la opcional
Opcio_Incluye_Ingles	Descripción en inglés de lo que incluye la opcional
Ciudad_Ingles	Nombre de la Ciudad en inglés

getOpcionalesByIdViaje

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getOpcionalesByIdViaje>
      <tem:IdViaje>10215</tem:IdViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getOpcionalesByIdViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getOpcionalesByIdViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getOpcionalesByIdViajeResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Opcio_Id" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Orden" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Nombre" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Id_Ciudad" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Precio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Duracion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Grupo_Minimo" type="xs:int" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Incluye" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Activa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Nombre_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Descripcion_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Incluye_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Ciudad_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="MONEDA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Nombre_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Descripcion_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Opcio_Incluye_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Ciudad_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <Opcio_Id>3</Opcio_Id>
      <Orden>1</Orden>
      <Opcio_Nombre>CANALES DE AMSTERDAM</Opcio_Nombre>
      <Opcio_Id_Ciudad>35</Opcio_Id_Ciudad>
      <Opcio_Descripcion>En este programa tendrá la oportunidad de realizar un paseo en barco por los bellos
canales de Ámsterdam, capital de Holanda con sus 160 canales y 1.000 Puentes, con sus preciosas casas del siglo XVI y XVII,
sus bellas iglesias con carillón y almacenes.
En esta ciudad, la llamada Venecia del norte, llena de vida, haremos un breve paseo por su famoso barrio
rojo.</Opcio_Descripcion>
      <Opcio_Precio>40</Opcio_Precio>
      <Opcio_Duracion>3 horas</Opcio_Duracion>
      <Opcio_Grupo_Minimo>20</Opcio_Grupo_Minimo>
      <Opcio_Incluye>Traslado en autocar ida y vuelta con nuestro guía.
Crucero de 1 hora y media por los canales, donde tendremos explicaciones en castellano durante el recorrido, acompañado
de unas bebidas refrigerantes y aperitivos.
Breve paseo por el Barrio Rojo.</Opcio_Incluye>
      <Opcio_Activa>S</Opcio_Activa>
      <Opcio_Nombre_Portugues>CANALS DE AMSTERDA</Opcio_Nombre_Portugues>
      <Opcio_Descripcion_Portugues>Neste programa terá a oportunidade de realizar um passeio em barco pelos
belos canais de Amsterda, capital da Holanda com seus 160 canais e 1.000 Pontes, com as suas bonitas casas do século XVI
y XVII, suas belas igrejas com carrilhão e armazens. Nessa cidade, a chamada Venezia do norte, cheia de vida, faremos um
breve passeio pelo seu famoso Bairro Vermelho.</Opcio_Descripcion_Portugues>
      <Opcio_Incluye_Portugues>Traslado em ônibus de ida e volta.
Cruzeiro de 1 hora pelos canais onde teremos explicações em espanhol durante o percurso acompanhado de umas bebidas
refrigerantes e aperitivos.
Breve passeio pelo Bairro Vermelho</Opcio_Incluye_Portugues>
      <Ciudad>AMSTERDAM</Ciudad>
      <Ciudad_Portugues>AMSTERDÃ</Ciudad_Portugues>
      <MONEDA>EUR</MONEDA>
      <Opcio_Nombre_Ingles>CANALS DE AMSTERDAM</Opcio_Nombre_Ingles>

```

<Opcio_Descripcion_Ingles>En este programa tendrá la oportunidad de realizar un paseo en barco por los bellos canales de Ámsterdam, capital de Holanda con sus 160 canales y 1.000 Puentes, con sus preciosas casas del siglo XVI y XVII, sus bellas iglesias con carillón y almacenes.

En esta ciudad, la llamada Venecia del norte, llena de vida, haremos un breve paseo por su famoso barrio rojo.</Opcio_Descripcion_Ingles>

<Opcio_Incluye_Ingles>Traslado en autocar ida y vuelta con nuestro guía.

Crucero de 1 hora y media por los canales, donde tendremos explicaciones en castellano durante el recorrido, acompañado de unas bebidas refrigerantes y aperitivos.

Breve paseo por el Barrio Rojo.</Opcio_Incluye_Ingles>

<Ciudad_Ingles>AMSTERDAM</Ciudad_Ingles>

</Table>

<Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">

<Opcio_Id>2</Opcio_Id>

<Orden>2</Orden>

<Opcio_Nombre>VISITA VOLEMDAM Y MARKEN</Opcio_Nombre>

<Opcio_Id_Ciudad>35</Opcio_Id_Ciudad>

<Opcio_Descripcion>En esta programación tendrán la oportunidad de descubrir las tierras que los holandeses han ganado al mar a través de los siglos, una auténtica obra de ingeniería. Visitaremos dos pequeños pueblos que están considerados de interés histórico nacional pasando por esas tierras que en otro tiempo fueron mar: "los Polders". Volemdam, pueblo con tradición católica protegido por sus diques con su puerto pintoresco. A continuación nos dirigiremos hacia la península de Marken, pueblo aislado en el tiempo y de tradición protestante, una verdadera joya de la arquitectura y el urbanismo tradicional holandés. En esta programación podrán disfrutar de la campiña con sus canales y granjas, en una de ellas tendrán la oportunidad de descubrir la elaboración del tradicional queso holandés.</Opcio_Descripcion>

<Opcio_Precio>35</Opcio_Precio>

<Opcio_Duracion>4 horas</Opcio_Duracion>

<Opcio_Grupo_Minimo>15</Opcio_Grupo_Minimo>

<Opcio_Incluye>Viaje en autocar con nuestro guía.

Permisos de entrada a Volemdan y Marken.

Paseo por Marken y tiempo en Volemdam.</Opcio_Incluye>

<Opcio_Activa>S</Opcio_Activa>

<Opcio_Nombre_Portugues>VISITA VOLEMDAM E MARKEN</Opcio_Nombre_Portugues>

<Opcio_Descripcion_Portugues>Nesta programação terao a oportunidade de descobrir as terras que os holandeses ganharam o mar através dos tempos, uma verdadeira obra de engenharia. Visitaremos duas pequenas aldeias que são consideradas de interesse histórico nacional passando por essas terras que outrora foram mar "os Polders". Volendam é um povoado com tradição católica protegido por seus diques com o seu pitoresco porto. Em seguida, dirigimo-nos à península de Marken, vilarejo isolado no tempo e de tradição protestante, e uma jóia da arquitetura e do urbanismo tradicional holandesa. Nesta programação poderao desfrutar da paisagem com os seus canais e fazendas, em uma delas terá a oportunidade de descobrir a elaboração do queijo tradicional holandés.</Opcio_Descripcion_Portugues>

<Opcio_Incluye_Portugues>Viagem em ônibus com nosso guia

Permisos de entrada a Volemdam e Marken Paseo por Marken e tempo livre em Volemdam</Opcio_Incluye_Portugues>

<Ciudad>AMSTERDAM</Ciudad>

<Ciudad_Portugues>AMSTERDÃ</Ciudad_Portugues>

<MONEDA>EUR</MONEDA>

<Opcio_Nombre_Ingles>VISITA VOLEMDAM Y MARKEN</Opcio_Nombre_Ingles>

<Opcio_Descripcion_Ingles>En esta programación tendrán la oportunidad de descubrir las tierras que los holandeses han ganado al mar a través de los siglos, una auténtica obra de ingeniería. Visitaremos dos pequeños pueblos que están considerados de interés histórico nacional pasando por esas tierras que en otro tiempo fueron mar: "los Polders". Volemdam, pueblo con tradición católica protegido por sus diques con su puerto pintoresco. A continuación nos dirigiremos hacia la península de Marken, pueblo aislado en el tiempo y de tradición protestante, una verdadera joya de la arquitectura y el urbanismo tradicional holandés. En esta programación podrán disfrutar de la campiña con sus canales y granjas, en una de ellas tendrán la oportunidad de descubrir la elaboración del tradicional queso holandés.</Opcio_Descripcion_Ingles>

<Opcio_Incluye_Ingles>Viaje en autocar con nuestro guía.

Permisos de entrada a Volemdan y Marken.

Paseo por Marken y tiempo en Volemdam.</Opcio_Incluye_Ingles>

<Ciudad_Ingles>AMSTERDAM</Ciudad_Ingles>

</Table>

</NewDataSet>

</diffgr:diffgram>

</getOpcionalesByIdViajeResult>

</getOpcionalesByIdViajeResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

5.1.50 getOperadoresByPais

Obtiene todos los operadores a partir de un Id de País. Solo Para Operadores de Europamundo

Parámetros de entrada

Elemento	Descripción
IdPais	Identificador del país
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Id_Operador	Identificador del operador
Operador	Operador
Direccion_Postal	Dirección postal
Telefono	Número de Teléfono
Fax	Número de Fax
Id_Pais	Identificador del país
Logo	Logo del operador
RAZON_SOCIAL	Razón social
PERSONA_CONTACTO	Persona de contacto

getOperadoresByIdPais

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getOperadoresByPais>
      <!--Optional:-->
      <tem:IdPais>ESP</tem:IdPais>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getOperadoresByPais>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getOperadoresByPaisResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getOperadoresByPaisResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Id_Operador" type="xs:int" minOccurs="0"/>

```



```

<xs:element name="Operador" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Direccion_Postal" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Telefono" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Id_Pais" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="LOGO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RAZON_SOCIAL" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PERSONA_CONTACTO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <Id_Operador>131</Id_Operador>
      <Operador>2001</Operador>
      <Direccion_Postal>28039</Direccion_Postal>
      <Telefono>91 571 00 15</Telefono>
      <Fax/>
      <Id_Pais>ESP</Id_Pais>
      <LOGO>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/OperadoresTrans/</LOGO>
      <RAZON_SOCIAL>VIAJES 2001, S.L.</RAZON_SOCIAL>
      <PERSONA_CONTACTO>D. Javier Ramos</PERSONA_CONTACTO>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
      <Id_Operador>132</Id_Operador>
      <Operador>7 CONTINENTES</Operador>
      <Direccion_Postal>41001</Direccion_Postal>
      <Telefono>955 22 83 83</Telefono>
      <Fax/>
      <Id_Pais>ESP</Id_Pais>
      <LOGO>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/OperadoresTrans/</LOGO>
      <RAZON_SOCIAL>7 CONTINENTES VIAJES Y EVENTOS, S.L.</RAZON_SOCIAL>
      <PERSONA_CONTACTO>D. Manuel Vidal González Díaz</PERSONA_CONTACTO>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
      <Id_Operador>133</Id_Operador>
      <Operador>9 Punto 9</Operador>
      <Direccion_Postal>28022</Direccion_Postal>
      <Telefono>91 218 92 57</Telefono>
      <Fax/>
      <Id_Pais>ESP</Id_Pais>
      <LOGO>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/OperadoresTrans/</LOGO>
      <RAZON_SOCIAL>VIAJES 9 PUNTO 9, S.L.</RAZON_SOCIAL>
      <PERSONA_CONTACTO>Dª Mª Isabel Palomino</PERSONA_CONTACTO>
    </Table>
    .
    .
    .
    <Table diffgr:id="Table161" msdata:rowOrder="160">
      <Id_Operador>263</Id_Operador>
      <Operador>Victhely</Operador>
      <Direccion_Postal>35003</Direccion_Postal>
      <Telefono>928 24 35 55</Telefono>
      <Fax/>
      <Id_Pais>ESP</Id_Pais>
      <LOGO>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/OperadoresTrans/</LOGO>

```



```

<RAZON_SOCIAL>VIAJES VICTHELY,S.L.</RAZON_SOCIAL>
<PERSONA_CONTACTO>D. Walied Jojo</PERSONA_CONTACTO>
</Table>
<Table diffgr:id="Table162" msdata:rowOrder="161">
  <Id_Operador>264</Id_Operador>
  <Operador>Wonder Travel</Operador>
  <Direccion_Postal>6002</Direccion_Postal>
  <Telefono>924 23 81 85</Telefono>
  <Fax/>
  <Id_Pais>ESP</Id_Pais>
  <LOGO>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/OperadoresTrans/</LOGO>
  <RAZON_SOCIAL>MONTERRAT RODRIGUEZ</RAZON_SOCIAL>
  <PERSONA_CONTACTO>Dª Montserrat Rodríguez</PERSONA_CONTACTO>
</Table>
<Table diffgr:id="Table163" msdata:rowOrder="162">
  <Id_Operador>273</Id_Operador>
  <Operador>ZAFIRO TOURS</Operador>
  <Direccion_Postal>PLAZA DE LOS LUCEROS 17 3</Direccion_Postal>
  <Telefono>965268160</Telefono>
  <Fax/>
  <Id_Pais>ESP</Id_Pais>
  <LOGO>http://www.europamundo-online.com/Imagenes/OperadoresTrans/</LOGO>
  <RAZON_SOCIAL>ZAFIRO TOURS S.A.</RAZON_SOCIAL>
  <PERSONA_CONTACTO>MARIA GONZALEZ</PERSONA_CONTACTO>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getOperadoresByPaisResult>
</getOperadoresByPaisResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.51 getNochesBloqueadas

Comprueba si una noche adicional está bloqueada dentro de una ciudad

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad:	Ciudad de la noche adicional
Fecha:	Fecha de la noche adicional con formato yyymmdd

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Valor Booleano:	devuelve True si la noche está bloqueada y false si no lo está

getNochesBloqueadas

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getNochesBloqueadas>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getNochesBloqueadas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<!--Optional:-->
<tem:Ciudad>Madrid</tem:Ciudad>
<!--Optional:-->
<tem:Fecha>20140925</tem:Fecha>
</tem:getNochesBloqueadas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getNochesBloqueadasResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getNochesBloqueadasResult>true</getNochesBloqueadasResult>
    </getNochesBloqueadasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.52 getViajesPortugues

Obtiene los viajes con salida garantizada en **portugués** y los días de semana que tendrán dicha salida.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
TipoViaje	Tipo de viaje
ColorViaje	Color de viaje
Temporada:	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual. (Parametro obligatorio)
TipoMercado:	Valor ESP para Mercado España, dejar en blanco para el resto de mercado (valido solo para operadores EUROPAMUNDO)

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE:	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE:	Nombre de viaje en Español
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES:	Nombre de Viaje en Portugues
COLOR_VIAJE	Color del viaje
TIPO_VIAJE	Tipo del viaje
LUNES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Lunes, en caso contrario "N" o "null"
MARTES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Martes, en caso contrario "N" o "null"
MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Miercoles, en caso contrario "N" o "null"
JUEVES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Jueves, en caso contrario "N" o "null"
VIERNES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Viernes, en caso contrario "N" o "null"
SABADO_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Sábado, en caso contrario "N" o "null"
DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Domingo, en caso contrario "N" o "null"

getViajesPortugues

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesPortugues>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:TipoViaje>CLASICA</tem:TipoViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:ColorViaje>VERDEMED</tem:ColorViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:TipoMercado></tem:TipoMercado>
    </tem:getViajesPortugues>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesPortuguesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesPortuguesResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="COLOR_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TIPO_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="LUNES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="MARTES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="JUEVES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="VIERNES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SABADO_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
```

```

<Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
  <ID_VIAJE>9910</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Grecia, Sur de Italia</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Grécia e Sul da Itália</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <TIPO_VIAJE>CLASICA</TIPO_VIAJE>
  <LUNES_SALIDA_PORTUGUES>S</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>N</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
  <JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
  <VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>N</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
  <DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
<Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
  <ID_VIAJE>9911</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Grecia, Sur de Italia con Roma</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Grécia e Sul de Itália com Roma</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <TIPO_VIAJE>CLASICA</TIPO_VIAJE>
  <LUNES_SALIDA_PORTUGUES>N</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>N</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
  <JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
  <VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>S</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
  <DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
<Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
  <ID_VIAJE>9912</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Grecia, Sur de Italia con Sorrento</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Grécia e Sul da Itália com Sorrento</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <TIPO_VIAJE>CLASICA</TIPO_VIAJE>
  <LUNES_SALIDA_PORTUGUES>S</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>N</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
  <JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
  <VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>N</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
  <DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
.
.
.
.
<Table diffgr:id="Table10" msdata:rowOrder="9">
  <ID_VIAJE>9943</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Roma y la Toscana</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Roma e Toscana</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <TIPO_VIAJE>CLASICA</TIPO_VIAJE>
  <LUNES_SALIDA_PORTUGUES>N</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>S</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
  <JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
  <VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>N</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
  <DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
<Table diffgr:id="Table11" msdata:rowOrder="10">
  <ID_VIAJE>9953</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Suiza Alpes y Norte de Italia</NOMBRE_VIAJE>

```

```

<NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Alpes suíços e norte da Itália</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
<COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
<TIPO_VIAJE>CLASICA</TIPO_VIAJE>
<LUNES_SALIDA_PORTUGUES>S</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
<MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
<MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>N</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
<JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
<VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>N</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
<SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
<DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
<Table diffgr:id="Table12" msdata:rowOrder="11">
  <ID_VIAJE>9954</ID_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE>Turquia</NOMBRE_VIAJE>
  <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Turquia</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
  <COLOR_VIAJE>VERDEMED</COLOR_VIAJE>
  <TIPO_VIAJE>CLASICA</TIPO_VIAJE>
  <LUNES_SALIDA_PORTUGUES>S</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
  <MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>N</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
  <JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
  <VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>N</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
  <SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
  <DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getViajesPortuguesResult>
</getViajesPortuguesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.52 getViajesPortuguesByIdViaje

Obtiene los días de semana con salida garantizada en Portugués de un viaje a partir del Id de Viaje

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Identificador del viaje

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE:	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE:	Nombre de viaje en Español
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES:	Nombre de Viaje en Portugues
LUNES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Lunes, en caso contrario "N" o "null"
MARTES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Martes, en caso contrario "N" o "null"
MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Miercoles, en caso contrario "N" o "null"
JUEVES_SALIDA_PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Jueves, en caso contrario

	"N" o "null"
VIERNES_ SALIDA _PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Viernes, en caso contrario "N" o "null"
SABADO_ SALIDA _PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Sábado, en caso contrario "N" o "null"
DOMINGO_ SALIDA _PORTUGUES:	valor "S" Si el viaje está garantizado en portugués el Domingo, en caso contrario "N" o "null"

getViajesPortuguesByIdViaje

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getViajesPortuguesByIdViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:IdViaje>7566</tem:IdViaje>
    </tem:getViajesPortuguesByIdViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getViajesPortuguesByIdViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getViajesPortuguesByIdViajeResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="LUNES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="MARTES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="JUEVES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="VIERNES_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SABADO_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <NewDataSet xmlns="">
            <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
```

```

<ID_VIAJE>7566</ID_VIAJE>
<NOMBRE_VIAJE>Portugal Algarve y tierras del Tajo</NOMBRE_VIAJE>
<NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Portugal: Algarve e terras do Tejo</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
<LUNES_SALIDA_PORTUGUES>S</LUNES_SALIDA_PORTUGUES>
<MARTES_SALIDA_PORTUGUES>N</MARTES_SALIDA_PORTUGUES>
<MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>N</MIERCOLES_SALIDA_PORTUGUES>
<JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>N</JUEVES_SALIDA_PORTUGUES>
<VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>N</VIERNES_SALIDA_PORTUGUES>
<SABADO_SALIDA_PORTUGUES>N</SABADO_SALIDA_PORTUGUES>
<DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>N</DOMINGO_SALIDA_PORTUGUES>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getViajesPortuguesByIdViajeResult>
</getViajesPortuguesByIdViajeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.53 getCiudadesByTemporada

Devuelve todos los nombres de ciudades de Catálogo **por temporada** en portugués y castellano, por las que pasan los circuitos Europamundo.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Temporada	Es la temporada del viaje. Puede ser desde 2009 hasta el año actual.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Ciudades	Nombres de ciudades de Catálogo por temporada en portugués, castellano e inglés, por las que pasan los circuitos Europamundo.
ID_CIUADAD	Identificador de la ciudad
ID_PAIS	Identificador del país
PAIS	Nombre del país

getCidadesByTemporada

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getCidadesByTemporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2015</tem:Temporada>
    </tem:getCidadesByTemporada>
  </soapenv:Body>

```

</soapenv:Envelope>

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getCiudadesByTemporadaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getCiudadesByTemporadaResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:lsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Ciudades" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_CIUADAD" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PAIS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
            </xs:element>
            <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
              <NewDataSet xmlns="">
                <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
                  <Ciudades>ABBASANTA</Ciudades>
                  <ID_CIUADAD>1049</ID_CIUADAD>
                  <ID_PAIS>ITA</ID_PAIS>
                  <PAIS>ITALIA</PAIS>
                </Table>
                <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
                  <Ciudades>ABERDARES</Ciudades>
                </Table>
                <Table diffgr:id="Table3" msdata:rowOrder="2">
                  <Ciudades>ABHANERI</Ciudades>
                  <ID_CIUADAD>706</ID_CIUADAD>
                  <ID_PAIS>IN</ID_PAIS>
                  <PAIS>INDIA</PAIS>
                </Table>
                .
                .
                .
                .
                <Table diffgr:id="Table712" msdata:rowOrder="711">
                  <Ciudades>ZAGREB</Ciudades>
                  <ID_CIUADAD>64</ID_CIUADAD>
                  <ID_PAIS>CRO</ID_PAIS>
                  <PAIS>CROACIA</PAIS>
                </Table>
                <Table diffgr:id="Table713" msdata:rowOrder="712">
                  <Ciudades>ZARAGOZA</Ciudades>
                  <ID_CIUADAD>139</ID_CIUADAD>
                  <ID_PAIS>ESP</ID_PAIS>
                  <PAIS>ESPAÑA</PAIS>
                </Table>
                <Table diffgr:id="Table714" msdata:rowOrder="713">
                  <Ciudades>ZURICH</Ciudades>
```



```

<ID_CIUADAD>39</ID_CIUADAD>
<ID_PAIS>SUI</ID_PAIS>
<PAIS>SUIZA</PAIS>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getCiudadesByTemporadaResult>
</getCiudadesByTemporadaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.54 getOnRequestByIdViaje

Devuelve todas las fechas On Request de un viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
IdViaje	Identificador del viaje

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
ID_VIAJE	Es el código utilizado para identificar un viaje.
NOMBRE_VIAJE	Nombre del viaje en castellano
NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES	Nombre del viaje en portugués
FECHA	Fecha del viaje

getOnRequestByIdViaje

Petición

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getOnRequestByIdViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:idViaje>8032</tem:idViaje>
    </tem:getOnRequestByIdViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getOnRequestByIdViajeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getOnRequestByIdViajeResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:lsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">

```

```
<xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Table">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="FECHA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <ID_VIAJE>8032</ID_VIAJE>
      <NOMBRE_VIAJE>Arte y Cultura India</NOMBRE_VIAJE>
      <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Arte e cultura da Índia</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
      <FECHA>20141108</FECHA>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
      <ID_VIAJE>8032</ID_VIAJE>
      <NOMBRE_VIAJE>Arte y Cultura India</NOMBRE_VIAJE>
      <NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>Arte e cultura da Índia</NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES>
      <FECHA>20150321</FECHA>
    </Table>
  </NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getOnRequestByldViajeResult>
</getOnRequestByldViajeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.55 getOpcionalesByCoReserva

Obtiene las excursiones opcionales de un viaje a partir de un Código de Reserva

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
CoReserva	Código de la reserva
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Opcio_Id	Identificador de la opcional
Opcio_Nombre	Nombre de la excursión opcional
Opcio_Id_Ciudad	ID de la ciudad de la excursión opcional
Opcio_Descripcion	Descripción de la excursión opcional
Opcio_Precio	Precio de la excursión opcional
Opcio_Duracion	Duración de la excursión opcional
Opcio_Grupo_Minimo	Grupo minimo para la realización de la excursión opcional

Opcio_Incluye	Descripción en español de lo que incluye la opcional
Opcio_Activa	Devuelve si la opcional está activa o no
Opcio_Nombre_Portugues	Nombre de la excursión opcional en portugués
Opcio_Descripcion_Portugues	Descripción en portugués de la opcional
Opcio_Incluye_Portugues	Descripción en portugués de lo que incluye la opcional
Ciudad	Nombre de la Ciudad
Ciudad_Portugues	Nombre de la Ciudad en Portugués
Opcio_Nombre_Ingles	Nombre de la excursión opcional en inglés
Opcio_Descripcion_Ingles	Descripción en inglés de la opcional
Opcio_Incluye_Ingles	Descripción en inglés de lo que incluye la opcional
Ciudad_Ingles	Nombre de la Ciudad en inglés

getOpcionalesByCoReserva

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getOpcionalesByCoReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:CoReserva>SC382781</tem:CoReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getOpcionalesByCoReserva>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getOpcionalesByCoReservaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getOpcionalesByCoReservaResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Opcio_Id" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ORDEN" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Nombre" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Id_Ciudad" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Precio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Duracion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Grupo_Minimo" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Incluye" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Activa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Nombre_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Descripcion_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Incluye_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getOpcionalesByCoReservaResult>
    </getOpcionalesByCoReservaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<xs:element name="Ciudad_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Opcio_Nombre_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Opcio_Descripcion_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Opcio_Incluye_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ciudad_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <Opcio_Id>4</Opcio_Id>
      <ORDEN>1</ORDEN>
      <Opcio_Nombre>CENA SHOW FOLCLORICA EN ATENAS</Opcio_Nombre>
      <Opcio_Id_Ciudad>19</Opcio_Id_Ciudad>
      <Opcio_Descripcion>Salimos en autocar con nuestra guía hacia el animado barrio de Plaka, en las faldas de la
Acrópolis. En una de sus famosas tabernas, disfrutaremos de una degustación de la gastronomía típica local, con
demostración de danzas de diferentes regiones del país.</Opcio_Descripcion>
      <Opcio_Precio>45</Opcio_Precio>
      <Opcio_Duracion>2 horas</Opcio_Duracion>
      <Opcio_Grupo_Minimo>15</Opcio_Grupo_Minimo>
      <Opcio_Incluye>Viaje en autocar con nuestro guía.
Cena degustacion con espectaculo.</Opcio_Incluye>
      <Opcio_Activa>S</Opcio_Activa>
      <Opcio_Nombre_Portugues>JANTAR COM SHOW FOLCLÓRICO EM ATENAS</Opcio_Nombre_Portugues>
      <Opcio_Descripcion_Portugues>Saimos em ônibus com a nossa guia até o animado Bairro de Plaka, ao pé da
Acrópole. Em uma das suas famosas tabernas, disfrutaremos de uma degustação da gastronomia típica local, com
demostração de danças de diferentes regioes do país.</Opcio_Descripcion_Portugues>
      <Opcio_Incluye_Portugues>Viagem em ônibus com o nosso guia.
Jantar de degustação com espetáculo.</Opcio_Incluye_Portugues>
      <Ciudad>ATENAS</Ciudad>
      <Ciudad_Portugues>ATHENAS</Ciudad_Portugues>
      <Opcio_Nombre_Ingles>CENA SHOW FOLCLORICA EN ATENAS</Opcio_Nombre_Ingles>
      <Opcio_Descripcion_Ingles>Salimos en autocar con nuestra guía hacia el animado barrio de Plaka, en las faldas
de la Acrópolis. En una de sus famosas tabernas, disfrutaremos de una degustación de la gastronomía típica local, con
demostración de danzas de diferentes regiones del país.</Opcio_Descripcion_Ingles>
      <Opcio_Incluye_Ingles>Viaje en autocar con nuestro guía.
Cena degustacion con espectaculo.</Opcio_Incluye_Ingles>
      <Ciudad_Ingles>ATENAS</Ciudad_Ingles>
    </Table>
    <Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1">
      <Opcio_Id>4</Opcio_Id>
      <ORDEN>8</ORDEN>
      <Opcio_Nombre>CENA SHOW FOLCLORICA EN ATENAS</Opcio_Nombre>
      <Opcio_Id_Ciudad>19</Opcio_Id_Ciudad>
      <Opcio_Descripcion>Salimos en autocar con nuestra guía hacia el animado barrio de Plaka, en las faldas de la
Acrópolis. En una de sus famosas tabernas, disfrutaremos de una degustación de la gastronomía típica local, con
demostración de danzas de diferentes regiones del país.</Opcio_Descripcion>
      <Opcio_Precio>45</Opcio_Precio>
      <Opcio_Duracion>2 horas</Opcio_Duracion>
      <Opcio_Grupo_Minimo>15</Opcio_Grupo_Minimo>
      <Opcio_Incluye>Viaje en autocar con nuestro guía.
Cena degustacion con espectaculo.</Opcio_Incluye>
      <Opcio_Activa>S</Opcio_Activa>
      <Opcio_Nombre_Portugues>JANTAR COM SHOW FOLCLÓRICO EM ATENAS</Opcio_Nombre_Portugues>
      <Opcio_Descripcion_Portugues>Saimos em ônibus com a nossa guia até o animado Bairro de Plaka, ao pé da
Acrópole. Em uma das suas famosas tabernas, disfrutaremos de uma degustação da gastronomia típica local, com
demostração de danças de diferentes regioes do país.</Opcio_Descripcion_Portugues>

```

```

    <Opcio_Incluye_Portugues>Viagem em ônibus com o nosso guia.
    Jantar de degustação com espetáculo.</Opcio_Incluye_Portugues>
    <Ciudad>ATENAS</Ciudad>
    <Ciudad_Portugues>ATHENAS</Ciudad_Portugues>
    <Opcio_Nombre_Ingles>CENA SHOW FOLCLORICA EN ATENAS</Opcio_Nombre_Ingles>
    <Opcio_Descripcion_Ingles>Salimos en autocar con nuestra guía hacia el animado barrio de Plaka, en las faldas
    de la Acrópolis. En una de sus famosas tabernas, disfrutaremos de una degustación de la gastronomía típica local, con
    demostración de danzas de diferentes regiones del país.</Opcio_Descripcion_Ingles>
    <Opcio_Incluye_Ingles>Viaje en autocar con nuestro guía.
    Cena degustacion con espectaculo.</Opcio_Incluye_Ingles>
    <Ciudad_Ingles>ATENAS</Ciudad_Ingles>
  </Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getOpcionalesByCoReservaResult>
</getOpcionalesByCoReservaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.1.56 getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin

Obtiene las excursiones opcionales de un viaje a partir de un id Viaje, la ciudad de Incorporación y la ciudad de finalización

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
IdViaje	Identificador del viaje
CiudadIncorporacion	Ciudad de incorporación
CiudadFinalizacion	Ciudad de finalización
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Int Opcio_Id	Identificador de la opcional
Opcio_Nombre	Nombre de la excursión opcional
Opcio_Id_Ciudad	ID de la ciudad de la excursión opcional
Opcio_Descripcion	Descripción de la excursión opcional
Opcio_Precio	Precio de la excursión opcional
Opcio_Duracion	Duración de la excursión opcional
Opcio_Grupo_Minimo	Grupo minimo para la realización de la excursión opcional
Opcio_Incluye	Descripción en español de lo que incluye la opcional
Opcio_Activa	Devuelve si la opcional está activa o no
Opcio_Nombre_Portugues	Nombre de la excursión opcional en portugués
Opcio_Descripcion_Portugues	Descripción en portugués de la opcional
Opcio_Incluye_Portugues	Descripción en portugués de lo que incluye la opcional
Ciudad	Nombre de la Ciudad
Ciudad_Portugues	Nombre de la Ciudad en Portugués
Opcio_Nombre_Ingles	Nombre de la excursión opcional en inglés
Opcio_Descripcion_Ingles	Descripción en inglés de la opcional
Opcio_Incluye_Ingles	Descripción en inglés de lo que incluye la opcional
Ciudad_Ingles	Nombre de la Ciudad en inglés

getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin>
      <tem:IdViaje>7501</tem:IdViaje>
      <tem:CiudadIncorporacion>9</tem:CiudadIncorporacion>
      <tem:CiudadFinalizacion>11</tem:CiudadFinalizacion>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFinResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFinResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:lsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Opcio_Id" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ORDEN" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Nombre" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Id_Ciudad" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Precio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Duracion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Grupo_Minimo" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Incluye" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Activa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Nombre_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Descripcion_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Incluye_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ciudad_Portugues" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Nombre_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Descripcion_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Opcio_Incluye_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Ciudad_Ingles" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
            <NewDataSet xmlns="">
```

<p><Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0"></p> <p><Opcio_Id>33</Opcio_Id></p> <p><ORDEN>10</ORDEN></p> <p><Opcio_Nombre>NOCHE SEVILLANA EL PATIO SEVILLANO</Opcio_Nombre></p> <p><Opcio_Id_Ciudad>2</Opcio_Id_Ciudad></p> <p><Opcio_Descripcion>Uno de los tablaos más afamados y conocidos de Sevilla. Podrá conocer el arte andaluz que se capta en el baile, el toque de la guitarra y el cante en el espectáculo. Bailaores y cantaores con premios nacionales e internacionales nos mostrarán el arte del flamenco y baile clásico español.</Opcio_Descripcion></p> <p><Opcio_Precio>40</Opcio_Precio></p> <p><Opcio_Duracion>1 horas y media</Opcio_Duracion></p> <p><Opcio_Grupo_Minimo>0</Opcio_Grupo_Minimo></p> <p><Opcio_Incluye>Traslado con nuestro bus y asistencia de nuestro gua Entrada al espectaculo con bebida incluida</Opcio_Incluye></p> <p><Opcio_Activa>S</Opcio_Activa></p> <p><Opcio_Nombre_Portugues>NOITE SEVILHANA O PATIO SEVILHANO</Opcio_Nombre_Portugues></p> <p><Opcio_Descripcion_Portugues>Um dos tabladros mais famosos e conhecidos de Sevilha. Poderá conhecer a arte andaluz que se capta no baile, o toque da guitarra e o canto no espetáculo. Bailarinos e cantores com prêmios nacionais e internacionais nos mostraro a arte do flamenco e baile clássico espanhol.</Opcio_Descripcion_Portugues></p> <p><Opcio_Incluye_Portugues>Traslado com nosso ônibus e assistência do nosso guia. Entrada ao espetáculo com bebida incluida.</Opcio_Incluye_Portugues></p> <p><Ciudad>SEVILLA</Ciudad></p> <p><Ciudad_Portugues>SEVILHA</Ciudad_Portugues></p> <p><Opcio_Nombre_Ingles>NOCHE SEVILLANA EL PATIO SEVILLANO</Opcio_Nombre_Ingles></p> <p><Opcio_Descripcion_Ingles>Uno de los tablaos más afamados y conocidos de Sevilla. Podrá conocer el arte andaluz que se capta en el baile, el toque de la guitarra y el cante en el espectáculo. Bailaores y cantaores con premios nacionales e internacionales nos mostrarán el arte del flamenco y baile clásico español.</Opcio_Descripcion_Ingles></p> <p><Opcio_Incluye_Ingles>Traslado con nuestro bus y asistencia de nuestro gua Entrada al espectaculo con bebida incluida</Opcio_Incluye_Ingles></p> <p><Ciudad_Ingles>SEVILLE</Ciudad_Ingles></p>	
<p></Table></p> <p><Table diffgr:id="Table2" msdata:rowOrder="1"></p> <p><Opcio_Id>54</Opcio_Id></p> <p><ORDEN>10</ORDEN></p> <p><Opcio_Nombre>ARTISTICA SEVILLA PLAZA DE TOROS Y CATEDRAL</Opcio_Nombre></p> <p><Opcio_Id_Ciudad>2</Opcio_Id_Ciudad></p> <p><Opcio_Descripcion>Visitaremos la plaza de toros más famosa de España con una gran tradición en el mundo de la tauromaquia. Entre otros lugares de la plaza se puede visitar la enfermería, capilla, las cuerdas, el coso, los tendidos y el museo taurino. Continuaremos hacia la catedral, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Un gran obra realizada a través de varios siglos, considerada como una de las más grandes del mundo en superficie, un verdadero museo en su interior, donde se encuentra la tumba de Cristóbal Colon. A continuación si lo desea, podrá subir a la famosa torre de la catedral "la Giralda" con sus 104 metros donde podrá disfrutar de una vista fabulosa de la ciudad de Sevilla.</Opcio_Descripcion></p> <p><Opcio_Precio>40</Opcio_Precio></p> <p><Opcio_Duracion>2 horas</Opcio_Duracion></p> <p><Opcio_Grupo_Minimo>10</Opcio_Grupo_Minimo></p> <p><Opcio_Incluye>Servicio de guía local Entradas de los recintos incluidas</Opcio_Incluye></p> <p><Opcio_Activa>S</Opcio_Activa></p> <p><Opcio_Nombre_Portugues>ARTISTICA SEVILHA PRAÇA DE TOUROS E CATEDRAL</Opcio_Nombre_Portugues></p> <p><Opcio_Descripcion_Portugues>Visitaremos a Praça de Touros mais famosa da Espanha com uma grande tradição no mundo da tauromaquia. Entre outros lugares da praça se pode visitar a enfermeria, capela, as quadras, a arena, os tendidos e o Museu taurino. Continuaremos à catedral, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Uma grande obra realizada através de vários séculos, considerada como uma das maiores em superfície, um verdadeiro museu em seu interior, onde se encontra a tumba de Cristovao Colombo. A continuação se desejar poderá subir à famosa torre da catedral "A Giralda" com seus 104 metros onde poderá desfrutar de uma vista fabulosa da cidade de Sevilla.</Opcio_Descripcion_Portugues></p> <p><Opcio_Incluye_Portugues>Serviço de guia local. Entradas dos recintos incluidas.</Opcio_Incluye_Portugues></p> <p><Ciudad>SEVILLA</Ciudad></p> <p><Ciudad_Portugues>SEVILHA</Ciudad_Portugues></p> <p><Opcio_Nombre_Ingles>ARTISTICA SEVILLA PLAZA DE TOROS Y CATEDRAL</Opcio_Nombre_Ingles></p> <p><Opcio_Descripcion_Ingles>Visitaremos la plaza de toros más famosa de España con una gran tradición en el mundo de la tauromaquia. Entre otros lugares de la plaza se puede visitar la enfermería, capilla, las cuerdas, el coso, los tendidos y el museo taurino. Continuaremos hacia la catedral, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Un</p>	

gran obra realizada a través de varios siglos, considerada como una de las más grandes del mundo en superficie, un verdadero museo en su interior, donde se encuentra la tumba de Cristóbal Colón. A continuación si lo desea, podrá subir a la famosa torre de la catedral "la Giralda" con sus 104 metros donde podrá disfrutar de una vista fabulosa de la ciudad de Sevilla.

```
</Opcio_Descripcion_Ingles>
  <Opcio_Incluye_Ingles>Servicio de guía local Entradas de los recintos incluidas</Opcio_Incluye_Ingles>
  <Ciudad_Ingles>SEVILLE</Ciudad_Ingles>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFinResult>
</getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFinResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.57 getTransferistaByCiudad

Obtiene los datos el teléfono y el Email del transferista a partir de la Ciudad.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario
Ciudad	Nombre de la Ciudad

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Telefono	Teléfono del transferista
Email	Email del transferista

getTransferistaByCiudad

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getTransferistaByCiudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudad>Roma</tem:Ciudad>
    </tem:getTransferistaByCiudad>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getTransferistaByCiudadResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getTransferistaByCiudadResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```



```
<xs:element name="Table">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Telefono" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <Telefono>393397176684</Telefono>
      <Email>susana@HISPALISTRAVEL.com</Email>
    </Table>
  </NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getTransferistaByCiudadResult>
</getTransferistaByCiudadResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.58 getTelefonosOficina

Obtiene Los Teléfonos de la Oficina

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
TipoViaje	Tipo de viaje
Ciudad	Nombre de la Ciudad
userName	Nombre del usuario
userPassword	Contraseña del usuario

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
TELEFONO	Telefono
TELEFONOEMERGENCIAS	Teléfono de emergencias
TIPOVIAJE	Tipo de viaje
CIUDAD	Nombre de la Ciudad

getTelefonoOficina

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getTelefonosOficina>
      <!--Optional:-->
      <tem:TipoViaje>CLASICA</tem:TipoViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Ciudad>Roma</tem:Ciudad>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:getTelefonosOficina>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getTelefonosOficinaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getTelefonosOficinaResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Table">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="TELEFONO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TELEFONOEMERGENCIAS" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TIPOVIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CIUDAD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getTelefonosOficinaResult>
    </getTelefonosOficinaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <NewDataSet xmlns="">
    <Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
      <TELEFONO>(0039)3889320788</TELEFONO>
      <TELEFONOEMERGENCIAS/>
      <TIPOVIAJE>CLASICA</TIPOVIAJE>
      <CIUDAD>ROMA</CIUDAD>
    </Table>
  </NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</getTelefonosOficinaResult>
</getTelefonosOficinaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.59 getInfoVuelo

Devuelve información de un vuelo dados los datos básicos.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.
compAereald:	id. compañía aérea de Europamundo.
numVuelo:	número de vuelo
fecha:	fecha de salida del vuelo. Formato aaaammdd

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DataSet Vuelo: consta de 2 DataTables:	
DataTable PuntoVuelo (tabla 0): Tabla con los puntos de llegada y salidas del vuelo.	
lugarLlegada(columna 0):	fecha de llegada (formato ddmmaa).
fechaLlegada (columna 1):	id de hotel previsto 1.
horaLlegada (columna 2):	hora de aterrizaje.
lugarSalida (columna 3):	Código IATA del aeropuerto de salida.
fechaSalida (columna 4):	Fecha de salida (formato ddmmaa).
horaSalida (columna 5):	hora de despegue.
DataTable Errores (tabla 1): Tabla con mensajes de error, tiene un mensaje por fila. En caso de no haber errores contendrá una fila con el texto "Sin errores".	
TextoError (columna 0):	descripción del error.

5.1.60 getPresupuestoComplejoEmailVuelos

Igual que **getPresupuestoComplejoEmail** pero se envía también datos de vuelos de avión para presupuestarlos. Se añaden los siguientes parámetros:

Elemento	Descripción
Origen:	código de 3 caracteres de la ciudad de origen del primer itinerario.
Destino:	código de 3 caracteres de la ciudad de destino del primer itinerario.
Origen2:	código de 3 caracteres de la ciudad de origen del segundo itinerario.
Destino2:	código de 3 caracteres de la ciudad de destino del segundo itinerario.
FechaIda:	fecha de salida del itinerario de ida. Formato dd/mm/aaaa.
FechaVuelta:	fecha de salida del itinerario de vuelta. Formato dd/mm/aaaa.
NumVueloIda:	vuelo del itinerario de ida. Ejemplo de vuelo: IB1234
NumVueloVuelta:	vuelo del itinerario de vuelta. Ejemplo de vuelo: IB1234
Array of String Companyas:	compañía/s del vuelo de ida y/o vuelta. Código numérico de la compañía (102 = IB, Iberia, etc.). En este caso si hay pasajeros menores de 3 años se debe ingresar en el campo de pasajeros porque es necesario para presupuestar el coste de los viajes de avión.

Ejemplo de una solicitud:

getPresupuestoComplejoEMailVuelos

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPresupuestoComplejoEMailVuelos>
      <tem:Id_Viaje>11836</tem:Id_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20160428</tem:Fecha>
      <!--Optional:-->
      <tem:Temporada>2016</tem:Temporada>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pais></tem:Pais>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pasajeros>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:ArrayOfString>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <tem:string>SG</tem:string>
          <tem:string/>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>0</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
          <tem:string>A</tem:string>
          <tem:string>N</tem:string>
          <tem:string>19900707</tem:string>
        </tem:ArrayOfString>
      </tem:Pasajeros>
      <tem:nochesAdicionalesIn>0</tem:nochesAdicionalesIn>
      <tem:nochesAdicionalesFin>0</tem:nochesAdicionalesFin>
      <tem:TrasladoLlegada>false</tem:TrasladoLlegada>
      <tem:TrasladoSalida>false</tem:TrasladoSalida>
      <!--Optional:-->
      <tem:LugarTrasladoLlegada></tem:LugarTrasladoLlegada>
      <!--Optional:-->
      <tem:LugarTrasladoSalida></tem:LugarTrasladoSalida>
      <tem:Sector>false</tem:Sector>
      <tem:Paradas>false</tem:Paradas>
      <tem:Rotativo>false</tem:Rotativo>
      <tem:CiudadIncorporacion>0</tem:CiudadIncorporacion>
      <tem:CiudadFinalizacion>0</tem:CiudadFinalizacion>
      <tem:CiudadParada>0</tem:CiudadParada>
      <tem:TiempoParada>0</tem:TiempoParada>
      <tem:Guardar>true</tem:Guardar>
      <!--Optional:-->
      <tem:EMailCliente>poplol@lollo.it</tem:EMailCliente>
      <tem:Agencia>1</tem:Agencia>
      <!--Optional:-->
      <tem:Origen>MAD</tem:Origen>
      <!--Optional:-->
      <tem:Destino>AMS</tem:Destino>
      <!--Optional:-->
      <tem:Origen2>CDG</tem:Origen2>
      <!--Optional:-->
      <tem:Destino2>MAD</tem:Destino2>
      <!--Optional:-->
    </tem:getPresupuestoComplejoEMailVuelos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<tem:Fechalda>20160427</tem:Fechalda>
<!--Optional:-->
<tem:FechaVuelta>20160502</tem:FechaVuelta>
<!--Optional:-->
<tem:NumVuelolda>3724</tem:NumVuelolda>
<!--Optional:-->
<tem:NumVueloVuelta>8201</tem:NumVueloVuelta>
<!--Optional:-->
<tem:Companyas>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <tem:string>102</tem:string>
  <tem:string>128</tem:string>
</tem:Companyas>
</tem:getPresupuestoComplejoEMailVuelos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPresupuestoComplejoEMailVuelosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPresupuestoComplejoEMailVuelosResult>
        <xs:schema id="Total" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-
microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="Total" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Presupuesto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="PrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="PrecioMP" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="NochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndNochesInicio" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupIndNochesFin" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescTrNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescPCSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescMenorSupIndNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Precio_Parada" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescCdPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescCdNochesIn" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="DescCdNochesFin" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="SupCompPrecioViaje" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Moneda" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="CoPresupuesto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="ID_EXTERNO" type="xs:string" minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element name="AGENCIA" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Incluye_Traslado_Llegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Incluye_Traslado_Salida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Noches">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NumNoche" type="xs:short" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TipoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PrecioNoche" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Ciudad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PrecioSupInd" type="xs:short" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="NumInd" type="xs:short" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PrecioSupComp" type="xs:short" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="NumComp" type="xs:short" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PresupuestoVuelos">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CoPresupuesto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Adultos" type="xs:int" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Ninos" type="xs:int" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Bebes" type="xs:int" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PrecioTicketAdulto" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PrecioTicketNino" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PrecioTicketBebe" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TasasAdulto" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TasasNino" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TasasBebe" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Total" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
    <Total xmlns="">
        <Presupuesto diffgr:id="Presupuesto1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
            <PrecioViaje>435</PrecioViaje>
            <PrecioMP>0</PrecioMP>
            <NochesInicio>0</NochesInicio>
            <NochesFin>0</NochesFin>
            <SupIndPrecioViaje>200</SupIndPrecioViaje>
            <SupIndNochesInicio>0</SupIndNochesInicio>
            <SupIndNochesFin>0</SupIndNochesFin>
            <TrasladoLlegada>0</TrasladoLlegada>
            <TrasladoSalida>0</TrasladoSalida>
            <DescTrPrecioViaje>0</DescTrPrecioViaje>
            <DescTrNochesIn>0</DescTrNochesIn>
            <DescTrNochesFin>0</DescTrNochesFin>
            <DescPCPrecioViaje>0</DescPCPrecioViaje>
            <DescPCNochesIn>0</DescPCNochesIn>
            <DescPCNochesFin>0</DescPCNochesFin>
            <DescMenorPrecioViaje>0</DescMenorPrecioViaje>
            <DescMenorNochesIn>0</DescMenorNochesIn>
            <DescMenorNochesFin>0</DescMenorNochesFin>
        </Presupuesto>
    </Total>
</diffgram>

```

```

<DescPCSupIndPrecioViaje>0</DescPCSupIndPrecioViaje>
<DescPCSupIndNochesIn>0</DescPCSupIndNochesIn>
<DescPCSupIndNochesFin>0</DescPCSupIndNochesFin>
<DescMenorSupIndPrecioViaje>0</DescMenorSupIndPrecioViaje>
<DescMenorSupIndNochesIn>0</DescMenorSupIndNochesIn>
<DescMenorSupIndNochesFin>0</DescMenorSupIndNochesFin>
<Precio_Parada>0</Precio_Parada>
<DescCdPrecioViaje>0</DescCdPrecioViaje>
<DescCdNochesIn>0</DescCdNochesIn>
<DescCdNochesFin>0</DescCdNochesFin>
<SupCompPrecioViaje>0</SupCompPrecioViaje>
<Moneda>EUR</Moneda>
<CoPresupuesto>PR0000195525</CoPresupuesto>
<ID_EXTERNO/>
<AGENCIA>true</AGENCIA>
<Incluye_Traslado_Llegada>S</Incluye_Traslado_Llegada>
<Incluye_Traslado_Salida>N</Incluye_Traslado_Salida>
</Presupuesto>
<PresupuestoVuelos diffgr:id="PresupuestoVuelos1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <CoPresupuesto>PR0000195525</CoPresupuesto>
  <Adultos>1</Adultos>
  <Ninos>0</Ninos>
  <Bebes>0</Bebes>
  <PrecioTicketAdulto>0</PrecioTicketAdulto>
  <PrecioTicketNino>0</PrecioTicketNino>
  <PrecioTicketBebe>0</PrecioTicketBebe>
  <TasasAdulto>0</TasasAdulto>
  <TasasNino>0</TasasNino>
  <TasasBebe>0</TasasBebe>
  <Total>0</Total>
</PresupuestoVuelos>
</Total>
</diffgr:diffgram>
</getPresupuestoComplejoEMailVuelosResult>
</getPresupuestoComplejoEMailVuelosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Parámetros de salida:

Ver los parámetros de salida del punto 5.1.57 getPresupuestoComplejoEmail. A parte, devuelve una dataTable llamada "PresupuestosVuelos" que consta de las siguientes columnas:

Elemento	Descripción
CoPresupuesto:	código de presupuesto que asigna el sistema.
Adultos:	número de pasajeros a partir de 12 años.
Ninos:	número de pasajeros entre 2 y 12 años.
Bebes:	número de pasajeros menores de 2 años.
PrecioTicketAdulto:	precio del billete del pasajero adulto.
PrecioTicketNino:	precio del billete del pasajero niño.
PrecioTicketBebe:	precio del billete del pasajero bebé.
TasasAdulto:	tasas del pasajero adulto.
TasasNino:	tasas del pasajero niño.
TasasBebe:	tasas del pasajero bebé.
Total:	precio total del conjunto de pasajeros, tasas incluidas.

5.1.61 getPrecioIncluyeOrden

Dado el id viaje, un orden de inicio y un orden de fin, devuelve el precio incluye para un sector:

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
idViaje:	ID Viaje.
CiudadInc:	Ciudad de Incorporación.
CiudadFin:	Ciudad de Finalización.

Parámetros de salida:

1. DataSet PrecioIncluye: que consta de 4 DataTables:

- **DataTable Es (tabla 0):** Datos de lo que incluye el precio del viaje en español.
 - **TextoInicio (columna 0):** texto genérico según el tipo de viaje.
 - **TrasladoLlegada (columna 1):** texto sobre el traslado de llegada.
 - **TrasladoSalida (columna 2):** texto sobre el traslado de salida.
 - **Citytour (columna 3):** texto sobre visita panorámica.
 - **Excursión (columna 4):** texto sobre excursiones.
 - **Barco (columna 5):** texto sobre transporte en barco.
 - **TrasladoNoche (columna 6):** texto sobre traslados nocturnos.
 - **Traslado (columna 7):** texto sobre traslados.
 - **Entradas (columna 8):** texto sobre entradas.
 - **PaseoTren (columna 9):** texto sobre paseo en tren.
 - **Ferry (columna 10):** texto sobre inclusión de Ferry.
 - **Funicular (columna 11):** texto sobre funicular.
 - **TrenAltaVelocidad (columna 12):** texto sobre tren de alta velocidad.
 - **VuelosIncluidos (columna 13):** texto sobre los vuelos incluidos.
 - **Menu (columna 14):** texto sobre los menús.
- **DataTable Pt (tabla 1):** Datos de lo que incluye el precio del viaje en portugués.
 - **TextoInicio (columna 0):** texto genérico según el tipo de viaje.
 - **TrasladoLlegada (columna 1):** texto sobre el traslado de llegada.
 - **TrasladoSalida (columna 2):** texto sobre el traslado de salida.
 - **Citytour (columna 3):** texto sobre visita panorámica.
 - **Excursión (columna 4):** texto sobre excursiones.
 - **Barco (columna 5):** texto sobre transporte en barco.
 - **TrasladoNoche (columna 6):** texto sobre traslados nocturnos.
 - **Traslado (columna 7):** texto sobre traslados.
 - **Entradas (columna 8):** texto sobre entradas.
 - **PaseoTren (columna 9):** texto sobre paseo en tren.
 - **Ferry (columna 10):** texto sobre inclusión de Ferry.
 - **Funicular (columna 11):** texto sobre funicular.
 - **TrenAltaVelocidad (columna 12):** texto sobre tren de alta velocidad.
 - **VuelosIncluidos (columna 13):** texto sobre los vuelos incluidos.
 - **Menu (columna 14):** texto sobre los menús de Comida.
 - **MenuCena (columna 14):** texto sobre los menús de Cena.
- **DataTable En (tabla 2):** Datos de lo que incluye el precio del viaje en inglés.
 - **TextoInicio (columna 0):** texto genérico según el tipo de viaje.
 - **TrasladoLlegada (columna 1):** texto sobre el traslado de llegada.
 - **TrasladoSalida (columna 2):** texto sobre el traslado de salida.
 - **Citytour (columna 3):** texto sobre visita panorámica.

- **Excursión (columna 4):** texto sobre excursiones.
 - **Barco (columna 5):** texto sobre transporte en barco.
 - **TrasladoNoche (columna 6):** texto sobre traslados nocturnos.
 - **Traslado (columna 7):** texto sobre traslados.
 - **Entradas (columna 8):** texto sobre entradas.
 - **PaseoTren (columna 9):** texto sobre paseo en tren.
 - **Ferry (columna 10):** texto sobre inclusión de Ferry.
 - **Funicular (columna 11):** texto sobre funicular.
 - **TrenAltaVelocidad (columna 12):** texto sobre tren de alta velocidad.
 - **VuelosIncluidos (columna 13):** texto sobre los vuelos incluidos.
 - **Menu (columna 14):** texto sobre los menús de Comida.
 - **MenuCena (columna 14):** texto sobre los menús de Cena.
- **DataTable Errores (tabla 3):** Tabla con mensajes de error, tiene un mensaje por fila. En caso de no haber errores contendrá una fila con el texto "Sin errores".
- **TextoError (columna 0):** descripción del error.

getPrecioIncluyeOrden

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:getPrecioIncluyeOrden>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:idViaje>9549</tem:idViaje>
      <tem:CiudadInc>3</tem:CiudadInc>
      <tem:CiudadFin>12</tem:CiudadFin>
    </tem:getPrecioIncluyeOrden>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <getPrecioIncluyeOrdenResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getPrecioIncluyeOrdenResult>
        <xs:schema id="PrecioIncluye" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="PrecioIncluye" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Es">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Textolnicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </getPrecioIncluyeOrdenResult>
    </getPrecioIncluyeOrdenResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pt">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Textolnicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="En">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Textolnicio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoLlegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoSalida" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Citytour" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Excursion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Barco" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrasladoNoche" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Traslado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Entradas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PaseoTren" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ferry" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Funicular" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TrenAltaVelocidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="VuelosIncluidos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Menu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="MenuCena" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Errores">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TextoError" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <PrecioIncluye xmlns="">
    <Es diffgr:id="Es1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con
este servicio.</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Incluye traslado de llegada</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>Incluye traslado de salida</TrasladoSalida>
      <Citytour>Visita panorámica en: Barcelona, Venecia</Citytour>
      <Excursion>Excursion: Toledo en Madrid</Excursion>
      <Barco>Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia</Barco>
      <TrasladoNoche>Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid</TrasladoNoche>
      <Traslado/>
      <Entradas>Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia</Entradas>
      <PaseoTren/>
      <Ferry/>
      <Funicular/>
      <TrenAltaVelocidad/>
      <VuelosIncluidos/>
      <Menu/>
      <MenuCena/>
    </Es>
    <Pt diffgr:id="Pt1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Termos de Serviço do Europamundo: Circuito em ônibus guia falando espanhol , seguro básico de
viagem, café da manha tipo Buffet e maleteiro,(1 bagagem por pessoa nos hotéis com este serviço).</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Inclui traslado de chegada</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>Inclui traslado de saída</TrasladoSalida>
      <Citytour>Visita Panorâmica em: BARCELONA, VENEZA</Citytour>
      <Excursion>Excusão: Toledo em MADRI</Excursion>
      <Barco>Barco: À Praça de São Marcos em VENEZA</Barco>
      <TrasladoNoche>Traslado noturno: Praça Maior em MADRI</TrasladoNoche>
      <Traslado/>
      <Entradas>Entradas: Fábrica de cristal de Murano em VENEZA</Entradas>
      <PaseoTren/>
      <Ferry/>
      <Funicular/>
      <TrenAltaVelocidad/>
      <VuelosIncluidos/>
      <Menu/>
      <MenuCena/>
    </Pt>
    <En diffgr:id="En1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Textolnicio>Terms of Europamundo: Travel by bus with English speaking guide, basic travel insurance,
breakfast buffet and porter (1 bag per person) in hotels with this service.</Textolnicio>
      <TrasladoLlegada>Includes arrival transfer</TrasladoLlegada>
      <TrasladoSalida>Includes departure transfer</TrasladoSalida>
      <Citytour>City tour in: Barcelona, Venice</Citytour>
      <Excursion/>
      <Barco/>
      <TrasladoNoche/>
      <Traslado/>
      <Entradas/>
      <PaseoTren/>
      <Ferry/>
      <Funicular/>
      <TrenAltaVelocidad/>
      <VuelosIncluidos/>
      <Menu/>
      <MenuCena/>
    </En>
  </PrecioIncluye>
</diffgram>

```

```
<Errores diffgr:id="Errores1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
  <TextoError>Sin errores</TextoError>
</Errores>
</PrecioIncluye>
</diffgr:diffgram>
</getPrecioIncluyeOrdenResult>
</getPrecioIncluyeOrdenResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.1.62 getHotelesSector

Devuelve los hoteles previstos dado un viaje, un orden de inicio y un orden de fin.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
idViaje:	ID Viaje.
OrdenInicio:	Número de orden de inicio del viaje.
OrdenFin:	Número de orden de fin del viaje.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DataSet Hoteles: consta de 2 DataTables:	
DataTable HotelesViaje (tabla 0): Tabla con los datos de los hoteles que cubre el itinerario del viaje.	
Viaje (columna 0):	id de viaje.
Id1 (columna 1):	id de hotel previsto 1
Hotel1 (columna 2):	nombre de hotel previsto 1.
Calle1 (columna 3):	calle del hotel previsto 1.
Cp1 (columna 4):	código postal del hotel previsto 1.
Ciudad1 (columna 5):	ciudad del hotel previsto 1.
Pais1 (columna 6):	pais del hotel previsto 1.
Telefono1 (columna 7):	teléfono del hotel previsto 1.
Mail1 (columna 8):	mail del hotel previsto 1.
Estrellas1 (columna 9):	estrellas del hotel previsto 1.
Id2 (columna 10):	id de hotel previsto 2
Hotel2 (columna 11):	nombre de hotel previsto 2.
Calle2 (columna 12):	calle del hotel previsto 2.
Cp2 (columna 13):	código postal del hotel previsto 2.
Ciudad2 (columna 14):	ciudad del hotel previsto 2.
Pais2 (columna 15):	pais del hotel previsto 2.
Telefono2 (columna 16):	teléfono del hotel previsto 2.
Mail2 (columna 17):	mail del hotel previsto 2.
Estrellas2 (columna 18):	estrellas del hotel previsto 2.
Id3 (columna 19):	id de hotel previsto 3
Hotel3 (columna 20):	nombre de hotel previsto 3.
Calle3 (columna 21):	calle del hotel previsto 3.
Cp3 (columna 22):	código postal del hotel previsto 3.
Ciudad3 (columna 23):	ciudad del hotel previsto 3.

Pais3 (columna 24):	pais del hotel previsto 3.
Telefono3 (columna 25):	teléfono del hotel previsto 3.
Mail3 (columna 26):	mail del hotel previsto 3.
Estrellas3 (columna 27):	estrellas del hotel previsto 3.

DataTable Errores (tabla 1): Tabla con mensajes de error, tiene un mensaje por fila. En caso de no haber errores contendrá una fila con el texto "Sin errores".

String TextoError (columna 0): Descripción del error.

5.1.63 validaNochesAdicionales

Devuelve verdadero si son posibles las noches adicionales para un viaje y número de orden dados.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
idViaje:	ID Viaje.
Orden	Número de orden.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
bool validaNochesAdicionales	Devuelve verdadero si son posibles las noches adicionales.

5.1.64 getURLMiViajeApellidos

Devuelve la URL de la página **Mi Viaje** para un código de Reserva y apellidos dados.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
CoReserva:	Localizador único de reserva.
Apellidos:	Apellidos del pasajero (debe tener al menos 3 caracteres).

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Url:	Devuelve la Url de miViaje para esa Reserva y apellidos

5.1.65 getComisiones

Devuelve las comisiones en cada serie para el operador del usuario en una determinada fecha.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Fecha	Fecha de la que queremos saber la comisión.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
DataTable dtComisiones	Cada fila del DataTable corresponde a una serie y tiene dos columnas: el nombre de la Serie y la Comisión que se aplicará para el operador del usuario y la fecha requerida. El importe de la comisión estará expresado en la divisa del operador.

5.1.66 getURLBono

Devuelve la URL del bono de una determinada reserva.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
CoReserva:	Localizador único de reserva.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Url:	Devuelve la Url del bono para esa Reserva.

5.1.67 getNochesAdicionalesPermitidas

Devuelve el número de noches adicionales de hotel que se permiten en la ciudad de inicio o final del viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Ciudad	Ciudad en de la que se quiere saber las noches adicionales que puede tener.
Fecha :	Fecha a partir de la cual se calculan las posibles noches adicionales.
Tipo :	Si se trata de saber noches adicionales en la “llegada” o en la “salida”.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
NumNoches:	Devuelve el número de noches adicionales que puede tener la ciudad.

5.1.68 sendPresupuestoEmail

Solicita realizar el envío de un presupuesto por e-mail.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
idOperador	operador que hace la solicitud.
coPresupuesto	código de presupuesto almacenado en la base de datos.
Email	dirección de correo electrónico a quien se le va a realizar el envío del presupuesto.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
bool resultado	true si se ha realizado el envío correctamente.

5.1.69 getFactura

Devuelve el número de factura y el importe total de la factura dado un código de reserva.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
strReserva	Código de reserva de la factura.

Parámetros de salida:

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
fra_numero	Número de factura de la reserva introducida.
co_reserva	Código de reserva de la factura.
precio_total	Importe total de la factura.

5.1.70 getOfertas

Pasándole la temporada, usuario y password devolverá los viajes y fechas disponibles con temporada de oferta (10% de descuento) y superoferta (20% de descuento) (Alta-Oferta, Media-Superoferta, etc...).

Petición:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <tem:getOfertas>
      <tem:temporada>2019</tem:temporada>
      <tem:userName> USUARIO </tem:userName>
      <tem:userPassword> PASSWORD </tem:userPassword>
    </tem:getOfertas>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Respuesta:

```
<xs:element name="Table">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID_VIAJE" type="xs:int" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_PORTUGUES" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
```



```

        <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_ENGLISH" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NOMBRE_VIAJE_RUSO" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="FECHA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NOMBRE_TEMPORADA" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PLAZAS_DISPONIBLES" type="xs:int"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SALIDA_PORTUGUES" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

5.2 Métodos de actualización

5.2.1 setPreReserva

Graba una pre-reserva.

Los minutos en las horas de recogida tanto en el traslado de llegada como en el de salida, serán redondeados a la baja, tomando como posibles valores 00, 15, 30, 45. La hora de recogida en el traslado de salida deberá ser siempre igual o superior a la hora de llegada a la ciudad de finalización.

En la hora de recogida para los traslados de salida admitirá valores hasta 2745 (03:45), para traslados del día siguiente se deberá indicar como fecha un día más al de finalización del viaje.

En caso de tener noches adicionales se comprueba que las fechas de las noches adicionales para esa ciudad no estén bloqueadas, en caso de estarlo devuelve mensaje de error

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Localizador:	localizador único de reserva.
Fecha:	fecha del viaje, en formato AAAAMMDD.
ID_Viaje:	Es el código utilizado para identificar un viaje.
Rotativo:	indica si el viaje hace uso de la característica rotativo. "S" si es rotativo, "N" en caso contrario.
Sector:	indica si el viaje hace uso de la característica sectorizado. "S" si es sectorizado, "N" en caso contrario.
Paradas:	indica si el viaje hace paradas. "S" si tiene paradas, "N" en caso contrario.
Ciudad_Incorporacion:	identificador de la ciudad en la que comienza el viaje.
Ciudad_Finalizacion:	identificador de la ciudad en la que finaliza el viaje.
Ciudad_Parada:	identificador de la ciudad en la que se realiza una parada.
Tiempo_Parada:	número de días que dura la parada en caso de realizarse.
Plazas:	número de plazas totales reservadas.
PlazasAdulto:	número de plazas de pasajeros adultos reservadas.
PlazasNinio:	número de plazas de pasajeros niños reservadas.

<p>[][] Pasajeros:</p>	<p>matriz de datos de pasajeros. Los datos de un pasajero deben indicarse según se muestra en el ejemplo a continuación.</p> <p>Ejemplo de datos de un pasajero.:</p> <pre> Pasajeros[1] = new String[13]; Pasajeros[1][0] = "Apellido1, Apellido2"; //Apellidos Pasajeros[1][1] = "Nombre del adulto 1"; //Nombre Pasajeros[1][2] = "0"; //Edad Pasajeros[1][3] = "N"; //Tipo. "Nino" o "Adulto". Pasajeros[1][4] = "H"; //Sexo. "M" o "H". Pasajeros[1][5] = "S"; //Comparte habitación. "S" o "N". Pasajeros[1][6] = "N"; //Media pensión. "S" o "N". Pasajeros[1][7] = ""; //Tipo de habitación. //Se admiten los valores "SG","TW","DB" y "TR" o " " si el pasajero comparte habitación Pasajeros[1][8] = "N"; //Pasajero club. "S" o "N". Pasajeros[1][9] = "1122332p"; //DNI Pasajeros[1][10] = "1122332p"; //Pasaporte, obligatorio si el viaje requiere pasaporte. Pasajeros[1][11] = "19890331"; //Fecha nacimiento, obligatorio si el viaje requiere pasaporte. Pasajeros[1][12] = "italiana"; //Nacionalidad, obligatorio si el viaje requiere pasaporte. </pre>
<p>Observaciones:</p>	<p>observaciones.</p>
<p>NOCHES_ADICIONALES_INICIO:</p>	<p>número de noches adicionales reservadas al comienzo del viaje.</p>
<p>NOCHES_ADICIONALES_FINAL:</p>	<p>número de noches adicionales reservadas al final del viaje.</p>
<p>Observaciones_Bono:</p>	<p>observaciones relacionadas con el bono.</p>
<p>ReservaTraslado TrasladoLlegada:</p>	<p>información del traslado de llegada.</p> <p>Ej.: Objeto de tipo <u>ReservaTraslado</u>.</p> <pre> rtLlegada.TIPO_TRASLADO = "L"; //L=Llegada,S=Salida rtLlegada.FECHA = "20120102"; //Fecha del traslado rtLlegada.CIUDAD = "Moscu"; //Ciudad del traslado rtLlegada.AEROPUERTO = ""; //Aeropuerto del traslado rtLlegada.OPCION_ELEGIDA = "AH"; //AH, HA, HH, NC, FD rtLlegada.CIUDAD_PROC_DEST = "Madrid"; //OPCION in {AH,HA} rtLlegada.NOMBRE_HOTEL = "InternationalMoscu"; //OPCION=HH rtLlegada.DIRECCION_HOTEL = ""; //OPCION=HH rtLlegada.NUM_VUELO = "0349"; rtLlegada.COMPANYA_AEREA = "23"; //id de compania aerea (se obtiene en el metodo getCompanyas) rtLlegada.HORA_RECOGIDA = "0700"; rtLlegada.OPC_FALTAN_DAT = ""; rtLlegada.HOTEL_RECOGIDA = ""; rtLlegada.ID_HOTEL = ""; rtLlegada.MODIFICADO_MENOS_48H = ""; rtLlegada.DIRECCION_LLEGADA = ""; rtLlegada.DIRECCION_DESTINO = ""; </pre>

ReservaTraslado TrasladoSalida:	información del traslado de salida.
userName:	nombre de usuario que graba la prereserva.
userPassword:	contraseña del usuario que graba la prereserva.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
Codigo_Reserva (columna 0):	código generado para la reserva.
Fecha_PreReserva (columna 1):	fecha de la prereserva, en formato AAAAMMDD.
Hora_PreReserva (columna 2):	hora de la prereserva, en formato HHMMSS.
Fecha_Limite_Confirma (columna 3):	fecha límite de confirmación de la reserva, en formato AAAAMMDDHHMMSS.
[] Texto_Error (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido validando los parámetros de entrada.
[][] Pasajeros (columna 5):	matriz de datos de pasajeros.

Si la pre-reserva se confirma con éxito, los campos: Codigo_Reserva, Fecha_PreReserva, Hora_PreReserva, Fecha_Limite_Confirma contendrán datos; en caso contrario se podrán obtener los detalles de error consultando el array Texto_Error.

setPreReserva

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:setPreReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:Localizador>XXXVV41</tem:Localizador>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20160512</tem:Fecha>
      <tem:ID_Viaje>11836</tem:ID_Viaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Rotativo>N</tem:Rotativo>
      <!--Optional:-->
      <tem:Sector>N</tem:Sector>
      <!--Optional:-->
      <tem:Paradas>S</tem:Paradas>
      <tem:Ciudad_Incorporacion>0</tem:Ciudad_Incorporacion>
      <tem:Ciudad_Finalizacion>0</tem:Ciudad_Finalizacion>
      <tem:Ciudad_Parada>5</tem:Ciudad_Parada>
      <tem:Tiempo_Parada>7</tem:Tiempo_Parada>
      <tem:Plazas>2</tem:Plazas>
      <tem:PlazasAdulto>1</tem:PlazasAdulto>
      <tem:PlazasNinio>1</tem:PlazasNinio>
      <!--Optional:-->
      <tem:Pasajeros>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:ArrayOfString>
```

```

<!--Zero or more repetitions:-->
<tem:string>Apellido apellido</tem:string>
<tem:string>Nombre adulto</tem:string>
<tem:string>30</tem:string>
<tem:string>adulto</tem:string>
<tem:string>H</tem:string>
<tem:string>S</tem:string>
<tem:string>N</tem:string>
<tem:string></tem:string>
<tem:string>N</tem:string>
<tem:string>1122331d</tem:string>
<tem:string>1122331p</tem:string>
<tem:string>19800312</tem:string>
<tem:string>italiana</tem:string>
</tem:ArrayOfString>
<tem:ArrayOfString>
<!--Zero or more repetitions:-->
<tem:string>Apellido apellido</tem:string>
<tem:string>Nombre ninio</tem:string>
<tem:string>5</tem:string>
<tem:string>nino</tem:string>
<tem:string>M</tem:string>
<tem:string>S</tem:string>
<tem:string>N</tem:string>
<tem:string></tem:string>
<tem:string>N</tem:string>
<tem:string>1122332d</tem:string>
<tem:string>1122332p</tem:string>
<tem:string>20000909</tem:string>
<tem:string>italiana</tem:string>
</tem:ArrayOfString>
</tem:Pasajeros>
<!--Optional:-->
<tem:Observaciones>texto obsv</tem:Observaciones>
<tem:NOCHES_ADICIONALES_INICIO>0</tem:NOCHES_ADICIONALES_INICIO>
<tem:NOCHES_ADICIONALES_FINAL>0</tem:NOCHES_ADICIONALES_FINAL>
<!--Optional:-->
<tem:Observaciones_Bono>lo que me da la gana</tem:Observaciones_Bono>
<!--Optional:-->
<tem:TrasladoLlegada>
<!--Optional:-->
<tem:CO_RESERVA></tem:CO_RESERVA>
<!--Optional:-->
<tem:TIPO_TRASLADO>L</tem:TIPO_TRASLADO>
<!--Optional:-->
<tem:MODIFICACION>0</tem:MODIFICACION>
<!--Optional:-->
<tem:FECHA>20160512</tem:FECHA>
<!--Optional:-->
<tem:CIUDAD>Amsterdam</tem:CIUDAD>
<!--Optional:-->
<tem:OPCION_ELEGIDA>FD</tem:OPCION_ELEGIDA>
<!--Optional:-->
<tem:NUM_VUELO></tem:NUM_VUELO>
<!--Optional:-->
<tem:COMPANYA_AEREA></tem:COMPANYA_AEREA>
<!--Optional:-->
<tem:AEROPUERTO></tem:AEROPUERTO>
<!--Optional:-->
<tem:CIUDAD_PROC_DEST></tem:CIUDAD_PROC_DEST>
<!--Optional:-->
<tem:NOMBRE_HOTEL></tem:NOMBRE_HOTEL>
<!--Optional:-->

```

```

<tem:DIRECCION_HOTEL></tem:DIRECCION_HOTEL>
<!--Optional:-->
<tem:HORA_RECOGIDA></tem:HORA_RECOGIDA>
<!--Optional:-->
<tem:HOTEL_RECOGIDA></tem:HOTEL_RECOGIDA>
<!--Optional:-->
<tem:ID_HOTEL></tem:ID_HOTEL>
<!--Optional:-->
<tem:DIRECCION_LLEGADA></tem:DIRECCION_LLEGADA>
<!--Optional:-->
<tem:DIRECCION_DESTINO></tem:DIRECCION_DESTINO>
<!--Optional:-->
<tem:OPC_FALTAN_DAT>PD</tem:OPC_FALTAN_DAT>
<!--Optional:-->
<tem:MODIFICADO_MENOS_48H></tem:MODIFICADO_MENOS_48H>
<!--Optional:-->
<tem:IDAGENTE_MODIFICACION>0</tem:IDAGENTE_MODIFICACION>
<!--Optional:-->
<tem:FECHA_MODIFICACION></tem:FECHA_MODIFICACION>
</tem:TrasladoLlegada>
<!--Optional:-->
<tem:TrasladoSalida>
<!--Optional:-->
<tem:CO_RESERVA></tem:CO_RESERVA>
<!--Optional:-->
<tem:TIPO TRASLADO>S</tem:TIPO TRASLADO>
<!--Optional:-->
<tem:MODIFICACION>0</tem:MODIFICACION>
<!--Optional:-->
<tem:FECHA>20160523</tem:FECHA>
<!--Optional:-->
<tem:CIUDAD>Paris</tem:CIUDAD>
<!--Optional:-->
<tem:OPCION_ELEGIDA>FD</tem:OPCION_ELEGIDA>
<!--Optional:-->
<tem:NUM_VUELO></tem:NUM_VUELO>
<!--Optional:-->
<tem:COMPANYA_AEREA></tem:COMPANYA_AEREA>
<!--Optional:-->
<tem:AEROPUERTO></tem:AEROPUERTO>
<!--Optional:-->
<tem:CIUDAD_PROC_DEST></tem:CIUDAD_PROC_DEST>
<!--Optional:-->
<tem:NOMBRE_HOTEL></tem:NOMBRE_HOTEL>
<!--Optional:-->
<tem:DIRECCION_HOTEL></tem:DIRECCION_HOTEL>
<!--Optional:-->
<tem:HORA_RECOGIDA></tem:HORA_RECOGIDA>
<!--Optional:-->
<tem:HOTEL_RECOGIDA></tem:HOTEL_RECOGIDA>
<!--Optional:-->
<tem:ID_HOTEL></tem:ID_HOTEL>
<!--Optional:-->
<tem:DIRECCION_LLEGADA></tem:DIRECCION_LLEGADA>
<!--Optional:-->
<tem:DIRECCION_DESTINO></tem:DIRECCION_DESTINO>
<!--Optional:-->
<tem:OPC_FALTAN_DAT>PD</tem:OPC_FALTAN_DAT>
<!--Optional:-->
<tem:MODIFICADO_MENOS_48H></tem:MODIFICADO_MENOS_48H>
<!--Optional:-->
<tem:IDAGENTE_MODIFICACION>0</tem:IDAGENTE_MODIFICACION>
<!--Optional:-->

```

```

    <tem:FECHA_MODIFICACION></tem:FECHA_MODIFICACION>
  </tem:TrasladoSalida>
  <!--Optional:-->
  <tem:userName>X</tem:userName>
  <!--Optional:-->
  <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
</tem:setPreReserva>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <setPreReservaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <setPreReservaResult>
        <xs:schema id="PreReserva" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="PreReserva" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="PreReserva">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Codigo_Reserva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Fecha_PreReserva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Hora_PreReserva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Fecha_Limite_Confirma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Pasajeros">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="_x0031_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0032_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0033_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0034_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0035_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0036_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0037_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0038_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0039_" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_0" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_4" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_5" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_6" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_7" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_8" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0031_9" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0032_0" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0032_1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="_x0032_2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ERrrores">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="_x0030_" type="xs:string" minOccurs="0"/>

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

<xs:element name="_x0031_90" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_91" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_92" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_93" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_94" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_95" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_96" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_97" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_98" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="_x0031_99" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <PreReserva xmlns="">
    <PreReserva diffgr:id="PreReserva1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <Codigo_Reserva>EM000030</Codigo_Reserva>
      <Fecha_PreReserva>20160317</Fecha_PreReserva>
      <Hora_PreReserva>101451</Hora_PreReserva>
      <Fecha_Limite_Confirma>20160320101451</Fecha_Limite_Confirma>
    </PreReserva>
    <Pasajeros diffgr:id="Pasajeros1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <_x0031_>System.String[]</_x0031_>
      <_x0032_>System.String[]</_x0032_>
    </Pasajeros>
  </PreReserva>
</diffgr:diffgram>
</setPreReservaResult>
</setPreReservaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.2.2 cancelarPreReserva

Cancela una pre-reserva.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
coreserva:	código de la reserva a cancelar.
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
CancelacionCompletada(columna 0):	verdadero si la actualización se completa con éxito. Falso en caso contrario.
FechaCancelacion(columna 1):	fecha en la que se registra la cancelación.

HoraCancelacion (columna 2):	hora en la que se registra la cancelación.
IDAgenteCancelacion (columna 3):	identificador del agente que ha realizado la cancelación.
TextoError (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido.

Si la actualización se completa con éxito, los campos: CancelacionCompletada, FechaCancelacion, HoraCancelacion, IDAgenteCancelacion contendrán datos; en caso contrario se podrán obtener los detalles de error consultando el array TextoError.

Ejemplo Petición- Respuesta

cancelarPreReserva

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:cancelarPreReserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:coreserva>EM000027</tem:coreserva>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
    </tem:cancelarPreReserva>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <cancelarPreReservaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <cancelarPreReservaResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Resultados"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Resultados">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="CancelacionCompletada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FechaCancelacion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="HoraCancelacion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="IDAgenteCancelacion" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TextoError" msdata:DataType="System.String[],mscorlib, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <DocumentElement xmlns="">
            <Resultados diffgr:id="Resultados1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
```

```
<CancelacionCompletada>true</CancelacionCompletada>
<FechaCancelacion>20160315</FechaCancelacion>
<HoraCancelacion>174153</HoraCancelacion>
<IDAgenteCancelacion>5832</IDAgenteCancelacion>
<TextoError>
  <string>Sin errores</string>
</TextoError>
</Resultados>
</DocumentElement>
</diffgr:diffgram>
</cancelarPreReservaResult>
</cancelarPreReservaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.2.3 confirmaPreReserva

Confirma una pre-reserva.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
coReserva	Código de reserva.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
Boolean ConfirmacionCompletada(columna 0):	verdadero si la confirmación se completa con éxito. Falso en caso contrario.
FechaConfirmacion (columna 2):	fecha de confirmación
IDAgenteConfirmacion (columna 3):	identificador del agente que ha realizado la última confirmación de la pre-reserva
[] TextoError (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido validando los parámetros de entrada.

5.2.4 updatePasajero

Modifica los datos de un pasajero, manteniendo actualizado el histórico de pasajeros.

Los minutos en las horas de recogida tanto en el traslado de llegada como en el de salida, serán redondeados a la baja, tomando como posibles valores 00, 15, 30, 45. La hora de recogida en el traslado de llegada deberá ser siempre igual o superior a la hora de llegada a la ciudad de finalización.

En la hora de recogida para los traslados de salida admitirá valores hasta 2745 (03:45), para traslados del día siguiente se deberá indicar como fecha un día más al de finalización del viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
Pasajero datosPasajero:	objeto de la clase <u>Pasajero</u> .
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
Boolean ModificacionCompletada(columna 0):	verdadero si la actualización se completa con éxito. Falso en caso contrario.
Modificacion (columna 1):	número de modificaciones realizadas sobre los datos del pasajero.
FechaModificacion (columna 2):	fecha de última modificación sobre los datos del pasajero.
IDAgenteModificacion (columna 3):	identificador del agente que ha realizado la última modificación sobre los datos del pasajero.
[] TextoError (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido validando los parámetros de entrada.

Si la actualización se completa con éxito, los campos: Modificacion, FechaModificacion, IDAgenteModificacion contendrán datos; en caso contrario se podrán obtener los detalles de error consultando el array TextoError.

updatePasajero

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:updatePasajero>
      <!--Optional:-->
      <tem:pasajero>
        <!--Optional:-->
        <tem:CO_RESERVA>2981967</tem:CO_RESERVA>
    </tem:updatePasajero>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<!--Optional:-->
<tem:APELLIDOS>Lollino</tem:APELLIDOS>
<!--Optional:-->
<tem:NOMBRE>Lello</tem:NOMBRE>
<!--Optional:-->
<tem:TIPO>Adulto</tem:TIPO>
<!--Optional:-->
<tem:SEXO>H</tem:SEXO>
<!--Optional:-->
<tem:TIPO_HABITACION>SG</tem:TIPO_HABITACION>
<!--Optional:-->
<tem:FECHA_MODIFICACION>20160318</tem:FECHA_MODIFICACION>
<!--Optional:-->
<tem:DNI>1234567y</tem:DNI>
<!--Optional:-->
<tem:PASAPORTE>7654321v</tem:PASAPORTE>
<!--Optional:-->
<tem:FECHA_NACIMIENTO>19800922</tem:FECHA_NACIMIENTO>
<!--Optional:-->
<tem:NACIONALIDAD>italia</tem:NACIONALIDAD>
<tem:ID_PASAJERO>2981967</tem:ID_PASAJERO>
<tem:EDAD>0</tem:EDAD>
<tem:MODIFICACION>1</tem:MODIFICACION>
<tem:IDAGENTE_MODIFICACION>22572</tem:IDAGENTE_MODIFICACION>
<!--Optional:-->
<tem:HABITACION_COMPARTIR>N</tem:HABITACION_COMPARTIR>
<!--Optional:-->
<tem:MP>N</tem:MP>
<!--Optional:-->
<tem:PASAJERO_CLUB>N</tem:PASAJERO_CLUB>
</tem:pasajero>
<!--Optional:-->
<tem:userName>X</tem:userName>
<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
</tem:updatePasajero>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <updatePasajeroResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <updatePasajeroResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Resultados"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Resultados">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ModificacionCompletada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Modificacion" type="xs:short" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FechaModificacion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="IDAgenteModificacion" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TextoError" msdata:DataType="System.String[], mscorlib, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
      </updatePasajeroResult>
    </updatePasajeroResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
  <DocumentElement xmlns="">
    <Resultados diffgr:id="Resultados1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
      <ModificacionCompletada>true</ModificacionCompletada>
      <Modificacion>1</Modificacion>
      <FechaModificacion>20160318</FechaModificacion>
      <IDAgenteModificacion>5832</IDAgenteModificacion>
      <TextoError>
        <string>Sin errores</string>
      </TextoError>
    </Resultados>
  </DocumentElement>
</diffgr:diffgram>
</updatePasajeroResult>
</updatePasajeroResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.2.5 updateTraslado

Modifica los datos de un traslado, manteniendo actualizado el histórico de traslados.

Los minutos en las horas de recogida tanto en el traslado de llegada como en el de salida, serán redondeados a la baja, tomando como posibles valores 00, 15, 30, 45. La hora de recogida en el traslado de salida deberá ser siempre igual o superior a la hora de llegada a la ciudad de finalización.

En la hora de recogida para los traslados de salida admitirá valores hasta 2745 (03:45), para traslados del día siguiente se deberá indicar como fecha un día más al de finalización del viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
ReservaTraslado traslado:	objeto de la clase <u>Traslado</u> .
nochesAdicionalesInicio:	número de noches adicionales reservadas al comienzo del viaje.
nochesAdicionalesFinal:	número de noches adicionales reservadas al final del viaje.
observaciones:	observaciones.
observacionesBono:	observaciones relacionadas con el bono.
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
Boolean ModificacionCompletada(columna 0):	verdadero si la actualización se completa con éxito. Falso en caso contrario.
Modificacion (columna 1):	número de modificaciones realizadas sobre los datos del pasajero.
FechaModificacion (columna 2):	fecha de última modificación sobre los datos del pasajero.
IDAgenteModificacion (columna 3):	identificador del agente que ha realizado la última modificación sobre los datos del pasajero.
[] TextoError (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido validando los parámetros de entrada.

Si la actualización se completa con éxito, los campos: **Modificacion**, **FechaModificacion**, **IDAgenteModificacion** contendrán datos; en caso contrario se podrán obtener los detalles de error consultando el array **TextoError**.

updateTraslado

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:updateTraslado>
      <!--Optional:-->
      <tem:traslado>
        <!--Optional:-->
        <tem:CO_RESERVA>EM000030</tem:CO_RESERVA>
        <!--Optional:-->
        <tem:TIPO_TRASLADO>L</tem:TIPO_TRASLADO>
        <!--Optional:-->
        <tem:MODIFICACION>1</tem:MODIFICACION>
        <!--Optional:-->
        <tem:FECHA>20160512</tem:FECHA>
        <!--Optional:-->
        <tem:CIUDAD>Amsterdam</tem:CIUDAD>
        <!--Optional:-->
        <tem:OPCION_ELEGIDA>FC</tem:OPCION_ELEGIDA>
        <!--Optional:-->
        <tem:NUM_VUELO></tem:NUM_VUELO>
        <!--Optional:-->
        <tem:COMPANYA_AEREA></tem:COMPANYA_AEREA>
        <!--Optional:-->
        <tem:AEROPUERTO></tem:AEROPUERTO>
        <!--Optional:-->
        <tem:CIUDAD_PROC_DEST></tem:CIUDAD_PROC_DEST>
        <!--Optional:-->
        <tem:NOMBRE_HOTEL></tem:NOMBRE_HOTEL>
        <!--Optional:-->
        <tem:DIRECCION_HOTEL></tem:DIRECCION_HOTEL>
        <!--Optional:-->
        <tem:HORA_RECOGIDA></tem:HORA_RECOGIDA>
        <!--Optional:-->
        <tem:HOTEL_RECOGIDA></tem:HOTEL_RECOGIDA>
        <!--Optional:-->
        <tem:ID_HOTEL></tem:ID_HOTEL>
        <!--Optional:-->
        <tem:DIRECCION_LLEGADA></tem:DIRECCION_LLEGADA>
```

```

<!--Optional:-->
<tem:DIRECCION_DESTINO></tem:DIRECCION_DESTINO>
<!--Optional:-->
<tem:OPC_FALTAN_DAT>PD</tem:OPC_FALTAN_DAT>
<!--Optional:-->
<tem:MODIFICADO_MENOS_48H></tem:MODIFICADO_MENOS_48H>
<!--Optional:-->
<tem:IDAGENTE_MODIFICACION>1</tem:IDAGENTE_MODIFICACION>
<!--Optional:-->
<tem:FECHA_MODIFICACION></tem:FECHA_MODIFICACION>
</tem:traslado>
<tem:nochesAdicionalesInicio>0</tem:nochesAdicionalesInicio>
<tem:nochesAdicionalesFinal>0</tem:nochesAdicionalesFinal>
<!--Optional:-->
<tem:observaciones>Modifica 1</tem:observaciones>
<!--Optional:-->
<tem:observacionesBono>Modifica 1-1</tem:observacionesBono>
<!--Optional:-->
<tem:userName>X</tem:userName>
<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
</tem:updateTraslado>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <updateTrasladoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <updateTrasladoResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Resultados"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Resultados">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ModificacionCompletada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Modificacion" type="xs:short" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FechaModificacion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="IDAgenteModificacion" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TextoError" msdata:DataType="System.String[], mscorlib, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <DocumentElement xmlns="">
            <Resultados diffgr:id="Resultados1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
              <ModificacionCompletada>true</ModificacionCompletada>
              <Modificacion>1</Modificacion>
              <FechaModificacion>20160317111141</FechaModificacion>
              <IDAgenteModificacion>5832</IDAgenteModificacion>
              <TextoError>
                <string>Sin errores</string>
              </TextoError>
            </Resultados>
          </DocumentElement>
        </diffgr:diffgram>
      </updateTrasladoResult>
    </updateTrasladoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
</TextoError>  
</Resultados>  
</DocumentElement>  
</diffgr:diffgram>  
</updateTrasladoResult>  
</updateTrasladoResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

5.2.6 updateDatosPasajeros

Actualiza datos de pasajeros de una reserva. Guarda en el registro de acciones los cambios y envía por e-mail los datos de pasajeros.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName:	Nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	Contraseña del usuario que realiza la actualización.
coReserva:	Código de reserva.
[][] Pasajeros:	Matriz con los datos de los pasajeros de la reserva. La primera dimensión de la matriz enumera los pasajeros de la reserva. Pasajeros[n][0]: ID del pasajero n. Pasajeros[n][1]: Fecha de nacimiento (YYYYMMDD) pasajero n. Pasajeros[n][2]: Nacionalidad del pasajero n (ESPAÑA, BRASIL...). Pasajeros[n][3]: Pasaporte del pasajeros n.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
Boolean ModificacionCompletada(columna 0):	verdadero si la actualización se completa con éxito. Falso en caso contrario.
Modificacion (columna 1):	número de modificaciones realizadas sobre los datos del pasajero.
FechaModificacion (columna 2):	fecha de última modificación sobre los datos del pasajero.
IDAgenteModificacion (columna 3):	identificador del agente que ha realizado la última modificación sobre los datos del pasajero.
[] TextoError (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido validando los parámetros de entrada.

Si la actualización se completa con éxito, los campos: Modificacion, FechaModificacion, IDAgenteModificacion contendrán datos; en caso contrario se podrán obtener los detalles de error consultando el array TextoError.

updateDatosPasajeros

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:updateDatosPasajeros>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
    </tem:updateDatosPasajeros>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<!--Optional:-->
<tem:userPassword>r</tem:userPassword>
<!--Optional:-->
<tem:coReserva>EM000033</tem:coReserva>
<!--Optional:-->
<tem:Pasajeros>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <tem:ArrayOfString>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <tem:string>2981942</tem:string>
    <tem:string>19800312</tem:string>
    <tem:string>España</tem:string>
    <tem:string>11223344b</tem:string>
  </tem:ArrayOfString>
</tem:Pasajeros>
</tem:updateDatosPasajeros>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <updateDatosPasajerosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <updateDatosPasajerosResult>
        <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
          <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Resultados"
msdata:UseCurrentLocale="true">
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Resultados">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ModificacionCompletada" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="Modificacion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="FechaModificacion" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="IDAgenteModificacion" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                      <xs:element name="TextoError" msdata:DataType="System.String[], mscorlib, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:schema>
        <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
          <DocumentElement xmlns="">
            <Resultados diffgr:id="Resultados1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="inserted">
              <ModificacionCompletada>true</ModificacionCompletada>
              <Modificacion>Se actualiza en reserva EM000033 el pasajero con los siguientes datos:
Id de pasajero: 2981942
Fecha de nacimiento: 19800312
Nacionalidad: España
Pasaporte: 11223344b</Modificacion>
              <FechaModificacion>18/03/2016 14:02:45</FechaModificacion>
              <IDAgenteModificacion>5832</IDAgenteModificacion>
              <TextoError>
                <string>Sin errores</string>
              </TextoError>
            </Resultados>
          </DocumentElement>
        </diffgr:diffgram>
      </updateDatosPasajerosResult>
    </updateDatosPasajerosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

</DocumentElement>
</diffgr:diffgram>
</updateDatosPasajerosResult>
</updateDatosPasajerosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.2.7 updateTrasladoReservasActivas

Modifica los datos de un traslado de una reserva activa.

Los minutos en las horas de recogida tanto en el traslado de llegada como en el de salida, serán redondeados a la baja, tomando como posibles valores 00, 15, 30, 45. La hora de recogida en el traslado de salida deberá ser siempre igual o superior a la hora de llegada a la ciudad de finalización.

En la hora de recogida para los traslados de salida admitirá valores hasta 2745 (03:45), para traslados del día siguiente se deberá indicar como fecha un día más al de finalización del viaje.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
ReservaTraslado traslado:	objeto de la clase <u>Traslado</u> .
observaciones:	observaciones.
observacionesBono:	observaciones relacionadas con el bono.
userName:	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword:	contraseña del usuario que realiza la actualización.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Datatable de una sola fila cuyos nombres de celdas son:	
Boolean ModificacionCompletada(columna 0):	verdadero si la actualización se completa con éxito. Falso en caso contrario.
Modificacion (columna 1):	número de modificaciones realizadas sobre los datos del traslado.
FechaModificacion (columna 2):	fecha de última modificación sobre los datos del traslado.
IDAgenteModificacion (columna 3):	identificador del agente que ha realizado la última modificación sobre los datos del traslado.
[] TextoError (columna 4) :	array de longitud variable que almacena los errores que se han producido validando los parámetros de entrada.

Si la actualización se completa con éxito, los campos: **Modificacion**, **FechaModificacion**, **IDAgenteModificacion** contendrán datos; en caso contrario se podrán obtener los detalles de error consultando el array **TextoError**.

5.2.8 setOnRequest

Manda una petición On Request a una fecha, siempre y cuando tenga dicha propiedad.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword	contraseña del usuario que realiza la actualización.
idViaje	Código identificador del viaje
Fecha	Fecha en formato AAAAMMDD
Plazas	Número de plazas

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Valor Booleano:	True si la operación ha sido un éxito y false si no se ha grabado el registro.

setOnRequest

Petición

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:setOnRequest>
      <!--Optional:-->
      <tem:userName>X</tem:userName>
      <!--Optional:-->
      <tem:userPassword>r</tem:userPassword>
      <tem:idViaje>10233</tem:idViaje>
      <!--Optional:-->
      <tem:Fecha>20150630</tem:Fecha>
      <tem:Plazas>1</tem:Plazas>
    </tem:setOnRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <setOnRequestResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <setOnRequestResult>true</setOnRequestResult>
    </setOnRequestResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.2.9 updateLocalizadorAgencia

Actualiza el localizador de una agencia dado un código de reserva.

Parámetros de entrada:

Elemento	Descripción
userName	nombre del usuario que realiza la actualización.
userPassword	contraseña del usuario que realiza la actualización.
strReserva	Código de la reserva a modificar
locAgencia	Nuevo localizador de agencia a introducir.

Parámetros de salida:

Elemento	Descripción
Valor Booleano: OperacionCompletada	Devuelve verdadero si se ha actualizado el localizador de la agencia o falso si no.
TextoError	Devuelve "Sin errores." cuando el localizador ha sido actualizado correctamente o detalles del error cuando esto no ha sido posible.

6. FAQ's

1. El campo **ciudad parada**: ¿Puede ser cualquiera de las ciudades incluidas en el circuito? ¿Hay alguna excepción o validación que debemos hacer al momento de elegirla?

No puede ser ni la ciudad de incorporación sea o no sectorizado, ni la ciudad de Finalización ya que Entonces serían noches Adicionales de Inicio o de Fin

2. El campo **tiempo parada**: En vuestros foros leí que pueden ser 1, 3, 4 o 7 días... ¿se puede elegir cualquiera de estas cantidades? ¿Hay alguna excepción o validación previa que se deba hacer?

El tiempo de parada se calcula con la siguiente fecha del mismo viaje si tiene una salida el 1 y otra el 8 se podrá hacer una parada de 7 días si además tiene otra el 11 también se podría hacer de 10 días y así hasta un máximo de 14 días

3. ¿Qué valor deben tomar estos campos si se elige **NO** hacer paradas? ¿Hay alguna validación previa que debamos hacer?

Si no es sectorizado ni rotativo Ciudad incorporación y ciudad finalización deben ir a 0 y lo mismo con paradas si no tiene parada ciudad parada debe ir 0 y tiempo de parada también

En caso el circuito sea sectorizado:

4. ¿El campo **ciudad_incorporacion** y el campo **ciudad_finalizacion** pueden tomar cualquier valor dentro de las ciudades incluidas en el circuito? ¿Hay alguna validación que se deba realizar?

Si es sectorizado pueden tener cualquier valor del circuito excepto hacer el circuito completo Y Si es rotativo ciudad incorporación siempre será mayor o igual a Ciudad Finalización dependiendo si es rotativo completo que será igual o rotativo sectorizado en donde la ciudad finalización será menor ya que si seleccionas rotativo obliga a que sea rotativo esto significa que el viaje da la vuelta y tú sigues haciendo el viaje y te has incorporado en una ciudad que no era la primera del circuito

En el caso de los traslados:

5. ¿Cuáles son las descripciones de los tipos de traslados existentes (**AH, HA, HH, NC, FD**)
6. ¿Cómo específico que no quiero seleccionar traslados?

Si los traslados están incluidos en el viaje Opcion_elegida = "FD" y OPC_FALTAN_DAT= "NR" No requeridos o "FD" para faltan datos los campos Tipo de traslado, Ciudad, Fecha, y Opcion_Elegida se rellenan siempre y dependiendo la opción elegida se rellenan los siguientes:

Para AH o HA

- ✦ rtLlegada.AEROPUERTO = ""; (Con los valores que constan en la documentación dependiendo de la ciudad Paris, Londres, etc. donde hay varios aeropuertos).
- ✦ rtLlegada.OPCION_ELEGIDA = "AH";
- ✦ rtLlegada.CIUDAD_PROC_DEST = "Ciudad procedencia"; (Solo se rellena si OPCION in {AH,HA})

- ✦ `rtLlegada.NUM_VUELO = "XXXX";` (Sin siglas de compañías aérea ya que con el campo siguiente se rellenan).
- ✦ `rtLlegada.COMPANYA_AEREA = "72";` (Id de compañía aérea sacada de **getCompanhias**)
- ✦ `rtLlegada.HORA_RECOGIDA = "1000";` (Hora en Formato HHmm los minutos solo pueden ser 00 15 30 o 45 , y la hora siempre con dos dígitos por ejemplo "0915" 09:15)

Para HH

- ✦ `rtSalida.NOMBRE_HOTEL = "Caesar Palace";` (cadena)
- ✦ `rtSalida.DIRECCION_HOTEL = "C/Apostol San";` (cadena)
- ✦ `rtSalida.HORA_RECOGIDA = "0900";` (para la hora las misma reglas que para "AH")

Para FD

- ✦ `rtSalida.OPC_FALTAN_DAT = "PD";` "PD" pendiente "NR" No requiere

Para NC:

"No Contratados": cuando el traslado no está incluido y no se desea contratarlo.

7. ¿Puedo introducir cualquier hora en los traslados de los métodos `setPreReserva` y `updateTrasladoReservasActivas`?

En ambos traslados Los minutos deberán ser: 00, 15, 30, 45. En caso de no ser así se redondeará automáticamente a la baja a alguno de los valores anteriormente expuestos.

8. ¿Cuál es la hora mínima de recogida en los traslados de salida en los métodos `setPreReserva` y `updateTrasladoReservasActivas`?

La hora mínima en los traslados de salida deberán ser siempre iguales o superiores a la hora de llegada a la ciudad de finalización del viaje. La hora mínima se podrá sacar del método `getDiaOrden` a través del campo **Hora_Minima_Transfer**.

7. Acuerdo de Confidencialidad

En Europamundo Vacaciones realizamos la adaptación de las leyes de comercio electrónico (LSSICE) y de protección de datos (LOPD) por lo que necesitamos que su empresa nos devuelva firmado y cumplimentado el "Acuerdo de Confidencialidad y Uso" redactado por nuestra asesoría jurídica.

El Acuerdo de Confidencialidad y Uso se puede descargar desde el siguiente enlace:

<http://www.europamundo-online.com/DocsWs/ACyU Europamundo.docx>

Lea detenidamente todos los puntos y cumplimente los campos de los anexos que se encuentran en las dos últimas páginas.

¡IMPORTANTE! Le rogamos firmar todas las hojas y devolvernos el documento entero.

Por favor, envíenos el documento una vez firmado y cumplimentado por email a

informatica@europamundo.com

8. Control de Cambios del Documento

Descripción del Cambio	Fecha
Se incluyeron los métodos: <ul style="list-style-type: none"> getPrecioIncluyeViaje Pág. 26 getPrecioIncluyeReserva Pág. 27 getHotelesViaje Pág. 28 updateDatosPasajeros Pág. 32 	30/12/2013
Se incluye el campo estrellas en el método <ul style="list-style-type: none"> getHotelesViaje Pág. 28 	14/01/2014
Se incluyó el método: <ul style="list-style-type: none"> getViajesByNombre Pág. 29 	19/02/2014
Se incluyeron los métodos: <ul style="list-style-type: none"> getViajesByTipoByColor Pág. 29 getCadenaByColor Pág. 29 	21/02/2014
Se Modificaron los métodos: <ul style="list-style-type: none"> setPreserva Pág. 30 UpdateTrasladoReservasActivas Pág. 34 	26/02/2014
Redondeo a la baja en las horas de recogida establecido hora mínima en los traslados de Salida	
Se amplió la sección FAQ: <ul style="list-style-type: none"> Pregunta 7 Pág. 36 Pregunta 8 Pág. 36 	27/02/2014
Se incluyó el método: <ul style="list-style-type: none"> getMenuByReserva Pág. 30 	07/03/2014
Se Modifico el método: getPreciosTraslados Se añaden dos Tipo y Nombre Lugar que determinará para que tipo de traslados se aplica	18/03/2014
Se Añadieron parámetros de entrada y salida en los métodos: <ul style="list-style-type: none"> getViajesByPais: Parametro de entrada Mercado Pág. 26 GetViajesByCiudad: Parametro de entrada Mercado Pág. 26 getViajesByNumPag: Parametro de entrada NumPagEsp Pág. 24 getComentarios: Parametro de Salida Id_Eval Pág. 21 	19/03/2014
Se Añadieron parámetros de Salida al Método: <ul style="list-style-type: none"> getViajesFullDetail: Parametros de Salida NumeroPaginaCatalogoEspana, PdfEspana y WordEspana Pág. 13 	01/04/2014
Se Añadieron parámetros de Salida al Método: <ul style="list-style-type: none"> getViajesFullDetail: ID_CONSTANTE Pág. 13 	04/04/2014

<p>Se Añadieron parámetros de Salida al Método: getViajesFullDetail: Tipo_Viaje_Esp, Color_Viaje_ESP y se Modificaron parámetros de salida para el mercado España Pág. 13</p>	07/04/2014
<p>Se Añadió el método: getNovedades Pág. 32</p>	10/04/2014
<p>Se Modificaron los métodos: setPreReserva Pág. 33 updateTrasladoReservasActivas Pág. 37 En la hora de recogida para los traslados de salida admitirá valores hasta 2745 (03:45), para traslados del día siguiente se deberá indicar como fecha un día más al de finalización del viaje.</p> <p>updateTraslados Pág. 35 Redondeo a la baja en las horas de recogida establecido hora mínima en los traslados de Salida</p> <p>En la hora de recogida para los traslados de salida admitirá valores hasta 2745 (03:45), para traslados del día siguiente se deberá indicar como fecha un día más al de finalización del viaje.</p>	30/05/2014
<p>Se Modificó el Método: getDiaOrden Pág.12 Añadido parámetro de salida menu_platos_portugues</p> <p>Se Añadió el Método getViajesConstante Pág.33</p>	23/06/2014
<p>Se modificaron los métodos: setPreReserva Pág.34 getPresupuestoComplejo Pág.15 getPresupuestoComplejoEmail Pág.19</p> <p>En caso de tener noches adicionales se comprueba que las fechas de las noches adicionales para esa ciudad no estén bloqueadas, en caso de estarlo devuelve mensaje de error</p>	09/09/2014
<p>Se añadió el método: getNochesBloqueadas Pág.34</p>	09/09/2014
<p>Se añadieron los métodos: getViajesPortugues Pág.34 getViajesPortuguesByIdViaje Pág.35</p>	27/10/2014
<p>Se añadió el método: getCiudadesByTemporada Pág.35</p>	28/10/2014

Se añadieron parámetros de salida para el método: getFecha: PLAZAS_PETICION,BAJO_PETICION Pág.12	05/11/2014
Se añadieron los métodos getOnRequestByIdViaje: Pág.36 setOnRequest: Pág.41	05/11/2014
Se Modificaron los métodos getReserva: Pág.19 setReservaExtendida: Pág.22 En el caso de una Reserva en estado Prerreserva cuya Fecha Limite de Confirmación haya Expirado devolverá solamente el CODIGO DE RESERVA y la FECHA LIMITE DE CONFIRMACIÓN	26/11/2014
Se añade parametros de salida getViajeFullDetail se añade viajes_slow y Url_imagen	12/01/2015
Se añadió el método: getOpcionalesByCoReserva: Pág.36	28/01/2015
Se modificaron los métodos: getViajesFullDetail: Pág.13 Se añadió el parámetro de salida PERMITE_TRIPLE SetPrereserva: Pág.36 En tipo de Habitación el valor TR solo se admite si el viaje admite habitaciones Triples	09/02/2015
Se modificó el método: getViajesFullDetail: Pág.13 Se añadieron los parámetros de salida UrlImagenAlta,UrlImagenEspAlta, UrlImagenBrasilAlta,UrlImagenMedia,UrlImagenEspMedia, UrlImagenBrasilMedia,UrlImagenBaja, UrlImagenEspBaja, UrlImagenBrasilBaja, VIAJE_FOLLETO_PORTUGAL	31/03/2015
Se modificó el método: getViajesFullDetail: Pág.13 Se añadieron los parámetros de salida UrlImagenPortugalAlta, UrlImagenPortugalMedia, UrlImagenPortugalBaja, WordPortugal, PdfPortugal, NumeroPaginaCatalogoPortugal	10/04/2015
Se modificó el método: getViajesFullDetail: Pág.13 Se añadió el parámetro de salida	22/04/2015

NombreViajeFolieto	
Se modificó el método: getViajesFullDetail: Pág.13 Se añadió el parámetro de salida NombreViajeFolietoPortugal	24/04/2015
Se Modificó el método getOperadoresByPais: Pág.34 Se añadieron los parámetros de salida: Logo, RAZON_SOCIAL, PERSONA_CONTACTO	09/06/2015
Se Añadió el método getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin: Pág.37	09/06/2015
Se Añadieron los métodos getTransferistaByCiudad: Pág.38 getTelefonosOficina: Pág.38 Se Modificó el Método getReservaExtendida: Pág.23 Añadidos parámetros de Salida: <ul style="list-style-type: none"> ▪ TELEFONO_TRANSFERISTA_LLEGADA ▪ TELEFONO_TRANSFERISTA_SALIDA Se Modificó el método getCiudadesImágenes: Pág.11 Añadida la serie COSTARICA al tipo serie admitido	09/06/2015
Se añadió el método getInfoVuelo: Pág.39	15/07/2015
Se añadio Campo Moneda al Método getOpcionalesByIdViaje Pág 34	23/07/2015
Añadidos los siguientes métodos: getVuelos: Pág.39 getVuelosMulti: Pág.41	27/10/2015
Añadido el siguiente método: getPresupuestoComplejoEmailVuelos: Pág.39 Se han quitado los siguientes métodos: getVuelos getVuelosMulti	13/11/2015
Modificados los siguientes métodos: getPrecioIncluyeViaje: Pág.29 getPrecioIncluyeReserva: Pág.41	17/11/2015
Añadidos campos de nombre, descripción, incluye y ciudad en ingles en los siguientes métodos: getOpcionalesByCiudadIniByCiudadFin: Pág.37 getOpcionalesByCoReserva: Pág.37 getOpcionalesByIdViaje: Pág.34	14/12/2015

Se han añadido al detalle de viaje los campos NumeroPaginaCatalogoEnglish NOMBRE_VIAJE_FOLLETO_ENGLISH: getViajeFullDetail: Pág.13	14/01/2016
Se comprueba que no se puedan hacer pre-reservas ni presupuestos con habitaciones simples en viajes que no lo acepten: setPreReserva: Pág.41 setPreReservaVendedor: Pág.¿? getPresupuestoComplejoEmail: Pág.20 getPresupuestoComplejoEmailVuelo: Pág.39 getPresupuestoComplejo: Pág.16 getPresupuesto: Pág.18	
Añadido Campo MenuCena a: getPrecioIncluyeViaje: Pág.30 getPrecioIncluyeReserva: Pág.31	23/02/2016
Añadido Método: getPrecioIncluyeOrden: Pág.¿?	01/04/2016
Añadido Campo PERMITE_CUADRUPLE: getViajeFullDetail: Pág.13	07/04/2016
Se Modificó el método getCiudadesImágenes: Pág.11	23/05/2016
Añadida la serie MASINCLUIDO al tipo serie admitido Se Modificó el método getDiaOrden: Pág. Añadida la serie Campos MENUS Cena Añadidos Campos VIDEO_VIAJE, VIDEO_VIAJE_PORTUGUES, VIDEO_VIAJE_ENGLISH en método: getViajesFullDetail: Pág. 13	
Se incluyó el método: • getHotelesSector Pág. 45	17/06/2016
Se incluyeron los métodos: • validaNochesAdicionales Pág. 46	24/06/2016
Se agrega un 10% al precio de noches adicionales de inicio y de fin a partir de la 5ª noche (ésta incluida) en los métodos: getPresupuestoComplejo Pág. 16 getPresupuestoComplejoEmail Pág. 19 getPresupuestoComplejoEmailOperador getPresupuestoComplejoEmailVuelos Pág. 40	14/09/2016
Añadido el siguiente método: getURLMiViajeApellidos Pág. 46	15/12/2016
Agregada informacion de opcionales vendidas (y no devueltas) a la salida del metodo: getReservaExtendida Pág. 24	21/12/2016

Adaptados los siguiente métodos para el cambio de divisas del color de viaje OCREEUROS: getPresupuestoComplejoEmail getPresupuestoComplejoEmailVuelos getPresupuestoComplejoEmailOperador getPresupuestoComplejoEmailOperadorAgencia getPresupuestoComplejo getPrecioViaje getPrecioTraslados getPrecioNoches	04/01/2017
Añadido el siguiente método: confirmaPreReserva Pág. 49	08/02/2017
Añadido el siguiente método: getComisiones Pág. 46	21/02/2017
Añadido el siguiente método: getURLBono Pág. 46	15/03/2017
Añadidos los siguientes métodos: getNochesAdicionalesPermitidas Pág. 47 sendPresupuestoEmail Pág. 47	10/01/2018
Se Modificaron los métodos: getNochesAdicionalesPermitidas Pág. 47 Tiene en cuenta las noches en fechas críticas que tienen precio.	09/04/2018
Nuevos métodos añadidos: getFactura Pág. 47 updateLocalizadorAgencia Pág. 54	22/05/2018
Cambio en rutas de imágenes de mapas: getViajeFullDetail	01/03/2019