

## 26 | 你一定不能错过的Kafka控制器

2019-08-01 胡夕

Kafka核心技术与实战

[进入课程 >](#)



讲述：胡夕

时长 12:37 大小 11.57M



你好，我是胡夕。今天我要和你分享的主题是：Kafka 中的控制器组件。

**控制器组件（Controller），是 Apache Kafka 的核心组件。它的主要作用是在 Apache ZooKeeper 的帮助下管理和协调整个 Kafka 集群。**集群中任意一台 Broker 都能充当控制器的角色，但是，在运行过程中，只能有一个 Broker 成为控制器，行使其管理和协调的职责。换句话说，每个正常运转的 Kafka 集群，在任意时刻都有且只有一个控制器。官网上有个名为 activeController 的 JMX 指标，可以帮助我们实时监控控制器的存活状态。这个 JMX 指标非常关键，你在实际运维操作过程中，一定要实时查看这个指标的值。下面，我们就来详细说说控制器的原理和内部运行机制。


在开始之前，我先简单介绍一下 Apache ZooKeeper 框架。要知道，**控制器是重度依赖 ZooKeeper 的**，因此，我们有必要花一些时间学习下 ZooKeeper 是做什么的。

**Apache ZooKeeper 是一个提供高可靠性的分布式协调服务框架。** 它使用的数据模型类似于文件系统的树形结构，根目录也是以 “/” 开始。该结构上的每个节点被称为 **znode**，用来保存一些元数据协调信息。

如果以 **znode** 持久性来划分，**znode 可分为持久性 znode 和临时 znode**。持久性 **znode** 不会因为 ZooKeeper 集群重启而消失，而临时 **znode** 则与创建该 **znode** 的 ZooKeeper 会话绑定，一旦会话结束，该节点会被自动删除。

ZooKeeper 赋予客户端监控 **znode** 变更的能力，即所谓的 **Watch** 通知功能。一旦 **znode** 节点被创建、删除，子节点数量发生变化，抑或是 **znode** 所存的数据本身变更，ZooKeeper 会通过节点变更监听器 (ChangeHandler) 的方式显式通知客户端。

依托于这些功能，ZooKeeper 常被用来实现**集群成员管理、分布式锁、领导者选举**等功能。Kafka 控制器大量使用 **Watch** 功能实现对集群的协调管理。我们一起来看看一张图片，它展示的是 Kafka 在 ZooKeeper 中创建的 **znode** 分布。你不用了解每个 **znode** 的作用，但你可以大致体会下 Kafka 对 ZooKeeper 的依赖。



掌握了 ZooKeeper 的这些基本知识，现在我们就可以开启对 Kafka 控制器的讨论了。

## 控制器是如何被选出来的？

你一定很想知道，控制器是如何被选出来的呢？我们刚刚在前面说过，每台 Broker 都能充当控制器，那么，当集群启动后，Kafka 怎么确认控制器位于哪台 Broker 呢？

实际上，Broker 在启动时，会尝试去 ZooKeeper 中创建 /controller 节点。Kafka 当前选举控制器的规则是：**第一个成功创建 /controller 节点的 Broker 会被指定为控制器。**

## 控制器是做什么的？

我们经常说，控制器是起协调作用的组件，那么，这里的协调作用到底是指什么呢？我想了一下，控制器的职责大致可以分为 5 种，我们一起来看看。

### 1.主题管理（创建、删除、增加分区）

这里的主题管理，就是指控制器帮助我们完成对 Kafka 主题的创建、删除以及分区增加的操作。换句话说，当我们执行 **kafka-topics** 脚本时，大部分的后台工作都是控制器来完成的。关于 kafka-topics 脚本，我会在专栏后面的内容中，详细介绍它的使用方法。

### 2.分区重分配

分区重分配主要是指，**kafka-reassign-partitions** 脚本（关于这个脚本，后面我也会介绍）提供的对已有主题分区进行细粒度的分配功能。这部分功能也是控制器实现的。

### 3.Preferred 领导者选举

Preferred 领导者选举主要是 Kafka 为了避免部分 Broker 负载过重而提供的一种换 Leader 的方案。在专栏后面说到工具的时候，我们再详谈 Preferred 领导者选举，这里你只需要了解这也是控制器的职责范围就可以了。

### 4.集群成员管理（新增 Broker、Broker 主动关闭、Broker 宕机）

这是控制器提供的第 4 类功能，包括自动检测新增 Broker、Broker 主动关闭及被动宕机。这种自动检测是依赖于前面提到的 Watch 功能和 ZooKeeper 临时节点组合实现的。

比如，控制器组件会利用**Watch 机制**检查 ZooKeeper 的 /brokers/ids 节点下的子节点数量变更。目前，当有新 Broker 启动后，它会在 /brokers 下创建专属的 znode 节点。一旦创建完毕，ZooKeeper 会通过 Watch 机制将消息通知推送给控制器，这样，控制器就能自动地感知到这个变化，进而开启后续的新增 Broker 作业。


侦测 Broker 存活性则是依赖于刚刚提到的另一个机制：**临时节点**。每个 Broker 启动后，会在 /brokers/ids 下创建一个临时 znode。当 Broker 宕机或主动关闭后，该 Broker 与 ZooKeeper 的会话结束，这个 znode 会被自动删除。同理，ZooKeeper 的 Watch 机制将这一变更推送给控制器，这样控制器就能知道有 Broker 关闭或宕机了，从而进行“善后”。

## 5.数据服务

控制器的最后一大类工作，就是向其他 Broker 提供数据服务。控制器上保存了最全的集群元数据信息，其他所有 Broker 会定期接收控制器发来的元数据更新请求，从而更新其内存中的缓存数据。

### 控制器保存了什么数据？

接下来，我们就详细看看，控制器中到底保存了哪些数据。我用一张图来说明一下。



怎么样，图中展示的数据量是不是很多？几乎把我们能想到的所有 Kafka 集群的数据都囊括进来了。这里面比较重要的数据有：

所有主题信息。包括具体的分区信息，比如领导者副本是谁，ISR 集合中有哪些副本等。

所有 Broker 信息。包括当前都有哪些运行中的 Broker，哪些正在关闭中的 Broker 等。

所有涉及运维任务的分区。包括当前正在进行 Preferred 领导者选举以及分区重分配的分区列表。


值得注意的是，这些数据其实在 ZooKeeper 中也保存了一份。每当控制器初始化时，它都会从 ZooKeeper 上读取对应的元数据并填充到自己的缓存中。有了这些数据，控制器就能对外提供数据服务了。这里的对外主要是指对其他 Broker 而言，控制器通过向这些 Broker 发送请求的方式将这些数据同步到其他 Broker 上。

## 控制器故障转移 ( Failover )

我们在前面强调过，在 Kafka 集群运行过程中，只能有一台 Broker 充当控制器的角色，那么这就存在**单点失效** ( Single Point of Failure ) 的风险，Kafka 是如何应对单点失效的呢？答案就是，为控制器提供故障转移功能，也就是说所谓的 Failover。

**故障转移指的是，当运行中的控制器突然宕机或意外终止时，Kafka 能够快速感知到，并立即启用备用控制器来代替之前失败的控制器。**这个过程就被称为 Failover，该过程是自动完成的，无需你手动干预。

接下来，我们一起来看一张图，它简单地展示了控制器故障转移的过程。



最开始时，Broker 0 是控制器。当 Broker 0 宕机后，ZooKeeper 通过 Watch 机制感知到并删除了 /controller 临时节点。之后，所有存活的 Broker 开始竞选新的控制器身份。Broker 3 最终赢得了选举，成功地在 ZooKeeper 上重建了 /controller 节点。之后，Broker 3 会从 ZooKeeper 中读取集群元数据信息，并初始化到自己的缓存中。至此，控制器的 Failover 完成，可以行使正常的工作职责了。


## 控制器内部设计原理

在 Kafka 0.11 版本之前，控制器的设计是相当繁琐的，代码更是有些混乱，这就导致社区中很多控制器方面的 Bug 都无法修复。控制器是多线程的设计，会在内部创建很多个线程。比如，控制器需要为每个 Broker 都创建一个对应的 Socket 连接，然后再创建一个专属的线程，用于向这些 Broker 发送特定请求。如果集群中的 Broker 数量很多，那么控制器端需要创建的线程就会很多。另外，控制器连接 ZooKeeper 的会话，也会创建单独的线程来处理 Watch 机制的通知回调。除了以上这些线程，控制器还会为主题删除创建额外的 I/O 线程。

比起多线程的设计，更糟糕的是，这些线程还会访问共享的控制器缓存数据。我们都知道，多线程访问共享可变数据是维持线程安全最大的难题。为了保护数据安全性，控制器不得不在代码中大量使用 **ReentrantLock 同步机制**，这就进一步拖慢了整个控制器的处理速度。

鉴于这些原因，社区于 0.11 版本重构了控制器的底层设计，最大的改进就是，**把多线程的方案改成了单线程加事件队列的方案**。我直接使用社区的一张图来说明。





从这张图中，我们可以看到，社区引入了一个**事件处理线程**，统一处理各种控制器事件，然后控制器将原来执行的操作全部建模成一个个独立的事件，发送到专属的事件队列中，供此线程消费。这就是所谓的单线程 + 队列的实现方式。

值得注意的是，这里的单线程不代表之前提到的所有线程都被“干掉”了，控制器只是把缓存状态变更方面的工作委托给了这个线程而已。

这个方案的最大好处在于，控制器缓存中保存的状态只被一个线程处理，因此不再需要重量级的线程同步机制来维护线程安全，Kafka 不用再担心多线程并发访问的问题，非常利于社区定位和诊断控制器的各种问题。事实上，自 0.11 版本重构控制器代码后，社区关于控制器方面的 Bug 明显少多了，这也说明了这种方案是有效的。

针对控制器的第二个改进就是，**将之前同步操作 ZooKeeper 全部改为异步操作。**

ZooKeeper 本身的 API 提供了同步写和异步写两种方式。之前控制器操作 ZooKeeper 使用的是同步的 API，性能很差，集中表现为，**当有大量主题分区发生变更时，ZooKeeper 容易成为系统的瓶颈。**新版本 Kafka 修改了这部分设计，完全摒弃了之前的同步 API 调用，转而采用异步 API 写入 ZooKeeper，性能有了很大的提升。根据社区的测试，改成异步之后，ZooKeeper 写入提升了 10 倍！

除了以上这些，社区最近又发布了一个重大的改进！之前 Broker 对接收的所有请求都是一视同仁的，不会区别对待。这种设计对于控制器发送的请求非常不公平，因为这类请求应该有更高的优先级。

举个简单的例子，假设我们删除了某个主题，那么控制器就会给该主题所有副本所在的 Broker 发送一个名为**StopReplica**的请求。如果此时 Broker 上存有大量积压的 Produce 请求，那么这个 StopReplica 请求只能排队等。如果这些 Produce 请求就是要向该主题发送消息的话，这就显得很讽刺了：主题都要被删除了，处理这些 Produce 请求还有意义吗？此时最合理的处理顺序应该是，**赋予 StopReplica 请求更高的优先级，使它能够得到抢占式的处理。**

这在 2.2 版本之前是做不到的。不过自 2.2 开始，Kafka 正式支持这种不同优先级请求的处理。简单来说，Kafka 将控制器发送的请求与普通数据类请求分开，实现了控制器请求单独处理的逻辑。鉴于这个改进还是很新的功能，具体的效果我们就拭目以待吧。

## 小结

好了，有关 Kafka 控制器的内容，我已经讲完了。最后，我再跟你分享一个小窍门。当你觉得控制器组件出现问题时，比如主题无法删除了，或者重分区 hang 住了，你不用重启 Kafka Broker 或控制器。有一个简单快速的方式是，去 ZooKeeper 中手动删除 /controller 节点。**具体命令是 rmr /controller**。这样做的好处是，既可以引发控制器的重选举，又可以避免重启 Broker 导致的消息处理中断。



## 重点知识梳理

- 在集群运行过程中，控制器只能有一个。Kafka提供了一个重要的JMX指标activeController，帮你监控此事。无论何时，如果你发现该值大于1，要赶快处理，因为，这通常都预示着集群出现了如“脑裂”这样的严重问题。
- 控制器组件或代码在每台Broker上都存在，在Broker启动过程中，所有Broker都会去“抢”当控制器。
- 控制器的5种职责：主题管理；分区重分配；Preferred领导者选举；集群成员管理；数据服务。
- Kafka提供了控制器Failover机制，可以自动地侦测控制器生存状态，并进行必要的选举。
- 控制器之前是多线程设计，自0.11版本开始改为单线程加事件队列的方案，规避了多线程之间的线程同步开销。



## 开放讨论

目前，控制器依然是重度依赖于 ZooKeeper 的。未来如果要减少对 ZooKeeper 的依赖，你觉得可能的方向是什么？

欢迎写下你的思考和答案，我们一起讨论。如果你觉得有所收获，也欢迎把文章分享给你的朋友。

# Kafka 核心技术与实战

全面提升你的 Kafka 实战能力

胡夕

人人贷计算平台部总监

Apache Kafka Contributor



新版升级：点击「👤 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 25 | 消费者组重平衡全流程解析

下一篇 27 | 关于高水位和Leader Epoch的讨论

## 精选留言 (20)

写留言



nightmare

2019-08-01

类似rocket mq写一个name server的注册模块出来，代替zookeeper，从而实现 控制器选举，元数据共享，还有broker信息注册等功能

展开



3



QQ怪

2019-08-01

我也想知道rocketmq的name server和用zk的区别和优劣势？



2



永恒记忆

2019-08-01

老师好，想问下rocketmq的name server和用zk的区别和优劣势是什么呢？



2



**Stony.修行僧**


2019-08-02

KIP-500: Replace ZooKeeper with a Self-Managed Metadata Quorum

了解一下

展开

作者回复: 嗯，看到这个KIP了，最近很火，有人还翻译出来了。事实上这个KIP只是在讨论阶段，目前还没有被accept



1



**趙衍**


2019-08-01

老师好，关于线程的优化，我能否这样理解:之前是为每一个事件分配一个线程，线程本身的切换以及锁会带来繁重的开销。在后续的版本中，讲请求封装成了一个个的事件，采用异步串行化的方式，放入到队列中，由统一的一个线程来轮询这个队列，从而避免了锁的开销。不知道这样的理解是否准确？

...

展开

作者回复: Controller有个context，里面缓存了很多数据。以前的设计是多个线程会同时访问这些数据，比如topic删除线程、controller线程等。



1




**never leave**

2019-08-01

老师 我自己在虚拟机中搭建的kafka集群 为什么zookeeper的/controller是空的？

作者回复: 里面没有子节点，但是该节点本身有内容啊。



1



**Leon**

2019-08-01

脑裂问题希望详细说说

展开 ▾



1



玉剑冰锋

2019-08-01

如何区分临时znode和永久znode？

展开 ▾

作者回复: znode的ephemeralOwner不为0的就是临时节点



2



玉剑冰锋

2019-08-01

如何在测试环境模拟一个重分区hang住的现象？

展开 ▾

作者回复: 可以试试在reassign的过程中删除topic



1



dream

2019-08-02

老师，突然想到一个与本节无关的问题：如果一台机器系统彻底坏了，不能恢复了，这时候副本肯定会丢一个，kafka 会直接把其它机器中的一个 Follower 副本提升为 Leader 副本，对外提供服务，但是kafka会自动为其创建新的副本吗？

展开 ▾

作者回复: 不会的



1



Johnson

2019-08-02

看到社区在计划移除zookeeper依赖了

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-500%3A+Replace+ZooKeeper+with+a+Self-Managed+Metadata+Quorum>

展开 ▾



**WL**

2019-08-02

请问控制器也会像其他的broker一样提供消息的读写服务吗？还是只做Broker的控制和协调工作？

作者回复: 也会提供正常的读写服务



**大楷**

2019-08-01

老师好，请问Apache Pulsar如何，它貌似解决了kafka目前的一些痛点，未来是否可以代替kafka呢



**宋晓明**

2019-08-01

我怎么感觉zk分布式锁和zk的高可用功能都是通过临时节点来实现的？



**刘丹**

2019-08-01

如果控制器只有1个，那么出现故障后不就没有控制器了。是否是只有1个激活的控制器，再加N个备选的控制呢？

展开 ▾

作者回复: 目前设计是只有一个active controller，同时配以failover功能。社区的确在考虑引入多个active controller方案




**玉剑冰锋**

2019-08-01

文章中说的重分区hang住，指的是failed还是一直处于in progress还是两种情况都可以？

作者回复: 都可能




**dream**

2019-08-01

怎么zookeeper的那张图里面还有consumer的offset呢？  
不是consumer的offset都保存在kafka内部位移主题 \_\_consumer\_offsets中吗？

作者回复: 老版本位移的znode，也顺带画出来了。。。。




**野性力量**

2019-08-01

epoch这个词我经常看到，查了是纪元的意思，不过用在这里应该怎么理解呢。（在图里）

作者回复: 暂时可以理解成版本




**leaning\_人生**

2019-08-01

手动删除 /controller 节点在找到新的controller节点前，这个时间窗口期kafka集群是不是无法提供服务？比如：删除topic操作、消费消息等，请老师帮忙解惑，谢谢您

作者回复: 嗯嗯，会有短暂的不可用



**Liam**

2019-08-01

为啥需要两个队列，io队列不能省略吗

展开 ∨



作者回复: IO线程池是用于执行请求处理逻辑的

