GROUPE :

Fonctionnalité 1

TABLEAU CIDR

Fonctionnalité 2 : Vérifier que le format d'une IP est correct

	Résultat attendu
Rentrer dans une IP a.b.c.d	Message d'erreur ou impossible
Rentrer dans une IP 256.0.0.0	Message d'erreur ou impossible
Rentrer dans une IP -1.1.1.1	Message d'erreur ou impossible
Rentrer dans une IP 192.168.12.0.1	Message d'erreur ou impossible
Rentrer dans une IP 192.168.12	Message d'erreur ou impossible
TOTAL	

Fonctionnalité 3 : Donner la classe d'une IP avec privé/publique et/ou

	Résultat attendu
Rentrer dans une IP 5.5.5.5	Classe A publique
IP 192.168.1.0	Classe C privée
IP 127.0.0.1	Classe A réservée
IP 225.1.4.3	Classe D
TOTAL	

Fonctionnalité 4 : Donner le masque de classe d'une adresse IP

	Résultat attendu
Rentrer dans une IP 5.5.5.5	Masque 255.0.0.0
IP 128.2.3.4	255.255.0.0
IP 192.168.1.0	255.255.255.0
IP 225.1.4.3	Pas de masque

TOTAL	

Fonctionnalité 5 : Déterminer le réseau et le sous-réseau d'une II

	Résultat attendu
IP 5.5.5.5 et masque 255.255.0.0	Réseau 5.0.0.0 et SR 5.5.0.0
IP 192.168.2.166 et masque 255.255.255.128	Réseau 192.168.2.0 et SR : 192.168.2.128
IP 192.168.1.126 Masque 255.255.255.0	Réseau et SR identiques : 192.168.1.0
TOTAL	

Fonctionnalité 6 : Déterminer si 2 IPs sont dans le même réseau er

	Résultat attendu
IP 1 : 192.168.1.10 Masque 255.255.255.0 et IP2 : 192.168.1.5 Masque 255.255.255.0	Même réseau (pas de SR)
IP 1 : 192.168.1.129 Masque 255.255.255.128 et IP2 : 192.168.1.5 Masque 255.255.255.0	IP1 considère que IP2 dans même réseau mais pas dans même SR et IP2 considère dans même réseau et SR
IP 1 : 192.168.1.10 Masque 255.255.255.0 et IP2 : 192.168.1.130 Masque 255.255.255.128	IP2 considère que IP1 dans même réseau mais pas dans même SR et IP1 considère dans même réseau et SR que IP2
TOTAL	

TOTAL DES TESTS : 0

TOTAL DES TESTS /35 0

Résultats des tests	0
Gestion correcte de l'accès	0
Document écrit	0

TOTAL	0

		/5

Résultat obtenu	COTE OBTENUE
	/1
	/1
	/1
	/1
	/1
0	**/5**

réservée

Résultat obtenu	COTE OBTENUE
	/1
	/1
	/1
	/1
0	**/4**

Résultat obtenu	COTE OBTENUE
	/1
	/1
	/1
	/1

0	**/4**

P en lui donnant l'IP et son masque (en classfull)

Résultat obtenu	COTE OBTENUE
	/2
	/2
	/2
0	**/6**

n donnant les 2 IP et le masque des 2 IPs (la vérification sera donc à faire bilatéra

Résultat obtenu	COTE OBTENUE
	/3
	/3
	/3
0	**/9**

33

/35

/35
/15
/10

/60

0

alement (la machine 1 se considère-t-elle dans le même réseau que la m

achine 2 et inversément)