【注意:】

- 1、除明确要求外,已学过的知识中,<mark>不允许</mark>使用 goto、<mark>不允许</mark>使用全局变量,<mark>不允许</mark>使用 C++的 string 变量,<mark>不允许</mark>使用 C++的 STL 容器等后续知识
- 2、多编译器下均要做到"0 errors, 0 warnings"
- 3、 部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 4、如果使用 C 的动态内存申请函数,必须是类似于 malloc(10*sizeof(char))的形式,而不能直接 malloc(10),如果使用 C++的动态内存申请运算符,要求 new(nothrow)形式
- 5、 动态内存申请后, 无论申请字节数的多少, 必须判断申请是否成功
- 6、 动态申请的内存, 必须自行释放! (不允许程序退出时由操作系统自行回收, 除题目明确要求外)
- 7、 违反 4-6 条者, 该题<mark>得分直接为 0</mark>

补充:

2、假设一个学生的信息包括学号、姓名、成绩三项,从数据文件 student.txt 中读取若干学生的信息,读取完成后,按成绩排序并确定每个人的名次(相同成绩则名次相同,且下一名次要跳过并列名次),每个人的输出信息一行,4项(自有3项+名次,每项间一个空格),输出方法有两种

方法一: 按学号从小到大依次输出

【提示:】按成绩排完序,求得名次后,再重新以学号排序

 2350001 张三 95 4

 2350009 李四 98 1

 2350783 王五 97 3

 2351023 赵六 98 1

【注:】排序方法<mark>只能用</mark>冒泡法或选择法(数据是结构体,按结构体的某个成员排序)

方法二: 按名次从高到低依次输出, 名次相同者按学号从小到大排列

 2350009 李四 98 1

 2351023 赵六 98 1

 2350783 王五 97 3

 2350001 张三 95 4

- 【提示:】本题难点在于如何进行多关键字排序,即按成绩排序后,还要按学号排序 排序方法**也只能用**冒泡法或选择法
- 【要求:】1、数据文件 student. txt 的格式为第 1 行一个整数,代表学生的数量,后面每行 3 个数据,依次为学号(7 位数字)、姓名(2-4 个汉字,不含空格)、成绩(0-100 的整数) 【假设数据文件正确,不必考虑数据文件出错的情况】
 - 2、给出示例的 13-b2-maketxt. exe, 运行一次, 可生成一个 student. txt 文件
 - 3、要求用两种方法求解:

方法一: 动态内存申请用 C 方式的 malloc/calloc/free 系列函数方法二: 动态内存申请用 C++方式的 new/delete 系列操作符

- 4、一个学生的多项信息放入一个结构体中,所有学生的信息不准用结构体数组表示, 必须用动态内存申请方式(malloc/new)申请一个连续空间,之后对此连续空间可以用 数组/指针方式进行处理,要求该空间必须按需分配,不准分配多余的空间
- 5、C++方式的程序中不准使用 string 类型

- 6、程序排序过程中不准再额外定义数组(含动态申请的数组)用于存放排序结果等
- 7、有关的结构体定义如下,不允许更改

3、假设一个学生的信息包括学号、姓名、成绩三项,从数据文件 list.txt 中读取若干学生的信息,每读一个学生,就申请一个结点存放信息,所有学生的信息形成一个链表(新读取的学生放在链表的尾部),所有的信息读取完成后,遍历链表,打印所有学生的信息(每个学生一行,3 项,每项间一个空格),遍历完成后,释放链表。要求用两种方法求解:

方法一: 动态内存申请用 C 方式的 malloc/calloc/free 系列函数

方法二: 动态内存申请用 C++方式的 new/delete 系列操作符

【要求:】1、数据文件 list. txt 的格式为每行 3 个数据, 依次为学号(7 位数字)、姓名(2-4 个汉字,不含空格)、成绩(0-100 的整数),读到学号 9999999则表示输入结束(学号 9999999 不允许加入链表中)

【假设数据文件正确,不必考虑数据文件出错的情况】

- 2、给出示例的 13-b3-maketxt. exe,运行一次,可生成一个 list. txt 文件
- 3、有关链表的结构体定义如下,不允许更改

- 4、链表建立过程中判断申请不成功的错误处理,直接用 return -1;即可,不考虑释放
- 4、题目同 13-b3, 所有学生的信息形成一个链表, 但<mark>需要二次申请</mark>, 其它要求不变。要求用两种方法求解:

方法一: 动态内存申请用 C 方式的 malloc/calloc/free 系列函数

方法二: 动态内存申请用 C++方式的 new/delete 系列操作符

【要求:】1、仍然从 list. txt 中读取数据,规则不变

2、有关链表的结构体定义如下,不允许更改

- 3、结构体的 name 成员必须按需分配 (例: 名字两个汉字, 只允许申请 5 字节)
- 4、链表建立过程中判断申请不成功的错误处理,直接用 return -1:即可,不考虑释放
- 5、模拟随机抽取程序,假设某重点初中今年招生名额为 N 人,而报名人数高达 M 人,为显示公平,要求做一个随机抽取程序,从 M 人随机抽取 N 人 (保证 N≤M)
 - 【要求:】1、报名者的基本资料放在 stulist. txt 中,该文件的第 1 行为招生人数 N,第 2 行为报名总人数 M,后面每行是每个报名者的基本信息(报名号、姓名、毕业学校,其中"姓名+数字"当做一个完整的姓名处理)

- 2、将随机抽中的学生信息放入 result. txt 中(不需要显示在屏幕上),每个学生一行, 基本信息之间用一个空格分隔即可
- 3、屏幕上给简单的提示性输出即可,具体内容自定,不检查(查 result. txt 文件)
- 4、按需申请,不准浪费空间(思考:应该是申请连续空间当数组用,还是申请链式空间?那种方法好?在源程序最后用注释语句简单说明你的选择理由即可)
- 5、给出 13-b5-maketxt. exe, 运行一次, 可生成一个 stulist. txt 文件
- 6、必须保证抽取结果中不能有重复的学生(<mark>预告:</mark>如何检查是否有重复学生是后续的 作业)
- 7、如果选用链表方式,则链表建立过程中判断申请不成功的错误处理,直接用 return -1;即可,不考虑释放
- 6、课件的 P. 54-P. 80 给出了一个链表的示例程序及内存分析,完整地展现了一个链表的建立、遍历及销毁的完整过程,是一个正确的 C++程序; 附件给出了这个程序对应的 C 程序的实现。现在要求: 改写这个程序,将链表的建立、遍历及销毁分为三个函数分别实现,然后 main 中依次调用这三个函数,但是附件中目前给出的这个 C 程序是错误的。

现要求回答下列问题,其中关键部分画出内存示意图:

- 1、链表的建立是否正确?
- 2、为什么遍历不成功?
- 3、链表的销毁是否成功了?
- 4、程序是否有内存丢失情况发生?如果有,发生在哪个函数被调用的阶段?
- 5、只允许修改某个函数的参数类型/该函数的声明,并在该函数内部改动一个地方, main 函数调用处改动一个地方,使程序正确,应该如何改动?
 - 5.1 一共修改四处,且不允许改动函数返回类型
 - 5.2 在 PDF 文档中用"第 行,原 ,新 "方式写出来即可
 - 5.2 提示: C 方式不能用引用

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器Dev	编译器Linux
Report-13-b1.pdf	new申请数组的初始化	/	/	/
13-b2-1. c	成绩排序(学号输出, C方式)	Y	Y	Y
13-b2-2. cpp	成绩排序(学号输出, C++方式)	Y	Y	Y
13-b2-3. c	成绩排序(名次输出, C方式)	Y	Y	Y
13-b2-4. cpp	成绩排序(名次输出,C++方式)	Y	Y	Y
13-b3-1. c	链表(C方式)	Y	Y	Y
13-b3-2. cpp	链表(C++方式)	Y	Y	Y
13-b4-1. c	链表二次申请(C方式)	Y	Y	Y
13-b4-2. cpp	链表二次申请(C++方式)	Y	Y	Y
13-b5. cpp	随机抽取	Y	Y	Y
Report-13-b6.pdf	链表参数传递思考题	/	/	/

【作业要求:】

- 1、10月10日前网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业则不得分