时代峰峻商城 · 款式状态监控

Mac 使用教程

这个小程序会定时查一次商品每个款式的状态：有货还是售罄、热度几级、库存多少。结果自动记进表格，有变化时还能推送到手机。

✓ 不用打开 App　✓ 不用手机模拟器　✓ 目前不用 token　✓ Windows 和 Mac 都能用

第一部分

准备和运行

这是 Mac 版教程。标着“一次”的步骤只需要做一次，以后每次只做最后的“运行”。

1 拿到程序文件 一次

- 如果别人直接发给你一个压缩包：解压到一个好找的位置，比如桌面上的 `tf_monitor` 文件夹。
- 如果是从 GitHub 下载：打开项目页面，点绿色的 **Code** 按钮 → **Download ZIP**，下载后解压。

文件夹里应该能看到 `monitor.py`、`config.example.json`、`README.md` 这几个文件。

2 安装 Python 一次

1. 打开 python.org/downloads，点黄色的 **Download Python 3.x.x**。
2. 双击下载好的 `.pkg` 安装包，一路点“继续”“同意”“安装”，输入开机密码。
3. 等它装完，点关闭。

请用官网安装包

以前用 Homebrew 装过 Python 也没关系，再装一个官网版本，后面最省事。

3 安装 requests 组件 一次

按 `⌘ Command` + `空格`，输入“终端”，回车。在打开的窗口里粘贴下面这行，回车：

```
pip3 install requests
```

看到 `Successfully installed` 或 `Requirement already satisfied` 就好了。

4 准备配置文件 一次

1. 在文件夹里把 `config.example.json` 复制一份，把复制出来的那份**改名为** `config.json`。
2. 如果弹窗问是否更改扩展名，选“使用 .json”。
3. 右键 `config.json` → 打开方式 → **文本编辑**。

内容长这样，一般只需要改 `goods_ids`：

```
{
  "token": "",
  "goods_ids": [1891],
  "interval_seconds": 60,
  "bark_key": ""
}
```

项目	怎么填
`token`	留空即可。以后程序提示 401/403 时，再把登录凭证粘贴到两个引号中间。
`goods_ids`	要看的商品编号，多个用英文逗号隔开，例如 `[1891, 1193]`。
`interval_seconds`	几秒查一次。平时填 60；新品上架前后填 1（一秒一次），看完改回 60。
`bark_key`	想收到手机推送就填 Bark App 里的 key，不需要就留空。

引号和逗号必须是英文的

“文本编辑”会把手打的引号自动变成中文弯引号。只改数字、把内容粘贴到已有的引号中间就不会出错；或者在菜单栏 编辑 → 替换 里取消勾选“智能引号”。保存用 `⌘` + `S`。

5 运行

打开“终端”，先输入 `cd` 和一个空格，然后**把 tf_monitor 文件夹从访达拖进终端窗口**，回车。然后粘贴这行，回车：

```
caffeinate -i python3 monitor.py
```

前面的 `caffeinate -i` 会让 Mac 在程序运行期间不睡眠，程序停了就自动恢复，不用改系统设置。MacBook 请插着电源，不要合盖。

窗口要一直开着，可以最小化。想停下时按 `Control` + `C`（是 Control 键，不是 Command）。

第二部分

看懂窗口里的字

正常运行时，每查一次多出一行。下面是一个示例：

```
[1891] 启动后的第一次成功请求，作为基准，不算变化。
13:33:21 [1891] 组合:售罄 | 马嘉祺:售罄 | 丁程鑫:有货 | 张真源:有货 ...
13:34:21 [1891] 组合:售罄 | 马嘉祺:售罄 | 丁程鑫:有货热4 | ...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  发现变化！ 时代少年团特别纪念明信片（1891）
  变化发生在 13:33:21 到 13:34:21 之间
  ▶ 丁程鑫：热度 0 → 4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[13:35:21] [1891] 请求失败（连续第 1 次）：网络错误
```

绿色 有货	这个款现在能买。
红色 售罄	这个款卖完了。
黄色 热4	这个款的热度等级，没写就是 0。
黄色 !!!!	有东西变了，写明是哪个款、变成什么、发生在哪两次查询之间。
红色 请求失败	网络断了之类的问题。程序会自己重试，**不会**当成售罄，不用管它。

热度等级

0	1	2	3	4
无	小火苗	中火	大火	“热”字章

目前看到的新商品，都是从 0 直接跳到 4。

第三部分

新品上架时怎么用

只想知道新商品哪个款先变热、什么时候变热的话，只需要在上架前后跑一段时间。

提前	抓包拿到新商品的 goodsId：在 App 里点进商品页，在抓到的请求里找 `getShelvesSku/数字`，那串数字就是编号。填进 `goods_ids`，`interval_seconds` 改成 `1`（一秒查一次）。
上架前 5 分钟	启动程序。还没上架、查不到时会显示红色错误，这是正常的，程序会一直重试，上架后自动开始记录。
上架后	打开 `data` 文件夹里的 `events.csv`，找“字段”一栏是 `hotSell` 的行：哪个款、从几变成几、在哪两个时间之间变的。
看够了	按 `Control` + `C` 停止。第一次建议多跑 1～2 小时，摸清热度一般多久出现。

第四部分

数据保存在哪里

都在程序文件夹里的 `data` 文件夹。多次运行会接着往后写，不会覆盖。想从头开始，把 `data` 文件夹改个名字就行。

文件	里面是什么
`events.csv`	**最常看的**。只记录变化：哪个款、哪个字段、从什么变成什么、发生在哪两次查询之间。
`snapshots.csv`	每次查询、每个款一行的完整记录，会越来越大，正常。
`errors.log`	所有错误，用记事本或文本编辑打开。
`raw` 文件夹	启动时和每次变化时，服务器返回的完整原始数据。

双击 csv 文件就会用 Excel 打开（Mac 也可以用 Numbers），中文不会乱码。

第五部分

手机会收到哪些推送

填了 `bark_key` 才会推送。

库存出现 0 和 999 以外的数字：最重要，用“时效性通知”推送，专注模式下也会弹出。

任何款式**售罄**、**回流**，或者**热度**变了。

token 失效（401/403）：之后每 10 分钟重试一次。在 `config.json` 填上新 token，停止后重新运行。

连续 5 次请求失败，比如网络断了。

出过问题后**恢复正常**，也会推送一条。

第六部分

电脑睡着或重启了怎么办

先看窗口还在不在，分两种情况：

情况	怎么做
窗口还在	只是睡眠了。**把电脑唤醒就行，什么都不用按**。程序会自己继续，一般一分钟内就会出现新的一行。刚唤醒时网络还没连上，可能会出现几行红色的“网络错误”，是正常的。
窗口没了	电脑重启过（比如系统自动更新）或者窗口被关掉了。**重新做一遍“运行”那一步**就行，之前的数据都还在，新数据会接着往后写。

怎么确认在正常运行？看窗口最后一行的时间，如果是刚刚的时间就没问题。

睡眠期间的数据会怎样

电脑睡着时什么都记不到。如果这段时间里有变化，唤醒后的第一次查询仍然会记下来。只是 `events.csv` 里“上次成功时间”会是睡眠前的时间，也就是说只知道变化发生在这整段时间里的某个时刻。所以重要的时间段一定要防止睡眠。

Mac 合上盖子会睡眠

`caffeinate` 只能防止“闲置自动睡眠”，合盖还是会睡。唤醒后程序会自己继续。

第七部分

遇到问题

提示“找不到 config.json”

文件名不对。确认是 `config.json`，不是 `config.json.txt`。Windows 打开“文件扩展名”显示就能看出来；Mac 右键 → 显示简介，看“名称与扩展名”。

提示“config.json 格式有误”

多半是用了中文引号、中文逗号，或者少了逗号。对照上面的示例检查一遍。

提示 No such file or directory

“运行”那一步的 `cd` 没进入正确的文件夹。重新输入 `cd` 加空格，再拖一次文件夹。

弹窗要安装“命令行开发者工具”

说明官网的 Python 没装好，重新安装 `.pkg` 安装包。

一直显示“网络错误”

检查电脑能不能上网。网络恢复后程序会自动继续。

显示“HTTP 429 被限流”

请求太频繁了，程序会自动等 5 分钟再试，不用管。

改了 config.json 但没生效

需要先停止程序（`Control` + `C`），再重新运行。