

1.apt-get下载的文件在 :

/var/cache/apt/archives/

2.apt-get用法

(1)安装软件

apt-get install

下载 以及所有倚赖的包裹,同时进行包裹的安装或升级.如果某个包裹被设置了 hold (停止标志,就会被搁在一边(即不会被升级).

如果软件包中有个别文件没有下载下来,请用 :

```
#apt-get install package --fix-missing
```

(2)删除软件

```
#apt-get remove [--purge]
```

移除 以及任何倚赖这个包裹的其它包裹.

--purge 指明这个包裹应该被完全清除 (purged) ,更多信息请看 dpkg -P .

本类热门阅览

- [RedHat Linux9.0安装图解](#)
- [Ubuntu 7.04 硬盘安装与配置\(图\)..](#)
- [硬盘安装Fedora 7](#)
- [Fedora 7 DVD硬盘安装方法](#)
- [双系统下卸载Linux保留Windows](#)
- [硬盘安装ubuntu-7.04-alternate-..](#)
- [（菜鸟送给菜鸟）最最简单的从硬..](#)
- [红旗linux下载大全（请求加精）](#)
- [求助。在xp下安装linux](#)
- [ubuntu+XP双系统](#)

(3)apt-get update

升级来自 Debian 镜像的包裹列表,如果你想安装当天的任何软件,至少每天运行一次,而且每次修改了 /etc/apt/sources.list 后,必须执行.

(4)升级已安装软件

apt-get upgrade [-u]

升级所以已经安装的包裹为最新可用版本.不会安装新的或移除老的包裹.如果一个包改变了倚赖关系而需要安装一个新的包裹,那么它将不会被升级,而是标志为 hold .apt-get update 不会升级被标志为 hold 的包裹 (这个也就是 hold 的意思).请看下文如何手动设置包裹为 hold .我建议同时使用 '-u' 选项,因为这样你就能看到哪些包裹将会被升级.

(5)搜索软件

apt-cache search

搜索满足 的包裹和描述.

apt-cache show

显示 的完整的描述.

3 · 普通 Dpkg 用法

1.安装包裹

dpkg -i

列出 的内容.

dpkg -c

从 中提取包裹信息.

dpkg -l

2.移除包裹

· [硬盘安装fedora 7 \(windows XP \) ..](#)

· [求助\(急\) 硬盘安装ubuntu7.04](#)

本站广告

相关文章

· [fedora11里安装kdenlive](#)

· [AMD\(ATI\) Radeon/Mobility/FireGL显卡驱动
9.10For L..](#)

· [/etc/default/useradd文件详解](#)

· [\[图文\]转 : ubuntu10.04 Installation Guide](#)

· [\[图文\]flashget for Linux又添DEB包](#)

· [\[图文\]快车debian包下载地址](#)

· [图形化 deb 包制作工具 : Ubucompiler 1.0
beta 发..](#)

· [用Delphi开发Web服务数据库程序](#)

· [MySQL UDF下的一种调试方式debugview](#)

dpkg -r

移除一个已安装的包裹.

dpkg -P

完全清除一个已安装的包裹.和 remove 不同的是, remove 只是删掉数据和可执行文件, purge 另外还删除所有的配制文件.

dpkg -L

列出 安装的所有文件清单.同时请看 dpkg -c 来检查一个 .deb 文件的内容.

dpkg -s

显示已安装包裹的信息.同时请看 apt-cache 显示 Debian 存档中的包裹信息,以及 dpkg -I 来显示从一个 .deb 文件中提取的包裹信息.

dpkg-reconfigure

重新配制一个已经安装的包裹,如重新设定系统字符集:

```
# dpkg-reconfigure locales
```

```
# apt-get install x-window-system-core gnome-core xscreensaver
```

系统选装组件

组件 描述

acpi acpi电源管理软件包

acpi-support acpi电源管理软件包

acpid acpi电源管理软件包

- 在VC、Delphi中使用MySQL ODBC驱动
- 用SQL*Loader将Excel数据导出到Oracle
- Delphi中BDE直连方式访问Oracle的问题

本站所有资源来自网络,如有侵犯了你的所有权,请迅速通知管理员,我们马上删除,希望大家喜欢本站

冀ICP备07016618号

Copyright © 2007-2008 5dlinux.com Not All

Rights Reserved

站长统计

file-roller 归档管理器(先装unzip,unrar等)

gconf-editor 配置编辑器

Smbclient (先不要装) 查看windows(smb)网络所需要文件

cupsys 打印服务支持

cupsys-bsd 打印服务支持

cupsys-client 打印服务支持

cupsys-driver-gimpprint gimp打印服务支持(最好先装gimp再装)

cupsys-driver-gimpprint-data gimp打印服务支持(最好先装gimp再装)

gucharmap 字符映射表

2、常用软件

gaim 多协议聊天工具

gthumb 看图软件(类似acdsee)

Totem-xine 基于xine的多媒体播放器

Qalculate 一个功能强大的计算器，竟然可以解决二元方程、积分、调用gnu,plot绘图等

3、mount

(1) mount fat分区：

```
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/win -o codepage=936
```

///显示中文字符：

```
mount -o utf8,umask=0 /dev/hda6 /mnt/cipan
```

(2) ntfs分区

```
mount /dev/hda2 /mnt/win -o iocharset=cp936
```

或mount /dev/hda2 /mnt/win

但是普通用户无法读取其中内容，只有root能。让普通用户也能读取其中数据，请用：

```
mount /dev/hda2 /mnt/win -o iocharset=cp936,umask=0
```

///挂载ntfs显示中文字符：

```
mount -t ntfs -o utf8,umask=0 /dev/hda2 /mnt/linux
```

4、进入桌面后重新设置ADSL

1) 将以下文字加入/etc/network/interfaces，激活网卡

```
auto eth0
```

```
iface eth0 inet static
```

```
address 192.168.2.1
```

```
netmask 255.255.255.0
```

2) 把/etc/ppp/ppp_on_boot删掉

3) 设置自动拨号，否则每次手动输入

桌面选项—>高级—>会话—>启动程序—>添加—>pon dsl-provider

5、openoffice.org的安装（用synaptic）

openoffice.org-110n-zh_CN（先选这项）

openoffice.org

openoffice.org-bin

openoffice.org-debian-files

openoffice.org-help- zh_CN

6、声卡的安装（抄录，似乎有问题）

apt-get install alsa-base alsa-utils 还有一个apmd

直接alsaconf 就成了。

Debian下alsa驱动安装详解(但超简单)

基于2.6内核(适合从原来无声或者oss等一切环境向alsa的装换)

首先安装相关软件

```
apt-get install alsa-utils alsa-base
```


再安装(当然应该有编译环境)

`apt-get install alsa-source` #这步千万不能省略关键

在此当dpkg configures中，选择你自己的声卡类型

[Linux学习网](#)收集整理，（如果您觉得本站不错，请告诉身边的朋友，或转载到论坛、百度知道、贴吧等，记得带网址哟，不胜感激！）。

收藏本页到：[365Key](#) | [del.icio.us](#) |



|  添加到雅虎收藏⁺

● 上一篇：[Debian的linux-2.6.21安装nvidia驱动](#)

● 下一篇：[Debian安装VMware-tools](#)