

活版工艺术册

长春新华印刷厂

活版工艺手册

(内部使用)

长春新华印刷厂

1973年5月

张石平

字 号	字 体	规 格		
		点、薄(P)	线	忽米(道)
一	长 仿	27.5*	21	948**

用途: 适用于作标题、广告字等。32开 5 号27倍能排13字; 16开 5 号38倍能排19字。

* 一长的活面为二号。

** 本厂现用死面规格为968忽米(道)。

宜将剩勇追穷寇
不可沽名学霸王
天若有情天亦老
人间正道是沧桑

字 号	字 体	规 格		
		点、薄(P)	线	忽米(道)
二	明(宋)	21	16	738

用途: 适用于作各种书刊、杂志标题及广告字等。32开 5 号27倍能排13字; 16开 5 号38倍能排19字。

红军不怕远征难
万水千山只等闲
五岭逶迤腾细浪
乌蒙磅礴走泥丸

活字规格化与我厂对照表

点 数	字 号 名 称	毫 米	我厂现有规格
42	初 号	14.70	14.76
36	小初号	12.60	12.64
27.5	一 号	9.625	9.68
21	二 号	7.35	7.38
18	新二号	6.30	
16	三 号	5.60	5.535
13.75	四 号	4.8125	4.74
12	新四号	4.20	4.213
10.5	五 号	3.675	3.69
9	新五号	3.15	3.16
8	六 号	2.80	2.76
6	新六号	2.10	2.106
5.25	七 号	1.8375	
4.5		1.575	

注：每点为0.35毫米。

活字高度为23.44毫米，误差为0.02毫米。

我厂为23.45毫米。

点数制的来源

“点”——英文原名为Point。译作“磅”、“标”，也有人叫作“薄”，简称“P”。现在通称为“点”。

1737年法国人佛尼尔以当时基本活字“西赛罗”12个为标准尺度，以这个长度分为2时，每时分12等分，每分的1/6为一点。这样每时等于72点。

1770年法国人第道，在佛氏的基础上加以改进，用法国皇家尺为标准，将1尺分为12时，1时=12分，1分=6点。它也以1个西赛罗为12点。根据公制，一点为0.3759毫米。现为欧洲各国采用。

1886年，美国以当时普遍用的“派卡”(Pica)为标准。每派卡等于12点。6个派卡72点，1点为0.35146毫米。

我国在解放后，不断地改进工艺，并公布了活字规格化方案，以每点为0.35毫米为标准。

号数制的来源

1858年，美国人甘别利来华传教，开办印书馆，他根据当时美国的活字标准制成了三个系统的标准。

4号系统：

按双派卡制成1号字（显字）

按三行达埃梦制成4号字（行字）

7号系统：

按小双派克制成2号字（明字）

按小派卡制成5号字（解字）

按小罗培制成7号字（珍字）

6号系统：

按二行布列维制成3号字（中字）

按布列维制成6号字（注字）

后来由于报刊字号不足，又制成初号、特号和引用点数制的12点，9点等。

各号字的比较

大初号
新

||
新新
新新

||
新新新新
新新新新
新新新新

||
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

七号

小初号
新

||
新新新
新新新
新新新

||
新新新新
新新新新
新新新新

||
新新新新
新新新新
新新新新
新新新新
新新新新

六薄

一号
新

||
新新
新新

三号
新

||
新新
新新

六号

各号字、空的关系

	初号		4.5 P	
1 号	2 号	3 号	9 P	6 P
4 号	5 号	6 号	18 P	12 P
	7 号	8 号	36 P	24 P

二号四分——五号二分——七号

三号四分——六号二分——新四号三分——八号

四号二分——新五二分四——五号双三分

四号四分——五号三分

新四号二分——六薄——六号二分四——新五双三分

新四号四分——新五号三分——六薄二分

五号四分——七号二分——六号三分——三号六分

新五号四分——四薄半二分

六号四分——八号二分