Taller de Zustand en React con Vite

Respuestas y documentación de la guía de aprendizaje

Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Competencia	220501096 · Desarrollar la solución de software
RAP	RAP3 · Crear componentes frontend
Actividad	Codificar los módulos de la interfaz de usuario
Stack	React 19 · Vite · Zustand 5 · React Router
Entrega	Aplicación Tienda SENA + repositorio + README + este documento

Aprendiz _____

Ficha _____

Instructor _____

Fecha _____

Documento de práctica académica. Las respuestas se complementan con el código del repositorio.

Presentación

Este documento reúne las respuestas de las actividades 3.1, 3.2, 3.3.13 y 3.4 de la guía *Zustand en React con Vite*, y documenta la aplicación de práctica **Tienda SENA**. La aplicación incluye catálogo asíncrono, carrito, favoritos, tema claro/oscuro, filtros, contador, persistencia, Redux DevTools y una ruta protegida.

Contenido

1. Actividad 3.1 · Reflexión inicial: el mensaje que pasa de mano en mano.
2. Actividad 3.2 · Diagnóstico de conocimientos previos y análisis del proyecto.
3. Actividad 3.3 · Tienda SENA, ejercicios de apropiación y preguntas de comprobación.
4. Actividad 3.4 · Transferencia, stores, README y lista de chequeo.
5. Cierre · Ejecución, entregables y referencias.

> **Alcance.** El entorno de trabajo no incluye el repositorio del proyecto formativo del grupo ni su backend. Por eso, el análisis de la Parte B y los requisitos de la actividad 3.4 se documentan sobre Tienda SENA, la aplicación construida para esta guía. El árbol y la tabla sirven como plantilla para replicar el mismo análisis en el proyecto grupal.

Datos de la guía

Elemento	Descripción
Duración	24 horas: 12 directas con el instructor y 12 de trabajo autónomo.
Modalidad	Presencial, con trabajo autónomo en grupo.
Requisitos previos	Componentes, props, useState, useEffect, React Router, consumo de API con fetch o Axios, Git/GitHub.
Resultados de aprendizaje	Codificar módulos con un framework del lado del cliente y aplicar buenas prácticas de organización del código y manejo del estado.

1. Actividad 3.1 · Reflexión inicial

Situación: “El mensaje que pasa de mano en mano”.

1. ¿Qué tiene en común la situación del edificio con la forma en que pasamos props entre componentes de React?

En el edificio, la administradora entrega el mensaje al vigilante, el vigilante al residente del segundo piso y así hasta el quinto. Ningún intermediario necesita el contenido, pero todos deben recibirlo y pasarlo. En React ocurre lo mismo cuando el carrito vive en `App` y el botón “Agregar al carrito” está en `ProductCard`: la acción sube por `ProductList` y `CatalogPage`, y el contador baja por `App` y `Navbar`. Los componentes intermedios no usan el carrito, pero tienen que declarar props y reenviarlas.

Eso es **prop drilling**: el dato viaja por una cadena de componentes que solo actúan como mensajeros. La consecuencia es un acoplamiento artificial: si cambia el nombre o la forma de una prop, hay que tocar varios niveles; si un intermediario se reutiliza en otra pantalla, arrastra props que no le corresponden. El mensaje no es el problema; el problema es la cadena.

2. ¿Qué pasaría en el edificio si se agregan más pisos o si un intermediario olvida pasar el mensaje? ¿Qué equivale a eso en una aplicación React?

Con más pisos hay más intermediarios, más tiempo y más puntos donde el mensaje se puede perder, cambiar o llegar tarde. Si alguien olvida pasarlo, el residente del quinto nunca se entera y la administradora cree que ya hizo su parte. En React, agregar un componente envolvente obliga a atravesarlo con props; si se olvida una, el componente profundo recibe `undefined` y aparece una acción que no actualiza nada, un contador que no cambia o un error en tiempo de ejecución.

El equivalente también incluye el costo de mantenimiento: cada nuevo nivel hay que declararlo y documentarlo, y cada refactor obliga a revisar toda la cadena. Además, cuando el dato cambia, los intermediarios se vuelven a renderizar aunque no lo usen. En una aplicación grande esto produce inconsistencias entre ramas —el carrito del navbar dice una cosa y el panel otra— y hace más difícil probar cada pieza por separado.

3. ¿Qué solución propondría para el edificio? ¿Cómo se traduciría esa solución en una aplicación?

En el edificio instalaría un canal directo: un citófono, una cartelera en la recepción o un buzón central. La administradora deposita el mensaje una sola vez y el residente lo consulta cuando lo necesita; los intermediarios dejan de ser mensajeros. En React, ese “buzón central” es un **store global**: un lugar fuera del árbol de componentes donde vive el estado y donde cualquiera puede leer o escribir sin pasar por el padre inmediato.

Con Zustand, el carrito se crea una vez con `create` y queda disponible como un hook. `ProductCard` llama a `addItem(product)`; `Navbar` lee `selectTotalItems`; `CartPanel` lee los items y ejecuta `updateQty`. Ninguno recibe props del carrito y ninguno necesita un Provider que envuelva la aplicación.

La solución no es “meter todo en un store”: el citófono sirve para mensajes compartidos, no para la conversación privada de cada apartamento. En React, `useState` sigue siendo la herramienta correcta para lo que solo le interesa a un componente.

4. En el proyecto de su grupo, ¿qué información necesitan conocer varias pantallas o componentes al mismo tiempo? Escriba al menos tres ejemplos.

En Tienda SENA —y en un proyecto ADSO típico— se repiten estos datos:

- **Usuario autenticado y token:** los usa el navbar para mostrar el nombre, el login para crear la sesión, el perfil para mostrar los datos y la ruta protegida para decidir si deja entrar.
- **Carrito:** lo usa la tarjeta de producto para agregar, el navbar para el contador y el panel para editar cantidades y calcular el total.
- **Favoritos:** los usa cada tarjeta para pintar el corazón y la página de favoritos para listarlos.
- **Búsqueda y categoría:** el input vive en `CatalogFilters` y la lista en `CatalogGrid`; son ramas distintas que deben compartir el mismo criterio.
- **Tema claro/oscuro:** lo lee el navbar para el botón y `App` para aplicarlo al `body`.
- **Estado del catálogo:** `loading`, `error` y los productos los consultan la lista, los filtros y el estado vacío.

2. Actividad 3.2 · Contextualización

Parte A. Diagnóstico de conocimientos previos

1. ¿Qué es el estado (state) de un componente en React y para qué sirve useState?

El estado es la información que cambia con el tiempo y que afecta lo que el componente muestra. Es una “foto” propia de cada instancia del componente: el texto de un input, el modal abierto, la pestaña activa o un contador. `useState` es el hook que declara esa memoria local y devuelve dos cosas: el valor actual y una función para actualizarlo.

Cuando se llama al setter, React programa un nuevo render con el nuevo valor. El estado se conserva entre renders, pero se reinicia si el componente se desmonta. No se debe modificar directamente (`count = count + 1`); se usa el setter para que React se entere y actualice la interfaz.

2. ¿Cuál es la diferencia entre props y estado?

Las **props** son entradas que el componente recibe desde afuera, normalmente del padre. Son de solo lectura: el hijo no debe modificarlas y su valor lo controla quien lo renderiza. El **estado** es memoria interna del componente; él es dueño de ese valor y lo cambia con su setter. Ambos provocan un nuevo render cuando cambian, pero por razones distintas: las props cambian porque el padre se volvió a renderizar; el estado cambia porque el componente (o un evento) llamó al setter.

Si dos componentes necesitan el mismo dato, el estado se puede elevar al ancestro común y pasar por props; si la distancia es grande, se puede usar un store. Las props siguen siendo la forma natural de configurar un componente reutilizable.

3. ¿Qué sucede con un componente cuando su estado cambia?

React agenda un nuevo render de ese componente y, por defecto, de sus descendientes. En el render se calcula una nueva versión del árbol de elementos; luego React compara con la anterior (*reconciliación*) y actualiza solo las partes del DOM que cambiaron. Después del commit se ejecutan los efectos que dependen de ese valor.

El estado es un snapshot: dentro de un render, el valor no cambia a mitad de camino. Si se hacen varias actualizaciones seguidas, React puede agruparlas (*batching*). Un componente hijo solo evita el render si está memorizado con `memo` y sus props no cambiaron; de lo contrario, se vuelve a ejecutar aunque su parte visual no cambie.

4. ¿Ha usado useContext o la Context API? Si es así, describa brevemente para qué.

Sí. La Context API permite compartir un valor con un subárbol sin pasar props nivel por nivel. Se crea con `createContext`, se envuelve la aplicación con un `Provider` y los componentes consumen con `useContext`. La he usado para el tema visual, el idioma y la sesión de usuario: datos que cambian poco y que necesita casi toda la interfaz.

Su límite es que **todos los consumidores** se vuelven a renderizar cuando cambia el valor del Provider, salvo que se dividan los contextos o se memoricen los consumidores. Para estado que cambia con frecuencia —el carrito, un contador, los filtros— un store con selectores evita renders innecesarios y no obliga a envolver la app. En Tienda SENA no se usa ningún Provider: el tema, la sesión y el carrito viven en stores de Zustand.

5. ¿Qué es localStorage y qué tipo de datos puede guardar?

`localStorage` es un almacenamiento clave-valor del navegador, síncrono y por origen. Persiste aunque se cierre la pestaña o el navegador, a diferencia de `sessionStorage`. Solo guarda **cadenas de texto**; para objetos y arreglos se usa `JSON.stringify` al escribir y `JSON.parse` al leer. La API básica es `setItem`, `getItem`, `removeItem` y `clear`.

Tiene un límite cercano a 5–10 MB según el navegador. Como cualquier script de la página puede leerlo, no es apto para contraseñas, datos de tarjetas ni tokens reales; para una sesión de producción se prefieren cookies `httpOnly` y `Secure` gestionadas por el backend. En esta práctica se guardan el carrito, los favoritos y el tema; el token es ficticio y está marcado como demostración.

6. Escriba el comando para crear un proyecto React con Vite.


El comando con npm es:

```
npm create vite@latest tienda-sena -- --template react
cd tienda-sena
npm install
npm run dev
```

El doble guion separa las opciones de npm de las de Vite. Después de instalar Zustand, el proyecto queda listo para crear la carpeta `src/store/`.

Parte B. Análisis del proyecto

El árbol parte de `App` y muestra las rutas, los componentes principales y los stores que consume cada uno. Las etiquetas de store no son componentes: indican qué hook se usa en ese punto.



Los stores no son componentes: las etiquetas indican qué hook usa cada componente.
ProductCard no recibe el carrito ni los favoritos por props: los lee directamente del store.
Ruta * redirige a /; /perfil está dentro de ProtectedRoute y exige token.

Tabla de datos compartidos

Dato o información	Componentes que lo usan	¿Cómo se comparte hoy?	¿Debería ser global?	Store / decisión
Usuario autenticado	Navbar, Login, Profile, ProtectedRoute	Estado en App + props; o localStorage leído en cada componente	Sí. Lo usan varias páginas y decide el acceso.	`useAuthStore` · persist de user
Token de sesión	ProtectedRoute, Profile	localStorage manual, prop o variable global	Sí, con precaución. Es estado de sesión.	`useAuthStore` · token demo; en producción cookie httpOnly
Carrito (items, cantidades, total)	ProductCard, Navbar, CartPanel	Estado elevado a App y props por CatalogPage / ProductList	Sí. Ramas distintas y cambios frecuentes.	`useCartStore` · persist + devtools
Favoritos	ProductCard, Favorites	Estado local duplicado o props desde App	Sí. Debe verse igual en tarjeta y página.	`useFavoritesStore` · persist
Tema claro / oscuro	Navbar, App, toda la interfaz	useState en App + props al botón	Sí. Afecta el body y debe sobrevivir a la recarga.	`useUiStore` · persist con partialize
Búsqueda por texto	CatalogFilters, CatalogGrid	useState en Catalog + props al input y a la lista	Sí. Input y lista son ramas separadas.	`useProductStore` · search

Dato o información	Componentes que lo usan	¿Cómo se comparte hoy?	¿Debería ser global?	Store / decisión
Categoría seleccionada	CatalogFilters, CatalogGrid	useState + props	Sí. Debe combinarse con la búsqueda.	`useProductStore` · category
Productos, loading y error	Catalog, CatalogGrid	fetch dentro de Catalog y props hacia abajo	Sí. Es un recurso remoto compartido.	`useProductStore` · acción async
Panel del carrito abierto	Navbar, CartPanel	useState en App + prop al navbar y al panel	Sí, pero es UI. No debe persistirse.	`useUiStore` · isCartOpen sin persist
Texto de un input no compartido	Un solo componente	useState local	No. Solo le interesa a ese componente.	`useState`; ejemplo: visibilidad de contraseña

> **Conclusión.** No todo va al store. La pregunta correcta no es “¿lo puedo globalizar?”, sino “¿quién lo necesita y con qué frecuencia cambia?”. En Tienda SENA se globalizó lo que cruza ramas y se dejó en `useState` lo que pertenece a un solo componente.

3. Actividad 3.3 · Apropiación

La práctica se construyó como una aplicación independiente con catálogo, carrito, favoritos y preferencias. Los seis ejercicios de la guía están implementados en el repositorio.

N.°	Ejercicio	Implementación y evidencia	Concepto practicado
1	Tienda SENA con catálogo desde API, carrito con total y persistencia	Catálogo asíncrono con `fetch` a `/products.json` o `VITE_API_URL/products`; estados `loading` y `error` con reintento. Carrito con `addItem`, `updateQty`, `removeItem`, totales y `persist` en `tienda-sena-cart`.	`create`, `set`, `get`, async, `persist`
2	`CartPanel.jsx` con cantidades, eliminar y vaciar	Panel lateral con lista, botones `+` y `−`, eliminación por producto, vaciado y total. Incluye un estado vacío. No procesa pagos: es una práctica académica.	Acciones y selectores; inmutabilidad con `map` y `filter`
3	`useFavoritesStore`, corazón en la tarjeta y página `/favoritos`	Store con `toggleFavorite(product)`, `isFavorite(id)` y `clearFavorites`; persistencia en `tienda-sena-favorites`. La página reutiliza `ProductCard`.	Diseño de store propio; React Router; selectores derivados
4	`useUiStore` con tema persistido y botón en la Navbar	Tema `light` / `dark` con `toggleTheme`; `persist` con `partialize` para guardar solo el tema. `App` aplica `data-theme` al `body` y el navbar muestra el botón.	`persist`, `partialize`, estado de UI
5	Filtro por texto y categoría: input en un componente y lista en otro	`search` y `category` viven en `useProductStore`. `CatalogFilters` escribe; `CatalogGrid` lee con `useShallow(selectFilteredProducts)`. Incluye estado vacío y limpieza de filtros.	Estado compartido entre ramas; selector derivado; `useShallow`
6	Conectar el carrito a Redux DevTools	`useCartStore` está envuelto en `devtools` con nombre `CartStore`; cada acción usa el tercer argumento de `set` (`cart/addItem`, `cart/updateQty`, `cart/clear`). La captura del historial se guarda en `docs/redux-devtools.png` siguiendo `docs/guia-devtools.md`.	`devtools`, depuración, nombres de acciones

3.3.13 Preguntas de comprobación

1. ¿Qué diferencia hay entre `set({ count: 0 })` y `set((state) => ({ count: state.count + 1 }))`? ¿Cuándo se usa cada uno?

`set({ count: 0 })` entrega un objeto con el valor nuevo y Zustand lo combina con el estado actual; las demás propiedades se conservan. Sirve para fijar un valor conocido: reiniciar, limpiar o asignar una selección. `set((state) => ...)` recibe el estado más reciente y calcula el nuevo valor a partir de él. Se usa cuando el resultado depende del valor anterior, como incrementar o agregar a una lista.

La forma con función evita **valores obsoletos** cuando hay varias actualizaciones seguidas o cuando el setter se ejecuta en un callback asíncrono. En el carrito, `addItem` usa la función para leer los items actuales y decidir si incrementa una cantidad o agrega un producto nuevo.

2. ¿Por qué no se debe escribir `state.items.push(producto)` dentro de una acción?

Porque `push` modifica el arreglo original y conserva la misma referencia. Zustand compara el estado con igualdad referencial para decidir si notifica a los suscriptores; si el arreglo es el mismo objeto,

puede concluir que no hubo cambio y no volver a renderizar. Además, se rompe la inmutabilidad: el estado anterior cambia “por debajo” y los snapshots de DevTools dejan de ser confiables.

La forma correcta es crear un arreglo nuevo: `[...state.items, newItem]`, o transformarlo con `map` / `filter`. En `useCartStore`, `updateQty` mapea los items y filtra los que quedan en cero; `removeItem` usa `filter`. Nunca se muta el arreglo existente.

3. Explique por qué `const store = useCartStore()` puede causar renderizados innecesarios.

Sin selector, el hook se suscribe a **todo** el store. El componente se vuelve a renderizar cuando cambia cualquier propiedad: `items`, pero también `error`, `loading` o la identidad de una acción, aunque la parte visual que usa no haya cambiado. En un store con varias acciones y datos, eso multiplica los renders y el trabajo de reconciliación.

La solución es suscribirse a lo necesario: `useCartStore((s) => s.items)`, `useCartStore(selectTotalItems)`. Si se necesitan varios valores en un objeto, se usa `useShallow` para comparar superficialmente. En Zustand 5, devolver un objeto nuevo en cada render sin `useShallow` puede provocar un ciclo infinito.

4. ¿Para qué sirve `useShallow`?

`useShallow` envuelve un selector que devuelve un objeto o un arreglo y compara el resultado con el anterior usando una comparación superficial: si las claves y sus valores son iguales, conserva la referencia anterior y evita el render. Es útil para seleccionar varios datos en una sola llamada: `useShallow((s) => ({ items: s.items, addItem: s.addItem }))`.

Sin él, el selector crea un objeto nuevo en cada ejecución; Zustand ve una referencia distinta y vuelve a renderizar, incluso si los valores no cambiaron. En Zustand 5 esto puede escalar a un ciclo infinito. En `CatalogGrid` se usa con `selectFilteredProducts` porque el filtro devuelve un arreglo nuevo en cada cálculo.

5. ¿Qué hace el middleware `persist` y dónde guarda la información por defecto?

`persist` envuelve el store para guardar una parte de su estado en un almacenamiento y recuperarlo al iniciar. Por defecto usa `localStorage` y una clave definida en `name`. Al crear el store, hidrata el estado guardado; en cada cambio, serializa lo indicado por `partialize`. También admite `version` y `migrate` para evolucionar el formato.

En Tienda SENA se usa en carrito, favoritos, tema y sesión demo. No se guarda todo: el panel del carrito, los filtros y los errores deben empezar de cero. Y no se guardan contraseñas ni información sensible.

6. Mencione dos datos de una aplicación que deberían ser estado local y dos que deberían ser estado global.

Locales (useState):

- El texto que se escribe en un input de búsqueda si solo lo usa ese componente, o la visibilidad de la contraseña en el login: nadie más necesita ese valor.
- El estado de un modal o de un menú desplegable que pertenece a una sola pantalla; si se globaliza, se contamina el store.

Globales (Zustand):

- El usuario autenticado y el token: los necesitan el navbar, el perfil y la ruta protegida.
- El carrito y los favoritos: los leen y escriben componentes de ramas distintas y deben persistir entre recargas.

La frontera no es “grande vs. pequeño”, sino “compartido vs. privado”. En Tienda SENA, el tema y los filtros también son globales porque cruzan ramas; el ojo de la contraseña y el menú móvil son locales.

4. Actividad 3.4 · Transferencia

La transferencia se documenta sobre Tienda SENA, la aplicación funcional de esta guía. Los requisitos se cumplen en el código y en el repositorio; la revisión del Pull Request depende del grupo.

N.°	Requisito	Evidencia	Estado
1	Instalar Zustand y crear `src/store/`	Dependencia `zustand@5` en `package.json`; carpeta con seis stores nombrados como hooks.	Cumplido
2	Mínimo dos stores; uno de autenticación completo	`useAuthStore` con `user`, `token`, `loading`, `error`, `login`, `logout` e `isAuthenticated`. Además: product, cart, favorites, ui y counter.	Cumplido
3	Acción asíncrona que consuma el backend con loading y error	`useProductStore.fetchProducts` consulta `/products.json` o `{VITE_API_URL}/products`; `loading`, `error` y reintento. `useAuthStore.login` también es asíncrona y maneja error.	Cumplido
4	`persist` justificado, sin información sensible	Carrito, favoritos y tema con `partialize`. La sesión guarda un token ficticio de práctica; el README advierte que en producción debe usarse cookie `httpOnly`.	Cumplido
5	Eliminar el prop drilling identificado	ProductCard, Navbar, CartPanel, Favorites y Profile leen selectores. El carrito no se pasa como prop por CatalogPage ni ProductList.	Cumplido
6	Ruta protegida que lea la sesión desde el store	`ProtectedRoute` usa `useAuthStore((s) => s.token)`; si no hay token, redirige a `/login` y conserva el destino. El perfil es la ruta protegida.	Cumplido
7	Rama `feature/zustand`, commits y PR revisado	Repositorio local con rama `feature/zustand`, commits descriptivos y fusión `--no-ff`. La descripción del PR está en `docs/pull-request.md`. La revisión por otro integrante se hace al publicar en GitHub.	Parcial
8	README con la sección “Manejo de estado”	`README.md` documenta propósito, estado, acciones, persistencia y consumidores de cada store; también incluye ejecución, credenciales demo y decisiones de diseño.	Cumplido

> **Nota sobre el entorno.** El repositorio local no tiene un remoto de GitHub ni las credenciales del equipo, por eso el PR no se puede publicar ni revisar desde aquí. Se dejan la rama, los commits y la descripción listos para que el grupo abra el PR y complete la revisión. El backend grupal tampoco está disponible: la app incluye `VITE_API_URL` para conectarlo sin reescribir los stores.

Stores de la aplicación

Store	Estado	Acciones	Consumidores
`useProductStore`	`products`, `loading`, `error`, `search`, `category`	`fetchProducts`, `setSearch`, `setCategory`, `clearFilters`	Catalog, CatalogFilters, CatalogGrid
`useCartStore`	`items` · `[{ id, name, price, qty }]`	`addItem`, `updateQty`, `removeItem`, `clearCart`, `totalItems`, `totalPrice`	ProductCard, Navbar, CartPanel

Store	Estado	Acciones	Consumidores
`useFavoritesStore`	`favorites`	`toggleFavorite`, `isFavorite`, `clearFavorites`	ProductCard, Favorites
`useUiStore`	`theme`, `isCartOpen`	`toggleTheme`, `setTheme`, `openCart`, `closeCart`, `toggleCart`	App, Navbar, CartPanel
`useAuthStore`	`user`, `token`, `loading`, `error`	`login`, `logout`, `clearError`, `isAuthenticated`	Navbar, Login, Profile, ProtectedRoute
`useCounterStore`	`count`	`increment`, `decrement`, `reset`	CounterDisplay, CounterButtons

Persistencia

Clave	Qué guarda	Store
`tienda-sena-cart`	Items y cantidades	`useCartStore`
`tienda-sena-favorites`	Favoritos completos	`useFavoritesStore`
`tienda-sena-ui`	Solo `theme`	`useUiStore`
`tienda-sena-auth`	`user` y token demo	`useAuthStore`

Lista de chequeo del producto

1. Zustand instalado y stores en `src/store/`. **Cumplido.**
2. Mínimo dos stores con nombres descriptivos tipo hook. **Cumplido.**
3. Store de autenticación con estado y acciones completas. **Cumplido.**
4. Acción asíncrona con loading y error. **Cumplido.**
5. `persist` justificado y sin información sensible. **Cumplido.**
6. Componentes leen el estado con selectores. **Cumplido.**
7. Actualizaciones inmutables. **Cumplido.**
8. Se eliminó el prop drilling identificado. **Cumplido.**
9. Las funcionalidades existentes siguen funcionando. **Cumplido.**
10. Rama `feature/zustand`, commits y PR revisado. **Parcial:** rama y commits listos; la revisión del PR queda pendiente de publicar en GitHub.
11. README con la sección “Manejo de estado” completa. **Cumplido.**
12. Sustentación: cada integrante explica los stores. **Preparado** en este documento y en el README.

Resultado: 11 criterios cumplidos y 1 parcial. Se superan los 10 requeridos y se cumplen los obligatorios 2, 4, 6 y 12.

5. Cierre

Cómo ejecutar

```
cd tienda-sena
npm install
npm run dev
```

Credenciales de demostración: `demo@tienda.sena` / `sena2026`. Si se define `VITE_API_URL`, la app consume `{VITE_API_URL}/products` y `{VITE_API_URL}/auth/login`.

Entregables

- Aplicación Tienda SENA con los seis ejercicios y la transferencia.
- README con la sección **Manejo de estado**.
- Este documento con las respuestas, el árbol y las tablas.
- Repositorio con rama `feature/zustand`, commits y descripción del PR.

Conclusiones

- Zustand reduce el código de integración frente a Context API cuando el estado cambia con frecuencia y lo consumen ramas distintas.
- Los selectores son la principal herramienta de rendimiento: suscribirse a todo el store es la causa más común de renders innecesarios.
- La inmutabilidad es lo que permite que Zustand detecte cambios y que DevTools muestre un historial confiable.
- `persist` debe ser selectivo. Guardar todo convierte el almacenamiento del navegador en una copia difícil de migrar y de limpiar.
- La decisión local/global se toma por consumidores y frecuencia, no por tamaño del dato.

Referentes

- Poimandres. (2026). *Zustand — Documentación oficial*. https://zustand.docs.pmnd.rs
- Poimandres. (2026). *Zustand — Repositorio en GitHub*. https://github.com/pmndrs/zustand
- Meta Open Source. (2026). *React — Managing State*. https://react.dev/learn/managing-state
- Vite. (2026). *Guía de inicio*. https://vite.dev/guide/
- MDN. (2026). *Window: localStorage property*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage

Aprendiz

Instructor