## **JSP**

## [02] JSP 기본 구조 익히기

Jsp webContent에서 오른쪽 버튼 누르고 파일들 만들기

테블릿이나 tab영역 다 나에게 맞게끔 설정해주기

(1)프로젝트 생성

1.Dynamic Web Project;

i.Generate web.xml deployment descriptor 체크

ii.web.xml 의 윗부분을 수정

xmlns=https://java.sun.com/xml/ns/j2ee

2.Context root : 서버 입장에서 각 프로젝트를 구분해 주는 이름(프로젝트명은 첫문자를 소문자로) 3.index.html에 대해 – web.xml에 의해 프로젝트를 실행시키면 첫페이지로 실행된다

Html과 java를 섞어서 쓰는 방법

```
pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html>
4e<html>
50 < head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Insert title here</title>
8 </head>
9e < body:
    <h1>Hello, World</h1>
    < - - 사마를 나타내는 영역 - - >
    int total = 0;
    for(int i = 1; i<100; i++){
      total += i;
    <h2>1부터 100까지 누적합은 <%=total%>입니다</h2>
20 </body>
21 </html>
```

노란색 영역: html // 빨강색 영역: java;

## 2. JSP 아키텍쳐

(1)아키텍처

.jsp 파일(hello.jsp) --(java파일로변환)--> java file(hello\_jsp.java) --(컴파일)--> class 파일 (hello\_jsp.class)

(2)생성파일위치

 $\mathsf{D}{:} \forall \mathsf{bigdata} \forall \mathsf{IDE} \forall \mathsf{apache}\text{-}\mathsf{tomcat}\text{-}$ 

 $10.0.12 \verb|\work|| Catalina \verb|\work|| localhost \verb|\work|| ch02_semi JSP \verb|\worg|| apache \verb|\worg|| jsp$