[JAVASCRIPT] 객체

```
人叫到7
var person = < 'mame'= & age'= 107j
             확성변수= Key
Person गर्म यंत्रा अर्थ (name गर्म अर्थिन्जा क्रंगर क्रिक व्यत्र)
  person e person mall
  name -
           - name etall 部長
ZHH에는 기업체 생성 후 역성변수 변동 X JS에서는 삭제 작가 가능!
* 기존데이터변경
Person name = "강길동((第一甘湿동) or person ['name'] = "강길동()
* 객체에 속성추가
person, KOD = 1003
       없던 숙성변수수가
* tostting 안만들고 쓰면 object oil 있는 tostting이 1호
* tostring अर्थिम उपा लाइ म्हारा (अर्थला व्यापा पर्धा)
Var= output = ' ' ( 'म्प्रिष्ट साला कारा एएडल६०)
for (var key in this) < if (key |= '+ostring') (output += key + this [key]
  ायभा श्रि (ker) पार
                   THHICKEY
 শ্লাশ্লা ছল
  return output; (alte yours)
→ document. write (기세명)하면 tostring 불러입니 0
 * 객게 속성 제거
 delete(개제이름. 독병변수명) ex) delete(person.name)
(객세 배열 7
 배열안에 객체 넣는 것!
 var students = (name: $', age: 20), <name: on', age: 287 ....
```

-속성과 메서드

※ 배열 내부에 있는 값을 요소(element). 객체 내부에 있는 값은 속성(property). 자바 스크립트에서는 요소와 속성을 구분하지 않고 쓴다. 객체 속성 중 함수형 자료형인 속성을 특별히 메서드라고 부른다.

※ This 키워드 생략 불가

- 객체와 반복문

배열은 단순 for 반복문과 for in 반복문으로 요소에 쉽게 접근. 객체는 단순 for 문은 불가. for in 반복문을 사용한다

- in 키워드

in 키워드를 for 키워드와 별도로 사용하면 해당 키가 객체 안에 있는지 확인할 수 있다.