

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。
2. 每完成一題，務必舉手評分一次。
3. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)。
4. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
5. 本試題分為第一區(一、二)、第二區(三、四、五)、第三區(六、七)，三種題型。
第一區，一題 20 分，最高得 40 分。
第二區，三、四一題 20 分，五 25 分，最高得 45 分。
第三區，一題 25 分，最高得 45 分。
最高得分為 110 分。

6. 評分方式

- (1) 每一題寫在一個.py 檔，e.g. Q101.py。
 - (2) 測資置於檔案，以 cmd 執行程式輸出，e.g. `python Q101.py < td101.txt`
 - (3) 完全輸入【Input】後，程式輸出【Output】。
- #### 7. 得分
- (1) 使用全域變數不計分。
 - (2) 通過助教程式意義詢問
 - (3) Output 多一個空白或多一空行不影響得分
 - (4) 輸出符合題意，通過 1 組範例測資與測試測資，得該組測資分數

一、賓果遊戲(20%) (5%, 5%, 5%, 5%)

A 和 B 兩位玩家玩賓果遊戲，每位玩家各自輸入一個 $N \times N$ ($3 \leq N \leq 6$) 的矩陣，數字從 $1 \sim N \times N$ ，遊戲中有 M ($N \leq M \leq N \times N$) 個數字被圈選，玩家需要比對自己的矩陣，判斷是否達成賓果線條，包括橫線、直線、對角線、X 型線或 L 型線，其中 L 型線只有一種(第一行加上最後一列)，最後輸出誰達成的連線最多，輸出誰贏，假如 A 贏，輸出 A Win(中間以空白隔開)，假如 B 贏，輸出 B Win(中間以空白隔開)，此外平手的話，輸出 Tie。

Input description
3 (代表 $N=3$ ，A 和 B 的矩陣大小為 3×3)
5 (代表 $M=5$ ，有 5 個號碼被圈選起來)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (A 的矩陣，依照從左而右、從上而下的順序被填入數字 1、2、3、4、5、6、7、8、9)
1 2 5 3 7 9 4 8 6 (B 的矩陣，依照從左而右、從上而下的順序被填入數字 1、2、5、3、7、9、4、8、6)
1 4 7 8 9 (A 和 B 的矩陣中，數字 1、2、3、4、7 被圈選起來)
Output description
A Win (A 連成 3 條線，其中直行 1 個、橫排 1 個、L 型 1 個，而 B 連成 0 條線，所以 A 贏)。

Sample Input	Sample Output
3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 5 3 7 9 4 8 6 1 4 7 8 9	A Win
3 5 9 4 3 6 1 2 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 3 7 9	B Win
4 12 1 13 14 5 9 2 6 10 11 7 3 12 8 15 16 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 16 1 5 9 2 6 11 7 3 8 15 16 4	A Win

6 16 1 33 10 11 21 22 2 32 31 12 20 23 3 4 5 13 25 24 15 14 26 6 34 30 16 28 27 36 7 8 17 18 29 35 19 9 13 29 14 7 1 16 28 30 15 8 2 17 12 35 33 3 20 19 11 34 4 24 9 26 23 5 21 25 10 27 6 31 36 22 32 18 13 1 30 8 2 33 20 11 24 9 22 32 18 10 21 23	Tie
--	-----

二、迷你數獨(20%) (5%, 5%, 5%, 5%)

迷你數獨由 6×6 格組成，每一直行和每一橫列的數字均須包含 $1 \sim 6$ ，不能缺少，也不能重複。每一宮(3×2 ，粗黑線圍起來的區域)的數字均須包含 $1 \sim 6$ ，不能缺少，也不能重複。

	5		2		6
2	4	6			3
1	2	4		6	5
5	6		4	2	1
4			6	3	2
6		2		1	

Input description
A total of 6 Lines. Line1~Line6:0 代表空格
050206 246003 124065 450421 400632 602010
Output description
按照規則將 0 填入數字完成數獨
351246 246153 124365 563421 415632 632514

Sample Input	Sample Output
050206 246003 124065 560421 400632 602010	351246 246153 124365 563421 415632 632514
130256 060304 056102 302460 501040 643021	134256 265314 456132 312465 521643 643521
560234 203005 002546 456100 300402 624051	561234 243615 132546 456123 315462 624351

401306	421356
050102	653142
140035	146235
235014	235614
304020	364521
502403	512463

三、基因序列(20%) (5%, 5%, 5%, 5%)

DNA 序列是由英文字母組成的字串，基因(gene)是隱藏於 DNA 序列中的部分片段(子字串)，給定一個 DNA 序列字串，序列字串長度小於 50，找出在 DNA 序列字串中的基因，基因可能有多個，輸出時以基因長度排序，若長度相同則依照字母順序，若沒有找到基因，則輸出：No gene，找基因時須依照以下四個規則：

規則一
 給定一個前面序列字串以及三個後面序列字串，基因需為被前面序列字串與後面序列字串夾在中間的字串。
 如：給定前面序列字串為 AHTG，給定後面序列字串為 TAG、TAA、TGA。
 則給定 DNA 序列字串為 AHTGTTTAA，則被 AHTG 和 TAA 夾在中間的 TTT 即符合此規則。

規則二
 基因長度需為質數，其中未含有前面序列字串與後面序列字串。
 如：根據規則一所得到的基因 TTT 長度為 3，3 是質數，因此 TTT 符合此規則

規則三
 基因只會包含 A、T、C、G 四個字元

規則四
 前面序列字串中除了開頭或結尾，中間可能會包含一個以上的「？」字元，「？」可以是任何字元，如：符合 A??G 的字串可以有 ABCG、AXYG 等

Input description	
A?G	輸入一個基因前面序列字串
TAG TAA TGA	輸入三個基因後面序列字串，中間以空白間隔
ATGTTTAA	輸入一個 DNA 序列字串
Output description	
TTT	找出 DNA 序列字串中所有的基因，輸出排序後的結果

Sample Input	Sample Output
AEG TAG TGB EWQ AEGTTTEWQ	TTT
AXND JYU KUO POI IUAXNDTCGAKUOTEAXNDAVGPOI	No gene
A?C EDC RFV TGB APCGTACGTGBCKARCGTACTGBAMCTAGEDC	TAG GTACG
A??Y?C DOK KEY MNB ABCYHCACGDOKJHAEMYOCGTCMNB	ACG GTC

四、物流公司(20%) (5%, 5%, 5%, 5%)

物流公司需要配送倉庫貨物，每件貨物以重量(1~9 公斤) + 貨物名稱(A~Z)組成編號，其中 Z 為緊急物件需優先配送，配送的貨車載重限制為 M 公斤(1 <= M <= 10)，貨車必須滿載才會出發配送，請計算配送完所有貨物所需的總趟數，並排序每趟配送了哪些貨物編號。
 貨物挑選配送方式：

- 緊急物件 Z 必須優先配送。
 - 其餘貨物依照先輸入的貨物編號優先進行挑選配送。
- 輸出貨物的排序方式：
- 單趟內的貨物排序，由貨物名稱英文字母小至大排序
 - 所有趟數排序，依照單趟的貨物數量由小排到大，
 - 若貨物數量相同，則依序比對單趟裡的貨物名稱，英文字母小的優先輸出。
- 若遇到以下幾種錯誤情形，請輸出 "Error"：
- 輸入的貨車限重不符合範圍。
 - 貨物編號重複 (如：1A 與 2A 不重複，1A 與 1A 重複)。
 - 單一貨物重量超出貨車載重限制。
 - 貨物未滿載導致無法配送。
- 若無錯誤則依照 輸出貨物的排序方式輸出。

Input Description	
4A 3B 2C 3Z 5D 2E 1F	倉庫內所有貨物(重量 + 名稱)
5	貨車限重
Output Description	
4	配送的總趟數，以下輸出為排序後結果
D	第四次挑選：5D
A F	第二次挑選：4A + 1F
B E	第三次挑選：3B + 2E
C Z	第一次挑選：3Z + 2C (Z 貨物應優先配送)

Sample Input	Sample Output
4A 3B 2C 3D 5E 2F 1G 15	Error
3A 1S 2O 2P 5	Error
4A 3B 2C 3G 5D 2E 1F 4K 6	4 A C B G D F E K
4S 3T 2N 3Z 5K 2E 1W 4Q 3A 2O 1K 2L 2M 4C 1S 1P 5O 5	9 K O A O C P E T K Q N Z S W L M S

五、電腦猜密碼(25%) (6%, 6%, 6%, 7%)

- 密碼組成規則
- 長度為 4~6 字
 - 只能包含：大寫 A~D, 小寫 a~d, 數字 0~9, 特殊字元 @\$!_
 - 至少含一個特殊字元、一個大寫字元
 - 不能重複出現相同字元

功能種類

T：檢查密碼是否合法，若合法輸出 T，不合法則輸出 F
S：比對兩個密碼相似程度，以 XAYB 形式呈現，X 表示位置及字元皆正確的個數，而 Y 表示位置不對但字元正確的個數
G：給定多組猜測密碼及其與密碼的相似程度，計算出所有可能符合的密碼後，依照密碼長度由小到大、「ABCDabcd0123456789@#\$_!_」的順序排列輸出，猜測密碼長度與真實密碼長度相同。例如：輸入 A1@dC 0A0B，代表當密碼長度為 5 時，A, 1, @, d, C 五個字都不會出現在密碼中

Input description
T (輸入執行功能種類) 5 (表示檢查 5 組密碼) \$b9B 1A3bc C87!!2 d_A*B cA!652a
Output description
TFFFF (根據輸入順序，依序輸出密碼是否合法)
Input description
S (輸入執行功能種類) 6 (表示比較 6 組密碼) !Bd3 9B!0 (比較!Bd3 和 9B!0) d_AB Ac6_ (比較 d_AB 和 Ac6_) 4a@!A !32d@ (比較 4a@!A 和!32d@) #\$b9B #A6_c (比較#\$b9B 和#A6_c) A8!a57 803ab@ (比較 A8!a57 和 803ab@) 3a#D@_ \$65a_1 (比較 3a#D@_和\$65a_1)
Output description
1A1B (!Bd3 和 9B!0 的相似度為 1A1B) 0A2B (d_AB 和 Ac6_的相似度為 0A2B) 0A2B (4a@!A 和!32d@的相似度為 0A2B) 1A0B (\$b9B 和#A6_c 的相似度為 1A0B) 1A1B (A8!a57 和 803ab@的相似度為 1A1B) 0A2B (3a#D@_和\$65a_1 的相似度為 0A2B)
Input description
G (輸入執行功能種類) 17 (表示給定 17 組密碼及其相似度) @A3d 0A0B (密碼長度為 4 時，@A3d 和密碼相似度為 0A0B) 1C\$B 0A0B (密碼長度為 4 時，1C\$B 和密碼相似度為 0A0B) #7bD 2A0B (密碼長度為 4 時，#7bD 和密碼相似度為 2A0B) !aC4 0A0B (密碼長度為 4 時，!aC4 和密碼相似度為 0A0B) #9D2 2A1B (密碼長度為 4 時，#9D2 和密碼相似度為 2A1B) A1@dC 0A0B (密碼長度為 5 時，A1@dC 和密碼相似度為 0A0B) D3#bA 0A0B (密碼長度為 5 時，D3#bA 和密碼相似度為 0A0B) C8@Da 0A0B (密碼長度為 5 時，C8@Da 和密碼相似度為 0A0B) A5B_c 1A2B (密碼長度為 5 時，A5B_c 和密碼相似度為 1A2B) B7#Cd 1A1B (密碼長度為 5 時，B7#Cd 和密碼相似度為 1A1B)

!9_cA 2A1B (密碼長度為 5 時，!9_cA 和密碼相似度為 2A1B) d39B@1 0A0B (密碼長度為 6 時，d39B@1 和密碼相似度為 0A0B) 4a@_bA 0A0B (密碼長度為 6 時，4a@_bA 和密碼相似度為 0A0B) !#B8Ca 2A2B (密碼長度為 6 時，!#B8Ca 和密碼相似度為 2A2B) A6_d\$D 0A0B (密碼長度為 6 時，A6_d\$D 和密碼相似度為 0A0B) #7832A 1A2B (密碼長度為 6 時，#7832A 和密碼相似度為 1A2B) a!B4C2 2A0B (密碼長度為 6 時，a!B4C2 和密碼相似度為 2A0B)
Output description
#9cD (密碼長度為 4 時，可能符合的所有密碼) #90D #95D #96D #98D #9_D B9_7c (密碼長度為 5 時，可能符合的所有密碼) !7Bc_ !7_Bc #!c8C7 (密碼長度為 6 時，可能符合的所有密碼) #!08C7 #!58C7 #!78Cc #!78C0

Sample Input	Sample Output
T 5 \$b9B 1A3bc C87!!2 d_A*B cA!652a	TFFFF
S 6 !Bd3 9B!0 d_AB Ac6_ 4a@!A !32D@ #\$b9B #A6_c A8!a57 803aB@ 3a#D@_ \$65A_1	1A1B 0A2B 0A2B 1A0B 1A1B 0A1B
G 17 @A3d 0A0B 1C\$B 0A0B #7bD 2A0B !aC4 0A0B #9D2 2A1B A1@dC 0A0B D3#bA 0A0B C8@Da 0A0B A5B_c 1A2B B7#Cd 1A1B !9_cA 2A1B d39B@1 0A0B 4a@_bA 0A0B !#B8Ca 2A2B A6_d\$D 0A0B	#9cD #90D #95D #96D #98D #9_D B9_7c !7Bc_ !7_Bc #!c8C7 #!08C7 #!58C7 #!78Cc #!78C0 #!78C5

#7832A 1A2B a!B4C2 2A0B	
G 17 b@D5 0A0B A12_ 0A0B 36B# 0A0B 94!C 3A0B @2aA 0A1B _23BC 2A0B @9caA 0A0B _72Dd 0A0B 64\$bD 0A0B 9!#aC 2A1B !809C 2A1B 123D@! 0A0B _6D48# 0A0B D_ad59 0A0B 0c7_bA 3A0B BAa_7\$ 0A4B 0b8_AB 1A2B	a4!C 9a!C #!0BC !0#BC 0B7C\$A 0B7\$CA 0C7B\$A 0C7\$BA 0\$7BCA 0\$7CBA

六、山洞找黃金(25%) (6%, 6%, 6%, 7%)

小明獲得一個尋寶祕笈和一支鑰匙，依此找到第一個山洞，裡面有一些數量的黃金和數個寶箱，而鑰匙在打開其中一個寶箱後就無法使用。每個寶箱裡都裝著指向下一個洞穴的地圖和一把能夠打開下一個洞穴寶箱的鑰匙。

山洞有以下規則：

1. 每個山洞都有一個獨特的編號。
2. 每個山洞可能會有的黃金數量 G 為 $0 \leq G \leq 10$ 。
3. 每個山洞的寶箱數量 K 為 0 or 3 。
4. 若走到沒有寶箱或是已經走過的山洞，則尋寶之旅結束。
5. 必須將山洞內的黃金全部取走，無法部分拿取或丟棄黃金。
6. 背包容量限制：

小明的背包容量為 W ，無法攜帶超過容量的黃金數量。

黃金具有重量，每單位黃金的重量等於其數量（例如背包容量為 10 ，表示只能容納 10 個黃金）。

請寫一個程式找出所有路線中，可以獲得最多黃金且不超過背包容量的黃金數量

【輸入說明】

第一行：輸入兩個整數，分別為山洞個數 N ($3 \leq N \leq 10$)，以及第一個進入的山洞編號 K 。

第二行：輸入一個整數，表示背包容量 W 。

第 $3 \sim N+2$ 行：每行輸入四個整數，分別是山洞編號、黃金數量、下一個可以選擇前往的兩個山洞編號(Y, Z 寶箱鑰匙通往的山洞編號)

Input Description	
5 1	(共 5 個山洞，由編號 1 進入)
20	(背包容量)
1 6 2 4	(編號 1 的山洞，有 6 個黃金，可通到編號 2、編號 4 的山洞)
2 5 3 4	(編號 2 的山洞，有 5 個黃金，可通到編號 3、編號 4 的山洞)
3 7 2 5	(編號 3 的山洞，有 7 個黃金，可通到編號 2、編號 5 的山洞)

4 4 2 3	(編號 4 的山洞，有 4 個黃金，可通到編號 2、編號 3 的山洞)
5 0 0 0	(編號 5 的山洞，為一個空的山洞)
Output Description	
18	(共經過山洞 1、2、3、5，共獲得 $6+5+7=18$ 個黃金，不超過背包容量 20)

Sample Input	Sample Output
6 1 20 1 6 2 4 2 5 3 4 3 7 2 5 4 4 2 5 5 0 0 0 6 9 1 3	18
4 5 10 5 3 6 7 6 3 5 7 7 6 5 6 8 0 0 0	9
10 1 40 1 9 5 6 2 3 1 3 3 8 4 7 4 0 0 0 5 5 6 9 6 7 5 8 7 1 1 8 8 10 3 10 9 0 0 0 10 3 2 8	40
7 2 20 2 3 4 6 3 4 4 8 4 1 6 8 5 7 2 6 6 5 5 7 7 7 6 8 8 2 3 7	18

七、學生成績處理(25%) (6%, 6%, 6%, 7%)

學校系統的資料庫儲存各項課程資訊，其功能分成兩部分，說明如下：

1. 輸出各科系、各年級的每一學年所有課程學生的學年平均成績小於 60 分中排名前三名的學生學號、學年平均成績、課程名次百分比和退選百分比。
2. 輸出每項課程每年的最高學期成績、平均學期成績、最低學期成績和退選百分比，以及課程成績大於 40 分(不包含 40 分)的人數。

每個課程資訊包含課程編碼、學期編碼、學生學號編碼和學生成績。各項編碼資訊如下：

課程編碼：共四碼，前三碼是學科編碼(英文一為 101、國文一為 201)、後一碼是學分數

學期編碼：共四碼，前三碼是學年度，後一碼是學期(第一學期為 1、第二學期為 2)

學生學號：共八碼，前三碼是入學年度、中間三碼為科系編碼、後兩碼是座號

每個學科一學年僅開一次，且每位學生一年至少上完一堂課，各項數值計算如下：

- 1.排名：成績較高排名較前，若成績相同則以學號編碼較小排名較前
- 2.課程退選百分比：課程退選人數/課程總人數，無條件捨去至整數
- 3.學生退選百分比：學生退選的課程數/學生選修的課程數，無條件捨去至整數
- 4.課程成績：英文一、國文一學期成績算法為學期成績*0.7+會考成績*0.3，無條件進位至整數，其餘課程成績即學期成績
- 5.學生學年平均成績：該學年度所有課程的平均成績，(該學年所有未退選課程成績*該課程學分數加總)/該學年所有未退選學分數，無條件捨去至整數
- 6.課程名次百分比：假如課程總人數(包含退選人數有 50 人)百分比為 1%的人數=(50*0.01 無條件進位至整數)=1
百分比為 2%的人數=(50*0.02 無條件進位至整數) - (百分比為 1%的人數)=1-1=0
百分比為 3%的人數=(50*0.03 無條件進位至整數) - (百分比為 1%~2%的人數)=2-1=1
因此排名第一名百分比為 1%，排名第二名百分比為 3%

請輸入多項課程資訊後，使用 dictionary 儲存資料，並依序執行所有功能

【輸入說明】

第一行：輸入課程數 M

以下課程資料輸入重複 M 次

```
{
輸入課程資料(課程編碼，學期編碼，學生數量 n)，中間以空白間隔
輸入 n 筆修課學生資料(學號，學期成績，會考成績)，中間以空白間隔
}
```

最後一行：課程編碼，學號，(中間以空白隔開)

學生資料說明：若學生退選，學期成績為 w

非英文一 101 及國文一 201 的課程，僅包含學期成績(無會考成績)

【輸出說明】

輸出分為以下兩部分，每一部分中間無間隔

第一部分：

輸出所有科系編碼、入學年度、課程學年度，皆由小到大排序，中間以空白間隔

接著輸出所有符合此科系及入學年度的學生中，此學年度學年平均成績小於 60 分中排名前三名的學生學號、平均成績、課程名次百分比和退選百分比，中間以空白間隔。(若未達 60 分的學生未達三人，則只需要輸出 Not Enough Student)

第二部分：

輸出所有課程編碼、學年度，皆由小到大排序，中間以空白間隔

下一行輸出此課程該年度所有未退選學生中最高課程成績、平均課程成績、最低課程成績、課程退選百分比以及此課程學生大於 40 分(不包含 40 分)的人數，中間以空白間隔。

Input Description

2 (課程數)

1013 1121 9 (英文一課程編碼 1013，112 學年度上學期，學生數量 9)

11153001 59 63 (學生學號 11153001，課程學期成績 59，會考成績 63)

11153002 18 42 (學生學號 11153002，課程學期成績 18，會考成績 42)

11153003 39 64 (學生學號 11153003，課程學期成績 39，會考成績 64)

11153004 w (學生學號 11153004，退選)

11153005 68 52 (學生學號 11153005，課程學期成績 68，會考成績 52)

11253001 67 91 (學生學號 11253001，課程學期成績 67，會考成績 91)

11253002 78 92 (學生學號 11253002，課程學期成績 78，會考成績 92)

11253003 72 68 (學生學號 11253003，課程學期成績 72，會考成績 68)

11253004 91 76 (學生學號 11253004，課程學期成績 91，會考成績 76)

1214 1131 9 (課程編碼 1214，113 學年度上學期，學生數量 9)

11153001 63 (學生學號 11153001，課程學期成績 63)

11153002 75 (學生學號 11153002，課程學期成績 75)

11153003 82 (學生學號 11153003，課程學期成績 82)

11153004 92 (學生學號 11153004，課程學期成績 92)

11153005 53 (學生學號 11153005，課程學期成績 53)

11253001 82 (學生學號 11253001，課程學期成績 82)

11253002 79 (學生學號 11253002，課程學期成績 79)

11253003 90 (學生學號 11253003，課程學期成績 90)

11253004 70 (學生學號 11253004，課程學期成績 70)

Output Description

530 111 112 (科系 530，入學年度 111，課程學年度 112)

11153005 50 21% 0% (112 年課程包含：1013，1013 成績=48*0.7+52*0.3=49.6，無條件進位=50，學年成績=50*3(該課程學分)/3(該學年所修總學分)=50，同科系同入學年度總人數=5，學年平均成績排名=3，名次百分比=21%，退選百分比：該學年退選科目數量/該學年選修科目數量=0%)

11153003 47 41% 0% (112 年課程包含：1013，1013 成績=39*0.7+64*0.3=47.5，無條件進位=47，學年成績=47*3/3=47，同科系同入學年度總人數=5，學年平均成績排名=4，名次百分比=41%，退選百分比：該學年退選科目數量/該學年選修科目數量=0%)

11153002 26 61% 0% (112 年課程包含：1013，1013 成績=18*0.7+42*0.3=25.2，無條件進位=26，學年成績=26*3/3=26，同科系同入學年度總人數=5，學年平均成績排名=5，名次百分比=61%，退選百分比：該學年退選科目數量/該學年選修科目數量=0%)

530 111 113 (科系 530，入學年度 111，課程學年度 113)

Not Enough Student (113 年課程包含：1214，學年成績小於 60 分學生人數不足 3 人)

530 112 112 (科系 530，入學年度 112，課程學年度 112)

Not Enough Student (112 年課程包含：1013，學年成績小於 60 分學生人數不足 3 人)

530 112 113 (科系 530，入學年度 112，課程學年度

113) Not Enough Student (113 年課程包含：1214，學年成績小於 60 分學生人數不足 3 人) 1013 112 (課程編碼+學期編碼) 80 56 26 11% 6 (最高分、平均分、最低分、退選率、高於 40 分的學生數量) 1214 113 (課程編碼+學期編碼) 92 69 43 0% 9 (最高分、平均分、最低分、退選率、高於 40 分的學生數量)
--

Sample Input	Sample Output
2 1013 1121 9 11153001 59 63 11153002 18 42 11153003 39 64 11153004 w 11153005 48 52 11253001 67 91 11253002 78 82 11253003 72 68 11253004 41 36 1214 1131 9 11153001 43 11153002 75 11153003 82 11153004 92 11153005 53 11253001 62 11253002 59 11253003 90 11253004 70	530 111 112 11153005 50 21% 0% 11153003 47 41% 0% 11153002 26 61% 0% 530 111 113 Not Enough Student 530 112 112 Not Enough Student 530 112 113 Not Enough Student 1013 112 80 56 26 11% 6 1214 113 92 69 43 0% 9
2 1012 1101 17 11029301 72 63 11029302 64 72 11029303 65 75 11029307 72 81 11029308 85 83 11029309 75 72 11029310 86 77 11029311 83 79 11029312 76 75 11029313 82 74 11029314 85 73 11029315 89 72 11029316 75 65 11029317 83 72 11029319 84 56 11029320 82 73 11029321 89 92 1021 1102 20 11029301 92 11029302 53 11029303 57 11029304 66 11029305 82 11029306 85 11029307 92 11029308 95 11029309 82 11029310 86 11029311 82 11029312 86 11029313 89 11029314 87 11029315 85 11029316 86 11029317 73 11029319 w 11029320 76 11029321 74	293 110 110 Not Enough Student 1012 110 90 78 67 0% 17 1021 110 95 80 53 5% 19
3 1012 1121 11	520 112 112 Not Enough Student

11252001 62 78 11252002 56 93 11252003 85 64 11252004 92 71 11252005 83 72 11252006 73 64 11252007 81 63 11252101 43 59 11252102 43 64 11252103 42 94 11252104 45 64 2012 1131 11 11252001 82 94 11252002 72 64 11252003 12 11 11252004 11 19 11252005 69 16 11252006 74 13 11252007 32 69 11252101 81 92 11252102 70 65 11252103 80 64 11252104 75 68 1035 1132 8 11252001 53 11252002 69 11252003 22 11252004 79 11252101 13 11252102 40 11252103 38 11252104 12	520 112 113 11252006 56 43% 0% 11252005 54 58% 0% 11252007 44 72% 0% 521 112 112 11252103 58 1% 0% 11252104 51 26% 0% 11252102 50 51% 0% 521 112 113 11252102 48 1% 0% 11252103 48 26% 0% 11252101 33 51% 0% 1012 112 86 66 48 0% 11 1035 113 79 40 12 0% 3 2012 113 86 58 12 0% 9
4 1062 1101 7 10923001 32 10923002 58 10923003 66 10923004 53 10923005 88 10923006 100 10923007 15 1101 1102 5 11023001 45 11023002 68 11023003 73 11023004 82 11023005 92 1072 1111 7 10923001 66 10923002 58 10923003 82 10923004 77 10923005 81 10923006 38 10923007 99 1062 1111 5 11023001 72 11023002 38 11023003 95 11023004 15 11023005 97	230 109 110 10923002 58 43% 0% 10923004 53 58% 0% 10923001 32 72% 0% 230 109 111 Not Enough Student 230 110 110 Not Enough Student 230 110 111 Not Enough Student 1062 110 100 58 15 0% 5 1062 111 97 63 15 0% 3 1072 111 99 71 38 0% 6 1101 110 92 72 45 0% 5