### Visão Geral

Desenvolver uma aplicação em React que possibilite a leitura da lista de indicados e vencedores da categoria **Pior Filme** do *Golden Raspberry Awards*.

#### **Telas**

A aplicação deverá ter um menu de navegação lateral com links para as telas, que são:

- Dashboard;
- Lista de todos os filmes;

Dashboard deve ser feito como especificado no **anexo 1**. Tendo 4 painéis, cada um com uma tabela constando os seguintes dados:

- Anos que tiveram mais de um vencedor;
- Os três estúdios com mais vitórias;
- Produtores com maior e menor intervalo entre vitórias;
- Vencedores de determinado ano selecionado através de um campo de busca;

A lista de todos os filmes deve ser feita como especificado no **anexo 2**. Tendo paginação da tabela e contendo os seguintes filtros:

- Por ano;
- Por vencedor;

# **Requisitos Técnicos**

## Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Descrição
RF-00001	Mostrar em uma tabela, os anos que tiveram mais de um vencedor. Seguindo
	os requisitos não funcionais: RNF-00001,
RF-00002	Mostrar em uma tabela, os três estúdios com mais vitorias. Seguindo os
	requisitos não funcionais: RNF-00001,
RF-00003	Mostrar em uma tabela, produtores com maior e menor intervalo entre
	vitórias. Seguindo os requisitos não funcionais: RNF-00001,
RF-00004	Exibir em tabela os vencedores de determinado ano. Seguindo os requisitos
	não funcionais: RNF-00001, RNF-00002
RF-00005	Exibir todos os filmes em tabela. Seguindo os requisitos não funcionais: RNF-
	00001, RNF-00002, RNF-00003, RNF-00004 e RNF-00005

## Requisitos Não Funcionais (RNF)

Identificador	Descrição
RNF-00001	Definição do esquema de cores da tabela.
	Cabeçalho da tabela deve ter #f4f4f4 como cor de fundo.
	Cabeçalho da tabela deve ter #333333 como cor de letra.
	Linha ímpar da tabela deve ter #ffffff como cor de fundo.
	Linha ímpar da tabela deve ter #333333 como cor de letra.
	Linha par da tabela deve ter #f4f4f4 como cor de fundo.
	Linha par da tabela deve ter #333333 como cor de letra.
	Cada célula da tabela deve ter uma borda de 1px com cor #c4c4c4`.
RNF-00002	A tabela deve ter um campo de pesquisa por ano.
RNF-00003	A tabela deve ter um campo de pesquisa por ganhador.
RNF-00004	Paginação deve ser feita, mostrando 15 linhas de coluna por vez.
RNF-00005	A navegação da paginação deve conter os seguintes botões: botão que leve a
	primeira página, botão de retornar uma página, 5 botões representando as
	páginas, botão de avançar uma página e um botão que leve a última página.

## Requisitos de Mensagem (MSG)


Identificador	Descrição
MSG-00001	-

## Requisitos de Sistema (RS)

Identificador	Descrição
RS-00001	As telas devem ter uma responsividade mínima de 768x1280px.
RS-00002	A indentação do código deve ser de 4 espaços.
RS-00003	A nomenclatura das variáveis e métodos deve ser feita em inglês usando o padrão camel case (primeira letra da primeira palavra é minúscula e toda palavra subsequente em maiúscula, exemplo: ( <i>variableName</i> ). Classes devem seguir o padrão upper camel case (primeira letra da primeira palavra é maiúscula e toda palavra subsequente em maiúscula, exemplo: <i>UserController</i> ).
RS-00004	Comprimento das linhas de código deve ser no máximo de 79 caracteres e 72 para docstrings.
RS-00005	Evitar espaçamentos em branco no final de linhas. Deixar duas linhas em branco entre funções e classes.
RS-00006	Separar importações em 3 sessões: biblioteca, relacionados a terceiros e específicos. Dando espaçamento de uma linha em branco.
RS-00007	Usar docstrings para documentar métodos e funções.
RS-00008	Evitar documentários óbvios, e, sempre terminar comentários com ponto final.

### **Anexos**

#### Anexo 1



#### Anexo 2

