

数字大屏部署说明文档

一. 项目概述

该系统分为三个部分：

后台服务：java 后端，用于处理数据；

前端页面：一个页面为大屏，另一个页面是后台信息展示；

设备终端：PAD、PDA、适配器；

本文档针对于后端服务于前端页面进行说明。

二. 部署环境要求

组件	版本
JDK	1.8
Node.js	≥18.x
MySQL	8.x
MQTT	mqttx
NGINX	1.26.x

三. 所需服务安装与配置

1.安装 JDK 1.8 配置环境变量

2.docker 安装 MySQL 服务

3.docker 安装 MQTT 服务

4.安装 Node.js 环境

5.安装 nginx 环境

四. 后端部署步骤 (Spring Boot)

1. 配置 application.yml :

spring:

datasource:

url: jdbc:mysql://localhost:3306/your_database

username: your_user

password: your_password

mqtt:

broker: tcp://localhost

port: 1883

2. 编译打包 :

./mvnw clean package

3. 启动服务 :

服务器启动: java -jar your-app.jar

五. 前端部署步骤 (两个 Vue2 项目)

1.npm run install

2.构建项目 npm run build

3.安装 nginx 拷贝到 linux nginx 静态目录/usr/share/nginx/html; windows 静态目录为/nginx/html

4.将 dist 部署服务器，注意两个 vue 项目需要重命名 dist 文件，用于区分两个前端项目

六. 数据库初始化说明

1. 执行初始化 SQL 脚本：

```
mysql -u your_user -p your_database < hdc.sql
```

2. 脚本中包含表结构等配置。

七. 启动及测试

后端地址：`http://your-domain.com:8088`

前端地址：`http://your-domain.com/项目文件名称`

注意替换前端访问后端的地址

八. 注意事项

配置服务 url 地址:

后端:

application.yml 端口 swagger 用户名密码 数据库信息 mqtt 信息

```

server:
  port: 8088 端口
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://xx.xx.xx.xx:3306/hdc?characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai
    type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    username: root
    password: 123456 数据库用户名密码
    max-lifetime: 600000
  mqtt:
    url: tcp://xx.xx.xx.xx
    port: 1883 mqtt的地址与端口

knife4j:
  enable: true
  basic:
    enable: true
    username: admin
    password: admin 生成文档的用户名密码
  setting:
    enable-swagger-models: true

```

前端:

service.js http 地址

websocket.js websocket 地址

```

src > api > JS Service.js > ...
3 import router from '@router'
4
5 import qs from 'qs'
6 import {
7   Message,
8   Loading
9 } from 'element-ui'
10 let loadingInstance = null //这里是loading
11
12
13 export const URL = 'http://localhost:8088/'
14
15 // export const URL = window.setURL.URL

```

```

src > api > JS WebSocket.js > ...
13
14 const initWebSocket = async () => {
15   id = Local.getId()
16   console.log(`initWebSocket id=${id}`)
17   if ("WebSocket" in window)
18     You, 1秒钟前 · Uncommitted changes
19     const wsUrl = `ws://127.0.0.1:8088/hdc/api/dataScreen/${id}`;
20     socket = new WebSocket(wsUrl);
21     socket.onerror = websocketOnError;

```