에이젠틱 AI를 이용한 자율망에서 동적 자원할당 자동화를 위한 구조 및 설계

Architecture and Design for Automated Dynamic Resource Allocation in Autonomous Network using Agentic AI

이준형, 김재경, 최윤경, 김양중* (* 교신저자)

한국공학대학교 컴퓨터전자공학과 · {ljh040325, 2023531014, dhksejs235, *zeroplus}@tukorea.ac.kr

한국공학대학교 로고

IITP 로고

문제

기존 PoC 구조의 두 한계

망관리자가 상황을 직접 지정해야 하고, 마켓플레이스가 오케스트레이터와 분리돼 용량 확보를 사람이 한다.

제안

에이전트 4단계 폐루프

FG-AINN PoC에 에이전트 계층을 더해 상황인지부터 용량 조달까지 사람 없이 돌게 했다.

결과 응급 시나리오 · 시드 0~4로 5회

약 50%
SLA 위반 감소
평균 7.8 → 3.8회

22 / 22 용량이 모자란 스텝을 모두 자동 조달


3 / 50 망관리자 질의가 필요했던 스텝

1 연구 배경과 문제

- AI 기반 망관리가 확산되지만, 에이전트에 자원관리를 전적으로 맡기기엔 신뢰와 위험부담 문제가 남아 있다.
- ITU-T FG-AINN(2024년 7월 설립)의 PoC는 5G 네트워크 슬라이싱 중심의 네트워크 디지털 트윈 시뮬레이션으로, 마켓플레이스에서 벤더별 자원할당을 추천한다.

구분	기존 PoC 구조	제안 구조
상황인지	망관리자가 직접 지정	**HMM 전진 필터로 자동 추론**
자원배분	Orchestrator가 고정 비율로 할당	**수요·잡음·임계값으로 산출**
용량 확보	마켓플레이스 분리, 사람이 조달	**수요 압력 기준 자동 조달**
사람 개입	상시 감시	**신뢰도 0.9 미만일 때만 질의**

2 제안 구조 (그림 1)



배분 결정은 Agent Layer가 내리고, Orchestrator MCP는 결정된 배분을 적용한다.

Intent / Service Layer — 망관리자 의도와 SLA를 정책으로 변환해 에이전트 계층에 목표로 전달

Agent Layer — 마스터 에이전트(Supervisor Agent)가 하위 전문 에이전트를 조율하고, 공유 지식베이스(과거 장애·조치 이력, RAG)를 참조

MCP Layer — 텔레메트리·토폴로지·설정·오케스트레이터 기능을 독립 MCP 서버로 분리

Network Infra Layer — 테스트베드의 RAN·코어·전송 네트워크

3 에이전트 4단계 폐루프

상황인지 Monitoring · Diagnosis

Telemetry MCP로 슬라이스별 수요 x를 모으고 상황 s(일반 트래픽 요구·응급상황·고대역 요구·버스트 IoT 트래픽)를 추론

식 1, 같은 상황 유지 확률 0.98

→

자원배분 결정 Planning

이용률 임계값 θ와 용량 C로 목표 배분을 산출해 Orchestrator MCP로 적용하고 수요 압력 P를 계산

식 2, P가 1을 넘으면 배분만으로는 SLA 불가

↓

자원할당 Execution

P가 임계값 이상이면 압력을 가장 크게 낮추는 슬라이스의 용량을 마켓플레이스에서 조달

응급 0.8 · 그 밖 1.0, 벤더는 PoC 점수식으로 선택

←

판단검증 Verification

상황 신뢰도가 0.9 미만일 때만 망관리자에게 질의하고 결과를 Diagnosis로 되돌리며, SLA 충족 여부를 벤더 평판에 반영

신뢰도 = 사후확률 최댓값

↑ **매 스텝(15분) 반복**

식 1 — 상황 사후확률 (HMM 전진 필터)

$$b_t(s) \propto p(x_t \mid s) \sum_{s'} A_{s's}\, b_{t-1}(s') \quad \text{(식1)}$$

식 2 — 수요 압력

$$P_t = \sum_i \frac{x_{i,t}}{\theta_i\, C_{i,t}} \quad \text{(식2)}$$

b = 상황 s의 사후확률, A = 상황 전이확률, x = 슬라이스별 수요, θ_i = 슬라이스 i의 이용률 임계값 (eMBB 0.9 · URLLC 1.2 · mMTC 0.8), $C_{i,t}$ = 슬라이스 i의 용량(기본 1.6, 조달로 최대 2.6).

P = 모든 슬라이스가 SLA를 지키는 데 필요한 최소 용량 비율. 1을 초과하면 자원배분을 바꿔도 SLA를 준수할 수 없어 용량을 늘려야 한다.

벤더 선택 기준은 비교분석의 공정성과 신뢰성을 위해 PoC의 점수 수식을 따른다.

하위 에이전트 간 호출은 Supervisor Agent를 통해 제어된다.

4 실험 설정

시나리오	응급 상황이 처음부터 이어지는 10스텝 (1스텝 = 15분)
반복	시드 0~4로 5회, 같은 시드에는 두 방식에 같은 트래픽
비교군	기존 PoC 재현 — 망관리자가 정답 상황을 즉시 지정, 고정 비율 배분, 조달 없음
제안	**에이전트 기반 오케스트레이터 — LLM(Claude), 그림 1의 MCP 서버**
공통 설정	PoC의 슬라이스 구성(eMBB·URLLC·mMTC), SLA 임계값, 트래픽 생성식, 배분 평활
용량	슬라이스당 기본 1.6, 조달 시 최대 2.6

5 실험 결과




그림 2. 응급 상황에서 기존 PoC 대비 스텝별 최대 슬라이스 부하율 (시드 3, 5회 중 평균에 가장 가까운 시드)

시드	기존 PoC 위반(회)	제안 위반(회)	망관리자 질의(회)
0	9	**3**	0
1	7	**3**	0
2	9	**5**	0
3	8	**4**	2
4	6	**4**	1
평균	**7.8**	**3.8**	**0.6**

- 모든 시드에서 위반이 줄었고, 평균 7.8회에서 3.8회로 약 50% 감소했다.
- 기존 PoC는 용량을 늘릴 수단이 없었고, 제안 구조는 위반된 서비스를 제공할 수 있는 다른 벤더를 통해 인간의 개입 없이 자원을 재할당했다.
- 망관리자 질의는 50스텝 중 3스텝뿐이었다.

6 결론과 기여

- **페루프 자동화** — FG-AINN PoC에 에이전트 계층을 더해 상황인지부터 용량 조달까지 사람 없이 돌게 했다.
- **수요 압력 지표** — "배분 조정으로 충분한가, 용량 확보가 필요한가"를 식 2 하나로 판정한다.
- **선택적 개입** — 상시 감시 대신, 상황 신뢰도가 낮을 때만 망관리자에게 묻는다.
- **한계와 향후** — 검증이 응급 시나리오에 한정되어, FG-AINN 표준 진행을 확인하며 제안 구조의 신뢰도를 높여 갈 것이다.

QR 미정

7 참고문헌

[1] ITU-T Rec. Y.3061 (12/2023), Autonomous networks – Architecture framework.
[2] ITU-T FG-AINN, Technical Report: Proof-of-Concept activities, 2026.
[3] ITU-T FG-AINN, LS on FG-AINN 2026 work plan (FG-AINN-O-016), Dec. 2025.
[4] Anthropic, Model Context Protocol Specification, modelcontextprotocol.io, 2024.