This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

'25 년 C2J 변환 솔루션 PoC 용

PoC

별첨 #1

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

목 차

1. 프로그램별 사용 방법 4
범례) 4
범례) 4
1.1 계좌번호 채번(CJICN01) 4
1.2 관리번호 채번(CJICN03) 4
1.3 비밀번호사용제한 체크(CJISN01) 7
1.4 통화코드 조회(CJICU01) 10
1.5 기준환율 조회(CJIEX01) 13
1.6 시장환율 조회(CJIEX02) 16
1.7 평균기준환율 조회(CJIEX03) 19
1.8 상품선물환율 조회(CJIEX04) 22
1.9 어음교환결제시각 조회(CJIBT01) 24
1.10 부점기본 조회(CJIBR01) 27
1.11 외국환부점변환 조회(CJIBR02) 30
1.12 관할/대출실행팀 소속부점코드 조회(CJIBR03) 33
1.13 부점 폐쇄에 의한 통합부점 조회(CJIBR04) 36
1.14 통합부점코드에 속한 통폐합된 부점 전체조회(CJIBR05) 39
1.15 인수합병 부점의 통합부점코드 조회(CJIBR06) 41
1.16 부점운영지원내역 조회(CJIBR07) 43
1.17 부점주소, 전화번호 조회(실시간 데이터) (CJIBR08) 46
1.18 업무마감통제내용 변경(CJIBR09) - 사용불가 49
1.19 우편번호 3 자리로 지역별 소속부점코드 조회 (CJIBR10) 51
1.20 전행 인스턴스코드 내용 조회(CJIUI01) 53
1.21 전행 인스턴스코드 복수 조회(CJIUI02) 56
1.22 에러메시지코드, 책임자승인사유코드, 조치메시지코드 조회(CJIER01) 59
1.23 직원기본 조회(CJIHR01) 62
1.24 IT 직원기본 조회(CJIHR02) 66
1.25 다양한 조건의 전체직원 조회(CJIHR03) 69
1.26 다양한 조건의 전체 IT 직원 조회(CJIHR04) 72
1.27 KB 영업일정보 조회/변경(CJIKB01) 73
1.28 일수/월수/영업일수/공휴일수 산출(CJIIL01) 76
1.29 입력월수 차감후의 일수산출(CJIIL02) 78
1.30 만기일/역만기일 산출(CJIIL03) 79

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.31 1 양일자간의 차이를 년수/월수/일수산출(CJIIL04) 81
1.32 월별 주기값 산출(CJIIL05) 83
1.33 시분초 연산(CJIIL06) 85
1.34 해외정보수신기관 코드별 일수/월수/영업일수/공휴일수 산출(CJIIL07) 87
1.35 해외정보수신기관 코드별 만기일/역만기일 산출(CJIIL08) 89
1.36 가산 및 감산월을 이용한 월초영업일/월말영업일/월말일자 산출(CJIIL09) 91
1.37 연령계산 산출(CJIAG01) 93
1.38 윤년 체크(CJIDT01) 95
1.39 휴일 체크(CJIDT02) 97
1.40 영업일 산출 I (익영업일/익익영업일/3 영업일/4 영업일/5 영업일/전영업일/전전영업일) (CJIDT03) 100
1.41 일자 산출 I(익일/익익일/전일/전전일)(CJIDT04) 102
1.42 월초영업일/월말영업일/월말일 산출(CJIDT05) 105
1.43 줄리안 일자 ←→그레고리안 일자변환(CJIDT06) 107
1.44 양력/음력일자 변환(CJIDT07) 109
1.45 일자 유효성 체크(CJIDT08) 111
1.46 요일 산출(CJIDT09) 113
1.47 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크(CJIDT10) 115
1.48 해외정보수신기관 코드별 영업일 산출(CJIDT11) 118
1.49 해외정보수신기관 코드별 월초영업일/월말영업일/월말일 산출(CJIDT12) 121
1.50 일자변환(년월 및 주차 요일에 맞는 일자반환)(CJIDT13) 124
1.51 세율기본 조회(CJITX01) 127
1.52 통합 구계좌 변환(CJIAC01) 131
1.53 로직으로 계좌변환(요구불 계좌)(CJIAC02) 134
1.54 합병은행 통합계좌간 변환(CJIAC03) 136
1.55 문자열 길이 변환(CJIOT01) 139
1.56 숫자 표기된 금액을 한글/영문으로 변환(CJIOT02) 141
1.57 가변길이 데이터 변환(CJIOT03) 143
1.58 개인정보 보호를 위한 변환(CJIOT05) 146
1.59 계좌번호 체크디지트 산출 및 검증(CJIDG01) 149
1.60 M/S 계좌번호 체크디지트 산출 및 검증(CJIDG02) 154
1.61 일반 체크디지트 검증(CJIDG03) 156
1.62 관리번호 체크디지트 산출 및 검증(CJIDG04) 161
1.63 M/S 유효성 검증 (ISO 3 TYPE) (CJIDG05) 165

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.64 국가목록 조회(CJINA01) 166
1.65 은행목록 조회(CJIBK01) 168
1.66 타행환은행공동코드 조회(CJIBK02) 170
1.67 에러발생시 센터컷 중단 여부, 중요 에러메시지 여부 체크(CJIER02) 172
1.68 거래 파라미터 유효성검증(CJITR03) - 사용불가 174
1.69 사용자 권한 및 Sales/OP 정보 조회(CJIHR05) 176
1.70 고객지정계좌 채번 및 취소(CJICN04) 179
1.71 공통출력 데이터 조립(CJIOT04) - 사용불가 181
1.72 거래제어 정보 조회(CJITR01) 184
1.73 양편넣기-일수/영업일수/공휴일수 산출(CJIIL11) 187
1.74 양편넣기-입력월수 차감후의 일수산출(CJIIL12) 189
1.75 양편넣기-만기일/역만기일 산출(CJIIL13) 192
1.76 이미지인식코드(ECC) 암호화(CJIECC1) 194
1.77 이미지인식코드(ECC) 복호화(CJIECC2) 202
1.80 책임자승인사유 판단(CJISUP1) 205
1.81 EBCDIC 한글코드(1364) 검증(CJIKS01) 209
1.82 분리된 데이터(TEXT) 결합(CJIOT06) 211
1.83 대외기관에러메시지코드별 표준에러/조치메시지코드 조회(CJIER03) 213
1.84 데이터 공백(Space) 제거(CJIOT07) 216
1.85 전표번호 채번-유/무전표 자동판단(CJICN05) 218
1.86 KSC5601 (KS 표준완성형코드) 검증(CJIKS04) 222
1.87 월말 년월일 산출(CJIDT15) 225
1.88 공통영역 기준일자 SET(BJISTDT) 227
1.89 영업일 산출 II (익영업일/익익영업일/전영업일/전전영업일) (CJIDT16) 230
1.90 일자 산출 II(익일/익익일/전일/전전일)(CJIDT17) 233
1.91 거래소휴장일 만기일/역만기일 산출(CJIIL14) 237
1.92 거래소휴장일 양편넣기-만기일/역만기일 산출(CJIIL15) 240
1.93 일자반환(년월 몇번째 요일에 맞는 일자반환)(CJIDT18) 243
1.94 거래소휴장일 체크(CJIDT22) 247
1.95 만기일 산출 II (CJIIL16) 250
1.96 전행 인스턴스코드 존재여부 조회(CJIUI03) 253
1.97 전행 인스턴스코드 내용 조회 II (입력일자 없음) (CJIUI04) 256
1.98 VIP 라운지 여부 조회 (CJIVI01) 259
1.99 직원 존재여부 다건 조회(CJIHR06) 262

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.100 직원별 담당어플리케이션코드 및 처리권한 여부 확인(CJIHR07) 265
1.101 전행 인스턴스코드 내용 조회 III (복수건조회-입력일자 없음) (CJIUI05) 267
1.102 휴일 Check - 휴일테이블 사용안함(CJIDT23)-타팀 사용 불가 271
1.103 부점한글명조회(CJIBR11) 273
1.104 전행인스턴스조회 II(CJIUI06)-인스턴스내용출력안함 276
1.105 신분증이미지 Key 조립(CJIIM01) 279
1.106 실명증표 이미지키 저장 및 조회(CJIIM02) 283
1.107 실명증표 이미지키 복원저장(CJIIM03) 290
1.108 전자공용전표 판단규칙(CJICN06) 294
1.109 전표구분 조회-유/무전표 자동판단(CJICN07) 297
1.110 카드인터페이스용 전표채번(CJICN08) 300
1.111 고객지정계좌 계좌번호 체크디짓 산출 및 검증(CJIDG06) 302
1.112 직원권한 및 종료고객조회(N/A) 306
1.113 실버바판매환율정보조회(CJIEX05) 307
1.114 대기업금융센터 관리부점 조회 (CJIBR12) 308
1.115 태블릿방문접수일정 조회 (CJITB01) 311
1.116 대기업금융센터 및 관리부점조회 (N/A) 314
1.117 고객유형체크 (CJIDG07) 316
1.118 직원 KB-PIN 정보 조회 (CJIHR12) 319
1.119 KB-PIN 조회 및 생성 (N/A) 321
1.120 기타대체번호조회 및 생성 (N/A) 322
1.121 내맘대로계좌등록 (CJICN15) 323
1.122 부점운영정보 조회(CJIBR13) 326
1.123 주민번호검색(CJIDG08) 329
1.124 주민번호 존재여부 확인(CJIDG09) 332
1.125지주직원기본 조회(CJIHR11) 334
1.126부점유형정보 조회(CJIBR17) 336
1.127직원기타정보 조회(CJIHR15) 339
1.128부점영업시간정보 조회(CJIBR18) 342
1.129고유식별정보 검출 (CJIDG10) 345
1.130지역본부장,부점장,내부통제자 조회 (CJIBR22) 349
1.131기준환율 조회 II (CJIEX11) 352
1.132부점점심시간정보 조회 (CJIBR23) 355
1.133고유식별정보 검출 II (CJIDG11) 358

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

범례)
● : 필수항목
◎ : 선택항목

1. 프로그램별 사용 방법

1.1 계좌번호 채번(CJICN01)

프로그램 ID	CJICN01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJICN01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	계좌번호 채번	TABLE COPY BOOK	TKJICN01 TRJICN01 TKJICN04 TRJICN04
	영문명	THKJICN01 THKJICN04		

프로그램 설명	표준화에서 정의한 계좌성 번호를 채번하는 것으로 12, 13, 14 자리의 계좌를 채번한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 채번단위는 요청채번과목코드와 부점코드이다. 2. 폐쇄부점에서는 채번 할수 없고, 활동부점인 경우만 채번이 가능하다. 3. As-Is 에서 고객지정계좌번호로 기채번된 일련번호가 존재시 다음 일련번호로 채번한다. 4. 채번과목코드는 As-Is 에서 사용하는 코드를 계속 사용한다 5. 체크 디지트 산출(CJIDG01) 프로그램을 호출하여 체크 디지트를 출력값으로 전달한다. 단,환(031)은 체크디지트를 사용하지 않는다. 6. 계좌번호의 자릿수에 따라 편집(CJIOT3) 프로그램을 호출하여 '-' 포함한 출력계좌변호와 '-' 이 없는 숫자로만 구성된 계좌번호를 출력값으로 전달한다. 가) 12 자리 계좌번호 편집 - 가계당좌예금(06), 당좌예금(18) 부점코드(4 자리) + 채번과목코드(2 자리) + 일련번호(5 자리) + 체크 디지트(1 자리) 나) 13 자리 계좌번호 편집 - 정기예금(15) 부점코드(4 자리) + 채번과목코드(2 자리) + 일련번호(6 자리) + 체크 디지트(1 자리) 다) 14 자리 계좌번호 편집 - 가), 나)를 제외한 나머지 과목코드 부점코드(4 자리) + 채번과목코드(2 자리) + 일련번호(7 자리) + 체크 디지트(1 자리) - 계좌번호(700 번대 채번과목코드) 부점코드(4 자리) + 채번과목코드(3 자리) + 일련번호(6 자리) + 체크 디지트(1 자리)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJICN01-CA.
    03  XCJICN01-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJICN01-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJICN01-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJICN01-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJICN01-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJICN01-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJICN01-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJICN01-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJICN01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJICN01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJICN01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJICN01-I-DMND-N-SBJCT-CD     PIC  X(003).    ● 요청채번과목코드
        05  XCJICN01-I-BRNCD               PIC  X(004).    ● 부점코드
        05  XCJICN01-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJICN01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJICN01-O-ACNO                PIC  X(020).    계좌번호
        05  XCJICN01-O-EDT-ACNO            PIC  X(020).    편집계좌번호
        05  XCJICN01-O-DEFINS-N-SBJCT-CD   PIC  X(003).    확정채번과목코드
```

	05 XCJICN01-O-SERNO PIC X(008). 05 XCJICN01-O-CHK-DIGIT PIC X(001). 05 XCJICN01-O-SPARE PIC X(050).	일련번호 체크디지트 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)		

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 계좌번호 채번 Parameter
 01  XCJICN01-CA.
     COPY    XCJICN01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJICN01-IN.
* 채번정보 데이터 MOVE
```

PoC This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJICN01-I-GROUP-CO-CD * 요청채번과목코드 MOVE ‘ 001 ’ TO XCJICN01-I-DMD-NBRING-SBJCT-CD * 부점코드 MOVE ‘ 0015 TO XCJICN01-I-BRNCD. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJICN01 YCCOMMON-CA XCJICN01-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJICN01-R-STAT = ZEROS MOVE XCJICN01-O-EDT-ACNO TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC PoC PoC PoC PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.2 관리번호 채번(CJICN03)

프로그램 ID	CJICN03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJICN03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	관리번호채번 관리번호채번규칙	TABLE COPY BOOK	TKJICN03 TRJICN03 TKJICN04 TRJICN04
	영문명	THKJICN03, THKJICN04		

프로그램 설명	관리번호 채번을 위하여 채번규칙을 전행공통팀에 등록하고 부여받은 채번식별코드를 이용하여 관리번호를 채번한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점단위 채번시 폐쇄부점에서는 채번 할수 없다. 활동점인 경우만 채번이 가능하다. 2. 어플리케이션구분코드와 채번식별코드는 필수입력항목이다. 3. 부점단위 채번시 부점코드 또는 외국환은행코드+외국환점번(국제팀 요건)이 입력된다. 4. 관리번호채번규칙 TABLE 의 내용은 아래와 같다. 가) 부점단위채번여부 : 부점단위 채번요건을 반영한다. 나) 년월일처리기준구분코드- 다), 라), 마)의 처리기준년월일이 된다. - ‘1’ : Common Area 일자정보의 시스템년월일 기준으로 채번한다. - ‘2’ : Common Area 일자정보의 거래기준년월일 기준으로 채번한다. - ‘3’ : Common Area 일자정보의 회계기준년월일 기준으로 채번한다. - ‘4’ : Common Area 일자정보의 시스템년월일 기준으로 줄리안 일자로 변환하여 채번한다 - ‘5’ : Common Area 일자정보의 거래기준년월일 기준으로 줄리안 일자로 변환하여 채번한다. - ‘6’ : Common Area 일자정보의 회계기준년월일 기준으로 줄리안 일자로 변환하여 채번한다. 다) 년단위채번여부 : 년단위로 채번되는 요건을 반영한다. 라) 월단위채번여부 : 월단위로 채번되는 요건을 반영한다. 마) 일단위채번여부 : 일단위로 채번되는 요건을 반영한다. 바) 관리최대 채번일련번호 : 최대채번일련번호값을 저장한다. 사) 검증번호산출유형구분코드 : 체크디지트 생성시 사용할 입력 구분코드(CJIDG04 사용) - ‘001’: 신용장번호 체크디지트 생성 - ‘002’: 내국신용장 체크디지트 생성 - ‘003’: 기관약정번호 체크디지트 생성 - ‘004' : 외화대출자금배정 승인번호 체크디지트 생성 - ‘005' : 통합트레이드번호 체크디지트 생성 - ‘006' : 부점통합트레이드번호 체크디지트 생성 - ‘007' : 용지보상채권번호 체크디지트 생성 - ‘008’: 신용장일련번호 4 자리 유효자리 정보 - ‘009’: 송달료은행번호 체크디지트 생성 - ‘010’: 등기수수료 체크디지트 생성 - ‘011’: 소송비용인지대 체크디지트 생성 아) 관리번호구성내용 : 관리번호의 구성체계를 코드화하여 관리한다. - ‘+F’ : 관리번호구성 중 고정값을 표시한다. - ‘+B’ : 관리번호구성 중 부점코드 위치 값을 표시한다. - ‘+Y’ : 관리번호구성 중 년도의 위치 값을 표시한다.

- ‘+M’ : 관리번호구성 중 월의 위치 값을 표시한다.
- ‘+D’ : 관리번호구성 중 일자의 위치 값을 표시한다.
- ‘+C’ : 체크 디지트를 표시한다.
- ‘+N’ : 관리번호채번일련번호의 자릿수를 표시한다.
- ‘+J’ : Julian 일자의 위치 값을 표시한다.

예) 수출환어음매입추심 관리번호 : N-07Q6-0809-LS-12345

수출환어음매입추심 관리번호 구성내용 :

+FN-+B01+B02+B03+B04+F-+Y03+Y04+M01+M02+F-LS-+N05*

자) 작업주기구분코드 : 사용하지 않은 관리번호채번 TABLE 을 삭제하기 위한 주기이다.

차) 배치에서 채번하면서 년월일기준코드를 사용 하는경우는 반드시 공통영역기준일자 SET 모듈을 선 호출하여 공통일자가 SET 된 후에 사용 해야한다(1.88 BJISTDT)

COPYBOOK 설명

```
01  XCJICN03-CA.
    03  XCJICN03-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJICN03-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJICN03-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJICN03-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJICN03-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJICN03-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJICN03-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJICN03-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJICN03-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJICN03-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN03-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJICN03-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJICN03-I-UAPPL-DSTCD       PIC  X(003).      ● 어플리케이션구분코드
        05  XCJICN03-I-NBRING-IDNFI-CD   PIC  X(003).      ● 채번식별코드
        05  XCJICN03-I-BRNCD             PIC  X(004).      ◎ 부점코드
        05  XCJICN03-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJICN03-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJICN03-O-MGT-NO            PIC  X(025).      관리번호
        05  XCJICN03-O-EDT-MGT-NO        PIC  X(030).      편집관리번호
        05  XCJICN03-O-NBRING-SERNO      PIC  X(015).      일련번호
        05  XCJICN03-O-CHK-DIGIT         PIC  X(001).      체크디지트
        05  XCJICN03-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* Rule 에 의한 관리번호 채번 Parameter
 01  XCJICN03-CA.
     COPY    XCJICN03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
```

```
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                     XCJICN03-IN.
* 채번정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD         TO  XCJICN03-I-GROUP-CO-CD.
* 어플리케이션구분코드
     MOVE  ‘KJA’                     TO  XCJICN03-I-UAPPL-DSTCD.
* 채번식별코드
     MOVE  ‘001’                     TO  XCJICN03-I-NBRING-IDNFI-CD.
* 부점코드
     MOVE  ‘0015’                    TO  XCJICN03-I-BRNCD.

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJICN03  YCCOMMON-CA  XCJICN03-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJICN01-R-STAT    =  ZEROS
        MOVE  XCJICN03-O-MGT-NO  TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

1.3 비밀번호사용제한 체크(CJISN01)

프로그램 ID	CJISN01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJISN01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	법인, 개인, 개인사업자 고객의 비밀번호 설정시 비밀번호로 사용이 가능한지 여부를 체크한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 고객고유번호는 고객이 법인인 경우는 사업자등록번호가 되고, 개인인 경우와 개인사업자인 경우는 주민등록번호가 된다. 2. 고객고유번호와 비밀번호는 필수입력항목이고 자택전화번호, 직장전화번호, 휴대폰번호는 선택입력항목이다. PoC 3. 자택전화번호, 직장전화번호, 휴대폰번호는 고객정보 테이블의 내용을 기준으로 입력하여야 하며, 전화국번호(4 자리)와 전화개별번호(4 자리)를 연결하여 8 자리를 파라메터로 전달한다. **** 주의 : 전화번호는 반드시 지역번호를 "제외한" 최대 8 자리의 형태로 입력되어져야하며, SPACE 와 숫자 외의 값은 모두 정당하지 않은 입력값으로 간주함.*** 4. 중복 CIF 일때의 비밀번호 제한 검사는 중복 CIF 만큼 호출하여 사용하도록 한다. 5. 비밀번호로 사용하지 못하는 경우는 아래와 같다. 1) 숫자가 아닌 문자가 포함된 4 자리, 6 자리, 7 자리,8 자리 (예시: 12A4, B430, 123B34,123A456, 345K3456 …) 2) 주민등록번호/사업자등록번호 중 4 자리, 6 자리, 7 자리,8 자리를 사용한 경우 PoC (예시: 주민등록번호가 741231-1234567 인 경우 7412, 1234, 4567, 741231, 74123112 …) 3) 동일한 숫자 4 자리, 6 자리, 7 자리,8 자리를 사용한 경우 (예시: 0000,1111, 7777, 222222, 77777777 …) 4) 순방향/역방향의 연속 4 자리, 6 자리, 7 자리, 8 자리 숫자를 사용한 경우 (예시: 1234, 9876, 123456, 12345678,7890,8901,9012,0123, …) PoC 5) 비밀번호가 4 자리인경우 (비밀번호가 6,7,8 자리인(IC 카드)경우는 전화번호와의 체크는 생략한다) ① 자택전화번호 뒷자리 4 자리를 사용한 경우, ② 자택전화번호 국번호 3 자리 또는 4 자리를 사용한 경우 (국번호가 3 자리인 경우는 앞에 '0'을 포함하여 4 자리로 체크한다.) ③ 직장전화번호 뒷자리 4 자리를 사용한 경우 ④ 직장전화번호 국번호 3 자리 또는 4 자리를 사용한 경우 (국번호가 3 자리인 경우는 앞에 '0'을 포함하여 4 자리로 체크한다.) ⑤ 휴대폰번호 뒷자리 4 자리를 사용한 경우 ⑥ 휴대폰번호 국번호 3 자리 또는 4 자리를 사용한 경우 (국번호가 3 자리인 경우는 앞에 '0'을 포함하여 4 자리로 체크한다.) - 전화번호는 4 자리 이상인경우만 체크한다 ** 비밀번호의 암.복호화는 보안에서 하며 비밀번호 사용제한 체크를 하기 위해 보안에서 복호화된 비밀번호로 전행공통 모듈을 호출 한다 ** 입력전화번호는 4 자리부터 체크 입력전화번호는 5 자리,6 자리인 경우 오른쪽 4 자리로 체크 입력전화번호는 7 자리인경우 첫자를 0 으로 채운후 왼쪽,오른쪽 4 자리로 체크 PoC 입력전화번호는 8 자리인경우 왼쪽,오른쪽 4 자리로 체크

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJISN01-CA.
    03  XCJISN01-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJISN01-R-STAT                PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XCKLA010-OK             VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCKLA010-ERROR          VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCKLA010-ABNORMAL       VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCKLA010-SYSERROR       VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJISN01-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJISN01-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJISN01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJISN01-R-SQL-CD              PIC  S9(005) LEADING  SQLCODE
                                           SEPARATE.
    03  XCJISN01-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJISN01-I-PPSN-COPR-CUNIQNO   PIC  X(020).          ● 고객고유번호
        05  XCJISN01-I-PWD                 PIC  X(008).          ● 비밀번호
        05  XCJISN01-I-OWHUS-TELNO         PIC  X(008).          ◎ 자택전화번호
        05  XCJISN01-I-WPLC-TELNO          PIC  X(008).          ◎ 직장전화번호
        05  XCJISN01-I-CPHN-NO             PIC  X(008).          ◎ 휴대폰번호
        05  XCJISN01-I-SPARE               PIC  X(050).          예비
    03  XCJISN01-OUT.                                            <출력항목>
        05  XCJISN01-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
      *-------------------------------------------------------------------
      * WORKING AREA
      *-------------------------------------------------------------------
       WORKING-STORAGE                    SECTION.
      * 비밀번호사용제한검사 Parameter
       01  XCJISN01-CA.
           COPY    XCJISN01.
      *-------------------------------------------------------------------
       LINKAGE                            SECTION.
      *-------------------------------------------------------------------
       01  YCCOMMON-CA.
           COPY    YCCOMMON.
      *===================================================================
       PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=====================================================================
      *-------------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-------------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.
      *@   초기화
           PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
              THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
      *@   입력값  체크
           PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
              THRU S2000-VALIDATION-EXT.
      *@   업무처리
           PERFORM S3000-PROCESS-RTN
              THRU S3000-PROCESS-EXT.
      *@   처리종료
           PERFORM S9000-FINAL-RTN
              THRU S9000-FINAL-EXT.
       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.
      *-------------------------------------------------------------------
      *@   초기화
      *-------------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.
           INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
          < 중     략 >
      *-------------------------------------------------------------------
      *@   업무처리
      *-------------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC	* INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJISN01-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 개인법인고객고유번호 MOVE '8407082222333' TO XCJISN01-I-PPSN-COPR-CUNIQNO * 비밀번호 MOVE '3361' TO XCJISN01-I-PWD * 자택전화번호 MOVE '20731234' TO XCJISN01-I-OWHUS-TELNO * 직장전화번호 MOVE '23459876' TO XCJISN01-I-WPLC-TELNO * 휴대폰번호 MOVE '80984859' TO XCJISN01-I-CPHN-NO * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJISN01 YCCOMMON-CA XCJISN01-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJISN01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 PoC CONTINUE ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 PoC END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	PoC

PoC

PoC

PoC This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.4 통화코드 조회(CJICU01)

프로그램 ID	CJICU01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJICU01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	통화목록	TABLE COPY BOOK	TKJIEX01 TRJIEX01 XQJIEX01 XQJIEX02 XQJIEX31
	영문명	THKJIEX01		

프로그램 설명	통화코드 정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 통화코드일련번호를 입력으로 하여 통화코드를 조회한다. 2) '2' : 통화코드를 입력으로 하여 통화순번을 조회한다. 3) '3' : 당행에서 지정한 46 개의 통화정보를 제공한다. 4) '4' : 전체 통화정보를 제공한다. 5) '5' : 통화 ISO 코드를 입력으로 하여 통화코드를 조회한다. 2. 구분코드별 입력항목을 아래와 같다. 1) 구분코드가 '1'인 경우는 통화코드일련번호를 필수입력하여야 한다. 2) 구분코드가 '2'인 경우는 통화코드를 필수입력하여야 한다. 3) 구분코드가 '3', '4'인 경우는 구분코드값만 입력한다. 4) 구분코드가 '5'인 경우는 통화 ISO 코드를 필수 입력하여야 한다. 3. 당행에서 지정한 50 개의 조회내용은 조회순서일련번호를 기준으로 오름차순정렬로 보여준다. 1) 200 건 초과하여 통화건수가 있을 경우 오류처리 한다. 4. 전체 통화에 대한 조회내용은 통화코드을 기준으로 보여주며 아래 조건을 포함한다 1) 최대 200 건까지 조회 가능 하며 200 건 초과시 출력 조회완료여부가 '0'으로 리턴된다. 2) Next 조회를 하려면 입력 미완료조회여부를 '1'로 다시 조회 요청 한다. 이 때, Copybook 에 대해서 초기화를 하면 안된다. 5. 통화 ISO 코드 입력으로 조회시 아래 내용을 포함한다. 1) 통화 ISO 코드가 없는 통화코드는 통화 ISO 코드로 조회할 수 없다. 2) 통일 ISO 코드가 있을 때에는 사용여부 1 인 경우 한건만 조회된다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJICU01-CA.
    03  XCJICU01-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJICU01-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJICU01-OK            VALUE  '00'.   정상
            88  COND-XCJICU01-ERROR        VALUE  '09'.   오류
            88  COND-XCJICU01-ABNORMAL     VALUE  '98'.   비정상
            88  COND-XCJICU01-SYSERROR     VALUE  '99'.   시스템오류
        05  XCJICU01-R-LINE                 PIC  9(006).  오류위치
        05  XCJICU01-R-ERRCD               PIC  X(008).   오류코드
        05  XCJICU01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).   조치코드
        05  XCJICU01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)   SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICU01-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJICU01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).   ● 그룹회사코드
        05  XCJICU01-I-DSTCD                PIC  X(001).  ● 구분코드
        05  XCJICU01-I-CNCYCD-SERNO       PIC  X(002).    ◎ 통화코드일련번호
        05  XCJICU01-I-CNCYCD              PIC  X(003).   ◎ 통화코드
        05  XCJICU01-I-NFSH-INQURY-YN      PIC  X(001).   ◎ 미완료조회여부
        05  XCJICU01-I- CRNCY-ISOCD        PIC  X(003).   ◎통화 ISO 코드
        05  XCJICU01-I-SPARE                PIC  X(047).  예비
    03  XCJICU01-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJICU01-O-ARAY-CNT            PIC  X(005).   배열개수
        05  XCJICU01-O-CRNCY-INFO-ARAY  OCCURS 200 TIMES. 통화정보 배열 (200)
            07  XCJICU01-O-CNCYCD        PIC  X(003).     통화코드
            07  XCJICU01-O-USE-YN              PIC  X(001). 사용여부
            07  XCJICU01-O-CRNCY-ISOCD         PIC  X(003). 통화 ISO 코드
            07  XCJICU01-O-ISO-NATNL-CD        PIC  X(002). ISO 국가코드
            07  XCJICU01-O-NATNL-HANGL-NAME   PIC  X(032).  국가한글명
```

```
        07  XCJICU01-O-DESIG-R-NATNL-DSTCD  PIC  X(001).      지정영수국가구분코드
        07  XCJICU01-O-ANOUN-CRNCY-DSTCD  PIC  X(001).       고시통화구분코드
        07  XCJICU01-O-TELCAL-SERNO-DSTCD  PIC  X(002).      통화일련번호구분코드
        07  XCJICU01-O-N100-UNIT-CRNCY-YN   PIC  X(001).     N100 단위통화여부
        07  XCJICU01-O-CNCYCD-HANGL-NAME  PIC  X(032).       통화코드한글명
        07  XCJICU01-O-CNCYCD-ENG-NAME    PIC  X(032)        통화코드영문명
        07  XCJICU01-O-EURO-CRNCY-USE-YN   PIC  X(001).      유로통화사용여부
        07  XCJICU01-O-DECPT-NOCIP          PIC S9(001).     소수점자리수
        07  XCJICU01-O-UPDAT-YMD            PIC  X(008).     갱신년월일
        07  XCJICU01-O-INQURY-SEQ-SERNO     PIC S9(003).     조회순서일련번호
    05  XCJICU01-O-INQURY-FNSH-YN      PIC  X(001).          조회완료여부
    05  XCJICU01-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                          SECTION.
* 통화코드 조회 Parameter
 01  XCJICU01-CA.
     COPY    XCJICU01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                                  SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJICU01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD   TO XCJICU01-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                 TO XCJICU01-I-DSTCD
*    통화코드일련번호
     MOVE  '01'                TO XCJICU01-I-CNCYCD-SERNO
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJICU01 YCCOMMON-CA XCJICU01-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJICU01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJICU01-O-CNCYCD(1) TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT.
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.5 기준환율 조회(CJIEX01)

프로그램 ID	CJIEX01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIEX01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	기준환율	TABLE COPY BOOK	TKJIEX04 TRJIEX04 XQJIEX03 XQJIEX04 XQJIEX05 XQJIEX23 XQJIEX24
	영문명	THKJIEX04		

프로그램 설명	자본시장업무(CMBS)에서 전송되는 기준환율정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 지정통화에 대한 기준환율 정보를 조회한다. 통화코드를 필수항목으로 입력하여야 한다. 2) '2' : 전체통화중 조회순서일련번호가 있는 기준환율 정보를 조회한다. 3) '3' : 전체통화에 대한 기준환율 정보를 조회한다. 2. 출력구분코드는 아래와 같다. (전체통화에 대한 기준환율 정보 조회시에 필수입력한다.) 1) '1' : 통화코드일련번호순으로 오름차순 정렬하여 조회한다. 2) '2' : 조회순서일련번호순으로 오름차순 정렬하여 조회한다. 3. 대상일자는 기준환율 적용시작일을 기준으로 한다. 대상일자 미입력시 거래기준년월일(BICOM-TRAN-BASE-YMD)을 기준으로 조회한다. 4. 입력고시회차 미입력시 최종회차로 조회한다. 1) MAX 회차가 0 인(미고시)경우 리턴상태를 '07'로 한다. 5. 1 회차 환율,고시여부를 체크 1) 1 회차 환율, 고시여부를 체크하려면 환율회차에 1 을 입력하여 조회하고, 조회 데이터가 없으면 리턴상태코드를 '07'로 한다. 6. 환율고시전에 기준년월일에 대한 1 회차 환율데이터가 없을 경우에, 전일자로 환율을 조회하지 않고 리턴상태코드를 '07'로 한다. 업무가 판단하여 환율고시전의 환율이 필요한 경우에 전일자로 조회하여 사용한다. 7. 100 건 초과하여 환율건수가 있을 경우 오류처리 한다. 8. 2009.09.08 현재 일본,인도네시아,이태리,이탈리아,스페인,베트남 6 개통화는 100 단로 관리되며 일단위 자료가 필요한 업무는 N100 단위통화여부(XCJIEX01-O-CNCYCD)에 '1' 출력 값을 확인 하여 6 개 통화에 대해서는 일단위로 변환하여 사용 한다. 9. 정상인경우 1 회차매매기준환율과 등록시각을 항상 제공한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIEX01-CA.
    03  XCJIEX01-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIEX01-R-STAT              PIC  X(002)       리턴상태코드
            88  COND-XCJIEX01-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIEX01-WARN         VALUE  '07'.      예외처리
            88  COND-XCJIEX01-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIEX01-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIEX01-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIEX01-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIEX01-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIEX01-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIEX01-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIEX01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIEX01-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIEX01-I-DSTCD             PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIEX01-I-OUTPT-DSTCD       PIC  X(001).      ◎ 출력구분코드
        05  XCJIEX01-I-BASE-YMD          PIC  X(008).      ◎ 기준년월일
        05  XCJIEX01-I-CNCYCD            PIC  X(003).      ◎ 통화코드
        05  XCJIEX01-I-EXRT-APLY-NTH     PIC  9(005).      ◎ 환율적용회차
        05  XCJIEX01-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIEX01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIEX01-O-BASE-YMD          PIC  X(008).      기준년월일
        05  XCJIEX01-O-EXRT-APLY-NTH     PIC  9(005).      환율적용회차
```

```
 05  XCJIEX01-O-ARAY-CNT              PIC  9(005).          배열개수
 05  XCJIEX01-O-EXRT-INFO-ARAY OCCURS 100 TIMES.             환율정보 배열 (100)
     07  XCJIEX01-O-CNCYCD           PIC  X(003).           통화코드
     07  XCJIEX01-O-CRRTZ            PIC  9(007)V9(008).    CROSSRATE 율
     07  XCJIEX01-O-DEAL-BASE-EXRT   PIC  9(005)V9(004).    매매기준환율
     07  XCJIEX01-O-USD-RT           PIC  9(005)V9(004).    대미환산율
     07  XCJIEX01-O-TELCHK-BUY-EXRT  PIC  9(005)V9(004).    전신환매입환율
     07  XCJIEX01-O-TELCHK-SEL-EXRT  PIC  9(005)V9(004).    전신환매도환율
     07  XCJIEX01-O-CSH-BUY-EXRT     PIC  9(005)V9(004).    현찰매입환율
     07  XCJIEX01-O-CSH-SELL-EXRT    PIC  9(005)V9(004).    현찰매도환율
     07  XCJIEX01-O-TC-SELL-EXRT     PIC  9(005)V9(004).    TC 매도환율
     07  XCJIEX01-O-CRNCY-ISOCD      PIC  X(0003).          통화 ISO 코드
     07  XCJIEX01-O-NATNL-CD         PIC  X(0003).          국가코드
     07  XCJIEX01-O-NATNL-HANGL-NAME                        국가한글명
                                      PIC  X(0032).
     07  XCJIEX01-O-N100-UNIT-CRNCY-YN                      N100 단위통화여부
                                      PIC  X(0001).
     07  XCJIEX01-O-CNCYCD-HANGL-NAME                       통화코드한글명
                                      PIC  X(0032).
     07  XCJIEX01-O-CNCYCD-ENG-NAME                         통화코드영문명
                                      PIC  X(0032).
     07  XCJIEX01-O-REGI-FNSH-HMS    PIC  X(0006).          등록완료시각
     07  XCJIEX01-O-N1TM-TD-BASE-EXRT                       1 회차매매기준환율
                                      PIC  9(005)V9(004).
 05  XCJIEX01-O-SPARE                PIC  X(050).           예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : NOTFOUND, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                  SECTION.
* 기준환율정보 조회 Parameter
 01  XCJIEX01-CA.
     COPY    XCJIEX01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                          SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
```

```
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIEX01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*   구분코드
    MOVE  '1'                   TO  XCJIEX01-I-DSTCD
*   그룹회사코드
    MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJIEX01-I-GROUP-CO-CD
*   출력구분코드
    MOVE  '1'                   TO  XCJIEX01-I-OUTPT-DSTCD
*   기준년월일
    MOVE  BICOM-TRAN-BASE-YMD   TO  XCJIEX01-I-BASE-YMD
*   통화코드
    MOVE  ' USD '               TO  XCJIEX01-I-CNCYCD
*   환율적용회차
     MOVE  1                    TO  XCJIEX01-I-EXRT-APLY-NTH
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIEX01  YCCOMMON-CA  XCJIEX01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIEX01-R-STAT    =  ZEROS
*    정상처리
        MOVE XCJIEX01-O-EXRT-INFO-ARAY(1)  TO  내부 변수
     ELSE
        IF  XCJIEX01-R-STAT  =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
*          에러처리
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.6 시장환율 조회(CJIEX02)

프로그램 ID	CJIEX02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIEX02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	시장연동환율	TABLE COPY BOOK	TKJIEX05 TRJIEX05 XQJIEX06 XQJIEX07
	영문명	THKJIEX05		

프로그램 설명	외환시장에서 거래되고 있는 환율정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 지정통화에 대한 시장환율 정보를 조회한다. 통화코드를 필수항목으로 입력하여야 한다. 2) '2' : 전체통화에 대한 시장환율 정보를 조회한다. 2. 대상일자는 시장환율 적용시작일을 기준으로 한다. 대상일자 미입력시 거래기준년월일(BICOM-TRAN-BASE-YMD)을 기준으로 조회한다. 3. 입력고시회차 미입력시 최종회차로 조회한다. 1) MAX 회차가 0 인경우 리턴상태를 '07'로 한다. 4. 1 회차 환율,고시여부를 체크 1) 1 회차 환율, 고시여부를 체크하려면 환율회차에 1 을 입력하여 조회하고, 조회 데이터가 없으면 리턴상태코드를 '07'로 한다. 5. 구분코드 '2' 전체통화에 대한 시장환율 정보 조회는 조회순서일련번호순으로 오름차순 정렬하여 조회한다. 6. 환율고시전 기준년월일에 대한 환율조회는 전일자로 환율을 조회하지 않고 '07'로 한다. 환율고시전 환율조회가 필요한 경우 전일자로 환율조회하여 사용한다. 7. 30 건 초과하여 환율건수가 있을 경우 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIEX02-CA.
    03  XCJIEX02-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIEX02-R-STAT                PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XCJIEX02-OK              VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCJIEX02-WARN            VALUE  '07'.          예외처리
            88  COND-XCJIEX02-ERROR           VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCJIEX02-ABNORMAL        VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJIEX02-SYSERROR        VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJIEX02-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJIEX02-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIEX02-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIEX02-R-SQL-CD              PIC  S9(005)          SQLCODE
                                             LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIEX02-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIEX02-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJIEX02-I-DSTCD               PIC  X(001).          ● 구분코드
        05  XCJIEX02-I-BASE-YMD            PIC  X(008).          ◎ 기준년월일
        05  XCJIEX02-I-CNCYCD              PIC  X(003).          ◎ 통화코드
        05  XCJIEX02-I-EXRT-APLY-NTH       PIC  9(005).          ◎ 환율적용회차
        05  XCJIEX02-I-SPARE               PIC  X(050).          예비
    03  XCJIEX02-OUT.                                            <출력항목>
        05  XCJIEX02-O-BASE-YMD            PIC  X(008).          기준년월일
        05  XCJIEX02-O-EXRT-APLY-NTH       PIC  9(005).          환율적용회차
        05  XCJIEX02-O-ARAY-CNT            PIC  9(005).          배열개수
        05  XCJIEX02-O-EXRT-INFO-ARAY OCCURS 30 TIMES.           환율정보 배열 (30)
            07  XCJIEX02-O-CNCYCD          PIC  X(003).            통화코드
            07  XCJIEX02-O-BUY-PCST-EXRT   PIC  9(005)V9(004).     매입원가환율
            07  XCJIEX02-O-SELL-PCST-EXRT  PIC  9(005)V9(004).     매도원가환율
            07  XCJIEX02-O-BUY-POSI-EXRT   PIC  9(005)V9(004).     매입포지션환율
            07  XCJIEX02-O-SELL-POSI-EXRT  PIC  9(005)V9(004).     매도포지션환율
        05  XCJIEX02-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : NOTFOUND, 09 : ERROR

사용 설명(예시)	

```
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 시장환율정보 조회 Parameter
 01  XCJIEX02-CA.
     COPY    XCJIEX02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
     <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIEX02-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 구분코드
     MOVE  '1'                      TO  XCJIEX02-I-DSTCD
* 그룹회사코드
     MOVE BICOM-GROUP-CO-CD         TO  XCJIEX02-I-GROUP-CO-CD
* 기준년월일
     MOVE BICOM-TRAN-BASE-YMD       TO  XCJIEX02-I-BASE-YMD
* 통화코드
     MOVE  'USD'                    TO  XCJIEX02-I-CNCYCD
* 환율적용회차
     MOVE 1                         TO  XCJIEX02-I-EXRT-APLY-NTH
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIEX02  YCCOMMON-CA  XCJIEX02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIEX02-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE XCJIEX02-O-EXRT-INFO-ARAY(1)  TO 내부 변수
     ELSE
        IF  XCJIEX02-R-STAT  =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
*          에러처리
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.7 평균기준환율 조회(CJIEX03)

프로그램 ID	CJIEX03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIEX03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	기준환율 휴일매매기준환율	TABLE COPY BOOK	XQJIEX08 XQJIEX25
	영문명	THKJIEX04 THKJIEX07		

프로그램 설명	기준시작년월일부터 기준종료년월일까지 1 회차 영업일 또는 휴일포함 매매기준율의 평균을 구한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 특정통화의 1 회차 매매기준환율의 평균을 구한다. 2) '2' : 특정통화의 휴일을 포함한 1 회차 매매기준환율의 평균을 구한다. 2. 구분코드가 '1' 일 때 기준시작년월일과 기준종료년월일 사이에 등록된 기준환율 1 회차의 레코드 수만큼의 평균을 계산한다. 3. 구분코드가 '1' 일 때 기준시작년월일과 기준종료년월일의 영업일수와 평균대상건수가 같으면 리턴상태코드는 정상('00')이고, 같지 않으면 '07'을 전달한다. 4. 구분코드가 '1' 일 때 평균 대상건수가 '0' 인 경우 입력된 기준시작년월일의 전영업일에 해당되는 1 회차 매매기준환율을 제공한다(영업일수 및 평균대상건수는 '0' 로 제공) 5. 구분코드가 '2' 일 때는 휴일의 1 회차 매매기준율(휴일은 환율 고시가 되지 않으므로 직전 영업일의 1 회차 매매기준율과 동일하다고 간주)을 포함한 평균을 산출한다. *6. 환율의 표준 길이는 정수 5 자리, 소수 2 자리 이므로 '수정평균매매기준율' 항목에는 소수점 두자리 밑으로 절사한 산출된 평균매매기준환율을 산출하여 SET 하여 제공한다 (2009 년 11 월 13 일 추가분).* *7. N100 단위 통화여부(XCJIEX03-O-N100-UNIT-CRNCY-YN)를 확인하여 해당 통화인 경우는 업무팀의 요건에 맞게 사용할수 있도록 한다(2009 월 11 월 13 일 추가분).*

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIEX03-CA.
    03  XCJIEX03-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIEX03-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIEX03-OK            VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIEX03-WARN          VALUE  '07'.    예외처리
            88  COND-XCJIEX03-ERROR         VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIEX03-ABNORMAL      VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIEX03-SYSERROR      VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIEX03-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIEX03-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIEX03-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIEX03-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                       LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIEX03-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIEX03-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIEX03-I-DSTCD             PIC  X(001).     ● 구분코드
        05  XCJIEX03-I-CNCYCD            PIC  X(003).     ● 통화코드
        05  XCJIEX03-I-BASE-START-YM-DD  PIC  X(008).     ● 기준시작년월일
        05  XCJIEX03-I-BASE-END-YM-DD    PIC  X(008).     ● 기준종료년월일
        05  XCJIEX02-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIEX03-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIEX03-O-DEAL-BASE-EXRT    PIC  9(005)V9(004).  평균매매기준환율
        05  XCJIEX03-O-BZOPR-NODAY       PIC  9(004).     영업일수
        05  XCJIEX03-O-AVG-TAGET-NOITM   PIC  9(004).     평균대상건수
        05  XCJIEX03-O-AMND-AD-BASE-EXRT PIC  9(005)V9(002).  수정평균매매기준환율
        05  XCJIEX03-O-N100-UNIT-CRNCY-YN PIC  X(001).    N100 단위통화여부
        05  XCJIEX03-O-SPARE             PIC  X(042).     예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 영업일수와 평균대상건수 상이, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
      * WORKING AREA
      *-----------------------------------------------------------------
       WORKING-STORAGE                    SECTION.
      * 평균기준환율 조회 Parameter
       01  XCJIEX03-CA.
           COPY  XCJIEX03.
      *-----------------------------------------------------------------
       LINKAGE                            SECTION.
      *-----------------------------------------------------------------
       01  YCCOMMON-CA.
           COPY    YCCOMMON.

      *=================================================================
       PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.
      *@   초기화
           PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
              THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
      *@   입력값  체크
           PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
              THRU S2000-VALIDATION-EXT.
      *@   업무처리
           PERFORM S3000-PROCESS-RTN
              THRU S3000-PROCESS-EXT.
      *@   처리종료
           PERFORM S9000-FINAL-RTN
              THRU S9000-FINAL-EXT.
       S0000-MAIN-EXT.
           EXIT.
      *-----------------------------------------------------------------
      *@   초기화
      *-----------------------------------------------------------------
       S1000-INITIALIZE-RTN.
           INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
       S1000-INITIALIZE-EXT.
           EXIT.
         <  중    략  >
      *-----------------------------------------------------------------
      *@   업무처리
      *-----------------------------------------------------------------
       S3000-PROCESS-RTN.
      *     INITIALIZE SETTINGS
            INITIALIZE              XCJIEX03-IN.
      * 처리조건 데이터 MOVE
      * 구분코드
           MOVE  '1'                TO  XCJIEX03-I-DSTCD
      * 그룹회사코드
           MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO  XCJIEX03-I-GROUP-CO-CD
      * 기준시작년월일
           MOVE  '20080901'         TO  XCJIEX03-I-BASE-START-YM-DD
      * 기준종료년월일
           MOVE  '20080930'         TO  XCJIEX03-I-BASE-END-YM-DD
      * 통화코드
           MOVE  'USD'              TO  XCJIEX03-I-CNCYCD

      * 공통 UTILITY CALL
           #DYCALL     CJIEX03  YCCOMMON-CA  XCJIEX03-CA.

      * RETURN 정보 확인
           IF  XCJIEX03-R-STAT    =  ZEROS
      *       정상처리
              MOVE XCJIEX03-O-DEAL-BASE-EXRT  TO  내부 변수
           ELSE
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	IF XCJIEX03-R-STAT = '07' 업무요건 반영 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.8 상품선물환율 조회(CJIEX04)

프로그램 ID	CJIEX04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIEX04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	상품선물환율	TABLE COPY BOOK	TKJIEX06 TRJIEX06 XQJIEX10 XQJIEX14
	영문명	THKJIEX06		

프로그램 설명	대고객 거래에 사용되는 상품선물환율정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 지정 상품선물구분에 대한 상품선물환율 정보를 조회한다. 상품선물구분은 필수항목으로 입력하여야 한다. 2) '2' : 전체 상품선물구분에 대한 상품선물환율 정보를 조회한다. 2. 대상일자는 기준환율 적용시작일을 기준으로 한다. 대상일자 미입력시 거래기준년월일을 기준으로 조회한다. 3. 입력적용회차 미입력시 최종적용회차로 조회한다. *1) MAX 회차가 0 인경우 리턴상태를 '07'로 한다.* 4. 100 건 초과하여 상품선물환율건수가 있을 경우 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIEX04-CA.
    03  XCJIEX04-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIEX04-R-STAT                  PIC  X(002).         리턴상태코드
            88  COND-XCJIEX04-OK               VALUE  '00'.         정상
            88  COND-XCJIEX04-WARN             VALUE  '07'.         예외처리
            88  COND-XCJIEX04-ERROR            VALUE  '09'.         오류
            88  COND-XCJIEX04-ABNORMAL         VALUE  '98'.         비정상
            88  COND-XCJIEX04-SYSERROR         VALUE  '99'.         시스템오류
        05  XCJIEX04-R-LINE                  PIC  9(006).         오류위치
        05  XCJIEX04-R-ERRCD                 PIC  X(008).         오류코드
        05  XCJIEX04-R-TREAT-CD              PIC  X(008).         조치코드
        05  XCJIEX04-R-SQL-CD                PIC  S9(005)         SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIEX04-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIEX04-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(003).         ● 그룹회사코드
        05  XCJIEX04-I-DSTCD                 PIC  X(001).         ● 구분코드
        05  XCJIEX04-I-PRDCT-FTRS-DSTCD      PIC  X(003).         ◎ 상품선물구분코드
        05  XCJIEX04-I-BASE-YMD              PIC  X(008).         ◎ 기준년월일
        05  XCJIEX04-I-APLY-NTH              PIC  9(005).         ◎ 적용회차
        05  XCJIEX04-I-SPARE                 PIC  X(050).         예비
    03  XCJIEX04-OUT.                                              <출력항목>
        05  XCJIEX04-O-BASE-YMD              PIC  X(008).         기준년월일
        05  XCJIEX04-O-APLY-NTH              PIC  9(005).         적용회차
        05  XCJIEX04-O-ARAY-CNT              PIC  9(005).         배열개수
        05  XCJIEXI4-O-PRDCT-F-INFO-ARAY  OCCURS 100 TIMES.       상품선물정보배열-100
            07  XCJIEX04-O-PRDCT-FTRS-DSTCD  PIC  X(003).         상품선물구분
            07  XCJIEX04-O-REGI-HMS          PIC  X(006).         등록시각
            07  XCJIEX04-O-PRDCT-FD-BASE-EXRT PIC S9(007)V9(008).  상품선물매매기준환율
            07  XCJIEX04-O-PRDCT-FTRS-BUY-PRC PIC S9(011)V9(004).  상품선물매입가격
            07  XCJIEX04-O-PRDCT-FTRS-SELL-PRC                     상품선물매도가격
                                              PIC S9(011)V9(004).
            07  XCJIEX04-O-OUNCE-PER-USD-EXRT PIC S9(007)V9(008).  온스당 USD 환율
            07  XCJIEX04-O-PRDCT-F-APLY-EXRT  PIC S9(007)V9(008).  상품선물적용환율
        05  XCJIEX04-O-SPARE                 PIC  X(050).         예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : NOTFOUND, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 상품선물환율정보 조회 Parameter
 01  XCJIEX04-CA.
     COPY    XCJIEX04.
```

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                                  SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                 업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중     략 >
*----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIEX04-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*   그룹회사코드
    MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD         TO  XCJIEX04-I-GROUP-CO-CD
*   구분코드
    MOVE  '1'                       TO  XCJIEX04-I-DSTCD
*   상품선물구분코드
    MOVE  'XAU'                     TO  XCJIEX04-I-PRDCT-FTRS-DSTCD
*   기준년월일
    MOVE  BICOM-TRAN-BASE-YMD       TO  XCJIEX04-I-BASE-YMD
*   적용회차
     MOVE  1                        TO  XCJIEX04-I-APLY-NTH
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIEX04  YCCOMMON-CA  XCJIEX04-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIEX04-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE XCJIEX04-OUT  TO 내부 변수
     ELSE
        IF  XCJIEX04-R-STAT  =  '07'
            업무요건 반영
        ELSE
*           에러처리
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
          < 중     략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.9 어음교환결제시각 조회(CJIBT01)

프로그램 ID	CJIBT01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIBT01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	타점권결제시각, 부점기본	TABLE COPY BOOK	TKJIBT02 TRJIBT02 TKJIBR01 TRJIBR01 XQJIBR02 XQJIBT06
	영문명	THKJIBT02, THKJIBR01		

프로그램 설명	타점권결제연장에 대한 정보(타점권결제시각, 미결제어음통보시각, 부도어음통보시각, 등록부점코드, 타점연장사유구분)를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 어음교환결제시각 조회는 자행입금분과 타행입금분으로 구분 한다. 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 자행입금분에 대한 어음교환결제시각 조회 2) '2' : 타행입금분에 대한 어음교환결제시각 조회 3) '3' : 은행코드별 모든 어음교환소의 어음교환결제시각 조회 4) '9' : 최장연장시각 조회 3. 구분코드별로 필수 입력항목이 달라진다. 1) '1' : 그룹회사코드, 구분코드, 자기앞수표기타어음구분코드, 부점코드. (입력된 은행코드 와 교환소코드는 무시 하며 은행코드는 '004'를 default로 사용 한다) 2) '2' : 그룹회사코드, 구분코드, 자기앞수표기타어음구분코드, 은행코드, 교환소코드 (입력된 부점코드는 무시 한다). 3) '3' : 그룹회사코드, 은행코드 4) '9' : 입력값 없음 4. 자기앞수표,기타어음 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 자기앞수표 2) '2' : 기타어음 5. 자행입금분에 대한 어음교환결제시각 조회시 부점이 폐쇄점인경우 통폐합점부점코드를 조회하여 자행입금분에 대한 어음교환결제시각을 조회한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBT01-CA.
    03  XCJIBT01-RETURN.                                          <리턴항목>
      05  XCJIBT01-R-STAT                    PIC  X(002).         리턴상태코드
            88  COND-XCJIBT01-OK               VALUE  '00'.         정상
            88  COND-XCJIBT01-ERROR            VALUE  '09'.         오류
            88  COND-XCJIBT01-ABNORMAL         VALUE  '98'.         비정상
            88  COND-XCJIBT01-SYSERROR         VALUE  '99'.         시스템오류
        05  XCJIBT01-R-LINE                    PIC  9(006).         오류위치
        05  XCJIBT01-R-ERRCD                   PIC  X(008).         오류코드
        05  XCJIBT01-R-TREAT-CD                PIC  X(008).         조치코드
        05  XCJIBT01-R-SQL-CD                  PIC  S9(005)         SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBT01-IN.
        05  XCJIBT01-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(003).         <입력항목>
        05  XCJIBT01-I-DSTCD                   PIC  X(001).         ● 그룹회사코드
        05  XCJIBT01-I-CHEK-ETC-NOTE-DSTCD     PIC  X(001).         ● 구분코드
        05  XCJIBT01-I-BNK-CD                  PIC  X(003).         ◎ 수표기타어음구분
        05  XCJIBT01-I-BLCLRH-CD               PIC  X(002).         ◎ 은행코드
        05  XCJIBT01-I-BRNCD                   PIC  X(004).         ◎ 어음교환소코드
        05  XCJIBT01-I-SPARE                   PIC  X(050).         ◎ 부점코드
                                                                     예비
    03  XCJIBT01-OUT.
        05  XCJIBT01-O-OUTPT-LINE-CNT          PIC  9(003).         <출력항목>
        05  XCJIBT01-O-BLCLRH-ARAY             OCCURS 200 TIMES.    출력라인수
            07  XCJIBT01-O-CHKCL-PYACC-HMS     PIC  X(006).
            07  XCJIBT01-O-UNSTL-N-NOTFI-HMS   PIC  X(006).         타점권결제시각
            07  XCJIBT01-O-DSHN-NOTE-NOTFI-HMS PIC  X(006).         미결제어음통보시각
            07  XCJIBT01-O-REGI-BRNCD          PIC  X(004).         부도어음통보시각
```

	07 XCJIBT01-O-OTRBRN-E-RESN-DSTCD PIC X(001). 07 XCJIBT01-O-CHEK-ETC-NOTE-DSTCD PIC X(001). 07 XCJIBT01-O-BLCLRH-CD PIC X(002). 05 XCJIBT01-O-SPARE PIC X(050).	등록부점코드 타점권연장사유구분 수표기타어음구분 어음교환소코드 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)		

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 어음교환결제시각 조회 Parameter
 01  XCJIBT01-CA.
     COPY    XCJIBT01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIBT01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE  '1'                      TO  XCJIBT01-I-DSTCD
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIBT01-I-GROUP-CO-CD
*    수표기타어음구분
     MOVE  '1'                      TO  XCJIBT01-I-CHEK-ETC-NOTE-DSTCD
*    부점코드
```

PoC	MOVE '0015' TO XCJIBT01-I-BRNCD * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIBT01 YCCOMMON-CA XCJIBT01-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIBT01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIBT01-OUT TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.10 부점기본 조회(CJIBR01)

프로그램 ID	CJIBR01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	TKJIBR01 TRJIBR01 XQJIBR02 XQJIBR13
	영문명	THKJIBR01		

PoC

프로그램 설명	조회 요청일자 시점의 부점기본 정보를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드를 '0000'입력하면 오류를 발생한다. 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점 정보 2) 년월일 미입력 : 현재시점의 부점정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단 개점년월일이 적용시작일자보다 클 수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1 이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인 해야 한다.) 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4. 입력된 정보를 기준으로 부점기본 테이블을 조회하여 찾지 못하면 폐쇄부점인지 확인한다. 5. 폐쇄부점일경우 리턴상태코드를 '07'로 한다. - **폐쇄부점의 최종 통합부점을 조회하려면 부점 폐쇄에 의한 통합점 조회(CJIBR04)를 한다.** - ***해당 모듈은 바로 다음의 통합부점 정보만을 제공한다.*** ***예) A 부점 -> B 부점 -> C 부점(최종통합부점)*** ***➔ XCJIBR01-O-INTGRA-BRNCD = B 부점코드*** - 폐쇄부점도 부점기본 정보와 동일하게 출력한다. 6. ***부점정보 중 아래 정보가 필요한 경우 CJIBR21 유틸리티를 사용한다.*** ***사용법은 동일하며, CJIBR01 의 모든 출력부를 가지고있다.*** 1) 부점장 CPNO 변경년월(XCJIBR21-O-BRNMGR-C-MODFI-YMD) 2) 내통자 CPNO 변경년월(XCJIBR21-O-INTNL-CPC-MODIFI-YMD) 3) 확장부점한글명(XCJIBR21-O-EXPAN-B-HANGL-NAME) 4) 이메일주소(XCJIBR21-O-EMAD)

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR01-CA.
    03  XCJIBR01-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIBR01-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR01-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIBR01-WARN         VALUE  '07'.      예외처리
            88  COND-XCJIBR01-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIBR01-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIBR01-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIBR01-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIBR01-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIBR01-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIBR01-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIBR01-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR01-I-BRNCD             PIC  X(004).      ● 부점코드
        05  XCJIBR01-I-YMD               PIC  X(008).      ◎ 년월일
        05  XCJIBR01-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIBR01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIBR01-O-BRNCD             PIC  X(004).      부점코드
        05  XCJIBR01-O-APLY-START-YMD    PIC  X(008).      적용시작년월일
        05  XCJIBR01-O-APLY-END-YMD      PIC  X(008).      적용종료년월일
```

PoC
PoC
PoC

	05 XCJIBR01-O-OPNN-YMD	PIC	X(008).	개점년월일
	05 XCJIBR01-O-CLSR-YMD	PIC	X(008).	폐쇄년월일
	05 XCJIBR01-O-BNK-CD	PIC	X(003).	은행코드
	05 XCJIBR01-O-BRN-HANGL-NAME	PIC	X(022).	부점한글명
	05 XCJIBR01-O-BRN-H-ABRVN-NAME	PIC	X(008).	부점한글약어명
	05 XCJIBR01-O-BRN-ENG-NAME	PIC	X(062).	부점영문명
	05 XCJIBR01-O-ZIP	PIC	X(006).	우편번호
	05 XCJIBR01-O-HANGL-ADDR	PIC	X(202).	한글주소
	05 XCJIBR01-O-ENG-ADDR	PIC	X(202).	영문주소
	05 XCJIBR01-O-BRN-DSTCD	PIC	X(002).	부점구분코드
	05 XCJIBR01-O-SUBRN-PABRN-BRNCD	PIC	X(004).	출장소모점부점코드
	05 XCJIBR01-O-BRN-TELNO	PIC	X(016).	부점전화번호
	05 XCJIBR01-O-ARS-TELNO	PIC	X(016).	ARS 전화번호
	05 XCJIBR01-O-FAX-NO	PIC	X(016).	팩스번호
	05 XCJIBR01-O-FAX-NO-USAG-CTNT	PIC	X(062).	팩스번호용도내용
	05 XCJIBR01-O-FAX-NO1	PIC	X(016).	팩스번호 1
	05 XCJIBR01-O-FAX-NO-USAG-CTNT1	PIC	X(062).	팩스번호용도내용 1
	05 XCJIBR01-O-BZNO	PIC	X(010).	사업자등록번호
	05 XCJIBR01-O-JRSD-TXOFC-NAME	PIC	X(042).	관할세무서명
	05 XCJIBR01-O-ACCTG-OCCUR-DSTCD	PIC	X(001).	회계발생구분코드
	05 XCJIBR01-O-ACITM-PRCSS-BRNCD	PIC	X(004).	계정처리부점코드
	05 XCJIBR01-O-BZOPR-S-HQ-BRNCD	PIC	X(004).	영업지원본부부점코드
	05 XCJIBR01-O-BIZ-HQ-BRNCD	PIC	X(004).	사업본부부점코드
	05 XCJIBR01-O-BLCLRH-PABRN-CD	PIC	X(004).	어음교환소모점코드
	05 XCJIBR01-O-BLCLRH-CD	PIC	X(002).	어음교환소코드
	05 XCJIBR01-O-NTRESR-P-PABRN-CD	PIC	X(004).	국고결제모점코드
	05 XCJIBR01-O-BOK-BRN-DSTCD	PIC	X(006).	한국은행부점구분코드
	05 XCJIBR01-O-PBMNY-D-PABRN-CD	PIC	X(004).	공금예금모점코드
	05 XCJIBR01-O-BNK-FX-DSTCD	PIC	X(002).	은행외환구분코드
	05 XCJIBR01-O-FXZ-BRNCD	PIC	X(002).	외환부점코드
	05 XCJIBR01-O-FX-BRN-DSTCD	PIC	X(001).	외환부점구분코드
	05 XCJIBR01-O-FX-HNDLN-BRN-DSTCD	PIC	X(001).	외환취급부점구분코드
	05 XCJIBR01-O-FX-OPENIG-YMD	PIC	X(008).	외환개시년월일
	05 XCJIBR01-O-FX-END-YMD	PIC	X(008).	외환종료년월일
	05 XCJIBR01-O-BNK-FX-PABRNCD	PIC	X(004).	은행외환모점코드
	05 XCJIBR01-O-FX-PABRN-FX-BRNCD	PIC	X(002).	외환모점외환부점코드
	05 XCJIBR01-O-INTGRA-BRNCD	PIC	X(004).	통합부점코드
	05 XCJIBR01-O-CHEK-PAYMT-NMOPC	PIC	X(014).	수표지급지명
	05 XCJIBR01-O-LN-EXE-TEAM-BRNCD	PIC	X(004).	대출실행팀부점코드
	05 XCJIBR01-O-ORCPY-D-KEEP-BRNCD	PIC	X(004).	원본서류보관부점코드
	05 XCJIBR01-O-PRCES-CNTER-BRNCD	PIC	X(004).	프로세스센터부점코드
	05 XCJIBR01-O-INTNL-C-PSN-EMPID	PIC	X(007).	내부통제자직원번호
	05 XCJIBR01-O-INTNL-C-PSN-CPHN-NO	PIC	X(016).	내부통제자휴대폰번호
	05 XCJIBR01-O-BRNMGR-EMPID	PIC	X(007).	부점장직원번호
	05 XCJIBR01-O-BRNMGR-CPHN-NO	PIC	X(016).	부점장휴대폰번호
	05 XCJIBR01-O-BRN-ITEM-MODFI-CTNT	PIC	X(102).	부점항목변경내용
	05 XCJIBR01-O-BRN-PSHIST-CTNT	PIC	X(052).	부점이력내용
	05 XCJIBR01-O-STOR-PTRN-DSTCD	PIC	X(001).	점포유형구분
	05 XCJIBR01-O-BRN-STHL-CO-DSTCD	PIC	X(002).	지주회사구분
	05 XCJIBR01-O-HANGL-ADDR-DSTCD	PIC	X(001).	주소구분
	05 XCJIBR01-O-FTH-STOR-BRNCD	PIC	X(004).	거점점포부점코드
	05 XCJIBR01-O-SPARE	PIC	X(042).	예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 입력 부점이 폐쇄부점인 경우, 09 : ERROR			

사용설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점기본 조회 Parameter
 01  XCJIBR01-CA.
     COPY    XCJIBR01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*==============================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==============================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIBR01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE BICOM-GROUP-CO-CD    TO XCJIBR01-I-GROUP-CO-CD.
* 부점코드
     MOVE ‘4004’               TO XCJIBR01-I-BRNCD.
* 조회요청년월일
     MOVE ‘20080829’           TO XCJIBR01-I-YMD.

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR01  YCCOMMON-CA  XCJIBR01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR01-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE XCJIBR01-OUT      TO 내부 변수
     ELSE
         IF XCJIBR01-R-STAT    =  ‘07’
            업무요건 반영
         ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.11 외국환부점변환 조회(CJIBR02)

프로그램 ID	CJIBR02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	XQJIBR01 XQJIBR11
	영문명	THKJIBR01		

프로그램 설명	현재 시점의 입력 외국환부점의 기본 정보를 조회한다. 폐쇄부점일 경우 해당 폐쇄부점 정보를 조회하고 리턴상태코드를 '07'로 출력한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 체크 - 입력:은행외환구분코드가 Space 로 입력되면 안됨. - 입력:외환부점코드가 Space 로 입력되면 안됨. 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점 정보 2) 년월일 미입력 : 현재 시점의 부점정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단 개점년월일이 적용시작일자보다 클 수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1 일이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인해야 한다.) 4. 입력: 은행외환구분코드, 외환부점코드 - 은행외환구분코드 07:구국민(장은포함), 10:구주택(동남포함) 5. 입력 은행외환구분코드 + 외환부점코드가 폐쇄부점일 경우 ***- 해당 폐쇄부점 정보를 조회하고, 리턴상태코드를 '07'로 출력한다***

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR02-CA.
    03  XCJIBR02-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIBR02-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR02-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIBR02-WARN           VALUE  '07'.           예외처리
            88  COND-XCJIBR02-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIBR02-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIBR02-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIBR02-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIBR02-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIBR02-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIBR02-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR02-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIBR02-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR02-I-BNK-FX-DSTCD        PIC  X(002).           ● 은행외환구분코드
        05  XCJIBR02-I-FXZ-BRNCD           PIC  X(002).           ● 외환부점코드
        05  XCJIBR02-I-YMD                 PIC  X(008).           ◎ 년월일
        05  XCJIBR02-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIBR02-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIBR02-O-BRNCD               PIC  X(004).           부점코드
        05  XCJIBR02-O-APLY-START-YMD      PIC  X(008).           적용시작년월일
        05  XCJIBR02-O-APLY-END-YMD        PIC  X(008).           적용종료년월일
        05  XCJIBR02-O-OPNN-YMD            PIC  X(008).           개점년월일
        05  XCJIBR02-O-CLSR-YMD            PIC  X(008).           폐쇄년월일
        05  XCJIBR02-O-BNK-CD              PIC  X(003).           은행코드
        05  XCJIBR02-O-BRN-HANGL-NAME      PIC  X(022).           부점한글명
        05  XCJIBR02-O-BRN-H-ABRVN-NAME    PIC  X(008).           부점한글약어명
        05  XCJIBR02-O-BRN-ENG-NAME        PIC  X(062).           부점영문명
        05  XCJIBR02-O-ZIP                 PIC  X(006).           우편번호
        05  XCJIBR02-O-HANGL-ADDR          PIC  X(202).           한글주소
        05  XCJIBR02-O-ENG-ADDR            PIC  X(202).           영문주소
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
05  XCJIBR02-O-BRN-DSTCD            PIC  X(002).   부점구분코드
05  XCJIBR02-O-SUBRN-PABRN-BRNCD    PIC  X(004).   출장소모점부점코드
05  XCJIBR02-O-BRN-TELNO            PIC  X(016).   부점전화번호
05  XCJIBR02-O-ARS-TELNO            PIC  X(016).   ARS 전화번호
05  XCJIBR02-O-FAX-NO               PIC  X(016).   팩스번호
05  XCJIBR02-O-FAX-NO-USAG-CTNT     PIC  X(062).   팩스번호용도내용
05  XCJIBR02-O-FAX-NO1              PIC  X(016).   팩스번호 1
05  XCJIBR02-O-FAX-NO-USAG-CTNT1    PIC  X(062).   팩스번호용도내용 1
05  XCJIBR02-O-BZNO                 PIC  X(010).   사업자등록번호
05  XCJIBR02-O-JRSD-TXOFC-NAME      PIC  X(042).   관할세무서명
05  XCJIBR02-O-ACCTG-OCCUR-DSTCD    PIC  X(001).   회계발생구분코드
05  XCJIBR02-O-ACITM-PRCSS-BRNCD    PIC  X(004).   계정처리부점코드
05  XCJIBR02-O-BZOPR-S-HQ-BRNCD     PIC  X(004).   영업지원본부부점코드
05  XCJIBR02-O-BIZ-HQ-BRNCD         PIC  X(004).   사업본부부점코드
05  XCJIBR02-O-BLCLRH-PABRN-CD      PIC  X(004).   어음교환소모점코드
05  XCJIBR02-O-BLCLRH-CD            PIC  X(002).   어음교환소코드
05  XCJIBR02-O-NTRESR-P-PABRN-CD    PIC  X(004).   국고결제모점코드
05  XCJIBR02-O-BOK-BRN-DSTCD        PIC  X(006).   한국은행부점구분코드
05  XCJIBR02-O-PBMNY-D-PABRN-CD     PIC  X(004).   공금예금모점코드
05  XCJIBR02-O-BNK-FX-DSTCD         PIC  X(002).   은행외환구분코드
05  XCJIBR02-O-FXZ-BRNCD            PIC  X(002).   외환부점코드
05  XCJIBR02-O-FX-BRN-DSTCD         PIC  X(001).   외환부점구분코드
05  XCJIBR02-O-FX-HNDLN-BRN-DSTCD   PIC  X(001).   외환취급부점구분코드
05  XCJIBR02-O-FX-OPENIG-YMD        PIC  X(008).   외환개시년월일
05  XCJIBR02-O-FX-END-YMD           PIC  X(008).   외환종료년월일
05  XCJIBR02-O-BNK-FX-PABRNCD       PIC  X(004).   은행외환모점코드
05  XCJIBR02-O-FX-PABRN-FX-BRNCD    PIC  X(002).   외환모점외환부점코드
05  XCJIBR02-O-INTGRA-BRNCD         PIC  X(004).   통합부점코드
05  XCJIBR02-O-CHEK-PAYMT-NMOPC     PIC  X(014).   수표지급지명
05  XCJIBR02-O-LN-EXE-TEAM-BRNCD    PIC  X(004).   대출실행팀부점코드
05  XCJIBR02-O-ORCPY-D-KEEP-BRNCD   PIC  X(004).   원본서류보관부점코드
05  XCJIBR02-O-PRCES-CNTER-BRNCD    PIC  X(004).   프로세스센터부점코드
05  XCJIBR02-O-INTNL-C-PSN-EMPID    PIC  X(007).   내부통제자직원번호
05  XCJIBR02-O-INTNL-C-PSN-CPHN-NO  PIC  X(016).   내부통제자휴대폰번호
05  XCJIBR02-O-BRNMGR-EMPID         PIC  X(007).   부점장직원번호
05  XCJIBR02-O-BRNMGR-CPHN-NO       PIC  X(016).   부점장휴대폰번호
05  XCJIBR02-O-BRN-ITEM-MODFI-CTNT                 부점항목변경내용
                                     PIC  X(102).
05  XCJIBR02-O-BRN-PSHIST-CTNT      PIC  X(052).   부점이력내용
05  XCJIBR02-O-SPARE                PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 07 : 입력 부점이 폐쇄부점인 경우, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 외국환부점변환 조회 Parameter
 01  XCJIBR02-CA.
     COPY    XCJIBR02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIBR02-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM- GROUP-CO-CD       TO XCJIBR02-I-GROUP-CO-CD.
* 은행외환구분코드
     MOVE   ‘ 07 ’                  TO XCJIBR02-I-BNK-FX-DSTCD.
* 외환부점코드
     MOVE   ‘ 15 ’                  TO XCJIBR02-I-FX-BRNCD.
* 년월일
     MOVE   ‘ 20070501 ’            TO XCJIBR02-I-YMD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR02  YCCOMMON-CA  XCJIBR02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR02-R-STAT    =  ZEROS
        MOVE XCJIBR02-OUT       TO 내부 변수
     ELSE
         IF XCJIBR02-R-STAT    =  ‘ 07 ’
            업무요건 반영
         ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.12 관할/대출실행팀 소속부점코드 조회(CJIBR03)

PoC

프로그램 ID	CJIBR03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	XQJIBR05 XQJIBR06 XQJIBR07 XQJIBR08 XQJIBR09 XQJIBR10 XQJIBR12
	영문명	THKJIBR01		

PoC

프로그램 설명	입력된 부점에 대해 구분코드별 소속 부점코드를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 체크 1) 구분코드 체크 - '1','2','3','4','5','6','7' 외 값 입력시 오류처리 2) 부점코드 체크 - 입력:부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 입력:부점코드가 '0000' 입력되면 안됨 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 영업지원본부부점코드 영업지원본부부점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 2) '2' : 대출실행팀 부점코드 대출실행팀 부점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 3) '3' : 원본서류보관 부점코드 원본서류보관 부점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 4) '4' : 프로세스센터 부점코드 프로세스센터 부점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 5) '5' : 사업본부 부점코드 사업본부 부점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 6) '6' : 어음교환소 모점코드 어음교환소 모점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 7) '7' : 출장소모점부점코드 출장소모점부점코드로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 3. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점 정보 2) 년월일 미입력 : 현재 시점의 부점정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3). 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단 개점년월일이 적용시작일자보다 클 수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1 일이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인해야 한다.) 4. 2,000 건 초과하여 부점건수가 있을 경우 오류처리 한다.
COPY BOOK 설명	

PoC

```
01  XKJIBR3-CA.
    03  XCJIBR03-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIBR03-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR03-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIBR03-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIBR03-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIBR03-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIBR03-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIBR03-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIBR03-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIBR03-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR03-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIBR03-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR03-I-DSTCD             PIC  X(001).     ● 구분코드
        05  XCJIBR03-I-BRNCD             PIC  X(004).     ● 부점코드
        05  XCJIBR03-I-YMD               PIC  X(008).     ◎ 년월일
        05  XCJIBR03-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC PoC	03 XCJIBR03-OUT. 05 XCJIBR03-O-BRN-NOITM PIC 9(004). 05 XCJIBR03-O-BRN-INFO-ARAY OCCURS 2000 TIMES. 07 XCJIBR03-O-BRNCD PIC X(004). 07 XCJIBR03-O-BRN-HANGL-NAME PIC X(022). 05 XCJIBR03-O-SPARE PIC X(050).	<출력항목> 부점건수 부점코드 부점한글명 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 관할소속 부점코드 조회 Parameter 01 XCJIBR03-CA. COPY XCJIBR03. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIBR03-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 그룹회사코드 MOVE BICOM- GROUP-CO-CD TO XCJIBR03-I-GROUP-CO-CD. * 구분코드 MOVE '7' TO XCJIBR03-I-DSTCD. * 부점코드 MOVE '3810' TO XCJIBR03-I-BRNCD. * 년월일 MOVE '20080829' TO XCJIBR03-I-YMD. * 공통 UTILITY CALL	PoC PoC PoC PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#DYCALL CJIBR03 YCCOMMON-CA XCJIBR03-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIBR03-R-STAT = ZEROS * 배열 개수만큼 수행 PERFORM UNTIL XCJIBR03-O-BRN-NOITM = 0 COMPUTE XCJIBR03-O-BRN-NOITM = XCJIBR03-O-BRN-NOITM - 1 MOVE XCJIBR03-O-BRN-INFO-ARAY(XCJIBR03-O-BRN-NOITM) TO 내부 변수 END-PERFORM ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.13 부점 폐쇄에 의한 통합부점 조회(CJIBR04)

프로그램 ID	CJIBR04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	TKJIBR01 TRJIBR01 XQJIBR02 XQJIBR13
	영문명	THKJIBR01		

프로그램 설명	폐쇄부점코드에 대한 최종 통합부점의 부점기본 내역을 조회한다..
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드가 '0000' 입력되면 안됨 2. 폐쇄부점코드에 대한 최종 통합부점의 부점기본 내역을 조회한다. 예) A → B, B → C 인 경우 A 에 대해 조회하면 C 부점의 정보가 조회된다. 3. 최종 통합된 부점코드를 사용하고 싶은 경우에는 XCJIBR04-O-BRNCD 항목을 사용하여야 한다. 예) XCJIBR04-I-BRNCD = 1100 → XCJIBR04-O-BRNCD = 9876 4. 부점이 폐쇄부점이 아닌 경우 리턴상태코드는 '07'로 하고 입력부점정보를 출력한다. 1) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단 개점년월일이 적용시작일자보다 클 수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1 일이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인 해야 한다.)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR04-CA.
    03  XCJIBR04-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIBR04-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR04-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIBR04-WARN           VALUE  '07'.           예외처리
            88  COND-XCJIBR04-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIBR04-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIBR04-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIBR04-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIBR04-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIBR04-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIBR04-R-SQL-CD              PIC  S9(005) LEADING   SQLCODE
                                            SEPARATE.
    03  XCJIBR04-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIBR04-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR04-I-BRNCD               PIC  X(004).           ● 부점코드
        05  XCJIBR04-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIBR04-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIBR04-O-BRNCD               PIC  X(004).           부점코드
        05  XCJIBR04-O-APLY-START-YMD      PIC  X(008).           적용시작년월일
        05  XCJIBR04-O-APLY-END-YMD        PIC  X(008).           적용종료년월일
        05  XCJIBR04-O-OPNN-YMD            PIC  X(008).           개점년월일
        05  XCJIBR04-O-CLSR-YMD            PIC  X(008).           폐쇄년월일
        05  XCJIBR04-O-BNK-CD              PIC  X(003).           은행코드
        05  XCJIBR04-O-BRN-HANGL-NAME      PIC  X(022).           부점한글명
        05  XCJIBR04-O-BRN-H-ABRVN-NAME    PIC  X(008).           부점한글약어명
        05  XCJIBR04-O-BRN-ENG-NAME        PIC  X(062).           부점영문명
        05  XCJIBR04-O-ZIP                 PIC  X(006).           우편번호
        05  XCJIBR04-O-HANGL-ADDR          PIC  X(202).           한글주소
        05  XCJIBR04-O-ENG-ADDR            PIC  X(202).           영문주소
        05  XCJIBR04-O-BRN-DSTCD           PIC  X(002).           부점구분코드
        05  XCJIBR04-O-SUBRN-PABRN-BRNCD   PIC  X(004).           출장소모점부점코드
        05  XCJIBR04-O-BRN-TELNO           PIC  X(016).           부점전화번호
        05  XCJIBR04-O-ARS-TELNO           PIC  X(016).           ARS 전화번호
        05  XCJIBR04-O-FAX-NO              PIC  X(016).           팩스번호
        05  XCJIBR04-O-FAX-NO-USAG-CTNT    PIC  X(062).           팩스번호용도내용
        05  XCJIBR04-O-FAX-NO1             PIC  X(016).           팩스번호 1
        05  XCJIBR04-O-FAX-NO-USAG-CTNT1   PIC  X(062).           팩스번호용도내용 1
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
05  XCJIBR04-O-BZNO                 PIC  X(010).   사업자등록번호
05  XCJIBR04-O-JRSD-TXOFC-NAME      PIC  X(042).   관할세무서명
05  XCJIBR04-O-ACCTG-OCCUR-DSTCD    PIC  X(001).   회계발생구분코드
05  XCJIBR04-O-ACITM-PRCSS-BRNCD    PIC  X(004).   계정처리부점코드
05  XCJIBR04-O-BZOPR-S-HQ-BRNCD     PIC  X(004).   영업지원본부부점코드
05  XCJIBR04-O-BIZ-HQ-BRNCD         PIC  X(004).   사업본부부점코드
05  XCJIBR04-O-BLCLRH-PABRN-CD      PIC  X(004).   어음교환소모점코드
05  XCJIBR04-O-BLCLRH-CD            PIC  X(002).   어음교환소코드
05  XCJIBR04-O-NTRESR-P-PABRN-CD    PIC  X(004).   국고결제모점코드
05  XCJIBR04-O-BOK-BRN-DSTCD        PIC  X(006).   한국은행부점구분코드
05  XCJIBR04-O-PBMNY-D-PABRN-CD     PIC  X(004).   공금예금모점코드
05  XCJIBR04-O-BNK-FX-DSTCD         PIC  X(002).   은행외환구분코드
05  XCJIBR04-O-FXZ-BRNCD            PIC  X(002).   외환부점코드
05  XCJIBR04-O-FX-BRN-DSTCD         PIC  X(001).   외환부점구분코드
05  XCJIBR04-O-FX-HNDLN-BRN-DSTCD   PIC  X(001).   외환취급부점구분코드
05  XCJIBR04-O-FX-OPENIG-YMD        PIC  X(008).   외환개시년월일
05  XCJIBR04-O-FX-END-YMD           PIC  X(008).   외환종료년월일
05  XCJIBR04-O-BNK-FX-PABRNCD       PIC  X(004).   은행외환모점코드
05  XCJIBR04-O-FX-PABRN-FX-BRNCD    PIC  X(002).   외환모점외환부점코드
05  XCJIBR04-O-INTGRA-BRNCD         PIC  X(004).   통합부점코드
                                                   (사용중지)
05  XCJIBR04-O-CHEK-PAYMT-NMOPC     PIC  X(014).   수표지급지명
05  XCJIBR04-O-LN-EXE-TEAM-BRNCD    PIC  X(004).   대출실행팀부점코드
05  XCJIBR04-O-ORCPY-D-KEEP-BRNCD   PIC  X(004).   원본서류보관부점코드
05  XCJIBR04-O-PRCES-CNTER-BRNCD    PIC  X(004).   프로세스센터부점코드
05  XCJIBR04-O-INTNL-C-PSN-EMPID    PIC  X(007).   내부통제자직원번호
05  XCJIBR04-O-INTNL-C-PSN-CPHN-NO  PIC  X(016).   내부통제자휴대폰번호
05  XCJIBR04-O-BRNMGR-EMPID         PIC  X(007).   부점장직원번호
05  XCJIBR04-O-BRNMGR-CPHN-NO       PIC  X(016).   부점장휴대폰번호
05  XCJIBR04-O-BRN-ITEM-MODFI-CTNT                 부점항목변경내용
                                     PIC  X(102).
05  XCJIBR04-O-BRN-PSHIST-CTNT      PIC  X(052).   부점이력내용
05  XCJIBR04-O-SPARE                PIC  X(050).   예비
```

PoC PoC PoC PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 07 : 입력 부점이 폐쇄부점이 아닌경우, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점폐쇄에 의한 통합점 조회 Parameter
 01  XCJIBR04-CA.
     COPY    XCJIBR04.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
```

PoC PoC PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIBR04-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJIBR04-I-GROUP-CO-CD.
* 부점코드
     MOVE   '0015'               TO  XCJIBR04-I-BRNCD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR04  YCCOMMON-CA  XCJIBR04-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR04-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE XCJIBR04-OUT        TO  내부 변수
     ELSE
         IF XCJIBR04-R-STAT    -  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.14 통합부점코드에 속한 통폐합된 부점 전체조회(CJIBR05)

프로그램 ID	CJIBR05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	XQJIBR04
	영문명	THKJIBR01		

프로그램 설명	입력된 통합부점코드에 대해 통폐합된 부점코드 및 폐쇄년월일을 모두 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드는 통합부점코드임. 1) 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. 2) 부점코드가 '0000' 입력되면 안됨 2. 통합부점코드로 통폐합된 부점의 부점코드, 폐쇄년월일, 부점한글명을 모두 조회한다. 만약 통합부점코드로 조회한 결과 한 건도 없을 경우 리턴상태코드를 '07'로 한다. 3. 조회되는 기준은 1차로 통폐합된 부점만 대상이 된다. 예) A <- B, B <- C, A <- D 일 경우 A부점에 대해 1차로 통폐합된 B,D가 조회대상이 된다. 폐쇄년월일을 선적용할 수 있으므로 출력되는 폐쇄년월일은 미래일자가 될 수 있다. 3. 200건 초과하여 부점건수가 있을 경우 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR05-CA.
    03  XCJIBR05-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIBR05-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR05-OK             VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIBR05-WARN           VALUE  '07'.     예외처리
            88  COND-XCJIBR05-ERROR          VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIBR05-ABNORMAL       VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIBR05-SYSERROR       VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIBR05-R-LINE                PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIBR05-R-ERRCD               PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIBR05-R-TREAT-CD            PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIBR05-R-SQL-CD              PIC  S9(005)     SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR05-IN.                                        <입력항목>
        05  XCJIBR05-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR05-I-BRNCD               PIC  X(004).     ● 부점코드
        05  XCJIBR05-I-SPARE               PIC  X(050).     예비
    03  XCJIBR05-OUT.                                       <출력항목>
        05  XCJIBR05-O-BRN-NOITM           PIC  9(003).     부점건수
        05  XCJIBR05-O-BRN-INFO-ARAY  OCCURS 200 TIMES.
            07  XCJIBR05-O-BRNCD           PIC  X(004).     부점코드
            07  XCJIBR05-O-CLSR-YMD        PIC  X(008).     폐쇄년월일
            07  XCJIBR05-O-BRN-HANGL-NAME  PIC  X(022).     부점한글명
        05  XCJIBRR-O-SPARE                PIC  X(050).     예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 통폐합된 부점건수 없음, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 통합부점코드에 속한 통폐합된 부점전체조회 Parameter
 01  XCJIBR05-CA.
     COPY    XCJIBR05.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
```

```
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIBR05-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJIBR05-I-GROUP-CO-CD.
* 부점코드
     MOVE  '0037'                TO  XCJIBR05-I-BRNCD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR05  YCCOMMON-CA  XCJIBR05-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR05-R-STAT    =  ZEROS
* 배열 개수만큼 수행
         PERFORM  UNTIL XCJIBR05-O-BRN-NOITM = 0
            COMPUTE XCJIBR05-O-BRN-NOITM = XCJIBR05-O-BRN-NOITM  -  1
            MOVE XCJIBR05-O-BRN-INFO-ARAY(XCJIBR05-O-BRN-NOITM)
                                                      TO  내부 변수
         END-PERFORM
     ELSE
         IF  XCJIBR05-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
             #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.15 인수합병 부점의 통합부점코드 조회(CJIBR06)

프로그램 ID	CJIBR06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	통합은행 부점코드 대응명세	TABLE COPY BOOK	TKJIBR02 TRJIBR02
	영문명	THKJIBR02		

프로그램 설명	M&A, P&A 된 은행의 인수합병부점의 통합 부점코드를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 인수합병은행부점코드 Chcek 1) 숫자로 입력되어야 한다. 2) ‘000000’ 입력되면 안됨 2. 구분코드는 아래와 같이 입력받는다. 1) ‘01’ : 주택점번을 국민부점코드로 조회 2) ‘02’ : 국민부점코드(6 자리)를 국민부점코드(통합후부점코드)로 조회 3) ‘03’ : 국민부점코드(변경후 부점코드 4 자리)를 주택점번(국민점포에 부여 주택체계 4 자리) 로 조회 4) ‘04’ : 국민부점코드를 국민부점코드(6 자리) 5) ‘05’ : 폐쇄부점코드로 통합부점코드를 조회 6) ‘06’ : 대동부점코드로 국민지로코드(통합후부실점코드)를 조회 7) ‘07’ : 장기부점코드로 국민지로코드(통합후부실점코드)를 조회 8) ‘08’ : 구국민출장소(6 자리)로 지로코드(4 자리)를 조회 9) ‘09’ : 동남부점코드로 주택부점코드를 조회 10) ’10’ : 통합후부점코드로 구주택부점명을 조회 ※ ‘01’, ’02’, ’03’, ’04’, ’05’, ’06’, ’07’, ’08’, ’09’, ’10’ 외 값을 입력하면 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명		
01 XCJIBR06-CA.		
03 XCJIBR06-RETURN.		<리턴항목>
05 XCJIBR06-R-STAT	PIC X(002).	리턴상태코드
88 COND-XCJIBR06-OK	VALUE '00'.	정상
88 COND-XCJIBR06-ERROR	VALUE '09'.	오류
88 COND-XCJIBR06-ABNORMAL	VALUE '98'.	비정상
88 COND-XCJIBR06-SYSERROR	VALUE '99'.	시스템오류
05 XCJIBR06-R-LINE	PIC 9(006).	오류위치
05 XCJIBR06-R-ERRCD	PIC X(008).	오류코드
05 XCJIBR06-R-TREAT-CD	PIC X(008).	조치코드
05 XCJIBR06-R-SQL-CD	PIC S9(005) LEADING SEPARATE.	SQLCODE
03 XCJIBR06-IN.		<입력항목>
05 XCJIBR05-I-GROUP-CO-CD	PIC X(003).	● 그룹회사코드
05 XCJIBR06-I-DSTCD	PIC X(002).	● 구분코드
05 XCJIBR06-I-BRN-PAST-CD	PIC X(006).	● 부점과거코드
05 XCJIBR06-I-SPARE	PIC X(050).	예비
03 XCJIBR06-OUT.		<출력항목>
05 XCJIBR06-O-INTGRA-AC-BRN-NAME	PIC X(042).	통합후코드부점명
05 XCJIBR06-O-BRN-INTGRA-AF-CD	PIC X(006).	부점통합후코드
05 XCJIBR06-O-PAST-CD-BRN-NAME	PIC X(042).	과거코드부점명
05 XCJIBR06-O-SPARE	PIC X(050).	예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 인수합병 부점의 통합지로코드 조회 Parameter 01 XCJIBR06-CA. COPY XCJIBR06. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIBR06-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJIBR06-I-GROUP-CO-CD. * 구분코드 MOVE '01' TO XCJIBR06-I-DSTCD. * 부점과거코드 MOVE '1864' TO XCJIBR06-I-BRN-PAST-CD. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIBR06 YCCOMMON-CA XCJIBR06-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIBR06-R-STAT = ZEROS MOVE XCJIBR06-OUT TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.16 부점운영지원내역 조회(CJIBR07)

프로그램 ID	CJIBR07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIBR07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점운영 지원내역	TABLE COPY BOOK	TKJIBR02 TRJIBR03
	영문명	THKJIBR03		

프로그램 설명	부점과 관계된 부수적인 정보를 관리하고 있는 부점운영지원내역 테이블의 조회 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 데이터 체크. 1) 그룹회사코드 체크 - SPACE 로 입력되면 안됨. 2) 부점코드 체크 - 숫자로 입력 되어야 한다. - '0000' 이 입력되면 안됨. 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 부점운영지원내역 조회

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR07-CA.
    03  XCJIBR07-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIBR07-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR07-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIBR07-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIBR07-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIBR07-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIBR07-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIBR07-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIBR07-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIBR07-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR07-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIBR07-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR07-I-DSTCD               PIC  X(001).           ● 구분코드
        05  XCJIBR07-I-BRNCD               PIC  X(004).           ● 부점코드
        05  XCJIBR07-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIBR07-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIBR07-O-BRNCD               PIC  X(004).           부점코드
        05  XCJIBR07-O-BRN-CLSR-YMD        PIC  X(008).           부점폐쇄년월일
        05  XCJIBR07-O-CHBI-CLSNG-YMD      PIC  X(008).           중요증서마감년월일
        05  XCJIBR07-O-CHBI-CLSNG-YN       PIC  X(001).           중요증서마감여부
        05  XCJIBR07-O-BZWK-CLSNG-CTRL-YMD PIC  X(008).           업무마감통제년월일
        05  XCJIBR07-O-BZWK-C-CRTL-CTNT    PIC  X(202).           업무마감통제내용
        05  XCJIBR07-O-SCRT-BRN-DSTCD      PIC  X(002).           유동화부점구분
        05  XCJIBR07-O-BOK-TA-LN-PABRN-CD  PIC  X(004).           한은총액대출모점코드
        05  XCJIBR07-O-CNCR-ECLUD-YN       PIC  X(001).           집중화제외여부
        05  XCJIBR07-O-SPEXP-RH-ABIL-YN    PIC  X(001).           특급송금취급가능여부
        05  XCJIBR07-O-CHBI-CLSNG-HMS      PIC  X(006).           중요증서마감시각
        05  XCJIBR07-O-DEED-CLSNG-USER-NO  PIC  X(007).           증서마감사용자번호
        05  XCJIBR07-O-LNBZ-MGT-CNTER-YNO  PIC  X(001).           여신관리센터여부
        05  XCJIBR07-O-CORP-L-CNTER-BRNCD  PIC  X(004).           기업여신센터부점코드
        05  XCJIBR07-O-HECO-S-CNTER-BRNCD  PIC  X(004).           가계담보센터부점코드
        05  XCJIBR07-O-HECO-C-CNTER-BRNCD  PIC  X(004).           가계신용센터부점코드
        05  XCJIBR07-O-CORP-F-CNTER-BRNCD  PIC  X(004).           기업기금센터부점코드
        05  XCJIBR07-O-HECO-F-CNTER-BRNCD  PIC  X(004).           가계기금센터부점코드
        05  XCJIBR07-O-AREA-E-CNTER-BRNCD  PIC  X(004).           지역심사센터부점코드
        05  XCJIBR07-O-FSST-PRCSS-BRN-CD   PIC  X(004).           수입인지처리부점코드
        05  XCJIBR07-O-PBMNY-D-AREA-DSTCD  PIC  X(002).           공금예금지역구분코드
        05  XCJIBR07-O-BNK-CPRNO           PIC  X(013).           은행법인등록번호
        05  XCJIBR07-O-BNK-CHF-FNAME       PIC  X(052).           은행장성명
        05  XCJIBR07-O-LSGB-V-BRN-DSTCD    PIC  X(001).           지자체금고부점구분
        05  XCJIBR07-O-WDAR-LSGB-CD        PIC  X(002).           광역지자체코드
```

```
 05  XCJIBR07-O-FNDT-LSGB-CD          PIC  X(003).   기초지자체코드
 05  XCJIBR07-o-FX-AA-EXE-TAGET-YN    PIC  X(001).   외환후선실행대상여부
 05  XCJIBR07-O-CNGL-CNTER-YN         PIC  X(003).   대기업센터여부
 05  XCJIBR07-O-CNGL-CNTER-BRN-CD     PIC  X(003).   대기업센터부점코드
 05  XCJIBR07-O-SPARE                 PIC  X(044).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점운영지원내역 조회 Parameter
 01  XCJIBR07-CA.
     COPY    XCJIBR07.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------

 S0000-MAIN-RTN.

*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIBR07-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE BICOM- GROUP-CO-CD   TO XCJIBR07-I-GROUP-CO-CD.
* 구분코드
     MOVE ‘1’                  TO XCJIBR07-DSTCD.
```

	* 부점코드 MOVE ‘4004’ TO XCJIBR07-I-BRNCD. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIBR07 YCCOMMON-CA XCJIBR07-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIBR07-R-STAT = ZEROS MOVE XCJIBR07-OUT TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.17 부점주소, 전화번호 조회(실시간 데이터) (CJIBR08)

프로그램 ID	CJIBR08		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR08		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	TKJIBR01 TRJIBR01 XQJIBR02
	영문명	THKJIBR01		

프로그램 설명	부점 주소 및 전화번호 등 실시간으로 변경되는 부점정보의 조회
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 입력:부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 입력:부점코드가 '0000'입력되면 안됨 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 기준년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점 정보 2) 기준년월일 미입력 : 현재 시점의 부점정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 3. 기준년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4). 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단, 개점년월일이 적용시작일자보다 클수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1 일 이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인해야 한다.) 4. 입력된 정보를 기준으로 부점기본 테이블을 조회하여 찾지 못하면 폐쇄부점인지 확인한다. 5. 폐쇄부점일경우 리턴상태코드를 '07'로 한다. - 폐쇄부점의 최종 통합부점을 조회하려면 부점 폐쇄에 의한 통합점 조회(CJIBR04)를 한다. - 폐쇄부점도 부점기본 정보와 동일하게 출력한다.

PoC

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR08-CA.
    03  XCJIBR08-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIBR08-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR08-OK             VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIBR08-WARN           VALUE  '07'.     예외처리
            88  COND-XCJIBR08-ERROR          VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIBR08-ABNORMAL       VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIBR08-SYSERROR       VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIBR08-R-LINE                PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIBR08-R-ERRCD               PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIBR08-R-TREAT-CD            PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIBR08-R-SQL-CD              PIC  S9(005)     SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR08-IN.                                        <입력항목>
        05  XCJIBR08-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR08-I-BRNCD               PIC  X(004).     ● 부점코드
        05  XCJIBR08-I-YMD                 PIC  X(008).     ◎ 년월일
        05  XCJIBR08-I-SPARE               PIC  X(050).     예비
    03  XCJIBR08-OUT.                                       <출력항목>
        05  XCJIBR08-O-BRNCD               PIC  X(004).     부점코드
        05  XCJIBR08-O-BRN-TELNO           PIC  X(016).     부점전화번호
        05  XCJIBR08-O-HANGL-ADDR          PIC  X(202).     한글주소
        05  XCJIBR08-O-ZIP                 PIC  X(006).     우편번호
        05  XCJIBR08-O-BZNO                PIC  X(010).     사업자등록번호
        05  XCJIBR08-O-FAX-NO              PIC  X(016).     팩스번호
        05  XCJIBR08-O-FAX-NO-USAG-CTNT    PIC  X(062).     팩스번호내용
        05  XCJIBR08-O-FAX-NO1             PIC  X(016).     팩스번호 1
        05  XCJIBR08-O-FAX-NO-USAG-CTNT1   PIC  X(062).     팩스번호내용 1
        05  XCJIBR08-O-NTRESR-P-PABRN-CD   PIC  X(004).     국고결제모점코드
        05  XCJIBR08-O-PBMNY-D-PABRN-CD    PIC  X(004).     공금예금모점코드
        05  XCJIBR08-O-INTNL-C-PSN-EMPID   PIC  X(007).     내부통제자직원번호
```

PoC

PoC

PoC

```
  05  XCJIBR08-O-INTNL-C-PSN-CPHN-NO  PIC  X(016).   내부통제자휴대폰번호
  05  XCJIBR08-O-BRNMGR-EMPID         PIC  X(007).   부점장직원번호
  05  XCJIBR08-O-BRNMGR-CPHN-NO       PIC  X(016).   부점장휴대폰번호
  05  XCJIBR08-O-SPARE                PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 07 : 입력:부점이 폐쇄점인 경우, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점기본 조회 Parameter
 01  XCJIBR08-CA.
     COPY    XCJIBR08.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIBR08-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO XCJIBR08-I-GROUP-CO-CD.
* 부점코드
     MOVE  '4004'             TO XCJIBR08-I-BRNCD.
* 년월일
     MOVE  '20080829'         TO XCJIBR08-I-YMD.

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR08  YCCOMMON-CA  XCJIBR08-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR08-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE XCJIBR08-OUT        TO  내부 변수
     ELSE
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	IF XCJIBR08-R-STAT = '07' 업무요건 반영 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.18 업무마감통제내용 변경(CJIBR09) - 사용불가

프로그램 ID	CJIBR09		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	
COPY BOOK	XCJIBR09		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점운영지원	TABLE COPY BOOK	TKJIBR03 TRJIBR03
	영문명	THKJIBR03		

프로그램 설명	부점 운영지원 업무마감 통제 내용 및 업무마감통제년월일 변경
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드가 '0000' 입력되면 안된다. 2. 통제번호 체크 - 통제번호는 통제하고자 하는 업무에 고유한 위치값(절대위치값) 이어야 한다. - 통제번호는 숫자로 입력되어야 한다. - 통제번호는 001 ~ 200 범위값 이어야 한다. 3. 통제여부 체크 - '0' : 통제 해제 - '1' : 통제 4. Common Area 의 거래처리기준일과 부점운영지원 Table 의 업무마감통제년월일과 비교 - 거래처리기준일과 업무마감통제년월일이 일치 하지 않을 경우 업무마감 통제내역을 '0' 으로 업무통제를 해제 한 다음 업무마감 통제년월일을 거래처리 기준일로 변경한다. - 거래처리기준일과 업무마감통제년월일이 일치 하는경우 해당 통제번호의 통제내역을 입력 통제여부로 변경한다. 5. 업무통제내역 변경내용. - 부점운영지원 테이블의 통제번호에 해당하는 통제여부가 '0' 이고 입력통제여부가 '1' 인경우 통제내역을 '1' 로 변경 - 부점운영지원 테이블의 통제번호에 해당하는 통제여부가 '1' 이고 입력통제여부가 '0' 인경우 통제내역을 '2' 로 변경 - 부점운영지원 테이블의 통제번호에 해당하는 통제여부가 '2' 이고 입력통제여부가 '1' 인경우 통제내역을 '1' 로 변경 - 그외 경우는 에러처리한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR09-CA.
    03  XCJIBR09-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIBR09-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR09-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIBR09-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIBR09-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIBR09-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIBR09-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIBR09-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIBR09-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIBR09-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR09-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIBR09-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR09-I-BRNCD             PIC  X(004).      ● 부점코드
        05  XCJIBR09-I-CTRL-NO           PIC  9(003).      ● 통제번호
        05  XCJIBR09-I-CTRL-YN           PIC  X(001).      ● 통제여부
        05  XCJIBR09-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIBR08-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIBR09-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점운영지원 Parameter
```

```
 01  XCJIBR09-CA.
     COPY    XCJIBR09.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                              SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIBR09-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO XCJIBR09-I-GROUP-CO-CD.
* 부점코드
     MOVE  '4004'             TO XCJIBR09-I-BRNCD.
* 통제번호
     MOVE  6                  TO XCJIBR09-I-CTRL-NO.
* 통제여부
     MOVE  '1'                TO XCJIBR09-I-CTRL-YN.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR09  YCCOMMON-CA  XCJIBR09-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR09-R-STAT  =  ZEROS
         CONTINUE
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.19 우편번호 3자리로 지역별 소속부점코드 조회 (CJIBR10)

프로그램 ID	CJIBR10		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR10		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	XQJIBR03
	영문명	THKJIBR01		

프로그램 설명	우편번호 앞 3자리(지역)에 속한 부점코드를 모두 조회한다.(예:100-중구(서울))
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 해당 구의 우편번호 3자리로 부점기본 조회 - 우편번호로 소속된 부점코드를 모두 조회한다. 2. 300건 초과하여 부점건수가 있을경우 오류처리 한다. 3. 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단, 개점년월일이 적용시작일자보다 클 수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1일 이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인해야 한다.) 4. 본부부서가 아닌경우만 대상으로 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XKJIBRA-CA.
    03  XCJIBR10-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIBR10-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR10-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIBR10-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIBR10-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIBR10-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIBR10-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIBR10-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIBR10-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIBR10-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR10-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIBR10-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).   ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR10-I-ZIP                  PIC  X(003).   ● 우편번호 3자리
        05  XCJIBR10-I-SPARE                PIC  X(050).   예비
    03  XCJIBR10-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIBR10-O-BRN-NOITM            PIC  9(003).   부점건수
        05  XCJIBR10-O-BRN-INFO-ARAY  OCCURS 300 TIMES.
            07  XCJIBR10-O-BRNCD            PIC  X(004).   부점코드
            07  XCJIBR10-O-BRN-HANGL-NAME   PIC  X(022).   부점한글명
        05  XCJIBR10-O-SPARE                PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 우편번호3자리 지역에 소속된 부점코드 조회 Parameter
 01  XCJIBR10-CA.
     COPY    XCJIBR10.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
```

```
          THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
          THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
          THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
          THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIBR10-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO XCJIBR10-I-GROUP-CO-CD.
* 우편번호 앞 3 자리
     MOVE  '100'              TO XCJIBR10-I-ZIP.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR10  YCCOMMON-CA  XCJIBR10-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR10-R-STAT    =  ZEROS
* 배열 개수만큼 수행
         PERFORM  UNTIL XCJIBR10-O-BRN-NOITM = 0
            COMPUTE XCJIBR10-O-BRN-NOITM = XCJIBR10-O-BRN-NOITM  -  1
            MOVE XCJIBR10-O-BRN-INFO-ARAY(XCJIBR10-O-BRN-NOITM)
                                    TO  내부 변수
         END-PERFORM
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.20 전행 인스턴스코드 내용 조회(CJIUI01)

PoC

프로그램 ID	CJIUI01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIUI01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	업무인스턴스 코드	TABLE COPY BOOK	TKJIUI02 TRJIUI02
	영문명	THKJIUI02		

프로그램 설명	인스턴스식별자, 인스턴스코드에 맞는 업무 인스턴스 내용을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 체크 1) '1' : 업무인스턴스코드 단건조회 2) '2' : 업무인스턴스식별자에 의한 코드조회 2. 구분코드별 처리 1) '1' : 업무인스턴스식별자와 업무인스턴스코드를 입력받아 단건을 조회한다. 2) '2' : 업무인스턴스식별자를 입력받아 식별자에 해당하는 인스턴스코드 전체를 조회한다. 3. 일자에 대한 처리 1) 기준년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 인스턴스코드 조회 2) 기준년월일 미입력 : 현재 시점의 인스턴스코드 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 4. 구분코드 '2' 업무인스턴스 식별자에의한 코드조회는 아래 조건을 포함한다 1) 최대 30 건까지 조회 가능 하며 30 건 초과시 출력 조회완료여부가 '0'으로 리턴된다. 2) Next 조회를 하려면 입력 미완료조회여부를 '1'로 다시 조회 요청 한다. 이 때, Copybook 에 대해서 초기화를 하면 안된다. 5. 조회건수가 없으면 리턴상태코드는 '09'(오류)를 전달한다. 1) 데이터 없는 오류(SQLCODE=100)와 일반적인 오류를 구분하여 메시지를 출력하고자 하는 경우 조치코드(XCJIUI01-R-TREAT-CD)를 이용한다. - 데이터가 없는 오류인 경우 : UKJI0962 - 일반적인 오류인 경우 : UKJI0593 6. 축약인스턴스내용(XCJIUI01-O-CMPS-INSTNC-CTNT) 다시 사용할 수 있도록 개선됨.

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

COPY BOOK 설명		
01 XCJIUI01-CA.		
03 XCJIUI01-RETURN.		<리턴항목>
05 XCJIUI01-R-STAT	PIC X(002).	리턴상태코드
88 COND-XCJIUI01-OK	VALUE '00'.	정상
88 COND-XCJIUI01-ERROR	VALUE '09'.	오류
88 COND-XCJIUI01-ABNORMAL	VALUE '98'.	비정상
88 COND-XCJIUI01-SYSERROR	VALUE '99'.	시스템오류
05 XCJIUI01-R-LINE	PIC 9(006).	오류위치
05 XCJIUI01-R-ERRCD	PIC X(008).	오류코드
05 XCJIUI01-R-TREAT-CD	PIC X(008).	조치코드
05 XCJIUI01-R-SQL-CD	PIC S9(005) LEADING SEPARATE.	SQLCODE
03 XCJIUI01-IN.		<입력항목>
05 XCJIUI01-I-GROUP-CO-CD	PIC X(003).	● 그룹회사코드
05 XCJIUI01-I-DSTCD	PIC X(001).	● 구분코드
05 XCJIUI01-I-INSTNC-IDNFR	PIC X(009).	● 업무인스턴스식별자
05 XCJIUI01-I-INSTNC-CD	PIC X(014).	◎ 인스턴스코드
05 XCJIUI01-I-YMD	PIC X(008).	◎ 년월일
05 XCJIUI01-I-NFSH-INQURY-YN	PIC X(001).	◎ 미완료조회여부
05 XCJIUI01-I-SPARE	PIC X(050).	예비
03 XCJIUI01-OUT.		<출력항목>
05 XCJIUI01-O-INQURY-NOITM	PIC 9(003).	조회건수
05 XCJIUI01-O-BZWK-ARAY	OCCURS 30 TIMES.	- 배열(30)
07 XCJIUI01-O-INSTNC-CD	PIC X(014).	인스턴스코드
07 XCJIUI01-O-CMPS-INSTNC-CTNT	**PIC X(032).**	**축약인스턴스내용**
07 XCJIUI01-O-INSTNC-CTNT	PIC X(102).	인스턴스내용
05 XCJIUI01-O-INQURY-FNSH-YN	PIC X(001).	조회완료여부
05 XCJIUI01-O-SPARE	PIC X(050).	예비

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전행 인스턴스 코드 조회 Parameter
 01  XCJIUI01-CA.
     COPY    XCJIUI01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIUI01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 업무인스턴스코드 단건조회
*  구분코드
     MOVE   '1'                     TO  XCJIUI01-I-DSTCD
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIUI01-I-GROUP-CO-CD
*  업무인스턴스식별자
     MOVE   '100001000'             TO  XCJIUI01-I-INSTNC-IDNFR
*  업무인스턴스코드
     MOVE   '0'                     TO  XCJIUI01-I-INSTNC-CD
*  미완료조회 여부
     MOVE   '0'                     TO  XCJIUI01-I-NFSH-INQURY-YN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIUI01  YCCOMMON-CA  XCJIUI01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIUI01-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
          MOVE  XCJIUI01-O-CMPS-INSTNC-CTNT   TO  내부 변수 1
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	MOVE XCJIUI01-O-INSTNC-CTNT TO 내부 변수2 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.21 전행 인스턴스코드 복수 조회(CJIUI02)

PoC

프로그램 ID	CJIUI02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIUI02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	업무 인스턴스 코드	TABLE COPY BOOK	TKJIUI02 TRJIUI02
	영문명	THKJIUI02		

프로그램 설명	인스턴스식별자, 인스턴스코드를 복수개로 받아 사용가능여부를 확인한다. 주로 입력 PC 프로그램에서 입력항목의 정합성 검증을 할 때 사용한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 조회요청 건수는 입력항목의 인스턴스 개수와 같다. 2. 일자에 대한 처리 1) 기준년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 인스턴스코드 조회 2) 기준년월일 미입력 : 현재 시점의 인스턴스코드 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 3. 입력항목의 인스턴스식별자, 인스턴스코드에 대한 개별 조회를 하여 찾지 못하면 (SQLCODE=100: 데이터없음) 출력항목별로 사용가능여부에 '0'(불가)을 찾으면 '1'(가능)을 전달한다. 4. 한 건이라도 불가능건수가 있으면 리턴상태코드는 '08'(사용불가건수 존재)를 전달하고 해당되는 인스턴스식별자와.인스턴스코드를 입력 그대로 출력 해준다. 5. 인스턴스내용은 SO-SI 포함 102 BYTE 만 제공하도록 한다.

PoC PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIUI02-CA.
    03  XCJIUI02-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIUI02-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIUI02-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIUI02-SOMEERR        VALUE  '08'.    일부오류
            88  COND-XCJIUI02-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIUI02-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIUI02-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIUI02-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIUI02-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIUI02-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIUI02-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIUI02-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIUI02-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIUI02-I-INQURY-DMND-NOITM PIC  9(003).      ● 조회요청건수
        05  XCJIUI02-I-BZWK-ARAY         OCCURS 200 TIMES. - 배열 (200)
            07  XCJIUI02-I-INSTNC-IDNFR  PIC  X(009).      ● 인스턴스식별자
            07  XCJIUI02-I-INSTNC-CD     PIC  X(014).      ● 인스턴스코드
        05  XCJIUI02-I-YMD               PIC  X(008).      ◎ 년월일
        05  XCJIUI02-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIUI02-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIUI02-O-NOMAL-NOITM       PIC  9(003).      정상건수
        05  XCJIUI02-O-ERR-NOITM         PIC  9(003).      오류건수
        05  XCJIUI02-O-BZWK-ARAY         OCCURS 200 TIMES. - 배열(200)
            07  XCJIUI02-O-INSTNC-IDNFR  PIC  X(009).      인스턴스식별자
            07  XCJIUI02-O-INSTNC-CD     PIC  X(014).      인스턴스코드
            07  XCJIUI02-O-USE-ABIL-YN   PIC  X(001).      사용가능여부
            07  XCJIUI02-O-INSTNC-CTNT   PIC  X(102).      인스턴스내용
        05  XCJIUI02-O-SPARE             PIC  X(050).
                                                            예비
```

PoC PoC PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 08 : 사용불가 건수 존재, 09 : ERROR

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter
 01  XCJIUI02-CA.
     COPY    XCJIUI02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                           SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIUI02-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 업무인스턴스코드 복수 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIUI02-I-GROUP-CO-CD
*  조회요청건수
     MOVE  2                      TO  XCJIUI02-I-INQURY-DMND-NOITM
*  업무인스턴스식별자 1
     MOVE  '100001000'            TO  XCJIUI02-I-INSTNC-IDNFR(1)
*  업무인스턴스코드 1
     MOVE  '0'                    TO  XCJIUI02-I-INSTNC-CD(1)
*  업무인스턴스식별자 2
     MOVE  '100002000'            TO  XCJIUI02-I-INSTNC-IDNFR(2)
*  업무인스턴스코드 2
     MOVE  '1'                    TO  XCJIUI02-I-INSTNC-CD(2)

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIUI02  YCCOMMON-CA  XCJIUI02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIUI02-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         CONTINUE
```

```
            ELSE
                IF XCJIUI02-R-STAT    =  '08'
                  #MULERR START
                  PERFORM VARYING  WK-I  FROM  1  BY  1
                                              UNTIL WK-I > XCJIUI02-O-BZWK-ARAY
                     IF XCJIUI02-O-USE-ABIL-YN(WK-I)  =  '0'
   *                 입력항목이 N 개이면 각각에 맞는 에러를 발행해야 한다.
                        EVALUATE  WK-I
                           WHEN  1
                                 #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
                           WHEN  OTHER
                                 #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
                        END-EVALUATE
                     END-IF
                  END-PERFORM
                  #MULERR END
                ELSE
                   #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
                END-IF
            END-IF.
        S3000-PROCESS-EXT.
            EXIT.
          <  중     략  >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.22 에러메시지코드, 책임자승인사유코드, 조치메시지코드 조회(CJIER01)

프로그램 ID	CJIER01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIER01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	에러메시지목록	TABLE COPY BOOK	XQJIER01
	영문명	THKJIER01		

프로그램 설명	에러메시지목록의 에러정보를 읽어서 에러메시지코드, 책임자승인사유코드, 조치메시지코드를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 에러정보가 존재하지 않을 경우 리턴상태코드 '09'(오류)를 반환한다. 2. 메시지 종류와 거래채널구분에 따라 유틸리티에서 내부적으로 아래와 같이 조회한다. - 조치메시지이고 채널구분이 02(자동화기기), 04(콜센터)이면 입력된 채널구분에 해당하는 조치메시지를 제공한다. - 에러메시지이고 채널구분이 대내외서버(11 ~ 99)이면 입력된 채널구분에 해당하는 에러메시지를 제공한다. 따라서 채널구분이 대외망인경우에는 XCJIER01-I-CHNL-DSTCD 항목을 반드시 SET 하여 모듈을 사용하도록 한다. - 기타의 경우는 01(단말)에 해당하는 에러/조치메시지를 제공한다. ※ 메시지채널구분코드 : 업무인스턴스 117409000 참조 01:단말, 02:자동화기기, 04:콜센터, 11:연계업무, 12:대량이체, 13:CMS 공동망, 14:타행환공동망, 15:전자금융공동망, 16:PG 공동망,17:CD 공동망,18:ARS 공동망 (2009.7.9 기준) 3. 해당 채널에 대한 메시지코드가 없는 경우 아래와 같이 처리된다. - 에러메시지 : Default 에러메시지코드(B8000001)의 해당 채널용 메시지정보가 제공된다. - 조치메시지 : Default 조치메시지코드(UKJI9999)의 해당 채널용 메시지정보가 제공된다. - 해당 채널용 Default 메시지코드가 미정의된 경우 오류가 발생하며 사용자 맞춤메시지로 해당 메시지코드와 채널구분코드가 제공된다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIER01-CA.
    03  XCJIER01-RETURN.
        05  XCJIER01-R-STAT                  PIC  X(002).
            88  COND-XCJIER01-OK              VALUE  '00'.
            88  COND-XCJIER01-ERROR           VALUE  '09'.
            88  COND-XCJIER01-ABNORMAL        VALUE  '98'.
            88  COND-XCJIER01-SYSERROR        VALUE  '99'.
        05  XCJIER01-R-LINE                  PIC  9(006).
        05  XCJIER01-R-ERRCD                 PIC  X(008).
        05  XCJIER01-R-TREAT-CD              PIC  X(008).
        05  XCJIER01-R-SQL-CD                PIC  S9(005)
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIER01-IN.
        05  XCJIER01-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(003).
        05  XCJIER01-I-LANG-DSTCD            PIC  X(003).
        05  XCJIER01-I-ERR-MSG-CD            PIC  X(008).
        05  XCJIER01-I-CHNL-DSTCD            PIC  X(002).
        05  XCJIER01-I-SPARE                 PIC  X(050).
    03  XCJIER01-OUT.
        05  XCJIER01-O-LANG-DSTCD            PIC  X(003).
        05  XCJIER01-O-ERR-MSG-CD            PIC  X(008).
        05  XCJIER01-O-CHNL-DSTCD            PIC  X(002).
        05  XCJIER01-O-REGI-YMD              PIC  X(008).
        05  XCJIER01-O-CHNL-ERR-MSG-CD       PIC  X(010).
        05  XCJIER01-O-ERR-STUS-DSRCD        PIC  X(002).
        05  XCJIER01-O-CNCUT-DSCN-DSTCD      PIC  X(002).
        05  XCJIER01-O-IMPNT-ERR-APLCBL-YN   PIC  X(001).
        05  XCJIER01-O-SPVSR-R-GRD-DSTCD     PIC  X(002).
        05  XCJIER01-O-APLCN-BZWK-DSTCD      PIC  X(003).
        05  XCJIER01-O-TREAT-RP-MSG-CTNT     PIC  X(102).
        05  XCJIER01-O-OUTPT-CTNT            PIC  X(1002).
        05  XCJIER01-O-SPARE                 PIC  X(050).
```

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 그룹회사코드
● 언어구분
● 에러메시지코드
● 채널구분코드
예비

<출력항목>
언어구분코드
에러메시지코드
채널구분코드
등록년월일
채널에러메시지코드
에러상태구분코드
센터컷중단구분코드
중요에러해당여부
책임자사유등급구분코드
신청업무구분코드
조치담당자메시지내용
출력내용
예비

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09: ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 에러코드, 조치코드 조회 Parameter
 01  XCJIER01-CA.
     COPY    XCJIER01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIER01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD    TO  XCJIER01-I-GROUP-CO-CD
*    언어구분
     MOVE  BICOM-LANG-DSTCD     TO  XCJIER01-I-LANG-DSTCD
*    에러메시지코드
     MOVE  'B0100001'           TO  XCJIER01-I-ERR-MSG-CD
*    채널구분코드
     MOVE  '01'                 TO  XCJIER01-I-CHNL-DSTCD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIER01  YCCOMMON-CA  XCJIER01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIER01-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
        MOVE  XCJIER01-OUT      TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
```

	S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoCPoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.23 직원기본 조회(CJIHR01)

프로그램 ID	CJIHR01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원기본	TABLE COPY BOOK	TKJIHR01 TRJIHR01
	영문명	THKJIHR01		

프로그램 설명	직원번호에 대한 인사직원정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 보안팀에서 수신한 인사직원정보를 기반으로 한다. 2. 직원의 부서이동 이력정보는 조회할 수 없다. 3. 직원번호 또는 직원주민번호(직원식별자)를 반드시 입력하여야 한다. 단, 직원번호와 주민번호(식별자)를 동시에 입력하여 조회는 불가능하다. 4. 직원정보는 직원번호, 직원명, 소속부점코드, 퇴직년월일, 부점장여부가 해당된다. 예를 들어 현재 존재하는 직원정보를 조회하고자 할 경우 직원명, 소속부점코드, 퇴직년월일로 업무가 판단한다. 5. 사용자정보는 사용자소속부점코드, 사용자유형구분코드, 사용자인증여부, SOD 사용자유형구분코드, SOD 영업점유형구분코드, 입출금가능여부, 무자원대체가능여부, 근무상태구분코드, 사용자인증년월일이 해당된다. 6. 직원고객식별자(10) 제공 추가 직원고객식별자가 없으면 공백으로 제공되고 직원기본은 정상으로 조회 되며, 퇴사후 재 입행하여 직원번호가 여러개 인 경우 마지막 직원번호 정보가 제공 된다. ** 주의 : 직원주민등록번호는 2016.11 월 15 부터 제공되지 않음(KB-PIN 변환적용관련) 직원고객식별자 추가제공되며, 직원주민등록번호 꼭 필요한업무는 대체모듈인 CJIHR12 를 사용

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR01-CA.
    03  XCJIHR01-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIHR01-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR01-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIHR01-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIHR01-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIHR01-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIHR01-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIHR01-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIHR01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIHR01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIHR01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIHR01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJIHR01-I-EMPID               PIC  X(007).    ◎ 직원번호
        05  XCJIHR01-I-EMP-SSNO            PIC  X(013).    ◎ 주민번호
        05  XCJIHR01-I-EMP-CUST-IDNFR      PIC  X(010).    ◎ 직원고객식별자
        05  XCJIHR01-I-SPARE               PIC  X(027).
                                                            예비
    03  XCJIHR01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIHR01-O-EMPID               PIC  X(007).    직원번호
        05  XCJIHR01-O-EMP-HANGL-FNAME     PIC  X(040).    직원한글성명
        05  XCJIHR01-O-EMP-HANJA-NAME      PIC  X(040).    직원한자명
        05  XCJIHR01-O-EMP-ENG-NAME        PIC  X(040).    직원영문명
        05  XCJIHR01-O-EMP-D-ORIGN-DSTCD   PIC  X(001).    직원데이터원천구분코드
        05  XCJIHR01-O-EMP-SSNO            PIC  X(013).    직원주민등록번호
        05  XCJIHR01-O-PAFIAR-BRN-DSTCD    PIC  X(006).    인사부점구분코드
        05  XCJIHR01-O-BELNG-BRNCD         PIC  X(004).    소속부점코드
        05  XCJIHR01-O-EMP-EXUS-TELNO      PIC  X(016).    직원전용전화번호
        05  XCJIHR01-O-EMAD                PIC  X(070).    이메일주소
        05  XCJIHR01-O-DPTCH-START-YMD     PIC  X(008).    파견시작년월일
        05  XCJIHR01-O-DPTCH-END-YMD       PIC  X(008).    파견종료년월일
        05  XCJIHR01-O-DPTCH-YN            PIC  X(001).    파견여부
        05  XCJIHR01-O-DPTCH-P-BRN-NAME    PIC  X(040).    파견인사부점명
        05  XCJIHR01-O-DPTCH-P-BRN-DSTCD   PIC  X(006).    파견인사부점구분코드
        05  XCJIHR01-O-OFODR-YMD           PIC  X(008).    발령년월일
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
05  XCJIHR01-O-TMRST-YMD            PIC  X(008).   휴직년월일
05  XCJIHR01-O-RTIRE-YMD            PIC  X(008).   퇴직년월일
05  XCJIHR01-O-MAIN-DTY-DSTCD       PIC  X(007).   주직무구분코드
05  XCJIHR01-O-MAIN-DTY-DSTIC-NAME  PIC  X(052).   주직무구분명
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD1       PIC  X(007).   부직무구분코드 1
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME1  PIC  X(050).   부직무구분명 1
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD2       PIC  X(007).   부직무구분코드 2
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME2  PIC  X(052).   부직무구분명 2
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD3       PIC  X(007).   부직무구분코드 3
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME3  PIC  X(052).   부직무구분명 3
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD4       PIC  X(007).   부직무구분코드 4
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME4  PIC  X(052).   부직무구분명 4
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD5       PIC  X(007).   부직무구분코드 5
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME5  PIC  X(052).   부직무구분명 5
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD6       PIC  X(007).   부직무구분코드 6
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME6  PIC  X(052).   부직무구분명 6
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD7       PIC  X(007).   부직무구분코드 7
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME7  PIC  X(052).   부직무구분명 7
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD8       PIC  X(007).   부직무구분코드 8
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME8  PIC  X(052).   부직무구분명 8
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD9       PIC  X(007).   부직무구분코드 9
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTIC-NAME9  PIC  X(052).   부직무구분명 9
05  XCJIHR01-O-SUB-DTY-DSTCD10      PIC  X(007).   부직무구분코드 10
05  XCJIHR01-O-SUB-D-DSTIC-NAME10   PIC  X(052).   부직무구분명 10
05  XCJIHR01-O-BRNMGR-YN            PIC  X(001).   부점장여부
05  XCJIHR01-O-JOBTY-DSTCD          PIC  X(001).   직군구분코드
05  XCJIHR01-O-JOBTY-DSTIC-NAME     PIC  X(030).   직군구분명
05  XCJIHR01-O-JOBCL-DSTCD          PIC  X(003).   직급구분코드
05  XCJIHR01-O-JOBCL-DSTIC-NAME     PIC  X(020).   직급구분명
05  XCJIHR01-O-PAFIAR-JOBTL-DSTCD   PIC  X(003).   인사직위구분코드
05  XCJIHR01-O-PAFIAR-JDH-NAME      PIC  X(100).   인사직위구분한글명
05  XCJIHR01-O-PAFIAR-JD-ENG-NAME   PIC  X(100).   인사직위구분영문명
05  XCJIHR01-O-CTRC-E-SALRY-DSTCD   PIC  X(005).   계약직원급여구분코드
05  XCJIHR01-O-OVRT-APLCN-YMD1      PIC  X(008).   야근신청년월일 1
05  XCJIHR01-O-OVRT-A-START-HMS1    PIC  X(006).   야근신청시작시각 1
05  XCJIHR01-O-OVRT-APLCN-END-HMS1  PIC  X(006).   야근신청종료시각 1
05  XCJIHR01-O-OVRT-APLCN-YMD2      PIC  X(008).   야근신청년월일 2
05  XCJIHR01-O-OVRT-A-START-HMS2    PIC  X(006).   야근신청시작시각 2
05  XCJIHR01-O-OVRT-APLCN-END-HMS2  PIC  X(006).   야근신청종료시각 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD1  PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 1
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD1  PIC  X(004).   겸직회계부점코드 1
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJ-DSTCD1     PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 1
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJD-NAME1     PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 1
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-START-YMD1    PIC  X(008).   겸직시작년월일 1
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-END-YMD1      PIC  X(008).   겸직종료년월일 1
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD2  PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD2  PIC  X(004).   겸직회계부점코드 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJ-DSTCD2     PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJD-NAME2     PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-START-YMD2    PIC  X(008).   겸직시작년월일 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-END-YMD2      PIC  X(008).   겸직종료년월일 2
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD3  PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 3
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD3  PIC  X(004).   겸직회계부점코드 3
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJ-DSTCD3     PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 3
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJD-NAME3     PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 3
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-START-YMD3    PIC  X(008).   겸직시작년월일 3
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-END-YMD3      PIC  X(008).   겸직종료년월일 3
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD4  PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 4
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD4  PIC  X(004).   겸직회계부점코드 4
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJ-DSTCD4     PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 4
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJD-NAME4     PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 4
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-START-YMD4    PIC  X(008).   겸직시작년월일 4
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-END-YMD4      PIC  X(008).   겸직종료년월일 4
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD5  PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 5
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD5  PIC  X(004).   겸직회계부점코드 5
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJ-DSTCD5     PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 5
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-PJD-NAME5     PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 5
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-START-YMD5    PIC  X(008).   겸직시작년월일 5
05  XCJIHR01-O-CNPSTN-END-YMD5      PIC  X(008).   겸직종료년월일 5
05  XCJIHR01-O-USER-BZWK-BRNCD      PIC  X(004).   사용자업무부점코드
05  XCJIHR01-O-USER-PTRN-DSTCD      PIC  X(002).   사용자유형구분코드
05  XCJIHR01-O-SOD-USER-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).   SOD 사용자유형구분코드
05  XCJIHR01-O-SOD-BBRN-PTRN-DSTCD  PIC  X(003).   SOD 영업점유형구분코드
05  XCJIHR01-O-RCDRW-ABIL-YN        PIC  X(001).   입출금가능여부
```

	05 XCJIHR01-O-NBNG-R-ALTR-ABIL-YN PIC X(001). 무자원대체가능여부 05 XCJIHR01-O-WRK-STUS-DSTCD PIC X(001). 근무상태구분코드 05 XCJIHR01-O-EXRT-MSG-RECV-YN PIC X(001). 환율메시지수신여부 05 XCJIHR01-O-ATM-RSPBL-PSN-YN PIC X(001). 자동화기기담당자여부 05 XCJIHR01-O-FX-R-RSPBL-PSN-YN PIC X(001). 외환출납담당자여부 05 XCJIHR01-O-USER-ROLE-CTNT PIC X(502). 사용자역할내용 05 XCJIHR01-O-MF-USER-CERTN-YMD PIC X(008). MF 사용자인증년월일 05 XCJIHR01-O-MF-USER-CERTN-HMS PIC X(006). MF 사용자인증시각 05 XCJIHR01-O-BANCA-RSPBL-PSN-YN PIC X(001). 방카슈랑스담당자여부 05 XCJIHR01-O-LSDT-TRAN-YN PIC X(001). 전일자거래여부 05 XCJIHR01-O-TEAM-DSTIC-NAME PIC X(006). 팀구분명 05 XCJIHR01-O-CNSL-INTGRA-BRNCD PIC X(004). 연결통합부점코드 05 XCJIHR01-O-EMP-CPHN-NO PIC X(016). 직원휴대폰번호 05 XCJIHR01-O-EMP-CUST-IDNFR PIC X(010). 직원고객식별자 05 XCJIHR01-O-SPARE PIC X(012). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 인사직원정보 조회 Parameter 01 XCJIHR01-CA. COPY XCJIHR01. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIHR01-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJIHR01-I-GROUP-CO-CD * 직원번호 MOVE '4341234' TO XCJIHR01-I-EMPID * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIHR01 YCCOMMON-CA XCJIHR01-CA. * RETURN 정보 확인

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	IF XCJIHR01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIHR01-OUT TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.24 IT 직원기본 조회(CJIHR02)

프로그램 ID	CJIHR02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	IT직원기본	TABLE COPY BOOK	QJIHR02
	영문명	THKJIHR03		

PoC PoC

프로그램 설명	직원번호, 소속업무구분코드, 단위업무구분코드에 대한 IT 직원정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 보안팀에서 수신한 IT 직원정보를 기반으로 한다. 2. 조회시점에 근무 중인 IT 직원정보만 조회한다. 단, 직원번호에 해당하는 모든 사무분담업무를 확인하려면 다양한 조건의 전체 IT 직원정보 조회(CJIHR04)를 이용해야 한다. 3. 소속업무구분코드는 해당직원의 어플리케이션을 의미하며, 단위업무구분코드는 사무분담구분을 의미한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR02-CA.
    03  XCJIHR02-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIHR02-R-STAT              PIC  X(002).       리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR02-OK          VALUE  '00'.        정상
            88  COND-XCJIHR02-ERROR       VALUE  '09'.        오류
            88  COND-XCJIHR02-ABNORMAL    VALUE  '98'.        비정상
            88  COND-XCJIHR02-SYSERROR    VALUE  '99'.        시스템오류
        05  XCJIHR02-R-LINE              PIC  9(006).       오류위치
        05  XCJIHR02-R-ERRCD             PIC  X(008).       오류코드
        05  XCJIHR02-R-TREAT-CD          PIC  X(008).       조치코드
        05  XCJIHR02-R-SQL-CD            PIC  S9(005)       SQLCODE
                                          LEADING SEPARATE.
    03  XCJIHR02-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIHR02-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).       ● 그룹회사코드
        05  XCJIHR02-I-EMPID             PIC  X(007).       ● 직원번호
        05  XCJIHR02-I-BELNG-UAPPL-CD    PIC  X(003).       ● 소속업무구분코드
        05  XCJIHR02-I-UNIT-BZWK-DSTCD   PIC  X(010).       ● 단위업무구분코드
        05  XCJIHR02-I-YMD               PIC  X(008).       ◎ 년월일
        05  XCJIHR02-I-SPARE             PIC  X(050).       예비
    03  XCJIHR02-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIHR02-O-BELNG-UAPPL-CD    PIC  X(003).        소속어플리케이션코드
        05  XCJIHR02-O-UNIT-BZWK-DSTCD   PIC  X(010).        단위업무구분코드
        05  XCJIHR02-O-APLY-START-YMD    PIC  X(008).        적용시작년월일
        05  XCJIHR02-O-APLY-END-YMD      PIC  X(008).        적용종료년월일
        05  XCJIHR02-O-EMP-HANGL-FNAME   PIC  X(042).        직원한글성명
        05  XCJIHR02-O-EMP-DSTIC-CTNT    PIC  X(012).        직원구분내용
        05  XCJIHR02-O-BELNG-DVSN-DSTCD  PIC  X(006).        소속부서구분코드
        05  XCJIHR02-O-BELNG-DVSN-NAME   PIC  X(022).        소속부서명
        05  XCJIHR02-O-BELNG-TEAM-DSTCD  PIC  X(007).        소속팀구분코드
        05  XCJIHR02-O-BELNG-TEAM-NAME   PIC  X(032).        소속팀명
        05  XCJIHR02-O-ACCTG-BRNCD       PIC  X(004).        회계부점코드
        05  XCJIHR02-O-DVSN-CHFZ-EMPID   PIC  X(007).        부서장직원번호
        05  XCJIHR02-O-DVSN-C-HANGL-FNAME PIC X(042).        부서장한글성명
        05  XCJIHR02-O-TMLD-EMPID        PIC  X(007).        팀장직원번호
        05  XCJIHR02-O-TMLD-HANGL-FNAME  PIC  X(042).        팀장한글성명
        05  XCJIHR02-O-IT-TNUOFC-DSTCD   PIC  X(002).        IT 재직구분
        05  XCJIHR02-O-IT-T-DSTIC-CTNT   PIC  X(052).        IT 재직구분내용
        05  XCJIHR02-O-IT-MOVIN-YMD      PIC  X(008).        IT 전입년월일
        05  XCJIHR02-O-IT-MOVOUT-YMD     PIC  X(008).        IT 전출년월일
        05  XCJIHR02-O-EMP-EXUS-TELNO    PIC  X(016).        직원전용전화번호
        05  XCJIHR02-O-OWHUS-TELNO       PIC  X(016).        자택전화번호
        05  XCJIHR02-O-EMP-CPHN-NO       PIC  X(016).        직원휴대폰번호
        05  XCJIHR02-O-EMAD              PIC  X(072).        이메일주소
        05  XCJIHR02-O-OWHUS-ZIP         PIC  X(006).        자택우편번호
        05  XCJIHR02-O-EMP-OWHUS-ADDR    PIC  X(202).        직원자택주소
        05  XCJIHR02-O-OUTSRC-S-TEAM-NAME PIC X(022).        외주지원팀명
```

PoC PoC PoC PoC

```
05  XCJIHR02-O-OUTSRC-B-CO-NAME   PIC  X(032).   외주소속회사명
05  XCJIHR02-O-OUTSRC-START-YMD   PIC  X(008).   외주시작년월일
05  XCJIHR02-O-OUTSRC-END-YMD     PIC  X(008).   외주종료년월일
05  XCJIHR02-O-IT-HQ-WRK-CTNT     PIC  X(005).   IT 본부근무내용
05  XCJIHR02-O-UNIT-BZWK-NAME     PIC  X(102).   단위업무명
05  XCJIHR02-O-DSTIC-NAME         PIC  X(022).   구분명
05  XCJIHR02-O-INPT-START-YMD     PIC  X(008).   투입시작년월일
05  XCJIHR02-O-INPT-END-YMD       PIC  X(008).   투입종료년월일
05  XCJIHR02-O-SPARE              PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-------------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-------------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* IT 직원정보 조회 Parameter
 01  XCJIHR02-CA.
     COPY    XCJIHR02.
*-------------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-------------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*===================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-------------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-------------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-------------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-------------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-------------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-------------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIHR02-IN.
*    조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM- GROUP-CO-CD   TO  XCJIHR02-I-GROUP-CO-CD
*    직원번호
     MOVE   '5209330'           TO  XCJIHR02-I-EMPID
*    소속어플리케이션코드   (해당직원의 소속 어플리케이션코드)
     MOVE   'KJI'               TO XCJIHR02-I-BELNG-UAPPL-CD
*    단위업무구분
     MOVE   'SWA00859'          TO  XCJIHR02-I-UNIT-BZWK-DSTCD.
*    적용시작일자 (필요한 경우만 SETTING)
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	MOVE ‘특정일자’ TO XCJIHR02-I-YMD * 적용종료일자 (필요한 경우만 SETTING) MOVE ‘특정일자’ TO XCJIHR02-I-YMD * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIHR02 YCCOMMON-CA XCJIHR02-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIHR02-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIHR02-OUT TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.25 다양한 조건의 전체직원 조회(CJIHR03)

프로그램 ID	CJIHR03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원기본	TABLE COPY BOOK	XQJIHR03 XQJIHR08
	영문명	THKJIHR01		

프로그램 설명	PoC 다양한 조회 조건에 의한 전체 직원번호를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 1) '1' : 소속부점코드의 소속직원 전체를 조회(퇴직직원포함) 2) '2' : 사용자 업무부점코드의 소속직원 전체를 조회(퇴직직원포함) 3) '3' : 소속부점코드의 소속 재직직원 전체를 조회(2021.08 추가) 4) '4' : 사용자 업무부점코드의 소속 재직직원 전체를 조회(2021.08 추가) 2. 해당 구분코드에 대한 직원번호 및 직원한글성명을 조회한다. 3. 직원정보는 최대 600 명까지 조회가능하며 초과시 에러처리(UKJI1001) 한다. ** 600 명을 초과, 에러발생시 해당업무에서 직원기본(THKJIHR01)테이블을 직접 참조하여 조회한다.

OPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR03-CA.
    03  XCJIHR03-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIHR03-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR03-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIHR03-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIHR03-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIHR03-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIHR03-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIHR03-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIHR03-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIHR03-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIHR03-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIHR03-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJIHR03-I-DSTCD               PIC  X(001).    ● 구분코드
        05  XCJIHR03-I-BELNG-BRNCD         PIC  X(004).    ● 소속부점코드
        05  XCJIHR03-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJIHR03-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIHR03-O-ARAYZ-CNT           PIC  9(003).    배열개수
        05  XCJIHR03-O-EMP-CATLGU-ARAY     OCCURS 600 TIMES.  직원목록배열
            07  XCJIHR03-O-EMPID           PIC  X(007).    직원번호
            07  XCJIHR03-O-EMP-HANGL-FNAME PIC  X(042).    직원한글성명
        05  XCJIHR03-O-SPARE               PIC  X(050).    예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

PoC

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 인사직원정보 조회 Parameter
 01  XCJIHR03-CA.
     COPY    XCJIHR03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIHR03-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO  XCJIHR03-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                TO  XCJIHR03-I-DSTCD
*    소속부점구분코드
     MOVE  '4341'             TO  XCJIHR03-I-BELNG-BRNCD

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR03  YCCOMMON-CA  XCJIHR03-CA.

* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR03-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         PERFORM VARYING  WK-I  FROM  1  BY  1
                                  UNTIL WK-I > XCJIHR03-O-ARAYZ-CNT

             MOVE  XCJIHR03-O-EMPID(WK-I)              TO 내부 변수1
             MOVE  XCJIHR03-O-EMP-HANGL-FNAME(WK-I) TO 내부 변수2
         END-PERFORM
     ELSE
```

	*　　에러처리 　　#ERROR　에러코드　조치코드　상태코드 　　END-IF. 　S3000-PROCESS-EXT. 　　EXIT. 　　< 중　　략 > PoC PoC
비　고	

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.26 다양한 조건의 전체 IT 직원 조회(CJIHR04)

프로그램 ID	CJIHR04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원기본	TABLE COPY BOOK	XQJIHR04 XQJIHR07
	영문명	THKJIHR03		

프로그램 설명	다양한 조회 조건에 대한 전체 IT 직원번호를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 '1' : 소속팀구분코드의 전체 IT 직원 조회 (소속팀구분코드는 필수 입력값이 된다). '2' : IT 직원번호에 대한 복수업무 정보를 조회한다. 2. 해당 구분코드에 대한 IT 직원기본의 직원번호, 직원한글성명, 소속업무구분, 단위업무구분 코드를 조회한다. 3. IT 직원정보는 최대 600 명까지 조회가 가능하며 초과시 에러처리한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR04-CA.
    03  XCJIHR04-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIHR04-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR04-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIHR04-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIHR04-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIHR04-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIHR04-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIHR04-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIHR04-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIHR04-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIHR04-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIHR04-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJIHR04-I-DSTCD               PIC  X(001).    ● 구분코드
        05  XCJIHR04-I-BELNG-TEAM-DSTCD    PIC  X(007).    ◎ 소속팀구분코드
        05  XCJIHR04-I-EMPID               PIC  X(007).    ◎ 직원번호
        05  XCJIHR04-I-YMD                 PIC  X(008).    ◎ 년월일
        05  XCJIHR04-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJIHR04-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIHR04-O-ARAYZ-CNT           PIC  9(003).    배열개수
        05  XCJIHR04-O-EMP-CATLGU-ARAY     OCCURS 600 TIMES.  직원목록배열
            07  XCJIHR04-O-EMPID           PIC  X(007).    직원번호
            07  XCJIHR04-O-EMP-HANGL-FNAME PIC  X(042).    직원한글성명
            07  XCJIHR04-O-BELNG-BZWK-DSTCD PIC X(003).    소속업무구분
            07  XCJIHR04-O-UNIT-BZWK-DSTCD PIC  X(010).    단위업무구분
        05  XCJIHR04-O-SPARE               PIC  X(050).    예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* IT 인사직원정보 조회 Parameter
 01  XCJIHR04-CA.
     COPY    XCJIHR04.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIHR04-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM- GROUP-CO-CD  TO  XCJIHR04-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE   '1'                TO  XCJIHR04-I-DSTCD
*    소속팀구분코드
     MOVE   '4341111'          TO  XCJIHR04-I- BELNG-TEAM-DSTCD

*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR04  YCCOMMON-CA  XCJIHR04-CA.

*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR04-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         PERFORM VARYING  WK-I  FROM  1  BY  1
                                 UNTIL WK-I > XCJIHR04-O-ARAYZ-CNT
             MOVE  XCJIHR04-O-EMPID(WK-I)              TO 내부 변수1
             MOVE  XCJIHR04-O-EMP-HANGL-FNAME(WK-I) TO 내부 변수2
             MOVE  XCJIHR04-O-BELNG-BZWK-DSTCD(WK-I) TO 내부 변수3
             MOVE  XCJIHR04-O-UNIT-BZWK-DSTCD(WK-I)  TO 내부 변수4
         END-PERFORM
     ELSE
*        에러처리
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

1.27 KB 영업일정보 조회/변경(CJIKB01)

프로그램 ID	CJIKB01	언어 구분	COBOL(○)

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIKB01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	KB영업일정보	TABLE COPY BOOK	TKJIKB01 TRJIKB01
	영문명	THKJIKB01		

프로그램 설명	KB 영업일 기준 정보를 조회하고 센터컷완료여부, 사고신고접수분처리완료여부에 대한 변경을 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같이 입력받는다. 1) '1': KB 영업일정보 조회 2) '2': 센터컷완료여부 변경 3) '3': 사고접수분완료여부 변경 4) '4': KB 영업일정보 조회(센터컷 개발용) 2. 구분코드는 필수입력항목이다. 3. 구분코드'2', '3' 인 경우는 완료(통제)여부('0', '1')가 필수입력항목 이다. 4. 센터컷완료여부, 사고접수분완료여부 변경시에는 출력항목은 SPACE 이고 정상적으로 변경시 리턴상태코드가 '00'(정상)으로 반환된다.

COPY BOOK 설명

```
 01  XCJIKB01-CA.
    03  XCJIKB01-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIKB01-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIKB01-OK          VALUE  '00'.             정상
            88  COND-XCJIKB01-ERROR       VALUE  '09'.             오류
            88  COND-XCJIKB01-ABNORMAL    VALUE  '98'.             비정상
            88  COND-XCJIKB01-SYSERROR    VALUE  '99'.             시스템오류
        05  XCJIKB01-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIKB01-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIKB01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIKB01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIKB01-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIKB01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIKB01-I-DSTCD               PIC  X(001).           ● 구분코드
        05  XCJIKB01-I-FNSH-YN             PIC  X(001).           ◎ 완료여부
        05  XCJIKB01-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIKB01-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIKB01-O-TRAN-BASE-YMD       PIC  X(008).           거래기준년월일
        05  XCJIKB01-O-BF-BF-BZOPR-YMD     PIC  X(008).           전전영업년월일
        05  XCJIKB01-O-BF-BZOPR-YMD        PIC  X(008).           전영업년월일
        05  XCJIKB01-O-NOW-BZOPR-YMD       PIC  X(008).           금영업년월일
        05  XCJIKB01-O-NXBIZ-YMD           PIC  X(008).           익영업년월일
        05  XCJIKB01-O-N2-BZOPR-YMD        PIC  X(008).           N2 영업년월일
        05  XCJIKB01-O-N3-BZOPR-YMD        PIC  X(008).           N3 영업년월일
        05  XCJIKB01-O-N4-BZOPR-YMD        PIC  X(008).           N4 영업년월일
        05  XCJIKB01-O-N5-BZOPR-YMD        PIC  X(008).           N5 영업년월일
        05  XCJIKB01-O-LUNR-TRAN-BASE-YMD  PIC  X(008).           음력거래기준년월일
        05  XCJIKB01-O-LUNR-BZOPR-YMD      PIC  X(008).           음력영업년월일
        05  XCJIKB01-O-CNCUT-FNSH-YN       PIC  X(001).           센터컷완료여부
        05  XCJIKB01-O-ACIDNT-RP-FNSH-YN   PIC  X(001).           사고접수분완료여부
        05  XCJIKB01-O-TRAN-CTRL-YN        PIC  X(001).           거래통제여부
        05  XCJIKB01-O-TRAN-CTRL-MODFI-YMD PIC  X(008).           거래통제변경년월일
        05  XCJIKB01-O-TRAN-CTRL-MODFI-HMS PIC  X(006).           거래통제변경시각
        05  XCJIKB01-O-SPARE               PIC  X(050).           예비
```

RETURN CODE 설명	0 : 정상, 9 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* KB 기준정보 조회/변경 Parameter
 01  XCJIKB01-CA.
     COPY    XCJIKB01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-------------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-------------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-------------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-------------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-------------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-------------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIKB01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* KB 기준정보 조회
*    구분코드
     MOVE  '1'                 TO  XCJIKB01-I-DSTCD
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM- GROUP-CO-CD  TO  XCJIKB01-I-GROUP-CO-CD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIKB01  YCCOMMON-CA  XCJIKB01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIKB01-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIKB01-OUT    TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.28 일수/월수/영업일수/공휴일수 산출(CJIIL01)

프로그램 ID	CJIIL01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	휴일목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH004-IN
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명	시작년월일과 종료년월일에 대한 일수, 월수, 영업일수, 공휴일수, 윤년일수를 산출한다. 일수, 영업일수, 공휴일수는 한편넣기(시작일불산입,종료일산입)로 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같이 입력받는다. 1) '1' : 일수/월수/윤년일수 산출 2) '2' : 일수/월수/영업일수/공휴일수/윤년일수 산출 *2. 구분코드가 '1'인경우는 1601년 부터 2200년 까지의 일자만 산출이 가능하다.* *구분코드가 '2'인경우는 1976년 부터 2200년 까지의 일자만 산출이 가능하다.* 3. 일수, 영업일수, 공휴일수는 한편넣기(시작년월일 불포함,종료년월일 포함)를 한다. 4. 일수산출시 윤년을 포함한 일수를 산출함으로 상품 중 목돈마련상여금저축, 목돈마련월급여저축은 비즈니스 요건에 맞추어 일수에서 윤년일수를 차감하여 사용한다. 5. 월수는 아래와 같이 계산한다. 1) 월수 = (종료년-시작년) * 12 + (종료월 - 시작월) 2) 종료년월일의(예:20080115) 일자가 시작년월일의(예:20080930) 일자보다 작은 경우는 (월수 - 1)을 월수로 한다. 즉, 종료년월일의 일자가 15이고 시작년월일의 일자가 30일로 두 일자간의 차이가 한달이 되지 않으므로 월수에서 1을 차감하여 월수를 산출한다 3) 종료년월일이(예:20080930) 말일자에 해당하고 종료년월일의 일자(30)가 시작년월일의 일자(31)보다 작은 경우 리턴상태코드는 '07'값을 리턴한다. 예시] 1) 시작년월일: 2007-10-31, 종료년월일: 2008-03-31 →일수: 152, 월수: 5, 영업일수: 102, 공휴일수: 50, 윤년일수: 1, 리턴상태코드: 00 2) 시작년월일: 2007-10-31, 종료년월일: 2008-03-27 →일수: 148, 월수: 4, 영업일수: 100 공휴일수: 48, 윤년일수: 1, 리턴상태코드: 00 3) 시작년월일: 2007-10-31, 종료년월일: 2008-02-29 →일수: 121, 월수: 4, 영업일수: 81, 공휴일수: 40, 윤년일수: 1, 리턴상태코드: 07
COPY BOOK 설명	01 XCJIIL01-CA. 03 XCJIIL01-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIIL01-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIIL01-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIIL01-WARN VALUE '07'. 예외처리 88 COND-XCJIIL01-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIIL01-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIIL01-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIIL01-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIIL01-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIIL01-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIIL01-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIIL01-IN. <입력항목> 05 XCJIIL01-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIIL01-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIIL01-I-START-YMD PIC X(008). ● 시작년월일 05 XCJIIL01-I-END-YMD PIC X(008). ● 종료년월일 05 XCJIIL01-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIIL01-OUT. <출력항목> 05 XCJIIL01-O-NODAY PIC 9(005). 일수 05 XCJIIL01-O-NOMN PIC 9(005). 월수 05 XCJIIL01-O-BZOPR-NODAY PIC 9(005). 영업일수 05 XCJIIL01-O-PBHDAY-NODAY PIC 9(005). 공휴일수 05 XCJIIL01-O-LPYR-NODAY PIC 9(005). 윤년일수 05 XCJIIL01-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 종료일의 말일이 시작일의 말일보다 작은 경우, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                          SECTION.
* 일수/월수/영업일수/공휴일수 산출 Parameter
 01  XCJIIL01-CA.
     COPY    XCJIIL01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                                  SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIIL01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIIL01-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                    TO  XCJIIL01-I-DSTCD
*    시작년월일
     MOVE  '20071215'             TO  XCJIIL01-I-START-YMD
*    종료년월일
     MOVE  '20080105'             TO  XCJIIL01-I-END-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL01  YCCOMMON-CA  XCJIIL01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL01-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE  XCJIIL01-OUT        TO  내부 변수
     ELSE
         IF  XCJIIL01-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
*           에러처리
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.29 입력월수 차감후의 일수산출(CJIIL02)

프로그램 ID	CJIIL02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	휴일목록테이블	TABLE COPY BOOK	TKJIH001-KEY TRJIH001-REC
	영문명	TKJIH001		

프로그램 설명	시작년월일과 종료년월일에 대한 입력월수가 주어질 때, 입력월수를 차감 후 한편넣기(시작일 불산입,종료일산입)를 적용 일수를 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 처리 '1' : 입력 월수만큼 차감후 산출한다. 예) 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 0 출력일수 : 90 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 1 출력일수 : 61 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 2 출력일수 : 30 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 3 출력일수 : 0 '2' : 입력 월수에 -1 을 한 월수만큼 산출한다. **(입력월수에 0 값은 오류처리함)** 예) 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 0 출력일수 : 오류 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 1 출력일수 : 90 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 2 출력일수 : 61 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 3 출력일수 : 30 2. ***산출한 일수가 1 일 이상이고 7 일 미만일 경우, 입력 월수를 차감하여 산출된 시작일을 휴일체크한다. 산출된 시작일이 영업일이 아니면 이후 도래하는 최초의 영업일을 산출(CJIDT03)하여 입력된 종료일과 비교한 후 산출된 영업일이 종료일과 같거나 큰 경우 출력일수는 '0'으로 처리한다. 단, 산출된 영업일이 종료일보다 작은 경우에는 입력월수를 차감하여 산출된 시작일과 입력된 종료일 사이의 일수를 RETURN 한다.*** 예) 시작년월일 : '20081002', 종료년월일 : '20081006', 월수 : 0 출력일수 : 4 시작년월일 : '20081002', 종료년월일 : '20081006', 월수 : 1 출력일수 : 0 시작년월일 : '20081003', 종료년월일 : '20081006', 월수 : 0 출력일수 : 0 시작년월일 : '20081003', 종료년월일 : '20081007', 월수 : 0 출력일수 : 4 ***3. 산출 시작년월일이 입력 종료일보다 큰 경우는 에러출력하지않고 일수를 '0'으로 처리한다. 처리 상태코는 '00' 정상으로 출력한다.*** ***4. 시작/종료년월일은 1976 년~2200 년 사이의 범위에서만 입력 가능하다.***
COPY BOOK 설명	01 XCJIIL02-CA. 03 XCJIIL02-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIIL02-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIIL02-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIIL02-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIIL02-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIIL02-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIIL02-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIIL02-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIIL02-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIIL02-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIIL02-IN. <입력항목> 05 XCJIIL02-I-GROUP-CO-D PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIIL02-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIIL02-I-START-YMD PIC X(008). ● 시작년월일 05 XCJIIL02-I-END-YMD PIC X(008). ● 종료년월일 05 XCJIIL02-I-NOMN PIC 9(004). ● 월수 05 XCJIIL02-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIIL02-OUT. <출력항목> 05 XCJIIL02-O-NODAY PIC 9(005). 일수 05 XCJIIL02-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *----------

```
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 입력월수 차감후의 일수산출 Parameter
 01  XCJIIL02-CA.
     COPY    XCJIIL02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIIL02-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    시작년월일
     MOVE   '20080430'              TO  XCJIIL02-I-START-YMD
*    종료년월일
     MOVE   '20091230'              TO  XCJIIL02-I-END-YMD
*    월수
     MOVE   '2'                     TO  XCJIIL02-I-NOMN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL02  YCCOMMON-CA  XCJIIL02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL02-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL02-O-NODAY     TO  내부 변수
     ELSE
*        에러처리
         #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

1.30 만기일/역만기일 산출(CJIIL03)

프로그램 ID	CJIIL03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	국내휴일목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH004
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명

시작년월일과 일수/월수를 입력받아서 만기일과 역만기일을 산출한다.
단, 구분코드 1, 3, 5, 6 은 한편넣기(시작일불산입,종료일산입)를 적용한 만기일과 역만기일을 산출 한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 1976 년 01 월 01 일과 2200 년 12 월 31 일의 사이의 일자만 산출이 가능하다
- 입력 년월일이 1976 년 01 월 01 일 에서 2200 년 12 월 31 일 사이에 존재해야하다.
- 산출된 년월일이 1976 년 01 월 01 일에서 2200 년 12 월 31 일 사이에 존재해야한다.
2. 구분코드는 아래와 같다.
1) '1' : 시작년월일과 일수를 입력하여 만기일을 산출한다.
- 만기일이 영업일이 아닌경우도 산출한다.
예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 만기일 : 2008-04-27
2) '2' : 시작년월일과 월수를 입력하여 만기일을 산출한다.
만기일이 영업일이 아닌경우도 산출한다.
예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 월수 : 1 => 만기일 : 2008-02-28
3) '3' : 시작년월일과 일수를 입력하여 역만기일을 산출한다.
역만기일이 영업일이 아닌경우도 산출한다.
예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 역만기일 : 2007-10-30
4) '4' : 시작년월일과 월수를 입력하여 역만기일을 산출한다.
역만기일이 영업일이 아닌경우도 산출한다.
예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 월수 : 1 => 역만기일 : 2007-12-28
5) '5' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 만기일을 산출한다.
예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 만기일 : 2008-06-12
6) '6' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 역만기일을 산출한다.
예시] 시작년월일 : 2008-06-12, 일수 : 90 => 역만기일 : 2008-01-28
7) '7' : 시작년월일과 월수를 입력하여 만기일을 산출한다.
- 시작년월일이 오류인 날짜를 입력하여도 정당성 체크를 하지 않으며, 입력된 월수만큼 가산 해준다.
- 산출된 만기일이 월말일을 초과하는 경우 해당월의 말일자를 출력한다.
- 시작년월일과 월수("0")를 입력하면 시작년월일의 만기일이 산출되며 시작년월일이 오류인 날짜를 입력하여도 정당성 체크를 하지 않는다.
예시] 시작년월일 : 2008-02-31, 월수 : 1 => 만기일 : 2008-03-31
시작년월일 : 2008-02-31, 월수 : 2 => 만기일 : 2008-04-30
시작년월일 : 2008-02-31, 월수 : 0 => 만기일 : 2008-02-29
8) '8' : 시작년월일과 월수를 입력하여 역만기일을 산출한다.
- 시작년월일이 오류인 날짜를 입력하여도 정당성 체크를 하지 않으며, 입력된 월수만큼 감산 해준다.
- 산출된 만기일이 월말일을 초과하는 경우 해당월의 말일자를 출력한다.
- 시작년월일과 월수("0")를 입력하면 시작년월일의 만기일이 산출되며 시작년월일이 오류인 날짜를 입력하여도 정당성 체크를 하지 않는다.
예시] 시작년월일 : 2008-02-31, 월수 : 1 => 역만기일 : 2008-01-31
시작년월일 : 2008-02-31, 월수 : 0 => 역만기일 : 2008-02-29
3. 윤년이 포함된 경우 윤년일수를 합산하여 만기일과 역만기일을 산출하였다.
4. '5', '6'에 대한 만기일/역만기일은 영업일수만을 계산하여 산출한 일자이다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL03-CA.
    03  XCJIIL03-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIIL03-R-STAT              PIC  X(002).       리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL03-OK           VALUE  '00'.       정상
            88  COND-XCJIIL03-ERROR        VALUE  '09'.       오류
            88  COND-XCJIIL03-ABNORMAL     VALUE  '98'.       비정상
            88  COND-XCJIIL03-SYSERROR     VALUE  '99'.       시스템오류
        05  XCJIIL03-R-LINE              PIC  9(006).       오류위치
        05  XCJIIL03-R-ERRCD             PIC  X(008).       오류코드
        05  XCJIIL03-R-TREAT-CD          PIC  X(008).       조치코드
        05  XCJIIL03-R-SQL-CD            PIC  S9(005)       SQLCODE
                                           LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL03-IN.                                        <입력항목>
        05  XCJIIL03-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).       ● 그룹회사코드
```

```
        05  XCJIIL03-I-DSTCD                PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIIL03-I-YMD                  PIC  X(008).      ● 년월일
        05  XCJIIL03-I-NODAY-NOMN           PIC  9(005).      ● 일수월수
        05  XCJIIL03-I-SPARE                PIC  X(050).      예비
    03  XCJIIL03-OUT.                                         <출력항목>
        05  XCJIIL03-O-YMD                  PIC  X(008).      년월일
        05  XCJIIL03-O-SPARE                PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 만기일/역만기일 산출 Parameter
 01  XCJIIL03-CA.
     COPY    XCJIIL03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                 업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIIL03-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD   TO  XCJIIL03-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  ' I '               TO  XCJIIL03-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE  ' 20080425 '        TO  XCJIIL03-I-YMD
*    일수/월수
     MOVE  90                  TO  XCJIIL03-I-NODAY-NOMN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL03  YCCOMMON-CA  XCJIIL03-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL03-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL03-O-YMD  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

1.31 1 양일자간의 차이를 년수/월수/일수산출(CJIIL04)

프로그램 ID	CJIIL04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	시작년월일과 종료년월일의 차이를 년수, 월수, 일수 단순차이를 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 종료년월일과 시작년월일을 종료년도-시작년도, 종료월-시작월, 종료일-시작일을 각각 계산하여 년, 월, 일을 구한다. *2. 입력시작년월일은 1601 년 01 년 01 일 이후부터 가능하다.* *3. 구분코드 : 입력하지 않는경우* *출력 년수는 2 자리 까지만 제공한다. 따라서 시작년월일과 종료년월일의 차이가 100 년 이상인 경우는 에러처리하도록 한다 (u-kesa 는 해당 없음).* *구분코드 : '1' 입력 한 경우* *출력 년수는 4 자리 까지 제공한다. 따라서 시작년월일과 종료년월일의 차이가 100 년 이상이 예상 되면 구분코드에 '1' 을 입력 후 사용 한다 (u-kesa 는 해당 없음).* 4. 입력종료년월일은 입력시작년월일보다 큰 값이어야 한다. 5. 일수산출은 종료년월일의 일자에서 시작년월일의 일자를 차감한 값이 된다. 단, 종료년월일이 월말이고 종료년월일의 일자가 시작년월일의 일자보다 작은경우는 일수가 0 이 된다. 예시] 1) 윤년이 있는 경우: 시작년월일: 2007-10-01, 종료년월일: 2008-02-29 → 출력년수 : 0, 출력월수 : 4, 출력일수 : 28 2) 시작일과 종료일이 월말이고 종료년월일 일자가 작은경우 : 시작년월일: 2007-08-31, 종료년월일: 2008-04-30 → 출력년수 : 0, 출력월수 : 8, 출력일수 : 0

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL04-CA.
    03  XCJIIL04-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIIL04-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL04-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIIL04-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIIL04-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIIL04-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIIL04-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIIL04-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIIL04-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIIL04-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL04-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIIL04-I-START-YMD         PIC  X(008).      ● 시작년월일
        05  XCJIIL04-I-END-YMD           PIC  X(008).      ● 종료년월일.
        05  XCJIIL04-I-DSTCD             PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIIL04-I-SPARE             PIC  X(049).      예비
    03  XCJIIL04-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIIL04-O-NOY               PIC  9(002).      년수 - 구분코드 입력하지 않은 경우
        05  XCJIIL04-O-NOMN              PIC  9(002).      월수
        05  XCJIIL04-O-NOY-EXPAN         PIC  9(004).      년수(확장)-구분코드 '1' 입력한 경우
        05  XCJIIL04-O-SPARE             PIC  X(046).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 양일자간의 차이을 년수/월수/일수 산출 Parameter 01 XCJIIL04-CA. COPY XCJIIL04. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITILAIZE XCJIIL04-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 시작년월일 MOVE '20070831' TO XCJIIL04-I-START-YMD * 종료년월일 MOVE '20080429' TO XCJIIL04-I-END-YMD * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIIL04 YCCOMMON-CA XCJIIL04-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIIL04-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIIL04-OUT TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.32 월별 주기값 산출(CJIIL05)

프로그램 ID	CJIIL05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력년월일이 해당월의 몇 번째 주가 되는지 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 월에 해당하는 주기는 토요일을 기준으로 한다. 즉, 해당월의 첫번째 토요일인 해당월의 첫번째주가 되고, 해당월일 두번째 토요일은 해당월의 두번째주가 된다. 예시] 입력년월일 : 2008-01-05 => 출력년월 : 2008-01, 출력주기 : 1 (첫번째주) 입력년월일 : 2008-01-16 => 출력년월 : 2008-01, 출력주기 : 3 (세번째주) 2. 마지막 주기값의 일자보다 입력년월일이 큰 경우는 주기값을 익월의 첫번째 주로 한다. 예시] 입력년월일 : 2008-01-31 => 출력년월 : 2008-02, 출력주기 : 1 (첫번째주) ***3. 입력년월일은 1601 년 1 월 1 일 이후로만 입력 가능함.***

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL05-CA.
    03  XCJIIL05-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIIL05-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL05-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIIL05-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIIL05-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIIL05-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIIL05-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIIL05-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIIL05-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIIL05-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL05-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIIL05-I-YMD               PIC  X(008).      ● 년월일
        05  XCJIIL05-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIIL05-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIIL05-O-YM                PIC  X(006).      년월
        05  XCJIIL05-O-CYCL              PIC  X(001).      주기
        05  XCJIIL05-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 월별 주기값 산출 Parameter
 01  XCJIIL05-CA.
     COPY    XCJIIL05.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
```

```
            THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
            THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
            THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIIL05-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    년월일
     MOVE   '20080430'         TO  XCJIIL05-I-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL05  YCCOMMON-CA  XCJIIL05-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL05-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE  XCJIIL05-OUT     TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.33 시분초 연산(CJIIL06)

프로그램 ID	CJIIL06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공통
COPY BOOK	XCJIIL06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	변환전시각과 연산하고자 하는 시, 분, 초를 입력받아서 각각 합산하여 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같이 입력받는다. 1) '1' : 기준 시분초에 입력 시/분/초 가산 하여 시분초 출력 2) '2' : 기준 시분초에 입력 시/분/초 감산 하여 시분초 출력 2. 가감산 연산시 제한 사항은 다음과 같다. 1) 가산 연산시 연산 결과가 99 시를 초과 하면 에러 처리 함. 2) 감산 연산시 연산 결과가 0 시 미만 발생 하면 에러 처리 함 2. 변환전시각은 필수입력항목이다. 3. 연산하고자하는 시, 분, 초 중 하나는 입력하여야 한다. 4. 출력항목 변환후시각 1 의 시는 24 시를 기준, 분은 60 분을 기준, 초는 60 초를 기준으로 출력하고, 출력항목 변환후시각 2 의 시는 24 시를 기준으로 연산하지 않고, 연산한 값을 그대로 출력한다. 예시] 구분코드 '1' 인 경우, 1) 변환전시각: 112033, 시:00, 분: 30, 초: 00 → 변환후시각 1: 115033, 변환후시각 2: 115033 2) 변환전시각: 231234, 시: 02, 분: 00, 초: 00 → 변환후시각 1: 01:12:34, 변환후시각 2: 25:12:34

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL06-CA.
    03 XCJIIL06-RETURN.                                          <리턴항목>
       05 XCJIIL06-R-STAT                PIC  X(002).            리턴상태코드
          88  COND-XCJIIL06-OK            VALUE  '00'.             정상
          88  COND-XCJIIL06-ERROR         VALUE  '09'.             오류
          88  COND-XCJIIL06-ABNORMAL      VALUE  '98'.             비정상
          88  COND-XCJIIL06-SYSERROR      VALUE  '99'.             시스템오류
       05  XCJIIL06-R-LINE               PIC  9(006).            오류위치
       05  XCJIIL06-R-ERRCD              PIC  X(008).            오류코드
       05  XCJIIL06-R-TREAT-CD           PIC  X(008).            조치코드
       05  XCJIIL06-R-SQL-CD             PIC  S9(005)            SQLCODE
                                         LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL06-IN.                                            <입력항목>
       05  XCJIIL06-I-DSTCD              PIC  X(001).            ● 구분코드
       05  XCJIIL06-I-CHNG-BF-HMS        PIC  X(006).            ● 변환전시각
       05  XCJIIL06-I-HH                 PIC  9(002).            ● 시
       05  XCJIIL06-I-MM                 PIC  9(002).            ● 분
       05  XCJIIL06-I-SS                 PIC  9(002).            ● 초
       05  XCJIIL06-I-SPARE              PIC  X(050).            예비
    03  XCJIIL06-OUT.                                           <출력항목>
       05  XCJIIL06-O-CHNG-AF-HMS1       PIC  X(006).            변환후시각 1
       05  XCJIIL06-O-CHNG-AF-HMS2       PIC  X(006).            변환후시각 2
       05  XCJIIL06-O-SPARE              PIC  X(050).            예비
```

PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 시분초연산 Parameter
 01  XCJIIL06-CA.
     COPY    XCJIIL06.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*==================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*------------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*------------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*------------------------------------------------------------------
*@   초기화
*------------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*------------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*------------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIIL06-IN.
* 시분초연산 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE  '1'                      TO  XCJIIL06-I-DSTCD
*    변환전시각
     MOVE  '143025'                 TO  XCJIIL06-I-HHMMSS
*    시
     MOVE  11                       TO  XCJIIL06-I-HH
*    분
     MOVE  23                       TO  XCJIIL06-I-MM
*    초
     MOVE  30                       TO  XCJIIL06-I-SS
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL06  YCCOMMON-CA  XCJIIL06P-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL06-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL06-OUT            TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.34 해외정보수신기관 코드별 일수/월수/영업일수/공휴일수 산출(CJIIL07)

프로그램 ID	CJIIL07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	해외휴일기관목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH003
	영문명	THKJIH002		

프로그램 설명	해외정보수신기관 코드의 시작년월일과 종료년월일에 대한 일수, 월수, 영업일수, 공휴일수, 윤년일수를 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같이 입력받는다. 1) '1' : 일수/월수/윤년일수 산출 2) '2' : 일수/월수/영업일수/공휴일수/윤년일수 산출 *2. 구분코드가 1 인 경우에는 1601 년 이후의 일자만 시작년월일로 입력 가능하다.* *3. 구분코드가 2 인 경우에는 2009 년 이후의 일자만 시작년월일로 입력이 가능하다.* 4. 일수, 영업일수, 공휴일수는 한편넣기(시작년월일 불포함,종료년월일 포함)를 한다. 5. 동 기능을 사용가능한 해외정보수신기관코드는 해외기관 휴일목록에서 관리하는 휴일정보수신기관코드에 한한다. 사용가능한 해외정보수신기관코드 정보는 1.48 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크(CJIDT10)를 참조한다. 6. 월수는 아래와 같이 계산한다. 1) 월수 = (종료년-시작년) * 12 + (종료월-시작월) 2) 종료년월일의(예:20080115) 일자가 시작년월일의(예:20080930) 일자보다 작은 경우는 (월수 - 1)을 월수로 한다. 즉, 종료년월일의 일자가 15이고 시작년월일의 일자가 30일로 두 일자간의 차이가 한달이 되지 않으므로 월수에서 1을 차감하여 월수를 산출한다. *3) 시작년월일과(예:20080131) 종료년월일이(예:20080930) 말일자에 해당하고 종료년월일의 일자가 시작년월일의 일자보다 작은 경우 리턴상태코드는 '07' 값을 리턴한다.*

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL07-CA.
    03  XCJIIL07-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIIL07-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL07-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIIL07-WARN           VALUE  '07'.           예외처리
            88  COND-XCJIIL07-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIIL07-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIIL07-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIIL07-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIIL07-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIIL07-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIIL07-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL07-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIIL07-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL07-I-DSTCD               PIC  X(001).           ● 구분코드
        05  XCJIIL07-I-START-YMD           PIC  X(008).           ● 시작년월일
        05  XCJIIL07-I-END-YMD             PIC  X(008).           ● 종료년월일
        05  XCJIIL07-I-HOLDY-IR-INSTI-CD   PIC  X(003).           ● 휴일정보수신기관코
                                                                   드
        05  XCJIIL07-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIIL07-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIIL07-O-NODAY               PIC  9(005).           일수
        05  XCJIIL07-O-NOMN                PIC  9(005).           월수
        05  XCJIIL07-O-BZOPR-NODAY         PIC  9(005).           영업일수
        05  XCJIIL07-O-PBHDAY-NODAY        PIC  9(005).           공휴일수
        05  XCJIIL07-O-LPYR-NODAY          PIC  9(005).           윤년일수
        05  XCJIIL07-O-SPARE               PIC  X(050).           예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 종료일의 말일이 시작일의 말일보다 작은 경우, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 일수/월수/영업일수/공휴일수 산출 Parameter
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
 01  XCJIIL07-CA.
     COPY    XCJIIL07.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                              SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    INITIALIZE SETTINGS
     INITIALIZE                      XCJIIL07-IN
*    산출조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD         TO  XCJIIL07-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                       TO  XCJIIL07-I-DSTCD
*    시작년월일
     MOVE  '20090711'                TO  XCJIIL07-I-START-YMD
*    종료년월일
     MOVE  '20091014'                TO  XCJIIL07-I-END-YMD
*    휴일정보수신기관코드
     MOVE  'AuB'                     TO  XCJIIL07-I-HOLDY-IR-INSTI-CD

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL07  YCCOMMON-CA  XCJIIL07-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL07-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL07-OUT       TO  내부 변수
     ELSE
         IF  XCJIIL07-R-STAT    =  '07'
             업무요건 반영
         ELSE
*            에러처리
             #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.35 해외정보수신기관 코드별 만기일/역만기일 산출(CJIIL08)

프로그램 ID	CJIIL08		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL08		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	해외휴일기관목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH003
	영문명	THKJIH002		

프로그램 설명	시작년월일과 영업일수를 입력받아서 해외정보수신기관 코드별 만기일과 역만기일을 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 해외 만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2009-06-27, 일수 : 90, 휴일정보수신기관코드: BEB => 만기일 : 2009-11-05 2) '2' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 해외 역만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-06-27, 일수 : 90, 휴일정보수신기관코드: BEB => 역만기일 : 2008-02-18 *2. 시작년월일 및 산출된 만기일/역만기일의 년도가 2009년01월01일 이후의 값이어야 한다.* 3. 윤년이 포함된 경우 윤년일수를 합산하여 만기일과 역만기일을 산출하였다. 4. '1', '2'에 대한 만기일/역만기일은 영업일수만을 계산하여 산출한 일자이다. 5. 해외정보수신기관 코드별 영업일 산출 가능 해외정보수신기관코드는 해외기관 휴일목록에서 관리하는 해외정보수신기관코드에 한한다.(대소문자 구분있음) 사용가능한 해외정보수신기관코드 정보는 1.48 해외정보 수신기관 코드별 휴일 체크(CJIDT10)를 참조한다. 6. 시작년월일과 일수/월수로 만기일/역만기일 산출은 만기일/역만기일 산출(CJIIL03) 프로그램을 사용한다.
COPY BOOK 설명	01 XCJIIL08-CA. 03 XCJIIL08-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIIL08-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIIL08-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIIL08-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIIL08-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIIL08-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIIL08-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIIL08-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIIL08-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIIL08-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIIL08-IN. <입력항목> 05 XCJIIL08-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIIL08-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIIL08-I-YMD PIC X(008). ● 년월일 05 XCJIIL08-I-BZOPR-NODAY PIC 9(005). ● 영업일수 05 XCJIIL08-I-HOLDY-IR-INSTI-CD PIC X(003). ● 휴일정보수신기관코드 05 XCJIIL08-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIIL08-OUT. <출력항목> 05 XCJIIL08-O-YMD PIC X(008). 년월일 05 XCJIIL08-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 만기일/역만기일 산출 Parameter 01 XCJIIL08-CA. COPY XCJIIL08. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
     COPY    YCCOMMON.
*==========================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==========================================================
*------------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*------------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIIL08-IN
*    처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD       TO  XCJIIL08-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE   '1'                    TO  XCJIIL08-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE   '20090124'             TO  XCJIIL08-I-YMD
*    영업일수
     MOVE  100                     TO  XCJIIL08-I-BZOPR-NODAY
*    휴일정보수신기관코드
     MOVE   'AUB'                  TO  XCJIIL08-I-HOLDY-IR-INSTI-CD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL08  YCCOMMON-CA  XCJIIL08-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL08-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL08-O-YMD      TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.36 가산 및 감산월을 이용한 월초영업일/월말영업일/월말일자 산출(CJIIL09)

프로그램 ID	CJIIL09		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL09		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	휴일목록테이블	TABLE COPY BOOK	CJIDT05모듈 내부에서 CALL
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명

기준일자에 대한 가산월/감산월을 입력하여 가산월/감산월에 해당하는 대상일자를 산출하고, 대상월에 대한 월초영업일/월말영업일/월말일자를 산출한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 구분코드는 아래와 같다.
   1) '1' : 기준년월일과 가산월을 입력하여 기준년월일에 가산월말큼 가산하여 대상년월일를 구하고 대상년월일에 대한 월초영업일, 월말영업일, 월말일자를 산출한다.
   예시] 시작년월일: 2008-04-25, 가산월: 7
   => 월초영업일: 20081103, 월말영업일:20081128, 월말일자:20081130
   2) '2' : 시작년월일과 감산월을 입력하여 기준년월일에 감산월말큼 감산하여 대상년월일을 구하고 대상년월일에 대한 월초영업일, 월말영업일, 월말일자를 산출한다.
   예시] 시작년월일 : 2008-08-31, 감산월 : 3
   => 월초영업일: 20080502, 월말영업일: 20080530, 월말일자: 20080531

2. 기준년월일에 가산/감산한 대상년월일은 1976~2200 년사이의 값이어야 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL09-CA.
    03  XCJIIL09-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIIL09-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL09-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIIL09-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIIL09-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIIL09-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIIL09-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIIL09-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIIL09-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIIL09-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL09-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIIL09-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL09-I-DSTCD               PIC  X(001).           ● 구분코드
        05  XCJIIL09-I-YMD                 PIC  X(008).           ● 년월일
        05  XCJIIL09-I-PLS-SBTR-MN         PIC  9(005).           ● 가산월/감산월
        05  XCJIIL09-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIIL09-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIIL09-O-MN-THBG-BZOPR-YMD   PIC  X(008).           월초영업년월일
        05  XCJIIL09-O-ENMN-BZOPR-YMD      PIC  X(008).           월말영업년월일
        05  XCJIIL09-O-ENMN-YMD            PIC  X(008).           월말년월일
        05  XCJIIL09-O-SPARE               PIC  X(050).           예비
```

PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 만기일/역만기일 산출 Parameter
 01  XCJIIL09-CA.
     COPY    XCJIIL09.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
```

PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIIL09-IN.
* 산출조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD            TO  XCJIIL09-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                          TO  XCJIIL09-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE  '20080728'                   TO  XCJIIL09-I-YMD
*    가산월/감산월
     MOVE  4                            TO  XCJIIL09-I-PLS-SBTR-MN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL09  YCCOMMON-CA  XCJIIL09-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL09-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE  XCJIIL09-OUT              TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.37 연령계산 산출(CJIAG01)

프로그램 ID	CJIAG01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIAG01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	생년월일을 입력받아서 만 나이, 일반 나이, 보험회사용 나이를 계산한다.
프로그램 규칙 및 제약 사항	1. 생년월일과 비교할 년월일이 입력되지 않으면 거래기준년월일을 기준으로 계산한다. 2. 만연령 계산은 아래와 같다. 1) 생일이 지났을 경우: 년월일의 년도 - 생일년도 2) 생일이 지나지 않았을 경우: 년월일의 년도 - 생일년도 - 1 3. 일반연령 계산은 아래와 같다. 1) 년월일의 년도 - 생일년도 + 1 4. 보험연령 계산은 아래와 같다. 1) 생일이 6 개월 이상 지난경우: 만 나이 + 1 PoC 2) 생일이 6 개월 미만 지난경우: 만 나이 ***5. 입력생년월일 및 년월일은 1601 년 1 월 1 일 이후로만 입력 가능하다.*** 6. 구분코드 '1' 인 경우만 주민등록번호(외국인등록번호)로 연령계산 한다. 1) 주민등록번호나 거소신고증에 의해 만들어진 외국인 등록번호가 필수입력사항 이다. PoC 2) 입력된 생년월일이 있어도 무시하고 주민등록번호나 외국인등록번호를 참조하여 연령계산 한다. PoC 3) 거소신고증 없이 만들어진 외국인등록번호인 경우 본 모듈을 사용할 수 없다.(연령 계산이 잘못 될 수 있으므로 프로그램에서 1900 년대 또는 2000 년대 인지를 직접 판단하여 생년월일을 산출하고 본 모듈을 수행한다.) 4) 주민등록번호, 외국인등록번호 7 번째자리를 체크하여 1800, 1900, 2000 년도를 판단한다. (아래 해당값이 아닌 경우 오류처리 한다.) - 0,9 : 1800 년도 내국인 - 1,2 : 1900 년도 내국인 - 3,4 : 2000 년도 내국인 - 5,6 : 1900 년도 외국인 - 7,8 : 2000 년도 외국인 5) 구분코드가 '1' 이 아닌 경우는 입력된 생년월일을 가지고 연령계산 한다. (생년월일 필수 입력)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIAG01-CA.                                          PoC
    03  XCJIAG01-RETURN.
        05  XCJIAG01-R-STAT                 PIC  X(002).      <리턴항목>
            88  COND-XCJIAG01-OK              VALUE  '00'.    리턴상태코드
            88  COND-XCJIAG01-ERROR           VALUE  '09'.      정상
            88  COND-XCJIAG01-ABNORMAL        VALUE  '98'.      오류
            88  COND-XCJIAG01-SYSERROR        VALUE  '99'.      비정상
        05  XCJIAG01-R-LINE                 PIC  9(006).      시스템오류
        05  XCJIAG01-R-ERRCD                PIC  X(008).    오류위치
        05  XCJIAG01-R-TREAT-CD             PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIAG01-R-SQL-CD               PIC  S9(005)    조치코드
                                             LEADING  SEPARATE.  SQLCODE
    03  XCJIAG01-IN.                                         <입력항목>
        05  XCJIAG01-I-BRDT                 PIC  X(008).    ● 생년월일
        05  XCJIAG01-I-YMD                  PIC  X(008).    ◎ 년월일
        05  XCJIAG01-I-DSTCD                PIC  X(001).    ◎ 구분코드
        05  XCJIAG01-I-EMP-SSNO             PIC  X(013).    ◎ 주민등록번호
        05  XCJIAG01-I-SPARE                PIC  X(036).    예비
    03  XCJIAG01-OUT.                                        <출력항목>
        05  XCJIAG01-O-FL-AGE               PIC  9(003).    만연령
        05  XCJIAG01-O-GNRAL-AGE            PIC  9(003).    일반연령
        05  XCJIAG01-O-ISURNC-AGE           PIC  9(003).    보험연령
        05  XCJIAG01-O-SPARE                PIC  X(050).    예비
```

PoC PoC PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 연령계산 산출 Parameter
 01  XCJIAG01-CA.
     COPY    XCJIAG01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIAG01-IN.
*    생년월일 데이터 MOVE
*    생년월일
     MOVE   '19770318'              TO  XCJIAG01-I-BRDT
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIAG01  YCCOMMON-CA  XCJIAG01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIAG01-R-STAT    =  ZEROS
 *       정상처리
        MOVE  XCJIAG01-OUT          TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

PoC PoC PoC PoC PoC PoC

비 고	

PoC This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.38 윤년 체크(CJIDT01)

프로그램 ID	CJIDT01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	입력년도에 대해 윤년인지 여부를 제공한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력년은 아래의 조건을 만족해야한다. 1) 숫자로만 구성되어야 한다. 2) '0000'는 오류처리 한다. 2. 윤년여부는 아래와 같다. 1) '1' : 윤년 2) '0' : 평년 3. 윤년여부 체크 방법. 1) 4로 나눈 나머지가 0이고 100으로나눈 나머지가 0이 아닌경우 윤년 2) 400으로 나누어 나머지가 0인 경우 윤년 3) 그외 평년 예시] 가) 입력년 : 2007 => 출력윤년여부 : 0 나) 입력년 : 2008 => 출력윤년여부 : 1

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT01-CA.
     03  XCJIDT01-RETURN.                                  <리턴항목>
         05  XCJIDT01-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT01-OK            VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT01-ERROR         VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT01-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT01-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT01-R-LINE               PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT01-R-ERRCD              PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT01-R-TREAT-CD           PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT01-R-SQL-CD             PIC  9(005)      SQLCODE
                                           LEADING  SEPARATE.
     03  XCJIDT01-IN.                                      <입력항목>
         05  XCJIDT01-I-YR                PIC  X(004).     ● 년
         05  XCJIDT01-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
     03  XCJIDT01-OUT.                                     <출력항목>
         05  XCJIDT01-O-LPYR-YN           PIC  X(001).     윤년여부
         05  XCJIDT01-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

PoC
PoC
PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 윤년 체크 Parameter
 01  XCJIDT01-CA.
     COPY    XCJIDT01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIDT01-IN.
* 연도 데이터 MOVE
*    년도
     MOVE  '2004'            TO  XCJIDT01-I-YR.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT01  YCCOMMON-CA  XCJIDT01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT01-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT01-O-LPYR-YN  TO  내부 변수
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.39 휴일 체크(CJIDT02)

프로그램 ID	CJIDT02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	공휴일목록	TABLE COPY BOOK	TKJIH001 TRJIH001
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명

입력일자에 대해 휴일구분을 제공 한다. (리턴상태코드 00 : 평일, 07 : 휴일)

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 구분코드 아래와 같다.
1) '1' : 입력된 일자의 휴일을 체크 한다.
2) '2' : 입력된 일자의 휴일 체크 및 영업일을 산출 한다.
- 입력일자가 영업일인경우 입력일자를 영업년월일에 SET 하여 출력한다.
- 입력일자가 휴일인경우 최초영업일을 영업년월일에 SET 하여 출력한다.

2. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
1) 입력년은 1976 년과 2200 년 사이 값이어야 한다.
2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다.
- 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 29 일보다 크지 않아야 한다.
- 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년이 아닌경우 2 월 28 일보다 크지 않아야 한다

3. 휴일구분코드에 대한 JICOM 매핑은 아래와 같다.

구분코드	평일/휴일 구분명	JICOM 영업일구분코드 (JICOM-BZOPR-DD-DSTCD) 매핑
0	평일(영업일)	1
1	법정공휴일(2014 년부터 대체휴일포함)	3
2	임시공휴일	3
3	근무토요일(영업일) (1976 년 ~ 2002 년 06 월까지 토요일)	1
4	일요일	3
5	토요휴무일(2002 년 07 월 ~ 토요일)	2
6	근로자의날	3

4. 휴일 체크
1) 공휴일목록 테이블을 입력된 년월일로 조회한다. 공휴일 테이블에는 '1'(법정공휴일), '2'(임시공휴일), '4'(일요일), '5'(토요일휴무), '6'(근로자의날)만 존재한다.
2) 공휴일목록 테이블에 존재 하지 않을 때에는 요일산출 프로그램(CJIDT09)을 호출하여 요일을 확인하고, 일요일은 '4'(일요일)를 출력하고 토요일인 경우는 입력 년월이 2002 년 06 월까지는 '3'(근무토요일)으로 그 이후는 '5'(토요일휴무)로 출력한다.
3) 1), 2)의 요건이 아닌 경우는 '0'(평일-영업일)으로 출력한다.
5. 리턴상태코드 '00'(정상)은 휴일구분코드가 '0'(평일-영업일), '3'(근무토요일-영업일)인 경우이고, '07'(휴일)은 휴일구분코드가 '1'(법정공휴일), '2'(임시공휴일), '4'(일요일), '5'(토요휴무일), '6'(근로자의날)인 경우이다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT02-CA.
    03  XCJIDT02-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT02-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT02-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT02-WARN         VALUE  '07'.     예외처리
            88  COND-XCJIDT02-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT02-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT02-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT02-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT02-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT02-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT02-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                        LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT02-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIDT02-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJIDT02-I-DSTCD PIC X(001). 05 XCJIDT02-I-YMD PIC X(008). 05 XCJIDT02-I-SPARE PIC X(050). 03 XCJIDT02-OUT. 05 XCJIDT02-O-HOLDY-DSTCD PIC X(001). 05 XCJIDT02-O-HOLDY-HANGL-NAME PIC X(032). 05 XCJIDT02-O-BZOPR-YMD PIC X(008). 05 XCJIDT02-O-SPARE PIC X(050).	● 구분코드 ● 년월일 예비 〈출력항목〉 휴일구분코드 휴일한글명 영업년월일 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상(평일인경우), 07 : 정상(휴일인경우) 09 : ERROR	
사용 설명(예시)		

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 휴일 체크 Parameter
 01  XCJIDT02-CA.
     COPY    XCJIDT02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIDT02-IN.
*    검증일자정보 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD       TO  XCJIDT02-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE   '1'                    TO  XCJIDT02-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE   '20080829'             TO. XCJIDT02-I-YMD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT02  YCCOMMON-CA  XCJIDT02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT02-R-STAT    =  ZEROS
        MOVE  XCJIDT02-OUT         TO  내부 변수
     ELSE
         IF XCJIDT02-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.40 영업일 산출 I (익영업일/익익영업일/3 영업일/4 영업일/5 영업일/전영업일/전전영업일) (CJIDT03)

프로그램 ID	CJIDT03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	공휴일목록	TABLE COPY BOOK	TKJIH001-KEY TRJIH001-REC
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명	입력일자에 대해 익영업년월일, 익익영업년월일, 3 영업년월일, 4 영업년월일, 5 영업년월일, 전영업년월일, 전전영업년월일 제공 한다
프로그램 규칙 및 제약사항	주의) 일부 영업일이 필요한 경우는 **영업일 산출 II(CJIDT16)**를 사용 하면 성능면에서 효율적이다 **영업일 산출 II (CJIDT16) 기능** 구분 1 : 전영업일 제공 구분 2 : 익영업일 제공 구분 3 : 전영업일/ 익영업일 제공 구분 4 : 전영업일/ 전전영업일 제공 구분 5 : 익영업일/ 익익영업일 제공 1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. *1) 입력년은 1976 ~ 2200 년 사이 값이어야 한다.* 2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다. 2. 익영업년월일, 익익영업년월일, 3 영업년월일, 4 영업년월일, 5 영업년월일, 전영업년월일, 전전영업년월일의 산출 1) 휴일을 체크하여 평일 및 근무토요일인 경우의 일자를 구한다 예시] 입력일 2008 년 4 월 5 일

월	화	수	목	금	토	일
3 월 31 일	1	2	3 전전영업년월일	4 전영업년월일	5 입력년월일	6
7 익영업년월일	8 익익영업년월일	9 4 영업년월일	10 4 영업년월일	11 5 영업년월일	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

가) 입력년월일: 2008-04-05
=> 출력익영업일: 2008-04-07, 출력익익영업일: 2008-04-08,
출력 3 영업일: 2008-04-09, 출력 4 영업일: 2008-04-10, 출력 5 영업일: 2008-04-11,
출력전영업일: 2008-04-04, 출력전전영업일: 2008-04-03
나) 입력년월일: 2008-04-21
=> 출력익영업일: 2008-04-22, 출력익익영업일: 2008-04-23,
출력 3 영업일: 2008-04-24, 출력 4 영업일: 2008-04-25, 출력 5 영업일: 2008-04-28,
출력전영업일: 2008-04-18, 출력전전영업일: 2008-04-17

<주의사항>
입력일이 휴일인 경우 KB 기준정보 및 JICOMM 의 익/익익영업년월일과 다름을 유의하도록한다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

예시] 입력일 2008 년 4 월 6 일

푸른색 : KB 기준정보 및 JICOMM 의 영업년월일

월	화	수	목	금	토	일
3 월 31 일	1	2	3 전전영업년월일 전전영업년월일	4 전영업년월일 전영업년월일	5	6 입력년월일
7 익영업년월일 금영업년월일	8 익익영업년월일 익영업년월일	10 3 영업년월일 익익영업년월일	10 4 영업년월일 3 영업년월일	11 5 영업년월일 4 영업년월일	12 (해당사항 없음) 5 영업년월일	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT03-CA.
    03  XCJIDT03-RETURN.
        05  XCJIDT03-R-STAT                PIC  X(002).          <리턴항목>
            88  COND-XCJIDT03-OK             VALUE  '00'.        리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT03-ERROR          VALUE  '09'.          정상
            88  COND-XCJIDT03-ABNORMAL       VALUE  '98'.          오류
            88  COND-XCJIDT03-SYSERROR       VALUE  '99'.          비정상
                                                                  시스템오류
        05  XCJIDT03-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJIDT03-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIDT03-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIDT03-R-SQL-CD              PIC  S9(005) LEADING  SQLCODE
                                            SEPARATE.
    03  XCJIDT03-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIDT03-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJIDT03-I-YMD                 PIC  X(008).          ● 년월일
        05  XCJIDT03-I-SPARE               PIC  X(050).          예비
    03  XCJIDT03-OUT.                                            <출력항목>
        05  XCJIDT03-O-BF-BF-BZOPR-YMD     PIC  X(008).          전전영업년월일
        05  XCJIDT03-O-BF-BZOPR-YMD        PIC  X(008).          전영업년월일
        05  XCJIDT03-O-NXBIZ-YMD           PIC  X(008).          익영업년월일
        05  XCJIDT03-O-TDAT-YMD            PIC  X(008).          익익영업년월일
        05  XCJIDT03-O-N3-BZOPR-YMD        PIC  X(008).          3 영업년월일
        05  XCJIDT03-O-N4-BZOPR-YMD        PIC  X(008).          4 영업년월일
        05  XCJIDT03-O-N5-BZOPR-YMD        PIC  X(008).          5 영업년월일
        05  XCJIDT03-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 영업일 산출 Parameter
 01  XCJIDT03-CA.
     COPY    XCJIDT03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
```

```
          THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
          THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
          THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
          THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
     INITIALIZE                        XCJIDT03-IN.
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD           TO  XCJIDT03-I-GROUP-CO-CD
*    기준년월일 데이터 MOVE
     MOVE  '20080829'                  TO  XCJIDT03-I-YMD.
*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT03  YCCOMMON-CA  XCJIDT03-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT03-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT03-OUT         TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.41 일자 산출 I(익일/익익일/전일/전전일)(CJIDT04)

프로그램 ID	CJIDT04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명

입력일자에 대해 전전년월일, 전년월일 ,익년월일, 익익년월일을 제공한다

프로그램 규칙 및 제약사항

주의) 일부 일이 필요한 경우는 **일자 산출 II(CJIDT17)**를 사용 하면
성능면에서 효율적이다

일자 산출 II (CJIDT17) 기능

구분 1 : 전일 제공
구분 2 : 익일 제공
구분 3 : 전일/ 익일 제공
구분 4 : 전일/ 전전일 제공
구분 5 : 익일/ 익익업일 제공

1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
1) 입력일은 1601 년 1 월 3 일 이후값이어야하다.
(산출일 포함 1601 년 1 월 1 일 이후 날짜만 유효하기 때문: 입력일이 1601 년 1 월 1 일인 경우 전전 영업일이 1601 년 1 월 1 일 이전이 되므로 산출이 불가능함)
2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다.
- 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우에 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다.

예시] 입력일 2008 년 4 월 5 일

월	화	수	목	금	토	일
	1	2	3 전전일	4 전일	5 입력일	6 익일
7 익익일	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

가) 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력익일: 2008-04-06, 출력익익일: 2008-04-07,
출력전일: 2008-04-04, 출력전전영업일: 2008-04-03
나) 입력년월일: 2008-04-21
=> 출력익일: 2008-04-22, 출력익익일: 2008-04-23,
출력전일: 2008-04-20, 출력전전일: 2008-04-19

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT04-CA.
    03  XCJIDT04-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT04-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT04-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT04-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT04-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT04-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT04-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT04-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT04-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT04-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT04-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIDT04-I-YMD               PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIDT04-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIDT04-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIDT04-O-NEXT-YMD          PIC  X(008).     익년월일
        05  XCJIDT04-O-NEXT-NEXT-YMD     PIC  X(008).     익익년월일
        05  XCJIDT04-O-BF-YMD            PIC  X(008).     전년월일
```

	05 XCJIDT04-O-BF-BF-YMD PIC X(008). 05 XCJIDT04-O-SPARE PIC X(050).	전전년월일 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)	*----------PoC---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 일자 산출 Parameter 01 XCJIDT04-CA. COPY XCJIDT04. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIDT04-IN. * 기준년월일 데이터 MOVE MOVE '20080829' TO XCJIDT04-I-YMD. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIDT04 YCCOMMON-CA XCJIDT04-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIDT04-R-STAT = ZEROS MOVE XCJIDT04-OUT TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.42 월초영업일/월말영업일/월말일 산출(CJIDT05)

프로그램 ID	CJIDT05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	휴일목록	TABLE COPY BOOK	TKJIH001-KEY TRJIH001-REC
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명	입력년월일에 대해 월초영업년월일/월말년월일/월말영업년월일을 제공한다

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
   1) 입력년은 1976 ~ 2200 년 사이 값이어야 한다.
   2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
   3) 입력일이 입력월의 말일자보다 크지않은 값이어야 한다.
      - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다.
2. 월초영업년월일/월말년월일/월말영업년월일 산출
   1) 월초영업년월일은 1 일에서부터 휴일여부를 확인하고 휴일인 경우는 1 일자부터 +1 일씩 더한다
   2) 월말년월일은 입력월의 말일자로 산출한다.
   3) 월말영업년월일은 2)에서 구해진 말일자로 휴일여부를 확인하고, 휴일인 경우는 말일자에서 -1 일씩 차감한다.
   4) 입력년월일과 월말영업년월일 비교하여 아래와 같이 리턴상태코드를 다르게 준다
      - '00' : 입력년월일이 월말영업년월일보다 작은 경우
      - '06' : 입력년월일이 월말영업년월일보다 크거나 같은 경우
      - '07' : 입력년월일이 월말영업년월일보다 크거나 같으면서 입력월이 12 월인 경우

예시] 2008 년 4 월

월	화	수	목	금	토	일
	1 월초영업일	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30 월말일/ 월말영업일				

가) 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력월초영업년월일: 2008-04-01, 출력월말년월일: 2008-04-30,
출력월말영업일: 2008-04-30, 리턴상태코드: 00

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT05-CA.
    03  XCJIDT05-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT05-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT05-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT05-MONTHEND     VALUE  '06'.     입력일자가 월말
            88  COND-XCJIDT05-YEAREND      VALUE  '07'.     입력일자가 년말
            88  COND-XCJIDT05-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT05-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT05-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT05-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT05-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT05-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT05-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT05-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIDT05-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIDT05-I-YMD               PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIDT05-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIDT05-OUT.                                    <출력항목>
        05  XCJIDT05-O-MN-THBG-BZOPR-YMD PIC  X(008).     월초영업년월일
        05  XCJIDT05-O-ENMN-YMD          PIC  X(008).     월말년월일
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJIDT05-O-ENMN-BZOPR-YMD PIC X(008). 05 XCJIDT05-O-SPARE PIC X(050).	월말영업년월일 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상(입력일자가 월중), 06 : 입력일자가 월말, 07 : 입력일자가 년말, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)		

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 월말일 및 월말 영업일 산출 Parameter
 01  XCJIDT05-CA.
     COPY    XCJIDT05.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*    INITIALIZE SETTINGS
     INITIALIZE                         XCJIDT05-IN.
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD            TO  XCJIDT05-I-GROUP-CO-CD
*     기준년월일 데이터 MOVE
     MOVE  '20080829'                   TO  XCJIDT05-I-YMD
*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT05  YCCOMMON-CA  XCJIDT05-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT05-R-STAT    =  ZEROS  OR
                                '06'     OR     '07'
         MOVE  XCJIDT05-OUT         TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.43 줄리안 일자 ←→그레고리안 일자변환(CJIDT06)

프로그램 ID	CJIDT06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	입력일자에 대해 줄리안/그레고리안 일자을 제공한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 1) '1' : 그레고리안 일자 → 줄리안 일자 - 입력형태 : YYYYMMDD 2) '2' : 줄리안 일자 → 그레고리안 일자 - 입력형태 : YYYYDDDD 2. 구분코드 '1' 인경우 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 숫자로 입력되어야 한다 2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다. 3. 구분코드 '2' 인경우 입력줄리안일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 숫자로 입력되어야 한다 2) 윤년인 경우 366 보다 크지 않은 값이어야 한다. 3) 윤년인 아닌경우 365 보다 크지 않은 값이어야 한다. 4) 0 보다 큰 값이어야 한다. 4. 구분코드 '1' 인경우(그레고리안 → 줄리안) 1) 입력년월일: 20080119 => 출력년도: 2008, 출력일수: 19 2) 입력년월일: 20080303 (윤년) => 출력년도: 2008, 출력일수: 63 5. 구분코드 '2' 인경우(줄리안 → 그레고리안) 1) 입력년월일 : 20080019 => 출력년도: 2008, 출력일수: 2008-01-19 2) 입력 년월일을은 반드시 년도 4 자리 일수 4 자리로 입력한다. 2008100 (X) → 20080100(O), 20081(X) → 20080001(O) ***6. 입력 년월일은 반드시 1601 년 1 월 1 일 이후 날짜여야 한다.***
COPY BOOK 설명	01 XCJIDT06-CA. 03 XCJIDT06-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDT06-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDT06-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDT06-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDT06-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDT06-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDT06-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDT06-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDT06-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDT06-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDT06-IN. <입력항목> 05 XCJIDT06-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIDT06-I-YMD PIC X(008). ● 년월일 05 XCJIDT06-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDT06-OUT. <출력항목> 05 XCJIDT06-O-NODAY PIC X(008). 일수/그레고리안 일자 05 XCJIDT06-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 줄리안 일자/그레고리안 일자변환 및 요일산출 Parameter
 01  XCJIDT06-CA.
     COPY    XCJIDT06.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIDT06-IN.
*    변환일자 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE   '1'                     TO  XCJIDT06-I-DSTCD.
*    년월일
     MOVE   '20080829'              TO  XCJIDT06-I-YMD.
*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT06  YCCOMMON-CA  XCJIDT06-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT06-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT06-O-NODAY  TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.44 양력/음력일자 변환(CJIDT07)

프로그램 ID	CJIDT07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력 년월일과 변환구분을 기준으로 음력년월일 또는 양력년월일로 변환한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 양력년월일을 음력년월일로 변환한다. 2) '2' : 음력년월일을 양력년월일로 변환한다. 윤달인 경우 변환년월일 1 에는 첫번째 양력년월일을, 변환년월일 2 에는 두번째 양력년월일을 출력한다. 단, 윤달의 말일이 첫번째달 29 일-두번째달 30, 또는 첫번째달 30 일-두번째달 29 일 처럼 틀린 경우는 변환년월일이 30 일인경우 29 일에 대해서는 변환이 되지않음 2. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. *1) 입력년은 1901 ~ 2200 사이 값이어야 한다.* 2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 3. 입력 년월일이 1901-02-18 이전이면 양력 -> 음력변환 로직으로 처리가 안되므로 별도의 매핑정보를 이용한다. 예] 가) 구분코드 : 1, 입력년월일 : 2008-02-11 => 출력변환년월일 : 2008-01-05 나) 구분코드 : 2, 입력년월일 : 2008-01-23 => 출력변환년월일 : 2008-02-29
COPY BOOK 설명	01 XCJIDT07-CA. 03 XCJIDT07-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDT07-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDT07-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDT07-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDT07-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDT07-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDT07-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDT07-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDT07-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDT07-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDT07-IN. <입력항목> 05 XCJIDT07-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIDT07-I-YMD PIC X(008). ● 년월일 05 XCJIDT07-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDT07-OUT. <출력항목> 05 XCJIDT07-O-CHNG-NOITM PIC 9(001). 변환건수 05 XCJIDT07-O-CHNG-YMD1 PIC X(008). 변환년월일 1 05 XCJIDT07-O-CHNG-YMD2 PIC X(008). 변환년월일 2 05 XCJIDT07-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 양력/음력일자 변환 Parameter 01 XCJIDT07-CA. COPY XCJIDT07. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON.

```
*==============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==============================================================
*---------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*---------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*---------------------------------------------------------------
*@   초기화
*---------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*---------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*---------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
* INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE          XCJIDT07-IN.
* 변환정보 데이터 MOVE
* 구분코드
     MOVE   '1'           TO XCJIDT07-I-DSTCD.
* 년월일
     MOVE   '20080829'    TO XCJIDT07-I-YMD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT07  YCCOMMON-CA  XCJIDT07-CA.
* RETURN 정보 확인ㅇ
     IF  XCJIDT07-R-STAT    =  ZEROS
        MOVE  XCJIDT07-O-CHNG-YMD1     TO  내부 변수1
        IF  XCJIDT07-O-CHNG-NOITM  =  CO-2
           MOVE  XCJIDT07-O-CHNG-YMD2  TO  내부 변수2
        END-IF
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.45 일자 유효성 체크(CJIDT08)

프로그램 ID	CJIDT08		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT08		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	입력된 년월일이 일자 Type, Range 가 맞는지 체크하고, 입력된 년도가 윤년인지 여부를 확인한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력년월일은 숫자. 2) 입력년월일은 00000000 아닌경우. 2. 입력월은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 3. 입력일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월이 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 월이면 일자는 1 보다 크고 31 보다 작다. 2) 입력월이 4, 6, 9, 11 월이면 일자는 1 보다 크고 30 보다 작다. 3) 입력년월이 윤년 2 월이면 일자는 1 보다 크고 29 보다 작다. 4) 입력년월이 평년 2 월이면 일자는 1 보다 크고 28 보다 작다.

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT08-CA.
    03  XCJIDT08-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT08-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT08-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT08-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT08-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT08-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT08-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT08-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT08-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT08-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT08-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIDT08-I-YMD               PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIDT08-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIDT08-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIDT08-O-LPYR-YN           PIC  X(001).     윤년여부
        05  XCJIDT08-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 일자 유효성 체크 Parameter
 01  XCJIDT08-CA.
     COPY    XCJIDT08.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
          THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
          THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
          THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
          THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIDT08-IN.
* 일자 데이터 MOVE
     MOVE  '20080829'             TO XCJIDT08-I-YMD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT08  YCCOMMON-CA  XCJIDT08-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT08-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT08-O-LPYR-YN  TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.46 요일 산출(CJIDT09)

프로그램 ID	CJIDT09		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT09		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력년월일에 대해 요일을 제공한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 숫자로 입력되어야 한다 ***2) 입력년은 1601 년 이후어야 한다.*** 3) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 4) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다. 2. 요일구분은 아래와 같다. 1) '1' : 월요일 2) '2' : 화요일 3) '3' : 수요일 4) '4' : 목요일 5) '5' : 금요일 6) '6' : 토요일 7) '7' : 일요일
COPY BOOK 설명	01 XCJIDT09-CA. 03 XCJIDT09-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDT09-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDT09-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDT09-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDT09-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDT09-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDT09-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDT09-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDT09-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDT09-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDT09-IN. <입력항목> 05 XCJIDT09-I-YMD PIC X(008). ● 년월일 05 XCJIDT09-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDT09-OUT. <출력항목> 05 XCJIDT09-O-DWK-DSTCD PIC X(001). 요일구분코드 05 XCJIDT09-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 요일산출 Parameter 01 XCJIDT09-CA. COPY XCJIDT09. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인

```
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIDT09-IN.
* 변환일자 데이터 MOVE
     MOVE  '20080829'             TO  XCJIDT09-I-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT09  YCCOMMON-CA  XCJIDT09-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT09-R-STAT  =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT09-O-DWK-DSTCD  TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.47 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크(CJIDT10)

프로그램 ID	CJIDT10		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT10		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	해외기관휴일목록	TABLE COPY BOOK	TKJIH002 TRJIH002 XQJIH003
	영문명	THKJIH002		

프로그램 설명	입력년월일에 대해 해외휴일정보수신기관 코드별 휴일구분코드를 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	

1. 구분코드 아래와 같다.
   1) '1' : 입력된 일자의 휴일을 체크 한다.
   2) '2' : 입력된 일자의 휴일을 체크 및 영업일을 산출 한다.
      - 입력일자가 영업일인경우 입력일자를 영업년월일에 SET 하여 출력한다.
      - 입력일자가 휴일인경우 익영업일을 영업년월일에 SET 하여 출력한다.
2. 휴일정보수신기관코드표

번호	휴일정보수신기관코드	통화코드	ISO 국가코드	국가명	휴일정보수신기관명	휴일수신기관구분명
1	AmB	NLG	NL	Netherlands	Amsterdam bank holidays	Bank
2	AuB	NZD	NZ	New Zealand	Auckland bank holidays	Bank
3	BeB	CNY	CN	China	Beijing bank holidays	Bank
4	BmB	INR	IN	India	Mumbai bank holidays	Bank
5	BrB	BEF	BE	Belgium	Brussels bank holidays	Bank
6	Ecl	BEF	BE	Belgium	Euroclear holidays	Other
7	FrB	DEM	DE	Germany	Frankfurt bank holidays	Bank
8	HKB	HKD	HK	Hong Kong	Hong Kong bank holidays	Bank
9	JaB	IDR	ID	Indonesia	Jakarta bank holidays	Bank
10	KLB	MYR	MY	Malaysia	Kuala Lumpur bank holidays	Bank
11	LnB	GBP	GB	England	London bank holidays	Bank
12	LxB	LUF	LU	Luxembourg	Luxembourg bank holidays	Bank
13	MdB	ESP	ES	Spain	Madrid bank holidays	Bank
14	MeB	AUD	AU	Australia	Melbourne bank holidays	Bank
15	MiB	ITL	IT	Italy	Milan bank holidays	Bank
16	MnB	PHP	PH	Philippines	Manila bank holidays	Bank
17	NYB	USD	US	United States	New York bank holidays	Bank
18	PaB	FRF	FR	France	Paris bank holidays	Bank
19	SeB	KRW	KR	South Korea	Seoul bank holidays	Bank
20	SiB	SGD	SG	Singapore	Singapore bank holidays	Bank
21	TkB	JPY	JP	Japan	Tokyo bank holidays	Bank
22	TpB	TWD	TW	Taiwan	Taipei bank holidays	Bank
23	TrB	CAD	CA	Canada	Toronto bank holidays	Bank
24	ZuB	CHF	CH	Switzerland	Zurich bank holidays	Bank

3. 휴일정보수신기관코드 체크
   1) 휴일정보수신기관코드 체크: 해외기관휴일목록 테이블에 존재유무 확인, 미존재시 에러처리 한다.
4. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
   1) ***입력년은 2009 년 01 월 01 일 이후의 값이어야한다.***
   2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
   3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다.
      - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 29 일 보다 크지 않아야 한다.
      - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년이 아닌경우 2 월 28 일 보다 크지 않아야 한다
5. 휴일구분코드는 아래와 같다.

<table>
<tr><td></td><td>
1) ‘0’ : 평일
2) ‘1’ : 법정공휴일
3) ‘2’ : 임시공휴일
4) ‘3’ : 근무토요일
5) ‘4’ : 일요일 PoC
6) ‘5’ : 토요휴무일
7) ‘6’ : 근로자의날
6. 휴일 체크
1) 해외기관휴일목록 테이블을 입력된 년월일로 조회한다. 해외기관휴일 테이블에는 ‘1’(법정공휴일), ‘2’(임시공휴일), ‘6’(근로자의날)만 존재한다.
2) 해외기관휴일목록 테이블에 존재 하지 않을 때에는 ‘0’(평일-영업일)으로 출력한다.
7. 리턴상태코드 ‘00’(정상)은 휴일구분코드가 ‘0’(평일-영업일) 경우이고, ‘07’(휴일)은 휴일구분코드가 ‘1’(법정공휴일), ‘2’(임시공휴일), ‘4’(일요일), ‘5’(토요휴무일), ‘6’(근로자의날)인 경우이다.

<u>* 해외 휴일 데이터 정보</u>
- 해외휴일 데이터는 CMBS 에서 SWAPS Monitors(휴일자료) 업체로부터 제공 받는다
- 원천 데이터 변경요건이 있으면 CMBS 에서 변경하여 전행공통에 전달 되어지며(D-1) 해외 휴일을 사용하는 업무팀은 이를 인지하고 사용하여야 한다(CMBS 의 업무 요건에 따라 변경가능)
- 따라서 CMBS 에 의존 적이지 않고 업무 특성에 따라 해외휴일 데이터가 필요한 경우는 해당 업무팀에서 해외휴일 데이터를 별도로 구성 관리하여야 한다
</td></tr>
<tr><td>COPY BOOK 설명</td><td>
<pre>
01 XCJIDT10-CA.
    03 XCJIDT10-RETURN.   PoC <리턴항목>
        05 XCJIDT10-R-STAT   PIC X(002).   리턴상태코드
            88 COND-XCJIDT10-OK   VALUE '00'.   정상
            88 COND-XCJIDT10-WARN   VALUE '07'.   예외처리
            88 COND-XCJIDT10-ERROR   VALUE '09'.   오류
            88 COND-XCJIDT10-ABNORMAL   VALUE '98'.   비정상
            88 COND-XCJIDT10-SYSERROR   VALUE '99'.   시스템오류
        05 XCJIDT10-R-LINE   PIC 9(006).   오류위치
        05 XCJIDT10-R-ERRCD   PIC X(008).   오류코드
        05 XCJIDT10-R-TREAT-CD   PIC X(008).   조치코드
        05 XCJIDT10-R-SQL-CD   PIC S9(005)   SQLCODE
                                                LEADING SEPARATE.
    03 XCJIDT10-IN.   <입력항목>
        05 XCJIDT10-I-GROUP-CO-CD   PIC X(003).   ● 그룹회사코드
        05 XCJIDT10-I-DSTCD   PIC X(001).   ● 구분코드
        05 XCJIDT10-I-HOLDY-IR-INSTI-CD   PIC X(003).   ● 휴일정보수신기관
                                                                코드
        05 XCJIDT10-I-YMD   PIC X(008).PoC   ● 년월일
        05 XCJIDT10-I-SPARE   PIC X(050).   예비
    03 XCJIDT10-OUT.   <출력항목>
        05 XCJIDT10-O-HOLDY-DSTCD   PIC X(001).   휴일구분코드
        05 XCJIDT10-O-ISO-NATNL-CD   PIC X(002).   ISO 국가코드
        05 XCJIDT10-O-NATNL-NAME   PIC X(042).   국가명
        05 XCJIDT10-O-CNCYCD   PIC X(003).   통화코드
        05 XCJIDT10-O-HOLDY-RI-DSTIC-NAME PIC X(102).   휴일수신기관구분명
        05 XCJIDT10-O-HOLDY-IR-INSTI-NAME PIC X(102).   휴일정보수신기관명
        05 XCJIDT10-O-OVSES-H-ENG-NAME   PIC X(102).   해외휴일영문명
        05 XCJIDT10-O-BZOPR-YMD   PIC X(008).   영업년월일
        05 XCJIDT10-O-SPARE   PIC X(050).   예비
</pre>
</td></tr>
<tr><td>RETURN CODE 설명</td><td>00 : 정상(평일인경우), 07 : 정상(휴일인경우), 09 : ERROR</td></tr>
<tr><td>사용 설명(예시)</td><td>
<pre>
*---
* WORKING AREA
*---
 WORKING-STORAGE   SECTION. PoC
* 휴일 체크 Parameter
 01 XCJIDT10-CA.
     COPY   XCJIDT10.
*---
 LINKAGE   SECTION.
*---
 01 YCCOMMON-CA.
     COPY   YCCOMMON.
*===
 PROCEDURE DIVISION   USING   YCCOMMON-CA.
</pre>
</td></tr>
</table>

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIDT10-IN.
* 검증일자정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIDT10-I-GROUP-CO-CD.
* 구분코드
     MOVE   '1'                     TO  XCJIDT10-I-DSTCD
* 휴일정보수신기관코드
     MOVE   'AuB'                   TO  XCJIDT10-I-HOLDY-IR-INSTI-CD.
* 년월일
     MOVE   '20080829'              TO  XCJIDT10-I-YMD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT10  YCCOMMON-CA  XCJIDT10-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT10-R-STAT    =  ZEROS
        MOVE  XCJIDT10-OUT       TO  내부 변수
     ELSE
         IF XCJIDT10-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.48 해외정보수신기관 코드별 영업일 산출(CJIDT11)

프로그램 ID	CJIDT11		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT11		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	해외기관휴일목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH003
	영문명	THKJIH002		

PoC

프로그램 설명	입력년월일에 대해 해외정보수신기관 코드별 익영업년월일, 익익영업년월일, 3 영업년월일, 4 영업년월일, 5 영업년월일, 전영업년월일, 전전영업년월일 제공한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 휴일정보수신기관코드 입력 체크 1) 휴일정보수신기관코드 체크: 해외기관 휴일목록 테이블에 존재유무 확인, 미존재시 에러처리 한다. 사용가능한 휴일정보수신기관코드 정보는 1.48 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크(CJIDT10)를 참조한다. 2 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. ***1) 입력년은 2009 이후 값이어야 한다.*** 2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다. 3. 익영업년월일, 익익영업년월일, 3 영업년월일, 4 영업년월일, 5 영업년월일, 전영업년월일, 전전영업년월일의 산출 1) 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크 프로그램(CJIDT10)을 호출하여 휴일구분코드가 '0'(평일)과 '3'(근무토요일)인 경우의 일자를 구한다 예시] 입력일 2008 년 4 월 5 일

월	화	수	목	금	토	일
3 월 31 일	1	2	3 전전영업년월일	4 전영업년월일	5 입력년월일	6
7 익영업년월일	8 익익영업년월일	9 3 영업년월일	10 4 영업년월일	11 5 영업년월일	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

가) 입력년월일: 2008-04-05
=> 익영업년월일: 2008-04-07, 익익영업년월일: 2008-04-08, 3 영업년월일: 2008-04-09, 4 영업년월일: 2008-04-10, 영업년월일: 2008-04-11, 전영업년월일: 2008-04-04, 전전영업년월일: 2008-04-0

나) 입력년월일: 2008-04-21
=> 익영업년월일: 2008-04-22, 익익영업년월일: 2008-04-23, 3 영업년월일: 2008-04-24, 4 영업년월일: 2008-04-25, 5 영업년월일: 2008-04-28, 전영업년월일: 2008-04-18, 전전영업년월일: 2008-04-17

PoC

<주의사항>
입력일이 휴일인 경우 KB 기준정보 및 JICOMM 의 익/익익영업년월일과 다름을 유의하도록한다.

예시] 입력일 2008 년 4 월 6 일

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

푸른색: KB 기준정보 및 JICOMM 의 영업년월일

월	화	수	목	금	토	일
3 월 31 일	1	2	3 전전영업년월일 전전영업년월일	4 전영업년월일 전영업년월일	5	6 입력년월일
7 익영업년월일 금영업년월일	8 익익영업년월일 익영업년월일	10 3 영업년월일 익익영업년월일	10 4 영업년월일 3 영업년월일	11 5 영업년월일 4 영업년월일	12 (해당사항 없음) 5 영업년월일	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

※ 해외 휴일 데이터 정보

- 해외휴일 데이터는 CMBS 에서 SWAPS Monitors(휴일자료) 업체로부터 제공 받는다.
- 원천 데이터 변경요건이 있으면 CMBS 에서 변경하여 전행공통에 전달 되어지며(D-1) 해외 휴일을 사용하는 업무팀은 이를 인지하고 사용하여야 한다.(CMBS 의 업무 요건에 따라 변경가능)
- 따라서, CMBS 에 의존 적이지 않고 업무 특성에 따라 해외휴일 데이터가 필요한 경우는 해당 업무팀에서 해외휴일 데이터를 별도로 구성 관리하여야 한다.

PoC PoC PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT11-CA.
    03  XCJIDT11-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT11-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT11-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT11-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT11-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT11-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT11-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT11-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT11-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT11-R-SQL-CD            PIC  S9(005) LEADING  SQLCODE
                                          SEPARATE.
    03  XCJIDT11-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIDT11-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIDT11-I-HOLDY-IR-INSTI-CD PIC  X(003).     ● 휴일정보수신기관
                                                           코드
        05  XCJIDT11-I-YMD               PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIDT11-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIDT11-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIDT11-O-BF-BF-BZOPR-YMD   PIC  X(008).     전전영업년월일
        05  XCJIDT11-O-BF-BZOPR-YMD      PIC  X(008).     전영업년월일
        05  XCJIDT11-O-NXBIZ-YMD         PIC  X(008).     익영업년월일
        05  XCJIDT11-O-TDAT-YMD          PIC  X(008).     익익영업년월일
        05  XCJIDT11-O-N3-BZOPR-YMD      PIC  X(008).     3 영업년월일
        05  XCJIDT11-O-N4-BZOPR-YMD      PIC  X(008).     4 영업년월일
        05  XCJIDT11-O-N5-BZOPR-YMD      PIC  X(008).     5 영업년월일
        05  XCJIDT11-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 해외 영업일 산출 Parameter
 01  XCJIDT11-CA.
     COPY    XCJIDT11.   PoC
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
PoC *@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.     PoC
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.                          PoC   PoC
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
* INITIALIZE SETTINGS
     INITIALIZE              XCJIDT11-IN.
* 기준년월일 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO  XCJIDT11-I-GROUP-CO-CD
* 휴일정보수신기관코드
     MOVE  'AuB'              TO  XCJIDT11-I-HOLDY-IR-INSTI-CD.
* 년월일                                                  PoC
     MOVE  '20080829'         TO  XCJIDT11-I-YMD.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT11  YCCOMMON-CA  XCJIDT11-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT11-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT11-OUT   TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.49 해외정보수신기관 코드별 월초영업일/월말영업일/월말일 산출(CJIDT12)

프로그램 ID	CJIDT12		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT12		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	해외기관휴일목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH003
	영문명	THKJIH002		

프로그램 설명

입력년월일에 대해 해외정보수신기관 코드별 월초영업년월일/월말영업년월일/월말년월일을 제공한다

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 해외정보수신기관코드 입력체크
   1) 해외정보수신기관코드 체크: 해외기관 휴일목록 테이블에 존재유무 확인, 미존재시 에러처리 한다.
   사용가능한 헤외정보수신기관코드 정보는 1.48 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크(CJIDT10)를 참조한다.
2. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
   1) 입력년은 2009 ~ 2200 년 사이 값이어야 한다.
   2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
   3) 입력일이 입력월의 말일자보다 크지 않은 값이어야 한다.
   - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다.
3. 월초영업년월일/월말영업년월일/월말년월일 산출
   1) 월초영업년월일은 1 일에서부터 해외정보수신기관 코드별 휴일 체크 프로그램(CJIDT10)으로 휴일여부를 확인하고 휴일인 경우는 1 일자부터 +1 일씩 더한다
   2) 월말년월일은 입력월의 말일자로 산출한다.
   3) 월말영업년월일은 2)에서 구해진 말일자로 해외 휴일체크 프로그램(CJIDT10)으로 휴일여부를 확인하고, 휴일인 경우는 말일자에서 -1 일씩 차감한다.
   4) 입력년월일과 월말영업년월일 비교하여 아래와 같이 리턴상태코드를 다르게 준다
      - '00': 입력년월일이 월말영업년월일보다 작은 경우
      - '06': 입력년월일이 월말영업년월일보다 크거나 같은 경우
      - '07': 입력년월일이 월말영업년월일보다 크거나 같으면서 입력월이 12 월인 경우

예시] 2008 년 4 월

월	화	수	목	금	토	일
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

가) 입력년월일: 2008-04-05
=> 월말년월일: 2008-04-30, 월말영업년월일: 2008-04-30, 리턴상태코드: 00

※ 해외 휴일 데이터 정보

- 해외휴일 데이터는 CMBS 에서 SWAPS Monitors(휴일자료) 업체로부터 제공 받는다.
- 원천 데이터 변경요건이 있으면 CMBS 에서 변경하여 전행공통에 전달 되어지며(D-1) 해외 휴일을 사용하는 업무팀은 이를 인지하고 사용하여야 한다.(CMBS 의 업무 요건에 따라 변경가능)
- 따라서 CMBS 에 의존 적이지 않고 업무 특성에 따라 해외휴일 데이터가 필요한 경우는 해당 업무팀에서 해외휴일 데이터를 별도로 구성 관리하여야 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT12-CA.
    03  XCJIDT12-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIDT12-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT12-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIDT12-MONTHEND     VALUE  '06'.      입력년월일이 월말
            88  COND-XCJIDT12-YEAREND      VALUE  '07'.      입력년월일이 년말
            88  COND-XCJIDT12-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIDT12-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIDT12-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIDT12-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIDT12-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
```

```
        05  XCJIDT12-R-TREAT-CD            PIC  X(008).        조치코드
        05  XCJIDT12-R-SQL-CD              PIC  S9(005)        SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT12-IN.                                           <입력항목>
        05  XCJIDT12-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).        ● 그룹회사코드
        05  XCJIDT12-I-HOLDY-IR-INSTI-CD   PIC  X(003).        ● 해외정보수신기관
                                                                코드
        05  XCJIDT12-I-YMD                 PIC  X(008).        ● 년월일
        05  XCJIDT12-I-SPARE               PIC  X(050).        예비
    03  XCJIDT12-OUT.                                          <출력항목>
        05  XCJIDT12-O-MN-THBG-BZOPR-YMD   PIC  X(008).        월초영업년월일
        05  XCJIDT12-O-ENMN-YMD            PIC  X(008).        월말년월일
        05  XCJIDT12-O-ENMN-BZOPR-YMD      PIC  X(008).        월말영업년월일
        05  XCJIDT12-O-SPARE               PIC  X(050).        예비
```

PoC

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상(입력일자가 월중), 06 : 입력일자가 월말, 07 : 입력일자가 년말, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 월말일 및 월말 영업일 산출 Parameter
 01  XCJIDT12-CA.
     COPY    XCJIDT12.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIDT12-IN.
* 기준년월일 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO XCJIDT12-I-GROUP-CO-CD.
* 해외정보수신기관코드
     MOVE  'AuB'                  TO XCJIDT12-I-NATNL-CNCYCD.
```

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 년월일 MOVE '20080829' TO XCJIDT12-I-YMD. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIDT12 YCCOMMON-CA XCJIDT12-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIDT12-R-STAT = ZEROS OR '01' OR '07' MOVE XCJIDT12-OUT TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.50 일자변환(년월 몇주차 요일에 맞는 일자반환)(CJIDT13)

PoC

프로그램 ID	CJIDT13		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT13		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명

입력년월과 요청 주차와 요일을 입력받아 일자(년월일)를 반환한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 월에 해당하는 주기는 토요일을 기준으로 한다. 따라서, 월의 마지막 일자가 토요일이 아니면 다음월의 첫번째 토요일에 귀속되어 다음월의 첫번째 주가 된다.
   예시] 입력년월: 200810, 요청주차: 2, 요일구분: 1 출력년월일: 20081006
   입력년월: 200811, 요청주차: 1, 요일구분: 1 출력년월일: 20081027
2. 요일구분 값
   1) '1' - 월요일
   2) '2' - 화요일
   3) '3' - 수요일
   4) '4' - 목요일
   5) '5' - 금요일
   6) '6' - 토요일
   7) '7' - 일요일
3. 5 주차까지 요청할 수 있으며, 년월의 5 주차가 없으면 리턴상태코드에 '07'을 전달한다. 5 주차의 존재 유무를 판단하는 기준은 토요일이며, 따라서 5 주차에 해당하는 토요일이 없으면 다른 요일도 없다고 간주한다.
   예)2009 년 4 월
   입력값-> 년월: 200904 요청주차: 5 요일구분: 2 -> *리턴상태코드: 07*

일	월	화	수	목	금	*토: 기준*
			1	2	3	*4* 1 주기
5	6	7	8	9	10	*11* 2 주기
12	13	14	15	16	17	*18* 3 주기
19	20	21	22	23	24	*25* 4 주기
26	*27*	28	29	30		*5 주기 미 존재*

PoC

PoC

4. 입력년월은 1601 년 이후부터 가능하다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT13-CA.
    03  XCJIDT13-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT13-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT13-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIDT13-WARN         VALUE  '07'.     예외처리
            88  COND-XCJIDT13-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIDT13-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIDT13-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT13-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT13-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT13-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT13-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT13-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIDT13-I-YM               PIC  X(006).      ● 년월
        05  XCJIDT13-I-CYCL             PIC  X(001).      ● 요청주차
        05  XCJIDT13-I-DWK-DSTCD        PIC  X(001).      ● 요일구분
        05  XCJIDT13-I-SPARE            PIC  X(050).      예비
    03  XCJIDT12-OUT.                                    <출력항목>
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
05  XCJIDT13-O-YMD                PIC  X(008).        년월일
05  XCJIDT13-O-SPARE              PIC  X(050).        예비
```

PoC PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 입력년월의 5 주차가 없는경우 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 년월 몇주차 요일에 맞는 일자반환 산출 Parameter
 01  XCJIDT13-CA.
     COPY    XCJIDT13.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIDT13-IN.
* 기준년월일 데이터 MOVE
* 년월
     MOVE   '200809'            TO XCJIDT13-I-YMC.
* 요청주차
     MOVE   '2'                 TO XCJIDT13-I-DMND-WEEK-TH.
* 요일구분
     MOVE   '2'                 TO XCJIDT13-I-DWK-DSTIC.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT13  YCCOMMON-CA  XCJIDT13-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT13-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT13-O-YMD  TO  내부 변수
     ELSE
         IF XCJIDT13-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
```

PoC PoC PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC	ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.51 세율기본 조회(CJITX01)

프로그램 ID	CJITX01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJITX01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	세율기본	TABLE COPY BOOK	XQJITX02 XQJITX03
	영문명	THKJITX03		

프로그램 설명	세율코드,국가코드, 시작년월일, 종료년월일로 세율기본 테이블을 조회하여 세율구간별로 세율을 제공한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 세율대분류구분코드, 세율중분류구분코드, 세율소분류구분코드에 따른 세율코드는 아래와 같다.
   1) 세율대분류구분 1:이자소득, 2:배당소득, 3:연금소득, 4:과징금, 9:기타
   2) 세율중분류구분 1:개인세율, 2:법인세율, 3:협약세율개인, 4:협약세율법인
   3) 세율소분류구분 001:비과세, 002:과세, 003:분리과세, 004:세금우대, 005:추징, 006:근로자장기저축, 007:개인연금, 008:장기주택마련저축, 009:연금신탁, 010:장기주식, 011:채권,012:근로자우대,013:근로자주식투자신탁
   4) 세율코드(세율대분류(1)+세율중분류(1)+세율소분류(3)+일련번호(2) : 총 7 자리)

세율코드	내용	세율코드	내용
1100101	개인비과세	1100102	증권대체 비과세
1100103	생계형 비과세	1100201	개인과세
1100301	분리과세	1100401	세금우대
1100501	추징세율(일반)	1100502	추징세율(비과세및세금우대)
1100601	근로자장기저축(2%)	1100701	개인연금추징세율(4%)
1100801	장기주택마련저축추징세율(4%)	1100802	장기주택마련저축추징세율(8%)
1101101	채권개인과세(20%)	1101102	채권개인과세(22%)
1101103	채권분리과세(20%)	1101104	채권분리과세(22%)
1101105	채권세금우대(20%)	1101106	채권세금우대(22%)
1200101	법인비과세	1200201	법인과세
1201101	채권법인과세(20%)	1201102	채권법인과세(22%)
1300201	협약세율(개인)	1400201	협약세율(법인)
2100101	배당소득개인비과세	2100201	배당소득개인과세
2100301	배당소득분리과세	2100302	배당소득분리과세저율
2100401	배당소득개인우대	2101001	배당소득개인장기주식
2200101	배당소득법인비과세	2200201	배당소득법인과세
2300201	배당소득협약세율(개인)	2400201	배당소득협약세율(법인)
2400202	배당소득주식소유지분율별배당협약세율		
3100901	연금신탁(연금소득)(5%)	3100902	연금신탁해지가산세율(2%)
4100201	과징세율	9100201	기타소득(20%)

2. 국가코드별 관리
   - 협약세율에 따른 세율코드는 이자소득협약세율개인, 이자소득협약세율법인, 배당소득협약세율개인, 배당소득협약세율법인으로만 관리된다.
   - 아래 74 개국 76 국가코드만 관리하며 그외 국가는 에러처리한다.
   - 협약세율과 관련없는 세율기본 조회시 국가코드는 '100'(대한민국)으로 한다.

국가코드	국가한글명	국가코드	국가한글명

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

102	일본	226	오스트리아
112	필리핀	227	포르투갈
122	말레이시아	229	핀란드
123	싱가폴	231	아일랜드
124	인도네시아	232	스페인
131	타이(태국)	233	아이슬랜드
132	미얀마	237	몰타
134	네팔	272	아제르바이젠(구소련)
136	라오스	273	벨라루스(구소련)
138	카자흐스탄(구소련)	276, 980	우크라이나
141	파키스탄	277	알바니아
142	인도	280	크로아티아
143	스리랑카	282	리투아니아
145	방글라데시	285	슬로베니아
148	우즈베키스탄(구소련)	286	슬로바키아
153	쿠웨이트	292	폴렌드
155	사우디아라비아	293	러시아
157	요르단	294	체코슬라바키아
161	이스라엘	295	헝가리
164	아랍에미리트연합국	296	루마니아
174	오만	297	불가리아
191	베트남	301	캐나다
192	몽고	303	미국
193	중국	401	멕시코
201	프랑스	403	칠레
202	이태리	407	브라질
203	독일	411	베네주엘라
204	네덜란드	621	이집트
205	벨기에	623	튜니시아
206	룩셈부르그	624	알제리아
208	그리스	625	모로코
209	터어키	661	남아공화국
221	노르웨이	701	호주
222	스웨덴	702	뉴우질랜드
223	덴마크	707	파푸아뉴기니아
224	영국	744	피지
225	스위스	850,851	말레이지아라부안

3. 추징세율/과징세율 관리
   1) 추징세율 : 소득세율 및 주민세율로 나뉘어 적용한다. 농특세율, 교육세율, 방위세율은 0 %로 적용한다.
   2) 과징세율 : 소득세율로 적용한다. 주민세율, 농특세율,교육세율,방위세율은 0%로 적용한다.
4. 세율코드 변경요건의 처리
   1) 하나의 상품이 세율코드가 변경되었을 경우 각각의 세율코드와 기간별로 처리되어야 함
   예시] 세금우대상품에서 일반상품으로 변경시 각각의 세율코드로 기간을 나누어 요청해야 한다.
5. 이율변경 구간의 이자금액
   1) 이율변경 구간이 2 개 이상 존재시 각 구간별로 요청해야 한다.
6. 최대 요청 가능한 과세코드는 10 개이다.
7. 세율코드별 출력건수 각 세율코드별 조회 건수를 출력 한다.

8. 최대 출력 가능한 과세코드는 200 개이며 초과시 에러 처리한다.
9. 출력항목의 입력건수는 입력세율코드별 입력순서 값을 출력한다. 즉 첫번째 세율코드의 출력이면 출력항목의 입력건수는 '1'이고, 두번째 세율코드의 출력이면 출력항목의 입력건수는 '2'가 된다.
10. 복수건의 세율조회시 데이터를 찾지 못하면(SQLCODE=100: 데이터없음) 출력건수의 마지막 배열에 정보를 전달한다. 즉, 10 건까지는 정상적으로 출력항목을 조립하고 에러가 발생하면 11 번째 출력항목의 입력건수는 에러가 발생한 입력항목의 입력건수를 표시하여 몇 번째에서 에러가 발생했는지 정보를 주고 리턴상태코드는 '08'로 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJITX01-CA.
    03  XCJITX01-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJITX01-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJITX01-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJITX01-SOMEERR        VALUE  '08'.           일부오류
            88  COND-XCJITX01-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJITX01-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJITX01-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJITX01-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJITX01-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJITX01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJITX01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJITX01-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJITX01-I-GROUP-CO-CD             PIC  X(003).       ● 그룹회사코드
        05  XCJITX01-I-INPT-NOITM              PIC  9(003)        ● 입력건수
        05  XCJITX01-IN-OCC OCCURS 10 TIMES.                      10 배열
            07  XCJITXI1-I-TXRT-CD             PIC  X(007).       ● 세율코드
            07  XCJITX01-I-NATNL-CD            PIC  X(003).       ◎ 국가코드
            07  XCJITX01-I-START-YMD           PIC  X(008).       ● 시작년월일
            07  XCJITX01-I-END-YMD             PIC  X(008).       ● 종료년월일
        05  XCJITX01-I-SPARE                   PIC  X(050).       예비
    03  XCJITX01-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJITX01-O-OUTPT-NOITM             PIC  9(003).       출력건수
        05  XCJITX01-O-TXRT-CP-OUTPT-ARAY      10 TIMES.          세율코드별출력배열(10)
            07  XCJITX01-O-TXRT-CP-OUTPT-NOITM PIC 9(003).          세율코드별출력건수
        05  XCJITX01-O-OUT OCCURS 200 TIMES.                      200 배열
            07  XCJITX01-O-INPT-NOITM      PIC  9(003).             입력건수
            07  XCJITX01-O-APLY-START-DT   PIC  X(008).             적용시작일자
            07  XCJITX01-O-APLY-END-DT     PIC  X(008).             적용종료일자
            07  XCJITX01-O-INCMTX-RT       PIC  9(03)V9(02).        소득세율(법인세율)
            07  XCJITX01-O-RSITAX-RT       PIC  9(03)V9(02).        주민세율
            07  XCJITX01-O-SPRTAX-RT       PIC  9(03)V9(02).        농특세율
            07  XCJITX01-O-EDU-TXRT        PIC  9(03)V9(02).        교육세율
            07  XCJITX01-O-DFNS-TXRT       PIC  9(03)V9(02).        방위세율
            07  XCJITXI1-O-TXRT-CD-HANGL-NAME PIC  X(042).          세율코드한글명
            07  XCJITX01-O-NATNL-HANGL-NAME PIC  X(032).            국가한글명
            07  XCJITX01-O-APLY-S-OWN-PORTN-RT PIC  9(003).         적용시작소유지분율
            07  XCJITX01-O-APLY-E-OWN-PORTN-RT PIC  9(003).         적용종료소유지분율
            07  XCJITX01-O-OWN-PORTN-RT-MGT-NO PIC  X(003).         소유지분율관리번호
        05  XCJITX01-O-SPARE               PIC  X(050).           예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 08 : 복수개 입력시 세율구간을 찾지 못한경우 발생시, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 세율조회 Parameter
 01  XCJITX01-CA.
     COPY    XCJITX01.
*-------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=============================================================
*-------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
```

```
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
* INITIALIZE SETTINGS
     INITIALIZE              XCJITX01-IN.
* 세율요구 정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD  TO  XCJITX01-I-GROUP-CO-CD.
* 입력건수
     MOVE  1                  TO  XCJITX01-I-INPT-NOITM.
* 세율코드
     MOVE  '1100101'          TO  XCJITX01-I-TXRT-CD(1).
* 국가코드
     MOVE  '303'              TO XCJITX01-I-NATNL-CD(1).
* 시작년월일
     MOVE  '20010101'         TO XCJITX01-I-START-YMD(1).
* 종료년월일
     MOVE  '20080829'         TO XCJITX01-I-END-YMD(1).
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJITX01  YCCOMMON-CA  XCJITX01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJITX01-R-STAT    =  ZEROS
        PERFORM VARYING  WK-I  FROM  1  BY  1
                                   UNTIL WK-I > XCJITX01-O-OUTPT-NOITM
              MOVE  XCJITX01-O-OUT(WK-I)      TO 내부 변수(WK-I)
        END-PERFORM
     ELSE  IF  XCJITX01-R-STAT  =  '08'
              MOVE XCJITX01-O-INPT-NOITM(XCJITX01-O-OUTPT-NOITM)
                                                TO 내부 변수
              #USRLOG  'ERROR 발생 구간 :'
                       XCJITX01-I-TXRT-CD (내부변수)  ':'
                       XCJITX01-I-NATNL-CD(내부 변수)        ':'
                       XCJITX01-I-START-YMD(내부 변수)
           ELSE
             #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
           END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.52 통합 구계좌 변환(CJIAC01)

프로그램 ID	CJIAC01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIAC01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	계좌변경내역	TABLE COPY BOOK	TKJIAC01 TRJIAC01 TKJICN05 TRJICN05
	영문명	THKJIAC01 THKJICN05		

프로그램 설명	구계좌에 대해 표준계좌로 변환(단, 구국민 요구불계좌는 로직으로 변환)하며, 반대로 표준계좌를 구계좌로 변환(단, 구주택 요구불계좌는 DB 로 변환)한다. [참고]- 통합국민계좌 : 국민은행과 주택은행 통합후의 계좌 - 구)국민계좌 : 통합국민은행 이전의 국민은행 계좌 - 표준계좌 : 표준화 원칙에 맞는 계좌 - 구계좌 : 구)국민계좌, 국민카드론 계좌, 구)국민의 외화예금계좌(13 자리계좌) 보증기금, 특수채권과 같은 15 자리 계좌는 To-Be 에서 모두 14 자리로 전환된다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구계좌를 입력받으면 계좌종류를 판단하여 계좌번호로 조회한다. 2. 현재 사용되고 있는 계좌만 변환 대상이 된다. (과거의 은행 통폐합으로 변환되었던 계좌 중 대동은행계좌, 장기은행계좌, 부산금고계좌, 전남금고계좌, 대구금고계좌는 사용하지 않고 있다.) 3. 대동은행계좌, 장기은행계좌, 부산금고계좌, 전남금고계좌, 대구금고계좌에 대한 변환정보 조회시는 합병은행 통합계좌간 변환 CJIAC03 모듈을 사용한다. 4. 계좌변환 대상과 판단기준은 다음과 같다. 1) 구)국민계좌: 계좌자리수가 12 이고 계좌번호의 과목코드가 '06'(가계당좌예금), '18'(당좌예금)이 아닌 계좌 2) 국민카드론계좌 : 계좌자리수가 11 이고 여신코드 첫번째 자리가 '9'가 아닌 계좌 3) 구)국민외화예금 2 : 계좌자리수가 13 이고 계좌번호의 과목코드가 '42', '43'인 계좌 4) 고객지정계좌 : 계좌자리수가 11 이고 첫번째 자리가 '9'로 시작하는 계좌 5) 특수채권계좌 : 계좌자리수가 15 인 계좌 과목 '05', '09', '16', '44' 6) 보증기금계좌 : 계좌자리수 15 인 계좌 과목 '33' 7) 정기예금계좌 : 계좌자리수 13 자리이면서 뒤에 취급번호 2 자리를 가진 과목코드가 '15'인 계좌 예) xxxx15-xx-xxxxx-xx(취급번호 2 자리) 5. "정기예금계좌변환" 시에는 반드시 일련번호를 포함한 15 자리 계좌번호를 입력해야 구) 국민계좌로 변환된 값을 반환받을 수 있음. 따라서, 13 자리 통합 정기예금계좌번호를 입력하고 모듈을 호출하는 경우에는 관련된 구)국민계좌가 존재하더라도 변환계좌번호에 입력된 13 자리계좌번호를 그대로 반환함. 예시 1) 정기예금계좌 15 자리 입력 . 입력계좌번호 : 524915017645601 . 변환계좌번호 : 524230176455 예시 2) 정기예금계좌 13 자리 입력 . 입력계좌번호 : 5249150176456 . 변환계좌번호 : 5249150176456 6. 구)국민 정기예금계좌(12 자리)를 입력값으로 하여 계좌변환 요청을 한 경우, 변환계좌번호에 취급일련번호를 포함한 15 자리 계좌번호를 반환한다 예시) . 입력계좌번호 : 524230176455 . 변환계좌번호 : 524915017645601 7. 편집용 계좌번호를 사용하는 업무는 CJIOT03 기능을 이용하여 편집 됩니다. 또는 차단말에 출력하기 위하여 편집하는 경우는 단말의 멀티패턴 처리방안 을 이용하시면 됩니다(단말에서 편집) 8. 계좌구분코드(변환 계좌구분코드) 1) **'1' : 표준계좌** 2) '2' : 구)국민은행계좌 3) '3' : 국민카드론계좌 4) '4' : 무역금융(14 자리로 전환된 계좌,과목 '66' - 2010,02 이후 차세대 계좌) 5) **'5' : 보증기금, 특수채권**(14 자리로 전환된 계좌,과목 '05', '33' - 2010,02 이후 차세대 계좌) 6) '6' : 고객지정계좌 7) '7' : 보증기금, 특수채권 (15 자리 계좌, 과목 '05','09','16','44,'33'- 통합국민계좌)

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

8) '8' : KB 내맘대로계좌
'0'으로 시작하는 10~11 자리 계좌

9. 계좌번호 체계
1) 11 자리 : 국민카드론계좌, 여신코드(2)+년도(2)+일련번호(6)+검증번호(1)
고객지정계좌, 고객지정계좌구분(1)+일련번호(2)+고객지정번호(8)
2) 12 자리 : 당좌(가계)예금계좌, 점번(4)+과목(2)+일련번호(5)+검증번호(1)
구)국민계좌, 점번(3)+과목(2)+일련번호(6)+검증번호(1)
3) 13 자리 : 정기예금, 점번(4)+과목(2)+일련번호(6)+검증번호(1)
구)국민외화예금 2, 점번(3)+과목(2)+일련번호(6)+검증번호(1)+구분(1)
4) 14 자리 : 과목 2 자리계좌, 점번(4)+과목(2)+일련번호(7)+검증번호(1)
과목 3 자리계좌, 점번(4)+과목(3)+일련번호(6)+검증번호(1)
5) 15 자리 (은행표준계좌아님) : 보증기금계좌, 점번(4)+과목(2)+일련번호(8)+검증번호(1)
특수채권계좌, 점번(4)+과목(2)+일련번호(7)+검증번호(1)+계정구분(1)
(가수가지급 계좌는 변환을 하지 않는다)

10. 구분코드 :
- '1' 인 경우
표준계좌 입력시 변환테이블을 참조 하지 않고 입력계좌를 변환계좌로 출력
표준계좌가 아닌경우 변환 테이블을 이용 변환 후 변환 계좌로 출력
변환계좌구분코드 항상 '1','5' 코드를 제공한다
- 미입력한 경우
표준계좌인 경우 변환테이블을 참조하여 계좌가 있으면 구 계좌를 변환계좌로
출력 테이블에 없으면 입력계좌를 변환계좌로 출력
표준계좌가 아닌경우 변환 테이블을 이용 변환 후 변환 계좌로 출력

11. KB 내맘대로계좌 처리
- 입력
> 구분코드 --- '1' OR 미입력
> 계좌번호 --- KB 내맘대로계좌
- 출력
> 계좌번호 ---------- KB 내맘대로계좌
> 계좌구분코드 -------- 8
> 변환계좌번호 -------- 통합계좌(표준계좌)
> 변환계좌구분코드 ---- 1
> 변환계좌번호 2 ------- 구국민계좌(통합계좌에 따른 구국민 계좌 존재시)
> 변환계좌구분코드 2 --- 2 (통합계좌에 따른 구국민 계좌 존재시)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIAC01-CA.
    03  XCJIAC01-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIAC01-R-STAT              PIC  X(002)      리턴상태코드
            88  COND-XCJIAC01-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIAC01-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIAC01-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIAC01-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIAC01-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIAC01-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIAC01-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIAC01-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIAC01-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIAC01-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIAC01-I-DSTCD             PIC  X(001).     ● 구분코드
        05  XCJIAC01-I-ACNO              PIC  X(020).     ● 계좌번호
        05  XCJIAC01-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIAC01-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIAC01-O-ACNO              PIC  X(020).     계좌번호
        05  XCJIAC01-O-ACN-DSTCD         PIC  X(001).     계좌구분코드
        05  XCJIAC01-O-CHNG-ACNO         PIC  X(020).     변환계좌번호
        05  XCJIAC01-O-CHNG-ACN-DSTCD    PIC  X(001).     변환계좌구분코드
        05  XCJIAC01-O-CHNG-ACNO2        PIC  X(020).     변환계좌번호 2
        05  XCJIAC01-O-CHNG-ACN-DSTCD2   PIC  X(001).     변환계좌구분코드 2
        05  XCJIAC01-O-SPARE             PIC  X(029).     예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 통합 구계좌 변환 Parameter
 01  XCJIAC01-CA.
     COPY    XCJIAC01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIAC01-IN.
* 처리조건 정보 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD   TO  XCJIAC01-I-GROUP-CO-CD
*    계좌번호
     MOVE  '034190014453'      TO  XCJIAC01-I-ACNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIAC01  YCCOMMON-CA  XCJIAC01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIAC01-R-STAT    =  ZEROS
 *        정상처리
          MOVE  XCJIAC01-OUT     TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.53 로직으로 계좌변환(요구불 계좌)(CJIAC02)

프로그램 ID	CJIAC02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIAC02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	구)국민계좌 중 요구불 과목에 대해 로직으로 계좌변환을 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 통합 구계좌 변환(CJIAC01) 프로그램에서 구계좌에서 표준계좌로 변환할 때, 구)국민의 요구불 계좌는 성능을 위하여 로직으로 변환을 한다. 1) 구)국민계좌의 요구불계좌: 계좌과목코드가 '01'(보통예금), '21'(저축예금), '24'(자유저축예금), '25'(기업자유예금), '04'(당좌예금), '05'(가계당좌예금), '26'(연계업무) 인 계좌 2) 구)국민계좌의 과목코드는 통합계좌의 과목코드로 변경하여 변환해준다. 가) '01'(보통예금) → '01'(보통예금) 나) '21'(저축예금) → '02'(저축예금) 다) '24'(자유저축예금) → '25'(자유저축예금) 라) '25'(기업자유예금) → '37'(기업자유예금) 마) '04'(당좌예금) → '18'(당좌예금) 바) '05'(가계당좌예금) → '06'(가계당좌예금) 사) '26' (연계업무) → '90'(연계업무) 3) '01'(보통예금), '21'(저축예금), '24'(자유저축예금), '25'(기업자유예금), '26'(연계업무)인 경우는 14 자리로 계좌 변환을 하고 '04'(당좌예금), '05'(가계당좌예금) 계좌는 12 자리로 계좌 변환을 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIAC02-CA.
    03  XCJIAC02-RETURN.                                  <<리턴항목>
        05  XCJIAC02-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIAC02-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIAC02-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIAC02-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIAC02-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIAC02-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIAC02-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIAC02-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIAC02-R-SQL-CD            PIC  S9(005) LEAD SQLCODE
                                          ING  SEPARATE.
    03  XCJIAC02-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIAC02-I-OL-ACNO           PIC  X(020).     ● 구계좌번호
        05  XCJIAC02-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIAC02-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIAC02-O-NEW-ACNO          PIC  X(020).     신계좌번호
        05  XCJIAC02-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 로직으로 계좌변환 Parameter
 01  XCJIAC02-CA.
     COPY    XCJIAC02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
```

```
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*--------------------------------------------------------------
*@   초기화
*--------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*--------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*--------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIAC02-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 구계좌번호
     MOVE  '048211005091'    TO  XCJIAC02-I-OL-ACNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIAC02  YCCOMMON-CA  XCJIAC02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIAC02-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
        MOVE  XCJIAC02-O-NEW-ACNO  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.54 합병은행 통합계좌간 변환(CJIAC03)

프로그램 ID	CJIAC03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIAC03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	구계좌 변경내역	TABLE COPY BOOK	TKJIAC03 TRJIAC03
	영문명	THKJIAC03		

PoC

프로그램 설명	합병은행 통합계좌간 변환프로그램으로 구계좌와 차세대계좌간 변환 프로그램(CJIAC01)으로 찾을 수 없는 경우 사용한다. 동남은행의 현금카드 거래는 동 프로그램을 이용하여 계좌변환을 해야한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 변환할 계좌종류에 따라 계좌유형구분코드와 변환요청계좌번호를 입력하여 입력 변환요청계좌번호에 맵핑되는 변환계좌번호를 조회한다. 2. 계좌유형구분코드는 다음과 같다. 1) '01' : 통합계좌 → 구)국민계좌 2) '02' : 구)국민계좌 → 통합계좌 3) '03' : 대동은행계좌 → 구)국민계좌 4) '04' : 장기은행계좌 → 구)국민계좌 5) '05' : 부산금고계좌 → 구)국민계좌 6) '06' : 전남금고계좌 → 구)국민계좌 7) '07' : 대구금고계좌 → 구)국민계좌 8) '08' : 구)국민계좌 → 대동은행계좌 9) '09' : 구)국민계좌 → 장기은행계좌 10) '10' : 구)국민계좌 → 부산금고계좌 11) '11' : 구)국민계좌 → 전남금고계좌 12) '12' : 구)국민계좌 → 대구금고계좌 13) '13' : 국민카드 → 통합계좌 14) '14' : 통합계좌 → 국민카드 15) '15' : 통합계좌 → 동남계좌 16) '16' : 동남계좌 → 통합계좌 17) '17' : 여신한도거래번호(14 자리) → 한도계좌번호(14 자리) 18) '18' : 한도계좌번호(14 자리) → 여신한도거래번호(14 자리) 3. 대동은행/장기은행/부산금고/전남금고/대구금고/국민카드론 계좌가 구)국민계좌로 변환시 3개의 계좌로 변환된다.

PoC

PoC

PoC

PoC

COPY BOOK 설명	01 XCJIAC03-CA. 03 XCJIAC03-RETURN. 05 XCJIAC03-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XCJIAC03-OK VALUE '00'. 88 COND-XCJIAC03-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XCJIAC03-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XCJIAC03-SYSERROR VALUE '99'. 05 XCJIAC03-R-LINE PIC 9(006). 05 XCJIAC03-R-ERRCD PIC X(008). 05 XCJIAC03-R-TREAT-CD PIC X(008). 05 XCJIAC03-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. 03 XCJIAC03-IN. 05 XCJIAC03-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 05 XCJIAC03-I-OL-ACN-CHNG-DSTCD PIC X(002). 05 XCJIAC03-I-CHNG-DMND-ACNO PIC X(020). 05 XCJIAC03-I-SPARE PIC X(050). 03 XCJIAC03-OUT. 05 XCJIAC03-O-CHNG-ACNO1 PIC X(020).	<리턴항목> 리턴상태코드 정상 오류 비정상 시스템오류 오류위치 오류코드 조치코드 SQLCODE <입력항목> ● 그룹회사코드 ● 구계좌변환구분 ● 변환요청계좌번호 예비 <출력항목> 변환계좌번호 1

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJIAC03-O-CHNG-ACNO2	PIC X(020).	변환계좌번호 2
	05 XCJIAC03-O-CHNG-ACNO3	PIC X(020).	변환계좌번호 3
	05 XCJIAC03-O-SPARE	PIC X(050).	예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR		

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 합병은행 통합계좌간 변환 Parameter
 01  XCJIAC03-CA.
     COPY    XCJIAC03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIAC03-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD    TO  XCJIAC03-I-GROUP-CO-CD
*    구계좌변환구분
     MOVE  '03'                 TO  XCJIAC03-I-OL-ACN-CHNG-DSTCD
*    계좌번호
     MOVE  '45419050254239'     TO  XCJIAC03-I-ACNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIAC03  YCCOMMON-CA  XCJIAC03-CA.
* RETURN 정보 확인
  IF  XCJIAC03-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIAC03-OUT     TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 > PoC
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.55 문자열 길이 변환(CJIOT01)

프로그램 ID	CJIOT01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIOT01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	입력데이터를 받아 요청하는 길이만큼 절사하거나 공백을 채워서 반환한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 한글데이터의 길이 변경시 한글이 잘리는 경우에 마지막 1 BYTE 를 SI 로 변환한다. 예시] 입력데이터: 세계로향하는국민은행, 출력요구길이: 12 => 출력데이터: ‘SO’세계로향하’SI’ 2. 한글 EBCDIC 의 처리시 SO/SI 가 맞지 않으면 출력요구길이를 1 BYTE 더하여 SI 를 덧붙인다. => 출력요구길이: 11 출력데이터: ‘SO’세계로향’SI’ 3. 혼합문자의 길이도 변경이 가능하다. 예시] 1) 한글 + 숫자 : 차세대 123 2) 한글 + 영문 : 차세대 ABC 4. MAINFRAME 은 EBCDIC 코드이므로 출력데이터 앞뒤에 SO/SI 를 붙여서 변경한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIOT01-CA.
    03  XCJIOT01-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIOT01-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT01-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIOT01-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIOT01-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIOT01-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIOT01-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIOT01-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIOT01-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIOT01-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIOT01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIOT01-I-INPT-DATA         PIC  X(4000).     ● 입력데이터
        05  XCJIOT01-I-OUTPT-RQST-LEN    PIC  9(004).      ● 출력요구길이
        05  XCJIOT01-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIOT01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIOT01-O-OUTPT-DATA        PIC  X(4000).     출력데이터
        05  XCJIOT1-O-SPARE              PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 한글길이 변경 Parameter
 01  XCJIOT01-CA.
     COPY    XCJIOT01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
```

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
          THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
          THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
          THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
          THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIOT01-IN.
* 한글 데이터 MOVE
*    입력데이터
     MOVE  '차세대공통 123456 개발'     TO  XCJIOT01-I-INPT-DATA
*    출력요구길이
     MOVE  22                           TO  XCJIOT01-I-OUTPT-RQST-LEN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIOT01  YCCOMMON-CA  XCJIOT01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIOT01-R-STAT    =  ZEROS
*         정상처리
          MOVE  XCJIOT01-O-OUTPT-DATA  TO  내부 변수
     ELSE
*        에러처리
         #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.56 숫자 표기된 금액을 한글/영문으로 변환(CJIOT02)

프로그램 ID	CJIOT02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIOT02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	숫자 금액을 한글금액과 영문금액으로 변환한다. 한글금액 결과는 2 개를 출력해 주는데 하나는 '금'~'원정'을 붙여준다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력금액의 자릿수는 (18,3)이며 한글금액의 경우에 소수점 이하는 절사한다. 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 한글금액으로 변환 (정수 15 자리만 변환) 2) '2' : 영문금액으로 변환 (정수 15 자리의 변환 및 소수점 이하 3 자리까지 변환) 예시] 입력숫자: 123456789012345 => 출력금액 1 : 금 일천이백삼십사억오천육백칠십팔만구천일십이 원정 출력금액 2 : 일천이백삼십사억오천육백칠십팔만구천일십이 예시] 입력숫자 : 123456789012345.120 => 출력금액 1 : ONE HUNDRED TWENTY THREE TILLION FOUR HUNDRED FIFTY SIX BILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY NINE MILLION SEVEN HUNDRED TWELVE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY FIVE AND 120 3. 한글금액과 영문금액으로 변환시 변환된 길이를 함께 출력 해준다.
COPY BOOK 설명	

```
01  XCJIOT02-CA.
    03  XCJIOT02-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIOT02-R-STAT                PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT02-OK             VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCJIOT02-ERROR          VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCJIOT02-ABNORMAL       VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJIOT02-SYSERROR       VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJIOT02-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJIOT02-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIOT02-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIOT02-R-SQL-CD              PIC  S9(005)          SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIOT02-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIOT02-I-DSTCD               PIC  X(001).          ● 구분코드
        05  XCJIOT02-I-INPT-FIG-AMT        PIC  9(015)V9(003).   ◎ 입력숫자(금액)
        05  XCJIOT02-I-SPARE               PIC  X(050).          예비
    03  XCJIOT02-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIOT02-O-OUTPT-AMT1          PIC  X(250).          출력금액 1
        05  XCJIOT02-O-CHNG-LEN1           PIC  9(003).          변환길이 1
        05  XCJIOT02-O-OUTPT-AMT2          PIC  X(250).          출력금액 2
        05  XCJIOT02-O-CHNG-LEN2           PIC  9(003).          변환길이 2
        05  XCJIOT02-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 숫자표기된 금액을 한글/영문으로 변경 Parameter
 01  XCJIOT02-CA.
     COPY    XCJIOT02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIOT02-IN.
* 숫자표기금액 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE   '2'                         TO  XCJIOT02-I-DSTCD
*    입력숫자금액
     MOVE  12345678                     TO  XCJIOT02-I-INPT-FIG-AMT
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIOT02  YCCOMMON-CA  XCJIOT02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIOT02-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIOT02-O-OUTPT-AMT1(1:XCJIOT02-O-CHNG-LEN1)
                                        TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.57 가변길이 데이터 변환(CJIOT03)

프로그램 ID	CJIOT03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIOT03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	가변길이의 데이터(일반/이동 전화번호 및 계좌번호(고객지정계좌포함))를 일정한 형식으로 편집한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력되는 국가전화코드, 전화번호, 계좌번호에서 숫자만 추출하여 편집한다. 2. 구분코드 1) '1' : 입력전화번호에 구분자를 추가하여 출력한다. 2) '2' : 입력계좌번호에 구분자를 추가하여 출력한다. 3. 국가전화코드는 선택항목이고, 국가전화코드가 입력되면 출력되는 형태는 달라진다. 예시] 국가전화코드: 82, 전화번호: 0220739999 => 출력 편집전화번호: 82-2-2073-9999 예시] 국가전화코드: 미입력, 전화번호: 0220739999 => 출력 편집전화번호: 02)2073-9999 4. 핸드폰번호의 경우는 편집형태를 달리한다. 1) 입력된 전화번호의 지역번호자리가 010, 011, 016 , 017, 018, 019 로 시작되는 경우에는 입력된 전화번호가 핸드폰번호인 것으로 간주함 예시] 전화번호: 01022223333 => 출력 편집전화번호: 010-2222-3333 5. 각 계좌번호 편집변환. 1) 계좌번호내 계정과목이 7 로 시작되는 계좌번호 14 자리. 예시] 123456-12-123456 2) 계좌번호내 계정과목이 06 인 가계당좌예금계좌번호와 18 인 당좌예금계좌번호 12 자리. 예시] 123456-12-1234 3) 계좌번호내 계정과목이 15 인 정기예금계좌번호, 계정과목이 66 인 무역금융/내국신용장 계좌번호 13 자리. 예시] 123456-12-1234567,123456-12-12345 4) 계좌번호내 계정과목이 42, 43 인 구)국민외화예금계좌번호 13 자리. 예시] 12356-12-12345 5) 계좌번호내계정과목이 33 인 신용보증계좌번호, 계정과목이 94 인 가수/가지급계좌번호, 05 인 특수채권 계좌번호 15 자리. 예시] 123456-12-1234567 6) 구)국민계좌번호 12 자리. 예시] 123-12-1234-123 7) 고객지정계좌번호 11 자리 예시] 9-12345678-12 8) KB 내맘대로계좌 0 으로 시작하는 10~11 자리 예시] 010-123-1234 , 010-1234-1234 9) 상기 이외의 계좌번호 14 자리. 예시] 123456-12-123456

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIOT03-CA.
    03  XCJIOT03-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIOT03-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT03-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIOT03-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIOT03-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIOT03-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIOT03-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIOT03-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
```

```
        05  XCJIOT03-R-TREAT-CD            PIC  X(008).        조치코드
        05  XCJIOT03-R-SQL-CD              PIC  S9(005) LEAD   SQLCODE
                                            ING  SEPARATE.
    03  XCJIOT03-IN.                                           <입력항목>
        05  XCJIOT03-I-DSTCD               PIC  X(001).        ● 구분코드
        05  XCJIOT03-I-NATNL-TEL-CD        PIC  X(004).        ◎ 국가전화코드
        05  XCJIOT03-I-TELNO               PIC  X(012).        ◎ 전화번호
        05  XCJIOT03-I-ACNO                PIC  X(015).        ◎ 계좌번호
        05  XCJIOT03-I-SPARE               PIC  X(050).        예비
    03  XCJIOT03-OUT.                                          <출력항목>
        05  XCJIOT03-O-EDT-TELNO           PIC  X(020).        편집전화번호
        05  XCJIOT03-O-EDT-ACNO            PIC  X(020).        편집계좌번호
        05  XCJIOT03-O-SPARE               PIC  X(050).        예비
```

PoC PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 가변길이 데이터 FORM 변환 Parameter
 01  XCJIOT03-CA.
     COPY    XCJIOT03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIOT03-IN.
* 가변길이 데이터 MOVE
* 구분코드
     MOVE  '1'                 TO  XCJIOT03-I-DSTCD.
* 국가전화코드
     MOVE  '82'                TO  XCJIOT03-I-NATNL-TEL-CD
```

PoC PoC PoC PoC

	* 전화번호 MOVE '0234390001' TO XCJIOT03-I-TELNO. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIOT03 YCCOMMON-CA XCJIOT03-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIOT03-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIOT03-O-EDT-TELNO TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.58 개인정보 보호를 위한 변환(CJIOT05)

프로그램 ID	CJIOT05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIOT05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	보안을 위해 고객번호, 계좌번호, 입력데이타을 '*'로 아래와 같이 편집처리 하고. 개발계인 경우에 입력성명에 대해 100 인의 성명중 랜덤으로 선택하여 출력한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 고객번호. 계좌번호, 성명을 입력하는 경우이며, SYSTEM 구분에 따라 출력이 다르다. 가) 'P'(운영계) : 고객번호, 계좌번호, 성명을 변환없이 입력한대로 출력한다. 나) 'D'(개발계) : 입력값의 길이에 따라서 다르게 편집하여 출력 한다. - 고객번호, 계좌번호 처리 : 길이가 6 이상인 경우 오른쪽 4 자리를 '*'처리하고, 5 이하인 경우 왼쪽 4 자리를 '*'처리한다. - 성명 : 입력된 성명대신 100 인의 성명중 랜덤으로 선택하여 출력한다. 2) '2' : 입력데이타, 편집시작자리, 편집종료자리를 입력하는 경우, 입력데이터에 대해 원하는 자릿수만큼 '*'처리를 하는데, 특수문자 '-',SO, SI 값이 있는 경우는 그 값을 제외하고 나머지만 '*'처리한다. 가) 한글이 포함되어 있을경우 전자(2byte)의 '*'로 처리한다. 나) 편집시작자리가 한글 2byte 중 2byte 자리(뒤쪽 byte)에 해당될 경우 1byte 자리(앞쪽 byte)로 변경하여 변환 작업을 처리한다. 다) 편집종료자리가 한글 2byte 중 1byte 자리(앞쪽 byte)에 해당될 경우 2byte 자리(뒷쪽 byte)로 변경하여 변환 작업을 처리한다. 라) 입력데이터의 SO, SI 의 개수가 동일하지 않으면 에러처리한다. 2. 구분코드가 '2'인경우 편집종료자릿수는 편집시작자릿수보다 큰 값이어야 한다. 입력값 중 공백이 있으면 공백이전 자릿수가 편집종료 자릿수가 된다. ** 공백제거 필요시 업무에서 공백제거(CJIOT07) 후 호출한다 > 오류처리 예시) XCJIOT05-I-INPT-DATA C {AB CDEF} XCJIOT05-I-EDT-START-FGRS N {04} XCJIOT05-I-EDT-END-FGRS N {05}

PoC PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIOT05-CA.
    03  XCJIOT05-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIOT05-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT05-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIOT05-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIOT05-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIOT05-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIOT05-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIOT05-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIOT05-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIOT05-R-SQL-CD            PIC S9(005)      SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIOT05-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIOT05-I-DSTCD             PIC  X(001).     ● 구분코드
        05  XCJIOT05-I-CNO               PIC  X(020).     ◎ 고객번호
        05  XCJIOT05-I-ACNO              PIC  X(020).     ◎ 계좌번호
        05  XCJIOT05-I-CUSTNM            PIC  X(052).     ◎ 성명
        05  XCJIOT05-I-INPT-DATA         PIC  X(050).     ◎ 입력데이터
        05  XCJIOT05-I-EDT-START-FGRS    PIC  9(002).     ◎ 편집시작자리
        05  XCJIOT05-I-EDT-END-FGRS      PIC  9(002).     ◎ 편집종료자리
        05  XCJIOT05-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIOT05-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIOT05-O-CNO               PIC  X(020).     출력고객번호
        05  XCJIOT05-O-ACNO              PIC  X(020).     출력계좌번호
        05  XCJIOT05-O-CUSTNM            PIC  X(052).     출력성명
```

PoC PoC

	05 XCJIOT05-O-OUTPT-DATA PIC X(050). 05 XCJIOT05-O-SPARE PIC X(050). PoC	출력데이터 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 개인정보를 위한 변환 Parameter 01 XCJIOT05-CA. COPY XCJIOT05. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. PoC PoC *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. PoC S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > PoC PoC *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIOT05-IN. * 변환 데이터 MOVE * 구분코드 MOVE '2' TO XCJIOT05-I-DSTCD	

	* 입력데이터 MOVE '1234-6789-12345-7890' TO XCJIOT05-I-INPT-DATA * 편집시작자리 MOVE 5 TO XCJIOT05-I-EDT-START-FGRS * 편집종료자리 MOVE 15 TO XCJIOT05-I-EDT-END-FGRS * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIOT05 YCCOMMON-CA XCJIOT05-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIOT05-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIOT05-OUT TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.59 계좌번호 체크디지트 산출 및 검증(CJIDG01)

프로그램 ID	CJIDG01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명

1. 각 계좌번호별 체크디지트를 산출 및 검증 한다.
   1) 계정과목이 7 로 시작되는 계좌번호 14 자리.
   2) 계정과목이 06 인 가계당좌예금과 18 인 당좌예금은 체크디짓 검증시 12 자리로 입력 되어야하며 계좌 마지막에 '00'을 붙여 검증하면 오류 처리 된다
      예) 52490620034200-오류 524906200342-정상
   3) 계정과목이 15 인 정기예금계좌번호, 계정과목이 66 인 무역금융/내국신용장 계좌번호 13 자리.
   4) 계정과목이 42, 43 인 구)국민외화예금계좌번호 13 자리.
   5) 계정과목이 33 인 신용보증계좌번호, 계정과목이 94 인 가수/가지급계좌번호, 05 인 특수채권계좌번호 15 자리.
   6) 구)국민계좌번호 12 자리. 인 경우 체크디짓 검증시 12 자리로 입력 되어야하며 계좌 마지막에 '00'을 붙여 검증하면 오류 처리 된다
      예) 03621058783300-오류
      036210587833-정상
   7) 상기 이외의 계좌번호 14 자리
   8) KB 내맘대로계좌번호는 '2' : 체크디지트 검증시 검증하지 않고 정상처리함
      예) 01o12341234,o171231234
2. 1), 2), 3), 7)는 체크디지트 산출 및 검증이 있으며, 4), 5), 6)은 체크디지트 검증만 있다.
   입력 계좌번호는 숫자이외(공백,문자,특수문자 등)값은 제외하고 길이를 산출한다.
3. 구분코드
   1) '1' : 체크디지트 산출
   2) '2' : 체크디지트 검증
4. 계좌과목구분코드가 '7'로 시작하는 14 자리계좌는 아래와 같이 체크 디지트를 산출한다.
   1) 체크 디지트산출식
      입력계좌번호 1 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 2 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 3 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 5 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 6 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 7 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 8 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 9 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 10 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 11 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 12 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 13 번째자리 * 7 + 2
   2) 체크디지트 = 10 - 체크디지트 산출값
   3) 입력계좌번호 14 번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

프로그램 규칙 및 제약사항	5. 가계당좌예금 12 자리계좌인경우 아래와 같이 체크 디지트를 산출한다. 1) 체크 디지트산출식 입력계좌번호 1 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 2 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 3 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 5 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 6 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 7 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 8 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 9 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 10 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 11 번째자리 * 3 2) 체크 디지트 = 10 - 체크 디지트산출값 3) 입력계좌번호 12 번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다. 6. 정기예금, 무역금융/내국신용장 13 자리 계좌인경우 아래와 같이 체크 디지트를 산출한다. 1) 체크 디지트산출식 입력계좌번호 1 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 2 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 3 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 5 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 6 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 7 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 8 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 9 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 10 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 11 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 12 번째자리 * 1 + 2 2) 체크 디지트 = 10 - 체크 디지트산출값 3) 입력계좌번호 13 번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다 7. 당좌예금 12 자리계좌인경우 아래와 같이체크 디지트를 산출한다. 1) 체크 디지트산출식 입력계좌번호 1 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 2 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 3 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 5 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 6 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 7 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 8 번째자리 * 3 + 입력계좌번호 9 번째자리 * 1 + 입력계좌번호 10 번째자리 * 7 + 입력계좌번호 11 번째자리 * 3 + 2 2) 체크 디지트 = 10 - 체크 디지트산출값 3) 입력계좌번호 12 번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

8. 신용보증, 가수,가지급 15 자리계좌인경우 아래와 같이 체크 디지트를 검증만 한다.
   1) 체크 디지트산출식
      입력계좌번호 1 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 2 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 3 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 5 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 6 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 7 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 8 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 9 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 10 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 11 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 12 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 13 번째자리 * 7
      입력계좌번호 14 번째자리 * 3 + 2
   2) 체크 디지트 = 10 - 체크 디지트산출값
   3) 입력계좌번호 15 번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다.
9. 그 외 12 자리인 계좌일 경우는 구)국민계좌번호이므로 아래와 같이 체크 디지트를 검증만 한다.
   1) 체크 디지트 산출식 :
      입력구국민은행계좌번호 1번째자리 *6 +
      입력구국민은행계좌번호 2번째자리 *4 +
      입력구국민은행계좌번호 3번째자리 *3 +
      입력구국민은행계좌번호 4번째자리 *2 +
      입력구국민은행계좌번호 5번째자리 *9 +
      입력구국민은행계좌번호 6번째자리 *8 +
      입력구국민은행계좌번호 7번째자리 *7 +
      입력구국민은행계좌번호 8번째자리 *6 +
      입력구국민은행계좌번호 9번째자리 *4 +
      입력구국민은행계좌번호 10번째자리 *3 +
      입력구국민은행계좌번호 11 번째자리 *2
   2) 체크 디지트 : 연산합을 11로 나눈 나머지값을 구하여
      가) 나머지가 0,10이면 1
      나) 나머지가 1이면 0
      다) 그외는 11-나머지값
   3) 입력계좌번호 12번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다.
10. 그 외 14 자리 계좌인 경우 아래와 같이 체크 디지트를 산출한다.
   1) 체크 디지트산출식
      입력계좌번호 1 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 2 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 3 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 5 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 6 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 7 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 8 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 9 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 10 번째자리 * 7 +
      입력계좌번호 11 번째자리 * 3 +
      입력계좌번호 12 번째자리 * 1 +
      입력계좌번호 13 번째자리 * 7 + 2
   2) 체크디지트 = 10 - 체크디지트 산출값
   3) 입력계좌번호 14 번째 자리값과 체크 디지트가 일치하는지 여부 확인한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG01-CA.
    03  XCJIDG01-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIDG01-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIDG01-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIDG01-WARN         VALUE  '07'.      예외처리
            88  COND-XCJIDG01-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIDG01-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIDG01-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIDG01-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIDG01-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIDG01-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJIDG01-R-SQL-CD	PIC S9(005) LEADING SEPARATE.	SQLCODE
	03 XCJIDG01-IN.		<입력항목>
	05 XCJIDG01-I-DSTCD	PIC X(001).	● 구분코드
	05 XCJIDG01-I-ACNO	PIC X(020).	● 계좌번호
	05 XCJIDG01-I-SPARE	PIC X(050).	예비
	03 XCJIDG01-OUT.		<출력항목>
	05 XCJIDG01-O-CHK-DIGIT	PIC X(001).	체크디지트
	05 XCJIDG01-O-ACNO	PIC X(020).	계좌번호
	05 XCJIDG01-I-SPARE	PIC X(050).	예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 체크 디지트가 틀린경우, 09 : ERROR		

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 계좌번호 체크 디지트 산출 및 검증 Parameter
 01  XCJIDG01-CA.
     COPY    XCJIDG01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIDG01-IN.
* 계좌정보 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE   '1'                         TO  XCJIDG01-I-DSTCD
*    계좌번호
     MOVE   '49369401138946'            TO  XCJIDG01-I-ACNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDG01  YCCOMMON-CA  XCJIDG01-CA.
* RETURN 정보 확인
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	IF XCJIDG01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIDG01-OUT TO 내부 변수 ELSE IF XCJIDG01-R-STAT = '07' 업무요건 반영 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.60 M/S 계좌번호 체크디지트 산출 및 검증(CJIDG02)

프로그램 ID	CJIDG02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	M/S 계좌번호 체크디지트를 산출 및 검증한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 아래의 경우 사용된다. 1) 자동화기기에서 통장으로 업무처리시(MS 계좌정보 체크디지트검증) 2) 통장정리시 MS 계좌정보 체크디지트검증 2. 입력 MS 계좌번호는 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 숫자값이어야 한다. 2) 11, 12, 13, 14 자리의 계좌번호만 유효하다.(11 자리는 미정) 3) 자릿수만큼의 0 값이 입력된 경우 오류를 발생한다. 3. 시스템운영환경구분코드는 아래와 같다. (COMMON AREA : BICOM-SYS-O-EVIRN-DSTCD) 1) BICOM-SYS-O-EVIRN-DSTCD 가 운영시스템(P)이면 시스템구분은 '0 2) BICOM-SYS-O-EVIRN-DSTCD 가 개발시스템(D)이면 시스템구분은 ';' 4. 체크디지트 산출은 아래와 같다.(검증값) 1) 연산합 = 입력 MS 계좌번호 1 번째자리 * 1 + 입력 MS 계좌번호 2 번째자리 * 2 + 입력 MS 계좌번호 3 번째자리 * 3 + 입력 MS 계좌번호 4 번째자리 * 4 + 입력 MS 계좌번호 5 번째자리 * 5 + 입력 MS 계좌번호 6 번째자리 * 6 + 입력 MS 계좌번호 7 번째자리 * 7 + 입력 MS 계좌번호 8 번째자리 * 8 + 입력 MS 계좌번호 9 번째자리 * 9 + 입력 MS 계좌번호 10 번째자리 * 10 + 입력 MS 계좌번호 11 번째자리 * 11 + 입력 MS 계좌번호 12 번째자리 * 12 + 입력 MS 계좌번호 13 번째자리 * 13 + 입력 MS 계좌번호 14 번째자리 * 14 2) 체크디지트(검증값) = 100 - 연산합 2 번째자리에서부터 2 자리값 5. 검증값 구분은 '='(등호)이다.
COPY BOOK 설명	01 XCJIDG02-CA. 03 XCJIDG02-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDG02-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDG02-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDG02-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDG02-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDG02-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDG02-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDG02-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDG02-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDG02-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDG02-IN. <입력항목> 05 XCJIDG02-I-MS-ACNO PIC X(020). ● MS 계좌번호 05 XCJIDG02-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDG02-OUT. <출력항목> 05 XCJIDG02-O-VALDN-VAL-DSTIC PIC X(001). 검증값구분 05 XCJIDG02-O-CHK-DIGIT PIC X(002). 체크디지트 05 XCJIDG02-O-SYS-DSTIC PIC X(001). 시스템구분 05 XCJIDG02-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* MS 계좌번호 체크디지트 산출 및 검증 Parameter
 01  XCJIDG02-CA.
     COPY    XCJIDG02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIDG02-IN.
* MS 계좌정보 데이터 MOVE
      MOVE   '161210026308'       TO  XCJIDG02-I-MS-ACNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDG02  YCCOMMON-CA  XCJIDG02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDG02-R-STAT     =  ZEROS
         MOVE  XCJIDG02-OUT    TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.61 일반 체크디지트 검증(CJIDG03)

프로그램 ID	CJIDG03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력 데이터의 체크디지트 산출 및 검증 결과 제공 한다. 산출 : 구)주택 3 자리 부점코드에서 변환된 4 자리 부점코드 산출, 지로코드 산출과 부점코드를 지로코드로 변환 산출 검증 : 구)주택 3 자리 부점코드에서 변환된 4 자리 부점코드 검증, 지로코드, 직원번호, 주민등록번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 외국인등록번호 검증과 부점코드를 지로코드로 변환 검증 ※ 참고 : 주민등록번호 체계 변경, 20201005 시행 > 관련내용 - 시행문 : 법무실 972, 2020-05-26 ,「주민등록법 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고 안내 주민등록번호를 신규 부여 · 변경하는 경우, 생년월일 · 성별 외에 지역표시번호를 폐지하고 임의번호를 부여하도록 함 - 알림방 : 전행공통 주민등록번호 관련 유틸 변경 안내 , 2020-09-16 > 해당 유틸은 주민등록번호 체계 변경전 번호에 대한 검증 기능입니다
프로그램 규칙 및 제약사항	1.입력 데이터 검증 1) 구분코드 : '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10' 외 값이 입력되면 오류 2) 구분코드에 따른 입력 데이터 검증 가) '01' : 구)주택 3 자리 부점코드에서 변환된 4 자리 부점코드 체크디지트 산출 디지트대상번호는 3 자리이며 '000' 또는 3 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 나) '02' : 구)주택 3 자리 부점코드에서 변환된 4 자리 부점코드 체크디지트 검증 디지트대상번호는 4 자리이며 '0000' 또는 4 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 다) '03' : 지로코드 체크디지트 산출 디지트대상번호는 6 자리이며 '000000' 또는 6 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 라) '04' : 지로코드 체크디지트 검증 디지트대상번호는 7 자리이며 '0000000' 또는 7 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 마) '05' : 부점코드를 지로코드로 변환 체크디지트 검증 디지트대상번호는 4 자리이며 '0000' 또는 4 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 바) '06' : 숫자로만된 직원번호 체크디지트 검증 디지트대상번호는 7 자리이며 '0000000' 또는 7 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 사) '07' : 주민등록번호 체크디지트 검증 디지트대상번호는 13 자리이며 '0000000000000' 또는 13 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 아) '08' : 사업자등록번호 체크디지트 검증 디지트대상번호는 10 자리이며 '0000000000' 또는 10 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 자) '09' : 법인등록번호번호 체크디지트 검증 디지트대상번호는 13 자리이며 '0000000000000' 또는 13 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 차) '10' : 외국인등록번호 체크디지트 검증 디지트대상번호는 13 자리이며 '0000000000000' 또는 13 자리숫자인 값이 입력되어야 한다. 2. 구분코드별 체크디지트 산출 및 검증 규칙 => 검증시 입력된 체크디지트와 산출된 체크디지트와 불일치하면 리턴상태코드를 '07'로 출력한다 1) 구분코드 '01' : 부점코드 체크디지트 산출은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 1 자리이다. 가) 산출연산합 : 입력부점코드 1 번째자리 * 1 + 입력부점코드 2 번째자리 * 3 + 입력부점코드 3 번째자리 * 7 + 2(카드부점은 4) 나) 산출체크디지트 : 10 - 산출연산합 다) 산출체크디지트를 출력한다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

2) 구분코드 '02' : 부점코드 체크디지트 검증은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 1 자리이다.

PoC

가) 산출연산합 : 입력부점코드 1 번째자리 * 1 +
입력부점코드 2 번째자리 * 3 +
입력부점코드 3 번째자리 * 7 + 2(카드부점은 4)

나) 산출체크디지트 : 10 - 산출연산합

다) 산출체크디지트를 출력한다.

라) 입력된 부점코드의 4 번째 자리값이 산출된 체크디지트와 일치하면 출력체크디지트가 되고, 입력된 부점코드가 출력부점코드가 된다.

3) 구분코드 '03' : 지로코드 체크디지트 산출은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 1 자리이다.

가) 산출연산합 : 입력지로코드 1 번째자리 * 1 +
입력지로코드 2 번째자리 * 3 +
입력지로코드 3 번째자리 * 7 +
입력지로코드 4 번째자리 * 1 +
입력지로코드 5 번째자리 * 3 +
입력지로코드 6 번째자리 * 7

나) 산출체크디지트 : 10 - 체크디지트 산출값

다) 산출체크디지트를 출력한다.

4) 구분코드 '04' : 지로코드 체크디지트 검증은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 1 자리이다.

가) 산출연산합 : 입력지로코드 1 번째자리 * 1 +
입력지로코드 2 번째자리 * 3 +
입력지로코드 3 번째자리 * 7 +
입력지로코드 4 번째자리 * 1 +
입력지로코드 5 번째자리 * 3 +
입력지로코드 6 번째자리 * 7

PoC

나) 산출체크디지트 : 10 - 체크디지트 산출값

다) 산출체크디지트를 출력한다.

라) 입력된 지로코드의 7 번째 자리값이 산출된 체크디지트와 일치하면 출력체크디지트가 되고, 입력된 지로코드가 출력지로코드가 된다.

PoC

5) 구분코드 '05' : 부점코드를 지로코드로 변환하고 체크디지트 검증

가) 부점코드와 조합가능한 은행코드는 아래와 같고 산출연산합은 숫자 1 자리이다.

- '004' : 국민은행
- '006' : 국민은행(구:주택은행)
- '019' : 국민은행
- '029' : 국민은행(구:동남은행)

PoC

나) 체크디지트 산출은 아래와 같다.

다) 산출지로코드 = 은행코드('004', '006', '019', '029') + 부점코드

라) 산출연산합 = 산출지로코드 1 번째자리 * 1 +
산출지로코드 2 번째자리 * 3 +
산출지로코드 3 번째자리 * 7 +
산출지로코드 4 번째자리 * 1 +
산출지로코드 5 번째자리 * 3
산출지로코드 6 번째자리 * 7

마) 산출체크디지트 = 10 - 연산합

바) 산출체크디지트를 출력한다.

사) 산출지로코드의 7 번째자리값과 체크디지트가 일치하면 산출지로코드가 출력지로코드가 되고, 일차하지 않으면 에러가 발생한다.

6) 구분코드 '06' : 직원번호 체크디지트 검증을 위한 체크디지트산출은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 3 자리이고 산출연산값 숫자 2 자리, 산출체크디지트는 숫자 1 자리이다.

가) 산출연산합 = 입력직원번호 1 번째자리 * 2 +
입력직원번호 2 번째자리 * 3 +
입력직원번호 3 번째자리 * 4 +
입력직원번호 4 번째자리 * 5 +
입력직원번호 5 번째자리 * 6 +
입력직원번호 6 번째자리 * 7

PoC

PoC

나) 산출 연산값 : 산출연산합을 11로 나눈 나머지값을 구하여
- 나머지가 0, 10 이면 '1' -> 산출 체크디지트
- 나머지가 1이면 '0' -> 산출 체크디지트
- 그 외는 11-나머지값 나머지값 -> 산출 체크디지트

다) 입력된 직원번호의 7 번째 자리값이 체크디지트와 일치하면 출력체크디지트가 되고, 입력된 직원번호가 출력직원번호가 된다.

라) 新인사시스템 구축이후 체크디지트 사용하지 않음(HR부 확인)
- 2021.08.13 이후 입행직원은 체크디지트 사용하지 않음(상태코드 : '07')

7) 구분코드 '07' : 주민등록번호에 대한 검증을 위한 체크디지트산출은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 3 자리이고 산출체크디지트는 숫자 1 자리이다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

가) 산출연산합 = 입력주민등록번호 1 번째자리 * 2 +
입력주민등록번호 2 번째자리 * 3 +
입력주민등록번호 3 번째자리 * 4 +
입력주민등록번호 4 번째자리 * 5 +
입력주민등록번호 5 번째자리 * 6 +
입력주민등록번호 6 번째자리 * 7 +
입력주민등록번호 7 번째자리 * 8 +
입력주민등록번호 8 번째자리 * 9 +
입력주민등록번호 9 번째자리 * 2 +
입력주민등록번호 10 번째자리 * 3 +
입력주민등록번호 11 번째자리 * 4 +
입력주민등록번호 12 번째자리 * 5

나) 산출체크디지트 = 11 - (연산합을 11 로 나눈 나머지)

다) 산출한 체크디지트와 입력주민등록번호의 13 번째 자리값과의 일치여부를 확인한다.

8) 구분코드 '08' : 사업자등록번호에 대한 검증을 위한 체크디지트산출은 아래와 같고 체크디지트 산출값 과 산출연산합은 숫자 3 자리이다.

가) 체크디지트 산출값 = 입력사업자등록번호 9 번째자리값 * 5 값을 구한 후 구한값의 2 번째 자리값과 2 번째부터 2 자리값을 더한값

(예 : 9 번째자리값이 7 이면 7*5 = 035 이고 체크디지트 산출값 은 3+35=38 이됨)

나) 산출연산합 = 입력사업자등록번호 1 번째자리 + 0 +
입력사업자등록번호 2 번째자리 * 3 +
입력사업자등록번호 3 번째자리 * 7 +
입력사업자등록번호 4 번째자리 + 0 +
입력사업자등록번호 5 번째자리 * 3 +
입력사업자등록번호 6 번째자리 * 7 +
입력사업자등록번호 7 번째자리 + 0 +
입력사업자등록번호 8 번째자리 * 3 +
체크디지트 산출값 +
입력사업자등록번호 10 번째자리 + 0

다) 산출연산합의 3 번째값이 0 인지 확인한다.

9) 구분코드 '09' : 법인번호에 대한 검증을 위한 체크디지트 산출은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 3 자리이고 산출체크디지트는 숫자 1 자리이다.

가) 산출연산합 = 입력법인번호 1 번째자리 * 1 +
입력법인번호 2 번째자리 * 2 +
입력법인번호 3 번째자리 * 1 +
입력법인번호 4 번째자리 * 2 +
입력법인번호 5 번째자리 * 1 +
입력법인번호 6 번째자리 * 2 +
입력법인번호 7 번째자리 * 1 +
입력법인번호 8 번째자리 * 2 +
입력법인번호 9 번째자리 * 1 +
입력법인번호 10 번째자리 * 2 +
입력법인번호 11 번째자리 * 1 +
입력법인번호 12 번째자리 * 2

나) 산출체크디지트 = 10 - (산출연산합을 10 으로 나눈 나머지)

다) 산출체크디지트를 출력한다.

라) 입력법인번호 13 번째자리값과 체크디지트가 일치여부를 확인한다.

10) 구분코드 '10' : 외국인 등록번호에 대한 검증을 위한 산출은 아래와 같고 산출연산합은 숫자 3 자리이고 산출체크디지트는 숫자 1 자리이다.

가) 산출연산합 = 입력외국인등록번호 1 번째자리 *2 +
입력외국인등록번호 2 번째자리 *3 +
입력외국인등록번호 3 번째자리 *4 +
입력외국인등록번호 4 번째자리 *5 +
입력외국인등록번호 5 번째자리 *6 +
입력외국인등록번호 6 번째자리 *7 +
입력외국인등록번호 7 번째자리 *8 +
입력외국인등록번호 8 번째자리 *9 +
입력외국인등록번호 9 번째자리 *2 +
입력외국인등록번호 10 번째자리 *3 +
입력외국인등록번호 11 번째자리 *4 +
입력외국인등록번호 12 번째자리 *5

나) 산출체크디지트 = 11 - (연산합을 11 로 나눈 나머지)

다) 산출체크디지트 = 산출체크디지트 + 2

라) 산출체크디지트를 출력한다.

마) 산출한 체크디지트와 입력외국인등록번호의 13 번째 자리값과의 일치여부를 확인한다.

3. 구분코드별 출력 규칙

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	1) '01' : 구)주택 3자리 부점에서 변환된 4자리 부점코드의 체크디지트를 산출 => 체크디지트와 변환된 4자리의 부점코드를 제공한다. 2) '02' : 구)주택 3자리 부점에서 변환된 4자리 부점코드의 체크디지트를 검증 => 체크디지트와 변환된 4자리의 부점코드를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 3) '03' : 지로코드 체크디지트 산출 => 체크디지트와 7자리의 지로코드를 제공한다. 4) '04' : 지로코드 체크디지트 검증 => 체크디지트와 7자리의 지로코드를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 5) '05' : 부점코드를 지로코드로 변환하고 체크디지트 검증 => 체크디지트와 7자리의 지로코드를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 6) '06' : 직원번호 체크디지트 검증 => 체크디지트와 7자리의 직원번호를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 7) '07' : 주민등록번호 체크디지트 검증 => 체크디지트와 13자리의 주민등록번호를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 8) '08' : 사업자등록번호 체크디지트 검증 => 체크디지트와 10자리의 사업자등록번호를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 9) '09' : 법인번호 체크디지트 검증 => 체크디지트와 13자리의 법인번호를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다. 10) '10' : 외국인 등록번호 체크디지트 검증 => 체크디지트와 13자리의 외국인등록번호를 결과로 제공하나 리턴상태코드로 검증결과를 확인한다.
COPY BOOK 설명	01 XCJIDG03-CA. 03 XCJIDG03-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDG03-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDG03-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDG03-WARN VALUE '07'. 예외처리 88 COND-XCJIDG03-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDG03-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDG03-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDG03-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDG03-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDG03-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDG03-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDG03-IN. <입력항목> 05 XCJIDG03-I-DSTCD PIC X(002). ● 구분코드 05 XCJIDG03-I-DIGIT-TARGET-NO PIC X(013). ● 디지트대상번호 05 XCJIDG03-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDG03-OUT. <출력항목> 05 XCJIDG03-O-CHK-DIGIT PIC X(001). 체크디지트 05 XCJIDG03-O-DIGIT-TARGET-NO PIC X(013). 디지트대상번호 05 XCJIDG03-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 체크디지트가 틀린경우 , 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 체크디지트 산출 및 검증 Parameter 01 XCJIDG03-CA. COPY XCJIDG03. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *----------

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*@ 처리메인
*-------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE               XCJIDG03-IN.
* 체크디지트 정보 데이터 MOVE
* 구분코드
     MOVE   '02'               TO  XCJIDG03-I-DSTCD
* 디지트대상번호
     MOVE   '0015'             TO  XCJIDG03-I-DIGIT-TARGET-NO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDG03  YCCOMMON-CA  XCJIDG03-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDG03-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
        MOVE  XCJIDG03-OUT  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        IF XCJIDG03-R-STAT    =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.62 관리번호 체크디지트 산출 및 검증(CJIDG04)

프로그램 ID	CJIDG04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	관리번호 체크디지트 산출 및 검증 결과를 제공 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1.입력 데이터 검증 1) 구분코드 가) '1' : 체크디지트 산출 나) '2' : 체크디지트 검증 2) 산출유형구분코드 가) '001' : 신용장 일련번호 체크디지트 나) '002' : 내국신용장 일련번호 체크디지트 다) '003' : 기관약정 일련번호 체크디지트 라) '004' : 외화대출자금배정 일련번호 체크디지트 마) '005' : 통합트레이드번호 체크디지트 바) '006' : 부점통합트레이드번호 체크디지트 사) '007' : 용지보장채권번호 11 자리 유효자리 정보 아) '008' : 기타외화지급보증/ 선박선수보증 2. 구분코드별 체크디지트 산출 및 검증 규칙 => 검증시 입력데이터의 체크디지트와 산출체크디지트와 불일치시 리턴상태코드를 '07'로 출력한다 1) 산출유형구분코드 '001' : 신용장일련번호 체크디지트 산출은 아래와 같다. 가) 산출연산합 : 신용장 일련번호 1 번째자리 * 6 + 신용장 일련번호 2 번째자리 * 5 + 신용장 일련번호 3 번째자리 * 4 + 신용장 일련번호 4 번째자리 * 3 나) 나머지 = 산출연산합 / 11 로 나눈 나머지 다) 나머지가 0 이면 산출연산합 > 51 체크디지트 = 1 산출연산합 <= 51 체크디지트 = 0 라) 나머지가 0 이 아니면, 산출체크디지트 : 11 - 나머지 마) 신용장일련번호 5 번째 자리와 산출체크디지트 비교 일치여부를 확인한다. 2) 산출유형구분코드 '002 ': 내국신용장일련번호 체크디지트 산출은 아래와 같다. 가) 산출연산합 : 내국신용장 일련번호 1 번째자리 * 7 + 내국신용장 일련번호 2 번째자리 * 6 + 내국신용장 일련번호 3 번째자리 * 5 + 내국신용장 일련번호 4 번째자리 * 4 + 내국신용장 일련번호 5 번째자리 * 3 나) 나머지 = 산출연산합 / 11 로 나눈 나머지 다) 나머지가 0 이면 산출연산합 > 51 체크디지트 = 1 산출연산합 <= 51 체크디지트 = 0 라) 나머지가 0 이 아니면 산출체크디지트 : 11 - 나머지 마) 내국신용장일련번호 6 번째 자리와 산출:체크디지트 비교 일치여부를 확인한다. 3) 산출유형구분코드 '003 ': 기관약정번호일련번호 체크디지트 산출은 아래와 같다. 가) 산출연산합 : 기관약정 일련번호 1 번째자리 * 2 + 기관약정 일련번호 2 번째자리 * 3 + 기관약정 일련번호 3 번째자리 * 4 + 기관약정 일련번호 4 번째자리 * 5 + 기관약정 일련번호 5 번째자리 * 6 + 기관약정 일련번호 6 번째자리 * 7 나) 나머지 = 산출연산합 / 11 로 나눈 나머지 다) 나머지가 0 또는 10 이면 산출체크디지트 = 1 라) 나머지가 1 이면 산출체크디지트 = 0 마) 다), 라)가 아니면 산출체크디지트 : 11 - 나머지 바) 기관약정번호일련번호 7 번째 자리와 산출체크디지트 비교 일치여부를 확인한다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

4) 산출유형구분코드 ‘004 ’: 외화대출자금배정 일련번호 체크디지트 산출은 아래와 같다.
가) 산출연산합 : 외화대출자금배정 일련번호 1 번째자리 +
외화대출자금배정 일련번호 2 번째자리 +
외화대출자금배정 일련번호 3 번째자리 +
외화대출자금배정 일련번호 4 번째자리 +
외화대출자금배정 일련번호 5 번째자리 +
나) 산출체크디지트 = 산출연산합의 끝(일단위)자리 1 Byte
다) 외화대출자금배정 일련번호 6 번째 자리와 산출체크디지트 비교 일치여부를 확인한다.
5) 산출유형구분코드 ‘005’ : 통합트레이드번호 체크디지트 산출은 아래와 같다.
가) 산출연산합 : 통합트레이드번호 4 번째자리 * 7 +
통합트레이드번호 5 번째자리 * 6 +
통합트레이드번호 6 번째자리 * 5 +
통합트레이드번호 7 번째자리 * 4 +
통합트레이드번호 8 번째자리 * 3 +
통합트레이드번호 9 번째자리 * 7 +
통합트레이드번호 10 번째자리 * 6 +
통합트레이드번호 11 번째자리 * 5 +
통합트레이드번호 12 번째자리 * 4 +
통합트레이드번호 13 번째자리 * 3
나) 나머지 = 산출연산합 / 11 로 나눈 나머지
다) 나머지가 0 이면
산출연산합 > 51 체크디지트 = 1
산출연산합 <= 51 체크디지트 = 0
라) 나머지가 0 이 아니면,
산출체크디지트 : 11 - 나머지
마) 통합트레이드번호 14 번째 자리와 산출체크디지트 비교 일치여부를 확인한다.
6) 산출유형구분코드 ‘006’ : 부점통합트레이드번호 체크디지트 산출은 아래와 같다.
가) 산출연산합 : 부점통합트레이드번호 4 번째자리 * 7 +
부점통합트레이드번호 5 번째자리 * 6 +
부점통합트레이드번호 6 번째자리 * 5 +
부점통합트레이드번호 7 번째자리 * 4 +
부점통합트레이드번호 8 번째자리 * 3 +
부점통합트레이드번호 9 번째자리 * 7 +
부점통합트레이드번호 10 번째자리 * 6 +
부점통합트레이드번호 11 번째자리 * 5 +
부점통합트레이드번호 12 번째자리 * 4 +
부점통합트레이드번호 13 번째자리 * 3
나) 나머지 = 산출연산합 / 11 로 나눈 나머지
다) 나머지가 0 이면
산출연산합 > 51 체크디지트 = 1
산출연산합 <= 51 체크디지트 = 0
라) 나머지가 0 이 아니면,
산출체크디지트 : 11 - 나머지
마) 부점통합트레이드번호 14 번째 자리와 산출체크디지트 비교 일치여부를 확인한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG04-CA.
    03  XCJIDG04-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDG04-R-STAT                PIC  X(002).   리턴상태코드
            88  COND-XCJIDG04-OK            VALUE  '00'.   정상
            88  COND-XCJIDG04-WARN          VALUE  '07'.   예외처리
            88  COND-XCJIDG04-ERROR         VALUE  '09'.   오류
            88  COND-XCJIDG04-ABNORMAL      VALUE  '98'.   비정상
            88  COND-XCJIDG04-SYSERROR      VALUE  '99'.   시스템오류
        05  XCJIDG04-R-LINE                PIC  9(006).   오류위치
        05  XCJIDG04-R-ERRCD               PIC  X(008).   오류코드
        05  XCJIDG04-R-TREAT-CD            PIC  X(008).   조치코드
        05  XCJIDG04-R-SQL-CD              PIC  S9(005)   SQLCODE
                                            LEADING
                                            SEPARATE.
    03  XCJIDG04-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIDG04-I-DSTCD               PIC  X(001).   ● 구분코드
        05  XCJIDG04-I-CMPTN-PTRN-DSTCD    PIC  X(003).   ● 산출유형구분코드
        05  XCJIDG04-I-DIGIT-TARGET-NO     PIC  X(013).   ● 디지트대상번호
        05  XCJIDG04-I-SPARE               PIC  X(050).   예비
    03  XCJIDG04-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIDG04-O-CHK-DIGIT           PIC  X(001).   체크디지트
        05  XCJIDG04-O-DIGIT-TARGET-NO     PIC  X(020).   디지트대상번호
        05  XCJIDG04-O-SPARE               PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 07 : 체크디지트가 틀린 경우 , 09 : ERROR

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 관리번호 체크디지트 산출 및 검증 Parameter
 01  XCJIDG04-CA.
     COPY    XCJIDG04.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIDG04-IN.
* 체크디지트 정보 데이터 MOVE
* 구분코드
     MOVE   '1'                  TO  XCJIDG04-I-DSTCD
* 산출유형코드
     MOVE   '001'                TO  XCJIDG04-I-CMPTN-PTRN-DSTCD
* 디지트대상번호
     MOVE   '0001'               TO  XCJIDG04-I-DIGIT-TARGET-NO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDG04  YCCOMMON-CA  XCJIDG04-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDG04-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
        MOVE  XCJIDG04-OUT  TO 내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        IF XCJIDG04-R-STAT    =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.63 M/S 유효성 검증 (ISO 3 TYPE) (CJIDG05)

프로그램 ID	CJIDG05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	M/S 유효성 검증 (ISO 3 TYPE) 결과를 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력값으로 들어오는 은행코드는 다음과 같다. 1) '004' : 구 국민 2) '006' : 구 주택 3) '029' : 구 동남 2. 유효기간은 필수 입력값 으로 한다. 3. 은행코드가 '004' (구 국민) 인 경우: 1) 보충데이터는 필수 입력값으로 한다. 2) 유효기간이 '0000' 값이 입력되면 오류처리 한다. 3) 유효기간이 '9999' 이고 보충데이터의 앞 5 자리가 '00000' 이면 오류처리한다. 4) 유효기간이 '9912' 이고 보충데이터의 앞 5 자리가 '09465' 또는 '09565' 또는 '09665' 이면 오류처리 한다. 5) 유효기간이 '9912' 이고 보충데이터의 앞 5 자리가 '58982' 또는 '90000' 또는 보충데이터 앞 7 자리와 업무의 주계좌번호 5 번째자리부터의 7 자리데이터를 입력받아 같으면 유효기간을 '9999' (유효기간 없음) 로 SET 하고 RETURN 값을 '07' 로 SET 한다. 단, 위의 조건을 만족하지 않는 경우에는 입력받은 유효기간을 유효기간으로 SET 하며 RETURN 코드를 '00' 정상으로 SET 한다. 4. 은행코드가 '006' (구 주택), '029' (구동남) 인 경우: 1) 카드 구분 값이 '1', '4', '5', '6', '9' 로 들어오면 유효기간을 입력받은 유효기간으로 SET 하고 RETURN 코드를 '00' 정상으로 SET 한다. 2) 카드구분에 위의 값과 다른 입력값이 들어오면 유효시간을 '9999' (유효기간 없음)로 SET 하고 RETURN 코드를 '07' 로 SET 한다.
COPY BOOK 설명	01 XCJIDG05-CA. 03 XCJIDG05-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDG05-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDG05-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDG05-WARN VALUE '07'. 예외처리 88 COND-XCJIDG05-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDG05-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDG05-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDG05-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDG05-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDG05-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDG05-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDG05-IN. <입력항목> 05 XCJIDG05-I-BNK-CD PIC X(003) ● 은행코드 05 XCJIDG05-I-EXPDT-YM PIC X(004), ● 유효기간년월 05 XCJIDG05-I-SUPPL-DATA PIC X(007), ◎ 보충데이타 05 XCJIDG05-I-MAIN-ACNO PIC X(007), ◎ 주계좌번호 05 XCJIDG05-I-CARD-DSTIC PIC X(001), ◎ 카드구분 05 XCJIDG05-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDG05-OUT. <출력항목> 05 XCJIDG05-O- EXPDT-YM PIC X(004). 유효기간 05 XCJIDG05-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 입력된 유효기간이 '9999' (유효기간없음)로 SET 된 경우, 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* M/S 유효성 검증 Parameter
 01  XCJIDG05-CA.
     COPY    XCJIDG05.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIDG05-IN.
* M/S 유효성 검증 정보 데이터 MOVE
* 은행코드 MOCE
     MOVE   '004'               TO  XCJIDG05-I-BNK-CD
* 유효기간 MOVE
     MOVE   '9912'              TO  XCJIDG05-I-EXPDT-YM
* 보충 DATA MOVE
     MOVE   '1234567'           TO  XCJIDG05-I-SUPPL-DATA
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDG05  YCCOMMON-CA  XCJIDG05-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDG05-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
        MOVE  XCJIDG05-OUT  TO 내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        IF XCJIDG05-R-STAT    =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.64 국가목록 조회(CJINA01)

프로그램 ID	CJINA01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJINA01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	국가목록	TABLE COPY BOOK	TKJINA01 TRJINA01 XQJINA01
	영문명	THKJINA01		

프로그램 설명	국가목록를 국가코드, ISO 국가코드, ISO 국가번호코드, ISO 영문코드 등으로 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 국가코드를 입력으로 하여 국가정보를 조회한다. 2) '2' : ISO 국가코드를 입력으로 하여 국가정보를 조회한다. 3) '3' : ISO 국가번호코드를 입력으로 하여 국가정보를 조회한다. 4) '4' : ISO 영문코드를 입력으로 하여 국가정보를 조회 한다. 5) '5' : 전체국가정보를 조회한다. 2. 구분코드별 입력항목을 아래와 같다. 1) 구분코드가 '1'인 경우는 국가코드를 필수입력하여야 한다. 2) 구분코드가 '2'인 경우는 ISO 국가코드를 필수입력하여야 한다. 3) 구분코드가 '3'인 경우는 ISO 국가번호코드를 필수입력하여야 한다. 4) 구분코드가 '4'인 경우는 ISO 영문코드를 필수입력하여야 한다. 5) 구분코드가 '5'인 경우는 구분코드값만 입력한다. 3. 300 건 초과하여 국가정보 건수가 있을 경우 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJINA01-CA.
    03  XCJINA01-RETURN.
        05  XCJINA01-R-STAT                PIC  X(002).
            88  COND-XCJINA01-OK             VALUE  '00'.
            88  COND-XCJINA01-ERROR          VALUE  '09'.
            88  COND-XCJINA01-ABNORMAL       VALUE  '98'.
            88  COND-XCJINA01-SYSERROR       VALUE  '99'.
        05  XCJINA01-R-LINE                PIC  9(006).
        05  XCJINA01-R-ERRCD               PIC  X(008).
        05  XCJINA01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
        05  XCJINA01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJINA01-IN.
        05  XCJINA01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).
        05  XCJINA01-I-DSTCD               PIC  X(001).
        05  XCJINA01-I-NATNL-CD            PIC  X(003).
        05  XCJINA01-I-ISO-NATNL-CD        PIC  X(002).
        05  XCJINA01-I-ISO-NATNL-NO-CD     PIC  X(003).
        05  XCJINA01-I-ISO-ENG-CD          PIC  X(003).
        05  XCJINA01-I-SPARE               PIC  X(042).
    03  XCJINA01-OUT.
        05  XCJINA01-O-ARAYZ-CNT           PIC  9(003).
        05  XCJINA01-O-NATNL-CATLGU-ARAY   OCCURS 300 TIMES.
            07  XCJINA01-O-NATNL-CD        PIC  X(003).
            07  XCJINA01-O-ISO-NATNL-CD    PIC  X(002).
            07  XCJINA01-O-ISO-NATNL-NO-CD PIC  X(003).
            07  XCJINA01-O-ISO-ENG-CD      PIC  X(003).
            07  XCJINA01-O-NATNL-HANGL-NAME PIC  X(032).
            07  XCJINA01-O-NATNL-ENG-NAME  PIC  X(032).
            07  XCJINA01-O-CNTNT-DSTCD     PIC  X(001).
            07  XCJINA01-O-PRIM-NTIN-YN    PIC  X(001).
```

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 그룹회사코드
● 구분코드
● 국가코드
● ISO 국가코드
● ISO 국가번호코드
● ISO 영문코드
예비

<출력항목>
배열개수
국가목록 배열
국가코드
ISO 국가코드
ISO 국가번호코드
ISO 영문코드
국가한글명
국가영문명
대륙구분
주요국여부
주요사용통화코드
예비

```
        07  XCJINA01-O-PRIM-USE-CNCYCD  PIC  X(003).
    05  XCJINA01-O-SPARE               PIC  X(050).
```

PoC PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

PoC PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 국가목록 조회 Parameter
 01  XCJINA01-CA.
     COPY    XCJINA01
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJINA01-IN.
```

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 국가목록 데이터 MOVE * 구분코드 MOVE '1' TO XCJINA01-I-DSTCD * 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJINA01-I-GROUP-CO-CD * 국가코드 MOVE '100' TO XCJINA01-I-NATNL-CD * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJINA01 YCCOMMON-CA XCJINA01-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJINA01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJINA01-O-NATNL-CATLGU-ARAY(1) TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.65 은행목록 조회(CJIBK01)

프로그램 ID	CJIBK01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBK01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	은행목록	TABLE COPY BOOK	TKJIBK01 TRJIBK01
	영문명	THKJIBK01		

프로그램 설명	은행목록테이블에 있는 은행명, 대표은행코드등을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 특정 은행목록을 조회한다. 2) '2' : 전체 은행목록을 조회한다. 2. 구분코드별 입력항목을 아래와 같다. 1) 구분코드가 '1'인 경우는 그룹회사코드, 은행코드를 필수입력하여야 한다. 2) 구분코드가 '2'인 경우는 그룹회사코드를 필수입력하여야 한다 3. 1,00 건 초과하여 은행건수가 있을 경우 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBK01-CA.
    03  XCJIBK01-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIBK01-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIBK01-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIBK01-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIBK01-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIBK01-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIBK01-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIBK01-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIBK01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIBK01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBK01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIBK01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJIBK01-I-DSTCD               PIC  X(001).    ● 구분코드
        05  XCJIBK01-I-BNK-CD              PIC  X(003).    ◎ 은행코드
        05  XCJIBK01-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJIBK01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIBK01-O-ARAY-CNT            PIC  9(003).    배열개수
        05  XCJIBK01-O-BNK-INFO-ARAY      OCCURS 200 TIMES.  은행정보 배열 (200)
            07  XCJIBK01-O-BNK-CD          PIC  X(003).    은행코드
            07  XCJIBK01-O-BNK-NAME        PIC  X(042).    은행명
            07  XCJIBK01-O-BNK-ABRVN-NAME  PIC  X(010).    은행약어명
            07  XCJIBK01-O-RPSNT-BNK-CD    PIC  X(003).    대표은행코드
            07  XCJIBK01-O-RPSNT-BNK-NAME  PIC  X(042).    대표은행명
            07  XCJIBK01-O-INCLSN-BNK-CTNT PIC  X(062).    포함은행내용
            07  XCJIBK01-O-BLCLR-TAGET-BNK-YN              어음교환대상은행여부
                                            PIC  X(001).
            07  XCJIBK01-O-BNKBK-F-ABRVN-NAME              통장인자약어명
                                            PIC  X(008).
            07  XCJIBK01-O-ARAY-SPARE      PIC  X(020).    예비

        05  XCJIBK01-O-SPARE               PIC  X(050).    예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 은행목록 조회 Parameter
 01  XCJIBK01-CA.
     COPY    XCJIBK01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                     XCJIBK01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE   '1'                      TO  XCJIBK01-I-DSTCD
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD         TO  XCJIBK01-I-GROUP-CO-CD
*    은행코드
     MOVE   '004'                    TO  XCJIBK01-I-BNK-CD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBK01  YCCOMMON-CA  XCJIBK01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBK01-R-STAT    =  ZEROS
 *        정상처리
        MOVE  XCJIBK01-O-BNK-INFO-ARAY(1)  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.66 타행환은행공동코드 조회(CJIBK02)

프로그램 ID	CJIBK02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBK02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	타행환은행공동코드 목록	TABLE COPY BOOK	TKJIBK02 TRJIBK02
	영문명	THKJIBK02		

PoC

프로그램 설명	타행환은행공동코드목록 테이블에 있는 은행명, 부점명, 어음교환소코드 등을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 특정 은행부점정보를 조회한다. 2. 구분코드별 입력항목을 아래와 같다. 1) 구분코드가 '1'인 경우는 그룹회사코드, 은행코드, 부점코드를 필수입력하여야 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBK02-CA.
    03  XCJIBK02-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIBK02-R-STAT                PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XCJIBK02-OK             VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCJIBK02-ERROR          VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCJIBK02-ABNORMAL       VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJIBK02-SYSERROR       VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJIBK02-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJIBK02-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIBK02-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIBK02-R-SQL-CD              PIC  S9(005)          SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBK02-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIBK02-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJIBK02-I-DSTCD               PIC  X(001).          ● 구분코드
        05  XCJIBK02-I-BNK-CD              PIC  X(003).          ● 은행코드
        05  XCJIBK02-I-BNNCD               PIC  X(004).          ● 부점코드
        05  XCJIBK02-I-SPARE               PIC  X(050).          예비
    03  XCJIBK02-OUT.                                            <출력항목>
        05  XCJIBK02-O-BNK-CD              PIC  X(003).          은행코드
        05  XCJIBK02-O-BRNCD               PIC  X(004).          부점코드
        05  XCJIBK02-O-STOR-CLSR-YN        PIC  X(001).          점포폐쇄여부
        05  XCJIBK02-O-ZIP                 PIC  X(006).          우편번호
        05  XCJIBK02-O-BRN-DTAIL-ADDR      PIC  X(102).          부점상세주소
        05  XCJIBK02-O-BLCLRH-CD           PIC  X(002).          어음교환소코드
        05  XCJIBK02-O-BNK-NAME            PIC  X(042).          은행명
        05  XCJIBK02-O-BRN-NAME            PIC  X(042).          부점명
        05  XCJIBK02-O-OLINE-E-DPOST-NO    PIC  X(010).          온라인실시예금번호부
        05  XCJIBK02-O-BNK-JNT-AREA-DSTCD  PIC  X(002).          은행공동지역구분
        05  XCJIBK02-O-APLY-YMD            PIC  X(008).          적용년월일
        05  XCJIBK02-O-TBRN-CD             PIC  X(006).          자점코드
        05  XCJIBK02-O-TELNO               PIC  X(016).          전화번호
        05  XCJIBK02-O-FAX-NO              PIC  X(016).          팩스번호
        05  XCJIBK02-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 타행환은행공동코드  조회 Parameter
 01  XCJIBK02-CA.
     COPY    XCJIBK02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
```

PoC

```
     COPY    YCCOMMON.
*==============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==============================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIBK02-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    구분코드
     MOVE   '1'                     TO  XCJIBK02-I-DSTCD
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIBK02-I-GROUP-CO-CD
*    은행코드
     MOVE   '001'                   TO  XCJIBK02-I-BNK-CD
*    부점코드
     MOVE  '4004'                   TO  XCJIBK02-I-BRNCD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBK02  YCCOMMON-CA  XCJIBK02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBK02-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
        MOVE  XCJIBK02-OUT       TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.67 에러발생시 센터컷 중단 여부, 중요 에러메시지 여부 체크(CJIER02)

프로그램 ID	CJIER02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIER02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	에러메시지목록	TABLE COPY BOOK	TKJIER01 TRJIER01
	영문명	THKJIER01		

프로그램 설명	COMMON AREA 의 에러메시지코드를 읽어서 센터컷중단 여부와 중요 에러메시지 여부를 표시한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. COMMON AREA 의 에러메시지코드에 해당하는 코드를 에러메시지목록 테이블에서 읽어서 센터컷중단요구여부의 값을 표시한다. 테이블에는 센터컷중단구분코드 값이 아래와 같다. 1) '01' - Tran cancel 처리, 2) '02' - 에러발생시 즉시 ABEND 처리 및 후속조치 발행 3) '03' - TASK 별 일정 횟수 RETRY 처리 후 ABEND 처리 발행 -> 10 개의 에러메시지코드 중 하나라도 '02' 가 있으면 '1'(중단요구)을 표시하고, 그렇지 않으면 '0' 을 표시한다. 2. COMMON AREA 의 에러메시지코드에 해당하는 코드를 에러메시지목록 테이블에서 읽어서 중요에러메시지 해당여부의 값을 COMMON AREA 의 에러중요메시지여부 속성에 표시한다. 3. 에러메시지코드 및 조치메시지 코드를 에러메시지목록 테이블에 있는지 체크하여 없을 경우에는 대표에러메시지코드('B8099999'-등록된 메시지 내용이 아닙니다)와 대표조치메세지코드('UKJI9999'-업무상담센터(IT 업무상담 Tel:4119)로 연락주세요)로 변경된다.
COPY BOOK 설명	01 XCJIER02-CA. 03 XCJIER02-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIER02-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIER02-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIER02-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIER02-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIER02-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIER02-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIER02-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIER02-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIER02-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIER02-IN. <입력항목> 05 XCJIER02-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIER02-OUT. <출력항목> 05 XCJIER02-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 에러코드, 조치코드 조회 Parameter
 01  XCJIER02-CA.
     COPY    XCJIER02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
            THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
            THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
            THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
            THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIER02-IN.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL  CJIER02  YCCOMMON-CA  XCJIER02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIER02-R-STAT    =  ZEROS
            CONTINUE
     ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.68 거래 파라미터 유효성검증(CJITR03) - 사용불가

프로그램 ID	CJITR03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	
COPY BOOK	XCJITR03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명	거래 발생시 Common Area 의 거래제어 파라미터를 검증하고 유효값이 아닌 경우 에러 처리를 하며, Common Area 무자원 대체입금 허용여부를 설정한다. (거래제어 방안 진행 중으로 추후 변경 가능)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 거래 통제여부 1) 거래 통제여부가 '1'(통제)인 경우에 해당 거래코드를 에러처리 한다. 2. 사고신고 미완료시 거래제한 여부 1) 사고신고 미완료시 거래제한 여부가 '1'(제한)인 경우 사고신고 완료여부를 체크하여 완료가 아닌 경우 에러처리 한다. 3. 무자원 대체입금 허용 구분코드 1) 무자원 대체입금 허용인 경우 Common Area 무자원 대체입금 허용여부를 설정한다. 4. 영업일 구분(0: 영업일, 1: 휴일)에 따라 각 부점의 구분코드별 거래가능여부를 체크하여 '0'(불가능)인 경우 에러처리 한다. 1) 영얼일 구분 가) 영업일 거래가능부점 내용 A) 본부부서 거래가능여부 '0'(불가능)인 경우에 영업일 거래가능 특정부점 참조여부가 '0'(불참조)이면 에러처리하고, 그렇지 않으면 거래가능 특정부점 테이블과 비교하여 있으면 거래를 허용한다. B) 지역본부, 지점, 출장소, 해외사무소, 해외영업점, 가족회사, 지원센터, PB 센터, 기업금융지점, 대출실행센터, 여신관리센터, 콜센터, 지역심사센터, 국민가크사본부부서, 업무지원센터, 카드지원반, 유동화점의 경우 가)-A)와 동일 기준으로 처리한다 나) 휴일 거래가능부점 내용 A) 본부부서 거래가능여부 '0'(불가능)인 경우에 휴일 거래가능 특정부점 참조여부가 '0'(불참조)이면 에러처리하고, 그렇지 않으면 휴일 거래가능 특정부점 테이블과 비교하여 있으면 거래를 허용한다. B) 지역본부, 지점, 출장소, 해외사무소, 해외영업점, 가족회사, 지원센터, PB 센터, 기업금융지점, 대출실행센터, 여신관리센터, 콜센터, 지역심사센터, 국민가크사본부부서, 업무지원센터, 카드지원반, 유동화점의 경우 나)-A)와 동일 기준으로 처리한다

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJITR03-CA.
    03  XCJITR03-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJITR03-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJITR03-OK           VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJITR03-ERROR        VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJITR03-ABNORMAL     VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJITR03-SYSERROR     VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJITR03-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJITR03-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJITR03-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJITR03-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJITR03-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJITR03-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJITR03-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJITR03-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	
	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 거래 파라미터 유효성 검증 Parameter 01 XCJITR03-CA. COPY XCJITR03. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJITR03-IN. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJITR03 YCCOMMON-CA XCJITR03-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJITR03-R-STAT = ZEROS CONTINUE ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.69 사용자 권한 및 Sales/OP 정보 조회(CJIHR05)

프로그램 ID	CJIHR05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원기본	TABLE COPY BOOK	TKJIHR01 TRJIHR01
	영문명	THKJIHR01 (THKJIBR01)		

프로그램 설명	입력된 사용자번호(직원번호)에 따라 SOD 영업점유형구분, SOD 사용자유형구분, Sales/OP 구분, 입력제한구분을 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 출력 처리결과 가) '00' : 정상적인 직원번호, 또는 직원번호 첫째 자리부터 5 자리가 '00000' 인경우 나) '07' : 퇴직한 직원, 또는 유효하지 않은 직원 번호 인경우 2. 직원번호에 대한 권한정보 1) SOD 사용자유형구분코드

01	SOD 분리 온라인텔러 - OP	02	SOD 분리 BOM - OP -> 마케팅/영업관리	03	SOD 분리 BOO - OP 삭제
04	SOD 분리 제신고텔러 - OP	05	SOD 분리 제신고겸임 온라인텔러 - OP	06	SOD 분리 상판 OP 겸임 온라인텔러 - OP
07	SOD 분리 상판(수신)팀원 - SALES	08	SOD 분리 상판(수신+개인여신)팀원 - SALES	09	SOD 분리 상판 OP
10	SOD 분리 상판팀장 - SALES	11	SOD 분리 기업금융팀원 - SALES	12	SOD 분리 기업금융팀장 - SALES
13	SOD 분리 기업금융 OP	14	SOD 분리 VM - SALES	15	VIP OP(VIP TELLER)
16	영업관리자-op 삭제	17	지점장 - SALES	18	마스터권한 - SALES
19	PB (JR. PB) - SALES	20	PB PO - OP	21	PB 온라인 - OP
22	상판 제신고 팀원 - SALES	23	VM 대체 상판 팀원 - SALES	24	온라인텔러 (PT) - OP
25	제신고겸임 온라인텔러 (PT) - OP	26	JR. VM - SALES	27	VIP TELLER - OP
28	VIP TELLER(PT) - OP	29	VIP 창구 VM - SALES	30	환전텔러 - OP
31	환전자출납 - OP	32	기업금융팀장	33	기업금융팀원

2) SOD 영업점유형구분코드
가) 211 : 표준업무분리영업점(702 개). SOD 적용
나) 311 : 온라인창구 인원수(제신고텔러포함)가 3 명 이하인 영업점(217 개). 온라인에 제신고입출금허용
다) 411 : 지점장 및 청경을 제외한 총인원수가 8 명 이하인 지점 또는 온라인텔러가 2 명이하 또는 상판팀원의 합이 1 명 이하인 지점(102 개). SOD 제외
라) 611 : 독립형 PB 센터(12 개)
마) 711 : 전환형 PB 센터(3 개)
바) 811 : SOD 제외 PB 센터(3 개)
사) 999 : 긴급 SOD 미적용
3) SALES/OP 구분
가) 00 : SALES
나) 01 : OPERATOR
4) 입력제한구분
가) 0 : 입력가능
나) 9 : 입력제한

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	5) 부점구분 : 부점기본 테이블의 부점구분코드로서 27개의 부점구분이 있음. 3. 입력제한구분 처리 요건 1) 입력을 제한하는 경우 가) SOD 사용자유형구분(01,02,03,04,05,06,09,16,20,21,24,25,30,31)이면서 SOD 영업점유형구분(211,311,611,711,기타영업점유형구분)인 경우 나) SOD 사용자유형구분(07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,23,26,29)이면서 SOD 영업점유형구분(기타영업점유형구분)인 경우 다) SOD 사용자유형구분(27,28)이면서 SOD 영업점유형구분(211,311,411,611,711,811,기타영업점유형구분)인경우 2) 입력을 허용하는 경우 가) SOD 사용자유형구분(01,02,03,04,05,06,09,16,20,21,24,25,30,31)이면서 SOD 영업점유형구분(411,811)인 경우 나) SOD 사용자유형구분(07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,23,26,29,32,33)이면서 SOD 영업점유형구분(211,311,411,611,711,811)인 경우 3) 부점구분 확인(03:지점, 04:출장소, 24:개인형복합점) -2010.11.01 취급점구분이 03,04,24 형태이고 입력된 사용자의 사용자업무부점의 부점구분이 03,04,24 이면 입력제한 로직에 의한 처리하고(취급점 부점구분과 사용업무부점의 부점구분이 다른경우 입력제한) 취급부점이 그외 부점구분인 경우 입력 제한 하지않음
COPY BOOK 설명	01 XCJIHR05-CA. 03 XCJIHR05-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIHR05-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIHR05-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIHR05-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIHR05-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIHR05-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIHR05-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIHR05-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIHR05-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIHR05-R-SQL-CD PIC S9(005) SQLCODE LEADING SEPARATE. 03 XCJIHR05-IN. <입력항목> 05 XCJIHR05-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIHR05-I-EMPID-INFO-ARAY OCCURS 3 TIMES. 직원번호정보배열 (3) 07 XCJIHR05-I-EMPID PIC X(007). ◎ 직원번호 05 XCJIHR05-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIHR05-OUT. <출력항목> 05 XCJIHR05-O-EMP-CATLGU-ARAY OCCURS 3 TIMES. 직원번호정보배열 (3) 07 XCJIHR05-O-PRCSS-RSULT PIC X(002). 처리결과 07 XCJIHR05-O-SOD-BBRN-PTRN-DSTCD PIC X(003). SOD 영업점유형구분 07 XCJIHR05-O-SOD-USER-PTRN-DSTCD PIC X(002). SOD 사용자유형구분 07 XCJIHR05-O-EMPID PIC X(007). 직원번호 07 XCJIHR05-O-SLS-OPRTR-DSTIC PIC X(002). 세일즈 OP 구분 07 XCJIHR05-O-INPT-RSRCT-DSTIC PIC X(001). 입력제한구분 05 XCJIHR05-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
PoC 사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 사용자 권한 및 Sales/OP 정보 조회 Parameter 01 XCJIHR05-CA. COPY XCJIHR05. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *----------

```
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIHR05-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE XCJIHR05-I-GROUP-CO-CD     TO XCJIHR05-I-GROUP-CO-CD
*    직원번호
     MOVE   '1500421'                TO XCJIHR05-I-EMPID(1).
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR05  YCCOMMON-CA  XCJIHR05-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR05-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         PERFORM VARYING  WK-I  FROM  1  BY  1
                                    UNTIL WK-I > 3
             MOVE XCJIHR05-O-PRCSS-RSULT(WK-I)          TO 내부 변수 1
             MOVE XCJIHR05-O-SOD-BBRN-PTRN-DSTCD(WK-I)  TO 내부 변수 2
             MOVE XCJIHR05-O-SOD-USER-PTRN-DSTCD(WK-I)  TO 내부 변수 3
             MOVE XCJIHR05-O-EMPID(WK-I)                TO 내부 변수 4
             MOVE XCJIHR05-O-SLS-OPRTR-DSTIC(WK-I)      TO 내부 변수 5
             MOVE XCJIHR05-O-INPT-RSRCT-DSTIC(WK-I)     TO 내부 변수 6
         END-PERFORM
     ELSE
*        에러처리
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.70 고객지정계좌 채번 및 취소(CJICN04)

프로그램 ID	CJICN04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJICN04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	고객지정계좌 채번	TABLE COPY BOOK	TKJICN05 TRJICN05
	영문명	THKJICN05		

프로그램 설명	고객지정계좌의 채번 및 취소에 따라 고객지정계좌 채번 테이블에 연결계좌번호, 사용여부 정보를 반영한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 고객지정계좌를 채번한다. 2) '2' : 기채번된 고객지정계좌를 취소한다. 단, 취소요청은 신규거래의 오조작 취소만을 허용한다. 2. 구분코드별 입력항목을 아래와 같다. 1) 구분코드가 '1'인 경우 그룹회사코드, 고객지정계좌, 연결계좌번호가 필수입력항목이다. 2) 구분코드가 '2'인 경우 그룹회사코드, 고객지정계좌가 필수입력항목이다. 3. 고객지정계좌가 관리계좌인 경우에 취급점과 테이블의 계좌신규부점코드와 비교하여 같은 경우에만 거래를 허용한다. 4. 연결계좌번호는 보통예금(01), 저축예금(02), 가계당좌(06), 당좌예금(18), 기업자유예금(37)만 허용한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJICN04-CA.
    03  XCJICN04-RETURN.                                      <리턴항목>
        05  XCJICN04-R-STAT                PIC  X(002).       리턴상태코드
            88  COND-XCJICN04-OK             VALUE  '00'.       정상
            88  COND-XCJICN04-ERROR          VALUE  '09'.       오류
            88  COND-XCJICN04-ABNORMAL       VALUE  '98'.       비정상
            88  COND-XCJICN04-SYSERROR       VALUE  '99'.       시스템오류
        05  XCJICN04-R-LINE                PIC  9(006).       오류위치
        05  XCJICN04-R-ERRCD               PIC  X(008).       오류코드
        05  XCJICN04-R-TREAT-CD            PIC  X(008).       조치코드
        05  XCJICN04-R-SQL-CD              PIC S9(005)        SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN04-IN.                                          <입력항목>
        05  XCJICN04-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).       ● 그룹회사코드
        05  XCJICN04-I-DSTCD               PIC  X(001).       ● 구분코드
        05  XCJICN04-I-CUST-DESIG-ACN      PIC  X(011).       ● 고객지정계좌
        05  XCJICN04-I-LNKG-ACNO           PIC  X(020).       ◎ 연결계좌번호
        05  XCJICN04-I-SPARE               PIC  X(050).       예비
    03  XCJICN04-OUT.                                          <출력항목>
        05  XCJICN04-O-EDT-CUST-DESIG-ACN  PIC  X(020).       편집고객지정계좌
        05  XCJICN04-O-SPARE               PIC  X(050).       예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 고객지정계좌 채번 및 취소 Parameter
 01  XCJICN04-CA.
     COPY     XCJICN04.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

```
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJICN04-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO XCJICN04-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                      TO XCJICN04-I-DSTCD
*    고객지정계좌
     MOVE  '91088889999'            TO XCJICN04-I-CUST-DESIG-CAN
*    연결계좌번호
     MOVE  '001506123459'           TO XCJICN04-I-LNKG-ACNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJICN04  YCCOMMON-CA  XCJICN04-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJICN04-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE XCJICN04-O-EDT-CUST-DESIG-ACN  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.71 공통출력 데이터 조립(CJIOT04) - 사용불가

프로그램 ID	CJIOT04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	
COPY BOOK	XCJIOT04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명

전표 및 장표의 공통출력을 위하여 공통출력항목을 인수받아 전행공통의 Common Area 에 Set 한다. 동 정보는 연동편집이 끝난 후 z-KESA 및 u-KESA 가 전행공통을 호출하면 출력편집이 수행된다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 공통출력 데이터 조립항목

가) 정보보안문구구분코드

보안 등급	보안 문구	분류 기준
A	“본 자료는 고객의 실명정보가 표시된 금융자료이니 실명법에 의거 처리바람”	고객고유 번호 등 고객정보 출력(계좌,고객정보 포함)
B	“본 자료는 고객의 비밀보장 대상 자료이므로 본인 외 자료제공을 금함”	고객번호(정보) 등을 제외한 계좌관련 정보 출력
C	“본 자료는 당 행의 기밀사항이 포함된 자료이므로 무단으로 외부유출 및 제공을 금함”	은행회계 정보 출력(계좌,고객정보 제외)
D	“해당 사항 없음”	자료 제공 기준을 해당업무 기준에 준함

나) 거래종류한글명 : 업무별 해당거래 종류

예) 신규, 상환, 상계, 전출, 해약, 강제집행, 재예치, 연동대출이자상환, 타행환 연동, 이자수납, 잡수익환급, 일반대출, 신탁대출, 부도, 보증료, 당첨금 등

다) 업무고유인자한글명 : 업무별 추가인자 필요 항목-생략 가능하며 업무팀 자유 선택

예) 현금, 대체, 무통, 유통, 현금/대체 등

2. 거래종류한글명 및 업무고유인자한글명은 각각 20 Bytes 를 초과할 수 없다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIOT04-CA.
    03  XCJIOT04-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIOT04-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT04-OK            VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIOT04-ERROR         VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIOT04-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIOT04-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIOT04-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIOT04-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIOT04-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIOT04-R-SQL-CD            PIC S9(005)       SQLCODE
                                              LEADING SEPARATE.
    03  XCJIOT04-IN.                                      <입력항목>
        05  XCJIOT04-I-INFO-S-WRDS-DSTCD                  ● 정보보안문구구분
                                          PIC  X(001).     코드
        05  XCJIOT04-I-TRAN-KND-HANGL-NAME                ● 거래종류한글명
                                          PIC  X(020).
        05  XCJIOT04-I-BZWK-UT-HANGL-NAME                 ◎ 업무고유인자한글
                                          PIC  X(020).     명
        05  XCJIOT04-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIOT04-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIOT04-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 공통출력 데이터 조립 Parameter
 01  XCJIOT04-CA.
     COPY    XCJIOT04.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIOT04-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*   정보보안문구구분코드
    MOVE   ‘A’                          TO XCJIOT04-I-INFO-S-WRDS-DSTCD
*   거래종류한글명
    MOVE   ‘상환’                       TO XCJIOT04-I-TRAN-KND-HANGL-NAME
*   업무고유인자한글명
    MOVE   ‘현금’                       TO XCJIOT04-I-BZWK-UT-HANGL-NAME
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL   CJIOT04  YCCOMMON-CA  XCJIOT04-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIOT04-R-STAT    =  ZEROS
*    정상처리
         CONTINUE
     ELSE
*    에러처리
          #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

PoC PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.72 거래제어 정보 조회(CJITR01)

프로그램 ID	CJITR01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJITR01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	거래제어	TABLE COPY BOOK	XQJITR01
	영문명	THKJITR01		

프로그램 설명	거래제어코드 번호에 대한 거래제어정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 일자에 대한 거래제어 정보 조회 1) 년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 거래제어 정보 2) 년월일 미입력 : 현재시점의 거래제어 정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 2. 거래제어코드번호는 z-KESA 와 u-KESA 환경에 따라 다른 기준으로 생성된다. 1) z-KESA 거래제어코드번호 : 거래코드 10 자리 2) u-KESA 거래제어코드번호 : 거래코드 10 자리 또는 PC Class 명(100 bytes 이하) 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJITR01-CA.
    03  XCJITR01-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJITR01-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJITR01-OK              VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJITR01-ERROR           VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJITR01-ABNORMAL        VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJITR01-SYSERROR        VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJITR01-R-LINE                PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJITR01-R-ERRCD               PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJITR01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJITR01-R-SQL-CD              PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJITR01-IN.                                        <입력항목>
        05  XCJITR01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJITR01-I-TRAN-CTRL-CD        PIC  X(010).     ● 거래제어코드
        05  XCJITR01-I-TRAN-CTRL-DTALS-NO  PIC  X(100).     ◎ 거래제어세부번호
        05  XCJITR01-I-YMD                 PIC  X(008).     ◎ 년월일
        05  XCJITR01-I-SPARE               PIC  X(050).     예비
    03  XCJITR01-OUT.                                       <출력항목>
        05  XCJITR01-O-APLY-START-YMD      PIC  X(008).     적용시작년월일
        05  XCJITR01-O-APLY-END-YMD        PIC  X(008).     적용종료년월일
        05  XCJITR01-O-TRAN-CTRL-NAME      PIC  X(102).     거래제어코드명
        05  XCJITR01-O-CNCL-TRAN-ABIL-YN   PIC  X(001).     취소거래가능여부
        05  XCJITR01-O-CORRC-TRAN-ABIL-YN  PIC  X(001).     정정거래가능여부
        05  XCJITR01-O-NON-OPBRN-ABIL-YN   PIC  X(001).     비개설부점가능여부
        05  XCJITR01-O-LSDT-ABIL-YN        PIC  X(001).     전일자가능여부
        05  XCJITR01-O-IDYREK-ABIL-YN      PIC  X(001).     기산일가능여부
        05  XCJITR01-O-CLSNG-AF-ABIL-YN    PIC  X(001).     마감후가능여부
        05  XCJITR01-O-GNLDR-O-TRAN-DSTCD  PIC  X(001).     계리발생거래구분코드
        05  XCJITR01-O-NBNG-RT-ABIL-YN     PIC  X(001).     무자원대체가능여부
        05  XCJITR01-O-ACIDNT-NFSH-ABIL-YN PIC  X(001).     사고미완료가능여부
        05  XCJITR01-O-PLAN-S-TRAN-ABIL-YN PIC  X(001).     계획정지거래가능여부
        05  XCJITR01-O-HQ-DVSN-ABIL-DSTCD  PIC  X(001).     본부부서가능구분코드
        05  XCJITR01-O-BZOPR-SH-ABIL-DSTCD PIC  X(001).     영업지원본부가능구분코드
        05  XCJITR01-O-BRN-ABIL-DSTCD      PIC  X(001).     부점가능구분코드
        05  XCJITR01-O-SUBRN-ABIL-DSTCD    PIC  X(001).     출장소가능구분코드
        05  XCJITR01-O-OVSES-O-ABIL-DSTCD  PIC  X(001).     해외사무소가능구분코드
        05  XCJITR01-O-OVSES-B-ABIL-DSTCD  PIC  X(001).     해외영업점가능구분코드
        05  XCJITR01-O-OVSES-LC-ABIL-DSTCD PIC  X(001).     해외현지법인가능구분코드
        05  XCJITR01-O-SPORT-C-ABIL-DSTCD  PIC  X(001).     지원센터가능구분코드
        05  XCJITR01-O-PB-CNTER-ABIL-DSTCD PIC  X(001).     PB 센터가능구분코드
        05  XCJITR01-O-PB-SUBRN-ABIL-DSTCD PIC  X(001).     PB 출장소가능구분코드
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJITR01-O-LN-EC-ABIL-DSTCD PIC X(001). 대출실행센터가능구분코드 05 XCJITR01-O-LNBZ-MC-ABIL-DSTCD PIC X(001). 여신관리센터가능구분코드 05 XCJITR01-O-CLCNTR-ABIL-DSTCD PIC X(001). 콜센터가능구분코드 05 XCJITR01-O-AREA-EC-ABIL-DSTCD PIC X(001). 지역심사센터가능구분코드 05 XCJITR01-O-CARD-HD-ABIL-DSTCD PIC X(001). 카드본부부서가능구분코드 05 XCJITR01-O-CARD-B-ABIL-DSTCD PIC X(001). 카드영업점가능구분코드 05 XCJITR01-O-BZWK-SC-ABIL-DSTCD PIC X(001). 업무지원센터가능구분코드 05 XCJITR01-O-CARD-SB-ABIL-DSTCD PIC X(001). 카드지원반가능구분코드 05 XCJITR01-O-SCRT-BRN-ABIL-DSTCD PIC X(001). 유동화부점가능구분코드 05 XCJITR01-O-CORP-BRN-ABIL-DSTCD PIC X(001). 기업부점가능구분코드 05 XCJITR01-O-CORP-S-ABIL-DSTCD PIC X(001). 기업출장소가능구분코드 05 XCJITR01-O-CNGL-BRN-ABIL-DSTCD PIC X(001). 대기업부점가능구분코드 05 XCJITR01-O-CNGL-S-ABIL-DSTCD PIC X(001). 대기업출장소가능구분코드 05 XCJITR01-O-PPSN-CB-ABIL-DSTCD PIC X(001). 개인복합부점가능구분코드 05 XCJITR01-O-CORP-CB-ABIL-DSTCD PIC X(001). 기업복합부점가능구분코드 05 XCJITR01-O-PB-C-BRN-ABIL-DSTCD PIC X(001). PB 복합부점가능구분코드 05 XCJITR01-O-FMLY-CO-ABIL-DSTCD PIC X(001). 가족회사가능구분코드 05 XCJITR01-O-SPLTI-B1-ABIL-DSTCD PIC X(001). 특수부점 1 가능구분코드 05 XCJITR01-O-SPLTI-B2-ABIL-DSTCD PIC X(001). 특수부점 2 가능구분코드 05 XCJITR01-O-SPLTI-B3-ABIL-DSTCD PIC X(001). 특수부점 3 가능구분코드 05 XCJITR01-O-SPLTI-B4-ABIL-DSTCD PIC X(001). 특수부점 4 가능구분코드 05 XCJITR01-O-SPLTI-B5-ABIL-DSTCD PIC X(001). 특수부점 5 가능구분코드 05 XCJITR01-O-APLY-PLFM-DSTCD PIC X(001). 적용프랫폼구분 05 XCJITR01-O-RSPBL-PSN-EMPID PIC X(007). 담당자직원번호 05 XCJITR01-O-RSEMP-TELNO PIC X(016). 담당직원전화번호 05 XCJITR01-O-RSPBL-PSN-EMPID PIC X(007). SOD 거래유형구분 05 XCJITR01-O-RSEMP-TELNO PIC X(016). SOD 제외대상거래여부 05 XCJITR01-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 거래제어 정보 조회 Parameter 01 XCJITR01-CA. COPY XCJITR01. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *----------

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJITR01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJITR01-I-GROUP-CO-CD
*    거래제어코드번호
     MOVE  ' KJI040ZA41 '        TO  XCJITR01-I-EMPID
*    입력년월일
     MOVE BICOM-TRAN-BASE-YMD    TO  XCJITR01-I-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJITR01  YCCOMMON-CA  XCJITR01-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJITR01-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE XCJITR01-OUT       TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.73 양편넣기-일수/영업일수/공휴일수 산출(CJIIL11)

PoC

프로그램 ID	CJIIL11		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL11		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	휴일 목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH004
	영문명	THKJIH001		

PoC

프로그램 설명 PoC	시작년월일과 종료년월일에 대한 일수, 영업일수, 공휴일수를 산출한다. 일수, 영업일수, 공휴일수는 양편넣기로 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드는 아래와 같이 입력받는다. 1) '1' : 일수 산출 2) '2' : 일수/영업일수/공휴일수/윤년일수 산출 *2. 1976 년 부터 2200 년 까지의 일자만 산출이 가능하다.* 3. 일수, 영업일수, 공휴일수는 양편넣기(시작년월일 종료년월일 포함)를 한다. 4. 일수산출시 윤년을 포함한 일수를 산출함으로 상품 중 목돈마련상여금저축, 목돈마련월급여저축은 비즈니스 요건에 맞추어 일수에서 윤년일수를 차감하여 사용한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL11-CA.
    03  XCJIIL11-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIIL11-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL11-OK              VALUE  '00'.   정상
            88  COND-XCJIIL11-ERROR           VALUE  '09'.   오류
            88  COND-XCJIIL11-ABNORMAL        VALUE  '98'.   비정상
            88  COND-XCJIIL11-SYSERROR        VALUE  '99'.   시스템오류
        05  XCJIIL11-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIIL11-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIIL11-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIIL11-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL11-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIIL11-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL11-I-DSTCD               PIC  X(001).    ● 구분코드
        05  XCJIIL11-I-START-YMD           PIC  X(008).    ● 시작년월일
        05  XCJIIL11-I-END-YMD             PIC  X(008).    ● 종료년월일
        05  XCJIIL11-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJIIL11-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIIL11-O-BSDE-NODAY          PIC  9(005).    양편일수
        05  XCJIIL11-O-BSDE-BZOPR-NODAY    PIC  9(005).    양편영업일수
        05  XCJIIL11-O-BSDE-PBHDAY-NODAY   PIC  9(005).    양편공휴일수
        05  XCJIIL11-O-LPYR-NODAY          PIC  9(005).    윤년일수
        05  XCJIIL11-O-SPARE               PIC  X(050).    예비
```

PoC

PoC

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 일수/영업일수/공휴일수 산출 Parameter
 01  XCJIIL11-CA.
     COPY    XCJIIL11.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
```

```
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIIL11-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD            TO  XCJIIL11-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                          TO  XCJIIL11-I-DSTCD
*    시작년월일
     MOVE  '20071215'                   TO  XCJIIL11-I-START-YMD
*    종료년월일
     MOVE  '20080105'                   TO  XCJIIL11-I-END-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL11  YCCOMMON-CA  XCJIIL11-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL11-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE  XCJIIL11-OUT            TO  내부 변수
     ELSE
         IF  XCJIIL11-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
*           에러처리
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.74 양편넣기-입력월수 차감후의 일수산출(CJIIL12)

프로그램 ID	CJIIL12		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL12		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	시작년월일과 종료년월일에 대한 입력월수가 주어질 때, 입력월수를 차감 후 양편넣기를 적용 일수를 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 처리 '1' : 입력 월수만큼 차감후 산출한다. 예) 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 0 출력일수 : 91 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 1 출력일수 : 62 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 2 출력일수 : 31 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 3 출력일수 : 0 '2' : 입력 월수에 -1 을 한 월수만큼 산출한다. 예) 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 0 출력일수 : 오류 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 1 출력일수 : 91 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 2 출력일수 : 62 시작년월일 : '20080210', 종료년월일 : '20080510', 월수 : 3 출력일수 : 31 2. *일수가 1 일 이상이고 7 일 미만일 경우, 입력 월수를 차감하여 산출된 시작일을 휴일체크한다. 산출된 시작일이 영업일이 아니면 이후 도래하는 최초의 영업일을 산출(CJIDT03)하여 입력된 종료일과 비교한 후 산출된 영업일이 종료일과 같거나 큰 경우 출력일수는 '0'으로 처리한다. 단, 산출된 영업일이 종료일보다 작은 경우에는 입력월수를 차감하여 산출된 시작일과 입력된 종료일 사이의 일수를 RETURN 한다.* 예) 시작년월일 : '20081002', 종료년월일 : '20081006', 구분코드: '1', 월수 : 0 출력일수 : 5 시작년월일 : '20081002', 종료년월일 : '20081006', 구분코드: '1', 월수 : 1 출력일수 : 0 시작년월일 : '20081003', 종료년월일 : '20081006', 구분코드: '1', 월수 : 0 출력일수 : 0 시작년월일 : '20081003', 종료년월일 : '20081007', 구분코드: '1', 월수 : 0 출력일수 : 5 3. 입력월수는 음수를 입력할 수 없다. *4. 산출 시작년월일이 입력 종료일보다 큰 경우는 에러출력하지않고 일수를 '0'으로 처리한다. 처리 상태코는 '00' 정상으로 출력한다.*

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL12-CA.
    03  XCJIIL12-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIIL12-R-STAT              PIC  X(002).            리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL12-OK            VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIIL12-ERROR         VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIIL12-ABNORMAL      VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIIL12-SYSERROR      VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIIL12-R-LINE              PIC  9(006).            오류위치
        05  XCJIIL12-R-ERRCD             PIC  X(008).            오류코드
        05  XCJIIL12-R-TREAT-CD          PIC  X(008).            조치코드
        05  XCJIIL12-R-SQL-CD            PIC  S9(005) LEADI      SQLCODE
                                         NG  SEPARATE.
    03  XCJIIL12-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIIL12-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).            ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL12-I-DSTCD             PIC  X(001).            ● 구분코드
        05  XCJIIL12-I-START-YMD         PIC  X(008).            ● 시작년월일
        05  XCJIIL12-I-END-YMD           PIC  X(008).            ● 종료년월일
        05  XCJIIL12-I-NOMN              PIC  9(004).            ● 월수
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

```
        05  XCJIIL12-I-SPARE                PIC  X(050).        예비
    03  XCJIIL12-OUT.                                           <출력항목>
        05  XCJIIL12-O-BSDE-NODAY           PIC  9(005).        양편일수
        05  XCJIIL12-O-SPARE                PIC  X(050).        예비
```

PoC

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                        SECTION.
* 입력월수 차감후의 양편일수산출 Parameter
 01  XCJIIL12-CA.
     COPY    XCJIIL12.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                                SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIIL12-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    시작년월일
     MOVE   '20080430'                  TO  XCJIIL12-I-START-YMD
*    종료년월일
     MOVE   '20091230'                  TO  XCJIIL12-I-END-YMD
```

PoC

PoC

PoC

	* 월수 MOVE '2' TO XCJIIL12-I-NOMN * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIIL12 YCCOMMON-CA XCJIIL12-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIIL12-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIIL12-O-NODAY TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.75 양편넣기-만기일/역만기일 산출(CJIIL13)

프로그램 ID	CJIIL13		언어 구분	COBOL(○)
PoC			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL13		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	시작년월일과 일수/월수를 입력받아서 만기일과 역만기일을 산출한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 1976 년과 2200 의 사이의 일자만 산출이 가능하다 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 시작년월일과 일수를 입력하여 만기일을 산출한다. 만기일이 영업일이 아닌경우라도 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 만기일 : 2008-04-26 2) '3' : 시작년월일과 일수를 입력하여 역만기일을 산출한다. 역만기일이 영업일이 아닌경우라도 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 역만기일 : 2007-10-31 3) '5' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 만기일 : 2008-06-11 4) '6' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 역만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-06-12, 일수 : 90 => 역만기일 : 2008-01-29 3. 윤년이 포함된 경우 윤년일수를 합산하여 만기일과 역만기일을 산출하였다. 4. '5', '6'에 대한 만기일/역만기일은 영업일수만을 계산하여 산출한 일자이다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL13-CA.
    03  XCJIIL13-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIIL13-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL13-OK              VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCJIIL13-ERROR           VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCJIIL13-ABNORMAL        VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJIIL13-SYSERROR        VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJIIL13-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIIL13-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIIL13-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIIL13-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                             LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL13-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIIL13-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL13-I-DSTCD               PIC  X(001).           ● 구분코드
        05  XCJIIL13-I-YMD                 PIC  X(008).           ● 년월일
        05  XCJIIL13-I-NODAY-NOMN          PIC  9(005).           ● 일수월수
        05  XCJIIL13-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIIL13-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIIL13-O-BSDE-YMD            PIC  X(008).           양편년월일
        05  XCJIIL13-O-SPARE               PIC  X(050).           예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 양편 만기일/역만기일 산출 Parameter
 01  XCJIIL13-CA.
     COPY    XCJIIL13.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
```

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIIL13-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJIIL13-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                   TO  XCJIIL13-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE  '20080425'            TO  XCJIIL13-I-YMD
*    일수/월수
     MOVE  90                    TO  XCJIIL13-I-NODAY-NOMN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL13  YCCOMMON-CA  XCJIIL13-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL13-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL13-O-YMD  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.76 이미지인식코드(ECC) 암호화(CJIECC1)

프로그램 ID	CJIECC1		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIECC1		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명

입력 문서번호 데이터를 암호화한 문자를 제공한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 입력가능한 문자는 아래와 같다.
   - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, -, ‘ ‘(SPACE)

2. 인식구분코드별 입력 값과 자릿수가 결정되며 반드시 입력데이터를 조립하여 호출하여야 한다.

번호	인식구분	인식구분명	입력 값
1	AA	기본인식정보	부점코드(4 자리) + 거래일시(14 자리) + 직원번호(7 자리)
2	BA	전표인식정보	부점코드(4 자리) + 거래일자(8 자리),마감후(익영업일)+ 직원번호(7 자리),어음교환조작자(7) + 전표번호(5 자리)
3	CA	카드인식정보	카드번호(16 자리) + 고객번호(13 자리)
4	CB	가맹점인식정보	가맹점번호(15 자리) + SPACE(1) + 사업자등록번호(10 자리)
5	EA	장표인식정보	거래일시(14 자리)+직원번호(7 자리)+식별자(최대 20 자리)

※ 인식구분 AB, AC, DA,DC 삭제됨.(2010.09.30)

3. 장표서식에 출력되는 ECC 는 최대 2 개의 인식구분코드를 사용하여 ECC 출력데이터 1 에 출력되며, 장표서식별 인식구분자는 “7. 장표서식별 인식구분 내용”을 참조한다.

4. 식별자를 사용하는 경우 반드시 식별자구분을 입력하며, 내용은 다음과 같다.
   1) ‘00’ : 해당없음
   2) ‘01’ : 고객번호
   3) ‘02’ : 계좌번호
   4) ‘03’ : 카드번호
   5) ‘04’ : 관리번호
   6) ‘05’ : 여신승인번호
   7) ‘99’ : 기타
   ※ KB-PIN 의 경우 99 기타로 처리
   (20170911 PPR 윤철환 수석, 송동하 과장, 이향림대리 확인)

5. ECC 출력데이터 2 의 내용은 ECC 원문에 해당하는 입력데이터를 출력하며 항목간의 구분을 BLANK 로 한다.

6. 임의장표 또는 지정되지 않은 장표서식구분은 입력인식구분에 의하여 판단하므로 1 개 또는 2 개의 인식구분코드를 입력한다.

7. 장표서식별 인식구분 내용

번호	출력양식명	인식구분 내용	식별자 종류
1	가맹금예치금예치신청서	EA	계좌번호
2	KB 가맹금예치제도이용신청서	EA	계좌번호
3	대여금고차용신청서(신규갱신)	EA	계좌번호
4	대여금고열쇠분실(손상)신고및재교부의뢰서	EA	계좌번호
5	대리인(추가해지변경)신청서	EA	계좌번호

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	6	대여금고개문신청서	EA	계좌번호
	7	대여금고차용약정해지서	EA	계좌번호
	8	보호예수의뢰서	EA	계좌번호
	9	예금잔액조회장(잔액통보거절신청서)	EA	계좌번호
	10	사고신고서(수표,어음)	EA	주민(사업자)번호
	11	적립식저축연단위이자지급(지급해지)신청서	EA	계좌번호
	12	제신고서	EA	계좌번호
	13	신규거래신청서	EA	계좌번호
	14	자동이체신청서	EA	계좌번호
	15	명의변경신청서	EA	계좌번호
	16	제증명의뢰서	EA	계좌번호
	17	관리점처리의뢰서	EA	계좌번호
	18	KB 골드투자통장거래신청서	EA	계좌번호
	19	잔액증명정기발급신청서	EA	계좌번호
	20	비거주자판정기준표(수신)	EA	계좌번호
	21	금융결제원 CMS 이용계약서학교 CMS	EA	계좌번호
	22	금융결제원 CMS 이용계약서	EA	계좌번호
	23	칩없는(인증서)방식 KB 모바일뱅킹서비스등록신청서	EA	주민(사업자)번호
	24	계좌개설대행신청서(제휴카드신청서겸용)	EA	계좌번호
	25	인터넷뱅킹전화승인서비스신청서	EA	주민(사업자)번호
	26	전자금융거래제한계좌등록해제신청서	EA	주민(사업자)번호
	27	전자금융추가이용신청서(KBsERP 다단계결재신청용)	EA	주민(사업자)번호
	28	전자금융거래신청서(출금계좌신규겸용)	EA	주민(사업자)번호
	29	입출금내역통지서비스신청서	EA	계좌번호
	30	기업프리미엄뱅킹서비스신청서(자금관리서비스신청서겸용)	EA	주민(사업자)번호
	31	CyberCFO 이용신청서	EA	주민(사업자)등록번호
	32	주류구매전용카드사용금액확인서	EA	주민(사업자)등록번호
	33	주류구매카드	EA	주민(사업자)등록번호
	34	KBWISE 폰뱅킹등록신청서	EA	주민(사업자)번호
	35	인터넷예부적금담보대출사전등록신청서(해지겸용)	EA	주민(사업자)번호
	36	이자통지서비스신청서	EA	계좌번호
	37	금리옵션거래약정서(금리상하한옵션연계대출용)	EA	계좌번호
	38	금융거래확인서	EA	주민(사업자)번호
	39	국내간외화자금이체신청서	EA	계좌번호
	40	국민웨스턴유니온특급송금신청서	EA	계좌번호
	41	외화송금신청서	EA	계좌번호
	42	KBWISE 해외송금신청서	EA	계좌번호
	43	월드링크수표발행신청서	EA	계좌번호
	44	KB 적립식외화정기예금자동이체등록(해지)확	EA	계좌번호

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

		인서		
	45	외화예금거래신청서	EA	계좌번호
	46	캥거루가족사랑외화예금자동이체등록(해지)확인서	EA	계좌번호
	47	MYQ(마이큐)카드발급신청서	EA	계좌번호
	48	회원제신고서(개인기업카드공통)	EA	카드번호
	49	직불카드가맹점가입신청서	EA	계좌번호
	50	제 3 자명의계좌등록요청서	EA	가맹점번호
	51	가맹점제신고서	EA	가맹점번호
	52	직불카드가맹점제신고서	EA	계좌번호
	53	은행신용카드가맹점제신고서	EA	가맹점번호
	54	본인확인생략(NoCVM)가맹점특약서	EA	가맹점번호
	55	후취정산특약서	EA	가맹점번호
	56	월간매입한도조정신청서	EA	가맹점번호
	57	바우처가맹점및신용판매대금자동청구(EDC)신청동의서	EA	가맹점번호
	58	매출전표(원본사본)신청서	EA	매출전표요청총괄내역참조번호
	59	불비매출전표추심의뢰서	EA	가맹점번호
	60	카드수령증	EA	카드번호
	61	(개인)연금저축금융기관별저축한도등록신청서	EA	계좌번호
	62	보험가입및신용정보제공(이용)동의서	EA	주민(사업자)번호
	63	개인연금저축(연금저축)불입초과금액정리명세서	EA	계좌번호
	64	연금(지급변경)신청서	EA	계좌번호
	65	(개인연금신탁연금신탁)계약(이전취소)신청서	EA	계좌번호
	66	(개인연금신탁연금신탁)계약이전(예정취소)통보서	EA	계좌번호
	67	(개인연금신탁연금신탁)송금내역통보서	EA	접수번호
	68	수익자변경신청서	EA	계좌번호
	69	신탁(기간종별)변경신청서	EA	계좌번호
	70	신탁양도승낙신청서	EA	계좌번호
	71	[]신탁(해지일부출금)(신청취소신청)서	EA	신탁계좌번호
	72	KB 유언신탁신청서	EA	주민사업자번호
	73	KB 유언신탁제변경신고서	EA	계좌번호
	74	퇴직신탁계약해지(이전)동의서	EA	계좌번호
	75	중간정산전원 · 전액지급지시서	EA	계좌번호
	76	퇴직신탁중간정산일부지급지시서	EA	계좌번호
	77	퇴직신탁퇴직급부금지급지시서	EA	계좌번호
	78	퇴직신탁계약내용변경신청서	EA	계좌번호
	79	퇴직연금제도실시를위한퇴직신탁계약해지신청서	EA	계좌번호
	80	퇴직신탁계약해지신청및지급지시서	EA	계좌번호
	81	퇴직신탁계약이전신청서	EA	계좌번호
	82	퇴직신탁가입자명부확인서	EA	계좌번호
	83	자사주특정금전신탁중도해지의뢰서	EA	계좌번호
	84	특정금전신탁연결계좌등록신청서	EA	계좌번호

	85	특정금전신탁중도해지의뢰서	EA	계좌번호
	86	특정금전신탁계약추가약정서	EA	계좌번호
	87	국민주택채권사고신고및취하서	EA	채권번호
	88	집합투자증권추가매입및환매예약신청서	EA	계좌번호
	89	판매회사 이동을 위한 계좌 확인서 발급 신청서	EA	계좌번호
	90	연금저축펀드전환예약계약변경신청서	EA	계좌번호
	91	집합투자증권신규가입신청서(역외펀드겸용)	EA	계좌번호
	92	KB Smart 플랜적립이체신청서	EA	계좌번호
	93	보험계약청약서(2-1)	EA	계좌번호
	94	고객정보변경신청서(방카슈랑스)	EA	계좌번호
	95	자동이체신청서(방카슈랑스)	EA	계좌번호
	96	품질보증신청서	EA	계좌번호
	97	지급신청서(방카슈량스)	EA	계좌번호
	98	KBTEZECard 가입신청서	AA+CA	
	99	하나투어마일리지클럽회원가입신청서	AA+CA	
	100	SOILKB 카드회원가입신청서	AA+CA	
	101	SK 엔크린보너스카드회원가입신청서	AA+CA	
	102	신용카드회원가입신청서(창구용)(신규추가교체)	AA+CA	
	103	KB 카드회원가입신청서(창구용)	AA+CA	
	104	KB 카드회원가입신청서(결제계좌신규겸용)	AA+CA	
	105	KB 카드회원가입신청서(신용체크겸용)	AA+CA	
	106	(모집인용)SK 스마트 KB 카드회원가입신청서	AA+CA	
	107	(모집인용)플래티늄회원가입신청서	AA+CA	
	108	(모집인용)KB 마이원회원가입신청서	AA+CA	
	109	KB 소형화물차유류세환급카드가입신청서	AA+CA	
	110	GS 칼텍스보너스(GS/POINT)카드회원가입신청서	AA+CA	
	111	해피포인트카드회원가입신청서	AA+CA	
	112	KB 고운맘카드(체크카드포함)가입신청서	AA+CA	
	113	대한항공스카이패스(아시아나클럽)멤버십가입신청서	AA+CA	
	114	SOIL 보너스카드회원가입신청서	AA+CA	
	115	d 카드회원가입신청서	AA+CA	
	116	KBCheckCardApplication	AA+CA	
	117	KBPlatinum 카드가입신청서	AA+CA	
	118	GS 칼텍스스마트세이브회원가입신청서	AA+CA	
	119	GS 칼텍스보너스카드회원가입신청서	AA+CA	
	120	KBmyOneCard 회원가입신청서	AA+CA	
	121	myOnecard 서비스멤버십가입신청서	AA+CA	
	122	SK 스마트 KB 카드회원가입신청서	AA+CA	
	123	(모집인용)SK 멤버십신청서	AA+CA	
	124	SOILLPGKB 카드회원가입신청서	AA+CA	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	125	SOIL 보너스카드회원가입신청서	AA+CA	
	126	KBCheck 카드발급신청서	AA+CA	
	127	Myone(CGV)멤버십가입신청서	AA+CA	
	128	CGV 멤버십가입신청서	AA+CA	
	129	KBCGVMANIACard 회원가입신청서	AA+CA	
	130	GS 칼텍스스마트세이브 KB 카드회원가입신청서	AA+CA	
	131	GS 칼텍스스마트세이브 KB 카드회원가입신청서	AA+CA	
	132	KBROVLCard 가입신청서	AA+CA	
	133	(모집인용)하나투어멤버십신청서	AA+CA	
	134	()대학교학생증신분증겸용카드(신규재)발급신청서	AA+CA	
	135	하나투어 KB 카드회원가입신청서	AA+CA	
	136	(모집인용)신용카드회원가입신청서	AA+CA	
	137	대한항공스카이패스멤버십가입신청서	AA+CA	
	138	KB 기업 ROVLCard 회원가입신청서패키지	AA+CA	
	139	KB 기업 TEZECard 회원가입신청서패키지	AA+CA	
	140	KBmybiz 체크카드가입신청서	AA+CA	
	141	기업카드회원가입신청서	AA+CA	
	142	KB 기업 TEZECard 회원가입신청서	AA+CA	
	143	KB 기업 ROVLCard 회원가입신청서	AA+CA	
	144	KBmybiz 카드가입신청서	AA+CA	
	145	가맹점가입신청서	AA+CB	
	146	KB 가맹점가입동의서	AA+CB	
	147	공동대표자가맹점가입동의서	AA+CB	
	148	가맹점거래승인한도조정(해제)신청서	AA+CB	
	149	신용카드가맹점특약서(할부특약)	AA+CB	
	150	전자상거래결제대행업무특약서(전자상거래오픈마켓용)	AA+CB	
	151	가맹점특약서(MT 처리가맹점용)	AA+CB	
	152	전자서명에의한신용판매특약서	AA+CB	
	153	EDC 특약가맹점확약서	AA+CB	
	154	전자상거래결제대행업무특약서	AA+CB	
	155	신용판매내역전송결제특약서	AA+CB	
	156	예적금질권설정계약서(예적금용)	AA+CB	
	157	신용판매내역무전표 EDI 서비스특약서	AA+CB	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

158	국민은행신용판매대금자동청구(EDC)신청서	AA+CB	
159	신용카드가맹점특약서(수기매출전표(인터넷전자상거래포함)특약)	AA+CB	
160	공용전표사용특약서	AA+CB	
161	KB Wise Members 카드회원가입신청서	AA+CA	
162	KB 비씨대한민국카드회원가입신청서	AA+CA	
163	한국자원봉사센터협회 KB Remember 카드가입신청서	AA+CA	
164	KB 내고장사랑카드 회원가입신청서	AA+CA	
165	에버리치 KB 고운맘카드(체크카드포함)가입신청서	AA+CA	
166	edu&d 카드 회원가입 신청서	AA+CA	
167	MyOne 서비스 멤버십 가입 신청서	AA+CA	
168	GS & POINTKB 카드 회원가입신청서	AA+CA	
169	KB STARTLUCK 카드 회원가입신청서	AA+CA	
170	GS & POINT 회원가입신청서	AA+CA	
998	임의장표	출력 용도에 맞게 인식정보 사용 (인식구분정보 1개 또는 2개 사용)	
999	전표	BA-전표인식정보	

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIECC1-CA.
    03  XCJIECC1-RETURN.
        05  XCJIECC1-R-STAT                PIC  X(002).
            88  COND-XCJIECC1-OK              VALUE  '00'.
            88  COND-XCJIECC1-ERROR           VALUE  '09'.
            88  COND-XCJIECC1-ABNORMAL        VALUE  '98'.
            88  COND-XCJIECC1-SYSERROR        VALUE  '99'.
        05  XCJIECC1-R-LINE               PIC  9(006).
        05  XCJIECC1-R-ERRCD              PIC  X(008).
        05  XCJIECC1-R-TREAT-CD           PIC  X(008).
        05  XCJIECC1-R-SQL-CD             PIC  S9(005)
                                               LEADING SEPARATE.

    03  XCJIECC1-IN.
        05  XCJIECC1-I-RECOG-DSTIC1       PIC  X(002).
        05  XCJIECC1-I-RECOG-DSTIC2       PIC  X(002).
        05  XCJIECC1-I-INPT-DATA.
            07  XCJIECC1-I-BRNCD              PIC  X(004).
            07  XCJIECC1-I-TRAN-YMS           PIC  X(014).
            07  XCJIECC1-I-EMPID              PIC  X(007).
            07  XCJIECC1-I-CNO                PIC  X(015).
            07  XCJIECC1-I-BZNO               PIC  X(010).
            07  XCJIECC1-I-ACNO               PIC  X(020).
            07  XCJIECC1-I-SLIP-NO            PIC  X(005).
            07  XCJIECC1-I-CARD-NO            PIC  X(016).
            07  XCJIECC1-I-MBRMCH-NO          PIC  X(015).
```

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 입력인식구분 1
◎ 입력인식구분 2
<입력데이터>
◎ 부점코드
◎ 거래일시
◎ 직원번호
◎ 고객번호
◎ 사업자등록번호
◎ 계좌번호
◎ 전표번호
◎ 카드번호
◎ 가맹점번호

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
            07  XCJIECC1-I-BND-NO            PIC  X(008).      ◎ 채권번호
            07  XCJIECC1-I-VAULT-NO          PIC  X(005).      ◎ 금고번호
            07  XCJIECC1-I-TRAN-DTE          PIC  X(008).      ◎ 거래일자
            07  XCJIECC1-I-IDNFR             PIC  X(020).      ◎ 식별자
            07  XCJIECC1-I-IDNFR-DSTIC-CD    PIC  X(002).      ◎ 식별자구분
        05  XCJIECC1-I-SPARE             PIC  X(178).          예비
    03  XCJIECC1-OUT.                                          <출력항목>
        05  XCJIECC1-O-ECC-OUTPT-DATA1   PIC  X(084).          ECC 출력데이터 1
        05  XCJIECC1-O-ECC-OUTPT-DATA2   PIC  X(084).          ECC 출력데이터 2
        05  XCJIECC1-O-SPARE             PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 이미지 인식코드(ECC)암호화 PARAMETER
 01  XCJIECC1-CA.
     COPY   XCJIECC1.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIECC1-IN.
* 입력데이터  MOVE
* 입력인식구분 1
     MOVE   ' AA '
        TO  XCJIECC1-I-RECOG-DSTIC1
* 부점코드
     MOVE   ' 3436 '
        TO  XCJIECC1-I-BRNCD
```

PoC

```
* 거래일시
    MOVE   '20081105144606'
       TO  XCJIECC1-I-TRAN-YMS
* 직원번호
    MOVE   '5226721'
       TO  XCJIECC1-I-EMPID

* 입력인식구분2
    MOVE   'CA'
       TO  XCJIECC1-I-RECOG-DSTIC2
* 카드번호
    MOVE   '9445410514073000'
       TO  XCJIECC1-I-CARD-NO
* 고객번호
    MOVE   '5909061471400'
       TO  XCJIECC1-I-CNO

* 공통 UTILITY CALL
    #DYCALL    CJIECC1  YCCOMMON-CA  XCJIECC1-CA.
* RETURN 정보 확인
    EVALUATE TRUE
      WHEN COND-XCJIECC1-OK
         MOVE  XCJIECC1-O-ECC-OUTPT-DATA1  TO  내부변수
         MOVE  XCJIECC1-O-ECC-OUTPT-DATA2  TO  내부변수
      WHEN OTHER
         #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
    END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
    EXIT.
   < 중    략 >
```

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.77 이미지인식코드(ECC) 복호화(CJIECC2)

프로그램 ID	CJIECC2		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIECC2		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명

PoC

암호화되어 출력된 ECC 코드 데이터를 입력하면 복호화하여 출력한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 입력가능한 암호화된 문자는 아래와 같다.
0, 4, 5, A, E, G, H, J, L, M, P, T, V, W, X, Z

PoC

2. 입력된 1~2 자리 문자열은 인식구분코드로 인식되며, 아래와 같다.

번호	인식구분	인식구분명	입력 값
1	AA	기본인식정보	부점코드(4 자리) + 거래일시(14 자리) + 직원번호(7 자리)
2	BA	전표인식정보	부점코드(4 자리) + 거래일자(8 자리)+ 직원번호(7 자리) + 전표번호(5 자리)
3	CA	카드인식정보	카드번호(16 자리) + 고객번호(13 자리)
4	CB	가맹점인식정보	가맹점번호(15 자리) + SPACE(1) + 사업자등록번호(10 자리)
5	EA	장표인식정보	거래일시(14 자리)+직원번호(7 자리)+식별자(최대 20 자리)

PoC

3. 장표서식에 출력된 ECC 를 라인단위로 입력하면 복호화하여 최대 2 라인에 출력한다.

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIECC2-CA.
    03  XCJIECC2-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIECC2-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIECC2-OK            VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIECC2-ERROR         VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIECC2-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIECC2-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIECC2-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIECC2-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIECC2-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIECC2-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                             LEADING SEPARATE.
    03  XCJIECC2-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIECC2-I-ECC-INPT-DATA1    PIC  X(080).     ● ECC 입력데이터 1
        05  XCJIECC2-I-ECC-INPT-DATA2    PIC  X(080).     ◎ ECC 입력데이터 2
        05  XCJIECC2-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIECC2-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJIECC2-O-OUTPT-DATA.
            07  XCJIECC2-O-BRNCD             PIC  X(004).     ◎ 부점코드
            07  XCJIECC2-O-TRAN-YMS          PIC  X(014).     ◎ 거래일시
            07  XCJIECC2-O-EMPID             PIC  X(007).     ◎ 직원번호
            07  XCJIECC2-O-CNO               PIC  X(015).     ◎ 고객번호
            07  XCJIECC2-O-BZNO              PIC  X(010).     ◎ 사업자등록번호
            07  XCJIECC2-O-ACNO              PIC  X(020).     ◎ 계좌번호
            07  XCJIECC2-O-SLIP-NO           PIC  X(005).     ◎ 전표번호
            07  XCJIECC2-O-CARD-NO           PIC  X(016).     ◎ 카드번호
            07  XCJIECC2-O-MBRMCH-NO         PIC  X(015).     ◎ 가맹점번호
            07  XCJIECC2-O-BND-NO            PIC  X(008).     ◎ 채권번호
            07  XCJIECC2-O-VAULT-NO          PIC  X(005).     ◎ 금고번호
            07  XCJIECC2-O-IDNFR             PIC  X(020).     ◎ 식별자
        05  XCJIECC2-O-SPARE             PIC  X(180).     예비
```

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                          SECTION.

*이미지 인식 코드(ECC) 복호화 PARAMETER
 01  XCJIECC2-CA.
     COPY   XCJIECC2.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                                  SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIECC2-IN.
* 입력데이터  MOVE
* ECC 입력데이터 1
     MOVE   ‘FEVOMZJTJHTA5ALT455LHLOAX5XM4XW4ETXJ’
        TO  XCJIECC2-I-ECC-INPT-DATA1
* ECC 입력데이터 2
     MOVE   ‘5VVTEWWPVT5EJXVTPXAHG5VWLAG4PTWPEZAHPG’
        TO  XCJIECC2-I-ECC-INPT-DATA2
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIECC2  YCCOMMON-CA  XCJIECC2-CA.
* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIECC2-OK
          MOVE  XCJIECC2-O-BRNCD     TO  내부변수
          MOVE  XCJIECC2-O-TRAN-YMS  TO  내부변수
          MOVE  XCJIECC2-O-EMPID      TO  내부변수

          MOVE  XCJIECC2-O-CARD-NO   TO  내부변수
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	MOVE XCJIECC2-O-CNO TO 내부변수 WHEN OTHER #ERROR 에러메시지코드 조치메시지코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

1.80 책임자승인사유 판단(CJISUP1)

프로그램 ID	CJISUP1		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJISUP1		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	책임자승인규칙	TABLE COPY BOOK	XQJITR04
	영문명	THKJITR04		

프로그램 설명	- 모든 책임자승인 처리를 공통 유형화하여 승인처리하는 기능으로 기 등록된 책임자승인 규칙 목록의 테이블 데이터를 읽어 승인 전 거래시 책임자승인 조건을 판단하고 해당 책임자승인사유코드를 결정하여 Common Area 에 등록하며, 승인 후 거래시는 결정된 책임자승인사유코드와 Common Area 의 책임자승인사유코드를 확인하여 승인요청 여부를 결정한다. - [06C2047]책임자승인규칙 등록 거래에서 규칙을 등록
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 금액관련 승인규칙과 목록형 규칙, 범위형 규칙을 입력파라메타로 전달받아 승인완료구분코드, 책임자승인구분코드, 책임자승인사유건수, 책임자승인사유코드를 Common Area 에 발행한다. 단, 승인완료구분코드는 초기값이 '0'이며 승인요청시 '1'이 되고 계속적으로 승인 요청할 경우에는 무시한다. 그리고 책임자의 승인이 완료되면 단말에서 '2'로 설정한다. 2. 승인완료구분코드는 다음과 같다. 1) '0' : 초기값 2) '1' : 승인요청 3) '2' : 승인완료 4) '3' : 승인거절 5) '4' : 승인취소 6) '5' : 사전승인 7) '6' : 결재 ※ 최종책임자승인구분코드가 'A'(단순결재) 또는 'B'(복수결재)의 경우, 승인완료구분코드는 '6'(결재)로 그외의 경우는 '2'(승인완료)로 Common 영역에 설정한다. 3. 책임자승인구분코드 값은 다음과 같다. 1) '1' : 단수승인 2) '2' : 단수승인 3) '3' : 단수승인 4) '4' : 단수승인 5) '5' : 복수승인 6) 'A' : 단수결재 7) 'B' : 단수결재 ※ 승인 : 책임자승인 팝업창 O, E 전표,E 장표 결재시스템 표시 O 결재 : 책임자승인 팝업창 X, E 전표,E 장표 결재시스템 표시 O ※ 20171023 팀장전결안내 시행 전 내용 1) '1' : 단수승인 2) '2' : 복수승인(책임자승인 + 책임자결재) 3) '3' : 복수승인(책임자승인 + 지점장결재) 4) '4' : 복수승인(책임자승인 + 내부통제결재) 5) '5' : 복수승인(책임자승인 + 책임자승인) 6) 'A' : 단수결재 7) 'B' : 복수결재 > 20181023 시행 관련 프로젝트 - P20171830909 전결권 안내 시스템 및 전자결재 시스템 - 전행공통 전표 및 임의장표 "팀원전결" 인자 B88A5007 팀장전결 신규 - 결재알리미 팝업,결재대상 LIST 조회 없어짐 커뮤니케이션 : 책임자승인 메세지 삭제 요청(스마트플랫폼부/정보개발부)

PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

4. 멀티 책임자승인사유발생의 경우 책임자승인사유코드의 가장 큰 값의 역순으로 Common Area 의 책임자승인구분코드에 반영한다.

※ 책임자승인구분코드 (단순/복수결재) 경합의 경우

경 합	최종책임자승인구분코드	경 합	최종책임자승인구분코드
1 + A	1	1 + B	1
2 + A	2	2 + B	2
3 + A	3	3 + B	3
4 + A	4	4 + B	4
A + A	A	A + B	B
B + A	B	B + B	B

PoC

5. Common Area 의 책임자승인사유코드의 건수를 10 개까지 관리하며 10 개가 초과되는 경우 우선순위가 높은 책임자승인코드인지 비교하여 순서조정을 한다. (에러를 발행하지 않으며, Common Area 에 중복되는 책임자승인사유코드가 있는지 확인하여 중복된 사유코드가 있으면 무시한다.)

PoC

6. 책임자승인처리시 단말에 고객정보를 내려주기 위해 승인요청추가메시지내용(BOCOM-ATHOR-DS-MSG-CTNT)에 고객고유번호(20BYTE)+고객명(52BYTE)를 SET 한다. 단일거래와 기동거래는 모두 고객정보를 SET 하고, 수동거래는 고객정보출력여부(XCJISUP1-I-CUST-INFO-OUTPT-YN) 입력값이 여(‘ 1 ’)인 경우만 고객정보를 SET 하여 단말로 내려준다.

7. Return Code ‘ 05 ’ 처리중단은 책임자승인판단 이후 추가판단이 필요 없는 경우 프로그램 로직을 끝까지 수행하지 않고 중단시켜 책임자승인처리를 하고자 하는 경우 사용되며, 거래 제어정보에 책임자중단여부에 값이 ‘ 1 ’ Set 된 경우만 Return Code ‘ 05 ’ 를 줄 수 있다.

PoC

8. 입력파라메터 설명

입력항목		설명	비고
금액관련승인규칙	통화코드	- 입력금액이 원화인 경우 KRW - 외화인 경우 해당통화코드 USD, JPY 등..	
	금액	- 해당금액	
	금액종류구분	- 1.거래금액, 2.누적금액, 3.원금 4.이자 5. 원금+이자 6. 잔액 7. 타점권	
목록형배열	목록형결정조건명	- 목록형 항목명을 직접 입력 (절대 띄어쓰기 금지) 예) 무인감여부, 질권설정계좌여부	최대 20 개까지 입력가능
	목록형결정조건값	- 목록형 항목명의 조건값을 직접 입력 예) Y, N	
범위형배열	범위형결정조건명	- 범위형 항목명을 직접 입력 목록형 항목명을 직접 입력 (절대 띄어쓰기 금지) 예) 나이, 수수료할인율	최대 20 개까지 입력가능
	범위형결정조건값	- 범위형 항목명의 조건값(숫자만 입력가능)을 직접 입력 예)30, 0.5	
예외목록형	예외목록형조건명	- 목록형결정조건명과 일치된 조건명이 해당	
	예외목록형조건값	- 목록형결정조건값의 개수가 많아 외 값으로 판단하는 것이 효율적인 경우 사용 예) 무역사유코드 011,012,013,019,021,022, 029 이외 코드가 1 만불초과인 경우 책임자승인처리	

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJISUP1-CA.
    03  XCJISUP1-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJISUP1-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJISUP1-OK              VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCJISUP1-SPVSTOP         VALUE  '05'.          중단
            88  COND-XCJISUP1-ERROR           VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCJISUP1-ABNORMAL        VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJISUP1-SYSERROR        VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJISUP1-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJISUP1-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJISUP1-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJISUP1-R-SQL-CD              PIC  S9(005)           SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJISUP1-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJISUP1-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJISUP1-I-ATHOR-RULE-CNCYCD   PIC  X(003).           ◎ 승인규칙통화코드
        05  XCJISUP1-I-ATHOR-RULE-AMT      PIC  9(016)V9(002).    ◎ 승인규칙금액
        05  XCJISUP1-I-ATHOR-RULE-AMT-KND  PIC  X(001).           ◎ 승인규칙금액종류
        05  XCJISUP1-I-CATLGU-TYP-ARAY OCCURS  20   TIMES.        ◎ 목록형 배열(20 개)
            07  XCJISUP1-I-CATLGU-TD-CNDN-NAME PIC  X(022).        - 목록형결정조건명
            07  XCJISUP1-I-CATLGU-TD-CNDN-VAL  PIC  X(014).        - 목록형결정조건값
        05  XCJISUP1-I-RANG-TYP-ARAY   OCCURS  20   TIMES.        ◎ 범위형 배열(20 개)
            07  XCJISUP1-I-RANG-TD-CNDN-NAME   PIC  X(022).        - 범위형결정조건명
            07  XCJISUP1-I-RANG-TD-CNDN-VAL PIC  9(013)V9(005).    - 범위형결정조건값
        05  XCJISUP1-I-ECEPT-CT-CNDN-NAME  PIC  X(022).           ◎ 예외목록형조건명
        05  XCJISUP1-I-ECEPT-CT-CNDN-VAL   PIC  X(200).           ◎ 예외목록형조건값
        05  XCJISUP1-I-CUST-INFO-OUTPT-YN  PIC  X(001).           ◎ 고객정보출력여부
        05  XCJISUP1-I-SPARE               PIC  X(049).           예비
    03  XCJISUP1-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJISUP1-O-SPARE               PIC  X(050).           예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상(책임자승인 요건이 없거나 추가판단이 필요한 경우)
05 : 처리중단(책임자승인 요건이 있고 추가판단이 필요없는 경우)
09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 책임자승인사유코드 발행 Parameter
 01  XCJISUP1-CA.
     COPY    XCJISUP1.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
```

PoC

```
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJISUP1-IN.
* 책임자 승인정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO XCJISUP1-I-GROUP-CO-CD
* 승인규칙통화코드
     MOVE  ‘KRW’                    TO XCJISUP1-I-ATHOR-RULE-CNCYCD
* 승인규칙금액
     MOVE  100,000                  TO XCJISUP1-I-ATHOR-RULE-AMT
* 승인규칙금액종류
     MOVE  ‘1’                      TO XCJISUP1-I-ATHOR-RULE-AMT-KND
* 목록형결정조건명
     MOVE  ‘무인감여부’             TO XCJISUP1-I-CATLGU-TD-CNDN-NAME(1)
* 목록형결정조건값
     MOVE  ‘Y’                      TO XCJISUP1-I-CATLGU-TD-CNDN-VAL(1)
* 범위형결정조건명
     MOVE  ‘수수료할인율’           TO XCJISUP1-I-RANG-TD-CNDN-NAME(1)
* 범위형결정조건값
     MOVE  0.3                      TO XCJISUP1-I-RANG-TD-CNDN-VAL(1)
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJISUP1  YCCOMMON-CA  XCJISUP1-CA.

* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJISUP1-SPVSTOP
           #OKEXIT XCJISUP1-R-STAT
       WHEN COND-XCJISUP1-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.81 EBCDIC 한글코드(1364) 검증(CJIKS01)

프로그램 ID	CJIKS01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIKS01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력데이터가 Mainframe 에서 지원하는 EBCDIC 한글 1364 코드인지를 검증한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. Mixed 모드의 한글데이터의 입력이 가능하다. 2. 입력데이터 검증 사항 가) 입력된 데이터 중 한글코드의 SOSI 가 있는지 체크한다. SOSI 가 붙어있는 경우 SOSI 내부의 한글데이터 Bytes 가 짝수인지를 검증한다. 예시] 입력데이터 : 나) 입력된 데이터 중 한글코드에 SO 붙었으면 SI 가 붙어 있는지를 체크한다. 예시] 입력데이터 : SO 한글 다) 입력된 데이터 중 한글 붙었으면 SO 가 붙어 있는지를 체크한다. 예시] 입력데이터 : 한 ** 가),나),다)번의 예시인 경우 오류 처리한다. 3. 입력데이터를 ASCII 값으로 변환하여 정상으로 변환이 되는 경우에 정상 코드값으로 판단한다.

```
01  XCJIKS01-CA.
    03 XCJIKS01-RETURN.                                          <리턴항목>
        05 XCJIKS01-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIKS01-OK            VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIKS01-ERROR         VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIKS01-ABNORMAL      VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIKS01-SYSERROR      VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIKS01-R-LINE               PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIKS01-R-ERRCD              PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIKS01-R-TREAT-CD           PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIKS01-R-SQL-CD             PIC  S9(005)           SQLCODE
                                           LEADING  SEPARATE.
    03 XCJIKS01-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIKS01-I-INPT-DATA          PIC  X(1000).          ● 입력테이터
        05  XCJIKS01-I-SPARE              PIC  X(050).           예비
    03 XCJIKS01-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIKS01-O-SPARE              PIC  X(050).           예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 1364 한글코드검증 PARAMETER
 01  XCJIKS01-CA.
     COPY    XCJIKS01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIKS01-IN.
* 입력데이터  MOVE
* 입력데이터
     MOVE  '한국 KOREA'             TO XCJIKS01-I-INPT-DATA
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIKS01  YCCOMMON-CA  XCJIKS01-CA.
* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIKS01-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.82 분리된 데이터(TEXT) 결합(CJIOT06)

프로그램 ID	PoC CJIOT06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIOT06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	주소와 같이 하나의 데이터가 주소 1, 주소 2 등으로 분리되어 저장된 경우에 하나의 데이터로 결합하여 출력하기 위해서 사용된다. PoC
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 총 4 개의 입력데이터를 하나의 데이터로 결합해 준다. 2. 하나의 입력데이터는 1,000 BYTES 를 넘지 못하며, MIXED 모드의 한글데이터 입력이 가능하다. 3. 입력데이터의 정상여부는 확인하지 않는다. 4. 입력데이터 1, 2 는 필수이며, 첫번째 데이터의 끝에 SPACE 1BYTE 를 추가하여 두번째 데이터를 붙인다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIOT06-CA.
    03  XCJIOT06-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIOT06-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT06-OK            VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIOT06-ERROR         VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIOT06-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIOT06-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIOT06-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIOT06-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIOT06-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIOT06-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                              LEADING SEPARATE.
    03  XCJIOT06-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIOT06-I-INPT-NOITM        PIC  9(001).      ● 입력건수
        05  XCJIOT06-I-INPT-DATA.                          <입력데이터>
            07  XCJIOT06-I-INPT-DATA1       PIC  X(1000).  ● 입력데이터 1
            07  XCJIOT06-I-INPT-DATA2       PIC  X(1000).  ● 입력데이터 2
            07  XCJIOT06-I-INPT-DATA3       PIC  X(1000).  ◎ 입력데이터 3
            07  XCJIOT06-I-INPT-DATA4       PIC  X(1000).  ◎ 입력데이터 4
        05  XCJIOT06-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIOT06-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIOT06-O-OUTPT-LEN         PIC  9(004).      출력길이
        05  XCJIOT06-O-OUTPT-DATA        PIC  X(4000).     출력데이터
        05  XCJIOT06-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 분리된 텍스트 결합 PARAMETER
 01  XCJIOT06-CA.
     COPY   XCJIOT06.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
```

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIOT06-IN.
* 입력데이터  MOVE
* 입력건수
     MOVE  2                            TO XCJIOT06-I-INPT-NOITM
* 입력데이터 1
     MOVE  '서울 영등포구 여의도동'     TO XCJIOT06-I-INPT-DATA1
* 입력데이터 2
     MOVE  '국민은행 동관 8층'          TO XCJIOT06-I-INPT-DATA2
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIOT06  YCCOMMON-CA  XCJIOT06-CA.

* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIOT06-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.83 대외기관에러메시지코드별 표준에러/조치메시지코드 조회(CJIER03)

프로그램 ID	CJIER03 PoC		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIER03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	단말외채널에러메시지목록	TABLE COPY BOOK	XQJIER23
	영문명	THKJIER03		

프로그램 설명	대외기관 에러메시지코드에 매핑되는 에러정보를 읽어서 표준에러메시지코드, 표준조치메시지코드를 조회한다.(은행 취급인 경우 상대기관 오류코드를 은행표준메시지코드로 변환)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 대외기관별로 정의된 채널구분코드와 대외기관 에러메시지코드를 입력으로 대응되는 표준에러메시지코드와 표준조치메시지코드를 제공한다. PoC ※메시지채널구분코드 : 업무인스턴스 117409000 참조. 01,02,04 인경우 에러 처리한다 예)11:연계업무, 12:대량이체, 13:CMS 공동망, 14:타행환공동망 15:전자금융공동망 16:PG 공동망,17:CD 공동망,18:ARS 공동망 2. 입력된 채널구분과 에러메시지가 미등록된 경우 다음과 같이 반환된다. PoC - 리턴상태코드(XCJIER03-R-STAT) : 02(해당 데이터 없음) - 표준에러메시지코드(XCJIER03-O-BASC-ERR-MSG-CD) : B3600039 PoC - 표준조치메시지코드(XCJIER03-O-BASC-TREAT-MSG-CD) : UKJI0101 3. 기타오류가 발생한 경우 리턴상태코드 ‘09’(오류)를 반환한다. 4. 사용방법(적용) : - 단말외채널에러메시지조회 및 등록(06-C2-053)화면에서 등록(은행취급인경우) (메시지채널구분코드가 없는경우 전행공통에 신청) - 공통데이터다운로드(운영계적용용)(06-C2-006) 화면에서 ‘단말외채널에러메시지목록’ 선택후 공통데이터 운영적용
COPY BOOK 설명	01 XCJIER03-CA. 03 XCJIER03-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIER03-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIER03-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIER03-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIER03-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIER03-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIER03-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIER03-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIER03-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIER03-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIER03-IN. <입력항목> 05 XCJIER03-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIER03-I-CHNL-DSTCD PIC X(002). ● 채널구분코드 05 XCJIER03-I-CHNL-ERR-MSG-CD PIC X(010). ● 채널에러메시지코드 05 XCJIER03-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIER03-OUT. <출력항목> 05 XCJIER03-O-BASC-ERR-MSG-CD PIC X(008). 표준에러메시지코드 05 XCJIER03-O-BASC-TREAT-MSG-CD PIC X(008). 표준조치메시지코드 05 XCJIER03-O-SPARE PIC X(050). 예비 PoC
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 대외기관에러메시지코드별 표준에러메시지, 표준조치메시지코드 조회 Parameter PoC 01 XCJIER03-CA. COPY XCJIER03. *---------- LINKAGE SECTION *---------- 01 YCCOMMON-CA.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
     COPY    YCCOMMON.
*==============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==============================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
      THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIER03-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD            TO  XCJIER03-I-GROUP-CO-CD
* 채널구분코드  (예:'17'-CD 공동망)
     MOVE   '17'                        TO  XCJIER03-I-CHNL-DSTCD
* 채널에러메시지코드(예:'13'-거래금액오류)
     MOVE   '13'                        TO  XCJIER03-I-CHNL-ERR-MSG-CD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIER03  YCCOMMON-CA  XCJIER03-CA.

* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIER03-OK
          MOVE  XCJIER03-O-BASC-ERR-MSG-CD   TO  내부 변수
          MOVE  XCJIER03-O-BASC-TREAT-MSG-CD TO  내부 변수
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.84 데이터 공백(Space) 제거(CJIOT07)

프로그램 ID	CJIOT07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIOT07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	하나의 데이터중 SPACE 를 제거하기 위하여 사용되는 기능으로 데이터의 비교에 활용된다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력데이터는 1,000 BYTES 를 넘지 못하며, MIXED 모드(전자/반자 포함)의 문자도 사용가능 하다. 2. 입력데이터의 코드값 정상여부는 확인하지 않는다. 3. 전자문자는 2BYTES SPACE , 반자문자는 1BYTE SPACE 에 해당되는 데이터만 제거한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIOT07-CA.
    03  XCJIOT07-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIOT07-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIOT07-OK            VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIOT07-ERROR         VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIOT07-ABNORMAL      VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIOT07-SYSERROR      VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIOT07-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIOT07-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIOT07-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIOT07-R-SQL-CD            PIC S9(005)       SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIOT07-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIOT07-I-INPT-DATA         PIC  X(4000).     ● 입력데이터
        05  XCJIOT07-I-SPARE             PIC  X(050).        예비
    03  XCJIOT07-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIOT07-O-OT-DATA           PIC  X(4000).     출력데이터
        05  XCJIOT07-O-OT-LEN            PIC  9(004).      출력길이
        05  XCJIOT07-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 데이터 공백제거 PARAMETER
 01  XCJIOT07-CA.
     COPY   XCJIOT07.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
```

```
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                        XCJIOT07-IN.
* 입력데이터  MOVE
     MOVE  '서울 영등포구 여의도동'    TO  XCJIOT07-I-INPT-DATA.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIOT07  YCCOMMON-CA  XCJIOT07-CA.

* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIOT07-OK
           MOVE  XCJIOT07-O-OT-DATA    TO  내부변수
*------- 출력결과 : '서울영등포구여의도동'
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.85 전표번호 채번-유/무전표 자동판단(CJICN05)

프로그램 ID	CJICN05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJICN05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	전표번호 채번	TABLE COPY BOOK	TKJICN02 TRJICN02
	영문명	THKJICN02		

프로그램 설명	단말 사용자별(자동화기기 포함) 전표일련번호를 유/무전표 자동판단 기준표에 의하여 TABLE 을 통해 채번한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 폐쇄부점에서는 채번 할수 없다. 활동점인 경우만 채번이 가능하다. 2. 부점코드와 사용자번호에 대해 전표구분별 Common Area 거래정보의 마감후여부와 전일자거래여부 단위로 채번한다. 3. Common Area 거래정보별 채번 기준은 다음과 같다. 가) 마감후 거래인 경우 : Common Area 일자정보의 익영업년월일 기준으로 채번한다. 나) 전일자 거래인 경우 : Common Area 일자정보의 전영업년월일 기준으로 채번한다. 다) 당일자 거래인 경우 : Common Area 일자정보의 회계기준년월일 기준으로 채번한다. 4. 전표번호 채번 TABLE 에 부점 + 사용자번호 + 일계영업일(KEY)이 존재하지 않은 경우(예 : 정기인사이동) 자동으로 KEY 가 생성 된다. 5. 거래별 유/무전표 자동판단 규칙에 의해 전표구분코드(JICOM-SLIP-DSTCD)와 전표번호 (JICOM-SLIP-NO)를 Common Area JICOM 영역에 Set 한다. 6. 전표구분코드 내용은 다음과 같다. 가) '1' : 유전표 채번 - 유전표일련번호 + 별단예금매수로 채번한다. 나) '3' : 무전표 채번 - 일련번호 1 씩 증가한다 7. 한 개의 거래코드(BMS 거래파라메터)에서 전표채번을 1 번이상 호출하면 오류처리한다. 8. 연동거래의 전표번호, 유/무 전표구분, 책임자승인사유 판단기준은 기동이 기준이되어 처리한다. (단, 수동이 먼저 호출되어 전표채번을 한 경우 무조건 유전표 처리한다.) 9. 입력파라메터 설명은 다음과 같다.

입력항목		설명	비고
금액관련승인규칙	통화코드	- 입력금액이 원화인 경우 KRW - 외화인 경우 해당통화코드 USD, JPY 등..	금액조건 이하
	금액	- 해당금액	
	금액종류구분	- 1.거래금액, 2.누적금액, 3.원금 4.이자 5. 원금+이자 6. 잔액 7. 타점권	
목록형배열	목록형결정조건명	- 목록형 항목명을 직접 입력 (절대 띄어쓰기 금지) 예) 무인감여부, 질권설정계좌여부	최대 20 개까지 입력 가능
	목록형결정조건값	- 목록형 항목명의 조건값을 직접 입력 예) Y, N	

COPY BOOK 설명	01 XCJICN05-CA. 03 XCJICN05-RETURN. 05 XCJICN05-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XCJICN05-OK VALUE '00'. 88 COND-XCJICN05-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XCJICN05-ABNORMAL VALUE '98'.	<리턴항목> 리턴상태코드 정상 오류 비정상

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
        88  COND-XCJICN05-SYSERROR        VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJICN05-R-LINE               PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJICN05-R-ERRCD              PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJICN05-R-TREAT-CD           PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJICN05-R-SQL-CD             PIC  S9(005)          SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN05-IN.                                            <입력항목>
        05  XCJICN05-I-GROUP-CO-CD        PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJICN05-I-BRNCD              PIC  X(004).          ● 부점코드
        05  XCJICN05-I-UNO                PIC  X(007).          ● 사용자번호
        05  XCJICN05-I-TPACC-PAYMT-NOST   PIC  9(003).          ◎ 별단예금지급매수
        05  XCJICN05-I-CNCYCD             PIC  X(003).          ◎ 통화코드
        05  XCJICN05-I-AMT                PIC  9(016)V9(002).   ◎ 금액
        05  XCJICN05-I-AMT-KND            PIC  X(001).          ◎ 금액종류
        05  XCJICN05-I-CATLGU-TYP-ARAY OCCURS  20   TIMES.      ◎ 목록형배열(20 개)
            07  XCJICN05-I-CATLGU-TD-CNDN-NAME PIC  X(022).      - 목록형결정조건명
            07  XCJICN05-I-CATLGU-TD-CNDN-VAL  PIC  X(014).      - 목록형결정조건값
        05  XCJICN05-I-SPARE              PIC  X(050).          예비
    03  XCJICN05-OUT.                                           <출력항목>
        05  XCJICN05-O-SPARE              PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전표채번 Parameter
 01  XCJICN05-CA.
     COPY    XCJICN05.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJICN05-IN.
* 채번정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
      MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJICN05-I-GROUP-CO-CD
* 부점코드
      MOVE  '0015'                 TO  XCJICN05-I-BRNCD
* 사용자번호
      MOVE  '1234567'              TO  XCJICN05-I-UNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJICN05  YCCOMMON-CA  XCJICN05-CA.

* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJICN05-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR 에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.86 KSC5601 (KS 표준완성형코드) 검증(CJIKS04)

프로그램 ID	CJIKS04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIKS04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력데이터가 Mainframe 에서 지원하는 KSC5601 (KS 표준완성형코드) 코드인지를 검증한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력데이터가 Mainframe 에서 지원하는 KSC5601 (KS 표준완성형코드) 코드인지를 검증한다. 2. 입력데이터를 ASCII 값(KSC5601)로 변환하여 정상으로 변환이 되는 경우에 정상 코드값으로 판단한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIKS04-CA.
    03 XCJIKS04-RETURN.                                   <리턴항목>
        05 XCJIKS04-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIKS04-OK            VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIKS04-ERROR         VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIKS04-ABNORMAL      VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIKS04-SYSERROR      VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIKS04-R-LINE               PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIKS04-R-ERRCD              PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIKS04-R-TREAT-CD           PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIKS04-R-SQL-CD             PIC  S9(005)    SQLCODE
                                           LEADING  SEPARATE.
    03 XCJIKS04-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIKS04-I-INPT-DATA          PIC  X(1000).   ● 입력테이터
        05  XCJIKS04-I-SPARE              PIC  X(050).    예비
    03 XCJIKS04-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIKS04-O-SPARE              PIC  X(050).    예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* 933 한글코드검증 PARAMETER
 01  XCJIKS04-CA.
     COPY    XCJIKS04.
*-------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=============================================================
*-------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중     략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIKS04-IN.
* 입력데이터  MOVE
* 입력데이터
     MOVE   '한국 KOREA'            TO XCJIKS04-I-INPT-DATA
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIKS04  YCCOMMON-CA  XCJIKS04-CA.
* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIKS04-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중     략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.87 월말 년월일 산출(CJIDT15)

프로그램 ID	CJIDT15		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT15		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

PoC

프로그램 설명

입력년월일에 대해 월말년월일을 제공한다

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
   1) 입력년은 1601 년 01 월 01 일 이후여야 한다.
   2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
   3) 입력일이 입력월의 말일자보다 크지않은 값이어야 한다.
      - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다.

PoC

예시] 입력년월일 2008 년 4 월 15 일

월	화	수	목	금	토	일
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

PoC

가) 입력년월일 : 20080415
=> 출력월말년월일: 2008-04-30, 리턴상태코드: 00

PoC

COPY BOOK 설명

```
02  XCJIDT15-CA.
    03  XCJIDT15-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIDT15-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
           88  COND-XCJIDT15-OK            VALUE  '00'.     정상
           88  COND-XCJIDT15-ERROR         VALUE  '09'.     오류
           88  COND-XCJIDT15-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
           88  COND-XCJIDT15-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIDT15-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDT15-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDT15-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDT15-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT15-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIDT15-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIDT15-I-YMD               PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIDT15-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJIDT15-OUT.                                    <출력항목>
        05  XCJIDT15-O-ENMN-YMD          PIC  X(008).     월말년월일
        05  XCJIDT15-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 월말일  Parameter
 01  XCJIDT15-CA.
     COPY    XCJIDT15.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
```

```
     COPY    YCCOMMON.
*==============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==============================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIDT15-IN.
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIDT15-I-GROUP-CO-CD
* 기준년월일 데이터 MOVE
     MOVE  '20080829'               TO  XCJIDT15-I-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT15  YCCOMMON-CA  XCJIDT15-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT15-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT15-OUT          TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.88 공통영역 기준일자 SET(BJISTDT)

프로그램 ID	BJISTDT		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XBJISTDT		사용 구분	온라인( ), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	단순배치, F/W 배치에서 공통의 일자영역에 해당하는 전전영업년월일, 전영업년월일, 금영업(회계기준)년월일, 익영업년월일, 익익영업년월일, 음력거래기준년월일, 영업일구분코드, 요일구분코드의 값을 입력된 일자를 기준으로 SET 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 단순배치, F/W 배치만 해당되며 공통영역을 사용할 수 없는 O/S 배치는 호출할 수 없다. 2. S1000-INITIALIZE-RTN PARAGRAPH 에서 호출한다. 3. F/W 배치인 경우는 배치초기화 유틸리티(ZUGBTIN)를 호출하기 전에 본 프로그램을 호출해야 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XBJISTDT-CA.
    03  XBJISTDT-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XBJISTDT-R-STAT          PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XBJISTDT-OK       VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XBJISTDT-ERROR    VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XBJISTDT-ABNORMAL VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XBJISTDT-SYSERROR VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XBJISTDT-R-LINE          PIC  9(006).          오류위치
        05  XBJISTDT-R-ERRCD         PIC  X(008).          오류코드
        05  XBJISTDT-R-TREAT-CD      PIC  X(008).          조치코드
        05  XBJISTDT-R-SQL-CD        PIC  S9(005)          SQLCODE
                                      LEADING  SEPARATE.
    03  XBJISTDT-IN.                                       <입력항목>
        05  XBJISTDT-I-SPARE         PIC  X(050).          예비
    03  XBJISTDT-OUT.                                      <출력항목>
        05  XBJISTDT-O-SPARE         PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.

* SYSIN CARD 값 Set Parameter
  01  WK-SYSIN-REC.
      03  WK-SYSIN-GROUP-CO-CD     PIC  X(003).
      03  FILLER1                  PIC  X(001).
      03  WK-SYSIN-TRAN-BASE-YMD   PIC  X(008).
      03  FILLER2                  PIC  X(067).
* 공통영역 기준일자 Set Parameter
 01  XBJISTDT-CA.
     COPY    XBJISTDT.

 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
        PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
            THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
        PERFORM S3000-PROCESS-RTN
            THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
        PERFORM S9000-FINAL-RTN
            THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
        EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
        INITIALIZE                      XBJISTDT-IN.
        ACCEPT  WK-SYSIN-REC            FROM  SYSIN.
*       그룹회사코드
        MOVE  WK-SYSIN-GROUP-CO-CD      TO BICOM-GROUP-CO-CD
*       거래기준일자
        MOVE  WK-SYSIN-TRAN-BASE-YMD    TO BICOM-TRAN-BASE-YMD
*       공통 UTILITY CALL
        #DYCALL     BJISTDT  YCCOMMON-CA  XBJISTDT-CA.
*       RETURN 정보 확인
        IF  XBJISTDT-R-STAT    =  ZEROS
*          정상처리
           CONTINUE
        ELSE
*          에러처리
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드

           #OKEXIT  CO-STAT-09
        END-IF.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

1.89 영업일 산출 II (익영업일/익익영업일/전영업일/전전영업일) (CJIDT16)

프로그램 ID	CJIDT16		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT16		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	공휴일목록	TABLE COPY BOOK	TKJIH001-KEY TRJIH001-REC
	영문명	THKJIH001		

프로그램 설명

입력일자에 대해 익영업년월일, 익익영업년월일, 전영업년월일, 전전영업년월일 제공 한다

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
   1) 입력년은 1976 ~ 2200 년 사이 값이어야 한다.
   2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
   3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다.
      - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다.
2. 입력된 구분값에 따른 익영업년월일, 익익영업년월일, 전영업년월일, 전전영업년월일의 산출
   - 휴일을 체크하여 평일 및 근무토요일인 경우의 일자를 구한다

   1) 구분 1: 전영업일 제공
   2) 구분 2: 익영업일 제공
   3) 구분 3: 전영업일/ 익영업일 제공
   4) 구분 4: 전영업일/ 전전영업일 제공
   5) 구분 5: 익영업일/ 익익영업일 제공

   예시] 입력일 2008 년 4 월 5 일

월	화	수	목	금	토	일
3 월 31 일	1	2	3 전전영업년월일	4 전영업년월일	5 입력년월일	6
7 익영업년월일	8 익익영업년월일	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

=> 출력결과:
구분 1 : XCJIDT16-O-BF-BZOPR-YMD = 20080404
구분 2 : XCJIDT16-O-NXBIZ-YMD = 20080407
구분 3 : XCJIDT16-O-BF-BZOPR-YMD = 20080404
XCJIDT16-O-NXBIZ-YMD = 20080407
구분 4 : XCJIDT16-O-BF-BZOPR-YMD = 20080404
XCJIDT16-O-BF-BF-BZOPR-YMD = 20080403
구분 5 : XCJIDT16-O-NXBIZ-YMD = 20080407
XCJIDT16-O-TDAT-YMD = 20080408

<주의사항>
입력일이 휴일인 경우 KB 기준정보 및 JICOMM 의 익/익익영업년월일과 다름을 유의하도록한다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

예시] 입력일 2008 년 4 월 6 일
푸른색: KB 기준정보 및 JICOMM 의 영업년월일

월	화	수	목	금	토	일
3 월 31 일	1	2	3 전전영업년월일 전전영업년월일	4 전영업년월일 전영업년월일	5	6 입력년월일
7 익영업년월일 금영업년월일	8 익익영업년월일 익영업년월일	10 3 영업년월일 익익영업년월일	10 4 영업년월일 3 영업년월일	11 5 영업년월일 4 영업년월일	12 (해당사항 없음) 5 영업년월일	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT16-CA.
    03  XCJIDT16-RETURN.
        05  XCJIDT16-R-STAT                PIC  X(002).
            88  COND-XCJIDT16-OK             VALUE  '00'.
            88  COND-XCJIDT16-ERROR          VALUE  '09'.
            88  COND-XCJIDT16-ABNORMAL       VALUE  '98'.
            88  COND-XCJIDT16-SYSERROR       VALUE  '99'.
        05  XCJIDT16-R-LINE                PIC  9(006).
        05  XCJIDT16-R-ERRCD               PIC  X(008).
        05  XCJIDT16-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
        05  XCJIDT16-R-SQL-CD              PIC  S9(005) LEADING
                                            SEPARATE.
    03  XCJIDT16-IN.
        05  XCJIDT16-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).
        05  XCJIDT16-I-YMD                 PIC  X(008).
        05  XCJIDT16-I-DSTCD               PIC  X(001).
        05  XCJIDT16-I-SPARE               PIC  X(049).
    03  XCJIDT16-OUT.
        05   XCJIDT16-O-BF-BF-BZOPR-YMD    PIC  X(008).
        05   XCJIDT16-O-BF-BZOPR-YMD       PIC  X(008).
        05   XCJIDT16-O-NXBIZ-YMD          PIC  X(008).
        05   XCJIDT16-O-TDAT-YMD           PIC  X(008).
        05   XCJIDT16-O-SPARE              PIC  X(050).
```

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 그룹회사코드
● 년월일
● 구분코드
예비

<출력항목>
전전영업년월일
전영업년월일
익영업년월일
익익영업년월일
예비

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 영업일 산출 Parameter
 01  XCJIDT16-CA.
     COPY    XCJIDT16.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIDT16-IN.
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD       TO  XCJIDT16-I-GROUP-CO-CD
* 기준년월일 데이터 MOVE
     MOVE  '20080829'              TO  XCJIDT16-I-YMD.
* 거래구분코드
     MOVE  '1'                     TO  XCJIDT16-I-DSTCD;
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT16  YCCOMMON-CA  XCJIDT16-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT16-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT03-OUT      TO  내부 변수
     ELSE
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.90 일자 산출 II(익일/익익일/전일/전전일)(CJIDT17)

프로그램 ID	CJIDT17		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT17		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력일자에 대해 전전년월일, 전년월일 ,익년월일, 익익년월일을 제공한다

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다.
   1) 입력년을 1601 년 이후의 값이어야 한다.
   2) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다.
   3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다.
      - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우에 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다.

2. 입력된 구분값에 따라 전일, 익일, 전일/익일, 전일/전전일, 익일/익익일 값을 제공한다.

   1) 구분 1: 전일 제공
   2) 구분 2: 익일 제공
   3) 구분 3: 전일/ 익일 제공
   4) 구분 4: 전일/ 전전일 제공
   5) 구분 5: 익일/ 익익일 제공

   예시] 입력일 2008 년 4 월 5 일

월	화	수	목	금	토	일
	1	2	3 전전일	4 전일	5 입력일	6 익일
7 익익일	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

가) 구분값 1, 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력전일: 2008-04-04
나) 구분값 2, 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력익일: 2008-04-06
다) 구분값 3, 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력전일: 2008-04-04, 출력익일: 2008-04-06
라) 구분값 4, 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력전일: 2008-04-04, 출력전전일: 2008-04-03
마) 구분값 5, 입력년월일 : 2008-04-05
=> 출력익일: 2008-04-06, 출력익익일: 2008-04-07

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT17-CA.
    03  XCJIDT17-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIDT17-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIDT17-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIDT17-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIDT17-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIDT17-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIDT17-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIDT17-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIDT17-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIDT17-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT17-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIDT17-I-YMD               PIC  X(008).      ● 년월일
        05  XCJIDT17-I-DSTCD             PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIDT17-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIDT17-OUT.                                      <출력항목>
```

```
 05  XCJIDT17-O-NEXT-YMD            PIC  X(008).        익년월일
 05  XCJIDT17-O-NEXT-NEXT-YMD       PIC  X(008).        익익년월일
 05  XCJIDT17-O-BF-YMD              PIC  X(008).        전년월일
 05  XCJIDT17-O-BF-BF-YMD           PIC  X(008).        전전년월일
 05  XCJIDT17-O-SPARE               PIC  X(050).        예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 일자 산출 Parameter
 01  XCJIDT17-CA.
     COPY    XCJIDT04.
*-------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=============================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=============================================================
*-------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIDT17-IN.
* 기준년월일 데이터 MOVE
     MOVE   '20080829'            TO  XCJIDT17-I-YMD.
* 거래구분코드
     MOVE   '2'                   TO  XCJIDT17-I-DSTCD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT17  YCCOMMON-CA  XCJIDT17-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT017-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT17-OUT    TO  내부 변수
     ELSE
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 > PoC PoC PoC
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.91 거래소휴장일 만기일/역만기일 산출(CJIIL14)

프로그램 ID	CJIIL14		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIIL14		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	거래소 휴장일 목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH005-IN
	영문명	THKJIH003		

PoC

프로그램 설명	시작년월일과 일수/월수를 입력받아서 만기일과 역만기일을 산출한다. 단, 한편넣기(시작일불산입,종료일산입)를 적용한 만기일과 역만기일을 산출 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 1976 년과 2200 의 사이의 일자만 산출이 가능하다 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 만기일 : 2008-06-12 2) '2' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 역만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-06-12, 일수 : 90 => 역만기일 : 2008-01-28 3. 윤년이 포함된 경우 윤년일수를 합산하여 만기일과 역만기일을 산출하였다. 4. 만기일/ 역만기일은 증권거래소 휴일을 포함한 휴일을 제외하여 영업일수만을 계산하여 산출한 일자이다.

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIL14-CA.
    03  XCJIIL14-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIIL14-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL14-OK             VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJIIL14-ERROR          VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJIIL14-ABNORMAL       VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJIIL14-SYSERROR       VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJIIL14-R-LINE                PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIIL14-R-ERRCD               PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIIL14-R-TREAT-CD            PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIIL14-R-SQL-CD              PIC  S9(005)     SQLCODE
                                             LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL14-IN.                                        <입력항목>
        05  XCJIIL14-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL14-I-DSTCD               PIC  X(001).     ● 구분코드
        05  XCJIIL14-I-YMD                 PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIIL14-I-NODAY-NOMN          PIC  9(005).     ● 일수월수
        05  XCJIIL14-I-SPARE               PIC  X(050).     예비
    03  XCJIIL14-OUT.                                       <출력항목>
        05  XCJIIL14-O-YMD                 PIC  X(008).     년월일
        05  XCJIIL14-O-SPARE               PIC  X(050).     예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 만기일/역만기일 산출 Parameter
 01  XCJIIL14-CA.
     COPY    XCJIIL14.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
```

PoC

PoC

```
        PERFORM S3000-PROCESS-RTN
           THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
        PERFORM S9000-FINAL-RTN
           THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
        EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
        INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
      < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
* 호출전 INITIALIZE
        INITIALIZE                    XCJIIL14-IN.

* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
        MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD       TO  XCJIIL14-I-GROUP-CO-CD.
*    구분코드
        MOVE  '1'                     TO  XCJIIL14-I-DSTCD.
*    년월일
        MOVE  '20080425'              TO  XCJIIL14-I-YMD.
*    일수/월수
        MOVE  90                      TO  XCJIIL14-I-NODAY-NOMN.
* 공통 UTILITY CALL
        #DYCALL     CJIIL14  YCCOMMON-CA  XCJIIL14-CA.
* RETURN 정보 확인
        IF  XCJIIL14-R-STAT    =  ZEROS
*          정상처리
           MOVE  XCJIIL14-O-YMD  TO  내부 변수
        ELSE
*          에러처리
           #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
        EXIT.
      < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.92 거래소휴장일 양편넣기-만기일/역만기일 산출(CJIIL15)

프로그램 ID	CJIIL15		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIIL15		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	거래소휴장일 목록	TABLE COPY BOOK	XQJIH005-IN
	영문명	THKJIH003		

프로그램 설명	시작년월일과 일수/월수를 입력받아서 만기일과 역만기일을 산출한다. PoC
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 1976 년과 2200 의 사이의 일자만 산출이 가능하다 2. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-01-28, 일수 : 90 => 만기일 : 2008-06-11 2) '2' : 시작년월일과 영업일수를 입력하여 역만기일을 산출한다. 예시] 시작년월일 : 2008-06-12, 일수 : 90 => 역만기일 : 2008-01-29 PoC 3. 윤년이 포함된 경우 윤년일수를 합산하여 만기일과 역만기일을 산출하였다. 4. 만기일/ 역만기일은 증권거래소 휴일을 포함한 휴일을 제외하여 영업일수만을 계산하여 산출한 일자이다.

COPY BOOK 설명 (PoC)

```
01  XCJIIL15-CA.
    03  XCJIIL15-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIIL15-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIIL15-OK              VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIIL15-ERROR           VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIIL15-ABNORMAL        VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIIL15-SYSERROR        VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIIL15-R-LINE                PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIIL15-R-ERRCD               PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIIL15-R-TREAT-CD            PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIIL15-R-SQL-CD              PIC  S9(005)     SQLCODE
                                             LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL15-IN.                                        <입력항목>
        05  XCJIIL15-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL15-I-DSTCD               PIC  X(001).     ● 구분코드
        05  XCJIIL15-I-YMD                 PIC  X(008).     ● 년월일
        05  XCJIIL15-I-NODAY-NOMN          PIC  9(005).     ● 일수월수
        05  XCJIIL15-I-SPARE               PIC  X(050).     예비
    03  XCJIIL15-OUT.                                       <출력항목>
        05  XCJIIL15-O-BSDE-YMD            PIC  X(008).     양편년월일
        05  XCJIIL15-O-SPARE               PIC  X(050).     예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

PoC 사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 양편 만기일/역만기일 산출 Parameter
 01  XCJIIL15-CA.
     COPY    XCJIIL15.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC	PoC PoC PoC
비 고	

```
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIIL15-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIIL15-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE   '1'                   TO  XCJIIL15-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE   '20080425'            TO  XCJIIL15-I-YMD
*    일수/월수
     MOVE  90                     TO  XCJIIL15-I-NODAY-NOMN
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIIL15  YCCOMMON-CA  XCJIIL15-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIIL15-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE  XCJIIL15-O-YMD  TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR   에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.93 일자반환(년월 몇번째 요일에 맞는 일자반환)(CJIDT18)

프로그램 ID	CJIDT18		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT18		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	-	TABLE COPY BOOK	-
	영문명	-		

프로그램 설명	입력년월과 요청 주차와 요일을 입력받아 일자(년월일)를 반환한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력값으로 받은 요일을 기준으로 해당 월의 요청한 번째의 일자를 반환한다. 주차와 상관없이 최초로 나온 요일의 날짜가 해당월의 첫번째 해당요일일자이다. 예) 입력년월: 200904 요청차수: 1 요일구분:2 => 년월일: 20090407

월	화	수	목	금	토	일
		1	2	3	4	5
6	7 첫번째 화요일	8	9	10	11	12
13	14 두번째 화요일	15	16	17	18	19
20	21 세번째 화요일	22	23	24	25	26
27	28 네번째 화요일	29	30	다섯번째 금요일 미존재		

2. 요일구분 값
   1) '1' - 월요일
   2) '2' - 화요일
   3) '3' - 수요일
   4) '4' - 목요일
   5) '5' - 금요일
   6) '6' - 토요일
   7) '7' - 일요일

3. 5번째까지 요청할 수 있으며, 년월의 5번째 해당 요일이 없으면 리턴상태코드에 '07'을 전달한다.
   예) 입력년월: 200904 요청차수: 5 요일구분: 5 => XCJIDT18-R-STAT {07}

4. 입력년월을 1601년 이후의 값만 들어올 수 있다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDT18-CA.
    03  XCJIDT18-RETURN.
        05  XCJIDT18-R-STAT                PIC  X(002).      <리턴항목>
                                                              리턴상태코드
           88  COND-XCJIDT18-OK             VALUE  '00'.       정상
           88  COND-XCJIDT18-WARN           VALUE  '07'.       예외처리
           88  COND-XCJIDT18-ERROR          VALUE  '09'.       오류
           88  COND-XCJIDT18-ABNORMAL       VALUE  '98'.       비정상
           88  COND-XCJIDT18-SYSERROR       VALUE  '99'.       시스템오류
        05  XCJIDT18-R-LINE                PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIDT18-R-ERRCD               PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIDT18-R-TREAT-CD            PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIDT18-R-SQL-CD              PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIDT18-IN.                                         <입력항목>
        05  XCJIDT18-I-YM                  PIC  X(006).      ● 년월
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
        05  XCJIDT18-I-DMND-WEEK-TH        PIC  X(001).   ● 요청차수
        05  XCJIDT18-I-DWK-DSTIC           PIC  X(001).   ● 요일구분
        05  XCJIDT18-I-SPARE               PIC  X(050).   예비
    03  XCJIDT18-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIDT18-O-YMD                 PIC  X(008).   년월일
        05  XCJIDT18-O-SPARE               PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 07 : 입력년월의 5주차가 없는경우 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------PoC----
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 년월 몇주차 요일에 맞는 일자반환 산출 Parameter
 01  XCJIDT18-CA.
     COPY    XCJIDT18.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----PoC-----------------------------------------------------------
PoC 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료 PoC
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------PoC------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                 업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.  PoC
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIDT18-IN.
* 기준년월일 데이터 MOVE
* 년월
     MOVE   '200809'            TO XCJIDT18-I-YMC.
* 요청주차
     MOVE   '2'                 TO XCJIDT18-I-DMND-WEEK-TH.
* 요일구분
     MOVE   '2'                 TO XCJIDT18-I-DWK-DSTIC.
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT18  YCCOMMON-CA  XCJIDT18-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIDT18-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE  XCJIDT18-O-YMD  TO  내부 변수
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	ELSE IF XCJIDT18-R-STAT = '07' 업무요건 반영 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.94 거래소휴장일 체크(CJIDT22)

프로그램 ID	CJIDT22		언어 구분	COBOL(○)
PoC			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIDT22		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	거래소휴일목록	TABLE COPY BOOK	TKJIH003 TRJIH003
	영문명	THKJIH003		

프로그램 설명	입력일자에 대해 거래소휴일구분을 제공 한다. (리턴상태코드 00 : 비휴장일, 07 : 휴장일)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 입력된 일자의 휴장일을 체크 한다. 2. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2월의 29일보다 크지 않아야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년이 아닌경우 2월 28일보다 크지 않아야 한다 PoC 3. 휴장일구분코드는 아래와 같다. PoC 1) '0' : 거래소비휴장일(영업일과는 다름) 2) '1' : 거래소휴장일 4. 휴장일 체크 1) 거래소휴일목록 테이블을 입력된 년월일로 조회한다. 거래소휴일목록 테이블에는 '1'(휴장일)만 존재한다. 2) 1)의 요건이 아닌 경우는 '0'(비휴장일)으로 출력한다. 5. 리턴상태코드 '00'(정상)은 휴장일구분코드가 '0'(비휴장일)인 경우이고, '07'(휴장일)은 휴장일구분코드가 '1' 인 경우이다. 참조) 거래소 휴장일 관련 규정(한국증권거래소 유가증권 시장 업무규정) 제5조(휴장) 거래소는 다음 각호의 하나에 해당하는 날에는 매매거래를 하지 아니한다 1. 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한공휴일 2. 근로자의날 규정에 관에 의한 근로자의날 3. 토요일 4. 12월 31일(고휴일 또는 일요잉인경우에는 직전의 매매거래일로 한다) PoC 5. 그밖의 경제사정의 급변 또는 급변이 예상 되거나 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는날 ※ 용어설명 : 휴장일-거래소 휴일목록테이블에 등록된 특정일자 (영업일이 휴장일이 될 수 없음) 비휴장일-거래소 휴일목록테이블에 등록 되지 않은 일자 ※ 거래소 휴장일은 매년말(12월초) 제휴상품부에서 문서를 받아 처리한다
COPY BOOK 설명 PoC	01 XCJIDT22-CA. 03 XCJIDT22-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDT22-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDT22-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDT22-WARN VALUE '07'. 예외처리 88 COND-XCJIDT22-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDT22-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDT22-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDT22-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDT22-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDT22-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDT22-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDT22-IN. <입력항목> 05 XCJIDT22-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIDT22-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIDT22-I-YMD PIC X(008). ● 년월일 05 XCJIDT22-I-SPARE PIC X(050). 예비 03 XCJIDT22-OUT. <출력항목> PoC 05 XCJIDT22-O-EXCH-HOLDY-DSTCD PIC X(001). 휴장일구분코드 05 XCJIDT22-O-EXCH-H-HANGL-NAME PIC X(032). 휴장일한글명 05 XCJIDT22-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상(비휴장일인경우), 07 : 정상(휴일인경우) 09 : ERROR

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 휴일 체크 Parameter
 01  XCJIDT22-CA.
     COPY    XCJIDT22.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@  초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*   INITIALIZE SETTINGS
     INITIALIZE                  XCJIDT22-IN.
* 검증일자정보 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJIDT22-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE   '1'                  TO  XCJIDT22-I-DSTCD
*    년월일
     MOVE   '20090827'           TO  XCJIDT22-I-YMD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIDT22  YCCOMMON-CA  XCJIDT22-CA.
* RETURN 정보 확인(비휴장일)
     IF  XCJIDT22-R-STAT    =  ZEROS
        MOVE  XCJIDT22-OUT      TO  내부 변수
     ELSE
*  RETURN 정보 확인(휴장일)
        IF XCJIDT22-R-STAT    =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.95 만기일 산출 II (CJIIL16)

프로그램 ID	CJIIL16		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIL16		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	시작년월일, 종료년월일,월수를 입력 받아 월수에 해당하는 해당일 및 구간별 일수를 산출한다.(한편넣기(시작일불산입,종료일산입)를 적용하여 산출 한다.)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 시작년월일은 1601 년 01 월 01 일 보다 같거나 큰 값 이어야한다 2. 종료년월일은 9900 년 12 월 31 일 보다 같거나 작은 값 이어야한다 2. 양일자간의 차이가 50 년을 넘지 않아야 한다 3. 1 개월이 넘지 않으면 리턴상태코드는 정상으로 출력되며 출력건수, 년월일,일수는 모두 ZERO 로 SETTING 된다. 4. 구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 시작년월일,종료년월일, 월수를 입력받아월수에 해당하는 해당일 및 구간별 일수를 산출한다. 해당일은 영업일과 관계없이 산출한다. 5. 윤년이 포함된 경우 윤년일수를 합산하여 산출한다. 6 출력건수는 600 건(50 년) 까지 가능하다. 예시) XCJIIL16-I-GROUP-CO-CD :KB0 XCJIIL16-I-DSTCD :1 XCJIIL16-I-START-YMD :20080131 XCJIIL16-I-END-YMD :20090301 XCJIIL16-I-NOMN :1 XCJIIL16-O-NOITM N {013} XCJIIL16-O-YMD (00001)C {20080229} XCJIIL16-O-YMD (00002)C {20080331} XCJIIL16-O-YMD (00003)C {20080430} XCJIIL16-O-YMD (00004)C {20080531} XCJIIL16-O-YMD (00005)C {20080630} XCJIIL16-O-YMD (00006)C {20080731} XCJIIL16-O-YMD (00007)C {20080831} XCJIIL16-O-YMD (00008)C {20080930} XCJIIL16-O-YMD (00009)C {20081031} XCJIIL16-O-YMD (00010)C {20081130} XCJIIL16-O-YMD (00011)C {20081231} XCJIIL16-O-YMD (00012)C {20090131} XCJIIL16-O-YMD (00013)C {20090228} XCJIIL16-O-NODAY (00001)N {00029} XCJIIL16-O-NODAY (00002)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00003)N {00030} XCJIIL16-O-NODAY (00004)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00005)N {00030} XCJIIL16-O-NODAY (00006)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00007)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00008)N {00030} XCJIIL16-O-NODAY (00009)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00010)N {00030} XCJIIL16-O-NODAY (00011)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00012)N {00031} XCJIIL16-O-NODAY (00013)N {00028}
COPY BOOK 설명	01 XCJIIL16-CA. 03 XCJIIL03-RETURN. 05 XCJIIL16-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XCJIIL16-OK VALUE '00'. 88 COND-XCJIIL16-ERROR VALUE '09'. <리턴항목> 리턴상태코드 정상 오류

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
            88  COND-XCJIIL16-ABNORMAL          VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJIIL16-SYSERROR          VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJIIL16-R-LINE                  PIC  9(006).             오류위치
        05  XCJIIL16-R-ERRCD                 PIC  X(008).             오류코드
        05  XCJIIL16-R-TREAT-CD              PIC  X(008).             조치코드
        05  XCJIIL16-R-SQL-CD                PIC  S9(005)             SQLCODE
                                               LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIL16-IN.                                                  <입력항목>
        05  XCJIIL16-I-GROUP-CO-CD           PIC  X(003).             ● 그룹회사코드
        05  XCJIIL16-I-DSTCD                 PIC  X(001).             ● 구분코드
        05  XCJIIL16-I-START-YMD             PIC  X(008).             ● 시작년월일
        05  XCJIIL16-I-END-YMD               PIC  X(008).             ● 종료년월일
        05  XCJIIL16-I-NOMN                  PIC  9(002).             ● 월수
        05  XCJIIL16-I-SPARE                 PIC  X(050).             예비
    03  XCJIIL16-OUT.                                                 <출력항목>
        05  XCJIIL16-O-NOITM               PIC  9(003).               출력건수
        05  XCJIIL16-O-YMD-NODAY-ARAY  OCCURS 600 TIMES.              년월일
            07  XCJIIL16-O-YMD             PIC  X(008).               일수
            07  XCJIIL16-O-NODAY           PIC  9(005).               예비
        05  XCJIIL16-O-SPARE               PIC  X(050).
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 만기일 산출 II  Parameter
 01  XCJIIL16-CA.
     COPY    XCJIIL16.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중    략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIIL16-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD    TO  XCJIIL16-I-GROUP-CO-CD
*    구분코드
     MOVE  '1'                  TO  XCJIIL16-I-DSTCD
*    시작년월일
     MOVE  '20080131'           TO  XCJIIL16-I-START-YMD
*    종료년월일
     MOVE  '20091030'           TO  XCJIIL16-I-END-YMD
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 월수 MOVE 1 TO XCJIIL16-I-NOMN * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIIL16 YCCOMMON-CA XCJIIL16-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIIL16-R-STAT = ZEROS * 정상처리 MOVE XCJIIL16-OUT TO 내부 변수 ELSE * 에러처리 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.96 전행 인스턴스코드 존재여부 조회(CJIUI03)

프로그램 ID	CJIUI03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIUI03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	업무 인스턴스 코드	TABLE COPY BOOK	TKJIUI02 TRJIUI02 QJIUI05
	영문명	THKJIUI02		

프로그램 설명	인스턴스식별자, 인스턴스코드,년월일 을 복수개로 받아 존재여부를 확인한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력조회 건수는 입력항목의 인스턴스 개수와 같다. 2. 일자에 대한 처리 1) 기준년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 인스턴스코드 조회 2) 기준년월일 미입력 : 현재 시점의 인스턴스코드 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 3. 입력항목의 인스턴스식별자, 인스턴스코드에 대한 개별 조회를 하여 찾지 못하면 (SQLCODE=100: 데이터없음) 출력항목별로 사용가능여부에 '0'(불가)을 찾으면 '1'(가능)을 전달한다 4. 한 건이라도 사용건수가 있으면 리턴상태코드는 '08'(미존재건수 있음)을 전달하고 해당되는 인스턴스식별자와.인스턴스코드를 입력 그대로 출력 해준다 5. CJIUI03 모듈은 인스턴스 내용은 출력하지 않는다(성능 문제 해결)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIUI03-CA.
    03  XCJIUI03-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIUI03-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIUI03-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIUI03-SOMEERR        VALUE  '08'.    일부오류
            88  COND-XCJIUI03-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIUI03-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIUI03-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIUI03-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIUI03-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIUI03-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIUI03-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIUI03-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIUI03-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIUI03-I-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      ● 조회건수
        05  XCJIUI03-I-BZWK-ARAY         OCCURS 200 TIMES. - 배열 (200)
            07  XCJIUI03-I-INSTNC-IDNFR    PIC  X(009).    ● 인스턴스식별자
            07  XCJIUI03-I-INSTNC-CD       PIC  X(014).    ● 인스턴스코드
            07  XCJIUI03-I-YMD             PIC  X(008).    ◎ 년월일
        05  XCJIUI03-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJIUI03-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIUI03-O-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      조회건수
        05  XCJIUI03-O-BZWK-ARAY         OCCURS 200 TIMES. - 배열(200)
            07  XCJIUI03-O-INSTNC-IDNFR    PIC  X(009).    인스턴스식별자
            07  XCJIUI03-O-INSTNC-CD       PIC  X(014).    인스턴스코드
            07  XCJIUI03-O-EXST-YN         PIC  X(001).    존재여부
        05  XCJIUI03-O-SPARE               PIC  X(050).    예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 08 : 미존재 건수 있음, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter
 01  XCJIUI03-CA.
     COPY    XCJIUI03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
```

```
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.                                   PoC
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN                   PoC
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIUI03-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 업무인스턴스코드 복수 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD    TO  XCJIUI03-I-GROUP-CO-CD
*  조회요청건수
     MOVE  2                    TO  XCJIUI03-I-INQURY-DMND-NOITM
*  업무인스턴스식별자 1
     MOVE  '100001000'          TO  XCJIUI03-I-INSTNC-IDNFR(1)
*  업무인스턴스코드 1
     MOVE  '0'                  TO  XCJIUI03-I-INSTNC-CD(1)
*  년월일
     MOVE  '20090929'           TO  XCJIUI03-I-YMD(1)
*  업무인스턴스식별자 2
     MOVE  '100001000'          TO  XCJIUI03-I-INSTNC-IDNFR(2)
*  업무인스턴스코드 2
     MOVE  '3'                  TO  XCJIUI03-I-INSTNC-CD(2)
*  년월일
     MOVE  '20081001'           TO  XCJIUI03-I-YMD(2)


* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIUI03  YCCOMMON-CA  XCJIUI02-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIUI03-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         CONTINUE
     ELSE
         IF XCJIUI03-R-STAT    =  '08'
```

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#MULERR START PERFORM VARYING WK-I FROM 1 BY 1 UNTIL WK-I > XCJIUI03-O-INQURY-NOITM IF XCJIUI03-O-EXST-YN (WK-I) = '0' * 입력항목이 N 개이면 각각에 맞는 에러를 발행해야 한다. EVALUATE WK-I WHEN 1 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE END-IF END-PERFORM #MULERR END ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.97 전행 인스턴스코드 내용 조회 II (입력일자 없음) (CJIUI04)

프로그램 ID	CJIUI04		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIUI04		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	업무 인스턴스 코드	TABLE COPY BOOK	TKJIUI02 TRJIUI02 QJIUI06 QJIUI07
	영문명	THKJIUI02		

프로그램 설명	인스턴스식별자, 인스턴스코드에 맞는 업무 인스턴스 내용을 조회한다.(입력일자 없음)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 체크 1) '1': 업무인스턴스코드 단건 조회 2) '2': 업무인스턴스코드 다건 조회 2. 구분코드별 처리 1) '1': 인스턴스식별자, 인스턴스코드를 입력 받아 단건을 조회한다. 2) '2': 인스턴스식별자를 입력받아 식별자에 해당하는 인스턴스코드를 전체를 조회한다. 3. 구분코드 '2' 업무인스턴스 식별자에의한 코드조회는 아래 조건을 포함한다. 1) 최대 100 건까지 조회 가능하며 100 건 초과시 조회완료여부가 '0'으로 리턴된다. 2) NEXT 조회를 하려면 입력 미완료 조회여부를 '1'로 다시 조회 요청한다. 이 때, COPYBOOK 에 대해서 초기화를 하면 안 된다. 4. 인스턴스 변경 이력이 있을 경우 최종 변경분에 대하여 조회하여 출력한다. 5. 인스턴스를 조회하는 현재 시점에 인스턴스코드가 이미 삭제되어 사용 불가능한 경우, 사용 가능여부 항목을 '0'으로 SET 한다. - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 6. 리턴상태코드 1) '00' : 조회 정상 2) '02' : 조회 자료 NOT FOUND 3) '09' : 일반적인 오류 인 경우 '09(오류)'를 전달한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIUI04-CA.
    03  XCJIUI04-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIUI04-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIUI04-OK           VALUE '00'.       정상
            88  COND-XCJIUI04-KEYDUP       VALUE '01'.       KEY DUPLICATE
            88  COND-XCJIUI04-NOTFOUND     VALUE '02'.       NOT FOUND
            88  COND-XCJIUI04-SOMEERR      VALUE '08'.       일부오류
            88  COND-XCJIUI04-ERROR        VALUE '09'.       오류
            88  COND-XCJIUI04-ABNORMAL     VALUE '98'.       비정상
            88  COND-XCJIUI04-SYSERROR     VALUE '99'.       시스템오류
        05  XCJIUI04-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIUI04-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIUI04-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIUI04-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE

    03  XCJIUI04-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIUI04-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIUI04-I-DSTCD             PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIUI04-I-INSTNC-IDNFR      PIC  X(009).      ● 인스턴스식별자
        05  XCJIUI04-I-INSTNC-CD         PIC  X(014).      ● 인스턴스코드
        05  XCJIUI04-I-NFSH-INQURY-YN    PIC  X(001).      ◎ 미완료조회여부
        05  XCJIUI04-I-SPARE             PIC  X(050).      예비

    03  XCJIUI04-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIUI04-O-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      조회건수
        05  XCJIUI04-O-BZWK-ARAY         OCCURS 100 TIMES. - 배열(100)
            07  XCJIUI04-O-INSTNC-CD       PIC  X(014).      인스턴스코드
            07  XCJIUI04-O-VALD-START-YMD  PIC  X(008).      유효시작년월일
            07  XCJIUI04-O-VALD-END-YMD    PIC  X(008).      유효종료년월일
            07  XCJIUI04-O-USE-ABIL-YN     PIC  X(001).      사용가능여부
            07  XCJIUI04-O-INSTNC-CTNT     PIC  X(102).      인스턴스내용
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJIUI04-O-INQURY-FNSH-YN PIC X(001). 조회완료여부 05 XCJIUI04-O-SPARE PIC X(050). 예비
15 RETURN CODE 설명	00 : 정상, 02 : DATA NOT FOUND, 09 : ERROR PoC
사용 설명(예시) PoC PoC	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter 01 XCJIUI04-CA. COPY XCJIUI04. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIUI04-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 업무인스턴스코드 단건 조회 * 그룹회사코드 MOVE ‘KB0’ TO XCJIUI04-I-GROUP-CO-CD * 구분코드 MOVE ‘1’ TO XCJIUI04-I-DSTCD * 인스턴스코드 식별자 MOVE ‘100229000’ TO XCJIUI04-I-INSTNC-IDNFR * 업무인스턴스코드 MOVE ‘0096’ TO XCJIUI04-I-INSTNC-CD * 업무인스턴스코드 다건 조회 * 그룹회사코드 MOVE ‘KB0’ TO XCJIUI04-I-GROUP-CO-CD PoC PoC PoC

```
        *  구분코드                                          PoC
           MOVE  '2'                    TO XCJIUI04-I-DSTCD
        *  인스턴스코드식별자
           MOVE  '100229000'            TO XCJIUI04-I-INSTNC-IDNFR

    * 공통 UTILITY CALL
           #DYCALL  PoC CJIUI04  YCCOMMON-CA  XCJIUI04-CA.

        * RETURN 정보 확인
           IF  XCJIUI04-R-STAT    =  ZEROS
        *      정상처리
               CONTINUE
           ELSE
               IF XCJIUI04-R-STAT    =  '02'
                 조회자료 확인 요망(NOT FOUND)
               ELSE
                  #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
               END-IF
           END-IF.
         S3000-PROCESS-EXT.
           EXIT.
           <  중    략  >
```

비 고	PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.98 VIP 라운지 여부 조회 (CJIVI01)

PoC

프로그램 ID	CJIVI01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIVI01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명		TABLE COPY BOOK	
	영문명			

PoC

프로그램 설명	VIP 라운지 여부를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 1) '1': 공통영역을 참조하여 조회 한다 2. 구분코드별 처리 1) '1': 입력 없이 공통영역을 참조하여 VIP 라운지여부를 조회한다 3. 구분코드 '1' 인경우 거래전처리 및 업무 전처리가 끝나고 호출 되어야 한다 공통역역을(BICOM)참조 하기 때문에 그 이전에 호출 되면 부정확 한 값이 출력 될 수 있다 4. SOD 사용자유형구분코드(BICOM-SOD-USER-PTRN-DSTCD)의 VIP 라운지와 관련된 사용자유형에 해당될 때 VIP 라운지 여부를 SET 한다. 1) 10: SOD 분리상판팀장 2) 12: SOD 분리기업금융팀장 3) 14: SOD 분리 VM 4) 26: JR. VM 5. 리턴상태코드 1) '00' : 조회 정상 2) '09' :일반적인인 오류 인 경우 '09(오류)'를 전달한다.

PoC

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIVI01-CA.
    03  XCJIVI01-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIVI01-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIVI01-OK            VALUE '00'.      정상
            88  COND-XCJIVI01-KEYDUP        VALUE '01'.      KEY DUPLICATE
            88  COND-XCJIVI01-NOTFOUND      VALUE '02'.      NOT FOUND
            88  COND-XCJIVI01-SOMEERR       VALUE '08'.      일부오류
            88  COND-XCJIVI01-ERROR         VALUE '09'.      오류
            88  COND-XCJIVI01-ABNORMAL      VALUE '98'.      비정상
            88  COND-XCJIVI01-SYSERROR      VALUE '99'.      시스템오류
        05  XCJIVI01-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIVI01-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIVI01-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIVI01-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE

    03  XCJIVI01-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIVI01-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIVI01-I-DSTCD             PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIVI01-I-SPARE             PIC  X(050).      ◎예비

    03  XCJIVI01-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIVI01-O-VIP-LNG-YN        PIC  X(001).      VIP 라운지여부
        05  XCJIVI01-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* VIP 라운지 여부 조회 Parameter
 01  XCJIVI01-CA.
     COPY    XCJIVI01.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                 업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIVI01-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE

* VIP 운지 여부 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  ‘KB0’                    TO XCJIVI01-I-GROUP-CO-CD
*  구분코드
     MOVE  ‘1’                      TO XCJIVI01-I-DSTCD


* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIVI01  YCCOMMON-CA  XCJIVI01-CA.

* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIVI01-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         CONTINUE
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	EXIT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.99 직원 존재여부 다건 조회(CJIHR06)

프로그램 ID	CJIHR06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원기본	TABLE COPY BOOK	QJIHR35
	영문명	THKJIHR01		

프로그램 설명	직원번호 복수개를 입력 받아, 직원기본 테이블에 존재여부를 확인 해 준다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력조회 건수는 입력항목의 직원번호 개수와 같다. 2. 구분코드 '1' : 직원 존재여부 다건조회(퇴직직원포함) 3. 입력항목의 직원을 찾지 못하면 (SQLCODE=100: 데이터없음) 출력항목별로 존재여부에 '0'(미존재), 찾으면 '1'(존재)을 출력한다 4. 한 건이라도 미 존재건수가 있으면 리턴상태코드는 '08'(미존재건수 있음)을 전달하고 해당되는 직원번호는 입력 그대로 출력 해 준다 5. CJIHR06 모듈은 직원정보는 출력하지 않는다(성능 문제)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR06-CA.
    03  XCJIHR06-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIHR06-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR06-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIHR06-SOMEERR        VALUE  '08'.    일부오류
            88  COND-XCJIHR06-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIHR06-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIHR06-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIHR06-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIHR06-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIHR06-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIHR06-R-SQL-CD              PIC  S9(005)    SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIHR06-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIHR06-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIHR06-I-DSTCD             PIC  X(001).      ● 구분코드
        05  XCJIHR06-I-INQURY-NOITM      PIC  9(002).      ● 조회건수
        05  XCJIHR06-I-BZWK-ARAY         OCCURS 10 TIMES.   - 배열 (10)
            07  XCJIHR06-I-EMPID           PIC  X(007).    ● 직원번호
        05  XCJIUI06-I-SPARE             PIC  X(050).      ◎예비
    03  XCJIHR06-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIHR06-O-INQURY-NOITM      PIC  9(002).      조회건수
        05  XCJIHR06-O-BZWK-ARAY         OCCURS 10 TIMES.  - 배열(10)
            07  XCJIHR06-O-EMPID           PIC  X(007).    직원번호
            07  XCJIHR06-O-EXST-YN         PIC  X(001).    존재여부
        05  XCJIHR06-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 08 : 직원번호 미존재 건수 있음, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter
 01  XCJIHR06-CA.
     COPY    XCJIHR06.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
```

```
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
     <  중    략  >
*-------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                  XCJIHR06-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 직원 존재여부 다건 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIHR06-I-GROUP-CO-CD
*  구분코드
     MOVE   '1'                   TO  XCJIHR06-I-DSTCD
*  조회건수
     MOVE  5                      TO  XCJIHR06-I-INQURY-NOITM
*  직원번호 1
     MOVE   '1234567'             TO  XCJIHR06-I-EMPID(1)
*  직원번호 2
     MOVE   '2234568'             TO  XCJIHR06-I-EMPID(2)
*  직원번호 3
     MOVE   '3234567'             TO  XCJIHR06-I-EMPID(3)
*  직원번호 4
     MOVE   '4234568'             TO  XCJIHR06-I-EMPID(4)
*  직원번호 5
     MOVE   '5234567'             TO  XCJIHR06-I-EMPID(5)

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR06  YCCOMMON-CA  XCJIHR06-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR06-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         CONTINUE
     ELSE
         IF XCJIHR06-R-STAT    =  '08'
           #MULERR START
           PERFORM VARYING  WK-I  FROM  1  BY  1
                                   UNTIL WK-I > XCJIHR06-O-INQURY-NOITM
               IF XCJIHR06-O-EXST-YN (WK-I)  =  '0'
*        입력항목이 N 개이면 각각에 맞는 에러를 발행해야 한다.
                 EVALUATE  WK-I
                     WHEN  1
```

PoC PoC PoC PoC PoC PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
                                #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
                          WHEN  OTHER
                                #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
                      END-EVALUATE
                    END-IF
                  END-PERFORM
                  #MULERR END
                ELSE
                   #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
                END-IF
            END-IF.
        S3000-PROCESS-EXT.
            EXIT.
          < 중    략 >
```

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.100 직원별 담당어플리케이션코드 및 처리권한 여부 확인(CJIHR07)

프로그램 ID	CJIHR07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	IT직원기본	TABLE COPY BOOK	QJIHR37 TKJIHR03 TRJIHR03
	영문명	THKJIHR03		

프로그램 설명	IT 직원정보에 속한 직원중에 직원번호로 현재 등록된 담당 어플리케이션 코드를 조회하고 입력된 어플리케이션에 의한 처리권한을 확인하는 프로그램이다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 작업구분코드는 아래와 같다. 1) '1' : 요청된 직원번호의 소속어플리케이션코드를 조회한다. 2) '2' : 요청된 직원번호의 소속어플리케이션코드를 조회하여 리턴하고, 입력된 어플리케이션코드에 대한 업무권한이 있는지 여부를 결과값으로 반환한다. (입력된 어플리케이션코드가 결과값으로 SET 된 어플리케이션코드들 중에 존재하면 업무 권한이 있는 것으로 판단함. 2. 필수 입력항목은 다음과 같다. 1) 반드시 직원번호는 필수입력 하여야 한다. 2) 작업구분코드가 '2'인 경우는 직원번호와 어플리케이션코드를 필수입력 하여야 한다. 3. 년월일이 입력되지 않은 경우에는 거래기준일을 입력한것으로 간주한다. 4. IT 직원번호 별 소속어플리케이션코드는 한 번에 100 개까지 가져올 수 있다. 5. 입력항목 작업구분코드가 '2'인 경우는 출력항목 처리여부결과 항목에 '0'-처리가능 '1'-처리불능 이 필수값으로 SET 되어 결과값으로 반환된다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR07-CA.
    03  XCJI HR07-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIHR07-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR07-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIHR07-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIHR07-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIHR07-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIHR07-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIHR07-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIHR07-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIHR07-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                        LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIHR07-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIHR07-I-DSTCD             PIC  X(001).      ●입력구분
        05  XCJIHR07-I-EMPID             PIC  X(007).      ●직원번호
        05  XCJIHR07-I-APPL-CD           PIC  X(003).      ◎어플리케이션코드
        05  XCJIHR07-I-YMD               PIC  X(008).      ◎년월일
        05  XCJIHR07-I-SPARE             PIC  X(050).      ◎예비
    03  XCJIHR07-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIHR07-O-CNT               PIC  X(002).      배열개수
        05  XCJIHR07-O-EMP-CATLGU-ARAY   OCCURS 100 TIMES. 직원정보 배열 (100)
            07  XCJIHR07-O-APPL-CD         PIC  X(003).      소속어플리케이션
            07  XCJIHR07-O-ENP-H-FNAME     PIC  X(020).      직원한글명
            07  XCJIHR07-O-FIL             PIC  X(020).      예비
        05  XCJIHR07-O-RESULT            PIC  X(001).      처리여부결과
        05  XCJIHR07-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 직원별 담당어플리케이션코드 조회 및 처리권한 여부 확인 Parameter
 01  XCJIHR07-CA.
     COPY    XCJIHR07.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
```

```
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  CHECK
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중     략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                      XCJIHR07-IN.
* 조회조건 데이터 MOVE
     INITIALIZE  XCJIHR07-IN
     MOVE  BICOM-USER-EMPID          TO   XCJIHR07-I-EMPID
     MOVE  업무구분(어플리케이션)코드 TO   XCJIHR07-I-APPL-CD
     MOVE  기준일자                  TO   XCJIHR07-I-YMD
     MOVE  “2”                       TO   XCJIHR07-I-DSTCD
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR07  YCCOMMON-CA  XCJIHR07-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  NOT COND-XCJIHR07-OK
         SET  COND-XCJIHR07-ERROR   TO  TRUE
         #ERROR  에러코드  조치코드  에러상태코드
     END-IF
*  권한적용여부 확인
     IF   XCJIHR07-O-RESULT NOT = “1”
         #ERROR  에러코드  조치코드  에러상태코드
     END-IF.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.101 전행 인스턴스코드 내용 조회Ⅲ (복수건조회-입력일자 없음) (CJIUI05)

프로그램 ID	CJIUI05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIUI05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	업무 인스턴스 코드	TABLE COPY BOOK	QJIUI06
	영문명	THKJIUI02		

프로그램 설명	인스턴스식별자, 인스턴스코드에 맞는 업무 인스턴스 내용을 조회한다.(입력일자 없음)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 인스턴스식별자, 인스턴스코드를 입력 받아 1 건 ~ 200 건까지 조회할 수 있다. 2. 인스턴스 변경 이력이 있을 경우 최종 변경분을 출력한다. 3. 인스턴스를 조회하는 현재 시점에 인스턴스코드가 이미 삭제되어 사용 불가능한 경우, 사용 가능여부 항목을 '0'으로 SET 한다. - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 4. 입력항목의 인스턴스식별자, 인스턴스코드에 대한 개별 조회를 하여 찾지 못하면 (SQLCODE=100: 데이터없음) 출력항목별로 사용가능여부에 '2'(불가)를 출력한다. 5. 한 건이라도 불가능건수가 있으면 리턴상태코드는 '08'(사용불가건수 존재)를 전달하고 해당되는 인스턴스식별자와.인스턴스코드를 입력 그대로 출력 해준다 6. 인스턴스내용은 SO-SI 포함 102 BYTE 만 제공하도록 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIUI05-CA.
    03  XCJIUI05-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIUI05-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIUI05-OK           VALUE '00'.       정상
            88  COND-XCJIUI05-KEYDUP       VALUE '01'.       KEY DUPLICATE
            88  COND-XCJIUI05-NOTFOUND     VALUE '02'.       NOT FOUND
            88  COND-XCJIUI05-SOMEERR      VALUE '08'.       일부오류
            88  COND-XCJIUI05-ERROR        VALUE '09'.       오류
            88  COND-XCJIUI05-ABNORMAL     VALUE '98'.       비정상
            88  COND-XCJIUI05-SYSERROR     VALUE '99'.       시스템오류
        05  XCJIUI05-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIUI05-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIUI05-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIUI05-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE

    03  XCJIUI05-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIUI05-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIUI05-I-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      ● 조회요청건수
        05  XCJIUI05-I-BZWK-ARAY         OCCURS 200 TIMES. - 배열 (200)
            07  XCJIUI05-I-INSTNC-IDNFR    PIC  X(009).    ● 인스턴스식별자
            07  XCJIUI05-I-INSTNC-CD       PIC  X(014).    ● 인스턴스코드
        05   XCJIUI05-I-SPARE             PIC  X(050).      예비

    03  XCJIUI05-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIUI05-O-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      조회건수
        05  XCJIUI05-O-BZWK-ARAY         OCCURS 100 TIMES. - 배열(200)
            07  XCJIUI05-O-INSTNC-IDNFR    PIC  X(009).    인스턴스식별자
            07  XCJIUI05-O-INSTNC-CD       PIC  X(014).    인스턴스코드
            07  XCJIUI05-O-VALD-START-YMD  PIC  X(008).    유효시작년월일
            07  XCJIUI05-O-VALD-END-YMD    PIC  X(008).    유효종료년월일
            07  XCJIUI05-O-USE-ABIL-YN     PIC  X(001).    사용가능여부
            07  XCJIUI05-O-INSTNC-CTNT     PIC  X(102).    인스턴스내용
         05  XCJIUI05-O-SPARE            PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 08 : 사용불가능여부에 '0'이 1 건이라도 있는경우, 09 : ERROR

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter
 01  XCJIUI05-CA.
     COPY    XCJIUI05.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIUI05-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 업무인스턴스코드 복수 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIUI05-I-GROUP-CO-CD
*  조회건수
     MOVE  2                        TO  XCJIUI05-I-INQURY-NOITM
*  업무인스턴스식별자 1
     MOVE  '100001000'              TO  XCJIUI05-I-INSTNC-IDNFR(1)
*  업무인스턴스코드 1
     MOVE  '0'                      TO  XCJIUI05-I-INSTNC-CD(1)
*  업무인스턴스식별자 2
     MOVE  '100002000'              TO  XCJIUI05-I-INSTNC-IDNFR(2)
*  업무인스턴스코드 2
     MOVE  '1'                      TO  XCJIUI05-I-INSTNC-CD(2)

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIUI05  YCCOMMON-CA  XCJIUI05-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIUI05-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
```

	CONTINUE ELSE IF XCJIUI05-R-STAT = '08' #MULERR START PERFORM VARYING WK-I FROM 1 BY 1 UNTIL WK-I > XCJIUI05-O-BZWK-ARAY IF XCJIUI05-O-USE-ABIL-YN(WK-I) = '0' * 입력항목이 N 개이면 각각에 맞는 에러를 발행해야 한다. EVALUATE WK-I WHEN 1 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE END-IF END-PERFORM #MULERR END ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.102 휴일 Check - 휴일테이블 사용안함(CJIDT23)-타팀 사용 불가

PoC

프로그램 ID	CJIDT23		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDT23		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	휴일 Check	TABLE COPY BOOK	XCJIDT23
	영문명			

프로그램 설명	입력일자에대한 휴일구분을제공 (공통업무팀 내부용으로 업무팀에서 사용 금지)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 성능관련 만들어진 휴일체크 모듈 - (U-Kesa(서버) 는 해당없음) 2. 휴일테이블(THKJIH001)을 사용하지 않고 copybook(YWJIH001)에 휴일 정보를 만들어 사용 3. 휴일 변경시 아래 순서에 의해 진행 - 인사부에 시행문 발송 요청 - 적용일정 확정하여 전산정보그룹 전체 메시지 공지(z-Kesa,u-Kesa) - 프로젝트 등록(자체개선) - 개발(ZADA) 테이블(THKJIH001)에 휴일 변경 추가(개발 CRUD 화면) - DATASET 확인 (없으면생성) : KJI.DT.TKJIH001.COPYBOOK.BACK (Record length-80,CYLS-10) KJI.DT.TKJIH001.COPYBOOK.BACK01 (Record length-80,CYLS-10) - KJI.DBATCH.JCL(BJIHOCP) 실행 : THKJIH001 테이블을 READ 하여 COPYBOOK(YWJIH001)생성 - CJIDT23 COMP & LINK - 테스트 진행 - 운영 CRUD 화면을 이용 운영(ZAPA) 휴일 변경 (THKJIH001) - CJIDT23, COPYBOOK(YWJIH001) CM 적용 - u-Kesa(서버)는 테이블(THKJIH001)변경 만 있음(배포로 적용) * 타팀사용 절대불가 사유 : 기존 휴일체크 (CJIDT02)내부에서 CJIDT23 을 호출하여 휴일 정보 활용
COPY BOOK 설명	01 XCJIDT23-CA. 03 XCJIDT23-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDT23-R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDT23-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDT23-KEYDUP VALUE '01'. KEY DUPLICATE 88 COND-XCJIDT23-NOTFOUND VALUE '02'. NOT FOUND 88 COND-XCJIDT23-SOMEERR VALUE '08'. 일부오류 88 COND-XCJIDT23-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDT23-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDT23-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIDT23-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDT23-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDT23-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDT23-R-SQL-CD PIC S9(005) SQLCODE 03 XCJIDT23-IN. <입력항목> 05 XCJIDT23-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). ● 그룹회사코드 05 XCJIDT23-I-DSTCD PIC X(001). ● 구분코드 05 XCJIDT23-I-YMD PIC X(008). ● 년월일 05 XCJIDT23-I-SPARE PIC X(050). ● 예비 03 XCJIDT23-OUT. <출력항목> 05 XCJIDT23-O-HOLDY-DSTCD PIC X(001). ● 휴일구분코드 05 XCJIDT23-O-HOLDY-HANGL-NAME PIC X(032). ● 휴일한글명 05 XCJIDT23-O-SPARE PIC X(050). ● 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상(평일), 07 : 정상(휴일) 09 : ERROR

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

사용 설명(예시)	
	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 휴일체크 Parameter 01 XCJIDT23-CA. COPY XCJIDT23. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIDT23-IN. (생략) S3000-PROCESS-EXT. < 중 략 >
비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.103 부점한글명조회(CJIBR11)

프로그램 ID	CJIBR11		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR11		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본	TABLE COPY BOOK	TKJIBR01 TRJIBR01 XQJIBR32 XQJIBR13
	영문명	THKJIBR01		

프로그램 설명	조회 요청일자 시점의 부점한글명을 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드를 '0000' 입력하면 오류를 발생한다. 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 년월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점 정보 2) 년월일 미입력 : 현재시점의 부점정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다 (단 개점년월일이 적용시작일자보다 클 수 있고, 폐쇄년월일이 적용종료일자보다 +1 이므로 반드시 부점기본 정보에 포함되어 있는 개점년월일과 폐쇄년월일을 확인 해야 한다.) 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4. 입력된 정보를 기준으로 부점기본 테이블을 조회하여 찾지 못하면 폐쇄부점인지 확인한다. 5. 폐쇄부점일경우 리턴상태코드를 '07' 로 한다. - **폐쇄부점의 최종 통합부점을 조회하려면 부점 폐쇄에 의한 통합점 조회(CJIBR04)를 한다.** - ***해당 모듈은 바로 다음의 통합부점 정보만을 제공한다.*** ***예) A 부점 -> B 부점 -> C 부점(최종통합부점)*** ***=> B 부점코드*** - 폐쇄부점도 부점한글명만 출력한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR01-CA.
    03  XCJIBR11-RETURN.                                      <리턴항목>
        05  XCJIBR11-R-STAT                PIC  X(002).       리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR11-OK             VALUE  '00'.       정상
            88  COND-XCJIBR11-WARN           VALUE  '07'.       예외처리
            88  COND-XCJIBR11-ERROR          VALUE  '09'.       오류
            88  COND-XCJIBR11-ABNORMAL       VALUE  '98'.       비정상
            88  COND-XCJIBR11-SYSERROR       VALUE  '99'.       시스템오류
        05  XCJIBR11-R-LINE                PIC  9(006).       오류위치
        05  XCJIBR11-R-ERRCD               PIC  X(008).       오류코드
        05  XCJIBR11-R-TREAT-CD            PIC  X(008).       조치코드
        05  XCJIBR11-R-SQL-CD              PIC  S9(005)       SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR11-IN.                                          <입력항목>
        05  XCJIBR11-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).       ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR11-I-BRNCD               PIC  X(004).       ● 부점코드
        05  XCJIBR11-I-YMD                 PIC  X(008).       ◎ 년월일
        05  XCJIBR11-I-SPARE               PIC  X(050).       예비
    03  XCJIBR11-OUT.                                         <출력항목>
        05  XCJIBR11-O-BRNCD               PIC  X(004).       부점코드
        05  XCJIBR11-O-BRN-HANGL-NAME      PIC  X(022).       부점한글명
        05  XCJIBR11-O-SPARE               PIC  X(050).       예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 입력 부점이 폐쇄부점인 경우, 09 : ERROR

사용설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점기본 조회 Parameter
 01  XCJIBR11-CA.
     COPY    XCJIBR11.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                 업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIBR11-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
     MOVE BICOM-GROUP-CO-CD         TO XCJIBR11-I-GROUP-CO-CD.
* 부점코드
     MOVE  '4004'                   TO XCJIBR11-I-BRNCD.
* 조회요청년월일
     MOVE  '20080829'               TO XCJIBR11-I-YMD.

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR11  YCCOMMON-CA  XCJIBR11-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR11-R-STAT    =  ZEROS
         MOVE XCJIBR11-OUT      TO 내부 변수
     ELSE
         IF XCJIBR11-R-STAT    =  '07'
            업무요건 반영
         ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
         END-IF
     END-IF.
```

	S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.104 전행인스턴스조회 II(CJIUI06)-인스턴스내용출력안함

프로그램 ID	CJIUI06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIUI06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명 PoC	한글명	업무 인스턴스 코드	TABLE COPY BOOK	QJIUI08
	영문명	THKJIUI02		

프로그램 설명	인스턴스식별자, 인스턴스코드에 맞는 업무 인스턴스를 조회한다.(입력일자 없음)
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 인스턴스식별자, 인스턴스코드를 입력 받아 1 건 ~ 200 건까지 조회할 수 있다. 2. 인스턴스 변경 이력이 있을 경우 최종 변경분을 출력한다. 3. 인스턴스를 조회하는 현재 시점에 인스턴스코드가 이미 삭제되어 사용 불가능한 경우, 사용 가능여부 항목을 '0'으로 SET 한다. PoC - 현재시점 : Common Area 에 포함되어 있는 KB 기준정보의 거래처리기준일 4. 입력항목의 인스턴스식별자, 인스턴스코드에 대한 개별 조회를 하여 찾지 못하면 (SQLCODE=100: 데이터없음) 출력항목별로 사용가능여부에 '2'(불가)를 출력한다. PoC 5. 한 건이라도 불가능건수가 있으면 리턴상태코드는 '08'(사용불가건수 존재)를 전달하고 해당되는 인스턴스식별자와.인스턴스코드를 입력 그대로 출력 해준다

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIUI06-CA.
    03  XCJIUI06-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIUI06-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIUI06-OK           VALUE '00'.       정상
            88  COND-XCJIUI06-KEYDUP       VALUE '01'.       KEY DUPLICATE
            88  COND-XCJIUI06-NOTFOUND     VALUE '02'.       NOT FOUND
            88  COND-XCJIUI06-SOMEERR      VALUE '08'.       일부오류
            88  COND-XCJIUI06-ERROR        VALUE '09'.       오류
            88  COND-XCJIUI06-ABNORMAL     VALUE '98'.       비정상
            88  COND-XCJIUI06-SYSERROR     VALUE '99'.       시스템오류
        05  XCJIUI06-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIUI06-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIUI06-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIUI06-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                                 PoC
    03  XCJIUI06-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIUI06-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIUI06-I-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      ● 조회요청건수
        05  XCJIUI06-I-BZWK-ARAY         OCCURS 200 TIMES.  - 배열 (200)
            07  XCJIUI06-I-INSTNC-IDNFR  PIC  X(009).      ● 인스턴스식별자
            07  XCJIUI06-I-INSTNC-CD     PIC  X(014).      ● 인스턴스코드
        05   XCJIUI06-I-SPARE              PIC  X(050).    예비

    03  XCJIUI06-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIUI06-O-INQURY-NOITM      PIC  9(003).      조회건수
        05  XCJIUI06-O-BZWK-ARAY         OCCURS 100 TIMES.  - 배열(200)
            07  XCJIUI06-O-INSTNC-IDNFR  PIC  X(009).      인스턴스식별자
            07  XCJIUI06-O-INSTNC-CD     PIC  X(014).      인스턴스코드
            07  XCJIUI06-O-VALD-START-YMD PIC  X(008).     유효시작년월일
            07  XCJIUI06-O-VALD-END-YMD  PIC  X(008).      유효종료년월일
            07  XCJIUI06-O-USE-ABIL-YN   PIC  X(001).      사용가능여부
        05  XCJIUI06-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 08 : 사용불가능여부에 '0'이 1 건이라도 있는경우, 09 : ERROR

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter
 01  XCJIUI06-CA.
     COPY    XCJIUI06.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                    XCJIUI06-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 업무인스턴스코드 복수 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD        TO  XCJIUI06-I-GROUP-CO-CD
*  조회건수
     MOVE  2                        TO  XCJIUI06-I-INQURY-NOITM
*  업무인스턴스식별자 1
     MOVE  '100001000'              TO  XCJIUI06-I-INSTNC-IDNFR(1)
*  업무인스턴스코드 1
     MOVE  '0'                      TO  XCJIUI06-I-INSTNC-CD(1)
*  업무인스턴스식별자 2
     MOVE  '100002000'              TO  XCJIUI06-I-INSTNC-IDNFR(2)
*  업무인스턴스코드 2
     MOVE  '1'                      TO  XCJIUI06-I-INSTNC-CD(2)

* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIUI05  YCCOMMON-CA  XCJIUI06-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIUI06-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
```

	CONTINUE ELSE IF XCJIUI06-R-STAT = '08' #MULERR START PERFORM VARYING WK-I FROM 1 BY 1 UNTIL WK-I > XCJIUI06-O-BZWK-ARAY IF XCJIUI06-O-USE-ABIL-YN(WK-I) = '0' * 입력항목이 N 개이면 각각에 맞는 에러를 발행해야 한다. EVALUATE WK-I WHEN 1 #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 WHEN OTHER #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-EVALUATE END-IF END-PERFORM #MULERR END ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF END-IF. S3000-PROCESS-EXT. < 중 략 >
비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.105 신분증이미지 Key 조립(CJIIM01)

프로그램 ID	CJIIM01		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIM01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	없음	TABLE COPY BOOK	없음
	영문명	없음		

프로그램 설명	신분증 이미지 키 조립을 내부표준전문의 매체부를 읽어 처리한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 매체부 세부항목 의 입력 값을 INPUT 으로 하여 신분증 키 조립 [축약값 구성] PPR 서버거래시각(6) + 대상구분(1) + 대상일련번호(1)⇒ 8 자리 [조합된 Key 구성] 거래코드(10) + PPR 서버거래일시(14) + 영업점코드(4) + 영업점직원코드 (7) + 대상구분 (1) + 대상일련번호(1) ⇒ 37 자리 PoC 2. 매체부의 신분증스캔구분이 ‘SCAN’으로 입력된 경우만 신분증 이미지 Key 변환 조립처리를 한다. 3. 매체부의 신분증스캔구분 ‘SCAN’이 아닌 경우 정상 종료처리 한다. 4. 조립 키 건수가 ‘00’이라도 리턴상태는 ‘00’정상으로 출력 해 준다. 5. 내부표준전문의 매체부 영역 설명

[실명증표 이미지 Key 정보]

201	209	217	249	257
이미지 Key1(8)	이미지 Key2(8)	…… …	이미지 Key7(8)	이미지 Key8(8)

※ 1. **축약이미지 Key (8)** : PPR 서버거래시각(6)+대상구분(1)+대상일련번호(1)
2. **실명증표 이미지 Key (37)** : 거래코드(10)+PPR 서버거래일시(14)+영업점코드(4)+영업점직원코드(7)+대상구분(1)+대상일련번호(1)

PoC

[실명증표 스캔 여부]

265

스캔구분(5)

PoC PoC

※ SCAN1 = 일반스캔
SCAN2 = 추가스캔
SCAN3 = 재사용

[실명증표 스캔필 인자정보]

270	272	282	295	297
신분증구분(2)	성명(10)	고객번호(13)	스캔건수(2)	진위확인필(1)

※ 신분증구분 정의

인스턴스	장표(5 자리)	전표(3 자리)
01=주민등록증	주민등록증	주민증
02=운전면허증	운전면허증	운전증
03=외국인등록증	외국인증	외국인
04=외국국적동포거소신고증	외국국적증	거소외
05=재외국민국내거소신고증	재외국민증	거소재
06=공무원증	공무원증	공무원
07=노인복지카드	노인복지증	복지노

PoC PoC

08=장애인복지카드	장애인증	복지장
09=기타	기타	기타

PoC

```
*-- 매체부 세부항목 선언(300BYTES) --*
 01  WK-MDIA-AREA.
     03  WK-MDIA-INFO-SPARE1            PIC  X(200).
* 신분증축약이미지키 영역
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY1          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY2          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY3          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY4          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY5          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY6          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY7          PIC  X(008).
     03  WK-IDCD-CMPS-IMG-KEY8          PIC  X(008).
*  신분증 스캔구분
     03  WK-IDCD-SCN-DSTCD              PIC  X(005).
*  신분증 구분
     03  WK-IDCD-DSTCD                  PIC  X(002).
*  신분증 고객명
     03  WK-IDCD-CUSTNM                 PIC  X(010).
*  신분증 고객번호
     03  WK-IDCD-CNO                    PIC  X(013).
*  신분증 스캔건수
     03  WK-IDCD-IMG-CNT                PIC  X(002).
*  진위확인필
     03  WK-IDCD-TOF-CNFRM              PIC  X(001).
*  전자공용전표여부(복원용)
     03  WK-ELCTR-CNUS-SLIP-YN          PIC  X(001).
*  신분증 예비
     03  WK-IDCD-SPARE                  PIC  X(002).

*--- LINKAGE   SECTION. -----*
* F/W 에서 제공하는 별도 매체부 영역
 01  YCSIMDIA-CA.
     COPY    YCSIMDIA.

    MOVE  BIMDI-INPT-INFO     TO  WK-MDIA-AREA
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

COPY BOOK 설명		
01 XCJIIM01-CA.		
03 XCJIIM01-RETURN.		<리턴항목>
05 XCJIIM01-R-STAT	PIC X(002).	리턴상태코드
88 COND-XCJIIM01-OK	VALUE '00'.	정상
88 COND-XCJIIM01-ERROR	VALUE '09'.	오류
88 COND-XCJIIM01-ABNORMAL	VALUE '98'.	비정상
88 COND-XCJIIM01-SYSERROR	VALUE '99'.	시스템오류
05 XCJIIM01-R-LINE	PIC 9(006).	오류위치
05 XCJIIM01-R-ERRCD	PIC X(008).	오류코드
05 XCJIIM01-R-TREAT-CD	PIC X(008).	조치코드
05 XCJIIM01-R-SQL-CD	PIC S9(005)	SQLCODE

	03 XCJIIM01-IN. 05 XCJIIM01-I-GROUP-CO-CD PIC X(003). 05 XCJIIM01-I-SPARE PIC X(097). 03 XCJIIM01-OUT. 05 XCJIIM01-O-KEY-NOITM PIC 9(002). 05 XCJIIM01-O-IDCD-IMG-KEY-ARAY OCCURS 10 TIMES. 07 XCJIIM01-O-IDCD-IMG-KEY PIC X(037). 05 XCJIIM01-O-SPARE PIC X(028).	<입력항목> ◎ 그룹회사코드 예비 <출력항목> 조회건수 - 배열(10) 신분증이미지키 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 전행 인스턴스코드 복수 조회 Parameter 01 XCJIIM01-CA. COPY XCJIIM01. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIIM01-IN. * 처리조건 데이터 MOVE * 업무인스턴스코드 복수 조회 * 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJIIM01-I-GROUP-CO-CD * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIIM01 YCCOMMON-CA XCJIIM01-CA. * RETURN 정보 확인	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	IF XCJIIM01-R-STAT = ZEROS * 정상처리 CONTINUE ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. < 중 략 >
비 고	

1.106

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

실명증표 이미지키 저장 및 조회(CJIIM02)

프로그램 ID	CJIIM02		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIM02		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	이미지키내역	TABLE COPY BOOK	
	영문명	THKJIGB01		

프로그램 설명	실명증표 이미지 Key 내역을 저장 및 조회 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 실명증표 스캐닝 시 발생된 실명증표 이미지 Key 정보는 상품처리계(Mainframe)에 집중하여 저장관리 한다. 2. 실명증표 스캐닝시 발생되는 이미지 Key 정보(최대 8 개)는 내부표준전문의 매체부(300byte 중 201byte 부터 100byte)에 값을 읽어 실명증표축약이미지 Key(8bytes)를 실명증표이미지 Key(37bytes)로 변환하여 사용한다. 3. 이미지 추가연결(이미지저장구분 “3. 추가연결”)은 실명증표 스캔을 바로처리하지 않고 나중에 기 등록된 이미지 Key 정보에 추가연결하는데 사용한다. 1) 이미지 Key 영역은 최대 8 개까지 저장되며 순차적으로 빈 Key 영역에 저장된다. 2) 이미지 Key 정보 저장 당일에 한하여 추가연결등록 거래를 할 수 있으며 일자가 경과한 경우 등록할 수 없다. 4. 단말거래와 관련된 매체에 한하여 이미지 Key 내역을 관리하며 그외 매체는 Skip 처리 한다.(채널(BICOM-CHNL-DSTCD) ‘01’단말, ‘06’대외 만 허용) 이때 리턴코드는 ‘00’정상 으로 처리한다. 5. 연동거래의 수동일 경우 이미지저장구분이 복원(4)이 아닐 경우 Skip 처리하며, 리턴코드는 ‘00’정상 으로 처리한다. 6. 대외거래 또는 여신신규거래인 경우 기 등록된 이미지 Key 복원용 정보를 읽어 새로운 이미지 Key 내역을 저장(이미지저장구분 “4. 복원정보”)하며 “실명증표 이미지키 복원 저장(CJIIM03)”유틸리티를 이용하여 이미지 Key 복원용 정보를 저장한다. 1) 실명증표 이미지 Key 정보를 이미지식별번호에 연결하여 저장하여야 되나 이미지식별번호가 확정되지 않아 임시로 복원용 정보에 저장하였다가 최종확정시 복원정보를 읽어 이미지 Key 내역을 저장 관리한다. 2) 복원식별번호로 기 저장된 이미지 Key 정보를 읽어 실명증표이미지 Key 를 조립하고 이미지 Key 내역을 등록 처리한다. 3) 이미지 Key 복원용 정보의 조회대상제외여부(RJIGB01_INQURY-T-ECLUD-YN)에 ‘1’을 자동으로 Set 처리한다. 4) 이미지식별번호 : 최종이미지키 저장을 위한 번호(고객번호, 계좌번호 등)를 SET 한다. 5) 복원식별번호 : 대외기관 송신전문의 전문번호 또는 여신승인신청번호를 SET 한다. 7. 본 유틸리티가 정상처리되어 수행되면 JICOM 영역에 이미지키저장호출여부(JICOM-IMG-KS-CALLG-YN)에 ‘1’을 Set 한다. 8. 이미지 Key 내역정보를 PPR 서버에 전달하기 위하여 후처리 로그조립을 한다.

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

9. 실명증표 이미지 Key 내역 조회의 역순조회는 항상 100 건까지만 조회 된다.

10. 구분코드 아래와 같다.
  1) ‘ 1 ’ : 실명증표 이미지 Key 내역을 저장한다.
  2) ‘ 2 ’ : 실명증표 이미지 Key 내역을 조회한다.

11. 구분코드 “ 1. 실명증표 이미지 Key 내역을 저장 ” 관련 유의사항
  1) 거래일시가 입력되면 입력된 거래일시를 사용하고 입력 안하면 시스템 거래일시를 사용하여 이미지 Key 내역정보를 저장한다.
  2) 연동거래인 경우 거래코드/거래명은 기동거래코드(연동대표코드)를 사용하여 저장한다.
  3) 실명증표이미지 Key1~8 입력되면 입력된 값을 사용하고 입력 안하면 매체부의 실명증표 축약이미지 Key1~8 을 변환하여 이미지 Key 내역정보를 저장한다. 이때 기존에 등록된 이미지 Key 정보는 모두 없어지고 입력한 이미지 Key 정보로 채워진다.
  4) 중단거래일 경우 Skip 처리하며, 리턴코드는 ‘ 00 ’ 정상 으로 처리한다.

12. 이미지식별자구분코드는 아래와 같다.
  1) ‘ 00 ’ : 해당없음
  2) ‘ 01 ’ : 고객번호
  3) ‘ 02 ’ : 계좌번호
  4) ‘ 03 ’ : 카드번호
  5) ‘ 04 ’ : 관리번호
  6) ‘ 05 ’ : 여신승인신청번호
  7) ‘ 06 ’ : 가맹점번호
  8) ‘ 07 ’ : 전문번호
  9) ‘ 99 ’ : 기타

13. 이미지식별번호는 이미지식별자구분코드에 해당하는 값을 SET 한다.

14. 이미지저장구분코드는 아래와 같다.
  1) ‘ 0 ’ : 해당없음
  2) ‘ 1 ’ : 신규
  3) ‘ 2 ’ : 갱신
  4) ‘ 3 ’ : 추가연결
  5) ‘ 4 ’ : 복원정보

15. 이미지거래구분코드는 아래와 같다.
  1) ‘ 01 ’ : 신규
  2) ‘ 02 ’ : 등록/해제/변경
  3) ‘ 03 ’ : 제신고
  4) ‘ 04 ’ : 입/출금
  5) ‘ 05 ’ : 심사승인
  6) ‘ 06 ’ : 취소
  7) ‘ 07 ’ : 정정취소
  8) ‘ 08 ’ : 정정
  9) ‘ 09 ’ : 조회
  10) ‘ 10 ’ : 해약/해지
  11) ‘ 11 ’ : 전입/전출
  12) ‘ 12 ’ : 제증명
  13) ‘ 13 ’ : 재발행
  14) ‘ 14 ’ : 평가
  15) ‘ 15 ’ : 상담
  16) ‘ 16 ’ : 신청/접수
  17) ‘ 99 ’ : 기타

16. 역순조회구분코드는 아래와 같다.
  1) ‘ ’ : 해당없음
  2) ‘ 0 ’ : 해당없음
  3) ‘ 1 ’ : 역순조회

17. 입력파라메터 항목명 설명

구분	항목명	필수/임의
이미지저장	그룹회사코드	필수

	부점코드	필수
	이미지식별자구분코드	필수
	이미지식별번호	필수
	이미지저장구분코드	필수
	이미지거래구분코드	필수
	복원식별번호	임의
	거래일시	임의
	실명증표이미지 Key1	임의
	실명증표이미지 Key2	임의
	실명증표이미지 Key3	임의
	실명증표이미지 Key4	임의
	실명증표이미지 Key5	임의
	실명증표이미지 Key6	임의
	실명증표이미지 Key7	임의
	실명증표이미지 Key8	임의
이미지조회	그룹회사코드	필수
	부점코드	임의
	이미지식별자구분코드	필수/임의
	이미지식별번호	필수/임의
	사용자번호	임의
	Next 시작일시	임의
	역순조회구분코드	임의

PoC

※ 일반조회시 이미지식별자구분코드와 이미지식별번호는 반드시 필수입력하여야 DB FULL SCAN 으로 TIME OVER 가 발생하지 않음.

18. 출력파라메터 항목명 설명

출력구분	설명		필수/임의
이미지저장	- 리턴코드 출력 : '00' 정상, '07' 기등록, '09' 오류		필수
이미지조회	이미지키내역건수		필수
	Next 시작일시		임의
		부점코드	필수
		이미지식별번호	
		거래일시	
		이미지식별자구분코드	
		이미지거래구분코드	
		복원식별번호	
		조회대상제외여부	
		거래코드	
		거래명	
		스캔여부	
		신규여부	
		갱신여부	
		추가연결여부	
		이미지 Key 개수	
		이미지 Key1	
		이미지 Key2	
		이미지 Key3	
		이미지 Key4	
		이미지 Key5	
		이미지 Key6	
		이미지 Key7	
		이미지 Key8	
		GUID 번호	
		시스템최종처리일시	

PoC

PoC

PoC

PoC 100 개

		시스템최종사용자번호	

19. 이미지키내역 생성 및 조회 처리시 매체부(BIMDI-PARTL)관련 정보는 300byte 까지 확인하여 처리한다.

※ TheK(2020.10)에 매체부 400byte 로 변경.

- 기존 이미지키관련 정보는 변경없음. 300byte 까지 확인 처리 변경없음.

20. 복원 정보 처리 시 이미지키내역 관련 정보를 매체부 복원 처리한다.

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIM02-CA.
    03  XCJIIM02-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJIIM02-R-STAT                PIC  X(002).   리턴상태코드
            88  COND-XCJIIM02-OK              VALUE  '00'.   정상
            88  COND-XCJIIM02-ERROR           VALUE  '09'.   오류
            88  COND-XCJIIM02-ABNORMAL        VALUE  '98'.   비정상
            88  COND-XCJIIM02-SYSERROR        VALUE  '99'.   시스템오류
        05  XCJIIM02-R-LINE                PIC  9(006).   오류위치
        05  XCJIIM02-R-ERRCD               PIC  X(008).   오류코드
        05  XCJIIM02-R-TREAT-CD            PIC  X(008).   조치코드
        05  XCJIIM02-R-SQL-CD              PIC  S9(005)   SQLCODE
                                               LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIM02-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJIIM02-I-DSTCD               PIC  X(001).   ● 구분코드
        05  XCJIIM02-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).   ● 그룹회사코드
        05  XCJIIM02-I-TRAN-YMS            PIC  X(014).   ◎ 거래일시
        05  XCJIIM02-I-BRNCD               PIC  X(004).   ◎ 부점코드
        05  XCJIIM02-I-IMG-IDNFR-DSTCD     PIC  X(002).   ◎ 이미지식별자구분
        05  XCJIIM02-I-IMG-IDNFI-NO        PIC  X(020).   ● 이미지식별번호
        05  XCJIIM02-I-IMG-STORG-DSTCD     PIC  X(001).   ◎ 이미지저장구분
        05  XCJIIM02-I-IMG-TRAN-DSTCD      PIC  X(002).   ◎ 이미지거래구분
        05  XCJIIM02-I-RSTR-IDNFI-NO       PIC  X(020).   ◎ 복원식별번호
        05  XCJIIM02-I-UNO                 PIC  X(007).   ◎ 사용자번호
        05  XCJIIM02-I-NEXT-START-YMS      PIC  X(020).   ◎ Next 시작일시
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY1            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key1
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY2            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key2
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY3            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key3
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY4            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key4
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY5            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key5
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY6            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key6
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY7            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key7
        05  XCJIIM02-I-IMG-KEY8            PIC  X(037).   ◎ 이미지 Key8
        05  XCJIIM02-I-TRAN-CD             PIC  X(010).   ◎ 거래코드
        05  XCJIIM02-I-CNCL-DSTCD          PIC  X(001).   ◎ 취소구분
```

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
        05  XCJIIM02-I-RVOR-INQURY-DSTIC   PIC  X(001).        ◎ 역순조회구분
        05  XCJIIM02-I-SPARE               PIC  X(038).        기타

    03  XCJIIM02-OUT.
        05  XCJIIM02-O-TOTAL-LINE-CNT      PIC  9(005).        <출력항목>
        05  XCJIIM02-O-OUTPT-LINE-CNT      PIC  9(005).        총라인수
        05  XCJIIM02-O-NEXT-START-YMS      PIC  X(014).        출력라인수
        05  XCJIIM02-O-INQURY-HIST OCCURS  100  TIMES.         Next 시작일시
            07  XCJIIM02-O-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    - 배열(100)
            07  XCJIIM02-O-BRNCD               PIC  X(004).    그룹회사코드
            07  XCJIIM02-O-IMG-IDNFI-NO        PIC  X(020).    부점코드
            07  XCJIIM02-O-IMG-TRAN-YMS        PIC  X(020).    이미지식별번호
            07  XCJIIM02-O-IMG-IDNFR-DSTCD     PIC  X(002).    이미지거래일시
            07  XCJIIM02-O-IMG-TRAN-DSTCD      PIC  X(002).    이미지식별자구분코드
            07  XCJIIM02-O-RSTR-IDNFI-NO       PIC  X(020).    이미지거래구분코드
            07  XCJIIM02-O-INQURY-T-ECLUD-YN   PIC  X(001).    복원식별번호
            07  XCJIIM02-O-TRAN-CD             PIC  X(010).    조회대상제외여부
            07  XCJIIM02-O-TRAN-NAME           PIC  X(042).    거래코드
            07  XCJIIM02-O-SCN-YN              PIC  X(001).    거래명
            07  XCJIIM02-O-NEW-YN              PIC  X(001).    스캔여부
            07  XCJIIM02-O-UPDAT-YN            PIC  X(001).    신규여부
            07  XCJIIM02-O-SUPPL-CNSL-YN       PIC  X(001).    취소구분(갱신여부)
            07  XCJIIM02-O-IMG-CNT             PIC  9(003).    추가연결여부
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY1            PIC  X(037).    이미지 Key 개수
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY2            PIC  X(037).    이미지 Key1
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY3            PIC  X(037).    이미지 Key2
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY4            PIC  X(037).    이미지 Key3
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY5            PIC  X(037).    이미지 Key4
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY6            PIC  X(037).    이미지 Key5
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY7            PIC  X(037).    이미지 Key6
            07  XCJIIM02-O-IMG-KEY8            PIC  X(037).    이미지 Key7
            07  XCJIIM02-O-GU-ID-NO            PIC  X(036).    이미지 Key8
            07  XCJIIM02-O-SYS-LAST-PRCSS-YMS  PIC  X(020).    GUID 번호
            07  XCJIIM02-O-SYS-LAST-UNO        PIC  X(007).    시스템최종처리일시
        05  XCJIIM02-O-SPARE               PIC  X(050).        시스템최종사용자번호
                                                                예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 기등록, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 실명증표 이미지키 저장 및 조회 Parameter
 01  XCJIIM02-CA.
     COPY    XCJIIM02.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION   USING  YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
```

PoC

```
        PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
           THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
        PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
           THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
        PERFORM S3000-PROCESS-RTN
           THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
        PERFORM S9000-FINAL-RTN
           THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
        EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
        INITIALIZE            XCJIIM02-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
    < 중     략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*** 실명증표 이미지키 저장 및 조회 처리**
*<이미지키 저장인 경우 예시>
* 그룹회사코드
        MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD   TO  XCJIIM02-I-GROUP-CO-CD
* 구분코드(이미지저장인 경우)
        MOVE  '1'                 TO  XCJIIM02-I-DSTCD
* 부점코드
        MOVE  BICOM-BRNCD         TO  XCJIIM02-I-BRNCD
* 이미지식별자구분코드(계좌번호인 경우)
        MOVE  '02'                TO  XCJIIM02-I-IMG-IDNFR-DSTCD
* 이미지식별번호
        MOVE  JICOM-ACNO          TO  XCJIIM02-I-IMG-IDNFI-NO
* 이미지저장구분(신규인 경우)
        MOVE  '1'                 TO  XCJIIM02-I-IMG-IDNFR-DSTCD
* 이미지거래구분(신규인 경우)
        MOVE  '01'                TO  XCJIIM02-I-IMG-TRAN-DSTCD

* 공통 UTILITY CALL
        #DYCALL  CJIIM02  YCCOMMON-CA  XCJIIM02-CA.

* RETURN 정보 확인
        EVALUATE TRUE
          WHEN COND-XCJIIM02-OK
             CONTINUE
          WHEN OTHER
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	#ERROR 에러메시지코드 조치메시지코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.107

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

실명증표 이미지키 복원저장(CJIIM03)

PoC

프로그램 ID	CJIIM03		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIIM03		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	이미지키내역	TABLE COPY BOOK	
	영문명	THKJIGB01		

프로그램 설명	실명증표 이미지 Key 내역을 복원하기 위하여 저장한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 실명증표 스캐닝 시 발생된 실명증표 이미지 Key 정보는 Unique 한 이미지식별번호로 복원을 위하여 저장관리 한다.(복원용으로 사용된 정보는 매주 월요일 배치 작업으로삭제) 1) 이미지식별번호(전문번호, 여신승인신청번호) + 부점코드(‘0000’) + 거래일시(‘99991231240000’) 2) 부점코드와 거래일시는 데이터를 입력하지 않는다. 2. 실명증표 스캐닝시 발생되는 이미지 Key 정보(최대 8 개)는 내부표준전문의 매체부(300byte 중 201byte 부터 100byte)에 값을 읽어 실명증표축약이미지 Key(8bytes)를 실명증표이미지 Key(37bytes)로 변환하여 사용한다. 3. 단말거래와 관련된 매체에 한하여 이미지 Key 내역을 관리하며 그외 매체는 Skip 처리 한다.(채널(BICOM-CHNL-DSTCD) ‘01’ 단말, ‘06’대외 만 허용) 이때 리턴코드는 ‘00’정상 으로 처리한다. 4. 이미지 Key 내역정보가 기 등록되어 있는 경우 기존 이미지 Key 값은 Clear 되고 최종의 이미지 Key 값만 유지된다. 1) 단말화면의 이미지스캔 버튼 클릭시 PPR 서버의 실명증표 이미지 Key 정보를 읽어 재스캔 및 저장하여 송신하면 최종 이미지 Key 정보를 만들어 저장한다. 2) 이때 이미지 Key 정보가 추가 또는 삭제 된다. 5. 이미지저장구분코드에 따라 조회대상제외여부(RJIGB01_INQURY-T-ECLUD-YN) 값 SET 가 달라진다. 1) ‘1’신규 : 여신승인신청번호가 해당되며 조회대상제외여부 ‘0’을 SET 한다. 2) ‘4’복원정보: 대외전문번호가 해당되며 조회대상제외여부 ‘1’을 SET 한다. 6. 조회대상제외여부(RJIGB01_INQURY-T-ECLUD-YN) 값이 ‘1’인 경우 이미지거래내역 등록 및 조회거래(KJI0696341)에서 조회되지 않는다. 7. 이미지 Key 내역정보를 PPR 서버에 전달하기 위하여 후처리 로그조립을 한다. 8. 실명증표이미지 Key1~8 입력되면 입력된 값을 사용하고 입력 안하면 매체부의 실명증표 축약이미지 Key1~8 을 변환하여 이미지 Key 내역정보를 저장한다. 이때 기존에 등록된 이미지 Key 정보는 모두 없어지고 입력한 이미지 Key 정보로 채워진다. 9. 이미지식별자구분코드는 아래와 같다. 1) ‘00’ : 해당없음 2) ‘01’ : 고객번호 3) ‘02’ : 계좌번호 4) ‘03’ : 카드번호 5) ‘04’ : 관리번호

PoC PoC PoC PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

6) ‘05’ : 여신승인신청번호
7) ‘06’ : 가맹점번호
8) ‘07’ : 전문번호
9) ‘99’ : 기타

10. 이미지식별번호는 이미지식별자구분코드에 해당하는 값을 SET 한다.

11. 이미지저장구분코드는 아래와 같다.
1) ‘0’ : 해당없음
2) ‘1’ : 신규
3) ‘4’ : 복원정보

12. 이미지거래구분코드는 아래와 같다.
1) ‘01’ : 신규
2) ‘02’ : 등록/해제/변경
3) ‘03’ : 제신고
4) ‘04’ : 입/출금
5) ‘05’ : 심사승인
6) ‘06’ : 취소
7) ‘07’ : 정정취소
8) ‘08’ : 정정
9) ‘09’ : 조회
10) ‘10’ : 해약/해지
11) ‘11’ : 전입/전출
12) ‘12’ : 제증명
13) ‘13’ : 재발행
14) ‘14’ : 평가
15) ‘15’ : 상담
16) ‘16’ : 신청/접수
17) ‘99’ : 기타

13. 입력파라메터 항목명 설명

구분	항목명	필수/임의
복원저장	그룹회사코드	필수
	이미지식별자구분코드	필수
	이미지식별번호	필수
	이미지저장구분코드	필수
	이미지거래구분코드	필수
	실명증표이미지 Key1	임의
	실명증표이미지 Key2	임의
	실명증표이미지 Key3	임의
	실명증표이미지 Key4	임의
	실명증표이미지 Key5	임의
	실명증표이미지 Key6	임의
	실명증표이미지 Key7	임의
	실명증표이미지 Key8	임의
	거래코드	임의
	취소구분코드	임의

14. 출력파라메터 항목명 설명

출력구분	설명	필수/임의
복원저장	- 리턴코드 출력 : ‘00’ 정상, ‘07’ 기등록, ‘09’ 오류	필수

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIIM03-CA.
    03  XCJIIM03-RETURN.
        05  XCJIIM03-R-STAT              PIC  X(002).
            88  COND-XCJIIM03-OK            VALUE  '00'.
            88  COND-XCJIIM03-ERROR         VALUE  '09'.
            88  COND-XCJIIM03-ABNORMAL      VALUE  '98'.
            88  COND-XCJIIM03-SYSERROR      VALUE  '99'.
        05  XCJIIM03-R-LINE              PIC  9(006).
```

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
오류
비정상
시스템오류
오류위치

```
        05  XCJIIM03-R-ERRCD              PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIIM03-R-TREAT-CD           PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIIM03-R-SQL-CD             PIC  S9(005)          SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIIM03-IN.                                            <입력항목>
        05  XCJIIM03-I-GROUP-CO-CD        PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJIIM03-I-IMG-IDNFR-DSTCD    PIC  X(002).          ◎ 이미지식별자구분
        05  XCJIIM03-I-IMG-IDNFI-NO       PIC  X(020).          ● 이미지식별번호
        05  XCJIIM03-I-IMG-STORG-DSTCD    PIC  X(001).          ◎ 이미지저장구분
        05  XCJIIM03-I-IMG-TRAN-DSTCD     PIC  X(002).          ◎ 이미지거래구분
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY1           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key1
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY2           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key2
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY3           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key3
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY4           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key4
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY5           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key5
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY6           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key6
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY7           PIC  X(037).   PoC    ◎ 이미지 Key7
        05  XCJIIM03-I-IMG-KEY8           PIC  X(037).          ◎ 이미지 Key8
        05  XCJIIM03-I-TRAN-CD            PIC  X(010).          ◎ 거래코드
        05  XCJIIM03-I-CNCL-DSTCD         PIC  X(001).          ◎ 취소구분
        05  XCJIIM03-I-SPARE              PIC  X(039).          기타

    03  XCJIIM03-OUT.                                           <출력항목>
        05  XCJIIM03-O-SPARE              PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 기등록, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 실명증표 이미지키 복원저장 Parameter
 01  XCJIIM03-CA.
     COPY    XCJIIM03.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION   USING  YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
```

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
        PERFORM S9000-FINAL-RTN
           THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
        EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
        INITIALIZE            XCJIIM03-CA.
 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
      < 중     략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*** 실명증표 이미지키 복원저장 처리**
* 그룹회사코드
        MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD   TO  XCJIIM03-I-GROUP-CO-CD
* 이미지식별자구분코드(계좌번호인 경우)
        MOVE  '02'                TO  XCJIIM03-I-IMG-IDNFR-DSTCD
* 이미지식별번호
        MOVE  JICOM-ACNO          TO  XCJIIM03-I-IMG-IDNFI-NO
* 이미지저장구분(신규인 경우)
        MOVE  '1'                 TO  XCJIIM03-I-IMG-STORG-DSTCD
* 이미지거래구분(신규인 경우)
        MOVE  '01'                TO  XCJIIM03-I- IMG-TRAN-DSTCD

* 공통 UTILITY CALL
        #DYCALL  CJIIM03  YCCOMMON-CA  XCJIIM03-CA.

* RETURN 정보 확인
        EVALUATE TRUE
          WHEN COND-XCJIIM03-OK
             CONTINUE
          WHEN OTHER
             #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
        END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
        EXIT.
      < 중     략 >
```

비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.108 전자공용전표 판단규칙(CJICN06)

프로그램 ID	CJICN06		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJICN06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	거래별전자공용전표 규칙기본	TABLE COPY BOOK	
	영문명	THKJITR11		

프로그램 설명	전자공용전표판단 규칙에 의하여 전자공용전표여부를 제공한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 전자공용전표 대상거래는 본 유틸리티를 반드시 수행하여야 하며 “전표번호 채번 & 유/무전표 자동판단 유틸리티(이하 CJICN05)” 수행 이전에 호출되어야 한다. 2. 전자공용전표판단 규칙을 수행하여 전자공용전표여부(JICOM-ELCTR-CNUS-SLIP-YN)에 판단된 여부값을 셋팅을 하고 이후 수행되는 CJICN05 유틸리티는 이를 참조한다. 3. 전표구분코드(1. 유전표, 3.무전표, 5.전자공용전표) 결정은 CJICN05 유틸리티에서 최종 결정된다. (상세내용은 CJICN05 유틸리티 설명서 참조) 4. 취소구분코드 : 전자전표는 정상거래만 해당되어, 본부부서정정,취소인 경우 ‘0’정상으로 판단규칙에 등록 되어 있어도 전행공통에서 처리 되도록변경(본부부서인 경우 정정, 취소인 경우 별도 전자전표판단규칙 등록하지 않음)-본부전표전자화 관련 추가 5. 입력파라메터 설명

입력항목		설명	비고
그룹회사코드		그룹회사코드를 SET 한다.	필수
목록형 배열	목록형결정조건명	- 목록형 항목명을 입력 (띄어쓰기 금지) 예) 무인감여부, 질권설정계좌여부	최대 20 개까지 입력가능
	목록형결정조건값	- 목록형 항목명의 조건값을 입력 예) Y, N	

6. 출력파라메터 설명

출력항목	설명	비고
전자공용전표여부	전자공용전표여부 정보를 제공한다. 동 내용은 Common Area 전자공용전표여부(JICOM-ELCTR-CNUS-SLIP-YN) 항목에도 SET 된다. 0.부, 1.여	

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJICN06-CA.
    03  XCJICN06-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJICN06-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJICN06-OK            VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJICN06-ERROR         VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJICN06-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJICN06-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJICN06-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJICN06-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJICN06-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJICN06-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                             LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN06-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJICN06-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ●그룹회사코드
        05  XCJICN06-I-CATLGU-TYP-ARAY OCCURS  20   TIMES. ◎목록형 배열(20 개)
            07  XCJICN06-I-CATLGU-TD-CNDN-NAME PIC  X(022).  - 목록형결정조건명
            07  XCJICN06-I-CATLGU-TD-CNDN-VAL  PIC  X(014).  - 목록형결정조건값
        05  XCJICN06-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJICN06-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJICN06-O- ELCTR-CNUS-SLIP-YN PIC  X(001).    전자공용전표여부
```

PoC

	05 XCJICN06-O-SPARE PIC X(050). 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 전자공용전표 자동판단 Parameter 01 XCJICN06-CA. COPY XCJICN06. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. PoC *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. PoC *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. PoC S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 PoC *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE XCJICN06-CA. S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 PoC *---------- S3000-PROCESS-RTN.

	* 전자공용전표 자동판단 데이터 MOVE * 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJICN06-I-GROUP-CO-CD * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJICN06 YCCOMMON-CA XCJICN06-CA. * RETURN 정보 확인 EVALUATE TRUE WHEN COND-XCJICN06-OK CONTINUE WHEN OTHER #ERROR 에러메시지코드 조치메시지코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.109 전표구분 조회-유/무전표 자동판단(CJICN07)

프로그램 ID	CJICN07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	카드
COPY BOOK	XCJICN07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명		TABLE COPY BOOK	
	영문명			

프로그램 설명	단말 사용자별(자동화기기 포함) 전표구분코드를 반환한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점지주회사구분코드 01-은행 이 아닐경우 오류처리 한다. 2. 사용 방법은 CJICN05 와 동일하다.(사용법 CJICN05 참조) 3. 처리결과는 CJICN05 와 동일하나, 전표 채번을 수행하지 않고 전표구분만을 Set 하여 반환한다. ** 카드사용으로 사용안함 PoC

COPY BOOK 설명

```
# CJICN05 와 동일
01  XCJICN07-CA.
    03  XCJICN07-RETURN.                                  <리턴항목>
        05  XCJICN07-R-STAT              PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJICN07-OK            VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJICN07-ERROR         VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJICN07-ABNORMAL      VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJICN07-SYSERROR      VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJICN07-R-LINE              PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJICN07-R-ERRCD             PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJICN07-R-TREAT-CD          PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJICN07-R-SQL-CD            PIC  S9(005)     SQLCODE
                                             LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN07-IN.                                     <입력항목>
        05  XCJICN07-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
        05  XCJICN07-I-BRNCD             PIC  X(004).     ● 부점코드
        05  XCJICN07-I-UNO               PIC  X(007).     ● 사용자번호
        05  XCJICN07-I-TPACC-PAYMT-NOST  PIC  9(003).     ◎ 별단예금지급매수
        05  XCJICN07-I-CNCYCD            PIC  X(003).     ◎ 통화코드
        05  XCJICN07-I-AMT               PIC  9(016)V9(002).  ◎ 금액
        05  XCJICN07-I-AMT-KND           PIC  X(001).     ◎ 금액종류
        05  XCJICN07-I-CATLGU-TYP-ARAY OCCURS  20   TIMES.  ◎ 목록형배열(20 개)
            07  XCJICN07-I-CATLGU-TD-CNDN-NAME PIC  X(022).   - 목록형결정조건명
            07  XCJICN07-I-CATLGU-TD-CNDN-VAL  PIC  X(014).   - 목록형결정조건값
        05  XCJICN07-I-SPARE             PIC  X(050).     예비
    03  XCJICN07-OUT.                                     <출력항목>
        05  XCJICN07-O-SPARE             PIC  X(050).     예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-------------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-------------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전표채번 Parameter
 01  XCJICN07-CA.
     COPY    XCJICN07.
*-------------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-------------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
```

PoC

```
     COPY    YCCOMMON.
*==============================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==============================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
   < 중    략 >
*----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJICN07-IN.
* 채번정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
      MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJICN07-I-GROUP-CO-CD
* 부점코드
      MOVE  '0015'                 TO  XCJICN07-I-BRNCD
* 사용자번호
      MOVE  '1234567'              TO  XCJICN07-I-UNO
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJICN07  YCCOMMON-CA  XCJICN07-CA.

* RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJICN07-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

 S3000-PROCESS-EXT.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.110

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

카드인터페이스용 전표채번(CJICN08)

프로그램 ID	CJICN08		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJICN08		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	전표번호 채번	TABLE COPY BOOK	TKJICN02 TRJICN02
	영문명	THKJICN02		

프로그램 설명	카드인터페이스를 통한 단말 사용자별(자동화기기 포함) 전표일련번호를 카드시스템으로부터 입력받은 전표구분에 의하여 TABLE 을 통해 채번한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점지주회사구분코드 02-카드 가 아닐경우 오류처리 한다. 2. 전표구분이 '0' 일경우 전표번호(JICOM-SLIP-NO)에 '00001', 전표구분코드(JICOM-SLIP-DSTCD)에 '3-무전표' 을 Set 한다. 3. 채번 규칙은 CJICN05 와 동일하다(CJICN05 참조)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJICN08-CA.
    03  XCJICN08-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJICN08-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJICN08-OK            VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJICN08-ERROR         VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJICN08-ABNORMAL      VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJICN08-SYSERROR      VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJICN08-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJICN08-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJICN08-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJICN08-R-SQL-CD            PIC  S9(005)      SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJICN08-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJICN08-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJICN08-I-BRNCD             PIC  X(004).      ● 부점코드
        05  XCJICN08-I-UNO               PIC  X(007).      ● 사용자번호
        05  XCJICN08-I-TPACC-PAYMT-NOST  PIC  9(003).      ◎ 별단예금지급매수
        05  XCJICN08-I-CNCYCD            PIC  X(003).      ◎ 통화코드
        05  XCJICN08-I-AMT               PIC  9(016)V9(002).  ◎ 금액
        05  XCJICN08-I-AMT-KND           PIC  X(001).      ◎ 금액종류
        05  XCJICN08-I-CATLGU-TYP-ARAY OCCURS  20   TIMES.  ◎ 목록형배열(20 개)
            07  XCJICN08-I-CATLGU-TD-CNDN-NAME PIC  X(022).   - 목록형결정조건명
            07  XCJICN08-I-CATLGU-TD-CNDN-VAL  PIC  X(014).   - 목록형결정조건값
        05  XCJICN08-I-SLIP-DSTIC        PIC  X(001).      ● 전표구분
        05  XCJICN08-I-SPARE             PIC  X(049).      예비
    03  XCJICN08-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJICN08-O-SLIP-DSTIC        PIC  X(050).      전표구분
        05  XCJICN08-O-SLIP-SERNO        PIC  X(050).      전표일련번호
        05  XCJICN08-O-SPARE             PIC  X(050).      예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

PoC

사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 전표채번 Parameter
 01  XCJICN08-CA.
     COPY    XCJICN08.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중     략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJICN08-IN.
* 채번정보 데이터 MOVE
* 그룹회사코드
      MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJICN08-I-GROUP-CO-CD
* 부점코드
      MOVE  '0015'                 TO  XCJICN08-I-BRNCD
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 사용자번호 MOVE '1234567' TO XCJICN08-I-UNO * 전표구분 MOVE '0' TO XCJICN08-I-SLIP-DSTIC * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJICN08 YCCOMMON-CA XCJICN08-CA. * RETURN 정보 확인 EVALUATE TRUE WHEN COND-XCJICN08-OK CONTINUE WHEN OTHER #ERROR 에러메시지코드 조치메시지코드 상태코드 END-EVALUATE. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

1.111 고객지정계좌 계좌번호 체크디짓 산출 및 검증(CJIDG06)

프로그램 ID	CJIDG06	언어 구분	COBOL(○)

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG06		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	관리번호 체크디지트 산출 및 검증 결과를 제공 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1.입력 데이터 검증 1) 구분코드 가) '1' : 체크디지트 산출 나) '2' : 체크디지트 검증 2. 구분코드별 체크디지트 산출 및 검증 규칙 => 검증시 입력데이터의 체크디지트와 산출체크디지트와 불일치시 리턴상태코드를 '07'로 출력한다 1) 체크디지트 산출 및 검증 가) 산출연산합 : 계좌번호 1 번째자리 * 1 + 계좌번호 2 번째자리 * 3 + 계좌번호 3 번째자리 * 1 + 계좌번호 4 번째자리 * 7 + 계좌번호 5 번째자리 * 3 + 계좌번호 6 번째자리 * 1 + 계좌번호 7 번째자리 * 7 + 계좌번호 8 번째자리 * 3 + 계좌번호 9 번째자리 * 1 나) 계좌번호의 각 자릿수 연산시 결과값중 1 의자리만을 합계에 사용한다. 다) 체크디지트 산출 = 100 - 산출연산합 라) 검증일 경우 생된 체크디지트와 계좌번호의 10~11 번째 자리의 수를 비교하여 검증한다. ** 2012.01.31 부터 고객지정계좌 체크디짓 추가 2010.02 ~ 2012.01.12 까지 체크디짓 없이 사용 2012.01.13 ~ 2012.01.30 까지 고객지정 신규발급 중지

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG06CA.
    03  XCJIDG06RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJIDG06R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
            88  COND-XCJIDG06-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIDG06-WARN           VALUE  '07'.    예외처리
            88  COND-XCJIDG06-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIDG06-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIDG06-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIDG06-R-LINE               PIC  9(006).     오류위치
        05  XCJIDG06-R-ERRCD              PIC  X(008).     오류코드
        05  XCJIDG06-R-TREAT-CD           PIC  X(008).     조치코드
        05  XCJIDG06-R-SQL-CD             PIC  S9(005)     SQLCODE
                                           LEADING
                                           SEPARATE.
                                                            <입력항목>
    03  XCJIDG06-IN.                                       ● 구분코드
        05  XCJIDG06-I-PRCSS-DSTCD        PIC  X(001).     ● 계좌번호
        05  XCJIDG06-I-ACNO               PIC  X(011).     예비
        05  XCJIDG06-I-SPARE              PIC  X(020).
    03  XCJIDG04-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIDG06-O-CHK-DIGIT          PIC  X(001).     체크디지트
        05  XCJIDG06-O-ACNO               PIC  X(011).     계좌번호
        05  XCJIDG06-O-SPARE              PIC  X(019).     예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 체크디지트가 틀린 경우 , 09 : ERROR

PoC

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                          SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*    COMMON AREA COPYBOOK
 01  YCCOMMON-CA.
      COPY    YCCOMMON.

*     공통 UTILITY COPYBOOK
 01  XCJIDG06-CA.
     COPY    XCJIDG06.
*=================================================================
```

PoC

```
 PROCEDURE                      DIVISION
                                USING
                                          YCCOMMON-CA
                                          XCJIDG06-CA.
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@   입력값   체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*--------------------------------------------------------------
*@   초기화
*--------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

*@   출력영역  및  결과코드  초기화
     INITIALIZE       WK-AREA
                      XCJIDG06-RETURN
                      XCJIDG06-OUT.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*--------------------------------------------------------------
*@  업무처리
*--------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

     MOVE  XCJIDG06-I-ACNO  TO  WK-I-ACNO.

*@1  CHECK DIGIT  산출식을   실행한다
     PERFORM S4000-CHK-DIGIT-RTN
        THRU S4000-CHK-DIGIT-EXT.

*@1- CHECK DIGIT 산출
     IF  XCJIDG06-I-PRCSS-DSTCD  =  CO-1
*@1.1--- CHECK DIGIT 산출
         MOVE  XCJIDG06-I-ACNO  TO  XCJIDG06-O-ACNO
         MOVE  WK-CHK-DIGIT     TO  XCJIDG06-O-CHK-DIGIT
                                    XCJIDG06-O-ACNO(CO-10:CO-2)
     ELSE
         MOVE  WK-CHK-DIGIT     TO  XCJIDG06-O-CHK-DIGIT
         MOVE  XCJIDG06-I-ACNO  TO  XCJIDG06-O-ACNO

*@1.2--- CHECK DIGIT 검증
         IF  XCJIDG06-O-CHK-DIGIT  NOT =  WK-I-CHK-DIGIT
*@           입력된계좌의 CHECK DIGIT 과  산출된 CHECK DIGIT 이
*@           상이한경우 RETURN 코드를 '07' 로 SET
             MOVE  CO-CHAR-07       TO  WK-RETURN
         END-IF
     END-IF.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.112 직원권한 및 종료고객조회(N/A)

프로그램 ID	N/A		언어 구분	N/A	
DTO 명	N/A		사용 구분	N/A	
			공통 유형	N/A	
사용 TABLE 명	한글명	N/A	SQLMAP 명	NAME SPACE	N/A
	영문명	N/A		SQL ID	N/A

프로그램 설명	거래사용자번호에 대한 권한 및 고객식별자에 대한 고객종료여부를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 조회구분 체크 1) '1': 권한조회 + 종료고객조회 2) '2': 권한조회 2. 조회구분별 입력항목을 아래와 같다. 1) '1' : 그룹회사코드, 조회구분, 거래사용자번호, 고객식별자 or 고객고유번호 or 계좌번호 중 1개 항목은 필수 중복 입력 되는 경우 우선순위는 식별자->고객고유번호->계좌번호순으로한다. ※ 계좌번호 계약원장만 해당(IHC1006 (IC 수신계약정보조회), DHC2234 (DC 여신계약기본조회 이용) 식별자로 변환하며, 비계약 원장인경우 식별자 변환불가하여 해당업무팀에서 고객식별자 및 고유번호로 입력 해야 한다. 2) '2' : 그룹회사코드, 조회구분, 거래사용자번호 3. 구분코드별 처리 1) '1': 거래사용자 권한 및 종료고객 여부를 조회한다. 출력항목) 권한부여여부,권한부여목적,종료고객여부,종료고객년월일,당일거래가능여부, 고객식별자 2) '2': 거래사용자 권한여부를 조회한다. 출력항목) 권한부여여부 4. 로그처리는 각 서버에서 한다.
비 고	

PoC
PoC
PoC
Po
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.113 실버바판매환율정보조회(CJIEX05)

2 프로그램 ID	CJIEX05		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	은행
COPY BOOK	XCJIEX05		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	실버바판매환율	TABLE COPY BOOK	TKJIEX08 TRJIEX08 XQJIEX35
	영문명	THKJIEX08		

프로그램 설명

실버바판매 거래에 사용되는 실버바판매환율정보를 조회한다.

프로그램 규칙 및 제약사항

1. 구분코드 아래와 같다.
   1) '1' : 지정 상품선물구분에 대한 상품선물환율 정보를 조회한다.
      상품선물구분은 필수항목으로 입력하여야 한다.
2. 대상일자는 기준환율 적용시작일을 기준으로 한다.
   대상일자 미입력시 거래기준년월일을 기준으로 조회한다.
3. 입력적용회차 미입력시 최종적용회차로 조회한다.
   1) MAX 회차가 0 인경우 리턴상태를 '07'로 한다.
4. 100 건 초과하여 상품선물환율건수가 있을 경우 오류처리 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIEX05-CA.
    03  XCJIEX05-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIEX05-R-STAT                PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XCJIEX05-OK              VALUE  '00'.         정상
            88  COND-XCJIEX05-WARN            VALUE  '07'.         예외처리
            88  COND-XCJIEX05-ERROR           VALUE  '09'.         오류
            88  COND-XCJIEX05-ABNORMAL        VALUE  '98'.         비정상
            88  COND-XCJIEX05-SYSERROR        VALUE  '99'.         시스템오류
        05  XCJIEX05-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJIEX05-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIEX05-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIEX05-R-SQL-CD              PIC  S9(005)          SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIEX05-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIEX05-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJIEX05-I-DSTCD               PIC  X(001).          ● 구분코드
        05  XCJIEX05-I-PRDCT-FTRS-DSTCD    PIC  X(003).          ◎ 상품선물구분코드
        05  XCJIEX05-I-BASE-YMD            PIC  X(008).          ◎ 기준년월일
        05  XCJIEX05-I-APLY-NTH            PIC  9(005).          ◎ 적용회차
        05  XCJIEX05-I-SPARE               PIC  X(050).          예비
    03  XCJIEX05-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIEX05-O-BASE-YMD            PIC  X(008).          기준년월일
        05  XCJIEX05-O-APLY-NTH            PIC  9(005).          적용회차
        05  XCJIEX05-O-ARAY-CNT            PIC  9(005).          배열개수
        05  XCJIEXI4-O-PRDCT-F-INFO-ARAY  OCCURS 100 TIMES.      상품선물정보배열-100
            07  XCJIEX05-O-PRDCT-FTRS-DSTCD   PIC  X(003).       상품선물구분
            07  XCJIEX05-O-REGI-HMS           PIC  X(006).       등록시각
            07  XCJIEX05-O-PRDCT-FD-BASE-EXRT PIC S9(007)V9(008). 상품선물매매기준환율
            07  XCJIEX05-O-PRDCT-FTRS-BUY-PRC PIC S9(011)V9(004). 상품선물매입가격
            07  XCJIEX05-O-PRDCT-FTRS-SELL-PRC                    상품선물매도가격
                                           PIC S9(011)V9(004).
            07  XCJIEX05-O-OUNCE-PER-USD-EXRT PIC S9(007)V9(008). 온스당 USD 환율
            07  XCJIEX05-O-PRDCT-F-APLY-EXRT  PIC S9(007)V9(008). 상품선물적용환율
        05  XCJIEX05-O-SPARE               PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 07 : 1 회차 환율 고시 미완료, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-------------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-------------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 실버바판매환율정보 조회 Parameter
 01  XCJIEX05-CA.
     COPY    XCJIEX05.
*-------------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
```

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*==================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*==================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIEX05-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*   그룹회사코드
    MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD       TO  XCJIEX05-I-GROUP-CO-CD
*   구분코드
    MOVE  '1'                     TO  XCJIEX05-I-DSTCD
*   상품선물구분코드
    MOVE  'XAG'                   TO  XCJIEX05-I-PRDCT-FTRS-DSTCD
*   기준년월일
    MOVE  BICOM-TRAN-BASE-YMD     TO  XCJIEX05-I-BASE-YMD
*   적용회차
     MOVE  1                      TO  XCJIEX05-I-APLY-NTH
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL    CJIEX05  YCCOMMON-CA  XCJIEX05-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIEX05-R-STAT    =  ZEROS
*       정상처리
        MOVE XCJIEX05-OUT  TO 내부 변수
     ELSE
        IF  XCJIEX05-R-STAT  =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
*          에러처리
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
          < 중    략 >
```

PoC

비 고	

PoC

1.114 대기업금융센터 관리부점 조회 (CJIBR12)

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

프로그램 ID	CJIBR12		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR12		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점운영기타	TABLE COPY BOOK	TKJIBR03 TRJIBR03
	영문명	THKJIBR03		

프로그램 설명	대기업금융센터 관리부점 목록 조회 및 결과를 제공 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1.입력 데이터 검증 1) 그룹회사코드가 입력되지 않으면 에러처리한다. 2) 구분코드가 '1' 또는 '2'가 아니면 에러처리 한다. 3) 대기업센터부점코드가 입력되지 않았거나 '0000' 또는 숫자형이 아니면 에러처리한다. 4) 대기업센터부점코드가 입력되지 않고 일반대기업부점코드가 입력되면 에러처리 한다. 2.구분코드 1) 구분코드 가) '1' : 센터포함 나) '2' : 센터미포함 3.출력 1) 조회 결과를 목록으로 출력 한다. 2) 대기업센터부점이 아닌 경우 '09' 리턴 한다

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR12-CA.
    03  XCJIBR12-RETURN.                                  <리턴항목>
      05  XCJIBR12-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
          88  COND-XCJIBR12-OK           VALUE  '00'.       정상
          88  COND-XCJIBR12-KEYDUP       VALUE  '01'.       예외처리
          88  COND-XCJIBR12-NOTFOUND     VALUE  '02'.       오류
          88  COND-XCJIBR12-SPVSTOP      VALUE  '05'.       비정상
          88  COND-XCJIBR12-ERROR        VALUE  '09'.       시스템오류
          88  COND-XCJIBR12-ABNORMAL     VALUE  '98'.     오류위치
          88  COND-XCJIBR12-SYSERROR     VALUE  '99'.     오류코드
      05  XCJIBR12-R-LINE                PIC  9(006).     조치코드
      05  XCJIBR12-R-ERRCD               PIC  X(008).     SQLCODE
      05  XCJIBR12-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
      05  XCJIBR12-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                    LEADING  SEPARATE.

    03 XCJIBR12-IN.                                       <입력항목>
      05  XCJIBR12-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
      05  XCJIBR12-I-DSTCD               PIC  X(001).     ● 구분코드
      05  XCJIBR12-I-CNGL-CNTER-BRN-CD   PIC  X(004).     ● 대기업센터부점코드
      05  XCJIBR12-I-SPARE               PIC  X(050).     예비

    03 XCJIBR12-OUT.                                      <출력항목>
      05  XCJIBR12-O-OUTP-CNT            PIC  9(002).     조회건수
      05  XCJIBR12-O-CNTER-BRN-LIST      OCCURS 000050 TIMES.  센터부점목록(배열 50)
        07  XCJIBR12-O-CNGL-CNTER-YN     PIC  X(001).       ➔ 대기업센터여부
        07  XCJIBR12-O-BRNCD             PIC  X(004).       ➔ 부점코드
      05  XCJIBR12-O-SPARE               PIC  X(050).     예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*    COMMON AREA COPYBOOK
 01  YCCOMMON-CA.
      COPY    YCCOMMON.

*     공통 UTILITY COPYBOOK
 01  XCJIBR12-CA.
     COPY    XCJIBR12.
*=================================================================
 PROCEDURE                      DIVISION
                                USING
                                          YCCOMMON-CA
                                          XCJIBR12-CA.
*=================================================================
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@   입력값   체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@  업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*    INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIBR12-IN.
     * 채번정보 데이터 MOVE
     * 그룹회사코드
      MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIBR12-I-GROUP-CO-CD
     * 구분코드
      MOVE   '1'                   TO  XCJIBR12-I-DSTCD
     * 대기업센터부점코드
      MOVE   '9306'                TO  XCJIBR12-I-CNGL-CNTER-BRN-CD


     * 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR12  YCCOMMON-CA  XCJIBR12-CA.


     * RETURN 정보 확인
     EVALUATE TRUE
       WHEN COND-XCJIBR12-OK
          CONTINUE
       WHEN OTHER
          #ERROR  에러메시지코드  조치메시지코드  상태코드
     END-EVALUATE.

        < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.115 태블릿방문접수일정 조회 (CJITB01)

프로그램 ID	CJITB01	언어 구분	COBOL(○)
		계열사구분	공동

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

COPY BOOK	XCJITB01		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	태블릿방문접수일정 관리기본	TABLE COPY BOOK	TKJITB01 TRJITB01
	영문명	THKJITB01		

프로그램 설명	태블릿 고객상담을 위한 태블릿방문접수 가능부점목록 및 관련정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1.입력 데이터 검증 1) 그룹회사코드가 입력되지 않으면 에러처리한다. 2) 기준년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 가) 숫자로 입력되어야 한다 나) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 다) 입력일이 입력월의 말일자보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 일로 한다. 3) 지역시군구구분은 지역구분에 해당하는 값만 입력이 가능하다 2.업무신청구분코드는 아래와 같다. 1) ‘00’ : 해당무 2) ‘10’ : 예금 3) ‘20’ : 신용/체크카드 4) ‘30’ : 신용대출 5) ‘40’ : 주택담보대출 6) ‘50’ : SOHO 7) ‘60’ : 신탁 8) ‘70’ : 펀드 9) ‘80’ : 외환 10) ‘90’: 기타 3.출력 1) 조회 결과를 목록으로 출력 한다. 2) 대상건이 존재하지 않는 경우 리턴상태코드는 ‘00’, 조회건수는 ‘0’으로 리턴한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJITB01-CA.
    03  XCJITB01-RETURN.                                   <리턴항목>
      05  XCJITB01-R-STAT                PIC  X(002).      리턴상태코드
          88  COND-XCJITB01-OK           VALUE  '00'.        정상
          88  COND-XCJITB01-KEYDUP       VALUE  '01'.        예외처리
          88  COND-XCJITB01-NOTFOUND     VALUE  '02'.        오류
          88  COND-XCJITB01-SPVSTOP      VALUE  '05'.        비정상
          88  COND-XCJITB01-ERROR        VALUE  '09'.        시스템오류
          88  COND-XCJITB01-ABNORMAL     VALUE  '98'.      오류위치
          88  COND-XCJITB01-SYSERROR     VALUE  '99'.      오류코드
      05  XCJITB01-R-LINE                PIC  9(006).      조치코드
      05  XCJITB01-R-ERRCD               PIC  X(008).      SQLCODE
      05  XCJITB01-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
      05  XCJITB01-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                    LEADING  SEPARATE.

    03 XCJITB01-IN.                                       <입력항목>
      05  XCJITB01-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
      05  XCJITB01-I-BASE-YMD            PIC  X(008).      ● 기준년월일
      05  XCJITB01-I-BZWK-APLCN-DSTCD    PIC  X(002).      ● 업무신청구분
      05  XCJITB01-I-AREA-DSTCD          PIC  X(002).      ● 지역구분
      05  XCJITB01-I-AREA-S-DSTCD        PIC  X(004).      ● 지역시군구구분
      05  XCJITB01-I-SPARE               PIC  X(046).      ● 예비

    03 XCJIBR12-OUT.                                      <출력항목>
      05  XCJIBR12-O-OUTP-CNT            PIC  9(002).      조회건수
      05  XCJIBR12-O-CNTER-BRN-LIST      OCCURS 000050 TIMES.  부점목록(배열 50)
        07  XCJIBR12-O-BRNCD             PIC  X(004).        ➔ 부점코드
        07  XCJIBR12-O-BRN-HANGL-NAME    PIC  X(022).        ➔ 부점한글명
        07  XCJITB01-O-BRN-TELNO         PIC  X(016).        ➔ 부점전화번호
        07  XCJITB01-O-ZIP               PIC  X(006).        ➔ 우편번호
        07  XCJITB01-O-HANGL-ADDR        PIC  X(202).        ➔ 한글주소
        07  XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD1 PIC  X(002).        ➔ 업무신청구분 1
        07  XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD2 PIC  X(002).        ➔ 업무신청구분 2
        07  XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD3 PIC  X(002).        ➔ 업무신청구분 3
        07  XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD4 PIC  X(002).        ➔ 업무신청구분 4
        07  XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD5 PIC  X(002).        ➔ 업무신청구분 5
```

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

	07 XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD6 PIC X(002). 07 XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD7 PIC X(002). 07 XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD8 PIC X(002). 07 XCJITB01-O-BZWK-APLCN-DSTCD9 PIC X(002). 07 XCJITB01-O-DAILY-R-NOITM-DSTCD PIC X(001). 05 XCJITB01-O-SPARE PIC X(045).	➔ 업무신청구분 6 ➔ 업무신청구분 7 ➔ 업무신청구분 8 ➔ 업무신청구분 9 ➔ 일일접수건수구분 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR	
사용 설명(예시)		

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.

 01  XCJITB01-CA.
     COPY    XCJITB01.

*=================================================================
 PROCEDURE                      DIVISION
                                USING       YCCOMMON-CA
                                            XCJITB01-CA.

*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@   처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@   입력값 CHECK
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

*    출력영역  및  결과코드  초기화
     INITIALIZE       XCJITB01-RETURN
                      XCJITB01-OUT
                      WK-AREA.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*@1  태블릿방문접수일정  조회
     INITIALIZE                     YCDBSQLA-CA
                                    XCJIB01-IN.

*-   그룹회사코드
     MOVE 그룹회사코드
                                TO XCJITB01-I-GROUP-CO-CD.
```

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	*- 접수년월 MOVE 접수년월 TO XCJITB01-I-BASE-YMD. *- 기준년월일 MOVE 기준년월일 TO XCJITB01-I-BASE-YMD. *- 업무신청구분 MOVE 업무신청구분 TO XCJITB01-I-BZWK-APLCN-DSTCD. *- 지역구분 MOVE 지역구분 TO XCJITB01-I-AREA-DSTCD. *- 지역시군구구분 MOVE 지역시군구구분 TO XCJITB01-I-AREA-S-DSTCD. *@1 태블릿방문접수일정관리기본 SELECT #DYSQLA CJITB01 XCJITB01-CA. *@1 프로그램호출 결과확인 IF XCJITB01-R-STAT = CO-STAT-OK 업무처리 END-IF < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

1.116 대기업금융센터 및 관리부점조회 (N/A)

PoC

프로그램 ID	N/A		언어 구분	N/A	
DTO 명	N/A		사용 구분	N/A	
			공통 유형	N/A	
사용 TABLE 명	한글명	N/A	SQLMAP 명	NAME SPACE	N/A

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	영문명	N/A		SQL ID	N/A

프로그램 설명	거래사용자번호에 대한 대기업센터여부 및 대기업센터부점코드와 관리부점코드를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력항목을 아래와 같다. 1) 부점코드 또는 2) 부점코드, 직원번호 2. 입력항목에 따라서 1) 부점코드만 입력된 경우 대기업센터여부, 대기업센터부점코드 조회 2) 부점코드, 직원번호가 입력된 경우 대기업센터여부, 대기업센터부점코드, 관리부점코드 조회 3. 로그처리는 각 서버에서 한다. 4. 호출시 EAI 거래를 통해 메인프레임의 정보를 실시간제공 하므로 모든거래에서 호출하지 말고 반드시 채널이 창구(‘01’) 이고 부점구분이 대기업금융(‘22’)인 경우만 호출
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.117 고객유형체크 (CJIDG07)

프로그램 ID	CJIDG07		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG07		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	고객유형을 확인하여 결과를 제공 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1.입력 데이터 검증 1) 고객고유번호 => 검증 할 고객고유번호(20) 입력 2) 고객고유번호 공백인 경우 오류(리턴상태코드 : 09) 이외 정상처리(리턴상태코드 : 00) 하면서 고객유형 출력 2. 고객고유번호 검증 기준 1) 길이 13 가) 7 번째자리 : 1~4,0,9 ← 1 - 개인(주민번호,재외국민주민번호) 나) 7 번째자리 : 5~8 ← 1 - 개인(외국인등록번호,국내거소신고증번호) 2) 길이 10 가) 4~5 번째자리 : 81~88 ← 4 - 법인사업자(법인사업자) 라) 4~5 번째자리 : 80,89 ← 5 - 임의단체(임의단체) 3) 입력 데이터는 숫자형만 유효하며, 숫자형이 아닌 값이 들어오면 그 위치를 데이터의 끝으로 본다 즉 입력한 값 그대로 참조하며 공백,특수문자,알파벳 등의 값이 중간에 있으면 “Z : 기타대체번호’으로 출력한다. 4) 정상숫자형(13 자리,10 자리)인 경우 체크디짓 유틸리티(CJIDG03) 호출결과 정상이면 “1,4,5” 정상이 아니면 “Z : 기타대체번호’ 출력 한다. PoC 3. 고객유형 출력 1) 1 : 개인, 4 : 법인사업자, 5 : 임의단체, Z : 기타대체번호
COPY BOOK 설명	01 XCJIDG07-CA. 03 XCJIDG07-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIDG07R-STAT PIC X(002). 리턴상태코드 88 COND-XCJIDG07-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIDG07-KEYDUP VALUE '01'. 중복에러 88 COND-XCJIDG07-NOTFOUND VALUE '02'. NOT-FOUND 88 COND-XCJIDG07-SPVSTOP VALUE '05'. 예외처리 88 COND-XCJIDG07-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIDG07-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIDG07-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 PoC 05 XCJIDG07-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIDG07-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIDG07-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIDG07-R-SQL-CD PIC S9(005) LEADING SEPARATE. SQLCODE 03 XCJIDG07-IN. <입력항목> 05 XCJIDG07-I-CUST-UNIQ-NO PIC X(020). ● 고객고유번호 03 XCJIDG07-OUT. <출력항목> 05 XCJIDG07-O-CUST-PTRN PIC X(001). 고객유형
RETURN CODE 설명	00 : 정상, PoC
사용 설명(예시)	PoC *--- * PGM INTERFACE PARAMETER *--- * 공통 UTILITY COPYBOOK 01 XCJIDG07-CA. COPY XCJIDG07. PoC *=== PROCEDURE DIVISION

```
                                    USING
                                                YCCOMMON-CA
                                                XCJIDG07-CA.
*==============================================================
*--------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*--------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@   입력값   체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*--------------------------------------------------------------
*@   초기화
*--------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

*@   출력영역  및  결과코드  초기화
     INITIALIZE       WK-AREA
                      XCJIDG07-IN.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*--------------------------------------------------------------
*@  업무처리
*--------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*@1  CHECK DIGIT  산출식을   실행한다
     PERFORM S4000-CHK-CUNIQNO-RTN
        THRU S4000-CHK-CUNIQNO-EXT.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

    < 중    략 >

*--------------------------------------------------------------
*@  고객유형체크
*--------------------------------------------------------------
 S4000-CHK-CUNIQNO-RTN.
*    초기화
     INITIALIZE XCJIDG07-IN
*    고객고유번호
     MOVE WK-CUNIQNO     TO  XCJIDG07-I-CUST-UNIQ-NO

*@1   프로그램호출
     #DYCALL CJIDG07 YCCOMMON-CA XCJIDG07-CA

*@1   프로그램호출   결과확인
     IF  XCJIDG07-R-STAT  = CO-STAT-OK
         MOVE  XCJIDG07-O-CUST-PTRN  TO  WK- CUST-PTRN
     END-IF
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	S4000-CHK-CUNIQNO-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.118 직원 KB-PIN 정보 조회 (CJIHR12)

프로그램 ID	CJIHR12		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR12		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원KBPIN정보	TABLE COPY BOOK	TKJIHR12 TRJIHR12
	영문명	THKJIHR12		

프로그램 설명	직원번호, 직원주민번호, 직원고객식별자에 대한 직원 KB-PIN 정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 직원번호, 직원주민번호, 직원고객식별자 세 개 중 한 개는 반드시 입력하여야 한다. 단, 두 개 이상 동시에 입력하여 조회는 불가능하다. 2. 직원번호로 조회시 동일한 직원고객식별자 및 직원주민번호 출력 주의) 직원고객식별자 및 직원주민번호로 조회시 마지막 정보출력 (퇴사 후 재 입행한 경우)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR12-CA.
    03  XCJIHR12-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIHR12-R-STAT                PIC  X(002).          리턴상태코드
            88  COND-XCJIHR12-OK             VALUE  '00'.          정상
            88  COND-XCJIHR12-KEYDUP         VALUE  '01'.          중복오류
            88  COND-XCJIHR12-NOTFOUND       VALUE  '02'.          데이터 없음
            88  COND-XCJIHR12-SPVSTOP        VALUE  '05'.          예외처리
            88  COND-XCJIHR12-ERROR          VALUE  '09'.          오류
            88  COND-XCJIHR12-ABNORMAL       VALUE  '98'.          비정상
            88  COND-XCJIHR12-SYSERROR       VALUE  '99'.          시스템오류
        05  XCJIHR12-R-LINE                PIC  9(006).          오류위치
        05  XCJIHR12-R-ERRCD               PIC  X(008).          오류코드
        05  XCJIHR12-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
        05  XCJIHR12-R-SQL-CD              PIC  S9(005)          SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIHR12-IN.                                             <입력항목>
        05  XCJIHR12-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
        05  XCJIHR12-I-EMPID               PIC  X(007).          ◎ 직원번호
        05  XCJIHR12-I-EMP-CUST-IDNFR      PIC  X(010).          ◎ 직원고객식별자
        05  XCJIHR12-I-EMP-CUST-MGT-NO     PIC  X(005).          ◎ 직원고객관리번호
        05  XCJIHR12-I-EMP-SSNO            PIC  X(013).          ◎ 직원주민번호
        05  XCJIHR12-I-SPARE               PIC  X(100).          예비

    03  XCJIHR12-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIHR12-O-EMPID               PIC  X(007).          직원번호
        05  XCJIHR12-O-EMP-CUST-IDNFR      PIC  X(010).          직원고객식별자
        05  XCJIHR12-O-EMP-CUST-MGT-NO     PIC  X(005).          직원고객관리번호
        05  XCJIHR12-O-EMP-SSNO            PIC  X(013).          직원주민번호
        05  XCJIHR12-O-SPARE               PIC  X(500).          예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
*    직원 KB-PIN 정보 조회 Parameter
 01  XCJIHR12-CA.
     COPY    XCJIHR12.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
```

PoC

PoC

```
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값 체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIHR12-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD   TO  XCJIHR12-I-GROUP-CO-CD
*    직원번호
     MOVE  ' 1341234 '         TO  XCJIHR12-I-EMPID
*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR12  YCCOMMON-CA  XCJIHR12-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR12-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         MOVE XCJIHR12-OUT     TO  내부 변수
     ELSE
*       에러처리
        #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

PoC

PoC

업무특성에 맞게 작성

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.119 KB-PIN 조회 및 생성 (N/A)

프로그램 ID	N/A		언어 구분	N/A	
DTO 명	N/A		사용 구분	N/A	
			공통 유형	N/A	
사용 TABLE 명	한글명	N/A	SQLMAP 명	NAME SPACE	N/A
	영문명	N/A		SQL ID	N/A

PoC

프로그램 설명	고객식별자, 고객관리번호로 고객고유번호를 조회하거나, 고객고유번호와 고객유형을 입력값으로 KB-PIN(고객식별자+고객관리번호)를 생성한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 처리구분 체크 1) '1': 조회(KB-PIN) 2) '2': 조회(고객고유번호) 3) '3': 조회 후 생성 2. 처리구분별 입력항목은 아래와 같다. 1) '1' : 고객식별자 필수 고객관리번호 항목은 선택 ※ 미존재고객의 경우 오류처리 하지 않고 그 외 DB 오류 등 만 오류로 처리한다. 2) '2' : 고객고유번호 필수 고객유형분류구분코드 필수 입력값) A: 법인이외의 경우, B: 법인의 경우 3) '3' : 고객고유번호 필수 고객유형분류구분코드 필수 입력값) A: 법인이외의 경우, B: 법인의 경우 신규고객유형분류구분코드 필수 입력값) 1: 개인, 3: 법인, 4: 법인사업자, 5: 임의단체, 6: 해외현지법인 7: 외국기업 고객고유번호구분코드 항목은 선택 3. 구분코드별 처리 1) '1','2': KB-PIN 및 종료고객 여부를 조회한다. 출력항목) - 정상고객의 경우 : 고객식별자,고객관리번호,고객유형분류코드, 고객종료상태구분,고객고유번호 - 2단계고객의 경우 : 고객식별자,고객종료상태구분 - 미존재고객의 경우 : rtnStat = '02'(NOT FOUND) 리턴 2) '3': KB-PIN을 생성한다. 출력항목) 고객식별자,고객관리번호,고객유형분류코드,고객종료상태구분,고객고유번호 4. 로그처리는 각 서버에서 한다.
비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.120 기타대체번호조회 및 생성 (N/A)

프로그램 ID	N/A		언어 구분	N/A	
DTO 명	N/A		사용 구분	N/A	
			공통 유형	N/A	
사용 TABLE 명	한글명	N/A	SQLMAP 명	NAME SPACE	N/A
	영문명	N/A		SQL ID	N/A

PoC

프로그램 설명	기타대체번호 또는 고객고유번호로 기타대체번호,고객고유번호를 조회하거나, 고객고유번호와 고객유형을 입력값으로 기타대체번호를 생성한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 처리구분 체크 1) '1': 조회(기타대체번호) 2) '2': 조회(고객고유번호) 3) '3': 조회 후 생성 2. 처리구분별 입력항목은 아래와 같다. 1) '1' : 기타대체번호 필수 ※ 미존재고객의 경우 오류처리 하지 않고 그외 DB 오류등만 오류로 처리한다. 2) '2' : 고객고유번호 필수 3) '3' : 고객고유번호, 신청어플리케이션코드, 고객유형분류구분코드('Z') 필수 3. 구분코드별 처리 1) '1','2': 기타대체번호, 고객고유번호를 조회한다. 출력항목) - 정상고객의 경우 : 기타대체번호,고객고유번호 - 미존재고객의 경우 : rtnStat = '02'(NOT FOUND) 리턴 2) '3': 기타대체번호를 생성한다. 출력항목) 기타대체번호,고객고유번호 4. 로그처리는 각 서버에서 한다.
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.121 내맘대로계좌등록 (CJICN15)

프로그램 ID	CJICN15		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJICN15		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	내맘대로계좌채번	TABLE COPY BOOK	TKJICN15 TRJICN15
	영문명	THKJICN15		

프로그램 설명	내맘대로계좌의 등록,취소,해지,조회 기능을 제공 한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	0. '0' 으로 시작하는 번호로 전체 자릿수 10~11 자리 체계 1.입력 데이터 검증 1) 구분코드 => 구분코드 입력 1-등록 - 신규 계좌 등록 2-취소 - 삭제(계좌식별자(내맘대로계좌번호) 기준 마지막 데이터 삭제) 3-해지 - 사용안함(사용여부:부) 4-해지취소 - 사용함(사용여부:여) 5-계좌식별자 조회 - 계좌식별자(내맘대로계좌번호) 기준 조회 6-통합계좌번호 조회 - 통합계좌번호 기준 조회 2) 고객식별자 검증 숫자데이터, 길이 10 또는 11 자리가 아니면 에러 처리 2. 구분코드별 필수 입력 항목 1) 등록 : 계좌식별자, 통합계좌번호 2) 취소 : 계좌식별자 3) 해지 : 계좌식별자 4) 해지 취소 : 계좌식별자 5) 계좌식별자 조회 : 계좌식별자 6) 통합계좌번호 조회 : 통합계좌번호 * 계좌식별자 = 내맘대로계좌번호 3. 출력 - 계좌식별자, 일련번호, 통합계좌번호, 사용여부, 등록년월일, 해지년월일 - 조회 거래 시 조회 결과가 없을 경우 응답코드 '02' 로 응답

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJICN15-CA.
    03  XCJICN15-RETURN.                                    <리턴항목>
        05  XCJICN15R-STAT                PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJICN15-OK             VALUE  '00'.     정상
            88  COND-XCJICN15-KEYDUP         VALUE  '01'.     중복에러
            88  COND-XCJICN15-NOTFOUND       VALUE  '02'.     NOT-FOUND
            88  COND-XCJICN15-SPVSTOP        VALUE  '05'.     예외처리
            88  COND-XCJICN15-ERROR          VALUE  '09'.     오류
            88  COND-XCJICN15-ABNORMAL       VALUE  '98'.     비정상
            88  COND-XCJICN15-SYSERROR       VALUE  '99'.     시스템오류
        05  XCJICN15-R-LINE               PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJICN15-R-ERRCD              PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJICN15-R-TREAT-CD           PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJICN15-R-SQL-CD             PIC  S9(005)      SQLCODE
                                           LEADING
                                           SEPARATE.
    03  XCJICN15-IN.
      05  XCJICN15-I-INPT.                                   <입력항목>
        07  XCJICN15-I-DSTCD              PIC  X(004).      ● 구분코드
        07  XCJICN15-I-ACN-IDNFR          PIC  X(020).      ● 계좌식별자
        07  XCJICN15-I-INTGRA-ACNO        PIC  X(020).      ● 통합계좌번호
        07  XCJICN15-I-SPARE              PIC  X(050).      ● 예비

    03  XCJICN15-OUT.
      05  XCJICN15-O-OUTPT.                                  <출력항목>
        07  XCJICN15-O-ACN-IDNFR          PIC  X(020).      계좌식별자
        07  XCJICN15-O-SERNO              PIC  X(004).      일련번호
        07  XCJICN15-O-INTGRA-ACNO        PIC  X(020).      통합계좌번호
        07  XCJICN15-O-USE-YN             PIC  X(001).      사용여부
```

PoC

	07 XCJICN15-O-REGI-YMD PIC X(008). 07 XCJICN15-O-TERMI-YMD PIC X(008). 07 XCJICN15-O-MGT-ACN-YN PIC X(001). 07 XCJICN15-O-MGT-BRNCD PIC X(004). 07 XCJICN15-O-SPARE PIC X(045).	등록년월일 해지년월일 관리계좌여부 관리부점코드 예비
RETURN CODE 설명	00 : 정상,	
사용 설명(예시)		

```
*-----------------------------------------------------------------
* PGM  INTERFACE PARAMETER
*-----------------------------------------------------------------
*     공통 UTILITY COPYBOOK
 01  XCJICN15-CA.
     COPY    XCJICN15.


*=================================================================
 PROCEDURE                          DIVISION
                                    USING
                                          YCCOMMON-CA
                                          XDJITEST-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@   입력값   체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

*@   출력영역  및  결과코드  초기화
     INITIALIZE       WK-AREA
                      XCJICN15-IN.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@  업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.

*@1  내맘대로계좌 신규 등록
     PERFORM S4000-REGI-PROC-RTN
        THRU S4000-REGI-PROC-EXT.

 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.

    < 중    략 >
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	*---------- *@ 내맘대로계좌 신규 등록 *---------- S4000-REGI-PROC-RTN. * 초기화 INITIALIZE XCJICN15-IN. * 계좌식별자 MOVE WK-ACN-IDNFR TO XCJICN15-I-ACN-IDNFR. * 통합계좌번호 MOVE WK- INTGRA-ACNO TO XCJICN15-I-INTGRA-ACNO. *@1 프로그램호출 #DYCALL CJICN15 YCCOMMON-CA XCJICN15-CA. *@1 프로그램호출 결과확인 IF XCJICN15-R-STAT = CO-STAT-OK CONTINUE END-IF. S4000-REGI-PROC-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.122 부점운영정보 조회(CJIBR13)

프로그램 ID	CJIBR13		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR13		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점운영정보	TABLE COPY BOOK	TKJIBR13 TRJIBR13 XQJIBR47
	영문명	THKJIBR13		

프로그램 설명	조회 요청일자 시점의 부점운영 정보를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드를 '0000'입력하면 오류를 발생한다. 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 연월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점운영시간 정보 2) 연월일 미입력 : 현재시점의 부점운영시간 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다. 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4. 입력된 정보를 기준으로 부점운영시간 테이블을 조회하여 찾지 못하면 부점운영시간구분코드를 '00'(해당무)으로 출력하고 리턴상태코드를 '00'으로 한다. 5. 부점운영구분코드 내용은 아래와 같다. 1) '00' : 해당무 2) '01' : 9 TO 7 Bank 3) '02' : AFTER BANK(TO 5 BANK) 4) '03' : AFTER BANK(TO 6 BANK) 5) '04' : AFTER BANK(TO 7 BANK) 6. 부점운영 11 식별자 1 은 은행-증권 복합점포 정보로 사용한다. 7. 부점운영 12 식별자 1 은 BIZ 집중형운영모델 정보로 사용하고, BIZ 집중형운영모델구분코드 내용은 아래와 같다. 1) '0' : 해당무 2) '1' : Retail Biz 집중형(SOHO 형) 3) '2' : Retail Biz 집중형(개인형) 4) '3' : SME Biz 집중형 5) '4' : WM Biz 집중형 6) '5' : Full 7) '6' : Full(거점)
COPY BOOK 설명	

```
01  XCJIBR13-CA.
    03  XCJIBR13-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIBR13-R-STAT              PIC  X(002).      리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR13-OK           VALUE  '00'.      정상
            88  COND-XCJIBR13-KEYDUP       VALUE  '01'.      중복에러
            88  COND-XCJIBR13-NOTFOUND     VALUE  '02'.      NOT-FOUND
            88  COND-XCJIBR13-SPVSTOP      VALUE  '05'.      예외처리
            88  COND-XCJIBR13-ERROR        VALUE  '09'.      오류
            88  COND-XCJIBR13-ABNORMAL     VALUE  '98'.      비정상
            88  COND-XCJIBR13-SYSERROR     VALUE  '99'.      시스템오류
        05  XCJIBR13-R-LINE              PIC  9(006).      오류위치
        05  XCJIBR13-R-ERRCD             PIC  X(008).      오류코드
        05  XCJIBR13-R-TREAT-CD          PIC  X(008).      조치코드
        05  XCJIBR13-R-SQL-CD            PIC S9(005)       SQLCODE
                                            LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR13-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIBR13-I-GROUP-CO-CD       PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR13-I-BRNCD             PIC  X(004).      ● 부점코드
        05  XCJIBR13-I-YMD               PIC  X(008).      ◎ 연월일
        05  XCJIBR13-I-SPARE             PIC  X(050).      예비
    03  XCJIBR13-OUT.                                      <출력항목>
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	05 XCJIBR13-O-BRNCD PIC X(004). 부점코드 05 XCJIBR13-O-APLY-START-YMD PIC X(008). 적용시작년월일 05 XCJIBR13-O-APLY-END-YMD PIC X(008). 적용종료년월일 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-TTM-DSTCD PIC X(002). 부점운영시간구분코드 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-11-IDNFR1 PIC X(001). 부점운영 11 식별자 1 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-12-IDNFR1 PIC X(001). 부점운영 12 식별자 1 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-21-IDNFR2 PIC X(002). 부점운영 21 식별자 2 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-22-IDNFR2 PIC X(002). 부점운영 22 식별자 2 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-41-IDNFR4 PIC X(004). 부점운영 41 식별자 4 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-42-IDNFR4 PIC X(004). 부점운영 42 식별자 4 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-61-IDNFR6 PIC X(006). 부점운영 61 식별자 6 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-62-IDNFR6 PIC X(006). 부점운영 62 식별자 6 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-81-IDNFR8 PIC X(008). 부점운영 81 식별자 8 05 XCJIBR13-O-BRN-OPER-82-IDNFR8 PIC X(008). 부점운영 82 식별자 8 05 XCJIBR13-O-BZOPR-START-HMS PIC X(006). 영업시작시각 05 XCJIBR13-O-BZOPR-END-HMS PIC X(006). 영업종료시각 05 XCJIBR13-O-SPARE PIC X(046). 예비 PoC
RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용설명(예시)	*---------- * WORKING AREA *---------- WORKING-STORAGE SECTION. * 부점운영시간 조회 Parameter 01 XCJIBR13-CA. COPY XCJIBR13. *---------- LINKAGE SECTION. *---------- 01 YCCOMMON-CA. COPY YCCOMMON. PoC *========== PROCEDURE DIVISION USING YCCOMMON-CA. *========== *---------- *@ 처리메인 *---------- S0000-MAIN-RTN. *@ 초기화 PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN THRU S1000-INITIALIZE-EXT. *@ 입력값 체크 PERFORM S2000-VALIDATION-RTN THRU S2000-VALIDATION-EXT. PoC *@ 업무처리 PERFORM S3000-PROCESS-RTN THRU S3000-PROCESS-EXT. *@ 처리종료 PERFORM S9000-FINAL-RTN THRU S9000-FINAL-EXT. PoC S0000-MAIN-EXT. EXIT. *---------- *@ 초기화 *---------- S1000-INITIALIZE-RTN. INITIALIZE 업무특성에 맞게 작성 S1000-INITIALIZE-EXT. EXIT. < 중 략 > *---------- *@ 업무처리 PoC *---------- S3000-PROCESS-RTN. * INITIALIZE SETTINGS INITIALIZE XCJIBR13-IN. * 처리조건 데이터 MOVE

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 그룹회사코드 MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJIBR13-I-GROUP-CO-CD. * 부점코드 MOVE '4004' TO XCJIBR13-I-BRNCD. * 조회요청년월일 MOVE '20170511' TO XCJIBR13-I-YMD. * 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIBR13 YCCOMMON-CA XCJIBR13-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIBR13-R-STAT = ZEROS MOVE XCJIBR13-OUT TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

1.123 주민번호검색(CJIDG08)

프로그램 ID	CJIDG08		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG08		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력된 데이터에서 주민번호 항목을 찾아 위치와 값을 리턴한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 데이터 검증 - 검색데이터길이 는 5 자리 숫자로 입력되어야 함. - 검색데이터는 29,000 Byte 이내로 입력되어야 함. 2. 출력 데이터 1) 추출 건수 : 추출된 데이터 건수 2) 추출 데이터 : 검색된 데이터의 건수로 총 20 개까지 검색 PoC - 추출 위치 : 전체 데이터 중 주민번호 시작 위치 - 추출 길이 : 검색된 주민번호의 길이(13 또는 14) - 추출값 : 검색된 주민번호의 실제 값(13 또는 14 byte) 3. 검색기준 1)연속으로 이어진 데이터가 13 자리 숫자이거나, 주민등록번호 표기 Type(XXXXXX-XXXXXXX)인 경우 주민등록번호로 확인 - 예시(실주민번호가 1234567890123 이라 가정 할때) " AB1234567890123 CD " (0) → 연속된 13 자리 숫자인 경우 " AB 123456-7890123CD " (0) → 주민증록번호 표기 숫자 13 자리인 경우 " 7531234567890123CD " (0) → 연속된 숫자가 13 자리인 경우 " 1234567890123951 " (0) → 연속된 숫자가 13 자리인 경우 " 753123456-7890123951 " (0) → 주민증록번호 표기 숫자가 13 자리인 경우 " 123456 7890123 " (X) → 연속된 숫자가 13 자리가 아닌 경우 - 주민등록번호 체크디지트 검증로직을 수행하고 체크디지트가 맞으면 주민등록번호 인 것으로 간주 PoC

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG08-CA.
    03  XCJIDG08-RETURN.
      05  XCJIDG08-R-STAT                PIC  X(002).
          88  COND-XCJIDG08-OK           VALUE  '00'.
          88  COND-XCJIDG08-KEYDUP       VALUE  '01'.
          88  COND-XCJIDG08-NOTFOUND     VALUE  '02'.
          88  COND-XCJIDG08-SPVSTOP      VALUE  '05'.
          88  COND-XCJIDG08-ERROR        VALUE  '09'.
          88  COND-XCJIDG08-ABNORMAL     VALUE  '98'.
          88  COND-XCJIDG08-SYSERROR     VALUE  '99'.
      05  XCJIDG08-R-LINE                PIC  9(006).
      05  XCJIDG08-R-ERRCD               PIC  X(008).
      05  XCJIDG08-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
      05  XCJIDG08-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
    ------------------------------------------------------------
    03  XCJIDG08-IN.
    ------------------------------------------------------------
          검색데이터길이
      05  XCJIDG08-I-SRCH-DT-LEN         PIC  9(005).
          검색데이터
      05  XCJIDG08-I-SRCH-DATA           PIC  X(0029000).
    ------------------------------------------------------------
    03  XCJIDG08-OUT.
    ------------------------------------------------------------
          추출건수
      05  XCJIDG08-O-FNDN-CNT            PIC  9(005).
          추출데이터
      05  XCJIDG08-O-FNDN-DATA           OCCURS 000020 TIMES.
            추출위치
```

PoC PoC PoC

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
중복에러
NOT-FOUND
예외처리
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 검색데이터길이
● 검색데이터

<출력항목>
추출건수
추출데이터
- 추출위치
- 추출길이
- 추출값

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
  07  XCJIDG08-O-FNDN-POS          PIC  9(005).
      추출길이
  07  XCJIDG08-O-FNDN-LEN          PIC  9(002).
      추출값
  07  XCJIDG08-O-FNDN-VAL          PIC  X(014).
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 주민번호검색
 01  XCJIDG08 -CA.
     COPY    XCJIDG08.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIDG08-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    검색데이터길이
     MOVE LENGTH OF XIJITEST-I-DT  TO XCJIDG08-I-SRCH-DT-LEN.
*    검색데이터
     MOVE XIJITEST-I-DT            TO XCJIDG08-I-SRCH-DATA.
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 공통 UTILITY CALL #DYCALL CJIDG08 YCCOMMON-CA XCJIDG08-CA. * RETURN 정보 확인 IF XCJIDG08-R-STAT = ZEROS * 검색 건수가 있을경우 처리 IF XCJIDG08-O-FNDN-CNT > 0 * 검색된 주민번호가 있을 경우 처리 END-IF ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC
PoC
PoC
PoC
PoC
PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.124 주민번호 존재여부 확인(CJIDG09)

프로그램 ID	CJIDG09		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG09		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력된 데이터에 주민번호가 존재하는지 여부를 리턴한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 데이터 검증 - 처리구분 : '01-일반데이터검증' - 입력내용 : 주민번호를 확인 할 데이터 PoC 2. 출력 데이터 1) 확인결과 : 주민번호가 포함되어 있으면 '99' 아니면 '00' 리턴 3. 검색기준 1)연속으로 이어진 데이터가 13 자리 숫자이거나, 주민등록번호 표기 Type(XXXXXX-XXXXXXX)인 경우이면서 앞, 뒤 데이터가 숫자가 아닌 경우 주민등록번호로 확인 - 예시(실주민번호가 1234567890123 이라 가정 할때) " AB1234567890123 CD " (0) → 연속된 13 자리 숫자인 경우 " AB 123456-7890123CD " (0) → 주민증록번호 표기 숫자 13 자리인 경우 " 7531234567890123CD " (X) → 연속된 숫자가 13 자리를 초과한 경우 " 1234567890123951 " (X) → 연속된 숫자가 13 자리를 초과한 경우 " 753123456-7890123951 " (X) → 주민증록번호 표기 숫자 13 자리를 초과한 경우 - 주민등록번호 체크디지트 검증로직을 수행하고 체크디지트가 맞으면 주민등록번호 인 것으로 간주 PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG09-CA.
    03  XCJIDG09-RETURN.
      05  XCJIDG09-R-STAT                PIC  X(002).
          88  COND-XCJIDG09-OK           VALUE  '00'.
          88  COND-XCJIDG09-KEYDUP       VALUE  '01'.
          88  COND-XCJIDG09-NOTFOUND     VALUE  '02'.
          88  COND-XCJIDG09-SPVSTOP      VALUE  '05'.
          88  COND-XCJIDG09-ERROR        VALUE  '09'.
          88  COND-XCJIDG09-ABNORMAL     VALUE  '98'.
          88  COND-XCJIDG09-SYSERROR     VALUE  '99'.
      05  XCJIDG09-R-LINE                PIC  9(006).
      05  XCJIDG09-R-ERRCD               PIC  X(008).
      05  XCJIDG09-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
      05  XCJIDG09-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                          LEADING  SEPARATE.
    ------------------------------------------------------------
    03  XCJIDG09-IN.
    ------------------------------------------------------------
          처리구분
      05  XCJIDG09-I-PRCSS-DSTIC         PIC  X(002).
          입력내용
      05  XCJIDG09-I-DATA                PIC  X(0002048).
          예비
      05  XCJIDG09-I-FILLER              PIC  X(100).
    ------------------------------------------------------------
    03  XCJIDG09-OUT.
    ------------------------------------------------------------
          확인결과
      05  XCJIDG09-O-RETURN              PIC  X(002).
          예비
      05  XCJIDG09-O-FILLER              PIC  X(200).
```

PoC

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
중복에러
NOT-FOUND
예외처리
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 처리구분
● 입력내용

<출력항목>
확인결과

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 주민번호 존재여부 확인
 01  XCJIDG09 -CA.
     COPY    XCJIDG09.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.                    PoC
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리   PoC
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게작성 PoC
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.                 PoC
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIDG09-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    처리구분
     MOVE ‘01’                   TO XCJIDG09-I-PRCSS-DSTIC.
*    입력내용
     MOVE XIJITEST-I-DT          TO XCJIDG09-I-DATA.

*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL   CJIDG09   YCCOMMON-CA  XCJIDG09-CA.
*    RETURN 정보 확인                    PoC
     IF  XCJIDG09-R-STAT    =  ZEROS
*        검색 건수가 있을경우 처리
         IF  XCJIDG09-O-RETURN  = ‘99’
*            주민번호 있을경우 처리
         END-IF
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

비 고	

1.125 지주직원기본 조회(CJIHR11)

프로그램 ID	CJIHR11		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR11		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	지주직원기본	TABLE COPY BOOK	TKJIHR11 TRJIHR11
	영문명	THKJIHR11		

프로그램 설명	직원번호에 대한 지주직원정보를 조회한다. PoC
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 보안팀에서 수신한 지주직원정보를 기반으로 한다. 2. 직원의 부서이동 이력정보는 조회할 수 없다. 3. 직원번호를 반드시 입력하여야 한다. 4. 퇴직한 지주직원정보를 포함한다. 현재 존재하는 직원정보를 조회하고자 할 경우 퇴직년월일로 업무가 판단한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR11-CA.
    03  XCJIHR11-RETURN.                                          <리턴항목>
      05  XCJIHR11-R-STAT                PIC  X(002).             리턴상태코드
          88  COND-XCJIHR11-OK           VALUE  '00'.               정상
          88  COND-XCJIHR11-ERROR        VALUE  '09'.               오류
          88  COND-XCJIHR11-ABNORMAL     VALUE  '98'.               비정상
          88  COND-XCJIHR11-SYSERROR     VALUE  '99'.               시스템오류
      05  XCJIHR11-R-LINE                PIC  9(006).             오류위치
      05  XCJIHR11-R-ERRCD               PIC  X(008).             오류코드
      05  XCJIHR11-R-TREAT-CD            PIC  X(008).             조치코드
      05  XCJIHR11-R-SQL-CD              PIC S9(005)              SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    ---------------------------------------------------------
    03 XCJIHR11-IN                                               <입력항목>
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIHR11-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).             ● 그룹회사코드
      05  XCJIHR11-I-EMPID               PIC  X(007).             ● 직원번호
      05  XCJIHR11-I-SPARE               PIC  X(050).             예비
    ---------------------------------------------------------
    03 XCJIHR11-OUT.                                             <출력항목>
  ---------------------------------------------------------
      05  XCJIHR11-O-EMPID               PIC  X(007).              직원번호
      05  XCJIHR11-O-EMPZ-FNAME          PIC  X(042).              직원성명
      05  XCJIHR11-O-AFLT-IDNFR          PIC  X(003).              계열사식별자
      05  XCJIHR11-O-AFLT-NAME           PIC  X(042).              계열사명
      05  XCJIHR11-O-BELNG-IDNFR         PIC  X(006).              소속식별자
      05  XCJIHR11-O-BELNG-NAME          PIC  X(042).              소속명
      05  XCJIHR11-O-JOBCL-IDNFR         PIC  X(010).              직급식별자
      05  XCJIHR11-O-JOBCL-CTNT          PIC  X(064).              직급내용
      05  XCJIHR11-O-JOBTL-IDNFR         PIC  X(003).              직위식별자
      05  XCJIHR11-O-JOBTL-CTNT          PIC  X(064).              직위내용
      05  XCJIHR11-O-RTIRE-YMD           PIC  X(008).              퇴직년월일
      05  XCJIHR11-O-SPARE               PIC  X(050).              예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*    COMMON AREA COPYBOOK
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*    공통 UTILITY COPYBOOK(지주인사직원정보 조회)
 01  XCJIHR11-CA.
     COPY    XCJIHR11.

*=================================================================
 PROCEDURE                      DIVISION
                                USING       YCCOMMON-CA
                                            XCJIHR11-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ S0000-MAIN
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@  초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@  입력값  CHECK
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@  업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@  처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@  초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

      INITIALIZE       WK-AREA
                       XCJIHR11-RETURN
                       XCJIHR11-OUT.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIHR11-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 지주 직원정보 조회
*  그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIHR11-I-GROUP-CO-CD
*  직원번호
     MOVE   '1234567'             TO  XCJIHR11-I-EMPID
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR11  YCCOMMON-CA  XCJIHR11-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR11-R-STAT    =  ZEROS
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	* 정상처리 CONTINUE ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

PoC

1.126 부점유형정보 조회(CJIBR17)

프로그램 ID	CJIBR17		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR17		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점유형정보	TABLE COPY BOOK	TKJIBR07 TRJIBR07 XQJIBR53
	영문명	THKJIBR07		

PoC

프로그램 설명	인사부점코드, 회계부점코드에 대한 부점유형정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 보안팀에서 수신한 부점유형정보를 기반으로 한다. 2. 인사부점코드의 이력정보는 조회할 수 없다. 3. 인사부점코드 또는 회계부점코드 중 하나만 입력하여야 한다.
COPY BOOK 설명	

```
01  XCJIBR17-CA.
    03  XCJIBR17-RETURN.                                  <리턴항목>
      05  XCJIBR17-R-STAT                PIC  X(002).     리턴상태코드
          88  COND-XCJIHR11-OK           VALUE  '00'.       정상
          88  COND-XCJIHR11-ERROR        VALUE  '09'.       오류
          88  COND-XCJIHR11-ABNORMAL     VALUE  '98'.       비정상
          88  COND-XCJIHR11-SYSERROR     VALUE  '99'.       시스템오류
      05  XCJIBR17-R-LINE                PIC  9(006).     오류위치
      05  XCJIBR17-R-ERRCD               PIC  X(008).     오류코드
      05  XCJIBR17-R-TREAT-CD            PIC  X(008).     조치코드
      05  XCJIBR17-R-SQL-CD              PIC S9(005)      SQLCODE
                                          LEADING SEPARATE.
    ---------------------------------------------------------
    03 XCJIBR17-IN                                        <입력항목>
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIBR17-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).     ● 그룹회사코드
      05  XCJIBR17-I-BRN-NO              PIC  X(006).     ◎ 인사부점코드
      05  XCJIBR17-I-ACCTG-BRNCD         PIC  X(004).     ◎ 회계부점코드
      05  XCJIBR17-I-SPARE               PIC  X(050).     예비

    ---------------------------------------------------------
    03  XCJIBR17-OUT.                                     <출력항목>
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIBR17-O-ARAY-CNT            PIC  9(004).      배열개수
      05  XCJIBR17-O-BNK-INFO-ARAY       OCCURS 000500 TIMES.  은행정보배열
          07  XCJIBR17-O-BRN-NO            PIC  X(006).    인사부점코드
          07  XCJIBR17-O-ACCTG-BRNCD       PIC  X(004).    회계부점코드
          07  XCJIBR17-O-DVSN-NAME-CTNT    PIC  X(250).    부서명
          07  XCJIBR17-O-DVSN-ENG-NAME     PIC  X(100).    부서영문명
          07  XCJIBR17-O-HQ-CD-NO          PIC  X(006).    본부코드
          07  XCJIBR17-O-HQ-NAME           PIC  X(100).    본부명
```

PoC
PoC
PoC

```
        07  XCJIBR17-O-GROUP-CD-NO        PIC  X(006).          그룹코드
        07  XCJIBR17-O-GROUP-CTNT         PIC  X(100).          그룹명
        07  XCJIBR17-O-JNT-RGTR-DSTCD      PIC  X(006).          공동영업권코드
        07  XCJIBR17-O-JNT-RGTR-NAME-IDNFR PIC  X(128).          공동영업권명
        07  XCJIBR17-O-DRCN-PNT-YN         PIC  X(001).          직할점여부
        07  XCJIBR17-O-DVSN-PTRN-DSTCD     PIC  X(001).          부서유형코드
        07  XCJIBR17-O-DVSN-PTRN-NAME      PIC  X(102).          부서유형명
        07  XCJIBR17-O-DVSN-ADDR           PIC  X(102).          부서주소
        07  XCJIBR17-O-TELNO-CTNT          PIC  X(302).          부서전화번호
        07  XCJIBR17-O-FAX-CTNT            PIC  X(0001002).      부서팩스번호
    05  XCJIBR17-O-SPARE                   PIC  X(050).          예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*    COMMON AREA COPYBOOK
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*    공통 UTILITY COPYBOOK(지주인사직원정보 조회)
 01  XCJIBR17-CA.
     COPY    XCJIBR17.

*=================================================================
 PROCEDURE                      DIVISION
                                USING       YCCOMMON-CA
                                            XCJIBR17-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ S0000-MAIN
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@  초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@  입력값  CHECK
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@  업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@  처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@  초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

      INITIALIZE       WK-AREA
                       XCJIBR17-RETURN
                       XCJIBR17-OUT.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	*---------- 	
	S3000-PROCESS-RTN.
	* INITIALIZE SETTINGS
	  INITIALIZE XCJIBR17-IN.
	* 처리조건 데이터 MOVE
	* 지주 직원정보 조회
	* 그룹회사코드
	  MOVE BICOM-GROUP-CO-CD TO XCJIBR17-I-GROUP-CO-CD
	* 인사부점코드
	  MOVE '123456' TO XCJIBR17-I-BRN-NO
	* 공통 UTILITY CALL
	  #DYCALL CJIBR17 YCCOMMON-CA XCJIBR17-CA.
	* RETURN 정보 확인
	  IF XCJIBR17-R-STAT = ZEROS
	* 정상처리
	  CONTINUE
	  ELSE
	  #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드
	  END-IF.
	S3000-PROCESS-EXT.
	  EXIT.
	< 중 략 >

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

1.127

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

직원기타정보 조회(CJIHR15)

프로그램 ID	CJIHR15		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIHR15		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	직원기타정보	TABLE COPY BOOK	TKJIHR05 TRJIHR05
	영문명	THKJIHR05		

프로그램 설명	직원번호에 대한 사용자역할내용 및 기타 정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 보안팀에서 수신한 직원기타정보를 기반으로 한다. 2. 직원기타정보의 이력정보는 조회할 수 없다. 3. 직원번호를 반드시 입력해야 한다.

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIHR15-CA.
    03  XCJIHR15-RETURN.                                   <리턴항목>
      05  XCJIHR15-R-STAT                PIC  X(002).      리턴상태코드
          88  COND-XCJIHR15-OK           VALUE  '00'.        정상
          88  COND-XCJIHR15-ERROR        VALUE  '09'.        오류
          88  COND-XCJIHR15-ABNORMAL     VALUE  '98'.        비정상
          88  COND-XCJIHR15-SYSERROR     VALUE  '99'.        시스템오류
      05  XCJIHR15-R-LINE                PIC  9(006).      오류위치
      05  XCJIHR15-R-ERRCD               PIC  X(008).      오류코드
      05  XCJIHR15-R-TREAT-CD            PIC  X(008).      조치코드
      05  XCJIHR15-R-SQL-CD              PIC S9(005)       SQLCODE
                                          LEADING  SEPARATE.
    ---------------------------------------------------------
    03 XCJIHR15-IN                                         <입력항목>
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIHR15-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).      ● 그룹회사코드
      05  XCJIHR15-I-EMP-ID              PIC  X(007).      ● 직원번호
      05  XCJIHR15-I-SPARE               PIC  X(050).      예비

    ---------------------------------------------------------
    03  XCJIHR15-OUT.                                      <출력항목>
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIHR15-O-EMPID               PIC  X(007).       직원번호
      05  XCJIHR15-O-USER-ROLE-CTNT      PIC  X(0002002).   사용자역할내용
      05  XCJIHR15-O-PAFIAR-BRN-DSTCD    PIC  X(006).       인사부점구분코드
      05  XCJIHR15-O-BELNG-BRNCD         PIC  X(004).       소속부점코드
      05  XCJIHR15-O-PAFIAR-JOBTL-DSTCD  PIC  X(003).       인사직위구분코드
      05  XCJIHR15-O-PAFIAR-JDH-NAME     PIC  X(102).       인사직위구분한글명
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD1 PIC  X(006).       겸직인사부점구분코드 1
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD1 PIC  X(004).       겸직회계부점코드 1
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD1    PIC  X(003).       겸직인사직위구분코드 1
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME1    PIC  X(102).       겸직인사직위구분명 1
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD1   PIC  X(008).       겸직시작년월일 1
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD1     PIC  X(008).       겸직종료년월일 1
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD2 PIC  X(006).       겸직인사부점구분코드 2
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD2 PIC  X(004).       겸직회계부점코드 2
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD2    PIC  X(003).       겸직인사직위구분코드 2
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME2    PIC  X(102).       겸직인사직위구분명 2
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD2   PIC  X(008).       겸직시작년월일 2
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD2     PIC  X(008).       겸직종료년월일 2
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD3 PIC  X(006).       겸직인사부점구분코드 3
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD3 PIC  X(004).       겸직회계부점코드 3
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD3    PIC  X(003).       겸직인사직위구분코드 3
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME3    PIC  X(102).       겸직인사직위구분명 3
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD3   PIC  X(008).       겸직시작년월일 3
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD3     PIC  X(008).       겸직종료년월일 3
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD4 PIC  X(006).       겸직인사부점구분코드 4
      05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD4 PIC  X(004).       겸직회계부점코드 4
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD4      PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 4
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME4      PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 4
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD4     PIC  X(008).   겸직시작년월일 4
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD4       PIC  X(008).   겸직종료년월일 4
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD5   PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 5
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD5   PIC  X(004).   겸직회계부점코드 5
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD5      PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 5
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME5      PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 5
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD5     PIC  X(008).   겸직시작년월일 5
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD5       PIC  X(008).   겸직종료년월일 5
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD6   PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 6
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD6   PIC  X(004).   겸직회계부점코드 6
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD6      PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 6
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME6      PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 6
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD6     PIC  X(008).   겸직시작년월일 6
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD6       PIC  X(008).   겸직종료년월일 6
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD7   PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 7
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD7   PIC  X(004).   겸직회계부점코드 7
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD7      PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 7
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME7      PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 7
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD7     PIC  X(008).   겸직시작년월일 7
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD7       PIC  X(008).   겸직종료년월일 7
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD8   PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 8
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD8   PIC  X(004).   겸직회계부점코드 8
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD8      PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 8
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME8      PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 8
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD8     PIC  X(008).   겸직시작년월일 8
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD8       PIC  X(008).   겸직종료년월일 8
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-P-BRN-DSTCD9   PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 9
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-ACCTG-BRNCD9   PIC  X(004).   겸직회계부점코드 9
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD9      PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 9
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME9      PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 9
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD9     PIC  X(008).   겸직시작년월일 9
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD9       PIC  X(008).   겸직종료년월일 9
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PB-DSTCD10     PIC  X(006).   겸직인사부점구분코드 10
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-A-BRNCD10      PIC  X(004).   겸직회계부점코드 10
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJ-DSTCD10     PIC  X(003).   겸직인사직위구분코드 10
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-PJD-NAME10     PIC  X(102).   겸직인사직위구분명 10
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-START-YMD10    PIC  X(008).   겸직시작년월일 10
05  XCJIHR15-O-CNPSTN-END-YMD10      PIC  X(008).   겸직종료년월일 10
05  XCJIHR15-O-HI-DDP-SPVSR-YN       PIC  X(001).   고난도상품책임자여부
05  XCJIHR15-O-INTNL-CP-SPVSR-YN     PIC  X(001).   내부통제자책임자여부
05  XCJIHR15-O-EMP-ETC-21-IDNFR2     PIC  X(002).   직원기타 21 식별자 2
05  XCJIHR15-O-EMP-ETC-22-IDNFR2     PIC  X(002).   직원기타 22 식별자 2
05  XCJIHR15-O-EMP-ETC-41-IDNFR4     PIC  X(004).   직원기타 41 식별자 4
05  XCJIHR15-O-EMP-ETC-42-IDNFR4     PIC  X(004).   직원기타 42 식별자 4
05  XCJIHR15-O-ENBNK-YMD             PIC  X(008).   입행년월일
05  XCJIHR15-O-EMP-ETC-82-IDNFR8     PIC  X(008).   직원기타 82 식별자 8
05  XCJIHR15-O-SPARE                 PIC  X(050).   예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR
사용 설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                        SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
*    COMMON AREA COPYBOOK
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*    공통 UTILITY COPYBOOK(직원기타정보 조회)
 01  XCJIHR15-CA.
     COPY    XCJIHR15.

*=================================================================
 PROCEDURE                      DIVISION
                                USING       YCCOMMON-CA
                                            XCJIHR15-CA.
*=================================================================
```

```
*-----------------------------------------------------------------
*@ S0000-MAIN
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.

*@  초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.

*@  입력값  CHECK
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.

*@  업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.

*@  처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
        THRU S9000-FINAL-EXT.

 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.

*-----------------------------------------------------------------
*@  초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.

      INITIALIZE       WK-AREA
                       XCJIHR15-RETURN
                       XCJIHR15-OUT.

 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@ 업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                 XCJIHR15-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
* 지주 직원정보 조회
* 그룹회사코드
     MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD      TO  XCJIHR15-I-GROUP-CO-CD
*  직원번호
     MOVE   '1234567'             TO  XCJIHR15-I-EMPID
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIHR15  YCCOMMON-CA  XCJIHR15-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIHR15-R-STAT    =  ZEROS
*        정상처리
         CONTINUE
    ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
 < 중    략 >
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

비 고	

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.128 부점영업시간정보 조회(CJIBR18)

프로그램 ID	CJIBR18		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR18		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점영업시간정보	TABLE COPY BOOK	XQJIBR67
	영문명	THKJIBR08		

프로그램 설명	조회 요청일자 시점의 부점영업시간 정보를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드를 '0000' 입력하면 오류를 발생한다. 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 연월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점영업시간정보 조회 2) 연월일 미입력 : 현재 시점의 부점영업시간정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다. 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4. 입력된 정보를 기준으로 부점운영시간 테이블을 조회하여 찾지 못하면 부점운영시간구분코드를 '00'(해당무)으로 출력하고 리턴상태코드를 '00' 으로 한다. 5. 부점운영구분코드 내용은 아래와 같다. 1) '00' : 해당무 2) '01' : 9 TO 7 Bank 3) '02' : AFTER BANK(TO 5 BANK) 4) '03' : AFTER BANK(TO 6 BANK) 5) '04' : AFTER BANK(TO 7 BANK) 6. 데이터관리 1) 영업기획부 2) 화면 : [06-70-003] 부점영업시간정보 등록 및 조회 3) 프로젝트 : P20202066472 부점별 영업시간 등록 화면 신설 4) 담당자 : 심현 차장 (20201211 기준)

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR18-CA.
    03  XCJIBR18-RETURN.                                          <리턴항목>
        05  XCJIBR18-R-STAT                PIC  X(002).           리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR18-OK             VALUE  '00'.           정상
            88  COND-XCJIBR18-KEYDUP         VALUE  '01'.           중복에러
            88  COND-XCJIBR18-NOTFOUND       VALUE  '02'.           NOT-FOUND
            88  COND-XCJIBR18-SPVSTOP        VALUE  '05'.           예외처리
            88  COND-XCJIBR18-ERROR          VALUE  '09'.           오류
            88  COND-XCJIBR18-ABNORMAL       VALUE  '98'.           비정상
            88  COND-XCJIBR18-SYSERROR       VALUE  '99'.           시스템오류
        05  XCJIBR18-R-LINE                PIC  9(006).           오류위치
        05  XCJIBR18-R-ERRCD               PIC  X(008).           오류코드
        05  XCJIBR18-R-TREAT-CD            PIC  X(008).           조치코드
        05  XCJIBR18-R-SQL-CD              PIC S9(005)            SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR18-IN.                                              <입력항목>
        05  XCJIBR18-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).           ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR18-I-BRNCD               PIC  X(004).           ● 부점코드
        05  XCJIBR18-I-YMD                 PIC  X(008).           ◎ 연월일
        05  XCJIBR18-I-SPARE               PIC  X(050).           예비
    03  XCJIBR18-OUT.                                             <출력항목>
        05  XCJIBR18-O-BRNCD               PIC  X(004).           부점코드
        05  XCJIBR18-O-APLY-START-YMD      PIC  X(008).           적용시작년월일
        05  XCJIBR18-O-APLY-END-YMD        PIC  X(008).           적용종료년월일
        05  XCJIBR18-O-BZOPR-START-HMS     PIC  X(006).           영업시작시각
        05  XCJIBR18-O-BZOPR-END-HMS       PIC  X(006).           영업종료시각
```

```
05  XCJIBR18-O-BRN-OPER-TTM-DSTCD   PIC  X(002).   부점운영시간구분코드
05  XCJIBR18-O-BRN-TTM-11-IDNFR1    PIC  X(001).   부점시간 11 식별자 1
05  XCJIBR18-O-BRN-TTM-12-IDNFR1    PIC  X(001).   부점시간 12 식별자 1
05  XCJIBR18-O-BRN-TTM-21-IDNFR2    PIC  X(002).   부점시간 21 식별자 2
05  XCJIBR18-O-BRN-TTM-22-IDNFR2    PIC  X(002).   부점시간 22 식별자 2
05  XCJIBR18-O-SPARE                PIC  X(200).   예비
```

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점영업시간정보 조회 Parameter
 01  XCJIBR18-CA.
     COPY    XCJIBR18.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIBR18-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE BICOM-GROUP-CO-CD    TO XCJIBR18-I-GROUP-CO-CD.
*    부점코드
     MOVE  '4004'              TO XCJIBR18-I-BRNCD.
*    조회요청년월일
     MOVE  '20201211'          TO XCJIBR18-I-YMD.

*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR18  YCCOMMON-CA  XCJIBR18-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR18-R-STAT    =  ZEROS
```

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

	MOVE XCJIBR18-OUT TO 내부 변수 ELSE #ERROR 에러코드 조치코드 상태코드 END-IF. S3000-PROCESS-EXT. EXIT. < 중 략 >
비 고	

1.129

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

고유식별정보 검출 (CJIDG10)

프로그램 ID	CJIDG10		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG10		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력된 데이터에서 고유식별정보 항목을 찾아 위치와 값을 리턴한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 입력 데이터 검증 1) 고유식별정보구분 - “ 01 ” - 주민번호 - “ 02 ” - 외국인등록번호 - “ 03 ” - 운전면허번호 - “ 04 ” - 여권번호 - “ 05 ” - 연속된 4 자리 숫자 - “ 06 ” - 연속된 13 자리 숫자 2) 검색데이터길이 는 5 자리 숫자(29,000 이하)로 입력되어야 함. 3) 검색데이터는 29,000 Byte 이내로 입력되어야 함. 4) 최소 검색데이터길이 체크 - 주민번호 13, 외국인등록번호 13, 운전면허번호 12, 여권번호 9 이상으로 입력 되어야 함 2. 출력 데이터 1) 고유식별정보확인구분 : 추출 데이터 있으면 “ 01 ”, 없으면 “ 02 ” 2) 추출 건수 : 추출된 데이터 건수 3) 추출 데이터 : 검색된 데이터의 건수로 총 50 개까지 검색 - 추출 위치 : 전체 데이터 중 고유식별정보 시작 위치 - 추출 길이 : 검색된 고유식별정보 길이 - 추출값 : 검색된 주민번호의 실제 값 3. 검색기준 1) 주민번호, 외국인등록번호 - 13~14 자리 연속으로 이어진 데이터가 주민등록번호 형식에 맞아야 함 - 앞 6 자리 숫자가 날짜형식에 맞아야 함 - 날짜가 미래 일자가 아니어야 함 - 날짜가 “ 20201005 ” 이전 날짜인 경우 체크디지트 검증로직을 수행하고 체크디지트가 맞으면 주민등록번호 인 것으로 간주, 이후 날자는 체크디짓 검증 없이 주민번호로 간주 - 검증형식 예시(실주민번호가 “ 2001o11234567 ” 이라 가정 할때) “ 2001o11234567 ” → 연속된 13 자리 숫자인 경우 “ 2001o1-1234567 “ → 6 자리숫자 + “ - “ + 7 자리숫자 “ 2001o1 1234567 ” → 6 자리숫자 + “ “ + 7 자리숫자 - 형식에 맞으나, 법인번호 체크하여 법인번호인 경우 주민번호, 외국인등록번호로 보지 않는다. 2) 운전면허번호 - 12~19 자리 연속으로 이어진 데이터가 운전면허번호 형식인 경우 체크디지트 검증로직을 수행하고 체크디지트가 맞으면 운전면허번호 인 것으로 간주 - 검증형식예시(운전면허번호가 “ 112345678971 ” 또는 “ 서울 2345678971 ” 이라 가정 할때) “ 서울 2345678971 ” → 지역명 + 10 자리숫자 “ 서울 23-456789-71 ” → 지역명+2 자리숫자+ “ - “ +6 자리숫자+ “ - “ +2 자리숫자 “ 서울-23-456789-71 ” → 지역명+ “ - “ +2 자리숫자+ “ - “ +6 자리숫자+ “ - “ +2 자리숫자 “ 112345678971 ” → 지역코드 2 자리 + 12 자리 숫자 “ 11-23-456789-71 ” → 지역코드 2 자리+ “ - “ +2 자리숫자+ “ - “ +6 자리숫자+ “ - “ +2 자리숫자 - 중간에 공백이 있는 경우 고유식별정보로 검출하지 않음 (2024.10 요건 추가) “ 서울 23 456789 71 ” → 지역명+ “ “ +2 자리숫자+ “ “ +6 자리숫자+ “ “ +2 자리숫자 “ 서울 23-456789-71 ” → 지역명+ “ “ +2 자리숫자+ “ - “ +6 자리숫자+ “ - “ +2 자리숫자 “ 11 23 456789 71 ” → 지역코드 2 자리+ “ “ +2 자리숫자+ “ “ +6 자리숫자+ “ “ +2 자리숫자 “ 11 23-456789-71 ” → 지역코드 2 자리+ “ “ +2 자리숫자+ “ - “ +6 자리숫자+ “ - “ +2 자리숫자 - 운전면허번호 패턴 검출 후 추가 데이터가 있으면 검출 결과를 set 하지 않고 검출 종료

PoC

검출 종료 이후 공백이 있으면 다시 검출을 시작함(2024.10 요건 추가)
운전면허번호 패턴이 검출되고 데이터가 끝인경우 검출 결과를 set 하고 검출 종료함
" 서울 23-456789-71555 " → 검출되지 않음
" 111 서울 23-456789-71 " → 검출되지 않음
" 111 서울 23-456789-71 서울 2345678971 " → 공백 뒤 서울 2345678971 만 검출
" 111 서울 23-456789-71 11-23-456789-71 " → 공백 뒤 11-23-456789-71 만 검출
- 유효 지역명 및 지역코드 : 11 서울 ,12 부산 ,13 경기 ,14 강원 ,15 충북 ,16 충남 ,
17 전북 ,18 전남 ,19 경북 ,20 경남 ,21 제주 ,22 대구 ,
23 인천 ,24 광주 ,25 대전 ,26 울산 ,28 지역명 없음

3) 여권번호
- 9 자리 연속으로 이어진 데이터가 여권번호 형식인 경우 여권번호 인 것으로 간주
- 검증형식 예시
" D12345678 " → 영문 1 자리 + 숫자 8 자리
" AF1234567 " → 영문 2 자리 + 숫자 7 자리
- 여권번호 패턴 검출 후 추가 데이터가 있으면 검출 결과를 set 하지 않고 검출 종료함
검출 종료 이후 공백이 있으면 다시 검출을 시작함(2024.10 요건 추가)
" M10241006NS00178 " → 검출되지 않음
" 999M10241006 " → 검출되지 않음
" 999M10241006 D12345678 " → 공백 뒤 D12345678 만 검출
PoC
- 유효 영문자 (1 자리)
→ 'D' 'M' 'T' 'R' 'S' 'G'
- 유효 영문자 (2 자리)
→ 'AE' 'AF' 'AG' 'AN' 'AQ' 'AR' 'AU' 'AV' 'AY' 'BA'
'BB' 'BG' 'BL' 'BN' 'BO' 'BR' 'BS' 'BT' 'BU' 'CA'
'CB' 'CD' 'CG' 'CH' 'CL' 'CN' 'CO' 'CP' 'CS' 'CZ'
'DG' 'DJ' 'DK' 'DM' 'EP' 'EQ' 'ER' 'ES' 'ET' 'FJ'
'FK' 'FN' 'FR' 'FU' 'GA' 'GB' 'GD' 'GE' 'GG' 'GH'
'GJ' 'GK' 'GM' 'GN' 'GP' 'GR' 'GS' 'GU' 'GV' 'GW'
'GY' 'GZ' 'HC' 'HD' 'HG' 'HI' 'HK' 'HL' 'HO' 'HU'
'IC' 'IR' 'IS' 'IT' 'IV' 'JA' 'JB' 'JG' 'JJ' 'JN'
'JO' 'JR' 'JU' 'KA' 'KJ' 'KN' 'KO' 'KR' 'KU' 'KY'
'KZ' 'LA' 'LB' 'LP' 'LS' 'MA' 'MG' 'MN' 'MO' 'MP'
'MU' 'MZ' 'NA' 'ND' 'NG' 'NI' 'NJ' 'NP' 'NR' 'NW'
'NY' 'NZ' 'OC' 'OM' 'OS' 'PA' 'PD' 'PG' 'PH' 'PM'
'PN' 'PO' 'PU' 'QD' 'QT' 'RA' 'RF' 'RM' 'SA' 'SB'
'SC' 'SD' 'SE' 'SF' 'SG' 'SH' 'SJ' 'SK' 'SL' 'SM'
'SN' 'SO' 'SP' 'SQ' 'SR' 'SS' 'ST' 'SW' 'SY' 'SZ'
'TJ' 'TM' 'TN' 'TP' 'TR' 'TU' 'TZ' 'UA' 'UK' 'UL'
'UN' 'UR' 'US' 'UZ' 'VC' 'VE' 'VL' 'VT' 'VZ' 'YG'
'YO' 'YP' 'YS' 'ZB' 'DR' 'DQ' 'DP' 'DT' 'DS'
PoC

4) 법인번호 체크 (주민번호, 외국인등록번호 추출시 체크)
- 형식 패턴은 주민등록 , 외국인등록번호와 동일
- 정규식 : (1[1-9]|2[0-8])(0[1-3]|1[1-5]|4[1-9]|5[0-9]|6[0-2])(1[1-5]|2[1-2]|3[1-9]|4[0-9]|5[0-5]|61|71|8[1-6])\D{7}
PoC
- 정규식 내용 :
PoC
1-2 : (1[1-9] | << 1 번째자리 1, 2 번째자리 1-9 OR
2[0-8]) << 1 번째자리 2, 2 번째자리 0-8
3-4 : (0[1-3] | << 3 번째자리 0, 4 번째자리 1-3 OR
1[1-5] | << 3 번째자리 1, 4 번째자리 1-5 OR
4[1-9] | << 3 번째자리 4, 4 번째자리 1-9 OR
5[0-9] | << 3 번째자리 5, 4 번째자리 0-9 OR
6[0-2]) << 3 번째자리 6, 4 번째자리 0-2
PoC
5-6 : (1[1-5] | << 5 번째자리 1, 6 번째자리 1-5 OR
2[1-2] | << 5 번째자리 2, 6 번째자리 1-2 OR
3[1-9] | << 5 번째자리 3, 6 번째자리 1-9 OR
4[0-9] | << 5 번째자리 4, 6 번째자리 0-9 OR
5[0-5] | << 5 번째자리 5, 6 번째자리 0-5 OR
61 | << 5 번째자리 6, 6 번째자리 1 OR
71 | << 5 번째자리 7, 6 번째자리 1 OR
8[1-6]) << 5 번째자리 8, 6 번째자리 1-6
7-13: \D{7} << 7-13 번째자리 0-9

5) 연속된 4 자리 숫자 체크
- 4 자리 이상 연속된 숫자이면 숫자 4 자리를고유식별정보로 간주
PoC
- EX) INPUT : 123456
OUTPUT : 1234, 2345, 3456

6) 연속된 13 자리 숫자 체크
- 13 자리 이상 연속된 숫자이면 숫자 13 자리를 고유식별정보로 간주

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

- EX) INPUT : 12345678901234
  OUTPUT : 1234567890123, 2345678901234

4. 프로젝트
  1) 고유식별정보확인구분 : 추출 데이터 있으면 “ 01 ”, 없으면 “ 02 ”
  2) P20202067334 고유식별정보 신규 입력 방지 필터링을 위한 전행공통모듈 개발
  3) 담당자 : 정보보호부 안대현 대리(2024.10 기준)
  4) 요건 수정시 정보보호부 확인 필요

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG10-CA.
    03  XCJIHR15-RETURN.
      05  XCJIDG10-R-STAT                PIC  X(002).
        88  COND-XCJIDG10-OK            VALUE  '00'.
        88  COND-XCJIDG10-KEYDUP        VALUE  '01'.
        88  COND-XCJIDG10-NOTFOUND      VALUE  '02'.
        88  COND-XCJIDG10-SPVSTOP       VALUE  '05'.
        88  COND-XCJIDG10-ERROR         VALUE  '09'.
        88  COND-XCJIDG10-ABNORMAL      VALUE  '98'.
        88  COND-XCJIDG10-SYSERROR      VALUE  '99'.
      05  XCJIDG10-R-LINE                PIC  9(006).
      05  XCJIDG10-R-ERRCD               PIC  X(008).
      05  XCJIDG10-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
      05  XCJIDG10-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                       LEADING  SEPARATE.
    ------------------------------------------------------
    03 XCJIDG10-IN
    ------------------------------------------------------
      05  XCJIDG10-I-UNIQ-ID-INFO-DST    PIC  X(002).
      05  XCJIDG10-I-SRCH-DT-LEN         PIC  9(005).
      05  XCJIDG10-I-SRCH-DATA           PIC  X(0029000).

    ------------------------------------------------------
    03  XCJIHR15-OUT.
    ------------------------------------------------------
      05  XCJIDG10-O-UNIQ-ID-INFO-CNFRM  PIC  X(002).
      05  XCJIDG10-O-FNDN-CNT            PIC  9(005).
      05  XCJIDG10-O-FNDN-DATA           OCCURS 000050 TIMES.
        07  XCJIDG10-O-FNDN-POS          PIC  9(005).
        07  XCJIDG10-O-FNDN-LEN          PIC  9(002).
        07  XCJIDG10-O-FNDN-VAL          PIC  X(020).
```

<리턴항목>
리턴상태코드
  정상
  오류
  비정상
  시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>

- 고유식별정보구분
- 검색데이터길이
- 검색데이터

<출력항목>

고유식별정보확인구분
추출건수
검색데이터
추출위치
추출길이
추출값

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
      *-----------------------------------------------------------------
      * WORKING AREA
      *-----------------------------------------------------------------
       WORKING-STORAGE                    SECTION.
      * 고유식별정보검출
       01  XCJIDG10 -CA.
           COPY    XCJIDG10.
      *-----------------------------------------------------------------
       LINKAGE                            SECTION.
      *-----------------------------------------------------------------
       01  YCCOMMON-CA.
           COPY    YCCOMMON.
      *=================================================================
       PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
      *=================================================================
      *-----------------------------------------------------------------
      *@ 처리메인
      *-----------------------------------------------------------------
       S0000-MAIN-RTN.
      *@   초기화
           PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
               THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
      *@   입력값  체크
           PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
```

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
            THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
            THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
            THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE                 업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIDG10-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    고유식별정보구분
     MOVE "01"                      TO XCJIDG10-I-UNIQ-ID-INFO-DST.
*    검색데이터길이
     MOVE LENGTH OF XIJITEST-I-DT   TO XCJIDG10-I-SRCH-DT-LEN.
*    검색데이터
     MOVE XIJITEST-I-DT             TO XCJIDG10-I-SRCH-DATA.

*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL XCJIDG10  YCCOMMON-CA  XCJIDG10-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF XCJIDG10-R-STAT    =  ZEROS
*        고유식별정보가 검출되었을 경우
         IF XCJIDG10-O-UNIQ-ID-INFO-CNFRM = "01"
*            검색된 고유식별정보가 있을 경우 처리
         END-IF
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	

1.130

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

지역본부장,부점장,내부통제자 조회 (CJIBR22)

프로그램 ID	CJIBR22		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR22		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점기본 직원기본 직원기타정보	TABLE COPY BOOK	XQJIBR73 XQJIBR74 XQJIHR79 XQJIHR80
	영문명	THKJIBR01 THKJIHR01 THKJIHR05		

PoC

프로그램 설명	입력된 부점코드에 해당하는 지역본부장, 부점장, 내부통제자 정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드를 '0000'입력하면 오류 처리한다. - 부점기본(THKJIBR01) 원장에 등록되지 않은 부점은 오류 처리한다. 2. 폐쇄부점코드일 경우 리턴상태코드를 '07'로 출력한다. 3. 폐쇄부점코드이거나 카드부점코드일 경우 부점기본(THKJIBR01) 원장에 등록된 부점장직원번호, 부점장휴대폰번호, 내부통제자직원번호, 내부통제자휴대폰번호 항목만 출력한다. 4. 지역본부장 출력조건은 다음과 같다. - 입력된 부점코드가 직원기본(THKJIHR01) 원장의 사용자업무부점코드나 겸직회계부점코드와 같으면서 아래 세 조건 중 하나라도 해당되는 은행 직원 1) 부점장여부가 '1' 2) 사용자유형구분이 '01'(부점장) 3) 사용자역할내용에 '17101' 포함 - 인사직위구분코드가 'B01'(지역본부장)인 경우 5. 부점장 출력조건은 다음과 같다. - 첫번째 출력값은 부점기본(THKJIBR01) 원장에 부점장직원번호로 등록되어 있는 직원을 우선 출력 (부점장부점정보등록여부 : '1') - 그 외 부점장 대상은 입력된 부점코드가 직원기본(THKJIHR01) 원장의 사용자업무부점코드와 같으면서 아래 세 조건 중 하나라도 해당되는 은행 직원 1) 부점장여부가 '1' 2) 사용자유형구분이 '01'(부점장) 3) 사용자역할내용에 '17101' 포함 (부점장역할여부 : '1') - 겸직부점장 : 위 세 조건 중 하나라도 해당되면서 입력된 부점코드와 겸직회계부점코드가 같은 경우 (겸직부점장여부 : '1') - 출력 순서는 직원한글성명 가나다순으로 정렬 6. 내부통제자 출력조건은 다음과 같다. - 첫번째 출력값은 부점기본(THKJIBR01) 원장에 내부통제자직원번호로 등록되어 있는 직원을 우선 출력 (내부통제자부점정보등록여부 : '1') - 그 외 내부통제자 대상은 입력된 부점코드가 직원기본(THKJIHR01) 원장의 사용자업무부점코드와 같으면서 직원기타정보(THKJIHR05) 원장에 내부통제자책임자여부가 '1'인 은행 직원 - 출력 순서는 다음과 같다. 1) 직급구분 : 'L4' > 'L3' > 'L2' > 'L1' > 'L0' > '000' > 'S4' > 'S3' 'S2' > 'S1' > 그 외 2) 직원한글성명 가나다순

PoC

COPY BOOK 설명	01 XCJIBR22-CA. 03 XCJIBR22-RETURN. 05 XCJIBR22-R-STAT PIC X(002). 88 COND-XCJIBR22-OK VALUE '00'. 88 COND-XCJIBR22-ERROR VALUE '09'. 88 COND-XCJIBR22-ABNORMAL VALUE '98'. 88 COND-XCJIBR22-SYSERROR VALUE '99'. 05 XCJIBR22-R-LINE PIC 9(006). 05 XCJIBR22-R-ERRCD PIC X(008).	<리턴항목> 리턴상태코드 정상 오류 비정상 시스템오류 오류위치 오류코드

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
  05  XCJIBR22-R-TREAT-CD            PIC  X(008).          조치코드
  05  XCJIBR22-R-SQL-CD              PIC S9(005)           SQLCODE
                                   LEADING  SEPARATE.
-------------------------------------------------------
03 XCJIBR22-IN                                            <입력항목>
-------------------------------------------------------
  05  XCJIBR22-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).          ● 그룹회사코드
  05  XCJIBR22-I-BRNCD               PIC  X(004).          ● 부점코드
  05  XCJIBR22-I-SPARE               PIC  X(050).            예비

-------------------------------------------------------
03  XCJIBR22-OUT.                                         <출력항목>
-------------------------------------------------------
  05  XCJIBR22-O-AREA-HQ-CHF-EMPID    PIC  X(007).         지역본부장직원번호
  05  XCJIBR22-O-AREA-HQ-CHF-FNAME    PIC  X(042).         지역본부장직원명
  05  XCJIBR22-O-AREA-HQ-CHF-CPHN-NO  PIC  X(016).         지역본부장휴대폰번호
  05  XCJIBR22-O-BRNMGR-CNT           PIC  9(002).         부점장수
  05  XCJIBR22-O-BRNMGR-ARAY          OCCURS 000010 TIMES. 부점장배열
    07  XCJIBR22-O-BRNMGR-EMPID       PIC  X(007).         부점장직원번호
    07  XCJIBR22-O-BRNMGR-FNAME       PIC  X(042).         부점장직원명
    07  XCJIBR22-O-BRNMGR-EMP-CPHN-NO PIC  X(016).         부점장휴대폰번호
    07  XCJIBR22-O-BRNMGR-YN          PIC  X(001).         부점장여부
    07  XCJIBR22-O-BRNMGR-PTRN-DSTCD  PIC  X(002).         부점장유형구분
    07  XCJIBR22-O-BRNMGR-ROLE-YN     PIC  X(001).         부점장역할여부
    07  XCJIBR22-O-CNPSTN-BRNMGR-YN   PIC  X(001).         겸직부점장여부
    07  XCJIBR22-O-B-BRN-INFO-REGI-YN PIC  X(001).         부점장부점정보등록여부
  05  XCJIBR22-O-SPARE01              PIC  X(300).         예비 01
  05  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-CNT      PIC  9(003).         내부통제자수
  05  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-ARAY     OCCURS 000030 TIMES. 내부통제자배열
    07  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-EMPID  PIC  X(007).         내부통제자직원번호
    07  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-FNAME  PIC  X(042).         내부통제자직원명
    07  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-CPHN-NO  PIC  X(016).       내부통제자휴대폰번호
    07  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-J-DSTCD  PIC  X(003).       내부통제자직급구분
    07  XCJIBR22-O-INTNL-C-PSN-P-DSTCD  PIC  X(002).       내부통제자유형구분
    07  XCJIBR22-O-I-BRN-INFO-REGI-YN PIC  X(001).         내부통제자부점정보등록여부
  05  XCJIBR22-O-SPARE02              PIC  X(0001000).     예비 02
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 지역본부장,부점장,내부통제자 조회
 01  XCJIBR22-CA.
     COPY    XCJIBR22.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
        PERFORM S9000-FINAL-RTN
            THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
        EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
        INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
        EXIT.
      <  중     략  >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*       INITIALIZE SETTINGS
        INITIALIZE                XCJIBR22-IN.
*       처리조건 데이터 MOVE
*       그룹회사코드
        MOVE  " KB0 "                   TO XCJIBR22-I-GROUP-CO-CD.
*       부점코드
        MOVE  " 9840 "                  TO XCJIBR22-I-BRNCD.

*       공통 UTILITY CALL
        #DYCALL XCJIBR22  YCCOMMON-CA  XCJIBR22-CA.
*       RETURN 정보 확인
        IF XCJIBR22-R-STAT        =  ZEROS
           MOVE XCJIBR22-OUT       TO 내부 변수
        ELSE
            #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
        EXIT.
      <  중     략  >
```

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.131 기준환율 조회 II (CJIEX11)

프로그램 ID	CJIEX11		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIEX11		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	통화목록 기준환율	TABLE COPY BOOK	TKJIEX01 TRJIEX01 TKJIEX04 TRJIEX04 XQJIEX03 XQJIEX38 XQJIEX45 XQJIEX46 XQJIEX47 XQJIEX48
	영문명	THKJIEX01 THKJIEX04		

프로그램 설명	대고객 거래에 사용되는 기준환율정보를 조회한다.
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 구분코드 아래와 같다. 1) '1' : 지정통화에 대한 기준환율 정보를 조회한다. - 통화코드를 필수항목으로 입력하여야 한다. - 입력된 통화코드는 통화목록(THKJIEX01)에 등록 되어 있어야 하며, 사용여부가 '1-사용', 고시통화구분이 '1-고시통화' 여야 한다. 2) '2' : 전체통화에 대한 기준환율 정보를 조회한다.(57 개통화 - 유로통화 제외) - 통화목록(THKJIEX01)의 통화코드 정보 중 사용여부가 '1-사용', 고시통화구분이 '1-고시통화', 유로통화사용여부가 '0-부'인 통화를 대상으로 한다. - 조회순서일련번호가 0 보다 큰 기준환율 정보를 대상으로 한다. 3) '3' : 전체통화에 대한 기준환율 정보를 조회한다.(57 개통화 - 유로통화 포함) - 통화목록(THKJIEX01)의 통화코드 정보 중 사용여부가 '1-사용', 고시통화구분이 '1-고시통화'인 통화를 대상으로 한다. - 조회순서일련번호가 0 보다 큰 기준환율 정보를 대상으로 한다. 2. 출력구분코드는 아래와 같다. (전체통화에 대한 기준환율 정보 조회시에 필수입력한다.) 1) '1' : 통화코드일련번호순으로 오름차순 정렬하여 조회한다. 2) '2' : 조회순서일련번호순으로 오름차순 정렬하여 조회한다. 3. 대상일자는 기준환율 적용시작일을 기준으로 한다. 대상일자 미입력시 거래기준년월일을 기준으로 조회한다. 4. 입력고시회차 미입력시 최종회차로 조회한다. 1) MAX 회차가 0 인(미고시)경우 리턴상태를 '07'로 한다. 5. 1 회차 환율,고시여부를 체크 1) 1 회차 환율, 고시여부를 체크하려면 환율회차에 1 을 입력하여 조회하고, 조회 데이터가 없으면 리턴상태코드를 '07'로 한다. 6. 환율고시전에 기준년월일에 대한 1 회차 환율데이터가 없을 경우에, 전일자로 환율을 조회하지 않고 리턴상태코드를 '07'로 한다. 업무가 판단하여 환율고시전의 환율이 필요한 경우에 전일자로 조회하여 사용한다. 7. 100 건 초과하여 환율건수가 있을 경우 오류처리 한다. 8. 2009.09.08 현재 일본,인도네시아,이태리,이탈리아,스페인,베트남 6 개통화는 100 단로 관리되며 일단위 자료가 필요한 업무는 N100 단위통화여부(XCJIEX11-O-CNCYCD)에 '1' 출력 값을 확인 하여 6 개 통화에 대해서는 일단위로 변환하여 사용 한다. 9. 정상인경우 1 회차매매기준환율과 등록시각을 항상 제공한다.
COPY BOOK 설명	01 XCJIEX11-CA. 03 XCJIEX11-RETURN. <리턴항목> 05 XCJIEX11-R-STAT PIC X(002) 리턴상태코드 88 COND-XCJIEX11-OK VALUE '00'. 정상 88 COND-XCJIEX11-WARN VALUE '07'. 예외처리 88 COND-XCJIEX11-ERROR VALUE '09'. 오류 88 COND-XCJIEX11-ABNORMAL VALUE '98'. 비정상 88 COND-XCJIEX11-SYSERROR VALUE '99'. 시스템오류 05 XCJIEX11-R-LINE PIC 9(006). 오류위치 05 XCJIEX11-R-ERRCD PIC X(008). 오류코드 05 XCJIEX11-R-TREAT-CD PIC X(008). 조치코드 05 XCJIEX11-R-SQL-CD PIC S9(005) SQLCODE

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
                                                    LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIEX11-IN.                                                    <입력항목>
        05  XCJIEX11-I-GROUP-CO-CD          PIC  X(003).               ● 그룹회사코드
        05  XCJIEX11-I-DSTCD                PIC  X(001).               ● 구분코드
        05  XCJIEX11-I-OUTPT-DSTCD          PIC  X(001).               ◎ 출력구분코드
        05  XCJIEX11-I-BASE-YMD             PIC  X(008).               ◎ 기준년월일
        05  XCJIEX11-I-CNCYCD               PIC  X(003).               ◎ 통화코드
        05  XCJIEX11-I-EXRT-APLY-NTH        PIC  9(005).               ◎ 환율적용회차
        05  XCJIEX11-I-SPARE                PIC  X(050).               예비
    03  XCJIEX11-OUT.                                                   <출력항목>
        05  XCJIEX11-O-BASE-YMD             PIC  X(008).               기준년월일
        05  XCJIEX11-O-EXRT-APLY-NTH        PIC  9(005).               환율적용회차
        05  XCJIEX11-O-ARAY-CNT             PIC  9(005).               배열개수
        05  XCJIEX11-O-EXRT-INFO-ARAY OCCURS 100 TIMES.                 환율정보 배열 (100)
            07  XCJIEX11-O-CNCYCD           PIC  X(003).                 통화코드
            07  XCJIEX11-O-CRRTZ            PIC  9(007)V9(008).          CROSSRATE 율
            07  XCJIEX11-O-DEAL-BASE-EXRT   PIC  9(005)V9(004).          매매기준환율
            07  XCJIEX11-O-USD-RT           PIC  9(005)V9(004).          대미환산율
            07  XCJIEX11-O-TELCHK-BUY-EXRT  PIC  9(005)V9(004).          전신환매입환율
            07  XCJIEX11-O-TELCHK-SEL-EXRT  PIC  9(005)V9(004).          전신환매도환율
            07  XCJIEX11-O-CSH-BUY-EXRT     PIC  9(005)V9(004).          현찰매입환율
            07  XCJIEX11-O-CSH-SELL-EXRT    PIC  9(005)V9(004).          현찰매도환율
            07  XCJIEX11-O-TC-SELL-EXRT     PIC  9(005)V9(004).          TC 매도환율
            07  XCJIEX11-O-CRNCY-ISOCD      PIC  X(0003).                통화 ISO 코드
            07  XCJIEX11-O-NATNL-CD         PIC  X(0003).                국가코드
            07  XCJIEX11-O-NATNL-HANGL-NAME                              국가한글명
                                             PIC  X(0032).
            07  XCJIEX11-O-N100-UNIT-CRNCY-YN                            N100 단위통화여부
                                             PIC  X(0001).
            07  XCJIEX11-O-CNCYCD-HANGL-NAME                             통화코드한글명
                                             PIC  X(0032).
            07  XCJIEX11-O-CNCYCD-ENG-NAME                               통화코드영문명
                                             PIC  X(0032).
            07  XCJIEX11-O-REGI-FNSH-HMS    PIC  X(0006).                등록완료시각
            07  XCJIEX11-O-N1TM-TD-BASE-EXRT                             1 회차매매기준환율
                                             PIC  9(005)V9(004).
        05  XCJIEX11-O-SPARE                PIC  X(050).               예비
```

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 07 : 1 회차 환율 고시 미완료(미고시), 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                         SECTION.
* 기준환율정보 조회 II Parameter
 01  XCJIEX11-CA.
     COPY    XCJIEX11.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                                 SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
        THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
        THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
        THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
```

```
            THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE            업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIEX11-IN.
* 처리조건 데이터 MOVE
*   구분코드
    MOVE   '1'                  TO  XCJIEX11-I-DSTCD
*   그룹회사코드
    MOVE  BICOM-GROUP-CO-CD     TO  XCJIEX11-I-GROUP-CO-CD
*   출력구분코드
    MOVE   '1'                  TO  XCJIEX11-I-OUTPT-DSTCD
*   기준년월일
    MOVE  BICOM-TRAN-BASE-YMD   TO  XCJIEX11-I-BASE-YMD
*   통화코드
    MOVE   '  USD'              TO  XCJIEX11-I-CNCYCD
*   환율적용회차
     MOVE  1                    TO  XCJIEX11-I-EXRT-APLY-NTH
* 공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIEX11  YCCOMMON-CA  XCJIEX11-CA.
* RETURN 정보 확인
     IF  XCJIEX11-R-STAT    =  ZEROS
*    정상처리
        MOVE XCJIEX11-O-EXRT-INFO-ARAY(1)  TO  내부 변수
     ELSE
        IF  XCJIEX11-R-STAT  =  '07'
           업무요건 반영
        ELSE
*          에러처리
           #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
        END-IF
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
```

비 고	

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.132 부점점심시간정보 조회 (CJIBR23)

프로그램 ID	CJIBR23		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIBR23		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	부점점심시간정보	TABLE COPY BOOK	XQJIBR86
	영문명	THKJIBR17		

PoC

프로그램 설명	조회 요청일자 시점의 부점점심시간 정보를 조회한다
프로그램 규칙 및 제약사항	1. 부점코드 체크 - 부점코드는 숫자로 입력되어야 한다. - 부점코드를 '0000' 입력하면 오류를 발생한다. 2. 일자에 대한 부점 기본 정보 조회 1) 연월일 입력 : 입력된 일자 당시의 부점점심시간정보 조회 2) 연월일 미입력 : 현재 시점의 부점점심시간정보 조회 - 현재시점 : Common Area 에 포함되어있는 KB 기준정보의 거래처리기준년월일 3) 적용시작일자 및 적용종료일자 기준으로 조회 된다. 3. 입력년월일은 아래의 조건을 만족해야 한다. 1) 입력월은 01 ~ 12 사이 값이어야 한다. 2) 입력일은 01 ~ 31 사이 값이어야 한다. 3) 입력일이 입력월의 말일자 보다 크지 않은 값이어야 한다. - 입력년의 윤년여부를 판단하여 윤년인 경우 2 월의 마지막일자는 29 로 셋팅한다. 4. 데이터관리 1) 영업기획부 2) 화면 : [06-70-006] 부점점심시간정보 등록 및 조회 3) 프로젝트 : P20242333109 MyStar+ 단말 내 [점심시간 집중근무 등록 및 조회] 화면 개발 4) 담당자 : 박수진 과장 (20240806 기준)

PoC

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIBR23-CA.
    03  XCJIBR23-RETURN.                                   <리턴항목>
        05  XCJIBR23-R-STAT                PIC  X(002).    리턴상태코드
            88  COND-XCJIBR23-OK             VALUE  '00'.    정상
            88  COND-XCJIBR23-KEYDUP         VALUE  '01'.    중복에러
            88  COND-XCJIBR23-NOTFOUND       VALUE  '02'.    NOT-FOUND
            88  COND-XCJIBR23-SPVSTOP        VALUE  '05'.    예외처리
            88  COND-XCJIBR23-ERROR          VALUE  '09'.    오류
            88  COND-XCJIBR23-ABNORMAL       VALUE  '98'.    비정상
            88  COND-XCJIBR23-SYSERROR       VALUE  '99'.    시스템오류
        05  XCJIBR23-R-LINE                PIC  9(006).    오류위치
        05  XCJIBR23-R-ERRCD               PIC  X(008).    오류코드
        05  XCJIBR23-R-TREAT-CD            PIC  X(008).    조치코드
        05  XCJIBR23-R-SQL-CD              PIC S9(005)     SQLCODE
                                              LEADING  SEPARATE.
    03  XCJIBR23-IN.                                       <입력항목>
        05  XCJIBR23-I-GROUP-CO-CD         PIC  X(003).    ● 그룹회사코드
        05  XCJIBR23-I-BRNCD               PIC  X(004).    ● 부점코드
        05  XCJIBR23-I-YMD                 PIC  X(008).    ◎ 연월일
        05  XCJIBR23-I-SPARE               PIC  X(050).    예비
    03  XCJIBR23-OUT.                                      <출력항목>
        05  XCJIBR23-O-BRNCD               PIC  X(004).    부점코드
        05  XCJIBR23-O-APLY-START-YMD      PIC  X(008).    적용시작년월일
        05  XCJIBR23-O-APLY-END-YMD        PIC  X(008).    적용종료년월일
        05  XCJIBR23-O-LNCH-START-HMS      PIC  X(006).    점심시작시각
        05  XCJIBR23-O-LNCH-END-HMS        PIC  X(006).    점심종료시각
        05  XCJIBR23-O-BRN-LTCWRA-DSTCD    PIC  X(002).    부점지역구분코드
        05  XCJIBR23-O-SPARE               PIC  X(200).    예비
```

PoC

RETURN CODE 설명	00 : 정상, 09 : ERROR

사용설명(예시)	

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 부점점심시간정보 조회 Parameter
 01  XCJIBR23-CA.
     COPY    XCJIBR23.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE                XCJIBR23-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    그룹회사코드
     MOVE BICOM-GROUP-CO-CD    TO XCJIBR23-I-GROUP-CO-CD.
*    부점코드
     MOVE ‘0015’               TO XCJIBR23-I-BRNCD.
*    조회요청년월일
     MOVE ‘20240806’           TO XCJIBR23-I-YMD.

*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL     CJIBR23  YCCOMMON-CA  XCJIBR23-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF  XCJIBR23-R-STAT     =  ZEROS
         MOVE XCJIBR23-OUT       TO 내부 변수
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

비 고	

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

1.133 고유식별정보 검출 II (CJIDG11)

프로그램 ID	CJIDG11		언어 구분	COBOL(○)
			계열사구분	공동
COPY BOOK	XCJIDG11		사용 구분	온라인(○), 배 치(○)
			공통 유형	공통 Utility
사용 TABLE 명	한글명	N/A	TABLE COPY BOOK	N/A
	영문명	N/A		

프로그램 설명	입력된 데이터에서 고유식별정보 항목을 찾아 위치와 값을 리턴한다. CJIDG10 과 동일하나 " 99 "-전체 (01~04) 검색 추가 PoC
프로그램 규칙 및 제약사항 PoC	1. 입력 데이터 검증 1) 고유식별정보구분 - " 01 " - 주민번호 - " 02 " - 외국인등록번호 - " 03 " - 운전면허번호 - " 04 " - 여권번호 - " 05 " - 연속된 4 자리 숫자 - " 06 " - 연속된 13 자리 숫자 - " 99 " - 전체 (01~04) 검색 → " 01 " ~ " 04 " 까지 순차적으로 검색 → 검색 중 추출된 데이터가 50 개이면 추가 검색 없이 종료 2) 검색데이터길이 는 5 자리 숫자(29,000 이하)로 입력되어야 함. 3) 검색데이터는 29,000 Byte 이내로 입력되어야 함. 4) 최소 검색데이터길이 체크 - 주민번호 13, 외국인등록번호 13, 운전면허번호 12, 여권번호 9 이상으로 입력 되어야 함 PoC 2. 출력 데이터 1) 고유식별정보확인구분 : 추출 데이터 있으면 " 01 ", 없으면 " 02 " 2) 추출 건수 : 추출된 데이터 건수 3) 추출 데이터 : 검색된 데이터의 건수로 총 50 개까지 검색 - 고유식별정보구분 : 추출된 고유식별정보구분 - 추출 위치 : 전체 데이터 중 고유식별정보 시작 위치 - 추출 길이 : 검색된 고유식별정보 길이 - 추출값 : 검색된 주민번호의 실제 값 PoC 3. 검색기준 1) 주민번호, 외국인등록번호 - 13~14 자리 연속으로 이어진 데이터가 주민등록번호 형식에 맞아야 함 - 앞 6 자리 숫자가 날짜형식에 맞아야 함 - 날짜가 미래 일자가 아니어야 함 - 날짜가 " 20201005 " 이전 날짜인 경우 체크디지트 검증로직을 수행하고 체크디지트가 맞으면 주민등록번호 인 것으로 간주, 이후 날자는 체크디짓 검증 없이 주민번호로 간주 PoC - 검증형식 예시(실주민번호가 " 2001o11234567 " 이라 가정 할때) " 2001o11234567 " → 연속된 13 자리 숫자인 경우 " 2001o1-1234567 " → 6 자리숫자 + " - " + 7 자리숫자 " 2001o1 1234567 " → 6 자리숫자 + " " + 7 자리숫자 - 형식에 맞으나, 번인번호 체크하여 법인번호인 경우 주민번호, 외국인등록번호로 보지 않는다. 2) 운전면허번호 - 12~19 자리 연속으로 이어진 데이터가 운전면허번호 형식인 경우 체크디지트 검증로직을 수행하고 체크디지트가 맞으면 운전면허번호 인 것으로 간주 - 검증형식예시(운전면허번호가 " 112345678971 " 또는 " 서울 2345678971 " 이라 가정 할때) " 서울 2345678971 " → 지역명 + 10 자리숫자 " 서울 23-456789-71 " → 지역명+2 자리숫자+ " - " +6 자리숫자+ " - " +2 자리숫자 " 서울-23-456789-71 " → 지역명+ " - " +2 자리숫자+ " - " +6 자리숫자+ " - " +2 자리숫자 " 112345678971 " → 지역코드 2 자리 + 12 자리 숫자 " 11-23-456789-71 " → 지역코드 2 자리+ " - " +2 자리숫자+ " - " +6 자리숫자+ " - " +2 자리숫자 PoC - 중간에 공백이 있는 경우 고유식별정보로 검출하지 않음

(2024.10 요건 추가)
" 서울 23 456789 71 " → 지역명+" " +2 자리숫자+" " +6 자리숫자+" " +2 자리숫자
" 서울 23-456789-71 " → 지역명+" " +2 자리숫자+" - " +6 자리숫자+" - " +2 자리숫자
" 11 23 456789 71 " → 지역코드 2 자리+" " +2 자리숫자+" " +6 자리숫자+" " +2 자리숫자
" 11 23-456789-71 " → 지역코드 2 자리+" " +2 자리숫자+" - " +6 자리숫자+" - " +2 자리숫자

- 운전면허번호 패턴 검출 후 추가 데이터가 있으면 검출 결과를 set 하지 않고 검출 종료
  검출 종료 이후 공백이 있으면 다시 검출을 시작함(2024.10 요건 추가)
  운전면허번호 패턴이 검출되고 데이터가 끝인경우 검출 결과를 set 하고 검출 종료함
  " 서울 23-456789-71555 " → 검출되지 않음
  " 111 서울 23-456789-71 " → 검출되지 않음
  " 111 서울 23-456789-71 서울 2345678971 " → 공백 뒤 서울 2345678971 만 검출
  " 111 서울 23-456789-71 11-23-456789-71 " → 공백 뒤 11-23-456789-71 만 검출
- 유효 지역명 및 지역코드 : 11 서울 ,12 부산 ,13 경기 ,14 강원 ,15 충북 ,16 충남 ,
  17 전북 ,18 전남 ,19 경북 ,20 경남 ,21 제주 ,22 대구 ,
  23 인천 ,24 광주 ,25 대전 ,26 울산 ,28 지역명 없음

3) 여권번호
- 9 자리 연속으로 이어진 데이터가 여권번호 형식인 경우 여권번호 인 것으로 간주
- 검증형식 예시
  " D12345678 " → 영문 1 자리 + 숫자 8 자리
  " AF1234567 " → 영문 2 자리 + 숫자 7 자리
- 여권번호 패턴 검출 후 추가 데이터가 있으면 검출 결과를 set 하지 않고 검출 종료함
  검출 종료 이후 공백이 있으면 다시 검출을 시작함(2024.10 요건 추가)
  " M10241006NS00178 " → 검출되지 않음
  " 999M10241006 " → 검출되지 않음
  " 999M10241006 D12345678 " → 공백 뒤 D12345678 만 검출
- 유효 영문자 (1 자리)
  → 'D' 'M' 'T' 'R' 'S' 'G'
- 유효 영문자 (2 자리)
  → 'AE' 'AF' 'AG' 'AN' 'AQ' 'AR' 'AU' 'AV' 'AY' 'BA'
  'BB' 'BG' 'BL' 'BN' 'BO' 'BR' 'BS' 'BT' 'BU' 'CA'
  'CB' 'CD' 'CG' 'CH' 'CL' 'CN' 'CO' 'CP' 'CS' 'CZ'
  'DG' 'DJ' 'DK' 'DM' 'EP' 'EQ' 'ER' 'ES' 'ET' 'FJ'
  'FK' 'FN' 'FR' 'FU' 'GA' 'GB' 'GD' 'GE' 'GG' 'GH'
  'GJ' 'GK' 'GM' 'GN' 'GP' 'GR' 'GS' 'GU' 'GV' 'GW'
  'GY' 'GZ' 'HC' 'HD' 'HG' 'HI' 'HK' 'HL' 'HO' 'HU'
  'IC' 'IR' 'IS' 'IT' 'IV' 'JA' 'JB' 'JG' 'JJ' 'JN'
  'JO' 'JR' 'JU' 'KA' 'KJ' 'KN' 'KO' 'KR' 'KU' 'KY'
  'KZ' 'LA' 'LB' 'LP' 'LS' 'MA' 'MG' 'MN' 'MO' 'MP'
  'MU' 'MZ' 'NA' 'ND' 'NG' 'NI' 'NJ' 'NP' 'NR' 'NW'
  'NY' 'NZ' 'OC' 'OM' 'OS' 'PA' 'PD' 'PG' 'PH' 'PM'
  'PN' 'PO' 'PU' 'QD' 'QT' 'RA' 'RF' 'RM' 'SA' 'SB'
  'SC' 'SD' 'SE' 'SF' 'SG' 'SH' 'SJ' 'SK' 'SL' 'SM'
  'SN' 'SO' 'SP' 'SQ' 'SR' 'SS' 'ST' 'SW' 'SY' 'SZ'
  'TJ' 'TM' 'TN' 'TP' 'TR' 'TU' 'TZ' 'UA' 'UK' 'UL'
  'UN' 'UR' 'US' 'UZ' 'VC' 'VE' 'VL' 'VT' 'VZ' 'YG'
  'YO' 'YP' 'YS' 'ZB' 'DR' 'DQ' 'DP' 'DT' 'DS'

4) 법인번호 체크 (주민번호, 외국인등록번호 추출시 체크)
- 형식 패턴은 주민등록 , 외국인등록번호와 동일
- 정규식 : (1[1-9]¦2[0-8])(0[1-3]¦1[1-5]¦4[1-9]¦5[0-9]¦6[0-2])(1[1-5]¦2[1-2]¦3[1-9]¦4[0-9]¦5[0-5]¦61¦71¦8[1-6])\D{7}
- 정규식 내용 :

```
1-2 : (1[1-9] ¦  << 1 번째자리 1, 2 번째자리  1-9  OR
       2[0-8])   << 1 번째자리 2, 2 번째자리  0-8
3-4 : (0[1-3] ¦  << 3 번째자리 0, 4 번째자리  1-3  OR
       1[1-5] ¦  << 3 번째자리 1, 4 번째자리  1-5  OR
       4[1-9] ¦  << 3 번째자리 4, 4 번째자리  1-9  OR
       5[0-9] ¦  << 3 번째자리 5, 4 번째자리  0-9  OR
       6[0-2])   << 3 번째자리 6, 4 번째자리  0-2
5-6 : (1[1-5] ¦  << 5 번째자리 1, 6 번째자리  1-5  OR
       2[1-2] ¦  << 5 번째자리 2, 6 번째자리  1-2  OR
       3[1-9] ¦  << 5 번째자리 3, 6 번째자리  1-9  OR
       4[0-9] ¦  << 5 번째자리 4, 6 번째자리  0-9  OR
       5[0-5] ¦  << 5 번째자리 5, 6 번째자리  0-5  OR
       61 ¦      << 5 번째자리 6, 6 번째자리  1    OR
       71 ¦      << 5 번째자리 7, 6 번째자리  1    OR
       8[1-6])   << 5 번째자리 8, 6 번째자리  1-6
7-13:  \D{7}     << 7-13 번째자리  0-9
```

5) 연속된 4 자리 숫자 체크
- 4 자리 이상 연속된 숫자이면 숫자 4 자리를고유식별정보로 간주
- EX) INPUT : 123456
  OUTPUT : 1234, 2345, 3456

6) 연속된 13 자리 숫자 체크
- 13 자리 이상 연속된 숫자이면 숫자 13 자리를 고유식별정보로 간주
- EX) INPUT : 12345678901234
  OUTPUT : 1234567890123, 2345678901234

4. 프로젝트
1) 고유식별정보확인구분 : 추출 데이터 있으면 “ 01 ”, 없으면 “ 02 ”
2) P20242334884 - DB 고유식별정보 암호화 실태 점검 협의체
3) 담당자 : 정보보호부 안대현대리(2024.10 기준)
4) 요건 수정시 정보보호부 확인 필요

COPY BOOK 설명

```
01  XCJIDG11-CA.
    03 XCJIDG11-RETURN.
      05  XCJIDG11-R-STAT                PIC  X(002).
        88  COND-XCJIDG11-OK            VALUE  '00'.
        88  COND-XCJIDG11-KEYDUP        VALUE  '01'.
        88  COND-XCJIDG11-NOTFOUND      VALUE  '02'.
        88  COND-XCJIDG11-SPVSTOP       VALUE  '05'.
        88  COND-XCJIDG11-ERROR         VALUE  '09'.
        88  COND-XCJIDG11-ABNORMAL      VALUE  '98'.
        88  COND-XCJIDG11-SYSERROR      VALUE  '99'.
      05  XCJIDG11-R-LINE                PIC  9(006).
      05  XCJIDG11-R-ERRCD               PIC  X(008).
      05  XCJIDG11-R-TREAT-CD            PIC  X(008).
      05  XCJIDG11-R-SQL-CD              PIC S9(005)
                                       LEADING  SEPARATE.
    ---------------------------------------------------------
    03 XCJIDG11-IN
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIDG11-I-UNIQ-ID-INFO-DST    PIC  X(002).
      05  XCJIDG11-I-SRCH-DT-LEN         PIC  9(005).
      05  XCJIDG11-I-SRCH-DATA           PIC  X(0029000).

    ---------------------------------------------------------
    03 XCJIDG11-OUT.
    ---------------------------------------------------------
      05  XCJIDG11-O-UNIQ-ID-INFO-CNFRM  PIC  X(002).
      05  XCJIDG11-O-FNDN-CNT            PIC  9(005).
      05  XCJIDG11-O-FNDN-DATA           OCCURS 000050 TIMES.
        07  XCJIDG11-O-UNIQ-ID-INFO-DST  PIC  9(002).
        07  XCJIDG11-O-FNDN-POS          PIC  9(005).
        07  XCJIDG11-O-FNDN-LEN          PIC  9(002).
        07  XCJIDG11-O-FNDN-VAL          PIC  X(020).
```

PoC

<리턴항목>
리턴상태코드
정상
오류
비정상
시스템오류
오류위치
오류코드
조치코드
SQLCODE

<입력항목>
● 고유식별정보구분
● 검색데이터길이
● 검색데이터

<출력항목>
고유식별정보확인구분
추출건수
검색데이터
고유식별정보구분
추출위치
추출길이
추출값

RETURN CODE 설명

00 : 정상, 09 : ERROR

사용 설명(예시)

```
*-----------------------------------------------------------------
* WORKING AREA
*-----------------------------------------------------------------
 WORKING-STORAGE                    SECTION.
* 고유식별정보검출
 01 XCJIDG11-CA.
     COPY  XCJIDG11.
*-----------------------------------------------------------------
 LINKAGE                            SECTION.
*-----------------------------------------------------------------
 01  YCCOMMON-CA.
     COPY    YCCOMMON.
*=================================================================
 PROCEDURE DIVISION     USING   YCCOMMON-CA.
*=================================================================
*-----------------------------------------------------------------
*@ 처리메인
```

PoC

This document is strictly limited to the 2025 C2J conversation PoC

```
*-----------------------------------------------------------------
 S0000-MAIN-RTN.
*@   초기화
     PERFORM S1000-INITIALIZE-RTN
         THRU S1000-INITIALIZE-EXT.
*@   입력값  체크
     PERFORM S2000-VALIDATION-RTN
         THRU S2000-VALIDATION-EXT.
*@   업무처리
     PERFORM S3000-PROCESS-RTN
         THRU S3000-PROCESS-EXT.
*@   처리종료
     PERFORM S9000-FINAL-RTN
         THRU S9000-FINAL-EXT.
 S0000-MAIN-EXT.
     EXIT.
*-----------------------------------------------------------------
*@   초기화
*-----------------------------------------------------------------
 S1000-INITIALIZE-RTN.
     INITIALIZE              업무특성에 맞게 작성
 S1000-INITIALIZE-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
*-----------------------------------------------------------------
*@   업무처리
*-----------------------------------------------------------------
 S3000-PROCESS-RTN.
*     INITIALIZE SETTINGS
      INITIALIZE              XCJIDG11-IN.
*    처리조건 데이터 MOVE
*    고유식별정보구분
     MOVE "01"                    TO XCJIDG11-I-UNIQ-ID-INFO-DST.
*    검색데이터길이
     MOVE LENGTH OF XIJITEST-I-DT TO XCJIDG11-I-SRCH-DT-LEN.
*    검색데이터
     MOVE XIJITEST-I-DT           TO XCJIDG11-I-SRCH-DATA.

*    공통 UTILITY CALL
     #DYCALL XCJIDG11  YCCOMMON-CA  XCJIDG11-CA.
*    RETURN 정보 확인
     IF XCJIDG11-R-STAT    =  ZEROS
*        고유식별정보가 검출되었을 경우
         IF XCJIDG11-O-UNIQ-ID-INFO-CNFRM = "01"
*            검색된 고유식별정보가 있을 경우 처리
         END-IF
     ELSE
         #ERROR  에러코드  조치코드  상태코드
     END-IF.
 S3000-PROCESS-EXT.
     EXIT.
    < 중    략 >
```

비 고	