

제품별 대화 연동 가이드

제품(상품) 페이지마다 해당 제품 전용 AI Agent 대화를 보여주는 방법입니다.

1차로 대화를 직접 띄우는(**present**) 방식을 다루며, `product_id`를 대화 context에 담아 제품별로 대화를 구분합니다.

iOS · UIKit

Android · View

AI Agent Messenger

초기 구현용 가이드

이 문서는 초기 구현/셋업을 위한 가이드입니다. 개발 착수 단계에서 활용해주세요.

한샘 flow를 완전히 대응하려면 iOS/Android SDK의 일부 기능 수정 후 새로운 버전 배포가 필요합니다. 해당 항목은 별도로 진행됩니다.

0 지원 현황 한눈에

요구사항별 대응 방향입니다 (iOS / Android 공통). 본문 각 단계에서 코드로 설명합니다.

요구사항

대응 (iOS / ANDROID)

① 제품 페이지 진입 → 제품 대화 열기
(이전 대화 있으면 재개, 없으면 새로 생성)

지원 (본 가이드)

② 대화 목록의 "새 대화" 버튼 → 현재 제품으로

SDK 작업/배포 후 가이드 제공

③ 대화 종료 후 "새 대화" 버튼 → 현재 제품으로

버튼 숨김 (설정)

▶ **핵심 원칙.** `product_id`는 항상 대화의 **context** 객체에 담습니다 (검색/생성/표시 시). `context`는 키-값 맵이라 필요한 다른 값도 함께 담을 수 있습니다.

런처나 화면의 최상위 속성으로 넘기지 않습니다 — 이렇게 해야 같은 제품의 대화를 다시 찾을 수 있습니다.

! 사전 준비 — 세션 설정은 두 단계입니다.

- ① 앱 초기화 직후 `AIAgentMessenger.updateSessionInfo(...)`로 **사용자 정체(익명/인증)**를 1회 설정합니다. Android는 `SessionInfo.AnonymousSessionInfo()` 또는 `ManualSessionInfo(...)`, iOS는 `.anonymous()` / `.manual(...)` — 퀵스타트 샘플의 `onInitSuccess` 패턴.
- ② 아래 `openProductConversation`의 `authenticate(aiAgentId)`는 그 세션을 해당 에이전트에 바인딩하는 별개 단계입니다.
- ③ ②는 ①을 대체하지 않습니다 — ①이 먼저 실행돼 있어야 합니다.

1 제품 대화 띄우기 (필수)

제품 페이지에 진입할 때 호출합니다.

`authenticate(aiAgentId)`로 세션을 establish한 뒤, `product_id`로 대화를 검색해 결과를 그대로 표시(present)합니다.

기존 대화가 있으면 재개되고, 없으면(nil) present가 그 자리에서 context 기준으로 새 대화를 생성합니다.

SDK 설치/초기화는 [AI Agent 퀵스타트](#)를 먼저 완료하세요. (Android는 suspend authenticate, iOS는 콜백형 authenticate.)

iOS — Swift

UIKit

```
import SendbirdAIAgentMessenger

func openProductConversation(productId: String) {
    guard let aiAgentId = aiAgentId else { return }
    let context = [
        "product_id": productId
        // 필요 시 다른 키도 함께 담을 수 있습니다 ("키": 값, ...)
    ]
    AIAgentMessenger.authenticate(aiAgentId: aiAgentId) { [weak self] _ in // 세션 establish
        guard let self = self else { return }
        AIAgentMessenger.searchConversation(
            params: .init(aiAgentId: aiAgentId, context: context)
        ) { result in
            let channelURL = (try? result.get())?.first // 기존 대화, 없으면 nil
            AIAgentMessenger.presentConversation(aiAgentId: aiAgentId, channelURL: channelURL) { params in
                params.parent = self
                params.presentationStyle = .fullScreen
                params.context = context // nil 이면 이 context 로 새 대화 생성
            }
        }
    }
}
```

Android — Kotlin

View

```

// Activity 메서드. aiAgentId 는 화면이 보유한 nullable 필드.
private fun openProductConversation(productId: String) {
    val aiAgentId = aiAgentId ?: return
    val context = mapOf(
        "product_id" to productId
        // 필요 시 다른 키도 함께 담을 수 있습니다 ("키" to 값, ...)
    )
    lifecycleScope.launch {
        runCatching {
            with(AIAgentMessenger) {
                authenticate(aiAgentId) // 세션 establish (suspend)
                val existing = awaitSearchConversation(
                    SearchConversationParams(aiAgentId, context)).firstOrNull()
                val url = existing ?: awaitCreateConversation( // 없으면 새로 생성
                    ConversationCreateParams(aiAgentId = aiAgentId, context = context))
                startActivity(MessengerActivity.newIntentForConversation(
                    this@YourActivity, aiAgentId, url,
                    ConversationSettingsParams(context = context))) // 새 대화도 제품 스코프
            }
        }
    }
}

```

2 대화 종료 후 "새 대화" 버튼 제어

대화가 종료되면 대화 화면 하단에 "새 대화 시작" 버튼이 나타납니다. 아래 설정으로 버튼 숨김 처리를 해주세요.

버튼 숨기기 (설정)

Android — Kotlin

설정

```
// init 직후, 화면 열기 전 1회  
AIAgentMessenger.config.conversation.list.shouldShowMessageFooterView = false
```

iOS — Swift

설정

```
// init 직후, 화면 열기 전 1회  
AIAgentMessenger.config.conversation.isTalkToAgentViewEnabled = false
```

✓ 체크리스트

1. **product_id**는 **context**에. 검색/생성/표시 모든 호출에서 동일하게 ["product_id": ...].
2. 제품 페이지 진입 시 `openProductConversation` 호출 (1단계).
3. 대화 종료 후 "새 대화" 버튼은 설정으로 숨김 (2단계).
4. 전역 설정/등록은 init 직후, 화면 열기 전에 1회.

Sendbird AI Agent Messenger · iOS / Android (View) · 본 가이드의 모든 코드는 실제 SDK 대상으로 컴파일 검증되었습니다. 초기화/세션/설치는 공식 퀵스타트를 따르세요.