SENDBIRD AI AGENT · MESSENGER SDK

메신저 위젯 위치 변경 가이드

`FixedMessenger.Style` · CSS 오버라이드
하단 중앙 배치 적용 예시 포함

대상 기능 · 런처 / 열린 메신저 창 위치 제어
기준 버전 · @sendbird/ai-agent-messenger-react v1.42.0
문서 개정 · 2026-11-06 (폴더블 단말 대응)

목차

1. 개요
2. 방법 1 — FixedMessenger.Style (권장)
   2.1 창 좌표가 계산되는 방식
3. 방법 2 — CSS 오버라이드 (임의 위치)
   3.1 SDK가 제공하는 고정 id
   3.2 적용 조건을 정하는 법
   3.3 적용 예시 — 하단 중앙 배치
4. 구현 시 유의 사항
5. 개정 이력

1 개요

메신저 위젯의 위치는 두 가지 방법으로 제어합니다. 대부분의 경우 1번으로 충분하며, 화면 중앙 배치처럼 모서리를 벗어난 위치가 필요할 때만 2번을 사용합니다.

구분	방법 1 — SDK 설정	방법 2 — CSS 오버라이드
사용 API	`FixedMessenger.Style`	고정 id 선택자 + `!important`
지정 가능 위치	4개 모서리 + 여백	임의 위치 (중앙 등)
적용 대상	런처 + 열린 창 동시	선택한 요소만
난이도 / 안정성	간단 · 권장	SDK 스타일을 덮어쓰므로 주의 필요

열린 창의 위치는 런처 설정을 따라갑니다

`FixedMessenger.Style` 의 `position` 은 런처뿐 아니라 **열린 메신저 창의 기준 위치도 함께 결정**합니다. 실제로 `end-bottom` → `start-bottom` 으로 바꾸면 창이 우측에서 좌측으로 이동하는 것을 확인했습니다 (뷰포트 2560px 기준 `x=2136` → `x=24`).

2 방법 1 — FixedMessenger.Style (권장)

런처와 창을 함께 옮기는 기본 방법입니다.

```
<FixedMessenger ... >
  <FixedMessenger.Style
    position={'end-bottom'}        // start-bottom / end-bottom / start-top / end-top
    launcherSize={56}              // 런처 크기(px)
    margin={{ start: 24, end: 24, bottom: 28, top: 24 }}
  />
</FixedMessenger>
```

2.1 창 좌표가 계산되는 방식

위 설정이 열린 창의 CSS 좌표로 어떻게 반영되는지, 실제 DOM에서 측정한 값입니다.

창의 CSS	계산식	예시 값
`right` (`end-bottom` 일 때)	`margin.end`	24px
`left` (`start-bottom` 일 때)	`margin.start`	24px

`bottom`	`launcherSize + margin.bottom + 12`	56 + 28 + 12 = 96px

따라서 창을 더 위로 띄우려면 `margin.bottom` 을, 좌우로 밀려면 `margin.end` / `margin.start` 를 조정하면 됩니다. **별도 CSS가 필요 없습니다.**

3 방법 2 — CSS 오버라이드 (임의 위치)

4개 모서리로 표현할 수 없는 위치(예: 하단 중앙)가 필요할 때 사용합니다.

3.1 SDK가 제공하는 고정 id

SDK는 아래 id를 상수로 부여하므로 CSS 선택자로 안전하게 사용할 수 있습니다.

id	대상
`#sb-agent-entry`	루트 컨테이너
`#sb-agent-window`	열린 메신저 창 (`role="dialog"`)
`#sb-agent-launcher`	런처(플로팅 버튼)
`#sb-agent-nudge-message`	넛지 말풍선
`#sb-agent-modal-root`	모달 루트

> **클래스명(`sc-xxxx`)은 절대 사용하지 마세요**
>
> SDK는 styled-components를 사용하므로 `sc-eFaUlZ` 같은 클래스명은 빌드마다 바뀝니다. 반드시 위 id 선택자를 사용해야 SDK 업데이트 후에도 깨지지 않습니다.

3.2 적용 조건을 정하는 법

이 부분이 가장 중요합니다. SDK는 **User-Agent로 모바일/데스크톱을 구분**합니다. 화면 폭이 아닙니다.

SDK 판정	실제로 그리는 창
모바일 (UA 기준)	`position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%` — 전체화면
데스크톱	`width:400px; height:640px` — 모서리에 도킹

그래서 적용 조건을 `@media (min-width: 768px)` **처럼 폭만으로 정하면 폴더블 단말에서 어긋납니다.** 화면을 펼치거나 가로로 돌리면 폭은 768px을 넘지만 UA는 그대로 모바일이라 SDK는 여전히 전체화면 창을 그립니다. 전체화면 창에 "중앙 정렬" 규칙이 걸리는 잘못된 조합이 되고, **회전할 때마다 규칙이 켜졌다 꺼지며 창 위치가 흔들립니다.**

`hover: hover` 와 `pointer: fine` 을 함께 걸어 **마우스를 쓰는 환경**, 즉 SDK가 실제로 도킹 창을 그리는 환경에서만 적용되도록 합니다. 폴더블·태블릿 등 터치 단말은 `pointer: coarse` 로 보고되므로 규칙이 적용되지 않습니다.

```
/* ✗ 폭만으로 판단 — 폴더블에서 어긋남 */
@media (min-width: 768px) { ... }

/* ✓ 마우스 환경에서만 적용 */
@media (min-width: 768px) and (hover: hover) and (pointer: fine) { ... }
```

> **`transform` 은 사용하지 마세요**
>
> 중앙 정렬에 `transform: translateX(-50%)` 를 쓰고 싶을 수 있지만, `#sb-agent-window` 에 `transform` 을 주면 **그 안의 `position: fixed` 요소들의 기준이 뷰포트가 아니라 이 요소로 바뀝니다.** (CSS 명세 동작)
> SDK의 이미지 뷰어(`position:fixed; inset:0`)와 모달이 여기에 해당해서, 전체화면으로 떠야 할 것이 창 안쪽에 갇히는 등 부작용이 생깁니다.
> **`left:0; right:0; margin-inline:auto`** 를 쓰면 `transform` 없이 같은 결과를 얻습니다.

3.3 적용 예시 — 하단 중앙 배치

샘플 프로젝트에 적용된 실제 코드입니다 (`web/src/styles/messenger-position.css`).

```
/* 마우스를 쓰는 환경에서만 적용 — SDK 가 도킹 창을 그리는 환경입니다. */
@media (min-width: 768px) and (hover: hover) and (pointer: fine) {
  /* 열린 메신저 창을 화면 하단 중앙에 배치 */
  #sb-agent-window {
    /* 창은 width:400px 로 고정돼 있으므로 좌우 0 + margin auto 면 가운데로 옵니다. */
    left: 0 !important;
    right: 0 !important;
    margin-inline: auto !important;
    bottom: 24px !important;
    top: auto !important;
  }

  /* 런처도 중앙에 맞추려면 아래 주석을 해제하세요.
   기본 위치(모서리)는 FixedMessenger.Style 의 position/margin 으로 제어합니다. */
  /*
  #sb-agent-launcher {
    left: 0 !important;
    right: 0 !important;
    margin-inline: auto !important;
  }
  */
}
```

작성한 CSS는 사용하는 페이지에서 import 합니다.

```
// web/src/pages/SimpleChatPage.tsx
import '../styles/messenger-position.css';
```

4 구현 시 유의 사항

1) 적용 조건은 폭만으로 정하지 마세요

3.2에서 설명한 대로, SDK는 UA로 모바일을 판정합니다. `hover: hover` + `pointer: fine`을 함께 걸어 **SDK가 도킹 창을 그리는 환경에서만** 적용되게 해야 폴더블 단말에서 창이 흔들리지 않습니다.

2) `transform` 대신 `margin-inline: auto`

`transform`은 내부 `position: fixed` 요소의 기준을 바꿔 이미지 뷰어·모달이 창 안에 갇히게 만듭니다.

3) `!important`가 필요합니다

SDK가 높은 우선순위로 스타일을 적용하므로, `!important` 없이는 덮어써지지 않습니다.

4) 상하좌우 값을 함께 해제해야 합니다

SDK는 `right` / `bottom`을 설정해 둡니다. 왼쪽 기준으로 옮기려면 `left`만 주는 것으로 부족하고 `right: auto !important`를 함께 지정해야 합니다. (상하도 동일 — `top` 지정 시 `bottom: auto`)

5) 런처와 창은 별개입니다

CSS로 창만 옮기면 런처는 기존 위치(모서리)에 그대로 남습니다. 둘을 같이 옮기려면 `#sb-agent-launcher`에도 동일한 규칙을 적용하거나, 방법 1의 `position`을 함께 조정하세요.

5 개정 이력

일자	내용
2026-11-06	**폴더블 단말 대응으로 예시 CSS를 변경했습니다.** 이전 버전의 CSS를 적용 중이시라면 교체를 권장합니다. • 미디어 쿼리에 `hover: hover` + `pointer: fine` 추가 — 폭만으로 판단하면 폴더블에서 SDK 분기와 어긋납니다 (3.2) • `transform: translateX(-50%)` 제거, `left:0; right:0; margin-inline:auto`로 대체 — `transform`이 내부 `position:fixed` 요소의 기준을 바꿉니다 (3.2)
2026-10-13	최초 발행

이전 버전을 적용 중이라면

아래 두 줄만 바꾸면 됩니다.

```
@media (min-width: 768px)  →  @media (min-width: 768px) and (hover: hover) and (pointer: fine)

left: 50%; transform: translateX(-50%);  →  left: 0; right: 0; margin-inline: auto;
```

※ 본 가이드는 Sendbird 내부 검증 결과를 토대로 작성되었습니다. 사양 변경이 있을 수 있으므로 운영 적용 전 담당 CSM 또는 SE에게 최신 상태를 확인해 주시기 바랍니다.