SENDBIRD AI AGENT · MESSENGER SDK

메신저 위젯 위치 변경 가이드

FixedMessenger.Style · CSS 오버라이드
하단 중앙 배치 적용 예시 포함

대상 기능: 런처 / 열린 메신저 창 위치 제어
기준 버전: @sendbird/ai-agent-messenger-react v1.42.0
문서 발행: 2026-10-13

목차

1. 개요
2. 방법 1 — FixedMessenger.Style (권장)
   2.1 창 좌표가 계산되는 방식
3. 방법 2 — CSS 오버라이드 (임의 위치)
   3.1 SDK가 제공하는 고정 id
   3.2 적용 예시 — 하단 중앙 배치
4. 구현 시 유의 사항

1. 개요

메신저 위젯의 위치는 두 가지 방법으로 제어합니다. 대부분의 경우 1번으로 충분하며, 화면 중앙 배치처럼 모서리를 벗어난 위치가 필요할 때만 2번을 사용합니다.

구분	방법 1 — SDK 설정	방법 2 — CSS 오버라이드
사용 API	`FixedMessenger.Style`	고정 id 선택자 + `!important`
지정 가능 위치	4개 모서리 + 여백	**임의 위치** (중앙 등)
적용 대상	런처 + 열린 창 **동시**	선택한 요소만
난이도 / 안정성	간단 · 권장	SDK 스타일을 덮어쓰므로 주의 필요

> **열린 창의 위치는 런처 설정을 따라갑니다**
> `FixedMessenger.Style` 의 `position` 은 런처뿐 아니라 **열린 메신저 창의 기준 위치**도 함께 결정합니다. 실제로 `end-bottom` → `start-bottom` 으로 바꾸면 창이 우측에서 좌측으로 이동하는 것을 확인했습니다 (뷰포트 2560px 기준 `x=2136` → `x=24`).

2. 방법 1 — FixedMessenger.Style (권장)

런처와 창을 함께 옮기는 기본 방법입니다.

```
<FixedMessenger ... >
  <FixedMessenger.Style
    position={'end-bottom'}        // start-bottom / end-bottom / start-top / end-
top
    launcherSize={56}              // 런처 크기(px)
    margin={{ start: 24, end: 24, bottom: 28, top: 24 }}
 />
</FixedMessenger>
```

2.1 창 좌표가 계산되는 방식

위 설정이 열린 창의 CSS 좌표로 어떻게 반영되는지 실제 DOM에서 측정한 값입니다.

창의 CSS	계산식	예시 값
`right` (end-bottom일 때)	`margin.end`	24px
`left` (start-bottom일 때)	`margin.start`	24px
`bottom`	`launcherSize + margin.bottom + 12`	56 + 28 + 12 = **96px**

따라서 **창을 더 위로 띄우려면** `margin.bottom` **을, 좌우로 밀려면** `margin.end` **/** `margin.start` 를 조정하면 됩니다. 별도 CSS가 필요 없습니다.

3. 방법 2 — CSS 오버라이드 (임의 위치)

4개 모서리로 표현할 수 없는 위치(예: 하단 중앙)가 필요할 때 사용합니다.

3.1 SDK가 제공하는 고정 id

SDK는 아래 id를 상수로 부여하므로 CSS 선택자로 안전하게 사용할 수 있습니다.

id	대상
`#sb-agent-entry`	루트 컨테이너
`#sb-agent-window`	**열린 메신저 창** (`role="dialog"`)
`#sb-agent-launcher`	런처(플로팅 버튼)
`#sb-agent-nudge-message`	넛지 말풍선
`#sb-agent-modal-root`	모달 루트

> **클래스명(`sc-xxxx`)은 절대 사용하지 마세요**
> SDK는 styled-components를 사용하므로 `sc-eFaUlZ` 같은 클래스명은 **빌드마다 바뀝니다.** 반드시 위 id 선택자를 사용해야 SDK 업데이트 후에도 깨지지 않습니다.

3.2 적용 예시 — 하단 중앙 배치

샘플 프로젝트에 적용된 실제 코드입니다 (`web/src/styles/messenger-position.css`).

```
/**
 * 메신저 위젯 위치 커스터마이징
 *
 * SDK는 아래 id를 고정으로 부여하므로 CSS로 직접 배치를 제어할 수 있습니다.
 * (styled-components 클래스명 `sc-xxxx`는 빌드마다 바뀌므로 사용하면 안 됩니다)
 *
```

```
 *   #sb-agent-entry          루트 컨테이너
 *   #sb-agent-window         열린 메신저 창 (role="dialog")
 *   #sb-agent-launcher       런처(플로팅 버튼)
 *   #sb-agent-nudge-message  넛지 말풍선
 *
 * SDK가 높은 우선순위로 인라인 성격의 스타일을 넣기 때문에 `!important`가 필요합니다.
 *
 * ⚠️ 데스크톱 폭에서만 적용합니다.
 *   좁은 화면(모바일 웹뷰)에서는 SDK가 창을 전체화면으로 표시하므로,
 *   위치를 덮어쓰면 레이아웃이 깨집니다.
 */

@media (min-width: 768px) {
 /* 열린 메신저 창을 화면 하단 중앙에 배치 */
  #sb-agent-window {
    left: 50% !important;
    right: auto !important;
    transform: translateX(-50%) !important;
    bottom: 24px !important;
    top: auto !important;
 }

 /* 런처(플로팅 버튼)도 중앙에 맞추려면 아래 주석을 해제하세요.
   기본 위치(모서리)는 FixedMessenger.Style의 position/margin으로 제어합니다. */
 /*
  #sb-agent-launcher {
    left: 50% !important;
    right: auto !important;
    transform: translateX(-50%) !important;
 }
 */
}
```

작성한 CSS는 사용하는 페이지에서 import 합니다.

```
// web/src/pages/SimpleChatPage.tsx
import '../styles/messenger-position.css';
```

4. 구현 시 유의 사항

1) 모바일(좁은 화면)에서는 덮어쓰지 마세요

좁은 화면에서는 SDK가 메신저 창을 **전체화면**으로 표시합니다. 이때 위치를 덮어쓰면 레이아웃이 깨지므로, 예시 코드처럼 `@media (min-width: 768px)`로 데스크톱 폭에만 적용해야 합니다. **앱 내 웹뷰는 대부분 이 구간에 해당하므로 영향을 받지 않습니다.**

2) `!important`가 필요합니다

SDK가 높은 우선순위로 스타일을 적용하므로, `!important` 없이는 덮어써지지 않습니다.

3) 상하좌우 값을 함께 해제해야 합니다

SDK는 `right` / `bottom`을 설정해 둡니다. 왼쪽 기준으로 옮기려면 `left`만 주는 것으로 부족하고 `right: auto !important`를 함께 지정해야 합니다. (상하도 동일 — `top` 지정 시 `bottom: auto`)

4) 런처와 창은 별개입니다

CSS로 창만 옮기면 런처는 기존 위치(모서리)에 그대로 남습니다. 둘을 같이 옮기려면 `#sb-agent-launcher`에도 동일한 규칙을 적용하거나, 방법 1의 `position`을 함께 조정하세요.

※ 본 가이드는 Sendbird 내부 검증 결과를 토대로 작성되었습니다. 사양 변경이 있을 수 있으므로 운영 적용 전 담당 CSM 또는 SE에게 최신 상태를 확인해 주시기 바랍니다.